

Hloubeno : 17.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 216,05 m n.m.

X : 1 011 551,14

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 465,11

J21

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,90		1 POR		MSO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písečná hlína – šedočerná, mírně vlhká, slabě skeletovitá, skelet tvořen valouny Q do 6cm v obj. 10–15%, soudržná humózní horizont
1,40		2 0,9–1,2 VODA 1,4	1,4	Q3	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčité – šedobíločerný, černě smouhovaný, s valouny křemene ovel. 1 až 8 cm (obj. cca 5%), tuhý fluvialní sediment - holocén
3,40		3	3,3	R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobíločerný, místy s rezavými smouhami, s hojnými akumulacemi CaCO ₃ , se střípky slínovce v prstech roztržitelných
5,30		4		R6		3	I	K2	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
7,30		5	5,3–5,6	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), značně rozpukavý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukavý, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/coniác - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 17.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 216,05 m n.m.

X : 1 011 551,14

Souprava : UGB1VS


Dokumentoval : Mužík

Y : 698 465,11

J21

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		⁶ Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek