

Hloubeno : 19.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 219,80 m n.m.

X : 1 011 918,17

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 569,04

J25

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,90		1 NP 2 0,8-1,1 POR 1,0-1,2	0,75	CV0	clOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedočerný, mírně vlhký, bez skeletu, soudržný humózní horizont
1,50				F8CV	Cl	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedočerný, organický, s valouny křemene o vel. 1–4cm, tuhý fluvialní sediment - holocén
5,00			4,6	R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6
7,00				R5		4	I	K2	VN	N-PV		4 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), značně rozpukaný, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, velmi měkký R5 křída - turoň/oniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPY DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0