

Hloubeno : 19.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 218,33 m n.m.

X : 1 011 949,73

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 436,98

J27

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 73050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,80		1 NP 0,8-1,1 0,8-2,0	0,25	CVO	clOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl s velmi vysokou – šedočerný, mírně vlhký, bez skeletu, soudržný humózní horizont
2,00		2 0,8-2,0	4,4	F8CV	Cl	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedoběžový, černě smouhovaný, tuhý až pevný fluviální sediment - holocén
3,90		3		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedoběžový, místy s rezavými smouhami, s hojnými akumulacemi CaCO3, se střípkami slínovce v prstech roztržitelných
5,70		4		R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
7,50		5		R6/R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), záněčně rozpukavý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukavý, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6

NP neporušený vzorek 4,4-4,6

VODA vzorek 4,76 podzemní vody

H horninový vzorek 14-18

T technologický vzorek 1,0-9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 19.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 218,33 m n.m.

X : 1 011 949,73

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 436,98

J27

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		⁶ Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniác-teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
1,57
NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
 NN – NEPOUŽITELNÉ
 N – NEVHODNÉ
 PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
 V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
 VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
 NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
 N – NAMRZAVÁ
 MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
 nN – NENAMRZAVÁ
 ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
 NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený vzorek
 3,4–3,6

neporušený vzorek
 4,4–4,6

vzorek podzemní vody
 4,76

horninový vzorek
 14–18

technologický vzorek
 1,0–9,0