

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 219,63 m n.m.

X : 1 011 910,26

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 822,50

J30

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1 POR 0,8-1,0	1,8	MLO	sasiOr	2	I	Om		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, s kořínky rostlin, mírně zavlhlá, jemně slídnatá, s písčitou příměsí v 0,4-0,5m, měkká humózní horizont
1,45		2		F4CS	saCl	2	I	Q3	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavěhnědý, s šedými polohami, ve svrchní části černě smouhovaný, vápnitý, jemně slídnatý, tuhý
2,20		3		F6CI	CI	2	I	Q1	VN	PV	N	3 Jíl se střední plasticitou – rezavěhnědý, mírně zavlhlý, ojediněle vápnité konkrce v 1,9m, s písčitou příměsí, tuhý
2,75		4		F6CI	CI	2	I	Q1	VN	PV	N	4 Jíl se střední plasticitou – hnědošedý, vápnitý, s písčitou příměsí (až 25%), měkký
3,50		5		F8CH	CI	2	I	Q2	VN	N	N	5 transportované eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle hnědošedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, lehce znatelná tenká laminovaná vrstevnatost, vápnité konkrce v 2,8m, (pevný v 3,0-3,5m), tuhý
4,15		6	3,5	S3S-F	Sa	3	I	Q5	nN-N	PV	PV	6 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – tmavě okrový, velmi vlhký, s valounky křemene do 1cm, vápnitý, v 4,0-4,15 poloha jílu tmavě hnědé barvy, zvodnělý, ulehlý (deluvio)fluvialní sediment
4,75		7		R6		3	I	K1	VN	N	N	7 Slínovec velmi zvětralý až eluvium charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle šedý, vápnitý, velmi tenké laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký
6,00		8		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tenké laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, s pevnějšími úlomky slínovce od 5,0m, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/coniác- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14-18
T technologický vzorek 1,0-9,0

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY