

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 217,66 m n.m.

X : 1 011 813,53

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 166,45

**J34**

| HLOUBKA<br>m<br>±0=Nv | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 Mladá Boleslav – Martinovice                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                         |
| 0,30                  | 1                | NP           | 1,5                        | MSO                  | sasiOr                                      | 2                          | I                          | Orn              |                           | N                                    | N                                      | 1 Písčité hlína – okrová až světle hnědá, s kořínky rostlin a travním drnem, mírně zavlhlá, tuhá<br>humózní horizont                                                                                       |
| 2,0–2,3               | 2                | NP           |                            | S5SC                 | clSa                                        | 2                          | I                          | Q4               | NN                        | PV                                   | PV                                     | 2 Písek jílovitý – tmavě hnědý, místy rezavě smouhovaný, s opracovanými valounky křemene o průměru 3–4 cm, ojediněle až 7 cm, ulehlý, zavlhlý, tuhý                                                        |
| 3,00                  | 3                | POR          |                            | S5SC                 | clSa                                        | 2                          | I                          | Q4               | NN                        | PV                                   | PV                                     | 3 Písek jílovitý – světle hnědý, okrově smouhovaný, s opracovanými valounky křemene o průměru 3–4 cm, zavlhlý, tuhý<br>fluviální sediment - holocén                                                        |
| 3,8–4,0               | 4                | VODA         |                            | R6(CV)               | CI                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | 4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle hnědošedý, velmi tence laminovaný, rozpadavý do drobných střípků, pevný                                                  |
| 4,5–5,0               | 5                |              |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | 5 Slínovec velmi zvětralý – šedý, velmi tence laminovaný (do 5mm), prachovitý, střípkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6                                                                  |
| 6,40                  | 6                |              |                            | R5                   |                                             | 4                          | I                          | K2               | MN-N                      | N-PV                                 |                                        | 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, tence laminovaný, s pevnějšími polohami slínovce, ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5                                                          |
| 8,80                  | 7                | H            | 9,5                        | R5                   |                                             | 4                          | I                          | K3               | MN-N                      | PV                                   |                                        | 7 Slínovec slabě zvětralý až zdravý – šedý, silně laminovaný, prachovitý, ulomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5<br>křída - turon/coniac- teplické souvrství |
| 9,8–10,0              |                  | H            |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 12,0–12,5             |                  | H            |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 14,00                 |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                            |

## VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6  
NP neporušený vzorek 4,4–4,6  
VODA vzorek podzemní vody 4,76  
H horninový vzorek 14–18  
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70  
1,57

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 217,66 m n.m.

X : 1 011 813,53

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 166,45

**J34**

| HLOUBKA m | HORNINA GRAFICKY                                                                  | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133 | I/16 Mladá Boleslav – Martinovice                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,00     |                                                                                   |              |                         |                      |                                          |                            |                            |                  |                           |                                   |                                     | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                         |
| 15,00     |  | 7            |                         | R5                   |                                          | 4                          | I                          | K3               | MN-N                      | PV                                |                                     | 7 Slínovec slabě zvětralý až zdravý – šedý, silně laminovaný, prachovitý, ulomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5<br>křída - turon/coniac- teplické souvrství |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  
3,4–3,6poloporušený  
vzorekH  
14–18horninový  
vzorekNP  
4,4–4,6neporušený  
vzorekT  
1,0–9,0technologický  
vzorekVODA  
4,76vzorek  
podzemní vody