

Hloubeno : 4.8.2016
Vrtmistr : Soukup
Souprava : UGB1VS

IČV :
NV : 212,45 m n.m.
Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)
X : 1 010 630,15
Y : 700 575,92

J4

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NIV												
0,95		1 NP		MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá až černá, organická, velmi mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, s opracovanými valounky křemene v 0,45–0,55m, tuhá humózní horizont
1,45		2 1,0–1,3	1,65	F8CH	CI	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – světle béžověšedý, místy černě smouhovaný, s vápnitými konkréty (vel. až 3cm), tuhý
2,10		3		F6CL	CI	2	I	Q1	VN	PV	N	3 Jíl s nízkou plasticitou – hnědošedý, limonitem rezavě smouhovaný, s písčitou příměsí, velmi silně vápnitý v 1,9–2,0, tuhý
2,55		4	2,2	S5SC	clSa	3	I	Q4	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – rezavohnědý, místy polohy šedého jílu, mírně zavlhlý, uhlý fluvialní sediment - holocén
3,30		5 POR 3,0–3,3		R6(CV)		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec – eluvium charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, hnědošedé barvy, místy limonitem rezavě smouhovaný, mírně ztuhlá laminovitá vrstevnatost, tuhý až pevný
6,30		6		R6		3	I	K1	VN	N	N	6 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tenké laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, od 5,5m pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
8,80		7		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00		8		R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1–2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství
			13,9–14,9									

VYSVĚTLIVKY :

 4,70 NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

 1,57 USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  3,4–3,6 poloporušný vzorek

NP  4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA  4,76 vzorek podzemní vody

H  14–18 horninový vzorek

T  1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 4.8.2016

Vrtmistr : Soukup

Souprava : UGB1VS

IČV :

NV : 212,45 m n.m.

Dokumentoval : Pavlová

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 630,15

Y : 700 575,92

J4

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00		8		R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1–2 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek