

Hloubeno : 1.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 225,67 m n.m.

X : 1 011 203,09

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 351,44

J41

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40	1			MSO	sisOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písčítá hlína – středně hnědá, mírně zavlhlá, s jílovitou příměsí světle šedé barvy, s opracovanými valounky křemene o vel. 1–2cm, drobná
1,00	2	POR		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	humózní horizont
1,50	3	0,7–1,0		F8CE	Cl	3	I	Q7	VN	NN	NN	
1,90	4	POR		F2CG	grCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – hnědý, frakce písku jemnozrná, s valouny křemene do 3cm, pevný
2,60	5	1,2–1,4		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl extrémě plastický – béžový, místy rezavý, tuhý až pevný
		VODA 3,15	3,5									4 Jíl štěrkovitý – žlutohnědý, místy šedě a rezavě smouhovaný, štěrk tvořen valouny o vel. 1–5 cm, pevný fluvialní sediment - pleistocén
4,80	6			R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec zcela zvětřalý, charakteru jílu s vysokou plasticitou, sv. béžový a šedý, pevný
			5,7									6 Slínovec velmi zvětřalý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
8,60	7			R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, velmi měkký
												8 Slínovec slabě zvětřalý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámavé, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5
14,00	8			R5		4	I	K3	MN-N	PV		křída - turoň/conlac- teplácké souvrství
		12,4–12,8										

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:



3,4–3,6

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek
podzemní vody

4,76



14–18

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

1,0–9,0

Hloubeno : 1.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 225,67 m n.m.

X : 1 011 203,09

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 351,44

J41

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		8		R5		4	I	K3	MN-N	PV		8 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :



4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:



POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek


H
14–18

horninový
vzorek


NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek


T
1,0–9,0

technologický
vzorek


VODA
4,76

vzorek
podzemní vody