

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 230,53 m n.m.

X : 1 011 012,24

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 695 149,68

J43

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – středně hnědá, s příměsí, jemnozrnného písku, organická, zavlhlá, opracované valounky hornin, ojediněle cihly, jemně slídnatá, měkká humózní horizont
0,90		2		F6CI	CI	2	I	Q12	VN	PV	N	
1,40		3		F4CS	saCI	3	I	Q14	NN-VN	PV	PV	2 Jíl se střední plasticitou – rezavěhnědý až okrový, místy vápnitý (zejména v 0,9m), ojed.valounky šterku, tuhý
3,30		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl písčitý – světle hnědošedý, velmi silně vápnitý (místy o vápnité konkrece), ojed. s valounky křemene, pevný deluvialní sediment
4,80		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu se vysokou plasticitou, světle hnědošedý, do 2,5m silně vápnitý (–vápnité konkrece), znatelná tence laminovaná vrstevnatost, pevný
6,00		6		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, vápnitý, tence laminovaný, ulomkovitě rozpadavý, místy limonitem rezavě smouhovaný, v ruce drolitelný, extrémě měkký R6
												6 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, vápnitý, tence laminovaný, ulomkovitě rozpadavý, místy limonitem rezavě smouhovaný, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6 křída - turon/conlac- teplcké souvrství
Poznámka: bez vody												

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
 1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY