

Hloubeno : 12.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 227,48 m n.m.

X : 1 010 892,13

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 854,24

J45

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,35	1	POR		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, humózní, zavlhlá, jemně slídnatá, tuhá humózní horizont
1,20	2	POR		S5SC	clSa	3	I	Q14	NN	PV	PV	2 Písek jílovitý – světle hnědý, jemnozrný, s valouny křemene převážně do 4cm, ojediněle až 10 cm, ulehlý deluviofluvialní sediment
	3	POR		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedo béžový, s vápnitými povlaky a drobnými vápnitými zrnky
3,40		VODA	3,1									4 Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
5,50	4			R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, velmi měkký R5
	5		8,5	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámavé, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/oniac- teplické souvrství
10,80												
14,00	6			R5		4	I	K3	MN-N	PV		

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek
NP neporušený vzorek
VODA vzorek podzemní vody
H horninový vzorek
T technologický vzorek

Hloubeno : 12.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 227,48 m n.m.

X : 1 010 892,13

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 694 854,24

J45

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00		6		R5		4	I	K3	MN-N	PV		6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
 1,57
NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
 NN – NEPOUŽITELNÉ
 N – NEVHODNÉ
 PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
 V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
 VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
 NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
 N – NAMRZAVÁ
 MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
 nN – NENAMRZAVÁ
 ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
 NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

 3,4–3,6 poloporušený vzorek
 4,4–4,6 neporušený vzorek
 4,76 vzorek podzemní vody
 14–18 horninový vzorek
 1,0–9,0 technologický vzorek