

Hloubeno : 22.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 232,13 m n.m.

X : 1 010 876,44

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 697,50

J46

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	siOr	2	I	Orn		N	N	1 Hlína s nízkou plasticitou – světle hnědá, mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, jemně slídnatá, s příměsí skeletu, měkká humózní horizont
0,90		2		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavý až rezavěšedý, ojed. Vápnité polohy, místy vrstvičky šedého jílu, měkký
1,60		3		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavěšedý, v 1,0–1,3m velmi silně vápnitý (vápnité polohy i konkrece), ojedinele opracované valounky křemene (vel. 1–2cm), ("ulehlý"), tuhý fluvialní sediment - pleistocén
3,70		4		R6(CH)	Cl	2	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, béžovošedé barvy, v 1,6–2,9m velmi silně vápnité polohy (i konkrece), mírně znatelná tenče laminovaná vrstevnatost, od 3,0 střípkovitě rozpadavý, pevný
5,00		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – béžovošedý až šedý, tenče laminovaný, ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
6,00		6		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, limonitem rezavě smouhovaný (na puklinách), velmi tenče vrstevnatý (20–30mm), ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drolitelné, velmi měkký R5

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0