

Hloubeno : 13.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 220,93 m n.m.

X : 1 010 802,52

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 693 710,62

J50

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,10		1		0	Gr	2	I	Orn	NN	NN	NN	1 drn
0,50		2		GM	Mg	2	I	A	nN	PV	PV	2 hlinitokamenitá navážka, charakteru štěrku hlinitého – šedý, štěrk tvořen kameny čediče o vel. 1–10cm, středně uhlý
1,00		3		CS	saClMg	3	I	A	NN	PV	PV	3 Jíl písčité – červenohnědý, šedě smouhovaný, s ostrohranými úlomky hornin do 6 cm, tuhý až pevný navážka - recent
1,40		4	1,7	S3S-F	Sa	3	I	Q5	nN-N	V	PV	4 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – rezavě hnědý, střednězrnný, uhlý
		5	1,7	S3S-F	Sa	3	I	Q5	nN-N	V	PV	5 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý, střednězrnný, s ojedinělými valouny křemene do 4cm (cca 5%), zvodnělý, uhlý
4,50		6	4,6–4,8	F4CS	saCl	2	I	Q3	NN	PV	PV	6 Jíl písčité – šedý, frakce písku jemnozrnná, slabý organický oděr, měkký
5,00		7		S3S-F	Sa	3	I	Q5	nN-N	V	PV	7 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – šedohnědý, střednězrnný až hrubozrnný, s valouny křemene do 3cm (5–10%), zvodnělý, uhlý
5,80		8		G5GC	clGr	3	I	Q6	NN	PV	PV	8 Štěrk jílovitý – šedohnědý, štěrk tvořen valouny 1–4cm, uhlý (tuhý)
6,10		9		R6		3	I	K1	VN	N	N	9 Slínovec velmi zvětřalý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminované vrstevnatý, drobně ulomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémně měkký R6
7,80		10		R5		4	I	K2	mn-N	N-PV		10 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, velmi tenké vrstevnatý, převážně ulomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
10,60		11	10,8–11,2	R5		4	I	K3	mn-N	PV		11 Slínovec slabě zvětřalý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, ulomkovitě rozpadavý, úlomky rozbitelné 1–2 údery kladiva, velmi měkký R5
14,00												křída - turo/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 13.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 220,93 m n.m.

X : 1 010 802,52

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 693 710,62

J50

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
15,00		11		R5		4	I	K3	MN-N	PV		11 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky rozbitelné 1–2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :


NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6 **H**  horninový vzorek 14–18
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6 **T**  technologický vzorek 1,0–9,0
VODA  vzorek 4,76 podzemní vody