

Hloubeno : 16.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 220,42 m n.m.

X : 1 011 440,83

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 699 019,16

J53

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,90		1		Orn	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, velmi mírně zavlhlá, s příměsí jemnozrnného písku ojed. s valounky křemene až o vel. 3cm, tuhá
1,55		2	POR	F8CH	msaCl	3	I	Q2	VN	N	N	humózní horizont
2,80		3	T	R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – šedočerný, na bázi rezavěhnědý, s písčitou příměsí, pevný fluviální sediment - holocén
3,15			3,15									3 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle šedobéžové, místy limonitem rezavě smouhovaný, náznak tence laminované vrstevnatosti, tuhý
5,80				R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětřalý – šedohnědý, místy limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drolitelné
7,00				R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětřalý – hnědošedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné a drobitelné, extrémě měkký R6
10,20				R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		6 Slínovec mírně zvětřalý – světle šedý, silně laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, v ruce lámatelný rozbitelný 1 slabým úderem kladiva, velmi měkký R5
14,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		7 Slínovec slabě zvětřalý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoconiac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 16.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 220,42 m n.m.

X : 1 011 440,83

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 699 019,16

J53

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		7		R5		4	I	K3	MN-N	PV		⁷ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, rozbitelný 1 silným úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6
poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody