

Hloubeno : 2.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 224,54 m n.m.

X : 1 011 788,54

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 696 641,34

J56

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,35		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – hnědá, slabě slídnatá, mírně zavlhlá, s písčitou příměsí a polopracované valounky křemene 1–2cm, měkká humózní horizont
1,10		2		S5SC	ciSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavěhnědý, velmi vlhký v 0,35–0,45, místy vápnitý, zajiřovaný, s opracovanými valounky křemene (vel. 1–2cm), ulehlý
1,20		3		F8CH	ci	2	I	Q7	VN	PV	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – rezavěhnědý až šedý, místy vápnité polohy, tuhý
1,50		4		S3S-F	sa	3	I	Q10	nN-N	V	PV	4 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – rezavěhnědý, zajiřovaný, místy s opracovanými valounky křemene (vel. 1–2cm), zavlhlý, ulehlý
2,15		5		F8CH	ci	2	I	Q7	VN	PV	N	5 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě až béžověšedý, časté vápnité polohy a konkrce, tuhý
3,05		6		G3G-F	Gr	3	I	Q11	nN-N	V	V	6 Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy – orkový až rezavěhnědý, zavlhlý, s oprac. valounky křemene a úlomky hornin o vel 1–2cm (max. 3cm), s příměsí jemnozrnného písku, ulehlý fluviální sediment - pleistocén
4,10		7		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	7 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, znatelná tence laminovaná vrstevnatost, střípkovitě rozpadavý (střípky v ruce roztíratelné), místy vápnité konkrce, pevný
4,90		8		R6		3	I	K1	VN	N	N	8 Slínovec velmi zvětřalý – šedobéžový, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drolitelný, extrémě měkký
6,00		9		R6		3	I	K1	VN	N	N	9 Slínovec velmi zvětřalý – tmavě šedý, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, v ruce drolitelný, s pevnějšími úlomky hornin od 5,6m, extrémě měkký křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek 4,76 podzemní vody
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0