

Hloubeno : 27.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 226,66 m n.m.

X : 1 010 773,44

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 195,93

J60

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – středně hnědá, s písčitou příměsí, s kořínky rostlin, jemně slídnatá, nevápnitá, měkká humózní horizont
0,80		2		F8CH	CI	2	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – rezavě hnědý, s písčitou příměsí, ojediněle s valounky křemene do vel. 3cm, tuhý deluviální sediment
2,90		3	2,6	R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, běžovošedé barvy, místy vápnité konkrce, od 1,2m mírně znatelná tence lminovaná vrstevnatost, pevný
3,80		4		R6(CV)		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžovošedý až hnědošedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný, střípky matečné horniny v ruce roztíratelné
4,70		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – světle hnědý až šedý, limonitem rezavě smouhovaný (v 4,3m puklina výplněna limonitem), tence laminovaný, pevnější polohy hornin v ruce drobitelné, úlomkovitě rozpadavý, extrémě měkký R6
6,00		6	5,7	R5		4	I	K3	MN-N	PV	PV	6 Slínovec mírně zvětralý – šedé až světle hnědé barvy, silně laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, pevnější polohy hornin rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPY DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY