

Hloubeno : 29.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 225,53 m n.m.

X : 1 011 162,42

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 695 388,80

PJ40

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,45		1		F3MS	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Písečná hlína – středně hnědá, mírně zavlhlá, s jílovitou příměsí světle šedé barvy, velmi organická, s úlomky stavební suti (cihel) a opracovanými valounky křemene o vel. 1–2cm, tuhá
0,80		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	humózní horizont
		3		S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	
1,80		4	0,8–1,1	F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Písek jílovitý – tmavě hnědý, s pevnými poloopracovanými úlomky pískovce (o vel. až 7cm), ulehlý
2,60		5	0,6–1,8	R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Písek jílovitý – světle béžové barvy, jemně slídnatý, ulehlý
3,50		6	3,0–3,3	R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl písčitý – rezavěšedý, střídání tenkých vrstviček světle šedého písku dobře zrněného a rezavěběžového jílu se střední plasticitou, ojediněle opracované valounky křemene o vel. 1–2cm (místy až 3cm), tuhý (ulehlý písek)
4,90		7	4,0–4,1	R6		3	I	K1	VN	N	N	fluvialní sediment - pleistocén
			5,0–6,0									5 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, sv. béžový až rezavě šedý, s písčitou příměsí (v 1,8–2,0m 2,0–2,6m, světle šedý písek), pevný
			8,0–9,2									6 Slínovec velmi zvětralý – okrový až šedý, s vápnitými polohami (místy větší konkrce), velmi tence laminovaný, střepkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
11,00		8		R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		7 Slínovec velmi zvětralý – šedý, s pevnějšími úlomky slínovce v ruce lámatelné a drobitelné, úlomkovitě rozpadavý, extrémě měkký R6
			11,9–15,0									8 Slínovec mírně zvětralý – šedý až tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00		9		R5		4	I	K3	MN-N	PV		9 Slínovec slabě zvětralý – šedý až tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 29.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 225,53 m n.m.

X : 1 011 162,42

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 695 388,80

PJ40

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		9		R5		4	I	K3	MN-N	PV		9 Slínovec slabě zvětralý – šedý až tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámavé, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek