

Hloubeno : 12.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 221,52 m n.m.

X : 1 011 499,87

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 025,31

PJ54

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1 NP 1,0-1,3 0,8-2,0		CIO	cIOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl s nízkou plasticitou – černý, organický, mírně vlhký, tuhý humózní horizont
2,10		2		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	2 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle šedobéžové, místy limonitem rezavě smouhovaný, se střípky původní horniny v prstech rozptýlených, pevný
3,60		3		R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, na puklinách limonitové povlaky silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky ruce drobitelné, extrémě měkký
5,05		4	VODA 5,05	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovec mírně zvětralý – běžovošedý, na puklinách s limonitovými povlaky, silně laminovaně vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky ruce lámavé, velmi měkký R5
7,40		5	7,5-8,0	R5		4	I	K3	MN-N	PV		5 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turoň/coniak- teplické souvrství
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14-18
T technologický vzorek 1,0-9,0

Hloubeno : 12.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 221,52 m n.m.

X : 1 011 499,87

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 025,31

PJ54

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00		5		R5		4	I	K3	MN-N	PV		5 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

 4,70
 1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

 poloporušený vzorek
 neporušený vzorek
 horninový vzorek
 technologický vzorek
 vzorek podzemní vody