KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCELY - NÁZEV ULICE
OZNAČENÍ ŠACHET
VZDÁLENOSTI ŠACHET
SUKORADY
SMĚROVÉ POMĚRY

312 STOKA A

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	S 6C	S 1		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	LS1		
SUKORADY			ZPĚVN.								
VZDÁLENOSTI ŠACHET	0.604 15.042	56.882	9.147	28.340	16.832	31.868	15.303				

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 219.53 | 219.79 | 221.36 | 222.57 | 222.65 | 222.03 | 220.18 | 221.82 | 221.77
HLOUBKA VÝKOPU: 0.84 | 0.14 | 1.57 | 1.72 | 1.65 | 1.58 | 1.63 | 2.50 | 1.78 | 1.60
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: 2.61 | 2.91 | 3.01 | 3.80 | 3.53 | 3.86 | 3.83 | 4.20 | 3.98 | 3.80
KÓTA DNA POTRUBÍ: 216.68 | 216.88 | 218.35 | 218.97 | 219.02 | 218.17 | 219.04 | 219.42 | 219.72 | 219.77
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 219.53 | 219.79 | 219.79 | 222.57 | 222.55 | 221.89 | 222.23 | 222.39 | 221.98 | 221.82
STANIČENÍ[km]: 209.0 | 0.0 | 0.1 | 209.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 17.65 | 85.53 | 85.68 | 95.02 | 112.86 | 144.72 | 145.72 | 162.02

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 4 | 5.0 | 800 | PLAST SN16 | 37.68 | 93 | 500 | PLAST | 80.04 | 94 | 33.716.30
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 93 | 500 | PLAST | 93 | 500 | PLAST | 94 | 500 | PLAST
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 302.72 | 1.54 | 02 | 267.53 | 1.36 | 03 | 1.446 | 04
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 03 | 681.613 | 1.954 | 03 | 236.494 | 1.446 | 04

SKLON (‰) - DÉLKA (m)
A1 | 6.5, 1.00
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)
B1 | 800, PLAST, 16.170
B2 | 800, PLAST, 16.64
B3 | 800, PLAST, 10.15
B4 | 250, PLAST, 16.30
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
C1 | 1550.25, 2.10
C2 | 924.70, 1.84
C3 | 111.11, 2.26
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
D1 | 1550.25, 1.958
D2 | 681.332, 1.954
D3 | 681.613, 1.959
D4 | 32.870, 1.944

312 STOKA B

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	S 1	LS4	
SUKORADY		25.984	
VZDÁLENOSTI ŠACHET			

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 219.79 | 221.36
HLOUBKA VÝKOPU: 2.71 | 1.60
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: 2.61 | 1.50
KÓTA DNA POTRUBÍ: 216.88 | 219.86
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 219.79 | 221.78
STANIČENÍ[km]: 209.0 | 0.0 | 209.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 25.98

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 25.3 | 25.98
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 500 | PLAST SN16 | 47.02
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 376.81 | 1.96
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 9.719 | 1.252

PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)
A1 | 250, PLAST SN16, 26.86

312 STOKA C

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	S 3	LS3	
SUKORADY	46.015		
VZDÁLENOSTI ŠACHET			

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 222.55 | 222.11
HLOUBKA VÝKOPU: 3.45 | 1.60
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: 3.45 | 1.50
KÓTA DNA POTRUBÍ: 219.11 | 220.61
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 222.55 | 222.61
STANIČENÍ[km]: 210.0 | 0.0 | 210.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 47.02

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 32.0 | 47.02
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 500 | PLAST SN16 | 47.02
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 678.81 | 1.96
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 445.119 | 3.654

312 STOKA D

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	S 6	S 7	LS2	
SUKORADY	26.724	10.244		
VZDÁLENOSTI ŠACHET				

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 221.82 | 222.62 | 221.77
HLOUBKA VÝKOPU: 2.25 | 2.21 | 1.15
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: 2.15 | 2.11 | 1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ: 219.67 | 220.41 | 220.77
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 222.39 | 221.86 | 222.06
STANIČENÍ[km]: 210.0 | 0.0 | 210.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 27.72 | 38.87

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 10.7 | 27.72 | 41
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 400 | PLAST SN16 | 38.87
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 343.96 | 1.74 | 01
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 203.619 | 2.773 | 01

SKLON (‰) - DÉLKA (m)
A1 | 9.0, 11.24
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
B1 | 876.14, 2.99
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
C1 | 203.619, 2.809

312 STOKA E

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	VO-ES 85 9	S 10		S 11		LS6					
SUKORADY	7.1204.808	21.765		28.670		38.221					
VZDÁLENOSTI ŠACHET											

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 214.99 | 220.84 | 220.99 | 221.88 | 221.48 | 220.86
HLOUBKA VÝKOPU: 0.12 | 1.91 | 2.00 | 2.79 | 2.65 | 1.13
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: -0.01 | 1.78 | 1.87 | 2.67 | 2.65 | 1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ: 219 | 219.06 | 219.11 | 219.3 | 219.33 | 219.87
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 214.99 | 220.85 | 220.98 | 221.02 | 220.91 | 220.86
STANIČENÍ[km]: 210.0 | 0.0 | 0.1 | 210.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 8.12 | 13.83 | 30.69 | 45.36 | 155.58

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 81 | 8.3 | 22.77 | 20.67 | 8.5 | 30.22
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 91 | 600 | PLAST | 91 | 600 | PLAST | 91 | 600 | PLAST SN16 | 92
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 343.96 | 1.98 | 01 | 560.07 | 1.98 | 01 | 542.06 | 1.92 | 01 | 504.09 | 1.99
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 01 | 417.778 | 2.110 | 323.298 | 1.948 | 323.298 | 1.996

SKLON (‰) - DÉLKA (m)
A1 | 8.0, 8.12
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)
B1 | 600, PLAST, 13.83
B2 | 600, PLAST SN16, 22.77
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
C1 | 548.46, 1.94
C2 | 540.54, 1.93
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
D1 | 417.778, 2.069
D2 | 417.778, 2.058

312 STOKA E1

[1:1000/100]

OZNAČENÍ ŠACHET	S 10	LS5	
SUKORADY	6.244		
VZDÁLENOSTI ŠACHET			

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU: 220.84 | 220.5
HLOUBKA VÝKOPU: 3.28 | 0.92
HLOUBKA DNA POTRUBÍ: 3.28 | 0.82
KÓTA DNA POTRUBÍ: 217.56 | 219.68
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU: 217.56 | 219.68
STANIČENÍ[km]: 210.0 | 0.0 | 210.0
STANIČENÍ [m]: 0.00 | 7.24

SKLON (‰) - DÉLKA (m): 81 | 8.3
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m): 91 | 600 | PLAST
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 343.96 | 1.98 | 01
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s): 01

PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)
A1 | 110, 7.24
B1 | 250, PLAST SN16, 7.24
KAPACITNÍ PROTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
C1 | 63.43, 1.29
NÁVRHOVÝ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)
D1 | 36.478, 3.584

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 312 Odvodnění MÚK Martinovice

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Kr.č. 140 00 Praha 4

Zhotovitel:
Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vahurova 505/17
460 07 Liberec 3

Vypracoval	ING. J. VANCL			Zak. číslo	21-U13-001
Zodp. projektant	ING. J. VANCL			Datum	03/2025
Tech. kontrola	ING. D. LANDA			Stupeň	PDPS
Akce	U16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	7 x A4
				Měřítko	1 : 1000 / 100
				Č. přílohy	Pare

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vahurova 505/17
460 07 Liberec 3

Příloha
PODÉLNÉ PROFILY

3