

KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS,
KOTVENÍ NA MÍSTĚ

PRACOVNÍ SPÁRY

CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm

TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)

225.590

225.990

1400

250

900

250

POKLOP S RÁMEM 900x600 -
PLASTOVÝ/KOMPOZITNÍ, ZATÍŽENÍ tř. B125,
UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM

KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS,
KOTVENÍ NA MÍSTĚ

PRACOVNÍ SPÁRY

TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)

225.590

225.990

200.90

1850

ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

8x250-2000

223.758

223.340

223.540

PRACOVNÍ SPÁRY

250

1500

250

2000

PODKLADNÍ BETON C12/15-XF0 tl. 100 mm

250

1412

2500

400

250

418

250

400

360

200

222.990

PROM.

3

4

2

Technical drawing of a concrete foundation for a boiler, showing a cross-section and top view with dimensions and labels.

Labels and Dimensions:

- POKLADNÍ BETON C12/15-XF0 Hl. 100 mm** (Foundation concrete C12/15-XF0 Hl. 100 mm)
- PRACOVNÍ SPÁRY** (Construction joints)
- TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)** (Sealing profile (compressible))
- KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEĽ, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ** (Anchor bolt, stainless steel, M12 8 pcs, anchoring in place)
- POKLOP S RÁMEM 900x600 - PLASTOVÝ/KOMPOZITNÝ, ZATÍŽENÍ HŘ. B125, UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM** (Cover with frame 900x600 - plastic/composite, load B125, lockable with ventilation)
- KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEĽ, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ** (Anchor bolt, stainless steel, M12 8 pcs, anchoring in place)
- CEMENTOVÁ MAZANINA Hl. 50 - 100 mm** (Cement plaster Hl. 50 - 100 mm)
- BETONOVÝ BLOK 0,4 m 0,3 m x 0,3 m** (Concrete block 0,4 m 0,3 m x 0,3 m)
- PROM.** (Prom.)

Dimensions:

- Top View:** 250, 1500, 250, 2000, 223, 340
- Side View:** 2900, 2000, 2500, 250, 222, 990, 225, 590, 250, 400, 225, 990, 600, 250, 1100, 900

Notes:

- 3** (Arrow pointing down)
- 4** (Arrow pointing down)

MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25)
S UHLAŽENÍM POVRCHU VE SPÁDU

BETONOVÝ BLOK 0,4 m 0,3 m x 0,3 m

ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
295 x 295 mm

Dimensions: 2000, 1500, 250, 700, 600, 915, 170, 295, 1500, 2000.

Section lines 1-1 and 2-2 are indicated.

Technical drawing of a square stainless steel frame (ŽEBŘÍK NEREZOVÝ). The drawing shows a top view of the frame, which is a square with a central square opening. The frame is composed of two concentric squares. The outer square has a side length of 1400 mm, and the inner square has a side length of 900 mm. The frame is made of stainless steel (ŽEBŘÍK NEREZOVÝ). The drawing includes dimension lines and section markers. The vertical dimension is 1400 mm, and the horizontal dimension is 1400 mm. The frame is divided into four quadrants by a horizontal line (1) and a vertical line (2). The frame is shown in a perspective view, with the top and bottom edges of the frame being solid lines, and the side edges being dashed lines. The frame is shown in a perspective view, with the top and bottom edges of the frame being solid lines, and the side edges being dashed lines. The frame is shown in a perspective view, with the top and bottom edges of the frame being solid lines, and the side edges being dashed lines.

- VIZ VÝKRES - "6.1 ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES VYSTROJENÍ A ZALOŽENÍ"

JÍMKA

C30/37-XF3

VŠECHNY PLOCHY

45mm / 50 mm

BETONÁŘSKÁ

B 500B

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 343	Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6,091
--------	--------------------------------------

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. ROMAN NAZARCHUK	Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. JIŘÍ VANCL	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. DAVID LANDA	Stupeň	PDPŠ
	Akce		Počet formátů	8x A4
I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Měřítka	1:25
			C. přílohy	Pare
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vauřova 800/17 460 01 Ústí nad Labem 3	Příloha ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES TVARU		6.2	