

Technical drawing of a window frame assembly (Fig. 1) showing a cross-section of a window with a frame, sash, and various components like seals, hinges, and fasteners. The drawing includes dimensions and labels for materials and components.

Labels and Dimensions:

- Labels:**
 - KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ
 - PRACOVNÍ SPÁRY
 - CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm
 - TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)
 - POKLOP S RÁMEM 900x600 - PLASTOVÝ/KOMPOZITNÍ, ZATÍŽENÍ tř. B125, UZAMYKATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM
 - KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ
 - PRACOVNÍ SPÁRY
 - TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)
 - ŽEBŘÍK NEREZOVÝ
 - BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,3 m x 0,3 m
 - PRACOVNÍ SPÁRY
 - PODKLADNÍ BETON C12/15-XF tl. 100 mm
- Dimensions:**
 - 600, 1400, 250, 900, 250, 220.550, 80, 220.100, 450, 250, 900, 2500, 500, 218.450, 600, 250, 217.850, 250, 1500, 250, 2000, 700, 2000, 750, 360, 1764, 1719, 218.616, 1016, 217.500
- Other:**
 - PROM.
 - 3
 - 4
 - 4
 - 2

KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ

POKLAD S RÁMEM 900x600 - PLASTOVÝ/KOMPOZITNÍ, ZATÍŽENÍ tř. B125, UZAMKYATELNÝ S ODVĚTRÁNÍM

KOTEVNÍ ŠROUB, NEREZOVÁ OCEL, M12 8 KS, KOTVENÍ NA MÍSTĚ

PRAČOVNÍ SPÁRY

CEMENTOVÁ MAZANINA tl. 50 - 100 mm

TĚSNÍCÍ PROFIL (BOBTNAJÍCÍ)

4

220.550

900

1100

250

600

250

700

220.100

450

250

2950

BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,3 m x 0,3 m

3

2000

2000

850

750

PROM.

217.850

217.500

PRAČOVNÍ SPÁRY

MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25) S UHLAZENÍM PОВRCHU VE SPÁDŮ

250

1500

250

2000

PODKLADNÍ BETON C12/15-XF0 tl. 100 mm

Technical drawing of a square concrete structure, likely a manhole or access point, with a central square opening. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Overall width: 2000 mm
- Overall height: 2000 mm
- Inner square opening side: 1500 mm
- Thickness of the concrete wall: 250 mm
- Radius of the inner corner: R 750
- Radius of the outer corner: R 1500
- Radius of the central opening: R 750
- Radius of the central opening: R 1500

Labels:

- MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY TL. 100 mm (C 20/25) S UHLAZENÍM POVRCHU VE SPÁDU (Pointing to the bottom surface of the central opening)
- JÍMKA NA VODU S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 295 x 295 mm (Pointing to the central square opening)
- ŽEBŘÍK NEREZOVÝ (Pointing to the central square opening)
- BETONOVÝ BLOK 0,75 m 0,3 m x 0,3 m (Pointing to the central square opening)

Orientation:

- 1: Upward arrow indicating North or a specific orientation.
- 2: Rightward arrow indicating East or a specific orientation.

REZ 4-4 1:25

ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

600 1400 250 900 250

250 600 1100 250 900 600

1 2

- VIZ VÝKRES - "6.1 ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES VYSTROJENÍ A ZALOŽENÍ"

JÍMKA

C30/37-XF3

VŠECHNY PLOCHY

45mm / 50 mm

BETONÁŘSKÁ

B 500B

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 344 Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. ROMAN NAZARCHUK	Zak. číslo	21-L13-001
	Zodp. projektant	ING. JIŘÍ VANCL	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. DAVID LANDA	Stupeň	PDPS
	Akce		Počet formátů	8x A4
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Měřítko	1:25
			C. p/lohy	Paré
Zhotovitel:	Příloha		6.2	
Valbek, spol. s r.o. Vlašská 1005/17 460 07 Liberec 3	ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - VÝKRES TVARU			