

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 380 Úpravy meliorací

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek**

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

 Valbek	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	4
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	5
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	5
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	9
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM	11
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	12
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK	12
b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ	12
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	12
3. STATICKÉ VÝPOČTY	13
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	13
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ	13
4. VYTYČOVACÍ PRVKY	14

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy [669857] Plazy [721590] Židněves [796786] Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název a adresa:	vlastníci pozemků
-----------------	--------------------------

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Objekt řeší podchycení přerušených drenáží souběžných polních pozemků výstavbou objektů, které souvisejí s navrhovanou přeložkou I/16 Mladá Boleslav - Martinovice.

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)

Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)

Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)

- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu;
- Státní mapy v M 1:10 000

c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží souběžných polních pozemků výstavbou silnice. Realizace objektu vyřeší křížení stávajících zařízení s navrhovanou komunikací a umožní bezproblémovou výstavbu komunikace. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení silnice jsou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Drenážní plastové potrubí DN 150 SN4 bude uloženo na štěrkopískovém loži tl. 10 cm a obsypáno v tl. 50 cm hutněným štěrkopískem s filtrační geotextilií.

Konkrétní průběh drenáže je nutno zjistit a ověřit až na místě, protože podklady od Státního pozemkového úřadu jsou obecné a vyznačují jen celkové meliorované plochy. V současné době nejsou k dispozici podrobné zákresy všech jednotlivých drenáží dle skutečného stavu.

Návrhové parametry:

Celková délka drenážních potrubí

cca 17 tis. m

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

Na základě skutečného průběhu stávajících drenážních potrubí bude upřesněn v rámci realizace výškový průběh svodného drénu. Zaústění je navrženo do všech recipientů, které kříží trasu I/16 a do silničních příkopů, pakliže zde není níže uvedený vodní tok, HOZ nebo evidovaná vodní linie:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Číslo profilu	Vodní tok / HOZ	IDVT	Profil / ř.km	Plocha A (km ²)	Průměrná dlouhodobá roční výška srážek P _a v mm	Průměrný dlouhodobý průtok Q _a v l/s
1	Od Stakor (Zalužanská vodoteč)	10182644	PF1 – cca 500m nad R10	5,395	593	10
2	HOZ 1	10182653	-	-	-	-
3	HOZ 2	10182655	PF2 přeložky silnice I/16	0,316	580	0,6
4	Valská svodnice	10182613	PF3 přeložky silnice I/16	4,015	583	5,0
5	HOZ 3	10182597	PF4 - cca 700m nad stáv. silnicí	0,980	580	1,5
6	Vodní linie / HOZ 4	10182595	PF5 - křížení se silnicí I/16 - propustek	0,460	578	0,9
7	Sukoradská svodnice	10182563	PF6 – křížení se silnicí I/16 - propustek	6,885	584	16,0
8	HOZ 6	10182556	PF7 – křížení se silnicí I/16 - propustek	0,377	582	0,8
9	Přepeřský potok	10182544	PF8 – křížení s vedlejší silnicí - mostek	12,30	622	38,0

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

Navrhovanými vodohospodářskými objekty je přímo ovlivňován režim povrchových a přípovrchových vod.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

MATERIÁL:

- **drenážní potrubí** - pro potrubí drénů je navrženo použití drenážních trub z plastového drenážního potrubí DN 150 - min.SN4 (perforace v kruhové výseči 220°). Stávající drenáže, které budou napojeny do nově navržené drenáže mimo šachty, budou napojeny na potrubí pomocí plastových tvarovek. Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém loži tl. 10 cm a obsypáno v tl. 50 cm hutněným štěrkopískem s filtrační geotextilií. Pro podchod komunikace či úseky z hloubkou nad 3m je navrženo potrubí plast SN 16 DN 200 resp. DN250 pro dlouhé podchody pod SO 101. Uložení potrubí pro podchod je navrženo standardní jako pro kanalizační stoky.
- **drenážní šachty** – v trase drenážního potrubí budou vybudovány drenážní šachty. Jsou navrženy jako prefabrikované, nadzemní betonové vnitřního profilu DN 800 vytažené cca 0,5 m nad terén. Šachty budou zakryté betonovými půlenými deskami (A15). Dno v šachtě bude oproti přítokovému i odtokovému potrubí zahloubené, vytvoří se kalový prostor. Poloha šachet bude z důvodů budoucího obdělávání pozemků s ochrannou skruží a vyznačena směrovými tyčemi.
- **Vstupní šachty** - jsou navrženy na podchodech komunikací na potrubí DN 200 - kruhové prefabrikované, z dílců vyhovujících požadavkům ČSN EN 1917, ČSN EN 206-1 a TKP. Budou použita kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000 mm. V případě použití standardního šachtového dna bude kyneta opatřena plastovou výstelkou. Spojení mezi jednotlivými šachtovými díly budou řešeny jako vodotěsné, bude použito pryžové elastomerové těsnění dodávané výrobcem dle ČS EN 681-1. Šachty budou vybaveny stupadly dle ČSN 75 6101, jejichž vzájemná vzdálenost nepřesáhne hodnotu 250-350 mm. Spojování vyrovnávacích kroužků a osazení rámu poklopů je požadováno do malty. Vzhledem ke slabé agresivitě podzemní vody bude vnější povrch šachet opatřen izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti (1NP+2AN) již z výroby příp. s garancí ochrany betonu pro dané prostředí. Prefabrikované šachtové dno bude uloženo na podkladní betonové lože, tl. 0,1 m. Poloha šachet bude z důvodů budoucího obdělávání pozemků s ochrannou skruží a vyznačena směrovými tyčemi.
- **Vyústní objekty** jsou navrženy betonové monolitické z betonu se seříznutím trouby ve sklonu svahů koryta příkopu. V místě vyústění, kde není provedeno opevnění v rámci příkopu či vodního toku, bude v rámci objektu provedeno opevnění koryta pohozením z LK tl. 200 mm frakce 63-125 mm. U několika větví bude proveden skluz z dlažby z lomového kamene tl. 0,2 m s vyspárováním hmotou s kvalitou podkladního betonu, do betonového lože tl. 0,1 m se štěrkopískovým podsypem tl. 0,1 m.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Minimální třída betonu pro prefabrikované i monolitické výrobky, které mohou přijít do styku s vodou s rozmrazovacími prostředky za působení mrazu, je C 30/37 XF4. Veškeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubicí materiál, musí odpovídat "Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", kapitola 18, a TP 83 jež vydalo Ministerstvo dopravy, jakož i dalším souvisejícím normám a předpisům, především ČSN EN 206, ČSN EN 1961 a ČSN EN 1917.

Pro nerezové výrobky, které přijdou do styku s vodou s rozmrazovacími prostředky, bude použit nerez odolný CHRL (min. A4).

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v POV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v POV pro celou stavbu I/16. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP. Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovňování, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubicí DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jámk, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm). Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčítá nebo hlinitopísčítá zemina se zrny do 8 mm).

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí. Nepřipojené odbočky musí být před započítáním zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny. Trouby se vždy kladou od nejnižšího konce hrdlem proti sklonu. Při napojení na vstupní šachty budou instalovány šachtové vložky.

Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na jeho náklady předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle TKP

kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová výsivka. Při použití lomové výsivky je nutné, aby obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétního potrubí. Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4.

Zásyp se rozumí do úrovně pláň komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4.

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílu, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS.

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele.

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovek, apod.) smí hotovitel provádět po souhlasu objednatele/správce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění.

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.

Po skončení výstavby bude na kanalizačním potrubí, šachtách i přípojkách provedena zkouška vodotěsnosti dle TKP kap.3, ZTKP a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Podle této novelizované normy lze ověřovat vodotěsnost stok, objektů na stokách a přípojek vzduchem.

Na kanalizačním potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením závad, včetně vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí dle ČSN EN 13508-2+A1. Obdobnou kamerovou prohlídku provede objednatel (příslušný provozní úsek) před ukončením záruky. Tvarové deformace potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou závadou a investor je bude požadovat opravit. Pro trubní kanalizace a propustky musí být z důvodů potřeby jednotné archivace TV prohlídek data exportována podle rozhraní ISYBAU 2006 či novější verzi. Součástí videoinspekce je také protokolární popis.

O všech zkouškách musí být vystaven doklad, který bude součástí stavebního deníku.

Protokoly o zkoušce musí být součástí předávací dokumentace.

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby. Konkrétní průběh drenáže je nutno zjistit a ověřit až na místě, protože podklady od Státního pozemkového úřadu jsou obecné a vyznačují jen celkové meliorované plochy. V současné době nejsou k dispozici podrobné zákresy všech jednotlivých drenáží dle skutečného stavu.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 101, SO 111, SO 124, SO 154, SO 320, SO 321, SO 322, SO 323, SO 324, SO 325, SO 326, SO 327, SO 329

VYTYČENÍ

Vytyčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení je stanovena ČSN 73 0422, přípustné odchylky jsou uvedeny v kap. 3.6 TKP 3. Uvedené hodnoty platí pro odvodňovací zařízení běžného typu.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 380 – Úprava meliorací ZÚ - KÚ

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 - 6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
 - 7) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
 - 8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 - 9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:
- 1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).
 - 2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
 - 3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP při zhodnocení celkové agresivity kapalného prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěnou agresivitu kapalného prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206. Proti agresivitě prostředí je doporučeno, s určitým stupněm bezpečnosti, pro betonové základy dodržet požadavky na kvalitu a trvanlivost betonu, předepsané v ČSN EN 206 - tabulka F.1, v případě agresivity XA2 je stanoveno minimální množství cementu 320 kg/m³, minimální pevnostní třída C30/37, maximální vodní součinitel 0,50 a použití síranuvzdornému cementu.

Pro všechny objekty je nutné počítat s velmi vysokou agresivitou podzemní vody na ocel, stupeň IV dle ČSN 03 8375.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK

Objekt řeší podchycení přerušených drenážních per. Hydrotechnické výpočty pro tento objekt nebyly prováděny.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Nejsou navrhovány.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Není navrhováno atypické uložení potrubí plastového potrubí – statické výpočty nebyly prováděny.

Je navrženo plastové drenážní potrubí min. SN 4 kN/m², v podchodu komunikací SN 16 kN/m², spojování pomocí hrdel.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ

Jsou navrhovány typizované objekty dle VL2 Odvodnění pozemních komunikací a prefabrikované výrobky.

Nejsou navrhovány atypické betonové konstrukce a objekty na síti – statické výpočty proto nebyly prováděny.

V Liberci únor 2025

vypracoval: Ing. Jiří Vancí

4. VYTYČOVACÍ PRVKY

Seznam řadů	Typ	Popis šachty	x	y	Terén	z
SO 380 VĚTEV A	380/SA	1	700533,38	1010572,83	212,52	210,96
SO 380 VĚTEV A	380/SA	2	700549,67	1010563,34	212,41	210,96
SO 380 VĚTEV A	380/SA	3	700641,21	1010519,88	212,39	210,99
SO 380 VĚTEV A	380/SA	4	700672,11	1010508,63	212,33	211,00
SO 380 VĚTEV A	380/SA	5	700692,99	1010503,86	212,28	211,01
SO 380 VĚTEV A	380/SA	6	700734,57	1010501,23	212,19	211,02
SO 380 VĚTEV A	380/SA	7	700787,64	1010510,77	211,97	211,04
SO 380 VĚTEV A		380/VOA	700522,16	1010593,32	210,95	210,95
SO 380 VĚTEV ASO 380 VĚTEV W	380/SW	1	694411,58	1010848,52	226,24	224,74
SO 380 VĚTEV ASO 380 VĚTEV W	380/SW	2	694338,69	1010830,28	229,40	227,96
SO 380 VĚTEV ASO 380 VĚTEV W, SO 380 VĚTEV V		327/S4	694477,99	1010846,53	225,11	223,57
SO 380 VĚTEV ASO 380 VĚTEV W, SO 380 VĚTEV X	380/SW	3	694321,56	1010823,09	229,23	228,03
SO 380 VĚTEV B	380/SB	1	700538,54	1010609,38	212,53	210,95
SO 380 VĚTEV B	380/SB	2	700529,44	1010625,14	212,58	210,96
SO 380 VĚTEV B	380/SB	3	700523,64	1010633,76	212,56	210,97
SO 380 VĚTEV B	380/SB	4	700496,80	1010676,61	212,66	211,03
SO 380 VĚTEV B	380/SB	5	700448,19	1010752,35	212,20	211,12
SO 380 VĚTEV B	380/SB	6	700426,85	1010786,21	212,20	211,16
SO 380 VĚTEV B	380/SB	7	700379,06	1010862,16	212,29	211,25
SO 380 VĚTEV B	380/SB	8	700356,81	1010894,98	212,41	211,28
SO 380 VĚTEV B	380/SB	9	700328,12	1010935,01	212,83	211,33
SO 380 VĚTEV B	380/SB	10	700317,33	1010945,96	212,90	211,35
SO 380 VĚTEV B		380/VOB	700543,41	1010606,28	212,46	210,94
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	1	700631,52	1010669,56	212,33	210,57
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	2	700617,57	1010677,35	212,46	210,60
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	3	700574,57	1010688,99	212,58	210,69
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	4	700560,72	1010696,52	212,58	210,71
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	5	700541,14	1010712,46	212,58	210,76
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	6	700521,48	1010734,13	212,38	210,82
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	7	700503,91	1010750,24	212,21	210,86
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	8	700492,60	1010769,56	211,90	210,90
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	9	700476,85	1010786,30	211,90	210,94
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	10	700455,57	1010816,96	212,10	211,01
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	11	700433,64	1010850,50	211,88	211,09
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	12	700388,95	1010914,68	212,21	211,23
SO 380 VĚTEV B1	380/SB1	13	700361,61	1010951,77	212,82	211,32
SO 380 VĚTEV B1		380/VOB1	700647,99	1010661,84	212,28	210,54
SO 380 VĚTEV C	380/SC	1	700310,74	1010952,87	213,31	212,25
SO 380 VĚTEV C	380/SC	2	700303,61	1010966,34	213,20	212,31
SO 380 VĚTEV C	380/SC	3	700265,16	1011011,01	213,82	212,55
SO 380 VĚTEV C	380/SC	4	700239,34	1011041,01	214,49	213,23
SO 380 VĚTEV C	380/SC	5	700198,45	1011083,78	215,59	214,25
SO 380 VĚTEV C	380/SC	6	700176,70	1011095,79	216,02	214,68
SO 380 VĚTEV C	380/SC	7	700146,32	1011120,33	216,86	215,36
SO 380 VĚTEV C	380/SC	8	700063,93	1011176,64	218,92	217,38
SO 380 VĚTEV C		380/VOC	700314,94	1010950,51	212,78	212,23
SO 380 VĚTEV C, SO 380 VĚTEV D	380/SC	10	700013,06	1011211,18	218,82	217,62
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	1	700339,63	1010981,68	213,05	212,11
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	2	700336,83	1010992,66	213,12	212,16
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	3	700316,38	1011016,31	213,68	212,48
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	4	700300,19	1011029,23	213,93	212,73
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	5	700286,30	1011044,15	214,21	213,01
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	6	700269,54	1011056,32	214,55	213,35

SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	7	700240,58	1011084,62	215,42	214,21
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	8	700202,47	1011118,68	216,51	215,31
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	9	700164,57	1011155,51	217,84	216,54
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	10	700134,98	1011182,68	218,67	217,47
SO 380 VĚTEV C1	380/SC1	11	700095,90	1011212,93	219,44	218,24
SO 380 VĚTEV C1		380/VOC1	700347,71	1010975,75	213,06	212,07
SO 380 VĚTEV C1, SO 380 VĚTEV D1	380/SC1	11	700067,96	1011232,49	219,59	218,39
SO 380 VĚTEV D	380/SD	1	699648,34	1011363,57	213,96	212,70
SO 380 VĚTEV D	380/SD	2	699660,19	1011363,13	213,84	212,75
SO 380 VĚTEV D	380/SD	3	699718,28	1011349,29	214,00	212,99
SO 380 VĚTEV D	380/SD	4	699756,81	1011339,07	214,79	213,59
SO 380 VĚTEV D	380/SD	5	699775,48	1011332,87	215,31	214,11
SO 380 VĚTEV D	380/SD	6	699835,49	1011306,40	217,15	215,18
SO 380 VĚTEV D	380/SD	7	699903,08	1011276,47	216,98	215,47
SO 380 VĚTEV D	380/SD	8	699938,42	1011257,77	216,83	215,63
SO 380 VĚTEV D	380/SD	9	699985,65	1011229,59	218,03	216,63
SO 380 VĚTEV D		380/VOD	699643,97	1011366,39	213,94	212,68
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	1	699748,77	1011430,88	213,00	212,18
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	2	699757,44	1011414,95	213,49	212,26
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	3	699755,62	1011392,38	213,69	212,35
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	4	699786,30	1011372,30	214,35	212,93
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	5	699805,23	1011364,68	214,68	213,25
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	6	699817,73	1011364,42	214,65	213,45
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	7	699856,48	1011344,91	215,26	213,71
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	8	699922,43	1011316,34	215,54	214,14
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	9	699997,70	1011275,90	217,59	216,19
SO 380 VĚTEV D1	380/SD1	10	700047,55	1011252,26	219,19	217,99
SO 380 VĚTEV D1		380/VOD1	699724,02	1011453,33	211,85	212,05
SO 380 VĚTEV E	380/SE	1	699635,62	1011367,78	213,94	212,71
SO 380 VĚTEV E	380/SE	2	699595,57	1011375,71	214,06	212,87
SO 380 VĚTEV E	380/SE	3	699542,33	1011385,27	214,91	213,71
SO 380 VĚTEV E	380/SE	4	699499,53	1011391,70	215,56	214,38
SO 380 VĚTEV E	380/SE	13	699344,15	1011408,20	219,74	218,54
SO 380 VĚTEV E	380/SE	14	699294,40	1011410,94	222,45	221,25
SO 380 VĚTEV E	380/SE	15	699228,59	1011413,21	227,07	225,87
SO 380 VĚTEV E		380/VOE	699642,42	1011367,52	213,93	212,68
SO 380 VĚTEV E, SO 380 VĚTEV EP	380/SE	5	699461,35	1011396,43	216,16	214,96
SO 380 VĚTEV E, SO 380 VĚTEV F	380/SE	18	699189,37	1011413,48	228,46	227,26
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	1	699679,50	1011448,74	214,00	212,49
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	2	699673,26	1011455,64	214,00	212,52
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	3	699665,24	1011460,34	214,00	212,56
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	4	699656,26	1011462,40	214,00	212,60
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	5	699615,77	1011465,37	214,00	212,76
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	6	699605,45	1011464,94	214,00	212,80
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	7	699595,69	1011461,48	214,05	212,86
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	8	699587,24	1011455,49	214,11	212,92
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	9	699573,50	1011434,97	214,27	213,07
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	10	699541,44	1011430,66	214,79	213,51
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	11	699509,89	1011434,58	215,15	213,95
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	12	699490,38	1011433,14	215,47	214,26
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	21	699373,33	1011448,25	218,16	216,96
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	22	699345,54	1011451,11	219,16	217,94
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	23	699277,08	1011461,36	222,60	221,20
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	24	699253,99	1011465,59	224,42	223,22

SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	25	699206,75	1011476,34	227,79	226,59
SO 380 VĚTEV E1	380/SE1	26	699170,77	1011481,61	228,80	227,30
SO 380 VĚTEV E1		380/VOE1	699684,94	1011436,75	213,35	212,43
SO 380 VĚTEV E1, SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	13	699478,99	1011434,11	215,65	214,45
SO 380 VĚTEV E1, SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	20	699376,79	1011448,10	218,09	216,89
SO 380 VĚTEV E1, SO 380 VĚTEV H	380/SE1	18	699126,85	1011485,72	228,68	227,48
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	14	699445,13	1011447,87	216,35	214,61
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	15	699449,40	1011537,96	216,20	215,00
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	16	699433,93	1011541,64	216,60	215,19
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	17	699423,52	1011513,48	216,75	215,55
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	18	699396,83	1011485,96	217,26	216,03
SO 380 VĚTEV E1P	380/SE1	19	699392,32	1011456,61	217,61	216,41
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	6	699439,55	1011386,58	216,81	215,43
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	7	699433,58	1011358,18	217,20	216,00
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	8	699410,01	1011336,79	218,05	216,85
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	9	699389,00	1011341,20	219,15	217,09
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	10	699375,98	1011371,84	218,88	217,26
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	11	699375,85	1011395,67	218,58	217,38
SO 380 VĚTEV EP	380/SE	12	699361,66	1011406,72	218,93	217,73
SO 380 VĚTEV F	380/SF	1	698448,49	1011516,37	215,43	214,64
SO 380 VĚTEV F	380/SF	2	698499,73	1011508,58	216,36	214,77
SO 380 VĚTEV F	380/SF	3	698542,17	1011502,71	216,56	214,88
SO 380 VĚTEV F	380/SF	4	698570,18	1011499,47	216,77	214,95
SO 380 VĚTEV F	380/SF	5	698664,56	1011485,54	216,20	215,20
SO 380 VĚTEV F	380/SF	6	698708,76	1011481,46	216,84	215,54
SO 380 VĚTEV F	380/SF	7	698800,42	1011470,61	217,79	216,59
SO 380 VĚTEV F	380/SF	8	698891,78	1011460,08	217,98	216,98
SO 380 VĚTEV F	380/SF	9	698898,29	1011455,00	218,06	217,01
SO 380 VĚTEV F	380/SF	10	698911,65	1011453,56	218,17	217,06
SO 380 VĚTEV F	380/SF	11	698914,93	1011456,73	218,25	217,13
SO 380 VĚTEV F	380/SF	12	698968,41	1011450,98	219,17	217,91
SO 380 VĚTEV F	380/SF	14	698991,62	1011443,53	219,66	218,46
SO 380 VĚTEV F	380/SF	15	699007,23	1011444,52	220,14	218,94
SO 380 VĚTEV F	380/SF	16	699026,50	1011442,31	220,95	219,75
SO 380 VĚTEV F	380/SF	17	699144,23	1011418,63	228,46	227,08
SO 380 VĚTEV F		380/VOF	698442,25	1011520,66	216,04	214,62
SO 380 VĚTEV F, SO 380 VĚTEV G	380/SF	13	698978,52	1011435,16	219,35	218,15
SO 380 VĚTEV G	380/SG	1	698974,49	1011430,30	219,45	218,21
SO 380 VĚTEV G	380/SG	2	698966,00	1011414,74	219,69	218,28
SO 380 VĚTEV G	380/SG	3	698963,24	1011401,12	219,90	218,34
SO 380 VĚTEV G	380/SG	4	698950,54	1011381,44	219,25	218,43
SO 380 VĚTEV G	380/SG	5	698957,60	1011312,82	219,91	218,71
SO 380 VĚTEV G	380/SG	6	698961,56	1011292,64	220,16	218,79
SO 380 VĚTEV G	380/SG	7	698978,27	1011193,60	224,06	222,56
SO 380 VĚTEV G	380/SG	8	698979,66	1011150,96	226,43	225,23
SO 380 VĚTEV G	380/SG	9	698978,79	1011140,50	227,00	225,42
SO 380 VĚTEV G	380/SG	10	698972,03	1011109,17	227,69	225,99
SO 380 VĚTEV G	380/SG	11	698954,24	1011060,67	227,20	226,20
SO 380 VĚTEV H	380/SH	1	698510,13	1011579,39	215,64	214,28
SO 380 VĚTEV H	380/SH	2	698541,75	1011582,16	215,81	214,41
SO 380 VĚTEV H	380/SH	3	698563,02	1011578,78	216,02	214,49
SO 380 VĚTEV H	380/SH	4	698567,61	1011552,81	216,34	214,60
SO 380 VĚTEV H	380/SH	5	698564,66	1011533,59	216,50	214,68
SO 380 VĚTEV H	380/SH	6	698583,53	1011531,36	216,76	214,75

SO 380 VĚTEV H	380/SH	7	698592,91	1011528,21	216,77	214,79
SO 380 VĚTEV H	380/SH	8	698637,10	1011522,68	216,38	214,97
SO 380 VĚTEV H	380/SH	9	698696,67	1011516,23	216,19	215,19
SO 380 VĚTEV H	380/SH	10	698806,00	1011504,28	217,40	216,20
SO 380 VĚTEV H	380/SH	12	698910,72	1011494,20	218,12	217,02
SO 380 VĚTEV H	380/SH	13	698955,02	1011489,44	219,08	217,35
SO 380 VĚTEV H	380/SH	15	698969,03	1011490,51	218,95	217,45
SO 380 VĚTEV H	380/SH	16	699008,19	1011485,88	220,19	218,99
SO 380 VĚTEV H	380/SH	17	699029,81	1011484,88	221,84	220,64
SO 380 VĚTEV H		380/VOH	698507,22	1011585,83	214,25	214,25
SO 380 VĚTEV H, SO 380 VĚTEV H1	380/SH	11	698901,97	1011495,05	218,01	216,95
SO 380 VĚTEV H, SO 380 VĚTEV H2	380/SH	14	698962,41	1011490,01	219,01	217,41
SO 380 VĚTEV H1	380/SH1	1	698905,70	1011527,12	217,91	217,08
SO 380 VĚTEV H1	380/SH1	2	698921,93	1011632,59	219,35	217,85
SO 380 VĚTEV H1	380/SH1	3	698925,49	1011715,20	220,43	218,93
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	1	698962,93	1011505,64	218,97	217,58
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	2	698962,87	1011535,85	219,13	217,92
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	3	698962,09	1011568,36	219,48	218,28
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	4	698959,72	1011598,78	220,02	218,57
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	5	698961,54	1011602,67	220,10	218,65
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	6	698962,19	1011664,28	221,27	219,85
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	7	698962,34	1011707,38	222,27	220,68
SO 380 VĚTEV H2	380/SH2	8	698955,06	1011720,54	222,47	220,97
SO 380 VĚTEV I	380/SI	1	698421,05	1011491,96	215,88	214,60
SO 380 VĚTEV I	380/SI	2	698412,79	1011488,78	215,91	214,68
SO 380 VĚTEV I	380/SI	3	698408,00	1011489,06	215,92	214,72
SO 380 VĚTEV I	380/SI	4	698378,77	1011496,76	216,48	215,15
SO 380 VĚTEV I	380/SI	5	698366,15	1011488,72	216,50	215,24
SO 380 VĚTEV I	380/SI	6	698356,65	1011491,50	216,50	215,30
SO 380 VĚTEV I	380/SI	7	698342,48	1011517,70	217,30	216,10
SO 380 VĚTEV I	380/SI	8	698346,53	1011544,87	217,85	216,38
SO 380 VĚTEV I	380/SI	9	698306,10	1011554,55	218,84	216,55
SO 380 VĚTEV I	380/SI	11	698258,84	1011569,03	220,09	216,75
SO 380 VĚTEV I	380/SI	12	698236,61	1011577,04	220,85	216,84
SO 380 VĚTEV I	380/SI	13	698207,49	1011589,47	221,34	216,97
SO 380 VĚTEV I	380/SI	14	698174,96	1011605,71	221,25	217,11
SO 380 VĚTEV I	380/SI	15	698148,09	1011621,04	220,41	217,24
SO 380 VĚTEV I	380/SI	17	698064,15	1011672,08	218,83	217,63
SO 380 VĚTEV I	380/SI	18	698019,47	1011698,25	219,21	218,01
SO 380 VĚTEV I	380/SI	19	697958,58	1011733,54	221,06	219,73
SO 380 VĚTEV I	380/SI	20	697933,90	1011745,19	222,22	220,96
SO 380 VĚTEV I	380/SI	21	697926,71	1011748,46	222,52	221,32
SO 380 VĚTEV I		380/VOI	698429,14	1011492,40	214,62	214,53
SO 380 VĚTEV I, SO 380 VĚTEV I1	380/SI	10	698287,53	1011559,74	219,26	216,63
SO 380 VĚTEV I, SO 380 VĚTEV I2	380/SI	16	698107,08	1011646,61	219,10	217,43
SO 380 VĚTEV I, SO 380 VĚTEV K	380/SK	20	697885,36	1011769,93	223,59	222,39
SO 380 VĚTEV I1	380/SI1	1	698287,10	1011558,31	219,27	217,89
SO 380 VĚTEV I1	380/SI1	2	698258,36	1011567,61	220,10	218,90
SO 380 VĚTEV I1	380/SI1	3	698236,06	1011575,64	220,89	219,69
SO 380 VĚTEV I1, SO 380 VĚTEV I2	380/SI1	4	698206,86	1011588,11	221,39	220,19
SO 380 VĚTEV I2	380/SI2	1	698174,25	1011604,39	221,30	220,04
SO 380 VĚTEV I2	380/SI2	1	698147,32	1011619,75	220,46	219,26
SO 380 VĚTEV I2	380/SI2	1	698106,30	1011645,32	219,14	218,03
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	1	698431,51	1011554,76	216,96	215,56

SO 380 VĚTEV J	380/SJ	3	698384,91	1011570,21	218,41	215,75
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	4	698329,35	1011592,02	220,01	215,99
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	5	698265,59	1011616,67	220,50	216,26
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	6	698217,49	1011638,08	220,71	216,48
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	7	698181,58	1011651,83	219,46	216,63
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	8	698150,56	1011665,17	219,04	216,76
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	9	698123,41	1011678,47	218,55	216,88
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	11	698018,40	1011742,27	218,74	217,38
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	12	697983,17	1011762,35	219,57	218,37
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	13	697953,83	1011777,54	220,63	219,43
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	14	697898,37	1011810,31	222,41	221,16
SO 380 VĚTEV J	380/SJ	15	697867,49	1011826,81	222,92	221,30
SO 380 VĚTEV J		380/VOJ	698447,35	1011554,66	216,38	214,78
SO 380 VĚTEV J, SO 380 VĚTEV J1	380/SJ	2	698412,95	1011560,73	217,72	215,63
SO 380 VĚTEV J, SO 380 VĚTEV J2	380/SJ	10	698086,62	1011699,95	218,26	217,06
SO 380 VĚTEV J, SO 380 VĚTEV K2	380/SJ	16	697820,78	1011846,60	222,70	221,50
SO 380 VĚTEV J1	380/SJ1	1	698413,42	1011562,16	217,73	216,48
SO 380 VĚTEV J1	380/SJ1	2	698385,42	1011571,62	218,47	217,27
SO 380 VĚTEV J1	380/SJ1	3	698329,89	1011593,42	220,07	218,87
SO 380 VĚTEV J1	380/SJ1	4	698266,16	1011618,05	220,56	219,26
SO 380 VĚTEV J1, SO 380 VĚTEV J2	380/SJ1	5	698218,06	1011639,47	220,68	219,48
SO 380 VĚTEV J2	380/SJ2	1	698087,37	1011701,25	218,23	217,07
SO 380 VĚTEV J2	380/SJ2	2	698124,12	1011679,79	218,53	217,42
SO 380 VĚTEV J2	380/SJ2	3	698151,19	1011666,53	218,99	217,79
SO 380 VĚTEV J2	380/SJ2	4	698182,14	1011653,22	219,41	218,21
SO 380 VĚTEV K	380/SK	1	697337,97	1011976,34	218,66	217,73
SO 380 VĚTEV K	380/SK	2	697319,88	1011965,67	218,65	217,77
SO 380 VĚTEV K	380/SK	5	697347,37	1011910,82	218,95	217,93
SO 380 VĚTEV K	380/SK	6	697361,70	1011907,69	219,01	217,96
SO 380 VĚTEV K	380/SK	7	697374,56	1011902,75	219,08	217,99
SO 380 VĚTEV K	380/SK	8	697404,09	1011895,80	219,23	218,05
SO 380 VĚTEV K	380/SK	9	697424,92	1011892,92	219,10	218,09
SO 380 VĚTEV K	380/SK	10	697467,91	1011891,26	219,71	218,39
SO 380 VĚTEV K	380/SK	11	697506,26	1011894,11	219,85	218,65
SO 380 VĚTEV K	380/SK	12	697534,49	1011892,52	220,11	218,91
SO 380 VĚTEV K	380/SK	13	697609,66	1011877,74	221,57	220,05
SO 380 VĚTEV K	380/SK	14	697641,52	1011869,62	221,69	220,19
SO 380 VĚTEV K	380/SK	15	697699,29	1011854,09	221,63	220,43
SO 380 VĚTEV K	380/SK	16	697765,38	1011831,93	222,20	220,93
SO 380 VĚTEV K	380/SK	17	697801,80	1011816,52	222,96	221,09
SO 380 VĚTEV K	380/SK	18	697826,29	1011803,28	223,08	221,38
SO 380 VĚTEV K	380/SK	19	697853,59	1011787,02	223,42	221,71
SO 380 VĚTEV K		380/VOK	697338,83	1011987,80	218,70	217,70
SO 380 VĚTEV K, SO 380 VĚTEV K1	380/SK	4	697320,01	1011911,79	218,98	217,88
SO 380 VĚTEV K, SO 380 VĚTEV K2	380/SK	3	697319,89	1011963,55	218,65	217,77
SO 380 VĚTEV K1	380/SK1	1	697305,63	1011895,49	219,16	217,98
SO 380 VĚTEV K1	380/SK1	2	697296,40	1011891,06	219,20	218,03
SO 380 VĚTEV K1	380/SK1	3	697263,73	1011885,16	219,40	218,20
SO 380 VĚTEV K1	380/SK1	4	697249,93	1011875,86	219,62	218,42
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	1	697353,19	1011963,63	218,64	217,81
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	2	697427,69	1011960,90	218,46	217,88
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	3	697438,79	1011972,85	218,42	217,90
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	4	697444,09	1011975,45	218,43	217,90
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	5	697452,23	1011976,15	218,46	217,91

SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	6	697475,20	1011968,81	218,86	217,94
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	7	697571,83	1011943,09	219,68	218,48
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	8	697635,87	1011926,04	220,23	219,03
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	9	697696,74	1011906,73	220,70	219,32
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	11	697709,19	1011897,10	220,94	219,49
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	12	697757,96	1011877,42	221,67	220,47
SO 380 VĚTEV K2	380/SK2	13	697799,98	1011856,44	222,59	221,39
SO 380 VĚTEV K2, SO 380 VĚTEV K3	380/SK2	10	697709,22	1011905,41	220,86	219,38
SO 380 VĚTEV K3	380/SK3	1	697717,29	1011905,80	220,95	219,65
SO 380 VĚTEV K3	380/SK3	2	697726,38	1011907,92	221,05	219,85
SO 380 VĚTEV K3	380/SK3	3	697762,64	1011922,15	221,92	220,72
SO 380 VĚTEV L	380/SL	1	697332,66	1011992,12	218,81	217,76
SO 380 VĚTEV L	380/SL	2	697314,80	1011983,44	218,83	217,78
SO 380 VĚTEV L	380/SL	4	697305,64	1011911,69	218,99	217,85
SO 380 VĚTEV L	380/SL	5	697271,49	1011910,23	219,13	217,89
SO 380 VĚTEV L	380/SL	6	697246,55	1011910,45	219,02	217,91
SO 380 VĚTEV L	380/SL	7	697212,70	1011909,83	220,19	218,99
SO 380 VĚTEV L		380/VOL	697338,51	1011988,55	218,72	217,75
SO 380 VĚTEV L, SO 380 VĚTEV L1	380/SL	3	697304,96	1011967,09	218,68	217,80
SO 380 VĚTEV L, SO 380 VĚTEV M	380/SL	8	697161,26	1011906,90	220,55	219,35
SO 380 VĚTEV L1	380/SL1	1	697295,64	1011961,69	219,02	217,84
SO 380 VĚTEV L1	380/SL1	2	697270,00	1011960,70	219,32	218,12
SO 380 VĚTEV L1	380/SL1	3	697241,69	1011958,80	219,62	218,42
SO 380 VĚTEV L1, SO 380 VĚTEV M1	380/SL1	4	697135,80	1011949,25	220,99	219,79
SO 380 VĚTEV M	380/SM	1	696965,58	1011955,99	219,64	218,78
SO 380 VĚTEV M	380/SM	4	697007,07	1011897,30	220,25	218,88
SO 380 VĚTEV M	380/SM	5	697045,83	1011901,04	220,13	218,92
SO 380 VĚTEV M	380/SM	6	697111,01	1011904,60	220,43	218,99
SO 380 VĚTEV M	380/SM	7	697136,02	1011905,73	220,58	219,17
SO 380 VĚTEV M		380/VOM	696961,11	1011957,97	219,53	218,77
SO 380 VĚTEV M, SO 380 VĚTEV M1	380/SM	2	696966,73	1011938,78	219,76	218,79
SO 380 VĚTEV M, SO 380 VĚTEV M2	380/SM	3	696969,66	1011895,23	220,76	218,84
SO 380 VĚTEV M1	380/SM1	1	696992,06	1011941,47	220,29	218,90
SO 380 VĚTEV M1	380/SM1	2	697042,69	1011944,09	220,05	219,10
SO 380 VĚTEV M1	380/SM1	3	697109,73	1011947,33	220,91	219,71
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	1	696921,68	1011894,59	221,05	218,96
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	2	696827,13	1011886,34	220,21	219,21
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	3	696761,78	1011880,40	220,94	219,74
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	4	696728,60	1011876,89	221,68	220,48
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	5	696688,26	1011868,43	222,43	221,23
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	6	696671,43	1011855,60	222,90	221,70
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	7	696643,65	1011803,82	224,41	223,21
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	8	696630,78	1011786,56	224,78	223,62
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	9	696612,56	1011773,66	225,24	224,04
SO 380 VĚTEV M2	380/SM2	10	696591,59	1011766,88	225,43	224,25
SO 380 VĚTEV M2, SO 380 VĚTEV N	380/SM2	11	696577,55	1011766,04	225,58	224,38
SO 380 VĚTEV N	380/SN	1	696199,21	1011791,29	218,35	217,26
SO 380 VĚTEV N	380/SN	2	696213,18	1011798,40	218,43	217,42
SO 380 VĚTEV N	380/SN	3	696250,42	1011809,83	219,02	217,82
SO 380 VĚTEV N	380/SN	4	696275,75	1011816,77	219,70	218,50
SO 380 VĚTEV N	380/SN	5	696323,70	1011827,83	221,26	220,06
SO 380 VĚTEV N	380/SN	6	696349,93	1011831,39	222,04	220,78
SO 380 VĚTEV N	380/SN	7	696365,94	1011834,72	222,51	221,23
SO 380 VĚTEV N	380/SN	8	696380,49	1011833,25	222,83	221,63

SO 380 VĚTEV N	380/SN	9	696460,08	1011846,61	224,35	223,15
SO 380 VĚTEV N	380/SN	10	696478,98	1011847,89	224,54	223,35
SO 380 VĚTEV N	380/SN	11	696494,93	1011841,24	224,73	223,53
SO 380 VĚTEV N	380/SN	12	696517,07	1011806,21	225,20	223,96
SO 380 VĚTEV N	380/SN	13	696523,45	1011794,84	225,30	224,10
SO 380 VĚTEV N	380/SN	14	696533,96	1011783,98	225,39	224,17
SO 380 VĚTEV N	380/SN	15	696546,02	1011774,79	225,48	224,24
SO 380 VĚTEV N	380/SN	16	696561,88	1011768,95	225,61	224,31
SO 380 VĚTEV N		380/VON	696191,64	1011792,64	218,18	217,18
SO 380 VĚTEV O	380/SO	1	696622,11	1012127,99	218,23	217,87
SO 380 VĚTEV O	380/SO	2	696605,84	1012104,91	218,85	217,98
SO 380 VĚTEV O	380/SO	3	696623,08	1012067,92	219,62	218,15
SO 380 VĚTEV O	380/SO	4	696619,46	1012052,63	220,13	218,63
SO 380 VĚTEV O		380/VOO	696621,06	1012132,79	218,23	217,85
SO 380 VĚTEV O, SO 380 VĚTEV O1	380/SO	5	696599,83	1012039,42	220,74	219,54
SO 380 VĚTEV O1	380/SO	6	696600,39	1012026,64	221,13	219,93
SO 380 VĚTEV O1	380/SO	7	696607,87	1011986,57	221,53	220,33
SO 380 VĚTEV P	380/SP	2	696534,59	1012030,79	221,32	220,12
SO 380 VĚTEV P	380/SP	3	696509,14	1011977,07	222,64	221,20
SO 380 VĚTEV P	380/SP	4	696494,12	1011951,98	223,17	221,26
SO 380 VĚTEV P	380/SP	5	696478,03	1011935,20	223,50	221,30
SO 380 VĚTEV P	380/SP	6	696433,33	1011910,78	223,73	221,40
SO 380 VĚTEV P	380/SP	7	696413,41	1011901,15	223,44	221,45
SO 380 VĚTEV P	380/SP	8	696360,34	1011886,39	222,56	221,56
SO 380 VĚTEV P		380/VOP	696535,21	1012058,13	220,52	219,45
SO 380 VĚTEV P, SO 380 VĚTEV P1	380/SP	1	696533,64	1012049,04	220,74	219,63
SO 380 VĚTEV P1	380/SP1	1	696513,53	1012050,22	221,04	219,84
SO 380 VĚTEV P1	380/SP1	2	696462,08	1012025,56	222,25	221,05
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	1	696184,68	1011782,14	218,25	217,31
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	2	696158,08	1011771,91	217,83	217,34
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	3	696135,04	1011763,65	218,74	217,36
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	4	696083,03	1011745,00	222,22	221,02
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	5	695993,83	1011699,63	223,60	221,60
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	6	695934,80	1011667,61	223,51	221,73
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	7	695871,02	1011628,45	223,55	221,88
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	8	695786,48	1011568,10	223,44	222,09
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	9	695716,95	1011510,08	223,50	222,27
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	10	695657,00	1011451,88	223,67	222,44
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	11	695573,20	1011362,23	224,12	222,68
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	12	695554,40	1011342,42	224,35	222,74
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	13	695504,05	1011289,54	224,81	222,88
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	14	695459,63	1011235,70	224,22	223,02
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	15	695429,30	1011202,58	224,88	223,30
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	16	695421,32	1011189,86	224,82	223,39
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	17	695413,63	1011194,00	224,80	223,45
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	18	695403,58	1011181,50	225,12	223,80
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	19	695386,16	1011166,22	225,67	224,32
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	20	695348,07	1011128,46	226,10	224,60
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	21	695328,04	1011110,40	226,67	225,47
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	22	695259,29	1011058,45	228,42	227,22
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	23	695222,77	1011033,19	229,42	228,22
SO 380 VĚTEV Q	380/SQ	24	695189,41	1011012,91	230,48	229,28
SO 380 VĚTEV Q		380/VOQ	696189,88	1011785,81	218,28	217,30
SO 380 VĚTEV Q, SO 380 VĚTEV S	380/SQ	25	695151,24	1010990,66	231,09	229,89

SO 380 VĚTEV R	380/SR	1	696181,91	1011862,84	217,60	217,03
SO 380 VĚTEV R	380/SR	2	696154,12	1011860,62	218,15	217,14
SO 380 VĚTEV R	380/SR	3	696087,57	1011842,56	222,50	221,39
SO 380 VĚTEV R	380/SR	4	696071,66	1011832,19	222,69	221,40
SO 380 VĚTEV R	380/SR	5	696077,06	1011818,87	222,58	221,42
SO 380 VĚTEV R	380/SR	6	696064,08	1011810,16	222,80	221,43
SO 380 VĚTEV R	380/SR	7	696074,67	1011784,12	222,76	221,46
SO 380 VĚTEV R	380/SR	8	696032,83	1011765,10	223,26	221,51
SO 380 VĚTEV R	380/SR	9	695992,76	1011745,50	223,50	221,55
SO 380 VĚTEV R	380/SR	10	695949,00	1011721,58	223,70	221,60
SO 380 VĚTEV R	380/SR	11	695881,57	1011679,59	223,62	221,68
SO 380 VĚTEV R	380/SR	12	695842,70	1011653,74	223,62	221,73
SO 380 VĚTEV R	380/SR	13	695773,90	1011606,37	223,01	221,81
SO 380 VĚTEV R	380/SR	14	695721,42	1011564,85	223,21	221,94
SO 380 VĚTEV R	380/SR	15	695715,64	1011563,07	223,24	221,95
SO 380 VĚTEV R	380/SR	16	695688,50	1011540,17	223,31	222,01
SO 380 VĚTEV R	380/SR	17	695640,51	1011499,54	223,50	222,13
SO 380 VĚTEV R	380/SR	18	695603,73	1011465,85	223,27	222,22
SO 380 VĚTEV R	380/SR	19	695569,71	1011432,47	223,47	222,31
SO 380 VĚTEV R	380/SR	20	695516,73	1011377,20	224,04	222,46
SO 380 VĚTEV R	380/SR	21	695443,75	1011304,63	223,85	222,65
SO 380 VĚTEV R	380/SR	22	695373,69	1011233,42	224,72	223,22
SO 380 VĚTEV R	380/SR	23	695347,28	1011208,88	225,74	224,24
SO 380 VĚTEV R	380/SR	24	695334,65	1011196,81	225,89	224,76
SO 380 VĚTEV R	380/SR	25	695334,01	1011189,71	225,99	224,90
SO 380 VĚTEV R	380/SR	26	695278,25	1011135,02	227,92	226,72
SO 380 VĚTEV R	380/SR	27	695219,85	1011087,27	228,82	227,62
SO 380 VĚTEV R		1	696188,27	1011867,18	216,78	217,00
SO 380 VĚTEV R, SO 380 VĚTEV T	380/SR	28	695139,83	1011032,41	230,04	228,84
SO 380 VĚTEV S	380/SS	2	694896,07	1010885,53	229,54	227,31
SO 380 VĚTEV S	380/SS	3	694945,00	1010899,89	230,10	227,52
SO 380 VĚTEV S	380/SS	4	695017,32	1010923,20	229,52	227,84
SO 380 VĚTEV S	380/SS	5	695040,01	1010931,55	229,15	227,95
SO 380 VĚTEV S	380/SS	6	695086,74	1010954,33	229,99	228,79
SO 380 VĚTEV S	380/SS	7	695115,11	1010969,89	230,80	229,60
SO 380 VĚTEV S		380/VOS	694857,81	1010874,44	227,42	227,14
SO 380 VĚTEV S			694852,42	1010873,85	224,43	224,43
SO 380 VĚTEV S, SO 380 VĚTEV S1	380/SS	1	694863,61	1010875,08	228,84	227,17
SO 380 VĚTEV S1	380/SS1	1	694864,79	1010857,67	228,89	227,23
SO 380 VĚTEV S1	380/SS1	2	694860,74	1010835,29	228,36	227,33
SO 380 VĚTEV S1	380/SS1	3	694848,84	1010796,26	228,95	227,75
SO 380 VĚTEV T	380/ST	1	694864,36	1010921,42	227,74	225,80
SO 380 VĚTEV T	380/ST	2	694951,31	1010944,95	228,75	225,98
SO 380 VĚTEV T	380/ST	3	695032,74	1010979,56	227,36	226,16
SO 380 VĚTEV T	380/ST	4	695114,60	1011016,75	229,89	228,00
SO 380 VĚTEV T		380/VOT	694846,13	1010931,44	225,36	225,36
SO 380 VĚTEV T			694843,36	1010932,96	224,04	224,04
SO 380 VĚTEV U	380/SU	1	694819,51	1010908,28	227,36	226,17
SO 380 VĚTEV U	380/SU	4	694777,97	1010861,32	229,56	228,36
SO 380 VĚTEV U	380/SU	5	694725,20	1010849,93	231,64	230,44
SO 380 VĚTEV U		380/VOU	694832,35	1010911,62	226,01	226,01
SO 380 VĚTEV U			694835,29	1010912,38	224,56	224,56
SO 380 VĚTEV U, SO 380 VĚTEV U1	380/SU	2	694799,78	1010902,22	228,38	226,42
SO 380 VĚTEV U, SO 380 VĚTEV U2	380/SU	3	694806,70	1010860,64	228,34	226,84

SO 380 VĚTEV U, SO 380 VĚTEV V	380/SU	6	694693,75	1010846,23	232,19	230,99
SO 380 VĚTEV U1	380/SU1	1	694781,21	1010896,93	229,07	227,87
SO 380 VĚTEV U1	380/SU1	2	694761,94	1010895,16	230,03	228,83
SO 380 VĚTEV U1	380/SU1	3	694731,93	1010897,42	231,46	230,26
SO 380 VĚTEV U1, SO 380 VĚTEV V1	380/SU1	4	694692,55	1010896,46	232,00	230,80
SO 380 VĚTEV U2	380/SU2	1	694833,22	1010854,12	228,08	226,95
SO 380 VĚTEV U2	380/SU2	2	694836,64	1010840,57	228,20	227,01
SO 380 VĚTEV U2	380/SU2	3	694836,33	1010808,26	228,59	227,39
SO 380 VĚTEV V	380/SV	1	694506,09	1010846,54	225,03	223,68
SO 380 VĚTEV V	380/SV	2	694572,97	1010849,49	226,93	225,43
SO 380 VĚTEV V	380/SV	3	694604,52	1010849,09	228,62	227,42
SO 380 VĚTEV V	380/SV	4	694672,57	1010844,91	231,48	230,28
SO 380 VĚTEV V1	380/SV1	1	694514,00	1010886,16	225,66	224,46
SO 380 VĚTEV V1	380/SV1	2	694551,72	1010885,28	226,87	225,67
SO 380 VĚTEV V1	380/SV1	3	694583,56	1010887,01	228,18	226,98
SO 380 VĚTEV V1	380/SV1	4	694603,46	1010890,34	229,28	228,08
SO 380 VĚTEV V1		327/S3	694477,81	1010889,77	224,40	223,10
SO 380 VĚTEV X	380/SX	1	694135,67	1010790,14	225,09	224,26
SO 380 VĚTEV X	380/SX	2	694154,69	1010773,45	226,00	224,78
SO 380 VĚTEV X	380/SX	3	694168,54	1010768,32	226,34	224,84
SO 380 VĚTEV X	380/SX	4	694184,45	1010765,47	226,75	225,55
SO 380 VĚTEV X	380/SX	5	694200,61	1010766,32	226,97	225,72
SO 380 VĚTEV X	380/SX	6	694212,75	1010769,38	226,99	225,77
SO 380 VĚTEV X	380/SX	7	694239,51	1010779,02	227,09	225,89
SO 380 VĚTEV X	380/SX	8	694259,94	1010774,27	227,56	226,36
SO 380 VĚTEV X	380/SX	9	694274,48	1010779,86	228,04	226,74
SO 380 VĚTEV X	380/SX	10	694284,24	1010786,31	228,38	227,03
SO 380 VĚTEV X	380/SX	11	694293,57	1010800,32	228,64	227,44
SO 380 VĚTEV X		380/VOX	694133,15	1010800,25	224,02	224,22
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	1	694266,75	1011046,77	221,16	220,74
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	2	694253,87	1011013,90	222,14	220,88
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	3	694245,65	1010979,30	223,23	222,03
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	4	694255,86	1010960,72	224,02	222,82
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	5	694259,99	1010946,19	224,57	223,37
SO 380 VĚTEV Y	380/SY	6	694285,98	1010917,47	226,15	224,95
SO 380 VĚTEV Y		380/VOY	694265,38	1011051,95	220,72	220,72
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	1	693693,35	1010746,97	220,81	219,61
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	2	693675,68	1010748,64	221,07	219,87
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	3	693658,50	1010743,34	221,49	220,29
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	4	693620,53	1010726,71	222,29	221,09
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	5	693587,15	1010710,75	223,11	221,91
SO 380 VĚTEV Z	380/SZ	6	693573,77	1010700,76	223,50	222,30
SO 380 VĚTEV Z		380/VOZ	693699,26	1010749,94	220,69	219,42