

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

380 VĚTEV S

[1:1000/100]

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		A1	4,2	191,09		16,3	51,98		25,0	32,36		6,9	41,68	
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		B1	B2	150	PLAST								311,27	
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		C1	C2	10,00	0,57		19,76		1,12		24,50		1,39	
													12,77	
													0,72	

SKLON (‰) - DÉLKA (m)	
A1	499,6, 5,42
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)	
B1	SKLUZ
B2	200, PLAST SN16, 5,83
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)	
C1	5,74, 2,92
C2	21,57, 0,69
OZNAČENÍ ŠACHET	
D1	380/SS 1

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

380 VĚTEV S1

[1:1000/100]

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		4,0	40,19	10,4	40,80
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		150	PLAST		81,00
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		9,73	0,55	15,75	0,89

380/SS 1



SO 380 VĚTEV S PLAST 150
SO 880 VĚTEV S PLAST SN16200

OCHRANNÁ SKRUŽ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		4,0	40,19	10,4	40,80
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		150	PLAST		81,00
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		9,73	0,55	15,75	0,89

380/SS1 1



OCHRANNÁ SKRUŽ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		4,0	40,19	10,4	40,80
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		150	PLAST		81,00
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		9,73	0,55	15,75	0,89

380/SS1 2



OCHRANNÁ SKRUŽ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		4,0	40,19	10,4	40,80
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		150	PLAST		81,00
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		9,73	0,55	15,75	0,89

380/SS1 3



OCHRANNÁ SKRUŽ

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

STANIČENÍ[km]

STANIČENÍ [m]

SKLON (‰) - DÉLKA (m)		4,0	40,19	10,4	40,80
PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)		150	PLAST		81,00
KAPACITNÍ PRŮTOK (l/s) - RYCHLOST (m/s)		9,73	0,55	15,75	0,89

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 380

Úpravy meliorací

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3



Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

PODÉLNÝ PROFIL Č. 19 - VĚTEV S, S1

3.19