

Guia Completo: Trabalhando com Múltiplas Contas Git na Mesma Máquina

Este documento reúne **todos os comandos essenciais** para alternar entre contas Git (empresa e pessoal), configurar identidades diferentes por projeto, e garantir que *commits pessoais não apareçam nos repositórios da empresa* e vice-versa.

Objetivo

Usar a **mesma máquina** com: - Conta Git corporativa (Ex.: `PriscillaRepay`) - Conta Git pessoal (Ex.: `PriscillaIA`)

De forma segura e controlada.

1. Verificando qual conta está logada no GitHub CLI

```
gh auth status
```

Mostra: - Conta logada no GitHub CLI - Provedor (HTTPS/SSH) - Token

2. Fazer logout de qualquer conta GitHub CLI

```
gh auth logout
```

Caso queira garantir que nada ficou armazenado:

```
gh auth logout --all
```

3. Fazer login na conta desejada com GitHub CLI

```
gh auth login
```

Responda: 1. GitHub.com → Enter 2. HTTPS → Enter 3. Autenticar com browser → Yes

Depois escolha: - **Conta pessoal** → para projetos pessoais - **Conta empresarial** → para projetos corporativos

4. Configurar identidade *GLOBAL* (padrão para todo o PC)

Use a conta que quer como padrão.

Exemplo: conta pessoal

```
git config --global user.name "PriscillaIA"  
git config --global user.email "priscillaufpa@gmail.com"
```

Exemplo: conta empresarial

```
git config --global user.name "PriscillaRepay"  
git config --global user.email "pdescouzeslivia@repay.com"
```

👉 A identidade global é apenas o padrão.

O que realmente importa é a identidade **local por projeto**.

5. Configurar identidade *LOCAL* por repositório

Sempre faça isso dentro da pasta do projeto:

```
cd C:\caminho\do\projeto
```

Para projetos pessoais

```
git config user.name "PriscillaIA"  
git config user.email "priscillaufpa@gmail.com"
```

Para projetos da empresa

```
git config user.name "PriscillaRepay"  
git config user.email "pdescouzeslivia@repay.com"
```

👉 Isso garante que cada repositório terá sua própria identidade, independente do que está no global.

6. Confirmar configurações aplicadas

Local (somente do repositório atual)

```
git config --local --list
```

Global

```
git config --global --list
```

Tudo (global + local)

```
git config --list
```

7. Verificar se estou em um repositório Git

```
git status
```

Se aparecer:

```
fatal: not a git repository
```

Você está em uma pasta errada.

8. Alterar conta do GitHub CLI entre projetos

Cada vez que for trabalhar em um projeto diferente:

Trocar para conta pessoal

```
gh auth logout --all  
gh auth login
```

Trocar para conta empresarial

```
gh auth logout --all  
gh auth login
```

9. Clonar repositório usando a conta certa

Depois de fazer login com `gh`, clone normalmente:

```
git clone https://github.com/usuario/repo.git
```

O Git usará: - a conta autenticada no GitHub CLI - a identidade local do repositório

10. Definir chave SSH por conta (opcional avançado)

Se quiser evitar ter que logar via GH CLI para cada projeto:

Você pode ter duas chaves:

```
id_rsa_personal  
id_rsa_company
```

E configurar no SSH:

```
~/.ssh/config
```

Mas isso é opcional — **sua configuração atual via HTTPS está perfeita.**

11. Segurança: como evitar misturar commits

👉 Sempre defina `git config user.email` **LOCAL** no repositório. 👉 Sempre confira com:

```
git config --local --list
```

👉 Sempre confirme a conta ativa no GitHub CLI:

```
gh auth status
```

12. Solução rápida para alternar entre contas (atalhos)

Entrar na conta da empresa

```
gh auth logout --all  
gh auth login  
# Configurar local dentro do repo da empresa
```

Entrar na conta pessoal

```
gh auth logout --all  
gh auth login  
# Configurar local dentro do repo pessoal
```

13. Checklist antes de fazer commit

Sempre verifique:

Conta GitHub ativa

```
gh auth status
```

Identidade do repositório

```
git config --local --list
```

Pasta correta

```
git status
```

14. Quando usar GLOBAL e quando usar LOCAL?

Tipo	Uso	Exemplo
GLOBAL	Identidade padrão da máquina	conta pessoal
LOCAL	Identidade específica por projeto	empresa vs pessoal

Sempre use LOCAL em projetos corporativos e pessoais diferentes.

15. Resetar todas as configurações (emergência)

```
git config --global --unset-all user.name  
git config --global --unset-all user.email
```

Documento finalizado.

Se quiser, posso adicionar: - Fluxos de trabalho por cliente - Modelo de aliases Git - Scripts automáticos para alternar entre identidades - Versão em PDF