

🔗 3. Como alternar corretamente entre contas (empresa ↔ pessoal)

Existem 2 necessidades diferentes:

🔗 3.1 Alternar a conta do GitHub CLI (push/pull)

Passo 1 — Deslogar da conta atual

`gh auth logout`

Escolha a URL `github.com`.

Passo 2 — Logar na conta desejada

👉 Para conta pessoal:

`gh auth login -h github.com -u PriscillaIA`

👉 Para conta empresa:

`gh auth login -h github.com -u PriscillaRepay`

Depois escolha:

- HTTPS
- Entrar com navegador

Confirma o código e pronto.

🔗 3.2 Alternar Git Config (autor dos commits)

Para mudar globalmente (todas as pastas):

`git config --global user.name "PriscillaIA"`

`git config --global user.email priscillaufpa@gmail.com`

Para mudar apenas neste projeto:

`git config --local user.name "PriscillaIA"`

`git config --local user.email priscillaufpa@gmail.com`

📌 *Essa é a forma correta se você trabalha em projetos pessoais e corporativos.*

3.3 Alternar conta do VS Code (Copilot, extensões)

No canto inferior esquerdo:

1. Clique no ícone da conta
2. Selecciona "Sign Out"
3. Clique em "Sign In"
4. Escolha GitHub
5. Escolha a conta correta

VS Code pode continuar mostrando "PriscillaA", mas o terminal pode estar usando "PriscillaRepay" — são sistemas diferentes.

4. O que realmente determina para onde vai o push

O comando git push usa 2 coisas:

4.1 O remote do repositório

Para saber para onde o código vai:

git remote -v

Exemplo:

origin <https://github.com/repaygithub/lift-qe-cypress.git>

 Este repositório pertence à empresa.

4.2 O token que está logado (gh auth)

Se você estiver logada com:

gh auth status

account: PriscillaA

E tentar dar push em um repo da empresa, vai dar erro de permissão.

✂ 5. Como trabalhar sem confusão (MODELO PERFEITO PARA VOCÊ)

Como você trabalha em projetos da empresa e pessoais, recomendo organizar assim:

✓ 5.1 Git global → Empresa

```
git config --global user.name "PriscillaRepay"
```

```
git config --global user.email pdesouzasilva@repay.com
```

✓ 5.2 Projetos pessoais → usar Git local

Dentro da pasta pessoal:

```
git config --local user.name "PriscillaA"
```

```
git config --local user.email priscillaufpa@gmail.com
```

📌 Assim, você nunca vai enviar commits com o email errado.

✓ 5.3 GitHub CLI alternar conforme o repositório

- Entrou no projeto da empresa
👉 gh auth login com PriscillaRepay
 - Entrou no projeto pessoal
👉 gh auth login com PriscillaA
-

✂ 6. Resumo visual didático

O push usa isto:

✓ Conta do GitHub CLI

✓ Remote URL

✗ NÃO usa o git config

O commit mostra isto:

✓ user.name

✓ user.email

✗ NÃO controla para onde vai o push

O VS Code usa isto:

- ✓ Conta logada no VS Code
- ✓ Permissões para Copilot
- ✗ Não interfere no push
- ✗ Não interfere no autor dos commits