UNIGUARD

Segurança universitária conectada ao cuidado

Apresentação profissional atualizada • requisitos e controles

Protótipo acadêmico avançado em evolução e validação

Sem integração oficial com UFPB, SAMU ou Polícia Militar. Dados e indicadores são fictícios.

Escopo atualizado: conta verificada, isolamento institucional, auditoria, retenção e controle contra abuso.

VISÃO DO PRODUTO

Fluxo atual da solução

Do acesso autorizado ao encerramento da ocorrência.

Usuário

- Autenticação por e-mail e senha
- E-mail verificado
- Vínculo institucional ativo
- Localização mediante permissão
- SOS com categoria e evidência opcional

Plataforma

- Firebase Auth, Firestore e Storage
- Isolamento por institutionId
- Regras por perfil e vínculo
- Registro de recebimento e auditoria
- Evidência sem sobrescrita

Central

- Operador ativo da mesma instituição
- Visualização e triagem
- Atualização de status
- Histórico e encerramento auditável

CONFIANÇA E GOVERNANÇA

Controles incorporados

A versão anterior do PDF precisava ser atualizada nesta parte.

Já implementado

- Sem identidade anônima para alertas institucionais
- Conta verificada e vínculo ativo antes do SOS
- Isolamento entre instituições
- Auditoria append-only de eventos relevantes
- Evidências imutáveis no Storage
- Dados médicos e medicalNotes bloqueados
- Limites locais contra excesso de alertas

Antes do piloto

- Ativar TTL remoto no Firestore
- Configurar ciclo de vida do Storage
- Habilitar App Check e rate limit confiável
- Executar testes negativos de isolamento
- Validar Android ? Firebase ? Central ponta a ponta
- Formalizar operação e responsabilidades institucionais

RF01–RF12

Requisitos funcionais

Funções consolidadas a partir do código e da documentação atual.

RF01–RF06

RF01 Cadastrar/autenticar por e-mail e senha.
RF02 Exigir e-mail verificado e vínculo ativo.
RF03 Associar usuário à instituição/campus autorizado.
RF04 Obter localização mediante permissão.
RF05 Criar SOS com categoria, data/hora e localização.
RF06 Anexar evidência fotográfica quando autorizada.

RF07–RF12

RF07 Exibir alertas ao operador da mesma instituição.
RF08 Registrar recebimento, visualização e mudanças de status.
RF09 Permitir acompanhamento e histórico do alerta.
RF10 Registrar eventos de auditoria.
RF11 Bloquear criação abusiva/repetitiva de alertas.
RF12 Limpar dados temporários locais conforme retenção.

RNF01–RNF10

Requisitos não funcionais

Segurança, privacidade, integridade, rastreabilidade e arquitetura.

RNF01–RNF05

RNF01 Acesso controlado por perfil, conta e instituição.

RNF02 Minimização de dados; sem prontuário médico.

RNF03 Auditoria append-only e rastreável.

RNF04 Retenção: alertas 90d; auditoria 365d.

RNF05 Evidências 30d; temporários locais 7d.

RNF06–RNF10

RNF06 Evidência não pode ser sobrescrita pelo cliente.

RNF07 Nenhum acesso cruzado entre instituições.

RNF08 Modo demonstrativo local independente do Firebase.

RNF09 UX com permissões necessárias e confirmação clara.

RNF10 MySQL futuro somente via API/backend seguro.

RN01–RN12

Regras de negócio

Regras aplicadas ao fluxo de autorização, alerta, dados e auditoria.

RN01–RN06

RN01 E-mail deve estar verificado para operar.

RN02 Membership ativa e institutionId são obrigatórios.

RN03 Operador atua somente na própria instituição.

RN04 Máximo de 1 alerta ativo por usuário.

RN05 Máximo de 3 alertas em 30 minutos.

RN06 Intervalo mínimo de 60s entre novos alertas.

RN07–RN12

RN07 Evidência enviada não pode ser substituída.

RN08 medicalNotes e dados clínicos são proibidos.

RN09 Auditoria registra ator, alerta, instituição e horário.

RN10 Exclusão antecipada exige processo administrativo auditável.

RN11 Legado sem institutionId/retentionExpiresAt deve ser migrado ou isolado.

RN12 Em validação pública, utilizar apenas dados fictícios.