

考试科目: Python 语言编程基础 考试时间: 100 分钟 试卷总分 100 分

考试班级: 自动化 21 级

题号			三	四	五	总分
得分						
评卷 教师						

一、选择题 (在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案, 将答案填写在答题卡中) (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 总计 20 分)

1. 下列选项中不符合 Python 语言变量命名规则的是 ()

A TempStr B i C 3_1 D _AI

2. 关于 Python 语言的注释, 以下选项中描述错误的是 ()

A Python 语言有两种注释方式: 单行注释和多行注释
B Python 语言的单行注释以 # 开头
C Python 语言的多行注释以 " (三个单引号) 开头和结尾
D Python 语言的单行注释以单引号 ' 开头

3. 给出如下代码

s = 'Python is beautiful!'

可以输出“python”的是 ()

A print(s[0:6].lower()) B print(s[:-14])
C print(s[0:6]) D print(s[-21:-14].lower)

4. 以下选项中, 不属于 Python 保留字的是 ()

A def B import C type D elif

5. 利用 print() 格式化输出, 能够控制浮点数的小数点后两位输出的是 ()

A {:.2} B {:.2f} C {:.2} D {.2f}

6. 下面代码的输出结果是 ()

print(pow(2,10))

A 100 B 12 C 1024 D 20

7. 下面代码的输出结果是 ()

系 (部、中心、教研室)

出题教师 张彪、马战国

五 / 加

13. 在 Python 中，关于全局变量和局部变量，以下选项中描述不正确的是（

- A 一个程序中的变量包含两类：全局变量和局部变量
- B 全局变量不能和局部变量同名
- C 全局变量在程序执行的全过程有效
- D 全局变量一般没有缩进

14. 下面代码的输出结果是（ ）

```
>>> f = lambda x, y: y + x
>>> f(10, 10)
```

- A 100
- B 10
- C 20
- D 10, 10

15. 关于函数的关键字参数使用限制，以下选项中描述错误的是（ ）

- A 关键字参数顺序无限制
- B 关键字参数必须位于位置参数之前
- C 关键字参数必须位于位置参数之后
- D 不得重复提供实际参数

16. 关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是（ ）

- A 元组中元素不可以是不同类型
- B 元组一旦创建就不能被修改
- C Python 中元组采用逗号和圆括号（可选）来表示
- D 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息

17. 给定字典 d，以下选项中对 x in d 的描述正确的是（ ）

- A 判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在
- B 判断 x 是否是字典 d 中的值
- C x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对
- D 判断 x 是否是字典 d 中的键

18. 关于 Python 序列类型的通用操作符和函数，以下选项中描述错误的是（

- A 如果 s 是一个序列，s = [1, "kate", True]，s[3] 返回 True
- B 如果 s 是一个序列，x 是 s 的元素，x in s 返回 True
- C 如果 s 是一个序列，s = [1, "kate", True]，s[-1] 返回 True
- D 如果 s 是一个序列，x 不是 s 的元素，x not in s 返回 True

`x=10`

`y=3`

`rint(divmod(x,y))`

A 3.1 B (3.1) C (1,3) D 1,3

9. 下面代码的输出结果是 ()

`x=3.1415926`

`rint(round(x,2),round(x))`

A 2.2 B 6.28 3 C 3.14 3 D 3 3.14

10. 下面代码的输出结果是 ()

`s="The python language is a multimodel language."`

`rint(s.split(' '))`

A Thepythonlanguageisamultimodellanguage.

B ['The', 'python', 'language', 'is', 'a', 'multimodel', 'language.']

C The python language is a multimodel language.

D 系统报错

11. 下面代码的输出结果是 ()

`a="Python"`

`b="A Superlanguage"`

`rint("{:->10}:{:-<19}".format(a,b))`

A ---Python:A Superlanguage----

B ----Python:----A Superlanguage

C The python language is a multimodel language.

D Python----:----A Superlanguage

12. 关于 `break` 语句与 `continue` 语句的说法中，以下选项中不正确的是 ()

A `continue` 语句类似于 `break` 语句，也必须在 `for`、`while` 循环中使用

B `break` 语句结束循环，继续执行循环语句的后续语句

C 当多个循环语句嵌套时，`break` 语句只适用于最里层的语句

D `continue` 语句结束循环，继续执行循环语句的后续语句

13. 关于递归函数的描述，以下选项中正确的是 ()

A 函数名称作为返回值

B 包含一个循环结构

C 函数比较复杂

D 函数内部包含对本函数的再次调用

19. 以下选项中, 不是 Python 对文件的读操作方法是 ()

A read B readline C readtext D readlines

20. 两次调用文件的 write 方法, 以下选项中描述正确的是 ()

- A 连续写入的数据之间默认采用逗号分隔
- B 连续写入的数据之间无分隔符
- C 连续写入的数据之间默认采用空格分隔
- D 连续写入的数据之间默认采用换行分隔

二、填空题 (将答案填写在答题卡中) (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 总计 20 分)

- 1、表达式 `int(4**0.5)` 的值为_____。
- 2、表达式 `[1, 2, 3]*2` 的执行结果为_____。
- 3、表达式 `[3] in [1, 2, 3, 4]` 的值为_____。
- 4、表达式 `set([1, 1, 2, 3])` 的值为_____。
- 5、已知 `x = [1, 2, 3, 2, 3]`, 执行语句 `x.pop()` 之后, `x` 的值为_____。
- 6、已知 `x = list(range(10))`, 则表达式 `x[-4:]` 的值为_____。
- 7、已知 `x = (3,)`, 那么表达式 `x * 3` 的值为_____。
- 8、已知列表 `x = [1, 2, 3]`, 那么执行语句 `x.insert(1, 4)` 之后, `x` 的值为_____。
- 9、已知 `x = [1, 2, 3]`, 那么执行语句 `x[len(x)-1:] = [4, 5, 6]` 之后, 变量 `x` 的值为_____。
- 10、已知 `x = {1, 2, 3}`, 那么执行语句 `x.add(3)` 之后, `x` 的值为_____。
- 11、已知 `x = {1:1, 2:2}`, 那么执行语句 `x[2] = 4` 之后, `len(x)` 的值为_____。
- 12、表达式 `[i for i in range(10) if i > 8]` 的值为_____。
- 13、已知列表 `x = [1, 2]`, 那么执行语句 `x.append([3])` 之后, `x` 的值为_____。
- 14、表达式 `[5 for i in range(3)]` 的值为_____。
- 15、表达式 `1234%1000//100` 的值为_____。
- 16、已知列表 `x = [1, 3, 2]`, 那么执行语句 `x.reverse()` 之后, `x` 的值为_____。
- 17、表达式 `'abcdefg'.split('d')` 的值为_____。
- 18、表达式 `'ac' in 'abce'` 的值为_____。
- 19、使用列表推导式生成包含 10 个数字 5 的列表, 语句可以写为_____。
- 20、已知字符串 `x = 'hello world'`, 那么执行语句 `x.replace('hello', 'hi')` 之后, `x` 的值为_____。

三、判断题 (将答案填写在答题卡中) (本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 总计 10 分)

- 1、Python 变量名区分大小写, 所以 `student` 和 `Student` 不是同一个变量。
- 2、列表可以作为字典的“键”。
- 3、Python 集合可以包含相同的元素。
- 4、Python 列表中所有元素必须为相同类型的数据。

已知 $x = (1, 2, 3, 4)$ ，那么执行 $x[0] = 5$ 之后， x 的值为 $(5, 2, 3, 4)$ 。

Python 字典和集合支持双向索引。

已知 $x = [1, 1, 2, 2]$ ，那么语句 $x[3] = 3$ 无法正常执行。

定义函数时，即使该函数不需要接收任何参数，也必须保留一对空的圆括号来表示这是一个函数。

在函数内部没有任何声明的情况下直接为某变量赋值，这个变量一定是函数内部的局部变量。

10. 在定义函数时，某个参数名字前面带有一个星号表示可变长度参数，可以接收任意多个普通实参并存放于一个元组之中。

四、程序理解题（将答案填写在答题卡上，大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、请写出下列程序的输出结果：

```
for s in "python":
    if s == "h":
        break
    print(s, end="")
```

2、请写出下列程序的输出结果：

```
ls = []
def func(a, b):
    ls.append(b)
    return a*b
s = func("Hello~", 2)
print(s, ls)
```

3、请写出下列程序的输出结果：

```
Dcountry = { "中国": "北京", "美国": "华盛顿", "法国": "巴黎" }
print(Dcountry.get('美国', '悉尼'))
print(Dcountry.get('澳大利亚', '悉尼'))
```

4、对于以下程序，请写出当从键盘输入为 NO 时程序的输出结果。

```
try:
    alp = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    idx = eval(input("请输入一个整数:"))
    print(alp[idx])
except NameError:
```

```
        print("print 1")
    else:
        print("print 2")
    finally:
        print("print 3")
```

5、请写出下列程序的输出结果：

```
def foo(ls, num):
    if num == 1:
        ls.append(0)
    elif num == 2:
        foo(ls, 1)
        ls.append(1)
    elif num > 2:
        foo(ls, num-1)
        ls.append(ls[-1]+ls[-2])
mylist = []
foo(mylist, 6)
print((mylist))
```

五、程序题（将答案填写在答题卡中）（本大题共 4 小题，总计 35 分）

1、设计一个函数，生成指定长度为 6 位数的验证码，验证码由数字和大小写英文字母构成的随机字符串。（11 分）

2、编写程序统计文本文件 sample.txt（假设 sample.txt 与程序文件位于同一目录下）中最长行的长度和该行的内容，并返回统计结果。（8 分）

3、输入两个两位整数 a 和 b，编写函数 merge(a, b)实现将其按以下方式合并成 1 个四位的整数 c，并返回该四位整数。

合并方式：将数 a 的十位和个位依次放在数 c 的千位和十位上，将数 b 的十位和个位依次放在数 c 的百位和个位上。如，当 a=12, b=34，则 c=1324。（8 分）

4、有如下值集合 [11,22,33,44,55,66,77,88,99,90]，将所有大于 66 的值保存至字典的第一个 key 中，将小于 66 的值保存至第二个 key 的值中。

即：{'k1': 大于 66 的所有值, 'k2': 小于 66 的所有值}。（8 分）