

python期末程序改错题

程序改错 - 第1题 (题号: 228) - 20.0分 (共5题, 共100.0分)

按“答题”按钮进入程序环境进行调试! 在 “*****FOUND*****” 语句的下一行修改程序, 答题结束后, 必须在程序环境中做好保存。

注意: 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

当前试题文件夹: C:\Exam\47002092\GC\228

```
# -*- coding:cp936 -*-
```

```
"""
```

【程序改错】

题目: 读入一个整数 $k(2 \leq k \leq 10000)$, 打印它的所有质因子 (即所有为素数的因子)。
请改正程序中的错误, 使它能得出正确的结果。

例如: 若输入整数: 2310, 则应输出: 2、3、5、7、11。

请改正程序中的语法错误, 使程序能得出正确的结果。

题目: 读入一个整数 $k(2 < k < 10000)$, 打印它的所有质因子 (即所有为素数的因子)。
请改正程序中的错误, 使它能得出正确的结果。

注意: 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

例如: 若输入整数: 2310, 则应输出: 2、3、5、7、11。
请改正程序中的语法错误, 使程序能得出正确的结果。

```
*****FOUND*****
```

```
def isPrime()
```

```
    m = 1
```

```
    for i in range(2,n):
```

```
        *****FOUND*****
```

```
        if(!(n//i)):
```

```
            m = 0
```

```
            break
```

```
        *****FOUND*****
```

```
    return n
```

```
def main():
```

```
k = int(input("请输入一个2到10000之间的正整数，并按回车继续:"))
print("这个数字的所有质因子分别为：")
for j in range(2,k+1):
    if((not( k%j)) and ( isPrime(j))):
        print( "%d" %j, end="、" )

if __name__ == '__main__':
    main()
```

-----【标准答案】-----

【1】def isPrime(n):

【2】if(not(n%i)): 或 if(n%i==0): 或 if n%i==0:

【3】return m

[<上题](#)[下题>](#)[答题](#)[试题文件夹](#)[重答](#)[标记试题](#)[答案](#)[试题解析](#)

程序改错 - 第2题 (题号: 221) - 20.0分 (共5题, 共100.0分)

按“答题”按钮进入程序环境进行调试! 在“*****FOUND*****”语句的下一行修改程序, 答题结束后, 必须在程序环境中做好保存。

注意: 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

当前试题文件夹: C:\Exam\47002092\GC\221

```
# -*- coding:cp936 -*-
```

```
'''
```

【程序改错】

题目: 设计一个猜字母的程序, 程序随机给出26个小写字母中的一个, 答题者输入猜测的字母, 拖输入的不是26个小写字母之一, 让用户重新输入; 若字母在答案之前或之后, 程序给出相应正确提示; 若答错10 (含) 次, 则答题失败并退出游戏; 若回答正确, 程序输出回答次数并退出游戏。

注意: 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

```
import random
letter_list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g',
               'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n',
               'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
               'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']
#*****FOUND*****
letter = letter_list[random.randint(0,26)]
count = 0
while True:
    letter_input = input('请输入26个小写英文字母中的任一个: ')
    count += 1
    #*****FOUND*****
    if letter not in letter_list:
        print('请重新输入字母')
    else:
        #*****FOUND*****
        if count > 10:
```

题目: 设计一个猜字母的程序, 程序随机给出26个小写字母中的一个, 答题者输入猜测的字母, 拖输入的不是26个小写字母之一, 让用户重新输入; 若字母在答案之前或之后, 程序给出相应正确提示; 若答错10 (含) 次, 则答题失败并退出游戏; 若回答正确, 程序输出回答次数并退出游戏。
注意: 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。