

哈尔滨理工大学
2021—2022 学年 第 二 学期考试试题

A 卷

考试科目: Python 语言编程基础 考试时间: 100 分钟 试卷总分 100 分

考试班级: 自动化 20 级

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷教师							

一、选择题 (在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案, 填在题末的括号中) (本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 总计 10 分)

1、关于 Python 语言的特点, 以下选项中描述错误的是 ()

- A Python 语言是脚本语言 B Python 语言是非开源语言
C Python 语言是跨平台语言 D Python 语言是多模型语言

2、下面代码的输出结果是 ()

```
print(round(0.1 + 0.2,1) == 0.3)
```

- A 0 B 1 C False D True

3、给出如下代码

```
s = 'Python is Open Source!'
```

```
print(s[0:].upper())
```

上述代码的输出结果是 ()

- A PYTHON B PYTHON IS OPEN SOURCE
C Python is Open Source! D PYTHON IS OPEN SOURCE!

4、以下选项中可用作 Python 标识符的是 ()

- A 3B9909 B class C ____ D it's

5、以下选项中, 不是 Python 语言保留字的是 ()

- A int B del C try D None

- 6、字典 `d={'abc':123, 'def':456, 'ghi':789}`，`len(d)` 的结果是（ ）
- A 9 B 12 C 3 D 6
- 7、关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是（ ）
- A 元组一旦创建就不能被修改
- B 元组中元素不可以是不同类型
- C 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息
- D Python 中元组采用逗号和圆括号（可选）来表示
- 8、两次调用文件的 `write` 方法，以下选项中描述正确的是
- A 连续写入的数据之间默认采用逗号分隔
- B 连续写入的数据之间无分隔符
- C 连续写入的数据之间默认采用空格分隔
- D 连续写入的数据之间默认采用换行分隔
- 9、关于 Python 文件的 '+' 打开模式，以下选项中描述正确的是（ ）
- A 与 `r/w/a/x` 一同使用，在原功能基础上增加同时读写功能
- B 读模式
- C 追加写模式
- D 覆盖写模式
- 10、给定字典 `d`，以下选项中对 `d.get(x,y)` 的描述正确的是（ ）
- A 返回字典 `d` 中键为 `y` 的值，如果不存在，则返回 `y`
- B 返回字典 `d` 中值为 `y` 的值，如果不存在，则返回 `x`
- C 返回字典 `d` 中键值对为 `x:y` 的值
- D 返回字典 `d` 中键为 `x` 的值，如果不存在，则返回 `y`

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，总计 10 分）

- 1、表达式 `[3] in [1, 2, 3, 4]` 的值为_____。
- 2、Python 语句 `list(range(1,10,3))` 执行结果为_____。

- 3、表达式 `len(list(set('helloworld')))` 的值为_____。
- 4、已知 `x = [[] for i in range(3)]`，那么执行语句 `x[0].append(1)` 之后，`x` 的值为_____。
- 5、已知 `x = {'a':'b', 'c':'d'}`，那么表达式 `'b' in x` 的值为_____。
- 6、表达式 `'Hello world!)[-4:]` 的值为_____。
- 7、表达式 `1234%1000//100` 的值为_____。
- 8、已知列表 `x = [1, 2, 3, 4]`，那么执行语句 `del x[1]` 之后 `x` 的值为_____。
- 9、在函数内部可以通过关键字_____来定义全局变量。
- 10、已知 `x = '123'` 和 `y = '456'`，那么表达式 `x + y` 的值为_____。

三、程序执行（本大题共 5 小题，每小题 2 分，总计 10 分）

1、下面代码的输出结果是

```
for i in range(1,6):
```

```
    if i%3 == 0:
```

```
        break
```

```
    else:
```

```
        print(i,end =",")
```

3、下面代码的输出结果是

```
sum=0
```

```
for i in range(0,100):
```

```
    if i%2==0:
```

```
        sum -= i
```

```
    else:
```

```
        sum += i
```

```
print(sum)
```

2、下面代码的输出结果是

```
def fib(n):
```

```
    a,b = 1,1
```

```
    for i in range(n-1):
```

```
        a,b = b,a+b
```

```
    return a
```

```
print (fib(7))
```

4 、下面代码的输出结果是

```
x2 = 1
```

```
for day in range(4,0,-1):
```

```
    x1 = (x2 + 1) * 2
```

```
    x2 = x1
```

```
print(x1)
```

5、给出下面代码：

```
b = input("")
a = b.split(",")
x = 0
while x < len(a):
    print(a[x],end="")
    x += 1
```

代码执行时，从键盘获得 a,b,c,d ，则代码的输出结果是：

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，总计 20 分）


- 1、 Python 中基本数据类型有几种？哪些是可变类型，哪些是不可变类型？
- 2、 集合用什么定义，集合的特点有哪些？
- 3、 假如 return 语句同时返回 3 个值，返回值是什么数据类型？如何定义带有可变数量参数（不定长参数）的函数？
- 4、 删除列表中的元素都有哪些操作，并说明如何操作？
- 5、 请阐述一下 Python 在异常处理中有哪些保留字以及这些保留字的作用？

五、基本操作（本大题共 2 小题，总计 8 分）

1、（4 分）写出下列操作的代码。

- (1) 建立字典 D,字典 D 中的元素为“'数学':101,'语文':202,'英语':203,'物理':204,'生物':206”。
- (2) 向字典中添加键值对 “'化学':205”。
- (3) 修改“数学”对应的值为 201。
- (4) 删除“生物”对应的键值对。

2、（4 分）使用 turtle 库绘制一个等边三角形，边长为 200 像素，效果如下图所示。



六、阅读代码（分析每行代码含义，并说出程序的功能）（总计 7 分）

1、（7 分）分析如下代码，写出每行代码的含义并写出整个程序的功能。

```
fname = input(" 请输入要写入的文件 :")
```

```
fo = open(fname, "w+")
```

```
ls = ["清明时节雨纷纷, ","路上行人欲断魂, ","借问酒家何处有? ","牧童遥指  
杏花村。"]
```

```
fo.writelines(ls)
```

```
fo.seek(0)
```

```
for line in fo:
```

```
    print(line)
```

```
fo.close()
```

七、程序编写（本大题共 2 小题，每小题 10 分，总计 35 分）

1、（7 分）编写一个 python 程序，输入两个数，比较它们的大小并输出，其中较大者。

2、（8 分）一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如，6 的因子为 1、2、3，而 $6=1+2+3$ ，因此 6 是完数。编程，找出 1000 之内的所有完数，并输出该完数及对应的因子。

3、（10 分）一个公司空着三个办公室，现在有 8 名新员工(可以用 'A','B','C','D','E','F','G','H' 当做员工的名字)等待工位的分配，请编写程序，完成随机的分配，并打印每个办公室新员工的个数以及每个员工的名字。

4、（10 分）当前目录下有一个文件名为 score.txt 的文本文件，存放着某班学生的学号和其两门专业课的成绩(学号，专业课 1，专业课 2 之间用空格分隔)。计算每个学生的专业课平均分，并将所有学生的学号和平均分在屏幕上输出。