

1-20 附：Nginx 日志切割-定时

Nginx 日志切割-定时

使用定时任务

1. 安装定时任务：

```
yum install crontabs
```

2. `crontab -e` 编辑并且添加一行新的任务：

```
*/1 * * * * /usr/local/nginx/sbin/cut_my_log.sh
```

3. 重启定时任务：

```
service crond restart
```

- 附：常用定时任务命令：

```
service crond start      //启动服务
service crond stop       //关闭服务
service crond restart    //重启服务
service crond reload      //重新载入配置
crontab -e                // 编辑任务
crontab -l                // 查看任务列表
```

定时任务表达式：

Cron表达式是，分为5或6个域，每个域代表一个含义，如下所示：

	分	时	日	月	星期几	年（可选）
取值范围	0-59	0-23	1-31	1-12	1-7	2019/2020/2021/...

常用表达式：

- 每分钟执行：

```
*/1 * * * *
```

- 每日凌晨（每天晚上23:59）执行：

```
59 23 * * *
```

- 每日凌晨1点执行：

```
0 1 * * *
```

参考文献：

- 每天定时为数据库备份：<https://www.cnblogs.com/leechenxiang/p/7110382.html>

检测到您还没有关注慕课网服务号，无法接收课程更新通知。请扫描二维码即可绑定



下一节

1-20 附：Nginx 日志切割-定时

播放下一节

重新观看