وثيقة متطلبات البرمجيات · ISO/IEC/IEEE 29148

SCHEDULE · نظام القرار الأكاديمي

ما يجب أن يقدمه النظام، ولمن، وبأي ضمانات.

v1.0 | 2026-11-07 | العربية

628	20	558	282
متطلباً	وحدة	مسار خادم	ملف اختبار

د. أحمد حسين الفيلكاوي · **د. عبدالعزيز دخيل العنزي**

إعداد

ضبط الوثيقة

النظام	SCHEDULE · نظام القرار الأكاديمي
الوثيقة	وثيقة متطلبات البرمجيات
المعيار	ISO/IEC/IEEE 29148
الإصدار	1.0
التاريخ	2026-11-07
الإعداد	د. أحمد حسين الفيلكاوي · د. عبدالعزيز دخيل العنزي
بصمة المحتوى	740c9c3e2373aeb9

الوثيقة في أرقام

628 متطلباً	**20** وحدة	**98%** منفّذ	**89%** مثبت باختبار
558 مسار خادم	**165** شاشة ومكوّن	**282** ملف اختبار	**1807** معيار قبول

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	التغييرات
1.0	2026-11-07	الإصدار الأول: الوثيقة الأساس بكل وحداتها، وربط المتطلبات بالكود والاختبارات، والصفحة التفاعلية.

المحتويات

ضبط الوثيقة 1
1 المقدمة 3
2 الوصف العام 4
3 المتطلبات التفصيلية 8
3.1 الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول 9
3.2 الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية 26
3.3 المباني والقاعات 43
3.4 محرّك الجدول الحتمي 61
3.5 المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن 84
3.6 عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها 99
3.7 دورة الاعتماد 113
3.8 الاستيراد 135
3.9 طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة 154
3.10 تخطيط الشعب والخطط الدراسية 176
3.11 خدمات الطلبة والإرشاد 195

3.12 مركز التحليلات والمرشد 216
3.13 التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير 237
3.14 الإشعارات والأثر والقناة الحيّة 253
3.15 المشاركة والحضور العام 272
3.16 اللوحات والوعي بالفصل 288
3.17 العمليات والتشغيل 303
3.18 المتطلبات غير الوظيفية 320
3.19 نموذج البيانات وسلامتها 336
3.20 الواجهات الخارجية 349

A ملحق التتبّع وفهرس المتطلبات 362

B ملحق المتطلبات المستنتجة للتأكيد 382

C ملحق المصطلحات 386

D ملحق سجل الإصدارات 395

1 المقدمة

↑ المحتويات

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام SCHEDULE، وتصلح مرجعاً مشتركاً بين الإدارة الأكاديمية وفريق التطوير والمختبرين في التصميم والتنفيذ والقبول.

كُتبت وفق هيكل المعيار ISO/IEC/IEEE 29148، وكل متطلب فيها قابل للاختبار ومربوط بمرجعه في الكود وبالاختبار الذي يثبته حيث وُجد.

1.2 النطاق

يشمل النطاق بناء جداول الأقسام والكليات من الفصول والمقررات والأساتذة والقاعات، وكشف التعارض، ومسودات الجداول وسيناريوهاتها، ودورة الاعتماد والتجميد، واستيراد ملفات الجهة الرسمية، وطلبات أعضاء هيئة التدريس، وتخطيط الشعب والخطط الدراسية، وخدمات الطالب والإرشاد والمقاعد، والتحليلات والتقارير والإشعارات.

لا يشمل النطاق نظام التسجيل الرسمي ولا الدرجات ولا الرسوم؛ فملف الجهة الرسمية هو مرجع الأرقام والأقسام، والنظام يقارن به ولا يحل محله.

1.3 الفئات المخاطَبة

- الإدارة الأكاديمية ولجان الجداول: للتحقق من أن النظام يغطي سياسات الجامعة.
- فريق التطوير والاختبار: لتحويل المتطلب إلى عمل وحالة اختبار.
- الجهات المراجعة: لفهم الضمانات والصلاحيات ونطاق الوثيقة.

1.4 اصطلاحات الوثيقة

- **الرقم:** FR وظيفي، NFR غير وظيفي، DR بيانات، IR واجهة؛ ثم رمز الوحدة من ثلاثة أحرف، ثم ثلاثة أرقام، مثل FR-SCH-012. لا يُعاد استعمال رقم بعد حذفه.
- **الأولوية:** يجب (Must) لا يعمل النظام بدونه، ينبغي (Should) مهم وله بديل مؤقت، يمكن (Could) تحسين.
- **الحالة:** منفّذ موجود في النسخة الحالية، قيد التطوير بدأ العمل فيه، مخطط معتمد ولم يبدأ.
- **مستنتج:** وسم يوضع على متطلب استُخلص من سلوك الكود ولم يجد اختباراً يثبته، ويحتاج تأكيد المالك.
- **المراجع:** كل متطلب يحمل مسارات الملفات التي تنفذه والاختبارات التي تثبته، وتُفحص آلياً عند كل بناء.
- **اللغة:** النصان العربي والإنجليزي يحملان المتطلبات نفسها بالترقيم نفسه.

1.5 المراجع

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018، هندسة النظم والبرمجيات: عمليات دورة حياة المتطلبات.
2. W3C، إرشادات الوصول إلى محتوى الويب WCAG 2.1، المستوى AA.
3. RFC 5545، صيغة iCalendar.
4. RFC 8030، إرسال الأحداث عبر HTTP Push.

1.6 المصطلحات

يضم الملحق (ج) 156 مصطلحاً بمقابليه العربي والإنجليزي.

2 الوصف العام

↑ المحتويات

2.1 نظرة موجزة

نظام SCHEDULE منصة ويب تشغيلية لبناء الجداول الأكاديمية ومراجعتها واعتمادها ونشرها داخل الجامعة، على محرك جدولة حتمي يكشف التعارض لحظة وقوعه ويمنع اعتماد جدول فيه تعارض مادي. تصف هذه الوثيقة ما يجب أن يقدمه النظام، ولمن، وبأي ضمانات، بترقيم ثابت يمكن تتبعه إلى الكود والاختبارات.

محرك حتمي
قواعد الجدولة والتعارض مكتوبة ومختبرة؛ المدخل نفسه يعطي النتيجة نفسها دائماً.

اعتماد محكوم
دورة تقديم ومراجعة وإرجاع وقبول وتجميد، لكل خطوة صلاحيتها وأثرها المسجل.

استيراد آمن
القراءة تقترح، والمدققات الحتمية تحكم، ولا شيء يُكتب بلا تأكيد صريح.

نطاق وصلاحيات
كل دور يرى كليته أو قسمه فقط، والحراسة على الخادم لا على الواجهة.

روابط عامة بأسرار
الأستاذ والطالب يصلان إلى بطاقتهما برابط سري محدود التخمين.

عربي أولاً
واجهة من اليمين إلى اليسار، تتكيف مع الهاتف، وتطبع تقاريرها على A4 بتصميم ثابت.

2.2 منظور المنتج

النظام تطبيق ويب تقدمي (PWA) بواجهة React وخادم Node.js يعمل على Google Cloud Run، وقاعدة بياناته Firestore يصل إليها الخادم وحده بصلاحيات الإدارة، فلا باب مباشراً من المتصفح.

إلى جانب التطبيق صفحات عامة يبنيها الخادم لكل رابط سري: بطاقة الأستاذ، بطاقة القسم، باب القاعة، لوحة المبنى، صفحات الشركاء، وصفحة التحقق من التوقيع.

2.3 البنية التقنية والتقنيات المستخدمة

ثلاث طبقات تعمل معاً: واجهة تُبنى مرة وتعمل على الحاسوب والهاتف، وخادم يحرس القواعد والبيانات، وتشغيل سحابي بفحوص آلية قبل كل نشر. أرقام الإصدارات تُقرأ من ملفات المشروع نفسها في كل بناء.

01 الواجهة الأمامية

لغات البرمجة
JavaScript · TypeScript `v5.8`

مكتبة الواجهة
React `v19`

أداة البناء والتطوير
Vite `v6`

التثبيت والعمل دون اتصال
PWA · Service Worker

الرموز والخط
Lucide · IBM Plex Sans Arabic

02 الخادم والبيانات

بيئة الخادم
Node.js `v22`

إطار الخادم
Express `v4`

قاعدة البيانات
Google Cloud Firestore `v8`

ربط الخادم بالبيانات
Firebase Admin SDK `v14`

الأمان والأداء
express-rate-limit · compression

03 التشغيل والجودة

الاستضافة والتشغيل السحابي
Google Cloud Run

إدارة الإصدارات والمشروع
Git · GitHub

اختبارات آلية وفحوص جودة وتعارضات
282 ملف اختبار

التكامل والنشر المستمر
CI/CD

أدوات البناء والتشغيل
esbuild · tsx

خدمات مساندة

قراءة ملفات PDF
PDF.js `v6`

قراءة الاستيراد المساعدة
Gemini

تنبيهات الجوال
Web Push

حزمة النشر
Docker

وضع العرض والتطوير
بيانات محلية معزولة

قراءة المستندات الممسوحة
Tesseract OCR `v7`

استيراد وتصدير Excel
SheetJS `v0.20`

تقويم الأستاذ
iCalendar (ICS)

معالجة الصور
Canvas · HEIC

2.4 خريطة الوحدات

الأساس

ACC · 3.1
الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول
من يدخل، وبأي صفة، وماذا يقرأ أو يكتب، وفي أي قسم.

ACD · 3.2
الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية
الفصول والكليات والأقسام والمقررات وأعضاء هيئة التدريس والمنتدبون: المرجع الذي تقوم عليه كل الجداول.

LOC · 3.3
المباني والقاعات
سجل رسمي واحد للمباني والقاعات، واستعارة القاعات بين الأقسام، وصفحات الأبواب والإشغال

DAT · 3.19
نموذج البيانات وسلامتها
ما يُحفظ، وكيف يرتبط، وما الذي يمنع فساده

قلب الجدولة

SCH · 3.4
محرّك الجدول الحتمي
كل موعد يُفحص بقواعد ثابتة قبل أن يُكتب: تعارض، لائحة، دوام، حجز، ونسخة للتراجع.

DRF · 3.5
المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن
جرّب على نسخة، وقارن الأثر، ثم اعتمد دفعة واحدة وتراجع بنقرة.

VIW · 3.6
عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها
جدول القسم للقراءة، ورابط لمن يحتاجه، ونسخ من فصل إلى فصل، وتصدير يحفظ الصورة كاملة.

APR · 3.7
دورة الاعتماد
من توقيع اللجنة إلى قبول التسجيل: جولات وملاحظات ومواعيد وتجميد وأختام قابلة للتحقق.

IMP · 3.8
الاستيراد
من وثيقة الجهة والمسح وجداول البيانات إلى جدول مراجَع ومؤكَّد.

المشاركة والخدمات

REQ · 3.9
طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة
رابط سري لكل عضو هيئة تدريس يطلب منه تعديل جدوله، ووارد يقرّر فيه القسم بند بند.

PLN · 3.10
تخطيط الشعب والخطط الدراسية
من كشف المتبقي والصحيفة إلى شعب الفصل والمقترح الدراسي

STU · 3.11
خدمات الطلبة والإرشاد
مساري للطالب، وكشف التسجيل، وطلب الشعبة، والكراسي، وبروفة التسجيل

NTF · 3.14
الإشعارات والأثر والقناة الحيّة
جرس يُشتقّ من الحال، وقناة حيّة تُعلن التغيير، وأثر لا يُمحى، وتقويم يُشترك فيه.

الرؤية والتقارير

INT · 3.12
مركز التحليلات والمرشد
قراءات حتمية للجدول والتنبؤ بالفصل القادم، واستعلام بلغة طبيعية لا ينفّذ شيئاً، ومرشد داخل التطبيق يعمل في المتصفح.

RPT · 3.13
التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير
سؤال واحد وعدسات متعددة، وورقة A4 أفقية بتصميمها المعتمد، وملف Excel بأرقام مقررات من سبع خانات.

DSH · 3.16
اللوحات والوعي بالفصل
لوحة البداية، قصة الفصل، جاهزية الفصل، والجولة التعريفية.

ENG · 3.15
المشاركة والحضور العام
استبيان الطلبة، إعلانات الشركاء، لوحة الجمهور، والصفحات العامة.

المنصة

OPS · 3.17
العمليات والتشغيل
من إقلاع الخادم إلى النشر: بيئة التشغيل، النسخ الاحتياطي، البيئة التجريبية، والتطبيق المثبّت.

NFR · 3.18
المتطلبات غير الوظيفية
الأداء والأمان والخصوصية وإمكانية الوصول والعربية أولاً والموثوقية، بأرقامها المقيسة.

EXT · 3.20
الواجهات الخارجية
كل ما يتصل به النظام من خارجه، وبأي عقد

2.5 فئات المستخدمين

الدور	متطلبات	وحدات
مدير النظام الأعلى	94	17
مدير النظام	76	16
عميد الكلية	63	10
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية	18	6

الدور	متطلبات	وحدات
عميد التسجيل	11	4
المسجّل العام	30	7
رئيس تسجيل الكلية	32	8
موظف التسجيل	49	8
رئيس القسم العلمي	269	17
مرشد القسم	18	5
رئيس لجنة الجدول	322	17
مستخدم عادي	50	10
عضو هيئة التدريس	50	9
الطالب	60	9
زائر عام	51	14
جهة شريكة	7	2
النظام (تلقائياً)	180	19
خدمة خارجية	9	5

2.6 القيود التصميمية

- **المحرك حتمي:** لا يتغير جدول بلا قاعدة صريحة، والمدققات الحتمية هي الحكم النهائي قبل أي كتابة.
- **القراءة المساعدة لا تكتب:** أي استيراد أو استعلام نصي يمر بالمدققات ثم بتأكيد المستخدم.
- **رقم المقرر سبع خانات:** الكلية (2) + القسم (2) + المقرر (3)، مثل `0109105`، في كل شاشة وتقرير وتصدير.
- **الترويسة تحدد القسم** في ملف الجهة الرسمية، حتى لو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر.
- **التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها:** يُصلح المحتوى والبيانات لا الشكل.
- **الخادم هو الحارس:** إخفاء الشاشات في الواجهة احترام لوقت المستخدم لا حماية.

2.7 الافتراضات والاعتماديات

- المستخدمون يصلون بمتصفح حديث، على حاسوب أو هاتف بعرض 320 بكسل فأكثر.
- ملف الجهة الرسمية (SWRSCHA) هو المصدر المعتمد لأرقام المقررات والأقسام.
- خدمات Google Cloud وFirestore متاحة، ويعمل النظام بوضع تجريبي معزول حين تكون قاعدة البيانات غير متاحة أو عند العرض.
- كل حساب يتبع كلية أو قسماً أو أكثر ضمن نطاق يحدده المدير.


3 المتطلبات التفصيلية

↑ المحتويات

تضم هذه الأقسام 20 وحدة. لكل وحدة نظرة عامة ورحلات مستخدمين ومخططات وشاشات ومتطلبات بمعايير قبول ومراجع، ثم الحالات الحدية.

منفّذ قيد التطوير مخطط

الأعمال حسب الوحدة



3.1 · ACC

الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول

من يدخل، وبأي صفة، وماذا يقرأ أو يكتب، وفي أي قسم.

30	100%	49	27
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.1.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة تسجيل الدخول والجلسة وكلمات السر، وإدارة الحسابات من شاشة المستخدمين. وتصف الصفات العشر التي تحدد القراءة أو الكتابة والشاشات والنطاق، وحارس الخادم الذي يفرضها على كل طلب كتابة. كما تصف نطاق الوصول بالكلية والقسم وكيف تُصفّى به البيانات، وحدود المعدّل على الأبواب المجهولة، والبيئة التجريبية، وسجل التدقيق. الخادم هو الحَكَم دائماً، وإخفاء الأزرار في الواجهة تيسيرٌ بصري فقط.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · عميد التسجيل · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل

رئيس القسم العلمي · مرشد القسم · رئيس لجنة الجدول · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً)

3.1.2 رحلات المستخدمين

مدير النظام

إنشاء حساب عميد بقراءة فقط

1. يفتح مدير النظام «المستخدمون» ويضغط إضافة حساب.
2. يكتب الاسم واسم الدخول وكلمة السر، ويختار الصفة «عميد الكلية» فتظهر قائمة الكليات.
3. يختار الكلية ويحفظ؛ فيكتب النظام الشاشة 14 وصفاً واحداً بقسم صفر لتلك الكلية.
4. يعلَّم الحساب بتغيير كلمة السر عند أول دخول، ويصدر له بطاقة دخول يرسلها المدير لصاحبه.
5. يدخل العميد فيرى كل أقسام كليته، بما يُنشأ منها لاحقاً، دون أي زر تعديل.

رئيس القسم العلمي — أول دخول بالكلمة الأولى

1. يصل رئيس القسم رابط دعوة يحمل اسم الدخول، وكلمة أولى من مدير النظام.
2. يفتح الرابط فيُملأ اسم الدخول ويُمسح الجزء # من عنوان المتصفح.
3. يدخل بالكلمة الأولى؛ فيفتح له الخادم جلسة، لكنه لا يقرأ ولا يكتب شيئاً غير مسارات الدخول.
4. تظهر شاشة «اختر كلمة السر» بلا حقل الكلمة الحالية، فيكتب كلمة جديدة من 8 أحرف على الأقل ويؤكدها.
5. تُحفظ الكلمة، وتُغلق جلسات الحساب الأخرى، وتُرفع العلامة فتفتح مساحة العمل بصلاحيات رئيس القسم.


عميد الكلية — محاولة كتابة من حساب اطّلاع

1. يفتح العميد تقرير القسم لكليته ويقرأ دون عائق.
2. يُرسل طلب تعديل مباشرةً إلى الخادم، متجاوزاً الواجهة.
3. يحكم الحارس بأن الصفة قراءة فقط ولا مسار استثنائي لها، فيردّ 403.
4. تحمل الرسالة اسم الصفة «عميد الكلية» والوسم readOnly لتعرضها الواجهة بوضوح.
5. يُسجَّل الرفض في سجل التدقيق «مرفوض (خارج الصلاحية)».

3.1.3 المخططات


مسار تسجيل الدخول

ترتيب الفحوص في POST /api/auth/login؛ الرفض بعد التحقق من الكلمة لا يكشف شيئاً لمن لا يعرفها.



حارس الأدوار للكتابة

قرار roleWriteDecision بترتيبه؛ كل سطر يسبق ما بعده لسبب.



مصفوفة الصلاحيات: الصفات × القدرات

	ورشة الجدول (الشاشة 7)	التقارير والاستعلامات	ملاحظات على الخانات	توقيع الجدول	الوارد: قبول وإرجاع	موعد التسليم وتمديده	المستخدمو والصلاحيا والنطاقات
مدير النظام الأعلى	✎	👁	—	—	—	—	✎
مدير النظام	✎	👁	—	—	—	—	✎
عميد الكلية	—	👁	—	—	—	—	—
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية	—	👁	—	—	—	—	—
عميد التسجيل	—	👁	—	—	👁	—	—
المسجّل العام	—	👁	✎	—	✎	✎	—
رئيس تسجيل الكلية	—	👁	✎	—	✎	✎	—
موظف التسجيل	—	👁	✎	—	✎	—	—
رئيس القسم العلمي	—	👁	✎	✎	—	—	—
مرشد القسم	—	👁	—	—	—	—	—
رئيس لجنة الجدول	✎	👁	✎	✎	—	—	—
مستخدم عادي	✎	—	—	—	—	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.1.4 الشاشات

تسجيل الدخول

اسم المستخدم وكلمة السر، ورابط الدعوة في جزء # الذي يملأ الاسم ولا يُرسل إلى الخادم، وزر الدخول التجريبي إن كان مفعّلاً. `src/components/Login.tsx`

اختر كلمة السر

تحجب مساحة العمل حتى يختار صاحب الحساب كلمته؛ لا يظهر حقل الكلمة الحالية لمن دخل للتوّ بالكلمة الأولى. `src/components/ChangePassword.tsx`

المستخدمون والصلاحيات والنطاقات وسجل التدقيق
شاشة الإدارة بأوضاعها: المستخدمون (الصفة والقالب والكلمة)، الصلاحيات، النطاقات، سجل التدقيق، والنسخ الاحتياطي لحساب الإدارة الرئيسي وحده.src/component s/AdminUsers.tsx

بطاقة الدخول
رأس SCHEDULE والاسم والصفة ورمز QR للرابط الشخصي، مع نسخ الرسالة والرابط وحفظ البطاقة والرمز صورة.src/components/AccessCard.tsx

منتقي الكلية والقسم للإرشاد
يعرض ما يسمح به نطاق القارئ وحده، ويثبّت الخيار الوحيد وسماً بلا قائمة.src/components/AdvisingScopePick er.tsx

الجولة التعريفية
جولة تظهر مرة لكل حساب وصفة، ولسبع صفات جولتها الخاصة.src/components/Onboarding.tsx

3.1.5 المتطلبات

FR-ACC-001 تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر

يجب على النظام أن يتحقق من اسم المستخدم وكلمة السر، وأن يفتح جلسة بمعرّف عشوائي في كوكي HttpOnly بـSameSite=Lax (وSecure في الإنتاج)، وأن يردّ برسالة واحدة موحّدة لاسم مجهول أو كلمة خاطئة أو حساب محذوف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

المبرر

> الرسالة الموحّدة لا تكشف وجود الحساب لمن يخمّن الأسماء.

معايير القبول

1. طلب بلا اسم أو بلا كلمة يردّ 400؛ وكلمة خاطئة لاسم موجود تردّ 400 بالرسالة نفسها لاسم غير موجود.
2. حساب غير فعّال يردّ 403 «هذا الحساب غير فعال»، وحساب مقفل 403 «هذا الحساب مقفل»، وكلاهما بعد التحقق من الكلمة.
3. معرّف الجلسة بصيغة sess_ ثم 64 خانة سداسية عشرية، ولا يُعاد في جسم الاستجابة.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/Login.tsx` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

FR-ACC-002 تقييد معدّل الطلبات المجهولة

يجب على النظام أن يحدّ محاولات تسجيل الدخول بخمس محاولات لكل عنوان في الدقيقة، وأن يحدّ السطح العام /api/public بـ60 طلباً لكل عنوان في الدقيقة افتراضياً، وأن يردّ 429 حين يُتجاوز الحد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. السادس خلال 60 ثانية من /api/auth/login يردّ 429 برسالة «محاولات تسجيل دخول كثيرة جداً»، ويُصفَّر العدّاد بنجاح الدخول.
2. يقاسم العدّاد نفسه مسارات تغيير كلمة السر والدخول التجريبي ورابط الدعوة القصير.
3. رفض السطح العام ترويسة Retry-After؛ ويُضبط الحد بـPUBLIC_RATE_LIMIT_MAX والنافذة بـPUBLIC_RATE_LIMIT_WINDOW_MS، والقيمة 0 تعطّله.
4. بطاقة الأستاذ لها حدّان آخران: 240 طلباً لكل رابط و1500 لكل عنوان في الدقيقة.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `tests/run-tests.ts`

FR-ACC-003 انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور

مستنتج

يجب على النظام أن ينهي الجلسة بعد 15 دقيقة من الخمول، وأن يجدّدها بنشاط المستخدم لا بالكتابة في كل طلب، وأن ينذر الواجهة قبل الانتهاء بدقيقة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. يُجدَّد سجل الجلسة مرة واحدة كل دقيقتين على الأكثر مهما كثرت الطلبات.
2. تُرسل الواجهة نبضاً إلى api/auth/heartbeat/ كل 4 دقائق عند وجود نشاط، ويجدّد الخادم الجلسة فوراً متجاوزاً التقييد.
3. تظهر نافذة التنبيه قبل 60 ثانية من الانتهاء، ويخرج المستخدم آلياً عند بلوغ 15 دقيقة.
4. مهلة الجلسة التجريبية 60 دقيقة.

المراجع

`src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/App.tsx`

FR-ACC-004 تسجيل الخروج وإبطال الجلسة

يجب على النظام عند الخروج أن ينسى الهوية المخبّأة قبل حذف سجل الجلسة، وأن يمحو الكوكي، وأن يبقى الخروج متاحاً لكل صفة مهما كانت للاطّلاع فقط.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، عميد الكلية، عميد التسجيل، مرشد القسم

معايير القبول

1. لا يُخدم أي طلب بعد الخروج من الذاكرة المخبّأة لتلك الجلسة.
2. يُرسل الخادم Set-Cookie بـMax-Age=0 لـsession_idJ.
3. حارس الأدوار يسمح بـPOST /auth/logout لكل صفة بما فيها «عميد الكلية».

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/roleGuard.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

NFR-ACC-005 حدود الأبواب المجهولة: يُحسب الخطأ ولا يُحجب النجاح

يجب على النظام ألا يسأل قاعدة البيانات عن معرّف جلسة لم يصنعه، وأن يتذكر الجلسات الغائبة، وأن يحدّ البحث عن جلسات أو روابط غير موجودة لكل عنوان دون تقييد الناجح منها.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

المبرر

> شبكة الجامعة عنوان واحد لآلاف الأشخاص، فلا يصحّ أن يُحجب الناجح منهم.

معايير القبول

1. لا يُقبل معرّف إلا بصيغة sess_ أو demo_ ثم 64 خانة سداسية عشرية بأحرف صغيرة.
2. تُحفظ الجلسة الغائبة 30 دقيقة بسعة 20000 معرّف، ويُزاح الأقدم عند الامتلاء.
3. عنوان يخترع معرّفات يُسأل عن 120 منها خلال 10 دقائق ثم تُقرأ البقية مجهولةً، وسقفه المطلق 1200.
4. صفحات الروابط العامة تُحصي الرموز التي لا تطابق شيئاً: 40 ثم 429 مع Retry-After، وسقف مطلق 400 في 10 دقائق.
5. ألفا جلسة من عنوان واحد فيها مئتا جلسة منتهية لا يُرفض منها أحد.

المراجع

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

DR-ACC-006 تخزين كلمة السر وعدم إعادتها

يجب على النظام أن يخزّن كلمة السر بصمةً مملّحة بخوارزمية scrypt، وألا يُعيد البصمة ولا النسخة المشفّرة في أي استجابة، وأن يُظهر لمدير النظام وجود الكلمة فقط عبر الحقل HasPassword.

● منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. تبدأ البصمة المخزّنة بـscrypt$ وهي نتيجة ملح 16 بايت ومشتق بطول 64.
2. GET /api/users وGET /api/auth/me وردّ الدخول لا تحوي SystemUserPass ولا SystemUserPassVault.
3. الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين تُحفظ بصمةً وحدها، وحقل النسخة المشفّرة فارغ.

المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/server/core/scope.ts#safeSystemUser` `src/db/repository.ts#hashPassword` `tests/password-reset-audit.ts`

FR-ACC-007 بوابة اختيار كلمة السر

يجب على النظام أن يمنع كل حساب معلَّم بتغيير كلمته من أي مسار في /api عدا مسارات /auth/ و/public/ والصحة والنسخة وإعداد التجربة، حتى يغيّرها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. GET /api/schedules من حساب معلَّم يردّ 403 بالرمز password-change-required.
2. تبقى مفتوحة له /auth/change-password وauth/me/ وauth/logout/ وauth/login/ وhealth/.
3. تُركَّب البوابة بعد التعرّف على الهوية وقبل أي مسار بيانات.

المراجع

`tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts` `server.ts` `src/server/accountPassword.ts`

FR-ACC-008 قواعد الكلمة الجديدة وتغييرها

يجب على النظام عند تغيير صاحب الحساب كلمته أن يشترط طولاً بين 8 و128 حرفاً، وأن يرفض الكلمة الموحّدة القديمة والكلمة الحالية نفسها، وأن يطلب الكلمة الحالية إلا في الحالة المعفاة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. كلمة من 7 أحرف أو 129 حرفاً تُرفض بـ400 برسالة السبب.
2. كلمة المرور الأولى المشتركة القديمة وكلمة مطابقة للحالية تُرفضان.
3. نجاح التغيير يحفظ البصمة، ويرفع علامة التغيير الإلزامي، ويمسح موعد الكلمة الأولى، ويغلق جلسات الحساب الأخرى دون الجلسة الحالية.
4. الخدمة غير متاحة في البيئة التجريبية وتردّ 403.

المراجع

`src/components/ChangePassword.tsx` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/accountPassword.ts` `tests/owner-approved-2026-10-29-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

FR-ACC-009 إعفاء الكلمة الحالية عند أول دخول

يجب على النظام ألا يطلب الكلمة الحالية لمن دخل للتوّ بالكلمة الأولى، بشرط اجتماع ثلاثة أمور: الحساب معلَّم بالتغيير، والجلسة فُتحت بتلك الكلمة نفسها، وانقضى أقل من 15 دقيقة على فتحها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

معايير القبول

1. يحمل سجل الجلسة أثراً مشتقاً من بصمة الكلمة المحفوظة، لا الكلمة ولا بصمتها، ولا يُعاد إلى المتصفح.
2. تغيير مسؤول للكلمة بعد فتح الجلسة، أو مرور أكثر من 900 ثانية، يُسقط الإعفاء فيردّ الطلب بلا حالية 400 بالرمز current-password-required.
3. جلسة عضو الفريق (بمعرّف عضو) لا تُعفى أبداً.
4. يظهر حقل الكلمة الحالية في الشاشة إذا قال /api/auth/me إنها مطلوبة.

المراجع

`src/server/accountPassword.ts` `src/components/ChangePassword.tsx` `tests/first-login-password-audit.tsx`

FR-ACC-010 الكلمة الأولى وتعليم الحساب ومدتها

يجب على النظام أن يعلّم بتغيير الكلمة كل حساب يعيّن مسؤولٌ كلمته لغيره، وأن يُسقط الكلمة الأولى الافتراضية بعد 7 أيام من الإصدار، وأن يعلّم من يدخل بالكلمة الموحّدة القديمة ويعطيه موعداً ولا يقفله.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. إنشاء حساب من «المستخدمون» يضبط MustChangePassword؛ ويملك موعداً (InitialPasswordExpiresAt) إذا كانت الكلمة هي الافتراضية فقط.
2. الدخول بعد 7 أيام بالضبط من الإصدار يردّ 403 بالرمز initial-password-expired، وقبل لحظة منه ينجح.
3. حساب قائم يدخل بالكلمة الموحّدة بلا موعد يأخذ موعداً من هذا الدخول، ولا تُقبل الكلمة الموحّدة كلمةً جديدة.
4. الكلمة التي يغيّرها صاحبها بنفسه من «المستخدمون» تسقط عنها مدة الكلمة الأولى فقط.

المراجع

`src/server/accountPassword.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts`
`tests/first-password-room-loans-audit.ts` `tests/password-reset-audit.ts`

FR-ACC-011 الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين

يجب على النظام أن يصدر لرئيس الفريق عند إعادة التعيين كلمة مؤقتة عشوائية من 14 حرفاً تعمل 24 ساعة ولدخول واحد، وأن يُخرج جلساته، وأن يحدّ مدير النظام بـ12 عملية في 10 دقائق.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. تُختار الأحرف من 54 رمزاً بلا ما يتشابه عند الإملاء (0 O 1 l I)، وتُعرض الكلمة مرة واحدة ولا يحفظ إلا أثرها.
2. دخول ثانٍ بالكلمة نفسها من جهاز آخر يردّ 403 بالرمز temporary-password-used، وبعد 24 ساعة بالرمز initial-password-expired.
3. الكلمة الأولى العشوائية لحساب جديد 10 أحرف.
4. أي تغيير للكلمة بعد الإصدار يُسقط سجل إعادة التعيين، ولا يرد سرّ في سجل التدقيق.

المراجع

`src/server/accountPassword.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts`
`tests/password-reset-audit.ts`

DR-ACC-012 كتالوج الصفات العشر

يجب أن يعرّف النظام عشر صفات من مصدر واحد للخادم والواجهة، لكل منها: معرّف، واسم، وسطر شرح، وقراءة فقط أم لا، وأرقام الشاشات الممنوحة، ووضع النطاق، والشاشة الأولى، وترتيب العرض.

● منفّذ · يجب · بيانات ·

مدير النظام، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

المبرر

> حارس الخادم هو الحماية الحقيقية، فلا يجوز أن يفترق تعريف الصفة عمّا تعرضه الواجهة.

معايير القبول

1. الصفات العشر بترتيبها: عميد الكلية 1، العميد المساعد 2، عميد التسجيل 3، المسجّل العام 4، رئيس تسجيل الكلية 4.5، موظف التسجيل 5، رئيس القسم 6، مرشد القسم 6.5، رئيس لجنة الجدول 7، مستخدم عادي 8.
2. أرقام الشاشات: العميد [14]؛ العميد المساعد وعميد التسجيل والمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية [14,8,9,16]؛ موظف التسجيل [14,9]؛ رئيس القسم والمرشد [14]؛ رئيس اللجنة [7,14,8,9,10,16,17,6]؛ المستخدم العادي [7].
3. وحدها صفتا رئيس لجنة الجدول والمستخدم العادي ليستا للقراءة فقط؛ وأوضاع النطاق: كلية (العميد، المساعد، رئيس تسجيل الكلية)، كل الكليات (عميد التسجيل والمسجّل العام)، قسم (رئيس القسم والمرشد ورئيس اللجنة)، يدوي (موظف التسجيل والمستخدم العادي).
4. حساب بلا صفة أو بصفة مجهولة يُقرأ «رئيس لجنة الجدول»، والصفة المجهولة المرسلة عند الإنشاء أو التعديل تُرفض 400.
5. GET /api/roles يعيد الحقول نفسها لأي مستخدم موثّق.

المراجع

`src/utils/academicRoles.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/demo-roles-audit.ts`

FR-ACC-013 حارس الخادم لكتابة صفات الاطّلاع

يجب على الخادم أن يرفض بـ403 كل طلب كتابة من صفة للقراءة فقط مهما كانت شاشاتها ومهما فُعل بالواجهة، وأن يحكم بترتيب ثابت: قراءة، فغير موثّق، فعام، فجلسة، فحساب إدارة، فصفة تكتب، فالمسارات الاستثنائية.

● منفّذ · يجب · وظيفي ·

عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم

معايير القبول

1. كل صفة اطّلاع تُمنع من كل تركيبة اختُبرت من طرق الكتابة والمسارات، وصفتا اللجنة والمستخدم العادي تكتبان.
2. الحساب الرئيسي والإدارة فوق الصفات، ومسارات الجلسة (الدخول والخروج والنبض والحضور وإشارات الجوال) مفتوحة لكل صفة.
3. الرفض يحمل رسالة «حسابك بصفة «...» للاطّلاع فقط» والمعرّف role والوسم readOnly:true.
4. الحارس مركّب بعد التعرّف على الهوية وقبل أول مسار كتابة، والمسارات تحت /public/ تُحكم برمز الرابط لا بالصفة.

المراجع

`src/server/roleGuard.ts` `server.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

FR-ACC-014 الأبواب الضيقة لصفات الاطّلاع

يجب على الخادم أن يفتح لصفات الاطّلاع المشاركة في دورة الاعتماد مسارات /approvals و/schedule-notes و/student-registration فقط، وأن يستثني العميدين وعميد التسجيل منها تماماً، وأن يفتح لرئيس القسم والمرشد والمسجّل العام مسارات محددة بأعيانها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مرشد القسم، المسجّل العام، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

معايير القبول

1. رئيس القسم يكتب في أربعة مسارات فقط من plan-review (rule وgroup وgroup/delete وcourse-details) ويحسب أوقات الاجتماع بـPOST /schedules/meeting-slots/، ولا يكتب في /courses.
2. المرشد يمرّ إلى /advisor-seats/add و/advisor-seats/exception فقط، ولا يمرّ من مسارات دورة الاعتماد.
3. المسجّل العام وحده يكتب /campus-travel-policy PUT؛ والجميع عدا صفات العرض الصرف يكتبون /section-requests.
4. /report-stamps POST مفتوح لصفات الاطّلاع، والمسار نفسه يتحقق من الدخول والنطاق.
5. بادئة مشابهة مثل /approvals-export لا تُفتح.

المراجع

`src/server/roleGuard.ts` `src/utils/academicRoles.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/demo-roles-audit.ts`

FR-ACC-015 قالب الصفة: الشاشات والنطاق في عملية واحدة

يجب على النظام عند إنشاء حساب بصفة مختارة أو تغيير صفته أن يكتب شاشات الصفة ونطاقها معاً، وألا يعيد كتابة القالب عند حفظ لا تتغير فيه الصفة، وأن يمحو صفوف «الكلية كلها» حين يتبدل نوع الاشتقاق.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. وضع «كل الكليات» يكتب صفاً لكل كلية محفوظة بقسم صفر ويُعاد كتابته عند كل حفظ؛ ووضع «كلية» يكتب صفاً لكل كلية مرسلة بقسم صفر.
2. قائمة كليات فارغة مرسلة صراحةً تسحب النطاق، وغياب الحقل يتركه كما هو.
3. الانتقال من رئيس تسجيل (كل الكليات) إلى عميد (كلية) يمحو صفوف الجامعة قبل كتابة القالب الجديد.
4. حفظ حساب بصفته الحالية، ولو بلا صفة مخزّنة فيُقرأ رئيس لجنة، لا يمحو شاشاته الممنوحة يدوياً.
5. الإنشاء بلا ذكر صفة يمنح الشاشة 7 وحدها؛ وعند الإقلاع تُرحَّل الحسابات بلا صفة إلى «رئيس لجنة الجدول» وتُسحب الشاشة 7 من كل «رئيس قسم».

المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts` `server.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

FR-ACC-016 إدارة المستخدمين

يجب على النظام أن يتيح لحامل الشاشة 11 قائمة الحسابات وإنشاءها وتعديلها وحذفها، وأن يرفض اسم دخول مكرراً وحقولاً ناقصة، وأن يُنبّه المدير حين لا تطابق الصفة الاسم، وأن يُغلق جلسات من عُيّنت له كلمة بيد غيره.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. إنشاء بلا اسم أو اسم دخول أو كلمة يردّ 400؛ واسم دخول مسجّل مسبقاً يردّ 400 «اسم المستخدم مسجل مسبقاً» في الإنشاء والتعديل.
2. تعيين كلمة لحساب آخر من PUT /api/users/:id يحذف كل جلساته ويفرغ الذاكرة المخبّأة للهويات.
3. يظهر وسم «راجع الصفة» لاسم فيه «تسجيل» بصفة ليست من صفات التسجيل الأربع، أو يبدأ بـ«عميد» بصفة ليست من صفات العمداء الثلاث؛ تنبيه لا تغيير.
4. الشاشة 11 محجوزة لإدارة النظام الرئيسية فلا يصل إليها رئيس لجنة حتى لو حمل صفها القديم.

المراجع

`src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/utils/academicRoles.ts` `src/components/AdminUsers.tsx` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-ACC-017 شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر

مستنتج

يجب على النظام أن يحجز الشاشات 2 و3 و4 و5 و11 و12 و15 لحساب الإدارة الرئيسي (IsAdminUser أو معرّف الجذر، وافتراضه 1)، وأن يطلب لبقية الشاشات صفاً في FormSecurity حتى لمدير النظام، وأن يقصر الخزنة على حساب الجذر.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. غير الإدارة تردّ عليه الشاشات المحجوزة 403 «هذه الشاشة مخصصة لإدارة النظام الرئيسية» ولو وُجد صفّ صلاحية قديم.
2. نقص الصف لشاشة غير محجوزة يردّ 403 «ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذا القسم»، وطلب بلا جلسة يردّ 401.
3. مسارات النسخ الاحتياطي وتوحيد حسابات المرشدين تردّ 403 لغير حساب الجذر.
4. توحيد حسابات المرشدين يمسّ حساباً غير نشط بلا كلمة سر فقط.

المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts`

FR-ACC-018 إدارة الصلاحيات والنطاقات

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح للشاشة 12 إضافة صفوف الصلاحية وتعديلها وحذفها، وللشاشة 15 كتابة صفوف النطاق، وأن يتيح قراءة النطاقات لحامل 11 أو 15، وأن يرفض نطاقاً يكون قسمه غير تابع لكليته.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. صف الصلاحية يتطلب SystemUserId وFormNameId غير صفريين وإلا 400.
2. إضافة نطاق بقسم لا يتبع الكلية تردّ 400 «القسم العلمي المختار لا يتبع الكلية المختارة»، وقسم صفر يُرفض من هذه الشاشة.
3. لا تُزال التكرارات تلقائياً لأن قاعدة البيانات القديمة تحوي صفوفاً مكررة.

المراجع

`tests/demo-roles-audit.ts` `src/components/AdminUsers.tsx` `src/server/routes/usersRoutes.ts`

DR-ACC-019 سجلات الشاشة والنطاق

يجب أن يحفظ النظام صلاحية الشاشة صفاً (معرّف قديم، حساب، رقم شاشة من 1 إلى 17) وأن يحفظ النطاق صفاً (معرّف قديم، حساب، كلية، قسم) يعني قسمه الصفري «الكلية كلها» لصفات الكلية وكل الكليات وحدها.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الشاشات 17: الرئيسية، الكليات، الأساتذة، الأقسام، الفصول، المقررات، الجداول ومركز التحليلات، استعلام الأساتذة، استعلام القاعات، استعلام الأوقات، المستخدمون، الصلاحيات، لوحة المؤشرات، تقرير القسم، النطاقات، القاعات والأوقات، البحث المتقدم.
2. الصف لا يتطلب فرادة (حساب، شاشة)، وحفظ الصفات يُسقط ما زاد ويضيف ما نقص بحسب العدد.
3. حسابات البيئة التجريبية تُبذر بصلاحيات ونطاق مشتقَّين من تعريف الصفة نفسه.

المراجع

`tests/demo-roles-audit.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `src/utils/academicRoles.ts` `src/db/repository.ts`

FR-ACC-020 قرار نطاق القراءة isScopeAllowed

يجب على النظام أن يجيب عن «أيرى هذا الحساب هذا القسم؟» من موضع واحد: حساب الإدارة يرى الكل، وصفة «كل الكليات» ترى الكل ولو لم يوجد لها صف، والصف بقسم صفر يعني «الكلية كلها» لصفات الكلية وكل الكليات وحدها، وغير ذلك تطابق حرفي.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. كلية أُنشئت بعد حفظ الحساب يقرؤها المسجّل العام بلا إضافة صف.
2. سؤال بقسم صفر يُجاب «نعم» إن كان للحساب أي صف في تلك الكلية.
3. رئيس لجنة بصف قسم صفر قديم لا يتّسع نطاقه إلى الكلية؛ العميد وحده يتّسع.
4. حساب بلا نطاق وغير إداري لا يرى شيئاً.

المراجع

`src/server/core/scope.ts` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-ACC-021 تصفية البيانات والقراءة الموجّهة بالنطاق

يجب على النظام أن يصفّي القوائم بالحَكَم نفسه، وألا يصدّق الطلب على نطاقه: قسم مسمّى يُسأل عنه الحَكَم، وكلية مع قسم من أخرى تُرفض، وقراءة كلية كاملة لا تُجاز إلا لمن يغطي كل أقسامها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، عميد التسجيل، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. صف بياناته بلا قسم يُطلب له تطابق حرفي بصف قسم صفر، فلا يتسع لكل من له شيء في الكلية.
2. عندما لا يُسمّى شيء يُختار قسم من داخل نطاق الحساب وحده، الأكثف مواعيد أولاً؛ ولا تُقرأ الجامعة كلها.
3. العميد بكلية واحدة كاملة يُقرأ له مستواها، وعميد التسجيل بعدة كليات يختار كلية بنفسه.

المراجع

`src/server/core/scope.ts` `src/server/readScope.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

IR-ACC-022 حمولة الهوية المرسلة للواجهة

يجب على النظام أن يرسل للواجهة عند الدخول وفي GET /api/auth/me المستخدم بلا أسرار، ووصف الصفة، والشاشات المحلولة للجلسة، والنطاق مبسوطاً بأسماء الكلية والقسم، وحالة اختيار الكلمة، ووضع البيانات.

● منفّذ · يجب · واجهة · مستخدم عادي، عميد الكلية، مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. وصف الصفة يحمل: id وlabel وreadOnly وlanding وcanReview وcanManageDeadline وcanExtendDeadline وwatchesInbox وcanAnnotate وsignatureStage وcanSign.
2. صف النطاق بقسم صفر يُبسط إلى صف لكل قسم في الكلية بوسم AdCollegeWide، للعرض فقط، والإذن يقرأ الصفر الخام.
3. من نطاقه قسم واحد في كلية واحدة لا يُسأل عن الكلية ولا القسم، ومن قسمه في عدة مواقع يُسأل عن الموقع، وغيرهما يرى منتقيات الكلية والقسم والفصل.
4. حساب بلا صفة مكتوبة يصف نفسه «رئيس لجنة الجدول» لكن الخادم يشترط الصفة المكتوبة حيث يُبنى منع أو إذن.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/utils/scopeShape.ts` `src/utils/scopeContext.ts`
`src/components/AdvisingScopePicker.tsx` `tests/role-scope-audit.ts` `tests/single-department-scope-audit.ts`

FR-ACC-023 إخفاء البيانات الشخصية للأستاذ عن صفات الاطّلاع

يجب على النظام أن يفرّغ حقلي الرقم المدني والجوال من كل سجل أستاذ يصل إلى صفة للقراءة فقط، في كل مسار يعيد دليل الأساتذة.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. AdInstructorCivil وAdInstructorMobile يصلان فارغين إلى العميد ورئيس القسم والتسجيل، ويصلان كاملين إلى رئيس اللجنة وإدارة النظام.
2. لا يُحذف الحقلان من الشكل؛ يبقيان بقيمة فارغة.

المراجع

`src/server/core/scope.ts#instructorsForReader` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-ACC-024 إنشاء حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين بخطة تُعرض أولاً

يجب على النظام أن يعرض لمدير النظام خطة حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين قبل كتابتها، وأن ينشئ ما وُسم create وحده، موقوفاً وبلا كلمة سر، باسم دخول مشتق من بادئة حساب القسم، دون أن ينشئ شيئاً مرتين.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. حساب القسم Techdept يقترح Techhead وTechadvisor؛ وتتكرر البادئة في كلية أخرى فيُلحق رمز الكلية (TechheadBB).
2. بادئة 01 تُحذف من الاسم، والتشغيل الثاني يعطي exists لكل صف ولا يُنشئ شيئاً.
3. حساب مرشد واحد للقسم يغطي نطاق كليتي البنين والبنات، وحساب بلا نطاق بادئته مشتركة يُصنَّف review لا create.
4. المعاينة والإنشاء لمدير النظام الرئيسي وحده.

المراجع

`src/utils/departmentHeadAccounts.ts` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/department-head-accounts-audit.ts`

NFR-ACC-025 تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة

مستنتج

يجب على النظام أن يحلّ الجلسة والمستخدم والنطاق والشاشات مرة واحدة ويحتفظ بها دقيقتين لكل جلسة، وأن يمسحها فوراً عند الخروج أو أي تعديل لحساب أو نطاق أو صلاحية، وأن يقرأ المقفل والموقوف والمحذوف مجهولاً ويحذف جلسته.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مدة الذاكرة 120 ثانية، وتُفرَّغ بإعلان تغيير الهوية.
2. تُجرى قراءات الجلسة والمستخدم والشاشات والنطاق مرة لكل جلسة لا لكل طلب.
3. جلسة تجريبية بلا صندوقها تُقرأ مجهولة ولا تأخذ هوية مدير حقيقي.

المراجع

`src/server/core/auth.ts`

FR-ACC-026 البيئة التجريبية وتبديل الصفة

يجب على النظام أن يفتح بيئة تجريبية معزولة بجلسة demo_ من POST /api/auth/demo، وأن يتيح تبديل الصفة بين حسابات وهمية بصلاحياتها الحقيقية، وأن يبقي شاشات الإدارة للعرض فقط.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. SCHEDULE_DEMO_ENABLED=false يجعل المسار يردّ 404.
2. الكتابة إلى /users و/permissions و/user-scopes و/system-backup و/admin/teaching-load و/admin/university-day تردّ 403 في التجربة.
3. POST /api/demo/role لغير طلب تجريبي يردّ 404، وصفة غير معروفة 400، والحارس نفسه يطبّق على الصفة المبدَّلة.
4. الدخول بحساب وكلمة في خدمة تجريبية معزولة يُرفض 403، وتبديل الصفة محدود بـ30 طلباً في الدقيقة.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/demo-roles-audit.ts` `tests/demo-every-role-audit.ts`

FR-ACC-027 سجل التدقيق للدخول والرفض

مستنتج

يجب على النظام أن يسجّل كل كتابة ناجحة، والدخول والخروج ومحاولة الدخول المرفوضة، ورفض الصلاحية 403 والتعارض 409، دون النبض والحضور، وأن يتيح قراءة السجل لمدير النظام.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. دخول مرفوض يُسجَّل باسم الحساب المحاوَل «محاولة دخول مرفوضة»، وكلمة السر لا تُسجَّل.
2. GET /api/audit-logs يعيد 250 سجلاً افتراضياً (معامل limit) ولا يصل إليه غير حساب الإدارة، وتطلب الشاشة 500.
3. رفض أُرسل بصفة اطّلاع يُسجَّل «مرفوض (خارج الصلاحية)».

المراجع

`server.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/AdminUsers.tsx`

FR-ACC-028 خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر

مستنتج

يجب على النظام أن يقصر النسخ الاحتياطي الكامل واستيراده وإعادة الضبط والتراجع عنها على حساب الجذر، وأن يفكّ ضغط النسخة المرفوعة تدريجياً بسقف 80 ميغابايت بعد الفك.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. كل مسارات api/system-backup/ تردّ 403 «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط» لغير الجذر.
2. ملف مضغوط يتجاوز 80 ميغابايت بعد الفك يُهجَر عند تجاوز السقف برسالة «أكبر من الحد الآمن» دون حجب باقي الطلبات.
3. رموز الجلسات الحية والنسخ الاحتياطية الداخلية لا تُصدَّر.

المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts`

FR-ACC-029 رابط الدعوة وبطاقة الدخول بلا إرسال الكلمة للخادم

يجب على النظام أن يحمل اسم الدخول وكلمته الأولى في جزء # من الرابط الذي لا يرسله المتصفح للخادم، وأن يكتفي الرابط القصير /i/ باسم الدخول وحده، وأن يمسح الواجهة الجزء من العنوان بعد قراءته.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. GET /i/:username يعيد 302 إلى /#invite= بترويسة Cache-Control: no-store وReferrer-Policy: no-referrer.
2. اسم فارغ أو أطول من 200 حرف يردّ 400؛ وتُقتطع كلمة الرابط عند 128 حرفاً.
3. تُقرأ الصيغتان #invite= و#invite& لروابط واتساب القديمة.
4. الرابط القصير لا يُكمَل بالكلمة الموحّدة فلا يصير كل اسم مخمَّن دعوة جاهزة.

المراجع

`src/utils/invitationLink.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/components/Login.tsx`
`src/components/AccessCard.tsx` `tests/scope-controls-audit.tsx` `tests/password-reset-audit.ts`

FR-ACC-030 مفتاح «تذكّرني على هذا الجهاز» لبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يصدر لجهاز الأستاذ مفتاحاً موقّعاً بـHMAC مربوطاً برمز الرابط ورقم الأستاذ الداخلي وتاريخ الانتهاء، في كوكي HttpOnly وSameSite=Strict لمسار الرابط وحده، وألا يحمل رقماً مدنياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المفتاح لا يصلح لرابط آخر ولا بعد انتهائه ولا بعد تغيير حرف من توقيعه.
2. ينتهي عند أقرب الاثنين: نهاية الرابط أو 180 يوماً.
3. اسم الكوكي sk_dev ومساره /api/public/staff/<رمز الرابط>، ويُمسح بزر «انسَ هذا الجهاز».
4. السرّ مشتق من السرّ المشترك بوسم staff-device-key-v1 فلا يُستعمل مفتاح واحد لغرضين.

المراجع

`src/server/staffDeviceKey.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

3.1.6 الحالات الحدية

⚠ كلية تُنشأ بعد حفظ حساب العميد

الحالة حساب عميد نطاقه صف واحد بقسم صفر، ثم يُضاف قسم جديد إلى كليته.

السلوك يقرؤه العميد فوراً بلا صف جديد، لأن الصف الصفري يعني الكلية كلها لصفات الكلية؛ أما صف صفري عند رئيس لجنة فلا يُوسّع نطاقه.

⚠ النزول من صفة كل الكليات إلى صفة كلية واحدة

الحالة يُنزَّل المسجّل العام (صف لكل كلية) إلى عميد لكلية واحدة من شاشة المستخدمين.

السلوك تُمحى صفوف «الكلية كلها» المشتقة قبل كتابة القالب الجديد، فلا يبقى للعميد باب على مستوى الجامعة.

⚠ حفظ حساب لا تتغير صفته

الحالة يوقف المدير حساباً أو يغيّر كلمته، والواجهة ترسل الصفة نفسها مع كل حفظ.

السلوك يقارن الخادم الصفة المحلولة لا الخام، فلا يُعاد كتابة القالب ولا تُمحى شاشات مُنحت يدوياً.

⚠ جلسة الكلمة الأولى القديمة

الحالة يدخل صاحب حساب بالكلمة الأولى ثم يترك الشاشة 20 دقيقة قبل أن يختار كلمته، أو يغيّر المسؤول كلمته أثناء ذلك.

السلوك يسقط إعفاء الكلمة الحالية، فيردّ الخادم 400 بالرمز current-password-required وتُظهر الشاشة حقلها.

⚠ الكلمة المؤقتة من جهازين معاً

الحالة يكتب جهازان الكلمة المؤقتة نفسها في اللحظة ذاتها.

السلوك يُحسب الدخول ضمن كتابة ذرّية، فينجح أحدهما ويردّ الآخر 403 بالرمز temporary-password-used.

⚠ شبكة جامعة خلف عنوان واحد

الحالة ألفا جلسة حقيقية، منها مئتان منتهية، تصل من عنوان واحد، وعنوان آخر يخترع معرّفات.

السلوك لا يُرفض أحد من الشبكة لأن الناجح يردّ رصيده، ويقف المخترع بعد 120 بحثاً فاشلاً في 10 دقائق.

3.1.7 قرارات المالك الثابتة

- الكلمة الأولى الافتراضية تُغيَّر عند أول دخول ويسقط عملها بعد سبعة أيام (قرار المالك 2026-11-05).
- إعادة التعيين بكلمة مؤقتة عشوائية تعمل 24 ساعة ولدخول واحد، ولا تُستعمل أرقام الرقم المدني كلمة سر (قرار المالك 2026-11-06).
- من دخل بالكلمة الأولى لا يُسأل عنها ثانية عند اختيار كلمته (قرار المالك 2026-10-30).
- الحسابات كراسٍ لا أشخاص: يتبدل الشاغل ويبقى الكرسي ونطاقه (قرار المالك 2026-10-29، docs/SEATS.md).
- رئيس القسم يقرأ ويعلّق ويوقّع ولا يعدّل جدولاً، واللجنة هي من تبني.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ والصلاحيات تغيّر ما يُعرض فيها من بيانات لا شكلها.

↑ المحتويات

3.2 · ACD

الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية

الفصول والكليات والأقسام والمقررات وأعضاء هيئة التدريس والمنتدبون: المرجع الذي تقوم عليه كل الجداول.

30	100%	83	66
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.2.1 نظرة عامة

تحفظ هذه الوحدة البيانات المرجعية التي لا يعمل أي جدول بدونها: الفصل الدراسي بتقويمه، والكلية، والقسم العلمي، والمقرر برقمه الرسمي ذي السبع خانات، وعضو هيئة التدريس بهويته ودرجته ونصابه، وحالة طرح المقرر في الفصل. وتضبط حدود الإدخال والحذف حتى لا يُترك سجل تاريخي بلا مرجع. كما تدير المنتدبين ودليل منتدبي القسم وتحويل الأستاذ بين «منتدب» و«معيّن»، وتكشف المقررات المكررة وتوائم الإملاء وتدمجها بتأكيد صريح. يعمل بها مدير النظام ورئيس لجنة الجدول، ويقرؤها بقية الأدوار في حدود نطاقها.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · موظف التسجيل · النظام (تلقائياً)

3.2.2 رحلات المستخدمين

مدير النظام — إضافة قسم علمي جديد إلى كلية

1. يفتح مدير النظام شاشة الأقسام ويختار الكلية.
2. يدخل رمز القسم واسمه؛ الرمز حتى 40 حرفاً والاسم حتى 120 حرفاً.
3. إن كان الرمز مسجلاً في الكلية نفسها يُرفض الطلب برسالة واضحة.
4. عند النجاح يُنشأ القسم ويُنشأ معه سجل «هيئة تدريسية» الخاص به بلا تكرار.
5. يضيف المسؤول مقررات القسم، ولا يُحذف القسم بعدها ما دامت له مقررات.

رئيس لجنة الجدول — تحويل أستاذ منتدب إلى معيّن

1. يفتح رئيس لجنة الجدول بطاقة الأستاذ ويقرأ حالة الانتداب الحالية.
2. يختار اتجاه «معيّن» والأقسام التي يُرفع منها الانتداب.
3. تعرض المعاينة (dryRun) كل تعديل: رفع من دليل المنتدبين ورفع من روستر الفصول الجارية والقادمة.
4. عند التأكيد تُنفَّذ التعديلات على هذه السجلات وحدها؛ لا يُمَسّ جدول ولا روستر فصل مضى.


مدير النظام الأعلى — دمج مقررين بإملاءين لمقرر واحد

1. يشغّل مدير النظام الحساب الرئيسي فحص «توائم الإملاء» فتظهر المجموعات لكل قسم.
2. يرى لكل نسخة عدد المواعيد وروابط الصحائف، ويرى سبب منع الدمج إن وُجد (بيانات طلبة أو قواعد صحيفة).
3. يختار المقرر الباقي والمكرر والاسم المعتمد من إملاءات المقرر نفسه.
4. يعاد الفحص لحظة الدمج، وبعد تأكيد صريح تنتقل المواعيد والروابط إلى الباقي ويُؤرشف المكرر.

3.2.3 المخططات


تحويل منتدب ⇄ معيّن

الخطة دالة نقية تُستعمل للمعاينة وللتنفيذ؛ والتنفيذ لا يكتب إلا دليل المنتدبين وروستر الفصل الجاري والقادمة.



حالات طرح المقرر

المقرر بلا قيد مطروح؛ والقيد المؤكد وحده يغيّر ما يراه الأستاذ ومحركات الاقتراح.



من يقرأ ومن يكتب في البيانات المرجعية

	الفصول	الكليات والأقسام	المقررات	أعضاء هيئة التدريس	المنتدبون وحالة الطرح
مدير النظام الأعلى	✎	✎	✎	✎	✎
مدير النظام	✎	✎	✎	✎	✎
رئيس لجنة الجدول	👁	👁	✎	✎	✎
رئيس القسم العلمي	👁	👁	👁	👁	👁
عميد الكلية	👁	👁	👁	👁	👁
موظف التسجيل	👁	👁	👁	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.2.4 الشاشات

الفصول
إنشاء الفصل وتعديله بتاريخ البداية وعدد الأسابيع وعلامة «منتهٍ»، مع اقتراح اسم الفصل التالي.src/components/Terms.tsx

الكليات
الكلية ورمزها، وجدول أزمنة التنقل بين مباني الكلية.src/components/Colleges.tsx

الأقسام العلمية
القسم ورمزه وكليته، وقاعدة الدرجة العلمية للقسم.src/components/Sections.tsx

المقررات
كتالوج المقررات بالوحدات والساعات والسعة ونوع القاعة وطبيعة التدريس.src/components/Courses.tsx

أعضاء هيئة التدريس
الأعضاء في أربع مجموعات: هيئة، TA، متفرغون، متقاعدون؛ مع الحالة والنصاب وتحويل المنتدب.src/components/Instructors.tsx

تحويل منتدب ⇄ معيّن
معاينة التعديلات ثم التنفيذ من بطاقة الأستاذ.src/components/VisitingConversionPanel.tsx

حالة طرح المقررات
مطروح أو غير مطروح أو مستقبلي أو شعب محدودة لكل مقرر في فصل وقسم.src/components/CourseOfferingPanel.tsx

المقررات المكررة وتوائم الإملاء
فحص ثم دمج أو حذف مؤرشف بتأكيد المسؤول.src/components/SpellingTwinsMerge.tsx

3.2.5 المتطلبات

FR-ACD-001 إنشاء الفصل وتعديله وحذفه

يجب على النظام أن يتيح لصاحب صلاحية الفصول إنشاء الفصل وتعديله باسم لا يتجاوز 120 حرفاً، مع تاريخ بداية بصيغة YYYY-MM-DD وعدد أسابيع صحيح من 1 إلى 30 وعلامة «منتهٍ» اختيارية.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

المبرر

> التقويم المشترك يعتمد على تاريخ البداية وعدد الأسابيع؛ وتُخزَّن علامة «منتهٍ» قيمةً منطقية فقط كي لا تتحول عبارة «غير مذكور» إلى «مفتوح».

معايير القبول

1. طلب بلا اسم أو باسم أطول من 120 حرفاً يُرفض برمز 400.
2. قيمة أسابيع خارج 1 إلى 30 أو تاريخ بغير الصيغة لا يُخزَّن، ويُحفظ الفصل بباقي الحقول.
3. تعديل فصل غير موجود يعيد 404.
4. حذف فصل له صف واحد على الأقل في الجدول يعيد 409 ولا يحذف شيئاً، وحذف فصل خالٍ ينجح.

المراجع

`src/db/repository.ts#termCalendarFields` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/components/Terms.tsx` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `tests/term-calendar-audit.ts`

FR-ACD-002 الإنشاء التلقائي للفصل التالي

يجب على النظام أن ينشئ الفصل التالي وحده كل يوم عند الإقلاع وبعده: من 1 أكتوبر الفصل الثاني Y/Y+1، ومن 1 يناير الفصل الصيفي Y/(Y-1)، ومن 1 أبريل الفصل الأول Y/Y+1، ويتخطى فصلاً بالاسم نفسه موجوداً ولا يعمل في وضع العرض.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. في 15 نوفمبر 2026 يُنشأ «الفصل الثاني 2026/2027» بتاريخ بداية يوم أحد وعدد أسابيع 14.
2. الفصل الصيفي مدته 7 أسابيع، والأول والثاني 14 أسبوعاً، وتبدأ المراسي في 13 سبتمبر و31 يناير و13 يونيو بأقرب أحد.
3. إعادة تشغيل المهمة بعد الإنشاء لا تكرر الفصل.

المراجع

`src/utils/termSequence.ts#autoTermDue` `src/server/autoTerms.ts#runAutoTermJob` `tests/term-calendar-audit.ts` `src/utils/termSequence.ts#TERM_CALENDAR`

FR-ACD-003 إغلاق الفصل المنتهي تلقائياً

يجب على النظام أن يعلن الفصل الذي انقضى تاريخ نهايته «منتهياً» (AdTermClosed=true) وحده، إلا إذا أُعيد فتحه فعلياً بعد نهايته.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قرار المالك بتاريخ 2026/10/1: القيمة false المخزّنة وحدها لا تحمي لأن نموذج التعديل يكتبها مع كل حفظ.

معايير القبول

1. فصل غير مغلق انتهى تاريخه يُغلق في أول دورة، ويُسجَّل ذلك.
2. فصل أُعيد فتحه (AdTermReopenedAt) في وقت لاحق لنهايته أو يساويها لا يُغلق ثانية.

المراجع

`tests/term-calendar-audit.ts` `src/utils/termSequence.ts#termHasEnded` `src/server/autoTerms.ts#closeEndedTerms`

FR-ACD-004 قائمة الفصول بحسب النطاق

يجب على النظام أن يعرض للقارئ الفصول التي لها صفوف في نطاقه فقط، مع إبقاء أحدث فصل أُنشئ دائماً ولو كان فارغاً، وأن يحتفظ بالنتيجة مدة 60 ثانية لكل نطاق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. فصل سابق بلا صفوف في نطاق القارئ لا يظهر في قائمته.
2. الفصل الأحدث يظهر ولو لم يملك صفوفاً، ويعاد معه معرّف الفصل الجاري والأحدث.

المراجع

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/utils/scopedTerms.ts#visibleTermIds`
`tests/fixed-scope-terms-audit.ts`

FR-ACD-005 الكلية وحدود حذفها

يجب على النظام أن يتيح إنشاء الكلية وتعديلها برمز حتى 40 حرفاً واسم حتى 120 حرفاً، وأن يرفض حذف كلية لها أقسام علمية برمز 409، وأن يقيّد غير المدير بكليات نطاقه.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. إنشاء كلية بلا رمز أو بلا اسم يعيد 400.
2. حذف كلية فيها قسم واحد على الأقل يعيد 409.
3. قائمة الكليات لغير المدير تقتصر على كليات نطاقه ومرتبة بالعربية.

المراجع

`src/components/Colleges.tsx` `src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes`
`tests/role-scope-audit.ts`

FR-ACD-006 القسم العلمي وسجل هيئة التدريس وحدود حذفه

يجب على النظام أن يتيح إنشاء القسم وتعديله ونقله بين الكليات ضمن النطاق، وألا يسجل رمز قسم مكرراً في الكلية نفسها، وأن ينشئ لكل قسم جديد سجل «هيئة تدريسية» واحداً برقم مدني اصطناعي من 12 خانة يبدأ بـ 29999.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

المبرر

> السجل الاصطناعي تُسنَد إليه الشعب التي لا مدرّس لها ويتحول إليه المنتدب في الجدول المستورد؛ ولا يلتبس رقمه برقم شخص لأن خانتي الشهر فيه 99.

معايير القبول

1. إنشاء قسم برمز موجود في الكلية يعيد 400 برسالة «رمز القسم مسجل في هذه الكلية».
2. الرقم المدني الاصطناعي للقسم = 29999 + معرّف الكلية بثلاث خانات + معرّف القسم بأربع خانات.
3. إعادة استدعاء التهيئة لقسم له سجله لا تنشئ سجلاً ثانياً.
4. حذف قسم له مقرر واحد على الأقل يعيد 409 ولا يحذف شيئاً.

المراجع

`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `src/server/sectionFaculty.ts#ensureSectionFaculty`
`tests/section-faculty-audit.ts` `src/utils/placeholderInstructor.ts`

DR-ACD-007 رقم المقرر المعتمد بسبع خانات

يجب على النظام أن يبني كل رقم مقرر يراه القارئ (تقرير مطبوع أو استعلام أو Excel) بسبع خانات: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3) مثل 0109105، عبر authorityCourseCode، وألا يعرض CourseCode المخزّن ولا CourseCodeSnapshot ولا AdCourseId.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قاعدة ثابتة من مالك النظام: الكتالوج يحفظ غالباً الخانات الثلاث الأخيرة وحدها، والرقم الداخلي لا يعني القارئ شيئاً.

معايير القبول

1. authorityCourseCode("105", "0109") تعيد 0109105، و("5", "0109") تعيد 0109005، والأرقام العربية تُقرأ أرقاماً.
2. رمز فيه حروف (ENG101) أو بلا مفتاح قسم يُعاد كما خُزّن ولا يُختلق رقم.
3. مقرر قسم آخر بسبع خانات (0102102 تحت 0101) لا يُعاد ربطه.
4. الأمر npm run test:course-number-seven-digit يمر بلا إخفاق.

المراجع

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCode`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentCode`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts`

DR-ACD-008 مفتاح القسم من رمز الكلية والقسم

يجب على النظام أن يشتق مفتاح القسم ذا الأربع خانات من أول رقمين من رمز الكلية مع رمز القسم المحلي بخانتين، بحيث يحمل فرعا بنين وبنات المفتاح نفسه، ولا يطابق مفتاحاً بمفتاح قسم آخر.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. authorityDepartmentCode("011", "09") و("012", "09") تعيدان 0109.
2. قسم برمز مكتوب بأربع خانات يبدأ برمز كلية أخرى يُعاد ربطه بكلية التقرير: 0101 تحت الكلية 02 يصير 0201.
3. 0201 لا يطابق 0202.

المراجع

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentCode`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityDepartmentMatches`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts`

FR-ACD-009 ربط المقرر بالرقم المطبوع

يجب على النظام ألا يربط مقرراً بالكتالوج بالذيل ذي الخانات الثلاث وحده، وأن يشترط تطابق مفتاح القسم أو الاسم المطبوع مع المقرر، فيبقى 0114464 مقرراً مختلفاً عن 0120464، ويُحفظ الصف المربوط برقمه المطبوع.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قرار المالك الدائم بتاريخ 2026-11-05: رأس الصفحة يقرر القسم، والرمز المطبوع لا يغيّر هوية المقرر.

معايير القبول

1. رقم مطبوع 0114101 يطابق صف الكتالوج «101» لقسم 0120 فقط إذا وافق الاسم المطبوع، ولا يطابق صف 0120101 الكامل.
2. رقم من ست خانات يبدأ بمفتاح القسم (013099 تحت 0130) يُقرأ 0130099.
3. لقطة الصف تحفظ الرقم المطبوع بسبع خانات حين يطابق الذيل صف الكتالوج.

المراجع

`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityInheritedCourseMatches`
`src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseCodeMatches`
`tests/authority-course-prefix-audit.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts#authorityCourseSnapshot`

FR-ACD-010 إنشاء المقرر وحدود أرقامه

يجب على النظام أن يقبل إنشاء المقرر برمز واسم غير فارغين وكلية وقسم يتبعها، وبوحدات صحيحة من 0 إلى 20 وساعات من 0 إلى 40 (يجوز الكسر) وسعة صحيحة من 0 إلى 200، وأن يرفض غير ذلك برسالة تسمي الحقل.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. سعة 201 أو وحدات 21 أو ساعات 41 تعيد 400 برسالة تسمي الحقل ونطاقه.
2. قسم لا يتبع الكلية المختارة يعيد 400.
3. رمز المقرر الواحد لا يتكرر داخل القسم، والمحاولة المكررة تعيد 400.
4. نوع القاعة أطول من 60 حرفاً أو طبيعة تدريس غير theoretical أو applied أو practical أو field_training تُرفض.

المراجع

`src/components/Courses.tsx` `src/server/core/input.ts` `src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes`
`tests/department-course-catalog-audit.ts`

FR-ACD-011 تجميد هوية المقرر التاريخي

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض بـ 409 تغيير رمز المقرر أو اسمه إذا كان له سجل في الجدول أو كان عضواً في صحيفة غير فعالة، وأن يسمح بتصحيح الوحدات والساعات والسعة، وأن يمنع نقله إلى قسم آخر ما دام مرتبطاً بصحيفة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

المبرر

> الرمز والاسم يحميان الروابط والسجل التدريسي التاريخي؛ والاسم يقارن بعد تطبيع حروف العرض فلا يُعدّ تغييراً.

معايير القبول

1. تعديل اسم مقرر له موعد واحد في أي فصل يعيد 409 ولا يحفظ.
2. تغيير السعة وحدها لمقرر في صحيفة انتقالية ينجح.
3. نقل مقرر مرتبط بصحيفة إلى قسم آخر يعيد 409.

المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes`

FR-ACD-012 منع حذف مقرر مرتبط

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض حذف المقرر برمز 409 إذا كان مرتبطاً بصحيفة أكاديمية أو بصف في الجدول الدراسي.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. حذف مقرر عضو في صحيفة يعيد 409 برسالة توجه إلى إخراجه من الصحيفة.
2. حذف مقرر له صف جدول يعيد 409.

المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes`

FR-ACD-013 مزامنة نوع القاعة وطبيعة التدريس على نسخ المقرر

يجب على النظام، عند حفظ نوع قاعة أو طبيعة تدريس غير فارغة لمقرر، أن يطبّقها على نسخه الشقيقة بالرمز نفسه في أقسام العائلة نفسها وكليات العائلة نفسها، ضمن نطاق المستخدم، ويبلّغ بما تخطاه وسببه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. نسخة المقرر في حرم آخر من العائلة نفسها تتغير، ومقرر قسم آخر بالرمز نفسه لا يتغير ولا يُذكر.
2. نسخة خارج صلاحيات المستخدم تُتخطى وتُذكر بسبب «خارج صلاحياتك»، وتُعاد 8 تخطيات كحد أقصى.
3. تُكتب النسخ قبل المقرر المعدَّل ليعيد الحفظ التالي ما فات.

المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/utils/courseRoomTypeSync.ts#roomTypeSiblingIds` `tests/course-room-type-sync-audit.ts`

FR-ACD-014 وسوم المقرر بترتيب ثابت

يجب على النظام أن يعرض كل وسوم المقرر المنطبقة بترتيب واحد في كل الشاشات: الصحيفة، ثم نوع المتطلب (متطلب كلية أو متطلب جامعة أو متطلب قسم أو اختياري)، ثم «لم نصل بعد»، وألا يعرض وسماً للمقرر الإجباري.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مقرر في صحيفة 2026 ومتطلب كلية يظهر بوسمين بالترتيب: الصحيفة ثم المتطلب.
2. الوسم الأخير «لم نصل بعد» لا يظهر في الطباعة، ووسم نوع المتطلب يُطبع لمقررات الخدمة فقط.
3. حارس التغطية يفشل إن رُسم اسم مقرر على الشاشة بلا وسوم ولا استثناء معلّل.

المراجع

`src/utils/courseTags.ts#courseTagsOf` `src/components/CourseTags.tsx` `tests/course-tags-coverage-audit.ts`

FR-ACD-015 كشف المقررات المكررة وحذفها المؤرشف

يجب على النظام أن يكشف المقررات المكررة في القسم الواحد بالرقم المطبوع نفسه، وأن يحدد الباقي بأولوية الاستعمال (جدول، ثم طلبة، ثم قواعد صحيفة، ثم سعة، ثم ربط بصحيفة)، ولا يعرض للحذف إلا المكرر غير المستعمل، ويعيد الفحص قبل أن يحذف حذفاً مؤرشفاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

معايير القبول

1. الأوزان 16 للجدول و8 للطلبة و4 للقواعد و2 للسعة و1 للربط، ومن يملك الأعلى يبقى.
2. مكرر له جدول يُعرض بسبب «له جدول» وغير قابل للحذف.
3. الحذف يُخبر بعدد المحذوف ثم يعيد الفحص.

المراجع

`src/components/DuplicateCoursesPanel.tsx` `src/server/planReviewRoutes.ts`
`tests/department-course-catalog-audit.ts`

FR-ACD-016 دمج توائم الإملاء بتأكيد

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي وحده معاينة المقررات المتطابقة إملاءً ثم دمجها بتأكيد صريح، فتنتقل المواعيد وروابط الصحائف إلى المقرر الباقي ويؤخذ الاسم المعتمد ويُؤرشف المكرر، ويرفض الدمج الآلي لما تشير إليه بيانات الطلبة أو قواعد الصحيفة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. طلب الدمج بلا confirm=true يعيد 428، وبلا حساب رئيسي يعيد 403.
2. يعاد الفحص لحظة الدمج: مجموعة تغيّرت تعيد 409، واسم معتمد من خارج إملاءات المقرر يعيد 400.
3. مقرر يستعمله طلبة يعيد 409 بسبب «بيانات طلبة»، ومقرر في قواعد يعيد 409 بسبب «قواعد صحيفة».

المراجع

`src/utils/courseNameRelation.ts#courseNameRelation` `src/utils/courseSpellingTwins.ts#spellingTwinGroups`
`tests/course-spelling-merge-audit.ts` `src/components/SpellingTwinsMerge.tsx` `src/server/planReviewRoutes.ts`
`tests/course-name-relation-audit.ts`

DR-ACD-017 هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني

مستنتج

يجب على النظام أن يخزّن الرقم المدني بصيغة واحدة (أرقام لاتينية فقط بعد حذف كل ما ليس رقماً)، وأن يقبل رقماً من 12 خانة يطابق مجموع التحقق، وألا يسجل رقماً مكرراً لعضو آخر.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. رقم بأرقام عربية أو بمسافات يُخزَّن لاتينياً نظيفاً.
2. رقم بطول غير 12 يعيد «12 رقمًا بالضبط»، ورقم برقم تحقق خاطئ يُرفض.
3. التعديل برقم عضو آخر يعيد 400.

المراجع

`src/utils/civilId.ts#validateCivilId` `src/utils/civilId.ts#normalizeCivilId`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-ACD-018 الإضافة السريعة للأستاذ وضمّه إلى القسم

يجب على النظام أن يتيح إنشاء عضو هيئة تدريس لصاحب صلاحية الأساتذة أو الجداول، وأن يضمّه إلى دليل هيئة القسم عند الإنشاء من سياق قسم داخل نطاقه، وأن يضمّ صاحب الرقم المسجل سابقاً بدل رفض الطلب، وألا يقبل اسم «هيئة تدريسية» أستاذاً جديداً.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. رقم مسجل مع قسم داخل النطاق يعيد السجل القائم existing=true ويضمه إلى القسم.
2. رقم مسجل بلا سياق قسم يعيد 400 باسم صاحبه ليبحث عنه.
3. الاسم «هيئة تدريسية» يعيد 400.
4. التعديل والحذف يتطلبان صلاحية الأساتذة (3) ولا يكفيها صلاحية الجداول.

المراجع

`src/server/sectionFaculty.ts` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `tests/section-faculty-audit.ts` `src/utils/placeholderInstructor.ts#isFacultyPlaceholder` `tests/instructor-apply-atomic-audit.ts`

FR-ACD-019 البحث عن الأستاذ بهوية الاسم

يجب على النظام أن يطابق اسم الأستاذ بالقانون الواحد لهوية الاسم الذي يطوي الهمزات وألف المقصورة والتاء المربوطة والتشكيل والألقاب والمسافات، وأن يجد بالبحث كل من تجده مطابقة الاستيراد، وألا يطابق الرقم المدني إلا كاملاً (12 خانة).

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

المبرر

> لو طابق البحث جزءاً من الرقم المدني عبر الجامعة لصار وسيلة لاستكماله لأي موظف.

معايير القبول

1. البحث عن «اقبال» يجد «إقبال»، و«عبدالعزيز» يجد «عبد العزيز».
2. ستة أرقام من الرقم المدني لا تعيد أحداً، و12 رقماً كاملة تعيد صاحبها.
3. سجل «هيئة تدريسية» لا يظهر في بحث الجامعة، والحد الأقصى للنتائج 60 (الافتراضي 40).

المراجع

`src/utils/instructorIdentity.ts#instructorIdentityKey` `src/utils/instructorIdentity.ts#foldInstructorText` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `src/utils/instructorPickerChoices.ts` `tests/inbox-proposal-pickers-r2-audit.ts`

NFR-ACD-020 حجب الرقم المدني والهاتف عن غير أهل القسم

يجب على النظام ألا يكشف الرقم المدني الكامل ولا الهاتف إلا لحلقة القسم (من درّس في نطاق القارئ أو ضمّه دليل قسمه أو قائمة منتدبيه) ولإدارة النظام ولصاحب شاشة الأساتذة، وأن يعرض لغيرهم الاسم وآخر أربعة أرقام فقط بلا هاتف.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. أستاذ من كلية أخرى لم يدرّس في نطاق القارئ يظهر رقمه «••••••••1234» بلا هاتف.
2. الصفات القرائية (عميد وغيره) لا ترى الرقم المدني أصلاً، ورقم مدني كامل مطابق للبحث يُكشف لصاحبه.
3. سجل «هيئة تدريسية» لا يُعرض رقمه الاصطناعي أبداً.

المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#instructorCircleFor` `tests/role-scope-audit.ts` `src/utils/placeholderInstructor.ts#withoutFacultyPlaceholderCivil`

FR-ACD-021 حالة الأستاذ وتصنيفه

يجب على النظام أن يتيح وسم الأستاذ «متقاعد» أو «متفرغ» أو تصنيفه «TA»، وألا يسند إلى متقاعد أو متفرغ عملاً جديداً، وأن يكون تحويل TA إلى أستاذ باتجاه واحد فلا يتحول الأستاذ إلى TA من أدوات القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. isAssignableInstructor تعيد false لمن حالته retired أو sabbatical وtrue لغيرهم.
2. PUT /api/section-roster/:id بتصنيف ta لأستاذ غير TA يعيد 400 «لا يتحوّل الأستاذ إلى TA».
3. خطة تحويل TA تعدّ صفوف الموسومين صراحة فقط ولا تستنتج التصنيف من رقم مقرر.

المراجع

`src/utils/instructorStatus.ts#isAssignableInstructor` `src/utils/taConversion.ts#planTaConversion`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `tests/instructor-status-audit.ts`
`tests/ta-conversion-audit.ts`

FR-ACD-022 درجات النصاب وحدوده

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي تعريف حتى 30 درجة علمية، لكلٍّ اسم حتى 60 حرفاً، وحد أدنى وأعلى حتى 60 ساعة، وإضافي حتى 30 ساعة، كلها ساعات صحيحة بلا كسور، وأن يتيح استثناء لعضو بسبب (منصب إداري، مهمة، تفرغ، أخرى) وفصل انتهاء اختياري.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. درجة بحد أدنى أكبر من الأعلى أو بكسر أو بتكرار اسم تُرفض برسالة عربية واحدة.
2. الحد الأعلى للأعضاء في الاستثناء 60 والإضافي 30، وسبب غير معروف يُرفض.
3. الأسبقية: استثناء العضو الساري ثم درجته، وعضو بلا درجة ولا استثناء «غير مضبوط» بلا رقم مخترع.

المراجع

`src/utils/teachingLoad.ts#teachingLoadProblem` `src/utils/teachingLoad.ts#teachingLoadLimits`
`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `tests/teaching-load-audit.ts`

FR-ACD-023 حساب عبء الأستاذ وتنبيه التجاوز

يجب على النظام أن يحسب عبء الأستاذ في الفصل مجموع ساعات مقرراته مرة واحدة لكل شعبة (كلية، قسم، مقرر، رمز شعبة) مهما تعددت مواعيدها، وأن يصنفه غير مضبوط أو أقل أو ضمن أو إضافي أو متجاوز، وأن يكون التنبيه قراءة فقط لا يمنع حفظ موعد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. عبء أعلى من الحد الأعلى وحتى السقف (الأعلى + الإضافي) حالة «إضافي» وليس تجاوزاً.
2. ما زاد على السقف حالة «متجاوز» ويُحسب excess بالفرق مقرباً لمنزلتين.
3. الميزة معطلة افتراضياً: بلا تفعيل لا يُحسب شيء ولا يُرسل.

المراجع

`src/utils/teachingLoad.ts#teachingHoursByInstructor` `src/utils/teachingLoad.ts#evaluateTeachingLoad`
`src/server/routes/referenceRoutes.ts#registerReferenceRoutes` `tests/teaching-load-audit.ts`
`tests/instructor-course-load-audit.ts`

FR-ACD-024 المنتدب صفة دائمة بدليل القسم وروستر الفصل

يجب على النظام أن يعدّ الأستاذ منتدباً لقسم إذا كان في دليل منتدبي القسم (عائلته عبر كلياته) وله سجل في الأساتذة، وأن يحدد روستر الفصل من يدرّس فيه، وأن يعرض شارة «منتدب» بحسب القسم لا بحسب الشخص، ويعطي الشاشات كلها قائمة واحدة تُحفظ دقيقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. اسم في الروستر وليس في الدليل لا يظهر منتدباً، ومعرّف دليل بلا سجل أستاذ يُهمل.
2. منتدب في قسم ليس منتدباً في قسم آخر يدرّس فيه عضواً.
3. GET /api/visiting-lookup بلا termId يعيد scopes فارغاً، ويُقيَّد القارئ بأقسام نطاقه.

المراجع

`src/server/core/visiting.ts#readVisitingStatus` `src/utils/liveVisiting.ts#liveVisitingIds`
`src/utils/visitingLookup.ts#isVisitingIn` `src/components/VisitingBadge.tsx` `tests/visiting-lookup-audit.ts`
`tests/visiting-status-permanent-audit.ts` `tests/visiting-badge-group1-audit.ts`

FR-ACD-025 روستر المنتدبين ونسخه بين الفصول

يجب على النظام أن يتيح لصاحب صلاحية الجداول إضافة منتدب جديد (برقم مدني صحيح واسم لا يقل عن 3 أحرف وحتى 100) إلى دليل القسم وروستر الفصل، ونسخ منتدبي فصل إلى فصل آخر مع ضمهم إلى الدليل، ضمن نطاقه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. نسخ بلا معرّفات يأخذ كل منتدبي الفصل المصدر، ومعرّف ليس في المصدر يُتجاهل.
2. النسخ إلى فصل فيه منتدبون يدمج بلا تكرار.
3. قسم خارج النطاق يعيد 403.

المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes`
`src/server/core/visiting.ts#readLiveVisitingRoster` `tests/visiting-lookup-audit.ts`

FR-ACD-026 تحويل أستاذ بين منتدب ومعيّن

يجب على النظام أن ينفّذ تحويل الأستاذ إلى «منتدب» لقسم واحد في فصل جارٍ أو قادم، وإلى «معيّن» برفعه من دليل الأقسام المختارة وروستر الفصل الجاري والقادمة، مع معاينة بلا كتابة، وألا يمسّ جدولاً ولا روستر فصل مضى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. التحويل إلى منتدب بأكثر من قسم يعيد خطأ «قسم واحد في كل مرة»، وبفصل ماضٍ يعيد خطأ «لا يُكتب روستر فصل مضى».
2. الطلب بأكثر من 50 قسماً يقتطع إلى 50، واتجاه غير toAppointed وtoVisiting يعيد 400.
3. رفع الانتداب من قسم ليس الأستاذ في دليله يعيد خطأ، وإضافة منتدب قائم أصلاً تعيد «منتدب بالفعل».
4. كل قسم في الطلب يُفحص بنطاق القارئ وإلا 403.

المراجع

`src/utils/visitingConversion.ts#planVisitingConversion` `src/db/visitingConversion.ts#runVisitingConversion`
`src/server/routes/instructorsRoutes.ts#registerInstructorsRoutes` `src/components/VisitingConversionPanel.tsx`
`tests/visiting-conversion-audit.ts`

FR-ACD-027 المنتدب في جدول مستورد يصير هيئة تدريسية

يجب على النظام، عند استيراد جدول، أن يسند كل صف أستاذه منتدب إلى سجل «هيئة تدريسية» الخاص بالقسم دون مسّ وضع المنتدب، وأن يعيد إلى المتقاعد والمتفرغ صفهما بالاسم المطبوع كاملاً إذا طابق سجلاً واحداً ولا يشاركه أستاذ فعّال، وأن يترك الصفوف كما هي إن لم يوجد للقسم سجل «هيئة تدريسية».

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. صف أستاذه ضمن المنتدبين يتحول إلى معرّف الهيئة ويحمل replacedVisitingInstructorId.
2. placeholderId يساوي صفراً أو لا منتدبين: لا يتغير أي صف ويعاد صفر.
3. استعادة اسم متقاعد تتطلب رمزين فأكثر وتطابقاً تاماً، ولا تتم إن شاركه أستاذ فعّال الاسم.

المراجع

`src/utils/visitingToFaculty.ts#applyVisitingToFaculty`

`src/utils/instructorIdentity.ts#recoverRetiredFromPrintedName` `tests/visiting-to-faculty-audit.ts`

FR-ACD-028 حالة طرح المقرر في الفصل

يجب على النظام أن يحفظ لكل مقرر في فصل وقسم حالة طرح من أربع: مطروح (الافتراضي بلا قيد) أو غير مطروح أو مستقبلي بمستوى 100 إلى 400 أو شعب محدودة بحد أقصى 0 إلى 99، وألا يحفظ قيد «مطروح» بلا شيء آخر، ويسري على محركات الاقتراح والكرت والوارد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. مستوى مكتوب 3 يُحفظ 300، والمحدود بحد 5 مع 3 شعب قائمة يبقى له 2.
2. مقرر غير مطروح أو مستقبلي لا تُقترح له شعبة جديدة (العدد المسموح صفر).
3. الاقتراح غير المؤكد (suggested) لا يغيّر شيئاً، وقرار «افتحه للطرح» يبقى ما لم يُرسل صراحة.
4. الحفظ والقراءة لقسم خارج النطاق يعيدان 403.

المراجع

`src/utils/courseOffering.ts#normalizeOfferingEntry` `src/utils/courseOffering.ts#newSectionsAllowed`

`src/server/routes/offeringRoutes.ts#registerOfferingRoutes` `src/server/offeringStates.ts#offeringStatesForTerm`

`src/components/CourseOfferingPanel.tsx` `tests/prepublish-reach-audit.tsx`

`tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts`

IR-ACD-029 قراءة المقررات بالنطاق وبالصحائف

يجب على النظام أن يعيد GET /api/courses مرتباً بالعربية ومقيداً بنطاق القارئ، وأن يقبل sectionId لقسم واحد وoperational=1 للمقررات التشغيلية وplans=1 لإضافة وسم الصحيفة وجهة الصحيفة والأقسام التي تحتاج مقرر الخدمة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

معايير القبول

1. الاستجابة لقسم واحد تحمل مقررات ذلك القسم فقط (جزء من نحو 1400 مقرر في الجامعة).
2. مع plans=1 يحمل المقرر curriculum وsheetSide وserviceFor حين ينطبق.
3. الصلاحيات المقبولة هي 6 و7 و8 و9 و10 و14 و16 و17.

المراجع

`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `src/server/planBadgeShared.ts`

`tests/sheet-membership-audit.ts`

NFR-ACD-030 **تحقق مدخلات البيانات المرجعية** مستنتج

يجب على النظام أن يتحقق من كل مدخل نصي أو رقمي للبيانات المرجعية بحد صريح (النص حتى 120 حرفاً والرمز حتى 40، والأرقام صحيحة ضمن مدى) وأن يطبّع الأرقام العربية، وألا يخزّن NaN أو كائناً أو مصفوفة مكان اسم، وأن يردّ برسالة عربية واحدة تسمي الحقل.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الاسم المرسل مصفوفة أو منطقياً أو أطول من 120 يعيد 400.
2. «٤٥» تُقرأ 45 في الحقول الصحيحة.
3. فارغ في حقل السعة يعني غير مذكور فيأخذ القيمة الافتراضية 0.

المراجع

`src/server/core/input.ts#cleanText` `src/server/core/input.ts#boundedInt`
`src/server/routes/coursesRoutes.ts#registerCoursesRoutes` `tests/comprehensive-verification.ts`

3.2.6 الحالات الحدية

⚠ رقم مقرر بثلاث خانات في كتالوج أقسام متشابهة

الحالة يطبع تقرير الهيئة 0114464 ويحمل كتالوج قسم آخر المقرر «464» برمز القسم 0120.

السلوك لا يُربط بالذيل وحده: يشترط النظام موافقة الاسم المطبوع ولا يطبع الملف رقم القسم نفسه بالذيل ذاته، فيبقى 0114464 غير 0120464، وإن لم يثبت الربط يُنشأ المقرر بعد تأكيد واحد بالرقم المطبوع.

⚠ تعديل اسم مقرر له تاريخ

الحالة يصحح مسؤول إملاء اسم مقرر له مواعيد في فصول سابقة.

السلوك يُرفض بـ 409 إذا تغيّر الرمز أو الاسم بعد تطبيع حروف العرض، ويُوجَّه المسؤول إلى إنشاء المقرر الجديد وربطه من شاشة الصحائف؛ أما توأم الإملاء فيُعالج بالدمج المؤكد لا بالتعديل.

⚠ منتدب في قسم وعضو في قسم آخر

الحالة أستاذ منتدب لقسم الدراسات الإسلامية في كلية ويدرّس عضواً في قسم آخر.

السلوك تظهر شارة «منتدب» بجانب اسمه في صفوف القسم الأول وحدها، لأن المنتدب يُعرف بقسمه وفصله؛ والقسم عائلة عبر كلياته فيُقرأ دليل أخته في الكلية الأخرى.

⚠ المنتدب المحذوف من الدليل وبقاؤه في روستر قديم

الحالة حُذف اسم من دليل منتدبي القسم وبقي في روستر فصل مضى.

السلوك يبقى الروستر القديم شاهد تاريخ لا يُعاد كتابته، لكنه لا يُبقي شارة «منتدب» حية في الجدول الحالي لأن الدليل هو سلطة العضوية الحية.

⚠ قسم جديد لا سجل هيئة تدريسية له

الحالة قسم أُنشئ حديثاً بلا تاريخ ويفتح منسق قائمة أساتذته.

السلوك يُنشأ سجله عند إنشاء القسم؛ فإن تعثر الإنشاء لا يسقط القسم ويُعاد عند أول استيراد. وما دام لا سجل له تُعرض له سجلات الأقسام الأخرى لتُختار، سجل كليته أولاً ثم الجامعة، مرة واحدة فقط.

⚠ عضو بنصاب صفري صريح

الحالة عضو بإعفاء كامل: أعلى 0 وإضافي 0.

السلوك الصفر الصريح قيد حقيقي سقفه 0 لا «لا قيد»، فأي ساعة تدريس له حالة «متجاوز»؛ أما غياب الدرجة والاستثناء فيعني «غير مضبوط» بلا تنبيه.

3.2.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3) مثل 0109105؛ لا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId، ويُبنى بـ authorityCourseCode ويحرسه الأمر test:course-number-seven-digit.
- رأس الصفحة يحدد القسم في تقرير الهيئة (SWRSCHA)، ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يُنشأ قسم أو مقرر ناقص إلا بعد تأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين وبالصلاحية المعتادة، والذيل ذو الخانات الثلاث وحده لا يربط، والمسح لا ينشئ.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: يُصلَح القيم والبيانات لا الشكل، وأي تغيير لا مفر منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على ملف A4 أفقي مطبوع بمتصفح Chrome قبل الدمج.
- الفصل المنتهي تاريخه يُعلن «منتهياً» تلقائياً (قرار 2026/10/1)، ولا يحمي منه إلا إعادة فتح حقيقية بعد نهايته.

↑ المحتويات

3.3 · LOC

المباني والقاعات

سجل رسمي واحد للمباني والقاعات، واستعارة القاعات بين الأقسام، وصفحات الأبواب والإشغال

30	97%	31	45
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.3.1 نظرة عامة

تحفظ الوحدة السجل الرسمي للمباني والقاعات الذي تُبنى عليه كل مواعيد الجداول، وتحكم من يستطيع حجز أي قاعة. وتتيح للقسم أن يستعير نافذة فارغة من قاعة قسم آخر في الحرم نفسه بموافقة القسم المضيف ولفصل واحد فقط. وتنشر لكل قاعة صفحة باب عامة بحالتها الآن (فارغة أو مشغولة أو تبدأ بعد دقائق) ولكل مبنى لوحة ممر، ويُطبع لها ملصق برمز QR. وتضم نسبة الإشغال والمرفق المرافق للقاعة وسياسة التنقل بين المواقع.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · المسجّل العام · زائر عام · الطالب · عضو هيئة التدريس · النظام (تلقائياً)

3.3.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — استعارة نافذة قاعة من قسم آخر

1. تفتح رئيسة اللجنة «استعارة القاعات» لقسمها وفصلها، فتظهر النوافذ الفارغة في قاعات كليتها لكل يوم.
2. تضيّق القائمة بقسم مضيف أو يوم أو مبنى، وتقرأ تنبيه الملاءمة إن كانت القاعة متخصصة أو سعتها أقل من طلبة القسم.
3. تختار نافذة وتضغط الطلب، فيُرسل رقمياً إلى القسم المضيف دون أن يتغير أي موعد.
4. يوافق القسم المضيف، فتصبح النافذة محجوزة رقمياً للقسم الطالب ويراها الطرفان.
5. تضيف المحاضرة من شاشة المواعيد في داخل النافذة المعتمدة فقط؛ ما خرج عنها يُرفض برسالة تسمّي نوافذها.

رئيس القسم العلمي — الرد على طلب استعارة واسترداد القاعة

1. يرى رئيس القسم المضيف في الشريط الجانبي عدد الطلبات المنتظرة وعمر أقدمها.
2. يفتح الطلبات الواردة ويوافق أو يرفض؛ تُعاد قراءة تشغيل القاعة داخل القفل قبل الاعتماد.
3. يستخدم قاعته بحرية خارج النافذة المعارة، أما داخلها فلا يستطيع قبل إنهاء الإعارة.
4. يضغط «إنهاء الإعارة» فتعود النافذة إلى قسمه، إلا إن كان القسم المستعير يدرّس فيها فيُرفض الإنهاء حتى ينقل موعده.

مدير النظام الأعلى — إضافة مبنى وقاعاته وطباعة ملصقات أبوابه

1. يختار مدير النظام الرئيسي الحرم ويدخل رقم المبنى، فيتكوّن الكود الرسمي من رمز الموقع ورقمين (مثل 012B07).
2. يضيف قاعات المبنى برموزها مرة واحدة ويربطها بقسم أو أكثر؛ ما ارتبط بأكثر من قسم يُعدّ مشتركاً.
3. يفتح روابط المبنى، فيحصل على لوحة المبنى وشاشة الممر ورابط كل قاعة.
4. يطبع ورقة A4 فيها أربعة ملصقات برمز QR، ويلصق الملصق على باب كل قاعة.


زائر عام — مسح ملصق باب القاعة

1. يمسح الطالب أو الزائر رمز QR على باب القاعة بين محاضرتين.
2. تفتح صفحة القاعة بلا تسجيل دخول وتقول فارغة حتى متى، أو مشغولة وتنتهي متى، أو تبدأ بعد دقائق.
3. يضغط رابط المبنى فيرى لوحة قاعاته الأخرى ليجد قاعة فارغة بجوارها.

3.3.3 المخططات


دورة طلب الاستعارة

حالات الطلب كما يحفظها النظام، وشروط كل انتقال.




حال القاعة على الباب

ما تعرضه صفحة الباب عند لحظة معينة بتوقيت الكويت.



فحص الموقع عند الحفظ

ما يمرّ به موعد قبل أن يُحفظ بقاعة.



الصلاحيات في وحدة المباني والقاعات

	قراءة السجل	تعديل القاعات والمباني	إضافة وإيقاف (الرئيسي فقط)	طلب استعارة	ردّ المضيف وإنهاء الإعارة	روابط الأبواب والملصقات	صفحات الأبواب	سياسة التنقل
مدير النظام الأعلى	✎	✎	✎	✎	✎	✎	👁	✎
مدير النظام	✎	✎	—	✎	✎	✎	👁	✎
المسجّل العام	👁	—	—	—	—	—	👁	✎
رئيس القسم العلمي	👁	—	—	✎	✎	—	👁	—
رئيس لجنة الجدول	👁	—	—	✎	✎	—	👁	—
عضو هيئة التدريس	👁	—	—	—	—	—	👁	—
الطالب	—	—	—	—	—	—	👁	—
زائر عام	—	—	—	—	—	—	👁	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.3.4 الشاشات

إضافة مبانٍ وقاعات
الشاشة الموحدة للمباني والقاعات لمدير النظام الرئيسي؛ يفتح الرابط القديم «المباني والقاعات» عليها، وفيها روابط الأبواب والملصقات.
`src/components/LocationQuickSetup.tsx`

اختيار الموقع
اختيار المبنى والقاعة في نموذج الموعد، مع ذكر القاعة المشتركة وصاحب القاعة المستعارة.
`src/components/LocationPicker.tsx`

استعارة القاعات
لوحة النوافذ الفارغة وطلبات القسم الصادرة والواردة، وتتحدث تلقائياً كل دقيقة.
`src/components/HallBarterBoard.tsx`

ساعات الإعارة والاستعارة
رسم أسبوعي واحد يجمع المعار والمستعار للقسم.
`src/components/RoomLoanStrip.tsx`

أنواع القاعات

أدوات الأبواب

إدارة أنواع القاعات وتخصيص نوع بأقسامه. `src/components/LocationRoomTypeManager.tsx`

ملصقات الأبواب وشاشة الممر ورمز QR لكل قاعة. `src/components/RoomDoorTools.tsx`

نسبة الإشغال

شبكة يوم × ساعة بعدد المحاضرات ونسبة إشغال القاعات؛ الضغط على خانة يفتح لوحتها. `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx`

المرفق المرافق

اختيار استوديو أو مختبر يُحجز مع القاعة الأساسية ويظهر توافره في وقت الموعد. `src/components/CompanionFacilityPicker.tsx`

التنقل بين المواقع

بطاقة المسجّل العام ضمن مواعيد التسليم. `src/components/CampusTravelPolicyCard.tsx`

3.3.5 المتطلبات

DR-LOC-001 هوية المبنى الرسمية

يجب أن يحمل كل مبنى كوداً رسمياً يتكوّن من رمز الموقع (أربع خانات) ثم رقم المبنى بخانتين، وأن يُشتق رمز الموقع من اسم الكلية بجدول رسمي ثابت لاثني عشر موقعاً.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

المبرر

> الكود الرسمي هو ما تتطابق عليه الجداول المستوردة والأعوام السابقة، فلا يُخمَّن ولا يُعاد تأسيسه.

معايير القبول

1. كلية التربية الأساسية - بنات ورقم المبنى 7 ينتجان 012B07، ورقم المبنى 0 أو أكثر من ثلاث خانات يُرفض.
2. كلية بلا رمز موقع رسمي لا يُنشأ لها مبنى ويُقال إن الكود المرجعي مفقود.

المراجع

`src/utils/locationCollegePrefixes.ts` `src/server/routes/locationsRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py`

DR-LOC-002 سجل القاعة

يجب أن يحدد رمز القاعة (من 1 إلى 12 حرفاً أو رقماً لاتينياً على أن يتضمن رقماً، ولا يكون PENDING_ROOM ولا قيمة بديلة) هويتها داخل المبنى بلا تكرار، وأن تحمل اختيارياً سعة صحيحة بين 1 و5000 ونوعاً حتى 60 حرفاً وسياسة حجز من ثلاث: عادي أو مرفق مرافق فقط أو غير متاح.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

معايير القبول

1. رمز مثل ZX901 يُقبل، ورمز بلا رقم أو بأكثر من 12 خانة أو برمز بديل مثل TBA يُرفض.
2. سعة 0 أو 5001 أو كسرية تُرفض بعبارة «بين 1 و5000»، وسياسة غير الثلاث تُرفض.
3. رمز موجود في المبنى يرجع 409.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `tests/rooms-one-screen-audit.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

DR-LOC-003 ثقة السجل وبذرته

يجب ألا يظهر في أي قائمة اختيار إلا المبنى والقاعة الفعّالان المؤكدان، وأن تُدمج بذرة السجل المدمجة في البرنامج مع المخزّن فتضيف الصفوف الناقصة ولا تستبدل المخزّن، ولا تُدمج في الصندوق التجريبي.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

المبرر

> البذرة مأخوذة من تاريخ الجامعة الحقيقي وتضم 31 مبنى (28 مؤكداً و3 محتملة) و355 قاعة (265 مؤكدة و90 محتملة) و444 حالة مراجعة؛ والمحتمل معطّل حتى يؤكده شخص.

معايير القبول

1. كل مبنى وقاعة بثقة «محتمل» في البذرة غير فعّال.
2. الطلب التجريبي يقرأ سجل صندوقه وحده بلا صفوف البذرة، وذاكرة السجل تنتهي بعد 60 ثانية وتُمسح عند أي تعديل.

المراجع

`src/server/locationRegistryEngine.ts` `src/server/core/locations.ts` `src/generated/locationRegistrySeed.ts` `tests/location-registry-audit.py`

FR-LOC-004 إضافة مبنى

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام الرئيسي وحده إضافة مبنى باختيار الموقع ورقم المبنى وقسم اختياري، وأن يرفض الكود المكرر أو الذي لا يتبع رمز الموقع.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. إضافة مبنى موجود ترجع 409 «هذا المبنى موجود بالفعل».
2. قسم لا يتبع الموقع المحدد يرجع 400.
3. مستخدم غير الحساب الرئيسي يرجع 403.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationQuickSetup.tsx` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

FR-LOC-005 إضافة قاعات دفعة واحدة

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام الرئيسي إضافة من 1 إلى 100 قاعة لمبنى فعّال دفعة واحدة، بتطبيع الرموز (NFKC وأحرف كبيرة بلا مسافات) وربطها بقسم واحد على الأقل من أقسام الموقع نفسه.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. ثلاثة رموز مع قسم تنتج 201 وعدّاد created يساوي 3.
2. قاعة تربط بأكثر من قسم تُحفظ مشتركة؛ وأي رمز موجود في المبنى يُفشل الطلب كله بـ409.
3. أكثر من 100 رمز أو قسم من موقع آخر يُرفض بـ400.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

FR-LOC-006 تعديل المبنى

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم الموقع والفرع والوصف وحالة «فعّال» وأقسام المبنى من نموذج واحد، على ألا يغيّر الحقل المحذوف من الطلب قيمته، وألا تُربط أقسام لا تتبع الموقع الرسمي للمبنى.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

معايير القبول

1. حفظ بـ active=false وقسم واحد يعيد المبنى معطّلاً بقسم واحد، وحفظ لاحق بالوصف وحده يُبقيه معطّلاً.
2. تفريغ الأقسام يعني كل الأقسام.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationQuickSetup.tsx` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

FR-LOC-007 الحذف إيقاف لا إزالة

يجب ألا يزيل النظام مبنى أو قاعة من السجل أبداً: حذف القاعة يجعلها غير فعّالة، وحذف المبنى يؤرشفه ويوقف كل قاعاته الفعّالة، مع تسجيل الحدث في سجل تدقيق الصف وبقاء المواعيد القديمة مشيرة إليهما.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. حذف قاعة يرجع active=false ويبقى صفها بصيغها التاريخية.
2. حذف مبنى يرجع عدد القاعات الموقوفة ويبقى صف المبنى.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

FR-LOC-008 إعادة تسمية القاعة ونقلها

يجب أن يتيح النظام لمدير النظام تغيير رمز القاعة أو نقلها إلى مبنى آخر، فيسجّل الرمز القديم صيغةً تاريخية صامتة مرة واحدة بلا تعارض مع قاعة أخرى، ويحدّث مواعيد القاعة (للفصل الجاري والقادمة عند إعادة التسمية، ولكل الفصول عند النقل)، ويتراجع عن القاعة والمواعيد معاً إن فشلت الكتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

المبرر

> كانت نسخة كاملة للنظام تسبق النقل فتتجاوز مهلة الطلب ولا يتحرك شيء؛ فصار التراجع صفاً بصف من القيم المقروءة قبل الكتابة.

معايير القبول

1. تغيير ZX901 إلى ZX911 يُسجّل ZX901 صيغة مؤكدة، وحفظ ثانٍ بلا تغيير رمز لا يكرّرها.
2. العودة إلى الرمز الأصلي تُسقطه من الصيغ، ورمز تملكه قاعة أخرى في المبنى لا يُسجَّل صيغة.
3. يعيد الرد عدد المواعيد المحدّثة updatedScheduleCount.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/utils/locationAliasHistory.ts` `tests/rooms-one-screen-audit.ts`

FR-LOC-009 القائمة هي الإذن

يجب أن يعرض النظام لكل قسم في قوائم الاختيار القاعات المسجلة له أو المشتركة معه أو المستعارة المعتمدة هذا الفصل أو المثبتة في دليل القسم أو التي لا قسم لها في مواقع فرعه، وألا يسمح بكتابة قاعة يدوياً، وأن يسمّي مع القاعة المشتركة الأقسام الشريكة ومع المستعارة صاحبها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. قاعة مسجلة لقسم آخر لا تظهر لقسمي إلا بعد اعتماد استعارة، ثم يظهر حقل borrowedFrom باسم صاحبها.
2. إن لم يبق للقسم أي مبنى تُفتح مباني كليته ليختار منها ثم «بانتظار تثبيت القاعة».
3. المدير بلا قسم يقرأ السجل كما هو مع نطاقات الأنواع.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/LocationPicker.tsx` `src/utils/locationRegistry.ts`
`tests/room-types-by-department-audit.ts` `tests/instructor-request-room-universe-audit.ts`

FR-LOC-010 فحص الموقع عند كل حفظ

يجب أن يفحص النظام عند حفظ أي موعد أن المبنى والقاعة معروفان وفعّالان ومؤكدان، وأن القاعة تتبع المبنى، وأن المبنى ضمن نطاق كلية الموعد أو فرعها (جذر الكود ثلاث خانات)، وأن القاعة ضمن نطاق القسم إلا إذا كانت مشتركة أو داخل نافذة استعارة معتمدة، وأن يقبل «بانتظار تثبيت القاعة» مع تحذير.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. قاعة جهراء مع موعد فُتح من الرئيسي لا تُرفض لاختلاف الكلية، أما فرع آخر (بنين مقابل بنات) فيُرفض.
2. موعد الثلاثاء خارج نافذة استعارة الأحد يُرفض برسالة تسمّي نوافذ القسم المعتمدة حتى أربع منها بأيامها وأوقاتها.
3. الموعد بقاعة بانتظار التثبيت يُحفظ ومعه تحذير pending_room.

المراجع

`src/server/locationRegistryEngine.ts` `src/server/core/locations.ts` `tests/location-registry-audit.py`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts`

FR-LOC-011 تهيئة السجل والمهاجرة التاريخية وصحته

يجب أن يتيح النظام للمدير معاينة تحويل مواعيد التاريخ إلى هوية القاعات ثم تنفيذه بتأكيد صريح، مع سجل رجوع لكل صف وتراجع تلقائي عند الفشل وتراجع يدوي لاحق، وأن يعرض أرقام صحة السجل وحالات المراجعة المفتوحة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. التنفيذ بلا ترويسة التأكيد initialize-location-registry يرجع 409، والتراجع بلا rollback-location-registry يرجع 409.
2. إن وُجد تشغيل مكتمل لهذا الإصدار رجع alreadyInitialized بلا تكرار.
3. قاعة محتملة لا ترتقي إلى «موثّق» بالاستخدام وحده بل تُرسل للمراجعة.
4. إغلاق حالة مراجعة بـ«محلولة» بلا نص قرار يُرفض.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/server/locationRegistryEngine.ts`
`src/components/LocationRegistryAdmin.tsx` `tests/location-registry-audit.py`

FR-LOC-012 نوع القاعة يختلف باختلاف القسم

يجب أن يحفظ النظام للقاعة نوعاً عاماً ونوعاً مخالفاً لكل قسم عند الحاجة، وأن يقصر نوعاً على أقسام معينة فتقرأه الأقسام الأخرى «قاعة عامة»، وأن تُحسب ملاءمة القاعة للمقرر ترتيباً وتنبيهاً لا منعاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قاعة نوعها العام «استوديو صوت» مقصور على قسم تقنية تظهر لقسم آخر «قاعة عامة».
2. سعة القاعة أقل من سعة المقرر تخفض الترتيب 24 نقطة ولا تمنع الحفظ؛ ونوع مطابق يرفعه 12.
3. إعادة تسمية نوع تحدّث القاعات والمقررات المرتبطة به.

المراجع

`src/components/LocationRoomTypeManager.tsx` `src/utils/roomSuitability.ts` `src/utils/roomTypeForSection.ts` `tests/room-types-by-department-audit.ts` `src/server/routes/coursesRoutes.ts` `tests/course-room-type-sync-audit.ts`

FR-LOC-013 لوحة النوافذ الفارغة للاستعارة

يجب أن يحسب النظام للقسم الطالب نوافذ القاعات الفارغة في كليته لهذا الفصل بخطوة 30 دقيقة داخل نافذة الدوام، بعد طرح مواعيد الفصل وحجوز رغبات الأساتذة والنوافذ المعتمدة، وألا يعرض نافذة أقصر من 50 دقيقة، وأن يقصر العرض على 400 نافذة بحصص متساوية بين الأقسام المضيفة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

المبرر

> كان القص الأعمى بعد 400 نافذة يحذف أقساماً بأكملها من المرشح، فصار الاختيار بالتناوب بينها.

معايير القبول

1. قاعة فارغة من 08:00 إلى 10:00 تعطي نافذة واحدة بمدة 120 دقيقة، وفراغ 40 دقيقة لا يظهر.
2. لا تظهر قاعة غير فعّالة أو غير مؤكدة أو سياستها غير «عادي» أو قاعة قسم الطالب نفسه.
3. حين تزيد النوافذ على 400 يُرجع total الكلي وtruncated=true وقائمة المرشحات كاملة.
4. مالك القاعة هو قسمها المسجل، وإلا الأكثر حجزاً لها هذا الفصل ثم في تاريخ الكلية.

المراجع

`src/utils/scheduleTime.ts` `src/utils/hallBarterFairness.ts` `src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `tests/pdf-import-regression.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

FR-LOC-014 حرم البنين وحرم البنات منفصلان

مستنتج

يجب ألا يعرض النظام ولا يعتمد استعارة بين كلية بنين وكلية بنات، وأن يُغلق السوق عند عدم القدرة على تحديد حرم الكلية من اسمها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. اعتماد طلب بين الحرمين يرجع 409 بعبارة أن القاعات منفصلة بالكامل.
2. كلية باسم لا يدل على الحرم لا تقترض ولا تُقترض منها.

المراجع

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts`

FR-LOC-015 طلب الاستعارة واعتماده

يجب أن يُنشئ النظام طلب استعارة من نافذة معروضة دون تغيير أي موعد دراسي، وأن يعتمده أو يرفضه القسم المضيف فقط، وأن يُسلسل الاعتماد لكل فصل ويعيد قراءة الإشغال داخل القفل فلا يعتمد طلبين متداخلين.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب نافذة لم تعد متاحة يرجع 409 ويُطلب تحديث القائمة؛ وطلب القسم من نفسه يرجع 409.
2. الاعتماد والقاعة مشغولة في النافذة أو معتمدة لغيره يرجع 409 دون تغيير الحالة.
3. طلب ردّ عليه من قسم غير مضيف يرجع 403، وطلب أُجيب عليه يرجع 409 «تمت معالجته».

المراجع

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/server/core/hallBarter.ts`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

FR-LOC-016 إلغاء الاستعارة وإنهاؤها

يجب أن يتيح النظام للقسم الطالب إلغاء طلبه المعلق أو المعتمد، وللقسم المضيف إنهاء إعارة سارية متى شاء، وأن يمنع الإلغاء أو الإنهاء ما دام جدول القسم المستعير يستخدم القاعة في تلك النافذة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. إنهاء إعارة عليها محاضرة للمستعير يرجع 409 «يُنقل الموعد أولاً».
2. إلغاء معتمد يستخدمه جدول الطالب يرجع 409؛ وحالة الطلب بعدها «ملغي» وتُحرَّر النافذة.
3. الإنهاء يسجّل في التدقيق «إنهاء إعارة» برمز المبنى والقاعة.

المراجع

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts`

FR-LOC-017 مهلة الطلب وعدّاد الوارد

مستنتج

يجب أن يلغي النظام تلقائياً كل طلب معلق مرّ عليه سبعة أيام بسبب «انتهت المهلة (أسبوع دون رد)»، وأن يعرض في الشريط الجانبي عدد الطلبات المنتظرة لأقسام المستخدم وعمر أقدمها، دون احتساب طلب أرسله هو أو مدير بلا قسم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب عمره 8 أيام يظهر ملغياً بسببه عند بناء اللوحة أو قراءة العدّاد.
2. العدّاد يرجع pending وoldestDays ولا يحسب طلب المستخدم نفسه.

المراجع

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/components/HallBarterBoard.tsx`

FR-LOC-018 فرض نوافذ الإعارة عند الحفظ

يجب أن يمنع النظام عند كتابة أي موعد رسمي أن يستعمل المستعير القاعة خارج نوافذه المعتمدة، وأن يستعمل المعير نافذة معارة، وأن يُبقي أثراً لإعارة أُلغيت بعد اعتمادها حتى لا تُستعمل كتابة بدأت قبل الإلغاء، وأن يفحص المرفق المرافق كقاعة مستقلة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المعير داخل الإعارة ممنوع، وخارجها مسموح، وبعد إنهائها مسموح.
2. موعد قائم يشغل نافذة مطلوبة يظهر تعارضاً للطرفين على الطلب.
3. لا تُفتح نافذة لقاعة بوقت يشغله موعد أو رغبة أستاذ محجوزة.

المراجع

`src/server/routes/hallBarterRoutes.ts` `src/server/core/hallBarter.ts` `src/utils/hallBarterWindow.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/first-password-room-loans-audit.ts`

FR-LOC-019 ساعات الإعارة والاستعارة

يجب أن يرسم النظام لكل قسم شريطاً أسبوعياً من الأحد إلى الخميس يجمع نوافذه المعتمدة فقط، معارةً منه أو مستعارةً له، مع مجموع دقائق كل نوع.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. نافذة معارة 60 دقيقة ومستعارة 90 دقيقة تعطيان lentMinutes=60 وborrowedMinutes=90 ولخمسة أيام شريط.
2. قسم لا صلة له بالنافذة يرى صفراً.

المراجع

`tests/first-password-room-loans-audit.ts` `src/components/RoomLoanStrip.tsx` `src/utils/hallBarterWindow.ts`

FR-LOC-020 صفحة باب القاعة

يجب أن يعرض النظام لكل قاعة فعّالة مؤكدة صفحة عامة للقراءة وحدها على /d/ ورمزها تقول بتوقيت الكويت (UTC+3) إن كانت فارغة حتى متى، أو مشغولة وتنتهي متى، أو تبدأ بعد دقائق، مع أسبوعها من الأحد إلى الخميس.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. الأحد 10:20 والمحاضرة تنتهي 10:45 تُقال «مشغولة — تنتهي 10:45»، والأحد 09:20 والتالية 09:30 «تبدأ بعد 10 د».
2. العتبة 15 دقيقة (DOOR_SOON_MINUTES)، والجمعة والسبت «عطلة نهاية الأسبوع»، وخارج حدّي الفصل «خارج الفصل الدراسي» مع بداية الفصل القادم.
3. شعبتان من المقرر نفسه في الوقت نفسه تظهران محاضرة واحدة «01 · 02»، ومحاضرة أُلغيت اليوم لا تشغل القاعة وتُرى بوسمها.
4. الصفحة تقرأ الفصل الجاري تشغيلياً لا فصل التسجيل القادم.

المراجع

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `src/utils/roomDoor.ts` `tests/room-door-audit.ts`

FR-LOC-021 لوحة المبنى وشاشة الممر

يجب أن يعرض النظام لكل مبنى فعّال لوحة عامة على /b/ بلاطةً لكل قاعة مرتبة بالدور ثم الرقم، ووضع شاشة (screen=1?) يملأ تلفاز الممر بلا تمرير، وأن تتحدث الصفحات كل دقيقة تقريباً (60 ثانية مع تشتيت حتى 7 ثوانٍ) وتعيد تحميل نفسها عند تغيّر إصدار النظام.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. ترتيب G01 وG02 وF01 وF10 وS01 وL01 هو الأرضي ثم الأول ثم الثاني ثم الأخرى.
2. تفقد الصفحة الاتصال فتقول «غير متصل · آخر تحديث» بعد محاولتين فاشلتين وتعود تلقائياً.
3. لوحة المبنى تحمل الوقت والرمز وحدهما لكل محاضرة.

المراجع

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `src/components/room-door.css` `tests/room-door-audit.ts`

NFR-LOC-022 رمز الملصق دائم ولا يُخمَّن

يجب أن يكون رمز ملصق القاعة ستة عشر حرفاً من base64url (96 بت) ناتجاً عن HMAC على معرّف القاعة الثابت بمفتاح مشتق من السر المشترك المحفوظ بوسم خاص بالأبواب، وألا يتغير بنشر جديد ولا بتدوير سر التقويم، وأن يختلف رمز المبنى عن رمز القاعة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> الملصق يُلصق سنين على الباب، فلا يجوز أن يموت رمزه. والرمز على معرّف السجل لا على رمز القاعة المطبوع فيبقى حياً عند نقل القاعة أو تصحيح رمزها.

معايير القبول

1. الرمز يطابق ^[A-Za-z0-9_-]{16}$ وهو نفسه بعد إقلاع جديد وبعد تدوير CALENDAR_SECRET.
2. رمز قاعة لا يفتح مبنى ولا قاعة أخرى؛ ورمز التجريب يحمل وسم صندوق من عشر خانات ويفتح صندوق صاحبه وحده.

المراجع

`src/server/roomDoorSecret.ts` `tests/room-door-audit.ts`

NFR-LOC-023 خصوصية الصفحات العامة وحدّها

يجب ألا تُخرج صفحات الأبواب إلا رمز المقرر واسمه وشعبته ووقته، وألا يُفهرسها محرك بحث ولا يخزّنها متصفح، وأن تحمل سكربتاتها رقماً خاصاً للصفحة (CSP nonce)، وأن تُقيَّد بحد افتراضي 600 طلب في الدقيقة لكل عنوان (ROOM_DOOR_PER_IP_PER_MINUTE)، وأن يرجع الرمز الخاطئ أو القاعة المعطلة 404 بصفحة هادئة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. لا اسم أستاذ ولا عدد طلبة ولا معرّف صف أو مقرر في البيانات ولا في الصفحة.
2. الرد يحمل X-Robots-Tag: noindex وCache-Control: no-store، والطلب بعد الحد يرجع 429.
3. بيانات كل قاعة ومبنى تُحفظ في ذاكرة 60 ثانية للعالم الحقيقي وحده، وعامل الخدمة لا يحفظ صفحات /d/ و/b/.

المراجع

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/server/roomDoorData.ts` `src/server/roomDoorPage.ts` `tests/room-door-audit.ts`

FR-LOC-024 روابط الأبواب وملصقاتها

يجب أن يعطي النظام مديري السجل وحدهم روابط لوحة المبنى وشاشته وكل قاعة، وأن يطبع ورقة A4 طولية بأربعة ملصقات برمز QR يُرسم في المتصفح بمولّد محلي بلا خدمة خارجية، ولا يدخل الورقة نص أو SVG غير مأمون.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

معايير القبول

1. طلب /api/room-door/links بلا دخول يرجع 401، ومبنى معطّل أو غير موجود يرجع 404.
2. كل ملصق يقول «امسح لتعرف القاعة الآن» وتُوزَّع الملصقات أربعة في الورقة، ورابطه القصير يعطي مربع QR لا يزيد على 29 وحدة.
3. في التجريب تحمل الروابط وسم صندوق الزائر وتُنسى بعد ساعتين.

المراجع

`src/server/roomDoorRoutes.ts` `src/utils/roomDoorStickers.ts` `src/components/RoomDoorTools.tsx` `tests/room-door-audit.ts`

FR-LOC-025 رمز المقرر على الباب بسبع خانات

قيد التطوير

يجب أن يعرض الباب رمز كل مقرر بسبع خانات (الكلية 2 والقسم 2 والمقرر 3) عبر authorityCourseCode، لا الرمز كما خُزّن في الفهرس.

قيد التطوير · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب

المبرر

> قرار المالك الثابت. وقد وُجد أن الكود الحالي يقرأ CourseCode من الفهرس مباشرة، وهو ثلاث خانات في أغلب الفهرس، ولا يمرّ باختبار الباب إلا لأن بياناته الاختبارية مخزّنة بسبع خانات.

معايير القبول

1. مقرر مخزّن 105 في القسم 0109 يظهر على الباب 0109105.
2. لا يُعرض CourseCode ولا AdCourseId كما هما.

المراجع

`src/server/roomDoorData.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/room-door-audit.ts`

FR-LOC-026 نسبة الإشغال

يجب أن يحسب النظام لكل يوم وساعة عدد المحاضرات التي تشغلها وعدد القاعات المشغولة ونسبتها من قاعات النطاق، ونسبة اليوم والأسبوع، وأن يعد القاعة مرة واحدة في الساعة، وأن تفتح الخانة لوحة محاضراتها مجموعةً تحت مواقعها بأسماء قصيرة مع بحث يظهر من تسعة صفوف.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام

معايير القبول

1. محاضرة من 9:30 إلى 10:45 تقع في ساعتي التاسعة والعاشرة معاً، ومحاضرتان في القاعة نفسها تعدّان قاعة واحدة.
2. درجة اللون من 1 إلى 5 للخانات غير الفارغة، والمحاضرة بلا قاعة تُعدّ محاضرة ولا تشغل قاعة.
3. اسم الكلية لا يتكرر في كل صف، ولا يُقصّ اسم المقرر أو الأستاذ بنقاط.

المراجع

`src/utils/occupancyHeat.ts` `src/utils/occupancySlot.ts` `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx` `src/components/OccupancySlotPanel.tsx` `tests/occupancy-heat-audit.ts` `tests/occupancy-slot-panel-audit.ts` `tests/room-occupancy-audit.ts`

FR-LOC-027 المرفق المرافق للقاعة

يجب أن يعرض النظام للمقرر ذي نوع المرفق المرافق المرافقَ المسجلة بسياسة «مرفق مرافق فقط» من النوع نفسه في الموقع نفسه (أول أربع خانات من كود المبنى) مع توافرها في وقت الموعد، وأن يربط أول متاح تلقائياً، وأن يشغل المرفق والقاعة الأساسية معاً طوال الموعد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المرفق المحجوز لموعد آخر يظهر available=false، والموعد المعدَّل لا يحسب نفسه (excludeId).
2. الاستخدام الأساسي والمرافق للاستوديو نفسه يتصادمان.
3. الشارة تعرض النوع المسجل للمرفق المحجوز فعلاً ولا تُنشأ لموعد بلا حجز.

المراجع

`src/server/routes/locationsRoutes.ts` `src/components/CompanionFacilityPicker.tsx` `src/components/CompanionFacilityBadge.tsx` `src/utils/companionRoomDisplay.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

FR-LOC-028 سياسة التنقل بين المواقع

يجب أن يضبط المسجّل العام أو مدير النظام مدة التنقل لكل زوج من الجهراء والفحيحيل والرئيسي من 0 إلى 180 دقيقة (الصفر يوقفها) مع قائمة أساتذة مستثنين حتى 500، وأن تكون القيم الافتراضية 60 دقيقة بين الجهراء والفحيحيل و30 لغيرهما، وأن تُطبق المدة تنبيهاً في «موعد» القسم وإلزاماً في بطاقة الأستاذ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. زوج محفوظ بـ90 دقيقة يرجع نقصاً need=90 لفارق 60، ويمرّ فارق 105.
2. الأستاذ المستثنى والصفر يوقفان الحكم، وحقل required القديم يُحفظ ولا يقرؤه أي حكم.
3. غير المخوّل يرجع 403، وتُحفظ ذاكرة السياسة 30 ثانية.

المراجع

`src/utils/campusTravelPolicy.ts` `src/utils/campusTravel.ts` `src/server/core/travelPolicy.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/components/CampusTravelPolicyCard.tsx` `tests/undo-travel-rule-audit.ts`

FR-LOC-029 زمن التنقل بين مبنيين في الحرم

مستنتج

يجب أن يحتفظ النظام لكل كلية بزمن افتراضي بين مبنيين غير مضبوطين (5 دقائق) وزمن داخل المبنى الواحد (3 دقائق) وأزواج مضبوطة بين مبانٍ بعينها بين 1 و120 دقيقة، ويقتصر ضبطها على من يملك صلاحية الكليات ضمن نطاقه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. قيمة زوج 0 أو 500 تُضبط إلى 1 أو 120، وزمن داخل المبنى يُحصر بين 0 و30.
2. زوج من مبنى إلى نفسه يُهمل.

المراجع

`src/utils/campusTravel.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts`

NFR-LOC-030 هوية موحدة للقاعة

يجب أن تُعرَّف القاعة في كل مقارنة (الإشغال والاستعارة وباب القاعة والاقتراح) بمفتاح واحد: معرّفها في السجل، وإلا رمز المبنى والقاعة بعد التطبيع (NFKC وأرقام لاتينية وأحرف كبيرة بلا مسافات)، حتى لا تُرى قاعة فارغة في موضع وهي محجوزة في آخر.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> كان مفتاح الاستعارة يكتب الأحرف صغيرة والسجل يكبّرها، فلا يطابق حجزٌ أي قاعة تاريخية أبداً وتعطّل تحذير «محجوزة رقمياً».

معايير القبول

1. الصف الذي يحمل المبنى والقاعة نصاً يشغل القاعة كالمربوط بمعرّفها.
2. legacy:012B08|G20 يطابق legacy:012b08|g20 بعد التطبيع.

المراجع

`src/utils/locationRegistry.ts` `src/server/core/hallBarter.ts` `src/server/roomDoorData.ts`
`tests/room-occupancy-audit.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

3.3.6 الحالات الحدية

⚠ حجز استعارة على قاعة تاريخية بالنص

الحالة قاعة لا معرّف لها في السجل تحمل المبنى والقاعة نصاً بأحرف مختلفة الحالة بين الطلب والموعد.

السلوك يُطبَّع الطرفان بقاعدة السجل نفسها فيطابقان، وتعمل رسالة «محجوزة رقمياً» وتحذير «يتجاوز نافذة الاستعارة».

⚠ إنهاء إعارة يدرّس فيها المستعير

الحالة يضغط القسم المضيف «إنهاء الإعارة» ولدى القسم المستعير محاضرة في النافذة.

السلوك يُرفض الإنهاء بـ409 ويُطلب نقل الموعد أولاً، ويحرس المستودع الأمر نفسه عند سباق كتابتين.

⚠ إعادة تسمية قاعة ثم العودة إلى رمزها

الحالة يُغيَّر رمز قاعة من ZX901 إلى ZX911 ثم إلى ZX912 ثم يعود إلى ZX901.

السلوك كل رمز قديم يُسجَّل صيغة مرة واحدة، وعند العودة يسقط ZX901 من الصيغ ويبقى ZX912 وZX911، ولا يُسجَّل رمز تملكه قاعة أخرى.

⚠ محاضرة أُلغيت اليوم على صفحة الباب

الحالة تُلغى محاضرة الخميس لتاريخ اليوم وحده في وقتها الجاري.

السلوك تظهر القاعة فارغة بسببها ولا تُعد التالية، ويعود الخميس التالي مشغولاً؛ ولا تُلغى المحاضرة المدموجة إلا إذا أُلغيت كل شعبها.

⚠ قاعة عُطّلت وعليها ملصق

الحالة تُوقف قاعة في السجل بينما ملصقها ما زال على الباب.

السلوك يرجع الرمز 404 بصفحة هادئة لا تكشف تفاصيل؛ وتفعيلها من جديد يعيد الملصق نفسه إلى العمل لأن الرمز على معرّف السجل.

⚠ طلبان متداخلان يُعتمدان معاً

الحالة يوافق مضيفان في اللحظة نفسها على طلبين مختلفين لنافذتين متداخلتين في القاعة نفسها.

السلوك قفل لكل فصل يسلسل القرارين ويعيد قراءة الاستعارات المعتمدة داخله، فيمرّ الأول ويرجع الثاني 409 «تم اعتماد استعارة أخرى متداخلة».

3.3.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط في كل ما يراه القارئ، ومنه صفحة الباب ولوحة المبنى.
- حرم البنين وحرم البنات منفصلان بالكامل، فلا استعارة قاعات بينهما.
- الإعارة تحجز نافذة القاعة فقط ولفصل واحد: لا محاضرة وهمية ولا تغيير مقرر، والمعير حرّ خارج النافذة ومحجوب داخلها حتى يُنهيها.
- مدة التنقل بين المواقع إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه لا يمنع في «موعد» القسم (قرار 2026-11-05).
- لا كتابة يدوية للقاعة: ما لا يظهر في القائمة لا يُحجز، والحذف إيقاف يحفظ السجل التاريخي.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ وتُصلح قيم القاعات وبياناتها لا الشكل.

↑ المحتويات

3.4 · SCH

محرّك الجدول الحتمي

كل موعد يُفحص بقواعد ثابتة قبل أن يُكتب: تعارض، لائحة، دوام، حجز، ونسخة للتراجع.

41	100%	41	75
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.4.1 نظرة عامة

تحكم هذه الوحدة المواعيد (صفوف الجدول) من الإنشاء إلى الحذف: التحقق من الحقول، وكشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة، وقواعد اللائحة للأيام والأطوال ومكتبة الأنماط وسقف الساعات، ويوم الجامعة ونافذة القسم، وحجوزات الطلبات وحجوزات الزملاء. وتُكتب كل عملية بعد لقطة نسخة قبلها، وتُبثّ للزملاء مباشرة. يستعملها رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم يومياً، ويقرأ نتيجتها التسجيل والعميد. والحكم واحد في كل مسار: الحفظ اليدوي واعتماد الاقتراح والنقل الجماعي والمسودة تمرّ من الدوال نفسها.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد الكلية · النظام (تلقائياً)

3.4.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — إضافة موعد جديد دون تعارض

1. يفتح «موعد جديد» ويختار المقرر والشعبة والأستاذ؛ فيظهر جدول الأستاذ المصغّر بأسبوعه وخاناته الحرّة.
2. يختار يوماً وبداية؛ فتكتمل الأيام والنهاية بالنمط المعتمد للمقرر، ويُرسَل حجزٌ استشاري لزملائه لمدة دقيقتين.
3. يعمل الفحص الحيّ (POST /api/schedules/check-conflicts) فيعرض الموانع باللون الأحمر والتنبيهات اللينة منفصلة.
4. إن ظهر تعارض قاعة يستعمل «اقترح وقتاً وقاعة» فتُعاد حتى ثلاثة خيارات مرّت من البوابة نفسها.
5. يحفظ فيُلتقط الجدول قبل الإضافة، ويُكتب الموعد، وتصل النسخة الجديدة لكل شاشة مفتوحة على اللوحة نفسها.

رئيس القسم العلمي — نقل محاضرة بالسحب والتراجع عنها

1. يسحب بطاقة المحاضرة إلى خانة أخرى؛ فتُصنَّف معاينة السحب قبل الإفلات.
2. عند الإفلات يرسل الطلب إلى النقل الجماعي مع رقم نسخة كل صف، فيُفحص كل صف مقابل الفصل كله.
3. إن رُفض يعود البطاقة إلى مكانها وتظهر أول رسالة مع عدد الموانع الأخرى، ولا يُكتب شيء.
4. إن نجح يظهر شريط تراجع خمس عشرة ثانية، ويحتفظ السجل بآخر ستين تغييراً؛ يضغط Ctrl+Z فيعود الموعد.


رئيس لجنة الجدول — إسناد شعبة «هيئة تدريسية» إلى أستاذ فعلي

1. يبحث عن وقت وقاعة لأستاذ فعلي فيظهر في النتائج «قابلة للاستبدال» ما يطابق تماماً من شُعب «هيئة تدريسية».
2. يختار إجراءً: إسناد أو تبديل قاعة أو استبدال.
3. يفحص الخادم كل خطوة فحصاً جافّاً على الأسبوع كما سيصير، ثم يكتب الخطوات في معاملة واحدة.
4. يعيد الردّ خطوات التراجع بالترتيب ليُزال الجديد أولاً ثم تعود الشعبة كما كانت.

3.4.3 المخططات


بوابة حفظ الموعد

ترتيب الفحوص عند الإنشاء؛ التعديل يبدأ بقراءة الصف القائم وسؤال القفل.




حكم التعارض

كل زوج مواعيد يُنتج حكماً واحداً يُسمّى بأخطر سبب فيه.



اعتماد اقتراح

نقلٌ أو تبديلٌ أو فتحُ شعبة يُفحص جافّاً ثم يُكتب، ويُردّ ما كُتب إن تعذّرت خطوة.



من يفعل ماذا في الجدول

	قراءة المواعيد	تعديل المواعيد	ملاحظات الخانات	مسح الجدول	الدوام الشامل
مدير النظام الأعلى	✎	✎	✎	✎	✎
رئيس لجنة الجدول	✎	✎	✎	✎	—
رئيس القسم العلمي	✎	✎	✎	—	—
رئيس تسجيل الكلية	✎	—	✎	—	—
موظف التسجيل	✎	—	✎	—	—
عميد الكلية	👁	—	—	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.4.4 الشاشات

الجدول (ورشة الجدول)

ثلاثة عروض: أسبوعي وقائمة وقاعات؛ والقائمة افتراضية على الهاتف. نموذج الموعد والفحص الحيّ ولوحة الأوامر

جدول الأستاذ المصغّر

أسبوع الأستاذ في خمسة أعمدة مع الخانات الحرّة، وقبلها/بعدها، وحلقة النصاب، ورسم موعد بالسحب.`src/components/TeacherMiniWeek.tsx`

Ctrl+K والتراجع Ctrl+Z. src/components/Schedule
s.tsx

متى نلتقي؟
أوقات فراغ مشتركة لأساتذة مختارين على مستوى الفصل كله. src/components/MeetingSlots.tsx

أوقات الدوام للأقسام
الدوام الشامل (للمدير الرئيسي) واستثناءات الأقسام الأضيق. src/components/SectionScheduleHours.ts
x

مسح الجدول
تأكيد مزدوج: اسم القسم مكتوباً وعدد المواعيد. src/comp
onents/WipeScheduleButton.tsx

العروض المحفوظة
قائمة تظهر بعد حفظ أول عرض؛ نقطة تدل على اختلاف الحالة الحالية عن المحفوظ. src/components/Schedule
ViewsMenu.tsx

معاينة السحب (الفيزياء)
تصنّف أثر النقل قبل الإفلات: ممتاز، جيد، محايد، غير مفضّل، غير متاح. src/components/SchedulePhysics/
SchedulePhysicsLayer.tsx

3.4.5 المتطلبات

FR-SCH-001 إنشاء موعد

يجب على النظام أن يقبل إنشاء موعد بصلاحية الجدول (الشاشة 7) إذا اكتملت الكلية والقسم والفصل والمقرر ورقم الشعبة والأستاذ والبداية والنهاية والمبنى والقاعة (أو «بانتظار تثبيت القاعة»)، وأن يكون رقم الشعبة أرقاماً إنجليزية فقط، وأن يختار يوماً واحداً على الأقل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> حقلٌ ناقص أو رقم شعبة بحروف يُنتج صفوفاً لا تُطابَق في التقارير والاستيراد.

معايير القبول

1. طلب بلا مبنى أو بلا قاعة (وليست الحالة «بانتظار تثبيت القاعة») يُردّ 400 برسالة «الرجاء إدخال الحقول المطلوبة بالأحمر» ولا يُكتب شيء.
2. رقم شعبة «5a1» يُردّ 400 برسالة «الرجاء كتابة الأرقام بالانجليزي»؛ و«501» يُقبل.
3. الموعد المقبول يعود بالرمز 201 ويُخزَّن برقم نسخة 1 وترتيب مصدر لا يقل عن 1,000,000 (يمنع تلوينه كصفّ مستورَد).

المراجع

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts#createScheduleHandler`
`tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts`

FR-SCH-002 تعديل الموعد وحذفه برقم النسخة

يجب على النظام أن يقارن رقم النسخة (rev) المرسل مع المخزَّن عند تعديل موعد، وأن يردّ 409 ومعه النسخة الحالية ونسخة المستخدم إن اختلفتا، وأن يحذف الموعد بعد لقطة نسخة وفحص النطاق والقفل، مع رفع بنده من طلب الأستاذ إن كان القسم هو من أضافه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> حتى لا تمحو حفظةُ زميلٍ عملَ زميلٍ آخر بصمت.

معايير القبول

1. تعديل بـrev=3 والمخزَّن 4 يُردّ 409 بالجسم {conflict: revision, current, yours} ولا يتغير الصف.
2. طلب تعديل بلا rev يُكتب دون مقارنة، ويرفع rev بمقدار واحد.
3. حذف موعد في جدول مقفل يُردّ 409 برمز schedule-locked، وحذف موعد خارج نطاق المستخدم يُردّ 403.

المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts#updateScheduleHandler` `src/server/core/scheduleWrites.ts#deleteScheduleHandler` `src/db/repository.ts#ScheduleRevisionConflict` `tests/proposal-undo-emulator-audit.ts`

FR-SCH-003 قفل الجدول بعد الإرسال وبعد انتهاء الفصل

يجب على النظام أن يرفض كل إنشاء أو تعديل أو حذف أو نقل أو استبدال في جدول عند التسجيل ينتظر قراره، أو في فصل أُعلن منتهياً لغير رئيس لجنة الجدول، بالرمز 409 وكود schedule-locked، وأن يسأل عن قفل الصف القائم قبل التحقق من الحقول عند التعديل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية

المبرر

> من يعدّل موعداً في فصل مجمَّد كان يُردّ أولاً برسالة حقل ناقص ثم بالسبب الحقيقي.

معايير القبول

1. تعديل صف في جدول بحالة «مرسل» دون جولة تعديل مفتوحة يُردّ 409 «الجدول عند التسجيل الآن» قبل أي رسالة عن الحقول.
2. فصل علامته AdTermClosed=true يُرفض فيه الكتابة لكل صفة إلا رئيس لجنة الجدول بصفة مكتوبة.
3. استثناء الأسبوع (إلغاء/تغطية) لا يتأثر بقفل التسجيل ويتأثر بانتهاء الفصل وحده.

المراجع

`src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal` `src/utils/approvalWorkflow.ts#approvalLockReason` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/term-freeze-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-SCH-004 النطاق وسلامة المقرر

يجب على النظام أن يقصر الكتابة على أقسام نطاق المستخدم (403 خارجها لغير المدير)، وأن يرفض مقرراً لا يتبع الكلية والقسم المحددين (400) أو مؤرشفاً أكاديمياً (409)، وأن يمنع تبديل مقرر في صف وارد من الجدول المعتمد (ترتيب مصدر أقل من 1,000,000) بكود COURSE_NAME_LOCKED.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

معايير القبول

1. إضافة موعد لمقرر مؤرشف تُردّ 409 «هذا المقرر مؤرشف أكاديمياً» ولا يُكتب شيء.
2. تغيير AdCourseId في صف ترتيب مصدره 500,000 يُردّ 409 بكود COURSE_NAME_LOCKED؛ ويُسمح بحذفه ثم إضافة مقرر جديد.
3. مستخدم نطاقه قسم آخر يتلقى 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك» في الإنشاء والتعديل والحذف.

المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/server/core/scope.ts#isScopeAllowed` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-SCH-005 تثبيت المكان والمرفق المرافق

يجب على النظام أن يحوّل المبنى والقاعة إلى هويتهما الرسمية في السجل قبل الحفظ، وأن يرفض قاعة لا تقبل الحجز المستقل، وأن يشترط للمقرر ذي نوع المرفق المرافق مرفقاً مختاراً من النوع نفسه في الموقع الدراسي نفسه (أول أربعة رموز من رمز المبنى) ويرفضه لمقرر لا يحتاجه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مقرر يتطلب «استوديو» وأُرسل بلا مرفق يُردّ 400 «المقرر يتطلب مرفقاً مرافقاً من نوع «استوديو» طوال الموعد».
2. مرفق في موقع دراسي آخر يُردّ 400 «الاستوديو والقاعة الأساسية يجب أن يكونا في الموقع الدراسي نفسه».
3. مقرر بلا نوع مرفق وأُرسل معه مرفق يُردّ 400 «هذا المقرر لا يحتاج مرفقاً مرافقاً».

المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts#companionBookingFor` `src/server/core/locations.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

FR-SCH-006 كشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة

يجب على النظام أن يكشف على مستوى الفصل كله (كل الكليات) تعارض الأستاذ الفعلي والقاعة المادية والموعد المطابق للشعبة نفسها، وأن يعدّ كل زوج مواعيد تعارضاً واحداً يحمل كل أسبابه ويُسمّى بأخطرها، وأن يعدّ تقاطعاً ما اشترك الموعدان في يوم وكانت بداية كل منهما قبل نهاية الآخر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

المبرر

> ستة وأربعون تعارضاً حقيقياً كانت تُعرض مئة وثمانية وثلاثين بسبب عدّ كل سبب على حدة.

معايير القبول

1. موعد 08:00–09:00 وآخر 09:00–10:00 لأستاذ واحد في اليوم نفسه لا يتعارضان زمنياً؛ و08:00–09:00 مع 08:30–09:30 يتعارضان.
2. شعبتان (1 و2) لمقرر واحد بالأستاذ والقاعة والساعة نفسها تُنتجان تعارضاً واحداً عالي الخطورة بسببَي «أستاذ» و«قاعة» ولا يُسمّى مكرراً.
3. كتابة القاعة «G28» و«G/G28» و«G-28» تُحسب قاعة واحدة، فيمنع تعارضها.
4. صفّان بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها، بلا قاعة تميّزهما ولا أستاذٍ فعلي يميّزهما، يُنتجان «موعدان متطابقان لنفس الشعبة» ويمنعان الحفظ.

المراجع

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflicts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts` `src/utils/locationRegistry.ts` `tests/run-tests.ts` `tests/conflict-parity.ts` `tests/companion-rooms-audit.ts`

FR-SCH-007 الشعبة نفسها في مكانين: تنبيه لا يمنع

يجب على النظام أن يصنّف صفّين بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها كتنبيه «sectionTwice» لا يمنع الحفظ والتوقيع والاعتماد إذا اختلف المبنى أو القاعة بعد التطبيع أو اختلف الأستاذان الفعليان، وكمكرّر مانع فيما عدا ذلك.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قاعدة المالك 2026-09-27: التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي.

معايير القبول

1. الصفّان في G28 وG31 بأستاذين مختلفين يُنتجان تنبيهاً متوسطاً soft:true بعبارة «الشعبة نفسها في مكانين في الوقت نفسه» ويُحفظان.
2. صفّ بلا قاعة (أو «بانتظار تثبيت القاعة») لا يميّز نفسه عن توأمه، فيبقى مكرراً مانعاً.
3. شعبة من مقرر تخصص بالوقت نفسه لشعبة أخرى من المقرر نفسه تُنتج تنبيه لائحة منخفضاً «م.7/5» لا يمنع.

المراجع

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#twinKind` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sameCourseSectionClash` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/run-tests.ts`

FR-SCH-008 «هيئة تدريسية» ليست شخصاً يُحجز مرتين

يجب على النظام ألا يحسب تعارض أستاذ لسجل أستاذ يبدأ اسمه بكلمة «هيئة» (هيئة تدريسية)، وألا يعدّه شخصاً مميَّزاً بين صفّين توأمين، وأن يطبّق القاعدة نفسها في الخادم وفي فحص المتصفح وفي المحرّك الشامل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. شعبتان مختلفتان لـ«هيئة تدريسية» في الساعة نفسها وقاعتين مختلفتين لا تُنتجان تعارض أستاذ.
2. الحجز المزدوج للقاعة نفسها يبقى مانعاً حتى لو كان الأستاذ «هيئة تدريسية».
3. الأستاذ الفعلي الذي يُسند إلى شعبة هذا الأستاذ يُفحص كاملاً.

المراجع

`src/utils/scheduleIntelligence.ts` `src/utils/instructorIdentity.ts#placeholderInstructorIds` `src/utils/placeholderInstructor.ts` `tests/client-placeholder-conflicts-audit.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts`

FR-SCH-009 الفاصل بين محاضرتين وتعارض الطلاب: ملاحظتان لينتان

يجب على النظام أن يقول ولا يمنع حين يقلّ الفاصل بين محاضرتين متتاليتين في القاعة نفسها عن المطلوب (عشر دقائق في كل الأيام ما لم يعلن القسم رقمه بين 1 و60) وحين يتقاطع مقرران يحتاجهما طلبة أجابوا استبياناً، وأن يقيس الفاصل بين نهاية الأول وبداية الثاني فعلاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. 08:00–09:00 ثم 09:05 في القاعة نفسها يُنتج ملاحظة «الفاصل بين المحاضرتين غير كافٍ» بخطورة منخفضة soft:true، و09:10 لا يُنتج شيئاً.
2. الاثنين 08:00–09:20 ثم 09:30 في القاعة نفسها لا يُنتج شيئاً.
3. قاعتان مختلفتان لا يلزمهما فاصل.
4. تعارض الطلاب يصدر فقط لمقررين مختلفين متقاطعين ضمن الأزواج المستخرجة من الاستبيان، بخطورة متوسطة soft:true ويذكر عدد الطلبة المشتركين.

المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDay` `src/utils/scheduleIntelligence.ts` `tests/room-door-audit.ts` `tests/run-tests.ts` `src/server/core/rhythm.ts#departmentStyle`

FR-SCH-010 ما يمنع الحفظ وما لا يمنع

يجب على النظام أن يرفض الحفظ بـ409 ومعه قائمة الموانع إذا بقي أي تعارض غير لين، وأن يمرّر التنبيهات اللينة (soft) إلى الفحص الجاف والرد دون منع، وأن يعدّ مانعاً في المسارات الأخرى ما ليس لينياً وخطورته عالية أو نوعه «مكرّر» وليس من أنواع الذاكرة أو النصيحة أو اللائحة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رد 409 يحمل error بأول رسالة وissues بكل الموانع؛ والتنبيهات اللينة تظهر في warnings في الفحص الجاف.
2. الفاصل، وتعارض الطلاب، والإيقاع، والسفر، والذاكرة، وشعبة المقرر نفسه: كلها soft ولا تمنع.
3. عدد الموانع في شريط الاعتماد وفي المراجعة وفي لوحة الفحص يصدر من القائمة نفسها فلا تختلف الأرقام.

المراجع

`src/utils/scheduleBlockers.ts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#isBlockingConflict` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `tests/sound-schedule-zero-blockers-audit.ts`

FR-SCH-011 ما يُكشف عن موعد قسم آخر

يجب على النظام أن يذكر عند تعارض مع موعد قسم آخر اسم القسم والكلية واليوم والساعة فقط، وألا يكشف اسم المقرر ولا الشعبة ولا الأستاذ الآخر، وأن يعيد rowId=0 لما خارج نطاق المستخدم، وأن تتيح اللوحة معرفة الصفوف التي تتعارض مع قسم آخر دون تحميل الفصل كله.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. تفصيل التعارض عبر قسمين يقرأ «قسم اللغة العربية — كلية التربية الأساسية · الأحد والثلاثاء · 11:00 – 11:50» دون اسم مقرر.
2. GET /api/schedules/outside-clashes?collegeId&termId يعيد ids وpairs وnotes لصفوف في النطاق تتعارض مع صفوف خارجه فقط، ولا يعدّ زوجاً داخل النطاق نفسه.
3. غياب collegeId أو termId يُردّ 400 «حدد الكلية والفصل»؛ ونطاق غير مسموح 403.

المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts`
`src/utils/scheduleIntelligence.ts#outsideScopeClashes` `tests/schedule-blockers-audit.ts`
`tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/run-tests.ts`

FR-SCH-012 قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات

مستنتج

يجب على النظام أن يمنع الحفظ في قاعة مسجَّلة في السجل الرسمي لقسم آخر ما لم تغطِّ نوافذ استعارة معتمدة كل أيام الموعد ووقته، وأن يمنع الحفظ فوق نافذة استعارة معتمدة لقسم آخر، وأن يحوّل تنبيه النطاق إلى خبر لا يمنع حين تغطي النوافذ الموعد كاملاً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حفظ موعد في قاعة قسم آخر بلا استعارة يُردّ 409 «تنبيه نطاق القاعة» ويذكر صاحبها.
2. الموعد المتجاوز نافذة الاستعارة بدقيقة واحدة يُردّ بـ«الموعد يتجاوز نافذة الاستعارة المعتمدة».
3. الموعد داخل النافذة المعتمدة بالكامل يحفظ، ويُعرض «قاعة مستعارة بنافذة معتمدة» بخطورة منخفضة soft:true.

المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#scheduleConflicts` `src/server/core/scheduleRules.ts#roomOwnership`
`src/utils/hallBarterWindow.ts`

FR-SCH-013 حجز طلب الأستاذ ينتظر قرار القسم

يجب على النظام أن يعامل خانة اختارها أستاذ في طلب ينتظر القسم كمحجوزة، فيردّ 409 بكود request-hold ومعه صاحب الحجز وبنده بدل المنع الصامت، وأن يقبل إعادة الإرسال بـ overrideRequestHolds (حتى عشرة طلبات مرئية للمستخدم) فيمضي التعديل متجاوزاً تلك الطلبات وحدها ويُسجَّل في خطها الزمني ويُثبَّت البند.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> القسم يبقى صاحب القرار؛ فلا يُحبس منسّق في حجز لا مخرج منه.

معايير القبول

1. إن كانت كل الموانع حجوزاً يُردّ request-hold؛ وإن اختلط معها مانع حقيقي يُردّ تعارضاً عادياً.
2. الحجز المؤقت الذي له heldUntil لا يمنع القسم.
3. طلب بحالة superseded أو settled أو خارج نطاق المستخدم لا يُقبل تجاوزه.
4. حذف الموعد الذي أضافه القسم يرفع بنده من طلب الأستاذ، وحذف موعد ثبّته طلبه يعيد البند مفتوحاً.

المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts#applyRequestHoldOverride`
`src/server/core/scheduleConflicts.ts#requestHoldRefusal`
`src/server/core/scheduleConflicts.ts#noteRequestHoldOverride`
`tests/holds-patterns-r4-audit.ts`
`tests/undo-travel-rule-audit.ts`

FR-SCH-014 حجز الزملاء الاستشاري لدقيقتين

يجب على النظام أن يحفظ لكل جالس حجزاً واحداً يعلن ما يبنيه (أيام من الأحد إلى الخميس، بداية ونهاية HH:MM، قاعة، أستاذ، مقرر، شعبة) ويعيش 120 ثانية من آخر تجديد، وأن يعرض لزملائه في نطاقهم حجوزهم الحيّة في الفصل دون أرقام حسابات، دون أن يمنع بها حفظاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. نهاية قبل أو تساوي البداية، أو يوم خارج الأحد–الخميس، أو نص أطول من 40 حرفاً، يُردّ 400.
2. GET /api/schedule-holds?termId= لا يعيد حجز صاحب الطلب ولا حجزاً خارج نطاقه، ويكنس حتى 25 حجزاً منتهياً لكل قراءة.
3. الواجهة تؤخّر الإعلان 800 مللي ثانية وتجدّده كل 45 ثانية وتستطلع زملاءها كل 20 ثانية.

المراجع

`src/server/scheduleHolds.ts`
`src/server/scheduleHoldsRoutes.ts`
`src/utils/scheduleHolds.ts`
`tests/colleague-guard-measure-audit.ts`

FR-SCH-015 الدوام الشامل ونافذة القسم

يجب على النظام أن يطبّق يوماً جامعياً واحداً للمتصفح والخادم (الافتراضي 08:00–20:00، بخطوة خمس دقائق، من 00:00 إلى 24:00) يمنع الحفظ خارجه، وأن يعاملَ استثناء القسم الأضيق (المقصور على اليوم الجامعي) تنبيهاً لا يمنع الحفظ في نموذج الموعد، وألا يردّ تعديلاً لم يتغيّر وقته بسبب هذا الحدّ.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار المالك 2026-11-05: يوم الجامعة يمنع، واستثناء القسم يقول ولا يمنع في «موعد».

معايير القبول

1. إنشاء موعد 07:50–08:40 يُردّ 400 «وقت المحاضرة يجب أن يكون ضمن الدوام الشامل (08:00–20:00)»؛ وبداية 8:00 ونهاية 20:00 مقبولتان.
2. ساعة «10:76» أو «25:00» تُردّ 400 «الساعة بين 0 و23 والدقيقة بين 0 و59»؛ ونهاية قبل البداية تُردّ «وقت النهاية يجب أن يكون بعد وقت البداية».
3. قيمة مخزّنة فاسدة أو بداية بعد النهاية ترجع إلى 08:00–20:00؛ ونافذة قسم أوسع من اليوم الجامعي تُقصّ عليه.
4. تغيير الدوام الشامل للمدير الرئيسي وحده (PUT /api/admin/university-day)، ويُعرض قبل الحفظ عدد المواعيد الخارجة عنه ولا يمنع.
5. تعديل صف وقته كما هو لا يُردّ بحدّ الدوام (keptTime)؛ وتعديل وقته يُردّ إن خرج.

المراجع

`src/utils/scheduleTime.ts#universityDayIssue` `src/utils/scheduleTime.ts#scheduleDayWindowMinutes` `src/server/core/scheduleRules.ts#schedulePayloadIssues` `src/server/core/universityDay.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/components/SectionScheduleHours.tsx` `tests/schedule-time-window-audit.ts` `tests/owner-hours-rule-audit.ts` `tests/full-day-setting-audit.ts` `tests/section-schedule-hours-audit.ts`

FR-SCH-016 أيام اللائحة وأطوالها وسُلّم البدايات

يجب على النظام أن يطبّق قاعدة اللائحة: محاضرة الأحد والثلاثاء والخميس 50 دقيقة وتبدأ على رأس الساعة من 08:00، ومحاضرة الاثنين والأربعاء 80 دقيقة وتبدأ 08:00 ثم كل 90 دقيقة (09:30، 11:00…)، وفاصل 10 دقائق بين المحاضرتين المتتاليتين؛ وأن يكتفي بتنبيه لا يمنع للبداية خارج السُّلّم وللطول المخالف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. 08:00–08:40 في أحد/ثلاثاء/خميس لمقرر 3 ساعات تُنتج ملاحظة مدة؛ و08:00–08:50 و08:00–09:50 (50+10+50) تمرّان.
2. الاثنين/الأربعاء 08:00–09:20 يمرّ و08:00–09:00 يُنبَّه؛ والكتلة 08:00–10:50 (فرق خمس دقائق) تُقبل.
3. بداية 08:55 أحد تُنتج «خارج سُلّم البدايات في اللائحة» بخطورة منخفضة soft:true؛ والأيام المختلطة لا سُلّم لها.
4. طول اعتاده المقرر (±5 دقائق) يُقبل ولا تُقال عنه ملاحظة المدة.

المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#lectureLengthProblem` `src/utils/scheduleRegulations.ts#startLadderNote` `src/utils/scheduleRegulations.ts#requiredGapForDays` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `tests/lecture-length-audit.ts` `tests/approved-patterns-audit.ts`

FR-SCH-017 مكتبة الأنماط المعتمدة

يجب على النظام أن يرفض عند الإنشاء، وعند التعديل إن تغيّر شكل الموعد (الأيام أو الوقت)، توزيعاً لأيام الشعبة (مجتمعةً مع شعبها الأخرى للمقرر نفسه في القسم والفصل) لا يطابق نمطاً من مكتبة الأنماط (17 نمطاً لمقررات من ساعة إلى خمس ساعات)، وأن يعيد في الرسالة الأنماط المعتمدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار المالك 2026-10-30: النمط لازم يكون معتمداً، والتاريخ اقتراح لا يخالف اللائحة.

معايير القبول

1. مقرر ساعتان: «الأحد + الثلاثاء» و«الثلاثاء + الخميس» و«الاثنين + الأربعاء» و«الثلاثاء 110 دقيقة» مقبولة؛ و«الأحد + الاثنين» تُردّ 400 مع سرد المعتمد.
2. الكتل الأحادية معتمدة بأطوالها: 170 لثلاث فترات، و230 لأربع، و290 لخمس.
3. إعادة حفظ موعد قائم لم يتغيّر شكله لا تُردّ بقاعدة النمط، ولا الاستعادة الدقيقة من آلة الزمن.
4. مقرر بلا ساعات أو اعتمادات لا يُفحص نمطه.

المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#PATTERN_LIBRARY` `src/utils/scheduleRegulations.ts#daysFitLibrary`
`src/server/core/scheduleRules.ts#unapprovedPatternIssue` `tests/approved-patterns-audit.ts`
`tests/pattern-library-audit.ts` `tests/holds-patterns-r4-audit.ts`

FR-SCH-018 سقف الساعات الأسبوعية للشعبة

يجب على النظام أن يرفض موعداً يرفع مجموع دقائق التدريس الأسبوعية للشعبة (موعده ومواعيدها الأخرى المختلفة) فوق السقف round(الساعات × 50 × 1.1)، وألا يضاعف نسخة مطابقة للموعد نفسه، وأن يسمح بتعديل موعد فوق السقف إن لم يزد المجموع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مقرر 3 ساعات: السقف 165 دقيقة؛ ست محاضرات 50 دقيقة تُردّ 400 «لا يُحفظ ما يزيد على الساعات المعتمدة».
2. الكتلة الأربعاء 170 دقيقة لثلاث فترات تُحسب 150 دقيقة تدريس؛ والاثنان+الأربعاء 80/80 تُحسب 160.
3. نسخة مطابقة (الأيام والوقت نفسها) لا تحوّل 150 إلى 300 دقيقة.
4. الساعات من CourseHours وإلا من CourseCredit؛ ومقرر بلا أيٍّ منهما لا يُفحص.

المراجع

`src/utils/scheduleRegulations.ts#maxWeeklyMinutesFor` `src/utils/scheduleRegulations.ts#sectionWeeklyHours`
`src/server/core/scheduleRules.ts#scheduleLengthIssue` `tests/lecture-length-audit.ts`
`tests/appointment-forms-r2-audit.ts`

FR-SCH-019 التنقّل بين المواقع

يجب على النظام أن يحذّر ولا يمنع حين يترك موعد الأستاذ أقل من مدة التنقّل المضبوطة بينه وبين موعد في موقع آخر (الافتراضي 30 دقيقة بين الرئيسي وأحد الفرعين و60 بين الجهراء والفحيحيل، وللتسجيل ضبطها بين 0 و180 واستثناء حتى 500 أستاذ)، بحدّ أقصى ثلاثة تنبيهات بلا تكرار لزوج المواقع في اليوم نفسه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار المالك 2026-11-05: المدة إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه في «موعد».

معايير القبول

1. فارق 20 دقيقة بين موعدين في الجهراء والفحيحيل يُنتج تنبيه «انتقال ضيّق» soft:true ويذكر المطلوب والمتاح؛ والفارق 60 لا يُنتج شيئاً.
2. أستاذ مستثنى أو زوج مدته 0 لا يُنتج تنبيهاً.
3. الموقع يُشتق من اسم الكلية (الجهراء، الفحيحيل، وغيرهما رئيسي).

المراجع

`src/server/core/travelPolicy.ts` `src/utils/campusTravel.ts` `src/utils/campusTravelPolicy.ts#travelShortfalls` `src/server/core/scheduleConflicts.ts` `tests/undo-travel-rule-audit.ts` `tests/admin-rules-r4-audit.ts`

FR-SCH-020 إيقاع القسم وذاكرته

يجب على النظام أن يقرأ عادة القسم من تاريخه كله (كل فصوله) فيقول بملاحظة لينة واحدة أن بداية الموعد تبعد عن بداية معتادة للقسم أقل من 20 دقيقة وأكثر من صفر، أو أن طوله خارج المكتبة، وألا تُقدَّم العادة على اللائحة، وأن يخزّن القراءة لكل قسم فيجيب فوراً بقراءة عمرها حتى 10 دقائق ويجدّدها في الخلفية.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. بداية 08:55 حيث يبدأ القسم عادة 08:50 تُنتج «خارج إيقاع القسم المعتاد» soft:true؛ وبداية بفارق 30 دقيقة قرارٌ ولا تُنبَّه.
2. لا تُستخلص عادة الفاصل إلا من 6 أزواج فأكثر باتفاق 55٪، ولا عادة الطول إلا من 8 محاضرات فأكثر باتفاق 35٪.
3. الفاصل المعلن بقيد room_doorway يتقدّم على المتعلَّم ويُقصّ إلى 60 دقيقة.
4. ملاحظة الذاكرة: جملة واحدة عن الخانة وجملة عن القاعة، ولا تُحسب إلا لحظة الفحص.

المراجع

`src/server/core/rhythm.ts#departmentStyle` `src/utils/departmentRhythm.ts#offRhythm` `src/utils/departmentRhythm.ts#learnRhythm` `tests/run-tests.ts` `tests/approved-patterns-audit.ts`

FR-SCH-021 الفحص الحيّ للموعد قبل الحفظ

يجب على النظام أن يقدّم POST /api/schedules/check-conflicts بقراءة موازية لخطوات الفحص نفسها التي تحكم بها بوابة الحفظ، فيعيد conflicts وvalidationIssues (حقول، مدة، نمط، مكان ومرفق) وملاحظات النمط والمدة والدوام، وأن تستعمل مسودات بداية الفصل الدوال نفسها صفاً بصف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ما يُحكم بمنعه في الفحص يُمنع في الحفظ بالرسالة نفسها، وموعد محفوظ لم يتغيّر شكله لا يُرفض.
2. الرد يضيف patternNotice وlectureNotice وdepartmentHoursNotice حين توجد.
3. صف مسودة لا يمرّ نمطه أو سقفه أو قاعته يظهر في rowIssues، والتنبيه اللين في rowWarnings، وفحصٌ تعذّر يُقرأ مانعاً لا سلامة.

المراجع

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `src/server/core/draftChecks.ts#draftAppointmentChecks` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-SCH-022 النقل الجماعي الذرّي

مستنتج

يجب على النظام أن يقبل في POST /api/schedules/move-batch من موعد إلى ستين موعداً، وأن يغيّر فيها الأيام والوقت والمكان وحدها، وأن يفحص كل صف مقابل الفصل متعاملاً مع المنقولين معاً كأنهم انتقلوا، وأن يفحص تصادم المنقولين بعضهم ببعض في أماكنهم الجديدة، وأن يكتب الكل في دفعة واحدة أو لا يكتب شيئاً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. طلب بلا مواعيد أو بأكثر من 60 يُردّ 400 «حدد من موعد واحد إلى ستين للنقل الواحد».
2. رفض النقل يعيد 409 «لم يُنقل: <أول رسالة> (+N أخرى)» ومعه conflicts، ولا يُكتب شيء.
3. صفّان ينتقلان معاً إلى القاعة والساعة نفسها يُرفضان بعبارة «بين موعدين منقولين معاً».
4. رقم نسخة قديم لأي صف يُردّ 409 conflict=revision ولا يُنقل شيء؛ والجدول المقفل يُردّ schedule-locked.

المراجع

`src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `src/db/repository.ts#moveSchedulesBatch`

FR-SCH-023 اعتماد الاقتراح في الجدول الأصلي

يجب على النظام أن ينفّذ اقتراحاً (فتح شعبة، نقل موعد، تبديل موعدين) من مصدر معروف (رادار التسجيل، حالة طالب، رغبة أستاذ، مركز التحليلات، تخطيط الشعب) عبر مساري الإنشاء والتعديل نفسيهما، بعد التأكد أنه لم يتقادم، وبفحص جافّ لكل خطوة على الأسبوع كما سيصير، وبردّ ما كُتب إن تعذّرت خطوة لاحقة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مصدر خارج القائمة المغلقة يُردّ 400 كود bad-origin؛ ونوع غير move/swap/opening يُردّ bad-kind.
2. موعد تغيّر يومه أو وقته منذ بُني الاقتراح يُردّ 409 كود stale؛ وموعد محذوف 404 stale.
3. التبديل يُفحص على أسبوع فيه الموعدان منقولان معاً؛ وتعذّر الخطوة الثانية يعيد الأولى ويرد applied=[] وreverted=true.
4. فتح شعبة بلا أستاذ خالٍ يُردّ 422 needs-instructor؛ ورقم الشعبة المقترح المستعمل يُستبدل بالأعلى + 1 (أو 501 إن لم توجد شعب).
5. الصف المكتوب يحمل origin (النوع والمرجع وملاحظة حتى 160 حرفاً)، ويُسجَّل في التدقيق أنه اعتماد اقتراح.

المراجع

`src/server/core/scheduleWrites.ts#runScheduleHandler` `src/server/core/scheduleWrites.ts#applyProposalCore` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts` `tests/proposal-undo-emulator-audit.ts`

FR-SCH-024 إسناد شعبة «هيئة تدريسية» وتبديلها واستبدالها

يجب على النظام أن ينفّذ في POST /api/schedules/placeholder-action إجراء «إسناد» (أستاذ فعلي لشعبة المقرر نفسه) أو «تبديل» (نقل الشعبة إلى قاعة حرّة وإضافة موعد الأستاذ في قاعتها) أو «استبدال» (حذف الشعبة وإضافة الموعد) في معاملة واحدة بعد فحص جافّ لكل خطوة، ويعيد خطوات التراجع.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الإسناد يغيّر أستاذ الشعبة نفسها ولا يُنشئ صفاً، ويشترط المقرر نفسه (400 خلاف ذلك).
2. الاستبدال يأخذ يوم الشعبة ووقتها وقاعتها كما هي ويحذفها ويضيف موعداً جديداً في المعاملة نفسها.
3. تعارض أستاذ أو رقم نسخة قديم يُردّ 409 وتبقى الشعبة ولا يُنشأ صف؛ وفشل التخزين يُردّ 503.
4. شعبة لم تعد «هيئة تدريسية» تُردّ 409، وأستاذ هو نفسه «هيئة» يُردّ 400.

المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/placeholderMatch.ts#placeholderMatch` `src/db/repository.ts` `tests/placeholder-action-audit.ts` `tests/appointment-forms-r2-audit.ts`

FR-SCH-025 استبدال أستاذ في الفصل كله

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض بمعاينة (preview) أثر تسليم كل مواعيد أستاذ في قسم وفصل إلى بديل أو إلى «بلا أستاذ»، وأن ينفّذه بعد commit=true إن لم يوجد تعارض مع جدول البديل، بعد لقطة نسخة باسم من ← إلى، دون حذف أي تدريس.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. from يساوي to يُردّ 400 «اختر أستاذاً بديلاً مختلفاً»؛ وتعارض مع البديل يُردّ 409 مع حتى 20 تعارضاً.
2. المعاينة تعيد affected وcompatible وreasons دون كتابة؛ والتنفيذ يعيد moved وundoVersionId.
3. GET /api/schedules/replace-instructor/history يعرض حتى 20 نسخة اسمها يبدأ «قبل استبدال الأستاذ».

المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts`

FR-SCH-026 تحويل هيئة التدريب TA إلى «هيئة تدريسية»

يجب على النظام أن يحوّل مواعيد من صُنّفوا صراحةً هيئة تدريب إلى سجل «هيئة تدريسية» الواحد للقسم، بمعاينة تحمل بصمة (previewKey) للصفوف وأرقام نسخها، وبتأكيد صريح في ترويسة x-schedule-confirm، وبحدّ 400 موعد، وفي قسم وفصل واحد، وبدفعة ذرّية وقفل تسلسلي.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تنفيذ بلا الرمز ta-conversion يُردّ 409 «التحويل يحتاج تأكيداً صريحاً».
2. تغيّر جدول أو تصنيف بعد المعاينة يُردّ 409 «افتح المعاينة من جديد»؛ وأكثر من 400 موعد أو أكثر من سجل «هيئة تدريسية» يمنع.
3. فصل مجمَّد أو جدول مقفل يمنع التحويل.

المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/taConversion.ts` `tests/ta-conversion-audit.ts`

FR-SCH-027 اقتراح الوقت والقاعة

يجب على النظام أن يقترح في POST /api/schedules/suggest-slots أوقاتاً وقاعات بخطوة 30 دقيقة ضمن نافذة القسم، من قاعات القسم الرسمية والمثبّتة والمستعارة بنافذة معتمدة، ثم يمرّر كل مرشّح بمرتبته من بوابة التعارض نفسها (حتى 48 مرشحاً) ويعيد ثلاثة (ستة في «اقترح قاعة»)، وألا يكتب شيئاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مدة الطلب تُقصّ بين 30 و300 دقيقة (60 افتراضياً)؛ وبلا أيام يُعاد slots فارغة بسبب days.
2. ما رُفض من البوابة يُعدّ في rejectedByScheduleGate ولا يُعرض؛ وإن فرغت النتيجة يُعاد سبب مسمّى.
3. تُعاد حتى أربع شعب «هيئة تدريسية» مطابقة تماماً باسم replaceable، ومقرر يتطلب مرفقاً لا يُقترح له وقت بلا مرفق خالٍ.
4. إن تجاوز الساعات المعتمدة السقف تُعاد النتيجة فارغة بسبب hours.

المراجع

`src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/suggestionEngine.ts` `src/utils/slotSuggestionScope.ts`
`tests/slot-suggestion-recovery-audit.ts` `tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/placeholder-action-audit.ts`

FR-SCH-028 متى نلتقي؟

يجب على النظام أن يحسب أوقات فراغ مشتركة لأستاذين فأكثر (مدة 30 إلى 180 دقيقة) من جدول الفصل كله في كل الكليات بخطوة 30 دقيقة، وأن يستبعد في الخادم «هيئة تدريسية» والمنتدبين ومن حالته غير فارغة، ولا يعيد غير مشغول/فارغ لكل اسم مختار.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. أقل من أستاذين يُردّ 400 «اختر أستاذين على الأقل».
2. رئيس القسم (صلاحية 14) لا يختار إلا أساتذة قسمه (403 خلاف ذلك).
3. الرد يحمل busyScope=allColleges، وأفضل نافذة تُرتَّب بأقل المشغولين ثم أطول مدى ثم الأقرب إلى العاشرة صباحاً.
4. فحص وقت محدد خارج الدوام الشامل يُردّ 400.

المراجع

`src/components/MeetingSlots.tsx` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `src/utils/meetingSlots.ts` `tests/meeting-slots-audit.ts`

FR-SCH-029 إلغاء محاضرة اليوم وتغطيتها وترشيح البديل

يجب على النظام أن يسجّل لموعد استثناءً بتاريخ YYYY-MM-DD (إلغاء أو تغطية بأستاذ آخر) لا يمسّ الصف ولا رقم نسخته، وأن يمنع تكرار استثناء لليوم نفسه، وأن يرشّح بدلاء مرتبين (حتى 12) متفرغين في تلك الساعة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. تاريخ لا يقع في يوم انعقاد الموعد يُردّ 400 «هذا الموعد لا يُعقد في اليوم المحدد أصلاً»؛ وتكرار التاريخ 409.
2. التغطية بالأستاذ نفسه تُردّ 400؛ وبأستاذ مشغول في الساعة نفسها أو مكلف بتغطية أخرى تُردّ 409 (cover-busy أو cover-double-booked).
3. الملاحظة تُقصّ إلى 240 حرفاً. ويُرتَّب البديل بنقاط: درّس المقرر 50 + min(2 ،12×الفصول)، ومن القسم 20، ومبنى اليوم نفسه 10 أو يوم نفسه 6، ناقص عبء الساعات من 10.
4. رقم الجوال يُحجب عمّن خارج حلقة أقسامه ويُقال «تواصل عبر قسمه».

المراجع

`src/server/core/scheduleRules.ts#weekExceptionDayKey` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/term-freeze-audit.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts` `src/utils/coverAvailability.ts`

FR-SCH-030 ملاحظات الخانات وردّ القسم وقرار التسجيل

يجب على النظام أن يسمح للتسجيل والقسم برسم ملاحظة على خانة بعينها (الوقت، الأيام، القاعة، الأستاذ، رقم الشعبة، المقرر، أو الموعد كاملاً)، وأن يحسب حالتها (مفتوحة، تغيّرت، أُجيب عنها، محسومة، محذوفة) من قيمة الخانة الحاضرة لا من علَم، وأن يشترط للردّ سبباً من ثلاثة أحرف فأكثر.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. نص الملاحظة يُقصّ إلى 600 حرف ويُترك اختيارياً فيُكتب «راجِع <الخانة>»؛ والنقرة الثانية على الخانة نفسها تصحّح النص وتمحو الردّ والقرار.
2. ملاحظة التسجيل تُنسب لجولة الاعتماد الجارية (1 على الأقل)، وكل كاتب من القسم له ملاحظته على الخانة نفسها.
3. الردّ بنصٍّ أقل من 3 أحرف يُردّ 400؛ والقرار «accepted» يحسم الملاحظة، و«insisted» يعيدها وتُنقل الحجة إلى سجل الردود ويُرفع الخلاف عند الإصرار الثالث.
4. الكتابة مرفوضة في فصل منتهٍ؛ والحذف لمن كتبها أو للمدير فقط.

المراجع

`src/server/core/notes.ts#noteState` `src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts` `src/server/core/notes.ts#noteFieldValue` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-SCH-031 البثّ الحيّ وحضور الزملاء

يجب على النظام أن يبثّ لكل شاشة مفتوحة كل تغيير في الجدول خلال نحو 350 مللي ثانية (وعبر النسخ كلها)، وأن يعرض حضور زملاء اللوحة نفسها (الخانة تحت المؤشر، والبطاقة المرفوعة، والصف المفتوح) بنطاق لا يكشف أسماء من في كلية غير كليتك، وأن يستبدل الخيط المفتوح بنبضة قصيرة حين يكون المستخدم وحده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الخيط (GET /api/schedules/events) يُغلق عند 400 اتصال مفتوح، ويُرسل نبضة ping كل 25 ثانية، ويُعيد المحاولة بعد 4000 مللي ثانية.
2. علامة الحضور تُعدّ قديمة بعد 45 ثانية، ويسقط المتصل من القائمة بعد 90 ثانية صمتاً.
3. الخيط لا يقبل لوحة خارج نطاق صاحبه فيسجّل بنطاق فارغ، والنبضة تعيد company وchangedAt وnotifiedAt من الذاكرة بلا قراءة قاعدة.
4. نبضة من صندوق العرض التجريبي لا توقظ إلا شاشات صندوقها.

المراجع

`src/server/livePulse.ts` `src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts` `tests/live-pulse-audit.ts` `src/components/schedulePresence.ts`

FR-SCH-032 لقطة نسخة قبل كل كتابة ورفض المحو الصامت

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من الجدول المخزَّن (لا الذاكرة) قبل كل إضافة وتعديل وحذف ونقل ونسخ ومسح واستبدال، وأن يسجّل أساس ما بعد العملية من صفوفها هي، وألا يسترجع نسخة فوق جدول تغيّر بعد أساسها إلا بتأكيد «overwrite-newer»، مع سرد ما سيُمحى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كل نسخة تحمل التسمية بما قبله: «قبل إضافة موعد دراسي» و«قبل تعديل موعد دراسي» و«قبل حذف موعد دراسي».
2. نقل موعد بين نطاقين يلتقط نسختين: «قبل تعديل…» للمصدر و«قبل نقل موعد إلى هذا الجدول» للوجهة.
3. الاسترجاع فوق جدول تغيّر يُردّ 409 كود scope-changed-since-base مع حتى 40 تغييراً وإجمالي total.
4. قائمة النسخ لا تحمل الصفوف في Firestore؛ ومن يحتاج اللقطة يطلبها بمعرّفها.

المراجع

`src/server/core/versions.ts#captureScopeVersion` `src/server/core/versions.ts#scopeOverwriteRefusal` `src/server/core/versions.ts#hydrateVersionRows` `tests/schedule-versions-list-audit.ts` `tests/schedule-wipe-audit.ts`

FR-SCH-033 مسح جدول القسم وإرجاعه

يجب على النظام أن يسمح بمسح جدول قسم في فصل يُعَدّ فقط لمدير النظام ورئيس لجنة الجدول، وبعد تأكيد صريح وكتابة اسم القسم بيد صاحبه ومطابقة عدد المواعيد وبحدّ 450 موعداً ونسخة احتياطية كاملة، وأن يتيح إرجاع آخر مسح إلى جدول فارغ.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الفصل الجاري أو المنتهي أو غير الذي يُعَدّ يُرفض بسببه؛ وجدول موقَّع لا يمسحه إلا المدير.
2. اسم القسم غير المطابق يُردّ 409 wipe-name، وعدد متغيّر wipe-count، وجدول فارغ wipe-empty، وأكبر من 450 wipe-too-large.
3. عند فشل حفظ النسخة الاحتياطية يُردّ 500 ولا يُمسح شيء؛ وبعد المسح تُغلق رغبات الأستاذ القديمة وتتقدّم دورة الجدول.
4. الإرجاع يشترط جدولاً فارغاً (wipe-not-empty) ونسخة كاملة الصفوف ومعرّف النسخة نفسه، ويفحص الصفوف قبل الكتابة.

المراجع

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `src/utils/scheduleWipePolicy.ts#wipeDecision` `tests/schedule-wipe-audit.ts` `src/components/WipeScheduleButton.tsx`

FR-SCH-034 نسخ جدول فصل إلى فصل آخر

يجب على النظام أن يسمح بنسخ جدول قسم من فصل إلى آخر للمدير الرئيسي (SystemUserId = 1) وحده، بشرط أن يكون الفصل المستهدف فارغاً وألا تتضمن الصفوف مقررات مؤرشفة وأن تمرّ الصفوف المنسوخة من فحص الاستيراد، وبلقطة نسخة قبله.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. غير المدير الرئيسي يُردّ 403؛ وفصل مستهدف فيه مواعيد يُردّ 409 «يوجد جدول بالفعل في الفصل المستهدف».
2. صفوف بمقررات مؤرشفة تُردّ 409 وتُذكر أعدادها؛ وصفوف لا تمرّ الفحص تُردّ 400 مع issues.
3. المعاينة GET /api/schedules/copy-preview تعيد canCopy فقط إن وُجد مصدر وكان الهدف فارغاً بلا مشكلات.

المراجع

`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/term-freeze-audit.ts`

FR-SCH-035 حدود القراءة بحسب الصفة والنطاق

يجب على النظام أن يقرأ مواعيد القارئ من أقسام نطاقه فقط، وأن يقتصر العميد والعميد المساعد على الجدول النهائي لكل قسم (حيّاً إن كان معتمداً، ومن نسخة آخر قبول إن عاد للتسجيل، ولا شيء إن لم يُقبل قط)، وأن يقرأ بلا فصل صريح أحدث فصل لا الفصول كلها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. GET /api/schedules بلا termId يقرأ أحدث فصل؛ ويُرشَّح بـ instructorId وbuilding وhall ونافذة start/end وأيام sun..thr بمنطق «أو».
2. رأس الاستجابة X-Schedule-Finality يحمل لكل قسم «accepted» أو «historical» لمن يرى النهائي وحده.
3. GET /api/schedules/workspace يجمع الكليات والأقسام والفصول والمواعيد والأساتذة والمقررات في طلب واحد، ويُقيَّد بنطاق الحساب لغير المدير.

المراجع

`src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/role-scope-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-SCH-036 الترتيب العربي للفصول والأسماء والمقررات

يجب على النظام أن يرتّب الفصول من الأحدث إلى الأقدم بمفتاح سنة البداية × 10 + ترتيب الفصل (الأول 1 والثاني 2 والصيفي 3) وإلا برقم الفصل، وأن يرتّب القوائم المرجعية أبجدياً عربياً (مقارنة رقمية بلا تمييز للحالة أو علامات الترقيم)، وأن يرتّب المواعيد برمز المقرر ثم رقم الشعبة ثم اسم المقرر ثم المعرّف.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. «الفصل الصيفي 2025/2026» يسبق «الفصل الثاني 2025/2026» ويسبق «الفصل الأول 2025/2026» في قائمة الأحدث أولاً.
2. اسم فصل بلا سنتين يُرتَّب برقم AdTermId.
3. شعبتان بالمقرر نفسه تُرتّبان برقم الشعبة ثم المعرّف عند التساوي.

المراجع

`src/server/core/ordering.ts#termChronologyServer` `src/server/core/ordering.ts#arabicUiCollator` `src/utils/scheduleOrder.ts#compareCourseSection` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-SCH-037 جدول الأستاذ المصغّر ونافذة الأسبوع

يجب على النظام أن يعرض في نموذج الموعد أسبوع الأستاذ المختار في خمسة أعمدة على محور مضغوط (ست ساعات على الأقل)، وخانات حرّة تتّسع لنمط المقرر بالفاصل المقرَّر، وخيارات «قبلها/بعدها» ملاصقة لحافّتي كل محاضرة بخطوات سُلّم البدايات (0 و30 و60 دقيقة حيث لا سُلّم)، وترويسة نصاب (الآن ← بعد) وأيام الحضور والفراغات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الخانات الحرّة تقف عند حدّ الفاصل (10 دقائق) من كل محاضرة، وتُسنَّد إلى سُلّم 60 أو 90 دقيقة من 08:00 للأسرة الواحدة.
2. «قبلها/بعدها» تُسقط المرساة التي هي مقرر الموعد وشعبته نفسها، وتعيد قاعة المرساة إن خلت وإلا مبناها.
3. رسم موعد بالسحب يبدأ على شبكة خمس دقائق ولا تقل مدته عن نصف ساعة إن لم تُعرف مدة اللائحة؛ والموعد المعدَّل لا يُحسب إضافة إلى النصاب.

المراجع

`src/components/TeacherMiniWeek.tsx` `src/utils/lectureStick.ts` `src/utils/teacherMiniWeek.ts` `tests/week-window-audit.ts` `tests/teacher-mini-week-audit.ts` `src/components/LectureStickChips.tsx` `tests/lecture-stick-own-audit.ts`

DR-SCH-001 بنية الموعد (صف الجدول)

يجب على النظام أن يخزّن الموعد بمعرّف رقمي ورقم نسخة rev يبدأ بـ1، وكلية وقسم وفصل ومقرر ورقم شعبة وأستاذ، وخمسة أعلام أيام (الأحد إلى الخميس)، وبداية ونهاية بصيغة HH:MM موحّدة، ومبنى وقاعة بهويتهما الرسمية، ولقطة اسم المقرر ورمزه، وترميز fdetail القديم للأيام، وترتيب المصدر sourceOrder، ومصدر التغيير origin عند الاعتماد.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. «9:00» تُخزَّن «09:00»، وما ليس ساعة صالحة لا يُخزَّن.
2. الصف المضاف يدوياً يحمل sourceOrder ≥ 1,000,000؛ والوارد من الاستيراد أقل منها.
3. origin.kind من القائمة المغلقة (رادار التسجيل، حالة طالب، رغبة أستاذ، مركز التحليلات، تخطيط الشعب)، وrefId حتى 64 حرفاً وnote حتى 160.

المراجع

`src/types.ts` `src/utils/scheduleTime.ts#normalizeClock` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/schedule-time-window-audit.ts`

NFR-SCH-001 كشف التعارض بالفهرسة بنتائج مطابقة تماماً

يجب على النظام أن يفحص التعارض بالبحث في فهارس (يوم + أستاذ، يوم + قاعة، يوم + مقرر مقترن، مقرر + شعبة) بدل مقارنة كل موعد بكل موعد، وأن يعطي النتيجة نفسها تماماً — الأزواج والأسباب والخطورة والصياغة والترتيب — التي يعطيها المسح الشامل الأصلي المحفوظ مرجعاً.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قراءة واحدة حجزت الخادم 2.5 ثانية في الإنتاج؛ والتعارض الفائت أسوأ من جدول بطيء.

معايير القبول

1. اختبار التكافؤ يقارن المسارين على جداول عشوائية لفصول كاملة ويفشل عند أول فرق في زوج أو سبب أو ترتيب.
2. قراءة الفصل الحالي واحدة مخبَّأة في المستودع، فلا يُمسح عقد كامل أثناء الاستعمال التفاعلي.
3. القراءات الثقيلة مخبَّأة: عادة القسم 10 دقائق، ونافذة القسم 30 ثانية، واليوم الجامعي 30 ثانية مع انتظار أقصاه ثانيتان.

المراجع

`src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflictsExhaustive` `src/utils/scheduleIntelligence.ts#findConflicts` `tests/conflict-parity.ts` `src/server/core/universityDay.ts` `src/server/core/rhythm.ts`

IR-SCH-001 معاينة السحب قبل الإفلات

مستنتج

يجب على واجهة الجدول أن تصنّف أثر نقل المحاضرة قبل الإفلات في خمس فئات (ممتاز، جيد، محايد، غير مفضّل، غير متاح)، وألا تُحسب الملاحظات اللينة مانعاً يرجع به البطاقة، وأن يكون «غير متاح» لما فيه تعارض يمنع وحده.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. نقل ينتج مانعاً عالي الخطورة يُصنَّف «غير متاح»؛ وإن زادت التعارضات أو الفراغ 90 دقيقة فأكثر أو ضغط اليوم 20٪ فأكثر يُصنَّف «غير مفضّل».
2. مدة النقل لموعد بيوم واحد وأقل من 100 دقيقة تأخذ مدة يوم الهدف الجديد (50 أو 80).
3. تُحترم تفضيلات تقليل الحركة، وتُوقف المعاينة الحركية حين يُطلب ذلك.

المراجع

`src/components/SchedulePhysics/physics.ts#classifyDecision`
`src/components/SchedulePhysics/physics.ts#buildMoveCandidate`
`src/components/SchedulePhysics/useReducedMotion.ts`

IR-SCH-002 العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال

مستنتج

يجب على واجهة الجدول أن تحفظ عروضاً مسمّاة (ثلاثة مفضّلة كحدّ أقصى) تنبّه بنقطة إلى اختلاف الحالة عنها، وأن تتيح التراجع (Ctrl+Z) بسجل من ستين تغييراً وشريط خمس عشرة ثانية، وأن تؤجّل تعديل الصف وحذفه والنقل الجماعي عند انقطاع الاتصال (حتى 120 عملية) وتعرض ما رفضه الخادم لاحقاً للمراجعة بدل إسقاطه.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حفظ مفضّلة رابعة يُرفض؛ وقائمة العروض لا تظهر حتى يُحفظ أول عرض.
2. إنشاء موعد جديد دون اتصال لا يُؤجَّل (POST غير النقل الجماعي)؛ وتعديلات PUT المتكررة للصف نفسه تُدمج في آخرها.
3. ما رفضه الخادم بعد عودة الاتصال يُنقل إلى رفّ المراجعة ويمكن إعادة إرساله أو تركه.
4. العرض الافتراضي على الهاتف «قائمة»، وعلى سطح المكتب ما حُفظ من أسبوع أو قائمة أو قاعات.

المراجع

`src/utils/scheduleViews.ts` `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx` `src/utils/offlineScheduleQueue.ts`
`src/components/Schedules.tsx` `tests/run-tests.ts`

3.4.6 الحالات الحدية

⚠ شعبتان مدمجتان بأستاذ وقاعة وساعة واحدة

الحالة شعبة 501 وشعبة 502 للمقرر نفسه عند الدكتور نفسه في القاعة نفسها الساعة 11:00.

السلوك يُعلن تعارضاً واحداً عالي الخطورة بسببَي أستاذ وقاعة ويمنع الحفظ؛ ولا يُعفى بحجة الدمج لأن الحجز المزدوج غير المبلَّغ قرارٌ لم يتخذه أحد.

⚠ الشعبة نفسها في قاعتين بأستاذين

الحالة صفّان بالمقرر والشعبة والأيام والوقت نفسها: أحدهما في G28 والآخر في G31 بأستاذين مختلفين.

السلوك تنبيه متوسط «الشعبة نفسها في مكانين» لا يمنع حفظاً ولا توقيعاً ولا اعتماداً؛ وإن غابت القاعة عن أحدهما عاد مكرراً مانعاً.

⚠ تعديلان متزامنان على الموعد نفسه

الحالة زميلان يفتحان الصف برقم نسخة 3؛ يحفظ الأول فيصبح 4، ثم يحفظ الثاني.

السلوك يُردّ الثاني 409 ومعه النسخة الحالية ونسخته هو ليختار، ولا يُكتب شيء؛ وبلا rev يُكتب دون مقارنة.

⚠ موعد قائم خارج الدوام الشامل بعد تضييقه

الحالة غيّر المدير الدوام الشامل إلى 08:00–18:00 وفي الجدول موعد 18:30–19:20.

السلوك يبقى الموعد كما هو ولا يمنع حفظ تعديل لا يمسّ وقته؛ وإن عُدّل وقته أو أُنشئ مثله رُدّ 400. ويُعلَن للمدير عدد المواعيد الخارجة قبل الحفظ.

⚠ خانة يحجزها طلب أستاذ ينتظر القسم

الحالة أستاذ اختار الأحد 10:00 في طلبه، ومنسّق يحاول وضع محاضرة أخرى للأستاذ نفسه في الساعة نفسها.

السلوك يُردّ 409 request-hold ومعه صاحب الحجز وبنده، فيسأل المنسّق ويؤكد أو يلغي؛ والتأكيد يعيد الإرسال بـ overrideRequestHolds ويتجاوز ذلك الطلب وحده، وتبقى حجوز بقية الأساتذة حارسة.

⚠ فشل الخطوة الثانية في تبديل موعدين

الحالة اعتماد تبديل موعدين يمرّ فحصه الجاف، ثم يتغيّر أحد الصفين في اللحظة نفسها فتُرفض الكتابة الثانية.

السلوك يُرَدّ ما كُتب إلى مصدره ويعود applied=[] وreverted=true؛ وإن تعذّر ردّ الخطوة الأولى تُرسل رسالة تسمّي المقرر لمراجعته يدوياً.

⚠ تغيّر عدد المواعيد أثناء تأكيد المسح

الحالة رأى المستخدم تحذير مسح 120 موعداً ثم أضاف زميل موعداً قبل ضغط «امسح».

السلوك يُردّ 409 wipe-count ومعه العدد الجديد، ولا يُمسح شيء؛ وحتى لو تغيّر العدد داخل القفل يرمي المستودع ScopeChangedError فلا يُمسح شيء.

⚠ فصل أُعلن منتهياً

الحالة قسم يحاول تعديل موعد في فصل علامته AdTermClosed.

السلوك يُردّ 409 schedule-locked قبل أي رسالة عن الحقول، ولا يعمل فيه إلا رئيس لجنة الجدول بصفة مكتوبة؛ ومن أراد فتحه يرفع العلامة من شاشة الفصول.

3.4.7 قرارات المالك الثابتة

- التوقيع والاعتماد لا يمنعهما إلا تعارض مادّي: أستاذ فعلي في مكانين أو قاعة محجوزة مرتين أو مكرّر لا يميّزه شيء (قاعدة 2026-09-27).
- النمط لازم يكون معتمداً من المكتبة، والتاريخ اقتراح لا يخالف اللائحة، ولا تُعفي عادة القسم من سقف الساعات (2026-10-30).
- الدوام الشامل يمنع في كل مكان، واستثناء القسم الأضيق ينبّه ولا يمنع في «موعد» (2026-11-05).
- مدة التنقّل بين المواقع إلزام في بطاقة الأستاذ وتنبيه لا يمنع في «موعد» القسم (2026-11-05).
- شعبتان لمقرر تخصص بالوقت نفسه: تنبيه لا منع في «موعد»، ومنع في بطاقة الأستاذ لمقررات التخصص فقط (ملاحظة المالك 8).

- رقم المقرر في كل ما يراه القارئ سبع خانات؛ والتقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها.

↑ المحتويات

3.5 · DRF

المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن

جرّب على نسخة، وقارن الأثر، ثم اعتمد دفعة واحدة وتراجع بنقرة.

27	96%	29	18
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.5.1 نظرة عامة

تحمل هذه الوحدة كل ما يُجرَّب قبل أن يمسّ الجدول الحيّ: مسودات الجدول وبداية الفصل ونشرها بنقطة أمان، وسجل النسخ والاسترجاع ومقارنة الفصول، وآلة الزمن بسيناريوهاتها وحلولها واعتمادها الذرّي ونقطة استعادتها، ومحاكاة «ماذا لو؟» على رادار التسجيل، وإنهاء الصحيفة السابقة. تخدم رئيس لجنة الجدول الذي يكتب، ورئيس القسم والعميد اللذين يقرآن ويحاكيان. لا يُكتب شيء في الجدول الحيّ قبل تأكيد صريح، ولا يُمحى ما تغيّر بعد أساس المسودة دون أن يُسمّى.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

3.5.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — بداية فصل جديد من الفصل السابق

1. يفتح الطبقة الحيّة ويختار الفصل السابق مصدراً للقسم.
2. يقرأ ملخص ما سيُنسخ (قراءة فقط) ثم يبني مسودة «بداية الفصل».
3. تظهر الشعب مرقّمة من 501 وتحت كل صف ملاحظاته وتنبيهاته اللطيفة.
4. يعدّل الأستاذ أو الوقت أو القاعة لصفٍّ ذي ملاحظة فيعاد الفحص ويُعرض بقاء N ملاحظة.
5. حين تصير المسودة جاهزة ينشر بتأكيد صريح، فيرى عدد المواعيد وما ضُبط وقته.
6. إن أخطأ يضغط «تراجع» فتعود النسخة الملتقطة قبل النشر.

رئيس لجنة الجدول — طارئ: قاعة تعطلت يوم الأحد

1. يفتح آلة الزمن ويكتب «قاعة G23 تعطلت الأحد» أو يختار مثالاً مأخوذاً من جدوله.
2. يرى حتى ثلاثة حلول بفلسفات مختلفة، وأفضلها بعلامة، وجدول مقارنة بينها.
3. يفحص أثر الحل المختار على الأساتذة والقاعات والطلبة (من الرادار) ومؤشره.
4. يحفظ السيناريو باسم، ويضغط «اعتمد الكل»، فتعرض الورقة ما يتغيّر ومن يُبلَّغ.
5. بعد الاعتماد ترسل بطاقات الأساتذة المتأثرين بواتساب بنفسه.
6. إن ظهر خطأ يضغط «استعد» فيعود الجدول كما كان ما لم يُعدَّل بعده.


عميد الكلية — العميد يطّلع على سيناريو مشارك

1. يفتح آلة الزمن لقسم داخل كليته ويختاره من المنتقي.
2. لا يرى إلا السيناريوهات التي شاركها المنسّق للعرض.
3. يحاكي ويقرأ الأثر قبل/بعد، وتظهر له عبارة «عرض ومحاكاة — الاعتماد لمن يكتب الجدول».
4. أي محاولة حفظ أو اعتماد ترفضها الخدمة برمز 403.

3.5.3 المخططات


نشر مسودة

كل البوابات تُفحص قبل أول كتابة؛ النشر يقع كله أو لا يقع.



دورة حياة السيناريو

الاعتماد معاملة واحدة ونقطة الاستعادة تُكتب فيها نفسها.



من يفعل ماذا في آلة الزمن

	قراءة ومحاكاة	حفظ ومشاركة	اعتماد واستعادة
رئيس لجنة الجدول	✎	✎	✎
رئيس القسم العلمي	👁	—	—
عميد الكلية	👁	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.5.4 الشاشات

آلة الزمن
ثلاثة أوضاع: طوارئ (جملة ← ثلاثة حلول)، مختبر (تعديل حر)، هدف؛ وخطوات: اكتب، قارن، اعتمد؛ ومنتقيا الكلية والقسم في الرأس. `src/components/TimeMachine.tsx`

منضدة السيناريو
مؤشر الأثر، قبل/بعد، المنزلقة الزمنية، الدومينو، أثر الطلبة، الحفظ والمشاركة والنسخ والاعتماد والاستعادة، وبطاقات إبلاغ الأساتذة. `src/components/ScenarioWorkbench.tsx`

محاكي الشعب
بطاقات الشعب مع حذف وإضافة ودمج وتقسيم في سلة تُقاس معاً. `src/components/SectionSimulator.tsx`

معاينة قرار نقل الموعد
«لم يُحفظ شيء بعد»: من وإلى، وأثر الموانع والفراغ والجودة والضغط، ثم تأكيد أو إلغاء. `src/components/SchedulePhysics/ScheduleDecisionPreview.tsx`

إنهاء الصحيفة السابقة
للحساب الرئيسي: اختيار أقسام وضغط «انتهوا» أو «أعد السابقة». `src/components/PreviousPlansPanel.tsx`

3.5.5 المتطلبات

FR-DRF-001 إنشاء مسودة جدول

يجب على النظام إنشاء مسودة جدول لقسم وفصل محددين من صفوف يرسلها المستخدم، وحفظ أساسها (بصمة الجدول الحيّ لحظة الإنشاء) دون أن يتغيّر الجدول الحيّ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. طلب إنشاء لقسم خارج صلاحيات المستخدم يُردّ برمز 403 ولا تُنشأ مسودة.
2. اسم فارغ يُحفظ «سيناريو جديد»، واسم أطول من 100 حرف يُقصّ إلى 100.
3. مصدر المسودة خارج القائمة (what-if، auto، import، manual) يُحفظ what-if.
4. بعد الإنشاء الناجح (رمز 201) لا يتغيّر أي موعد في الجدول الحيّ.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/intelligence-scope-api.mjs` `tests/blockers-stream-audit.ts`

FR-DRF-002 فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها

مستنتج

يجب على النظام رفض حفظ المسودة إذا بقيت ملاحظات معاينة، أو حقول مطلوبة ناقصة، أو إذا زاد حجم صفوفها المخزّنة على 960,000 بايت، وأن يقول السبب قبل أي كتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

المبرر

> وثيقة المسودة واحدة في قاعدة البيانات وحدّها 1 ميبيبايت؛ تُقال الحالة بعددها قبل الكتابة بدل خطأ عام.

معايير القبول

1. قائمة ملاحظات معاينة غير فارغة (تُقصّ عند 80 ملاحظة مختلفة) تُنتج 400 ولا تُحفظ مسودة.
2. صف ناقص الحقول المطلوبة يُنتج 400 مع قائمة الملاحظات.
3. صفوف تتجاوز 960,000 بايت من JSON تُنتج 413 برمز DRAFT_TOO_LARGE ولا يُكتب شيء.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts`

FR-DRF-003 تعديل صف المسودة وحذفه

يجب على النظام السماح بتعديل حقول محددة فقط من صف المسودة (الأستاذ والوقت والأيام والمكان)، وحذف صف أو كل الصفوف، وإعادة فحص المسودة بعد كل تغيير وإرجاع الملاحظات لكل صف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تعديل مقرر الصف أو رقم شعبته عبر مسار التعديل لا يغيّر شيئاً (الحقول المسموحة 15 حقلاً فقط).
2. الرد يحمل issues وissueRowIds وrowIssues وrowWarnings وready، وready صحيحة فقط حين لا ملاحظات.
3. حذف كل الصفوف بلا ترويسة x-schedule-confirm: delete-all-draft-rows يُنتج 409.
4. صف غير موجود داخل المسودة يُنتج 404.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-DRF-004 مسودة «بداية الفصل» من الفصل السابق

يجب على النظام بناء مسودة لقسم في فصل جديد من جدول فصل سابق مختلف، دون كتابة أي موعد حيّ، وترقيم شعب كل مقرر من 501 تصاعدياً، وتخطّي مواعيد المقررات المؤرشفة وتسمية عددها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

المبرر

> ينتج عنها مسودة تُراجع وتُعدَّل قبل النشر؛ والجدول الحيّ لا يتغيّر.

معايير القبول

1. فصل مصدر يساوي الفصل الهدف يُنتج 400، ومصدر بلا جدول لهذا القسم يُنتج 400.
2. شعب مقرر منسوخ من 1 و10 و11 تصير 501 و502 و503.
3. أستاذ غير موجود يُستبدل بأستاذ شعبة شقيقة للمقرر نفسه إن وُجد، وقاعة فارغة تؤخذ من شعبة شقيقة.
4. يعود الرد برمز 201 مع coverage (sourceRows وarchivedSkipped وcopiedRows وskippedRows وadjustedRows) وعدد ما يحتاج مراجعة.

المراجع

`tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts`

FR-DRF-005 بوابة الموعد لمسودة بداية الفصل

يجب على النظام أن يسأل كل صف في مسودة «بداية الفصل» الأسئلة نفسها التي يُسألها موعد جديد (الحقول والمكان، الساعات المعتمدة، النمط المعتمد، التعارض) على «الفصل كما سيصير»، وألا يمنع التنبيه اللطيف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الفحص يستدعي schedulePayloadIssues وscheduleLengthIssue وunapprovedPatternIssue وscheduleConflicts لكل صف.
2. تعارض لطيف (soft) يظهر في rowWarnings ولا يظهر في issues ولا يمنع النشر.
3. فحصٌ يفشل داخلياً يضيف «تعذّر فحص هذا الموعد. أعد المحاولة قبل النشر.» ويُحسب مشكلة.
4. الفحص يجري عند الإنشاء والتعديل والحذف والنشر، وتُفحص الصفوف على دفعات من 8.

المراجع

`tests/import-term-tools-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/draftChecks.ts`

FR-DRF-006 نشر المسودة بتأكيد صريح وبوابات القفل والموعد

يجب على النظام ألا ينشر مسودة إلا بتأكيد صريح في الترويسة، وأن يرفض النشر إذا كان جدول الموقع مقفلاً، أو إذا كان الاستبدال الشامل خارج موعده المسموح، ويُقاس الموعد لحظة النشر لا لحظة الحفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب نشر بلا الرمز publish في x-schedule-confirm يُنتج 409.
2. جدول مقفل يُنتج 409 برمز schedule-locked ولا يُكتب شيء.
3. مسودة مستوردة أو من نوع «بداية الفصل» خارج موعد الاستبدال الشامل تُنتج 409 برمز deadline-wholesale.
4. مسودة خارج صلاحيات المستخدم تُنتج 403، ومسودة غير موجودة تُنتج 404.

المراجع

`tests/approval-integrity-audit.ts` `src/server/core/versions.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts`

FR-DRF-007 عدم محو ما تغيّر بعد أساس المسودة

يجب على النظام، عند نشر مسودة لم تُنشر بعد، أن يقارن الجدول الحيّ بأساسها وأن يرفض مرة واحدة مع قائمة بما سيُمحى إن تغيّر الجدول، ولا يتابع إلا بموافقة overwrite-newer.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مسودة حُفظت الأحد ونُشرت الثلاثاء بعد تعديل زميل يوم الاثنين تُنتج 409 برمز scope-changed-since-base.
2. القائمة تُقصّ عند 40 سطراً ويُرسل العدد الكامل في total.
3. إعادة الطلب بالترويسة «publish, overwrite-newer» تنشر بعد موافقة المستخدم.
4. اختلاف معرّفات المواعيد نفسها فقط دون ما يُمحى لا يُنتج رفضاً.

المراجع

`src/utils/scopeOverwrite.ts` `src/utils/scopeFingerprint.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

FR-DRF-008 إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل

مستنتج

يجب على النظام، حين يمنع تصادم الأوقات في الفصل الجديد نشر مسودة «بداية الفصل»، أن يشغّل المحسّن حتى 4 مرات يحرّك الوقت وحده (لا المقرر ولا الأستاذ ولا اليوم ولا القاعة)، ثم يعيد الفحص ويُبلغ عدد الصفوف التي تغيّر وقتها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الرد الناجح يحمل adjusted = عدد الصفوف التي اختلف وقتها عن المحفوظ.
2. بقاء ملاحظات بعد الإصلاح يُنتج 400 مع issues وissueRowIds وrowIssues ولا يُكتب شيء.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

FR-DRF-009 نشر كل المواقع أو لا شيء

يجب على النظام عند نشر مسودة تحمل مواقع الفرع أن يضع كل صف في قسم موقعه بحسب مبناه، وأن يفحص الصلاحية والقفل والموعد والتحقق لكل موقع قبل أول كتابة، فإما ينجح النشر في كل المواقع أو لا يُكتب شيء.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. صف لا يُعرف موقعه يُنتج 400 برمز BRANCH_SCOPE_UNRESOLVED ولا يُنشر أي صف.
2. موقع خارج صلاحيات المستخدم يُنتج 403 برمز BRANCH_SCOPE_FORBIDDEN.
3. مقرر بلا نظير في قسم الموقع الآخر يُنسخ من كتالوج القسم الأصل بالرمز نفسه، ويظهر في plantedCourses؛ ومقرر غير معروف يُنتج 400 برمز BRANCH_COURSE_MISSING.
4. قفل موقع شقيق أو موعده يُنتج 409 يسمّي الموقع ولا يُنشر أي صف.

المراجع

`tests/approval-integrity-audit.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts`

FR-DRF-010 نقطة أمان قبل النشر وإبلاغ دورة الاعتماد

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من كل موقع قبل استبداله، وأن يسجّل المسودة منشورة بوقتها، ويُبلغ دورة الاعتماد بكل موقع على حدة، ويُرجع معرّفات النسخ ليُتراجع بها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. النسخة تحمل التسمية «قبل نشر: اسم المسودة» ومصدرها publish.
2. الرد يحمل count وscopes (count وsiteLabel) وundoVersions وadjusted وplantedCourses.
3. جدول مقبول يُستبدل يعود جولة اعتماد جديدة في موقعه هو لا في موقع المسودة.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-DRF-011 قائمة النسخ ومقارنة نسختين

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض أحدث 80 نسخة لنطاق القسم والفصل بلا لقطات الصفوف، وأن يقارن نسختين من النطاق نفسه فيعدّ ما أُضيف وما حُذف وما بقي.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. فشل قراءة السجل يُرجع قائمة فارغة مع الترويسة X-Reading-Partial: versions بدل خطأ 500.
2. نسختان من نطاقين مختلفين تُنتج 403، ونسخة غير موجودة تُنتج 404.
3. مفتاح المقارنة هو المقرر والشعبة والأستاذ والأيام والبداية والنهاية والقاعة.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/scheduleVersionList.ts` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

FR-DRF-012 استرجاع نسخة سابقة

يجب على النظام ألا يسترجع نسخة إلا بتأكيد صريح، وبعد فحص القفل والموعد والمحو والتحقق، وأن يلتقط نسخة من الحالة الراهنة قبل الاستبدال ليكون الاسترجاع نفسه قابلاً للتراجع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. بلا الرمز restore في x-schedule-confirm يُنتج 409.
2. نسخة تحمل أوقاتاً أو تعارضات غير صالحة تُنتج 400 مع issues (يُسمح بالتاريخي عبر resolveHistorical).
3. تغيّر الجدول بعد أساس النسخة يُنتج 409 برمز scope-changed-since-base قبل أي كتابة.
4. النسخة الملتقطة قبل الاسترجاع تُسمّى «قبل استرجاع: اسم النسخة».

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/versions.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts`

FR-DRF-013 مقارنة فصلين لقسم

يجب على النظام أن يقارن جدول القسم في فصلين فيعرض المواعيد الظاهرة والمختفية والمنقولة (حتى 80 لكل فئة) مع درجة كل فصل وشارة المنتدَب بحسب فصل كل جانب.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. الرد يحمل appeared وdisappeared وmoved وfromTermName وtoTermName وfromScore وtoScore.
2. كل صف منقول يحمل fields وbefore وafter؛ والقاعة تُعرض بشرطة مائلة لا بخط عمودي.
3. غياب أحد المعرّفات الأربعة أو نطاق غير مسموح يُنتج 403.
4. مقارنة الفصل بنفسه بنطاق القسم تقرأ كلية واحدة في perCollege.

المراجع

`src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/previousTermRequest.ts` `tests/intelligence-scope-api.mjs` `tests/visiting-badge-group3-audit.ts`

DR-DRF-014 سجل السيناريو

يجب على النظام أن يحفظ السيناريو سجلاً واحداً يحمل الاسم (حتى 80 حرفاً) والوضع (طوارئ، مختبر، هدف، شعب) والمشكلة (حتى 200 حرف) وقائمة التغييرات (حتى 80) وإصدار كل صف يمسّه والحالة (مسودة، معتمد، مُستعاد) وعلم المشاركة ورقم المراجعة وآخر 40 حدثاً.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الحفظ يختم إصدار كل صف يمسّه التغيير (base[rowId] = rev الصف).
2. حفظ برقم مراجعة قديم يُنتج 409 برمز revision، وحفظ سيناريو معتمد يُنتج 409 برمز applied.
3. تغيير يشير إلى موعد خارج النطاق أو لم يعد موجوداً يُنتج 409 برمز stale.
4. أنواع التغيير أربعة: نقل وإسناد وحذف وإضافة؛ يُقصّ الحذف والإسناد عند 12 صفاً والإضافة عند 4 صفوف، والوضع المجهول يصير lab.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/utils/timeMachine.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-015 من يقرأ ويحاكي ومن يحفظ ويعتمد

يجب على النظام أن يتيح قراءة سياق آلة الزمن ومحاكاته لكل من يقرأ الجدول ضمن نطاقه، وأن يحصر الحفظ والمشاركة والنسخ والاعتماد والاستعادة والحذف بمن يكتب الجدول (الإذن 7 ودور غير للقراءة)، وأن يُظهر لغير الكاتب ما شورك معه فقط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. العميد يقرأ السياق (canWrite=false) ويرى السيناريو المشارك.
2. حفظ أو اعتماد من العميد أو رئيس القسم يُنتج 403 من الخادم لا من إخفاء الزر.
3. قراءة الفصل المجمَّد تُعيد frozen وcanWrite=false.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-016 قناع بقية الفصل خارج النطاق

يجب على النظام أن يرسل مواعيد الأقسام الأخرى إلى المحاكي مقنّعة: وقت وقاعة بلا اسم مقرر ولا قسم، ويُبقي الأستاذ فقط إن كان من أساتذة النطاق، كي يكفي ذلك لكشف الحجز المزدوج دون كشف بيانات قسم آخر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كل صف خارج النطاق يحمل اسم المقرر «موعد قسمٍ آخر» ورقم القسم 0 والكلية 0 ورمز شعبة x1 فما بعده.
2. أستاذ من خارج أساتذة النطاق يُستبدل برقم سالب.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-017 اعتماد السيناريو ذرّياً

يجب على النظام أن يعتمد السيناريو دفعة واحدة أو لا يعتمد شيئاً: يرفض الفصل المجمَّد، ويأخذ قفل الفصل، ويرفض إذا انحرف الجدول الحيّ عن أساس السيناريو، ويفحص كل خطوة فحصاً جافّاً بمعالجَي الحفظ نفسيهما على الأسبوع النهائي، ثم يكتب الصفوف ووثيقة السيناريو في معاملة واحدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. فصل مجمَّد يُنتج 409 برمز term-frozen، واعتماد متزامن في الفصل نفسه يُنتج 409 برمز apply-busy.
2. صف عُدّل أو حُذف بعد بناء السيناريو يُنتج 409 برمز drift مع قائمة الصفوف.
3. خطوة فاسدة واحدة تُبطل الكل: الرد يحمل applied=[] وreverted=true ولا يتغيّر أي صف ولا رقم إصدار.
4. سيناريو معتمد لا يُعتمد مرتين (409).
5. لا يُحذف صف في موقع مقفول؛ يُنتج 409 برمز schedule-locked مع رقم الخطوة.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-018 نقطة الاستعادة بنقرة

يجب على النظام أن يحفظ عند الاعتماد نقطة استعادة (صور الصفوف قبل التغيير وأرقام الصفوف المنشأة وإصدارات ما بعد الاعتماد) في المعاملة نفسها، وأن يعيد الجدول كما كان بنقرة واحدة، ويرفض الاستعادة إذا عُدّل أي صف بعد الاعتماد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. استعادة سيناريو غير معتمد تُنتج 409 برمز not-applied.
2. تعديل يدوي لصف بعد الاعتماد يجعل الاستعادة تُنتج 409 برمز revision ولا يُكتب شيء.
3. الاستعادة الناجحة تجعل الحالة restored وتمحو نقطة الاستعادة، وتحذف الصفوف التي أنشأها الاعتماد.
4. سيناريو معتمد لا يُحذف (409)، ونسخه يبني أساسه على الجدول الحيّ الآن ويُنتج مسودة غير مشاركة.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-019 مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر

يجب على النظام أن يقارن الجدول قبل السيناريو وبعده بمقاييس الجدول نفسها ويعطي مؤشراً: أحمر إذا زادت موانع الاعتماد أو زاد عدد الأساتذة فوق نصابهم أو زاد عدد الطلبة بلا مقعد، وأصفر إذا لم يكن أحمر وتغيّر وقت أو أستاذ أو زادت الفجوات أكثر من 30 دقيقة أو زادت الملاحظات اللائحية، وإلا أخضر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. تغيير صفين لأستاذ ما يعطي مؤشراً غير أخضر ويذكر الأستاذ المتأثر.
2. الأساتذة المتأثرون لا يشملون «هيئة تدريسية» (الأسماء البديلة).
3. زر «اعتمد الكل» معطّل حين لا تغييرات، أو حين يكون المؤشر أحمر وزادت الموانع.

المراجع

`src/utils/timeMachine.ts` `src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-020 قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتّبة

يجب على النظام أن يقرأ جملة المشكلة المكتوبة (قاعة تعطلت، أستاذ معتذر، زاد الطلب على مقرر، صفّر يوماً، قلّل الفجوات، وفّر قاعات)، وأن يقترح حتى 3 حلول من فلسفات مختلفة (أقل تغيير، الطلبة أولاً، راحة الأساتذة، قاعات أقل، مرونة «هيئة تدريسية») لا يزيد أي منها موانع الاعتماد، مع علامة للأفضل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. جملة غير مفهومة تُرجع لا شيء، لا حلاً مخترعاً.
2. كل حل في أي وضع تكون موانعه بعد التطبيق أقل من أو تساوي قبله.
3. لكل حل في الإجابة فلسفة مختلفة، وحل واحد فقط بعلامة best.
4. جملة الرابط تُقصّ عند 200 حرف وتُنفَّذ مرة واحدة ثم تُمحى من العنوان؛ ورمز مقرر طويل يُطابق بكامله لا بآخر أرقامه.

المراجع

`src/utils/timeMachine.ts` `src/utils/timeMachineLink.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/time-machine-links-audit.ts`

FR-DRF-021 أثر السيناريو على الطلبة من الرادار وحده

يجب على النظام أن يقيس أثر السيناريو على الطلبة بأعداد لا أسماء، من رادار التسجيل وحده، لفصل الرادار فقط، وأن يترك الرقم فارغاً حين لا رادار بدل أن يخترع صفراً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. فصل غير فصل الرادار يُرجع available=false مع السبب، والخطأ الداخلي يُرجع available=false أيضاً.
2. تغييرات تشير إلى صفوف خارج نطاق السيناريو تُسقط قبل القياس.
3. بلا رادار: shortfall وstudentsMoved قيمتهما null لا 0.
4. حكم الأثر apply أو caution أو avoid أو neutral: ضرر لأي طالب يجعله avoid ما لم يزد من تحسّنوا على من تضرروا فيكون caution.

المراجع

`src/server/timeMachineRoutes.ts` `src/server/simulationData.ts` `tests/time-machine-audit.ts`

FR-DRF-022 إبلاغ الأساتذة المتأثرين وحدهم

يجب على النظام بعد الاعتماد أن يعرض لكل أستاذ تغيّر جدوله بطاقة قبل ← بعد برابطه الشخصي (يُعاد استعمال الرابط القائم) ورسالة واتساب جاهزة لا تُرسل إلا بضغط المنسّق.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. البطاقات تخص الأساتذة المتأثرين وحدهم، ولكل بطاقة سطر قبل أو بعد على الأقل.
2. رسالة الأستاذ لا تذكر اسم القاعة.
3. غياب بطاقة الأساتذة المنشورة يُظهر «انشر بطاقات الأساتذة أولاً من أداة النشر».
4. لا إرسال تلقائي من الخادم.

المراجع

`tests/time-machine-audit.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts` `src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-DRF-023 «ماذا لو؟» على أثر اقتراح قبل اعتماده

يجب على النظام أن يقيس أثر نقل موعد أو تبديل موعدين أو فتح شعبة أو دفعة شعب على طلبة فصل الرادار دون كتابة أي شيء، وأن يرفض الفصل غير فصل الرادار.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

معايير القبول

1. kind يقبل move وswap وopening وopenings؛ swap يلزمه موعدان تماماً، والدفعة حتى 60 عنصراً، والنقل حتى موعدين.
2. فصل مجمَّد يُنتج 409 برمز term-frozen، وفصل غير فصل الرادار يُنتج 409 برمز other-term.
3. موعد لم يعد موجوداً يُنتج 409 برمز stale، وموعد خارج النطاق لغير مدير النظام يُنتج 403.
4. الرد يحمل impact وbasis وstale ولا يكتب في الجدول.

المراجع

`tests/radar-insight-audit.ts` `src/server/simulationData.ts` `src/server/simulationRoutes.ts`

FR-DRF-024 تحديث رادار التسجيل وقراءته بحدود النطاق

يجب على النظام أن يتيح قراءة ملخص الرادار بحدود نطاق القارئ، وأن يحصر التشغيل بمدير النظام وبتشغيل واحد في كل وقت، وأن يحدّثه آلياً مرة كل 24 ساعة ما دامت رغبات الطلبة مفتوحة، وبعد الإغلاق مرة أخيرة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. تشغيل من غير مدير النظام يُنتج 403، وتشغيل ثانٍ أثناء تشغيل قائم يُنتج 409 برمز busy.
2. RADAR_AUTO_HOURS قيمة 1 فأكثر وإلا 24، وRADAR_AUTO=false يوقف التحديث الآلي.
3. بعد تعديل الجدول يُحدَّث الرادار بعد هدوء 120 ثانية على الأقل وبفاصل 10 دقائق بين تشغيلين.
4. الفصل السابق المجمَّد يُقرأ للاطّلاع ولا يُعاد حسابه، وتشغيله باسمه يُنتج 409 برمز term-frozen.

المراجع

`tests/registration-flow-audit.ts` `src/server/simulationData.ts` `src/server/simulationRoutes.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

FR-DRF-025 إنهاء الصحيفة السابقة لأقسام

يجب على النظام أن يتيح للحساب الرئيسي وحده أن يُنهي الصحيفة السابقة لأقسام مختارة (حتى 400) فلا يظهر لها في الجدول إلا مقررات الصحيفة الجديدة، وأن يعيدها بأمر مقابل.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. قراءة القائمة أو التنفيذ من غير الحساب الرئيسي يُنتج 403.
2. الإنهاء يُؤرشف صحائف الانتقال فقط إذا كان لمسارها صحيفة جديدة فعّالة فيها مقررات، وإلا يُتخطّى القسم ويظهر في skipped.
3. الإعادة تسترجع ما أرشفه هذا الإجراء وحده.
4. الواجهة تعرض لكل قسم الحالة: جارية، انتهت، أو بلا جديدة بعد.

المراجع

`tests/plan-sheet-import-route-audit.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/PreviousPlansPanel.tsx`

IR-DRF-026 ورقة «قبل الاعتماد»

يجب على الواجهة ألا تكتب عند «اعتمد الكل» مباشرة، بل تفتح ورقة تعرض عدد المواعيد والأساتذة والطلبة المتأثرين، وأول 6 تغييرات بأسمائها، ومن يُبلَّغ، وكيف يُتراجع، ولا تكتب إلا بـ«اعتمد الآن».

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. زر الرجوع وEscape يغلقان الورقة دون كتابة، وفي حوار «أدوات البيانات» يُغلق Escape الورقة العليا وحدها.
2. أكثر من 6 تغييرات يظهر منها 6 ويُقال «و N أخرى».
3. بعد تبديل الكلية أو القسم لا يظهر سياق القسم السابق ولا يُفعَّل «اعتمد» عليه.

المراجع

`src/components/timeMachineShared.tsx` `src/components/TimeMachine.tsx` `src/components/ScenarioWorkbench.tsx` `tests/time-machine-scope-escape-audit.ts` `src/utils/timeMachineScope.ts`

NFR-DRF-027 رقم المقرر سبع خانات في شاشات آلة الزمن

مخطط

يجب أن تعرض شاشات آلة الزمن ومحاكي الشعب رقم المقرر بسبع خانات (الكلية والقسم والمقرر) في الأمثلة والتسميات وبطاقات الشعب، لا الخانات الثلاث المخزّنة في الكتالوج.

مخطط · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول

المبرر

> الكود يعرض اليوم CourseCode كما هو في هذه المواضع؛ والمحلّل يقبل الرمز الطويل والقصير.

معايير القبول

1. مثال الطلب الزائد يُكتب «زاد الطلب على 0109468» لا «زاد الطلب على 468».
2. بطاقة الشعبة وتسمية الإضافة وخيار المقرر في محاكي الشعب تعرض الرقم المبني بـauthorityCourseCode.

المراجع

`src/components/SectionSimulator.tsx` `src/utils/timeMachine.ts` `src/components/TimeMachine.tsx` `tests/time-machine-links-audit.ts`

3.5.6 الحالات الحدية

⚠ مسودة قديمة نُشرت بعد تعديل زميل

الحالة حُفظت مسودة يوم الأحد، وعدّل زميل الجدول الحيّ يوم الاثنين، ثم ضُغط «نشر» يوم الثلاثاء.

السلوك يرفض الخادم مرة برمز 409 scope-changed-since-base ويسمّي ما سيُمحى (حتى 40 سطراً والعدد الكامل)؛ فإن وافق المستخدم أُعيد الطلب بـ«publish, overwrite-newer». ومسودة سبق نشرها تتخطى هذه المقارنة.

⚠ مسودة بداية الفصل تصطدم بأقسام أخرى

الحالة المواعيد المنسوخة تتعارض في القاعة أو الأستاذ مع جداول أقسام أخرى في الفصل الجديد.

السلوك يحرّك المحسّن الوقت وحده حتى 4 مرات عند الإنشاء وعند النشر، فإن بقيت ملاحظات أُرجعت لكل صف ولم يُكتب شيء. والتنبيه اللطيف يُعرض تحت الصف ولا يمنع.

⚠ الجدول الحيّ تحرّك بعد بناء السيناريو

الحالة عدّل زميل موعداً يمسّه السيناريو قبل أن يُضغط «اعتمد الكل».

السلوك يرفض الاعتماد برمز 409 drift ويسمّي الصف المتغيّر (محذوف أو معدَّل)، وتعرض المنضدة تنبيه «تغيّر الجدول الحيّ». لا يُكتب أي صف.

⚠ استعادة بعد تعديل يدوي

الحالة اعتُمد سيناريو ثم عدّل أحدهم يدوياً صفاً غيّره السيناريو، ثم طُلبت الاستعادة.

السلوك تُرفض الاستعادة برمز 409 revision لأنها ستكتب فوق التعديل؛ لا يُكتب شيء، ويبقى السيناريو معتمداً.

⚠ ملف يحمل مواقع الفرع ويفشل أحدها

الحالة مسودة فيها صفوف للمقر والجهراء والفحيحيل، وأحد المواقع مقفل أو صفٌّ فيه بلا موقع معروف.

السلوك تُفحص كل المواقع قبل أول كتابة؛ يُنتج الخادم 409 أو 400 يسمّي الموقع ولا يُنشر أي صف في أي موقع.

3.5.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرمز المخزّن ثلاثي الخانات.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.

↑ المحتويات

3.6 · VIW

عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها

جدول القسم للقراءة، ورابط لمن يحتاجه، ونسخ من فصل إلى فصل، وتصدير يحفظ الصورة كاملة.

24	96%	7	16
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.6.1 نظرة عامة

تحمل هذه الوحدة كل ما يخص النظر إلى الجدول وتمريره: شاشة جدول القسم للقراءة، والعروض المحفوظة، وطبقة الجدول الحيّ بمشاهدها الستة ومنها بداية الفصل ونسخ الفصل السابق، وظلّ الفصل السابق ولوحة القرار، ونافذة النقل (تصدير، استبدال أستاذ، نشر)، وروابط المشاركة وبطاقات الأساتذة والروابط الشخصية وعمرها، وشاشة الرحلة. تخدم رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم والأساتذة والطلبة والزائر. الأعداد التي تصل غير المسجَّلين مجمّعة بلا أسماء، والرابط وحده هو الصلاحية.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · النظام (تلقائياً)

3.6.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — نشر بطاقات الأساتذة ثم إبلاغ من تغيّر جدوله

1. يفتح «أدوات البيانات» ← «نشر» ويُصدر بطاقة الأساتذة للقسم مع آخر موعد للطلبات.
2. يختار الأساتذة فيُسكّ لكل منهم رابط شخصي ويُفتح له واتساب برسالة جاهزة.
3. يُسجَّل لكل رابط وقت الإرسال وبصمة جدول صاحبه.
4. يُعدَّل الجدول لاحقاً فتظهر في اللوحة علامة «تغيّر منذ أُرسل» عند من مسّه التعديل.
5. يعيد الإرسال لهم وحدهم، وإن أصدر بطاقة قسم جديدة حلّت محل القديمة وبقيت الروابط الشخصية حيّة.

رئيس القسم العلمي — قراءة جدول القسم وطباعته

1. يفتح «جدول القسم» من حسابه المحصور بقسم واحد.
2. يرى مواعيد الفصل الجاري مرتّبة بالأيام ثم الوقت مع شارة المنتدَب.
3. يقرأ التنبيه بأن الجدول قد يكون مسودة، فيراجع حالة الاعتماد من «تغييرات الجدول».
4. يطبع الصفحة بزر الطباعة.

رئيس لجنة الجدول — إحالة أستاذ تقاعد مع كل مواعيده

1. يفتح «استبدال» ويختار الأستاذ ثم بديلاً أو «اتركها بلا أستاذ».
2. يرى عدد المواعيد وحكم التوافق قبل أي تغيير.
3. إن وُجد تعارض يقرأ أسبابه ويختار بديلاً آخر.
4. ينفّذ، فتُلتقط نسخة «قبل استبدال الأستاذ» ويظهر القرار في سجل الاستبدالات.
5. إن أخطأ يتراجع من السجل.


زائر عام — زائر يفتح رحلة SCHEDULE قبل الدخول

1. يضغط زر الرحلة في صفحة الدخول.
2. تفتح ورقة كاملة الشاشة وتُقرأ الذاكرة من الخادم بأعداد مجمّعة بلا أسماء.
3. يتصفح الأثر والمقياس والمسار والفلسفة، وتتحرك الأرقام مرة واحدة أو تظهر فوراً عند تفضيل الحركة المخفّضة.
4. يغلقها بـEscape فيعود التركيز إلى الزر.

3.6.3 المخططات


حياة رابط النشر

القراءة تتبع نوع الرابط؛ والموعد المكتوب للطلبات يحكم الكتابة فقط.



نسخ الفصل السابق

القراءة والمسودة لا تمسان الجدول الحيّ؛ النشر وحده يكتب، وله نقطة تراجع.



من يصل إلى ماذا

	جدول القسم	إصدار الروابط	التصدير والاستبدال	بطاقتي برابط شخصي
رئيس لجنة الجدول	كتابة	كتابة	كتابة	—
رئيس القسم العلمي	قراءة	—	—	—
عضو هيئة التدريس	—	—	—	قراءة

كتابة · قراءة · — لا صلاحية

3.6.4 الشاشات

جدول القسم
للقراءة فقط: جدول وبطاقات، وطباعة، وشارة المنتدَب. `src/components/DepartmentSchedule.tsx`

أدوات البيانات (نقل الجدول)
تبويبات التصدير والنشر والاستبدال مما تغطيه هذه الوحدة؛ والاستيراد في وحدته. `src/components/ScheduleTransfer.tsx`

نشر الجدول
جدول القسم لمن يحمل الرابط، أو بطاقة لكل أستاذ برابط شخصي، وسجل الإرسال. `src/components/SchedulePublish.tsx`

الجدول الحيّ
نظرة عامة، خريطة الضغط، الصحة والعدالة، ملخص الدقيقة، بداية الفصل، شبكة الأمان. `src/components/LivingScheduleLayer.tsx`

ظلّ الفصل السابق ولوحة القرار
مقارنة بالفصل السابق فوق الجدول، ولوحة قرار الآن. `src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

العروض المحفوظة
قائمة تظهر بعد أول عرض محفوظ، وحوار تسمية من حقل واحد. `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx`

رحلة SCHEDULE
أربعة فصول سردية على لوحة داكنة ثابتة اللوحة اللونية. `src/components/ScheduleJourney.tsx`

3.6.5 المتطلبات

FR-VIW-001 جدول القسم للقراءة فقط

يجب على النظام أن يعرض لحساب قسم واحد جدول قسمه في الفصل الجاري للقراءة فقط، جدولاً على الشاشات الواسعة وبطاقات على الهاتف، مرتّباً بالأيام ثم الوقت، مع شارة المنتدَب ووسوم المقرر، وزر طباعة، وتنبيه بأن الجدول قد يكون مسودة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

معايير القبول

1. حساب بلا نطاق قسم واحد يرى «هذا الحساب لا يملك نطاق قسم واحد لعرض جدوله.» ولا صفوف.
2. الفصل المعروض هو الفصل الجاري، وإن لم يُعرف فأول فصل في القائمة.
3. الأعمدة: المقرر والشعبة والأستاذ والأيام والوقت والقاعة، وكل موعد يظهر في الجدول وفي البطاقة معاً.
4. لا زر تعديل في الشاشة، وغياب الشعب يعرض «لا توجد شعب لهذا الفصل».
5. المنتدَب يحمل الشارة بحسب كلية الصف وقسمه.

المراجع

`src/components/DepartmentSchedule.tsx` `tests/visiting-badge-group2-audit.ts`

FR-VIW-002 تصدير الفصل إلى ملف

يجب على النظام أن يصدّر جدول القسم في فصل محدد إلى ملف Excel أو JSON يحمل المواعيد والمقررات والأساتذة والقاعات وقائمة المنتدَبين للفصل، ويرفض التصدير خارج صلاحيات المستخدم.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب بلا كلية أو فصل يُنتج 400 «حدد الكلية والفصل قبل التصدير.»، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
2. ملف Excel فيه ورقة «الجدول الدراسي» بتسعة أعمدة (رمز المقرر، المقرر، الشعبة، الأستاذ، الرقم المدني، الأيام، الوقت، المبنى، القاعة) وورقة «معلومات الملف» تحمل اسم الفصل.
3. اسم الملف «جدول_القسم_الفصل.xlsx» بعد استبدال الرموز المحظورة بشرطة سفلية.
4. التصدير بالكلية بلا قسم من حساب قسم لا يحمل مقررات أقسام الكلية الأخرى.

المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-VIW-003 الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط

مستنتج

يجب على نافذة نقل الجدول أن تحصر عمل الفصل المنتهي في تبويبي «تصدير» و«نشر» فقط، وتُخفي الاستيراد وتخطيط الشعب والاستبدال والمنتدَبين، وتعيد أي تبويب آخر مفتوح إلى «تصدير»، كي لا يُكتب في أرشيف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. فتح فصل منتهٍ على تبويب غير التصدير والنشر يعيده إلى «تصدير».
2. زر النشر لا يُصدر رابطاً لفصل مؤرشف.

المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/utils/termSequence.ts`

FR-VIW-004 استبدال أستاذ في فصل بخطوتين

يجب على النظام أن ينقل كل مواعيد أستاذ في فصل إلى بديل مسمّى أو يتركها بلا أستاذ، على خطوتين: معاينة تُظهر عدد المواعيد وتوافق البديل، ثم تنفيذ بطلب commit صريح، ولا يحذف أي موعد أبداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المعاينة ترجع preview=true وaffected وcompatible وreasons ولا تكتب شيئاً.
2. بديل يتعارض مع مواعيده يُنتج عند التنفيذ 409 مع الأسباب (حتى 20 تعارضاً) ولا يتغيّر شيء.
3. البديل نفسه الأستاذ المنقول منه يُنتج 400، والتنفيذ على جدول مقفل يُنتج 409 برمز schedule-locked.
4. قبل التنفيذ تُلتقط نسخة «قبل استبدال الأستاذ: أ ← ب» ويُرجع undoVersionId، ويُبلَّغ سجل الاعتماد تعديلاً.
5. سجل الاستبدالات يعرض آخر 20 قراراً من آخر 80 نسخة، ويُتراجع عنها بالاسترجاع.

المراجع

`tests/term-freeze-audit.ts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/scheduleToolsRoutes.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-VIW-005 قراءة ما سينتقل قبل نسخ الفصل

يجب على النظام قبل بناء مسودة بداية الفصل أن يقرأ الفصل المصدر قراءة فقط ويقول ما ينتقل بثقة وما يحمل قراراً: مقرر لم يعد في الكتالوج، مقرر تغيّرت ساعاته أو وحداته، أستاذ غير متاح، قاعة لم تعد مستعملة، ويعرض حتى 40 موعداً مهماً وحتى 6 ملاحظات عن نمط القسم.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الرد يحمل sentence وconcerns (حتى 40) وconcernCount وstyle وguardrail «قراءة فقط. لم يُنشأ شيء ولم يتغيّر شيء.»
2. كل ملاحظة تحمل واحداً أو أكثر من الأعلام: course-gone وcourse-changed وinstructor-away وroom-retired.
3. فصل مصدر فارغ يقول «لا جدول» صراحة.
4. غياب القسم أو الفصل المصدر أو نطاق غير مسموح يُنتج 403.

المراجع

`tests/run-tests.ts` `src/utils/termRollover.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts`

FR-VIW-006 شاشة بداية الفصل: بناء ومراجعة ونشر وتراجع

يجب على الشاشة أن تبني مسودة بداية الفصل من الفصل السابق المختار، وتعرض صفوفها بملاحظات كل صف وتنبيهاته، وتتيح تعديل صف أو حذفه أو حذف الكل بتأكيد، وتنشر بتأكيد صريح يسأل قبل محو ما تغيّر، ثم تتيح التراجع عن النشر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الصفوف ذات الملاحظات تُعلَّم ويُمرَّر إليها تلقائياً، وبعد كل تعديل أو حذف تُعاد الملاحظات ويظهر «بقيت N ملاحظة» أو «المسودة جاهزة للنشر».
2. «حذف جميع المواعيد» يسأل أولاً ويرسل x-schedule-confirm: delete-all-draft-rows، ورسالته «لم يُنشر أي تغيير على الجدول الرسمي».
3. النشر يمرّ بسؤال المحو (overwrite-newer ثم publish)، وبعد النجاح يظهر عدد المواعيد وعدد ما ضُبط وقته.
4. التراجع يمرّ عبر نقطة الأمان بالرمز decision-undo ويلتقط نسخة من الحالة الراهنة قبل الاستعادة.
5. حين تُفضَّل الحركة المخفّضة تُترك الرقصة البصرية وتبقى النتيجة المجرّدة.

المراجع

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/GenesisChoreography.tsx` `tests/safety-net-restore-audit.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-VIW-007 مشاهد الجدول الحيّ الستة

يجب على الطبقة الحيّة أن تعرض ست مشاهد: نظرة عامة، وخريطة الضغط، والصحة والعدالة، وملخص الدقيقة، وبداية الفصل، وشبكة الأمان، من قراءة واحدة تحمل نبض الجدول ومؤشرات الجودة والمرونة والعدالة والهشاشة والقاعات والتوبولوجيا والملخص، بحدود نطاق القارئ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. القراءة ترجع pulse وhealth وfairness وfragility وroomIntelligence وtopology وbrief وmemory وconstraints.count وcapabilities.
2. قسم أو فصل غير موجود يُنتج 400، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
3. analysisScope=department يحصر التحليل بالقسم، وغيره بالكلية.
4. كل مشهد يحمل شارة المنتدَب عند ذكر الأستاذ.

المراجع

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/blockers-stream-audit.ts` `tests/visiting-badge-group3-audit.ts`

FR-VIW-008 رقم موانع الاعتماد واحد في كل مكان

يجب أن تحسب قراءة الجدول الحيّ عدد موانع الاعتماد بخيارات شريط الاعتماد نفسها (استثناء الأسماء البديلة وهوية القاعة نفسها)، كي لا يختلف الرقم بين الشاشتين.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المسار الحيّ يستدعي approvalBlockerOptions مرة واحدة ويمرّر الكائن نفسه لكل القراءات المحفوظة.
2. «حالة الجدول — N مانع اعتماد» تساوي رقم شريط الاعتماد.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts`

NFR-VIW-009 قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل

مستنتج

يجب أن يخزّن الخادم ردّ القراءة الحيّة لكل نطاق 120 ثانية ويمسحه عند أي كتابة في الجدول، وأن تشارك الواجهة الطلب الجاري بين المكوّنات في نافذة 8 ثوانٍ وبحد أقصى 8 نطاقات، دون أن يلغي طلبٌ أحدها طلبَ الآخر.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قُيس على الإنتاج أن قراءة باردة تكلّف الخادم الوحيد الخيط حتى 27 ثانية.

معايير القبول

1. طلبان متتاليان لنطاق واحد خلال 120 ثانية يُخدمان من الذاكرة، وجلسات العرض التجريبي لا تُخزَّن إطلاقاً.
2. في الواجهة تُحذف أقدم قراءة حين تتجاوز الذاكرة 8 نطاقات.
3. تبديل النطاق لا يلغي قراءة جارية؛ تُهمل نتيجتها فقط.

المراجع

`src/utils/livingCache.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

FR-VIW-010 آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة

مستنتج

يجب أن تحفظ الواجهة في المتصفح آخر قيم الجودة والمرونة والعدالة لكل نطاق وتعرضها خافتة موسومة بأنها آخر قراءة فور فتح الطبقة، إلى أن تصل القراءة الحقيقية فتحلّ محلها.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المفتاح schedule.lastScores.v1 في تخزين المتصفح.
2. تخزين محجوب أو قيمة قديمة يجعل الحلقات تنتظر كما كانت، ولا يتخذ قراراً.

المراجع

`src/components/LivingScheduleLayer.tsx` `src/utils/livingCache.ts`

FR-VIW-011 ظلّ الفصل السابق فوق الجدول

مستنتج

يجب أن تتيح الواجهة تشغيل ظلّ الفصل السابق فوق الجدول الحالي لقسم أو لكل الأقسام، فيُعلَّم كل موعد سابق «بلا تغيير» أو «تغيّر» أو «أُلغي»، ويُلخَّص عدد ما لم يتغيّر وما تغيّر أستاذه أو قاعته أو يومه وما غاب.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الفصل السابق هو أول فصل في تاريخ الجينوم، وإلا الفصل التالي زمنياً بعد الحالي من الأحدث إلى الأقدم.
2. غياب فصل سابق يعرض «لا يوجد فصل سابق محفوظ لهذا القسم بعد.» ولا يطلب شيئاً.
3. الموعد يُقارن بهويته (المقرر والشعبة) وبموضعه (الأيام والوقت والأستاذ والقاعة).
4. تشغيل الظلّ لا يتطلب كلية ولا قسماً: بلا اختيار يُقرأ الفصل كله، وتبديل النطاق يطفئ الظلّ.

المراجع

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

FR-VIW-012 لوحة «قرار الآن»

مستنتج

يجب على الواجهة أن تفتح لوحة قرار تطلب من الخادم غرفة القرار لنطاق القسم والفصل، وأن تنتهي كل قراءة بسقف 35 ثانية وبسبب عربي واضح لأي فشل، وأن تعرض الفصل الفارغ إرشاداً لا لوحة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. لا ردّ خلال 35 ثانية يعطي «استغرقت القراءة وقتاً أطول من المتوقع. حاول مرة أخرى.»
2. الرموز 429 و401 و403 و500 فما فوق تعطي كل منها رسالة عربية خاصة، ولا يظهر نص إنجليزي من الخادم.
3. غرفة فارغة (empty) تعرض رسالتها كإرشاد.

المراجع

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx` `src/server/routes/intelligenceRoutes.ts`

NFR-VIW-013 قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل

مستنتج

يجب أن تُؤجَّل قراءات الجينوم والقيود والجدول الحيّ في طبقة التجربة إلى وقت خمول المتصفح (بحد أقصى 6 ثوانٍ)، وأن يُهمَل الفشل الناعم (مهلة أو انقطاع) دون لافتة خطأ ويُبقى آخر ما قُرئ، لأن الجدول يعمل كاملاً بدونها.

● منفِّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. لا يُطلب شيء على كل نقرة في الجدول بل مرة بعد خمول.
2. خطأ يحمل soft لا يرفع لافتة؛ وغير الناعم يُعرض نصّه العربي.

المراجع

`src/components/ScheduleExperienceLayer.tsx`

FR-VIW-014 إصدار رابط نشر

يجب على النظام أن يصدر رابط نشر لقسم وفصل بأربعة أنواع (جدول القسم، بطاقات الأساتذة، استبيان المقررات، جدول الطلبة)، بعمر يُحسب في الخادم، ويحصر الإصدار بمن يملك القسم.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. بلا كلية أو قسم أو فصل يُنتج 400، ونطاق غير مسموح يُنتج 403.
2. عمر رابط جدول القسم والاستبيان من 1 إلى 180 يوماً (30 افتراضياً)، وعمر رابط الطلبة 365 يوماً.
3. رابط الطلبة الحيّ يُعاد ولا يُصدَر ثانٍ كي لا يتغيّر الملصق المطبوع بالرمز QR.
4. استبيان لفصل منتهٍ يُنتج 409 برمز term-ended.
5. إخفاء أسماء الأساتذة يُحفظ في showInstructors (يبقى مفعّلاً ما لم يُرسَل false).

المراجع

`tests/teacher-card-flow-audit.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts`
`tests/student-journey-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

FR-VIW-015 بطاقة قسم حيّة واحدة في الفصل

يجب على النظام أن يجعل بطاقة الأساتذة الجديدة لقسم (وعائلة مواقعه) تحلّ محلّ السابقة: توقَف بطاقات القسم القديمة، وتبقى الروابط الشخصية حيّة وتأخذ موعد الطلبات الجديد، ويُحمى الإصدار بقفل تسلسلي.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. رد الإصدار يحمل replaced = عدد البطاقات القديمة الموقوفة.
2. قائمة الروابط تعرض أحدث بطاقة حيّة واحدة للعائلة فقط.
3. موعد الطلبات requestsCloseAt يُحفظ منفصلاً ويُحمل إلى الروابط الشخصية.

المراجع

`tests/teacher-card-flow-audit.ts` `src/server/core/staffCard.ts` `src/server/routes/shareRoutes.ts`
`tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

FR-VIW-016 عمر الرابط: القراءة حتى نهاية الفصل

يجب أن تبقى بطاقات الأساتذة (رابط القسم والرابط الشخصي) ورابط الطلب مقروءة حتى نهاية فصلها لا حتى موعد استقبال الطلبات، وأن تُحسب نهاية العمر من تاريخ الفصل، فإن جُهل فمن اسمه، فإن جُهل فبعد 150 يوماً؛ وموعد الطلبات يحكم الكتابة وحدها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رابط لفصل ينتهي 31 ديسمبر ينتهي بنهاية الفصل المعلن، ورابط لفصل مضى لا يولد منتهياً.
2. فصل مجهول التاريخ يعطي +150 يوماً (TERM_LINK_FALLBACK_DAYS).
3. رابط جدول القسم أو الاستبيان يُقرأ حتى expiresAt وحده.
4. آخر موعد للطلبات يُكتب بنهاية يوم الكويت (23:59:59+03:00) وهو اللحظة نفسها لموعد الاعتماد.

المراجع

`src/utils/shareLinkLifetime.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

FR-VIW-017 فتح الرابط وإيقافه

مستنتج

يجب على النظام عند فتح رمز رابط أن يردّ 404 إن لم يوجد أو أُوقف، و410 إن انتهت صلاحيته، وأن يبني الحمولة العامة بلا رقم مدني ولا هاتف ولا حساب، مرتّبة بوقت البداية، وبلا أسماء الأساتذة حين تُخفى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رمز موقوف: «الرابط غير موجود أو تم إيقافه» (404)، ومنتهٍ: «انتهت صلاحية هذا الرابط» (410).
2. الصف العام يحمل الرمز والاسم والشعبة والبداية والنهاية والأيام والقاعة والإصدار rev والأستاذ وعلم visiting.
3. showInstructors=false يفرغ اسم الأستاذ ويُسقط شارة المنتدَب.

المراجع

`src/server/core/shareLinks.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts`

FR-VIW-018 إيقاف رابط

يجب على النظام أن يوقف الرابط بطلب حذف، وأن يوقف بطاقة القسم عائلة القسم كلها مع روابط الطلب غير المرسلة، ويبقي ما أُرسل أو وُقّع من الطلبات وروابط قراءتها بلا مساس.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. إيقاف بطاقة القسم من مستخدم لا يملك أي موقع من العائلة يُنتج 403.
2. إيقاف رابط شخصي متاح لمن يملك القسم من أي من مواقعه.
3. رابط غير موجود يُنتج 404.

المراجع

`src/server/routes/shareRoutes.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

FR-VIW-019 الروابط الشخصية للأساتذة وتتبّع الإرسال

يجب على النظام أن يسكّ رابطاً شخصياً لكل أستاذ مؤهل من بطاقة القسم (حتى 300 في الطلب)، يُعاد استعماله إن وُجد حيّاً، ويعيش حتى نهاية الفصل بلا أسماء، وأن يسجّل لكل رابط وقت الإرسال وبصمة جدول الأستاذ، فيعرف لاحقاً من تغيّر جدوله منذ أُبلغ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. المؤهل من يدرّس في عائلة القسم هذا الفصل أو منتدَب أو من هيئة القسم؛ غيره يُتخطّى بصمت.
2. الرد links يحمل instructorId وid وexpiresAt وreused.
3. GET /api/share-personal يرجع لكل رابط changedSinceSent صحيحة حين تختلف بصمة الجدول عن بصمة الإرسال.
4. قائمة التسليم تُرجع المعرّف والاسم والجوال فقط، لا الرقم المدني.

المراجع

`src/server/routes/shareRoutes.ts` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/publish-requests-audit.ts`

FR-VIW-020 بقاء اشتراك التقويم ببقاء بطاقة حيّة

يجب أن يبقى اشتراك التقويم الثابت لأستاذ يعرض محاضراته ما دام بيده رابط بطاقة حيّ واحد على الأقل (شخصي، أو رابط طلبه، أو بطاقة قسم يدرّس فيه) مقروء الآن بقاعدة العمر نفسها، فإن لم يبقَ شيء أجاب تقويماً صالحاً فارغاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رابط موقوف أو منتهٍ بعد انقضاء فصله لا يُبقي التقويم حيّاً.
2. جدول القسم والاستبيان وجدول الطلبة لا تُحسب روابط بطاقة.
3. أستاذ بلا معرّف (0) لا ينتج له اشتراك.

المراجع

`src/utils/shareLinkLifetime.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

FR-VIW-021 العروض المحفوظة

مستنتج

يجب أن تتيح شاشة الجدول حفظ طريقة النظر إلى الجدول (القسم والفصل ونمط العرض وما يعنيه اللون وإخفاءات الدليل وبحث سريع ومصفوفة القاعات) باسم حتى 40 حرفاً، وحتى 3 مفضّلة، في متصفح المستخدم نفسه، ولا يغيّر فتح عرض شيئاً في الجدول.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مفتاح التخزين schedule-views-<رقم المستخدم>، وسجل تالف أو قديم يُتجاهل ولا يُسقط الشاشة.
2. مفضّلة رابعة تصل غير مفضّلة، والتبديل إلى رابعة لا يُنفَّذ.
3. القائمة لا تظهر في الشريط قبل حفظ أول عرض؛ والحفظ الأول من أمر «حفظ العرض الحالي».
4. نقطة بعد الاسم تعني أن اللوح لم يعد يطابق المحفوظ، مع «تحديث العرض الحالي» و«العودة إلى المحفوظ».

المراجع

`src/utils/scheduleViews.ts` `src/components/ScheduleViewsMenu.tsx`

FR-VIW-022 تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه

مستنتج

يجب أن تقول الواجهة عند فتح عرض محفوظ يسمّي كلية أو قسماً أو فصلاً لم يعد متاحاً أيّها فُقد، وتفتح ما أمكن منه بدل لوح فارغ بلا تفسير.

منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. العرض الذي يسمّي قسماً مدمجاً يُظهر «القسم في هذا العرض لم تعد متاحة — فُتح ما أمكن منه.»
2. عرض سليم النطاق لا يُظهر أي رسالة.

المراجع

`src/utils/scheduleViews.ts`

FR-VIW-023 شاشة الرحلة

يجب أن تعرض شاشة «رحلة SCHEDULE» قراءة حيّة بأعداد مجمّعة لا أسماء (عدد المواعيد رقماً رئيسياً، ثم المقررات والأساتذة والأقسام والكليات والفصول)، في أربعة فصول سردية، لكل من يفتحها قبل الدخول وبعده.

منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، مستخدم عادي، مدير النظام

معايير القبول

1. المسار /api/journey عام عمداً ويرجع scoped=false وأعداداً بلا أسماء ولا أرقام مدنية.
2. فصل صفر يعرض «الرحلة تبدأ من هنا.»، وفشل القراءة يعرض «تعذّرت قراءة الذاكرة الآن».
3. Escape يغلق الورقة، والتبويب محصور داخلها، والتركيز يعود إلى الزر الذي فتحها.
4. الورقة تُرسم في body فلا يعلوها شيء من الشريط الجانبي، وحين تُفضَّل الحركة المخفّضة يظهر المحتوى فوراً.

المراجع

`src/styles/10-journey.css` `src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/ScheduleJourney.tsx`
`tests/presentation-coverage-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

NFR-VIW-024 رقم المقرر سبع خانات في شاشات العرض والنقل

مخطط

يجب أن تعرض شاشات جدول القسم ومعاينة بداية الفصل ومحدّد الموعد في المشاهد وملف التصدير رقم المقرر بسبع خانات (الكلية والقسم والمقرر)، لا الرمز المخزّن في الكتالوج.

مخطط · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> الكود يعرض اليوم CourseCode أو CourseCodeSnapshot كما هو في هذه المواضع.

معايير القبول

1. عمود المقرر في جدول القسم يعرض رقماً من سبع خانات مبنياً بـauthorityCourseCode.
2. عمود «رمز المقرر» في ملف Excel المُصدَّر وسطر المعاينة في بداية الفصل يعرضان الرقم نفسه.

المراجع

`src/components/LivingScheduleScenes.tsx` `src/components/DepartmentSchedule.tsx`
`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx`

3.6.6 الحالات الحدية

⚠ بطاقة الأستاذ بعد موعد استقبال الطلبات

الحالة أغلق القسم باب الطلبات بتاريخ، ثم فتح أستاذ بطاقته بعد ذلك التاريخ.

السلوك تبقى البطاقة مقروءة حتى نهاية الفصل (جدول وتقويم)، ويُغلق باب الطلب وحده بموعد الطلبات؛ ولا تقول البطاقة «اشتراك دائم».

⚠ استبيان لفصل منتهٍ

الحالة يطلب المنسّق رابط استبيان لفصل انتهى أو أُغلق.

السلوك يرفض الخادم برمز 409 term-ended ويقول «اختر الفصل القادم»؛ لأن إجابات لا يستطيع أحد العمل بها لا فائدة منها. باقي أنواع الروابط لا تتأثر.

⚠ بديل أستاذ متعارض

الحالة يختار المنسّق بديلاً لأستاذ متقاعد وله موعد يتداخل مع أحد المواعيد المنقولة.

السلوك المعاينة تقول «يوجد تعارض» وتذكر السبب، والتنفيذ يُنتج 409 ولا يتغيّر أي موعد؛ والبديل «بلا أستاذ» لا يُفحص لأن لا بديل.

⚠ ظلّ الفصل السابق على «الكل»

الحالة القارئ اختار «الكل» فلا كلية ولا قسم محدداً ويضغط ظلّ الفصل السابق.

السلوك تُقرأ الفصل السابق كله بلا قيد النطاق ويظهر الظلّ؛ كان الضغط يعود صامتاً بلا أي أثر ولا رسالة، وأُصلح بأن الشرط هو الفصل وحده.

⚠ عرض محفوظ لقسم دُمج

الحالة عرض حُفظ قبل سنة يسمّي قسماً دُمج أو فصلاً أُرشف.

السلوك يُفتح ما أمكن منه وتظهر رسالة «القسم في هذا العرض لم تعد متاحة — فُتح ما أمكن منه.» بدل لوح فارغ بلا تفسير.

3.6.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل، وما لا مفرّ منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على A4 أفقي.

↑ المحتويات

3.7 · APR

دورة الاعتماد

من توقيع اللجنة إلى قبول التسجيل: جولات وملاحظات ومواعيد وتجميد وأختام قابلة للتحقق.

35	100%	18	31
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.7.1 نظرة عامة

تنظّم الوحدة مرور جدول كل قسم في فصل بعينه عبر ست حالات: قيد الإعداد، توقيع اللجنة، توقيع رئيس القسم، عند التسجيل، مُرجَع بملاحظات، ثم معتمد. يوقّع رئيس لجنة الجدول ثم رئيس القسم، فيصل الجدول إلى التسجيل بجولة جديدة، ويكتب التسجيل ملاحظاته على الخانات ويُرجع أو يقبل، ولا يُقبل جدولٌ فيه تعارض مادّي. وبعد القبول يفتح كل تعديل جولة تعديل تلقائياً. وتشمل الوحدة موعد تسليم الفصل واستثناءاته وطلبات التمديد، وتجميد الفصول السابقة، وصندوق وارد التسجيل، وميزان الأقسام ونشرة المجلس للعميد، وملف الاعتماد، وأختام التقارير المطبوعة وصفحات التحقق العامة.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد التسجيل · عميد الكلية
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · مدير النظام · زائر عام · عضو هيئة التدريس · النظام (تلقائياً)

3.7.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول من التوقيع إلى القبول

1. رئيس لجنة الجدول يفتح شريط الاعتماد ويوقّع بعد خلو الجدول من التعارض المادّي واكتمال سعة المقررات.
2. يوقّع رئيس القسم بعده، فيُرسل الجدول إلى التسجيل تلقائياً في الجولة الأولى.
3. موظف التسجيل ينقر على القاعة أو الوقت المخالف فتُكتب ملاحظة على الخانة، ثم يُرجع الجدول.
4. اللجنة تعدّل الخانة المشار إليها، فتتحول حالة الملاحظة إلى «تغيّرت»، أو تردّ بسبب الإبقاء.
5. يُعاد الإرسال فتُفتح جولة جديدة دون توقيع جديد، ثم يقبل التسجيل ويُغلق ما بقي من ملاحظات.

المسجّل العام — ضبط موعد التسليم ومنح تمديد

1. المسجّل العام يضع آخر موعد لتسليم جداول الفصل من لوحة «مواعيد التسليم».
2. قسم يقترب موعده يرسل طلب تمديد بسبب وعدد أيام من شريط الاعتماد.
3. يصل الطلب إلى الوارد مع تاريخ مقترح، فيمنحه المسجّل أو يرفضه بسبب يراه القسم.
4. يبقى الاستثناء خاصاً بالقسم ويُحسب موعده الجديد من الأبعد بين موعد الفصل واستثنائه.

رئيس القسم العلمي — تعديل جدول معتمد

1. اللجنة تكتشف خطأً في قاعة بعد قبول التسجيل وتعدّل الموعد مباشرة.
2. يعود الجدول تلقائياً إلى «عند التسجيل» في جولة تعديل أساسها آخر نسخة مقبولة.
3. تتجمّع التعديلات التالية في الجولة نفسها ما دام التسجيل لم يكتب فيها ملاحظة.
4. إن أُضيفت شعبة بعد توقيع رئيس القسم ولم يسبق قبولٌ، ينتظر الإرسال إقراره بضغطة واحدة.


زائر عام — التحقق من ورقة مطبوعة

1. من يمسك ورقة الشامل أو تقرير التغييرات يمسح رمز QR في ذيلها أو يكتب رمز الثمانية محارف.
2. تقارن الصفحة صفوف الورقة بالجدول الحي حقلاً حقلاً بلا دخول.
3. تقول إما «الورقة مطابقة للجدول الآن» أو «تغيّر الجدول بعد طباعة هذه الورقة» مع أسطر المقررات المتغيرة.

3.7.3 المخططات


حالات الاعتماد

الحالات الست كما في APPROVAL_STATUS_LABEL، والانتقالات التي تفرضها الخوادم.




دورة الملاحظة على الخانة

حالة الملاحظة تُحسب من قيمة الخانة الحاضرة ولا تُخزَّن.



حساب موعد التسليم وأثره

التاريخ يومٌ كاملٌ بتوقيت الكويت، والتمديد لا يُقصّر موعداً.



ختم الورقة المطبوعة

الرمز يُحسب من صفوف الورقة، ويُسجَّل بعد أمر الطباعة، ويُقارن بالجدول الحي عند المسح.



من يفعل ماذا في دورة الاعتماد

	التوقيع والإرسال	ملاحظات على الخانات	الإرجاع والقبول	طلب التمديد	منح التمديد	وضع موعد الفصل	ميزان الأقسام والوارد
رئيس لجنة الجدول	✎	✎	—	✎	—	—	—
رئيس القسم العلمي	✎	✎	—	✎	—	—	—
موظف التسجيل	—	✎	✎	—	—	—	👁
رئيس تسجيل الكلية	—	✎	✎	—	✎	—	👁
المسجّل العام	—	✎	✎	—	✎	✎	👁
عميد التسجيل	—	—	—	—	—	—	👁
عميد الكلية	—	—	—	—	—	—	👁
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية	—	—	—	—	—	—	👁

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.7.4 الشاشات

شريط الاعتماد
يقف فوق جدول القسم ويعرض ما ينتظر صاحبه الآن فقط: التوقيع، الإرسال، إقرار الشعب المضافة، الإرجاع للجنة، طلب التمديد. `src/components/ApprovalBar.tsx`

تغييرات الجدول (وارد التسجيل)
مكان عمل التسجيل: صف لكل قسم، ملاحظات على الخانات، إرجاع وقبول؛ ويرى القسم ملاحظات التسجيل في مواضعها. `src/components/ScheduleChanges.tsx`

مواعيد التسليم
لوحة موعد الفصل والاستثناءات وطلبات الأقسام وميزان التسليم. `src/components/SubmissionDeadlines.tsx`

ملف الاعتماد
ورقة معاينة وطباعة A4: ما تغيّر، الموانع، التواقيع، حال القسم. `src/components/ApprovalDossier.tsx`

مراجعة الاعتماد
قراءة أخيرة قبل الاعتماد: الموانع والتنبيهات اللائحية ودرجة الاعتماد. `src/components/ScheduleReview.tsx`

شريط «فصل سابق · للعرض فقط»
يعلن تجميد الفصل ويعطّل أزرار الكتابة في الشاشات الثلاث. `src/components/TermFrozenRibbon.tsx`

ميزان الأقسام ونشرة المجلس
جدول بصف لكل قسم مع عمود الاعتماد والموعد، ويُطبع نشرةً للمجلس. `src/components/Reports.tsx`

3.7.5 المتطلبات

DR-APR-001 سجل الاعتماد وسجل أحداثه

يجب على النظام أن يحتفظ بسجل اعتماد واحد لكل مجموعة كلية وقسم وفصل بمفتاح «كلية:قسم:فصل»، بإحدى ست حالات (قيد الإعداد، موقّع من اللجنة، موقّع من رئيس القسم، عند التسجيل، مُرجَع بملاحظات، معتمد)، وألا يكتب السجل قبل وقوع أول فعل. كما يجب عليه أن يسجّل في وثيقة الاعتماد كل فعل (توقيع، سحب، إرسال، إرجاع، قبول، تمديد، طلب تمديد، فتح جولة تعديل) بحدث يحمل الفاعل وصفته والجولة والوقت، وأن يقتصر على آخر 200 حدث.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قسم لم يبدأ الدورة يُعرض بسجل فارغ مبني عند القراءة، فلا تمتلئ القاعدة بسجلات «لم يبدأ».

معايير القبول

1. قراءة نطاق بلا سجل ترجع الحالة «قيد الإعداد» وجولة 0 وبلا توقيعات.
2. مفتاح السجل للنطاق (1، 5، 20) هو «1:5:20»، وعدد الحالات المسمّاة ست بلا سابعة.
3. إضافة 250 حدثاً تُبقي 200 فقط هي الأحدث.
4. كل حدث يحمل اسم الفاعل وصفته ورقم الجولة.

المراجع

`src/server/core/approvals.ts#readApproval` `src/utils/approvalWorkflow.ts#emptyApproval` `src/server/core/approvals.ts#withEvent` `src/utils/approvalWorkflow.ts#appendApprovalEvent` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

DR-APR-002 التوقيع والنسخة الملتقطة

يجب على النظام أن يلتقط نسخة من جدول النطاق عند كل توقيع، وأن يخزّن في التوقيع المرحلة وصفة الموقّع وعدد المواعيد وعدد الملاحظات اللائحية ومعرّف النسخة ورمز تحقق من ستة محارف كبيرة مشتق من معرّف النسخة والموقّع ولحظة التوقيع.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الرمز يطابق التعبير [0-9A-Z]{6} ويثبت لنفس النسخة والموقّع واللحظة ويختلف بتغيّر أيٍّ منها.
2. رمز التحقق مدخل فارغ يبقى بطول 6.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#verificationCode` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-001 ترتيب التوقيع ومن يوقّع

يجب على النظام أن يسمح لرئيس لجنة الجدول بالتوقيع أولاً ثم لرئيس القسم، وأن يرفض التوقيع على جدول فارغ أو عند التسجيل أو موقَّع من الموقّع نفسه، وأن يرفض توقيع رئيس القسم قبل اللجنة. كما يجب عليه أن يقصر التوقيع والسحب على حسابات رئيس لجنة الجدول (مرحلة اللجنة) ورئيس القسم العلمي (مرحلة رئيس القسم) ممن ليسوا أعضاء فريق مقعد، وأن يرفض برمز same-person-both-stages توقيع الشخص نفسه (بمعرّف الأستاذ على المقعد) للمرحلتين على الجدول نفسه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

معايير القبول

1. توقيع رئيس القسم قبل اللجنة يرجع برمز wrong-order، وتوقيع مكرر يرجع already-signed.
2. جدول بلا مواعيد يرجع empty، وجدول حالته «عند التسجيل» يرجع locked.
3. حساب مدير أو تسجيل يحاول التوقيع يتلقى 403.
4. شخص جلس على المقعدين ووقّع الثاني يتلقى 409 مع صفته في التوقيع الأول.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/academicRoles.ts#signatureStage` `src/utils/seats.ts#actorMaySign` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-APR-002 التعارض المادّي يمنع التوقيع والإرسال والقبول

يجب على النظام أن يرفض التوقيع والإرسال والقبول ما دام في جدول النطاق تعارض مادّي، أي حجز مزدوج لأستاذ أو قاعة في موعدين متداخلين أو موعد مكرر لا يميّزه شيء، محسوباً أمام الفصل كله ومرة واحدة لكل زوج، وألا يمنعها تنبيه الشعبة المسجّلة مرتين.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

المبرر

> قاعدة المالك 2026-09-27: التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي؛ ورقم واحد للموانع في كل الشاشات.

معايير القبول

1. قبول جدول فيه تعارض مادّي يرجع 409 برمز blocking-conflicts وتُقال الجملة «أرجِعه للقسم لمعالجته».
2. التعارض مع موعد في قسم آخر يُحسب في القسمين ويُوصف عاماً بلا اسم قسم أو أستاذ منه.

المراجع

`src/utils/scheduleBlockers.ts#readScopeConflicts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#blockingSummaryFor` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-003 موانع التوقيع الأخرى: السعة والمتطلبات واللائحة

يجب على النظام أن يرفض التوقيع إذا كان في الجدول مقرر بلا سعة مسجّلة (رمز missing-capacity)، أو مقرر بلا نوع قاعة مناسب أو طبيعة تدريس (رمز course-requirements-missing)، وأن يسمّي المقررات الناقصة في الرسالة. كما يجب عليه أن يرفض التوقيع والإرسال برمز regulation-blockers متى أظهرت مراجعة اللائحة بنداً من القرار 1912/2016 أثره على الاعتماد «يمنع» داخل صفوف النطاق (نمط المقرر النظري م.7/8، ثبات وقت الشعبة م.7/9، حدود التدريس المتتالي)، وألا يُشترط ذلك عند قبول التسجيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> هذا السلوك أضيق من عبارة «اللائحة تُعرض ولا تمنع» في تعليقات الكود، وقد وُثّق كما هو في الكود.

معايير القبول

1. مقرر بلا سعة يمنع التوقيع برسالة «سجّل السعة ثم وقّع».
2. نواقص البيانات الأخرى تُعرض إشعاراً ولا تمنع التوقيع.
3. جدول فيه شعبة تبدأ لقاءاتها في وقتين مختلفين يُرفض توقيعه بجملة «عالجها قبل التوقيع».
4. ملاحظات اللائحة ذات الأثر «ملاحظة» أو «مراجعة» لا تمنع.

المراجع

`src/utils/scheduleDataReadiness.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canSign` `src/utils/scheduleRegulations.ts` `src/server/core/approvals.ts#regulationNoticesForScope` `tests/decision-1913-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-004 توقيع رئيس القسم والإرسال وشروطه

يجب على النظام أن يرسل الجدول إلى التسجيل تلقائياً في الحفظ نفسه الذي يثبّت توقيع رئيس القسم، فإن منع الإرسال مانع (موعد منقضٍ، ملاحظة معلّقة، تعارض) بقي التوقيع وأعاد الرد submitted=false مع سبب المنع. كما يجب عليه أن يرفض الإرسال ما لم يكتمل توقيعا اللجنة ورئيس القسم، وما دامت هناك شعب مضافة بعد توقيع رئيس القسم تنتظر إقراره، أو تعارض مادّي، أو ملاحظة تسجيل مفتوحة، وأن يرفض أول إرسال بعد انقضاء الموعد (رمز deadline) مع السماح بالجولات اللاحقة، وأن يرفض إرسال جدول مُرسَل أو معتمد لم يتغيّر.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. توقيع ناجح يرجع submitted=true ورقم الجولة، وتصير الحالة «عند التسجيل».
2. توقيع مع ملاحظة تسجيل مفتوحة يحفظ التوقيع ويرجع submitBlocked بنص السبب.
3. توقيع واحد يرجع not-signed، وإرسال مكرر يرجع already-submitted، وجدول معتمد غير متغيّر يرجع already-accepted.
4. الإرسال الأول بعد الموعد مرفوض، وجولة ثانية بعده تمرّ.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canSubmit` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#submitToRegistrar` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-005 فتح جولة عند كل إرسال

يجب على النظام أن يفتح عند كل إرسال جولة مرقّمة بترتيب متسلسل تحمل لحظة الإرسال ومن أرسل ومعرّف النسخة الملتقطة، وأن يكتب على الجولة المنتهية عدد الصفوف التي تحرّكت فعلاً منذ رآها التسجيل، وأن يمسح أي طلب تمديد معلّق عند الإرسال.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الجولة الجارية هي المرقّمة بالرقم الحالي، وأساس المقارنة هو آخر نسخة رآها التسجيل.
2. أول مراجعة بلا أساس سابق: كل الجدول يُعدّ جديداً.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#openRound` `src/utils/approvalWorkflow.ts#roundBaselineVersionId` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#submitToRegistrar` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-006 سحب التوقيع وإرجاع رئيس القسم للجنة

يجب على النظام أن يسمح لصاحب التوقيع وحده بسحبه، وأن يُسقط سحبُ توقيع اللجنة توقيعَ رئيس القسم معه وما عُلّق عليه من إضافات، وأن يرفض السحب من جدول عند التسجيل (locked) أو معتمد (accepted) أو لا توقيع لصاحبه (not-signed)، وأن يبقى الجدول المُرجَع «مُرجَعاً» بعد السحب. كما يجب عليه أن يتيح لرئيس القسم إرجاع جدول وقّعته اللجنة ولم يوقّعه هو، بسبب مكتوب من ثلاثة أحرف فأكثر (حتى 400)، فتسقط التواقيع وتعود الحالة «قيد الإعداد» ويُحفظ السبب في headReturn، ويُطوى السبب متى وقّعت اللجنة من جديد.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. سحب اللجنة توقيعها يترك الجدول بلا توقيعات وحالته «قيد الإعداد».
2. رئيس القسم لا يسحب توقيع اللجنة.
3. سبب أقصر من ثلاثة أحرف يرجع 400، وإرجاع بعد توقيع رئيس القسم يرجع 409 wrong-status.
4. يُقرأ السبب في شريط اللجنة حتى توقّع من جديد.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canWithdraw` `src/utils/approvalWorkflow.ts#withRemainingSignatures` `src/utils/approvalWorkflow.ts#canHeadReturn` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-007 الشعب المضافة بعد توقيع رئيس القسم

يجب على النظام، ما لم يسبق قبولٌ من التسجيل، أن يسجّل الشعبة المضافة (أو المبدَّل مقررها أو رقمها) بعد توقيع رئيس القسم في قائمة انتظار إقراره بحد أقصى 60 اسماً مع عدّ الزائد، وأن يمنع الإرسال حتى يقرّها رئيس القسم بضغطة واحدة تقتصر على المعرّفات التي عُرضت عليه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. استيراد 300 صف بعد التوقيع يسمّي 60 ويعدّ 240 زائداً ويمنع الإرسال كله.
2. ما أُضيف بين فتح الشاشة وضغط «موافق» يبقى ينتظر الإقرار.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#mergePendingAdditions` `src/utils/approvalWorkflow.ts#acknowledgeAdditions` `src/server/core/approvals.ts#noteScheduleMutation` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-008 الملاحظة على الخانة وحالتها المحسوبة

يجب على النظام أن يتيح للتسجيل والقسم كتابة ملاحظة بنقرة على إحدى الخانات السبع (الوقت، الأيام، القاعة، الأستاذ، رقم الشعبة، المقرر، الموعد كاملاً) بنص اختياري حتى 600 حرف، وأن ينسب المصدر من صفة الكاتب (تسجيل أو قسم)، وأن تحمل الملاحظة الجولة الجارية وقيمة الخانة لحظة الكتابة، وأن تستبدل النقرة الثانية على الخانة نفسها الملاحظة الأولى وتمحو ما عليها من ردّ وقرار. كما يجب عليه أن يشتق حالة الملاحظة من قيمة الخانة الحاضرة: «محسومة» إن أُغلقت أو قبل التسجيل تبريرها، «أُجيب عنها» إن وُجد ردّ، «تغيّرت» إن اختلفت القيمة عمّا لحظة الكتابة، «زال الموعد» إن حُذف الصف، وإلا «تنتظر»، وألا يُعدّ ملاحظة مفتوحة إلا ما كان من التسجيل وحالته «تنتظر» في أي جولة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نص فارغ يُكتب «راجِع الوقت» (أو اسم الخانة) تلقائياً.
2. رئيس القسم ورئيس اللجنة يكتبان على الخانة نفسها ملاحظتين مستقلتين، أما التسجيل فصوت واحد.
3. ملاحظة من جولة سابقة أصرّ عليها التسجيل تُحسب وتُرجع الجدول.
4. ملاحظة رئيس القسم الداخلية لا تُضخّم عدّاد التسجيل ولا تمنع الإرسال.

المراجع

`src/server/core/notes.ts#noteFieldValue` `src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#countOpenRegistrarNotes` `src/server/core/notes.ts#noteState`
`tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts`

FR-APR-009 ردّ القسم وقرار التسجيل والرفع لرئيس القسم

يجب على النظام أن يتيح للقسم الردّ على ملاحظة تسجيل بسبب إبقاء من ثلاثة أحرف فأكثر (حتى 600)، وللتسجيل أن يقرّ التبرير فتنتهي الملاحظة أو يُصرّ فتعود تنتظر ويُنقل الردّ إلى سجل الردود، وأن يُسجّل عند الإصرار الثالث لحظة رفع الخلاف إلى رئيس القسم ليراه في شريطه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. ردّ بنص أقصر من ثلاثة أحرف يرجع 400.
2. الإصرار الثالث يملأ escalatedAt مرة واحدة ويعدّ في escalatedNotes في شريط القسم.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#insistOutcome` `src/server/routes/scheduleNotesRoutes.ts`
`tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-010 إرجاع الجدول بملاحظات

يجب على النظام أن يتيح لموظف التسجيل ورئيس تسجيل الكلية والمسجّل العام إرجاع جدول «عند التسجيل» أو «معتمد» إلى القسم شرط وجود ملاحظة تسجيل مفتوحة واحدة على الأقل، وأن يسجّل على الجولة وقت الإرجاع ومن أرجع وعدد الملاحظات، وأن يُبقي التوقيعين قائمين، وأن يفتح للمعتمد المُرجَع جولة جديدة أساسها ما رآه التسجيل الآن.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. إرجاع بلا ملاحظة مفتوحة يرجع 409 برمز no-notes، وحالة غير مناسبة ترجع not-reviewable.
2. عميد التسجيل والعميدان لا يملكون الإرجاع (403).

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#canReturn` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`
`tests/term-freeze-readonly-audit.ts`

FR-APR-011 قبول التسجيل النهائي

يجب على النظام أن يتيح للتسجيل قبول جدول حالته «عند التسجيل» فقط وخلا من التعارض المادّي، فيلتقط نسخة مقبولة ويكتب acceptedAt وacceptedBy وacceptedVersionId على الجولة الجارية ويفرّغ قائمة الإضافات، ثم يغلق بعد نجاح الحفظ ما بقي من ملاحظات التسجيل المفتوحة والمُجاب عنها بقرار «أُغلقت بالقبول» مع بقاء نصها.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. قبول جدول ليس عند التسجيل يرجع 409، وقبول بحدث يخسر سباق المراجعة لا يغلق أي ملاحظة.
2. حدث القبول في السجل يذكر عدد الملاحظات المغلقة «أُغلقت بالقبول».

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#CLOSED_BY_ACCEPTANCE_LABEL` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-012 تسلسل القرارات وشدّها إلى ما رآه صاحبها

يجب على النظام أن يقبل من الواجهة الجولة وعدد المواعيد والحالة كما رآها صاحب القرار، وأن يرفض القرار برمز stale-view و409 إن تغيّر أحدها، وألا يفحص ما لم تُرسله الواجهة. كما يجب عليه أن ينفّذ كل قرار يكتب وثيقة الاعتماد على طابور قفل للنطاق «اعتماد:كلية:قسم:فصل» وبرقم مراجعة، وأن يعيد القرار مرة واحدة إن سبقه قرار آخر على الوثيقة، فإن تكرر التعارض ردّ بـ409 برمز approval-revision، وألا يعيد ما لا يُعاد (الْتقاط النسخة يمرّ مرة واحدة عبر المحاولتين)، وألا يكتب أي أثر جانبي إلا بعد نجاح الحفظ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. توقيع وقد زاد عدد المواعيد بعد فتح الشاشة يُرفض بجملة «تغيّر الجدول منذ فتحت الشاشة — حدّث».
2. طلب بلا حقول expected* يمرّ دون فحص توافقاً مع الواجهات القديمة.
3. محاولتان كحد أقصى افتراضياً، وفشلهما معاً يرجع «conflict» لا «done».
4. الاستثناء الجماعي يكتب كل قسم على طابوره دون ردّ واحد لكل الأقسام.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#staleViewRefusal` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#refuseIfStale` `src/server/approvalAttempts.ts#runApprovalAttempts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalTransaction` `tests/relay-fixes-audit.ts`

FR-APR-013 جولة تعديل بعد القبول

يجب على النظام أن يفتح عند أول تعديل (إضافة أو تعديل أو حذف) على جدول معتمد جولة تعديل أساسها آخر نسخة مقبولة ويُعيد الحالة «عند التسجيل»، وأن يبقي التعديل مفتوحاً في الجولة نفسها ما لم يكتب التسجيل فيها ملاحظة، وأن يُعلّم الوثيقة بـ amendmentPending ويرسل الترويسة X-Approval-Amendment عند تعذّر كتابتها، فتُفتح الجولة عند أول قراءة أو قرار لاحق.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

المبرر

> بدل أن يطلب القسم فتحاً يدوياً كل مرة، فيصلح الأخطاء خارج النظام.

معايير القبول

1. التعديلان المتتابعان بعد القبول يقعان في جولة واحدة، ثم يُقفل الجدول عند أول ملاحظة تسجيل.
2. الإضافة من أي باب كتابة (إدخال، استيراد، نسخ فصل، نقل جماعي، مقترح دراسي) تمرّ بالدالة نفسها.

المراجع

`src/server/core/approvals.ts#noteScheduleMutation` `src/server/core/approvals.ts#amendmentAfterEdit` `src/utils/approvalWorkflow.ts#amendmentStillOpen` `tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

FR-APR-014 قفل الجدول بعد الإرسال

يجب على النظام أن يرفض من كل باب كتابة على الجدول (إضافة، تعديل، حذف، استيراد، نسخ فصل، نقل جماعي، مقترح دراسي) تعديلَ جدول حالته «عند التسجيل» ما لم تكن جولة تعديل مفتوحة، وأن يستثني من قفل التسجيل استثناء الأسبوع وقرار طلب الأستاذ وإصدار روابطه ويُبقي عليها حكم الفصل المنتهي وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

معايير القبول

1. محاولة تعديل موعد في جدول عند التسجيل ترجع 409 برسالة «الجدول عند التسجيل الآن وينتظر قراره».
2. الرسالة نفسها تظهر في الشاشة قبل أن يمدّ المستخدم يده عبر lockReason.

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#approvalLockReason` `src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal`
`tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/term-freeze-audit.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts`

FR-APR-015 الفصل المنتهي: الدورة مغلقة

يجب على النظام، متى كان للفصل علامة «منتهٍ» صريحة، أن يرفض التوقيع والسحب والإرسال والإرجاع والقبول والملاحظات والتمديد برمز term-closed و409، وألا يسمح بتعديل جدوله إلا لحساب مكتوب الصفة «رئيس لجنة الجدول»، وأن يسجّل تعديل اللجنة على جدول معتمد حدثاً closed-term-edit بلا فتح جولة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

المبرر

> يُقرأ العلم الصريح وحده لا المشتق من ترتيب الفصول، حتى لا تُجمَّد عشر سنوات دفعة واحدة.

معايير القبول

1. حساب بلا صفة مكتوبة (مثل الإدارة الجذر) لا يتخطى القفل.
2. رفع علامة «منتهٍ» من شاشة الفصول هو الباب الظاهر الوحيد لإعادة الفتح.

المراجع

`src/server/core/approvals.ts#refuseIfTermClosed` `src/server/core/approvals.ts#scheduleLockRefusal`
`tests/term-freeze-audit.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#TERM_CLOSED_APPROVAL_MESSAGE`

FR-APR-016 تجميد الفصل السابق للعرض فقط

يجب على النظام أن يعدّ الفصل مجمَّداً إذا أُغلق صراحةً أو انقضت نافذته وليس الجاري أو كان أقدم زمنياً من الجاري، وألا يُجمَّد الفصل القادم ولا فصل مجهول، وأن يرفض بالرمز term-frozen وجملة «فصلٌ سابق: يُعرض للاطّلاع فقط» كل باب كتابة في كشف التسجيل ورغبات الأساتذة وطلبات الأقسام وتغييرات الجدول والمقترحات، وأن تُظهر الشاشة شريط «فصل سابق · للعرض فقط» وتعطّل أزرار الكتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. مع الجاري 12 والقادم 13: الفصل 11 مجمَّد و12 و13 مفتوحان، ومعرّف 0 أو غير موجود غير مجمَّد.
2. بابا الخادم والواجهة يقرآن الدالة نفسها termIsFrozen.

المراجع

`src/server/core/approvals.ts#refuseIfTermFrozen` `src/utils/termSequence.ts#termIsFrozen`
`tests/term-freeze-audit.ts` `tests/term-freeze-readonly-audit.ts` `src/components/TermFrozenRibbon.tsx`

FR-APR-017 موعد تسليم الفصل وأثره بعد انقضائه

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام وحده وضع موعد تسليم الجداول بصيغة YYYY-MM-DD أو رفعه بقيمة فارغة، وأن يرفض وضع موعد لفصل منتهٍ، وأن يعدّ الموعد منقضياً بعد 23:59:59 من يومه بتوقيت الكويت (UTC+3)، وأن يحسب الموعد الفاعل للقسم بالأبعد بين موعد الفصل واستثنائه، وأن يعدّه «قريباً» حين يبقى سبعة أيام أو أقل. كما يجب عليه أن ، بعد انقضاء الموعد الفاعل للقسم، أن يرفض استيراد جدول من ملف ونسخ الجدول من فصل آخر والحذف الجماعي الذي تتجاوز نسبته 30% من مواعيد النطاق، وأن يبقي مفتوحاً التعديل الجزئي (إضافة شعبة وتغيير قاعة أو أستاذ أو وقت) والجولات التالية للجولة الأولى.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تاريخ بصيغة خاطئة يرجع 400، ومنتهٍ يرجع 409 term-closed.
2. موعد الفصل قبل 4 أيام: انقضى و4- = daysLeft؛ وبعد 4 أيام: tone = near.
3. حذف 40 من 100 تسليم شامل، وحذف 30 من 100 والحد نفسه ليسا تجاوزاً، وجدول فارغ لا نسبة له.
4. الرفض يذكر الموعد المنقضي ويقول إن التمديد من المسجّل العام هو الحل.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#readDeadline`
`src/utils/approvalWorkflow.ts#effectiveSubmissionDate` `src/utils/approvalWorkflow.ts#isWholesaleChange`
`src/server/core/approvals.ts#wholesaleRefusal` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts`
`src/server/routes/schedulesRoutes.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

FR-APR-018 منح الاستثناءات بالجملة

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية منح استثناء تسليم أو رفعه أو رفض طلب تمديد لكل الأقسام أو كلية أو أقسام بأعيانها (حتى 500 قسم) ضمن نطاقهما، بأيام من 1 إلى 60 أو بتاريخ صريح، بسبب من ثلاثة أحرف فأكثر (240 كحد أقصى)، ولا يسبق موعد الفصل ولا يُمنح في فصل بلا موعد أو منتهٍ، وأن تُحسب الأيام من الأبعد بين موعد الفصل واستثناء القسم القائم، وأن يُكتب كل قسم على طابوره ومراجعته ويُقال لكل قسم ما جرى له.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية

معايير القبول

1. موظف التسجيل يتلقى 403 على المسار؛ وقسم خارج نطاق المانح يُقال له «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك».
2. رفع الاستثناء يعيد القسم إلى موعد الفصل، ومنح الاستثناء يطوي طلب القسم، ورفض الطلب يحتاج سبباً ويراه القسم.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/submissionDeadlines.ts#decideException`
`src/utils/submissionDeadlines.ts#resolveExceptionTargets` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

FR-APR-019 طلب التمديد من القسم

يجب على النظام أن يتيح للجنة الجدول أو رئيس القسم طلب تمديد بسبب من ثلاثة أحرف فأكثر (240 كحد أقصى) وعدد أيام من 1 إلى 60 (الافتراضي 7)، وألا يقبله إلا لجدول لم يصل التسجيل ولم يُعتمد (قيد الإعداد أو موقَّع أو مُرجَع)، ومع موعد فاعل قائم يبقى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو انقضى، ولا طلب سابقاً معلّقاً، وأن تحكم القاعدة نفسها زر الطلب في الشريط.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. طلب لجدول معتمد أو عند التسجيل يرجع 409 برمز extension-request-refused وسببه.
2. يصل الطلب إلى الوارد مع تاريخ مقترح هو الأبعد بين الموعد الفاعل واليوم مضافاً إليه الأيام.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#extensionRequestRefusal`
`tests/relay-fixes-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

FR-APR-020 مواعيد الطلبة للفصل

يجب على النظام أن يتيح للمسجّل العام وحده حفظ تواريخ رحلة الطلبة للفصل (الرغبات وجولات التسجيل بحد أقصى 8 جولات وإغلاق الطلبات) بعد فحصها بالقاعدة نفسها التي تعرضها الواجهة، وأن يرفض الترتيب غير المتسق أو فصلاً منتهياً، وأن يرفع التواريخ كلها عند إرسال قيمة فارغة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام

معايير القبول

1. رغبات تبدأ قبل نهاية موعد تسليم الجداول تُرفض بـ400 مع رسالة لكل مشكلة.
2. تاريخ فارغ يمسح مواعيد الطلبة ويرجع phases = null.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/termStudentPhases.ts#checkStudentPhases`
`src/components/StudentPhasesBlock.tsx` `tests/term-student-phases-audit.ts`

FR-APR-021 وارد التسجيل والتأخر والعدّاد

يجب على النظام أن يعرض لكل قسم في نطاق القارئ صفاً واحداً بالحالة والجولة وعدد المواعيد والتعارضات والملاحظات المفتوحة والمُجاب عنها والشعب المنتظرة والموعد والتأخر وطلب التمديد، وأن يرتّب الصفوف بأولوية: وارد جديد (0)، عائد بعد إرجاع (1)، ما فيه موانع (2)، مُرجَع (3)، غير ذلك (4)، معتمد (5)، ثم بعدد الموانع فالاسم، وأن يضمّ الأقسام التي لم تبدأ. كما يجب عليه أن يعدّ القسم متأخراً إذا انقضى موعده الفاعل بتوقيت الكويت ولم يرسل جولة قط ولم تكن حالته عند التسجيل أو مُرجَعة أو معتمدة، وأن يحسب تأخره عند القراءة لا يخزنه، وأن يعرض عدّاد api/approvals/badge/ للتسجيل عدد الجداول «عند التسجيل»، ولرئيس القسم ما ينتظر توقيعه وإقرار الإضافات وملاحظات التسجيل المفتوحة، وللجنة ملاحظات التسجيل المفتوحة، مجموعاً للفصل الجاري وفصل التخطيط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، عميد التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الجديد قبل العائد، والمُرجَع قبل المعتمد، والمعتمد في الأسفل.
2. الفصل كله يُقرأ بثلاث قراءات ثابتة (المواعيد والملاحظات والخيارات) مهما كثرت الأقسام.
3. قسم مُرسَل أو مُرجَع أو معتمد لا يُعدّ متأخراً ولو انقضى الموعد.
4. ملاحظات جدول عند التسجيل لا تُعدّ في عدّاد القسم لأنه لا يملك فيها فعلاً.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#inboxPriority` `src/utils/lateness.ts#isLate`
`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalBadgeForTerm` `tests/approval-workflow-audit.ts`
`tests/approval-integrity-audit.ts` `tests/deadlines-panel-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-APR-022 حالات الفصل كله وميزان الأقسام

يجب على النظام أن يعيد من api/approvals/term/ حالة كل قسم في الفصل ضمن نطاق القارئ ومعها الأقسام التي لم تبدأ، ويميّز قسماً له مواعيد بلا سجل («قيد الإعداد») عن قسم بلا مواعيد («لم يبدأ»)، وأن يعرض ميزان الأقسام صفاً لكل قسم بعمود اعتماد مرتّب بالأولوية: متأخر، لم يبدأ، قيد الإعداد، موقّع من اللجنة، موقّع من رئيس القسم، مُرجَع، عند التسجيل، معتمد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، المسجّل العام

معايير القبول

1. قسم كتب ستة مواعيد ولم يوقّع يظهر «قيد الإعداد» لا «لم يبدأ».
2. قسم من نطاق القارئ بلا بيانات يظهر بأصفار صريحة لا بغياب صامت.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/server/routes/reportsRoutes.ts`
`src/components/Reports.tsx#BalancePanel` `src/utils/submissionDeadlines.ts#progressSegment`
`tests/deadlines-panel-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-APR-023 العميد يرى الجدول النهائي وحده ونشرة المجلس

يجب على النظام أن يقرأ للعميد والعميد المساعد كل قسم كما قبِله التسجيل آخر مرة (حياً إن كان معتمداً، ومن نسخة آخر قبول إن عاد للتسجيل، ولا يظهر ما لم يُقبل قط إلا في فصل منتهٍ)، وأن يتيح طباعة «نشرة المجلس — ميزان الأقسام» في أي وقت ولو قبل أول اعتماد، بصفحات من 14 قسماً، بعمودَي الاعتماد والموعد، وبتصميم التقارير المطبوعة المعتمد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. مواعيد المسودة و«أثقل أستاذ» في قسم لم يُعتمد لا تدخل ميزان العميد.
2. الإدارة الرئيسية تقرأ المسودة كما هي، والعميد يرى كليته وعميد التسجيل يرى الجميع.

المراجع

`src/utils/finality.ts#finalSourceFor` `src/server/core/scheduleReads.ts#readsFinalSchedulesOnly` `tests/dean-notify-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/report-approval-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-APR-024 جاهزية المراجعة والموانع بتفاصيلها

يجب على النظام أن يعيد من /api/schedules/review-readiness الموانع بتفاصيل مواعيد القسم والتنبيهات (الشعبة المسجّلة مرتين في قاعتين أو بأستاذين) منفصلة عن العدد، ورقمي الموانع والمواعيد التي تمسّها، وأن يجمع بوضع family=1 صفوف عائلة القسم المسموحة للقارئ، وأن يصف التعارض مع قسم آخر وصفاً عاماً بلا أسماء، وأن يضيف موانع استعارة القاعات المعتمدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

معايير القبول

1. طول قائمة الموانع يساوي blockingConflicts، وblockingRows عدد المواعيد المختلفة في أزواجها.
2. الموعد المقابل خارج نطاق القارئ يُوصف «موعد خارج نطاق العرض الحالي».

المراجع

`src/utils/scheduleBlockers.ts#approvalBlockers` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `tests/one-blocker-number-audit.ts` `src/utils/scheduleBlockers.ts#approvalWarnings` `tests/blockers-stream-audit.ts`

FR-APR-025 درجة الاعتماد معادلة صريحة

يجب على النظام أن يحسب درجة الاعتماد = المواعيد السليمة ÷ كل مواعيد النطاق × 100 مقرّبة لأقرب عدد صحيح، وأن يعدّ كل موعد مرة واحدة عند أول بند يمسّه بترتيب الخطورة (موانع ثم لائحة)، وأن يعرض لكل بند الدرجة المتوقعة إذا عولج وحده، وأن يعرض الصيغة جملةً يتحقق منها القارئ بيده.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مجموع شرائح الحلقة والسليم يساوي كل المواعيد، ونطاق بلا مواعيد يعرض «لا مواعيد في النطاق» ودرجة 100.
2. «لو عالجت هذا ← N» تحسب المواعيد التي لا يمسّها إلا هذا البند.

المراجع

`src/components/ScheduleReview.tsx` `src/utils/approvalScore.ts#approvalScoreBreakdown` `tests/approval-review-audit.ts`

FR-APR-026 ملف الاعتماد

يجب على النظام أن يبني ملف اعتماد من سجل الاعتماد وتقرير التغييرات وجاهزية المراجعة، يعرض أعداد المضاف والمعدَّل والمحذوف بنسب مجموعها 100 والمقررات المتغيرة (حتى 12 سطراً ثم «و N أخرى») والموانع (حتى 4) والخط الزمني للجولات والتواقيع بأرمازها، وأن يسقط كل ما وصل لنطاق آخر، وألا يعرض قيمة غير متوفرة (يكتب «غير متوفر»)، وأن يُطبع A4 كما يُعاين.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. سجل اعتماد لقسم شقيق لا يُعرض ولو جاء تحت مفتاح هذا النطاق (scopeMismatch).
2. لا أسباب للتغيير تُعرض: السجل يحمل «ما تغيّر» فقط لا «لماذا».

المراجع

`src/components/ApprovalDossier.tsx` `src/utils/approvalDossier.ts#buildApprovalDossier` `src/utils/approvalScope.ts` `tests/approval-dossier-audit.ts` `tests/approval-scope-audit.ts`

FR-APR-027 ختم الورقة المطبوعة وصفحة التحقق منه

يجب على النظام أن يرسم في ذيل تقرير القسم الشامل (بنوعيه) وتقرير التغييرات رمز QR ورمزاً من ثمانية محارف (أبجدية Crockford) يُشتق من نوع الورقة والفصل والمواقع وبصمات صفوفها (حتى 3000 صف و12 موقعاً)، وأن يُسجَّل بعد أمر الطباعة لا قبله، وأن يعيد الخادم حساب الرمز من الصفوف المرسلة فيرفض بـ409 ما لا يطابق، ويعدّ طباعة جديدة لختم موجود، ويعلّم الصفوف التي اختلفت عمّا في النظام (شاشة لم تُحدَّث). كما يجب عليه أن يتيح صفحة عامة بلا دخول وبلا سكربت على /v/:code تقبل الرمز صغيراً أو بشرطة (وO مكان 0 وI أو L مكان 1) وتحوّله إلى رابطه الواحد، وتقارن صفوف الورقة بالجدول الحي صفاً صفاً فتقول «مطابقة للجدول الآن» أو «تغيّر الجدول بعد طباعة هذه الورقة» مع المتغيّر والمحذوف والمضاف (حتى 60 سطراً لكل قائمة)، وحال الاعتماد لورقة قسم واحد، دون أي اسم أو رقم مدني.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. الصفوف نفسها تعطي الرمز نفسه، وأي تعديل قبل الطباعة يعطي رمزاً آخر.
2. تسجيل تعثّر لانقطاع شبكة يُحفظ ويُعاد عند فتح الاستعلامات (حتى 12 في الطابور).
3. رمز غير معروف يرجع 404 بحالة «unknown»، وبصيغة خاطئة 404 بحالة «invalid»، وخطأ قراءة 503.
4. الصفحة محدودة بـ40 طلباً في الدقيقة للعنوان، ولا تُفهرس (noindex).
5. أرقام المقررات المعروضة بسبع خانات.

المراجع

`src/components/PrintStamp.tsx` `src/utils/reportStamp.ts#reportStampCode` `src/utils/reportStampClient.ts` `src/server/reportStampPage.ts#reportStampPage` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/reportStamp.ts#compareReportStamp` `tests/report-stamp-audit.ts`

FR-APR-028 التحقق من توقيع طلب الأستاذ بالرقم المدني

يجب على النظام أن يتيح على /verify/ و/verify/:code صفحة عامة يكتب فيها الأستاذ رقمه المدني (12 رقماً صحيحة) وبصورة اختيارية رمز التوقيع (6 محارف)، فيعرض توقيعاته (حتى 20 طلباً) وما وُقّع عليه لحظتها، دون حفظ الرقم، ويجيب بجواب واحد لرقم لا توقيع له ولرمز لا يطابق، ويقيّد الطلبات بـ30 في الدقيقة وبحصة محاولات للعنوان.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام

المبرر

> هذا التحقق خاص بتوقيعات طلبات الأساتذة؛ أمّا رموز توقيعي اللجنة ورئيس القسم فتظهر في ملف الاعتماد ولا صفحة عامة لها.

معايير القبول

1. رقم مدني خاطئ الصيغة يرجع 400 ولا يُحسب محاولة، ورقم بلا توقيع يرجع 404 بنص واحد.
2. رمز كُتب ولم يطابق لا يُسقط الباب: تُعرض توقيعاته ويُقال إنه لا يطابق.

المراجع

`src/server/routes/verifyRoutes.ts` `src/server/signatureVerifyPage.ts#signatureVerifyPage` `tests/request-signature-audit.ts`

NFR-APR-001 النطاق في كل مسار وأداء الوارد

يجب على النظام أن يتحقق في كل مسار اعتماد من أن الكلية والقسم المطلوبين ضمن نطاق المستخدم (403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك»)، وأن يطبّق النطاق نفسه على صفوف الوارد والعدّاد والميزان، وأن يطلب الكلية والقسم والفصل جميعها (400 بجملة عربية واحدة). كما يجب عليه أن يبني وارد الفصل بعدد ثابت من القراءات (مواعيد الفصل، ملاحظات الفصل، خيارات الموانع) يُوزَّع على الأقسام في الذاكرة، وألا يقرأ جدول الفصل لكل قسم على حدة، وأن يقيس حالة الملاحظة بصفوف القسم نفسه لا بصفوف الفصل.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب لقسم خارج نطاق المستخدم يرجع 403 ولا يُقرأ منه شيء.
2. طلب بلا فصل أو قسم يرجع 400 «اختر الفصل والكلية والقسم أولاً».
3. الكود لا يحتوي قراءة لكل قسم على حدة داخل مسار الوارد.
4. صف انتقل بين الأقسام لا يجعل ملاحظته تظهر «تنتظر» في قسمه الجديد.

المراجع

`src/server/routes/approvalsRoutes.ts#approvalScopeFromBody` `src/server/routes/scheduleReviewRoutes.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/server/core/approvals.ts#countBlockingConflicts` `tests/role-scope-audit.ts` `tests/approval-scope-audit.ts` `tests/approval-integrity-audit.ts`

NFR-APR-002 تاريخ الموعد بتوقيت الكويت وبقاعدة واحدة

يجب على النظام أن يقرأ «اليوم» في كل حساب موعد وتمديد وتأخر بتوقيت الكويت (UTC+3) لا بالساعة العالمية، وأن تقرأ الواجهة والخادم الدوال نفسها (isLate، kuwaitDateISO، readDeadline)، وأن تُحسب الأيام بالتقويم لا بالساعات.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. بين منتصف الليل والثالثة فجراً بتوقيت الكويت يُعدّ يوم الموعد منقضياً لا قائماً.
2. الفرق بين 28-02-2024 و01-03-2024 يومان (سنة كبيسة).

المراجع

`src/utils/approvalWorkflow.ts#kuwaitDateISO` `src/utils/approvalWorkflow.ts#deadlineEndsAt` `src/utils/lateness.ts` `tests/approval-workflow-audit.ts` `tests/relay-fixes-audit.ts`

NFR-APR-003 الخصوصية وتقييد المحاولات في الصفحات العامة

يجب على صفحات التحقق العامة ألا تحفظ رقماً مدنياً ولا تعرض اسماً أو رقماً مدنياً في صفحة الختم، وأن تُرسل Cache-Control: no-store ووسم noindex، وأن تقيّد الطلبات (الختم 40 في الدقيقة، التوقيع 30 في الدقيقة، تسجيل الختم 60 في الدقيقة)، وألا تفرّق في الجواب بين رقم بلا توقيع ورقم لا يخصّ أحداً.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الرقم المدني يُرسل مرة للمطابقة ويُمحى من الحقل ولا يُحفظ في المتصفح.
2. الصفحتان ترسلان no-store وتحتويان robots noindex.

المراجع

`src/server/signatureVerifyPage.ts` `src/server/reportStampPage.ts` `src/server/routes/verifyRoutes.ts` `tests/report-stamp-audit.ts` `tests/request-signature-audit.ts`

IR-APR-001 شريط الاعتماد يقول ما ينتظر صاحبه فقط

يجب على شريط الاعتماد أن يرتّب ما يعرضه بترتيب الفعل: مُرجَع بملاحظات، ثم شعب تنتظر إقرار رئيس القسم، ثم التوقيع، ثم الإرسال، ثم «عند التسجيل» خبراً هادئاً، وألا يظهر لمن لا ينتظره شيء، وأن يقول جملة التعارض بصيغة الجمع العربية الصحيحة (تعارض مادّي، تعارضان مادّيان، تعارضات مادّية، تعارضاً مادّياً) مع عدد المواعيد التي تمسّها.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قسم في أول الإعداد لا شيء ينتظره لا يرى شريطاً.
2. العبارة للعددين 1 و2 و5 و11 تتبع المعدود: مادّي واحد، مادّيان، مادّية، مادّياً.

المراجع

`src/utils/approvalBarPresence.ts` `src/components/ApprovalBar.tsx` `tests/approval-bar-visual-audit.ts` `src/utils/approvalWorkflow.ts#blockingConflictPhrase` `tests/approval-workflow-audit.ts`

IR-APR-002 لوحة مواعيد التسليم

يجب على الواجهة أن تعرض في رأس «تغييرات الجدول» لوحة واحدة هي مكان كتابة موعد الفصل واستثناءاته: الموعد بيومه وما بقي عليه، وثلاثة مواعيد جاهزة (بعد أسبوع وأسبوعين وثلاثة) لفصل بلا موعد، وشرائح أيام 1 و2 و3 و5 و7، ومعاينة «سيصبح موعد N أقسام: …» قبل التطبيق، وميزان تسليم الفصل، وطلبات الأقسام بزرّي منح ورفض، ويُطوى شريطاً متى وُضع الموعد ولم ينتظر شيء.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

معايير القبول

1. المسجّل العام يرى حقل الموعد والتمديد، ورئيس تسجيل الكلية يرى الموعد قراءةً وأزرار التمديد، وموظف التسجيل يرى اللوحة قراءةً.
2. «متأخّر» في اللوحة هو «متأخّر» القاعدة الواحدة isLate لا حساب ثانٍ.

المراجع

`src/utils/submissionDeadlines.ts` `src/utils/inboxAudience.ts` `src/components/SubmissionDeadlines.tsx` `tests/deadlines-panel-audit.ts`

3.7.6 الحالات الحدية

⚠ توقيع رئيس القسم مع مانع إرسال

الحالة يوقّع رئيس القسم وفي الجدول ملاحظة تسجيل مفتوحة أو انقضى الموعد قبل أول إرسال.

السلوك يُحفظ التوقيع كما هو ولا يُرسل الجدول، ويرجع الرد submitted=false مع submitBlocked بسبب المنع؛ وتبقى الحالة «موقّع من رئيس القسم» حتى يعالج صاحبه السبب ويرسل.

⚠ تعذّر كتابة سجل الاعتماد بعد تعديل معتمد

الحالة يُحفظ تعديل موعد في جدول معتمد ثم تفشل كتابة جولة التعديل.

السلوك لا يُبطَل حفظ الموعد؛ تُكتب علامة amendmentPending فوق آخر مراجعة ويُرسل X-Approval-Amendment: pending، ويفتح أول قارئ أو قرار لاحق الجولة بالفاعل الأصلي في السجل، فلا يبقى معتمد معدَّل بلا جولة.

⚠ تأخير موعد الفصل بعد منح استثناء

الحالة مُنح قسم استثناءً حتى يوم، ثم أُخّر موعد الفصل ليصير بعد ذلك اليوم.

السلوك يُحاسَب القسم على الأبعد منهما، فلا يُعاقَب بمنحة سبقت؛ ويعدّ الاستثناء الجديد أيامه من الأبعد أيضاً.

⚠ قراران متزامنان على الجدول نفسه

الحالة يضغط رئيس القسم «موافق» على شعب مضافة بينما يستورد غيره أو يقبل التسجيل في اللحظة نفسها.

السلوك يُعاد القرار الخاسر مرة واحدة على ما صارت إليه الوثيقة؛ فإن خسر ثانية رُدّ 409 approval-revision ويُطلب تحديث الشاشة، ولا يُغلق شيء من ملاحظات قبول لم يُحفظ.

⚠ قبول جدول فيه ملاحظات معلّقة

الحالة يقبل التسجيل جدولاً وفيه ملاحظات من التسجيل لا تزال تنتظر أو أُجيب عنها.

السلوك بعد نجاح حفظ القبول تُغلق تلك الملاحظات بقرار «أُغلقت بالقبول» ويبقى نصّها، فلا تمنع أول إعادة إرسال لاحقة؛ وتعذّر إغلاق ملاحظة يُسجَّل في السجلّ ولا يبطل القبول.

⚠ تبديل المقرر أو رقم الشعبة بعد التوقيع

الحالة تعدّل اللجنة صفاً بعد توقيع رئيس القسم فتغيّر مقرره أو رقم شعبته، أو تنقله إلى قسم آخر.

السلوك يُعدّ التبديل إضافة لا تعديلاً فتدخل قائمة الإقرار، بخلاف تغيير القاعة أو الوقت؛ وصف يُحذف قبل إقراره يُسقط من القائمة.

⚠ تعديل جدول معتمد في فصل منتهٍ

الحالة ترحّل لجنة الجدول تصحيحاً على جدول معتمد في فصل أُغلق صراحةً.

السلوك يمرّ التعديل لأن اللجنة وحدها تعمل في الفصل المنتهي، ويُسجَّل حدث closed-term-edit (إضافة أو تعديل أو حذف) بدل فتح جولة ترسل الجدول إلى وارد لا ينتظره.

3.7.7 قرارات المالك الثابتة

- قاعدة المالك (2026-09-27): التوقيع لا يمنعه إلا تعارض مادّي؛ والشعبة المسجّلة مرتين بالوقت نفسه تُقال ولا تُعدّ مانعاً.
- ما بعد الموعد يمنع التسليم الشامل (استيراد، نسخ فصل، حذف يفوق 30%) ولا يمنع التعديل الجزئي.
- قاعدة صاحب النظام: فصل منتهٍ لا يُوقَّع ولا يُرسَل ولا يُستطلع فيه، وتعديل الجدول شأن لجنة الجدول وحدها.
- الفصل السابق للعرض فقط: القراءة مفتوحة والكتابة مغلقة، بنصّي «فصل سابق · للعرض فقط» و«هذا فصلٌ سابق: يُعرض للاطّلاع فقط ولا يُعدَّل».
- النمط غير المعتمد يمنع (قرار المالك 2026-10-30): التاريخ لا يُعفي شكلاً غير قياسي من نمط الساعات.
- التقارير المطبوعة (الشامل وتقرير التغييرات ونشرة المجلس) تحتفظ بتصميمها المعتمد، وأرقام المقررات فيها وفي صفحة التحقق من سبع خانات.

↑ المحتويات

3.8 · IMP

الاستيراد

من وثيقة الجهة والمسح وجداول البيانات إلى جدول مراجَع ومؤكَّد.

34	100%	8	30
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.8.1 نظرة عامة

تستورد الوحدة جدول الجهة المعتمد (SWRSCHA) نصاً أو مسحاً ضوئياً بقراءة Tesseract عربية وإنجليزية، وتحسم القسم والفرع والفصل من الترويسة قبل أي صف، وتعرض النتيجة في معاينة بشاهد لكل خلية وفحص ما قبل النشر على الفصل كله. وتقرأ خدمة Gemini اختيارياً صفحات بقيت فيها خانات غير مقروءة وتقترح فقط؛ فلا يُكتب شيء إلا عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم. وتشمل الوحدة مقارنة الجدول الحي بالوثيقة، واستيراد جداول البيانات وJSON، وإنشاء القسم والمقررات الناقصة بتأكيد واحد، ومطابقة المقررات مع الصحائف.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · رئيس تسجيل الكلية · النظام (تلقائياً) · خدمة خارجية

3.8.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — نسخ جدول الجهة إلى فصل فارغ

1. يختار الكلية والقسم والفصل ويرفع ملف PDF للجدول المعتمد.
2. يتابع تقدّم القراءة بمحطاته الأربع، فيثبت الخادم الترويسة قبل قراءة الصفوف.
3. تظهر المعاينة بشواهد الخلايا وملاحظات كل صف، فيعدّل الأستاذ أو القاعة أو يحذف صفاً.
4. يؤكد الصفحات الممسوحة التي بها أسطر ناقصة بزر راجعت الصفحة.
5. يقول الشريط «اكتمل الفحص» بعد فحص التعارض على الفصل كله.
6. يضغط تطبيق فتُحفظ المسودة بخط أساسها وتُنشر، ويفتح بعدها تقرير المقارنة بالوثيقة.

رئيس القسم العلمي — ملف ممسوح مع قراءة أدق

1. يرفع نسخة ممسوحة بالأبيض والأسود فيُقرأ بالتعرّف الضوئي.
2. تظهر المعاينة وفيها خانات لم يقرأها المسح في صفحتين.
3. يعرض الزر القراءة الأدق لهاتين الصفحتين وحدهما، فيضغطه باختياره.
4. تُعرض الخانات المقترحة للخانات الفارغة فقط ويعتمد ما يوافقه.
5. تُعاد فحوص المدققات ثم يكمل التطبيق كأي استيراد.

رئيس القسم العلمي — استيراد جدول بيانات

1. ينزّل النموذج ويملأ صفوفه بعناوينه العربية.
2. يرفع الملف فتُقرأ الورقة الأولى وتُطابق الرموز والأساتذة.
3. يرى ملاحظات السطور غير المطابقة ويصلحها في المعاينة.
4. يفحص الشريط التعارض ثم يطبّق، أو يجرّب بلا حفظ إن كان في الفصل جدول.


مدير النظام — قسم جديد من ترويسة الملف

1. يرفع ملف قسم لا يوجد في الكلية فيُرد برمز PDF_DEPARTMENT_MISMATCH وعلم canBootstrapSection.
2. يؤكد الإنشاء مرة واحدة، فيعيد الخادم قراءة الترويسة وينشئ القسم برقمه واسمه المطبوعين.
3. يُعاد رفع الملف إلى القسم الجديد ويمضي المسار المعتاد.

3.8.3 المخططات


مسار الاستيراد وبواباته

خدمة Gemini اختيارية وخارج المسار الأساسي: تقرأ وتقترح فقط، ولا يصل شيء إلى الجدول إلا عبر المدققات الحتمية وتأكيد المستخدم.




إنشاء القسم والمقررات الناقصة

لا يُنشأ شيء من القراءة نفسها: الخادم يعيد القراءة أو يوقّع إيصالاً، ولا ينشئ إلا بعد تأكيد واحد وبالصلاحية المعتادة، والمسح لا ينشئ أبداً.



مقارنة الجدول بوثيقة الجهة

خط الأساس لا يتغير، والمقارنة بالجدول الحي لا بالمسودة، والتقرير قراءة فقط.



3.8.4 الشاشات

أدوات نقل الجدول: استيراد

رفع PDF أو جدول بيانات أو JSON، قراءة الملف بتقدّم، معاينة وشريط الحالة.`src/components/ScheduleTransfer.tsx`

معاينة الاستيراد

جدول قابل للتعديل بشاهد كل خلية وملاحظات الصف.`src/components/ImportPreviewTable.tsx`

معاينة بالصفحات
صفحة بصفحة، وزر «راجعت الصفحة» للممسوح. `src/components/PagedImportPreview.tsx`

شريط حالة الاستيراد
حالة واحدة وزر تطبيق واحد: يفحص، ملاحظات تمنع، جاهز. `src/components/ImportStatusBar.tsx`

تجربة بلا حفظ
بطاقة الفرق عن الجدول الحالي. `src/components/ImportDryRun.tsx`

ملخص النواقص
المقررات والمواقع الناقصة وتأكيدها دفعة واحدة. `src/components/ImportCatalogueGaps.tsx`

تعبئة أسماء الأساتذة
تعبئة من الجدول الحالي أو PDF ثانٍ بتطابق تام. `src/components/ImportNameFillPanel.tsx`

3.8.5 المتطلبات

FR-IMP-001 استقبال ملف PDF للجدول المعتمد

يجب على النظام أن يستقبل ملف جدول الجهة المعتمد (SWRSCHA) بصيغة PDF بحجم لا يتجاوز 24 ميغابايت وبحد أقصى 12 صفحة، ضمن نطاق كلية وقسم وفصل يملك المستخدم صلاحيته، وأن يرفض الملف الأكبر أو الأطول كاملاً دون قراءة جزء منه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام

معايير القبول

1. ملف حجمه أكبر من 24 ميغابايت ← يُرد بخطأ الحجم ولا يُستورد أي صف.
2. ملف من 13 صفحة فأكثر ← يُرفض كله برسالة تطلب تقسيمه، ولا تُقرأ أول 12 صفحة وحدها.
3. نطاق خارج صلاحيات المستخدم ← الرد 403.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `src/server/core/http.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/pdf-import-regression.ts`

FR-IMP-002 قراءة النص المضمَّن أو المسح الضوئي

يجب على النظام أن يقرأ ملفات SWRSCHA المولَّدة من طبقة النص المضمَّنة بإحداثيات الخلايا، وأن يقرأ الملفات الممسوحة ضوئياً بمحرك التعرّف الضوئي Tesseract باللغتين العربية والإنجليزية (ara+eng)، وأن يعامل الملف الذي يقل نصه المضمَّن عن 120 حرفاً و12 عنصراً على أنه صورة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ملف نصي ← تُقرأ الصفوف من الطبقة النصية ويُوسم كل صف sourceReadMode=pdf-text.
2. ملف ممسوح ← تُقرأ الخلايا بالتعرّف الضوئي ولا يُنشأ منها مقرر (انظر FR-IMP-019).

المراجع

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-golden.ts` `tests/pdf-import-regression.ts`

FR-IMP-003 إثبات الترويسة قبل قراءة الجدول

يجب على النظام أن يثبت الفصل والكلية/الفرع والقسم من ترويسة الصفحة الأولى قبل أي مطابقة صفوف، وأن يعيد المحاولة بقراءة عالية الدقة إن غاب حقل، ولا يكمل مع أي حقل غير مثبت. ولا تُدمج القراءة العالية إلا في الحقول الناقصة ولا تستبدل حقلاً ثبت أولاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ترويسة ناقصة بعد القراءة الدقيقة ← 422 برمز PDF_HEADER_UNRESOLVED يسمّي الحقول الناقصة ولا يُستورد صف.
2. ترويسة كاملة ومخالفة للنطاق في الفحص السريع ← يُردّ الملف فوراً قبل القراءة الكاملة.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-004 الترويسة تحسم القسم

يجب على النظام أن يحسم قسم الملف وفرعه من ترويسة الصفحة لا من أرقام المقررات، وأن يُقدّم رمز القسم الرقمي المثبت على الاسم، وأن يرفض الملف برمز PDF_DEPARTMENT_MISMATCH إذا خالف قسمُ الترويسة القسمَ المختار، وبرمز PDF_MIXED_DEPARTMENTS إذا حملت صفحات طبقة النص أقساماً مختلفة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ملف قسم 0121 يُرفع إلى قسم آخر ← 409 PDF_DEPARTMENT_MISMATCH مع اسم القسم المقترح وعلم canBootstrapSection.
2. مقرر يحمل رمز قسم آخر داخل صفحة قسم الترويسة ← يُقبل برأس الصفحة ولا يُرد.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts`

FR-IMP-005 مطابقة الفرع برمزه

يجب على النظام أن يطابق فرع الملف بالرمز ذي الخانات الثلاث (مثل 012) لا بالاسم، وألا يعدّ اختلاف حرف الموقع داخل الفرع الواحد (012B وJ012 وF012) عدم تطابق، وأن يرفض الملف بالرمز PDF_BRANCH_MISMATCH إذا اختلف رمز الفرع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ملف الفرع 011 إلى كلية فرعها 012 ← 409 PDF_BRANCH_MISMATCH.
2. صفوف مبانيها 012J داخل ملف الفرع 012 ← تبقى صفوفاً مشروعة مع وسم الموقع.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/branchScope.ts` `tests/pdf-import-golden.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-006 قاعدة الفصل المقبول

يجب على النظام ألا يقبل ملفاً إلا إذا كان فصل ترويسته أحد ثلاثة فصول: الفصل المختار نفسه، أو الفصل نفسه من السنة السابقة، أو الفصل الذي يسبقه مباشرة (الثاني يقبل الأول من سنته، والأول يقبل الثاني من العام الماضي، والصيفي يقبل نفسه وصيفي العام الماضي)، وإلا رُفض برمز PDF_TERM_MISMATCH مع ذكر الفصول المقبولة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الفصل المختار الثاني 2026/2027: يُقبل الثاني 2025/2026 والثاني 2026/2027 والأول 2026/2027، ويُرفض الأول 2025/2026 والصيفي 2025/2026.
2. الرفض يذكر فصل الملف والفصل المختار والفصول المقبولة ولا يستورد أي صف.

المراجع

`src/utils/pdfTermRule.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-term-rule-audit.ts`

FR-IMP-007 النسخ إلى فصل فارغ وتجربة بلا حفظ

يجب على النظام ألا ينسخ جدول PDF إلا إلى فصل لا مواعيد فيه (PDF_TARGET_TERM_OCCUPIED)، وأن يتيح لفصل فيه جدول «تجربة بلا حفظ» تقرأ الملف بالفحوص كلها ولا تكتب شيئاً وترسم الفرق عن الجدول الحالي، ولا يُستبدل الجدول بعدها إلا بثلاثة شروط معاً: إيصال قراءة تجريبية موقَّع، وطلب صريح من الواجهة، وتأكيد replace-filled.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. dryRun=1 على فصل ممتلئ ← يُقرأ الملف ويُعاد الإيصال بعلم replaceFilled ولا يُكتب صف.
2. حفظ بعد التجربة بلا PDF_TARGET_TERM_OCCUPIED ← 409 replace-filled؛ ومعاينة حُذفت صفوفها كلها ← 400 PDF_REPLACE_EMPTY.
3. إضافة موعد إلى الفصل بين الحفظ والنشر ← النشر يُرفض ولا يُحذف شيء.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/utils/importDiff.ts`
`src/components/ImportDryRun.tsx` `tests/import-courses-r3-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-IMP-008 رفض المسح غير الصالح قبل القراءة

يجب على النظام أن يرفض قبل القراءة الكاملة الصفحات التي تحتاج تدويراً إلى الوضع الأفقي (PDF_SCAN_REQUIRES_LANDSCAPE) والصور الرمادية الباهتة (PDF_SCAN_GREY_PHOTO)، وأن يرفض بعدها الملف الذي لم يثبت وضوحه أو الذي اعتُبر استخراجه مشبوهاً (SUSPICIOUS_EXTRACTION)، دون إنتاج جدول خانات فارغة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. صورة رمادية ← 422 PDF_SCAN_GREY_PHOTO مع أرقام الصفحات وبلا قراءة.
2. صفحة لاحقة تحتاج دوراناً ← 422 PDF_SCAN_REQUIRES_LANDSCAPE قبل مطابقة الصفوف.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/documentOcr.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-009 حكم الصفحة الممسوحة

يجب على النظام أن يقبل صفحة ممسوحة ناقصة بتنبيه إذا لم يُقرأ منها أكثر من سطرين أو 15% من الأسطر المطبوعة، وأن يوقف الملف إذا زاد النقص عن ذلك، أو كانت الصفوف المقروءة أقل من 55% من حدود الجدول (3 صفوف فأكثر)، أو بلا وقت ولا مبنى أكثر من نصف الصفوف وأكثر من صفين. ويوقف الاستيراد كذلك إذا قرأت حدود الجدول 3 صفوف فأكثر وأعادت المطابقة أقل من 70% منها (COUNT_RECONCILIATION_FAILED).

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. صفحة طُبع فيها 28 سطراً وقُرئ 4 ← يتوقف الملف برسالة تسمّي العددين.
2. صفحة طُبع فيها 20 سطراً وقُرئ 18 ← تُقبل بتنبيه ويُسجَّل missedLines=2.

المراجع

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

NFR-IMP-010 قراءة ممسوح واحد في الوقت

يجب على النظام ألا يقرأ ملفين ممسوحين معاً: يقرأ الملف في دوره وينتظر الآخر حتى 45 ثانية ثم يُرفض برمز (503) SCAN_READING_BUSY، ويشارك الملف نفسه المرسل ثانية القراءة الجارية، وتُنهى عمّال التعرّف بعد كل قراءة كاملة. ويقبل مسار القراءة طلبين متزامنين فقط مع طابور من 8، وما زاد يُردّ بـ503.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. ملف ثانٍ مختلف أثناء قراءة ممسوح ← بعد 45 ثانية 503 SCAN_READING_BUSY ولم يُستورد صف.
2. الطلب التاسع بعد طلبين جاريين وثمانية منتظرين ← 503 فوراً.

المراجع

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/core/http.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts`
`tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

FR-IMP-011 تقدّم القراءة وانقطاعها

يجب على النظام أن يبثّ تقدّم القراءة سطراً بسطر بصيغة NDJSON بمراحل render وorient وread وrescue وmatch وينتهي بسطر done أو error، وأن تعرض الواجهة المحطات الأربع (تجهيز الصفحات، قراءة الجدول، تدقيق الصفحات، مطابقة السجل) فلا تتراجع محطة، وأن تسمّي حالة الانقطاع بحسب رمز الاستجابة (413 و429/502/503/504 و0 وما بينهما) مع عبارة «لم يُستورد أي صف».

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. خطأ 413 ← الرسالة تذكر الحد 24 ميغابايت وتطلب تقسيم الملف.
2. محطة تدقيق لم تصل مرحلتها (قراءة نظيفة) ← تُعرض «متجاوَزة» لا «منفَّذة».

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/importStages.ts` `src/utils/importStreamFailure.ts`
`tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/journey-reveal-audit.ts`

FR-IMP-012 هوية المقرر ورقم الشعبة

يجب على النظام أن يربط كل صف بمقرر من كتالوج القسم برقمه المطبوع وحده، وأن يأخذ اسم المقرر من النظام لا من القراءة الضوئية، وأن يولّد رقم الشعبة لكل مقرر بالتسلسل 501 ثم 502 ثم 503… بحسب ترتيب ظهور صفوفه، وأن يرفض عند الحفظ شعبة خارج 501–999.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. صف لم يثبت رقم مقرره ← اسم المقرر فارغ ولا يُعرض نص القراءة اسماً.
2. مقرر بثلاث شعب ← تُرقَّم 501 و502 و503 بغض النظر عما قُرئ في خلية الشعبة.

المراجع

`src/server/core/smartImport.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

FR-IMP-013 هوية الأستاذ بلا تخمين

يجب على النظام ألا يُنشئ أستاذاً من ملف PDF، وأن يربط صف الأستاذ بسجل واحد مثبت فقط بعد حذف الألقاب، وأن يقارن أجزاء الاسم موضعاً بموضع بحيث يُعدّ اختلاف اسم العائلة أو الأب شخصاً آخر، وأن يترك الخانة فارغة عند الغموض مع تسمية السبب (مسجّل أكثر من مرة، أو ملتبس بمرشح، أو غير مسجّل، أو اسم غير مقروء).

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. اسم عائلة مختلف عن سجل النظام ← لا ربط وتبقى الخانة فارغة.
2. سجلان بالاسم المطويّ نفسه ← السبب DUPLICATE_REGISTRATION ويُسمّى المرشحان.

المراجع

`src/server/core/smartImport.ts` `src/utils/instructorIdentity.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-014 المبنى ثم القاعة من السجل الرسمي

يجب على النظام أن يحسم موقع كل صف بمحلّل واحد يطابق المبنى برمز رسمي صريح ثم القاعة داخل ذلك المبنى فقط، وألا يعرض قيمة ضوئية غير مؤكدة موقعاً، وأن يعلّم الصف LOCATION_REVIEW_REQUIRED عند الفشل، وألا يفسّر التصاقات المقاعد مثل 345045 رمز مبنى. والمبنى التابع لفرع آخر يُعلَّم CROSS_BRANCH ولا يُضاف إلى الكلية المحددة قبل مراجعته.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قاعة F10 في مبنى غير مثبت ← خانة القاعة فارغة والنص الخام محفوظ للمراجعة.
2. مبنى 011B18 في استيراد فرع 012 ← CROSS_BRANCH وتنبيه يمنع النشر حتى المراجعة.

المراجع

`src/utils/branchScope.ts` `src/utils/locationRegistry.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py` `tests/pdf-import-hardening.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

FR-IMP-015 تسجيل مواقع الفرع الثابتة بالوثيقة

يجب على النظام أن يسجّل مبنى وقاعة موقع آخر في الفرع نفسه عند إثباتهما برمز رسمي كامل الشكل (ثلاثة أرقام فرع وحرف موقع ورقمي مبنى) لموقع له كلية مسجّلة، وألا يوسّع المقر المفتوح ولا فرعاً آخر ولا يقبل شكلاً مختصراً، وألا يُسقط إخفاقُ التسجيل الاستيرادَ كله.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

معايير القبول

1. الرمز 012F15 في وثيقة الفرع 012 ← يُسجَّل المبنى بمصدر AUTHORITY_DOCUMENT وتُحذف الحاجة إلى اختياره يدوياً.
2. رمز 011B09 في وثيقة الفرع 012 ← لا يُسجَّل.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/location-registry-audit.py`

FR-IMP-016 فحوص منطقية على الصفوف الممسوحة

يجب على النظام أن يفحص الصفوف الممسوحة قبل تسميتها مؤكدة: عدد الأيام × مدة المحاضرة يساوي ساعات المقرر × 50 دقيقة بهامش 40 دقيقة أسبوعياً وإلا تُفرَّغ الأيام، والرقم المرجعي الذي يخالف طول بقية الصفحة يُفرَّغ، وأستاذ ربط بالاسم المختصر فقط ويدرّس في كلية أخرى في الساعة نفسها تُفرَّغ هويته. وفي الملف الممسوح متعدد الصفحات تُستعاد الخانات الفارغة فقط من بصمة تاريخية فريدة ولا يُستبدل ما قرأه المسح.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مقرر 3 ساعات بيومين وفترة 80 دقيقة ← المجموع 160 ويطابق 150±40 فيبقى، وبثلاثة أيام يُفرَّغ.
2. بصمة تاريخية متعددة المعاني ← لا يُخترع مقرر (AdCourseId يبقى 0).

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityScanRecovery.ts` `src/utils/documentOcr.ts`
`tests/authority-scan-recovery.ts` `tests/pdf-import-hardening.ts`

DR-IMP-017 شاهد لكل خلية في الصف

يجب على النظام أن يرفق بكل صف مستورد شاهداً لسبع خلايا (المقرر والشعبة والأيام والوقت والأستاذ والمبنى والقاعة) فيه النص الخام والقيمة المعتمدة والمصدر والطريقة والدرجة ودرجة الثقة (CONFIRMED أو REVIEW_REQUIRED أو UNRESOLVED)، وأن يعيد ملخصاً بعدد الخلايا المؤكدة والمستعادة والتي تحتاج مراجعة وعدد الصفوف الجاهزة وملخصاً لكل صفحة.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قيمة استُعيدت من بصمة تاريخية ← confidence=REVIEW_REQUIRED وderived=true ولا تُحسب مؤكدة.
2. صف بخلية واحدة غير مؤكدة ← لا يُحسب في readyRows.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `tests/pdf-import-golden.ts`

FR-IMP-018 إنشاء القسم الناقص بعد تأكيد واحد

يجب على النظام، حين يثبت رمز قسم الترويسة ولا يوجد في الكلية، أن يتيح إنشاء القسم بتأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين، بعد إعادة قراءة الملف على الخادم لا بما يرسله المتصفح، وبصلاحية إنشاء الأقسام (مدير النظام)، بشرط أن يكون الرمز أربع خانات تبدأ برمز كلية المستخدم وأن يطابق الفرع، وأن يرفض الإنشاء برمز PDF_DEPARTMENT_AMBIGUOUS إذا وُجد أكثر من قسم بالرمز.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

المبرر

> قرار المالك: القسم الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد.

معايير القبول

1. قسم 0125 غير موجود ← يُنشأ بالرمز 25 واسمه المطبوع ولا يُربط بقسم يشبه اسمه (11 الاقتصاد المنزلي).
2. مستخدم بلا صلاحية إنشاء الأقسام ← 403 PDF_DEPARTMENT_CREATE_FORBIDDEN.
3. تكرار الطلب ← لا ينشئ قسماً ثانياً ويعيد القائم.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts`

FR-IMP-019 إنشاء المقررات الناقصة بعد تأكيد واحد

يجب على النظام أن يلخّص المقررات غير المسجلة في قسم الترويسة من صفوف طبقة النص وحدها، وألا ينشئ منها إلا ما اختاره المستخدم وما ورد في إيصال موقّع صالح 6 ساعات يحمل الرقم والاسم والوحدات من الملف والكتالوج لا من المتصفح، وبصلاحية إنشاء المقررات داخل نطاق القسم وفي نافذة مراجعة اللجنة، وألا يتكرر المقرر عند تكرار الطلب. ولا يُنشأ مقرر من قراءة ممسوحة ولا من «تجربة بلا حفظ».

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار المالك: الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد، والمسح لا ينشئ أبداً.

معايير القبول

1. إيصال عمره أكثر من 6 ساعات ← 409 PDF_GAPS_RECEIPT_INVALID ولا مقرر يُنشأ.
2. رمز غير موجود في الإيصال ← يُتجاهل.
3. الوحدات والساعات تُنقل من مقرر بالرمز نفسه والاسم المطابق بدرجة 0.7 فأكثر في أي كلية، وإلا صفر ويراها المستخدم في الملخص.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/importCatalogueGaps.ts` `src/components/ImportCatalogueGaps.tsx` `tests/header-department-rule-audit.ts`

FR-IMP-020 الذيل ثلاثي الخانات لا يربط

يجب على النظام ألا يربط رقماً مطبوعاً بمقرر في الكتالوج بذيله الثلاثي وحده: رقم يوافق صف كتالوج قصيراً بذيله يُعرض للاختيار (ربط أو إنشاء مقرر جديد برقمه المطبوع)، ويبقى 0114464 مقرراً غير 0120464 إذا رأى الملف رقم القسم نفسه بهذا الذيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار المالك: الذيل الثلاثي وحده لا يربط أبداً.

معايير القبول

1. رقم 0114324 أمام مقرر 324 في الكتالوج ← يظهر كاختيار لا يُربط تلقائياً.
2. صف بلا ربط ← يُحذف عنه حكم «المقرر غير صالح» فقط عند اختيار المستخدم.

المراجع

`src/utils/importCatalogueGaps.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts`

DR-IMP-021 إيصال فحص الترويسة الموقَّع

مستنتج

يجب على النظام أن يوقّع بعد كل قراءة ناجحة إيصالاً (HMAC-SHA256) يحمل الكلية والقسم والفصل والمصدر وصفحات المراجعة، وألا يقبل حفظ مسودة بنمط authority-pdf ولا نشرها إلا بإيصال صالح لهذا النطاق، فلا يمكن تجاوز فحص الفصل والكلية والقسم من الواجهة (PDF_IMPORT_RECEIPT_REQUIRED وPDF_IMPORT_RECEIPT_INVALID).

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حفظ مسودة بلا إيصال أو بإيصال لقسم آخر ← 409 PDF_IMPORT_RECEIPT_REQUIRED.
2. نشر مسودة إيصالها غير صالح ← 409 PDF_IMPORT_RECEIPT_INVALID.

المراجع

`src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/server/core/smartImport.ts`

FR-IMP-022 تأكيد مراجعة الصفحة الممسوحة

يجب على النظام ألا يحفظ مسودة ولا ينشرها قبل أن يؤكد المراجع صفحة ممسوحة قُبلت مع أسطر مطبوعة بلا صف (زر راجعت الصفحة)، وأن يفرض الخادم ذلك من الإيصال الموقّع لا من تعطيل الزر، فيرد 400 برمز PDF_PAGE_REVIEW_REQUIRED مع أرقام الصفحات.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. صفحة 2 بها سطران ناقصان ولم تُؤكَّد ← 400 PDF_PAGE_REVIEW_REQUIRED وpages=[2].
2. نافذة من إصدار سابق بلا قائمة reviewedPages ← رسالة تطلب إغلاق النافذة وإعادة الرفع ولم يُحفظ شيء.

المراجع

`src/utils/importPageReview.ts` `src/server/routes/draftsRoutes.ts` `src/components/PagedImportPreview.tsx` `tests/pdf-import-hardening.ts`

FR-IMP-023 فحص ما قبل النشر على الفصل كله

يجب على النظام أن يوفّر فحصاً للقراءة فقط (POST /api/schedules/import-preflight) يطبّق قاعدة التعارض نفسها التي تطبّقها بوابة الحفظ على الفصل كله ما عدا مواقع القسم التي ستُستبدل، ويضيف فحص صفوف الحفظ ومواقع الفرع بلا قسم، ويعيد حتى 60 تعارضاً بمواضع صفوفها في المعاينة وبتسمية الموعد الآخر (الكلية والقسم والمقرر والشعبة والأيام والوقت) أو بكليته ووقته فقط إن كان خارج صلاحية القارئ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حجز قاعة يستعملها قسم آخر في الفصل نفسه ← يظهر تعارضاً في المعاينة قبل الضغط ويسمّي القسم الآخر.
2. حذف صف من المعاينة ← مواضع التعارض تُقرأ من الترتيب الحالي لا من المعرّف السالب.

المراجع

`src/hooks/useImportPreflight.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts` `tests/import-status-bar-audit.ts`

FR-IMP-024 حالة بوابة الاستيراد الواحدة

يجب على الواجهة أن تحسب حالة الاستيراد في موضع واحد بترتيب ثابت (يفحص، ثم تعذّر قراءة الجدول الحالي، ثم ملاحظات تمنع، ثم تعذّر الفحص، ثم جاهز)، وألا تعدّ الملاحظات ولا ترسم علامة نجاح ما دام فحص جارياً، وأن يعيد الخطّاف الفحص بعد 300 ملّي ثانية من آخر تعديل، وأن يُعامل تعذّر الفحص «غير موثَّق» لا نجاحاً مع بقاء بوابة الخادم الحارس الأخير.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. فحص جارٍ مع ملاحظات سابقة ← الحالة «يفحص» لا «ملاحظات تمنع».
2. أول ملف بلا انتظار؛ والتعديلات المتتالية بمهلة 300 ملّي ثانية.

المراجع

`src/components/ImportStatusBar.tsx` `src/hooks/useImportPreflight.ts` `src/utils/importGate.ts` `tests/import-status-bar-audit.ts`

FR-IMP-025 معاينة قابلة للتعديل وتعبئة الأسماء

يجب على النظام أن يعرض الصفوف في معاينة تُعدَّل فيها الخلايا وتُحذف الصفوف بالمفردات نفسها لإضافة موعد، وأن يتيح تعبئة أسماء الأساتذة الفارغة من الجدول الحالي أو الفصل السابق أو من PDF ثانٍ بشرط تطابق السطر كاملاً في المقرر والشعبة والأيام والوقت والقاعة، فلا تُملأ إلا خانة الأستاذ، وتُعرض الحالة الجزئية بفرقها ويقرّر المستخدم، وأي غموض لا يملأ شيئاً، ويمكن التراجع حرفاً بحرف.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. سطر يحمل أستاذاً ← لا يُمسّ.
2. سطران مطابقان بأستاذين مختلفين ← لا شيء يُملأ.
3. حذف الصف الأخير والمقارنة مفتوحة ← لا قرار يشير إلى صف غير موجود.

المراجع

`src/components/ImportPreviewTable.tsx` `src/components/ImportNameFillPanel.tsx` `src/utils/importNameFill.ts` `tests/import-review-rows-audit.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts` `src/components/PagedImportPreview.tsx`

FR-IMP-026 مقارنة الجدول بوثيقة الجهة

يجب على النظام أن يحفظ القراءة الأولى للوثيقة خط أساس لا يتغير وأن يقارنها بالجدول الحي لا بالمسودة المحفوظة، فيطابق الصفوف بالرقم المرجعي (CRN) أولاً ثم بالهوية الأكاديمية الفريدة، ويصنّف كل صف: مضاف أو محذوف أو معدَّل أو كما هو أو يحتاج مراجعة مصدر (سجل مستورد غير مربوط لا يُعدّ إضافة مثبتة)، ويحدّد الخلايا المعدَّلة من اثني عشر حقلاً، ويقارن المقرر برمزه الرسمي لا برقمه الداخلي، ويعدّ أستاذين مسجّلين مختلفين تغييراً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية

معايير القبول

1. صف حُذف من المعاينة قبل أول نشر ← يظهر «محذوف» في التقرير لأن خط الأساس يحفظ القراءة الأولى.
2. تعديل خلية ثم إعادتها لقيمتها الأصلية ← تزول علامة التغيير.
3. جدول حي فارغ ← كل صف أصلي «محذوف» ولا يُرد 404.

المراجع

`src/utils/authorityRowMatching.ts` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/server/core/authority.ts` `tests/authority-net-diff-audit.ts` `src/utils/authorityReportOrdering.ts` `src/utils/authorityNetChange.ts` `tests/authority-diff-cell-audit.ts` `tests/authority-identity-reconciliation-audit.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts`

FR-IMP-027 القراءة الأدق عبر Gemini باختيار صريح

يجب على النظام ألا يرسل أي ملف إلى خدمة Gemini إلا بنقرة صريحة من المستخدم، وألا يعرض القراءة الأدق تلقائياً بعد فشل القراءة المعتمدة، وأن لا يعرضها بعد قراءة ناجحة إلا لصفحات بقيت فيها خانة مقرر أو شعبة أو أيام أو وقت غير مقروءة، وأن يرسل تلك الصفحات وحدها صوراً (طول الضلع الأكبر 1700 بكسل) في طلب مستقل لكل صفحة، وتقتصر خدمة Gemini على القراءة والاقتراح.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ملف نظيف من أول قراءة ← لا يظهر عرض القراءة الأدق ولا يغادر شيء إلى Gemini.
2. طلب pages=2,5 ← تُرسل الصفحتان 2 و5 فقط وتُقرأ بالتوازي.

المراجع

`src/utils/importPageReview.ts` `src/server/core/gemini.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx`

FR-IMP-028 حماية البيانات الشخصية وهوية المقترح

يجب على النظام ألا يرسل إلى Gemini رقماً مدنياً ولا أي مفتاح يشبهه، وأن يقدّم لها فهرساً من 260 مقرراً و360 أستاذاً على الأكثر بالمعرّف والاسم فقط، وأن يطلب النسخ الحرفي لما هو مطبوع ويطلب ترك الخلية فارغة بدل التخمين، وأن يتجاهل أي معرّف مقرر أو أستاذ تعيده الخدمة ويعيد الربط محلياً من الاسم المطبوع والرمز.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. فهرس فيه حقل civil أو الرقم المدني ← يُحذف الحقل قبل الإرسال.
2. صف أعادته الخدمة بمعرّف أستاذ ← يُهمل المعرّف ويُربط الاسم محلياً أو يبقى فارغاً.

المراجع

`tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts`

FR-IMP-029 اقتراحات القراءة الأدق لا تكتب وحدها

يجب على النظام ألا تكتب خدمة Gemini في أي جدول ولا مسودة: يمرّ كل صف تعيده عبر المدققات الحتمية الحالية (المقرر والأستاذ والموقع والوقت والتعارض) قبل أن يُعرض، وتُقترح تعبئة الخانات الفارغة وحدها ولا يُستبدل صف ولا خانة مقروءة، وتُعرض كل خانة مقترحة قبل أن يتغير شيء، ولا تُطبَّق إلا الخانات التي اعتمدها المراجع، ثم يبقى الحفظ والنشر خلف الفحوص والإيصال والتأكيد الصريح كأي استيراد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> قرار تصميمي: Gemini تقرأ وتشرح فقط، ولا كتابة بلا مدقق حتمي وتأكيد صريح.

معايير القبول

1. قراءة أدق لا تضيف جديداً ← الرسالة «جدولك لم يتغيّر» ولا تعديل.
2. خانة معتمدة ← يتحول شاهدها إلى CONFIRMED بطريقة SMART_FILL ويُحسب الصف ضمن الجاهز.
3. صف أعادته الخدمة وفشل في المدققات ← يظهر في blockingIssues ويمنع الحفظ.

المراجع

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/core/smartImport.ts` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

IR-IMP-030 واجهة استدعاء Gemini وحدودها

مستنتج

يجب على النظام أن يستدعي Gemini بطلب JSON منخفض التفكير وحرارة 0.1 وبتعليمات نظام تمنعها من قرار الجدول أو طلب الحفظ، وأن يمنح قراءة المستند مهلة 180 ثانية ومهلة 45 ثانية لاستدعاءات الدوال، وألا يستدعي الخدمة إن لم يُضبط مفتاحها، وأن يعيد سبباً مقروءاً لفشل الطلب أو تجاوز المهلة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

معايير القبول

1. لا مفتاح مضبوط ← لا اتصال ويُقال إن القراءة الأدق غير مهيأة على الخادم.
2. تجاوز 180 ثانية ← يُلغى الطلب ويُعاد سبب «تجاوز المهلة».

المراجع

`src/server/core/gemini.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

FR-IMP-031 استيراد جدول البيانات

يجب على النظام أن يقرأ الورقة الأولى من ملف جدول بيانات بعناوين عربية (القاعة، المبنى، الوقت، الأيام، الرقم المدني، أستاذ المقرر، الشعبة، المقرر الدراسي، رمز المقرر) أو بحقول الصيغ المعتمدة، وأن يطابق المقرر برمزه داخل مقررات القسم التشغيلية والأستاذ بالرقم المدني أو بالاسم، وأن يردّ حتى 450 صفاً (400 للأعلى) وأن يرفض ما زاد، ويذكر لكل سطر بلا مقرر أو أستاذ أو مكرر ملاحظة، ولا يكتب شيئاً في هذه الخطوة. ويوفّر نموذجاً قابلاً للتنزيل بصفّي مثال وورقة شرح.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. 451 صفاً ← 400 «الملف أكبر من الحد الآمن للاستيراد».
2. رمز مقرر غير موجود ← ملاحظة «السطر n: لم أجد رمز المقرر» والصف يبقى في المعاينة.
3. مقرر وشعبة مكرران ← ملاحظة «مقرر/شعبة مكرر».

المراجع

`src/server/core/smartImport.ts` `src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `tests/import-term-tools-audit.ts`

FR-IMP-032 تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON

مستنتج

يجب على النظام أن يصدّر جدول النطاق بصيغة schedule-export/2 تحمل الصفوف والمقررات والأساتذة والقاعات والمنتدبين مفتاحها الرمز لا المعرّف الداخلي، وأن يستورد الملف بالرمز والرقم المدني، وأن يكون الاستيراد معاينة ما لم يُطلب commit صراحة، ولا يستبدل شعبة قائمة (يرفضها بعبارة «الشعبة موجودة بالفعل»)، ويرفض صفاً مبناه أو قاعته غير محسومة في السجل الرسمي، ويفحص التعارض على الفصل كله فيرفض كل الاستيراد عند أي مشكلة، ويراعي قفل الجدول وموعد الاستيراد الجملي، ويبلّغ بالتغيير مرة واحدة للدفعة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. commit مع جدول مقفل ← 409 برمز schedule-locked ولا كتابة.
2. معاينة ← ready وrejected وwillAdd بلا أي كتابة.
3. ملف يحمل مقرراً غير موجود مع commit ← يُنشأ المقرر ويُعدّ في planted.courses.

المراجع

`src/components/ScheduleTransfer.tsx` `src/server/routes/scheduleImportRoutes.ts`

FR-IMP-033 قراءة صحيفة الخطة الدراسية

يجب على النظام أن يقرأ صحيفة الخطة الدراسية PDF من طبقتها النصية فقط (لا صورة) بحد أقصى 2 ميغابايت و6 صفحات، وبلا خطوط ولا أكواد خارجية، وأن يرفض ما زاد أو لم يكن PDF برسالة صريحة، وأن يقصر الرفع على الحساب الرئيسي ويرفض الصحيفة التي تجمع عدة صحائف أو تخص قسماً آخر دون كتابة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. ملف 3 ميغابايت ← «الملف أكبر من المسموح لصحيفة».
2. حساب غير رئيسي ← 403 «رفع الصحيفة للحساب الرئيسي وحده».
3. صحيفة قسم آخر ← 422 برفض kind=department والمقررات بلا تغيير.

المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/server/planPdfExtract.ts`
`tests/plan-sheet-import-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

FR-IMP-034 مطابقة المقررات مع صحيفتها

يجب على النظام أن يجعل الصحيفة الأصل في مطابقة مقررات القسم: المقرر يتبع القسم الذي يدل عليه رمزه، ويُنشأ عند قسمه إن لم يوجد، ويُقدَّم سجل المقرر الذي دُرِّس فعلاً على نسخة بلا تاريخ، والاسم والوحدات والساعات من الصحيفة (الإملاء وحده لا يغيّر الاسم)، ولا يُعاد تسمية مقرر آخر يحمل الرقم ودُرِّس بل يُنشأ مقرر مستقل برمزه الكامل، ولا يُصحَّح مقرر في صحيفة فعّالة من صحيفة قديمة، ويبقى القسم الخدمي الذي لا قسم له في النظام معلّقاً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رقمان لمقررين مختلفين بالذيل نفسه ← يبقى كل منهما ولا يُدمجان (0114464 و0120464).
2. صحيفة قديمة ومقرر في صحيفة فعّالة ← لا يُصحَّح.

المراجع

`scripts/reconcile-plan-sheets.ts` `src/utils/planSheetImport.ts` `src/server/sheetReconcile.ts`
`tests/sheet-membership-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-route-audit.ts`

3.8.6 الحالات الحدية

⚠ ملف يجمع أقساماً

الحالة يحمل ملف طبقة النص صفحة ثالثة برمز قسم غير رمز الصفحة الأولى.

السلوك يُرفض الملف كله برمز PDF_MIXED_DEPARTMENTS مع رقم الصفحة والرمز، ويُطلب رفع صفحات كل قسم في ملف. ولا يثبت المسح إلا رأس الصفحة الأولى.

⚠ ذيل مقرر يوافق قسماً آخر

الحالة يطبع الملف 0114464 بينما كتالوج القسم فيه مقرر مختصر 464.

السلوك لا يُربط بالذيل؛ يُعرض للاختيار بين ربط 464 أو إنشاء 0114464 مقرراً مستقلاً بعد تأكيد واحد، وإن رأى الملف رقم القسم نفسه بهذا الذيل فهو مقرر آخر يُنشأ.

⚠ صفحة ممسوحة بأسطر ناقصة

الحالة طُبع في صفحة 20 سطراً وقُرئ منها 18.

السلوك تُقبل بتنبيه، ولا يُحفظ ولا يُنشر شيء حتى يضغط المراجع «راجعت الصفحة»، ويضيف الناقص في الجدول بعد الاستيراد؛ وبـ 28 مطبوعة و4 مقروءة يتوقف الملف.

⚠ قراءة ممسوح ثانٍ أثناء الأولى

الحالة يرفع مستخدمان ملفين ممسوحين مختلفين معاً.

السلوك يُقرأ الأول ويُرد الثاني بعد 45 ثانية بـ503 SCAN_READING_BUSY دون استيراد صف؛ ولو كان الملف نفسه يشارك القراءة الجارية.

⚠ تعذّر Gemini أو انتهاء المهلة

الحالة تفشل قراءة كل الصفحات بسبب ازدحام أو مهلة 180 ثانية.

السلوك 503 برمز GEMINI_SMART_IMPORT_UNAVAILABLE وعبارة «جدولك لم يتغيّر»؛ تبقى المعاينة المعتمدة كما هي ولا يُستدعى المزوّد تلقائياً مرة أخرى.

⚠ فصل فيه جدول

الحالة يُرفع ملف PDF إلى فصل فيه مواعيد.

السلوك يُرد الحفظ بـPDF_TARGET_TERM_OCCUPIED، ويُعرض «تجربة بلا حفظ» بفرق (يُضاف/يُحذف/يتغيّر/كما هو)، والتطبيق بعدها خطوتان وتسبقه نسخة تراجع.

> ⚠ **اسم أستاذ مختصر يتصادم**
>
> **الحالة** يربط الاسم المطبوع الكامل بسجل مختصر لأستاذ يدرّس في كلية أخرى في الساعة نفسها.
>
> **السلوك** تُفرَّغ هوية كل صفوف هذا الاسم ويُذكر السبب والكلية الأخرى ليختار المراجع الأستاذ أو يضيفه.

3.8.7 قرارات المالك الثابتة

- الترويسة تحسم القسم (PDF الجهة): القسم والفرع من ترويسة الصفحة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ والقسم أو المقرر الناقص يُنشأ بعد تأكيد واحد برقمه واسمه المطبوعين وبالصلاحية المعتادة؛ والذيل ثلاثي الخانات وحده لا يربط أبداً (0114464 ليس 0120464)؛ والمسح لا ينشئ أبداً.
- رقم المقرر سبع خانات فقط في كل ما يراه القارئ (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، ولا يُعرض الرقم الداخلي AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها: يُصلَح عند الحاجة قيمة التقرير ومعطياته لا شكله، ومنها تقرير مقارنة الجدول بوثيقة الجهة.

↑ المحتويات

3.9 · REQ

طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة

رابط سري لكل عضو هيئة تدريس يطلب منه تعديل جدوله، وارد يقرّر فيه القسم بند بند.

37	100%	37	52
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة
↑ المحتويات

3.9.1 نظرة عامة

تصدر الوحدة رابطاً شخصياً سرياً لكل عضو هيئة تدريس (/r/) يفتح بطاقة طلب بنافذة زمنية محددة بتوقيت الكويت، ويوقّع فيها بالرقم المدني على ما يطلبه من تعديل أو حذف أو إضافة. يحكم الخادم على كل بند بمحرك واحد يطبّق اللائحة والتعارضات قبل الإرسال، ويحجز الوقت المختار مؤقتاً ويحسم السباق بين الزملاء في معاملة واحدة. يصل الطلب إلى «وارد الأساتذة» حيث يثبّت القسم البند في الجدول بمسار الحفظ نفسه، أو يرفضه بسبب وبدائل، أو يحاور صاحبه. وتشمل الوحدة بطاقة الأستاذ العامة (/s/) وحدود تخمين الروابط والأرقام، وحالة «لم نصل بعد» للمقررات، ونماذج المواعيد المساعدة (فحص الموانع، الجدول المصغّر، اللاصق).

عضو هيئة التدريس · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى

3.9.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — فتح الطلبات وقرار القسم

1. من «نشر ← بطاقة الأستاذ» يختار الصفة (للعرض فقط أو طلب تعديل) ويحدد موعد الإغلاق بتوقيت الكويت، ويختار «الكل» أو أساتذة محددين.
2. إن كان في الصحيفة مقررات مقفلة تظهر ورقة «لم نصل بعد» ثم يُرسل كما هو أو بعد فتح مقررات للطرح.
3. يصدر النظام رابطاً شخصياً وطلباً بحالة «أُرسل» لكل أستاذ، ويسجّل سطراً في سجل الإرسال.
4. حين يرسل الأساتذة طلباتهم تظهر في «وارد الأساتذة» مرتبة: الجاهز ثم ما يحتاج استثناءً ثم ما فيه مانع.
5. يثبّت القسم البند فيُكتب في الجدول بمسار الحفظ نفسه ثم يُسجَّل القرار، أو يرفضه بسبب من سبعة أسباب مع بدائل حتى ثلاثة.
6. يصل القرار إلى بطاقة الأستاذ الحية خلال ثوانٍ ويستطيع الموافقة على بديل أو الرد.

عضو هيئة التدريس — طلب تعديل موعد من الرابط الشخصي

1. يفتح الرابط (/r/) فيرى أسبوعه وبنوده، ويختار موعداً ليغيّره أو مقرراً ليضيفه.
2. يضغط يوماً فيكمل النظام نمط اللائحة لساعات المقرر، ثم يختار البداية وتُحسب النهاية.
3. تُلوَّن أوقات البداية: أخضر يمر وأصفر يحتاج سبب استثناء وأحمر ممنوع، ويُحجز الوقت المختار عشر دقائق.
4. عند «أرسل» يُدخل رقمه المدني فيُطابَق بسجله، ويُقبل الطلب أو يُردّ بسبب البند المانع.
5. يتابع حالة كل بند (بانتظار، ثُبّت، رُفض ببدائل) ويحاور القسم أو يوافق على بديل بتوقيع جديد.


عضو هيئة التدريس — فتح بطاقة الأستاذ العامة وإبلاغ القسم

1. يفتح رابط البطاقة (/s/) ويكتب رقمه المدني، ويختار «تذكّرني» إن شاء.
2. إن لم يطابق الرقم سجلاً أو لم يدرّس في الفصل يلقى جواب «لا توجد بطاقة» نفسه دون تمييز.
3. يرى جدوله وحركته وأسبوعيه القادمين وحالة اعتماد كل قسم، ويفتح روابط الطلب المتاحة له.
4. يترك ملاحظة (طلب تعديل أو اعتذار) بجانب محاضرة من جدوله فتصل القسم، بحد ثماني ملاحظات في اليوم.

3.9.3 المخططات


دورة الطلب

حالات الطلب كما يحفظها الخادم، ومن يحرّكها.




قرار البند

مسار بند واحد من إرسال الأستاذ إلى نتيجة القسم.




بوابات الرابط العام

ما يمرّ به طلب مجهول الهوية قبل أن يُقرأ أي شيء.



الحجز والتسابق

كيف يُحسم تنافس زميلين على الوقت والقاعة نفسيهما.



من يفعل ماذا

	إصدار الروابط	إرسال طلب بالتوقيع	قرار على بند	فتح بطاقة الأستاذ
عضو هيئة التدريس	—	✎	—	👁
رئيس لجنة الجدول	✎	—	✎	—
رئيس القسم العلمي	✎	—	✎	—
مستخدم عادي	✎	—	✎	—
زائر عام	—	—	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.9.4 الشاشات

بطاقة طلب الأستاذ (/r/)
صفحة عامة تُفتح بالرابط الشخصي: أسبوع الأستاذ، تعديل البنود، التوقيع، الحوار مع القسم، وذاكرة الفصول.src/server/pages/instructorRequestPage.ts

بطاقة الأستاذ (/s/)
بطاقة عامة بالرقم المدني: الجدول والحركة والملاحظات وروابط الطلب.src/server/pages/staffCardPage.ts

وارد الأساتذة
قائمة قرار القسم: تثبيت، رفض بسبب، حوار، ثبّت الجاهز، مرشّح الموقع وخريطة التكدّس.src/components/InstructorInbox.tsx

نشر ← بطاقة الأستاذ ← لمن؟
اختيار الكل أو أساتذة محددين قبل الإرسال.src/components/PublishRecipientPicker.tsx

ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال
تنبيه بالمقررات المقفلة مع «افتحه للطرح».src/components/PrepublishReachSheet.tsx

فحص موانع الحفظ
ست بطاقات حالة لنموذج الموعد وحلقة ملخص.src/components/AppointmentChecksPanel.tsx

جدول الأستاذ المصغّر
أسبوع الأستاذ والخانات الحرة وقبلها/بعدها داخل نماذج المواعيد.src/components/TeacherMiniWeek.tsx

حالة وصول المقررات
شارات «وصلنا / لم نصل بعد» وسلسلة المتطلبات.src/components/CourseReach.tsx

3.9.5 المتطلبات

FR-REQ-001 إصدار رابط طلب شخصي لكل أستاذ

يجب على النظام أن يصدر لكل عضو هيئة تدريسية في جدول عائلة القسم والفصل رابطاً شخصياً سرياً وطلباً بحالة «أُرسل» يحمل صفوف جدوله كلها، دون أن يصدر رابطاً لهوية «هيئة تدريسية» الافتراضية، وأن يرفض الإصدار خارج نطاق المستخدم أو على فصل مجمّد أو جدول مقفل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

المبرر

> الرابط الشخصي هو صلاحية الدخول الوحيدة، فلا بد أن يكون لشخص حقيقي وفي نطاق صاحب القرار.

معايير القبول

1. إصدار لقسم فيه أستاذان يعيد issued بعنصرين، ولجدول بلا صفوف يعيد emptyTerm مع reason بقيمة no-rows.
2. إصدار لفصل مجمّد أو جدول مقفل يُردّ بـ409 (schedule-locked)، وخارج النطاق بـ403.
3. لا يُصدر لمعرّف «هيئة تدريسية» ولو ورد في الجدول.

المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts#registerInstructorRequestsRoutes`

`src/server/core/staffCard.ts#staffFamilyScopes` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

`tests/instructor-request-cross-college-audit.ts` `tests/publish-requests-audit.ts`

FR-REQ-002 نافذة الطلبات وصلاحية الرابط

يجب على النظام أن يقبل موعد إغلاق الطلبات بتوقيت الكويت (+03:00) تاريخاً أو تاريخاً ووقتاً صحيحين فقط ولا يقبله في الماضي، وأن يحدّد صلاحية رابط الطلب بأكبر قيمة من موعد الإغلاق مضافاً إليه يوم، وإصدار الرابط مضافاً إليه 21 يوماً، ونهاية الفصل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

المبرر

> كان الرابط ينتهي قبل الموعد المعلن، وقرار القسم وبدائله يصلان بعد الإغلاق فيجب أن يبقى الرابط مقروءاً.

معايير القبول

1. التاريخ وحده 2026-02-31 أو الوقت 25:99 يُردّ بـ400، وتاريخ مضى يُردّ بـ400 «تاريخ الإغلاق في الماضي».
2. تاريخ بلا وقت يُغلق في نهاية ذلك اليوم بتوقيت الكويت.
3. طلب بنافذة منتهية يرفض الإرسال بـ403 بينما يبقى الحوار والقراءة متاحين.

المراجع

`src/utils/instructorRequestWindows.ts#normalizeInstructorDeadline`

`src/server/core/instructorRequests.ts#REQUEST_LINK_DAYS` `src/utils/instructorRequestWindows.ts#requestWindowOpen`

`tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/staff-request-windows-audit.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts`

FR-REQ-003 صفة الرابط: عرض أو تعديل أو تدريب

يجب على النظام أن يحفظ صفة إرسال البطاقة على طلب كل أستاذ بإحدى ثلاث قيم (للعرض فقط، طلب تعديل، مرحلة التدريب) وأن يطبّقها في الخادم، فلا يكتب رابط «للعرض فقط» شيئاً، ولا تُفتح مرحلة التدريب من مسار الإصدار العادي.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. إرسال طلب أو حجز أو لاصق من رابط عرض يُردّ بـ403 «هذا الرابط للعرض فقط» أو held:false.
2. إصدار بصفة «ta» يُردّ بـ400 ويُوجَّه إلى لوحة مرحلة التدريب.
3. في مرحلة التدريب لا يُقبل بند ليس شعبة شاغرة، ويغيب الحقل = طلب تعديل.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/linkMode.ts`
`tests/staff-request-windows-audit.ts` `tests/ta-phase-flow-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts`

FR-REQ-004 النشر لأساتذة محددين وسجل الإرسال

يجب على النظام أن يتيح الإرسال لقائمة أساتذة محددين (حتى 300) أو لأصحاب مواعيد عليها ملاحظة تسجيل مفتوحة، فلا تتحول قائمة فارغة أو معرّف خارج العائلة إلى «للجميع»، وأن يسجّل كل إرسال سطراً في سجل الإرسال يحمل الصفة والجمهور والعدد واسم المُرسِل ويعرض أحدث 200 سطر.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. instructorIds فارغة أو أكثر من 300 تُردّ بـ400، ومعرّف ليس في جدول العائلة يُردّ بـ404 ولا يُكتب شيء.
2. الإرسال المحدد لا يغيّر الموعد العام ولا طلبات غير المختارين، وإرسال «الملاحظات فقط» يشترط صفة طلب تعديل ويُردّ بـ409 إن لم تكن ملاحظات.
3. GET send-log يعيد الجمهور all أو picked أو exception أو ta ولا يتجاوز 200 سطر.

المراجع

`src/components/PublishRecipientPicker.tsx` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts`
`tests/publish-requests-audit.ts` `tests/publish-pick-teachers-audit.ts` `src/utils/requestNotedScope.ts`

FR-REQ-005 إعادة فتح الطلبات تتبع الموعد الجديد

يجب على النظام عند إعادة الإصدار لأستاذ له طلب قائم أن يبقي الطلب المُرسَل أو قيد المراجعة كما هو، وأن يمنح الطلب غير المُرسَل الموعد الجديد (برابط جديد إن مات رابطه)، وأن ينشئ طلباً جديداً فقط حين يكون الطلب السابق مُسوّى أو مُستبدَلاً.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> كان وجود أي طلب سابق يكفي ليظنّ النظام أنه «طلبه»، فلا يجد الأستاذ تبويب الطلب في بطاقته.

معايير القبول

1. reissueMove يعيد keep للحالتين submitted وin-review، وextend لحالة sent، وfresh لحالتي settled وsuperseded.
2. رابط موقوف أو منتهٍ قبل الموعد الجديد يُستبدل برابط جديد ويُوقف القديم.

المراجع

`tests/request-reissue-audit.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/requestReissue.ts`
`tests/publish-requests-audit.ts`

FR-REQ-006 الاستثناء الفردي لتعديل بعد الإغلاق

يجب على النظام أن يتيح للقسم فتح نافذة تعديل استثنائية لأستاذ واحد بسبب مكتوب (حتى 400 حرف) وموعد إغلاق خاص، بشرط وجود بطاقة منشورة فعالة، وأن يتيح سحب الاستثناء فوراً دون إلغاء البطاقة، ولا يمدّد الاستثناء طلباً مُسوّى أو مُستبدَلاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. إصدار فردي بلا سبب يُردّ بـ400، وبلا بطاقة منشورة يُردّ بـ409.
2. exception/revoke يسجّل revokedAt ويعيد 409 إن لم يكن هناك استثناء نشط، ويعمل ولو كان الفصل مجمداً.
3. requestWindowOpen يعيد true داخل الاستثناء وfalse بعد revokedAt أو لطلب مُسوّى.

المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestWindows.ts#individualExceptionOpen` `tests/staff-request-windows-audit.ts`

FR-REQ-007 حالة «لم نصل بعد» للمقرر

يجب على النظام أن يحكم لكل مقرر في كل فرع (القسم في كليته) وكل صحيفة بأنه وُصل إليه أو مقفل أو غير معروف، بحسب مسبقات الصحيفة والتوأم والمستوى وتاريخ شعب الفرع نفسه، وأن يتجاوز قرار «افتحه للطرح» القاعدة، وألا يُقفل مقرر بلا دليل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مقرر مستواه أعلى من أعلى مستوى طُرح في الفرع بأكثر من مستوى واحد ولا مسبقات له يُحكم عليه مقفلاً، وأول فصل لصحيفة جديدة لا يفتح إلا مقررات 100 بلا متطلبات.
2. تاريخ فرع البنين لا يفتح مقرراً للبنات، وفرع بلا تاريخ يبقى «غير معروف» بلا وسم.
3. المقرر المقفل يظهر رمادياً بسببه في بطاقة الأستاذ ولا يُختار، ويُرفض اختياره من الخادم.

المراجع

`src/components/CourseReach.tsx` `src/server/courseReachShared.ts` `src/utils/courseReach.ts` `tests/course-reach-audit.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#lockUnreached` `tests/sheet-membership-audit.ts`

FR-REQ-008 ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال

يجب على النظام قبل إرسال بطاقة بصفة طلب تعديل أو مرحلة التدريب أن يعرض ورقة تأكيد تعدّد المقررات المقفلة بالرمز والاسم وسبب مختصر وزر «افتحه للطرح» لكل مقرر، وألا يعرضها للعرض فقط ولا إن لم يكن في النطاق مقرر مقفل، وألا يمنع تعذّر قراءة الحكم الإرسال.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الورقة لا تظهر لصفة «للعرض فقط»، وما أغلقه المسؤول (غير مطروح أو مستقبلي) لا يُعدّ.
2. «افتحه للطرح» يقلب الصف إلى مفتوح في مكانه ويُنقص العدد بما فيه التوأم.

المراجع

`src/utils/prepublishReach.ts` `src/components/PrepublishReachSheet.tsx` `tests/prepublish-reach-audit.tsx` `tests/course-reach-audit.ts`

FR-REQ-009 قراءة الرابط وردود الأخطاء

يجب على النظام أن يقرأ رمز طلب الأستاذ فيعيد 404 للرابط غير الموجود أو الموقوف أو من نوع آخر، و410 للرابط المنتهي أو لجولة أُغلقت باستبدال الجدول، وأن تعرض صفحة /r/ صفحة رابط غير صالح بالحالة نفسها، وألا يخرج من أي ردّ عام رقم مدني أو جوال.

منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رمز رابط جدول قسم على مسار الطلب يعيد 404 «هذا الرابط ليس طلبَ جدول».
2. رابط منتهي الصلاحية بعد نهاية فصله يعيد 410، والرابط الموقوف يدوياً يعيد 404 قبل أي اعتبار آخر.
3. فتح رابط /s/ من نوع طلب يُحوَّل إلى بابه ولا يعرض جدول القسم.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/core/instructorRequests.ts#resolveRequestLink` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts`

FR-REQ-010 حدّ تخمين الروابط الخاطئة

يجب على النظام أن يعدّ لكل عنوان فتحات صفحة /r/ ومقترحها التي لا تطابق شيئاً (404) فقط، وأن يحجب العنوان بعد 40 خطأ في عشر دقائق بصفحة 429 وترويسة Retry-After بقيمة 600 ثانية، وأن يرد للعنوان رصيداً عن كل صفحة خُدمت بنجاح، مع سقف مطلق 400 خطأ.

منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

المبرر

> شبكة الجامعة عنوان واحد لآلاف الأساتذة، فالذي يستحق الحدّ هو التخمين لا الدخول.

معايير القبول

1. الخطأ الحادي والأربعون في عشر دقائق من العنوان نفسه يعيد 429، ورابط منتهٍ (410) لا يُحسب خطأً.
2. الطلبات الفرعية تحت /r/ غير الصفحة والمقترح تمرّ دون عدّ.

المراجع

`src/server/publicAttemptLimiter.ts#createAttemptLimiter` `src/server/anonymousGuard.ts#createLinkMissGuard` `tests/anonymous-guard-audit.ts` `server.ts#PUBLIC_LINK_PAGE_PREFIXES`

NFR-REQ-011 حدود معدّل واجهات الطلب العامة

يجب على النظام أن يطبّق حدوداً في الدقيقة تُحسب لكل رابط (بصمة الرمز) لا لكل عنوان: 30 للإرسال والردّ والاهتمام، و90 لفحص الأوقات والحجز واللاصق، و120 لفتح بثّ الكرت، فوق سقف عام لكل رابط 240 ولكل عنوان 1500 في الدقيقة قابلين للضبط من البيئة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. الطلب 31 في دقيقة واحدة على رمز واحد إلى مسار الإرسال يعيد 429 برسالة عربية.
2. المفتاح بصمة sha256 مقتطعة إلى 32 حرفاً، لا الرمز نفسه، فلا يبقى رمز في الذاكرة.

المراجع

`src/server/core/rateLimits.ts#requestTokenKey` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#rateLimitPublicRequest` `tests/teacher-card-flow-audit.ts` `src/server/core/rateLimits.ts#requestLinkLimit`

FR-REQ-012 توقيع الطلب بالرقم المدني

يجب على النظام أن يشترط عند الإرسال والرد وقبول بدائل القسم رقماً مدنياً صحيحاً يطابق سجل صاحب الرابط، وأن يردّ بجواب واحد لمن أخطأ الرقم ولمن لا رقم في سجله، وألا يحفظ الرقم بل بصمته ورمز تحقق، وأن يحدّ التخمين بعشرة أخطاء في عشر دقائق لكل طلب وعنوان.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

المبرر

> الرابط يُعاد توجيهه في واتساب، وضغطة «أرسل» وحدها لا تثبت أن صاحب الطلب هو الكاتب.

معايير القبول

1. رقم غير مكتمل يُردّ بـ400، ورقم لا يطابق السجل بـ403 «الرقم المدني لا يطابق صاحب هذا الرابط».
2. الأرقام العربية والفارسية تُطبَّع قبل المطابقة، والمحاولة الحادية عشرة الخاطئة تعيد 429.
3. الرد العام لا يتضمن البصمة، ويعيد التاريخ ورمز التحقق فقط.

المراجع

`src/server/core/shareLinks.ts#publicAttemptReserve` `src/server/core/instructorRequests.ts#verifyRequestSigner` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `tests/request-signature-audit.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

FR-REQ-013 قبول الطلب والتحقق من بنوده

يجب على النظام عند إرسال الطلب أن يعيد بناء البنود من المخزون لا من المُرسَل (اليوم والبداية والمقرر والإجراء فقط)، وأن يرفض أكثر من 200 بند، والبند المانع (conflict)، والاستثناء بلا سبب، وفصلاً أُنهي، ونافذة مغلقة، وتعديلاً خارج المواعيد التي عليها ملاحظة تسجيل، ومقرراً غير مطروح أو خارج كتالوج القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. إرسال 201 بنداً يُردّ بـ400، وبند بحكم conflict يُردّ بـ400 مع itemIndex وسبب المانع الأول.
2. استثناء بلا excuse يُردّ بـ400 «اكتب سبب الاستثناء»، وسبب الاستثناء يُقصّ عند 400 حرف.
3. الملاحظة العامة تُقصّ عند 400 حرف ولا تدخل في الحكم، ومقرر خارج الكتالوج يُردّ بـ400.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#instructorRequestItemsFromPayload` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/requestNotedScope.ts#notedScopeBreach` `tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`

FR-REQ-014 حكم المحرك على بند الأستاذ

يجب على النظام أن يحكم على كل بند بمحرك واحد على الجدول الحي بعد تطبيق الحزمة كلها بحكم من ثلاثة (يمضي، يحتاج استثناءً، لا يجوز)، وأن تكون اللائحة ملزمة في بطاقة الأستاذ، وألا يُمنع صف لم يمسّه الأستاذ، وأن تُعاد الحسابات عند كل قراءة وإرسال لا أن تُحفظ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نقل محاضرتين إلى الساعة نفسها لا يعدّ كل منهما متعارضاً مع موضعها القديم بل مع أخيها في الحزمة.
2. حكم review في اللائحة يمرّ موسوماً «يحتاج استثناءً»، وحكم block يمنع الإرسال، وتعارض أستاذ أو قاعة مادي يمنع.
3. نافذة الطلبات تحدّ إرسال الأستاذ لا قرار القسم: قراءة القسم (forDepartment) تتجاهل شرط النافذة.

المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#judgeRequestItems` `src/utils/instructorRequestVerdict.ts#judgeRequest` `src/utils/instructorRequestWeek.ts#instructorWeekAfter` `tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/teacher-card-hours-patterns-audit.ts`

FR-REQ-015 طول اللقاء وإكمال أيام النمط

يجب على النظام أن يحسب نهاية اللقاء من الأيام والبداية بمحرك واحد في الخادم والصفحة (طول الموعد نفسه إن تطابقت الأيام، وإلا نمط اللائحة لساعات المقرر، وإلا 50 دقيقة، و80 للاثنين والأربعاء)، وأن يكمل أول يوم يضغطه الأستاذ أيام النمط المعتمد، ثم يضيف كل ضغط اليوم وحده أو يزيله.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الاثنين وحده لمقرر ثلاث ساعات يصير الاثنين والأربعاء، والضغط الثاني يضيف يوماً واحداً أو يزيله.
2. نسخة المتصفح من محرك الطول تعطي النتيجة نفسها التي يعطيها الخادم على جدول حالات، فلا يقرأ الأستاذ 16:50 ويُحفظ 17:15.
3. لا يُخمَّن شيء من تاريخ المقرر عند اختيار اليوم.

المراجع

`src/utils/requestMeetingLength.ts` `src/server/requestLengthScript.ts` `src/server/requestDayAutofillScript.ts`
`tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/request-day-autofill-audit.ts`
`tests/teacher-card-hours-patterns-audit.ts`

FR-REQ-016 الحجز المؤقت وحسم السباق

يجب على النظام أن يحجز للأستاذ الوقت المختار مؤقتاً عشر دقائق داخل معاملة الدفتر نفسها التي يمر بها الإرسال، فيختفي الوقت من خريطة زملائه، وأن يردّ على من سبقه زميل بـ409 مع بديلين قريبين، وأن يبقي حجز الطلب المُرسَل بلا مؤقّت حتى يقرر القسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

المبرر

> أربعون إرسالاً متزامناً على قاعة واحدة يجب أن ينتج فائزاً واحداً.

معايير القبول

1. حجز ثانٍ للوقت والقاعة نفسيهما يعيد 409 برمز race-lost وحقل alternatives بعنصرين على الأكثر.
2. الحجز المؤقت الذي مضت عليه عشر دقائق لا يحجز شيئاً، وإلغاء إضافة يفرج حجزها وحدها بهويتها لا برقمها.
3. تصفّح الخيارات وفحص الأوقات لا يحجزان شيئاً، وتثبيت البند أو رفضه يفكّ الحجز.

المراجع

`src/utils/instructorRequestReservations.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#REQUEST_HOLD_TTL_MS`
`src/components/RequestHoldSheet.tsx` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`
`tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

FR-REQ-017 خريطة الأوقات وفحص المسودة

يجب على النظام أن يقيس على الجدول الحقيقي حتى 14 وقت بداية لبند واحد فيعيد لكل وقت ok أو warn أو bad بالحكم الواحد نفسه، مع رمز سبب واحد للممنوع، وأن يعيد مشكلة الأيام (shape) مع أنماط معتمدة بدل تلوين كل الأوقات حمراء، وأن يفحص مسودة حتى 80 بنداً دفعة واحدة، وأن يفشل صراحةً بدل ادعاء خلو التعارض.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. starts أكثر من 14 تُقصّ إلى 14، وصيغة غير HH:MM تُسقط، وbatch أكبر من 80 يُردّ بـ400.
2. إن لم تغطّ الأيام ساعات المقرر يعيد problem=shape وأنماطاً حتى ثلاثة بلا times.
3. رمز سبب المانع يكون واحداً من instructor وroom وfacility وcohort وload وregulation وtravel.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/core/instructorRequests.ts#buildSharedRequestContext`
`tests/teacher-card-logic-audit.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts`

FR-REQ-018 لاصق بمحاضرتي

يجب على النظام أن يولّد لكل محاضرة قائمة للأستاذ موعدين مرشحين (قبلها وبعدها) من نهايتها أو بدايتها مع فاصل اللائحة 10 دقائق على أول بداية من سلّم اللائحة، وأن يحكم على كل مرشح بالمحرك الواحد، وأن يرتّب المتاح أولاً دون أن يصل الأستاذ اسم قاعة أو مبنى.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مرساة محاضرة طُلب نقلها أو حذفها لا تُعدّ ثابتة، ولا تتجاوز المراسي 12.
2. الردّ يمرّ بـ stickForTeacher فلا يحمل sameRoom ولا sameBuilding، والأقرب المتاح يوقف فحص ما بعده.

المراجع

`src/components/LectureStickChips.tsx` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/lectureStick.ts`
`tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `tests/teacher-card-r4-audit.ts` `tests/lecture-stick-own-audit.ts`

FR-REQ-019 اختيار شعبة شاغرة

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ شعباً مسندة إلى «هيئة تدريسية» فقط، بكل مواعيدها، ضمن مقرراته المسموحة، بعد استبعاد ما حجزه غيره أو اختاره هو، وما لا قاعة فعلية له، وما يتجاوز نصابه، وما يتعارض معه أو في قاعة، وألا يُعرض جدول أستاذ آخر أبداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. شعبة لأحد صفوفها مدرّس حقيقي لا تظهر، وشعبة بلا معرّف قاعة لا تظهر.
2. الاعتماد يسند صفوف الشعبة نفسها بأوقاتها وقاعاتها ورمزها دون تغيير، والرفض يحررها، ولا مؤقّت للحجز المُرسَل.
3. المقرر المقفل بـ«لم نصل بعد» يُرفض اختيار شعبته من الخادم.

المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#availableInstructorOfferings`
`tests/instructor-request-availability-audit.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

FR-REQ-020 تأكيد الجدول كما هو

يجب على النظام أن يسوّي الطلب فور التوقيع (بحالة «مُسوّى» وحدث unchanged-confirmed) فقط حين تكون كل البنود «أبقِ» ويطابق كل بند جدول الأستاذ الحي تماماً (المقرر والشعبة والأيام والأوقات)، ولا توجد ملاحظة نصية ولا قرار ولا حوار، وأن يحمل الطلب بصمة الجدول لحظتها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب بملاحظة عامة مهما قصرت يبقى «مُقدَّم» ويصل القسم، ولا يُرسل إشعار للقسم عند التأكيد المباشر.
2. طلب مُسوّى بلا تعديلات يعيد 409 عند إعادة إرساله «تم تثبيت جدولك مسبقاً دون تعديلات».
3. نسخة منقولة من فصل سابق لا تُؤكَّد، فالحكم يخص الجدول الحي وحده.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestConfirmation.ts`
`tests/unchanged-request-confirmation-http-audit.ts` `tests/unchanged-request-confirmation-audit.ts`

FR-REQ-021 إعادة طلب الفصل السابق

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ بطلب منه ما أرسله في أقرب فصل سابق زمنياً (لا بترتيب المعرّفات) وكيف قُرّر، وأن تُعاد مسودةً بقاعدة واحدة لا تعيد ما رُفض، ولا تخمّن شعبة لمقرر له أكثر من شعبة، ولا تمسّ بنداً عدّله الأستاذ أو قرّر فيه القسم أو صار موعده الحالي.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. كل بند مُستبعد يُعرض بسببه («رُفض في ذلك الفصل»، «له أكثر من شعبة»، «هذا هو موعدك الحالي نفسه»).
2. الإعادة مسودة لا إرسال، وتمر بعدها على الفحص المباشر كأنها كُتبت الآن، والجواب يُحفظ خمس دقائق ولا يحمل ما هو للقسم وحده.

المراجع

`src/server/requestReplayScript.ts` `src/utils/previousTermRequest.ts#pickPreviousRequest`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`
`tests/request-page-browser-syntax-audit.mjs` `tests/doctor-journey-audit.ts`

NFR-REQ-022 ما لا يصل الأستاذ: القاعات والتاريخ الداخلي

يجب على النظام أن يجرّد كل ردّ عام لطلب الأستاذ من القاعات والمباني (المرشحات والخيارات والمحجوزة والمبدَّلة وحقل room) ومن بصمة التوقيع وسجل التوقيعات والبنود المؤرشفة وأختام الإصدار، وأن ينقّي ما تكتبه اللجنة (ملاحظة الرفض والردود والخط الزمني) من رموز القاعات.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

المبرر

> قرار المالك (2026-10-29): القرار في القاعات للقسم، والأستاذ يرى الوقت متاحاً أو غير متاح فقط.

معايير القبول

1. ردّ GET /api/public/request/:token لا يحوي roomCandidates ولا roomOptions ولا offeringRows ولا reservedRoom ولا roomSwitch ولا signatureHistory.
2. ملاحظة رفض كتبها المنسّق وفيها رمز قاعة تصل الأستاذ بالكلمة العامة بدل الرمز.
3. حركة الجدول على صفحة الطلب بلا اسم قاعة، وتعديل لم يمسّ إلا القاعة لا يصل حدثاً.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#stripForInstructor` `src/server/core/staffCard.ts#scheduleMovementEntries`
`tests/instructor-request-server-audit.ts` `tests/teacher-card-logic-audit.ts`
`tests/teacher-card-r4-audit.ts`

IR-REQ-023 بثّ الكرت الحي

يجب على النظام أن يفتح لصفحة الأستاذ بثّ أحداث (SSE) بالرابط الشخصي نفسه لا يحمل من الطلب إلا نوع الحدث ولحظته، بحد 4 اتصالات لكل طلب و600 في الخادم كله ونبضة كل 25 ثانية، وأن يعود المتصفح بعد الحد إلى القراءة العادية.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الاتصال الخامس لطلب واحد يعيد 429 «اتصالات كثيرة بهذا الرابط»، وبعد انقطاع الاتصال يُنظَّف التسجيل.
2. قرار القسم يصل بطاقة مفتوحة خلال ثانيتين دون إعادة تحميل.

المراجع

`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#CARD_STREAMS_PER_REQUEST` `src/server/routes/publicRequestRoutes.ts`
`tests/teacher-card-flow-audit.ts`

FR-REQ-024 وارد الأساتذة: قائمة القرار ونطاقها

يجب على النظام أن يعيد لوارد القسم طلبات الجولة الحالية في فصل وكلية (وقسم اختيارياً) مع عائلة القسم عبر المواقع، وألا يُظهر من بند خارج نطاق المستخدم إلا هيكلاً مخفياً بلا مقرر أو وقت أو قاعة، وأن يعيد إجماليات (أُرسل، أُجيب، بلا تغيير، معدَّل، لم يفتحوا، مُسوّى) ولا يُدرج «هيئة تدريسية».

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. بند في قسم آخر يصل بـ hidden:true وslots فارغة مع بقاء الإجراء والرقم وحالة القرار.
2. totals.unopened لا يعدّ روابط «للعرض فقط»، والطلبات من جولات قديمة (بعد استبدال الجدول) لا تظهر.
3. طلب أصدرته كلية أخرى يظهر في هذه الكلية إن كان فيه بند على محاضرة فيها.

المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#requestItemScope` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/utils/inboxAudience.ts` `tests/instructor-request-cross-college-audit.ts` `tests/inbox-campus-audit.ts` `tests/inbox-live-audit.ts`

FR-REQ-025 قرار القسم على بند: ثبّت أو ارفض

يجب على النظام أن يسجّل قرار القسم على بند بإحدى حالتين (ثُبّت، رُفض) في نطاق البند لا نطاق الرابط، وأن يشترط للرفض سبباً من سبعة (room وinstructor وregulation وcohort وload وdepartment وother) وملاحظة حتى 400 حرف وحتى ثلاثة بدائل، وألا يسجّل «ثُبّت» قبل أن يصدّق الجدول نفسه وقوعه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. رفض بلا reasonCode صالح يُردّ بـ400 «اختر سبب الرفض»، وتثبيت بند سبق تثبيته يُردّ بـ409 already-fixed.
2. تثبيت إضافة بلا صف محفوظ مطابق (الأستاذ والمقرر والفصل والكلية والقسم) يُردّ بـ409، وتثبيت حذف والصف باقٍ يُردّ بـ409.
3. بند بأوقات مختلفة بين الأيام لا يُثبَّت بوقت واحد: يُردّ بـ409 mixed-times، والبدائل تُقصّ عند ثلاثة.
4. رفض ببدائل لا يغلق الطلب بل يبقى «قيد المراجعة» حتى يختار الأستاذ.

المراجع

`src/utils/instructorRequestVerdict.ts#requestFullySettled` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `src/utils/instructorRequestThread.ts#parseOfferedSlots` `tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

FR-REQ-026 اعتماد بند بمعاملة ذرّية

يجب على النظام أن يثبّت بنداً (ومعه البنود المترابطة المعلّقة) بنداء واحد يفحص الحزمة فحصاً جافّاً بمسار الحفظ نفسه، ثم يكتب المواعيد والقرار وفكّ الحجز معاً أو لا يكتب شيئاً، تحت قفل تثبيت لكل فصل، ويشترط ختم إصدار الطلب وختم كل صف، وأن يتيح معاينة بلا كتابة.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

المبرر

> كان التثبيت خطوتين تتخللهما فجوة تترك صفاً بلا قرار أو سلسلة منقولة نصفها.

معايير القبول

1. ختم الطلب مفقود يُردّ بـ428، ومخالف لما في المخزون بـ409 request-revision، وختم صف مفقود بـ428 وتغيّر الصف بـ409.
2. تثبيت جارٍ في الفصل نفسه يعيد 409 apply-busy، ويُجدَّد القفل كل 40 ثانية ويُحرَّر في النهاية.
3. بند مرفوض أو مثبَّت لا يُعتمد (409 rejected-item أو already-fixed)، والبنود المترابطة تُقبل معلّقة فقط.
4. preview:true يعيد الخطة والتنبيهات دون كتابة.

المراجع

`src/utils/linkedRequestItems.ts#awaitedItemIndexes` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts`
`tests/instructor-request-review-regressions.ts` `src/utils/instructorRequestItems.ts`
`tests/linked-requests-audit.ts` `tests/instructor-request-availability-audit.ts`

FR-REQ-027 الحوار على البند والموافقة على بديل

يجب على النظام أن يتيح للقسم ردّاً على البند بنص حتى 400 حرف وأوقات مقترحة حتى ثلاثة دون قرار ولا كتابة في الجدول، وأن يتيح للأستاذ، بتوقيع، الموافقة على اقتراح أو بدائل الرفض (فردياً أو بدفعة حتى 100) أو الرد باقتراح آخر، بحوار أقصاه 40 رسالة للبند تبقى أولاها ويُؤرشف الفائض، وبقاؤه مفتوحاً بعد إغلاق النافذة ما لم يُجمَّد الفصل.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رد بلا نص ولا وقت يُردّ بـ400، وبند ثُبّت واتُّفق عليه يُردّ بـ409.
2. الموافقة بمعرّف مقترح قديم يُردّ بـ409 request-proposal، وطلب لم يُرسل بعد يُردّ بـ409 «أرسل طلبك أولاً».
3. عند تجاوز 40 رسالة تبقى الأولى وآخر 39 وتنتقل الأقدم إلى threadHistory.
4. ردّ القسم على شعبة مختارة ثابتة الموعد بأوقات مقترحة يُردّ بـ400.

المراجع

`src/utils/instructorRequestProposalIdentity.ts` `src/utils/instructorRequestThread.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/utils/requestAlternatives.ts`
`tests/public-kit-audit.ts` `src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts`
`tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/instructor-request-followup-audit.ts`

FR-REQ-028 إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح إلغاء بند وضعه القسم من «موعد» بحذف صفه بمسار الحذف نفسه مع سطر للأستاذ حتى 160 حرفاً (رفض بسبب department)، وأن يتيح التراجع عن «ثبّت الطلب» من الجدول بإعادة البند إلى ما كان عليه بلا إشعار، بشرط ألا يبقى الصف على الوقت المطلوب، وأن يكون تكراره بلا أثر.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. إلغاء بلا سطر يُردّ بـ400، وإلغاء بند ليس موعداً وضعه القسم يُردّ بـ409.
2. reopen-fixed والصف ما زال على الوقت المطلوب يُردّ بـ409، وطلب مُستبدَل يُردّ بـ409، وتكراره يعيد reopened:0.

المراجع

`src/server/routes/instructorRequestsRoutes.ts` `src/server/core/scheduleConflicts.ts#reopenedRequest`
`tests/instructor-request-followup-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

NFR-REQ-029 ختم إصدار الطلب ضد الكتابة فوق تعديل زميل

يجب على النظام أن يشترط في كل قرار وردّ وإلغاء وإرسال عام رقم نسخة الطلب (requestRevision) فيردّ بـ428 إن غاب وبـ409 إن اختلف عن المخزون، فلا يُكتب فوق تعديل وقع بعد فتح الشاشة، وأن تبقى مسودة الأستاذ محفوظة في ردّ 409.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. decide وreply وcancel-scheduled وPOST العام بلا requestRevision تعيد 428 برمز request-revision-required.
2. رقم قديم يعيد 409 برمز request-revision، وتغيّر ترتيب البنود يعيد 409 برمز request-item.

المراجع

`src/server/core/instructorRequests.ts#requireInstructorRequestRevision`
`src/server/core/instructorRequests.ts#instructorRequestItemIdentity`
`tests/instructor-request-review-regressions.ts` `tests/instructor-request-server-audit.ts`

FR-REQ-030 بوابة هوية بطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يفتح بطاقة الأستاذ (/s/) بالرقم المدني أو بمفتاح جهاز موقّع، وأن يردّ بجواب 404 واحد لمن أخطأ الرقم ولمن لا يدرّس في فصل الرابط، وألا يفتح الرابط الشخصي إلا لصاحبه، وأن يحدّ التخمين بعشرة أخطاء في عشر دقائق لكل رابط وعنوان، وألا تُحسب المحاولة بلا رقم ولا مفتاح.

منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رقم مدني بأقل من 8 خانات بعد التطبيع لا يفتح بطاقة، والمحاولة الحادية عشرة الخاطئة تعيد 429.
2. رابط شخصي مع رقم زميل يعيد 404 نفسه، ورابط القسم العام لا يحمل طلبات ولا قرارات ولا ملاحظات رفض.
3. من حُذف كل ما يدرّسه بعد أن كان له جدول يُفتح له بطاقة فارغة مع حركته، لا 404.

المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/core/shareLinks.ts#publicAttempts`
`src/server/core/staffCard.ts` `tests/staff-card-global-scope-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`
`tests/doctor-journey-audit.ts`

FR-REQ-031 تذكّرني على الجهاز

يجب على النظام، بعد التحقق بالرقم المدني وبطلب صريح، أن يمنح الجهاز مفتاحاً موقّعاً (HMAC) مربوطاً برمز الرابط والرقم الداخلي للأستاذ في ملف ارتباط HttpOnly وSameSite=Strict لهذا الرابط وحده، ينتهي بنهاية الرابط أو بعد 180 يوماً أيهما أقرب، ولا يحمل رقماً مدنياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. المفتاح لا يصلح لرمز رابط آخر، ويسقط بإيقاف الرابط أو تجديده أو بزر «انسَ هذا الجهاز».
2. مفتاح لم يعد صالحاً يُمسح ويُطلب الرقم كالعادة بلا تمييز عن «لا بطاقة».

المراجع

`src/server/staffDeviceKey.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

FR-REQ-032 ملاحظات الأستاذ من بطاقته

يجب على النظام أن يتيح للأستاذ بعد توثيق هويته أن يترك ملاحظة (طلب تعديل أو اعتذار) بنص حتى 400 حرف وتاريخ أو مدى تاريخين بجانب محاضرة من جدوله وحدها في الفصل الجاري، تُحفظ في نطاق المحاضرة الفعلي، وبحد ثماني ملاحظات يومياً لكل أستاذ، دون أي مسار إلى صف الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الملاحظة التاسعة في اليوم تُردّ بـ429، وموعد ليس من جدوله يُردّ بـ404، وفصل غير الجاري يُردّ بـ409.
2. ملاحظة تغيير بلا نص تُردّ بـ400، والاعتذار يُقبل بلا نص، وتاريخ بغير صيغة YYYY-MM-DD يُسقط.

المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts#STAFF_NOTES_PER_DAY` `tests/doctor-journey-audit.ts` `tests/teacher-card-polish-audit.ts`

DR-REQ-033 نشر بطاقة العائلة وحركة الجدول

يجب على النظام أن ينشر بطاقة الأستاذ لعائلة القسم العلمية الواحدة لا لموقع واحد، وألا يُظهر تبويب «طلب تعديل الجدول» إلا مع نشر فعال (غير موقوف ولا منتهٍ ولا شخصي)، وأن تبني بطاقة الأستاذ وصفحة الطلب «حركة الجدول» من مصدر واحد: طلباته وقرار القسم فيها، وما أُضيف ونُقل وحُذف فعلاً بين نسخ الجدول.

● منفّذ · يجب · بيانات · عضو هيئة التدريس، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. إيقاف نشر البطاقة يخفي تبويب الطلب من بطاقة الأستاذ، وحركة الطلب تبدأ من أول إرسال وتُقصّ عند 100 سطر.
2. كل سطر يحمل مصدره (طلب أو جدول) وقراره (ثبّته القسم، رفضه القسم، بانتظار)، والمقرر المحذوف كلياً يبقى ظاهراً في الحركة.

المراجع

`src/server/core/staffCard.ts#liveStaffPublication` `src/server/core/staffCard.ts#scheduleMovementEntries` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/utils/instructorRequestWindows.ts#cardRequestsCloseAt` `tests/staff-card-global-scope-audit.ts` `tests/instructor-request-cross-college-audit.ts`

IR-REQ-034 مرشّح الموقع وخريطة التكدّس وسؤال الوارد

يجب على وارد الأساتذة أن يوسم كل بند بموقعه (الإضافة حيث اختار الأستاذ والتعديل والحذف حيث يقع الصف) وأن يتيح مرشّح «الموقع» الذي يُخفي البنود خارجه والطلب الذي لم يبقَ فيه بند، وخريطة تكدّس تعدّ المواعيد المطلوبة في كل خلية (يوم × بداية) وتنذر بعجز القاعات حين تزيد الطلبات على القاعات المعلومة، وحقل سؤال بجملة عربية يقرأ ولا يقرّر.

● منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. ثلاثة طلبات لقاعتين معلومتين في الخلية نفسها عجز، واثنان لقاعتين لا عجز، وطلب بلا قاعات معلومة لا يصنع عجزاً.
2. بنود «أبقِ» و«احذف» والمرسَل غير المُجاب لا تُعدّ في الخريطة.
3. اختيار المرشّح يُتذكّر لكل حساب على جهازه، وما فهمه حقل السؤال يُعرض سطراً تحته ليُمسح.

المراجع

`src/components/InstructorInbox.tsx` `src/utils/inboxAsk.ts` `src/utils/inboxHeat.ts` `src/utils/inboxCampus.ts`
`tests/inbox-studio-audit.ts` `tests/inbox-ask-audit.ts` `tests/inbox-heat-audit.ts` `tests/inbox-campus-audit.ts`

IR-REQ-035 فحص موانع الحفظ لنموذج الموعد

يجب على نموذج الموعد أن يعرض حكماً واحداً يقرؤه شريط «صحّح قبل الحفظ» ولوحة الفحص وزر الحفظ معاً، بست بطاقات (الأستاذ، القاعة، الشعبة، المرفق، الوقت، الكلية) كل منها سليم أو تنبيه أو مانع أو لم يُفحص، وألا يفحص حقلاً لم يُختر، ويعرض رقماً واحداً للموانع.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. تعارض أستاذ قبل اختيار أستاذ، أو نطاق قاعة قبل اختيار قاعة، يبقى بطاقة idle لا مانعاً.
2. الرقم في وسط الحلقة يساوي عدد الموانع الذي يقوله شريط الحفظ، وبجانب كل مانع زر «بديل».

المراجع

`src/utils/appointmentRegulation.ts` `src/components/AppointmentChecksPanel.tsx` `src/utils/appointmentVerdict.ts`
`tests/appointment-forms-r3-audit.ts` `tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `tests/appointment-forms-audit.ts`

IR-REQ-036 جدول الأستاذ المصغّر في نماذج المواعيد

يجب على النظام أن يعرض عند اختيار أستاذ في أي نموذج موعد أسبوعه في خمسة أعمدة، والموعد الجاري شبحاً (أخضر سليم أو مخطّطاً أحمر متعارض)، وخانات حرة تتّسع لنمط المقرر، و«قبلها/بعدها» بمعادلة اللاصق نفسها، وحلقة النصاب وأيام الحضور والفراغات، قراءةً فقط دون قاعدة حكم جديدة.

● منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. الحكم على الموعد يبقى لـ appointmentVerdict وحده، والخانة الحرة تتّسع لنمط المقرر وفاصل اللائحة.
2. النافذة تُطوى وتتذكر حالتها، وتطفو بسحب ترويستها وتعود بنقرتين، وعلى الشاشة الضيقة تصير شريطاً سفلياً.

المراجع

`tests/appointment-forms-r2-audit.ts` `src/components/TeacherMiniWeek.tsx` `src/utils/teacherMiniWeek.ts`
`tests/appointment-forms-audit.ts` `tests/appointment-forms-r3-audit.ts`

DR-REQ-037 **مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول** مستنتج

يجب على النظام أن يطوي قياس إدخال كل موعد (الزمن، عدد الاصطدام بمانع، الأداة المساعدة، الجهاز، إنشاء أو تعديل) في وثيقة شهرية أعداداً ومجاميع فقط بلا رقم حساب ولا اسم ولا مقرر ولا قاعة، وألا يحتسب الوقت الذي كانت فيه الصفحة مخفية، وألا يقرأ الوثيقة إلا حساب الإدارة الرئيسي.

منفّذ · يمكن · بيانات · مدير النظام الأعلى، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مستخدم عادي

معايير القبول

1. GET على المقياس يعيد آخر ثلاثة أشهر لحساب الإدارة الرئيسي وحده، وغيره يُردّ.
2. الأدوات المسموحة قائمة بيضاء مغلقة تُسقط ما عداها بصمت، والطي ذرّي فقياسان متزامنان يُعدّان اثنين.

المراجع

`src/components/AppointmentMeasureCard.tsx` `src/server/appointmentMetrics.ts` `src/utils/appointmentMeasure.ts` `tests/appointment-entry-parity-audit.ts`

3.9.6 الحالات الحدية

⚠ سبقه زميل إلى الوقت نفسه

الحالة أستاذان يختاران الوقت والقاعة الوحيدة نفسيهما، فيرسل الأول قبل الثاني.

السلوك يفوز الأول في معاملة الدفتر. يتلقى الثاني 409 برمز race-lost وبديلين قريبين، وتبقى مسودته محفوظة في صفحته، ولا يُذكر اسم زميل أو قاعة.

⚠ بند بأوقات مختلفة بين الأيام

الحالة يطلب الأستاذ مقرراً بوقتين مختلفين على يومين ويضغط المنسّق «ثبّت».

السلوك يرفض الخادم 409 برمز mixed-times لأن الصف الواحد له وقت واحد، فيثبّت المنسّق من الجدول بصف لكل وقت؛ ولا يُسجَّل «ثُبّت» دون تحقق.

⚠ استبدال الجدول بعد إصدار الروابط

الحالة يُستبدل جدول القسم بالكامل بعد أن فتح الأساتذة روابطهم وأرسل بعضهم.

السلوك تُغلق الجولة القديمة: الرابط يعيد 410 «أُغلقت هذه الجولة»، وتخرج طلباتها من الوارد وتبقى في السجل، والقسم يصدر رابطاً للجولة الحالية.

⚠ فصل جُمّد بعد الإصدار

الحالة تبقى نافذة الطلبات مفتوحة بتاريخها لكن الفصل صار مجمداً أو منتهياً.

السلوك يردّ الخادم على الأستاذ 409 بلفظ يخصه (راجع قسمك) دون ذكر لجنة الجدول، ويرفض القرار والاعتماد والرد من القسم؛ وسحب الاستثناء الفردي يبقى مسموحاً لأنه لا يمسّ الجدول.

⚠ رقم مدني مخمَّن أو مشترك الشبكة

الحالة أحدهم يجرّب أرقاماً على بطاقة، أو يفتح آلاف الأساتذة بطاقاتهم من عنوان الجامعة الواحد.

السلوك الحدّ يعدّ الخطأ لا الدخول: عشرة أخطاء في عشر دقائق لكل رابط وعنوان تحجب، والمحاولة الناجحة تُرجع رصيدها، وفتح بلا رقم ولا مفتاح لا يُحسب. ويُردّ الجواب نفسه لمن أخطأ ولمن لا يدرّس.

⚠ رابط القسم العام مع رقم زميل

الحالة يُدخل شخص رقم زميل مدنياً على رابط القسم العام أو على رابط شخصي لغيره.

السلوك الرابط الشخصي لا يُفتح إلا لصاحبه ويعيد 404 لغيره، ورابط القسم العام يعرض الجدول وحده بلا طلبات ولا قرارات ولا ملاحظات رفض، وطلب التعديل يبقى مشروطاً بالرقم المطابق لسجله.

⚠ بندان مترابطان بين قسمين

الحالة أستاذ يدرّس في كليتين يطلب حذف محاضرة في الأولى وإضافة أخرى في الثانية في الوقت نفسه.

السلوك كل قسم يرى بنده وحده، ويُعلَّم البند المنتظر لغيره awaitedElsewhere دون تفاصيل ذلك القسم، والاعتماد يقبل البنود المترابطة معلّقةً فقط وفي معاملة واحدة.

3.9.7 قرارات المالك الثابتة

- القاعة والمبنى قرار القسم وحده: لا يصلان الأستاذ في أي ردّ ولا في ما تكتبه اللجنة ولا في حركة الجدول على صفحة الطلب (قرار المالك 29-10-2026).
- ضغطة «أرسل» توقيع بالرقم المدني، والرفض لا يكون بلا سبب، و«ثُبّت» لا تُقال إلا إذا وقعت في الجدول فعلاً.
- رقم المقرر المعروض سبع خانات دائماً (كلية + قسم + مقرر) في كل ما يراه المستخدم، والتقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها.
- اللائحة ملزمة في بطاقة الأستاذ وإرشادية في شاشات القسم: الأستاذ يطلب من القسم فلا يطلب ما لا يجوز، والقسم سلطة تملك الاستثناء.

↑ المحتويات

3.10 · PLN

تخطيط الشعب والخطط الدراسية

من كشف المتبقي والصحيفة إلى شعب الفصل والمقترح الدراسي

34	100%	69	70
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.10.1 نظرة عامة

تبني الوحدة شعب الفصل من الصحائف الدراسية: يرفع القسم كشف المتبقي، فيقترح النظام عدد الشعب من تاريخ الفصول المماثلة، ثم يُنزَّل الناقص في الجدول بمحرك واحد وتأكيد صريح وتراجع. وتدير الوحدة قواعد الصحيفة (المستويات والمسبقات والاختياري) من المسودة إلى الاعتماد والنشر العام، وحالات طرح المقررات، والمقترح الدراسي الذي يعده القسم لأستاذ ويثبّته بعد موافقته. تخدم رئيس القسم ورئيس لجنة الجدول وإدارة النظام، وتقرأ الطالب والزائر الصحائف المنشورة.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · مدير النظام الأعلى · مرشد القسم · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · زائر عام · الطالب · النظام (تلقائياً)

3.10.2 رحلات المستخدمين

رئيس القسم العلمي — من كشف المتبقي إلى الشعب في الجدول

1. يرفع كشف «المتبقي» PDF أو صوراً من «تخطيط الشعب» ويراجع المعاينة.
2. يقرأ لكل مقرر المدى المقترح وسببه، ويكتب «المختار» حيث يخالفه.
3. يفتح «نزّل الشعب» فيرى المطلوب والموجود والباقي لكل مقرر.
4. يعاين أسبوعاً مبنياً بقاعات وأساتذة وأوقات بلا تعارض، وأسباب ما لم يُبنَ.
5. يؤكد التنزيل فتُكتب الشعب كلها أو لا شيء، ثم يتراجع بضغطة إن شاء.

رئيس لجنة الجدول — من مسودة الصحيفة إلى الصفحة العامة

1. يستورد الحساب الرئيسي الصحائف فتنشأ مسودات «قيد المراجعة».
2. يصحح القسم مستويات مقرراته ومسبقاتها ومجموعاتها الاختيارية.
3. يراجع رئيس اللجنة الموانع ويعتمد على النسخة التي رآها.
4. ينشر الصحيفة المعتمدة من «نشر الصحيفة» فيحصل على رابط وQR وPDF.
5. يقرأ الطلبة الصفحة على /plans/ بلا حساب، وتتحدث اللقطة عند كل اعتماد لاحق.


رئيس القسم العلمي — مقترح دراسي لأستاذ

1. يبدأ المقترح من بطاقة طلب الأستاذ في الوارد ويضيف مواد (إسناد أو شعبة جديدة أو تعديل أو استبدال).
2. يرى الفرق مباشرة على الجدول ونتيجة الفحص: مانع أو ملاحظة أو معلومة.
3. يرسل النسخة فيصل الأستاذ رابط شخصي، ولا يُحجز شيء.
4. يوقع الأستاذ بالرقم المدني بالموافقة أو يطلب تعديلاً.
5. يراجع القسم ويثبّت في معاملة واحدة، ويستطيع التراجع إن لم يتغير موعد.

3.10.3 المخططات


مسار نزّل الشعب

القرار في التخطيط، والبناء في الخادم، والكتابة بمسار الجدول المشترك.




دورة الصحيفة

المعتمد لا يتغير حتى يُعتمد التعديل التالي، واللقطة العامة مستقلة.



حالات المقترح

النسخة المرسلة وحدها تقبل الرد، والتثبيت وحده يكتب في الجدول.



من يفعل ماذا

	تخطيط الشعب	نزّل الشعب	تعديل قواعد الصحيفة	اعتماد الصحيفة	نشر الصحيفة	رفع الخطة وتطبيق المرجع
مدير النظام الأعلى	✎	✎	✎	✎	✎	✎
رئيس لجنة الجدول	✎	✎	✎	✎	✎	—
رئيس القسم العلمي	✎	✎	✎	—	—	—
مرشد القسم	👁	—	—	—	—	—
مستخدم عادي	✎	✎	👁	—	—	—

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.10.4 الشاشات

تخطيط الشعب
رفع كشف المتبقي، المدى المقترح، المختار، التقرير المطبوع.src/components/SectionPlanning.tsx

نزّل الشعب
الفجوة والمعاينة الأسبوعية والتنزيل والتراجع.src/compon ents/SectionBuild.tsx

شعب يُفضَّل زيادتها
شارة هادئة في شريط الاعتماد تفتح قائمة «٥ ← ٧».src/co mponents/SectionGapNote.tsx

فرز بنود التخطيط
عاجل ومهم وفرصة مع قرارات تم وتجاهل.src/componen ts/PlanTriageView.tsx

حالة طرح المقررات
أربع حالات وتبويبا الصحيفة الجديدة والقديمة وحكم الوصول.src/components/CourseOfferingPanel.ts x

الصحائف الدراسية
إنشاء الصحيفة وربط المقررات والانتقال والأرشفة.src/com ponents/CurriculumPlans.tsx

مراجعة الصحيفة
خريطة المستويات وقواعد المقررات والاعتماد.src/compon ents/PlanReview.tsx

الصحيفة المرجعية
مقارنة الصحيفتين المرجعيتين بالكتالوج وتطبيقهما.src/co mponents/CurriculumReferenceReview.tsx

رفع الخطة الدراسية

نشر الصحيفة

رفع PDF من عمادة القبول والتسجيل. `src/components/PlanSheetUpload.tsx`

رابط وQR وPDF لكل صحيفة معتمدة. `src/components/PlanSheetPublisher.tsx`

المقترح الدراسي

جدول بالفرق المرئي وتبويبات التغييرات والشواغر والفحص. `src/components/proposal/StudyProposalWorkspace.tsx`

3.10.5 المتطلبات

FR-PLN-001 استيراد كشف المتبقي

يجب على النظام أن يقرأ كشف «المتبقي» الصادر عن عمادة التسجيل، ملف PDF أو حتى أربع صور صفحات، ويعرض القراءة معاينةً قبل الحفظ دون أن يحتفظ بالملف.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. رفع ملف أكبر من 24 ميجابايت يُرفض، وصورٌ مجموعها لا يطابق أحجام الصفحات المعلنة أو أكثر من أربع صور تُرفض بحالة 400.
2. صورة طولية تُرفض بحالة 422 ورمز orientation قبل أي قراءة.
3. يُسمح بعشرين طلب قراءة في الدقيقة للمستخدم الواحد.

المراجع

`src/components/SectionPlanning.tsx` `src/utils/remainingReport.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-planning-audit.ts` `tests/section-planning-import-audit.ts`

FR-PLN-002 رفض الكشف غير المطابق

يجب على النظام أن يرفض كشفاً يخص قسماً أو فرعاً أو فصلاً غير المختار، وألا يستورد منه شيئاً، مع ذكر نوع الرفض والفرق بين المقروء والمختار.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

المبرر

> أرقام فصل آخر تفسد الخطة.

معايير القبول

1. أنواع الرفض المعروفة: mismatch وwrongTerm وnoCode وbranchUnread وdepartmentUnread وnoCourses وnoColumn وunread، والرد بحالة 422.
2. كشف فصل غير مرتبط بالفصل المختار يُرفض كله برمز wrongTerm، ولا يكتفى بالتنبيه.
3. الاستيراد يعتمد عمود «الذين لم يسجلوا» وحده (notPassed) مدخلاً للتخطيط.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/remainingReport.ts` `tests/section-planning-import-audit.ts`

FR-PLN-003 حفظ إحصاءات التسجيل

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ المختار والمتبقي وغير المسجلين والشاغر لكل قسم وفصل بعد تنقية القيم، باسم المستخدم ووقت الحفظ.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. لا يُقبل أكثر من 2000 مقرر في الخريطة الواحدة، والمتبقي بين 0 و100000 (السالب يُحفظ صفراً).
2. الشاغر يقبل سالباً حتى -100000، والمختار حتى 500 شعبة.
3. طلب خارج نطاق الأقسام المسموحة يُرد بحالة 403.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/db/repository.ts#saveRegistrationStats` `tests/section-planning-audit.ts`

FR-PLN-004 اقتراح عدد الشعب

يجب على النظام أن يقترح لكل مقرر مدىً من عدد الشعب يرسيه متوسط الشعب المفتوحة في الفصول المماثلة (الموسم نفسه)، ويضيق الميل بالمتبقي والسعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الميل بين الأساس زائد أو ناقص 1، ويتسع إلى 2 حين يكون الأساس 4 فأكثر.
2. مقرر لم يُفتح من قبل يبدأ بشعبة واحدة وسقفه 6 (NO_HISTORY_MAX) ولو زاد حاصل المتبقي على السعة.
3. متبقٍّ صفر أو سالب يُقترح معه المعتاد من التاريخ، لا «لا شعب» ولا زيادة.

المراجع

`src/utils/sectionCountSuggestion.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

FR-PLN-005 تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر

مستنتج

يجب على النظام أن يجمع تاريخ كل مقرر من الفصول السابقة للموسم نفسه فقط، وأن يورث المقرر المعاد ترقيمه أو المستبدل شعب سلفه ومتبقيه إن لم يُفتح هو.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الفصل الأول لا يستعير تاريخ الثاني ولا العكس.
2. علاقة انتقال من نوع removed لا تورث شيئاً.
3. متبقي فصل سابق محفوظ بعمود آخر غير «الذين لم يسجلوا» لا يدخل المقارنة.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionCountSuggestion.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

FR-PLN-006 كشف فجوة الشعب

يجب على النظام أن يقارن المختار في التخطيط (وإلا المقترح الظاهر) بعدد الشعب المميزة (SCode) الموجودة في جدول الفصل لكل مقرر، وأن يصنف الصف: مكتمل أو ناقص أو زائد أو لم يُقرَّر.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المطلوب 6 والموجود 5 يعطي باقياً 1 وحالة ناقص.
2. مقرر بلا مختار ولا متبقٍّ مستورد لا يظهر له هدف ويبقى «لم يُقرَّر».
3. الكشف قراءة فقط ولا يكتب في الجدول.

المراجع

`src/server/core/planning.ts` `src/utils/sectionBuild.ts` `src/utils/sectionGap.ts` `tests/section-gap-audit.ts` `src/components/SectionGapNote.tsx` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-gap-live-audit.ts`

FR-PLN-007 مراجعة الفائض والتعارض

يجب على النظام أن يعرض زيادة الشعب عن المطلوب مراجعةً فقط لا إغلاقاً، وأن يدمج تقديرَي الزيادة والنقص المتعارضين لمقرر واحد في بند «تقديران متعارضان».

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. فائض بلا مختار صريح ولا تاريخ مماثل ولا متبقٍّ موجب لا يظهر.
2. إن زاد المتبقي على المطلوب × السعة رُفع تنبيه سعة مع بند الفائض.

المراجع

`src/utils/sectionGap.ts` `tests/section-gap-audit.ts`

FR-PLN-008 فرز بنود التخطيط وقراراتها

يجب على النظام أن يوزع بنود التخطيط على ثلاثة رفوف (عاجل، مهم، فرصة) وأن يحفظ قرار «تم» أو «تجاهل» لكل مقرر في النطاق باسم صاحبه، ويسقط القرار إذا تغيرت أرقام البند.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مقرر بلا شعبة مطروحة، أو ينقصه شعبتان فأكثر، يقع في «عاجل»؛ ونقص شعبة واحدة «مهم»؛ والفائض «فرصة».
2. قرار «تجاهل» بلا سبب يُرد بحالة 400، والسبب يقص عند 140 حرفاً.
3. القراءة للإذنين 7 و14 والكتابة للإذن 7 وحده.

المراجع

`src/utils/planTriage.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/components/PlanTriageView.tsx` `tests/decision-surfaces-audit.ts` `tests/section-gap-audit.ts`

FR-PLN-009 حالات طرح المقرر

يجب على النظام أن يتيح للقسم تحديد حالة طرح كل مقرر في الفصل: مطروح (الافتراضي)، غير مطروح، صحيفة جديدة لم نصل مستواها، أو شعب محدودة بعدد أقصى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مقرر بلا قيد يُعدّ مطروحاً، واقتراح غير مؤكد (suggested) لا يغيّر شيئاً.
2. الحد الأقصى للشعب المحدودة بين 0 و99.
3. المحدود يعرض «متبقٍّ» = الأقصى ناقص القائم، وعند الصفر يصير غير قابل للاختيار.

المراجع

`src/components/CourseOfferingPanel.tsx` `src/server/routes/offeringRoutes.ts` `src/utils/courseOffering.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts` `tests/owner-features-2026-10-28-audit.ts` `tests/prepublish-reach-audit.tsx`

FR-PLN-010 أثر الطرح على الاقتراحات

يجب على النظام ألا يقترح شعباً جديدة لمقرر غير مطروح أو من صحيفة لم تبلغ دفعتها مستواه، وأن يقص المحدود على المتبقي من سقفه.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. حالتا closed وfuture تعطيان صفر شعب جديدة.
2. محدود بسقف 3 وقائم 2 يسمح بشعبة جديدة واحدة.
3. حالة الطرح تُقرأ بذاكرة قصيرة مدتها 20 ثانية وتُمسح عند كل حفظ.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/server/offeringStates.ts` `src/utils/courseOffering.ts` `tests/section-build-audit.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

FR-PLN-011 حكم «لم نصل بعد»

يجب على النظام أن يحكم لكل مقرر وفرع وصحيفة هل وصلت دفعة الطلبة إلى مستواه، من قواعد الصحيفة وتاريخ الفرع وحده، وألا يقفل مقرراً بلا دليل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مقرر بلا مسبقات يُفتح إذا كان مستواه لا يتجاوز أعلى مستوى طُرح من الصحيفة في الفرع بأكثر من مستوى واحد.
2. فرع بلا تاريخ، أو مقرر بلا مستوى ولا مسبقات، يبقى «غير معروف» ويُعرض بلا وسم.
3. قرار «افتحه للطرح» يفتح المقرر مهما قالت القاعدة.

المراجع

`src/components/CourseReach.tsx` `src/server/courseReachShared.ts` `src/utils/courseReach.ts` `tests/prepublish-reach-audit.tsx` `tests/course-reach-audit.ts` `src/components/PrepublishReachSheet.tsx`

FR-PLN-012 معاينة نزّل الشعب

يجب على النظام أن يبني معاينة الشعب الناقصة بمحرك الافتتاح نفسه: وقت لا يتعارض، قاعة موثقة بسعة تكفي، وأستاذ درّس المقرر وله نصاب متاح، مع تقديم الأصعب أولاً، وأن يذكر سبب كل شعبة لم تُبنَ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مقررات المستوى الواحد لا تتقاطع في الدفعة.
2. الأسباب المعتمدة: لا قاعة موثقة تتسع، لا أستاذ درّسه، أحمال ممتلئة أو بلا نصاب، لا وقت خالياً من التعارض.
3. قسم بلا أي موعد في الفصل يُعد «لم يبدأ» ولا يُخترع له جدول.
4. المختار يُقبل بين 0 و40 للمقرر الواحد في البناء.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionOpening.ts` `src/utils/sectionBuild.ts` `tests/section-opening-feasibility-audit.ts` `tests/section-build-audit.ts` `src/components/SectionBuild.tsx` `tests/section-build-live-audit.ts`

FR-PLN-013 شعب بوقت من التاريخ وقاعة بانتظار التثبيت

يجب على النظام، حين لا تتوفر قاعة وأستاذ، أن يضع الشعبة بوقت من الفصل المماثل (الأول مع الأول) وقاعة «بانتظار التثبيت» وأستاذ «هيئة تدريسية»، دون أن يتوقف البناء.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. شعبتان معلقتان لمقرر واحد لا تقعان في الوقت نفسه.
2. القاعة المقترحة تؤخذ من قاعات القسم الموثقة الأكثر استعمالاً أولاً.

المراجع

`tests/section-build-audit.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/utils/sectionPending.ts`

FR-PLN-014 تنزيل الشعب المؤكد

يجب على النظام أن يعيد حساب البناء في الخادم عند التنزيل فلا يقبل موعداً من المتصفح، وأن يكتب كل الشعب المختارة أو لا شيء عبر مسار الجدول المشترك.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. يرسل المتصفح مفاتيح «مقرر:شعبة» فقط، حتى 200 مفتاح.
2. بصمة الأسبوع المختلفة تعطي 409 ورمز stale ولا يُكتب شيء.
3. اختيار شعبة معلقة يعطي 409 ورمز needs-review.
4. فشل إحدى الشعب يرد ما كُتب قبلها، وتُسجل الدفعة بمعرّف يبدأ بـ plan: ومصدر «تخطيط الشعب».

المراجع

`tests/section-build-live-audit.ts` `src/utils/sectionBuild.ts` `src/server/routes/planningRoutes.ts`

FR-PLN-015 التراجع عن تنزيل

يجب على النظام أن يتيح التراجع عن دفعة تنزيل واحدة بحذف صفوفها وحدها، وأن يمتنع إن تغير أحد الصفوف بعد تنزيله.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. معرّف دفعة لا يبدأ بـ plan: يُرد بحالة 400.
2. صف تجاوز إصداره 1 يعطي 409 ورمز changed ولا يُحذف شيء.
3. دفعة بلا صفوف في الجدول تعطي 404.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `tests/section-build-live-audit.ts`

FR-PLN-016 قواعد المقررات في الصحيفة

يجب على النظام أن يخزن لكل مقرر في الصحيفة مستواه (100 إلى 400) ونوعه (إجباري، متطلب كلية، متطلب جامعة، اختياري) ومسبقاته ومقرنه، وللمجموعات الاختيارية حداً أدنى للمقررات والوحدات.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المستوى 1 إلى 4 القديم يُحوَّل إلى 100 إلى 400.
2. المسبق يقبل «الكل» و«أحد البدائل» و«حد أدنى من الوحدات» حتى 200، والمجموعة حتى 20 مقرراً و60 وحدة.
3. مقرر في مجموعتين يبقى في الأولى عند التنظيف.

المراجع

`src/utils/curriculumRules.ts` `src/utils/curriculumRulesImport.ts` `tests/plan-review-audit.ts`

FR-PLN-017 فحص قواعد الصحيفة

يجب على النظام أن يفحص قواعد الصحيفة ويصنف الملاحظات إلى مانعة للاعتماد وتحذيرية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الموانع: دورة في المتطلبات، مرجع مجهول، مقرر ليس في الصحيفة، مجموعة لا تتسع لحدها بالمقررات أو الوحدات، ومقرر في مجموعتين.
2. التحذيرات: مسبق في مستوى لاحق، اختياري بلا مجموعة، مجموعة فارغة أو بلا حد أدنى.

المراجع

`src/utils/curriculumRules.ts` `tests/plan-review-audit.ts`

FR-PLN-018 تعديل المسودة بحارس القسم

يجب على النظام أن يتيح للقسم تعديل قواعد مقرراته وحدها في مسودة الصحيفة، وأن يرفض في الخادم تعديل مقرر قسم آخر.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تعديل مقرر قسم آخر يعطي 403 ورمز foreign-course.
2. محرر التفاصيل يقبل الوحدات 0 إلى 20 صحيحة، والساعات 0 إلى 40 بنصف ساعة، والسعة 0 إلى 200، ويرفض أي حقل آخر.
3. كل تعديل يعيد المسودة إلى «قيد المراجعة» على أساس الإصدار المعتمد.

المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/PlanReview.tsx` `tests/plan-review-audit.ts`

FR-PLN-019 اعتماد الصحيفة

يجب على النظام أن يتيح لرئيس لجنة الجدول (ولإدارة النظام) اعتماد المسودة على النسخة التي رآها فقط، وأن ينقلها إلى المعتمد بإصدار جديد في معاملة واحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. تغير المسودة بعد رؤيتها يعطي 409 ورمز stale.
2. وجود مانع يعطي 409 ورمز blockers مع قائمة الموانع.
3. غير الرئيس يعطي 403 ورمز not-approver.
4. إن كانت الصحيفة منشورة تُحدَّث لقطتها العامة عند الاعتماد.

المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `tests/plan-review-audit.ts`

FR-PLN-020 رفع الخطة الدراسية PDF

يجب على النظام أن يقرأ ملف «الخطة الدراسية» PDF الصادر عن عمادة القبول والتسجيل، وأن يطبق مقررات قسمه وحده برقمها، ويصحح الاسم والوحدات والساعات دون المساس بالسعة، للحساب الرئيسي وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الحد الأقصى للملف 2 ميجابايت، وملف غير PDF يُرفض بحالة 422.
2. الصحيفة التي تجمع عدة مسارات تُرفض برمز combined، وصحيفة لقسم آخر تُرفض قبل أي كتابة.
3. إعادة رفع الملف نفسه لا تغيّر شيئاً.
4. مفتاح المقرر سبع خانات: «105 09 01» يصير 0109105.

المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/server/planPdfExtract.ts`
`src/utils/planSheetImport.ts` `src/server/sheetReconcile.ts` `src/components/PlanSheetUpload.tsx`
`tests/plan-sheet-import-route-audit.ts` `tests/plan-pdf-audit.ts` `tests/plan-sheet-import-audit.ts`

FR-PLN-021 الصحيفتان المرجعيتان وتطبيقهما

يجب على النظام أن يحمل الصحيفتين المرجعيتين لقسم تكنولوجيا التعليم (القديمة 130 وحدة، والجديدة 125 وحدة) وأن يطبقهما على الكتالوج بمعاينة افتراضية قبل الكتابة، للحساب الرئيسي وحده.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. طلب بلا dryRun=false يعاين ولا يكتب.
2. الاسم المجمد في الصحائف الانتقالية لا يتغير إلا بتأكيد confirmIdentity، والوحدات والساعات تُصحح دائماً.
3. القواعد المنشأة مسودة لا تُعتمد، وإعادة التطبيق على كتالوج مطابق لا تغيّر شيئاً.

المراجع

`src/data/technologyEducationCurricula.ts` `src/data/marineMechanicalDiploma.ts` `src/utils/curriculumReference.ts`
`src/utils/referenceApply.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/components/CurriculumReferenceReview.tsx`
`tests/reference-apply-audit.ts` `tests/curriculum-reference-pdf-audit.ts` `tests/curriculum-reference-audit.ts`

FR-PLN-022 عضوية الصحيفة والشارات

يجب على النظام أن يشتق وسم «صحيفة السنة» وتبويبي الجديدة والقديمة لكل مقرر من مصدر عضوية واحد، فلا يختلف الوسم عن التبويب في أي شاشة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الوسم يظهر للمقرر الذي في الجديدة وحدها، ولا ثنائية إلا لقسم له الصحيفتان معاً.
2. عند «انتهوا» تختفي الشارات كلها وتعود إن جاءت صحيفة أحدث.
3. الشارات خاضعة لنطاق الحساب فلا شارة لمقرر خارج ما يراه.

المراجع

`src/server/planBadgeShared.ts` `src/utils/planBadges.ts` `src/utils/sheetTag.ts` `src/utils/sheetMembership.ts` `tests/sheet-membership-audit.ts` `src/utils/courseTags.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `tests/consistent-badges-audit.tsx`

FR-PLN-023 صحائف القسم والانتقال بينها

يجب على النظام أن يتيح إنشاء صحيفة للقسم وإعادة تسميتها وربط مقرراته بها، وتسجيل علاقات الانتقال بين الصحيفتين، وفحص جاهزية الأرشفة قبل الأرشفة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. أنواع الانتقال: renumbered وrenamed وrenumbered-renamed وreplaced وremoved، وما عدا removed يتطلب مقرراً مقابلاً.
2. إزالة مقرر من آخر صحيفة فعالة له وهو مطروح في أحدث فصل يُرد بحالة 409.
3. أرشفة صحيفة ما زالت مستخدمة في أحدث فصل تُرد بحالة 409 ما لم يُرسل force=1.
4. إضافة المقررات تُقبل حتى 300 مقرر في الطلب، كلها من قسم الصحيفة.

المراجع

`tests/curriculum-transition-audit.ts` `src/components/CurriculumPlans.tsx` `src/server/routes/coursesRoutes.ts`

FR-PLN-024 نشر الصحيفة للعامة

يجب على النظام أن ينشر الصحيفة المعتمدة لرئيس لجنة الجدول (ولإدارة النظام) ضمن نطاقه لقطةً مستقلة، وأن ينسخ ما نشر للبنات إلى مواقعه الفرعية، وأن يتيح إيقاف النشر.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. نشر صحيفة غير معتمدة يعطي 409، وغير الرئيس يعطي 403.
2. مسح الخطة بعد الاعتماد لا يُسقط الصفحة المنشورة، وإيقاف النشر يُسقطها ويُسقط نسخها.
3. النسخة تحمل mirrorOf، والموقع الذي لا صحيفة مطابقة له يُذكر ولا يُخمَّن.
4. حد النشر 30 عملية في الدقيقة.

المراجع

`src/server/planSheetRoutes.ts` `src/components/PlanSheetPublisher.tsx` `src/utils/collegeTrack.ts` `tests/plan-sheet-audit.ts`

IR-PLN-001 صفحات الخطط العامة

يجب على النظام أن يخدم الصحائف المنشورة بلا حساب على /plans/ وكل قسم على /plans/s/<قسم>/ وكل صحيفة على /plans/s/<قسم>/<صحيفة>/، مع رمز QR يحمل الدومين الرسمي دائماً وتحميل PDF.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، الطالب

معايير القبول

1. الصفحات تُرسل X-Robots-Tag: noindex، والحد 120 طلباً في الدقيقة.
2. قسم له صحيفة واحدة يحوّل 302 إلى صحيفته، وغير المنشور يعطي 404.
3. الصفحة تعرض مقررات القسم وحدها، والمتطلبات الخارجية ملاحظات لا بطاقات.
4. فهرس /plans/ لا يكرر الجهراء والفحيحيل، وصفحة تكنولوجيا التعليم الثابتة تبقى فيه ما لم يُنشر القسم.

المراجع

`src/server/planSheetReferenceLayout.ts` `src/server/planSheetPage.ts` `src/server/planSheetRoutes.ts` `tests/plan-sheet-audit.ts` `public/plans/_template/sheet.html`

FR-PLN-025 إعداد المقترح الدراسي

يجب على النظام أن يتيح للقسم إعداد مقترح من عدة مواد لأستاذ له طلب في الوارد، بأربع عمليات: إسناد شعبة، شعبة جديدة، تعديل موعد، واستبدال، ويبقى مسودة مستقلة عن الجدول الفعلي.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الحد الأقصى 12 مادة في المقترح، و60 مقترحاً لكل أستاذ، والرسالة 1200 حرف، وملاحظة الرد 600 حرف.
2. الفصل المجمد أو الجدول المقفل يعطي 409 برمز term-frozen أو schedule-locked.
3. الموعد المرجعي لا يُستعمل في مادتين، والشعبة الجديدة المكررة داخل المقترح تُرفض.

المراجع

`src/server/studyProposalRoutes.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/components/proposal/StudyProposalWorkspace.tsx` `tests/study-proposal-audit.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts`

FR-PLN-026 فحص المقترح بفاحص الجدول

يجب على النظام أن يفحص المقترح بتطبيق عملياته على نسخة من جدول الفصل في الذاكرة ثم سؤال فاحص التعارضات نفسه الذي يحكم عند حفظ موعد، وأن يصنف النتائج إلى مانعة وملاحظات ومعلومات.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الإرسال يُرد بـ409 ورمز not-ready ما دام readiness.canSend غير متحقق.
2. موعد أستاذ في قسم خارج نطاق المستخدم يظهر إشغالاً فقط بلا مقرر ولا شعبة.
3. الإرسال لا يحجز شعبة ولا قاعة.

المراجع

`src/server/studyProposalEngine.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts` `tests/study-proposal-audit.ts`

FR-PLN-027 نسخ المقترح وردّ الأستاذ

يجب على النظام أن يرقّم نسخ المقترح، وأن يقبل رد الأستاذ (موافقة أو طلب تعديل، مستقلاً لكل مادة أو مترابطاً) على النسخة المرسلة الحالية وحدها، موقعاً بالرقم المدني دون تخزينه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. كل تعديل جوهري لما أُرسل يرفع النسخة ويعيد الحالة مسودة.
2. رد على نسخة أقدم يعطي 409 ورمز stale-version، وبعد انتهاء المهلة 409 ورمز closed.
3. مدة الصلاحية الافتراضية 7 أيام بين 1 و30.
4. طلب التعديل يحتاج سبباً مختصراً أو ملاحظة.
5. الرد المكرر بالمضمون نفسه لا يُسجل مرتين.

المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts`
`tests/study-proposal-public-page-audit.ts` `tests/study-proposal-flow-audit.ts` `tests/study-proposal-audit.ts`

FR-PLN-028 تثبيت المقترح والتراجع

يجب على النظام أن يثبّت المقترح في الجدول في معاملة ذرية واحدة بعد موافقة الأستاذ وإعادة الفحص، وأن يتيح تراجعاً واحداً كاملاً ما لم يتغير موعد بعد التثبيت.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب بلا confirm=true تشغيل تجريبي يقول ما سيحدث دون كتابة.
2. الترتيب المترابط لا يُثبَّت إلا بموافقة على المجموعة كلها.
3. تغير موعد بعد التثبيت يعطي 409 ورمز proposal-stale عند التراجع ولا يُكتب شيء.
4. إعادة التثبيت لمقترح مثبّت تعيد alreadyCommitted ولا تكرر الكتابة.

المراجع

`tests/study-proposal-flow-audit.ts` `src/utils/studyProposal.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts`

FR-PLN-029 الشواغر المقترحة للأستاذ

يجب على النظام أن يرتب الشعب الشاغرة («هيئة تدريسية») من مقررات القسم وحدها بحكم لكل شعبة، باستبعاد ما يتداخل مع محاضرات الأستاذ ثم بالفحص الكامل للمقترح مضافاً إليه إسنادها.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الأحكام: ready وreview وblocked وclash وused وunchecked.
2. الفحص الكامل يقتصر على أقرب 24 شعبة في المرة والباقي «لم تُفحص».

المراجع

`src/utils/proposalVacancyScope.ts` `src/server/studyProposalEngine.ts`
`tests/study-proposal-studio-audit.ts` `src/components/proposal/ProposalVacancies.tsx`

IR-PLN-002 صفحة المقترح وتنبيهه للأستاذ

يجب على النظام أن يعرض للأستاذ برابطه الشخصي صفحة المقترح (الجدول الحالي والمقترح) وأن يحقن تنبيه «لديك مقترح دراسي» في صفحة الطلب وبطاقته، دون أن تدّعي الصفحة تغير الجدول قبل تثبيت القسم.

منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. التنبيه يقرأ حتى 8 روابط ويُخفي ما أُغلق بابه أو ثُبّت.
2. فشل جلب التنبيه صامت ولا يعطل الصفحة المضيفة.

المراجع

`src/server/studyProposalPage.ts` `src/server/studyProposalAlert.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts#L1571` `tests/study-proposal-public-page-audit.ts`

NFR-PLN-001 نطاق القسم والصلاحية

يجب على النظام أن يقيد كل مسار تخطيط بنطاق الكلية والقسم المسموحين للمستخدم وبالإذن المناسب، وأن يمنع القراءة فقط من الكتابة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، مستخدم عادي

معايير القبول

1. الاستعلام خارج النطاق يعطي 403 «خارج صلاحيات الأقسام المسموحة لك».
2. الكتابة في التخطيط والبناء تتطلب الإذن 7، والقراءة تقبل 7 أو 14.
3. مراجعة الصحيفة يراها رئيس القسم ورئيس اللجنة والمستخدم العادي ضمن نطاقهم، وإدارة النظام دائماً.

المراجع

`src/server/routes/planningRoutes.ts` `src/server/planReviewRoutes.ts` `src/server/planSheetRoutes.ts`
`src/server/routes/offeringRoutes.ts` `tests/plan-review-audit.ts` `tests/section-build-live-audit.ts`

NFR-PLN-002 رقم المقرر سبع خانات وتصميم المطبوع

يجب على النظام أن يعرض رقم المقرر في صفحات الصحيفة والتخطيط سبع خانات (كلية 2 وقسم 2 ومقرر 3)، وأن يصلح القيم لا شكل التقارير المطبوعة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الرمز القصير يُوسَّع برمز القسم المالك عند المطابقة بالصحيفة المرجعية، فيصير 0109105 لا 105.
2. رقم بخانتين (99) يُحفظ بالصيغتين 013099 و0130099 في قراءة الصحيفة.

المراجع

`src/utils/curriculumReference.ts` `src/utils/planPdfParser.ts` `src/server/planSheetRoutes.ts`
`tests/curriculum-reference-pdf-audit.ts` `tests/plan-pdf-audit.ts`

DR-PLN-001 **مخازن بيانات التخطيط** مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ بيانات التخطيط في مخازن مستقلة: إحصاءات التسجيل لكل (كلية، قسم، فصل)، وحالات الطرح، وقرارات الفرز، ومسودات القواعد والقواعد المعتمدة بإصدار، والصحائف المنشورة، والمقترحات الدراسية بمراجعة رقمية.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مفتاح إحصاءات التسجيل «كلية:قسم:فصل» ومفتاح وثيقة الطرح بالصيغة نفسها.
2. الكتابة المتزامنة على مقترح بمراجعة قديمة تعطي 409.

المراجع

`tests/study-proposal-flow-audit.ts` `src/types.ts` `src/utils/courseOffering.ts` `src/db/repository.ts`

3.10.6 الحالات الحدية

⚠ الجدول تغيّر بين المعاينة والتنزيل

الحالة يعاين القسم الشعب ثم يضيف زميلٌ موعداً قبل ضغط «نزّل».

السلوك بصمة الأسبوع تختلف فيُرد الطلب بحالة 409 ورمز stale ولا يُكتب شيء، وتُعاد المعاينة.

⚠ شعبة بلا قاعة أو أستاذ مؤكدين

الحالة لا قاعة موثقة بسعة كافية ولا أستاذ بنصاب لمقرر ناقص.

السلوك يضع النظام وقتاً من الفصل المماثل وقاعة «بانتظار التثبيت»؛ والتنزيل المباشر يرفضها بـ409 ورمز needs-review ويُفتح ما يخصها في «راجع وعدّل».

⚠ متبقٍّ سالب في الكشف

الحالة الكشف يطبع «الذين لم يسجلوا» سالباً لأن المسجلين أكثر ممن لم يجتازوا.

السلوك يُحفظ المتبقي صفراً، ولا يعني «لا شعب»: يُقترح المعتاد من التاريخ، فإن لم يوجد تاريخ يُقترح صفر مع تفسير.

⚠ تعديل صحيفة بعد اعتمادها وهي منشورة

الحالة يعدّل القسم مقرراً في صحيفة معتمدة منشورة.

السلوك تعود المسودة «قيد المراجعة» والمعتمد لا يتغير؛ والصفحة العامة تبقى على لقطتها حتى يُعتمد التعديل فتُحدَّث.

⚠ مقرر في مجموعتين اختياريتين

الحالة يضع المستخدم المقرر نفسه في مجموعتين.

السلوك الاعتماد الفردي يُمنع بـ409 ورمز blockers؛ واعتماد الكل يبقيه في الأولى ويُبلغ بأنه أُصلح.

⚠ موافقة على نسخة قديمة من المقترح

الحالة يعدّل القسم ما أُرسل بينما الأستاذ يفتح النسخة السابقة ويوافق.

السلوك الرد يُرفض بـ409 ورمز stale-version ولا يُنسب إلى النسخة الأحدث، والصفحة تدل الأستاذ على إعادة التحميل.

3.10.7 قرارات المالك الثابتة

- القسم يرى مقرراته فقط في خريطة الصحيفة وعداداتها؛ ومقرر قسم آخر ملاحظة لا بطاقة، ولا يُعدَّل من غير قسمه.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً: الكلية 2 والقسم 2 والمقرر 3، مثل 0109105.
- تصميم الصحيفة المنشورة والتقارير المطبوعة لا يُمسّ؛ يُصلح الفرق في البيانات لا في الشكل.
- للبنات صحيفة واحدة تُنسخ كما هي إلى الجهراء والفحيحيل، وللبنين صحيفتهم؛ ولكل عائلة كليات صحيفتها المستقلة.
- لا يُنشر للعامة إلا ما اعتُمد، ورمز QR يحمل الدومين الرسمي دائماً.

↑ المحتويات

3.11 · STU

خدمات الطلبة والإرشاد

مساري للطالب، وكشف التسجيل، وطلب الشعبة، والكراسي، وبروفة التسجيل

36	100%	57	54
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.11.1 نظرة عامة

تغطي الوحدة باب الطالب الدائم «مساري» (ملف برمزٍ شخصي ورغباتٌ في مرحلتها وحالة الطلب)، وكشف التسجيل الذي تقرر عليه لجنة القسم ثم التسجيل، وطلب الشعبة من الإرشاد إلى لجنة الجدول فالتسجيل، ورصيد مقاعد المرشد، وكراسي الحسابات وفرقها. وتضم رادار التسجيل (بروفة التسجيل) الذي يقدّر ازدحام يوم التسجيل من ملفات الطلبة والجداول. كل ما يراه الطالب تقديرٌ لا حجزٌ ولا تسجيلٌ رسمي، وهوية الطالب مختومة ولا تُعرض إلا لمن يعمل على حالته.

الطالب · مرشد القسم · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · المسجّل العام · مدير النظام · مدير النظام الأعلى

عميد الكلية · زائر عام · النظام (تلقائياً)

3.11.2 رحلات المستخدمين

الطالب — من الرقم المدني إلى جدولي المقترح

1. يفتح /me ويدخل رقمه المدني، فيعلم أن لا ملف له.
2. يوافق على حفظ ملفه ويختار رمزاً من ٦ أرقام غير متتالية.
3. يختار قسمه وصحيفته ويعلّم ما أنجز؛ فيُسقط النظام ما اختلّ مسبقه.
4. يقرأ بطاقة «مقترحات فقط» ويضغط «فهمت».
5. في مرحلة الرغبات يكتب وحداته (١٢ إلى سقف قسمه) ومقرراته وقيود وقته.
6. بعد التجميد يرى تذكرته بخططها الثلاث ونافذته، دون موعدٍ لشعبة جدولها غير موقَّع.

مرشد القسم — طلب شعبة من الإرشاد إلى التسجيل

1. يختار المقرر والحرم والفصل ويرى الطلبة المحتاجين من «مساري» أو يلصق قائمة.
2. يحدد الفترة المفضلة والعدد ويرسل الطلب إلى لجنة جدول قسم المقرر.
3. تفتح اللجنة الشعبة بمحرّر الموعد أو تربط شعبة قائمة، فتُكتب سعتها في رصيد المقاعد.
4. تعتمد اللجنة الطلبة كلهم أو بعضهم فيصل الإرشادَ «تم الاعتماد» ويصل التسجيلَ ما ينتظر.
5. يعلّم التسجيل من سُجّل، فيرى الإرشاد «سُجّل ن من م».

رئيس لجنة الجدول — قرار اللجنة ثم التسجيل على طلب طالب

1. يفتح كشف التسجيل لقسمه فيرى حالات طلبة قسمه ومقررات أقسام أخرى للقراءة وحدها.
2. يوافق على مقرر، ويختار «موافقة + فتح شعبة» إن ثبت خلوّ شعبة جديدة من التعارض.
3. يختار لما لا يوافق عليه سبباً من المجموعة المحددة.
4. بعد توقيع جدول القسم يرى موظف التسجيل ما سلّمته اللجنة فيقول «سُجّل» أو «رُدّ» بسبب.
5. يقرأ الطالب القرار بسببه في «حالة طلبي» برقم حالته.


مدير النظام — تسليم كرسي إلى شاغل جديد

1. يفتح «الكراسي» ويختار الكرسي.
2. يسجّل الشاغل الجديد (من أساتذة القسم أو يدوياً) ويسلّم الكرسي.
3. تظهر الكلمة الأولى مرةً واحدة وتُخرَج الأجهزة المفتوحة ويُجمَّد الفريق.
4. يختار الشاغل الجديد لكل عضو «مستمر» أو «انتهت عضويته».

3.11.3 المخططات


مراحل رحلة الطلبة في الفصل

المرحلة تُقرأ من تاريخ اليوم بتوقيت الكويت، ويشمل كل تاريخ يومه كاملاً.




مراحل طلب الشعبة

المرحلة مشتقة من الوثيقة دائماً؛ الاعتماد يغلق الربط والفك والسحب والاعتذار.




قرار الحالة: اللجنة ثم التسجيل

لا يكتب التسجيل فيما لم توافق عليه اللجنة، ولا تنقض اللجنة قرار التسجيل.



بروفة التسجيل

تقدير حتمي من ملفات الطلبة والجداول؛ لا حجز مقاعد ولا بيانات رسمية.



من يفعل ماذا

	مساري	كشف التسجيل (قرار اللجنة)	كشف التسجيل (قرار التسجيل)	طلب شعبة	رصيد المقاعد	الكراسي	الرادار
الطالب	✎	—	—	—	—	—	👁
مرشد القسم	—	👁	—	✎	✎	—	👁
رئيس لجنة الجدول	—	✎	—	✎	👁	👁	👁
رئيس القسم العلمي	—	👁	—	👁	✎	👁	👁
موظف التسجيل	—	—	✎	✎	—	👁	👁
رئيس تسجيل الكلية	—	—	✎	✎	—	✎	👁
المسجّل العام	—	—	✎	✎	—	✎	👁
عميد الكلية	—	👁	👁	👁	—	—	👁
مدير النظام	—	✎	✎	✎	✎	✎	✎

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.11.4 الشاشات

مساري (/me)
بابُ الطالب: الدخول، الإعداد، الرغبات، «خطتي»، «هل سجّلت؟»، حالاتي.src/server/studentHomePage.ts

خريطتي
لوحة صحيفة الطالب كلها بحساب يطابق حساب الخادم.src/server/studentMapUi.ts

حالة طلبي
بالرقم المدني ورقم الحالة.src/server/pages/studentCaseStatusPage.ts

جدول الطلبة العام
جدول القسم المعتمد أو «مبدئي».src/server/pages/studentSchedulePage.ts

كشف التسجيل
شاشةٌ واحدةٌ للجنة والتسجيل.src/components/StudentRegistration.tsx

طلب شعبة
للإرشاد واللجنة والتسجيل.src/components/sectionRequests/SectionRequestsPanel.tsx

رصيد مقاعد المرشد
حلقة لكل شعبة وإضافة ذرّية وطلب استثناء. `src/components/AdvisorSeatsPanel.tsx`

الكراسي
إدارة الكراسي وفرقها وبطاقات الدخول. `src/components/seats/SeatsAdmin.tsx`

رادار التسجيل
بروفة يوم التسجيل بأعدادٍ لا أسماء. `src/components/RegistrationRehearsal.tsx`

رحلة الطلبة
مواعيد الرغبات والجولات والإغلاق. `src/components/StudentPhasesBlock.tsx`

3.11.5 المتطلبات

FR-STU-001 الدخول إلى مساري بالرقم المدني والرمز

يجب على النظام أن يتيح للطالب فتح ملف «مساري» أو إنشاءه من الرابط الدائم /me بالرقم المدني (١٢ رقماً صحيح المجموع الاختباري) ورمزٍ شخصي من ٦ أرقام يختاره بنفسه، ولا يُنشأ الملف إلا بعد موافقته الصريحة على حفظه، ويُرفض الرمز المؤلف من رقمٍ مكرر أو أرقامٍ متتالية.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. رقم مدني من ١٢ رقماً غير صالح ← ٤٠٠ برمز bad-civil.
2. إنشاء بلا agree=true ← ٤٠٠ no-consent؛ ورمز 111111 أو 123456 ← ٤٠٠ weak-code.
3. إنشاء ملفٍّ موجود ← ٤٠٩ exists؛ وملف جديد ← ٢٠١ مع كوكي جلسة.

المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoor.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-STU-002 قفل الملف بعد أخطاء الرمز

يجب على النظام أن يقفل ملف الطالب ١٥ دقيقة بعد ٥ أخطاء متتالية في الرمز، وأن يُبقي القفل قائماً ولو وصل رمزٌ صحيح بالتوازي، وأن يحسب على عنوان الشبكة التخمينَ الفعلي وحده (رمزٌ خطأ لملفٍ موجود) لا الدخولَ الناجح ولا الرقمَ الخطأ.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. الخطأ الخامس ← ٤٠١ مع locked، والمحاولة التالية ← ٤٢٣ مع retryInSeconds.
2. حدّ العنوان ٦٠٠ تخميناً في ١٠ دقائق، وسقف مطلق خمسة أضعافه (٣٠٠٠)، ويُرجَع الرصيد حين لا يكون الطلب تخميناً.

المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

FR-STU-003 جلسة الباب الموقَّعة

يجب على النظام أن يُصدر بعد الدخول كوكي sh_session موقَّعاً (HMAC) بخاصيتي HttpOnly وSameSite=Lax يحمل البصمة وتاريخ الانتهاء ونسخةً من الرمز لا الاسمَ ولا الرقمَ المدني، وأن تدوم الجلسة ١٢ ساعة (وتزول بإغلاق المتصفح) أو ١٨٠ يوماً عند «هذا جهازي»، وأن يُنهي تغييرُ الرمز كلَّ الجلسات السابقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. كوكي بلا remember ← بلا Max-Age؛ ومع remember ← Max-Age = ١٨٠ × ٨٦٤٠٠ ثانية.
2. بعد POST /api/public/me/code تعيد جلسةٌ قديمة ٤٠١ signed-out.
3. توقيعٌ معدَّل أو منتهٍ لا يُقرأ.

المراجع

`src/server/studentDoor.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-door-audit.ts`

DR-STU-001 تخزين الهوية مختومةً

يجب على النظام ألا يحفظ في ملف الطالب اسمَه ولا رقمَه المدني مكشوفين: بصمةٌ HMAC للرقم مفتاحاً للملف، والاسم والرقم مختومان بـ AES-256-GCM، والرمز مُلحَّم بـscrypt، ولا يُعاد الرقم المدني إلى الطالب إلا مقنَّعاً (آخر ثلاثة أرقام) ولا يُفتح المختوم إلا لصاحب الجلسة وللعاملين المخوَّلين.

● منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. وثيقة الملف لا تحوي الاسم ولا الرقم نصّاً، وتحوي nameCipher وcivilCipher وcodeHash.
2. الاستجابة تقول hasIdentity فقط وتعرض الرقم مقنَّعاً بثلاثة أرقام أخيرة.
3. تغيير سرّ الحالات المحفوظ يجعل المختوم السابق غير مقروء، لذا يُقدَّم المحفوظ على المتغير البيئي عند التعارض.

المراجع

`src/server/core/studentIdentity.ts` `src/server/studentCaseSecret.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts`
`src/server/studentDoor.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

DR-STU-002 عمر ملف الطالب وحذفه

يجب على النظام أن يحسب لكل ملفٍّ تاريخ حذفٍ هو الأقرب بين التخرج المتوقع + ٣٦٥ يوماً وآخر دخول + ٧٣٠ يوماً (والإنشاء + ٦ سنوات إن لم تُحدَّد صحيفة)، وأن يحذف الملفات المنتهية عند الإقلاع ثم كل ٦ ساعات بدفعةٍ لا تتجاوز ٤٠٠، وأن يجعل «نسيت رمزي» طلبَ حذفٍ يُنفَّذ بعد ٣٠ يوماً ويُلغيه دخولُ صاحب الملف بالرمز.

● منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. ملف بلا صحيفة أُنشئ اليوم ← deleteAt = آخر دخول + ٧٣٠ يوماً (الأقرب).
2. days ← POST /api/public/me/reset = ٣٠، ثم دخول صاحبه يمحو resetRequestedAt.
3. لا استرجاع للرمز بالهاتف أو القسم؛ الحذف هو المسار الوحيد.

المراجع

`src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-door-audit.ts`

FR-STU-004 إعداد الملف: القسم والصحيفة والمنجَز

يجب على النظام أن يحفظ قسم الطالب وصحيفته (إلزامياً إن وُجدت صحيفتان فأكثر) والمقررات المنجَزة بعد إغلاقها على المسبقات، فيُسقط ما اختلّ شرطه مع ما بُني عليه إلا ما أعلنه المحوَّلُ معادَلاً، وأن يُبقي الرغبات ما دام القسم والصحيفة كما هما مع إسقاط ما أُنجز أو فقد مسبقه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. قسمان بصحيفتين دون اختيار صحيفة ← ٤٠٠ bad-plan.
2. وسم مقرر مجتاز دون مسبقه ← يُسقط ويرجع droppedPassed ≤ ١.
3. تغيير القسم يمحو الرغبات.

المراجع

`src/utils/studentMap.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-map-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

FR-STU-005 فحص تواريخ رحلة الطلبة

يجب على النظام أن يفرض على مواعيد الفصل الترتيب: موعد تسليم الجداول ثم الرغبات (بداية ونهاية معاً) ثم الجولات (حتى ٨ جولات، اسمٌ حتى ٣٠ حرفاً، دون تداخل) ثم إغلاق الطلبات بعد آخر جولة، وألا تمتد التواريخ أكثر من ٤٠٠ يوم، وأن يسمّي كل رفضٍ الحقلَ الخطأ، وألا تُوضع مواعيد لفصلٍ منتهٍ أو مغلق.

● منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، مدير النظام

معايير القبول

1. بداية الرغبات في يوم التسليم أو قبله ← رفض على wishesOpen.
2. جولتان متداخلتان ← رفض rounds.1؛ والجولة التي تبدأ مع نهاية الرغبات ← رفض rounds.0.
3. POST /api/approvals/student-phases لغير المسجّل العام أو مدير النظام ← ٤٠٣، ولفصل منتهٍ ← ٤٠٩ term-closed.

المراجع

`src/utils/termStudentPhases.ts` `src/server/routes/approvalsRoutes.ts` `src/components/StudentPhasesBlock.tsx` `tests/term-student-phases-audit.ts`

FR-STU-006 قراءة المرحلة واختيار فصل الباب

يجب على النظام أن يحدد مرحلة الطلبة (انتظار، رغبات، تجميد، جولة، بين الجولات، إغلاق، أو لم تُحدَّد) من تاريخ اليوم بتوقيت الكويت بحيث يشمل كل تاريخ يومَه كاملاً، وأن يختار لباب الطالب أحدث فصلٍ لم ينتهِ وله مواعيدُ لم تُغلق طلباته، وإلا فصل التخطيط القادم، وإلا الجاري، وأن يعمل فصلٌ بلا مواعيد كما كان دون منعٍ ولا فتحٍ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. اليوم = mode wishes ← wishesClose؛ اليوم التالي ← mode frozen.
2. اليوم التالي لـmode closed ← requestsClose ويتحول الباب إلى الفصل التالي.
3. فصل بلا مواعيد ← key unset وmode none.

المراجع

`src/utils/termStudentPhases.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/term-student-phases-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

FR-STU-007 كتابة الرغبات في مرحلتها

يجب على النظام ألا يقبل الرغبات إلا في مرحلة الرغبات، وبعد اكتمال الملف، بوحداتٍ بين ١٢ وسقف القسم، وبحدٍّ أقصى ١٢ مقرراً من المتبقي في صحيفته، وألا يُدخل مقرراً ينقصه مسبق، وأن يحفظ قيود الوقت الثلاثة (بلا صباح، بلا ظهر، يوم فراغ).

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. PUT /api/public/me/wishes خارج المرحلة ← ٤٠٩ wishes-closed؛ وبلا قسم ← ٤٠٩ no-setup.
2. targetUnits = 11 أو فوق السقف ← ٤٠٠ bad-units.
3. ١٥ مقرراً مُرسَلة ← تُحفظ ١٢ فقط وتُستبعد ما ينقصه مسبق.

المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/utils/studentNeedRequest.ts` `tests/student-door-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-STU-008 سقف وحدات الطالب لكل قسم

يجب على النظام أن يتيح لقسمٍ بصلاحية الجدول اختيار سقف وحدات الطلبة في «مساري» من ١٥ أو ١٨ أو ٢١، وأن يسري على القسم وأقسام حرمه، وأن يكون الافتراضي ١٥ حين لا اختيار، وأن يُرسل الخادمُ السقف في limits.wishUnitsMax.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، الطالب

معايير القبول

1. PUT /api/section-student-settings بقيمة 16 ← ٤٠٠ «اختر 15 أو 18 أو 21».
2. قسم بلا إعداد ← wishUnitsMax = ١٥.

المراجع

`src/utils/studentUnitCap.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/components/StudentUnitCapField.tsx` `tests/student-door-audit.ts`

FR-STU-009 مقترح الطالب وأعداد الزملاء

يجب على النظام أن يقترح للطالب مقررات فصله من صحيفته وقواعدها ومما يُطرح فعلاً بوحدات بين ١٢ وسقف قسمه، مرتّبةً بما تفتحه أولاً، مع سبب كل اقتراح وتقدير فصول ما بعد الفصل (حتى ١٤)، وألا يعرض «يريده N طالباً» إلا في قسمٍ فيه ١٠ ملفاتٍ فأكثر ولمقررٍ طلبه ٥ فأكثر.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. مقرر ينقصه مسبق لا يُقترح ويظهر في «ينتظرك» بما ينقصه.
2. قسم فيه ٩ ملفات ← show=false وbyCourse فارغ؛ ومقرر طلبه ٤ لا يُرسَل.
3. لا مقترح لفصلٍ بلا فصل مفتوح (reason no-term) أو بلا صحيفة (no-plan).

المراجع

`src/utils/studentAdvice.ts` `src/utils/studentProfile.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-advice-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

FR-STU-010 بطاقة «مقترحات فقط»

يجب على النظام أن يعرض عند دخول مساري بطاقةً تقول «هذه مقترحات فقط، وليست تسجيلاً نهائياً» ولا يكمل الطالب قبل «فهمت»، وأن يحفظ الإقرار في ملفه على الخادم بمفتاح الفصل والقسم والصحيفة فيعود إن تغيّر مساره، وأن يُبقي شريطاً ثابتاً «مقترح · غير نهائي» في كل شاشة بعده.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. POST /api/public/me/ack بمفتاح غير مطابق للنمط masari-ack:... ← ٤٠٠ bad-ack.
2. الإقرار يُقرأ من الملف على جهازٍ آخر دون تخزين متصفح.

المراجع

`tests/student-journey-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/masariDisclaimer.ts` `tests/student-door-audit.ts`

NFR-STU-001 الرئيسية المجمَّعة وعدم التخزين المؤقت

يجب على النظام أن يخدم رئيسية الطالب بطلبٍ واحد GET /api/public/me/home يجمع تسعة أجزاء (notices وcases وgraduate وrequest-context وticket وreport وadvice وoffered وmap) يُسقَط بطيئها بعد ٨ ثوانٍ دون حجب البقية، وأن تُرسل كل استجابات الباب بـCache-Control: no-store.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. جزء يتجاوز ٨ ثوانٍ ← {ok:false,status:504} = [parts[key].
2. استجابات /api/public/me/* تحمل no-store.

المراجع

`tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts`

FR-STU-011 طلب الطالب فتح مقرر أو مراجعة تعارض

يجب على النظام ألا يقبل طلب الطالب الفردي (فتح مقرر، حتى ١٢ مقرراً، أو تعارض مقررين) إلا بموافقته على إرسال هويته وبعد أن تثبت آخر محاكاة سارية تعذّر بلوغه ١٢ وحدة، وبسببٍ من ٣ إلى ٦٠٠ حرف، وأن يُرسَل إلى كل قسمٍ يملك مقرراً مطلوباً حالةً واحدةً برقم حالة، وألا يُقبل التعارض إلا إن ثبت تعذّر حله من الجداول المنشورة المكتملة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. بلا consent ← ٤٠٠ consent-needed؛ وبلا إثبات تعثر ← ٤٠٩ no-proven-blocker.
2. تفاصيل بطول ٢ ← ٤٠٠ details-needed؛ ومقرر خارج المتبقي أو غير المتعذّر ← ٤٠٠ course-outside-plan.
3. تعارض غير مثبت ← ٤٠٩ conflict-not-proven.

المراجع

`src/utils/studentCaseConflict.ts` `src/utils/studentNeedRequest.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `src/utils/studentNeedMerge.ts` `tests/student-needs-scale-audit.ts`

FR-STU-012 سؤال «هل سجّلت؟» بعد الجولة

يجب على النظام أن يفتح سؤال «هل سجّلت؟» في الجولة الجارية وبعدها حتى إغلاق الطلبات فقط، فيقبل حتى ٤٠ جواباً (سجّلت أو تعثّرت بسبب: امتلأت، مسبق، تعارض، آخر) على مقررات خطته وحدها، ويجمعها في ٦٤ شظيةَ عدّاد، وإن طلب المتعثّر مساعدة القسم أنشأ حالةً لكل قسمٍ يملك مقرراً متعثّراً فيه بعد التحقق من أن الرقم المدني يطابق بصمة ملفه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. POST /api/public/me/report خارج الجولة ← ٤٠٩ report-closed؛ وبلا جواب صالح ← ٤٠٠ empty.
2. رقم مدني لا يطابق بصمة الملف ← ٤٠٣ civil-mismatch.
3. مقررات متعثرة لقسمين ← حالتان، لكل قسمٍ حالة.

المراجع

`src/utils/registrationCauses.ts` `src/utils/studentNotices.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

FR-STU-013 طلب الخريج وإثبات صحيفة التخرج

يجب على النظام أن يقبل طلب الخريج (نوع الميداني: تعارض أو مسبق) ما دامت الطلبات غير مغلقة ولو خارج مرحلة الرغبات، بشرط إثبات صحيفة التخرج المرفوعة (PDF أو صورة حتى ١٤ ميغابايت، ١٢ محاولة في ١٠ دقائق للملف) بمطابقة الرقم المدني والبرنامج لقسمه، ورمزِ إثباتٍ موقَّع صالحٍ ٢٠ دقيقة، ويفشل مغلقاً حين لا قاعدةَ تخرجٍ معتمدة للقسم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. رفع صحيفة لقسمٍ بلا قواعد تخرج محفوظة ← ٤٢٢ دون قراءة المستند.
2. رقم مدني في الصحيفة لا يطابق المُدخَل ← ٤٢٢؛ وبرنامج لا يطابق القسم ← ٤٢٢.
3. الطلب في مرحلة closed ← ٤٠٩ requests-closed.

المراجع

`src/utils/studentCaseDecision.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

FR-STU-014 حالة طلبي برقم الحالة

يجب على النظام أن يتيح للطالب قراءة حالة طلبه من الرابط /m/:token بالرقم المدني ورقم الحالة معاً، وأن يجيب بالجواب نفسه «لا طلب» حين يخطئ أيٌّ منهما، وأن يحدّ المحاولات، وألا يَعِد بالتسجيل: ما وافقت عليه اللجنة وجدول قسمه غير موقَّع يُقال فيه «بانتظار اكتمال التوقيعات».

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. رقم مدني صحيح ورقم حالة خطأ ← found:false مطابقاً لرقمٍ لا طلب له.
2. رقم الحالة = أول ٨ خانات كبيرة من معرّف السجل.
3. حالة approved لقسمٍ لم يوقّع ← awaiting-signatures.

المراجع

`src/utils/studentNeedMerge.ts` `src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/pages/studentCaseStatusPage.ts` `tests/student-case-status-audit.ts` `src/components/StudentCaseStatus.tsx` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

IR-STU-001 صفحة جدول الطلبة العامة

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم صفحة جدول القسم للطلبة من الرابط /t/:token ذي النوع students، بالجدول المعتمد للفصل الجاري، وقبل الاعتماد يعرض الجدول الحالي موسوماً «مبدئي»، دون الاعتماد على تسجيل دخول، ويرفض رابطاً من نوعٍ آخر.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. استجابة api/public/students/:token/ تحمل provisional:true حين لا صفوف معتمدة وفي الجدول صفوف.
2. رابط من نوع survey ← ٤٠٤ «هذا الرابط ليس جدول الطلبة».

المراجع

`src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/pages/studentSchedulePage.ts`

FR-STU-015 «جرّب كطالب»: تجربة معزولة

يجب على النظام أن يفتح عند me/demo/ صندوق تجربةٍ خاصاً بالزائر فارغاً من البيانات الحقيقية، بكوكيين وطالبةٍ افتراضية ورغباتٍ ورادارٍ مشغَّل داخله، يعيش ساعتين، بحدٍّ أقصى ١٥٠ صندوقاً، و٣٠ إنشاءً كل ١٠ دقائق، ولا يقرأ منه الحقيقي ولا يكتب فيه.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، الطالب

معايير القبول

1. me/demo/ ← ٣٠٢ إلى me?track=girls#now/ مع كوكيّ sh_demo_stu وsh_session.
2. صندوق منتهٍ ← يُمسح الكوكيان وتعود الطلبات 401 في الحقيقي.

المراجع

`tests/student-showcase-audit.ts` `src/server/demoRadarSeed.ts` `src/server/studentShowcase.ts`

FR-STU-016 كشف التسجيل: القراءة بالنطاق والتوقيع

يجب على النظام أن يعرض كشف التسجيل (GET /api/student-registration) لمن يملك الورشة (٧) أو تقرير القسم (١٤) بحدود نطاقه، وأن يعرض الطلبات نفسها التي يقرؤها مركز التحليلات بقاعدة الملكية نفسها، وألا يعرضه لموظف التسجيل قبل أن يوقّع رئيس لجنة الجدول ورئيس القسم جدول القسم، وأن تُحجب الهوية عن صفة العرض الصرف.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

معايير القبول

1. موظف تسجيل وجدولٌ غير موقَّع ← ٤٠٩ not-signed.
2. قسم خارج النطاق ← ٤٠٣.
3. عميد (عرض صرف) يرى العدد بلا اسم ولا رقم مدني.

المراجع

`src/utils/studentCaseScope.ts` `src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts`
`src/components/StudentCasesTable.tsx` `src/components/StudentRegistration.tsx`
`tests/masari-approval-integrity-audit.ts` `tests/student-registration-audit.ts`

FR-STU-017 اللجنة أولاً ثم التسجيل

يجب على النظام أن يجعل القرار على طلب الطالب بالترتيب: لجنة القسم توافق أو لا توافق (بسببٍ من: غير مؤهل، ليس في الخطة، مسبق، مكرر، آخر)، ثم يقرر التسجيل «سُجّل» أو «رُدّ» (بسببٍ من: لا مقعد، مسبق، مستوى، تعارض، مغلق، آخر) فيما سلّمته اللجنة وحده، وألا تنقض اللجنة قرار التسجيل، وأن تُقرَّر حالة الخريج بقرارٍ واحدٍ للحالة كلها بالترتيب نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

معايير القبول

1. اللجنة تكتب registered ← ٤٠٣؛ والتسجيل يكتب committee-rejected ← ٤٠٣.
2. التسجيل في مقرر لم توافق عليه اللجنة ← ٤٠٩ برسالة «لم توافق لجنةُ القسم».
3. رفضٌ بلا reasonCode من المجموعة المسموحة ← ٤٠٠.

المراجع

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/utils/studentCaseDecision.ts` `tests/student-registration-audit.ts`

FR-STU-018 منع الكتابة على نسخةٍ قديمة

يجب على النظام أن يرفض بـ٤٠٩ برمز stale-write كتابةَ قرارٍ بُني على نسخةٍ لم تعد الحاضرة (expectedAt للمقرر، وexpectedStamp للحالة)، داخل المعاملة نفسها، فلا يسبق زميلٌ زميلاً على الحالة القديمة، وأن يقول للكاتب «حدّث ثم أعد» دون تعديل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. ختم لا يطابق السجل الحاضر ← ٤٠٩ code=stale-write وحالة المقرر لم تتغير.
2. ختم مطابق ← ٢٠٠ وقيمة at جديدة.

المراجع

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/utils/staleWrite.ts` `tests/student-registration-audit.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

FR-STU-019 موافقة اللجنة مع فتح شعبة

يجب على النظام أن يتيح للجنة التي تملك صلاحية الجدول (٧) «موافقة + فتح شعبة» تُفتح فيها الشعبة بمسار التعديل نفسه الذي تفتح به الورشة (نطاق، قفل، تعارض)، فلا تُسجَّل الموافقة إن رُفضت الشعبة (stateSaved:false)، وتُحذف الشعبةُ إن فشل حفظ القرار بعدها، وتُلتقط الشعبة المفتوحة سابقاً بمرجع need:<الطلب>:course:<المقرر> فلا تُفتح مرتين.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. openSection دون صلاحية ٧ ← ٤٠٣ no-schedule-permission.
2. ضغطتان متزامنتان ← شعبةٌ واحدة وopened.reused = true في الثانية.
3. رفض الشعبة لتعارض ← الاستجابة stateSaved:false وحالة المقرر كما كانت.

المراجع

`src/server/routes/studentRegistrationRoutes.ts` `src/components/ApplyProposal.tsx` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `tests/student-registration-audit.ts` `tests/masari-approval-integrity-audit.ts`

FR-STU-020 إرسال طلب شعبة من الإرشاد

يجب على النظام أن يتيح لمرشد القسم إرسال طلب شعبة واحد لمقرر وحرم وفصل بفترةٍ مفضلة (صباحية أو مسائية أو أي فترة) وعددٍ وقائمةِ طلبة من «مساري» أو ملصقةٍ تُختم هويتها، بحدٍّ أقصى ٤٠٠ طالب في القائمة و١٠٠٠ في العدد وملاحظة حتى ٣٠٠ حرف، وألا يُرسَل إلا من نطاق قسم المرشد وفي فصلٍ غير مجمَّد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم

معايير القبول

1. طلب بلا فترة صالحة ← ٤٠٠ «اختر الفترة المفضلة».
2. مرسِل ليس مرشداً في نطاق القسم ← ٤٠٣.
3. عدد ٥٠٠٠ ← يُقصّ إلى ١٠٠٠؛ وطلبة مكرّرون بالبصمة يُدمجون.

المراجع

`src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `src/components/sectionRequests/SectionRequestsPanel.tsx` `src/utils/sectionRequestHandoff.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

FR-STU-021 مراحل طلب الشعبة وانتقالاتها

يجب على النظام أن يشتق مرحلة طلب الشعبة دائماً من وثيقته (أُرسل، فُتحت الشعبة، تم الاعتماد، يُسجَّل، سُجّلوا، سُحب، اعتذرت اللجنة) لا من حقلٍ مخزَّن، وأن يفرض الانتقالات: لا اعتماد قبل ربط شعبة، ولا ربط ولا فك ولا سحب ولا اعتذار بعد الاعتماد، ولا تسجيل إلا لمن اعتُمد، ولا يُنزع اعتماد من سُجّل، ويكون الاعتذار بسببٍ مكتوب يصل الإرشاد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. اعتماد بلا شعبة مربوطة ← ٤٠٩ «اربط شعبةً بالطلب أولاً».
2. اعتذار بلا نص ← ٤٠٠؛ ثم الاعتذار يغلق الطلب فتُرفض كل كتابة بعده بـ٤٠٩.
3. تسجيل طالبٍ لم يُعتمد ← ٤٠٩ «لا يُسجَّل إلا من اعتُمد».

المراجع

`src/utils/sectionRequests.ts` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

FR-STU-022 توزيع سعة الطلب على الشعب

يجب على النظام أن يوزّع عدد الطلب على شعبه المربوطة كلها بالتقريب إلى الأعلى (العدد ÷ عدد الشعب) ويكتب نصيب كل شعبة سعةً أساسية في رصيد مقاعد المرشد بحدٍّ أقصى ٢٠٠ للشعبة، ويعيد التوزيع عند كل ربطٍ أو فك، ولا يمسّ سعةً كتبها المسؤول يدوياً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. ١٠٠ طالب وشعبتان ← نصيب كل شعبة ٥٠؛ وبعد ربط ثالثة ← ٣٤.
2. سعة مكتوبة يدوياً تختلف عن appliedCapacity ← تبقى كما هي.
3. فك شعبة كتبها الطلب ← تُمحى سعتها من الرصيد.

المراجع

`src/utils/advisorSeats.ts` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

FR-STU-023 صلاحيات الأطراف والتنبيهات

يجب على النظام أن يحدد ما يفعله كل طرف في طلب الشعبة من صفته ونطاقه وصلاحياته لا من القالب (الإرشاد يرسل ويسحب، لجنة قسم المقرر تربط وتعتذر وتعتمد، التسجيل يعتمد ويسجّل، وصفة العرض الصرف تقرأ بلا أسماء)، وأن يصل كل طرفٍ ما ينتظره في الجرس وتنبيهات الجوال دون أن يُوقَظ مدير النظام لكل طلب.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

معايير القبول

1. مرشد قسمٍ آخر يطلب طلباً ليس من قسمه ← ٤٠٤.
2. حساب بلا إذن ٧ أو ١٤ ← لا قراءة.
3. الجرس يعرض حتى ٨ عناصر ويشتقها لحظة السؤال دون تخزين.

المراجع

`tests/section-requests-audit.ts` `src/utils/sectionRequests.ts` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

FR-STU-024 رصيد مقاعد المرشد

يجب على النظام أن يحسب لكل شعبة سقفاً صلباً = أقل من (السعة الأساسية + الرصيد) وسعة القاعة، وأن يضيف المرشد مقاعد (١ إلى ٥٠) ذرّياً كلّها أو لا شيء، فلا يتجاوز مرشدان معاً السقف، وأن يقسم الرصيد بالتساوي عند التوزيع العادل، وأن يقترح شعباً بديلة عند الامتلاء، وأن يتيح طلب استثناء للمسؤول (حتى ٥٠ مقعداً وملاحظة ٣٠٠ حرف).

● منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. سعة ٦٠ ورصيد ١٠ ← الحلقة «60 + 0/10»؛ وإضافة ١١ ← رفض full.
2. إضافة ٠ أو ٥١ ← invalid؛ وسعة أساسية غير محددة ← ٤٠٩.
3. ختم rev لا يطابق عدد الإضافات ← ٤٠٩ stale-write.

المراجع

`src/components/AdvisorSeatsPanel.tsx` `src/server/routes/offeringRoutes.ts` `src/utils/advisorSeats.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts` `tests/section-requests-audit.ts`

FR-STU-025 الكرسي والشاغل والتسليم

يجب على النظام أن يتعامل مع الحساب بوصفه كرسياً ثابتاً يتبدّل شاغله: سجلٌّ لكل كرسي (الشاغل، الفريق، النائب، التاريخ حتى ٤٠٠ حدثاً)، ويسلّم الكرسيَّ شاغلُه أو مدير النظام فتُولَّد كلمةٌ أولى تظهر مرةً واحدة وتُخرَج كل الأجهزة ويُجمَّد الفريق حتى يقرر الشاغل الجديد لكل عضو «مستمر» أو «انتهت عضويته»، ويعمل صاحب الجلسة باسمه في السجل والتوقيع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس لجنة الجدول، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. تسليم لنفس الشاغل الحالي (رقم الأستاذ نفسه) ← ٤٠٩ «هذا هو الرئيس الحالي نفسه».
2. غير الشاغل ومدير النظام ← ٤٠٣.
3. بعد التسليم يحمل كل عضو الحالة frozen.

المراجع

`src/components/seats/SeatsAdmin.tsx` `src/utils/seats.ts` `src/server/seats.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `tests/seats-audit.ts` `src/components/seats/SeatDrawer.tsx` `src/components/seats/SeatPanel.tsx`

FR-STU-026 رابط عضو الفريق والنائب

يجب على النظام أن يدخل عضو الفريق برابطه الشخصي /k/<رمز> مع تأكيد آخر أربعة أرقام من رقمه المدني، فيعمل باسمه وبصفة فريقه (موظف التسجيل في نطاقه هو) لا بكلمة سرّ الكرسي ولا يوقّع، ويُقفل الرابط بعد ٥ محاولات خاطئة، ويسقط رابط إعادة التعيين بعد ٢٤ ساعة إن لم يُفتح، ويُحدَّد الفريق بـ٤٠ عضواً، ويعمل النائب المكلَّف من الفريق حتى تاريخ نهايته ويوقّع.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. خمس محاولات خاطئة ← ٤٢٣ ويُبطل الرمز ويسجَّل link-locked.
2. عضو جديد بعد ٤٠ عضواً عاملاً ← ٤٠٩ «الفريق مكتمل».
3. نيابة بتاريخ قبل اليوم ← ٤٠٠.

المراجع

`src/server/seatTeamPage.ts` `src/utils/seats.ts` `src/server/seats.ts` `src/server/seatsRoutes.ts` `tests/seats-audit.ts` `src/utils/seatAccessCard.ts` `src/components/seats/SeatLinkCard.tsx` `tests/seat-access-card-audit.tsx`

FR-STU-027 محرّك بروفة التسجيل

يجب على النظام أن يحاكي بحتمية تامة لكل طالبٍ ذي رغبات مقرراته المتبقية بقواعد صحيفته ويبني له ثلاث خطط: (أ) الأقرب لرغباته وقيوده بخصمٍ من دفتر مقاعد افتراضي بترتيب النوافذ، و(ب) شعب بديلة، و(ج) حدّ أدنى آمن ١٢ وحدة، بوحدات مقصوصة بين ١٢ و١٨ (الافتراضي ١٥)، ويرتّب الطلبة بالأشدّ حاجةً أولاً ويقسّمهم بالتساوي على الجولات، وأن يبقى تقديراً لا حجزاً.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

معايير القبول

1. المدخلات نفسها ← المخرجات نفسها (حتمية).
2. targetUnits = 21 ← يُقصّ إلى ١٨ في المحاكاة.
3. الخطتان (ب) و(ج) لا تخصمان من الدفتر.

المراجع

`src/utils/registrationSim.ts` `src/server/simulationData.ts` `tests/registration-sim-audit.ts` `tests/registration-flow-audit.ts`

FR-STU-028 تشغيل الرادار وتحديثه

يجب على النظام أن يقصر تشغيل الرادار على إدارة النظام بقفلٍ في العملية وقفلٍ في قاعدة البيانات بين الخوادم، وأن يحدّثه تلقائياً كل ٢٤ ساعة (RADAR_AUTO_HOURS) أثناء الرغبات وبعدها حتى إغلاق الطلبات ومرةً بعد إغلاق الرغبات، ويفحص كل ٥ دقائق، ويوقفه RADAR_AUTO=false ولا يعمل في التجربة، وأن يُظهر للأقسام مقرراتها بأعداد لا أسماء، وأن يخزّن لكل طالب تذكرةً بلا اسم ولا رقم مدني.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي، الطالب

معايير القبول

1. POST /api/simulation/run لغير مدير النظام ← ٤٠٣؛ وأثناء تشغيل آخر ← ٤٠٩ busy.
2. فصل مجمَّد ← ٤٠٩ term-frozen.
3. تذكرة runId لا يطابق الملخّص تُهمل.

المراجع

`src/server/simulationRoutes.ts` `src/server/simulationData.ts` `src/components/RegistrationRehearsal.tsx` `tests/registration-flow-audit.ts` `tests/rehearsal-audit.ts`

FR-STU-029 أسباب ألا يبلغ الطالب ١٢ وحدة

يجب على النظام أن يفسّر قصور الطالب عن ١٢ وحدة بمقارنة سيناريوهات: يُرفع قيدٌ واحد عن الجميع (السعة، التعارض، قيود الطالب، المسبق) ثم يُسأل هل بلغ ١٢، فيُسمّى سببٌ واحد، وأكثر من سبب «مشترك»، ولا شيء «مقرر غير مطروح أو غير ذلك»، ويُقال في الواجهة إنه تقدير لا إثبات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. رفع السعة وحده يحلّ الحالة ← السبب full.
2. رفع قيدين يحلّها ← السبب shared.
3. لا قيد يحلّها ← السبب other.

المراجع

`tests/registration-causes-audit.ts` `src/utils/registrationSim.ts` `src/utils/registrationCauses.ts`

NFR-STU-002 الحدود على شبكة جامعية مشتركة

يجب على النظام أن يتحمل دخول آلاف الطلبة من عنوان شبكةٍ واحد بحدودٍ مضبوطة: ٢٤٬٠٠٠ سؤال هوية و٦٠٠ خطأ رمز لكل عنوان في ١٠ دقائق، و٦٠ كتابة في الدقيقة لكل طالب وسقف ١٢٠٠ كتابة في الدقيقة لكل عنوان، قابلةٌ للضبط بمتغيرات STUDENT_DOOR_*، وألا يُحسب */api/public/me على عدّاد العنوان العام.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. ٦٠٠ طالب من عنوان واحد في دقيقتين ← لا يُحجب منهم أحد بحدّ الهوية.
2. الكتابة رقم ٦١ في دقيقة لطالبٍ واحد ← ٤٢٩ برسالة «طلباتٌ كثيرة في وقتٍ قصير».
3. متغير STUDENT_DOOR_WRITES_PER_MINUTE يغيّر الحدّ.

المراجع

`tests/student-door-audit.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `src/server/studentDoorRoutes.ts`

IR-STU-002 لوحة النصيحة الأكاديمية للأقسام

يجب على النظام أن يعرض للقسم قراءة أكاديمية غير مانعة من الصحائف المعتمدة والرغبات: أزواج مقررات يحتاجها ٣ طلبة مؤهلين فأكثر ويتداخل وقتها مع بيان هل لها شعبٌ بديلة، وتفضيل الصباح أو الظهر لمقررٍ طلبه ٣ فأكثر (حتى ١٦٠ زوجاً و٢٤ تفضيلاً)، وألا تغيّر حكم الحفظ أو التوقيع أو الإرسال، وألا تعرض هوية ولا أعداداً أصغر من ٣.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طالب واحد يطلب الزوج ← shared = ٠ وbasis = curriculum.
2. المسبق الإلزامي ليس طلباً متزامناً ← لا زوج بين مقرر ومسبقه.
3. الاستجابة تحمل nonBlocking:true.

المراجع

`src/server/academicAdvisoryVisual.ts` `src/server/academicAdvisoryData.ts` `src/utils/academicAdvisory.ts`
`tests/academic-advice-audit.ts` `src/components/AcademicAdvicePanel.tsx`

IR-STU-003 تبويبا كشف التسجيل والرادار والمرحلة

يجب على النظام أن يجمع «كشف التسجيل» و«رادار يوم التسجيل» بتبويبين أعلى الشاشة لمن يملك الاثنين معاً (ومن يملك أحدهما لا يرى الشريط)، وأن يقول شريطُ المرحلة قبل التسجيل «أرقامٌ فقط» ويُظهر أسماء المتعثرين للأقسام المالكة بعد بدء الجولة فقط، ويحمل زرّ رمز QR لرابط /me الدائم، ويضيّق منتقي الكلية والقسم ما يراه القارئ داخل نطاقه ولا يوسّعه.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، مدير النظام

معايير القبول

1. حساب بلا إذن الرادار أو بلا إذن الكشف ← RegistrationTabs لا يُرسم.
2. phase.namesVisible = false قبل الجولة وtrue أثناءها وبعدها.
3. collegeId&sectionId? خارج النطاق لا يوسّع النتائج.

المراجع

`src/components/AdvisingScopePicker.tsx` `src/components/MasariQrButton.tsx` `src/components/RegistrationTabs.tsx` `tests/registration-flow-audit.ts` `src/utils/termStudentPhases.ts` `src/server/simulationRoutes.ts` `tests/rehearsal-audit.ts`

3.11.6 الحالات الحدية

⚠ تغيير الرمز أثناء جلسةٍ مفتوحة

الحالة طالب يغيّر رمزه من جهازٍ بينما جهازٌ آخر مفتوح.

السلوك نسخة الرمز في الكوكي لا تطابق الملف، فيعيد الجهاز الآخر ٤٠١ signed-out ويطلب الدخول من جديد.

⚠ قفلٌ ينشأ أثناء التحقق من رمزٍ صحيح

الحالة طلبات متوازية: أخطاء تبلغ الحد الخامس بينما يصل رمزٌ صحيح.

السلوك يبقى القفل ولا يُمحى بالنجاح اللاحق ويُرجع ٤٢٣ locked.

⚠ طالب يحذف مقرراً بعد أن قيل فيه شيء

الحالة طالب يعيد إرسال طلبه دون مقررٍ سبق أن سجّله التسجيل.

السلوك يُحدَّث الطلب ولا يُستبدل: يبقى المعرّف ورقم الحالة، ويبقى القرار معلَّماً «ألغاه الطالب بعد التسجيل» فلا يبقى مقعدٌ محجوز بلا علم أحد.

⚠ طلبان يعتمدان قائمة الشعبة نفسها معاً

الحالة عضوان في لجنة الجدول يضغطان اعتماد الطلب نفسه في اللحظة نفسها.

السلوك الكتابة ذرّية بختم الإصدار rev: تنجح واحدة والأخرى ٤٠٩ «حدّث ثم أعد» دون تعديل.

⚠ فصل جديد يُحفظ قبل إغلاق طلبات الحالي

الحالة حُفظت مواعيد فصلٍ أحدث بينما في الفصل الحالي جولةٌ لم تُغلق.

السلوك يتحول الباب فوراً إلى الأحدث لأنه أحدث فصلٍ لم ينتهِ؛ والتدبير تقديم «إغلاق الطلبات» في الحالي أو ضبط الجديد بعد إغلاقه.

⚠ مرور موظف تسجيل على جدولٍ لم يوقّعه القسم

الحالة طلب كتابة قرارٍ على مقرّرٍ لقسمٍ لم يوقّع جدوله بينما شريكه في الطلب موقَّع.

السلوك يُسأل التوقيع عن قسم المقرر المطلوب بعينه لا عن أول قسمٍ يملك الطلب، فيُرد بـ٤٠٩ not-signed ولو كان القسم الآخر موقَّعاً.

3.11.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً في كل ما يراه الطالب أو العامل، ولا يُعرض الرمز المخزَّن الثلاثي ولا AdCourseId.
- تصميم التقارير والصفحات المطبوعة (كشف التسجيل وصحيفة الخطة) لا يُمسّ؛ يُصلَح في البيانات لا في الشكل.
- «مساري» نهاريٌّ دائماً ولا يتبع الوضع الداكن للجهاز، ولا يظهر فيه نصٌّ بعنوان «الرادار».
- الكرسي ثابت والشخص يتبدّل: لا تُنشأ حسابات جديدة لكل شخص.
- ما يراه الطالب تقديرٌ لا حجزٌ ولا تسجيلٌ رسمي، وكل شاشةٍ تقول ذلك.

↑ المحتويات

3.12 · INT

مركز التحليلات والمرشد

قراءات حتمية للجدول والتنبؤ بالفصل القادم، واستعلام بلغة طبيعية لا ينفّذ شيئاً، ومرشد داخل التطبيق يعمل في المتصفح.

35	97%	49	36
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.12.1 نظرة عامة

مركز التحليلات هو الشاشة التي يقرأ منها رئيس القسم ورئيس لجنة الجدول والعميد حالة الجدول: جودته وموانع اعتماده وضغط القاعات وأحمال الأساتذة والحركة المكانية، ثم يجرّبون الأثر قبل أي قرار. يضم الوحدة أيضاً التنبؤ بحاجة الفصل القادم ومختبر القرار الأكاديمي والطبقة الحية للجدول. في طبقة الاستعلام بلغة طبيعية تقرأ خدمة Gemini الجملة وتقترح استدعاءات من خمس دوال مسموحة فقط، ثم تُنقّى هذه الاستدعاءات وتُنفَّذ في الخادم بمنطق حتمي ضمن نطاق المستخدم، والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح منه. المرشد دليل داخل التطبيق يفهم أسئلة المستخدم بالفصحى واللهجة الكويتية، ويعرض الخطوات ويمشي مع المستخدم في جولة على الشاشة، ولا يرسل شيئاً خارج المتصفح.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · مستخدم عادي · زائر عام · النظام (تلقائياً) · خدمة خارجية

3.12.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — من الاستعلام بجملة إلى نقل موعد مؤكد

1. يكتب رئيس لجنة الجدول في مربع الاستعلام: «انقل 101 إلى الأربعاء 11:00».
2. يرسل الخادم إلى خدمة Gemini النص والنطاق وأسماء الدوال الخمس المسموحة فقط.
3. تُنقّى الاستدعاءات المقترحة؛ وإن لم تعد الخدمة شيئاً صالحاً يحلل الخادم الجملة بقواعده.
4. ينفّذ الخادم المحاكاة وفحص التعارضات واللوائح على الجدول الفعلي بلا كتابة.
5. تعرض الشاشة معاينة قبل/بعد وجودة الجدول وسبب المنع إن وُجد مانع حفظ.
6. إن كانت المعاينة قابلة للتطبيق يؤكد المستخدم صراحة، فيمر النقل عبر مسار النقل المعتاد ومدققاته.

رئيس القسم العلمي — قراءة الجدول وتجربة تحسين الحركة المكانية

1. يفتح رئيس القسم مركز التحليلات ويختار القسم والفصل.
2. يقرأ جودة الجدول من 100 وعدد الموانع وأكبر فراغ وتوزيع الأيام وخريطة الازدحام.
3. يفتح قراءة الحركة المكانية فيجد أستاذاً ينتقل بين مبنيين في وقت أقل من اللازم.
4. يعرض النظام اقتراح تقريب القاعة أو تبديل قاعتين، ولا يعرض إلا ما لا يزيد خطر الحركة على أي أستاذ آخر.
5. يحوّل الاقتراح إلى مسودة للمراجعة، ولا يتغير الجدول المنشور قبل الاعتماد.

مستخدم عادي — السؤال عن مهمة ثم جولة على الشاشة

1. يكتب المستخدم في المرشد: «شلون انقل محاضرة لقاعة ثانية».
2. يطبّع المرشد النص ويطابقه مع بنك المعرفة داخل المتصفح بلا أي طلب شبكي.
3. يعرض خطوات قصيرة بالفصحى لا تتجاوز أربعاً، ولا يعرض إلا ما يصل إليه دور المستخدم.
4. يضغط المستخدم «أرني على الشاشة» فتنتقل الجولة إلى الشاشة وتضيء العنصر.
5. إن لم يظهر العنصر تقول الجولة ذلك وتبقى حية، ولا تُغلق إلا بيد المستخدم.


مدير النظام الأعلى — مراجعة مواضع تعثر المستخدمين

1. يفتح مدير النظام الأعلى «أسئلة بلا جواب» في المرشد لرؤية الصيغ التي لم يفهمها.
2. يقرأ مواضع التعثر مرتبة بنسبة الفشل والمساعدة خلال آخر 30 يوماً مقارنة بالثلاثين قبلها.
3. إن ارتفع التعثر بعد إصدار جديد يعدّل الواجهة نفسها لا الشرح.

3.12.3 المخططات


من الجملة إلى معاينة آمنة

خدمة Gemini تقرأ الجملة وتقترح فقط؛ والتنفيذ حتمي ومحصور بنطاق المستخدم.




كيف يفهم المرشد السؤال

كل مرحلة داخل المتصفح؛ والصلاحيات تُطبّق قبل الترتيب.




حالات جولة المرشد

لا تختفي الجولة صامتة: عنصر ظاهر أو انتظار فعل أو إعلان صريح بالفقد.



بوابة ثقة التنبؤ

لا إجراء بضغطة واحدة إلا من ثقة متوسطة فأعلى.



3.12.4 الشاشات

مركز التحليلات

نطاق القرار

ثلاثة مشاهد: افهم وجرّب واعتمد؛ وتبويبات الجودة والقاعات والأساتذة وصحة البيانات والتنبؤ.src/componen ts/IntelligenceWorkspace.tsx

اختيار الكلية والقسم والفصل؛ ويظهر «قراءة فقط» عند انقطاع الاتصال.src/components/IntelligenceConte xtBar.tsx

مفتاح نطاق التحليل

«هذه الكلية» أو «كل كليات القسم».src/components/I ntelligenceScopeSwitch.tsx

تنبؤ الفصل القادم

كل رقم يحمل ثقته وعدد الفصول التي بُني عليها.src/comp onents/PredictiveInsightPanel.tsx

مختبر القرار الأكاديمي

ست قراءات للقراءة فقط: التوأم الأكاديمي وقبل/بعد والدومينو وإنقاذ المسار والتوازن والثقة.src/components/ AcademicDecisionLabPanel.tsx

الطبقة الحية للجدول

ست مشاهد: نظرة عامة وخريطة الضغط والصحة والعدالة وملخص الدقيقة وبداية الفصل وشبكة الأمان.src/compon ents/LivingScheduleLayer.tsx

المرشد

شاشات: اسأل، المزيد، الكل، الجديد، وأسئلة بلا جواب لمدير النظام الأعلى.src/components/guide/GuideAss istant.tsx

جولة المرشد

بطاقة تضيء العنصر المقصود وتنتظر فعل المستخدم عند الحاجة.src/components/guide/GuideTour.tsx

أثر المقرر

ما يسبق المقرر وما يفتحه وصحائفه والطلب عليه.src/com ponents/CourseImpact.tsx

سجل الأثر الموثق

صفحة عامة تعرض مسارات أثر موثقة؛ غير موصولة بالمسارات حالياً.src/pages/Impact.tsx

3.12.5 المتطلبات

FR-INT-001 النظرة التحليلية العامة للجدول

يجب على النظام أن يحسب لقسم وفصل محددين جودة الجدول من 100 وجاهزيته وموانع الاعتماد وفراغات الأساتذة وتوزيع الأيام وخريطة ازدحام بفواصل 30 دقيقة داخل ساعات اليوم المعتمدة، وأن يعيدها في قراءة واحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

المبرر

> يحتاج متخذ القرار صورة واحدة تقول أين المشكلة قبل أن يفتح أي أداة.

معايير القبول

1. الجودة = 100 ناقصاً عقوبات: سلامة الحجز حتى 58، الفراغات حتى 16، الأوقات بعد 16:00 حتى 10، توازن الأيام حتى 10، صحة البيانات حتى 18؛ وتُقيَّد النتيجة بين 0 و100.
2. الجاهزية «محجوب» إن وُجد مانع اعتماد أو موعد ناقص؛ وإلا فجاهز عند 85 فأكثر، ومراجعة عند 70 فأكثر، وإلا يحتاج عملاً.
3. استدعاء بقسم أو فصل غير محدد يردّ 400، وبقسم خارج صلاحيات المستخدم يردّ 403.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/overview`
`src/utils/scheduleIntelligence.ts#analyzeSchedule` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

FR-INT-002 نطاق القراءة: كلية أو كل كليات القسم

يجب على النظام أن يقرأ بنطاق «هذه الكلية» افتراضياً، وأن يوسّع القراءة عند طلب «كل كليات القسم» إلى الأقسام المتماثلة في الكليات الأخرى التي يملك المستخدم صلاحيتها فقط، وأن يعامل أي قيمة نطاق غير معروفة كنطاق الكلية الواحدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. قسم الرياضيات في كليتين يُقرأ معاً عند طلب نطاق القسم، ولا يُضم قسم آخر مختلف الاسم.
2. قيمة نطاق مثل «invalid» تعيد قراءة الكلية الواحدة بلا خطأ.
3. مقارنة الفصول والتجميع يحتفظان بمصدر كل صف، فلا يُخلط مقرر وشعبة متماثلان في كليتين.

المراجع

`src/server/core/scope.ts#intelligenceReadScopes` `src/utils/intelligenceReadingScope.ts`
`src/components/IntelligenceScopeSwitch.tsx` `tests/intelligence-reading-scope-audit.ts`
`tests/intelligence-scope-api.mjs`

FR-INT-003 قراءة القاعة

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لقاعة معتمدة في سجل المباني والقاعات وفصل محدد حجوزاتها الأسبوعية والفترات الحرة التي لا تقل عن 30 دقيقة وتوزيع استعمالها على الأقسام، مع إخفاء اسم القسم صاحب أي حجز خارج صلاحيات المستخدم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب بلا فصل أو بلا قاعة معرّفة يردّ 400، وقاعة غير معتمدة أو غير نشطة يردّ 400.
2. حجز قسم آخر لمستخدم غير مدير يظهر بعبارة «حجز من قسم آخر» مع وقته، ويُجمع استعماله تحت «أقسام أخرى».

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/room`

FR-INT-004 قراءة الأستاذ

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لأستاذ وفصل محددين حمله الأسبوعي وفراغاته ومواعيده الظاهرة للمستخدم وعدد التزاماته خارج نطاق صلاحياته، وألا يعرض أستاذاً لا يظهر في أي قسم مسموح للمستخدم غير المدير.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. طلب بلا أستاذ أو فصل ردّ 400، وأستاذ بلا مواعيد ظاهرة لغير المدير ردّ 403.
2. المواعيد في الأقسام الأخرى تُحسب في externalCommitments ولا تُعرض صفوفها.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/professor/:id`

FR-INT-005 قصة الموعد وسياقه

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لموعد محدد سياقه: مواعيد الأستاذ والمقرر والقاعة الظاهرة للمستخدم، والتعارضات مع حجوزات خارج نطاقه بلا كشف تفاصيلها، وذاكرة القسم التاريخية، وحياة المقرر، وكلفة التغيير، وأسباب اختيار القاعة والأستاذ، وخطاً زمنياً لتغيّر الموعد بين النسخ والمسودات والتعليقات والتدقيق.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. موعد غير موجود ردّ 404، وخارج النطاق ردّ 403.
2. تعارض مع حجز قسم آخر يعود بمعرّف الطرف الآخر صفراً بدل كشفه.
3. فشل حساب أسباب «لماذا؟» لا يُسقط الاستجابة؛ تعود بقائمة أسباب فارغة.
4. الخط الزمني يقرأ حتى 16 نسخة و20 مسودة و30 سجل تدقيق للموعد.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/context/:id`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/replay/:id` `src/utils/advancedIntelligence.ts`

FR-INT-006 الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن

مستنتج

يجب على النظام أن يكشف انتقال الأستاذ بين مبنيين في فاصل أقل من المطلوب بحسب ملف حركة الحرم، وأن يقترح تقريب القاعة أو تبديل قاعتين دون تغيير الوقت أو الأستاذ أو الأيام، ولا يعرض اقتراحاً إلا إذا لم يزد خطر الحركة على أي أستاذ في الفصل.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الهامش = الفاصل − زمن الانتقال؛ أقل من 0 خطر عالٍ، من 0 إلى 10 دقائق انتقال ضيق، وما فوقه لا يُعرض.
2. الدرجة = 100 − 18 لكل خطر عالٍ − 6 لكل ضيق، وتبقى فوق 0.
3. يُفحص أخطر 12 خطراً عالياً، ويُعاد 8 اقتراحات كحد أقصى، ولا يُقبل اقتراح إلا إذا لم ترتفع المخاطر العالية في الفصل كله ولم تنخفض درجته العامة.
4. يُعرض حتى 40 خطراً في القراءة.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#spatialBurnoutAnalysis`

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#roomCastlingProposals`

FR-INT-007 توقع أثر السحب قبل الإفلات

مستنتج

يجب على النظام أن يتوقع أثر نقل موعد إلى يوم ووقت مقترحين، من تعارضات وأثر على الأستاذ والحركة المكانية، قبل أن يفلته المستخدم، وألا يكتب شيئاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. يوم خارج الأحد–الخميس أو وقت بغير صيغة HH:MM ردّ 400 «موضع السحب غير صالح».
2. وقت يُخرج الموعد عن ساعات اليوم المعتمدة ردّ 400 بذكر حدّي اليوم.
3. تحمل الاستجابة درجة الحركة المكانية قبل وبعد والفرق.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/ripple/:id`

`src/utils/scheduleInnovation.ts#forecastScheduleMove`

FR-INT-008 المساعد التحليلي بقواعد صريحة

يجب على النظام أن يجيب أسئلة المساعد التحليلي عن الجدول بقواعد صريحة على بيانات القسم المسموح به فقط، وأن يعيد مع النص أرقاماً ورسوماً وقبل/بعد حين يلزم، ولا يكتب أي تغيير على الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. سؤال أقصر من حرفين ردّ 400.
2. يميّز المساعد: أكبر مشكلة، الفراغات (بعتبة افتراضية 3 ساعات تُغيَّر بـ«N ساعة»)، تحقيق ازدحام يوم، «إذا نقلت...»، أفضل توزيع، القاعات، ثم قراءة عامة عند عدم التطابق.
3. سؤال جمعي مثل «منو/كم/الجميع» لا يُقرأ على أنه اسم أستاذ، وأستاذ مذكور لا موعد له في القسم يُجاب بأنه بلا بيانات هنا دون خلط بقسم آخر.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/copilot` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

FR-INT-009 تحديد النية بخدمة Gemini ضمن دوال مسموحة

يجب على النظام أن يرسل جملة الاستعلام بلغة طبيعية إلى خدمة Gemini مع معرّفات النطاق وأسماء خمس دوال مسموحة فقط، وأن ينقّي الاستدعاءات المقترحة فلا يقبل منها إلا الدوال المسموحة بوسائط مقيّدة، وألا يُنفَّذ أي استدعاء قبل التنقية.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

المبرر

> خدمة Gemini تقرأ النص وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

معايير القبول

1. الدوال المسموحة: check_conflicts وfind_rooms وcheck_instructors وcheck_regulations وsimulate_schedule؛ واسم آخر مثل updateSchedule يُسقط.
2. يُقبل حتى 8 استدعاءات، وحتى 24 وسيطاً لكل استدعاء، والنص حتى 240 حرفاً، والمصفوفة حتى 20 عنصراً، والكائن حتى 2000 حرف.
3. وسيط اسمه يحوي فعل كتابة (حفظ، نشر، تطبيق، حذف...) أو commit أو confirmed يُحذف؛ فمعاملة {commit:true} لا تصل إلى التنفيذ.
4. نص الاستعلام يُقصّ إلى 800 حرف، وأقل من حرفين ردّ 400.

المراجع

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#sanitizeGeminiScheduleCalls`

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-schedule` `src/server/core/gemini.ts`

`tests/gemini-schedule-layer.ts`

FR-INT-010 تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق

مستنتج

يجب على النظام أن ينفّذ كل استدعاء مقبول في الخادم بمنطقه الحتمي على جدول القسم والفصل المسموحين، دون أن يتلقى نتيجة التنفيذ من خدمة Gemini.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. simulate_schedule يعيد معاينة النقل؛ check_conflicts يعيد عدد الموانع الحرجة وأول 6 تنبيهات؛ check_regulations يقيّم قواعد القسم.
2. find_rooms يفحص حتى 80 قاعة نشطة معتمدة للقسم ويعيد حتى 12 خالية في نافذة 30 دقيقة.
3. check_instructors يطابق الاسم ويعيد حتى 12 أستاذاً بعدد مواعيدهم.
4. نطاق غير مسموح ردّ 403 قبل أي استدعاء لخدمة Gemini.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#executeGeminiScheduleCalls`

FR-INT-011 الرجوع إلى محلل القواعد عند غياب الخدمة

يجب على النظام، حين لا تعيد خدمة Gemini استدعاءً صالحاً (لا مفتاح، أو رفض، أو انتهاء المهلة، أو ناتج غير صالح)، أن يحلل الجملة بمحلل قواعد حتمي ويخرج الاستدعاءات نفسها، وأن يذكر مصدرها في الاستجابة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. «انقل مقرر 101 إلى الأربعاء 11:00» يعطي بالترتيب simulate_schedule ثم check_conflicts ثم check_regulations، مع اليوم 3 والوقت 11:00.
2. حقل source يكون gemini-function-calls أو deterministic-parser بحسب المصدر.
3. جملة لا يستخرج منها شيء تعيد ok:false وتلميحاً يطلب ذكر المقرر أو اليوم أو الوقت أو القاعة.

المراجع

`src/utils/naturalQuery.ts#parseNaturalQuery` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts#deterministicSchedulingCalls`
`tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-schedule`

FR-INT-012 معاينة النقل بلا كتابة وتأكيد منفصل

يجب على النظام أن يعيد لطلب النقل بلغة طبيعية معاينة قبل/بعد مع التعارضات واللوائح وجودة الجدول، وأن يعلن أن التأكيد مطلوب، وألا يكتب على الجدول؛ ويتم التطبيق بخطوة ثانية صريحة عبر مسار النقل المعتاد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تحمل الاستجابة commitRequired:true وcanApply وblockedReason حين يوجد مانع حفظ.
2. مقرر برمز يطابق أكثر من موعد ولا يحدد اليوم ردّ ambiguous مع حتى 6 خيارات (الشعبة والأيام والوقت).
3. رمز لا يطابق مقرراً في القسم والفصل يعود برسالة لا خطأ HTTP، ومدة المحاضرة تُحفظ عند تغيير وقت البدء.
4. نص الاستجابة يقول إن المسار معاينة فقط وإن التنفيذ يبقى بعد تأكيد المستخدم.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#previewNaturalLanguageMove`
`tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/nl-move`

FR-INT-013 مختبر القرار الأكاديمي

يجب على النظام أن يجرّب في مختبر القرار الأكاديمي تحريك وقت شعبة قائمة إلى أوقات بديلة، وأن يعدّ عدد الطلبة المؤهلين الذين يصبح جدولهم المرغوب كاملاً ممكناً قبل وبعد، دون كتابة أي صف، ولا يعرض نتيجة لعدد من الطلبة أقل من حد الخصوصية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. حد الخصوصية 3 طلبة؛ أقل من 3 أو أكثر من 800 مؤهل لا يُنتج سيناريوهات.
2. يُحلَّل حتى 12 مقرراً بمجموعات من 3 إلى 250 طالباً، وحتى 3 شعب لكل مقرر، وأوقات البدء 08:00 و09:30 و11:00 و12:30 و14:00 و15:30 و17:00 بإزاحة لا تتجاوز 300 دقيقة.
3. حركة تتعارض مع أستاذ أو قاعة تُسقط، وأخرى فائدتها أقل من 3 تُحتسب «دون الحد» ولا تُعرض.
4. تحمل كل نتيجة تنبيهاً بأنها غير مطبقة ولا تحسم السعة ولا موافقة الأستاذ ولا اللائحة، ولوحة التشخيص تعدّ مراحل القمع حتى تفسّر الفراغ.

المراجع

`src/utils/academicDecisionLab.ts#buildAcademicDecisionLab` `src/server/academicAdvisoryData.ts` `src/components/AcademicDecisionLabPanel.tsx` `tests/academic-advice-audit.ts`

FR-INT-014 غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم بدائل لجدول القسم من غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي كسيناريوهات تُراجع ولا تُطبَّق، وألا يقترح تغييراً إلا إذا لم يزد موانع الحفظ ولم تنقص جودة الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. التحسين الآلي يستكشف 240 محاولة بمولد عشوائي مثبّت البذرة فيعيد النتيجة نفسها لمدخل نفسه، ويعيد حتى 3 خيارات، ويعلن أنه لا ينشر ولا يغيّر الأيام ولا القاعات وأن البوابة بشرية.
2. المقترح التلقائي يغيّر الأوقات فقط ويُبقي المقرر والأستاذ والأيام والقاعة؛ وإن لم يكن التحسين آمناً أعاد الجدول كما هو بصفر تغييرات.
3. قسم بلا مواعيد في الفصل يتلقى ردّ 200 بتوجيه إلى «بداية الفصل من الفصل السابق» أو الاستيراد، لا خطأ 400.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/autopilot`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/auto-schedule`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/war-room`
`src/utils/scheduleInnovation.ts#runScheduleAutopilot`

FR-INT-015 قواعد الجدولة المخصصة

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح لمدير النظام ذي الصلاحية العليا إنشاء قاعدة جدولة لقسم وفصل من ستة أنواع وتفعيلها وتعطيلها وحذفها، وأن يقيّم الجدول وسيناريوهاته مقابل القواعد المفعّلة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الأنواع: آخر وقت للأستاذ، يوم راحة للأستاذ، يوم راحة للقسم، قاعة لمقرر، أقصى فراغ للأستاذ، ممر القاعات؛ ونوع آخر ردّ 400.
2. أقصى فراغ يُقيَّد بين 30 و480 دقيقة (افتراضي 120)، وممر القاعات بين 1 و60 دقيقة.
3. لا تُنشأ قاعدة جديدة لأستاذ متقاعد أو متفرغ، وقاعة المقرر يجب أن تكون من السجل الرسمي.
4. مستخدم بلا صلاحية القوة يُرفض في الإنشاء والتعديل والحذف.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/constraints`
`src/utils/scheduleInnovation.ts#evaluateScheduleConstraints`

FR-INT-016 محاكاة السياسات

يجب على النظام أن يحاكي أثر سياسة من أربعة أنواع على مواعيد الفصل مقابل تاريخ آخر عشر سنوات أكاديمية، وأن يعيد حجم الأثر على الأقسام والأساتذة والقاعات دون تغيير أي موعد أو قاعدة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مدير النظام

معايير القبول

1. الأنواع: يوم راحة، إغلاق مبنى، لا محاضرات بعد وقت، نمو بنسبة (افتراضي 10)؛ ونوع آخر ردّ 400.
2. نطاق «الجامعة» لا يُقبل إلا من مدير النظام، وغيره يُحصر بنطاقه.
3. تحمل الاستجابة guardrail يعلن أنها محاكاة فقط.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/policy-simulate`

`src/utils/advancedIntelligence.ts#simulatePolicy` `tests/intelligence-scope-api.mjs`

FR-INT-017 القرارات المفتوحة

مستنتج

يجب على النظام أن يحتفظ بقائمة قرارات مفتوحة لكل قسم وفصل يضيف إليها المستخدم قراراً بعنوان وأولوية ومسؤول وموعد، ويضم إليها قرارات مستنتجة من تنبيهات الجدول والشذوذ المنطقي، ويغلق المسجَّل منها بتحديث حالته.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. عنوان أقل من 3 أحرف ردّ 400؛ ويُقصّ العنوان عند 140 حرفاً والتفصيل عند 500 والمسؤول عند 100.
2. الأولوية low أو medium أو high (الافتراضي medium)، والحالة open أو done.
3. المستنتج حتى 5 تنبيهات و4 حالات شذوذ غير منخفضة، ويدخل في «المفتوح».

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/open-decisions`

FR-INT-018 التنبؤ بحاجة الفصل القادم

يجب على النظام أن يتنبأ لكل مقرر بعدد الشعب المتوقع للفصل القادم بقيمة ومدى من شعب الفصول السابقة وإحصاء التسجيل لآخر 6 فصول ورغبات الرادار الحيّة، وبما يحجز دفعة من المسبقات والساعات المزدحمة وتأخر التخرج، بحدود نطاق القارئ ودون كتابة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. يُرجَّح كل فصل أقدم بوزن ×0.6، وتُفضَّل فصول الموسم نفسه، والنتيجة حتمية بلا عشوائية ولا ساعة.
2. يُطبَّق نطاق القارئ قبل الحساب لا بعده، ولا يتأثر قسم بأرقام قسم آخر.
3. لا تخرج من الخادم قائمة طلبة ولا معرّف طالب؛ التوزيع والأسباب أعداد فقط، وتخرّج محاكاة التأخر حتى 12 فصلاً.
4. الاختبار الرجعي يحجب الفصل المقاس وما بعده فلا يتسرب المستقبل، ويُقاس خطأ كل مقرر بأنه Σ|المتوقع − الفعلي| ÷ Σ الفعلي.

المراجع

`src/server/predictiveInsight.ts` `src/utils/predictiveIntelligence.ts`

`src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/predictive` `src/components/PredictiveInsightPanel.tsx`

`tests/predictive-intelligence-audit.ts` `tests/predictive-backtest-audit.ts`

FR-INT-019 ثقة التنبؤ وبوابة الإجراء

يجب على النظام أن يربط كل رقم متنبأ به بدرجة ثقة صريحة من أربعة مستويات، وألا يفعّل إجراء الفتح بضغطة واحدة إلا من ثقة متوسطة فأعلى، وأن يعرض سبب التعطيل حين تضعف الثقة.

● منفِّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

المبرر

> حتى لا يُقدَّم تخمين كأنه حقيقة.

معايير القبول

1. الدرجة متوسط مرجّح: عدد الفصول ÷ 4 بوزن 45، ثبات الأرقام بوزن 25، اتفاق التاريخ مع الرغبات بوزن 20، جودة المدخلات بوزن 10.
2. المستويات: عالية عند 0.70 فأكثر، متوسطة عند 0.45 فأكثر، وإلا منخفضة؛ وصفر فصول بلا إشارة حية «لا يكفي التاريخ».
3. فصل واحد أو أقل يسقّف الدرجة عند 0.34، وغياب فصل من الموسم نفسه يضرب الدرجة في 0.75، وخطأ الاختبار الرجعي يخفضها بما لا يزيد على النصف.
4. إجراء «مراجعة الفائض» لا يُفعَّل إلا عند فائض 2 فأكثر وبثقة كافية، ولا يغلق شيئاً تلقائياً.

المراجع

`src/utils/predictiveIntelligence.ts#isActionable` `src/utils/predictiveIntelligence.ts#confidenceFrom` `src/components/PredictiveInsightPanel.tsx` `tests/predictive-intelligence-audit.ts` `tests/predictive-backtest-audit.ts`

FR-INT-020 بصيرة الرادار: أسباب النقص وجودة الشعب

يجب على النظام أن يشرح للطلبة الذين لم يبلغوا الحد المطلوب من الساعات سبب النقص بتصنيف يجمع إلى عددهم، وأن يعرض الشعب التي بياناتها ناقصة مع إمكان فتح صفها، بحدود نطاق القارئ.

● منفِّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. مجموع الأسباب = عدد من لم يبلغ 12 ساعة.
2. الحساب ثقيل فيُجرى عند الطلب مرة لكل بصمة مصدر ويُحفظ 10 دقائق، وطلبان متزامنان يشتركان في حساب واحد.
3. يُجمع حتى 5000 بند جودة في الذاكرة ويُعرض 300 بعد تطبيق نطاق القارئ مع علم الاقتطاع.
4. طلب بلا دخول مرفوض (401 أو 403).

المراجع

`src/server/radarInsight.ts` `src/server/simulationRoutes.ts#/api/simulation/insight` `src/utils/registrationCauses.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

FR-INT-021 الطبقة الحية للجدول

مستنتج

يجب على النظام أن يقدّم للجدول طبقة حية من ستة مشاهد: نظرة عامة وخريطة الضغط والصحة والعدالة وملخص الدقيقة وبداية الفصل وشبكة الأمان، من قراءة واحدة تضم النبض والصحة والعدالة وهشاشة الجدول ومرونة القاعات وطوبولوجيا التعارض وذاكرة القرارات.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. رقم «مانع اعتماد» في الطبقة هو رقم شريط الاعتماد نفسه (الاستثناء نفسه للأساتذة الوهميين وهوية القاعة نفسها).
2. تُحفظ الاستجابة 120 ثانية لكل نطاق (إلا في وضع التجربة) فيعيدها طلب لاحق دون إعادة حساب.
3. يُفسح الخادم بين القراءات الست للحلقة الرئيسية حتى لا تتجمد بقية الطلبات أثناء الحساب.
4. يعلن الرد أن قدرة الطوارئ بلا شاشة بعد (emergency:false) وأن ملخص الدقيقة يقول ما تغير منذ آخر نقطة أمان.

المراجع

`src/utils/livingSchedule.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts#/api/intelligence/living` `src/components/LivingScheduleScenes.tsx` `src/components/LivingScheduleLayer.tsx`

FR-INT-022 أثر المقرر وذاكرة الموعد

يجب على النظام أن يعرض لمقرر ما يسبقه وما يفتحه والصحائف الفعالة التي تحمله والطلب عليه والمقاعد، وأن يعرض لموعد مصدره وأحدث 12 حدثاً مسجلاً عليه، ولا يخزن شيئاً جديداً.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. مقرر غير موجود أو موعد غير موجود ردّ 404، وخارج الصلاحيات ردّ 403، وبلا دخول 401 أو أعلى.
2. الصحائف المعروضة غير الافتراضية وغير المؤرشفة، وتُدرج المسبقات والمتطلبات المصاحبة من قواعد الصحيفة.
3. تحمل ذاكرة الموعد علم truncated حين تزيد الأحداث على 12.

المراجع

`src/server/insightRoutes.ts` `src/components/CourseImpact.tsx` `tests/radar-insight-audit.ts`

FR-INT-023 بنك معرفة المرشد

يجب على النظام أن يحتفظ في المستودع ببنك معرفة مؤلَّف يغطي كل ميزة معرّفة في المرشد، لكل ميزة من خطوة إلى أربع خطوات قصيرة بالفصحى وصيغتا سؤال على الأقل بالفصحى واللهجة الكويتية والإنجليزية، ولا يولَّد منه شيء وقت التشغيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. كل ميزة في السجل لها مدخل في البنك، وخطواتها بين 1 و4، وصيغ السؤال لا تقل عن 2.
2. نص الخطوات فصيح لا يحوي كلمات اللهجة، وتسمية «فريق» لا «كرسي».
3. صيغ السؤال للفهم فقط ولا تظهر للمستخدم.

المراجع

`src/guide/bank.ts` `src/guide/smartGuide.ts#GUIDE_FEATURES` `tests/guide-brain-audit.ts`

FR-INT-024 فهم المرشد للسؤال ضمن صلاحيات الدور

يجب على المرشد أن يفهم السؤال داخل المتصفح بلا طلب شبكي، بتقسيمه إلى ما لا يزيد على ثلاثة أجزاء وترتيب الميزات بالوزن، وألا يرشّح لمستخدم ميزة لا يصل إليها دوره ولو كانت الأقرب.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الوزن = 0.62 للتطابق مع صيغة السؤال + 0.30 للتغطية + 0.12 للعنوان، والشاشة الحالية تزيد 0.025 عند التقارب فقط.
2. الثقة 0.34 فأكثر جواب، ودونها «غير متأكد» مع أقرب ثلاثة؛ وثقة أقل من 0.55 أو كلمات مجهولة أو منافس بنسبة 0.9 من الأول تضيف «هل تقصد؟».
3. سؤال «كيف أنقل مقرراً وكيف أطبع التقرير» يُقسم إلى جزأين، و«تقرير الأساتذة والأقسام» يبقى سؤالاً واحداً.
4. مستخدم بصلاحية 7 فقط لا يُجاب بميزة النسخ الاحتياطي.
5. الأداء على 160 سؤالاً كتبها طرفان لم يريا البنك لا يقل عن 90٪.

المراجع

`src/guide/brain/engine.ts` `src/guide/smartGuide.ts#canAccessGuideFeature` `tests/guide-brain-audit.ts`

FR-INT-025 فهم اللهجة الكويتية والتصحيح الإملائي

يجب على المرشد أن يطبّع نص السؤال ويرجع الكلمات الكويتية والإنجليزية إلى مفهوم واحد بمعجم داخلي، وأن يصحح الأخطاء الإملائية بمسافة تحرير متناسبة مع طول الكلمة، وألا يعرض شيئاً من المعجم للمستخدم.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. التطبيع يوحد الهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة والتمديد والحركات والأرقام الهندية، فيصير «ألقاعة الإدارية ١٢» «القاعه الاداريه 12».
2. الكلمة المصححة تقبل مسافة تحرير 1 لما دون 8 أحرف و2 لما بلغها، ولا تُصحَّح كلمة أقل من 5 أحرف؛ و«تعارظ» تقابل «تعارض».
3. المنفي بعد «مو/مب/مش/not» لا يُحتسب مطلوباً.
4. سؤال خارج عالم البرنامج (طقس، رواتب، مطاعم...) يُجاب بأنه خارج ما يعرفه المرشد.

المراجع

`src/guide/brain/normalize.ts` `src/guide/brain/lexicon.ts` `src/guide/brain/engine.ts#correct` `tests/guide-brain-audit.ts`

FR-INT-026 جولات المرشد على الشاشة

يجب على المرشد أن يبني جولة لكل ميزة من تعريفها نفسه ويمشي بها على الشاشة بمحرك حالات لا يختفي صامتاً: يظهر العنصر، أو ينتظر فعل المستخدم، أو يعلن بوضوح أنه لم يجده.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. يبحث المحرك عن العنصر بنبضة كل 120 مللي ثانية لمدة 7000 مللي ثانية، وللخطوة الاختيارية 1200، ثم يعلن «لم يجده» ويواصل النظر كل 800 مللي ثانية دون سحب البطاقة.
2. الأمر الآمن للشاشة يُعاد أثناء البحث كل 8 نبضات، وخطوة اختيارية غائبة تُتجاوز بلا إزعاج.
3. جولة من شاشة أخرى تفتح القائمة وتنتقل ثم تُظهر خطوة فعلية؛ والخطوة التي تنتظر الاختيار لا تتقدم وحدها.
4. يُحفظ تقدم الجولة (الميزة ورقم الخطوة) في المتصفح، فتُستكمل جولة تُركت خلال يوم، ويُذكر المنجَز سبعة أيام، ويُبقى 40 سجلاً.
5. كل هدف جولة ومحدد موجود فعلاً في الشيفرة.

المراجع

`src/guide/tour/runner.ts` `src/guide/tour/tours.ts` `src/guide/awareness.ts#saveTourProgress` `src/components/guide/GuideTour.tsx` `tests/guide-tours-audit.ts` `tests/guide-targets-audit.ts`

FR-INT-027 وعي المرشد بالموقف وتلميحاته الهادئة

يجب على المرشد أن يقرأ موقف المستخدم من الشاشة والنافذة المفتوحة والمحاضرة المحددة وحالة الاستيراد وآخر أفعاله، ويقترح ثلاثة اقتراحات على الأكثر، وألا يُظهر تلميحاً استباقياً إلا ضمن مهل تهدئة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. مانع الاعتماد يرفع «مراجعة الاعتماد» أولاً حتى لو أُنهيت جولتها من قبل.
2. الموقف يصنع جواباً قبل الاقتراحات العادية: استيراد متوقف عند ملاحظات، تعذر قراءة الجدول الحالي، تعذر الفحص المسبق، اكتمال الفحص، محاضرة محددة فيها تعارض.
3. فترة التهدئة بين التلميحات 90 ثانية للثقة العالية و6 دقائق للمتوسطة و12 دقيقة للمنخفضة، ولا يتكرر تلميح تجاهله المستخدم قبل 24 ساعة، وبصيغة «صامت» لا تلميحات.
4. الخطوة التالية المتوقعة تحتاج 5 مرات استعمال و3 نجاحات ونسبة نجاح 0.6 على الأقل.
5. أثر الجلسة 8 أفعال كحد أقصى في الذاكرة فقط، معرّفات ثابتة بلا أسماء ولا قاعات، ويموت بإغلاق الصفحة.

المراجع

`src/guide/awareness.ts` `src/guide/sessionTrail.ts` `src/guide/smartGuide.ts#canProactivelyHint`
`src/guide/smartGuide.ts#predictedNextFeature` `tests/guide-tours-audit.ts`

FR-INT-028 استقبال قياسات الواجهة وسجل أسئلة المرشد المجهّل

يجب على النظام أن يستقبل من المستخدم المسجَّل دفعات قياس الواجهة، وأن يسجّل أحداث المرشد بلا هوية المستخدم، وأن يخفي أرقام الأسئلة غير المجابة وأسماءها قبل أن تصل إلى الخادم أو تُخزَّن.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الدفعة حتى 20 مدخلاً؛ ومدخل بكلية وقسم خارج النطاق يُسقط.
2. النوع واحد من api وerror وoffline وsync وguide وإلا يُعدّ error؛ والاسم حتى 140 حرفاً والرسالة حتى 320 والمدة بين 0 و120000 مللي ثانية وفتات المسار آخر 12 خطوة.
3. سجل المرشد يحمل معرّف المستخدم 0 واسماً فارغاً.
4. السؤال غير المجاب يُنظَّف في المتصفح بحذف الاسم بعد اللقب والأرقام والبريد وبحد 90 حرفاً، وتُستبدل الأرقام في الخادم أيضاً.

المراجع

`src/server/routes/guideRoutes.ts` `src/guide/awareness.ts#anonymizeQuestion`
`src/guide/brain/engine.ts#maskUnknownWords` `tests/guide-brain-audit.ts`

FR-INT-029 مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض لمدير النظام الأعلى وحده مواضع تعثر مجهّلة خلال آخر 30 يوماً مقارنة بالثلاثين قبلها، مرتبة بنسبة الفشل والمساعدة، مع الأسئلة غير المجابة.

منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. مستخدم غير مدير النظام الأعلى يتلقى 403 «مخصصة لإدارة النظام الرئيسية».
2. الترتيب بنسبة (الفشل + التخلي) مضافاً إليها 0.35 من نسبة طلب المساعدة؛ وتُعرض 12 موضعاً و8 عناصر و30 سؤالاً غير مجاب كحد أقصى.
3. التغير مقابل الفترة السابقة = فرق نسبة الفشل، والرد يعلن anonymous:true وwindowDays:30.
4. التفسير المرافق: ارتفاع التعثر بعد إصدار جديد قد يعني أن الواجهة تحتاج إعادة تصميم لا شرحاً أكثر.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/guide-friction`
`src/guide/smartGuide.ts#evaluateGuideFriction` `src/utils/clientTelemetry.ts#telemetryGuideJourney`

FR-INT-030 صحة تجربة الاستعمال

مستنتج

يجب على النظام أن يحسب لنطاق القراءة درجة صحة التجربة من أزمنة الاستجابة والأخطاء والانقطاع في آخر 14 يوماً، وأن يعرض أبطأ المسارات وإعادات تشغيل الأخطاء.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس القسم العلمي، مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الدرجة = 100 − 55 × نسبة الإخفاق − 35 × نسبة البطء (≤ 1800 مللي ثانية) − حتى 10 للانقطاع، بين 0 و100.
2. التسمية: ممتازة عند 90، جيدة عند 75، تحتاج متابعة عند 55، وإلا تحتاج تدخلاً.
3. تُحسب p50 وp95 من عينات آخر ساعتين مع قياسات العميل، وتُعرض أبطأ 5 مسارات وحتى 6 إعادات تشغيل.

المراجع

`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/experience-health`

NFR-INT-001 قراءة فقط: لا تكتب مسارات التحليل شيئاً على الجدول

يجب ألا تكتب مسارات المحاكاة والتوقع والتحسين والاستعلام بلغة طبيعية والمساعد التحليلي أي تغيير على مواعيد الجدول أو قواعده؛ وكل تطبيق يمر بمسار الكتابة المعتاد بمدققاته وتأكيد صريح.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كل رد من مسارات المحاكاة والمساعد والاستعلام يحمل نصاً يعلن أنه معاينة أو محاكاة فقط.
2. سؤال «ماذا لو؟» لا يغيّر أي صف في الجدول (بصمة الصفوف قبل وبعد متطابقة).
3. الاستعلام بلغة طبيعية لا يقبل وسيط commit ولا confirmed ولا اسماً يوحي بكتابة.

المراجع

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#sanitizeGeminiScheduleCalls`
`src/server/routes/intelligenceRoutes.ts#/api/intelligence/policy-simulate`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`
`tests/radar-insight-audit.ts`

NFR-INT-002 الخصوصية: لا هوية مدنية ولا قائمة طلبة تخرج

يجب ألا يُرسل إلى خدمة Gemini رقم مدني أو معرّف وطني، وألا تخرج من الخادم قائمة طلبة أو معرّف طالب في قراءات التنبؤ والرادار، وألا يحفظ المرشد اسماً أو قاعة، وأن تبقى مفاتيح الخدمة في الخادم.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

معايير القبول

1. فهرس المقررات والأساتذة المرسل للخدمة يضم المعرّف والاسم فقط، ويُحذف أي مفتاح يشبه الرقم المدني أو الوطني.
2. قراءة التنبؤ تُحذف منها قائمة الطلبة قبل الإرسال إلى العميل.
3. مفتاح الخدمة يُقرأ من متغير بيئة في الخادم ولا يصل إلى العميل.
4. تقدم الجولات وملف المرشد يُحفظان في المتصفح بمعرّفات فقط.

المراجع

`src/server/predictiveInsight.ts`
`src/utils/geminiScheduleLayer.ts#buildSmartImportCatalogue`
`tests/gemini-schedule-layer.ts`
`src/guide/sessionTrail.ts`
`src/server/core/gemini.ts`
`tests/predictive-intelligence-audit.ts`

IR-INT-001 شاشة مركز التحليلات: المشاهد والنطاق

يجب أن تعرض شاشة مركز التحليلات شريط نطاق القرار (الكلية والقسم والفصل) ومفتاح نطاق التحليل، وثلاثة مشاهد «افهم» و«جرّب» و«اعتمد»، وتبويبات تشمل الجودة والجاهزية وقبل الاعتماد والانتباه والكثافة والحركة المكانية والقاعات والأساتذة وصحة البيانات وطلبات الطلاب وبصمة القسم والصحيفة وفرصة تحسين الجدول وتنبؤ الفصل القادم.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. عند انقطاع الاتصال تظهر «قراءة فقط» في شريط النطاق.
2. إغلاق إشعار الخطأ يمسحه من الحالة، وتحوي أدوات مختبر القرار لوحة القيود وغرفة القرار والتحسين الآلي ومختبر السياسات.
3. قراءة الإجراء ترجع إلى مصدرها وتمنع الأجوبة القديمة عند تغيير الفصل أو النطاق.

المراجع

`src/components/IntelligenceWorkspace.tsx` `src/components/IntelligenceContextBar.tsx`
`src/components/IntelligenceScopeSwitch.tsx` `tests/intelligence-reading-scope-audit.ts`

IR-INT-002 واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة

مستنتج

يجب أن يستدعي النظام خدمة Gemini من الخادم فقط بتعليمة تحصرها في فهم الطلب وتمنعها من طلب الحفظ أو النشر أو التطبيق أو الحذف، وبوضع استدعاء الدوال المقيّد بالأسماء المسموحة، وأن يعيد سبب الفشل إلى الشاشة بدل الصمت.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

معايير القبول

1. بلا مفتاح تُعاد قيمة فارغة ويعمل الرجوع إلى المحلل الحتمي.
2. مهلة استدعاء الدوال 45 ثانية، ومهلة قراءة المستندات 180 ثانية، ودرجة الحرارة 0.1 ومستوى التفكير منخفض.
3. رفض الخدمة (رمز HTTP) أو انتهاء المهلة يعود بحقل failed وسبب مقتطع إلى 300 حرف، ويُسجَّل في سجل الخادم.
4. الخدمة تقرأ وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

المراجع

`src/server/core/gemini.ts#requestGeminiScheduleLayer`

IR-INT-003 صفحة سجل الأثر الموثق

قيد التطوير مستنتج

يجب أن تعرض صفحة سجل الأثر الموثق مسارات قابلة للتحقق تتبع انتقال فكرة بين المقال والبحث والكتاب والحوار العام، مع مرشحات للورقي والإعلامي والأرشيف، وأن تفصل بين الأثر الموثق والامتداد في الأرشيف.

قيد التطوير · يمكن · واجهة · زائر عام

المبرر

> الملف موجود في المستودع لكنه غير موصول بمسار في التطبيق ويستورد وحدات غير موجودة، فالحالة قيد التطوير.

معايير القبول

1. المرشحات: الكل، ورقي، إعلامي وخارجي، أرشيف (مقال وكتاب).
2. كل عقدة تعرض وسماً «أثر موثّق» أو «امتداد في الأرشيف» بحسب درجة الثقة.

المراجع

`src/pages/Impact.tsx`

3.12.6 الحالات الحدية

⚠ غياب خدمة Gemini أو فشلها

الحالة لا مفتاح مضبوط، أو رفضت الخدمة الطلب، أو انتهت مهلة 45 ثانية أثناء استعلام بلغة طبيعية.

السلوك يحلل الخادم الجملة بمحلل القواعد ويكمل المعاينة نفسها، ويعلن مصدرها deterministic-parser؛ وإن لم يستخرج شيئاً أعاد تلميحاً لا خطأً.

⚠ اقتراح يطلب الكتابة

الحالة تعيد الخدمة استدعاء باسم updateSchedule، أو استدعاء مسموحاً بوسيط commit:true أو save:true.

السلوك يُسقط الاستدعاء غير المسموح كلياً، ويُحذف وسيط الكتابة من المسموح ويبقى الباقي؛ ولا يصل شيء إلى الكتابة.

⚠ رمز مقرر بأكثر من موعد

الحالة يكتب المستخدم «انقل 101 إلى 11:00» والقسم يعرض للمقرر ثلاث شعب.

السلوك لا يختار الخادم شعبة؛ يعيد ambiguous مع حتى 6 خيارات (الشعبة والأيام والوقت) ليحدد المستخدم الشعبة أو اليوم.

⚠ قسم بلا مواعيد في الفصل

الحالة يفتح رئيس القسم غرفة القرار أو التحسين الآلي أو المقترح التلقائي لفصل لم يُبنَ جدوله.

السلوك يعود ردّ 200 فيه empty:true ورسالة توجّه إلى «بداية الفصل من الفصل السابق» (مسودة لا تغيّر شيئاً قبل النشر) أو إلى استيراد الجدول، ولا يعود خطأ.

⚠ تاريخ قصير للتنبؤ

الحالة لمقرر فصل واحد فقط في التاريخ، أو لا فصل ولا رغبات حية.

السلوك تُسقَّف ثقة الفصل الواحد عند 0.34 فلا يُفعَّل إجراء الضغطة الواحدة ويظهر سببه؛ وصفر فصول بلا إشارة حية يجمع المقرر تحت «بيانات غير كافية» بلا رقم متوقع.

⚠ سؤال المرشد عن بيانات حية أو خارج عالمه

الحالة يسأل المستخدم «كم طالب مسجل الحين» أو «كيف الجو اليوم» أو يذكر اسماً بعد لقب.

السلوك المرشد لا يقرأ البيانات فيدل على الشاشة التي تحتوي الجواب؛ والسؤال الخارج عن عالمه يُجاب بصدق أنه خارج ما يعرفه؛ والاسم بعد اللقب يُحذف قبل التسجيل.

⚠ عنصر الجولة لا يظهر

الحالة تنتقل الجولة إلى شاشة ولا يظهر العنصر المطلوب خلال 7 ثوان.

السلوك تعلن الجولة «لم يجده» وتعرض ما يمكن فعله (إعادة المحاولة أو تخطي الخطوة) وتواصل النظر بهدوء؛ ولا تُغلق إلا بيد المستخدم.

⚠ أستاذ مذكور خارج نطاق القسم

الحالة يسأل المستخدم المساعد عن فراغات أستاذ موجود في دليل الجامعة وله مواعيد في قسم آخر فقط.

السلوك يردّ بأن الأستاذ بلا بيانات في هذا القسم والفصل، ولا يخلط جدول قسم آخر بالإجابة.

3.12.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3)، مثل 0109105؛ ولا يُعرض المخزَّن بثلاث خانات ولا AdCourseId في أي شاشة من هذه الوحدة.
- خدمة Gemini تقرأ النص وتقترح؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.

↑ المحتويات

3.13 · RPT

التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير

سؤال واحد وعدسات متعددة، وورقة A4 أفقية بتصميمها المعتمد، وملف Excel بأرقام مقررات من سبع خانات.

30	100%	10	14
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.13.1 نظرة عامة

تجمع هذه الوحدة شاشة الاستعلامات والتقارير بعشرة مداخل (بحث وتقرير للأستاذ والقاعة والوقت والقاعة والوقت معاً، والبحث المتقدم، وتقرير القسم) تفتح كلها على مجموعة واحدة من المرشحات وخمس عشرة عدسة للعرض. ومنها تُطبع الأوراق على A4 أفقي دون المساس بتصميمها، ويُصدَّر ملف Excel بالمرشحات نفسها. وتشمل مصادر البيانات الخاصة بالتقارير على الخادم: ميزان الأقسام وإشغال القاعات وسجل المنتدبين وتقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة، وجسر شارات الصحيفة الذي تشترك فيه الشاشات. وتحكم الوحدة رقم المقرر المعروض: سبع خانات دائماً.

رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · موظف التسجيل · رئيس تسجيل الكلية · عميد التسجيل

المسجّل العام · مرشد القسم · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

3.13.2 رحلات المستخدمين

رئيس القسم العلمي

طباعة تقرير القسم الشامل

1. يفتح «تقرير القسم» من قائمة التقارير، ويختار الكلية والقسم والفصل.
2. يضغط زر طباعة التقرير الشامل فتظهر قائمة الأوراق: هذا الموقع، أو مع ملحق التغييرات، أو كل الفروع إن كان للقسم أكثر من موقع.
3. يختار ورقة بأسهم لوحة المفاتيح أو بالنقر، ويضغط «طباعة» أو Enter.
4. يفتح النظام نافذة الطباعة على A4 أفقي، وتُقاس كل صفحة وتُكبَّر أو تُصغَّر لتملأ الورقة.
5. بعد انتهاء الطباعة تُزال سمات الطباعة وتعود الشاشة كما كانت.

رئيس لجنة الجدول

البحث عن قاعة في وقت محدد وتصدير النتيجة

1. يفتح «قاعة ووقت» من الاستعلامات.
2. يحدد المبنى والقاعة والأيام ونافذة الوقت من قائمة بخطوات نصف ساعة.
3. تتحدث النتائج وشرائح المرشحات فوراً من مجموعة واحدة من الشروط.
4. يضغط «تصدير Excel» فيُنزَّل ملف بالمرشحات نفسها وأرقام مقررات من سبع خانات.

عميد الكلية


قراءة ميزان الأقسام

1. يفتح العميد شاشة الاستعلامات فتبدأ على عدسة «ميزان الأقسام».
2. يقرأ سطراً لكل قسم: عدد المواعيد والأساتذة والقاعات ونسبتي الصباح والمساء والعدالة والتعارضات.
3. لا تُحسب إلا الأقسام ذات الجداول المعتمدة، وفي نطاق كليته فقط.
4. يطبع العدسة بزر «طباعة هذا العرض».

3.13.3 المخططات


مسار أمر الطباعة

كل خطوة قبل نافذة الطباعة متزامنة في اللمسة نفسها؛ ولا تُرفع سمات الطباعة إلا عند انتهاء الطباعة فعلاً.



اختيار العدسة الأولى

عدسة الشاشة المفتوحة تعلو المحفوظة، إلا في تقرير القسم والبحث المتقدم فتتقدم المحفوظة، ويبدأ العميدان بميزان الأقسام.



3.13.4 الشاشات

مركز الاستعلامات والتقارير

قائمة أوراق التقرير

شاشة واحدة بعشرة مداخل (ReportMode) وشريط عدسات ومرشحات موحدة وأزرار الطباعة والتصدير.src/components/Reports.tsx

سطر لكل ورقة، واختيار واحد، وزر طباعة واحد، بتنقل بلوحة المفاتيح.src/components/ReportChoicePanel.tsx

تقرير تغييرات الجدول المطبوع

وثيقة تقارن الجدول الحالي بملف الهيئة المستورد، بالترويسة نفسها المستعملة في التقرير الشامل.src/components/AuthorityPdfReport.tsx

ترويسة الوثيقة الرسمية

ترويسة مشتركة للتقرير الشامل وتقرير التغييرات.src/components/PrintComprehensiveHead.tsx

شبكة نسبة الإشغال

خريطة حرارة يوم × ساعة بخمس درجات.src/components/OccupancyHeatGrid.tsx

3.13.5 المتطلبات

FR-RPT-001 **عشرة مداخل لشاشة واحدة**

يجب أن يقدّم النظام عشرة مداخل للاستعلامات والتقارير، تفتح كلها على الشاشة نفسها وعلى العدسة المناسبة لسؤال المدخل، ولا يظهر منها إلا ما يملك المستخدم صلاحيته.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

المبرر

> كانت لكل مدخل مرشحاته وتخطيطه ومسار طباعته؛ فالتوحيد يبقي الروابط والصلاحيات كما هي.

معايير القبول

1. المدخلات هي: searchInstructor وsearchRoom وsearchTime وsearchRoomTime وsearchAdvanced وreportDepartment وreportInstructor وreportRoom وreportTime وreportRoomTime.
2. الصلاحيات: الأستاذ 8، والقاعة 9، والوقت 10، والقاعة والوقت 16، والبحث المتقدم 17، وتقرير القسم 14.
3. مدخلا الوقت والقاعة والوقت يفتحان على عدسة «الأوقات» ما لم تفقدها الصفة فتُستبدل بعدسة «القاعات × الأوقات».

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/App.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

FR-RPT-002 مجموعة مرشحات واحدة

يجب أن يطبّق النظام على كل عدسة مجموعة المرشحات نفسها: الكلية والقسم والفصل والأستاذ والرقم المدني واسم الأستاذ والمبنى والقاعة والمقرر ورقم المقرر ونافذة الوقت والأيام.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، مرشد القسم

معايير القبول

1. نافذة الوقت تطابق أي موعد يتقاطع معها بدقيقة واحدة على الأقل، ولا يُحسب التماس عند الحافة.
2. اختيار أيام متعددة يُبقي الموعد الذي يقع في أي منها.
3. اسم الأستاذ المكتوب بأرقام هندية أو فارسية يُقرأ كأرقام عادية فيُبحث به في الرقم المدني.
4. قوائم المقرر والأستاذ والمبنى والقاعة تتقيّد بالمرشحات الأخرى المختارة.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

FR-RPT-003 خيارات الوقت بنظام 24 ساعة

مستنتج

يجب أن يعرض النظام خيارات بداية الوقت ونهايته في شاشة الاستعلامات بخطوات نصف ساعة، من بداية يوم الجدول إلى نهايته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. بالنافذة الافتراضية 08:00–20:00 تُعرض 25 قيمة من 08:00 إلى 20:00 بخطوة 30 دقيقة.
2. القيمة الفارغة تُعرض «--:--» ولا تفعّل المرشح حتى تُحدد البداية والنهاية معاً.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/utils/scheduleTime.ts`

FR-RPT-004 عدسات العرض الخمس عشرة

يجب أن يقدّم النظام خمس عشرة عدسة تجيب كلٌّ منها عن سؤال بعينه من نتائج المرشحات نفسها، ولكل عدسة ورقة طباعة بمحتوى.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، موظف التسجيل

معايير القبول

1. العدسات: الكل، الأسبوع، الأساتذة، المواد × المواقع، القاعات، نسبة الإشغال، القاعات والأساتذة، المقررات × القاعات، القاعات × الأوقات، الأوقات، المنتدبون، كل الفصول، عدالة الحمل، ميزان الأقسام، لوحة القرار.
2. لا تخرج أي عدسة ورقة بيضاء بعنوان «undefined»، وكل نوع طباعة له عنوان في قائمة العناوين.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

FR-RPT-005 قائمة العدسات بحسب الصفة

مستنتج

يجب أن يقصر النظام قائمة العدسات الظاهرة لصفات العميدين وفريق التسجيل على ما يعني صاحبها، دون أن يمنع الخادم أحداً، وأن يفتح كل منهم على أول عدسة في قائمته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل

معايير القبول

1. العميد 7 عدسات تبدأ بميزان الأقسام، والعميد المساعد 13 عدسة.
2. عميد التسجيل والمسجّل العام ورئيس تسجيل الكلية 7 عدسات، وموظف التسجيل 6 (دون القاعات × الأوقات).
3. غير هؤلاء يرون كل العدسات عدا «كل الفصول» (وجه ثانٍ للمنتدبين) و«ميزان الأقسام» لغير مدير النظام و«لوحة القرار» لغير أصحابها.
4. عدسة محفوظة لا تملكها الصفة تُردّ إلى أول عدسة متاحة.

المراجع

`src/components/Reports.tsx`

FR-RPT-006 ميزان الأقسام

يجب أن يعيد الخادم لكل قسم في نطاق القارئ سطراً واحداً بعدد المواعيد والأساتذة والقاعات ونسبتي الصباح والمساء والعدالة والجودة والتعارضات، ولا تدخل أقسام خارج النطاق في الحساب ولا في المجاميع.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، عميد التسجيل، مدير النظام

معايير القبول

1. المسار GET /api/reports/department-balance يتطلب الصلاحية 14.
2. الصباح هو ما يبدأ قبل 14:00 (840 دقيقة) ويُحسب بعدد أيام الموعد، وتُرتّب الأقسام تنازلياً بعدد المواعيد.
3. العميد والعميد المساعد لا تُحسب لهما إلا الجداول النهائية، والقسم بلا جدول نهائي لا يظهر.
4. تسمية النطاق في المجاميع «الجامعة» أو «الكلية» أو «النطاق» بحسب القارئ.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/dean-notify-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-RPT-007 إشغال القاعات والفراغات

يجب أن يعيد الخادم إشغال قاعات القارئ من جدول الفصل كله دون أن يكشف مقرراً أو أستاذاً من قسم آخر، وأن يحتسب القاعات الرسمية الموثقة وحدها.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. الرد يحمل لكل قاعة يوماً وبداية ونهاية بالدقائق وعلامة mine، مع بداية اليوم ونهايته.
2. المستخدم غير المدير بلا كلية أو بقسم خارج نطاقه يتلقى 403، ومن يغطي الكلية كلها يقرأ قاعاتها دون اختيار قسم.
3. الصف المعلّق على تثبيت القاعة لا يشغل شيئاً، والحجز النصي بلا ربط يشغل القاعة نفسها.
4. الترتيب بالمبنى ثم القاعة بالرقم: 7/31 قبل 8/22 و9 قبل 10.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/room-occupancy-audit.ts`

FR-RPT-008 عدالة الحمل بمعادلة واحدة

يجب أن تحسب عدسة «عدالة الحمل» مؤشرها من محرك العدالة نفسه الذي يحسب منه ميزان الأقسام، وأن تستثني السجلات التي ليست أشخاصاً، وأن تعرض متوسط النصاب بالساعات المعتمدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. سجل «هيئة تدريسية» لا يدخل الميزان، وأستاذان بحمل متساوٍ يحققان درجة لا تقل عن 90.
2. الوحدة مكتوبة «متوسط النصاب (ساعات معتمدة)».

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-RPT-009 نسبة الإشغال

يجب أن تعرض عدسة «نسبة الإشغال» لكل خانة يوم × ساعة عدد المحاضرات والقاعات المشغولة بخمس درجات لونية، ونسبة إشغال القاعات لكل يوم، للموقع أو لعائلة القسم في كل كلياتها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، موظف التسجيل

معايير القبول

1. الدرجة من 1 إلى 5 هي ceil(عدد المحاضرات ÷ أعلى عدد في الشبكة × 5)، والخانة الفارغة درجة 0.
2. الضغط على خانة يفتح محاضراتها، وللعدسة ورقة طباعة بـ18 قاعة في الصفحة.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/components/OccupancyHeatGrid.tsx` `src/utils/occupancyHeat.ts` `tests/occupancy-heat-audit.ts`

FR-RPT-010 استعلام المنتدبين عبر كليات القسم

يجب أن يقرأ النظام منتدبي القسم العلمي وتدريسهم في كل كلية فيها قسم مناظر يملك القارئ صلاحيتها، وأن يعلّم الإجمالي «غير مكتمل» ويسمّي ما لا يملكه، بدل عرض ناقص كأنه كامل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. المسارات visiting-roster وvisiting-teaching وvisiting-history تقبل الصلاحيات 7 و8 و9 و10 و14 و16 و17.
2. visiting-teaching بلا كلية أو قسم أو فصل يردّ 400، وبنطاق غير مسموح يردّ 403.
3. الشعبة هي (كلية، قسم، مقرر، رمز الشعبة)، وموعدا محاضرة ومختبر لشعبة واحدة يُعدّان شعبة واحدة وتُجمع ساعاتهما.
4. الساعات الأسبوعية = مدة الموعد × عدد أيامه، والصف الواصل من مصدرين لا يُعدّ مرتين.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/server/visitingTeachingRead.ts` `src/utils/visitingTeaching.ts` `tests/visiting-teaching-audit.ts` `tests/visiting-family-audit.ts`

FR-RPT-011 سجل الانتداب عبر الفصول

يجب أن يعرض النظام سجل المنتدبين عبر الفصول بمصفوفة سنوات واحدة للشاشة والورقة، وأن يُبقي من انتُدب في فصل مضى ولو خرج من دليل القسم اليوم مع تعليمه.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. نافذة السنوات المفصلة افتراضياً 6، والخيارات 4 و6 و10 وكل السنوات، ولا يُعرض خيار لا يغيّر شيئاً على أرشيف أقصر منه.
2. الفصل الذي لا منتدب فيه لا يصير عموداً.
3. المنتدب الذي لم يعد في الدليل يحمل listedNow = false.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/visitingHistory.ts` `tests/visiting-teaching-audit.ts`

FR-RPT-012 المقررات × القاعات

يجب أن تعرض عدسة «المقررات × القاعات» المواعيد التي لا يطابق نوع قاعتها المسجّل نوع المقرر، مجمّعة بالمقرر.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. إن غاب النوع في المقرر أو في القاعة فلا مقارنة ولا مخالفة.
2. الترتيب بالاسم العربي ثم رمز الشعبة.

المراجع

`tests/course-room-type-sync-audit.ts` `src/components/Reports.tsx`

FR-RPT-013 لوحة القرار للقراءة فقط

يجب أن تظهر عدسة «لوحة القرار» لرئيس القسم والعميد والعميد المساعد ومدير النظام الأعلى فقط، للقراءة وحدها وضمن نطاق الصلاحية.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. رئيس القسم يرى القسم المختار وحده، والعميدان أقسام الكلية التي يغطيها نطاقهما.
2. من لا يملك الحق لا يرى العدسة أصلاً، والخادم يفحص كل طلب بنطاقه.

المراجع

`tests/decision-surfaces-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/utils/decisionBoardScope.ts`

FR-RPT-014 رقم المقرر سبع خانات

يجب أن يعرض النظام رقم المقرر في كل تقرير مطبوع وفي شاشة الاستعلامات وفي ملف Excel بسبع خانات (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3)، مبنياً بالدالتين authorityCourseCode وauthorityDepartmentCode، ولا يعرض الرمز المخزّن ثلاثي الخانات ولا AdCourseId.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

المبرر

> قرار المالك: رقم الهيئة الكامل هو ما يعرفه القارئ به.

معايير القبول

1. الرمز 105 مع مفتاح القسم 0109 يُعرض 0109105، والرمز 5 يُعرض 0109005.
2. الأرقام العربية تُقرأ أرقاماً، والرمز الذي فيه حروف أو طول شاذ يبقى كما خُزّن ولا يُختلق رقم.
3. شرائح الرمز على الشاشة كلها من courseNumberOf، ويُبحث به في مرشح «رقم المقرر» كما يُبحث بالمخزّن.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts` `src/components/AuthorityPdfReport.tsx`

FR-RPT-015 تصدير Excel بمرشحات الشاشة

يجب أن يولّد النظام ملف Excel (xlsx) من مسار api/reports/excel/:type/ بالمرشحات نفسها التي على الشاشة، وبعمود «رمز المقرر» من سبع خانات.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل، عميد الكلية

معايير القبول

1. الأنواع: ListofTeacherCourseExcel (الصلاحية 14) و(8) TeacherWithCourseExcel و(7) ScheduleExcel، ونوع غير ذلك يردّ 400، وبلا الصلاحية 403.
2. الأعمدة 13 بهذا الترتيب: الكلية، القسم العلمي، رمز المقرر، المقرر الدراسي، الشعبة، الوحدات، الساعات، أستاذ المقرر، الرقم المدني، الوقت، الأيام، المبنى، القاعة.
3. الورقة اسمها «الجدول الدراسي»، بمصنف من اليمين لليسار وفلتر تلقائي، ويُرتّب بالمقرر ثم الشعبة ثم وقت البداية.
4. اسم المنتدب يلحقه «· منتدب»، والفصل الافتراضي أحدث فصل.

المراجع

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/components/Reports.tsx` `src/server/routes/reportsRoutes.ts` `tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

FR-RPT-016 التصدير بقارئ الطلب

يجب أن يقرأ مسار التصدير الصفوف بقارئ الطلب نفسه الذي تقرأ به الشاشة، فيُخرج للعميدين الجداول النهائية وحدها، ولا يُخرج الرقم المدني لصفات الاطلاع.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، موظف التسجيل

معايير القبول

1. ملف العميد لا يحتوي مسوّدات لا تعرضها الشاشة له.
2. عمود الرقم المدني يمرّ عبر instructorsForReader فيفرغ لمن لا يحق له.

المراجع

`tests/dean-notify-audit.ts` `src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/routes/reportsRoutes.ts`

FR-RPT-017 ورقة لكل عدسة بعنوان مميّز

يجب أن يطبع النظام كل عدسة على ورقة بعنوان للمستند يبدأ بـ «SCHEDULE ·» ثم اسم التقرير، وأن يستعيد العنوان الأصلي بعد الطباعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. نوعا الشامل «تقرير الجدول الشامل» و«... — كل الفروع» لهما عنوانان مستقلان.
2. طباعة وثيقة تفرغ الوثيقة الأخرى (تقرير التغييرات والكتاب) قبل أمر الطباعة.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

FR-RPT-018 ورقة A4 أفقية في كل المحركات

يجب أن يطبع النظام كل التقارير على A4 أفقي بهوامش 10 ملم أعلى و8 ملم جانبية و14 ملم أسفل، وأن يرسم الورقة مدوّرة داخل صفحة Safari وChrome على iOS الطولية، ويثبّت هندسة Chromium المكتبي.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. قاعدة @page تنص على «A4 landscape» صراحة، ويُسمّى الاتجاه ولا يكتفى بالملّيمترات.
2. تُوسم الجذر بـ data-print-rotate لـ Safari وChrome iOS، وبـ data-print-chromium لـ Chromium المكتبي.
3. تُرفع السمات عند afterprint أو عند عودة القارئ إلى الصفحة، لا بمؤقت أثناء المعاينة.

المراجع

`src/styles/08-print.css` `src/components/Reports.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

FR-RPT-019 ملء الورقة دون قصّ

يجب أن يقيس النظام كل صفحة طباعة بقواعد الطباعة قبل أمر الطباعة، فيكبّرها حتى 1.8 أو يصغّرها حتى 0.6 من حجمها لتدخل ورقة A4 كاملة.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الوسائط تُقيَّم بالورقة لا بالنافذة: قاعدة (max-width:640px) لا تنطبق على ورقة عرضها 297 ملم.
2. صفحة الشامل المدوّرة في Safari لا تُكبَّر مرة ثانية (السقف 1).
3. خطوط الورقة (أوزان 300–700 ونمط Mono 400–600) تُحمَّل عند فتح التقارير قبل أول قياس.

المراجع

`src/utils/printFit.ts` `tests/print-fit-audit.ts`

FR-RPT-020 سعة الصفحة المطبوعة بالأسطر

يجب أن يوزّع النظام صفوف كل ورقة على صفحات بسعة مقيسة على A4 أفقي بحيث لا تنزلق شريحة إلى ورقة بيضاء، ويبقي صف التقرير الشامل في الصفحة نفسها من ورقة التسجيل.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

معايير القبول

1. القائمة 10 صفوف، والأساتذة 7، وإشغال القاعات 18، وفراغاتها 14، ودليل القاعات 17، والأوقات 10، والعدالة 11، وميزان الأقسام 14، والمنتدبون 7، وكل الفصول 11.
2. صفحة التقرير الشامل 28 صفاً في الأولى وفي كل ما بعدها.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `src/utils/printFit.ts` `tests/print-fit-audit.ts`

FR-RPT-021 نطاق تقرير الأستاذ

يجب أن يطبع النظام تقرير الأستاذ للأستاذ المختار، وإن لم يُختر فلأساتذة العرض الحالي كلهم بحملهم الكامل في النطاق المطلوب (الكلية المحددة أو الكل ضمن الصلاحيات)، ويذكر سبب العجز إن لم يوجد أحد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. بلا أستاذ مختار تدخل التقرير صفوف أساتذة العرض، ولا يدخله صف بلا أستاذ.
2. البحث بالاسم يطابق عبر الكليات، والبحث بالرقم المدني بلا نتائج في العرض يعطي رسالة لا ورقة فارغة.
3. العدد المعروض أساتذة فريدون لا صفوف.

المراجع

`src/utils/instructorReportScope.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/report-print-menus-audit.ts`

IR-RPT-001 قائمة أوراق التقريرين المركّبين

يجب أن تعرض واجهة التقرير الشامل وتقرير تغييرات الجدول قائمة واحدة بسطر لكل ورقة واختيار واحد وزر طباعة واحد، دون أن تضيع أي ورقة كانت متاحة قبل التوحيد.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. الشامل: هذا الموقع، ومع ملحق التغييرات، وكل الفروع إن كان للقسم أكثر من موقع.
2. تقرير التغييرات: هذا الموقع، وكل الفروع، وكل منهما مع الرقم المدني بعد اسم المدرس.
3. الأسهم تتنقل (اليسار هو التالي في RTL)، وHome وEnd للأول والأخير، وEnter يطبع، وEscape يغلق ويعيد التركيز.
4. الخيار المحفوظ يبقى إن كان متاحاً وإلا يُختار الأول.

المراجع

`src/components/ReportChoicePanel.tsx` `src/utils/reportChoices.ts` `src/styles/48-report-choice.css` `tests/report-choices-audit.ts`

FR-RPT-023 مصدر تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة

يجب أن يوفّر الخادم تقرير التغييرات لقسم واحد ومقارنة الجدول الحالي بملف الهيئة المعتمد، ضمن نطاق القارئ، وأن يقصر العميدين على الجدول المعتمد.

● منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. schedule-changes بلا فصل أو كلية أو قسم يردّ 400، وخارج النطاق 403، وبحد 90 طلباً في الدقيقة.
2. العميدان لا يقرآن تقرير جدول غير معتمد: 403 برسالة تقول إنه يُعرض بعد اعتماده.
3. authority-pdf-diff يردّ 404 إن لم توجد نسخة، وبالمعامل meta=1 يردّ draftId فارغاً بدل 404.
4. جدول فارغ حالياً يُقارن فيُصنَّف كل صف أصلي «محذوف» ولا يُخفى التقرير.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/components/AuthorityPdfReport.tsx` `src/utils/authorityReportOrdering.ts` `tests/schedule-changes-audit.ts` `tests/changes-baseline-audit.ts` `tests/authority-net-diff-audit.ts`

FR-RPT-024 ترتيب صفوف تقرير ملف الهيئة

يجب أن يرتّب النظام صفوف تقرير ملف الهيئة بترتيب ملف PDF الأصلي، وأن يضع كل الإضافات الحقيقية بعد كل الصفوف الأصلية مع بقاء تسلسل المواقع.

منفّذ · يجب · وظيفي · موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية

معايير القبول

1. الصف الأصلي المنقول أو المعاد ترقيمه يبقى في موضعه بحسب sourceOrder الأصلي.
2. قيمة sourceOrder غير الصالحة (سالبة أو ≥ 1,000,000 أو غير رقم) تُعامل كأنها بلا ترتيب وتُرتّب آخراً.

المراجع

`src/utils/authorityReportOrdering.ts` `tests/authority-net-diff-audit.ts`

FR-RPT-025 جسر شارات الصحيفة

يجب أن يوفّر النظام جسراً خادمياً واحداً تضع مراجعة الصحف مصدره وتقرؤه الشاشات العامة، فتعرض كل شاشة شارة الصحيفة ونوع المتطلب للمقرر من المصدر نفسه، وعلى الواجهة جلب واحد مشترك.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مستخدم عادي

معايير القبول

1. المسار GET /api/plan-badges يتطلب تسجيل الدخول، ولا يُردّ لحساب إلا ما يقع في نطاقه، مع Cache-Control: no-store.
2. الشارة لا تعبر حدود الأقسام: المفتاح «قسم:مقرر»، وصحيفة القسم المالك لا تُكتب فوقها صحيفة الخدمة.
3. غياب المصدر أو فشله يعطي نتيجة فارغة ولا يكسر الشاشة.
4. تُجلب الشارات من جديد بلا ذاكرة عند حدث schedule:plan-review-updated.
5. جهة المقرر (جديدة أو قديمة أو مشتركة) تُقرأ لعدة أقسام بقراءة واحدة، وتعيد null لقسم لا ثنائية فيه فيبقى قائمة واحدة.

المراجع

`src/server/planReviewRoutes.ts` `src/utils/planBadges.ts` `src/server/planBadgeShared.ts` `tests/sheet-membership-audit.ts` `tests/consistent-badges-audit.tsx`

NFR-RPT-001 تصميم الورقة المطبوعة لا يُمسّ

يجب أن يعالج النظام أي خطأ في التقارير المطبوعة بتصحيح القيم والبيانات لا التخطيط، وأن يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة إن لم يمكن تجنب تغيير في التخطيط.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

المبرر

> قرار ثابت من المالك؛ وملاحظاته على تقرير الأساتذة (النصاب والساعات وأرقام المقررات) أصلحت البيانات دون المساس بالتصميم.

معايير القبول

1. أي تغيير اضطراري يُتحقق منه على ملف PDF مطبوع من Chrome بحجم A4 أفقي قبل الدمج.
2. الترويسة مشتركة بين التقرير الشامل وتقرير التغييرات عبر مكوّن واحد.

المراجع

`src/styles/08-print.css` `src/components/PrintComprehensiveHead.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

NFR-RPT-002 أمر الطباعة في اللمسة نفسها

يجب ألا يفصل النظام بين الضغطة وأمر الطباعة بقراءة شبكية أو مؤقت، فيوقف البث الحي ويثبّت الورقة ويقيس الصفحات متزامناً ثم يطلب الطباعة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

المبرر

> بعض المتصفحات تتجاهل الأمر بصمت إن تأخر عن اللمسة، وSafari لا تطبع مع بث حي مفتوح.

معايير القبول

1. حال الاعتماد تُقرأ مع النطاق قبل الطباعة لا عندها، وفشل قراءتها يطبع الوثيقة بلا ختم.
2. الملحق يُجلب وينتظر قبل طلب الطباعة، وفشله يطبع الشامل وحده.
3. إن ابتلع المتصفح الأمر يُستأنف البث وتعود العنوان وتُرفع الملاحق دون إزالة سمات الورقة.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `tests/print-fit-audit.ts`

NFR-RPT-003 الطباعة من تطبيق iOS المثبّت

مستنتج

يجب أن يكتشف النظام تطبيق iOS المثبّت على الشاشة الرئيسية، فلا يحاول الطباعة، ويعرض إشعاراً لمدة 5 ثوانٍ يطلب فتح الجدول في Safari أو استعمال الكمبيوتر.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الإشعار له role=status وaria-live=polite، ويُزال الإشعار السابق قبل عرض الجديد.
2. في غير هذا الوضع تُعيد الدالة false وتتابع الطباعة.

المراجع

`src/utils/pwaPrintHelp.ts`

DR-RPT-001 مصادر بيانات التقارير

يجب أن تقرأ شاشة الاستعلامات مواعيدها من /api/schedules الذي يقصرها على صلاحيات الحساب، وأن تقرأ إشغال القاعات وميزان الأقسام والمنتدبين وتقرير التغييرات من مسارات /api/reports/*، فلا تُحسب أي قراءة خارج نطاق القارئ.

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، موظف التسجيل، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المسارات: visiting-roster وvisiting-teaching وvisiting-history وschedule-changes وauthority-pdf-diff وexcel وdepartment-balance وroom-load.
2. مستوى الكلية: من يغطي الكلية كلها يقرأ منتدبي أقسامها جميعاً بلا اختيار قسم، ومن لا يغطيها يردّ له 403.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/components/Reports.tsx` `tests/role-scope-audit.ts`

IR-RPT-002 زر تصدير Excel

يجب أن تعرض شريطة الاستعلامات زر «تصدير Excel» رابط تنزيل مباشراً بمرشحات العرض الحالي لا تُرسل منها القيم الفارغة أو الصفرية أو الكاذبة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، موظف التسجيل

معايير القبول

1. الرابط يطلب ListofTeacherCourseExcel ويُرسل نافذة الوقت فقط إن حُددت البداية والنهاية معاً.
2. الأيام تُرسل بصيغة sun=true وmon=true حتى thr=true.

المراجع

`src/components/Reports.tsx` `tests/dean-notify-audit.ts`

3.13.6 الحالات الحدية

⚠ تقرير الأستاذ بلا أستاذ مختار

الحالة يفتح المستخدم الشاشة ويضغط طباعة تقرير الأستاذ قبل اختيار أحد.

السلوك تُطبع ورقة لأساتذة العرض الحالي كلهم، وإن لم يوجد أحد تظهر رسالة «لا أساتذة في العرض الحالي لطباعة تقريرهم.» ولا تبقى القائمة مفتوحة بصمت.

⚠ رمز مقرر مخزّن بحروف أو بمفتاح قسم آخر

الحالة يحمل الكتالوج رمزاً مثل ENG101 أو 0102102 لمقرر قسم غير القسم المعروض.

السلوك الرمز بالحروف يُعرض كما خُزّن، ومقرر القسم الآخر لا يُعاد ربطه بالقسم المعروض، وبلا مفتاح للقسم يبقى الرمز المخزّن ولا يُختلق رقم.

⚠ عميد يفتح الشاشة قبل اعتماد أي جدول

الحالة قائمة العميد محفوظة على «الكل» ولا جدول معتمداً بعد، فتكون النتائج فارغة.

السلوك تُفتح عدسة «ميزان الأقسام» مرة واحدة تلقائياً بدل شاشة فارغة، ومن عاد إلى القائمة بنفسه بعدها لا يُردّ.

⚠ قاعة لم يُثبَّت ربطها بالسجل

الحالة صف مستورد يحمل المبنى والقاعة نصاً فقط، أو صف بانتظار تثبيت القاعة.

السلوك النص المطبّع (مسافات وحالة أحرف) يشغل القاعة نفسها، أما الصف المعلّق على التثبيت فلا يشغل شيئاً ولا يضخّم نسب الإشغال.

⚠ قسم منتدبيه في كلية لا يملك القارئ صلاحيتها

الحالة للقسم المناظر مواعيد في كلية أخرى خارج نطاق القارئ.

السلوك تُحسب الكليات المسموحة وحدها، ويُسمّى ما لا يملكه القارئ ويُعلَّم الإجمالي «غير مكتمل» (= complete false).

⚠ ملف Excel للعميد

الحالة يصدّر العميد جدول قسم له مسوّدة لم تُعتمد.

السلوك يُخرج الملف الجداول النهائية وحدها كالشاشة، ويفرغ عمود الرقم المدني لمن لا يحق له.

3.13.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات فقط: الكلية (2) ثم القسم (2) ثم المقرر (3)، مثل 0109105، في كل تقرير مطبوع وشاشة استعلام وملف Excel؛ ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها: يُصلح القيم والبيانات لا الشكل، وأي تغيير لا مفرّ منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على PDF من Chrome بحجم A4 أفقي قبل الدمج.
- الرأس يحدد القسم في ملف الهيئة (SWRSCHA): القسم والفرع من ترويسة الصفحة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر، ولا يربط الذيل الثلاثي وحده مقرراً.

↑ المحتويات

3.14 · NTF

الإشعارات والأثر والقناة الحيّة

جرس يُشتقّ من الحال، وقناة حيّة تُعلن التغيير، وأثر لا يُمحى، وتقويم يُشترك فيه.

30	100%	20	36
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.14.1 نظرة عامة

تجمع الوحدة كل ما يُعلم المستخدم بما جرى دون أن يطلب: مركز الإشعارات والجرس، وتنبيهات الجوال (Web Push) لمنسّقي الأقسام ولبطاقة الأستاذ، والقناة الحيّة التي تبثّ تغيير الجدول بين الشاشات والنسخ، والحضور وزملاء الفريق، وحماية الكتابة القديمة بـ«حدّث ثم أعد»، وسجلّ «الأثر» الذي لا يُعدَّل، وذاكرة الموعد، واشتراكات التقويم العامة (ICS). يعتمد كل ذلك على أن يبقى الخادم هو الحَكَم في النطاق والصلاحية، وعلى أن يكون الإعلام خفيفاً: خبر بلا صفوف، ونبضة قصيرة بدل مجرى مفتوح طوال اليوم.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · مرشد القسم · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · مستخدم عادي · مدير النظام · النظام (تلقائياً)

3.14.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — طلب أستاذ يصل الجرس في لحظته

1. يرسل الأستاذ طلبه من بطاقته فيصدر الخادم نبضة notify.
2. شاشة رئيس اللجنة المفتوحة تسأل النبضة بعد ثوانٍ فتكتشف أن notifiedAt تقدّم.
3. يقرأ الجرس /api/notifications بعد 700 مللي ثانية ويطفو سطر «وصل الآن» 9 ثوانٍ.
4. إن فُعّلت تنبيهات الجوال على الجهاز يصل التنبيه هناك بدل إشعار سطح المكتب.
5. يضغط الإشعار فيُعلَّم مقروءاً ويفتح الورشة على القسم.

عضو هيئة التدريس — قرار القسم يصل هاتف الأستاذ

1. يفتح الأستاذ بطاقته ويضغط 🔔 فيمنح المتصفح الإذن ويُحفظ اشتراكه ببطاقته.
2. ثبّت القسم ثلاثة بنود من طلبه خلال 10 دقائق.
3. يتحقق الخادم أن النص لا يحمل أثر قاعة فيرسل تنبيهاً واحداً «ثُبّت 3 مواعيد».
4. يلمس الأستاذ التنبيه فيفتح عامل التنبيهات بطاقته نفسها.

مرشد القسم — زميل سبقك إلى الطلب نفسه

1. يفتح المرشد طلب شعبة فيرى زميلاً في الشارة وعلامة «يعمل على هذا».
2. يحفظ الزميل قراره فيزيد رقم إصدار الطلب.
3. يحفظ المرشد بالختم القديم فيردّ الخادم 409 ورمز stale-write ولا يُمسّ الطلب.
4. يظهر شريط «عدّل زميلُك هذا قبلك» فيضغط «حدّث» ويرى قرار الزميل ثم يعيد.

عضو هيئة التدريس — اشتراك تقويم لا ينقطع

1. يضيف الأستاذ رابط /api/public/cal/… من بطاقته إلى تقويم هاتفه.
2. يعيد الهاتف قراءة الملف كل 6 ساعات فيردّ الخادم 304 حين لا يتغيّر شيء.
3. ينشر القسم بطاقة جديدة فيبقى الرابط نفسه صالحاً لأن مفتاحه يتبع الأستاذ.
4. إذا لم يبقَ له رابط بطاقة حيّ يصل تقويم فارغ بوصف «توقّف» فتُمسح المحاضرات بهدوء.

عميد الكلية


العميد يطّلع على الأثر

1. يفتح العميد ورقة «الأثر» فيحدّد الخادم جمهوره: العميد المساعد ورؤساء الأقسام في كليته.
2. تظهر وجوههم بحلقة تقيس حركات آخر 7 أيام وشريط زمني للفصلين.
3. يصفّي بالشخص أو بالنوع فيعيد الخادم الحكم على كل سطر.
4. يفتح سطراً فيرى «قبل ← بعد» بلا أي زر تعديل.

3.14.3 المخططات


مسار خبر تغيير الجدول

الخبر لا يحمل صفوفاً؛ كل شاشة تعيد قراءة نطاقها بالطريق المقيَّد.




النبضة أم المجرى؟

اللسان الوحيد على لوحه لا يُبقي خيطاً مفتوحاً.




حياة تنبيه جوال

التنبيه ينتظر صاحبه هو، ولا يحمل أثر قاعة.



اشتراك التقويم الثابت

المفتاح للأستاذ لا للرابط؛ وغياب البطاقة الحيّة يوقف ولا يكسر.



3.14.4 الشاشات

مركز الإشعارات (الجرس)
جرس وشارة ولوحة بثلاث مجموعات وإشعار عائم، وفيها بطاقة «فعّل التنبيهات على جوالك».src/components/NotificationCenter.tsx

بطاقة تنبيهات الجوال
تفعيل الاشتراك وتجربته وإيقافه، وإرشاد iPhone بثلاث خطوات.src/components/PushCard.tsx

الأثر (ورقة جانبية)
وجوه من عمل وشريط زمني وتصفية بالشخص والنوع، للقراءة فقط.src/components/trail/TrailSheet.tsx

بصمة آخر تعديل
«آخر تعديل: فلان · أمس 10:20» عند المرور على الموعد.src/components/trail/TrailStamp.tsx

«لماذا؟» على الموعد
مصدر الموعد وسجلّ ما جرى عليه وحقائقه.src/components/RowHistory.tsx

شارة الزملاء
حتى 5 وجوه و«+N» وقائمة الحاضرين.src/components/ColleagueFaces.tsx

شريط «حدّث ثم أعد»
شريط كهرماني هادئ بزر «حدّث».src/components/StaleWriteToast.tsx

3.14.5 المتطلبات

FR-NTF-001 **الجرس يُشتقّ من الحال**

يجب على النظام أن يشتقّ إشعارات الجرس من حال الجداول والطلبات لحظة السؤال عبر GET /api/notifications، وألا يخزّن أي إشعار، فلا يبقى إشعار بعد زوال سببه.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية

معايير القبول

1. عند اعتماد جدول قسم ثم السؤال من جديد، يختفي إشعار «بانتظار الاعتماد» ويظهر إشعار «اعتُمد» بنبرة «تمّ».
2. طلب بلا فصل جارٍ ولا فصل مطلوب يردّ { termId: 0, items: [] }.

المراجع

`src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `src/utils/notificationCenter.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

FR-NTF-002 نطاق الإشعارات ونبراتها

يجب على النظام أن يبني لكل صفة (رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم، التسجيل، العميدان، عميد التسجيل) إشعاراتها داخل نطاقها وحده، وأن يرتّبها بالنبرة (تنبيه ثم مطلوب ثم انتظار ثم تمّ) ثم الأحدث وقتاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل، عميد الكلية

معايير القبول

1. مستخدم نطاقه قسم واحد لا يتلقى أي إشعار عن قسم آخر.
2. إشعار بنبرة «تنبيه» يسبق إشعاراً بنبرة «مطلوب» ولو كان أقدم.
3. جدول مُرجَع بقي أكثر من 3 أيام بلا إعادة إرسال يُنبَّه به العميد أو العميد المساعد بنبرة «تنبيه».

المراجع

`src/utils/notificationCenter.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `tests/notification-center-audit.ts`
`tests/dean-notify-audit.ts`

FR-NTF-003 الجرس لفصلين

يجب على النظام أن يقرأ الجرس للفصل الجاري ولفصل التخطيط (أحدث فصل لم ينتهِ وفيه نشاط) معاً، وأن يسبق معرّف بند فصل التخطيط بالبادئة term-<رقم>: ويحمل اسم فصله، وأن يُجاب عن فصل بعينه وحده حين يُمرَّر termId.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حين يختلف فصل التخطيط عن الجاري يحمل تفصيل بنده اسم الفصل أمام النص.
2. مع termId صريح لا يُقرأ فصل تخطيط ولا يظهر بند بالبادئة term-.

المراجع

`src/server/core/notifications.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

FR-NTF-004 إشعارات المزايا وعزل الأعطال

يجب على النظام أن يُلحق بالجرس إشعارات الصحائف قيد المراجعة (حتى 4 مجموعات ثم بند «أيضاً»)، ورادار التسجيل، وتعثّر الطلبة، وحاجة طلبة «مساري» للشعب (حتى 4 أقسام من أول 30)، وطلبات الشعب، وحملات الإعلانات لحساب الإدارة الرئيسي خارج التجريبي، وألا يُسقط تعذّر أيٍّ منها الجرس.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. قسم فيه صحيفتان لهما اسم واحد يُعدّ إشعاراً واحداً لا اثنين.
2. عند فشل قراءة الرادار يُكتب الخطأ في السجل ويردّ الجرس ببقية البنود.

المراجع

`src/utils/featureNotifications.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts`
`tests/feature-notifications-audit.ts`

DR-NTF-005 المقروء على الخادم

يجب على النظام أن يحفظ علامات «مقروء» لكل مستخدم على الخادم عبر POST /api/notifications/seen بمفتاح الفصل (seenKey)، بسقف 1000 معرّف يبقى الأحدث منها وبطول أقصاه 200 حرف للمعرّف، وأن يُجيز كتابتها لأي صفة حتى القراءة فقط.

منفّذ · يجب · بيانات · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. إرسال 1050 معرّفاً يُبقي آخر 1000 ويُسقط الأقدم.
2. إشعار الفصل الماضي بمعرّف مطابق لا يُخفي «جديد» عن إشعار الفصل الحالي.
3. إعادة إرسال ما هو محفوظ لا تكتب شيئاً.

المراجع

`src/server/roleGuard.ts` `src/server/routes/notificationsRoutes.ts` `src/utils/notificationSeen.ts` `tests/notification-center-audit.ts`

IR-NTF-006 واجهة الجرس

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض جرساً واحداً بشارة تعدّ «المطلوب منك» غير المقروء (وتُقصّ عند 99+) ولوحة بثلاث مجموعات («مطلوبٌ منك» و«بانتظار غيرك» و«تمّ»)، وأن يطفو إشعار عاجل جديد 9 ثوانٍ، وأن يحمل عنوان النافذة العدد.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

معايير القبول

1. ثلاثة إشعارات مطلوبة غير مقروءة تُظهر الرقم 3 على الجرس؛ وبعد «تعليم الكل كمقروء» تختفي الشارة.
2. عنوان الصفحة يصير «(3) ...» ويعود إلى أصله حين لا يبقى غير مقروء.

المراجع

`tests/notification-center-audit.ts` `tests/notify-bell-yield-audit.ts` `src/components/NotificationCenter.tsx`

FR-NTF-007 فتح الإشعار على قسمه

يجب على النظام عند الضغط على إشعار أن يعلّمه مقروءاً وأن ينتقل إلى الشاشة التي يخصّها مع حمل نطاقه (كلية وقسم) لتفتح الشاشة عليه، وألا يوجّه إلى شاشة لا تملكها الصفة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. إشعار رئيس القسم عن ملاحظات التسجيل يفتح «تغييرات الجدول» لا ورشة الجدول.
2. طلبات الأساتذة لا يُعرض بندها لمن لا يملك شاشة الجدول (الصلاحية 7).

المراجع

`src/components/NotificationCenter.tsx` `src/utils/notifyFocus.ts` `src/utils/notificationCenter.ts` `tests/notification-center-audit.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

NFR-NTF-008 كلفة الجرس

يجب على النظام أن يحفظ مجموع كشف الطلبة وعدّ موانع القسم المعتمد دقيقة (60 000 مللي ثانية) وأن يمحوهما عند تغيّر الجدول أو كتابة الكشف، وأن يجمّع نبضات «notify» الصادرة عن قرارات كشف التسجيل في نبضة واحدة كل 3 ثوانٍ.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. 20 قراراً متتالية على الكشف تصدر نبضة notify واحدة لا عشرين.
2. قراءة فاشلة لا تُحفظ في الذاكرة المؤقتة، وقراءة بدأت قبل المحو لا تُحفظ بعده.

المراجع

`src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/core/notifications.ts` `src/server/notificationCache.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-NTF-009 القناة الحيّة للجدول

يجب على النظام أن يبثّ لكل شاشة مفتوحة حدثاً خفيفاً (schedules ثم changedAt) عبر GET /api/schedules/events بعد أي كتابة على الجدول بتأخير تجميع 350 مللي ثانية، دون حمل أي صف، وأن يقصر المسار على الصلاحيات 7 و8 و9 و10 و14 و16 و17، وبسقف 400 اتصال، ونبضة حياة كل 25 ثانية، وإعادة اتصال بعد 4000 مللي ثانية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مرشد القسم

معايير القبول

1. حفظ ست بطاقات في سحبة واحدة يصل كل مشترك برسالة schedules واحدة.
2. الاتصال الأربعمئة وواحد يُغلق فوراً وتعود شاشته إلى القراءة عند الطلب.
3. حمولة الحدث لا تحتوي صفوفاً: كل شاشة تعيد قراءة نطاقها بالطريق المقيَّد المعتاد.

المراجع

`src/components/Schedules.tsx` `src/server/core/liveChannel.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `tests/live-pulse-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

FR-NTF-010 بث التغييرات عبر النسخ

يجب على النظام أن يكتب وثيقة منارة (beacon) عند كل تغيير حقيقي وأن يراقبها في كل نسخة خادم، فإذا جاء تغيير من نسخة أخرى مسح الذاكرة المؤقتة للجداول والكشف والجرس وأعاد البثّ محلياً دون أن يعيد كتابة المنارة، منعاً لتردّد لا ينتهي.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كتابة على نسخة ثانية تصل شاشة مفتوحة على النسخة الأولى برسالة schedules.
2. النسخة التي كتبت لا تتلقى كتابتها من المنارة مرة ثانية.
3. تغيير من صندوق تجريبي لا يكتب المنارة.

المراجع

`src/server/core/liveChannel.ts` `src/db/beaconEcho.ts` `tests/live-pulse-audit.ts`

FR-NTF-011 الحضور على اللوح

مستنتج

يجب على النظام أن يحفظ في الذاكرة وحدها موضع كل مستخدم على لوح (الخلية تحت المؤشر، والبطاقة في اليد، والموعد المفتوح) وأن يبثّ قائمة الحاضرين لأصحاب اللوح نفسه فقط، بأسماء وحقول مسمّاة بلا كلمة سر ولا اسم دخول، وتُعدّ العلامة قديمة بعد 45 ثانية ويُسقط الاتصال الصامت بعد 90 ثانية.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. مستخدم من كلية أخرى، ولو كان مدير نظام، لا يرى أسماء حاضري لوح لا ينتمي إليه.
2. تجمّد لسان لأكثر من 45 ثانية يُفرغ علامته ويبقى اسمه حتى 90 ثانية.
3. POST /api/auth/presence لا يعدّل إلا مجرى المستخدم نفسه.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `src/server/core/liveChannel.ts` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts` `src/components/schedulePresence.ts`

FR-NTF-012 نبضة الحضور والتغيير

يجب على النظام أن يجيب GET /api/schedules/pulse من الذاكرة دون قراءة قاعدة البيانات بـ { company, changedAt, notifiedAt } وترويسة no-store، وأن يعدّ company الأشخاص الآخرين الحاضرين أمام شاشاتهم على اللوح نفسه (لا الألسنة)، وأن يردّ 403 لحساب بلا صلاحية فيتوقف اللسان عن السؤال.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم

معايير القبول

1. زميل بثلاثة ألسنة يُحسب واحداً، ولساني الثاني لا يُحسب.
2. لسان لم يُلمس منذ مدة (active=0) أو مضى على نبضته أكثر من 90 ثانية لا يُحسب رفقة.
3. نبضة بلا conn أو بنطاق غير مسموح تُجاب بـ company = 0.

المراجع

`tests/live-pulse-audit.ts` `src/server/livePulse.ts` `src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `tests/live-pulse-http-audit.ts`

NFR-NTF-013 إيقاع النبضة في المتصفح

يجب على المتصفح أن يسأل النبضة كل 15 ثانية وهو منتبه، وكل 8 ثوانٍ للفريق الذي معه زميل، وكل 60 ثانية وهو نعسان، وألا يسأل أبداً وهو نائم، وأن يفتح المجرى الكامل عند وجود رفقة فقط، وأن يُبلغ الخادم بالمغادرة بـ sendBeacon.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم

معايير القبول

1. لسان نائم لا يرسل أي نبضة، وأول نظرة بعد عودته تسأل فوراً.
2. جواب أقدم من آخر ما رآه اللسان لا يُظهر الخبر جديداً (يُؤخذ الأكبر).

المراجع

`tests/live-pulse-audit.ts` `src/utils/pageAwake.ts` `src/utils/livePulse.ts`

FR-NTF-014 حضور فرق الإرشاد والتسجيل

يجب على النظام أن يخبر أعضاء الفريق نفسه ونطاقه (فريق + كلية + قسم + فصل) من يعمل الآن وعلى ماذا (طلب شعبة أو مقاعد مرشد أو حالة طالب)، بحجز «أعمل على هذا» ينتهي بعد 120 ثانية من آخر لمسة، وبأقصى 40 زميلاً في الجواب، والشخص مرة واحدة مهما تعدّدت ألسنته.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. المرشد لا يرى فريق التسجيل ولا العكس.
2. التقاء زميلين على طلب الشعبة نفسه ينبّه ولا يمنع الحفظ.
3. الجواب لا يحمل رقم حساب ولا معرّف اتصال: معرّف الزميل مشتق لا يُعكس.

المراجع

`src/server/routes/scheduleLiveRoutes.ts` `src/utils/teamWork.ts` `src/server/teamPresence.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

IR-NTF-015 شارة وجوه الزملاء

مستنتج

يجب على النظام أن يعرض الحضور بشارة واحدة لكل الفرق: حتى 5 وجوه بحرف الاسم ولونه ثم «+N»، ولمسة تفتح قائمة الحاضرين الأحدث نشاطاً أولاً وبجانب كل منهم ما يعمل عليه، ويُغلقها Esc أو لمسة خارجها.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية

معايير القبول

1. سبعة زملاء يظهرون بخمسة وجوه و«+2».
2. زميل في لسان خلفي يظهر «بعيداً» ويُرتَّب بعد الحاضرين أمام شاشاتهم.

المراجع

`src/utils/colleagueFace.ts` `src/components/ColleagueHoldNotice.tsx` `src/components/ColleagueFaces.tsx` `tests/colleague-guard-measure-audit.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

FR-NTF-016 حماية الكتابة القديمة

يجب على النظام أن يردّ بـ 409 ورمز stale-write ونص «عدّل زميلُك هذا قبلك. حدّث ثم أعد.» على كل كتابة في طلبات الشعب ومقاعد المرشد وقرارات كشف التسجيل تحمل ختم إصدار أقدم من الحالي دون أن يُمسّ شيء، وأن تعرض الشاشة شريطاً هادئاً بزر «حدّث» يقرأ من جديد، وأن تمضي الكتابة بلا ختم كما كانت.

منفّذ · يجب · وظيفي · مرشد القسم، رئيس تسجيل الكلية، موظف التسجيل، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. قرار على طلب شعبة بختم rev + 7 يردّ 409 ورمز stale-write ويبقى الطلب كما هو.
2. ختم نصي فارغ "" صالح ويعني «لم يُقرَّر شيء بعد»؛ وختم 1.5 أو "1e3" أو سالب يُعدّ غير مرسَل.
3. زر «حدّث» يعطَّل أثناء القراءة ثم يطوي الشريط.

المراجع

`src/utils/staleWrite.ts` `src/components/StaleWriteToast.tsx` `src/server/sectionRequestsRoutes.ts` `tests/colleagues-advising-registration-audit.ts`

FR-NTF-017 اشتراك تنبيهات الجوال

يجب على النظام أن يقبل اشتراك Web Push لحساب (POST /api/push/subscribe) أو لبطاقة أستاذ برمزها، بعد التحقق من أن الرابط https على المنفذ 443 بلا بيانات دخول وبطول لا يتجاوز 2048 وأن مفتاح p256dh نقطة P-256 غير مضغوطة، وأن يربط الجهاز بجلسة الدخول، وألا يحذف اشتراكاً إلا صاحبه.

منفّذ · يجب · وظيفي · مستخدم عادي، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رابط http أو بمنفذ 8443 أو بمستخدم وكلمة سر يُرفض بـ 400.
2. الجهاز الواحد سجل واحد: اشتراك الرابط نفسه مرتين يحدّث ولا يكرّر.
3. بطاقة موقوفة أو منتهية تردّ 404 ولا تقبل اشتراكاً.

المراجع

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/webPush.ts` `src/utils/pushClient.ts` `src/components/PushCard.tsx` `tests/web-push-audit.ts`

FR-NTF-018 تنبيهات منسّق القسم

يجب على النظام أن يدفع إلى أجهزة من يملك واردة الطلبات (الصلاحية 7 أو إدارة النظام) ضمن نطاق البند تنبيهاً عند إرسال طلب أو ردّ أستاذ، بالعدد الحاضر لحظة الإرسال، يستبدل سابقه بوسم القسم، وبتهدئة 3 دقائق لكل قسم ولكل نوع محفوظة في قاعدة البيانات لا في ذاكرة نسخة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ثلاثة طلبات خلال 3 دقائق لقسم واحد تنتج تنبيهاً واحداً.
2. مستخدم موقوف أو مقفل أو بلا الصلاحية 7 لا يصله تنبيه.
3. نسختان للخادم تشتركان في التهدئة نفسها.

المراجع

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/pushMessages.ts` `tests/web-push-audit.ts`

FR-NTF-019 تنبيهات بطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يدفع إلى بطاقة الأستاذ تنبيهاً واحداً يستبدل سابقه (ثُبّت، تعذّر، بدائل، ردّ القسم، فتح باب التدريب) يجمع قرارات القسم في آخر 10 دقائق ويعدّها («ثُبّت 3 مواعيد»)، وألا يُرسل أي تنبيه يحمل أثر قاعة في عنوانه أو نصّه، وألا يدفع إلى بطاقة موقوفة بل يمحو اشتراكاتها.

منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. ثلاثة بنود ثُبّتت معاً تصل بعنوان «ثُبّت 3 مواعيد» وبوسم card-decisions.
2. طلب يذكر قاعة B-204 في أي حقل لا يُرسل تنبيهه ويُكتب سبب ذلك في السجل.
3. حدث مختلط النوع يُلخَّص بأيقونات وأعدادها.

المراجع

`src/server/pushRoutes.ts` `src/server/pushMessages.ts` `src/server/pushCard.ts` `tests/web-push-audit.ts`

NFR-NTF-020 حدود التسليم

يجب على النظام أن يحدّ التسليم بدلو لكل اشتراك (5 تنبيهات متتالية ثم واحد كل دقيقة)، وبأقصى 50 جهازاً في التسليمة، ومهلة 10 ثوانٍ للنداء، وصلاحية 24 ساعة (TTL)، وأن يشفّر الحمولة (RFC 8291) بحدّ أقصى 3993 بايتاً من النص الصريح ويوقّعها بـ VAPID، وأن ينتظر المسارُ الخطافَ حتى 2500 مللي ثانية دون أن يرمي.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الضغط على «جرّب» ست مرات متتالية يُرسل 5 ويردّ 429 «انتظر دقيقة».
2. ردّ 404 أو 410 من خدمة الدفع يمحو الاشتراك، وردّ 429 فشل عابر لا يمحو.
3. خدمة دفع بطيئة لا تؤخّر ردّ المسار أكثر من 2.5 ثانية.

المراجع

`src/server/webPush.ts` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

FR-NTF-021 تجديد الاشتراك والخروج

يجب على النظام أن يقبل تجديد اشتراك المتصفح (POST /api/public/push/rotate) بإثبات الملكية بالرابط القديم وسرّه بمقارنة ثابتة الزمن فينتقل السجل إلى الجديد بصاحبه، وأن يسقط اشتراكات الأجهزة المرتبطة بجلسة عند تسجيل الخروج الصريح لا عند انتهائها بالخمول.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مستخدم عادي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. تجديد بسرّ قديم خاطئ يردّ 404 ولا يغيّر شيئاً.
2. تجديد لبطاقة أُوقفت يردّ 410 ويمحو الاشتراك.
3. خروج صريح يمحو أجهزة تلك الجلسة وحدها.

المراجع

`src/server/pushRoutes.ts` `public/push-sw.js` `tests/web-push-audit.ts`

IR-NTF-022 عامل التنبيهات

يجب أن يعمل عامل التنبيهات (/push-sw.js) بنطاق /push/ في التطبيق وبنطاق /r/<الرمز> في بطاقة الأستاذ، وأن يقصّ العنوان إلى 120 حرفاً والنص إلى 240 والوسم إلى 64، وأن يفتح رابطاً من الموقع نفسه فقط، وأن يستدعي اللسان المفتوح بدل فتح نافذة جديدة، وألا يخزّن صفحة ولا يجيب من ذاكرة إلا صفحة «نُحدّث البرنامج» عند 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع الشبكة.

منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، مستخدم عادي

معايير القبول

1. تنبيه برابط من أصل آخر يفتح بداية نطاق العامل لا ذلك الرابط.
2. إلغاء تسجيل أعمال التطبيق في الاستعادة يُبقي عامل التنبيهات.
3. ردّ 503 على تنقّل البطاقة يُستبدل بصفحة التحديث ذات الحالة 503 وترويسة Retry-After: 5.

المراجع

`public/push-sw.js` `src/utils/pushClient.ts` `src/server/pushCard.ts` `tests/web-push-audit.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

FR-NTF-023 تسجيل الأثر

يجب على النظام أن يكتب بعد كل طلب كتابة ناجح (حالة أقل من 300 وليس dryRun) على مسار من قائمة مغلقة سطراً واحداً في الأثر: من، وأي فريق، وأي نطاق، وما فعل، وعلى ماذا، وقبل ← بعد، بأطوال قصوى: الهدف 90 والتفصيل 220 وجانب «قبل/بعد» 90 والاسم 80 والمقعد 120، وألا يُسجَّل فتح ولا اطّلاع ولا حساب بلا كتابة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. POST فحص التعارض أو المعاينة لا يكتب سطراً؛ PUT /schedules/<رقم> يكتب سطر «تعديل» برقم الصف.
2. طلب مردود بحالة 409 لا يسجّل شيئاً.
3. إعادة حفظ بلا فرق (skip) لا تُكتب.

المراجع

`src/server/activityTrail.ts` `src/utils/activityTrail.ts` `src/db/demoActivityTrail.ts`
`tests/activity-trail-audit.ts`

FR-NTF-024 من يرى الأثر

يجب على النظام أن يقرأ الأثر للفصل الجاري والذي قبله فقط وأن يطبّق قرار المالك على الجمهور: العميد يرى العميد المساعد ورؤساء الأقسام، والعميد المساعد لا شيء، ورئيس القسم يرى قسمه وفرقه، ورئيس اللجنة أو الإرشاد أو تسجيل الكلية فريقه، والمسجّل العام رؤساء التسجيل وفرقهم، والعضو حركاته وحده، ومدير النظام الكل، وأن يعيد الحكم على كل سطر قبل إرساله.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، المسجّل العام، مدير النظام

معايير القبول

1. العميد المساعد يتلقى audience = none وقائمة فارغة.
2. النائب يرى الفريق ولا يرى حركات الرئيس نفسه.
3. الاستجابة لا تتجاوز 160 سطراً (truncated = true بعدها) وميزانية قراءة 240 موزعة على المفاتيح، ومرشّح الشخص يقرأ حتى 200 سطر لمفتاحه.

المراجع

`src/utils/activityTrail.ts` `src/server/activityTrail.ts` `src/components/trail/TrailSheet.tsx`
`tests/activity-trail-audit.ts`

FR-NTF-025 الأثر للقراءة فقط وبصمة آخر تعديل

يجب على النظام أن يردّ بـ 405 مع Allow: GET على أي طريقة غير GET تحت /api/activity-trail ولو من مدير النظام، وأن يقدّم GET /api/activity-trail/stamp/<موعد> بصمة «آخر تعديل» لمن يقع الموعد في نطاقه، بالاسم لمن يحقّ له رؤية صاحبه وإلا باسم الفريق.

منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام

معايير القبول

1. DELETE أو PUT على سطر من الأثر يردّ 405 ويبقى عدد الأسطر كما هو.
2. بصمة موعد خارج النطاق تردّ 403، وموعد غير موجود 404.
3. العميد يرى في البصمة اسم الفريق لا اسم عضو لا يحقّ له رؤيته.

المراجع

`src/server/activityTrail.ts` `src/components/trail/TrailStamp.tsx` `src/components/trail/TrailButton.tsx`
`tests/activity-trail-audit.ts`

FR-NTF-026 ذاكرة الموعد: لماذا هو هنا؟

يجب على النظام أن يعرض على كل موعد زراً «لماذا؟» يقرأ عند الفتح GET /api/schedules/<رقم>/history (حتى 12 حدثاً من سجلّ التدقيق مع علامة truncated)، وشارة مصدر الموعد إن كتبه باب اعتماد، ورقائق حقائق محسوبة، وألا يظهر شيء حين لا يوجد ما يُقال، وأن يرفض 403 موعداً خارج النطاق.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

المبرر

> لا تخزين جديد: يُقرأ ما كُتب أصلاً.

معايير القبول

1. موعد بلا سجلّ ولا مصدر ولا حقائق لا يرسم أي عنصر.
2. موعد جاء من رادار التسجيل يحمل شارة «رادار التسجيل» واسم من نفّذ ووقته.
3. أكثر من 12 حدثاً تُظهر «وأقدم من ذلك...».

المراجع

`src/components/RowHistory.tsx` `src/server/insightRoutes.ts` `tests/row-reasons-audit.ts`

FR-NTF-027 تقويم الاشتراك العام (ICS)

يجب على النظام أن يخدم رابط الجدول العام ملف تقويم GET /api/public/ics/<رمز> بـ text/calendar وinline وETag ضعيف يُحسب بلا DTSTAMP وCache-Control: no-cache فيردّ 304 حين لا يتغيّر المحتوى، بتكرار أسبوعي من حدّي الفصل المعلنين (وإلا 16 أسبوعاً مع وسم «تقديرية» في الاسم)، ومنبّه اختياري من 0 إلى 120 دقيقة، وتحديث مقترح كل 6 ساعات، ويحذف محاضرة أُلغيت في تاريخ بعينه من ذلك التاريخ وحده.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. طلب ثانٍ بـ If-None-Match لملف لم يتغيّر يردّ 304 بلا جسم.
2. alarm=500? يُقصّ إلى 120 دقيقة و?alarm=-5 إلى 0.
3. رابط بطاقة أستاذ أو استبيان أو جدول طلبة أو طلب يردّ 404 ولا يخدم تقويماً.
4. لا فصل جارٍ لاشتراك الأستاذ يردّ 409.

المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/utils/icalendar.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`
`tests/term-calendar-audit.ts`

FR-NTF-028 الاشتراك الثابت للأستاذ وإيقافه الهادئ

يجب على النظام أن يخدم GET /api/public/cal/<رمز>/p<رقم>-<مفتاح>.ics بمفتاح يتبع الأستاذ (HMAC بطول 32 خانة سداسية عشرية) فلا ينقطع بإعادة نشر البطاقة، ويضع المفقود من حضوره (إلغاء أو تسليم لزميل) خارج تقويمه ويُدخل تغطيته يوماً مفرداً، وحين لا يبقى بيده رابط بطاقة حيّ يردّ 200 بتقويم صالح فارغ بالاسم نفسه ووصف «توقّف هذا الاشتراك…» ويعود وحده بعد صدور بطاقة جديدة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عضو هيئة التدريس

المبرر

> قرار المالك 2026-10-29.

معايير القبول

1. مفتاح بلاحقة .ics أو بدونها يُقبل، ومفتاح عُبث بحرف منه يردّ 404.
2. بعد سحب آخر رابط حيّ: 200 وخالٍ من VEVENT مع REFRESH-INTERVAL قائم.
3. المفتاح لا يكشف رقماً مدنياً ولا يُخمَّن بلا السرّ.

المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

NFR-NTF-029 سرّ مفتاح التقويم

يجب على النظام أن يشتقّ مفتاح التقويم من CALENDAR_SECRET إن ضبطه المشغّل وإلا من السرّ المشترك المحفوظ بوسم خاص بالتقويم، كسولاً ومرة واحدة لكل نسخة، وألا يحفظ قراءة فاشلة، حتى لا يولّد كل إقلاع بارد سرّاً جديداً فتموت اشتراكات الهواتف.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

معايير القبول

1. مع ضبط CALENDAR_SECRET تبقى الاشتراكات القائمة كما هي حرفاً بحرف.
2. نسختان تقرآن السرّ المشترك نفسه تردّان المفتاح نفسه للبطاقة نفسها.
3. تدوير CALENDAR_SECRET يُبطل كل المفاتيح.

المراجع

`src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

FR-NTF-030 منبّه اليوم الواحد

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم GET /api/public/ics-reminder بملف text/calendar inline يفتح نافذة «أضف إلى التقويم»، بتاريخ d بصيغة YYYY-MM-DD صحيح (وإلا 400)، وعنوان t حتى 120 حرفاً وملاحظة n حتى 300، وUID ثابت من التاريخ والعنوان، وتنبيهين (قبل 3 ساعات وبعد 8)، وCache-Control: no-store، دون اسم ولا رقم في الرابط.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. d=2026-13-40 يردّ 400 «bad date».
2. إعادة إضافة المنبّه نفسه تحدّث الموعد ولا تكرّره (UID ثابت).
3. dl=1؟ يغيّر Content-Disposition إلى attachment.

المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/utils/icalendar.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

3.14.6 الحالات الحدية

⚠ سقف المجارى ممتلئ

الحالة اتصال 401 بالقناة الحيّة يصل والنسخة تحمل 400 مجرى.

السلوك يُغلق الاتصال فوراً دون أن يُسجَّل، فتعود شاشته إلى القراءة عند الطلب وإلى سؤال النبضة، ولا يظهر خطأ.

⚠ صدى المنارة

الحالة نسختان للخادم تراقبان المنارة نفسها وتكتب إحداهما تغييراً.

السلوك النسخة الكاتبة لا تتلقى كتابتها، والأخرى تمسح ذاكرتها بهدوء وتبثّ محلياً دون كتابة المنارة، فلا يتردّد الخبر بين النسختين بلا نهاية.

⚠ تقويم بلا بطاقة حيّة

الحالة لم يبقَ للأستاذ رابط بطاقة سارٍ (أُوقف أو انتهى) وهاتفه ما زال مشتركاً.

السلوك يردّ الخادم 200 بتقويم صالح فارغ بالاسم نفسه ووصف «توقّف هذا الاشتراك…»، فتُمسح المحاضرات بهدوء بدل خطأ يُبقيها، ويعود الاشتراك وحده حين تصدر بطاقة جديدة.

⚠ اسم قاعة في نص التنبيه

الحالة بند طلب أستاذ يذكر قاعة (مثل B-204) في اسم المقرر أو البدائل.

السلوك تُمسح رموز القاعات من اسم المقرر، وإن بقي أثر لقاعة في النص النهائي لا يُرسل التنبيه ويُكتب السبب في السجل، فالقاعدة لا تُترك للنص وحده.

⚠ ختم الكتابة غير صالح أو غائب

الحالة لسان قديم أو أداة داخلية ترسل كتابة بلا ختم، أو بختم مثل 1.5 أو "1e3".

السلوك الختم غير الصالح يُعامل كغير مرسَل فتمضي الكتابة كما كانت، أما الختم الصالح الأقدم فيُردّ بـ 409 ورمز stale-write دون أي تعديل.

⚠ النائب والأثر

الحالة نائب رئيس فريق يفتح ورقة الأثر.

السلوك يرى حركات الفريق وحركاته هو ولا يرى حركات الرئيس نفسه (hideHolder)، ويُحجب عنه اسم المُرسِل في سجل الإرسال، والقرار في الخادم لا في الواجهة.

3.14.7 قرارات المالك الثابتة

- الأثر للقراءة فقط: لا يُعدَّل سطر ولا يُحذف، ولا لمدير النظام، ومن يراه تحدّده صفته ونطاقه بقرار المالك.
- الاشتراك الثابت يتوقّف هادئاً (200 بتقويم فارغ) حين لا تبقى بطاقة حيّة ويعود وحده (قرار المالك 2026-10-29).
- لا يُدفع إلى هاتف إلا ما ينتظر صاحبه هو، ولا يحمل تنبيه الأستاذ أثر قاعة.

- رقم المقرر في كل ما يراه القارئ سبع خانات (الكلية 2 + القسم 2 + المقرر 3، مثل 0109105)، وتصميم التقارير المطبوعة لا يُمسّ.

↑ المحتويات

3.15 · ENG

المشاركة والحضور العام

استبيان الطلبة، إعلانات الشركاء، لوحة الجمهور، والصفحات العامة.

27	96%	40	39
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.15.1 نظرة عامة

تغطي الوحدة كل ما يواجه من لا يملك حساباً في النظام: استبيان الطلبة وصفحة «حالة طلبي»، والإعلانات في الصفحات العامة، وملفات الشراكة وتقارير الحملات للشركات، وعدّة الصفحات العامة (الألوان، الخطوط، سياسة الأمان، صفحة الرابط غير الصالح)، وصفحة الهبوط والعرض التقديمي. وتغطي من جهة الإدارة الرئيسية شاشتي «الإعلانات» و«لوحة الجمهور» وعرض القصة. القياس مجهول بالتصميم: لا اسم ولا رقم مدني ولا عنوان اتصال يُحفظ، والأرقام المنشورة للشركات مجمّعة. والإعلان لا يظهر في أي صفحة تطلب هوية.

الطالب · زائر عام · جهة شريكة · مدير النظام الأعلى · النظام (تلقائياً)

3.15.2 رحلات المستخدمين

الطالب — طالب يرسل طلب مقرر ثم يتابع حالته

1. يفتح رابط القسم ويُدخل رقمه المدني (12 رقماً)؛ تُقبل الأرقام العربية والفارسية.
2. إن كان له طلب سابق في هذا الاستبيان يُطلب منه رقم الحالة، ولا يرى قبله إلا الحرف الأول من اسمه.
3. يختار نوع الطلب (مقرر جديد، تعارض مقررين، أو خريج) ثم المقررات من القائمة التي درّسها القسم فعلاً.
4. يرسل فيصله رقم حالة مشتق من سجل الطلب نفسه.
5. يفتح /m مع الرابط نفسه، ويُدخل الرقم المدني ورقم الحالة، فيرى ما وصل وتاريخه وقرار اللجنة والتسجيل إن وُجد.

مدير النظام الأعلى — إنشاء حملة إعلانية واعتمادها

1. يفتح «الإعلانات» ويضغط «حملة جديدة» فيفتح المعالج على خطوته الأولى.
2. يحدد الشركة والفئة والموقع والتواريخ والرابط (https عام).
3. يحدد المواسم والكليات أو المقررات المستهدفة، فتُحفظ الحملة مسودة.
4. يرفع صورة بمقاس الموقع تماماً؛ إن رُفضت لضعف الجودة يقرر صراحة هل يتجاوز التحذير.
5. يُقرّ بشروط الإعلان ويعتمد؛ فإن تعارضت السعة أو الفئة يُرفض الاعتماد بسبب مكتوب.
6. يرسل رابط التقرير للشركة، أو يجدده فيبطل الرابط القديم.

جهة شريكة — شركة تفتح ملف الشراكة وتطلب حملة

1. تفتح الرابط الخاص بها؛ يُسجَّل فتحها الأول للإدارة بلا تعقب لشخص.
2. تقرأ أرقام الجمهور المجمّعة ومواقع الإعلان وسعتها وتقويم المواسم.
3. تختار موقعاً وموسماً وعدد أسابيع في حاسبة «ماذا ستحصل؟» فتظهر تقديرات من سجل الموقع.
4. تضغط «حملة جديدة» وتملأ الاسم والجوال والبريد الاختياري.
5. تعود بتأكيد النجاح؛ ويصل الإدارة إشعار في الجرس حتى يُسجَّل التواصل.


مدير النظام الأعلى — عرض الجمهور في اجتماع مع شركة

1. يفتح «لوحة الجمهور» ويراجع الأرقام الكبرى وأوقات الذروة وما يطلبه الطلبة.
2. يفتح وضع القصة فيدخل ملء الشاشة بخمس شرائح تتقدم كل 8 ثوانٍ.
3. يوقف التقدم التلقائي بالمسافة أو يتنقل بالأسهم أو بالسحب.
4. ينتهي عند «خطوتك التالية» (تجربة 7 أيام مجاناً) ويغلق بـ Esc.

3.15.3 المخططات


دورة حياة الحملة

الحملة لا تُعرض إلا في حالة «معتمدة» وضمن تواريخها؛ وتعديل موقعها أو فئتها أو تواريخها أو مواسمها أو كلياتها بعد الاعتماد يعيدها مسودة.




عرض الإعلان وقياسه

الصفحة العامة تحمل سكربتاً واحداً؛ الخادم يرسل الحملات المؤهلة وتُفصل شروط الاستهداف الشخصية في متصفح الطالب.



إرسال الاستبيان

الرقم المدني وحده لا يفتح طلباً قائماً: الاستبدال يحتاج رقم الحالة أيضاً.



من يصل إلى ماذا

	الاستبيان وحالة الطلب	عرض الإعلان	إدارة الحملات	لوحة الجمهور	ملف الشراكة وتقرير الحملة
الطالب	✎	👁	—	—	—
زائر عام	—	👁	—	—	—
جهة شريكة	—	—	—	—	✎
مدير النظام الأعلى	—	—	✎	👁	✎

✎ كتابة 👁 قراءة — لا صلاحية

3.15.4 الشاشات

الإعلانات

أربعة تبويبات: الحملات، الطلبات، المواقع والمواسم، ملف الشراكة؛ للإدارة الرئيسية وحدها وليست متاحة في التجربة.s rc/components/AdsManager.tsx

معالج الحملة

أربع خطوات: الشركة والموقع، الجمهور، الصورة، المراجعة والاعتماد.src/components/ads/CampaignWizard.ts x

لوحة الجمهور

عرض الجمهور (القصة)

أرقام مجمّعة ومجهولة تتجدد كل دقيقة، مع ملف طباعة للشركات.src/components/AudienceDashboard.tsx

خمس شرائح بملء الشاشة لاجتماع الشركة.src/compone nts/AudienceStory.tsx

موقع إعلاني في لوحة الكادر

عنصر مخفي يظهر عند وصول حملة؛ لا يُركَّب في التجربة.sr c/components/AdSlot.tsx

استبيان الطلبة

صفحة عامة بالرقم المدني؛ في الإنتاج يفتح الرابط القديم «مساري».src/server/pages/surveyPages.ts

صفحة الرابط غير الصالح

هوية واحدة لكل الروابط العامة: علامة SCHEDULE والرسالة فقط.src/server/pages/publicInvalidLin kPage.ts

صفحة الهبوط

تُخدم على /landing وعلى النطاق الفرعي home.publi c/landing/index.html

العرض التقديمي

شرائح بملء الشاشة بأرقام حيّة من واجهتين عامتين.publi c/schedule-presentation.html

3.15.5 المتطلبات

FR-ENG-001 حمولة الاستبيان

يجب على النظام أن يخدم رابط استبيان من نوع «استبيان» وحده، وأن يعيد للصفحة قسم الرابط وكليته وفصله والمقررات التي درّسها القسم فعلاً وكانت قابلة للطرح، وأن يرد «انتهى الفصل» بدل الحمولة إذا انتهى فصل الرابط. وتُخزَّن الحمولة مؤقتاً 10 دقائق، ويُفحص انتهاء الفصل عند كل فتح خارج هذا التخزين.

منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

المبرر

> مقرر لم يُدرَّس منذ سنوات لا يُسأل عنه طالب.

معايير القبول

1. رابط من نوع آخر يعيد 404 برسالة «هذا الرابط ليس استبياناً».
2. رابط انتهى فصله يعيد termEnded=true ورابط /m ويُرسل Cache-Control: no-store.
3. تنقضي الحمولة المخزنة بعد 600000 مللي ثانية ويُمحى التخزين حين يتجاوز 200 مدخلاً.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-ENG-002 التحقق من الطلب عند الإرسال

يجب على النظام عند إرسال الاستبيان أن يقبل رقماً مدنياً صحيح المجموع الاختباري من 12 رقماً واسماً من 3 أحرف فأكثر (حتى 60)، وأن يفرض بحسب نوع الطلب: مقرر واحد على الأقل للمقرر الجديد، ومقرران بالضبط للتعارض، وسبباً معتمداً وملاحظات من 3 إلى 600 حرف للخريج، وألا يتجاوز العدد المحفوظ 12 مقرراً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. رقم مدني لا يجتاز الفحص يعيد 400 «الرقم المدني غير صحيح».
2. نوع تعارض بمقرر واحد يعيد 400 «اختر مقررين متعارضين بالضبط».
3. نوع خريج بملاحظات أقصر من 3 أحرف يعيد 400؛ والملاحظات الأطول تُقصّ عند 600 حرف.
4. النجاح يعيد 201 مع الاسم والعدد والنوع ورقم الحالة.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-needs-scale-audit.ts`

FR-ENG-003 رقم الحالة مفتاح ثانٍ وتثبيت الهوية

يجب على النظام ألا يقرأ طلباً قائماً أو يعدّله أو يستبدله إلا بالرقم المدني مع رقم الحالة (يُطبَّع إلى 16 خانة حرفية رقمية كحد أقصى)، وألا يكشف قبل ذلك سوى وجود الطلب وأول حرف من الاسم، وألا يسمح بتغيير الاسم أو القسم العلمي المتحقَّق منهما سابقاً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

المبرر

> الرقم المدني يعرفه الزميل والقريب؛ فلا يصلح وحده مفتاحاً.

معايير القبول

1. إرسال لرقم مدني له طلب سابق بلا رقم حالة يعيد 409 برمز case-ref-required.
2. نقطة identity-status بلا رقم حالة تعيد exists وinitial فقط، وبرقم خاطئ تعيد 403 برمز case-ref-mismatch.
3. اسم أو قسم مختلف عن المتحقَّق منه يعيد 409.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-journey-audit.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

FR-ENG-004 إثبات صحيفة التخرج

يجب على النظام أن يقبل رفع صحيفة التخرج لطلب الخريج حتى 14 ميغابايت، وأن يرد 413 برمز file-too-large عند التجاوز، وأن يعيد استعمال إثبات سابق للطالب نفسه والقسم والفصل مع إعادة تطبيق القاعدة الأكاديمية الحالية في كل مرة، وألا يستقبل رفعاً بعد انتهاء الفصل.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

معايير القبول

1. ملف أكبر من 14×1024×1024 بايت يرد 413 برسالة تذكر الحجم.
2. الإثبات السابق لا يُعاد استعماله إلا لحامل رقم الحالة، ولا إذا تغيّر مجموع وحدات الدرجة في القاعدة أو انخفض المجتاز عن الحد المطلوب.
3. رفع بعد انتهاء الفصل يرد 409 برمز term-ended.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-ENG-005 حالة طلبي

يجب على النظام أن يتيح للطالب قراءة حالة طلبه من الرابط نفسه (/m) بالرقم المدني ورقم الحالة، وأن يبقي القراءة مفتوحة حتى 30 يوماً بعد الأحدث من انتهاء صلاحية الرابط ونهاية الفصل، وأن يجيب من لا طلب له أو أخطأ في أحد الرقمين بجواب واحد، وألا يدّعي تسجيلاً أو مقعداً.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب

المبرر

> الفرق بين «لا طلب» و«رقم خاطئ» يكشف لمن يجرّب من عبّأ الاستبيان.

معايير القبول

1. رقم مدني بطول غير 12 أو مجموع خاطئ يعيد 400.
2. غياب الطلب أو خطأ رقم الحالة يعيد found=false مع اسم الفصل فقط.
3. بعد انقضاء مهلة 30 يوماً يرد 410 «انتهت مدة متابعة الطلبات لهذا الفصل».
4. قرار اللجنة بالموافقة وجدول القسم غير مكتمل التوقيع يظهر «بانتظار اكتمال التواقيع» لا «بانتظار التسجيل».
5. لا يُعاد اسم ولا بصمة في الحمولة.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

FR-ENG-006 الرابط القديم للاستبيان

مستنتج

يجب على النظام أن يحوّل رابط /q المطبوع سابقاً إلى «مساري» (/me) بتحويل 302 للرموز الحقيقية، وأن يُبقي صفحة الاستبيان المستقلة للرموز التجريبية وحدها، وأن يرد 404 لرمز ليس استبياناً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. رمز حقيقي من نوع استبيان يرد 302 إلى /me.
2. رمز تجريبي يعرض صفحة الاستبيان مع تلميح الرقم الوهمي.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/core/publicPages.ts`

NFR-ENG-007 حدّ المحاولات على أبواب الاستبيان

يجب على النظام أن يحدّ طلبات أبواب الاستبيان (الإرسال، حالة الهوية، حالة الإثبات، رفع الصحيفة، حالة طلبي) بمفتاح من الرابط وعنوان الاتصال، وأن يرد 429 عند التجاوز؛ والحد الافتراضي 10 محاولات في نافذة 10 دقائق ويقبل الضبط من إعدادات البيئة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المحاولة الحادية عشرة خلال النافذة تعيد 429 برسالة انتظار.
2. المفتاح يضم رمز الرابط وعنوان الاتصال معاً.

المراجع

`src/server/routes/surveyRoutes.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

NFR-ENG-008 سياسة أمان الصفحات العامة

يجب على النظام أن يرسل مع كل صفحة عامة سياسة أمان محتوى صارمة بنونس جديد لكل رد: 'default-src 'none وscript-src بالنونس وحده و'connect-src 'self و'base-uri 'none'، ومنع التضمين في إطار ('frame-ancestors 'none) ما لم يكن التشغيل داخل بيئة تطبيقية خارجية، وأن تُهرَّب كل نصوص الزائر المعروضة.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، الطالب، جهة شريكة

المبرر

> هذه الصفحات هي السطح الوحيد الذي يصله غريب بلا دخول وتعرض نصاً لم يكتبه النظام.

معايير القبول

1. الترويسة تحوي nonce مختلفاً في كل رد وscript-src لا يتضمن unsafe-inline.
2. سكربت بلا النونس لا يُنفَّذ.
3. صفحة حالة الطلب تحمل meta robots بقيمة noindex,nofollow.

المراجع

`src/server/core/publicPages.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts` `tests/student-case-status-audit.ts`

IR-ENG-009 عدّة الصفحات العامة ورابط غير صالح

يجب على الصفحات العامة أن تستعمل ألواناً مشتقة من رموز التطبيق نفسها (فاتحة افتراضياً مع لوحة داكنة بالأسماء ذاتها)، وخط Plex بوجهيه العربي واللاتيني، وحقل وقت نصياً بأرقام إنجليزية يقبل 930 ويكتب 09:30 ويقبل الأرقام العربية والفارسية ويرفض ما خارج 08:00 إلى 20:00 افتراضياً، وصفحة موحدة للرابط غير الصالح تعرض الرسالة وحدها.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · زائر عام، الطالب

معايير القبول

1. الدالة norm تحوّل "930" و"۱۵۳۰" إلى 09:30 و15:30 وترفض "0700" و"2560".
2. حقل الوقت من النوع text باتجاه ltr ولا يوجد input من النوع time في صفحة عامة.
3. صفحة الرابط غير الصالح تحمل علامة SCHEDULE والرسالة بلا زر أو قائمة.

المراجع

`src/server/publicKit.ts` `src/server/publicTheme.ts` `src/server/pages/publicInvalidLinkPage.ts`
`tests/public-kit-audit.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts`

FR-ENG-010 أين يُحقن السكربت والإعلان

يجب على النظام أن يحقن سكربت القياس في ردود HTML الناجحة للصفحات العامة قبل </body> بنونس الصفحة، مع موقع إعلاني للجدول العام (s/ و t/) وحدهما؛ ونبضاً بلا إعلان لـ me/ و m/ و q/ و r/؛ ولا شيء للرموز التجريبية ولا لغير GET ولا لرد غير 200.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

معايير القبول

1. injectPlanFor("/t/abc") يعيد pulse=schedule وslot=schedule؛ و"m/abc/" يعيد pulse=status وslot فارغاً.
2. "s/demo.abc/" و"/" و"/api/..." لا تُحقن.
3. فشل الحقن لا يمنع إرسال الصفحة الأصلية.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

DR-ENG-011 مواقع الإعلان وشروط الصورة

يجب على النظام أن يعرّف ثمانية مواقع فاعلة بمقاساتها وسعتها: شريك الفصل 640×80 (حصري، 1)، مساري 640×200 (5)، الجدول العام 640×160 (3)، وقت الفراغ وبعد آخر محاضرة وبين محاضرتين 480×160 (3 لكل منها)، راعي مقرر 480×80 (8)، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين 480×160 (3)، وموقع «حالة الطلب» متوقفاً؛ وأن يقبل صورة PNG أو JPEG أو WebP بالمقاس تماماً وبوزن حتى 300 كيلوبايت، حتى صورتين للحملة.

● منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. صورة 640×200 لموقع الجدول العام تُرفض برسالة المقاس المطلوب 640×160.
2. GIF أو نص يُرفض كملف غير مدعوم، وملف أكبر من 300 كيلوبايت يُرفض.
3. إضافة صورة ثالثة تعيد 409 والحد الأقصى صورتان.
4. حملة جديدة على موقع «حالة الطلب» تُرفض لأنه متوقف.

المراجع

`src/utils/adsEngine.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-012 التحقق من الحملة وتعارض الموقع عند الاعتماد

يجب على النظام أن يتحقق عند الحفظ من الشركة والفئة وتاريخي البداية والنهاية (بتوقيت الكويت، النهاية شاملة، بحد أقصى سنة)، ورابط https عام حتى 600 حرف، وتجربة مجانية لا تتجاوز 7 أيام مرة لكل شركة؛ وأن يفحص عند الاعتماد يوماً بيوم: السعة لكل مشاهد ممكن (موسم، كلية)، وحصرية شريك الفصل، ومنافساً من الفئة نفسها في الموقع نفسه، وراعياً آخر للمقرر نفسه.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. 30 فبراير ونهاية قبل البداية وفترة أكثر من سنة تُرفض.
2. رابط http أو localhost أو IP أو يحمل بيانات دخول يُرفض.
3. الشركة السادسة في «مساري» (سعة 5) في الفترة نفسها تُرفض 409 «ممتلئ».
4. الفئة نفسها في موقع آخر مسموحة، وفي الموقع نفسه بمواسم أو كليات متقاطعة مرفوضة.
5. حملة راعي مقرر بلا مقرر، أو موجهة بقرب التخرج، تُرفض.

المراجع

`src/utils/adsEngine.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-013 إدارة حالة الحملة وسجل التدقيق

يجب على النظام أن يسمح للإدارة الرئيسية بوحدها باعتماد الحملة أو استئنافها بشرط إقرار الشروط ووجود صورة وخلو التعارض، وإيقافها فوراً وإعادتها مسودة وحذفها إن لم تكن تعمل الآن؛ وأن يعيد الحملة المعتمدة مسودة إذا تغيّر موقعها أو فئتها أو تواريخها أو مواسمها أو كلياتها؛ وأن يسجّل كل عملية في سجل التدقيق بكيان «ads» دون اسم شخص أو رقم.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. اعتماد بلا rulesAccepted يعيد 400، وبلا صورة يعيد 409.
2. حذف حملة تعمل الآن يعيد 409 «أوقفها أولاً».
3. تغيير موقع حملة بعد رفع صور يعيد 409؛ وحذف الصورة الوحيدة لحملة معتمدة يعيد 409.
4. تجديد رمز التقرير يُبطل الرابط القديم.
5. مستخدم غير الإدارة الرئيسية لا يصل إلى مسارات /api/admin/ads.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/components/AdsManager.tsx` `tests/ads-audit.ts` `tests/ads-preview-audit.ts`

FR-ENG-014 فحص جودة الصورة

يجب على النظام أن يقيس الصورة المرفوعة من بكسلاتها ويرفضها بـ422 وأسباب مكتوبة إذا كان المعتم أقل من 90% أو لون واحد يغطي أكثر من 97% أو تباين WCAG بين المئين 5 و95 أقل من 2 أو الحواف الواضحة أقل من 0.4%؛ وللإدارة تجاوز التحذير بترويسة صريحة يُوسَم بها الشعار ويُسجَّل في التدقيق؛ ويُتخطى الفحص إن غابت مكتبة فك الصور.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. صورة بلون واحد تعيد «شبه فارغة» وصورة شفافة تعيد «شفافة».
2. الرفع مع X-Quality-Override: 1 يُقبل ويحمل qualityOverride=true.
3. صورة تتجاوز 4,000,000 بكسل تُرفض بأن أبعادها غير صالحة.

المراجع

`src/utils/adQuality.ts` `src/server/adQuality.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-015 اختيار الإعلانات للعرض

يجب على النظام أن يرسل لكل طلب عرض الحملات المعتمدة الجارية فقط وفق الموسم الفاعل وكلية الصفحة، وألا يرسل إعلاناً لرابط غير معروف أو من نوع يطلب هوية، وأن يرتّبها عشوائياً في كل طلب مع مهلة تناوب 9000 مللي ثانية، وأن يرسل شروط الاستهداف بالمقرر وقرب التخرج (30 وحدة أو أقل) لتُفصل في المتصفح، وألا يخدم صور المسودات للعامة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

معايير القبول

1. رمز استبيان أو بطاقة أستاذ أو طلب جدول يعيد items فارغة.
2. حملة مستهدفة بكلية لا تظهر في «مساري» لمن لم يُرسل رقم كليته، ويُقبل الرقم بين 1 و99999 فقط.
3. صورة حملة مسودة تعيد 404 من /ads/img_.
4. تُخزَّن الحملات 15 ثانية فيسري الإيقاف خلالها.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adsEngine.ts` `src/utils/adSeasons.ts` `tests/ads-audit.ts`

IR-ENG-016 عرض الإعلان في المتصفح واحتساب الظهور

يجب على سكربت الإعلان أن يعرض الصور بوسم «إعلان» ثابت وروابط rel=sponsored، وألا يستعمل innerHTML لنص قادم من الخادم، وأن يحتسب الظهور بعد ثانية واحدة من رؤية نصف الإعلان على الأقل والصفحة ظاهرة، وأن يوقف التناوب التلقائي لمن يفضّل قلّة الحركة ويوفر زر إيقاف، ويضع سقفاً يومياً 60 ظهوراً للمتصفح عبر كل الحملات و10 للحملة الواحدة، وألا يكرر شريط الراعي في محطات «تذكرتي».

● منفّذ · يجب · واجهة · الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. بعد 60 ظهوراً في اليوم لا يُطلب إعلان حتى الغد (مفتاح adx:t:التاريخ).
2. الظهور يُعدّ مرة واحدة لكل صورة في تحميل الصفحة، وتُرسل الأحداث دفعات حتى 20.
3. أسفل كل إعلان رابط «كيف نقيس؟» إلى /measurement.
4. تُخفى الإعلانات عند الطباعة.

المراجع

`src/server/adClientScript.ts` `src/components/AdSlot.tsx` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-017 النقرات وتصفية الآلي والمكرر

يجب على النظام أن يوجّه نقرة الإعلان إلى وجهة الشركة بتحويل 302 مع وسوم utm_source=schedule وutm_medium=banner وutm_campaign وutm_content ما لم يحمل رابطها utm_* أصلاً، وأن يحسب النقرة «مصفّاة» لا «صحيحة» إذا جاءت من وكيل آلي أو تكررت للحملة نفسها من العنوان والوكيل نفسيهما خلال 4 ثوانٍ أو تجاوزت 120 نقرة في الدقيقة للعنوان.

● منفّذ · يجب · وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رابط https://a.example.com/x?y=1 يصبح بوسوم utm مع بقاء y=1.
2. رابط فيه UTM_source للشركة يبقى كما هو.
3. حملة منتهية أو غير معتمدة تحوّل إلى / ولا تُحسب.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adsEngine.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-018 نبض الجمهور المجهول

يجب على النظام أن يسجّل زيارة مجهولة واحدة في اليوم لكل نوع صفحة (مساري، جدول، حالة طلب، استبيان، بطاقة أستاذ، تطبيق، تثبيت) من كل متصفح، وأن يحتسب العائد والجوال وساعة الذروة للطلبة وحدهم، وأن يجمّع العدّادات في الذاكرة ويكتبها كل 30 ثانية وعند قراءة الإدارة وعند الإنهاء، وألا يحفظ اسماً أو رقماً مدنياً أو عنوان اتصال.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، الطالب

معايير القبول

1. نوع غير معروف في /_pulse لا يُسجَّل.
2. نبض نوع staff لا يزيد العائدين ولا الجوال ولا الساعات.
3. فشل الكتابة يُدمج مع النبضات الجديدة ولا يُسقط.
4. مفاتيح حدّ الطلبات (فيها العنوان) تُمسح كل 30 ثانية بعد انتهاء نافذتها.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/audienceStats.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-019 الكوبون الفريد وصفحة تحقق المتجر

يجب على النظام أن يصدر لكل جهاز كوبوناً فريداً لحملة فعّلت ذلك (مفتاح جهاز من 8 رموز يولّده المتصفح مع توقيع من 6 رموز يحسبه الخادم) دون هوية، وأن تتحقق صفحة المتجر /verify/<معرّف> من التوقيع وتسجّل أول استعمال ذرّياً، وأن يكون المعرّف مشتقاً من رمز التقرير بحيث لا يفتحه.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · الطالب، جهة شريكة، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الكوبون نفسه يصدر للجهاز نفسه كل مرة، وتغيير حرف منه يجعله غير صالح.
2. الاستعمال الأول يظهر «تم»، والثاني «سبق استعماله».
3. حدّ التحقق 60 طلباً في الدقيقة للعنوان وإصدار الكوبون 600.

المراجع

`src/utils/adCoupons.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-020 تقرير الحملة للشركة

يجب على النظام أن يعرض عند /ad-report/<رمز> بلا حساب تقرير حملة واحدة بالظهور والنقرات ونسبة النقر والأداء اليومي ومقارنة الأسبوع بالماضي ومقارنة الصورتين وتوصية A/B (حد أدنى 500 ظهور لكل صورة بنسبتين z عند 1.96) وخلاصة الحملة المنتهية، وأن يتيح تبليغ استعمال الكود يومياً (غير موثّق ولا يدخل أي مجموع تسويقي) واشتراك تقويم وشارة SVG بلا سكربت لحملة بدأت.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. رمز أقصر من 20 حرفاً أو غير موجود يعيد صفحة 404 غير مفهرسة.
2. التبليغ بتاريخ خارج الحملة أو في المستقبل أو عدد فوق 100,000 يعاد بـ?red=bad.
3. الفرق دون العتبة المعنوية يُعرض «لا فرق معنوي» ولا يُطبَّق شيء تلقائياً.
4. الشارة لا تُصدر لمسودة ولا لحملة لم تبدأ، ومعرّفها لا يكشف رمز التقرير.
5. لا يظهر اسم مؤلف في الصفحة.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `src/utils/adInsights.ts` `src/utils/adBadge.ts`
`src/utils/adCalendar.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-021 ملف الشراكة وروابطه

يجب على النظام أن يتيح للإدارة الرئيسية إنشاء رابط ملف شراكة برمز عشوائي ومدة صلاحية اختيارية من 1 إلى 365 يوماً وإيقافه، وأن يعرض /partners/<رمز> أرقام الجمهور المجمّعة ومواقع الإعلان وسعتها وتقويم المواسم وحاسبة التقدير، وأن يقارن الرمز بزمن ثابت، وأن يسجّل الفتح الأول دون روبوتات أو معاينة الإدارة (?preview=1) أو تكرار خلال 30 ثانية للمتصفح نفسه.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى، جهة شريكة

معايير القبول

1. رمز مدته منتهية أو موقوف أو أقصر من 20 حرفاً يعيد 404.
2. قيمة غير معروفة للموقع أو الموسم أو الأسابيع في الحاسبة تُهمل؛ والأسابيع المقبولة 1 و2 و4.
3. الجرس ينبّه الإدارة بأول فتح لمدة أسبوع.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/server/adsPages.ts` `src/utils/partnerLinks.ts` `src/utils/adForecast.ts`
`src/components/ads/PartnerLinks.tsx` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-022 طلب حملة من ملف الشراكة

يجب على النظام أن يستقبل نموذج «حملة جديدة» من الشركة بنموذج عادي بلا سكربت ويحوّل بـ303 إلى ?lead=ok أو bad أو rate، وأن يخزّنه للإدارة وحدها بعد تنظيف الحقول (الشركة حتى 80 حرفاً، الاسم 60، جوال من 8 إلى 15 رقماً، ملاحظة 300)، وأن يتجاهل الحقل الفخ website، ويحدّ 5 طلبات في الساعة للعنوان، ولا ينشئ طلباً ثانياً لنفس الجوال والشركة خلال 24 ساعة، وبسقف 200 طلب جديد.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · جهة شريكة، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. ملء الحقل website يعيد ?lead=ok دون تخزين.
2. الطلب السادس في الساعة يعيد ?lead=rate.
3. الأرقام الهندية في الجوال تُحوَّل إلى لاتينية والرموز تُحذف.
4. زر «تم التواصل» يزيل الإشعار من الجرس.

المراجع

`src/server/adsRoutes.ts` `src/utils/adLeads.ts` `src/components/ads/LeadsPanel.tsx` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-023 البريد الاختياري وتنبيهات الإدارة

يجب على النظام ألا يرسل بريداً ما لم تُضبط AD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM، وعند ضبطهما يرسل تقريراً أسبوعياً صباح الأحد بعد التاسعة بتوقيت الكويت وتذكير تجديد مرة واحدة في آخر أسبوع (يغني عن الأسبوعي ذاك الأحد) مع حجز ذرّي قبل الإرسال لمنع التكرار، وأن يرسل لحساب الإدارة الرئيسي إشعار الجرس بحملة تنتهي خلال 7 أيام أو انتهت قبل 3 أيام فأقل.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى، خدمة خارجية

معايير القبول

1. mailConfig بلا مفتاح أو مرسل يعيد null، والبريد غير الصالح يُرفض.
2. مفتاح الأسبوع يبدأ الأحد (11-11-2026 ← 08-11-2026).
3. الإرسال اليدوي يتجاوز الحجز السابق، وانتهاء مهلة مزوّد البريد 10 ثوانٍ.
4. بريد الشركة لا يظهر في صفحة عامة ولا في سجل التدقيق.

المراجع

`src/server/adMailer.ts` `src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-024 لوحة الجمهور

يجب على النظام أن يقدّم للإدارة الرئيسية وحدها أرقام الجمهور المجمّعة (الزيارات اليومية وأوقات الذروة والعائدون والجوال ونمو الاستبيان واستمرارية الطلبة والمقررات الأكثر طلباً والتوزيع على الكليات بأسماء مجهولة بحسب الحجم)، مع ملف طباعة وتحديث كل دقيقة، وأن يضيف الرصيد الذي أقرّته الإدارة (حوالي 80,000 طالب، 5.3 مليون دخول، 786 عضواً، 75 ألف دخول) إلى المقيس بعد 17-10-2026، وألا يظهر مقرر يطلبه أقل من طالبين.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. شعبة فيها طالبان تظهر في الطلب؛ ما دونها يُحصى في hidden ولا يظهر.
2. الرصيد يُعرض مرة واحدة بوسم «حوالي»، وعدد الأعضاء ثابت لا يزيد بالقياس.
3. الفصل المعروض هو المطلوب وإلا الجاري تشغيلياً لا آخر فصل فيه إجابات.
4. الشاشة غير متاحة في التجربة ولغير الإدارة الرئيسية.

المراجع

`src/utils/audienceStats.ts` `src/utils/audienceBaseline.ts` `src/components/AudienceDashboard.tsx`
`src/server/adsRoutes.ts` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-025 وضع قصة الجمهور

يجب على النظام أن يوفّر وضع قصة بملء الشاشة من خمس شرائح (الحجم، الذروة، ما يطلبه الطلبة، المواقع، الخطوة التالية) تتقدم كل 8000 مللي ثانية بلا التفاف، بالأرقام نفسها التي في اللوحة، ويقبل الإيقاف بالمسافة والتنقل بالأسهم وPageUp/PageDown وHome/End والسحب الأفقي (48 بكسلاً فأكثر)، ويبدأ موقوفاً لمن يفضّل قلّة الحركة.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. التقدم من الشريحة الأخيرة والرجوع من الأولى لا يلتفّان.
2. التقدم التلقائي يتوقف عند الشريحة الأخيرة وعند الإيقاف.
3. السحب نحو اليمين يتقدّم في الصفحة العربية، والسهم الأيسر هو التالي.
4. الخروج من ملء الشاشة يغلق العرض، وEsc يغلقه.

المراجع

`src/utils/audienceStory.ts` `src/components/AudienceStory.tsx` `tests/ads-audit.ts`

FR-ENG-026 صفحة الهبوط والعرض التقديمي

مستنتج

يجب على النظام أن يخدم صفحة الهبوط من الذاكرة عند /landing وعلى النطاق الفرعي home دون مساس بمسارات النظام، وأن يخدم العرض التقديمي بأرقام حيّة من /api/public/audience-headline و/api/journey تبقى الأرقام المطبوعة إن تعذّرت القراءة أو عادت صفراً، وأن يجيب الواجهة العامة للأرقام بتخزين 10 دقائق وبـ503 إن تعذّر الحساب.

منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. /landing وأي مسار تحته غير أصل ثابت يعيد صفحة الهبوط، وأصول الصفحة تُخدم دون فهرس.
2. الواجهة العامة تعيد since وasOf وstudents وvisits وinstructors وinstructorOpens فقط.
3. العرض بملء الشاشة: السهم الأيسر ومسافة PageDown للتالي، والمفتاح f لملء الشاشة وn للملاحظات وr للقراءة.

المراجع

`server.ts` `public/schedule-presentation.html` `public/landing/index.html` `src/server/adsRoutes.ts`

FR-ENG-027 وصول استفسار صفحة الهبوط

مخطط

يجب على النظام أن يوصل استفسار «طلب الاستعراض» من صفحة الهبوط إلى جهة تتابعه بحيث لا يضيع، وأن يعرض للزائر نتيجة صادقة. الحالي: تستلم /api/landing/inquiry الطلب وتسجّله في سجل الخادم فقط وترد بنجاح، دون تخزين ولا إرسال، ويقرأ الخادم حقل message بينما ترسل الصفحة notes.

مخطط · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. استفسار مُرسل يبقى مخزناً أو مرسلاً إلى بريد مضبوط ويظهر للإدارة.
2. رسالة الصفحة عند فشل الطلب لا تدّعي الإرسال.

المراجع

`server.ts` `public/landing/index.html`

3.15.6 الحالات الحدية

⚠ رقم مدني معروف لغير صاحبه

الحالة زميل يعرف الرقم المدني لطالب أرسل طلباً ويحاول فتح الاستبيان بذلك الرقم.

السلوك لا يُكشف إلا أن للرقم طلباً وأول حرف من الاسم؛ والإرسال يرد 409 case-ref-required، ورقم الحالة الخاطئ يرد 403؛ وعشر محاولات في نافذة 10 دقائق تُوقف المجرّب بـ429.

⚠ انتهاء الفصل والرابط ما زال متداولاً

الحالة ينتهي فصل رابط الاستبيان أو يُوقَف الرابط بعد أسبوع السحب والإضافة قبل أن يقرر التسجيل.

السلوك الإرسال والرفع يردان 409 term-ended، أما قراءة «حالة طلبي» فتبقى مفتوحة حتى 30 يوماً بعد الأحدث من انتهاء الرابط ونهاية الفصل ثم تردّ 410.

⚠ حملتان متنافستان في موقع واحد

الحالة تُعتمد حملة من فئة «مطاعم وكافيهات» في «مساري» ثم تُعتمد أخرى من الفئة نفسها بتواريخ متقاطعة.

السلوك الاعتماد الثاني يُرفض 409 بذكر الشركة المنافسة وتواريخها؛ أما الفئة نفسها في الجدول العام فمسموحة، وكذا في الموقع نفسه إن كان موسما الحملتين أو كلياتهما لا يتقاطعان.

⚠ تعديل حملة معتمدة وهي تعمل

الحالة تُغيَّر تواريخ حملة معتمدة أو موقعها أو فئتها أو مواسمها أو كلياتها.

السلوك تعود الحملة مسودة فتتوقف عن العرض حتى اعتماد جديد يُفحص فيه التعارض ويُقرّ فيه بالشروط؛ وتغيير الموقع بعد رفع صور يُرفض أصلاً لأن المقاس مرتبط به.

⚠ نقرتان متطابقتان من شبكة الجامعة

الحالة طالبان خلف عنوان اتصال واحد ووكيل متصفح متطابق ينقران إعلاناً خلال 4 ثوانٍ.

السلوك تُحسب الثانية نقرة مصفّاة لا صحيحة؛ وهو تحفّظ مقصود لأن الشبكة عنوان واحد لآلاف الطلبة.

3.15.7 قرارات المالك الثابتة

- لا إعلان في صفحة تطلب هوية (الاستبيان، بطاقة الأستاذ، طلب الجدول، حالة الطلب) ولا في صفحات الاعتماد والطباعة والتقويم.
- القياس مجهول: لا اسم ولا رقم مدني ولا عنوان اتصال في أي رقم، والكليات تُعرض «كلية 1، 2…» بحسب الحجم.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3)، ولا يُعرض الرقم الثلاثي المخزّن ولا معرّف AdCourseId.
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ يُصلح ملف الجمهور وبيانه بالقيم لا بتغيير الشكل.
- الأرقام التي أقرتها إدارة النظام (الرصيد) لا تُعدَّل ولا تُضاف إليها أرقام لم تُقرّ.

↑ المحتويات

3.16 · DSH

اللوحات والوعي بالفصل

لوحة البداية، قصة الفصل، جاهزية الفصل، والجولة التعريفية.

23	100%	4	22
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة
2. رحلات المستخدمين
3. المخططات
4. الشاشات
5. المتطلبات
6. الحالات الحدية
7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.16.1 نظرة عامة

تجمع الوحدة ما يراه المستخدم أول ما يدخل: لوحة البداية بنطاقها وفصلها المعروض وأرقامها وقراءة يومها وأسبوعها، وبطاقة «قصة الفصل» لدورة الاعتماد، ولوحة «جاهزية الفصل» في الرادار، ورسم نسبة الفترتين، والحلقات الصغيرة وبقية الرسوم المساعدة، ومسار «الرحلة» العام، والبحث العام والبحث بالجملة، والجولة التعريفية بحسب الصفة، وشبكة الأمان التي تعيد رسم الشاشة عند عطل العرض. كل رقم يُقرأ من البيانات لحظة الطلب، والنطاق والفصل يُحسمان في الخادم لا في الشاشة.

رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عميد الكلية · العميد المساعد للشؤون الأكاديمية · المسجّل العام · رئيس تسجيل الكلية · موظف التسجيل · عميد التسجيل · مدير النظام · مدير النظام الأعلى · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · زائر عام

3.16.2 رحلات المستخدمين

رئيس لجنة الجدول — قراءة اللوحة صباحاً

1. يفتح لوحة البداية فتظهر ثلاثة طلبات تنطلق معاً: اللوحة وقراءتان للتحليلات.
2. يرى الفصل الجاري تشغيلياً، وشارة تسمّي الفصل القادم قيد الإعداد إن وُجد.
3. تقول بطاقة القرار أهم ما يحتاج انتباهه (حتى ثلاثة بنود) أو «الجدول سليم».
4. يقرأ مسار محاضرات اليوم والمحاضرة الجارية أو التالية، ثم حمل الأيام والساعات والقاعات.
5. يضغط على بند ليذهب إلى شاشة الجدول لمعالجته.

عميد الكلية — عميد يفتح اللوحة وفصل جديد قيد الإعداد

1. يفتح اللوحة؛ الفصل الجاري هو المعروض لا الأحدث في القائمة.
2. يرى أرقام كليته من النسخة المقبولة وحدها.
3. تظهر شارة باسم الفصل القادم؛ يضغطها فتُفتح اللوحة عليه.
4. إن لم يُعتمد شيء فيه تقول اللوحة «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» لا «الجدول سليم».
5. يعود بشارة «الافتراضي» إلى الفصل الأصلي.

رئيس القسم العلمي — أول دخول وجولة الصفة

1. بعد الدخول لا توجد علامة «رأى الجولة» لهذه الصفة فتبدأ الجولة.
2. يرى خطوات عمله هو (تغييرات الجدول، الملاحظات، التوقيع، الإضافات) قائمةً لا مسرح بناء.
3. يتنقل بالتبويبات أو بالزر «التالي»، ويغلق بـ Esc في أي لحظة.
4. عند «ابدأ العمل» تُحفظ العلامة بصفته فلا تتكرر الجولة.
5. يعيد الجولة متى شاء من القائمة، فتُمحى العلامة وتبدأ من جديد.


المسجّل العام — قراءة جاهزية الفصل في الرادار

1. يفتح رادار التسجيل فتظهر حلقة الجاهزية ورقمها وفئتها.
2. يقرأ نسبة من يبلغون 12 وحدة ونسبة الطلب الذي وجد مقعداً وعدد المقررات الممتلئة وغير المطروحة.
3. يطالع سبب النقص الأكبر في الشريط المكدّس.
4. إن كان غير المعلوم فوق 20% يقرأ تحذير التقدير الضعيف قبل أن يبني قراراً على الرقم.

3.16.3 المخططات


اختيار فصل اللوحة

القرار في الخادم: اختيار القارئ الصريح أولاً، ثم الجاري تشغيلياً، ثم أحدث فصل له فيه ما يُرى، ثم الجاري ولو كان فارغاً.




حساب جاهزية الفصل

الدرجة = 60% نسبة من يبلغون 12 وحدة + 40% نسبة الطلب الذي وجد مقعداً؛ و«غير المعلوم» لا يدخل المقام بل يُقال إن زاد.



الجولة التعريفية

العلامة تحمل المعرّف والصفة؛ ومن أنهى الجولة العامة القديمة لا تُعاد عليه إلا إن صارت لصفته جولة خاصة.



ما يقرؤه كل دور في اللوحة

	أرقام النطاق	الأرقام الشخصية	تحليلات الجاهزية	الرحلة العامة
مدير النظام الأعلى	قراءة	—	قراءة	قراءة
رئيس لجنة الجدول	قراءة	—	قراءة	قراءة
رئيس القسم العلمي	قراءة	—	—	قراءة
عميد الكلية	قراءة	—	—	قراءة
عضو هيئة التدريس	—	قراءة	—	قراءة
زائر عام	—	—	—	قراءة

كتابة قراءة — لا صلاحية

3.16.4 الشاشات

لوحة البداية
شريط الحساب والنطاق، بطاقة القرار، مؤشرات الجاهزية، مسار محاضرات اليوم، أرقام النطاق، وقراءة حمل الأسبوع.s
rc/components/Dashboard.tsx

قصة الفصل
بطاقة في شاشة تغييرات الجدول: المواعيد وما تحرّك والجولات والملاحظات والموانع، مع نسخ جملة للعميد.sr
c/components/TermStory.tsx

جاهزية الفصل
حلقة ورقم في أعلى رادار التسجيل وثلاثة أرقام وشريط أسباب النقص..src/components/SemesterReadiness
tsx

نسبة الفترتين
شريط قطع بحسب المادة 7/2 ومقياسان للصباح والمساء.src/components/PeriodBalanceInfograph
ic.tsx

الحلقة الصغيرة
حلقة لرقم من 100 بنبرة لونية.src/components/MiniR
ing.tsx

الرسوم المساعدة
خريطة تنقل المباني، وشرائح معادلة، ومصفوفة حرارية للتنقل.src/components/VisualBits.tsx

الجولة التعريفية
مسرح لمن يبني الجدول وقائمة خطوات لبقية الصفات.sr
c/components/Onboarding.tsx

استرداد العرض
يعيد تركيب الجزء المعطّل في مكانه ثم يعرض سطراً وزر «إعادة المحاولة».src/components/ErrorBoundary.t
sx

3.16.5 المتطلبات

FR-DSH-001 الفصل المعروض في اللوحة

يجب على النظام أن يحسم في الخادم الفصل الذي تفتح عليه لوحة البداية: اختيار القارئ الصريح ما دام الفصل موجوداً، وإلا الفصل الجاري تشغيلياً إن كان للقارئ فيه ما يُرى، وإلا أحدث فصل له فيه ما يُرى ضمن 6 فصول سابقة، وإلا الجاري ولو كان فارغاً، وأن يعيد معه الأعلام explicit وfallback وcurrentTermId وdefaultTermId.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

المبرر

> فصل يُعدّ للتوّ كان يفتح للعميد بيتاً من صفر.

معايير القبول

1. الجاري تشغيلياً يُجرَّب أولاً ولو وُجد فصل أحدث منه في القائمة.
2. اختيار صريح لفصل فارغ يُحترم ويبقى الافتراضي محفوظاً للعودة.
3. فصل محفوظ زال يرجع إلى الافتراض ويكون explicit=false.
4. لا شيء للقارئ في أي فصل: يبقى الجاري.

المراجع

`src/utils/homeTerm.ts` `src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/server/core/scheduleReads.ts`
`tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-DSH-002 حالة الفصل الفارغ والفصل القادم

يجب على النظام أن يعيد مع اللوحة الأعلام empty وawaitingApproval وupcoming، وأن تعرض الشاشة لفصل بلا صف يُرى بطاقة «لا مواعيد في هذا الفصل بعد» أو «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» بدل «الجدول سليم» وبلا أرقام يوم وأسبوع من صفر، وشارة تفتح أقرب فصل قادم قيد الإعداد، وشارة للعودة إلى الافتراض.

● منفّذ · يجب · وظيفي · عميد الكلية، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. empty=true حين لا صف مرئياً؛ وawaitingApproval=true حين يقرأ القارئ المعتمد وحده ويوجد صف غير معتمد.
2. upcoming يسمّي فصلاً أحدث من المعروض وغير المعروض نفسه، أو null.
3. بطاقة القرار وقائمة الانتباه تُفرَّغان في الفصل الفارغ.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/Dashboard.tsx` `src/utils/homeTerm.ts`
`tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-DSH-003 نطاق ما تعرضه اللوحة

يجب على النظام أن يعرض للإدارة الجامعة كلها، وللحساب المرتبط بعضو هيئة تدريس صفوفه الشخصية، ولغيرهما صفوف أقسامه المسموحة فقط، وأن يقرأ العميدان وعميد التسجيل النسخة المقبولة وحدها، وأن يعيد workspace.mode بإحدى القيم admin أو personal أو scope.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، مدير النظام الأعلى، عضو هيئة التدريس، عميد الكلية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. حساب الإدارة يرى عدد المحاضرات الجارية من كل الجامعة لا قائمة فارغة بجانب رقم كبير.
2. العميد لا يرى فصلاً ثانياً أو صيفياً قبل قبوله.
3. مدير الجامعة يعاد له metrics بإجمالي الجدول والفصول والأساتذة، وغيره بأرقام نطاقه.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/server/core/scheduleReads.ts` `src/server/core/scope.ts`
`tests/dashboard-home-term-audit.ts` `tests/role-scope-audit.ts`

FR-DSH-004 محاضرات اليوم والعطلة

مستنتج

يجب على النظام أن يعيد محاضرات اليوم مرتبةً بوقت البدء لأيام الأحد إلى الخميس، وألا يعرض في الجمعة والسبت محاضرات يوم آخر بل يعيد weekend=true وقائمة فارغة، وأن تقول الشاشة «الجمعة والسبت عطلة — لا توجد محاضرات اليوم».

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. يوم الجمعة أو السبت: today فارغة وweekend=true وdayName="الجمعة" أو "السبت".
2. كل صف يحمل اسم الأستاذ والمقرر ووقتي البدء والنهاية والقاعة.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/Dashboard.tsx`

FR-DSH-005 قراءة حمل النطاق

يجب على النظام أن يحسب لصفوف النطاق في الفصل المعروض: عدد المواعيد لكل يوم من الأحد إلى الخميس، وأكثر 5 ساعات بدءاً، وأكثر 5 قاعات استعمالاً، وعدد القاعات الفريدة، وذروة إشغال القاعات كنسبة مئوية من أكثر القاعات المشغولة في فترة نصف ساعة إلى مجموع القاعات.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. weekdayLoad خمسة عناصر مفاتيحها fsunday إلى fthursday.
2. busiestHours وbusiestRooms كل منهما 5 كحدٍّ أقصى مرتبة تنازلياً بالعدد.
3. صفوف بلا قاعة موثّقة لا تدخل في إشغال القاعات.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-DSH-006 اتجاه آخر فصول

يجب على النظام أن يعيد خط اتجاه من حتى 4 نقاط بالترتيب الزمني للفصول (مواعيد وقاعات وأساتذة) تنتهي بالفصل المعروض، يفحص حتى 8 فصول للخلف، ويتخطى فصلاً لم يكن للقارئ فيه شيء، ويعيد previous (النقطة السابقة)؛ وأن تعرض الشاشة فرق الرقم عن الفصل الماضي بسهم ولا تعرض علامة حين لا تغيير.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

معايير القبول

1. الترتيب زمني لا بالمعرّف: فصل أرشيفي بمعرّف أكبر لا يسقط من الخط.
2. نقطة بصفر مواعيد تُستبعد إلا إن كانت الفصل المعروض.
3. الخط والفرق لا يُرسمان لأقل من نقطتين.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/Dashboard.tsx` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-DSH-007 تحميل اللوحة وإثراؤها

يجب على الشاشة أن تطلق اللوحة وقراءتي التحليلات معاً لمن يدير الجدول، وألا يُفرّغ فشلُ قراءة اختيارية اللوحة، وأن تمسح بيانات الفصل السابق عند تبديل الفصل قبل أن تصل الإجابة، وأن تحجز مكان البنود المنتظرة بعلامة «—» لا بصفر ولا بفراغ يدفع الصفحة لاحقاً.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. فشل قراءة نظرة التحليلات العامة لا يمنع عرض الأرقام والمحاضرات.
2. القراءتان الاختياريتان تحملان home=1 فتُحلَّل بالفصل نفسه.
3. مؤشر قيد القراءة يعرض aria-valuetext="قيد القراءة" لا قيمة صفرية.

المراجع

`src/components/Dashboard.tsx` `tests/dashboard-home-term-audit.ts`

FR-DSH-008 بطاقة القرار والمؤشرات

مستنتج

يجب على اللوحة أن تعرض بطاقة قرار بأهم بند من التنبيهات (حتى 3 بنود، بنبرة حرج أو تحذير أو معلومة)، وقائمة «يحتاج انتباهك» لما زاد، وشريط مؤشرات: محاضرات اليوم، وتعارضات حرجة (لا تظهر عند الصفر)، وقاعات مشغولة، ومتوسط الفراغ، والجاهزية بحلقة، وشريط صحة بجودة ومرونة وعدالة وإشغال؛ ولا تعرض مؤشرات التحليلات لمن لا يدير الجدول.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. البند حرج حين تكون الشدة critical أو danger أو error أو high أو blocker.
2. حلقة الجاهزية تعرض الجودة بالنسبة المئوية وتتلوّن من 85 وما فوق بالجيد.
3. زر المعالجة على البند ينقل إلى شاشة الجدول.

المراجع

`src/components/Dashboard.tsx`

IR-DSH-009 مسار محاضرات اليوم

مستنتج

يجب على اللوحة أن ترسم محاضرات اليوم على محور ساعات الدوام مع تمييز المحاضرة الجارية أو التالية بوقتها، وأن تعطي كل عمود ساعة وصفاً مقروءاً (عدد المحاضرات أو «لا محاضرات»)، وأن تعدّ أرقامها بالأرقام اللاتينية المنسّقة بالعربية الكويتية (ar-KW-u-nu-latn).

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. المحاضرة الجارية هي ما بدأ ولم ينته عند الدقيقة الحالية؛ وإلا أول محاضرة لاحقة.
2. وصف المسار يقول ضغط اليوم على ساعاته.

المراجع

`src/components/Dashboard.tsx` `src/utils/scheduleTime.ts`

FR-DSH-010 الرحلة العامة

يجب على النظام أن يعيد عند /api/journey أرقاماً مجمّعة محسوبة عند الطلب بلا هوية: عدد الفصول والمواعيد (عدّ على الخادم) والمقررات والأساتذة والأقسام والكليات وأول سنة أكاديمية في السجل، وأرقام الفصل الأحدث الفريدة، دون مصادقة، وبلا ورثة صندوق التجربة في نشر حقيقي.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الحمولة تعيد scoped=false وlifetime وcurrent ولا تحمل اسماً ولا رقماً مدنياً.
2. إضافة فصل ترفع terms بواحد في الطلب التالي بلا تعديل كود.
3. since أقدم سنة بداية بين أسماء الفصول.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/components/ScheduleJourney.tsx` `server.ts`
`tests/journey-reveal-audit.ts`

FR-DSH-011 البحث العام

يجب على النظام أن يجيب /api/search بحد أدنى حرفين عن المواعيد (12) والأساتذة (8) والمقررات (8) والقاعات (8) في أحدث فصل، لمن يملك إحدى الشاشات 7 أو 8 أو 9 أو 10 أو 16 أو 17، وأن يقصر كل فئة على صلاحيتها والنطاق والنسخة المعتمدة للعميد، وألا يعرض بيانات أستاذ لا يجيزها نطاق القارئ.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. استعلام بحرف واحد يعيد قوائم فارغة.
2. البحث يقرأ بالنطاق ويعطي العميد النهائي وحده.
3. نتائج الأساتذة تمر بعرض يناسب القارئ (إخفاء الرقم المدني لمن لا يجيزه).

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/server/core/scope.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-DSH-012 البحث بالجملة

يجب على النظام أن يفسّر الجملة العربية بقواعد ثابتة بلا خدمة خارجية، فيجيب عن قاعات متاحة (حتى 60)، ومواعيد قاعة، وفراغات أستاذ بين محاضراته (30 دقيقة فأكثر، حتى 30)، ومواعيد أستاذ أو وقت (حتى 40 صفاً)، وأن يرفض بـ403 كلية أو قسماً خارج نطاق القارئ، وأن يعيد "intent="unknown بلا صفوف لجملة لا تُفهم.

● منفّذ · يمكن · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية

المبرر

> الجملة نفسها تعطي الصفوف نفسها دائماً وبلا اتصال.

معايير القبول

1. القاعة المتاحة هي التي لا يشغلها صف في الفصل كله في اليوم والوقت المذكورين.
2. الصفوف تُقرأ بقارئ الطلب نفسه (نطاق ونهائي للعميد) لا خاماً.
3. الفراغ الأقل من 30 دقيقة لا يُحسب.

المراجع

`src/server/routes/dashboardRoutes.ts` `src/utils/naturalQuery.ts` `tests/dean-notify-audit.ts`
`tests/input-hardening-audit.ts`

FR-DSH-013 قصة الفصل

مستنتج

يجب على بطاقة «قصة الفصل» أن تلخص دورة اعتماد القسم في خمسة أرقام (المواعيد، ما تحرّك أو «أول مراجعة»، الجولات، الملاحظات المعالجة من الكل، الموانع) مع شريط جولات بخطواتها (أُرسلت، أُرجعت بعدد ملاحظاتها، قُبلت)، وجملة واحدة جاهزة تُنسخ للعميد بزر، وأن تسمّي أساس المقارنة: نسخة الهيئة المعتمدة أو آخر مراجعة للتسجيل أو آخر لقطة.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية

معايير القبول

1. أول مراجعة تعرض «—» و«أول مراجعة» لا «تحرّك 0».
2. الأساس authority يقول «يطابق نسخة الهيئة المعتمدة» أو «يختلف N عن نسخة الهيئة».
3. الجولات لا تقل عن واحدة في الحساب، والموانع صفر تعرض «بلا موانع».
4. بعد النسخ يتغير الزر إلى «نُسخت» 2.2 ثانية.

المراجع

`src/components/TermStory.tsx` `src/components/ScheduleChanges.tsx`

FR-DSH-014 درجة جاهزية الفصل

يجب على النظام أن يحسب جاهزية الفصل = 60% × نسبة من يبلغون 12 وحدة فأكثر (بلوغ 15، أو 12 إلى 14، أو خريج دون 12) من الذين يمكن الحكم عليهم + 40% × نسبة الطلب الذي وجد مقعداً، وأن يصنّفها جاهزاً من 85 وفوق، ويحتاج انتباهاً من 65، وفي خطر دون ذلك، وألا يخترع رقماً حين لا طلبة يُقاس عليهم (score=null).

منفّذ · يجب · وظيفي · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. 80/10/10 وطلب 100 ومقاعد 95: الدرجة 92 والفئة جاهز.
2. 10/10/80 وطلب 100 ومقاعد 50: الدرجة 32 والفئة خطر.
3. غير المعلوم فوق 20% يضع weak=true.
4. بلا رادار أو بلا طلبة: لا درجة ولا فئة.

المراجع

`src/utils/semesterReadiness.ts` `tests/registration-causes-audit.ts`

IR-DSH-015 لوحة جاهزية الفصل

يجب على اللوحة أن تعرض حلقة الجاهزية بوصف مقروء («جاهزية الفصل N من 100: الفئة») وأرقام: نسبة بلوغ 12، ونسبة الطلب الذي وجد مقعداً، وعدد المقررات الممتلئة وغير المطروحة، وشريطاً مكدساً لأسباب نقص من لا يبلغون 12 مع أكبرها، وتحذيراً حين تضعف الدقة، وزراً ينقل إلى قائمة المقررات المحتاجة قراراً، وألا تُرسم عند غياب الدرجة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · المسجّل العام، رئيس تسجيل الكلية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. الشريط يعرض أسباب النقص الستة بنسب أعدادها ويكتب «تقدير لا إثبات لسبب واحد».
2. حين تفوق نسبة غير المعلوم 20% يظهر سطر «الرقم تقدير ضعيف».
3. تُعرض هيكلية انتظار أثناء جلب التحليل ولا تظهر عند فشله.

المراجع

`src/components/SemesterReadiness.tsx` `src/components/RegistrationRehearsal.tsx` `src/utils/semesterReadiness.ts` `tests/radar-insight-audit.ts`

IR-DSH-016 رسم نسبة الفترتين

يجب على الرسم أن يمثّل كل موعد قطعة في شريط واحد (الصباحية من 8 إلى 2 والمسائية من 2 إلى 8)، وأن يعرض مقياسين لحدّي المادة 7/2: الصباحية من 50% إلى 70% والمسائية من 30% إلى 50%، وأن يحسب الحدّ بالأعداد الصحيحة (الأعلى = أرضية 70% والأدنى = سقف 50%)، ويلوّن القطع الزائدة ويكتب كم شعبة تُنقل وإلى أي جهة.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، موظف التسجيل

معايير القبول

1. 90 موعداً كلها صباحية: تُنقل 27 لا 28 (الحدّ 63).
2. 35 بـ26 صباحية: 2؛ و20 بثمانٍ صباحية: 2؛ و10 بست صباحية: 0 (ضمن المطلوب).
3. يُضيّق الشريط حين تتجاوز المواعيد 60.
4. الرسم بوصف role=img يذكر النسبتين وعدد النقل.

المراجع

`src/components/ScheduleReview.tsx` `src/components/PeriodBalanceInfographic.tsx` `src/components/ScheduleChanges.tsx` `tests/decision-1913-audit.ts` `tests/lecture-length-audit.ts`

IR-DSH-017 الحلقة الصغيرة

مستنتج

يجب على الحلقة الصغيرة أن ترسم رقماً من 100 مقتطعاً بين 0 و100، بنبرة جيدة من 85، وتحذير من 70، وسيئة دونها، ومحايدة (فارغة) حين تغيب القيمة، وأن تُقرأ لقارئ الشاشة «اسمها N من 100» ما لم تكن زخرفية بجوار رقم مقروء، وأن تحوّل النص بصيغة «NN/100» إلى حلقة وغيره إلى لا شيء.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. miniRingTone(85) جيدة، و(70) تحذير، و(69) سيئة، وnull محايدة.
2. ringFromScoreText("80/100") يعيد حلقة، و"عشرة" يعيد null.

المراجع

`src/components/MiniRing.tsx` `src/components/Dashboard.tsx`

IR-DSH-018 الرسوم المساعدة

مستنتج

يجب على الرسوم المساعدة (خريطة تنقل المباني، وشرائح المعادلة «أ − ب = ج»، ومصفوفة التنقل الحرارية) أن ترسم أرقاماً تحملها الشاشة أصلاً دون جلب أو حفظ أو حساب جديد، وأن تجعل سماكة خط التنقل بحسب دقائق المشي وتلوّن القفزات المرهقة بلون الخطر.

منفّذ · يمكن · واجهة · رئيس لجنة الجدول، عميد الكلية، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. الخريطة تضع المباني على قطع ناقص وتزيد سماكة الخط من 2 بنسبة الدقائق إلى أكبرها.
2. المصفوفة للقراءة فقط وحقول الإدخال تبقى مكانها.

المراجع

`src/components/VisualBits.tsx` `src/components/Colleges.tsx` `src/components/IntelligenceWorkspace.tsx`

FR-DSH-019 الجولة التعريفية بحسب الصفة

يجب على النظام أن يعرض لكل صفة جولتها: اللجنة والمدير ومن لا صفة له يرون مسرح البناء بفصوله الستة، ورئيس القسم أربع خطوات، وموظف التسجيل ورئيس تسجيل الكلية أربعاً، ورئيس التسجيل خمساً (مع «الموعد»)، والعميد وعميد التسجيل خمساً، والعميد المساعد ستاً، ولا يُعرض في جولة صفة ما لا تفعله، وأن تُحفظ علامة «رأى الجولة» بمعرّف الحساب والصفة.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي ·

رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، المسجّل العام، موظف التسجيل، رئيس تسجيل الكلية، عميد الكلية، عميد التسجيل، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية

معايير القبول

1. المفتاح schedule-onboarding-v5-<المعرّف>-<الصفة>: عميد برقم 7 ← schedule-onboarding-v5-7-dean.
2. من أنهى الجولة القديمة v4 لا تُعاد عليه إلا إن كانت لصفته جولة خاصة.
3. «الموعد والتمديد» في جولة رئيس التسجيل وحده.
4. إعادة الجولة من القائمة تمحو العلامتين الجديدة والقديمة وتبدأ من الأول.

المراجع

`src/components/Onboarding.tsx` `src/utils/onboardingKey.ts` `src/App.tsx` `tests/dean-notify-audit.ts`

IR-DSH-020 تشغيل الجولة وإتاحتها

يجب على الجولة المسرحية أن تتقدم وحدها حتى الفصل الثالث فقط بمهلة لكل فصل بحسب طول نصه بين 3200 و5000 مللي ثانية، ثم تترك الإيقاع للقارئ، وأن تُعرض الفصول قائمة بلا حركة لمن يفضّل قلّة الحركة ولكل صفة لا تبني الجدول، وأن يغلقها Esc في أي لحظة، وأن يعلن السرد نفسه بأدب بينما المسرح زخرفي لقارئ الشاشة.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. المهلة = حدٌّ بين 3200 و5000 للمقدار 900 + (عدد الكلمات ÷ 4) × 1000.
2. الضغط اليدوي على فصل يوقف التشغيل التلقائي.
3. قراءة أسبوع القارئ الحقيقي (/api/schedules/workspace) تفشل بصمت فيبقى المثال.

المراجع

`src/components/Onboarding.tsx` `tests/dean-notify-audit.ts`

FR-DSH-021 استرداد العرض من الأعطال

يجب على النظام عند عطل في عرض جزء من الشاشة أن يعيد تركيب الجزء في مكانه صامتاً حتى 3 محاولات (الأولى فوراً والباقيتان بعد 120 مللي ثانية)، دون تنقل ولا إعادة تحميل ولا مسح ذاكرة، وإن فشلت كلها يعرض سطراً واحداً «تعذّر عرض هذا الجزء» مع زر «إعادة المحاولة» يعيد دورة المحاولات كاملة، ويبلّغ كل مرحلة للقياس دون أن يظهر شيء للقارئ.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، مستخدم عادي

معايير القبول

1. الغطاء الهادئ مشروط بأن المحاولات لم تُستنفد.
2. الحالة العالقة تحمل role=alert ونص «بياناتك محفوظة ولم تتأثر».
3. زر الإعادة يصفّر العدّاد، ولا window.location.reload ولا assign.
4. الأحداث ui.render.recovery وui.render.unrecovered وui.render.manual-retry.

المراجع

`src/components/ErrorBoundary.tsx` `tests/run-tests.ts`

IR-DSH-022 قيود عرض اللوحة العامة

مستنتج

يجب على شاشات هذه الوحدة أن تعرض الأرقام بالأرقام اللاتينية بصيغة ar-KW، وأن تحمل الرسوم التي تحمل معنى وصفاً مقروءاً (role=img مع aria-label) وتعدّ ما هو زخرفي مخفياً عن قارئ الشاشة، وأن تُعلن الحالات الحية (قيد التحميل، البيانات محدّثة) بأدوار status، وألا تعرض رقم مقرر ثلاثي الخانات.

منفّذ · ينبغي · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي، عميد الكلية، المسجّل العام

معايير القبول

1. التحميل يعرض role=status مع نص «جاري تحميل لوحة القيادة».
2. أي رقم مقرر معروض في القوائم الجانبية يمر عبر دالة الرقم السباعي.

المراجع

`src/components/MiniRing.tsx` `src/components/SemesterReadiness.tsx` `src/components/Dashboard.tsx`

FR-DSH-023 حدود العرض التجريبي

مستنتج

يجب على الدليل التجريبي أن يصف ما يفتح عليه العرض: كلية واحدة وثلاثة أقسام، النطاق مختار مسبقاً (كلية التربية الأساسية ← تكنولوجيا التعليم ← الفصل الأول 2026/2027)، وصفات يبدّلها المستخدم من الشريط الجاني، وأن يذكر أن الإدارة الحقيقية (المستخدمون والصلاحيات والنسخ الاحتياطي) لا تُعدَّل من التجربة، وأن لوحة الجمهور والإعلانات غير متاحتين فيها.

منفّذ · يمكن · وظيفي · زائر عام، مدير النظام

معايير القبول

1. الإدارة (users وpermissions وuser-scopes وsystem-backup) ترد 403 للكتابة في التجربة.
2. شاشتا الجمهور والإعلانات تعيدان «غير مخوّل» لحساب التجربة.

المراجع

`tests/demo-complete-audit.ts` `src/App.tsx` `src/server/core/auth.ts` `docs/DEMO_GUIDE.md`

3.16.6 الحالات الحدية

⚠ عميد يفتح اللوحة وفصل جديد لم يُعتمد فيه شيء

الحالة أُنشئ فصل جديد قيد الإعداد ولم يقبله التسجيل بعد؛ والعميد لا يرى إلا المعتمد.

السلوك تفتح اللوحة على الفصل الجاري بأسبوعه وأرقامه، وتسمّي الفصل الجديد في شارة؛ وإن فتحه العميد قالت «لم يُعتمد جدولُ هذا الفصل بعد» ولا تقول «الجدول سليم».

⚠ الجمعة والسبت

الحالة يفتح مستخدم اللوحة يوم عطلة.

السلوك قائمة اليوم فارغة وweekend=true وتكتب الشاشة أن الجمعة والسبت عطلة، فلا تُنسب محاضرات الأحد إلى تاريخ يوم آخر.

⚠ فشل قراءة التحليلات الاختيارية

الحالة تنقطع إحدى قراءتي التحليلات المرافقتين بينما تنجح /api/dashboard.

السلوك تبقى اللوحة بأرقامها ومحاضراتها، وتسقط المؤشرات المنتظرة (الفراغ والجاهزية والصحة) بعد انتهاء الانتظار بدل أن تُفرَّغ الشاشة برسالة خطأ.

⚠ رقم جاهزية بلا طلبة يمكن الحكم عليهم

الحالة كل ملفات الطلبة «غير معلوم» أو لا طلبة في الرادار.

السلوك لا يُعرض رقم ولا حلقة (score=null)؛ وإن وُجد حكم قليل مع غير معلوم فوق 20% يُعرض الرقم مع تحذير التقدير الضعيف.

⚠ عطل عرض لا يتعافى

الحالة يفشل جزء من الشاشة في المحاولات الثلاث التلقائية.

السلوك لا غطاء أعمى فوق شاشة فارغة: يظهر سطر واحد وزر «إعادة المحاولة» بإعلان وصولي، ولا يُنقل المستخدم ولا يُعاد تحميل التطبيق.

3.16.7 قرارات المالك الثابتة

- الفصل المعروض يحسمه الخادم: الجاري تشغيلياً ما لم يختر القارئ غيره.
- العميدان يقرآن النسخة المقبولة وحدها في كل شاشة.
- رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3).
- التقارير المطبوعة تحافظ على تصميمها؛ والإصلاح في القيم لا في الشكل.
- كل جولة تعريفية تعرض ميزة مفعّلة فقط؛ جولة تعرض ما لا يجده صاحبها أسوأ من لا جولة.

↑ المحتويات

3.17 · OPS

العمليات والتشغيل

من إقلاع الخادم إلى النشر: بيئة التشغيل، النسخ الاحتياطي، البيئة التجريبية، والتطبيق المثبَّت.

30	97%	6	38
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.17.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة كيف يُركَّب الخادم ويُقلع ويحمي نفسه، وكيف تُختار قاعدة البيانات وتُرفض الوجهة الخاطئة، وكيف يُصدَّر النظام كاملاً ويُستعاد بخطوات قابلة للاستئناف لحساب الإدارة الرئيسي وحده. وتشمل البيئة التجريبية المعزولة لكل زائر، والتطبيق المثبَّت وصفحة «نُحدّث البرنامج» عند التبديل، وخط البناء والفحص والنشر وحرّاسه. تعتمد عليها كل الوحدات الأخرى لأن أي خلل هنا يظهر لكل مستخدم.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · النظام (تلقائياً) · زائر عام

3.17.2 رحلات المستخدمين

مدير النظام الأعلى — تصدير نسخة كاملة ثم استعادتها

1. يفتح حساب الإدارة الرئيسي خزنة النظام ويبدأ مهمة تصدير؛ يردّ الخادم 202 ومعها المهمة.
2. تتقدم المهمة بخطوات قصيرة (حدّ كل خطوة 6500 ملّي ثانية) وتُحفظ أجزاؤها في Firestore، فإغلاق المتصفح لا يضيّع شيئاً.
3. عند اكتمالها يُنزَّل ملف gzip يحمل بصمة SHA-256 وعدد المستندات في ترويسة الردّ.
4. لاحقاً يعرض المدير الملف على «المعاينة» فيتحقق الخادم من الصيغة والبصمة ويعيد أعداد المجموعات دون أن يكتب شيئاً.
5. يبدأ الاستيراد بترويسة تأكيد صريحة؛ يُجري الخادم تصديراً احتياطياً أولاً ثم يستبدل البيانات على نقاط استئناف.
6. إن لم تكن النتيجة المرجوّة يعود المدير بخطوة «تراجع» إلى نقطة الأمان.

زائر عام — تجربة النظام في صندوق معزول

1. يضغط الزائر «تجربة النظام»؛ يُنشأ صندوق في ذاكرة الخادم ويُرسل له كوكي جلسة يبدأ بـ demo_.
2. يفتح الدخول فوراً على القسم والفصل المحدَّدين، وتُبذر القصص الأكبر (64 ملف طالب وغيرها) في الخلفية وتظهر حالتها «قيد التحضير».
3. يبدّل الصفة من الشريط (حدّ 30 تبديلاً في الدقيقة) فيرى الشاشات بنطاق تلك الصفة وصلاحياتها الحقيقية.
4. إن حاول تعديل شاشة إدارية (المستخدمون، الصلاحيات، خزنة النظام) رُفض بـ 403 وبيان أنها شاشة عرض.
5. يعيد الضبط بزر «إعادة» فيُستبدل الصندوق بنسخة جديدة وتتجدد مهلة الساعة.


النظام (تلقائياً) — إصدار نسخة جديدة إلى الموقع الرسمي

1. يُفتح طلب تغيير فيعمل CI السريع (يتخطى الاختبارات الثقيلة السبعة) بعد حارسي الوجهة والنظافة.
2. بعد الدمج في main يعمل CI الكامل بكل الاختبارات؛ ولا يُنشر إلا التزام نجح فيه.
3. يرفض سير النشر أي التزام لم ينجح CI الكامل له، ويتحقق من مفتاح الإيقاف ومن المستودع المالك.
4. يُبنى image واحد ثابت ويُدفع، ثم يُغيَّر image الخدمة الرسمية وحده دون إعداداتها.
5. يقارن السير معرّف البناء في sw.js على النطاق الرسمي وعلى عنوان الخدمة، ويفشل إن اختلفا بعد 20 محاولة.
6. الصفحات المفتوحة تكتشف الإصدار الجديد عبر /api/version وتعيد تحميل نفسها.

3.17.3 المخططات


إقلاع الخادم

ترتيب ثابت: البيئة أولاً ثم قاعدة البيانات؛ وفي الإنتاج لا يُستمع على منفذ دون قاعدة.




مسار الإصدار

لا يصل إلى الموقع الرسمي إلا التزامٌ نجح فيه CI الكامل على main، ولا تُمسّ إعدادات الخدمة.



استيراد نسخة كاملة

كل خطوة نقطة استئناف دائمة؛ والتصدير الاحتياطي يسبق أي استبدال.



3.17.4 الشاشات

خزنة النظام

صفحة «نُحدّث البرنامج»

تصدير كامل واستيراد وتصفير وتراجع، لحساب الإدارة الرئيسي وحده.src/server/routes/adminRoutes.ts

صفحة مستقلة بلا طلب خارجي تحلّ محل خطأ المنصة أثناء النشر.public/updating.html

شريط الدخول التجريبي

بدء صندوق الزائر وتبديل الصفة وإعادة الضبط.src/serve r/routes/authRoutes.ts

3.17.5 المتطلبات

FR-OPS-001 ترتيب الإقلاع والمجلد الخاص وملف البيئة

يجب على النظام أن يضبط بيئة التشغيل قبل أن تُحمَّل أي وحدة من وحدات الخادم (يبقى الاستيراد الأول في server.ts هو وحدة الإقلاع)، وأن يقرأ ملف البيئة من مجلد خاص خارج مجلد الإصدار (افتراضياً schedule-private بجوار التطبيق، وعلى Cloud Run تحت /tmp)، وأن ينسخ ملف .env المحلي إليه مرة واحدة بصلاحية 600 دون استبدال، وأن يرفض في الإنتاج مجلداً خاصاً داخل مجلد الإصدار.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

المبرر

> وحدات كثيرة تقرأ المتغيّرات لحظة تحميلها؛ تقديمها على الضبط يعطي إعداداً مختلفاً صامتاً.

معايير القبول

1. السطر الأول في server.ts هو استيراد core/boot، وفيه استدعاء configureRuntimeEnvironment() بعد استيراد الوحدات الأصلية وقبل أي وحدة من core أو routes.
2. جدول المسارات ووسائطها بعد التقسيم مطابق للقطة المحفوظة قبل التقسيم (تكافؤ الخادم).
3. على Cloud Run مع SCHEDULE_PRIVATE_DIR مضبوط على مجلد مؤقت يُقرأ الملف منه ولا يُكتب في مجلد التطبيق.
4. في الإنتاج يرفع المستودع الخطأ «SCHEDULE_PRIVATE_DIR must be outside the application release directory in production» إن وقع داخل الإصدار.

المراجع

`server.ts` `src/server/core/boot.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/db/repository.ts` `scripts/protect-private-state.mjs` `docs/SAFE_DEPLOYMENT.md` `tests/server-route-parity-audit.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

FR-OPS-002 وضع Cloud Run الإنتاجي

يجب على النظام، متى اكتشف أنه يعمل على Cloud Run (K_SERVICE أو K_REVISION أو K_CONFIGURATION) خارج بيئة المعاينة، أن يفرض NODE_ENV=production وDATA_MODE=firestore وAUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false، ولا يستثني إلا خدمة مخصصة للتجربة تعلن SCHEDULE_DEMO_SERVICE=true فتعمل بالبيانات التجريبية في الذاكرة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مع K_SERVICE=schedule يصبح DATA_MODE مساوياً firestore حتى لو كانت قيمته في الملف مختلفة.
2. مع SCHEDULE_DEMO_SERVICE=true يصبح DATA_MODE مساوياً demo ولا تفتح الخدمة مخزن العمل.

المراجع

`src/server/runtimeEnv.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

FR-OPS-003 اختيار وجهة Firestore ورفض الضمنية

يجب على النظام أن يحسم مشروع Firestore وقاعدته بقاعدة أسبقية ثابتة: على Cloud Run يغلب ملف إعداد التطبيق ويكمل المتغيّر الناقص، وفي غيرها يغلب المتغيّر ويكمله الملف؛ وأن يحذّر عند تعارض قيمة المتغيّر مع الملف ويطبع الوجهة الفعلية عند الإقلاع، وأن يرفض الإقلاع على Cloud Run إذا غاب معرّف المشروع أو معرّف القاعدة أو كان «(default)»، حتى لا يتصل بقاعدة غير التي تحمل سجلات الجامعة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. على Cloud Run يعطي تعارض FIREBASE_DATABASE_ID مع الملف قيمة الملف وتحذيراً واحداً، وتوافقهما لا يعطي تحذيراً.
2. مع FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment على Cloud Run يلزم تحديد المعرّفين معاً، ويُرفض الإقلاع إن خالفهما الملف.
3. معرّف قاعدة فارغ أو (default) بأي حالة أحرف يرفع الخطأ «Refusing to start on Cloud Run».

المراجع

`src/db/repository.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/firestoreTarget.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

FR-OPS-004 لا خدمة دون قاعدة بيانات

يجب على النظام، إذا تعذّرت تهيئة قاعدة البيانات، أن ينهي العملية بالرمز 1 في الإنتاج فتبقى النسخة السابقة تخدم؛ وفي التطوير أن يبقى الخادم قائماً فيجيب كل طلبات /api بـ 503 ومعرّف مرجع من 8 خانات ست عشرية دون نص خطأ المشغّل، وألا يعود أبداً إلى بيانات بديلة معبّأة.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

المبرر

> موقع يُجيب ويعرض جدولاً غير جدول الجامعة أخطر من موقع واقف.

معايير القبول

1. مع state.databaseDown يردّ أي مسار تحت /api (عدا /api/landing/inquiry وما سُجّل قبل الحارس كالصحة والإصدار) بـ 503 JSON فيه ref.
2. الجسم لا يحوي أسماء مضيفين ولا مسارات اعتماد؛ نصه الكامل في سجل الخادم تحت المرجع نفسه.

المراجع

`server.ts` `src/server/core/state.ts` `tests/run-tests.ts`

FR-OPS-005 مصالحة الحسابات والمهام الدورية عند الإقلاع

يجب على النظام، بعد نجاح القاعدة، أن يرحّل الحسابات بلا صفة إلى صفة رئيس لجنة الجدول (ما عدا حساب الإدارة الرئيسي)، وأن يزيل شاشة الورشة (7) عن حسابات رؤساء الأقسام، وأن يشغّل مهمة إنشاء الفصل التالي تلقائياً ومهمة حذف ملفات الطلبة المنتهية (مرة كل 6 ساعات بعد دقيقة من الإقلاع) ومهمة الرادار التلقائية؛ وكل ذلك محايد بالتكرار ولا يمنع فشله الإقلاع.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. إعادة تشغيل الخادم لا تغيّر صفة حساب له صفة، ولا تعيد كتابة شيء حين لا يوجد ما يُرحَّل.
2. فشل الترحيل يُسجَّل في الخادم ويستمر الإقلاع.

المراجع

`server.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/term-calendar-audit.ts`

IR-OPS-001 واجهة الصحة

يجب على النظام أن يوفّر GET /api/health بلا مصادقة وبلا ذاكرة جلسة، يردّ JSON فيه ok وdatabase (up أو down) وref عند التوقف، ويبقى يجيب حتى حين تردّ بقية /api بـ 503.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. مع قاعدة سليمة: ok=true وdatabase=up وبلا ref.
2. مع state.databaseDown: ok=false وdatabase=down وref من state.databaseDownRef.

المراجع

`src/server/routes/systemRoutes.ts` `src/server/core/state.ts` `tests/updating-page-audit.ts` `tests/instructor-offering-flow-audit.ts`

IR-OPS-002 معرّف البناء وواجهة الإصدار

يجب على النظام أن يختم كل بناء بمعرّف واحد (طابع زمني وجزء عشوائي) يحمله ملف الواجهة وحزمة الخادم وعامل الخدمة، وأن يعرضه GET /api/version بترويسة no-store، وأن تعيد الصفحة المفتوحة تحميل نفسها كل مرة يخالف فيها معرّف الخادم معرّفها.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. بعد stamp-sw يخلو dist/sw.js من النص __BUILD__ ويحوي معرّف البناء نفسه الذي في الحزمة.
2. إن رُدّ على /api/version بصفحة خطأ (غير ناجح) لا تتخذ الصفحة قراراً وتعاود السؤال لاحقاً.
3. تبويب أعاد التحميل لإصدار ما وبقي على الشيفرة القديمة يمسح كل الذاكرات ويُسقط عمّال الخدمة (عدا عامل التنبيهات) ثم يعيد التحميل.

المراجع

`src/server/routes/systemRoutes.ts` `scripts/stamp-build.mjs` `scripts/stamp-sw.mjs` `src/main.tsx` `tests/updating-page-audit.ts`

FR-OPS-006 ترويسات الأمان على كل استجابة

مستنتج

يجب على النظام أن يضيف إلى كل استجابة: X-Content-Type-Options=nosniff، وReferrer-Policy=same-origin، وPermissions-Policy يمنع الكاميرا والميكروفون والموقع، وسياسة CSP تمنع الإضافات ('object-src 'none') وتقيّد base-uri وform-action بالأصل نفسه، وX-Frame-Options=DENY مع 'frame-ancestors 'none خارج بيئة المعاينة المضمَّنة، وStrict-Transport-Security لمدة 31536000 ثانية في الإنتاج وحده؛ وأن يعطّل ترويسة X-Powered-By.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب إلى أي مسار يردّ بالترويسات أعلاه، ولا يظهر HSTS إلا حين NODE_ENV=production.
2. لا تُفرض سياسة CSP كاملة على غلاف التطبيق عمداً؛ الصفحات العامة المبنية في الخادم تحمل سياسة صارمة بنونس (انظر NFR-NFR).

المراجع

`server.ts` `tests/ads-audit.ts` `tests/room-door-audit.ts`

FR-OPS-007 الضغط وحدود أحجام الطلبات

مستنتج

يجب على النظام أن يضغط الاستجابات النصية التي تتجاوز 1024 بايت (بلا بثّ SSE ولا NDJSON)، وأن يقبل JSON حتى 1 MB عموماً و4 MB لمسار المسودات وحده، وأن يقبل جسماً خاماً حتى 30 MB لمسارات معاينة النسخ الاحتياطي واستيرادها فقط.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب JSON بحجم أكبر من 1 MB إلى مسار عادي يُرفض بـ 413 والرمز PAYLOAD_TOO_LARGE.
2. ردّ بنوع text/event-stream أو x-ndjson يخرج دون ضغط.

المراجع

`server.ts` `tests/student-journey-audit.ts`

FR-OPS-008 رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع

مستنتج

يجب على النظام أن يرفض بـ 403 كل طلب POST أو PUT أو PATCH أو DELETE إلى /api تحمل ترويسة Sec-Fetch-Site خارج {same-origin, same-site, none} أو ترويسة Origin لا يطابق مضيفها مضيف الطلب أو لا تُحلَّل؛ ولا يفعّل CORS لأي أصل آخر.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب POST بـ Origin: https://other.example إلى مضيف مختلف يُرفض بـ 403 ورسالة «الطلب غير مسموح».
2. طلبات GET والطلبات بلا Origin ولا Sec-Fetch-Site (أدوات الخادم) لا تُرفض بهذه القاعدة.

المراجع

`server.ts`

FR-OPS-009 حدود معدّل السطح العام وبطاقة الأستاذ

يجب على النظام أن يحدّ طلبات /api/public بـ 60 طلباً في النافذة (60000 ملّي ثانية) لكل عنوان، قابلة للضبط بـ PUBLIC_RATE_LIMIT_MAX وPUBLIC_RATE_LIMIT_WINDOW_MS (القيمة 0 تعطّله)، وأن يردّ عند التجاوز بـ 429 وRetry-After بالثواني؛ وأن يحدّ مسار بطاقة الأستاذ /api/public/request/:token بـ 240 طلباً في الدقيقة لكل رابط (بصمة sha256 مقتطعة لا الرمز نفسه) وسقف 1500 لكل عنوان، قابلين للضبط بـ PUBLIC_REQUEST_PER_LINK_PER_MINUTE وPUBLIC_REQUEST_PER_IP_PER_MINUTE، ويستثني مسار «مساري» (/api/public/me) لأن له حدوده.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. الطلب رقم 61 من العنوان نفسه في النافذة يردّ 429 وRetry-After بين 1 وطول النافذة.
2. النوافذ المنتهية تُكنس مرة في كل نافذة فلا تتراكم صفوف العناوين.
3. 130 طلباً موزعة على أربعة روابط من عنوان واحد تمرّ كلها.
4. رابط واحد يكرّر بلا توقف يقف عند حدّه الشخصي بـ 429.

المراجع

`src/server/core/rateLimits.ts` `server.ts` `tests/run-tests.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

FR-OPS-010 حارس الأبواب المجهولة

يجب على النظام ألا يبحث عن جلسة إلا لمعرّف بصيغة sess_ أو demo_ تتبعه 64 خانة ست عشرية؛ وأن يتذكر المعرّفات الميتة 30 دقيقة (سعة 20000)؛ وأن يحدّ أخطاء البحث لكل عنوان بـ 120 في 10 دقائق (سقف مطلق 1200)؛ وأن يحدّ الرموز غير المطابقة في صفحات الروابط (/r/ /q/ /s/ /t/ /m) بـ 40 في 10 دقائق (سقف مطلق 400) فيردّ 429 وRetry-After=600؛ وأن يُحتسب الخطأ لا النجاح، ويرصد لكل نجاح رصيداً.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. مئات الروابط الصحيحة مع خطأ عارض من عنوان واحد لا تُحجب أبداً.
2. عنوان لا يأتي إلا بأخطاء يتوقف عند حدّه ويُقرأ كمن لا جلسة له دون سؤال Firestore.

المراجع

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `server.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

FR-OPS-011 حدّ محاولات الدخول

مستنتج

يجب على النظام أن يردّ بـ 429 ورسالة «محاولات تسجيل دخول كثيرة جداً» حين يبلغ عنوان واحد خمس محاولات في الدقيقة على نقاط الدخول وتغيير كلمة السر والدخول التجريبي ورابط /i/:username.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. المحاولة السادسة خلال 60 ثانية من العنوان نفسه تُرفض، وتُفتح النافذة من جديد بعد انقضاء الدقيقة.
2. المعدّ يعدّ كل محاولة بما فيها الناجحة والدخول التجريبي، ويحفظ عدّاده في ذاكرة النسخة.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts`

FR-OPS-012 بوابة قراءة المستندات

يجب على النظام أن يسمح بقراءتين متزامنتين لمستند ممسوح (PDF أو صورة) وأن يُقيم ما زاد في طابور سعته 8، وأن يردّ بـ 503 عند امتلائه، وأن يُفرج عن الخانة عند انتهاء الطلب أو إغلاقه.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> كل صفحة تُرسم في ذاكرة العملية؛ أربع قراءات معاً أوقفت الخادم لنفاد الذاكرة.

معايير القبول

1. القراءة الثالثة تنتظر، والحادية عشرة (بعد اثنتين نشطتين وثمانٍ منتظرة) تُردّ بـ 503.

المراجع

`src/server/core/http.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `tests/section-planning-audit.ts`

FR-OPS-013 تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت

مستنتج

يجب على النظام في الإنتاج أن يخدم مجلد dist بحيث يكون index.html وsw.js بلا تخزين، والملفات المسمّاة ببصمة محتواها (js وcss) immutable لسنة، وغيرها من js وcss مع إعادة تحقق دائمة، والخطوط والصور سنة؛ وأن يردّ بـ 404 نصي لأي مسار تحت /assets/ أو ينتهي بامتداد ملف، وألا يردّ بغلاف التطبيق إلا لمسارات التنقّل.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قطعة ناقصة تُجاب بصفحة HTML تعني شاشة بيضاء بلا أثر في سجل الشبكة.

معايير القبول

1. طلب /assets/غير-موجود.js يردّ 404 بـ Cache-Control: no-store.
2. ملف باسم يطابق -[A-Za-z0-9_-]{8,}.js يردّ بـ public, max-age=31536000, immutable.

المراجع

`server.ts` `vite.config.ts` `tests/updating-page-audit.ts`

FR-OPS-014 عقد الأخطاء

يجب على النظام أن يلتقط كل خطأ مسار في معالج واحد يسجّل مرجعاً من الشكل E + 8 رموز مع الطريقة والعنوان (وسيطاً لا نصّ تنسيق)، ويردّ 413 ورمز PAYLOAD_TOO_LARGE للحجم الزائد، و400 ورمز BAD_JSON لجسم JSON غير صالح، و409 لتعارض حجز الطلب، وإلا 500 ورمز INTERNAL والمرجع بلا نص داخلي؛ وأن يردّ 404 JSON لأي /api لا يطابق مساراً.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. عنوان طلب يحوي %s لا يبتلع نص الخطأ في السجل.
2. الردّ 500 يحمل code=INTERNAL وref ولا يحمل اسم مجموعة ولا مسار مستند.

المراجع

`server.ts` `src/server/core/http.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

FR-OPS-015 تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف

مستنتج

يجب على النظام أن يتيح لحساب الإدارة الرئيسي وحده تصدير كل المستندات الدائمة بمهمة تتقدم بخطوات لا تتجاوز الواحدة منها 6500 ملّي ثانية وبصفحات من 250 مستنداً، وتُخزَّن أجزاؤها المضغوطة (gzip) في Firestore، وأن يستثني الجلسات والقياس عن بُعد والأسرار ونقاط التراجع ومهام التصدير والاستيراد، وأن يُنزَّل الناتج بترويسة X-Backup-SHA256 وX-Backup-Documents بلا مرور على القاعدة.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. حساب غير الجذر يردّ عليه 403 «هذه الخزنة مخصصة لحساب الإدارة الرئيسي فقط».
2. إغلاق المتصفح أثناء المهمة ثم فتح الخزنة يستأنف المهمة نفسها من آخر مؤشر.
3. التنزيل يحمل Cache-Control: private, no-store، والمسار القديم GET /api/system-backup/export يردّ 409.

المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/db/repository.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/role-guard-audit.ts`

FR-OPS-016 معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع

مستنتج

يجب على النظام أن يعاين النسخة الاحتياطية قبل أي كتابة بفحص الصيغة (schedule-system-backup/1) وبصمة SHA-256، وأن يفكّ gzip بحدّ 80 MB أثناء الفك لا بعده، وأن يشترط للاستيراد الترويسة x-schedule-confirm=FULL-SYSTEM-IMPORT ويجري تصديراً احتياطياً قبل الاستبدال بنقاط استئناف دائمة؛ وألا يصفّر بيانات العمل إلا بترويسة FULL-SYSTEM-RESET وعبارة «تصفير النظام» (مع إبقاء حساب الإدارة الرئيسي ونقطة تراجع)، وألا يرجع إلى نقطة الأمان إلا بترويسة FULL-SYSTEM-UNDO.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. ملف تغيّر بايت منه يُرفض بالرسالة «فشل فحص سلامة النسخة الاحتياطية (SHA-256)» ولا يُكتب شيء.
2. طلب استيراد بلا الترويسة يردّ 409 «الاستيراد الكامل يحتاج تأكيداً صريحاً».
3. المسار القديم POST /api/system-backup/import يردّ 409 ويوجّه إلى الاستيراد المتدرج.
4. طلب تصفير بترويسة صحيحة وعبارة خاطئة يردّ 409 «اكتب «تصفير النظام» للتأكيد».
5. بعد التراجع تحمل الاستجابة restored وredoPoint.

المراجع

`src/server/routes/adminRoutes.ts` `src/db/repository.ts` `tests/role-guard-audit.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts`

FR-OPS-017 صندوق تجريبي معزول لكل زائر

يجب على النظام أن يربط كل طلب يحمل كوكي جلسة تجريبية (64 + _demo خانة ست عشرية) بنسخة بيانات خاصة في ذاكرة الخادم مدتها 60 دقيقة، وأن يكنس المنتهية مرة في الدقيقة على الأكثر، وألا يقرأ طلبٌ تجريبي ولا يكتب في Firestore ولا في ذواكر العملية المشتركة، وأن يبني مفتاح كل ذاكرة بمقدمة real أو demo:<الجلسة>، وأن يردّ 404 على الدخول التجريبي إذا كان SCHEDULE_DEMO_ENABLED=false.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

المبرر

> كان تعليم رادار التسجيل «قديماً» يصل Firestore من تعديل تجريبي، فغيّر نتائج حقيقية.

معايير القبول

1. تعديل موعد داخل الصندوق لا يظهر لأي زائر آخر ولا للنظام الحقيقي.
2. كل فرع في المستودع يكتب في Firestore يتحقق من غياب سياق الصندوق (firestoreDb && !demoSandboxContext).
3. انتهاء المهلة أو إعادة تشغيل الخادم تُظهر رسالة «انتهت الجلسة التجريبية» لا «سجّل الدخول».

المراجع

`src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/dataContextCache.ts` `src/db/repository.ts` `server.ts` `tests/demo-complete-audit.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts` `tests/review-audit-2026-10-28.ts`

FR-OPS-018 حدود الصندوق التجريبي وإدارته

يجب على النظام أن يرفض في الصندوق التجريبي كل كتابة على المستخدمين والصلاحيات والنطاقات وخزنة النظام وحمل التدريس ويوم الجامعة بـ 403، وأن يتيح GET /api/demo/config (مفعّل، 60 دقيقة، معزول، الإدارة للقراءة فقط)، وأن يتيح تبديل الصفة بحدّ 30 تبديلاً في الدقيقة وإعادة الضبط.

● منفّذ · يجب · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. POST إلى /api/system-backup/reset داخل الصندوق يردّ 403 وبيان أنه شاشة عرض.
2. التبديل رقم 31 في الدقيقة يردّ بـ 429.
3. الدخول (heartbeat، logout، reset، role) مستثنى من حارس الكتابة.

المراجع

`server.ts` `src/server/core/auth.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/systemRoutes.ts`
`tests/demo-roles-audit.ts` `tests/demo-screens-audit.ts`

FR-OPS-019 بذر البيانات التجريبية وقصص الصفات

يجب على النظام أن يُجهّز الصندوق الأساسي عند الدخول وأن يبذر القصص الأكبر في الخلفية بالتتابع لكل جلسة (قصص الصفات، بقية الأقسام، 64 ملف طالب للرادار، طلب «مساري»، طلبات الشعب، أثر النشاط)، وأن يعرض حالة التحضير (preparing أو ready أو failed)، وألا يفتح أي صفة على شاشة صفرية، وأن تكون كل الأسماء والأرقام المدنية والأرقام وهمية.

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الدخول لا ينتظر البذر الكبير، ويعيد /api/demo/seed-status الحالة الراهنة.
2. إعادة الضبط أثناء بذر قديم لا تترك الصندوق الجديد نصف معبّأ لأن المهام متسلسلة.
3. بعد التحضير لكل صفة في مبدّل الصفات قائمة غير فارغة في الشاشات الأساسية.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/demoRadarSeed.ts` `src/server/demoPreviousTermSeed.ts`
`src/server/demoSectionRequestsSeed.ts` `src/server/core/demo.ts` `src/db/demoSandbox.ts`
`tests/demo-every-role-audit.ts` `tests/demo-cases-audit.ts`

FR-OPS-020 عامل الخدمة والعمل دون اتصال

يجب على عامل الخدمة أن يحفظ عند التثبيت 10 ملفات للهيكل مع هيكل الصفحة وصفحة التحديث، وأن يخدم التنقّل من الشبكة أولاً ويرجع إلى الهيكل المحفوظ عند الانقطاع، وأن يخزّن ردود GET لخمسة عشر بادئة /api محددة فقط ويعيدها عند الانقطاع، وألا يخزّن أبداً /api/auth و/api/users والمسارين الشخصيين /api/schedules/demand و/api/student-registration، وأن يخدم الملفات ذات البصمة من الذاكرة دون الشبكة، وأن يترك صفحات الروابط العامة وباب القاعة والإعلانات للشبكة وحدها.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام

معايير القبول

1. طلب بيانات مخزّنة دون اتصال يردّ آخر نسخة ناجحة؛ وإن لم توجد يردّ 503 JSON بترويسة X-Schedule-Offline.
2. عند التفعيل تُحذف كل الذاكرات غير الثلاث الحالية، وتُمسح ذاكرة الواجهة عند تغيّر هوية المستخدم.
3. أول إقلاع بلا اتصال بعد التثبيت يفتح الهيكل المحفوظ، وإلا صفحة «لا يوجد اتصال بالإنترنت حالياً».

المراجع

`public/sw.js` `src/App.tsx` `src/main.tsx` `tests/updating-page-audit.ts` `scripts/verify-pwa.mjs`

FR-OPS-021 صفحة «نُحدّث البرنامج»

يجب على النظام أن يقدّم /updating.html بدل أي ردّ 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع على تنقّل GET (لا على /api ولا على غير GET ولا على جواب ناجح) بحالة 503 وRetry-After=5، وأن تسأل الصفحة /api/health أول 3 ثوانٍ وتتباطأ حتى 15 ثانية، فإذا أجاب أعادت فتح الرابط المطلوب، وإذا تعثّرت ثلاث مرات في دقيقتين تباطأت إلى مرة كل 30 ثانية ولا تدور في حلقة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. لا يُحفظ جواب 5xx في أي ذاكرة، ولا تُجاب /api ولا طلبات POST بالصفحة.
2. الصفحة بلا طلب خارجي، RTL، وفصحى، وتقول «لا اتصال بالإنترنت الآن» حين navigator.onLine=false.

المراجع

`tests/updating-page-audit.ts` `src/utils/updatingNotice.ts` `public/sw.js` `public/updating.html`

IR-OPS-003 بيان التطبيق المثبَّت

يجب أن يعلن البيان (manifest) تطبيقاً مستقلاً (display=standalone) بنطاق / ولغة ar واتجاه rtl ورابط بدء /?source=pwa، وبأيقونات 192 و512 وsvg ومقنَّعة 192 و512، وأن يحمي فحص verify:pwa هذه المواصفات في كل بناء.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. الأيقونات المذكورة موجودة بأبعادها الصحيحة (يقرأ الفحص رأس PNG).
2. فشل verify:pwa يوقف npm run build قبل البناء.

المراجع

`scripts/verify-pwa.mjs` `package.json` `index.html` `scripts/verify-pwa.mjs` `public/manifest.webmanifest`

FR-OPS-022 سير التحقق المستمر (CI)

يجب على سير CI أن يعمل على كل دفع إلى main وكل طلب تغيير عليه بمهلة 20 دقيقة وNode 22 وPython 3.12، وبهذا الترتيب: حارس وجهة النشر، حارس نظافة المستودع، تثبيت الاعتماديات، فحص الأنواع (tsc بلا إخراج)، الاختبارات (سريعة في طلبات الدمج وكاملة على main)، البناء الإنتاجي، ثم تشغيل الخادم التجريبي المبني والتحقق من نطاقات مركز التحليلات عبر واجهته؛ وألا يُلغى تشغيل main بتشغيل أحدث.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب التغيير يشغّل npm test -- --quick ويتخطى 7 اختبارات ثقيلة؛ main يشغّلها كلها.
2. خادم بقي على المنفذ 3000 من اختبار سابق يُقتل قبل خطوة التحقق الأخيرة.

المراجع

`tests/repo-hygiene-guard.mjs` `tsconfig.json` `package.json`

FR-OPS-023 حارس وجهة النشر وسير الإصدار

يجب ألا يُنشر إلا من المستودع المالك ومع المتغيّر PRODUCTION_DEPLOY_ENABLED=true، ولا إلا التزامٌ نجح فيه CI الكامل على main (ينتظر السير حتى 60 فحصاً بفاصل 30 ثانية)، وأن يغيّر النشر image الخدمة الرسمية في المنطقة europe-west1 وحده دون حساب الخدمة أو المتغيّرات أو الأسرار أو الذاكرة، وألا يعود إلى المنطقة المحذوفة europe-west2، وألا يمسّ ربط النطاق؛ ويفشل CI إن خالف السير أياً من ذلك، ثم يتحقق السير بعد النشر من أن النطاق الرسمي وعنوان الخدمة يخدمان معرّف البناء نفسه من /sw.js.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

المبرر

> التزام واحد وجّه كل النشر إلى مشروع آخر والـCI أخضر، فلم يتلقَّ الموقع الرسمي إصداراً يوماً كاملاً؛ وإعادة إنشاء ربط النطاق أسقطت HTTPS أثناء إصدار الشهادة.

معايير القبول

1. أي أمر يمسّ ربط النطاق (domain mapping) في أي ملف yaml أو js أو ts أو sh أو json أو py يُفشل الحارس.
2. إضافة --memory أو --set-env-vars أو --service-account إلى أمر النشر تُفشل الحارس.
3. فشل التحقق بعد 20 محاولة (30 ثانية بينها) يُفشل الإصدار برسالة تنهى عن مسّ ربط النطاق.

المراجع

`tests/deploy-target-guard.mjs` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `tests/deploy-target-guard.mjs`

FR-OPS-024 حارس نظافة المستودع

يجب على الحارس أن يمسح الملفات النصية وأسماء المسارات في المستودع ويفشل إن وجد إشارة إلى أداة تطوير محظورة أو ملف تعليمات أو أمر موجَّه أو مخلّفات تدقيق مؤقتة، دون أن يتجاوز المجلدات المستثناة (.git وnode_modules وdist وcoverage وbuild وdatabase).

● منفّذ · ينبغي · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. يخرج الحارس بالرمز 1 ويسرد المسار المخالف، وبالرمز 0 مع رسالة النجاح حين لا مخالفة.

المراجع

`tests/repo-hygiene-guard.mjs` `tests/repo-hygiene-guard.mjs`

FR-OPS-025 سياسة مشغّل الاختبارات

يجب على npm test أن يشغّل كل سكربت مسرود في tests/suite.txt (252 سكربتاً) ولو فشل بعضها، وأن يحسب فاشلاً كل اختبار خرج بغير صفر أو تخطّى جزأه الحيّ لأن المنفذ مشغول أو ترك خادماً يستمع بعده (ويقتل ذلك الخادم)، وأن يتخطى tests/slow.txt عند --quick، وأن يرفض سكربتاً غير موجود أو مكرراً أو ثقيلاً خارج القائمة، وأن يعاقب الفاشل المعروف الذي نجح بطلب حذفه من known-failures.txt.

● منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. منفذ 3000 مشغول قبل البدء يوقف التشغيل برسالة تطلب إغلاق ما عليه.
2. لا فاشل معروف فعّال اليوم في known-failures.txt (كلها تعليقات).

المراجع

`scripts/run-tests.mjs` `tests/suite.txt` `tests/slow.txt` `tests/known-failures.txt` `scripts/run-tests.mjs`

NFR-OPS-001 صورة تشغيل خفيفة وآمنة

مستنتج

يجب أن تُبنى الصورة على مرحلتين من node:22-bookworm-slim، فتحمل مرحلة التشغيل الحزمة وdist والاعتماديات التي تسمّيها حزمة الخادم وحدها وملف وجهة Firestore وملفّي لغة القراءة الضوئية، وأن يفشل البناء على المشغّل (لا الموقع) إن نقصت حزمة (تحميل ذاتي -- smoke)، وأن تضبط MALLOC_ARENA_MAX=2، وأن تعمل بـ node dist/server.cjs على المنفذ 3000.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قراءة المسح تشغّل نحو 11 عاملاً ولكل خيط ساحة ذاكرة؛ على خادم 4 GiB أُوقف الخادم لنفاد الذاكرة.

معايير القبول

1. حزمة يطلبها dist/server.cjs وناقصة تُفشل خطوة npm prune --omit=dev && node scripts/runtime-deps.mjs --prune --smoke.
2. Procfile وCMD يشغّلان node dist/server.cjs نفسه.

المراجع

`Dockerfile` `Procfile` `scripts/runtime-deps.mjs` `cloudbuild.yaml`

FR-OPS-026 استرجاع زمني دوري لقاعدة الإنتاج

مخطط

يجب أن تُفعَّل على قاعدة الإنتاج الاسترجاعات الزمنية (PITR لسبعة أيام) وحماية الحذف ونسخ مجدولة إلى سلة تخزين، وفق الإجراء الموثَّق في scripts/firestore-backup.md.

مخطط · ينبغي · وظيفي · مدير النظام الأعلى

المبرر

> وثّق التحقق في 16-10-2026 أن PITR وحماية الحذف غير مفعّلين؛ والحماية في الكود تغطي الوضع المحلي وخزنة النظام فقط.

معايير القبول

1. يعرض وصف القاعدة PITR مفعّلاً وحماية حذف مفعّلة، ويوجد جدول نسخ ناجح خلال آخر 24 ساعة.

المراجع

`scripts/firestore-backup.md`

3.17.6 الحالات الحدية

⚠ قاعدة البيانات غير متاحة عند الإقلاع

الحالة يبدأ إصدار جديد على Cloud Run وتفشل تهيئة Firestore (وجهة خاطئة أو انقطاع).

السلوك تخرج العملية بالرمز 1 فتبقى النسخة السابقة تخدم؛ ولا يعود النظام إلى لقطة معبّأة أبداً. في التطوير يعمل الغلاف وتردّ /api بـ 503 ومرجع.

⚠ نشر أثناء استخدام الناس للنظام

الحالة تبدّل المنصة الخادم فتعيد واجهتها الأمامية صفحة خطأ إنجليزية أو ينقطع الطلب.

السلوك يقدّم عامل الخدمة صفحة «نُحدّث البرنامج» ويعيد فتح الرابط حين تجيب /api/health؛ داخل التطبيق يظهر شريط هادئ بدل لافتة خطأ، ولا يُحفظ 5xx في أي ذاكرة.

⚠ تبويب قديم يطلب قطعة حُذفت

الحالة تبويب مفتوح من الإصدار السابق يطلب ملفاً مبصوماً لم يعد موجوداً.

السلوك يردّ الخادم 404 نصياً بلا تخزين بدل غلاف HTML بحالة 200، فيستعيد حارس الإقلاع الصفحة بمسح الذاكرة وإعادة التحميل.

⚠ شبكة جامعة كاملة خلف عنوان واحد

الحالة مئات الطلبة والأساتذة يفتحون روابطهم الصحيحة من عنوان IP واحد في الدقيقة نفسها.

السلوك تُحسب الأخطاء لا النجاحات، ويُمنح العنوان رصيداً لكل نجاح، وحدود بطاقة الأستاذ على الرابط لا العنوان؛ فلا يُحجب صاحب رابط صحيح، ويقف من يخمّن عند سقفه المطلق.

⚠ نسخة احتياطية ملغومة الحجم

الحالة يرفع حساب مخترق ملف gzip صغيراً يتمدد إلى عدة غيغابايت.

السلوك يُقاس الحجم أثناء الفك فيتوقف عند 80 MB ويُرفض الملف قبل أن يملأ الذاكرة أو يحجب حلقة الأحداث؛ ويقتصر المسار أصلاً على حساب الإدارة الرئيسي.

⚠ انتهاء الجلسة التجريبية أو إعادة تشغيل الخادم

الحالة ينتهي صندوق الزائر بعد ساعة أو يُنشر إصدار جديد فتُمحى ذاكرة الخادم.

السلوك يُقال له إن الجلسة التجريبية انتهت وأن بياناتها مُحيت ويُطلب منه بدء تجربة جديدة، لا «سجّل الدخول» لمن لا حساب له.

3.17.7 قرارات المالك الثابتة

- ربط النطاق الرسمي لا يُحذف ولا يُنشأ ولا يُنقل؛ فإصدار الشهادة يقطع الخدمة.
- الإصدار العادي يغيّر image الخدمة فقط، ولا خدمة ثانية ولا منطقة ثانية دون قرار المالك.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ لا يمسّها العمل التشغيلي ويُصلَح الخلل في القيم والبيانات.

↑ المحتويات

3.18 · NFR

المتطلبات غير الوظيفية

الأداء والأمان والخصوصية وإمكانية الوصول والعربية أولاً والموثوقية، بأرقامها المقيسة.

39	85%	0	0
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. الشاشات · 5. المتطلبات · 6. الحالات الحدية · 7. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.18.1 نظرة عامة

تجمع هذه الوحدة الصفات التي تحكم النظام كله لا شاشة بعينها: سرعة الاستجابة تحت الحمل، وحماية الحسابات والروابط والبيانات، وسياسة الخصوصية، وإتاحة الاستعمال لكل مستخدم، والعربية واتجاه الكتابة والأرقام، والتخطيط على الهاتف والطباعة، وموثوقية الكتابة والاسترجاع، وقابلية الصيانة. كل متطلب هنا مربوط بقياس أو اختبار أو تدقيق قائم؛ وما لم يتحقق بعد يُكتب «قيد التطوير» بأرقامه الحالية دون تجميل.

النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى · مدير النظام · مستخدم عادي · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · خدمة خارجية

3.18.2 رحلات المستخدمين

الطالب — طالب يفتح «مساري» في يوم التسجيل من شبكة الجامعة

1. يفتح الطالب رابطه من هاتفه على شبكة الجامعة التي تظهر للخادم كعنوان واحد.
2. لا يُحسب عليه إلا الخطأ، فلا يُحجب وهو يدخل برمزه الصحيح.
3. يُنشأ ملفه ويُحفظ رقمه المدني مختوماً بتشفير لا يُقرأ من السجلات.
4. تُرسم الصفحة بخط عربي مستضاف ذاتياً واتجاه من اليمين إلى اليسار دون تمرير أفقي.
5. كل خطوة من خطوات الرحلة الإحدى عشرة تنتهي في أقل من ثلث ثانية على الخادم.


مدير النظام — تدقيق أثر عملية بعد وقوعها

1. يفتح مدير النظام سجل العمليات ليعرف من دخل ومن حاول فرُفض.
2. يجد سطراً لكل كتابة ناجحة: المستخدم والطريقة والمسار والكيان والحالة، دون محتوى الطلب.
3. يجد المحاولات المرفوضة بحالة 403 أو 409 مع تسمية «خارج الصلاحية» أو «تعارض».
4. يرجع إلى نسخة الجدول التي أُخذت قبل التغيير ويستعيدها إن لم يغيّر أحد غيره بعده.

3.18.3 المخططات

طبقات حماية الطلب

ما يمرّ به طلب مجهول أو مصادَق قبل أن يصل معالجه؛ الخادم هو مرجع الصلاحية وحده.



3.18.4 الشاشات

سياسة الخصوصية
صفحة عامة ثنائية الوضع (نهاري وليلي) بحسب إعداد الجهاز. `public/privacy-policy.html`

3.18.5 المتطلبات

NFR-NFR-001 إنتاجية رحلة الطالب

يجب أن يخدم النظام رحلة الزيارة الأولى للطالب (11 طلباً) بمعدل 15 طالباً في الثانية، أي 54 ألفاً في الساعة، دون فشل، وأن تنتهي كل خطوة على الخادم في أقل من ثلث ثانية.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

المبرر

> يوم الرغبات أو التسجيل يجلب عشرين ألف طالب خلال ساعات.

معايير القبول

1. القياس في 2026-10-24 على نسخة تجريبية مبنية للإنتاج: 900 من 900 رحلة نجحت بعناوين مختلفة، وأبطأ خطوة كانت الدخول 148 ملّي ثانية والرئيسية 107.
2. القياس بمعالجات مشتركة مع المحاكي ومولّد الحمل؛ ومحاكي Firestore ليس الخدمة الحقيقية.

المراجع

`scripts/loadtest/student-door.mjs` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `docs/LOAD_TEST.md` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

NFR-NFR-002 عدالة الحدود على شبكة مشتركة

يجب ألا تحجب حدود الحماية طلبةً من عنوان واحد (شبكة الجامعة أو مشغّل جوال خلف NAT): الكتابة 60 في الدقيقة لكل طالب لا لكل عنوان مع سقف 1200 للعنوان، وسؤال الهوية 24000 كل 10 دقائق، وأخطاء الرمز 600 كل 10 دقائق برصيد للنجاح وسقف مطلق 3000.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

المبرر

> قبل الإصلاح أكمل 3.3% فقط (20 من 600) من طلبة عنوان واحد رحلتهم.

معايير القبول

1. 600 طالب بمعدل 5 في الثانية من عنوان واحد: 600 من 600 بعد الإصلاح.
2. طالب واحد يكرر الكتابة يقف عند ستين في الدقيقة بـ 429.
3. السيناريو المصغّر (سقف 60 بدل 600) حجب 199 صاحب رمز صحيح على الكود القديم وصفراً على الجديد.

المراجع

`src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts` `docs/LOAD_TEST.md` `tests/student-door-shared-network-audit.ts` `tests/student-door-audit.ts`

NFR-NFR-003 فتح بطاقة الأستاذ وشاشة القسم

يجب أن تُقرأ بطاقة الأستاذ وشاشة القسم بقراءات متوازية من Firestore (الرابط وطلبه معاً، وسياق فصل واحد لكل فصل وكلية وقسم) لا بسلسلة رحلات متتابعة، وأن تبقى الردود متطابقة قبل التغيير وبعده.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. على قاعدة حقيقية بـ 300 أستاذ وقراءة نحو 170 ملّي ثانية: فتح البطاقة من 1.9 ثانية إلى 1.2، وشاشة القسم (نحو 108 طلبات) من 3.5–5.4 ثانية إلى 1.5.
2. كلفة المعالج في الاختبار الكامل (ألف أستاذ) 381 ثانية معالج، أي أقل من 0.4 ثانية للأستاذ.

المراجع

`docs/LOAD_TEST.md` `scripts/loadtest/teacher-card.mjs` `src/server/core/instructorRequests.ts` `tests/teacher-card-flow-audit.ts`

NFR-NFR-004 ميزانية أداء المرشد

يجب ألا يتجاوز فهم سؤال المرشد 8 ملّي ثانية، ولا بناء فهرسه 300 ملّي ثانية، ولا حجم بنك المعرفة 70000 بايت، وأن يبقى المرشد في حزمة تُحمَّل عند الطلب؛ ويفشل البناء الإنتاجي إن تجاوز أياً منها.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المتوسط على 1000 سؤال بعد 200 تسخين أقل من 8 ملّي ثانية للسؤال.
2. إزالة الاستيراد الكسول لـ GuideAssistant من App.tsx يُفشل الفحص.

المراجع

`scripts/guide-performance-audit.mjs` `package.json` `src/guide/bank.ts` `scripts/guide-performance-audit.mjs`

NFR-NFR-005 اقتصاد القراءة من قاعدة البيانات

يجب ألا يُضاف استعلام على مجموعة كبيرة في Firestore (طبعة Enterprise التي لا تفهرس تلقائياً) إلا ويتصدّر حقله فهرس في firestore.indexes.json، وأن تُقرأ ملفات الطلبة لقسمٍ واحد لا لكلية كاملة عند عدّاد الرغبات؛ ويفشل اختبار الفهارس إن لم يتحقق الشرط.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قبل الفهارس قرأت أثقل خمسين استعلاماً نحو 590 مليون وحدة قراءة في أسبوع، جلّها مسح كامل؛ وعدّاد الرغبات كان يقرأ نحو 300 ألف قراءة لكلية بعشرة آلاف ملف.

معايير القبول

1. استعلام جديد على مجموعة معدودة كبيرة (مثل schedules بنحو 16000 صف) بلا فهرس يُفشل tests/firestore-index-audit.ts.
2. قراءات الكلية في نافذة العدّاد صارت بعدد ملفاتها (نحو عشرة آلاف) أي أقل بنحو 30 ضعفاً.

المراجع

`tests/firestore-index-audit.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `docs/LOAD_TEST.md` `firestore.indexes.json`

NFR-NFR-006 طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم

مستنتج

يجب أن يحفظ الخادم هوية الجلسة 120 ثانية (تُسقط فوراً عند الخروج أو تعديل الحساب)، وبيانات المراجع 90 ثانية، وصفوف الجداول 300 ثانية مع إبطال عند أي كتابة؛ وأن تُضغط الاستجابات النصية فوق 1024 بايت، وتُقدَّم الملفات المبصومة بتخزين سنة، وتُفصل حزمتا react والأيقونات وCSS المؤجَّل عن الحزمة الرئيسية، ويُحمَّل خطان عربيان مسبقاً.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. تعديل حساب أو نطاقه يُسقط الإدخال المخزّن فلا يعمل حساب مسحوب الصلاحية من الذاكرة.
2. لا يمرّ طلب ثابت (ورقة أنماط أو خط) بفحص هوية؛ فقط /api يمرّ بمصادقة.

المراجع

`index.html` `vite.config.ts` `server.ts` `src/db/referenceCache.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/demo-complete-audit.ts`

NFR-NFR-007 الصلاحية يفرضها الخادم

يجب أن يفرض الخادم الصلاحية في نقطة واحدة على مدخل /api كله: أي طلب غير قراءة من دور قارئ (العميد والعميد المساعد وعميد التسجيل) يُرفض بـ 403 مهما أخفت الواجهة من أزرار، ولا يُفتح للقارئ إلا مسارات دورة الاعتماد بحسب دوره؛ وإخفاء أيقونة في الواجهة ليس صلاحية.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

المبرر

> التحقق في كل مسار على حدة يكفي فيه نسيان واحد ليُفتح باب تعديل لا يعلم به أحد.

معايير القبول

1. كل تركيبة من الطريقة والمسار والصفة تُختبر على القرار، ونص server.ts يثبت أن الحارس مركّب في موضعه.
2. المستخدم العادي الذي لا يملك الشاشة المطلوبة يُرفض على الخادم لا في الواجهة وحدها.

المراجع

`tests/role-guard-audit.ts` `docs/SECURITY_NOTES.md` `src/server/core/auth.ts` `src/server/roleGuard.ts` `server.ts` `tests/forbidden-fetch-guard-audit.ts`

NFR-NFR-008 حماية كلمات السر

يجب أن تُخزَّن كلمات السر مجزّأة بـ scrypt بملح خاص (64 بايتاً مشتقاً) وتُقارن بمقارنة ثابتة الزمن، وأن يُمنع الدخول بتجزئة قديمة غير scrypt حتى تُعاد التهيئة، وأن تكون الكلمة الجديدة من 8 إلى 128 حرفاً، وأن تكون الكلمة المؤقتة 14 حرفاً صالحة 24 ساعة لدخول واحد دون نسخة قابلة للفك، وأن تُلزم الكلمة الأولى (صالحة 7 أيام) بالتغيير قبل أي مسار غير /auth.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي، مدير النظام

معايير القبول

1. كلمة من 7 أحرف تُرفض برسالة «8 على الأقل»، ومن 129 تُرفض بأنها أطول من المسموح.
2. حساب عليه تغيير الكلمة لا يصل إلى غير /auth حتى يغيّرها.
3. يحفظ النظام لحسابات الشاشة القديمة نسخة AES-256-GCM قابلة للفك لكلمة السر، يحميها مفتاح منفصل وصلاحية الشاشة 11، ولا يعيدها تسجيل الدخول ولا واجهات الجلسة.

المراجع

`src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/accountPassword.ts` `src/db/repository.ts` `tests/password-reset-audit.ts` `docs/SECURITY_NOTES.md` `src/server/routes/usersRoutes.ts` `tests/first-login-password-audit.tsx`

NFR-NFR-009 الجلسات وكوكياتها

مستنتج

يجب أن يكون معرّف الجلسة 32 بايتاً عشوائياً (بادئة sess_ أو demo_)، وكوكيه HttpOnly وSameSite=Lax وSecure في الإنتاج، وأن تنتهي الجلسة بعد 15 دقيقة خمول على الخادم (تُجدَّد كل 120 ثانية على الأكثر)، وأن تُخرَج كل جلسات حساب عند تسليمه أو تعديله، وأن تُنظَّف وثائق الجلسات المهجورة بسياسة TTL في Firestore.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

معايير القبول

1. الكوكي في الإنتاج يحمل Secure وHttpOnly وSameSite=Lax؛ وخارج الإنتاج بلا Secure.
2. معرّف لا يطابق ^(sess|demo)_[0-9a-f]{64}$ لا يُسأل عنه Firestore.

المراجع

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/db/repository.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

NFR-NFR-010 قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر

مستنتج

يجب أن تمنع قواعد Firestore كل قراءة وكتابة من المتصفح أو حزمة العميل (allow read, write: if false)، فلا يصل إلى البيانات إلا خادم التطبيق بصلاحيات حزمة الإدارة التي لا تخضع للقواعد؛ وأي حاجة لاحقة لقراءة مباشرة تأتي بقاعدة ضيقة لمجموعة بعينها وسبب موثّق لا بتوسيع هذه.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

المبرر

> قاعدة «المصادَق فقط» السابقة كانت تسمح لأي هوية يصدرها المشروع بقراءة المستخدمين والجلسات وروابط المشاركة.

معايير القبول

1. الملف يحوي قاعدة match /{document=**}/ وحيدة بـ if false.

المراجع

`docs/SECURITY_NOTES.md` `firebase.json` `firestore.rules`

NFR-NFR-011 التعامل مع الأسرار

قيد التطوير

يجب ألا تُحفظ الأسرار ولا مفاتيح الخزنة ولا اللقطات الحقيقية في المستودع ولا في الصورة؛ وأن تأتي مفاتيح الخدمات الخارجية وسرّ الخزنة (PASSWORD_VAULT_KEY) وسرّ التقويم (CALENDAR_SECRET) من مدير أسرار المنصة أو متغيّرات البيئة الخاصة، وإن غاب سرّ التقويم اشتُق بـ HMAC من السرّ المشترك المحفوظ بوسم خاص بدل مفتاح عشوائي لكل إقلاع.

قيد التطوير · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

المبرر

> المفتاح العشوائي لكل إقلاع كان يقتل كل اشتراك تقويم في هواتف الأساتذة ويعطي نسختين مفتاحين مختلفين.

معايير القبول

1. اشتراك تقويم قائم يبقى صالحاً بعد إعادة تشغيل الخادم وعلى نسخة ثانية.
2. مفتوح: كلمة سر مدير قديمة بقيت في تاريخ git (أُزيلت من الشجرة) وتدويرها بيد المالك.

المراجع

`docs/SECURITY_NOTES.md` `SECURITY-TODO.md` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts` `tests/credential-audit.ts`

NFR-NFR-012 رموز الروابط العامة

يجب أن يكون رمز الرابط العام سلسلة عشوائية طويلة تنتهي بمهلة (150 يوماً احتياطياً لروابط الفصل مع القراءة حتى نهاية الفصل لأنواع بعينها) وتُلغى عند السحب، ولا تكشف رقماً مدنياً ولا هاتفاً ولا حساباً ولا نطاقاً غير نطاقها؛ وأن يحمل اشتراك التقويم مفتاحاً مشتقاً بـ HMAC من الرابط ورقم الأستاذ لا الرقم المدني؛ وألا تحتفظ ذاكرة المحدّدات بالرمز بل ببصمته.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · عضو هيئة التدريس، الطالب، زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. رابط منتهٍ يُردّ بـ 410 ولا يُحسب تخميناً؛ ورمز لا يطابق شيئاً يردّ 404 ويُحسب.
2. الرابط المحذوف لا يُعيد مفتاح اشتراكه بعد السحب.

المراجع

`src/server/calendarSecret.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts` `src/server/core/shareLinks.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `src/server/anonymousGuard.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts` `tests/staff-device-key-audit.ts`

NFR-NFR-013 تهريب النص وسياسة المحتوى للصفحات العامة

يجب أن تُهرَّب كل قيمة تُدرج في الصفحات العامة المبنية في الخادم (تسمية، اسم ممسوح، رسالة زائر)، وأن تحمل كل استجابة منها سياسة CSP بنونس عشوائي لكل استجابة: 'default-src 'none وscript-src بالنونس وحده وconnect-src وfont-src وmanifest-src وworker-src على الأصل نفسه و'base-uri 'none و'frame-ancestors 'none خارج المعاينة، حتى لا يعمل وسم سكربت محقون.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كل سكربت في الصفحات العامة يُفحص نحوياً بمحلّل TypeScript؛ وسكربت محقون بلا نونس لا ينفَّذ.
2. style-src يبقى 'unsafe-inline' عمداً لأن الأنماط المضمّنة لا تنفَّذ ولا يغطيها النونس.

المراجع

`tests/public-pages-syntax-audit.ts` `src/server/publicKit.ts` `src/server/core/publicPages.ts` `tests/student-door-audit.ts`

NFR-NFR-014 تحقق المدخلات وحدودها

يجب أن تُقبل مدخلات البيانات المرجعية نصاً مقصوصاً غير فارغ لا يتجاوز 120 حرفاً للاسم و40 للرمز، وأعداداً صحيحة ضمن حدودها بعد تحويل الأرقام الهندية والفارسية إلى لاتينية، وأن يُرفض الكائن والمصفوفة والمنطقي وNaN برسالة عربية واحدة تسمّي الحقل؛ وألا تتراجع التعابير النمطية تراجعاً تربيعياً على مدخل عدائي.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. «٤٥» تُقبل كالعدد 45؛ وسلسلة من 121 حرفاً لاسم تُرفض.
2. مطابقة تعبيرات النقل وحدّ الفراغ على مدخل عدائي تنتهي ضمن حد زمني سخيّ يقيسه الاختبار بالساعة.

المراجع

`tests/input-hardening-audit.ts` `src/utils/digits.ts` `src/server/core/input.ts`

NFR-NFR-015 مقاومة الإساءة عبر النسخ

قيد التطوير

يجب أن تُكمَّل حدود المعدّل التي تعدّ في ذاكرة كل نسخة (الدخول 5 في الدقيقة، والعام 60، وبطاقة الأستاذ 240 للرابط) بسياسة على حافة الشبكة تراها كلها عدّاداً واحداً، لأن السقف الفعلي يتضاعف بعدد النسخ ويصفَّر كل بدء بارد.

قيد التطوير · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. المنفَّذ اليوم: حدود الذاكرة المذكورة أعلاه تعمل في كل نسخة.
2. غير المنفَّذ: سياسة الحافة (Cloud Armor) أوامرها مكتوبة في SECURITY-TODO.md ولم تُشغَّل، وتبدأ بوضع المعاينة.

المراجع

`docs/LOAD_TEST.md` `SECURITY-TODO.md` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `tests/student-door-shared-network-audit.ts`

NFR-NFR-016 سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات

مستنتج

يجب أن يسجّل النظام كل كتابة ناجحة عبر /api (المستخدم والطريقة والمسار والفعل والكيان والحالة وما تغيّر إن أمكن) وكل دخول وخروج ومحاولة دخول مرفوضة وكل رفض 403 أو 409، دون حفظ جسم الطلب، وأن يستثني النبض وتحديث «المقروء» وفحص التعارض والقياس عن بعد حتى لا يُدفن السجل.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مدير النظام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. كلمة سر مرسلة في طلب كتابة لا تظهر في أي سطر من السجل.
2. محاولة دخول خاطئة تُسجَّل باسم الحساب المقصود وبفعل «محاولة دخول مرفوضة».

المراجع

`tests/role-guard-audit.ts` `src/server/routes/authRoutes.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts` `server.ts`

NFR-NFR-017 حدّ الخدمة الخارجية

يجب أن تقرأ خدمة Gemini النص وتقترح فقط، وأن يجري التنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم؛ وأن تُحصر الدوال المسموح باقتراحها في قائمة ثابتة تُنقّى مخرجاتها، وأن يبقى مفتاح الخدمة في الخادم من سر المنصة ولا يصل إلى المتصفح، وأن تُرسل إليها البيانات اللازمة للطلب وحدها، وأن تُجاب أي عطلة منها برسالة موحّدة لا تكشف النموذج ولا المفتاح.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · خدمة خارجية، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نداء دالة غير مدرجة في GEMINI_SCHEDULE_FUNCTION_NAMES يُسقط من المخرجات.
2. رفض الخدمة أو انتهاء المهلة يُسجَّل في الخادم برمز الحالة ولا يظهر نصه للمستخدم.

المراجع

`tests/gemini-schedule-layer.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/core/gemini.ts`

NFR-NFR-018 سياسة الخصوصية العلنية

مستنتج

يجب أن تنشر الصفحة العامة /privacy-policy.html سياسة بالعربية مع ملخص إنجليزي تذكر البيانات المعالَجة وغرضها والجهات التي تعالجها نيابة عن المشغّل (Firestore وCloud Run ومزوّد Gemini) والحماية بالتشفير HTTPS وتقييد الوصول بالدور، وأنها لا تُباع ولا تُستعمل للإعلان، وطريقة طلب الاطلاع أو التصحيح أو الحذف بالبريد.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · زائر عام، مستخدم عادي

معايير القبول

1. الصفحة تحمل تاريخ آخر تحديث (5 نوفمبر 2026) وتُفتح بلا حساب وتتبع إعداد الجهاز نهارياً أو ليلياً.
2. الصفحة مستثناة من تخزين عامل الخدمة للبيانات الشخصية ولا تحتاج جلسة.

المراجع

`public/privacy-policy.html` `public/robots.txt`

NFR-NFR-019 تقليل البيانات الشخصية

يجب أن يُختم الرقم المدني للطالب بتشفير AES-256-GCM بمفتاح مشتق من السر المشترك ولا يُحفظ نصاً في الذاكرة أو السجل أو الرابط، وأن تُحذف ملفات الطلبة تلقائياً حين ينتهي عمرها (التخرج المتوقع مع سنة أو الانقطاع) بفحص كل 6 ساعات، وألا يخزّن عامل الخدمة على الجهاز ردود الحالات الشخصية (api/schedules/demand/ وapi/student-registration/) ولا api/auth/ ولا api/users/، وأن تُمسح ذاكرة الواجهة عند تغيّر الهوية.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. اشتراك التقويم يحمل مفتاحاً مشتقاً لا الرقم المدني، والرقم لا يظهر في سجل الخادم.
2. تسجيل الخروج يرسل CLEAR_API_CACHE ويحذف ذاكرة الواجهة مباشرة أيضاً.

المراجع

`src/App.tsx` `public/sw.js` `src/server/studentDoorRoutes.ts` `src/server/core/studentIdentity.ts` `tests/student-door-audit.ts`

NFR-NFR-020 أهداف اللمس 44 بكسل

قيد التطوير مستنتج

يجب ألا يقل هدف اللمس لأي عنصر تفاعلي على الهاتف واللوح عن 44 بكسل (المؤشر الخشن وعرض 760 بكسل فأقل)، وأن يتسع الزر الأيقوني الصغير بإزاحة منطقة اللمس لا بتغيير رسمه.

قيد التطوير · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، مدير النظام، الطالب

معايير القبول

1. مُطبَّق على شاشات الإدارة وصفحة التحديث (min-height 44) وأزرار نسخ الرقم التجريبي (44×44).
2. المتبقي بحسب مسح الجولة الثالثة: 1598 هدفاً دون 44 بكسل عند 390 و768 و320، و1591 عند 1280، أغلبها في القوائم الكثيفة والشرائح.

المراجع

`src/styles/49-admin-touch.css` `public/updating.html` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`

NFR-NFR-021 تباين الألوان بمعيار AA

قيد التطوير

يجب ألا يقل تباين النص العادي عن 4.5:1 بمعيار WCAG AA في كل الشاشات المعايَرة، وأن تُدار ألوان المنصة بمتغيّرات لا بقيم مبعثرة.

قيد التطوير · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. نتيجة مسح الجولة الثالثة: عقد axe للتباين من 22 إلى 8 (عرض 390 و768 و320) ومن 10 إلى 4 (عرض 1280)، وصفوف التباين المحسوب من 27 إلى 19 ومن 12 إلى 9.
2. المتبقي معروف: نصوص صغيرة في «مساري» (أدناها 2.34:1) وتسميات بين 4.0 و4.4:1.

المراجع

`src/styles/30-motion.css` `src/styles/35-visual-polish.css` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`
`docs/VISUAL-POLISH-AUDIT.md` `tests/term-student-phases-audit.ts`

NFR-NFR-022 حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي

قيد التطوير مستنتج

يجب أن يكون لكل حقل إدخال وقائمة منسدلة وزر أيقوني اسم يقرؤه قارئ الشاشة (label أو aria-label)، وأن يحمل كل زر نسخ أو إغلاق في الصفحات العامة وصفاً صريحاً، وألا يبقى الدرج المغلق في ترتيب Tab.

قيد التطوير · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. المنفَّذ: الدرج المغلق visibility:hidden بتأخير 280 ملّي ثانية؛ وزر النسخ التجريبي له aria-label «نسخ الرقم».
2. المتبقي: نحو 30 قائمة منسدلة بلا اسم (فلتر الفصل، فلاتر الاستعلام، كشف التسجيل) وزر أيقوني في مراجعة الصحيفة، مسجّلة في التدقيق ولم تُصلَح لأنها تحتاج تعديل ترميز.

المراجع

`src/styles/07-responsive.css` `src/server/core/publicPages.ts` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`

NFR-NFR-023 احترام تقليل الحركة

يجب أن تعمل طبقة الحركة كلها تحت prefers-reduced-motion: no-preference، فلا تعمل رسوم متحركة حين يطلب المستخدم تقليلها، وأن تقتصر الحركة على transform وopacity بمدد 120 و180 و260 ملّي ثانية وبلا حلقات لا نهائية في رحلة الطالب.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب

معايير القبول

1. عدد الرسوم المتحركة العاملة تحت تقليل الحركة صفر في كل الشاشات والعروض الأربعة (320 و390 و768 و1280).
2. رحلة الطالب بلا animation-iteration-count: infinite.

المراجع

`src/styles/30-motion.css` `docs/QUALITY-SCORECARD.md` `docs/VISUAL-POLISH-AUDIT.md` `tests/journey-reveal-audit.ts`

NFR-NFR-024 التكبير ومؤشر التركيز

مستنتج

يجب ألا يعطّل وسم العرض التكبير بالإصبعين (لا maximum-scale ولا user-scalable=no)، وأن يرسم كل عنصر قابل للتركيز حلقة تركيز مرئية (حلقة 2 بكسل) عند التنقّل بلوحة المفاتيح، وأن تُحفظ حلقة حقول النماذج بلون الإطار والظل.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. مسح لوحة مفاتيح فعلي (Tab ×40) على الرئيسية والجدول ومراجعة الصحيفة والاستعلامات عند 390 و1280: كل عنصر يرسم الحلقة عدا حقول النص (لون الإطار) وجسم المستند عند الالتفاف.

المراجع

`index.html` `src/styles/02-primitives.css` `public/updating.html` `docs/QUALITY-SCORECARD.md`

NFR-NFR-025 العربية أولاً واتجاه من اليمين إلى اليسار

يجب أن يعلن غلاف التطبيق والصفحات العامة وصفحة التحديث وبيان التطبيق lang=ar وdir=rtl، وأن تُكتب الأنماط بخصائص منطقية (inline-start وinline-end) فلا تنعكس الواجهة بإزاحات مادية، وأن تُعرض الأرقام والرموز اللاتينية داخل النص العربي معزولة (bdi).

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس، زائر عام

معايير القبول

1. index.html وupdating.html بوسم lang="ar" dir="rtl"، والبيان dir=rtl وlang=ar.
2. الرقم المدني التجريبي يُعرض داخل bdi dir=ltr فلا ينقلب ترتيب خاناته.

المراجع

`index.html` `public/updating.html` `public/manifest.webmanifest` `src/server/core/publicPages.ts`

`tests/updating-page-audit.ts`

NFR-NFR-026 خطوط مستضافة ذاتياً

يجب أن تُقدَّم الخطوط (IBM Plex Sans Arabic بأوزان 300 و400 و500 و600 و700 وIBM Plex Mono) من الخادم نفسه بصيغة woff2 مع font-display: swap وتقسيم unicode-range للعربية واللاتينية، وألا يطلب أي صفحة خطاً من مضيف خارجي، وأن تبقى صفحة التحديث تعمل بخطها المحلي إن لم يكن محفوظاً.

● منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. ملفات public/fonts تحوي الأوزان المذكورة؛ وCSP الصفحات العامة 'font-src 'self'.
2. صفحة التحديث لا طلب خارجي فيها.

المراجع

`src/styles/01-foundation.css` `index.html` `public/updating.html` `public/sw.js` `tests/updating-page-audit.ts`

NFR-NFR-027 الأرقام والأعداد بالعربية

يجب أن يقبل النظام الأرقام الهندية (٠–٩) والفارسية (۰–۹) واللاتينية في أي حقل، ويحوّلها عند الحافة إلى لاتينية للتخزين والمقارنة، وأن يعرض رقم المقرر سبع خانات دائماً (كلية 2 وقسم 2 ومقرر 3، مثل 0109105)، وأن تُصاغ الأعداد بنحو العربية السليم (مفرد ومثنى وجمع)، وألا تُعرض الخانات الثلاث المخزّنة ولا المعرّف الداخلي للمقرر.

● منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رقم مدني مكتوب بأرقام هندية يطابق الكتابة اللاتينية نفسه عند الدخول.
2. كل رقم مقرر يراه قارئ في تقرير مطبوع أو استعلام أو Excel من سبع خانات.

المراجع

`src/utils/digits.ts` `src/utils/arabicCount.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts` `tests/arabic-count-audit.ts`

`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

NFR-NFR-028 عربية فصحى وسلامة الرسم

يجب أن تُكتب نصوص الواجهة بالفصحى دون ألفاظ عامية من قائمة محروسة بفحص آلي، وأن تُعاد أشكال العرض العربية المنسوخة من PDF (مثل التصوير) إلى حروف عادية بـ NFKC عند الكتابة، وأن تتجاوز مطابقة الأسماء الفروق في الهمزة والتاء المربوطة والياء.

● منفِّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الفحص يفشل عند كلمة عامية كاملة في نصوص الواجهة ويذكر الملف والسطر.
2. «قسم الدراسات الإجتماعية» و«قسم الدراسات الاجتماعية» يعطيان مفتاح مطابقة واحداً.

المراجع

`src/utils/arabicText.ts` `tests/standard-arabic-ui-audit.ts` `tests/arabic-presentation-audit.ts`

NFR-NFR-029 تخطيط يعمل من عرض 320 بكسل

يجب ألا يخرج أي محتوى عن عرض الشاشة (لا تمرير أفقي) من 320 بكسل فأعلى: حقول التاريخ والساعة على iOS بإسقاط مظهرها الأصلي، وشبكات بعمود minmax(0,1fr)، وحدّ أدنى لشبكات auto-fit يُكتب minmax(min(Npx,100%),1fr) حين يبلغ 160 بكسل فأكثر، وإعادة تركيب التخطيط لا تصغيره.

● منفِّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. مسح الجولة الثالثة: لا تجاوز أفقي (0 = H2) عند 320 و390 و768 و1280.
2. المسح الحي يغطي كل الشاشات والصفات الافتراضية بعرضين (390 و360) ويخرج بالرمز 1 عند مخالفة.

المراجع

`src/styles/46-mobile-overflow.css` `src/styles/07-responsive.css` `scripts/mobile-overflow-sweep.ts` `docs/QUALITY-SCORECARD.md` `tests/mobile-overflow-css-audit.ts` `tests/masari-responsive-audit.ts`

NFR-NFR-030 الطباعة على A4 أفقياً بتصميم ثابت

يجب أن تُطبع التقارير على ورقة A4 أفقية بهوامش صفر تحكمها قواعد @page، وأن تُقاس كل صفحة بقواعد الطباعة نفسها قبل الأمر وتُكبَّر أو تُصغَّر بين 0.6 و1.8 لتملأ الورقة دون قص، وألا يغيّر أي عمل تصميم التقارير المطبوعة (يُصلَح الخلل في القيم والبيانات).

● منفِّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. تقرير أستاذ بمحاضرتين يملأ الورقة ولا يُطبع في ثلثها، وسبع محاضرات طويلة الأسماء لا تُقصّ في Safari.
2. كل مسار طباعة يقيس قبل الأمر لا بعده؛ ووسائط @media تُقيَّم بالورقة لا بالنافذة.
3. أي تغيير تخطيط لا مفر منه يعيد استعمال أصناف الطباعة القائمة ويُفحص على PDF A4 أفقي مطبوع من Chrome قبل الدمج.

المراجع

`src/utils/printFit.ts` `src/styles/08-print.css` `docs/EXHAUSTIVE_UI_AUDIT_2026-08-12.md` `tests/print-fit-audit.ts` `tests/print-attestation-audit.ts`

NFR-NFR-031 محرك قرار حتمي

يجب أن تُحسب أحكام التعارض ومانع الاعتماد بشيفرة حتمية تعطي النتيجة نفسها للمدخل نفسه من كل نقطة دخول (العدّاد والقائمة المفصّلة والتنبيه ومسح اللوحة الحية)، وأن يبقى مسار الفهرسة السريع مطابقاً لمسح كل الأزواج الأصلي: لا تعارض ناقص ولا زائد ولا بسبب أو شدة أو ترتيب مختلف.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الاختبار يقارن المسارين على جداول بقاعات وأساتذة مشتركة وتسليم مدمج وتكرارات وفصول عشوائية كاملة ويفشل عند أول فرق.
2. هوية الأستاذ تُقارن رقماً لا نصاً فلا يفوت تعارض يصل معرّفه كنص.

المراجع

`src/server/core/scheduleConflicts.ts` `src/utils/scheduleIntelligence.ts` `tests/conflict-parity.ts` `tests/blocker-oracle-audit.ts` `tests/id-type-conflict-audit.ts`

NFR-NFR-032 حماية الكتابة من البيانات القديمة

يجب أن يحمل كل موعد دراسي رقم مراجعة (rev) يزيد مع كل كتابة، وأن ترفض الكتابة التي تحمل مراجعة لم تعد الحالية بخطأ ScheduleRevisionConflict فلا تُكتب نصف كتابة، وأن يُثبَّت الاقتراح ذرّياً فيرفض بـ 409 «تغيّر الموعد» دون كتابة شيء إن تغيّر أحد المواعيد منذ بُني.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مستخدم عادي

معايير القبول

1. تعديل بمراجعة قديمة يردّ 409 ولا يغيّر الصف.
2. تثبيت اقتراح يحوي مواعيد تغيّرت يردّ proposal-stale ولا يكتب أياً منها.

المراجع

`src/db/repository.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/server/studyProposalRoutes.ts` `tests/instructor-apply-atomic-audit.ts` `tests/schedule-apply-proposal-audit.ts`

NFR-NFR-033 قابلية الرجوع عن التغيير

يجب أن تُلتقط نسخة من نطاق الجدول (كلية وقسم وفصل) قبل كل تغيير يحميه (تعديل موعد أو نقله أو نشر أو استيراد أو نسخ)، وأن تُسجَّل حالته بعد التغيير من الصفوف التي كتبها الطلب نفسه، فيرفض الاسترجاع الكتابة فوق تعديل زميل وقع بينهما، وأن تُقرأ النسخة من المخزَّن لا من ذاكرة القراءة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · مستخدم عادي، مدير النظام

المبرر

> حادثة: كل لقطة كانت متأخرة خطوة لأن الذاكرة تُقرأ قبل أن تُمسح فتحمل الصفوف المحذوفة.

معايير القبول

1. نشر ملف ثم التراجع عنه ثم التراجع عن حذف يعيد في كل مرة الحالة التي قبل العملية لا التي قبلها بخطوة.
2. تتوفر قائمة نسخ النطاق ويُشترط للاسترجاع ألا يكون شيء آخر قد تغيّر.

المراجع

`src/server/core/versions.ts` `src/server/core/scheduleWrites.ts` `src/server/timeMachineRoutes.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts` `tests/time-machine-audit.ts` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`

NFR-NFR-034 بقاء العملية عند خطأ طلب واحد

مستنتج

يجب ألا يُسقط خطأ واحد في معالج غير متزامن أو وعد مرفوض العملية: تُلفّ أفعال التوجيه كلها بغلاف يمرّر الرفض إلى معالج الأخطاء، ويُسجَّل أي رفض غير ملتقط أو استثناء في مستوى العملية ويستمر الخادم، بحيث لا تنقطع طلبات الجامعة الجارية ولا بثّ الجدول الحي.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. معالج مسار يرفض وعده يردّ 500 برمز مرجع ولا ينهي العملية.
2. معالج بأربعة وسائط (معالج أخطاء) لا يُلفّ ويبقى كما كُتب.

المراجع

`src/server/core/http.ts` `server.ts` `tests/input-hardening-audit.ts`

NFR-NFR-035 فحص الأنواع وحرّاس التكافؤ

قيد التطوير

يجب أن يمرّ npm run lint (tsc بلا إخراج) وكل اختبارات tests/suite.txt قبل كل دمج، وأن تحرس اختبارات التكافؤ ما لا يراه فحص الأنواع: جدول المسارات وترتيب وسائط الخادم وبايتات الصفحات المبنية في الخادم مقابل لقطات محفوظة، وتدقيق دليل المرشد والهوية البصرية (render-brand --check) عند كل بناء، وسلامة نحو سكربتات الصفحات العامة.

قيد التطوير · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. إضافة مسار أو تغيير ترتيب وسيط أو بايت في صفحة مبنية يُفشل test:server-parity.
2. مفتوح: tsconfig.json لا يفعّل strict ويستثني ملفين (src/pages/Impact.tsx وsrc/components/InterfacePolish.tsx)، فالفحص أخفّ من الصارم.

المراجع

`tsconfig.json` `package.json` `tests/suite.txt` `docs/SERVER_MAP.md` `tests/server-route-parity-audit.ts` `tests/public-pages-syntax-audit.ts`

NFR-NFR-036 ثبات المعرّفات بمعاملات

يجب أن تُحجز المعرّفات الجديدة في Firestore بمعاملة على عدّاد مشترك (meta/counters_) تحجز كتلة من 32 معرّفاً لكل نسخة، فلا يتصادم معرّفان بين نسخ الخادم أو أثناء استيراد، وأن تُقارن المعرّفات عددياً حتى لو وصلت نصاً.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. حجز كتلة جديدة يقرأ العدّاد ويكتبه في المعاملة نفسها.
2. معرّف أستاذ نصي «7» ورقمي 7 يُعاملان هوية واحدة في كشف التعارض.

المراجع

`src/db/repository.ts` `tests/id-type-conflict-audit.ts`

NFR-NFR-037 المتصفحات المدعومة

مستنتج

يجب أن يعمل النظام على المتصفحات الحديثة على سطح المكتب والهاتف (Chromium وSafari على iOS) بمعيار ES2022 وعمال الخدمة، وأن يُعالَج ما يخص Safari خاصة (حقول التاريخ والساعة، تجاهل @page size) بقواعد مخصصة، وأن يبقى مسح تجاوز العرض قابلاً للتشغيل على WebKit، ويُقدَّم واجهة نهارية واحدة (السمة تُثبَّت نهارية).

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مستخدم عادي، الطالب، عضو هيئة التدريس، زائر عام

معايير القبول

1. المسح يعمل بمحرك webkit بتعيين ENGINE=webkit وبوكيل iPhone.
2. لا قائمة browserslist معلنة؛ الدعم مستنتج من هدف TypeScript ES2022 وإعدادات Vite الافتراضية.

المراجع

`index.html` `src/styles/46-mobile-overflow.css` `scripts/mobile-overflow-sweep.ts` `vite.config.ts` `tsconfig.json` `tests/mobile-overflow-css-audit.ts`

NFR-NFR-038 قابلية الرصد

مستنتج

يجب أن يربط كل خطأ خادم يراه المستخدم برمز مرجع يظهر في السجل بالطريقة والعنوان ونص الخطأ، وأن يطبع الإقلاع الوجهة الفعلية لقاعدة البيانات، وأن يحتفظ الخادم بآخر 5000 عيّنة أداء (المسار والطريقة والمدة والحالة والمستخدم والنطاق) دون النبض، وأن يستقبل /api/telemetry/client أخطاء الواجهة من الجلسات المصادَقة.

منفّذ · ينبغي · غير وظيفي · مدير النظام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. الخطأ 500 يحمل ref بالشكل E + 8 رموز ويظهر السطر نفسه في السجل.
2. العيّنة رقم 5001 تزيح الأقدم فلا يتجاوز المخزون 5000.

المراجع

`src/utils/clientTelemetry.ts` `src/server/routes/guideRoutes.ts` `src/server/core/http.ts` `server.ts` `tests/input-hardening-audit.ts` `src/server/runtimeEnv.ts`

NFR-NFR-039 إصدار قابل للتراجع ومحمي من الخطأ

يجب أن يغيّر الإصدار العادي image الخدمة الرسمية وحده فيمكن الرجوع بتوجيه الحركة إلى المراجعة السابقة دون نقل بيانات، وألا يُنشر إلا ما نجح فيه CI الكامل، وأن يتحقق السير بعد النشر من معرّف البناء على النطاق الرسمي، وأن يبقى الإنتاج على النسخة السابقة إن فشلت قاعدة البيانات عند الإقلاع.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. إجراء الرجوع موثّق بالأمر update-traffic إلى المراجعة السابقة، ولا ينقل أو ينسخ أو يعيد تسمية أي بيانات في أي خطوة.

المراجع

`tests/deploy-target-guard.mjs` `tests/deploy-target-guard.mjs` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`

3.18.6 الحالات الحدية

⚠ شبكة جامعة كاملة يوم التسجيل

الحالة آلاف الطلبة يفتحون «مساري» من عنوان IP واحد في الساعة نفسها.

السلوك الحد على الطالب لا العنوان، ويُحسب الخطأ لا النجاح؛ فتمرّ 600 رحلة من 600 من عنوان واحد، ويقف من يدور على أرقام كثيرة عند سقف العنوان.

⚠ مستخدم يفتح تبويباً قديماً بعد تسجيل الخروج

الحالة يبقى تبويب من حساب سابق على جهاز مشترك وتبقى ردود محفوظة في ذاكرة عامل الخدمة.

السلوك يُمسح مخزن الواجهة عند الخروج وعند الدخول، ولا تُحفظ أصلاً الحالات الشخصية ولا ردود المصادقة؛ فلا يرى الحساب التالي بيانات سابقه.

⚠ قارئ شاشة أمام قائمة بلا اسم

الحالة قائمة فلتر الفصل في شاشة الجدول ليس لها label ولا aria-label.

السلوك يعلنها القارئ «قائمة» دون اسم؛ والنظام يعترف بهذا النقص (نحو 30 قائمة) ويُبقي المتطلب قيد التطوير حتى يُعدَّل الترميز.

⚠ طباعة على Safari الذي يتجاهل اتجاه الورقة

الحالة يطبع مستخدم تقريراً أفقياً من Safari الذي لا يحترم @page size.

السلوك تُقاس الصفحة بقواعد الطباعة نفسها وتُكبَّر أو تُصغَّر بين 0.6 و1.8 لتدخل الورقة، فلا يُقصّ أسفل التقرير ولو بقيت الورقة عمودية.

⚠ كتابة من تبويبين على الموعد نفسه

الحالة يعدّل عضوان في القسم موعداً واحداً، ويحفظ الثاني برقم مراجعة صار قديماً.

السلوك يُرفض الحفظ الثاني بتعارض مراجعة ويُطلب منه التحديث، ولا يُكتب شيء ولا يُمحى تعديل زميله.

3.18.7 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر سبع خانات دائماً: كلية 2 ثم قسم 2 ثم مقرر 3، ولا يُعرض الرمز المخزّن ولا المعرّف الداخلي.
- التقارير المطبوعة تحتفظ بتصميمها؛ الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.
- لا تُضاف بيانات بديلة معبّأة حين تفشل القاعدة؛ يبقى الإنتاج على نسخته السابقة.

↑ المحتويات

3.19 · DAT

نموذج البيانات وسلامتها

ما يُحفظ، وكيف يرتبط، وما الذي يمنع فساده

29	100%	0	5
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. المتطلبات · 5. الحالات الحدية · 6. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.19.1 نظرة عامة

تصف هذه الوحدة الكيانات المحفوظة في Firestore (الحسابات والصلاحيات والفصول والكليات والأقسام والمقررات والأساتذة والشعب والنسخ والمسودات والروابط) ومعرّفاتها وعلاقاتها وقواعد التفرّد والحذف. وتصف توافق البيانات القديمة المستوردة من نسخة SQL Server، واللقطات التي تحفظ الهوية الأكاديمية للموعد، وذاكرات القراءة المؤقتة، وقاعدة تحويل الأستاذ بين منتدب ومعيّن، والاحتفاظ والفهارس. القاعدة العامة أن السجل القديم يبقى صالحاً كما هو، وأن كل حقل جديد اختياري.

مدير النظام الأعلى · مدير النظام · رئيس القسم العلمي · رئيس لجنة الجدول · النظام (تلقائياً)

3.19.2 رحلات المستخدمين

مدير النظام الأعلى — استيراد البيانات القديمة والتحقق منها

1. يُستخرج ملف النسخة القديمة إلى لقطة JSON بسكربت الاستخراج، وتُطابَق أعداد الجداول مع فهرس SQL Server.
2. عند تشغيل الخادم على قاعدة فارغة والاستيراد التلقائي مفعّل، يكتب الجداول الفعالة بمعرّفاتها القديمة نفسها.
3. تُحفظ الجداول التاريخية الثمانية والعشرون تحت legacyArchive كما هي.
4. تُهيّأ العدّادات من أعلى معرّف قديم في كل جدول.
5. يقارن الخادم أعداد كل مجموعة بما كُتب، فإن اختلف عدد فشل التشغيل ولم يُقبل أي دخول.
6. تُكتب وثيقة meta/legacyImport_ بالأعداد وبصمة النسخة.

رئيس القسم العلمي — محاولة حذف مقرر مستعمل

1. يفتح رئيس القسم شاشة المقررات ويختار مقرراً للحذف.
2. يفحص الخادم عضويته في صحيفة أكاديمية، فإن وُجدت رُفض الحذف برسالة 409 تقترح إخراجه من الصحيفة.
3. ثم يفحص وجود مواعيد في أي فصل تشير إلى المقرر، فإن وُجدت رُفض الحذف كذلك.
4. إن خلا من الإشارات نُسخت وثيقته إلى سلة المحذوفات ثم حُذفت.


رئيس القسم العلمي — تحويل أستاذ من منتدب إلى معيّن

1. يختار رئيس القسم الأستاذ ويطلب «معيّن» ويحدد القسم أو الأقسام التي يُرفع منها الانتداب.
2. تُحسب خطة تعديلات نقية: رفع من دليل المنتدبين ومن روستر الفصل الجاري وكل فصل قادم.
3. تُعرض المعاينة دون كتابة، وتُحجب الخطة كلها إن كان في أحد الأقسام خطأ.
4. عند التأكيد تُكتب التعديلات وحدها، ولا يُمسّ جدول ولا روستر فصل ماضٍ.

3.19.3 المخططات


علاقات الكيانات

الأسهم تعني «يشير إلى» بمعرّف رقمي؛ الحذف يُرفض ما دام سهمٌ يصل إلى السجل.



تحويل منتدب ⇄ معيّن

الخطة دالة نقية تقرأ حالة السجلات وتعيد تعديلات أو أخطاء؛ الكتابة بعدها فقط.



3.19.4 المتطلبات

DR-DAT-001 مخزن واحد مغلق على العملاء

يجب أن تُحفظ كل البيانات الدائمة في قاعدة Firestore واحدة يصل إليها الخادم وحده بحزمة الإدارة، وأن تمنع قواعد الأمان كل قراءة وكتابة مباشرة من المتصفحات؛ ولا يُشغَّل الخادم على بيانات بديلة إن تعذّر الاتصال.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. قاعدة match /{document=**}/ تعيد allow read, write: if false.
2. عند فشل الاتصال يجيب /api برسالة 503 ولا يُقرأ من لقطة محزومة.

المراجع

`firestore.rules` `src/db/repository.ts` `src/server/core/state.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts`

DR-DAT-002 الكيانات الأساسية ومعرّفاتها

يجب أن يكون لكل كيان أساسي معرّف رقمي ووثيقة اسمها بادئة ثم المعرّف: user_ للحسابات، form_ للشاشات، permission_ و scope_ للصلاحيات والنطاقات، term_ و college_ و section_ و instructor_ و course_ و schedule_ و room_.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. المقرر 418 يُحفظ في course_418 والموعد 15430 في schedule_15430.
2. القسم العلمي يُخزَّن باسم الحقل AdSectionId وتسميته في الواجهات «القسم».

المراجع

`src/types.ts` `src/db/repository.ts` `tests/parity_audit.py`

FR-DAT-003 تخصيص المعرّفات بكتل

مستنتج

يجب على النظام أن يخصّص المعرّفات الجديدة من عدّاد واحد في المستند meta/counters_ بمعاملة، في كتل من 32 معرّفاً لكل مجموعة، وألا يعيد استعمال معرّف خُصّص ولو لم يُستعمل.

منفّذ · يجب · وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نداءان متزامنان على إنشاء مقررين لا يأخذان المعرّف نفسه.
2. تعثّر إنشاء بعد التخصيص يترك فجوة في الأرقام ولا يتسبب في تكرار.

المراجع

`src/db/repository.ts#reserveFirestoreIds`

DR-DAT-004 التسلسل الهرمي: كلية ثم قسم ثم مقرر

يجب أن يشير القسم إلى كليته والمقرر إلى قسمه والموعد إلى مقرره وفصله وأستاذه بمعرّفات رقمية، وأن تُشتقّ كلية المقرر وقسمه وكلية الموعد من علاقة المقرر بالقسم عند كل قراءة لا من قيمة مخزونة قديمة.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نقل مقرر إلى قسم آخر يغيّر قسم مواعيده وكليتها في القراءة التالية دون كتابة.
2. كل صف موعد في اللقطة المهاجَرة يشير إلى كلية وقسم وفصل ومقرر وأستاذ موجودة.

المراجع

`src/db/repository.ts#hydrateSchedules` `src/types.ts` `tests/parity_audit.py`

FR-DAT-005 رفض الحذف ما دامت إشارة قائمة

يجب على النظام أن يرفض بالرمز 409 حذف كلية فيها أقسام، وقسم فيه مقررات، ومقرر له مواعيد أو عضوية في صحيفة، وفصل له مواعيد، وأستاذ له مواعيد.

منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حذف كلية فيها قسم واحد يرد 409 والوثيقة باقية.
2. حذف مقرر مرتبط بصحيفة يرد 409 برسالة تقترح إخراجه من الصحيفة أولاً.

المراجع

`src/server/routes/instructorsRoutes.ts` `src/server/routes/coursesRoutes.ts` `src/server/routes/referenceRoutes.ts` `tests/parity_audit.py`

DR-DAT-006 رمز المقرر فريد داخل القسم

مستنتج

يجب أن يكون رمز المقرر فريداً داخل قسمه، وأن يُحجز الرمز في المعاملة نفسها التي تكتب المقرر عبر وثيقة في courseCodeClaims، وأن يُؤخذ الحجز القديم إن لم يعد المقرر الذي سجّله يحمل الرمز.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. إرسالان متطابقان لإنشاء المقرر لا ينجح إلا أحدهما والثاني يُرفض برسالة «تم تسجيل رمز المقرر الدراسي هذا من قبل».
2. بعد حذف المقرر يمكن إنشاء مقرر جديد بالرمز نفسه.

المراجع

`src/db/repository.ts#createCourse`

DR-DAT-007 تفرّد رمز القسم واسم الفصل

يجب ألا يُنشأ قسم من ترويسة ملف إلا مرة واحدة لكل رمز داخل الكلية (sectionCodeClaims)، وألا يُنشأ فصل تلقائي مرتين بالاسم نفسه أو بالموسم والسنتين نفسيهما (autoTermClaims بمعرّف من 32 خانة مشتقة من الاسم).

منفّذ · ينبغي · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلبان متزامنان لرمز قسم واحد يُنتجان قسماً واحداً ويعيد الثاني القسم القائم.
2. فصل باسم يحمل «2026/2027» مدخل يدوياً يمنع إنشاء الفصل التلقائي المطابق له موسماً وسنتين.

المراجع

`tests/term-calendar-audit.ts` `src/db/repository.ts#createTermIfAbsent` `src/db/repository.ts#createSectionOnce`

DR-DAT-008 الرقم المدني للأستاذ

يجب أن يُخزَّن الرقم المدني للأستاذ بأرقام لاتينية فقط بطول 12 خانة وأن يجتاز فحص المجموع المطابق للنظام القديم، وألا يُسجَّل رقم مدني مرتين؛ ويُضمّ الأستاذ القائم إلى القسم بدل تكرار سجله.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. رقم من 11 خانة يُرفض بالرمز 400 والرسالة «الرقم المدني 12 رقمًا بالضبط.».
2. الأرقام العربية والفارسية والمسافات تُحوَّل إلى لاتينية قبل المقارنة والحفظ.

المراجع

`tests/legacy-data-audit.py` `src/server/routes/instructorsRoutes.ts` `src/utils/civilId.ts`

DR-DAT-009 حقول الموعد الأساسية

يجب أن يحمل صف الموعد أيام الأسبوع منطقيةً (fsunday إلى fthursday، من الأحد إلى الخميس)، ووقتي البداية والنهاية نصّين، والشعبة SCode، ورمز المبنى AdRoomCode والقاعة AdRoomHall، مع مراجع اختيارية إلى سجل المواقع (buildingId، roomId، companionRoomId وحالة locationStatus).

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. حالة الموقع إحدى أربع قيم: VERIFIED وPENDING_ROOM وLOCATION_REVIEW_REQUIRED وINVALID_HISTORICAL.
2. سجل قديم بلا مراجع المواقع يبقى صالحاً ويُعرض بالنص الخام.

المراجع

`src/types.ts#FSchedule` `tests/parity_audit.py`

FR-DAT-010 رقم المراجعة ورفض الكتابة فوق الأحدث

يجب أن يُرقَّم كل موعد بحقل rev يبدأ من 1 عند الإنشاء ويزيد واحداً مع كل كتابة، وأن يُرفض الحفظ بخطأ تعارض مراجعة إن حمل المحفوظ رقماً أحدث مما بُني عليه الطلب؛ ويُعدّ الغياب صفراً.

منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حفظان مبنيان على المراجعة 3: الأول ينجح والمراجعة تصير 4 والثاني يُرفض بتعارض.
2. صف قديم بلا rev يقبل حفظاً يتوقع 0 ويأخذ رقمه الأول.

المراجع

`src/db/repository.ts` `src/types.ts#FSchedule` `tests/proposal-undo-emulator-audit.ts`

DR-DAT-011 لقطة الهوية الأكاديمية للموعد

يجب أن يحتفظ الموعد برمز المقرر واسمه ومعرّف صحيفته كما كانت عند إنشائه (CourseCodeSnapshot وCourseNameSnapshot وCurriculumPlanIdSnapshot)، وألا يُعيد تغيير اسم المقرر لاحقاً كتابة فصل مضى عند قراءته؛ وأن يُبنى رقم المقرر المعروض من سبع خانات (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3) لا من الخانات الثلاث المخزّنة ولا من AdCourseId.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. مقرر أُعيدت تسميته يعرض في فصل 2018 اسمه وقتها وفي الفصل الجاري اسمه الجديد.
2. رقم 105 المخزّن مع كلية 01 وقسم 09 يُعرض 0109105.

المراجع

`src/db/repository.ts#hydrateSchedules` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts` `tests/safety-net-restore-audit.ts`

DR-DAT-012 مفتاح النطاق

يجب أن يُعرَّف نطاق العمل على الجدول بمفتاح «كلية:قسم:فصل»، وتُحفظ به النسخ والمسودات والملاحظات والقرارات المفتوحة والمنشورات وروابط المشاركة وإحصاءات التسجيل؛ وتُستبدل النقطتان بشرطة سفلية حين يدخل المفتاح في اسم وثيقة.

● منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. النسخة المحفوظة للكلية 6 والقسم 7 والفصل 107 تحمل scopeKey = 6:7:107.
2. روستر المنتدبين للنطاق نفسه يُحفظ في وثيقة اسمها 6_7_107.

المراجع

`src/db/repository.ts` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`

DR-DAT-013 نسخ الجدول

يجب أن تحفظ كل نسخة لقطة كاملة لصفوف النطاق مع التسمية والمصدر (manual أو draft أو publish أو undo أو copy أو import) وعدد الصفوف، وأن تقرأ قائمة النسخ حقول الوصف وحدها دون ترتيب في قاعدة البيانات وبحدّ افتراضي 60 وأقصى 100، وأن تُجلب اللقطات الكاملة للأحدث فقط (افتراضياً 12 وأقصى 24).

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قائمة النسخ لا تستعمل orderBy ولا تقرأ الحقل rows.
2. طلب 500 نسخة يعيد 100 على الأكثر.

المراجع

`src/db/repository.ts#getScheduleVersions` `src/types.ts#ScheduleVersion` `tests/schedule-versions-list-audit.ts`

DR-DAT-014 المسودات

مستنتج

يجب أن تحمل المسودة صفوفها كاملة وحالتها (draft أو published أو archived) ومصدرها (what-if أو auto أو import أو manual) وبصمة النطاق الذي بُنيت عليه، وأن تحفظ المسودة المستوردة من PDF صفوف الأصل الممسوح دون تعديل (baselineRows) وإيصال الاستيراد الموقَّع من الخادم.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. قراءة مسودات نطاق تعيد 100 على الأكثر.
2. تعديل صفوف المسودة لا يغيّر baselineRows.

المراجع

`src/types.ts#ScheduleDraft` `src/db/repository.ts`

DR-DAT-015 روابط المشاركة في التخزين

يجب أن يُخزَّن رابط المشاركة بمعرّف عشوائي من 24 بايتاً بترميز base64url (32 خانة) هو الرمز نفسه، وأن يحمل النطاق والنوع (department أو staff أو survey أو request أو students) وتاريخ الانتهاء وعلامة الإيقاف وعدد الزيارات؛ ويسبق رمزَ الصندوق التجريبي «demo.».

منفّذ · يجب · بيانات · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. رابط جدول القسم يُنشأ لمدة 30 يوماً افتراضياً وبحد أقصى 180، ورابط الطلبة لمدة 365 يوماً.
2. البطاقة الشخصية للأستاذ تنتهي بنهاية الفصل، أو بعد 150 يوماً إن جُهل تاريخه.

المراجع

`src/db/repository.ts#createShareLink` `src/server/routes/shareRoutes.ts` `src/utils/shareLinkLifetime.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

DR-DAT-016 الحسابات وكلمات السر

يجب أن يخزّن الحساب كلمة السر مشتقة بـ scrypt بملح عشوائي، وأن تُحفظ قيمة التوافق مع شاشة الإدارة القديمة مشفّرة بـ AES-256-GCM في حقل منفصل لا يُرسَل إلى العملاء العاديين، وألا يُحفظ نص كلمة السر الصريح في أي مكان؛ والدور الأكاديمي اختياري، وغيابه يُقرأ «رئيس لجنة».

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى، مدير النظام

معايير القبول

1. كل حسابات اللقطة الأصلية (29) تحمل تجزئة بصيغة scrypt.
2. حساب أُنشئ قبل ظهور الحقل Role يعمل بصلاحيات رئيس لجنة دون ترحيل.

المراجع

`src/types.ts#SystemUser` `src/db/repository.ts` `tests/legacy-data-audit.py`

DR-DAT-017 الصلاحيات والنطاقات

يجب أن تُحفظ صلاحية الشاشة صفاً (مستخدم، شاشة) في formSecurity ونطاق البيانات صفاً (مستخدم، كلية، قسم) في userScopes، لكل منهما legacyId، وأن يحذف حذفُ الحساب صفوفَه من المجموعتين في دفعة واحدة؛ ويعني القسم صفر «الكلية كلها» لأدوار نطاقها كلية فقط.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. حذف حساب له 4 صلاحيات و3 نطاقات يترك صفر صفوف يتيمة له.
2. صفوف الصلاحيات اليتيمة القديمة (28 صفاً في اللقطة الأصلية) تبقى كما هي ولا أثر لها.

المراجع

`src/db/repository.ts#deleteUser` `src/server/core/scope.ts` `tests/parity_audit.py` `tests/role-scope-audit.ts`

DR-DAT-018 الجلسات

يجب أن تُحفظ الجلسة بوثيقة اسمها معرّف الجلسة (يبدأ بـ sess_ أو demo_ ثم 64 خانة ست عشرية) فيها انتهاء رقمي expiresAt ونظير زمني expiresAtTtl لسياسة الحذف التلقائي، وأن تنتهي بعد 15 دقيقة خمولاً (ساعة للتجريبية)، وأن تُحذف الجلسة المنتهية عند أول قراءة، ولا تدخل في أي نسخة احتياطية.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. جلسة قديمة تُقرأ فتُحذف ويُرجع المستند غير موجود.
2. تغيير كلمة السر يحذف جلسات الحساب الأخرى ويُبقي الجلسة الحاضرة.

المراجع

`src/db/repository.ts#createSession` `src/server/core/auth.ts` `tests/anonymous-guard-audit.ts`

DR-DAT-019 نموذج المنتدبين

يجب ألا يُعدّ الانتداب صفة في سجل الأستاذ، بل اسماً في دليل منتدبي القسم الدائم (departmentDelegates، لكل قسم وعائلته عبر كلياته) واسماً في روستر القسم للفصل (visitingRosters)، فلا يتكرر الأستاذ في سجل الأساتذة.

● منفّذ · يجب · بيانات · رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. الأستاذ الواحد يظهر في دليلي قسمين دون سجلين.
2. فصل جديد يبدأ بنسخة روستر الفصل السابق.

المراجع

`tests/visiting-conversion-audit.ts` `src/db/repository.ts` `src/types.ts#VisitingRoster`

FR-DAT-020 قاعدة تحويل منتدب ⇄ معيّن

يجب على النظام عند تحويل أستاذ إلى «معيّن» أن يرفعه من دليل منتدبي الأقسام المختارة ومن روستر الفصل الجاري وكل فصل قادم لها، وعند تحويله إلى «منتدب» أن يضيفه إلى دليل قسم واحد وروستر فصل واحد حاضر أو قادم؛ وألا يكتب روستر فصل ماضٍ ولا يمسّ أي جدول، وأن تتيح المعاينة دون كتابة.

● منفّذ · يجب · وظيفي · رئيس القسم العلمي، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. تحويل إلى معيّن في فصل جارٍ رقمه 5 وقادم 6 يُنتج رفعاً من الدليل ومن الروسترين 5 و6 ولا يمسّ روستر الفصل الماضي 4.
2. تحويل إلى منتدب في فصل ماضٍ أو غير موجود أو بلا قسم يُرفض ولا تُكتب أي تعديلات.
3. قسمان من عائلة واحدة يُنتجان دليلاً واحداً.

المراجع

`tests/visiting-conversion-audit.ts` `src/db/visitingConversion.ts` `src/utils/visitingConversion.ts`

FR-DAT-021 استيراد البيانات القديمة بمعرّفاتها

يجب على النظام ألا يستورد اللقطة القديمة إلا حين تكون مجموعة users فارغة والاستيراد التلقائي غير معطّل، وأن يكتب كل جدول فعّال بمعرّفاته القديمة (29 حساباً و18 شاشة و219 صلاحية و189 نطاقاً و31 فصلاً و13 كلية و87 قسماً و743 أستاذاً و1404 مقررات و15430 صف جدول وقاعة واحدة)، ثم يطابق الأعداد قبل قبول أي دخول، ويكتب meta/legacyImport_.

● منفّذ · يجب · وظيفي · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. نقص في عدد أي مجموعة عن المتوقع يُنهي التشغيل برسالة «فشل التحقق من نقل ...».
2. على Cloud Run مع AUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false وقاعدة فارغة يرفض الخادم الإقلاع ولا يكتب شيئاً.

المراجع

`scripts/import-legacy-json.ts` `src/db/repository.ts#seedFirestoreFromLocalSnapshotIfNeeded`
`tests/legacy-data-audit.py` `tests/parity_audit.py` `scripts/extract-legacy-bak.py`

DR-DAT-022 أرشيف الجداول التاريخية

يجب أن تُحفظ الجداول التاريخية الثمانية والعشرون من النسخة القديمة تحت legacyArchive/<جدول>/rows/row_000000001 وما بعدها دون تعديل، ويُستثنى منها وحده نص كلمات السر الصريح، وألا تقرأ الشاشات منها شيئاً.

منفّذ · ينبغي · بيانات · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. عدد وثائق كل جدول في الأرشيف يساوي rowCount المسجّل وإلا فشل التحقق.
2. الجداول الفارغة في تقرير الاستخراج (مثل Student وHistory) مسجّلة بصفر صف.

المراجع

`src/db/repository.ts#seedFirestoreFromLocalSnapshotIfNeeded` `docs/LEGACY_DATA_EXTRACTION_REPORT.json` `tests/parity_audit.py`

NFR-DAT-023 ذاكرات القراءة المؤقتة

يجب أن تحتفظ العملية بمجموعات المراجع (الكليات والأقسام والفصول والأساتذة والمقررات) 90 ثانية وبصفوف الجدول 300 ثانية، وأن تُسقطها كل كتابة فوراً، وأن يعلن مستند meta/schedulesChanged_ كل كتابة بعدّاد كلي وعدّاد لكل كاتب فتعدّ النسخة الأخرى فرق العدّادين كتابةً غريبة، ويُعدّ أي تراجع في العدّاد كتابة غريبة.

منفّذ · يجب · غير وظيفي · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. بعد تعديل مقرر لا تعيد القراءة التالية القيمة القديمة.
2. سجل كاتبين بزيادة 3 في الكلي و1 في كاتب هذه النسخة يعطي كتابتين غريبتين.

المراجع

`src/db/referenceCache.ts` `src/db/beaconEcho.ts` `src/db/repository.ts` `tests/live-pulse-audit.ts`

DR-DAT-024 عزل العالم التجريبي عن الحقيقي

يجب أن يعمل الصندوق التجريبي على بياناته في الذاكرة لكل جلسة دون كتابة أي شيء في Firestore، وأن تبدأ مفاتيح كل ذاكرة تحفظ ما قرأه المستودع بـ «real|» للعالم الحقيقي أو «demo:<الجلسة>|» للتجريبي.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. تعديل صحيفة في الصندوق التجريبي لا يُعلّم تشغيلات الرادار الحقيقية قديمة.
2. ما يحفظه طلب تجريبي في ذاكرة لا يقرؤه طلب حقيقي.

المراجع

`src/server/dataContextCache.ts` `src/db/demoSandbox.ts` `src/db/repository.ts` `tests/demo-firestore-isolation-audit.ts` `tests/demo-complete-audit.ts`

FR-DAT-025 سلة المحذوفات

مستنتج

يجب على النظام قبل حذف كلية أو قسم أو فصل أو أستاذ أو مقرر أن ينسخ وثيقته كاملة إلى deletedRecords باسم «<مجموعة>__<وثيقة>» مع وقت الحذف، وألا يمنع فشل النسخ الحذف المطلوب، وأن يؤرشف المقررات المدموجة بالطريقة نفسها.

منفّذ · ينبغي · وظيفي · مدير النظام، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. حذف المقرر 418 ينتج وثيقة courses__course_418 فيها payload كامل.
2. لا مسار في التطبيق يقرأ هذه المجموعة؛ الاستعادة يدوية من قاعدة البيانات.

المراجع

`src/db/repository.ts#archiveBeforeDelete`

DR-DAT-026 الاحتفاظ والحذف التلقائي

مستنتج

يجب أن تنتهي التقارير التشخيصية للعميل (clientTelemetry) بعد 30 يوماً وتُقرأ منها 14 يوماً، وأن تعلن الجلسات وهذه التقارير حقل expiresAtTtl، وأن تحتفظ نسخ الاسترجاع بثماني نقاط فقط، وأن تُقتطع في الوضع المحلي القوائم إلى 4000 تقرير و2000 سجل تدقيق؛ مع الإشارة إلى أن سياسات TTL معلنة في الملف وغير مفعّلة في الإنتاج بقرار المالك.

منفّذ · ينبغي · بيانات · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. نقطة الاسترجاع التاسعة تحذف الأقدم.
2. firestore.indexes.json يعلن سياسة TTL لـ sessions وclientTelemetry.

المراجع

`src/db/repository.ts` `firestore.indexes.json`

DR-DAT-027 الفهارس

يجب أن يعلن firestore.indexes.json كل فهرس مستعمل في الإنتاج (23 فهرساً: 5 على schedules و4 على activityTrail و2 لكل من scheduleComments وcourses وinstructorRequests وواحد لباقي المجموعات الكبيرة)، وأن يبدأ كل استعلام على مجموعة كبيرة بحقل يتصدّر فهرساً، وأن يفشل الاختبار عند استعلام جديد بلا فهرس.

منفّذ · يجب · بيانات · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. استعلام schedules بـ AdTermId يجد فهرساً يبدأ به.
2. الملف غير منشور تلقائياً: الفهرس يُنشأ يدوياً في وحدة التحكم حسب دليل التشغيل.

المراجع

`firestore.indexes.json` `tests/firestore-index-audit.ts`

DR-DAT-028 النسخ الاحتياطي والاسترجاع

مستنتج

يجب أن يصدّر النسخ الاحتياطي (صيغة schedule-system-backup/1، للمدير الأعلى وحده) كل ما هو دائم، ويستثني sessions وclientTelemetry وsystemSecrets ومجموعات الوظائف ونقاط الاسترجاع، وأن تُؤخذ نقطة أمان قبل أي استيراد أو تصفير.

منفّذ · يجب · بيانات · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. استيراد نسخة لا يُسقط جلسات الدخول الحالية.
2. المسارات /api/system-backup/* ترفض كل من ليس مديراً أعلى.

المراجع

`src/db/repository.ts` `src/server/routes/adminRoutes.ts`

DR-DAT-029 **خصوصية بيانات الطلبة** مستنتج

يجب ألا يُحفظ الرقم المدني للطالب صريحاً في سجل الحاجة أو الملف الشخصي، بل بصمة HMAC بمفتاح تكون مفتاح التفرّد، وهويته في حقول مشفّرة، ورمزه الشخصي بتجزئة scrypt بملح عشوائي مع عدّ محاولات خاطئة وقفل مؤقت.

منفّذ · يجب · بيانات · الطالب، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. وثيقة واحدة لكل طالب في studentProfiles معرّفها هو البصمة.
2. الخدمة لا تحفظ الرمز الشخصي نفسه.

المراجع

`src/types.ts#StudentNeed` `src/types.ts#StudentProfile`

3.19.5 الحالات الحدية

⚠ معرّفات بنوعين مختلفين

الحالة يصل معرّف الأستاذ نصاً من قاعدة البيانات ورقماً من الطلب.

السلوك تُقارن المعرّفات أرقاماً، فيُكتشف تعارض الأستاذ ولا يفوته اختلاف النوع.

⚠ إعادة استعمال رمز مقرر محذوف

الحالة حُذف مقرر ثم أُنشئ مقرر جديد بالرمز نفسه في القسم نفسه والحجز القديم ما زال موجوداً.

السلوك يُتحقق من الحجز مقابل المقرر الذي سجّله، فإن لم يعد يحمل الرمز أُخذ الحجز وقُبل الإنشاء.

⚠ تحويل إلى معيّن وروستر فصل ماضٍ فيه اسمه

الحالة يُحوَّل منتدب إلى معيّن وروستر فصل مضى يحوي اسمه.

السلوك يبقى روستر الفصل الماضي كما هو وتزول شارة «منتدب» من الحاضر، ويُحفظ تاريخ الروستر.

⚠ عدّاد إعلان الكتابة يتراجع

الحالة أُعيد إنشاء مستند meta/schedulesChanged_ أو قُلّصت خريطة الكاتبين.

السلوك يُعدّ التراجع كتابة غريبة واحدة فتُسقط النسخة ذاكرتها؛ تحديث زائد أرخص من تغيير فائت.

⚠ حفظان متزامنان للموعد نفسه

الحالة يفتح منسقان المحاضرة نفسها ويحفظ كل منهما تعديله.

السلوك الحفظ الأول ينجح ويرفع rev، والثاني يُرفض بتعارض مراجعة ويُعرض عليه الصف الحالي.

3.19.6 قرارات المالك الثابتة

- رقم المقرر المعروض سبع خانات دائماً (كلية 2 + قسم 2 + مقرر 3، مثل 0109105)؛ لا يُعرض CourseCode المخزّن ولا AdCourseId.
- تصميم التقارير المطبوعة لا يُمسّ: الإصلاح في القيم والبيانات لا في الشكل.

- لا لقطة بيانات محلية ولا اعتماد إنتاج في الشيفرة أو في أرشيفات التسليم؛ تُضبط في بيئة خاصة.

↑ المحتويات

3.20 · EXT

الواجهات الخارجية

كل ما يتصل به النظام من خارجه، وبأي عقد

27	96%	0	1
متطلب	منفّذ	مسار	ملف

1. نظرة عامة · 2. رحلات المستخدمين · 3. المخططات · 4. المتطلبات · 5. الحالات الحدية · 6. قرارات المالك الثابتة

↑ المحتويات

3.20.1 نظرة عامة

تحدد هذه الوحدة العقود بين النظام وما حوله: قاعدة Firestore التي يصل إليها الخادم وحده، واستضافة Google Cloud Run والنطاق، وخدمة Gemini التي تقرأ وتقترح فقط خلف المدققات الحتمية وبتأكيد المستخدم، وحزمتا لغة القراءة الضوئية العربية والإنجليزية، وتنبيهات الجوال (Web Push) والبريد الصادر للشركات، واشتراك التقويم (ICS) وتصدير Excel، وملف جدول هيئة التسجيل (SWRSCHA) كمدخل، وعقد المتصفح (تطبيق PWA وعامل الخدمة) ومخطط الروابط العامة ورموزها. كل رقم فيها مأخوذ من الكود الفعلي.

خدمة خارجية · النظام (تلقائياً) · مدير النظام الأعلى · رئيس لجنة الجدول · رئيس القسم العلمي · عضو هيئة التدريس · الطالب · زائر عام · جهة شريكة

3.20.2 رحلات المستخدمين

عضو هيئة التدريس — الاشتراك بجدولي في تقويم الهاتف

1. يفتح الأستاذ بطاقته عبر رابطه الشخصي (/r/<رمز>) ويضغط «أضف إلى التقويم».
2. يعطيه الخادم رابط اشتراك ثابتاً من الشكل /api/public/cal/<رمز>/p<رقم>-<مفتاح>.ics.
3. يقرأ تطبيق التقويم الملف ويُعيد قراءته كل 6 ساعات، والخادم يجيب 304 إن لم يتغير شيء.
4. محاضرة أُلغيت في تاريخ بعينه تختفي من ذلك التاريخ وحده في كل هاتف مشترك.
5. إن لم تبقَ للأستاذ بطاقة سارية يجيب الاشتراك بتقويم فارغ يشرح التوقف، ويعود الاشتراك وحده بعد صدور بطاقة جديدة.

عضو هيئة التدريس — تفعيل تنبيهات الجوال لبطاقتي

1. يضغط الأستاذ «فعّل التنبيهات» في بطاقته، فيسجّل المتصفح عامل التنبيهات /-push sw.js بنطاق البطاقة.
2. يجلب المتصفح مفتاح VAPID العام من /api/public/push/key/ ويشترك لدى خدمة الدفع.
3. يتحقق الخادم أن عنوان الاشتراك https إلى خدمة دفع معروفة ثم يحفظ السجل مربوطاً برمز البطاقة.
4. عند تثبيت طلبه يُرسل الخادم رسالة مشفّرة بـ aes128gcm بمهلة 24 ساعة ووسم يستبدل ما سبقه.
5. إن ردّت خدمة الدفع 404 أو 410 يُحذف الاشتراك.


مدير النظام الأعلى — نشر إصدار والتحقق منه

1. يدمج المشرف التغيير في الفرع الرئيسي وتنجح كل الاختبارات فيه.
2. يبني سير «Deploy SCHEDULE» الصورة ويستبدل صورة خدمة schedule الرسمية وحدها، دون مساس بالنطاق أو الأسرار.
3. يختم scripts/stamp-sw.mjs معرّف البناء في sw.js فيرى كل متصفح مفتوح تحديثاً حقيقياً.
4. يتحقق المشرف أن النطاق وعنوان الخدمة الافتراضي يعيدان معرّف البناء نفسه من /sw.js.

3.20.3 المخططات


سياق النظام والجهات الخارجية

النظام في الوسط؛ يصله المستخدمون من المتصفح، ويصل هو إلى خدمات خارجية بعقود محددة.



فتح رابط عام برمز

الخطأ هو المحسوب لا النجاح: من يخمّن رمزاً يُوقَف بعد 40 إخفاقاً، وشبكة الجامعة التي تفتح ألف رابط صحيح لا تُحجب.



3.20.4 المتطلبات

IR-EXT-001 Firestore بالخادم وحده

يجب أن يصل النظام إلى Firestore من الخادم وحده بحزمة الإدارة وبهوية التطبيق على المنصة أو ملف اعتماد خارج المستودع، وأن يجري عند الإقلاع قراءة فعلية للتحقق من الوجهة، وألا يُشغَّل على بيانات بديلة إن فشلت: يبقى الخادم قائماً ويجيب /api بـ 503 مع رقم مرجعي قصير، ويُحفظ نص الخطأ الكامل في السجل لا في المتصفح.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. وجهة خاطئة أو اعتماد منتهٍ يُنتج 503 على كل /api ما عدا /api/landing/inquiry، والواجهة تُحمَّل.
2. ملف الاعتماد غير موجود في المستودع ولا في صورة الحاوية.

المراجع

`tests/firestore-target-audit.ts` `firestore.rules` `server.ts` `src/server/core/state.ts` `src/db/repository.ts`

IR-EXT-002 اختيار مشروع Firestore وقاعدته

يجب أن يحدّد الخادم مشروع Firestore وقاعدته بقاعدة واحدة: على Cloud Run يتقدّم ملف إعداد التطبيق على المتغيرات ويُحذَّر من التعارض، وخارجه تتقدّم المتغيرات؛ ومع FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment تُصبح المتغيرات المصدر الوحيد ويُرفض الإقلاع إن ناقضها الملف؛ ولا يُقلع على Cloud Run بقاعدة غير مسمّاة أو «(default)».

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. على Cloud Run قيمة FIREBASE_DATABASE_ID تخالف الملف تُتجاهل مع تحذير [firestore-target].
2. القاعدة الفارغة أو «(default)» ترمي «Refusing to start on Cloud Run».

المراجع

`tests/firestore-target-audit.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/firestoreTarget.ts`

IR-EXT-003 الاستضافة على Cloud Run

يجب أن يُنشر النظام حاوية واحدة (Node 22، المنفذ 3000، MALLOC_ARENA_MAX=2) على Cloud Run، فيها الحزمة وبناء الواجهة والحزم المطلوبة وملف الإعداد وحزمتا اللغة وحدها دون المصدر والاختبارات، وأن يفرض وقت التشغيل على Cloud Run الوضع الإنتاجي وقاعدة Firestore وتعطيل الاستيراد التلقائي، إلا خدمة تجريبية مخصصة تُفعَّل صراحة وتعمل بالذاكرة.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. NODE_ENV يصير production وDATA_MODE=firestore وAUTO_IMPORT_LEGACY_DATA=false عند وجود K_SERVICE.
2. SCHEDULE_PRIVATE_DIR داخل مجلد الإصدار في الإنتاج يوقف الإقلاع.

المراجع

`tests/firestore-target-audit.ts` `src/db/snapshot.ts` `src/server/runtimeEnv.ts` `Dockerfile`

IR-EXT-004 النطاق والنشر الرسمي

يجب أن ينشر سير «Deploy SCHEDULE» صورة الحاوية وحدها إلى خدمة schedule الرسمية في منطقة واحدة، وألا يغيّر ربط النطاق schedule-kw.com ولا حساب الخدمة ولا الأسرار ولا الذاكرة، وأن يُتحقَّق بعد النشر أن النطاق وعنوان الخدمة الافتراضي يخدمان معرّف البناء نفسه من /sw.js؛ وملف cloudbuild.yaml ليس مسار النشر.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. حارس وجهة النشر يفشل إن أشار سير النشر إلى مشروع أو منطقة غير الرسمية أو إلى منطقة متقاعدة.
2. sw.js المنشور يحمل معرّف بناء لا النص __BUILD__.

المراجع

`tests/deploy-target-guard.mjs` `scripts/stamp-sw.mjs` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`

IR-EXT-005 نقطة الصحة

مستنتج

يجب أن تجيب GET /api/health من الذاكرة دون قراءة Firestore بـ JSON فيه ok وdatabase («up» أو «down») ورقم مرجعي عند العطل، ليُستعمل في إبقاء الخدمة دافئة في ساعات العمل.

منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

معايير القبول

1. قاعدة سليمة تعيد ok:true وdatabase:up.
2. مجدول التسخين يسأل كل 5 دقائق من الأحد إلى الخميس بين 08:00 و15:55 بتوقيت الكويت.

المراجع

`src/server/routes/systemRoutes.ts` `docs/DELIVERY_OPERATIONS.md`

IR-EXT-006 عقد الاتصال بخدمة Gemini

يجب أن تكلّم الخدمةُ Gemini عبر طلب HTTPS واحد لكل قراءة، بمفتاح من GEMINI_API_KEY أو GOOGLE_GEMINI_API_KEY (ولا شيء يحدث إن غاب)، ونموذج من GEMINI_SCHEDULE_MODEL أو GEMINI_MODEL، بحرارة 0.1 وتفكير منخفض، وبمهلة 45 ثانية لنداءات الدوال و180 ثانية لقراءة ملف؛ وتقرأ الخدمة النص والصور وتقترح بدائل أو استدعاءات دوال محددة، ولا تقرّر ولا تكتب.

منفّذ · يجب · واجهة · خدمة خارجية، رئيس لجنة الجدول

معايير القبول

1. بلا مفتاح تعيد الدالة null ويعمل المحلّل الحتمي.
2. تجاوز المهلة يُرجع failed مع سبب «تجاوز المهلة» ولا يعلّق الطلب.

المراجع

`src/server/core/gemini.ts` `src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

IR-EXT-007 مخرجات Gemini خلف المدققات والتأكيد

يجب ألا يُخزَّن أو يُنشر أو يُطبَّق شيء مما تقترحه خدمة Gemini إلا بعد مروره بالمدققات الحتمية للخادم وبتأكيد صريح من المستخدم: تُقبل خمس دوال فقط (check_conflicts وfind_rooms وcheck_instructors وcheck_regulations وsimulate_schedule)، وتُسقط أي استدعاءات أو حقول فيها كلمات كتابة أو حذف أو نشر أو اعتماد.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، خدمة خارجية

معايير القبول

1. مسار nl-schedule يعيد معاينة فقط مع commitRequired:true ولا يكتب شيئاً.
2. استدعاء باسم delete_schedule يُسقط ولا يصل إلى المنفّذ.

المراجع

`src/utils/geminiScheduleLayer.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts` `tests/gemini-schedule-layer.ts`

IR-EXT-008 عند تعذّر Gemini

مستنتج

يجب أن يعيد استيراد الجدول المساعَد عند تعذّر خدمة Gemini (غياب الإعداد أو ازدحام أو مهلة أو رفض) الرمز 503 برمز GEMINI_SMART_IMPORT_UNAVAILABLE ورسالة هادئة تنتهي بـ «جدولك لم يتغيّر»، وألا يعرض نص خطأ المزوّد الإنجليزي للمستخدم بل يسجّله، وأن يرجع فهم الطلب النصي إلى المحلّل الحتمي.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ردّ 429 من المزوّد يظهر للمستخدم «خوادم القراءة الأدق مزدحمة» لا نص المزوّد.
2. بعد أي فشل يبقى عدد صفوف الجدول كما كان.

المراجع

`src/server/routes/smartImportRoutes.ts` `src/server/routes/intelligenceInsightRoutes.ts`

IR-EXT-009 حزمتا لغة القراءة الضوئية

يجب أن تُقرأ الصفحات الممسوحة بـ Tesseract محلياً بحزمتي ara.traineddata وeng.traineddata الموجودتين في جذر الإصدار، وأن يُبحث عنهما في OCR_DATA_DIR ثم مجلد العمل ثم مجلد الحزمة، فلا تُطلبان من الشبكة، وأن تقرأ الصفحة بمجمّع عمال يخدم قراءة واحدة في كل مرة.

منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. يعمل الإقلاع من جذر المستودع بلا اتصال بالشبكة.
2. صورة الحاوية تنسخ الملفين إلى جذر التطبيق.

المراجع

`src/utils/documentOcr.ts` `Dockerfile` `tests/pdf-import-hardening.ts`

IR-EXT-010 ملف جدول هيئة التسجيل SWRSCHA كمدخل

يجب أن يقبل النظام ملف PDF لجدول هيئة التسجيل (SWRSCHA) حتى 24 MB و12 صفحة، فيقرأ النص المضمّن بإحداثياته إن وُجد وإلا الصفحة الممسوحة (أفقية فقط)، ويأخذ الفصل والفرع والقسم من ترويسة كل صفحة، ويرفض الملف كله لا بعضه إن زاد عن 12 صفحة، ولا تنشئ المسوح قسماً أو مقرراً أبداً.

منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. ملف من 14 صفحة يُرفض برسالة تذكر الحدّ 12 ولا يُستورد أي صف.
2. القسم يؤخذ من الترويسة ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يكفي ذيل ثلاث خانات للربط.

المراجع

`src/utils/documentOcr.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts`
`tests/header-department-rule-audit.ts` `tests/authority-course-prefix-audit.ts`

IR-EXT-011 بروتوكول Web Push

يجب أن يُرسل الخادم تنبيهات الجوال وفق RFC 8030 وRFC 8291 وRFC 8292: الحمولة مشفّرة aes128gcm لمفتاح المتصفح (سجل واحد)، والتوقيع VAPID بـ ES256 صالح 12 ساعة بهوية https://schedule-kw.com، ورأس TTL = 86400 ثانية، وUrgency، وTopic من 32 خانة base64url يستبدل ما لم يُسلَّم بعد؛ ومفتاحا VAPID من VAPID_PUBLIC_KEY وVAPID_PRIVATE_KEY معاً وإلا مشتقان من السرّ المشترك.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، خدمة خارجية

معايير القبول

1. ضبط أحد المفتاحين دون الآخر أو مفتاحان غير متطابقين يرمي خطأ.
2. حمولة أكبر من الحدّ تُرفض قبل الإرسال.

المراجع

`src/server/webPush.ts` `tests/web-push-audit.ts`

IR-EXT-012 وجهات الدفع المسموحة وحذف المنتهية

يجب ألا يُرسل الخادم إلا إلى عناوين https بالمنفذ 443 بلا اسم مستخدم عند خدمات الدفع المعروفة (FCM، وروابط FCM القديمة، وMozilla، وApple، وWindows) منعاً لطلبات داخلية، وبمهلة 10 ثوانٍ، وأن يحذف الاشتراك عند ردّ 404 أو 410، وأن يرفض اشتراكاً مرتبطاً ببطاقة أُوقفت أو انتهت.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. عنوان http أو مضيف داخلي يُرفض ولا يصدر أي طلب.
2. ردّ 410 يترك السجل محذوفاً في الاستجابة نفسها.

المراجع

`src/server/webPush.ts#isAllowedPushEndpoint` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

IR-EXT-013 حدّ التنبيهات لكل جهاز

يجب أن يُحدّ كل اشتراك بدلو من خمسة تنبيهات متتالية ثم تنبيه واحد كل دقيقة، وأن تُهدَّأ تنبيهات وارد الطلبات لكل قسم ثلاث دقائق محفوظة في قاعدة البيانات، وأن يجيب زر «جرّب» بـ 429 إذا لم يُرسَل شيء بسبب الحد.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)، عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. السادس في دقيقة واحدة لا يُرسَل ويُحسب limited في التقرير.
2. بعد دقيقة يعود دلو واحد.

المراجع

`src/server/webPush.ts#createPushRateLimiter` `src/server/pushRoutes.ts` `tests/web-push-audit.ts`

IR-EXT-014 البريد الصادر للشركات

يجب أن يبقى البريد الصادر معطّلاً ما لم يُضبط AD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM، فإذا ضُبطا أُرسلت رسالة نص بسيط بطلب POST JSON وAuthorization: Bearer إلى AD_MAIL_API_URL (الافتراضي واجهة متوافقة مع Resend) بمهلة 10 ثوانٍ، إلى بريد الشركة المخزّن في حملتها أو بريد المالك AD_LEAD_NOTIFY_TO، دون أرقام شخصية ولا تتبّع، وبمفتاح أسبوع (أوله الأحد) يمنع الملخص الأسبوعي مرتين.

● منفّذ · يمكن · واجهة · جهة شريكة، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. بلا إعدادات لا يخرج أي بريد ولا يتغير شيء في الإنتاج.
2. عنوان بريد غير صالح أو أطول من 120 خانة يُعامل كأنه غير موجود.

المراجع

`src/server/adMailer.ts` `tests/ads-audit.ts`

IR-EXT-015 ملف تقويم ICS لجدول القسم

يجب أن يخدم GET /api/public/ics/:token تقويماً بصيغة RFC 5545 (نهايات CRLF، طيّ الأسطر عند 75 بايتاً، VTIMEZONE لـ Asia/Kuwait، RRULE أسبوعي وEXDATE للتواريخ الملغاة) للجداول العامة فقط، بتنبيه اختياري من 0 إلى 120 دقيقة، وإعادة قراءة كل 6 ساعات، وETag ضعيف يجيب 304 عند عدم التغيّر، ومدة الفصل 16 أسبوعاً إن لم تُسجَّل تواريخه مع وسم «تقديرية» في اسم التقويم.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، الطالب، زائر عام

معايير القبول

1. رابط بطاقة أستاذ أو استبيان أو طلبة أو طلب يجيب 404 على هذا المسار.
2. فصل بلا تواريخ يظهر في الاسم «(تواريخ الفصل غير مسجّلة)».

المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `src/utils/icalendar.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

IR-EXT-016 اشتراك التقويم الثابت للأستاذ

يجب أن يكون مفتاح اشتراك الأستاذ من الشكل p<رقم>-<32 خانة HMAC> مشتقاً من CALENDAR_SECRET أو من السرّ المشترك، ثابتاً لا يتبع رمز الرابط، فلا يموت بإعادة نشر البطاقة؛ فإذا لم تبقَ له بطاقة سارية أجاب 200 بتقويم فارغ صالح بالاسم نفسه ووصف يذكر التوقف، وإن لم يطابق المفتاح أحداً أجاب 404.

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس

معايير القبول

1. رمزان مختلفان لبطاقتين لا يغيّران مفتاح الأستاذ نفسه.
2. تدوير CALENDAR_SECRET يُبطل كل الاشتراكات.

المراجع

`src/server/calendarSecret.ts` `src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

IR-EXT-017 تنبيه تقويم ليوم واحد

يجب أن يخدم GET /api/public/ics-reminder ملف ICS ليوم واحد من التاريخ d بصيغة YYYY-MM-DD مع العنوان t (120 خانة) والملاحظة n (300 خانة)، بـ no-store، وأن يرفض التاريخ غير الصالح بـ 400، ولا يحمل اسماً ولا رقماً شخصياً.

● منفّذ · يمكن · واجهة · الطالب

معايير القبول

1. d=2026-13-40 يعيد 400 «bad date».
2. عنوان من 200 خانة يُقصّ إلى 120.

المراجع

`src/server/routes/publicCalendarRoutes.ts` `tests/calendar-ics-audit.ts`

IR-EXT-018 تصدير Excel

يجب أن يخدم GET /api/reports/excel/:type ملف xlsx بنوع من ثلاثة (ListofTeacherCourseExcel بصلاحية 14، وTeacherWithCourseExcel بـ 8، وScheduleExcel بـ 7)، بورقة «الجدول الدراسي» من اليمين إلى اليسار و13 عموداً ومرشّح تلقائي، يحمل مرشحات الشاشة الأحد عشر كلها، ورقم المقرر بسبع خانات، وشارة «منتدب» لاسم المنتدب، باسم ملف schedule_report_<النوع>.xlsx.

● منفّذ · يجب · واجهة · رئيس لجنة الجدول، رئيس القسم العلمي

معايير القبول

1. نوع غير معروف يعيد 400؛ ومستخدم بلا الصلاحية يعيد 403.
2. التصفية على الأحد والمقرر 321 قبل الظهر تُنتج الصفوف نفسها التي تعرضها الشاشة.

المراجع

`src/server/routes/reportsRoutes.ts` `src/utils/authorityAcademicCodes.ts`
`tests/course-number-seven-digit-audit.ts`

IR-EXT-019 عامل الخدمة وعقد PWA

يجب أن يختم sw.js كل بناء بمعرّف جديد ويخزّن هيكل التطبيق والأصول المجزّأة (cache-first) وقائمة محددة من واجهات القراءة عند نجاحها فقط، وألا يخزّن أبداً /api/auth وقائمة المستخدمين وحالات الطلبة (/api/schedules/demand و/api/student-registration)، وأن يترك صفحات /r و/s و/q و/m و/t و/me و/d و/b و/plans و/partners و/verify للشبكة دون تخزين، وأن يقدّم صفحة «نُحدّث البرنامج» (503) عند 500 أو 502 أو 503 أو 504 أو انقطاع التنقّل.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. تنقّل يعود 502 يعرض /updating.html مع Retry-After: 5 ولا يُخزَّن الجواب الخاطئ.
2. قراءة API بلا اتصال تعيد النسخة المحفوظة أو 503 بنص عربي.

المراجع

`public/sw.js` `public/updating.html` `scripts/stamp-sw.mjs` `tests/updating-page-audit.ts`

IR-EXT-020 عامل التنبيهات وبياناتنا الوصفية

يجب أن يكون عامل التنبيهات /push-sw.js مستقلاً عن sw.js، ثابتاً بين الإصدارات بلا ختم بناء، لا يخزّن صفحة ولا يجيب من ذاكرة، بنطاق /push/ في التطبيق وبنطاق /r/<رمز> في بطاقة الأستاذ؛ وللتطبيق بيان manifest.webmanifest (نطاق /) ولـ«مساري» بيان me.webmanifest (نطاق /me).

● منفّذ · يجب · واجهة · عضو هيئة التدريس، الطالب

معايير القبول

1. استعادة الإصدار القديم تُسقط sw.js وتُبقي عامل التنبيهات.
2. start_url للتطبيق «/?source=pwa» وللبيان الطلابي «/me?source=pwa».

المراجع

`public/push-sw.js` `public/manifest.webmanifest` `public/me.webmanifest` `src/utils/pushClient.ts`
`tests/web-push-audit.ts`

IR-EXT-021 مخطط الروابط العامة

يجب أن يخدم الخادم الصفحات العامة بالمسارات: /r/<رمز> بطاقة الأستاذ، /s/<رمز> بطاقة أو جدول القسم، /q/<رمز> الاستبيان القديم (يُحوَّل إلى /me)، /m/<رمز> حالة طلبي، /t/<رمز> جدول الطلبة المعتمد، /k/<رمز> دخول عضو فريق الكرسي، /d/<رمز> باب القاعة، /b/<رمز> لوحة المبنى، /me «مساري»، /verify/<رمز> التحقق من التوقيع أو الكوبون، /partners/<رمز> ملف الشراكة، /plans/<قسم>/<صحيفة>/ الصحائف المنشورة، /landing الصفحة التعريفية؛ وتُرسَل كلها بـ no-store.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، عضو هيئة التدريس، الطالب، جهة شريكة

معايير القبول

1. رابط /s لنوع request يحوَّل إلى بابه ولا يفتح جدول القسم.
2. /plans/ و/landing و/me بلا رمز.

المراجع

`src/utils/demoLinkToken.ts` `src/server/routes/publicStaffRoutes.ts` `src/server/routes/surveyRoutes.ts`
`src/server/routes/publicRequestRoutes.ts` `src/server/routes/verifyRoutes.ts` `src/server/pushCard.ts`
`tests/public-pages-syntax-audit.ts`

IR-EXT-022 قواعد الرموز

يجب أن تكون رموز /s و/q و/m و/t و/r (روابط المشاركة) عشوائية من 24 بايتاً base64url (32 خانة) وبادئتها «demo.» في الصندوق التجريبي، وتقبل صفحة /r الشكل [A-Za-z0-9_-]{16,64}؛ ورمز /d و/b سادس عشر خانة base64url مشتقة بـ HMAC من معرّف القاعدة أو المبنى الثابت وتبقى حيّة بنشر جديد؛ ومعرّف /verify للكوبون 32 خانة ست عشرية صغيرة وللتوقيع رمز من ست خانات؛ ولا يحمل أي رمز رقماً مدنياً.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)، زائر عام

معايير القبول

1. رمز غير مطابق للشكل يعيد صفحة «الرابط غير موجود» ويُحسب إخفاقاً.
2. نقل قاعدة بين مبنيين أو تصحيح رمزها المطبوع لا يغيّر رمز ملصق بابها.

المراجع

`src/server/roomDoorSecret.ts` `src/server/pushCard.ts` `src/utils/demoLinkToken.ts`
`src/db/repository.ts#createShareLink` `tests/room-door-audit.ts` `tests/web-push-audit.ts`

IR-EXT-023 حماية الأبواب المجهولة

يجب أن يحسب الخادم الإخفاق لا النجاح على الأبواب المجهولة: رمز رابط لا يطابق شيئاً يُحتسب على العنوان (حدّ 40 إخفاقاً في 10 دقائق وسقف صلب 400)، وجلسة لا وجود لها تُحتسب (حدّ 120)، ويُنسب للعنوان كل نجاح، ولا يُحدّ نجاح؛ ويحدّ /api/public/ بـ 60 طلباً في الدقيقة للعنوان (قابل للضبط) باستثناء «مساري» وبطاقة الأستاذ ولهما حدّاهما.

● منفّذ · يجب · واجهة · زائر عام، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. حرم جامعي بعنوان واحد يفتح ألف رابط صحيح دون أن يُحجب.
2. الإخفاق الحادي والأربعون في عشر دقائق يردّ برأس Retry-After.

المراجع

`src/server/anonymousGuard.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `src/server/publicAttemptLimiter.ts`
`tests/anonymous-guard-audit.ts`

IR-EXT-024 عقد المتصفح: الأمان والرؤوس

مستنتج

يجب أن يرسل الخادم على كل ردّ nosniff وReferrer-Policy: same-origin وPermissions-Policy بمنع الكاميرا والميكروفون والموقع، وCSP جزئية ('object-src 'none' و'base-uri 'self' و'form-action 'self' و'frame-ancestors 'none')، وHSTS لسنة في الإنتاج؛ وأن يرفض طلبات POST وPUT وPATCH وDELETE إلى /api/ القادمة من موقع آخر (Sec-Fetch-Site أو Origin مخالف) بـ 403.

● منفّذ · يجب · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب POST بـ Origin مختلف المضيف يعيد 403 «الطلب غير مسموح».
2. HSTS لا يُرسل خارج الإنتاج.

المراجع

`server.ts`

IR-EXT-025 حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول

مستنتج

يجب أن تُقبل أجسام JSON حتى 1 MB (و4 MB لمسودات الجدول)، وملفات PDF حتى 24 MB، ونسخ النظام الاحتياطية حتى 30 MB؛ وأن تُخدم الأصول المجزّأة بـ public, max-age=31536000, immutable، وindex.html وsw.jsg بـ no-store، وأن يجيب ملف ناقص أو مسار تحت /assets/ بـ 404 لا بهيكل التطبيق.

● منفّذ · ينبغي · واجهة · النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. طلب /assets/old-chunk-abc12345.js غير موجود يعيد 404 لا HTML.
2. جسم JSON بحجم 2 MB على مسار عادي يُرفض.

المراجع

`server.ts` `src/server/routes/pdfImportRoutes.ts`

IR-EXT-026 متغيرات البيئة والأسرار

يجب أن تُمرَّر الإعدادات والأسرار عبر البيئة وحدها بأسماء محددة: DATA_MODE وFIREBASE_PROJECT_ID وFIREBASE_DATABASE_ID وFIREBASE_CONFIG_SOURCE وGEMINI_API_KEY وGEMINI_SCHEDULE_MODEL وVAPID_PUBLIC_KEY وVAPID_PRIVATE_KEY وCALENDAR_SECRET وAD_MAIL_API_KEY وAD_MAIL_FROM وAD_MAIL_API_URL وAD_LEAD_NOTIFY_TO وPASSWORD_VAULT_KEY وSCHEDULE_PRIVATE_DIR وOCR_DATA_DIR وPUBLIC_RATE_LIMIT_MAX؛ وألا تُكتب أسرار في المستودع أو الوثائق أو أرشيفات التسليم.

● منفّذ · يجب · واجهة · مدير النظام الأعلى، النظام (تلقائياً)

معايير القبول

1. غياب CALENDAR_SECRET لا يولّد سراً جديداً في كل إقلاع بل يُشتق من السرّ المشترك المحفوظ.
2. PUBLIC_RATE_LIMIT_MAX=0 يوقف حدّ الطلبات العامة.

المراجع

`src/server/runtimeEnv.ts` `src/server/calendarSecret.ts` `src/server/core/rateLimits.ts` `tests/firestore-target-audit.ts`

IR-EXT-027 إزالة اسم القاعدة من ملفات المصدر

مخطط

يجب أن تنتقل وجهة Firestore لاحقاً إلى المتغيرات وحدها بحذف معرّف القاعدة من ملفات الإعداد المرفقة، بعد التحقق من أن الخدمة الحيّة تحمل المتغيرين وأن إصداراً بلا حركة مرور (FIREBASE_CONFIG_SOURCE=environment) يطبع القاعدة نفسها، مع التراجع بإعادة توجيه الحركة إلى الإصدار السابق.

● مخطط · يمكن · واجهة · مدير النظام الأعلى

معايير القبول

1. بعد الانتقال لا يحوي ملف الإعداد معرّف القاعدة ويطبع السجل المصدر «environment».
2. لا بيانات تُنقل أو تُنسخ في أي خطوة.

المراجع

`docs/DELIVERY_OPERATIONS.md` `src/server/firestoreTarget.ts`

3.20.5 الحالات الحدية

⚠ تعذّر Gemini أثناء استيراد ملف

الحالة يرفع المنسق ملفاً ممسوحاً والمزوّد مزدحم أو انتهت مهلته.

السلوك يعيد الخادم 503 برسالة هادئة تنتهي بـ «جدولك لم يتغيّر»؛ لا يُكتب صف، ويُسجَّل نص المزوّد للمشغّل فقط.

⚠ عنوان دفع يختاره طرف آخر

الحالة يرسل عميل اشتراكاً بعنوان http أو بمضيف داخلي.

السلوك يُرفض الاشتراك قبل الحفظ، ولو وصل سجل كهذا إلى الإرسال لا يصدر طلب ويُعدّ منتهياً.

⚠ اشتراك تقويم بعد انتهاء البطاقة

الحالة انتهت بطاقة الأستاذ ولم تصدر له بطاقة جديدة، والهاتف ما زال يقرأ الاشتراك.

السلوك يجيب الخادم 200 بتقويم صالح فارغ يشرح التوقف فتُمسح المحاضرات بهدوء، ويعود الاشتراك وحده عند صدور بطاقة جديدة.

⚠ ملف SWRSCHA من أربع عشرة صفحة

الحالة يُرفع ملف أكبر من حدّ 12 صفحة.

السلوك يُرفض الملف كله برسالة تذكر الحدّ ولا يُقرأ منه شيء، لأن جدولاً ناقصاً أخطر من الرفض.

⚠ متصفح يحمل نسخة قديمة أثناء النشر

الحالة يطلب تبويب مفتوح ملفاً مجزّأً لم يعد موجوداً أو يعود التنقّل بـ 502 أثناء تبديل الخادم.

السلوك الملف الناقص يعيد 404 لا HTML فيسقط حارس الإقلاع النسخة القديمة ويعيد التحميل؛ والتنقّل يعرض صفحة «نُحدّث البرنامج» التي تعيد فتح العنوان حين يعود الخادم.

3.20.6 قرارات المالك الثابتة

- رأس الملف يحدّد القسم في ملف SWRSCHA ولو حمل رقم المقرر رمز قسم آخر؛ ولا يُنشأ قسم أو مقرر ناقص إلا بعد تأكيد واحد، ولا تنشئ المسوح شيئاً.
- رقم المقرر في كل ملف مصدَّر سبع خانات (مثل 0109105).
- لا يُغيَّر ربط النطاق ولا الخدمة الرسمية ولا أسرارها عند النشر؛ التغيير صورة الحاوية وحدها.
- خدمة Gemini تقرأ وتقترح فقط؛ والتنفيذ دائماً عبر المدققات الحتمية وبتأكيد صريح من المستخدم.

↑ المحتويات

A التتبّع وفهرس المتطلبات

↑ المحتويات

الوحدة	متطلبات	منفّذ	مختبَر	مستنتج	مسارات	ملفات
الهوية والحسابات والصفات ونطاق الوصول	30	30	26	6	49	27
الهيكل الأكاديمي والبيانات المرجعية	30	30	28	4	83	66
المباني والقاعات	30	29	26	3	31	45
محرّك الجدول الحتمي	41	41	37	5	41	75
المسودات والسيناريوهات وآلة الزمن	27	26	24	3	29	18
عرض الجداول ومشاركتها ونسخها ونقلها	24	23	15	9	7	16
دورة الاعتماد	35	35	35	0	18	31
الاستيراد	34	34	32	3	8	30
طلبات أعضاء هيئة التدريس والروابط العامة	37	37	37	2	37	52
تخطيط الشعب والخطط الدراسية	34	34	34	3	69	70
خدمات الطلبة والإرشاد	36	36	35	1	57	54
مركز التحليلات والمرشد	35	34	21	14	49	36
التقارير والاستعلامات والطباعة والتصدير	30	30	27	3	10	14
الإشعارات والأثر والقناة الحيّة	30	30	30	4	20	36
المشاركة والحضور العام	27	26	24	2	40	39
اللوحات والوعي بالفصل	23	23	16	8	4	22
العمليات والتشغيل	30	29	26	8	6	38
المتطلبات غير الوظيفية	39	33	30	11	0	0
نموذج البيانات وسلامتها	29	29	22	7	0	5
الواجهات الخارجية	27	26	22	4	0	1

فهرس المتطلبات

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-ACC-001	تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر	منفّذ	يجب	2	2
FR-ACC-002	تقييد معدّل الطلبات المجهولة	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACC-003	انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور	منفّذ	يجب	3	0
FR-ACC-004	تسجيل الخروج وإبطال الجلسة	منفّذ	يجب	2	1
NFR-ACC-005	حدود الأبواب المجهولة: يُحسب الخطأ ولا يُحجب النجاح	منفّذ	يجب	2	1
DR-ACC-006	تخزين كلمة السر وعدم إعادتها	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACC-007	بوابة اختيار كلمة السر	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACC-008	قواعد الكلمة الجديدة وتغييرها	منفّذ	يجب	3	2
FR-ACC-009	إعفاء الكلمة الحالية عند أول دخول	منفّذ	يجب	2	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-ACC-010	الكلمة الأولى وتعليم الحساب ومدتها	منفّذ	يجب	3	2
FR-ACC-011	الكلمة المؤقتة لإعادة التعيين	منفّذ	يجب	3	1
DR-ACC-012	كتالوج الصفات العشر	منفّذ	يجب	2	2
FR-ACC-013	حارس الخادم لكتابة صفات الاطّلاع	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACC-014	الأبواب الضيقة لصفات الاطّلاع	منفّذ	يجب	2	2
FR-ACC-015	قالب الصفة: الشاشات والنطاق في عملية واحدة	منفّذ	يجب	2	2
FR-ACC-016	إدارة المستخدمين	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACC-017	شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACC-018	إدارة الصلاحيات والنطاقات	منفّذ	يجب	2	1
DR-ACC-019	سجلات الشاشة والنطاق	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACC-020	قرار نطاق القراءة isScopeAllowed	منفّذ	يجب	1	2
FR-ACC-021	تصفية البيانات والقراءة الموجّهة بالنطاق	منفّذ	يجب	2	1
IR-ACC-022	حمولة الهوية المرسلة للواجهة	منفّذ	يجب	4	2
FR-ACC-023	إخفاء البيانات الشخصية للأستاذ عن صفات الاطّلاع	منفّذ	يجب	1	1
FR-ACC-024	إنشاء حسابات رؤساء الأقسام والمرشدين بخطة تُعرض أولاً	منفّذ	ينبغي	2	1
NFR-ACC-025	تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-ACC-026	البيئة التجريبية وتبديل الصفة	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-ACC-027	سجل التدقيق للدخول والرفض	منفّذ	ينبغي	4	0
FR-ACC-028	خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر	منفّذ	يجب	2	0
FR-ACC-029	رابط الدعوة وبطاقة الدخول بلا إرسال الكلمة للخادم	منفّذ	يجب	4	2
FR-ACC-030	مفتاح «تذكّرني على هذا الجهاز» لبطاقة الأستاذ	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-ACD-001	إنشاء الفصل وتعديله وحذفه	منفّذ	يجب	4	1
FR-ACD-002	الإنشاء التلقائي للفصل التالي	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-ACD-003	إغلاق الفصل المنتهي تلقائياً	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACD-004	قائمة الفصول بحسب النطاق	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-ACD-005	الكلية وحدود حذفها	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACD-006	القسم العلمي وسجل هيئة التدريس وحدود حذفه	منفّذ	يجب	3	1
DR-ACD-007	رقم المقرر المعتمد بسبع خانات	منفّذ	يجب	2	2
DR-ACD-008	مفتاح القسم من رمز الكلية والقسم	منفّذ	يجب	2	2
FR-ACD-009	ربط المقرر بالرقم المطبوع	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACD-010	إنشاء المقرر وحدود أرقامه	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACD-011	تجميد هوية المقرر التاريخي	منفّذ	يجب	1	0
FR-ACD-012	منع حذف مقرر مرتبط	منفّذ	يجب	1	0
FR-ACD-013	مزامنة نوع القاعة وطبيعة التدريس على نسخ المقرر	منفّذ	ينبغي	2	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-ACD-014	وسوم المقرر بترتيب ثابت	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-ACD-015	كشف المقررات المكررة وحذفها المؤرشف	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-ACD-016	دمج توائم الإملاء بتأكيد	منفّذ	ينبغي	4	2
DR-ACD-017	هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني	منفّذ	يجب	3	1
FR-ACD-018	الإضافة السريعة للأستاذ وضمّه إلى القسم	منفّذ	يجب	3	2
FR-ACD-019	البحث عن الأستاذ بهوية الاسم	منفّذ	يجب	4	1
NFR-ACD-020	حجب الرقم المدني والهاتف عن غير أهل القسم	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACD-021	حالة الأستاذ وتصنيفه	منفّذ	يجب	3	2
FR-ACD-022	درجات النصاب وحدوده	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-ACD-023	حساب عبء الأستاذ وتنبيه التجاوز	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-ACD-024	المنتدب صفة دائمة بدليل القسم وروستر الفصل	منفّذ	يجب	4	3
FR-ACD-025	روستر المنتدبين ونسخه بين الفصول	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-ACD-026	تحويل أستاذ بين منتدب ومعيّن	منفّذ	يجب	4	1
FR-ACD-027	المنتدب في جدول مستورد يصير هيئة تدريسية	منفّذ	يجب	2	1
FR-ACD-028	حالة طرح المقرر في الفصل	منفّذ	ينبغي	5	2
IR-ACD-029	قراءة المقررات بالنطاق وبالصحائف	منفّذ	ينبغي	2	1
NFR-ACD-030	تحقق مدخلات البيانات المرجعية	منفّذ	يجب	3	1
DR-LOC-001	هوية المبنى الرسمية	منفّذ	يجب	2	1
DR-LOC-002	سجل القاعة	منفّذ	يجب	2	2
DR-LOC-003	ثقة السجل وبذرته	منفّذ	يجب	3	1
FR-LOC-004	إضافة مبنى	منفّذ	يجب	2	1
FR-LOC-005	إضافة قاعات دفعة واحدة	منفّذ	يجب	1	1
FR-LOC-006	تعديل المبنى	منفّذ	يجب	2	1
FR-LOC-007	الحذف إيقاف لا إزالة	منفّذ	يجب	1	1
FR-LOC-008	إعادة تسمية القاعة ونقلها	منفّذ	يجب	2	1
FR-LOC-009	القائمة هي الإذن	منفّذ	يجب	3	2
FR-LOC-010	فحص الموقع عند كل حفظ	منفّذ	يجب	2	2
FR-LOC-011	تهيئة السجل والمهاجرة التاريخية وصحته	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-LOC-012	نوع القاعة يختلف باختلاف القسم	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-LOC-013	لوحة النوافذ الفارغة للاستعارة	منفّذ	يجب	3	2
FR-LOC-014	حرم البنين وحرم البنات منفصلان	منفّذ	يجب	1	0
FR-LOC-015	طلب الاستعارة واعتماده	منفّذ	يجب	2	2
FR-LOC-016	إلغاء الاستعارة وإنهاؤها	منفّذ	يجب	1	2
FR-LOC-017	مهلة الطلب وعدّاد الوارد	منفّذ	ينبغي	2	0

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-LOC-018	فرض نوافذ الإعارة عند الحفظ	منفّذ	يجب	3	2
FR-LOC-019	ساعات الإعارة والاستعارة	منفّذ	يمكن	2	1
FR-LOC-020	صفحة باب القاعة	منفّذ	يجب	4	1
FR-LOC-021	لوحة المبنى وشاشة الممر	منفّذ	ينبغي	4	1
NFR-LOC-022	رمز الملصق دائم ولا يُخمَّن	منفّذ	يجب	1	1
NFR-LOC-023	خصوصية الصفحات العامة وحدّها	منفّذ	يجب	3	1
FR-LOC-024	روابط الأبواب وملصقاتها	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-LOC-025	رمز المقرر على الباب بسبع خانات	قيد التطوير	يجب	2	1
FR-LOC-026	نسبة الإشغال	منفّذ	ينبغي	4	3
FR-LOC-027	المرفق المرافق للقاعة	منفّذ	ينبغي	5	1
FR-LOC-028	سياسة التنقل بين المواقع	منفّذ	يجب	6	1
FR-LOC-029	زمن التنقل بين مبنيين في الحرم	منفّذ	ينبغي	2	0
NFR-LOC-030	هوية موحدة للقاعة	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-001	إنشاء موعد	منفّذ	يجب	2	2
FR-SCH-002	تعديل الموعد وحذفه برقم النسخة	منفّذ	يجب	3	1
FR-SCH-003	قفل الجدول بعد الإرسال وبعد انتهاء الفصل	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-004	النطاق وسلامة المقرر	منفّذ	يجب	2	1
FR-SCH-005	تثبيت المكان والمرفق المرافق	منفّذ	يجب	2	1
FR-SCH-006	كشف تعارض الأستاذ والقاعة والشعبة المكررة	منفّذ	يجب	3	3
FR-SCH-007	الشعبة نفسها في مكانين: تنبيه لا يمنع	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-008	«هيئة تدريسية» ليست شخصاً يُحجز مرتين	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-009	الفاصل بين محاضرتين وتعارض الطلاب: ملاحظتان لينتان	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-010	ما يمنع الحفظ وما لا يمنع	منفّذ	يجب	3	3
FR-SCH-011	ما يُكشف عن موعد قسم آخر	منفّذ	يجب	3	3
FR-SCH-012	قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات	منفّذ	يجب	3	0
FR-SCH-013	حجز طلب الأستاذ ينتظر قرار القسم	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-014	حجز الزملاء الاستشاري لدقيقتين	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-SCH-015	الدوام الشامل ونافذة القسم	منفّذ	يجب	6	4
FR-SCH-016	أيام اللائحة وأطوالها وسُلّم البدايات	منفّذ	يجب	4	2
FR-SCH-017	مكتبة الأنماط المعتمدة	منفّذ	يجب	3	3
FR-SCH-018	سقف الساعات الأسبوعية للشعبة	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-019	التنقّل بين المواقع	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-SCH-020	إيقاع القسم وذاكرته	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-SCH-021	الفحص الحيّ للموعد قبل الحفظ	منفّذ	يجب	2	2

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-SCH-022	النقل الجماعي الذرّي	منفّذ	يجب	2	0
FR-SCH-023	اعتماد الاقتراح في الجدول الأصلي	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-024	إسناد شعبة «هيئة تدريسية» وتبديلها واستبدالها	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-SCH-025	استبدال أستاذ في الفصل كله	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-SCH-026	تحويل هيئة التدريب TA إلى «هيئة تدريسية»	منفّذ	يمكن	2	1
FR-SCH-027	اقتراح الوقت والقاعة	منفّذ	ينبغي	3	3
FR-SCH-028	متى نلتقي؟	منفّذ	يمكن	3	1
FR-SCH-029	إلغاء محاضرة اليوم وتغطيتها وترشيح البديل	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-SCH-030	ملاحظات الخانات وردّ القسم وقرار التسجيل	منفّذ	ينبغي	3	3
FR-SCH-031	البثّ الحيّ وحضور الزملاء	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-SCH-032	لقطة نسخة قبل كل كتابة ورفض المحو الصامت	منفّذ	يجب	3	2
FR-SCH-033	مسح جدول القسم وإرجاعه	منفّذ	يجب	3	1
FR-SCH-034	نسخ جدول فصل إلى فصل آخر	منفّذ	ينبغي	1	2
FR-SCH-035	حدود القراءة بحسب الصفة والنطاق	منفّذ	يجب	2	2
FR-SCH-036	الترتيب العربي للفصول والأسماء والمقررات	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-SCH-037	جدول الأستاذ المصغّر ونافذة الأسبوع	منفّذ	ينبغي	4	3
DR-SCH-001	بنية الموعد (صف الجدول)	منفّذ	يجب	3	1
NFR-SCH-001	كشف التعارض بالفهرسة بنتائج مطابقة تماماً	منفّذ	يجب	4	1
IR-SCH-001	معاينة السحب قبل الإفلات	منفّذ	ينبغي	3	0
IR-SCH-002	العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال	منفّذ	ينبغي	4	1
FR-DRF-001	إنشاء مسودة جدول	منفّذ	يجب	1	3
FR-DRF-002	فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها	منفّذ	يجب	1	0
FR-DRF-003	تعديل صف المسودة وحذفه	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-004	مسودة «بداية الفصل» من الفصل السابق	منفّذ	يجب	1	2
FR-DRF-005	بوابة الموعد لمسودة بداية الفصل	منفّذ	يجب	2	1
FR-DRF-006	نشر المسودة بتأكيد صريح وبوابات القفل والموعد	منفّذ	يجب	2	2
FR-DRF-007	عدم محو ما تغيّر بعد أساس المسودة	منفّذ	يجب	4	1
FR-DRF-008	إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-DRF-009	نشر كل المواقع أو لا شيء	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-010	نقطة أمان قبل النشر وإبلاغ دورة الاعتماد	منفّذ	يجب	2	2
FR-DRF-011	قائمة النسخ ومقارنة نسختين	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-DRF-012	استرجاع نسخة سابقة	منفّذ	يجب	2	1
FR-DRF-013	مقارنة فصلين لقسم	منفّذ	ينبغي	2	2
DR-DRF-014	سجل السيناريو	منفّذ	يجب	2	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-DRF-015	من يقرأ ويحاكي ومن يحفظ ويعتمد	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-016	قناع بقية الفصل خارج النطاق	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-017	اعتماد السيناريو ذرّياً	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-018	نقطة الاستعادة بنقرة	منفّذ	يجب	1	1
FR-DRF-019	مؤشر الأثر الأخضر والأصفر والأحمر	منفّذ	يجب	2	1
FR-DRF-020	قراءة المشكلة وثلاثة حلول مرتّبة	منفّذ	يجب	2	2
FR-DRF-021	أثر السيناريو على الطلبة من الرادار وحده	منفّذ	يجب	2	1
FR-DRF-022	إبلاغ الأساتذة المتأثرين وحدهم	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-DRF-023	«ماذا لو؟» على أثر اقتراح قبل اعتماده	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-DRF-024	تحديث رادار التسجيل وقراءته بحدود النطاق	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-DRF-025	إنهاء الصحيفة السابقة لأقسام	منفّذ	ينبغي	2	1
IR-DRF-026	ورقة «قبل الاعتماد»	منفّذ	ينبغي	4	1
NFR-DRF-027	رقم المقرر سبع خانات في شاشات آلة الزمن	مخطط	يجب	3	1
FR-VIW-001	جدول القسم للقراءة فقط	منفّذ	يجب	1	1
FR-VIW-002	تصدير الفصل إلى ملف	منفّذ	يجب	2	1
FR-VIW-003	الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط	منفّذ	يجب	2	0
FR-VIW-004	استبدال أستاذ في فصل بخطوتين	منفّذ	يجب	2	2
FR-VIW-005	قراءة ما سينتقل قبل نسخ الفصل	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-VIW-006	شاشة بداية الفصل: بناء ومراجعة ونشر وتراجع	منفّذ	يجب	2	3
FR-VIW-007	مشاهد الجدول الحيّ الستة	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-VIW-008	رقم موانع الاعتماد واحد في كل مكان	منفّذ	يجب	1	1
NFR-VIW-009	قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل	منفّذ	ينبغي	3	0
FR-VIW-010	آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة	منفّذ	يمكن	2	0
FR-VIW-011	ظلّ الفصل السابق فوق الجدول	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-VIW-012	لوحة «قرار الآن»	منفّذ	ينبغي	2	0
NFR-VIW-013	قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-VIW-014	إصدار رابط نشر	منفّذ	يجب	2	3
FR-VIW-015	بطاقة قسم حيّة واحدة في الفصل	منفّذ	يجب	2	2
FR-VIW-016	عمر الرابط: القراءة حتى نهاية الفصل	منفّذ	يجب	2	1
FR-VIW-017	فتح الرابط وإيقافه	منفّذ	يجب	1	1
FR-VIW-018	إيقاف رابط	منفّذ	يجب	1	1
FR-VIW-019	الروابط الشخصية للأساتذة وتتبّع الإرسال	منفّذ	يجب	1	2
FR-VIW-020	بقاء اشتراك التقويم ببقاء بطاقة حيّة	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-VIW-021	العروض المحفوظة	منفّذ	يمكن	2	0

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-VIW-022	تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه	منفّذ	يمكن	1	0
FR-VIW-023	شاشة الرحلة	منفّذ	يمكن	3	2
NFR-VIW-024	رقم المقرر سبع خانات في شاشات العرض والنقل	مخطط	يجب	4	0
DR-APR-001	سجل الاعتماد وسجل أحداثه	منفّذ	يجب	4	2
DR-APR-002	التوقيع والنسخة الملتقطة	منفّذ	يجب	2	1
FR-APR-001	ترتيب التوقيع ومن يوقّع	منفّذ	يجب	4	2
FR-APR-002	التعارض المادّي يمنع التوقيع والإرسال والقبول	منفّذ	يجب	2	3
FR-APR-003	موانع التوقيع الأخرى: السعة والمتطلبات واللائحة	منفّذ	يجب	5	2
FR-APR-004	توقيع رئيس القسم والإرسال وشروطه	منفّذ	يجب	2	2
FR-APR-005	فتح جولة عند كل إرسال	منفّذ	يجب	3	2
FR-APR-006	سحب التوقيع وإرجاع رئيس القسم للجنة	منفّذ	يجب	4	1
FR-APR-007	الشعب المضافة بعد توقيع رئيس القسم	منفّذ	يجب	4	2
FR-APR-008	الملاحظة على الخانة وحالتها المحسوبة	منفّذ	يجب	4	3
FR-APR-009	ردّ القسم وقرار التسجيل والرفع لرئيس القسم	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-APR-010	إرجاع الجدول بملاحظات	منفّذ	يجب	2	2
FR-APR-011	قبول التسجيل النهائي	منفّذ	يجب	2	2
FR-APR-012	تسلسل القرارات وشدّها إلى ما رآه صاحبها	منفّذ	يجب	4	1
FR-APR-013	جولة تعديل بعد القبول	منفّذ	يجب	3	2
FR-APR-014	قفل الجدول بعد الإرسال	منفّذ	يجب	2	3
FR-APR-015	الفصل المنتهي: الدورة مغلقة	منفّذ	يجب	3	1
FR-APR-016	تجميد الفصل السابق للعرض فقط	منفّذ	يجب	3	2
FR-APR-017	موعد تسليم الفصل وأثره بعد انقضائه	منفّذ	يجب	7	2
FR-APR-018	منح الاستثناءات بالجملة	منفّذ	يجب	3	1
FR-APR-019	طلب التمديد من القسم	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-APR-020	مواعيد الطلبة للفصل	منفّذ	يمكن	3	1
FR-APR-021	وارد التسجيل والتأخر والعدّاد	منفّذ	يجب	4	4
FR-APR-022	حالات الفصل كله وميزان الأقسام	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-APR-023	العميد يرى الجدول النهائي وحده ونشرة المجلس	منفّذ	ينبغي	4	3
FR-APR-024	جاهزية المراجعة والموانع بتفاصيلها	منفّذ	يجب	3	2
FR-APR-025	درجة الاعتماد معادلة صريحة	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-APR-026	ملف الاعتماد	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-APR-027	ختم الورقة المطبوعة وصفحة التحقق منه	منفّذ	ينبغي	6	1
FR-APR-028	التحقق من توقيع طلب الأستاذ بالرقم المدني	منفّذ	ينبغي	2	1
NFR-APR-001	النطاق في كل مسار وأداء الوارد	منفّذ	يجب	4	3

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
NFR-APR-002	تاريخ الموعد بتوقيت الكويت وبقاعدة واحدة	منفّذ	يجب	3	2
NFR-APR-003	الخصوصية وتقييد المحاولات في الصفحات العامة	منفّذ	يجب	3	2
IR-APR-001	شريط الاعتماد يقول ما ينتظر صاحبه فقط	منفّذ	ينبغي	3	2
IR-APR-002	لوحة مواعيد التسليم	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-IMP-001	استقبال ملف PDF للجدول المعتمد	منفّذ	يجب	3	2
FR-IMP-002	قراءة النص المضمَّن أو المسح الضوئي	منفّذ	يجب	2	2
FR-IMP-003	إثبات الترويسة قبل قراءة الجدول	منفّذ	يجب	2	2
FR-IMP-004	الترويسة تحسم القسم	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-005	مطابقة الفرع برمزه	منفّذ	يجب	2	2
FR-IMP-006	قاعدة الفصل المقبول	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-007	النسخ إلى فصل فارغ وتجربة بلا حفظ	منفّذ	يجب	4	2
FR-IMP-008	رفض المسح غير الصالح قبل القراءة	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-009	حكم الصفحة الممسوحة	منفّذ	يجب	2	1
NFR-IMP-010	قراءة ممسوح واحد في الوقت	منفّذ	يجب	3	2
FR-IMP-011	تقدّم القراءة وانقطاعها	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-IMP-012	هوية المقرر ورقم الشعبة	منفّذ	يجب	3	2
FR-IMP-013	هوية الأستاذ بلا تخمين	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-014	المبنى ثم القاعة من السجل الرسمي	منفّذ	يجب	3	3
FR-IMP-015	تسجيل مواقع الفرع الثابتة بالوثيقة	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-IMP-016	فحوص منطقية على الصفوف الممسوحة	منفّذ	يجب	3	2
DR-IMP-017	شاهد لكل خلية في الصف	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-018	إنشاء القسم الناقص بعد تأكيد واحد	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-019	إنشاء المقررات الناقصة بعد تأكيد واحد	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-020	الذيل ثلاثي الخانات لا يربط	منفّذ	يجب	2	2
DR-IMP-021	إيصال فحص الترويسة الموقَّع	منفّذ	يجب	3	0
FR-IMP-022	تأكيد مراجعة الصفحة الممسوحة	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-023	فحص ما قبل النشر على الفصل كله	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-024	حالة بوابة الاستيراد الواحدة	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-025	معاينة قابلة للتعديل وتعبئة الأسماء	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-IMP-026	مقارنة الجدول بوثيقة الجهة	منفّذ	يجب	5	4
FR-IMP-027	القراءة الأدق عبر Gemini باختيار صريح	منفّذ	ينبغي	4	1
FR-IMP-028	حماية البيانات الشخصية وهوية المقترح	منفّذ	يجب	2	1
FR-IMP-029	اقتراحات القراءة الأدق لا تكتب وحدها	منفّذ	يجب	3	1
IR-IMP-030	واجهة استدعاء Gemini وحدودها	منفّذ	ينبغي	1	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-IMP-031	استيراد جدول البيانات	منفّذ	يجب	3	1
FR-IMP-032	تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-IMP-033	قراءة صحيفة الخطة الدراسية	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-IMP-034	مطابقة المقررات مع صحيفتها	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-REQ-001	إصدار رابط طلب شخصي لكل أستاذ	منفّذ	يجب	2	3
FR-REQ-002	نافذة الطلبات وصلاحية الرابط	منفّذ	يجب	4	2
FR-REQ-003	صفة الرابط: عرض أو تعديل أو تدريب	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-004	النشر لأساتذة محددين وسجل الإرسال	منفّذ	يجب	3	2
FR-REQ-005	إعادة فتح الطلبات تتبع الموعد الجديد	منفّذ	يجب	2	2
FR-REQ-006	الاستثناء الفردي لتعديل بعد الإغلاق	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-REQ-007	حالة «لم نصل بعد» للمقرر	منفّذ	يجب	4	2
FR-REQ-008	ورقة «لم نصل بعد» قبل الإرسال	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-REQ-009	قراءة الرابط وردود الأخطاء	منفّذ	يجب	3	2
FR-REQ-010	حدّ تخمين الروابط الخاطئة	منفّذ	يجب	3	1
NFR-REQ-011	حدود معدّل واجهات الطلب العامة	منفّذ	يجب	3	1
FR-REQ-012	توقيع الطلب بالرقم المدني	منفّذ	يجب	3	2
FR-REQ-013	قبول الطلب والتحقق من بنوده	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-014	حكم المحرك على بند الأستاذ	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-015	طول اللقاء وإكمال أيام النمط	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-016	الحجز المؤقت وحسم السباق	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-017	خريطة الأوقات وفحص المسودة	منفّذ	ينبغي	2	2
FR-REQ-018	لاصق بمحاضرتي	منفّذ	يمكن	3	3
FR-REQ-019	اختيار شعبة شاغرة	منفّذ	يجب	2	2
FR-REQ-020	تأكيد الجدول كما هو	منفّذ	يجب	2	2
FR-REQ-021	إعادة طلب الفصل السابق	منفّذ	يمكن	3	3
NFR-REQ-022	ما لا يصل الأستاذ: القاعات والتاريخ الداخلي	منفّذ	يجب	2	3
IR-REQ-023	بثّ الكرت الحي	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-REQ-024	وارد الأساتذة: قائمة القرار ونطاقها	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-025	قرار القسم على بند: ثبّت أو ارفض	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-026	اعتماد بند بمعاملة ذرّية	منفّذ	يجب	3	3
FR-REQ-027	الحوار على البند والموافقة على بديل	منفّذ	يجب	5	3
FR-REQ-028	إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت	منفّذ	ينبغي	2	2
NFR-REQ-029	ختم إصدار الطلب ضد الكتابة فوق تعديل زميل	منفّذ	يجب	2	2
FR-REQ-030	بوابة هوية بطاقة الأستاذ	منفّذ	يجب	3	3

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-REQ-031	تذكّرني على الجهاز	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-REQ-032	ملاحظات الأستاذ من بطاقته	منفّذ	ينبغي	1	2
DR-REQ-033	نشر بطاقة العائلة وحركة الجدول	منفّذ	يجب	4	2
IR-REQ-034	مرشّح الموقع وخريطة التكدّس وسؤال الوارد	منفّذ	يمكن	4	4
IR-REQ-035	فحص موانع الحفظ لنموذج الموعد	منفّذ	ينبغي	3	3
IR-REQ-036	جدول الأستاذ المصغّر في نماذج المواعيد	منفّذ	يمكن	2	3
DR-REQ-037	مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول	منفّذ	يمكن	3	1
FR-PLN-001	استيراد كشف المتبقي	منفّذ	يجب	3	2
FR-PLN-002	رفض الكشف غير المطابق	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-003	حفظ إحصاءات التسجيل	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-004	اقتراح عدد الشعب	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-005	تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-006	كشف فجوة الشعب	منفّذ	يجب	5	2
FR-PLN-007	مراجعة الفائض والتعارض	منفّذ	يجب	1	1
FR-PLN-008	فرز بنود التخطيط وقراراتها	منفّذ	يجب	3	2
FR-PLN-009	حالات طرح المقرر	منفّذ	يجب	3	3
FR-PLN-010	أثر الطرح على الاقتراحات	منفّذ	يجب	3	2
FR-PLN-011	حكم «لم نصل بعد»	منفّذ	يجب	4	2
FR-PLN-012	معاينة نزّل الشعب	منفّذ	يجب	4	3
FR-PLN-013	شعب بوقت من التاريخ وقاعة بانتظار التثبيت	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-014	تنزيل الشعب المؤكد	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-015	التراجع عن تنزيل	منفّذ	يجب	1	1
FR-PLN-016	قواعد المقررات في الصحيفة	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-017	فحص قواعد الصحيفة	منفّذ	يجب	1	1
FR-PLN-018	تعديل المسودة بحارس القسم	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-019	اعتماد الصحيفة	منفّذ	يجب	1	1
FR-PLN-020	رفع الخطة الدراسية PDF	منفّذ	يجب	6	3
FR-PLN-021	الصحيفتان المرجعيتان وتطبيقهما	منفّذ	يجب	6	3
FR-PLN-022	عضوية الصحيفة والشارات	منفّذ	يجب	6	2
FR-PLN-023	صحائف القسم والانتقال بينها	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-024	نشر الصحيفة للعامة	منفّذ	يجب	3	1
IR-PLN-001	صفحات الخطط العامة	منفّذ	يجب	4	1
FR-PLN-025	إعداد المقترح الدراسي	منفّذ	يجب	3	2
FR-PLN-026	فحص المقترح بفاحص الجدول	منفّذ	يجب	3	2

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-PLN-027	نسخ المقترح وردّ الأستاذ	منفّذ	يجب	3	3
FR-PLN-028	تثبيت المقترح والتراجع	منفّذ	يجب	2	1
FR-PLN-029	الشواغر المقترحة للأستاذ	منفّذ	ينبغي	3	1
IR-PLN-002	صفحة المقترح وتنبيهه للأستاذ	منفّذ	يجب	3	1
NFR-PLN-001	نطاق القسم والصلاحية	منفّذ	يجب	4	2
NFR-PLN-002	رقم المقرر سبع خانات وتصميم المطبوع	منفّذ	يجب	3	2
DR-PLN-001	مخازن بيانات التخطيط	منفّذ	يجب	3	1
FR-STU-001	الدخول إلى مساري بالرقم المدني والرمز	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-002	قفل الملف بعد أخطاء الرمز	منفّذ	يجب	2	2
FR-STU-003	جلسة الباب الموقَّعة	منفّذ	يجب	2	1
DR-STU-001	تخزين الهوية مختومةً	منفّذ	يجب	4	2
DR-STU-002	عمر ملف الطالب وحذفه	منفّذ	يجب	2	1
FR-STU-004	إعداد الملف: القسم والصحيفة والمنجَز	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-005	فحص تواريخ رحلة الطلبة	منفّذ	يجب	3	1
FR-STU-006	قراءة المرحلة واختيار فصل الباب	منفّذ	يجب	2	2
FR-STU-007	كتابة الرغبات في مرحلتها	منفّذ	يجب	2	2
FR-STU-008	سقف وحدات الطالب لكل قسم	منفّذ	ينبغي	4	1
FR-STU-009	مقترح الطالب وأعداد الزملاء	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-STU-010	بطاقة «مقترحات فقط»	منفّذ	يجب	2	2
NFR-STU-001	الرئيسية المجمَّعة وعدم التخزين المؤقت	منفّذ	ينبغي	1	2
FR-STU-011	طلب الطالب فتح مقرر أو مراجعة تعارض	منفّذ	يجب	4	3
FR-STU-012	سؤال «هل سجّلت؟» بعد الجولة	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-013	طلب الخريج وإثبات صحيفة التخرج	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-014	حالة طلبي برقم الحالة	منفّذ	يجب	4	2
IR-STU-001	صفحة جدول الطلبة العامة	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-STU-015	«جرّب كطالب»: تجربة معزولة	منفّذ	يمكن	2	1
FR-STU-016	كشف التسجيل: القراءة بالنطاق والتوقيع	منفّذ	يجب	4	2
FR-STU-017	اللجنة أولاً ثم التسجيل	منفّذ	يجب	2	1
FR-STU-018	منع الكتابة على نسخةٍ قديمة	منفّذ	يجب	2	2
FR-STU-019	موافقة اللجنة مع فتح شعبة	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-STU-020	إرسال طلب شعبة من الإرشاد	منفّذ	يجب	4	1
FR-STU-021	مراحل طلب الشعبة وانتقالاتها	منفّذ	يجب	2	1
FR-STU-022	توزيع سعة الطلب على الشعب	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-STU-023	صلاحيات الأطراف والتنبيهات	منفّذ	يجب	2	2

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-STU-024	رصيد مقاعد المرشد	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-025	الكرسي والشاغل والتسليم	منفّذ	يجب	6	1
FR-STU-026	رابط عضو الفريق والنائب	منفّذ	يجب	6	2
FR-STU-027	محرّك بروفة التسجيل	منفّذ	يجب	2	2
FR-STU-028	تشغيل الرادار وتحديثه	منفّذ	يجب	3	2
FR-STU-029	أسباب ألا يبلغ الطالب ١٢ وحدة	منفّذ	ينبغي	2	1
NFR-STU-002	الحدود على شبكة جامعية مشتركة	منفّذ	يجب	1	2
IR-STU-002	لوحة النصيحة الأكاديمية للأقسام	منفّذ	ينبغي	4	1
IR-STU-003	تبويبا كشف التسجيل والرادار والمرحلة	منفّذ	ينبغي	5	2
FR-INT-001	النظرة التحليلية العامة للجدول	منفّذ	يجب	2	1
FR-INT-002	نطاق القراءة: كلية أو كل كليات القسم	منفّذ	يجب	3	2
FR-INT-003	قراءة القاعة	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-INT-004	قراءة الأستاذ	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-INT-005	قصة الموعد وسياقه	منفّذ	ينبغي	3	0
FR-INT-006	الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-INT-007	توقع أثر السحب قبل الإفلات	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-INT-008	المساعد التحليلي بقواعد صريحة	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-INT-009	تحديد النية بخدمة Gemini ضمن دوال مسموحة	منفّذ	يجب	3	1
FR-INT-010	تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق	منفّذ	يجب	1	0
FR-INT-011	الرجوع إلى محلل القواعد عند غياب الخدمة	منفّذ	يجب	3	1
FR-INT-012	معاينة النقل بلا كتابة وتأكيد منفصل	منفّذ	يجب	2	1
FR-INT-013	مختبر القرار الأكاديمي	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-INT-014	غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي	منفّذ	ينبغي	4	0
FR-INT-015	قواعد الجدولة المخصصة	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-INT-016	محاكاة السياسات	منفّذ	يمكن	2	1
FR-INT-017	القرارات المفتوحة	منفّذ	يمكن	1	0
FR-INT-018	التنبؤ بحاجة الفصل القادم	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-INT-019	ثقة التنبؤ وبوابة الإجراء	منفّذ	يجب	3	2
FR-INT-020	بصيرة الرادار: أسباب النقص وجودة الشعب	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-INT-021	الطبقة الحية للجدول	منفّذ	ينبغي	4	0
FR-INT-022	أثر المقرر وذاكرة الموعد	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-INT-023	بنك معرفة المرشد	منفّذ	يجب	2	1
FR-INT-024	فهم المرشد للسؤال ضمن صلاحيات الدور	منفّذ	يجب	2	1
FR-INT-025	فهم اللهجة الكويتية والتصحيح الإملائي	منفّذ	ينبغي	3	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-INT-026	جولات المرشد على الشاشة	منفّذ	ينبغي	4	2
FR-INT-027	وعي المرشد بالموقف وتلميحاته الهادئة	منفّذ	يمكن	4	1
FR-INT-028	استقبال قياسات الواجهة وسجل أسئلة المرشد المجهّل	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-INT-029	مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى	منفّذ	يمكن	3	0
FR-INT-030	صحة تجربة الاستعمال	منفّذ	يمكن	1	0
NFR-INT-001	قراءة فقط: لا تكتب مسارات التحليل شيئاً على الجدول	منفّذ	يجب	2	2
NFR-INT-002	الخصوصية: لا هوية مدنية ولا قائمة طلبة تخرج	منفّذ	يجب	4	2
IR-INT-001	شاشة مركز التحليلات: المشاهد والنطاق	منفّذ	ينبغي	3	1
IR-INT-002	واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة	منفّذ	يجب	1	0
IR-INT-003	صفحة سجل الأثر الموثق	قيد التطوير	يمكن	1	0
FR-RPT-001	عشرة مداخل لشاشة واحدة	منفّذ	يجب	2	1
FR-RPT-002	مجموعة مرشحات واحدة	منفّذ	يجب	1	1
FR-RPT-003	خيارات الوقت بنظام 24 ساعة	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-RPT-004	عدسات العرض الخمس عشرة	منفّذ	يجب	1	1
FR-RPT-005	قائمة العدسات بحسب الصفة	منفّذ	ينبغي	1	0
FR-RPT-006	ميزان الأقسام	منفّذ	يجب	2	2
FR-RPT-007	إشغال القاعات والفراغات	منفّذ	يجب	1	1
FR-RPT-008	عدالة الحمل بمعادلة واحدة	منفّذ	يجب	2	1
FR-RPT-009	نسبة الإشغال	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-RPT-010	استعلام المنتدبين عبر كليات القسم	منفّذ	يجب	3	2
FR-RPT-011	سجل الانتداب عبر الفصول	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-RPT-012	المقررات × القاعات	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-RPT-013	لوحة القرار للقراءة فقط	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-RPT-014	رقم المقرر سبع خانات	منفّذ	يجب	4	1
FR-RPT-015	تصدير Excel بمرشحات الشاشة	منفّذ	يجب	2	2
FR-RPT-016	التصدير بقارئ الطلب	منفّذ	يجب	2	1
FR-RPT-017	ورقة لكل عدسة بعنوان مميّز	منفّذ	يجب	1	1
FR-RPT-018	ورقة A4 أفقية في كل المحركات	منفّذ	يجب	2	1
FR-RPT-019	ملء الورقة دون قصّ	منفّذ	يجب	1	1
FR-RPT-020	سعة الصفحة المطبوعة بالأسطر	منفّذ	يجب	2	1
FR-RPT-021	نطاق تقرير الأستاذ	منفّذ	يجب	2	1
IR-RPT-001	قائمة أوراق التقريرين المركّبين	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-RPT-023	مصدر تقرير التغييرات ومقارنة ملف الهيئة	منفّذ	يجب	3	3
FR-RPT-024	ترتيب صفوف تقرير ملف الهيئة	منفّذ	يجب	1	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-RPT-025	جسر شارات الصحيفة	منفّذ	يجب	3	2
NFR-RPT-001	تصميم الورقة المطبوعة لا يُمسّ	منفّذ	يجب	2	1
NFR-RPT-002	أمر الطباعة في اللمسة نفسها	منفّذ	يجب	1	1
NFR-RPT-003	الطباعة من تطبيق iOS المثبّت	منفّذ	ينبغي	1	0
DR-RPT-001	مصادر بيانات التقارير	منفّذ	يجب	2	1
IR-RPT-002	زر تصدير Excel	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-NTF-001	الجرس يُشتقّ من الحال	منفّذ	يجب	2	1
FR-NTF-002	نطاق الإشعارات ونبراتها	منفّذ	يجب	2	2
FR-NTF-003	الجرس لفصلين	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-NTF-004	إشعارات المزايا وعزل الأعطال	منفّذ	ينبغي	2	1
DR-NTF-005	المقروء على الخادم	منفّذ	يجب	3	1
IR-NTF-006	واجهة الجرس	منفّذ	ينبغي	1	2
FR-NTF-007	فتح الإشعار على قسمه	منفّذ	ينبغي	3	2
NFR-NTF-008	كلفة الجرس	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-NTF-009	القناة الحيّة للجدول	منفّذ	يجب	3	2
FR-NTF-010	بث التغييرات عبر النسخ	منفّذ	يجب	2	1
FR-NTF-011	الحضور على اللوح	منفّذ	يجب	4	2
FR-NTF-012	نبضة الحضور والتغيير	منفّذ	يجب	2	2
NFR-NTF-013	إيقاع النبضة في المتصفح	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-NTF-014	حضور فرق الإرشاد والتسجيل	منفّذ	ينبغي	3	1
IR-NTF-015	شارة وجوه الزملاء	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-NTF-016	حماية الكتابة القديمة	منفّذ	يجب	3	1
FR-NTF-017	اشتراك تنبيهات الجوال	منفّذ	يجب	4	1
FR-NTF-018	تنبيهات منسّق القسم	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-NTF-019	تنبيهات بطاقة الأستاذ	منفّذ	يجب	3	1
NFR-NTF-020	حدود التسليم	منفّذ	يجب	2	1
FR-NTF-021	تجديد الاشتراك والخروج	منفّذ	ينبغي	2	1
IR-NTF-022	عامل التنبيهات	منفّذ	يجب	3	2
FR-NTF-023	تسجيل الأثر	منفّذ	يجب	3	1
FR-NTF-024	من يرى الأثر	منفّذ	يجب	3	1
FR-NTF-025	الأثر للقراءة فقط وبصمة آخر تعديل	منفّذ	يجب	3	1
FR-NTF-026	ذاكرة الموعد: لماذا هو هنا؟	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-NTF-027	تقويم الاشتراك العام (ICS)	منفّذ	يجب	2	2
FR-NTF-028	الاشتراك الثابت للأستاذ وإيقافه الهادئ	منفّذ	يجب	3	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
NFR-NTF-029	سرّ مفتاح التقويم	منفّذ	يجب	2	1
FR-NTF-030	منبّه اليوم الواحد	منفّذ	يمكن	2	1
FR-ENG-001	حمولة الاستبيان	منفّذ	يجب	1	2
FR-ENG-002	التحقق من الطلب عند الإرسال	منفّذ	يجب	1	2
FR-ENG-003	رقم الحالة مفتاح ثانٍ وتثبيت الهوية	منفّذ	يجب	1	2
FR-ENG-004	إثبات صحيفة التخرج	منفّذ	يجب	1	2
FR-ENG-005	حالة طلبي	منفّذ	يجب	1	1
FR-ENG-006	الرابط القديم للاستبيان	منفّذ	ينبغي	2	0
NFR-ENG-007	حدّ المحاولات على أبواب الاستبيان	منفّذ	يجب	2	1
NFR-ENG-008	سياسة أمان الصفحات العامة	منفّذ	يجب	1	2
IR-ENG-009	عدّة الصفحات العامة ورابط غير صالح	منفّذ	ينبغي	3	2
FR-ENG-010	أين يُحقن السكربت والإعلان	منفّذ	يجب	1	1
DR-ENG-011	مواقع الإعلان وشروط الصورة	منفّذ	يجب	2	1
FR-ENG-012	التحقق من الحملة وتعارض الموقع عند الاعتماد	منفّذ	يجب	2	1
FR-ENG-013	إدارة حالة الحملة وسجل التدقيق	منفّذ	يجب	2	2
FR-ENG-014	فحص جودة الصورة	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-ENG-015	اختيار الإعلانات للعرض	منفّذ	يجب	3	1
IR-ENG-016	عرض الإعلان في المتصفح واحتساب الظهور	منفّذ	يجب	2	1
FR-ENG-017	النقرات وتصفية الآلي والمكرر	منفّذ	يجب	2	1
FR-ENG-018	نبض الجمهور المجهول	منفّذ	يجب	2	1
FR-ENG-019	الكوبون الفريد وصفحة تحقق المتجر	منفّذ	يمكن	3	1
FR-ENG-020	تقرير الحملة للشركة	منفّذ	ينبغي	5	1
FR-ENG-021	ملف الشراكة وروابطه	منفّذ	ينبغي	5	1
FR-ENG-022	طلب حملة من ملف الشراكة	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-ENG-023	البريد الاختياري وتنبيهات الإدارة	منفّذ	يمكن	2	1
FR-ENG-024	لوحة الجمهور	منفّذ	يجب	4	1
FR-ENG-025	وضع قصة الجمهور	منفّذ	يمكن	2	1
FR-ENG-026	صفحة الهبوط والعرض التقديمي	منفّذ	يمكن	4	0
FR-ENG-027	وصول استفسار صفحة الهبوط	مخطط	ينبغي	2	0
FR-DSH-001	الفصل المعروض في اللوحة	منفّذ	يجب	3	1
FR-DSH-002	حالة الفصل الفارغ والفصل القادم	منفّذ	يجب	3	1
FR-DSH-003	نطاق ما تعرضه اللوحة	منفّذ	يجب	3	2
FR-DSH-004	محاضرات اليوم والعطلة	منفّذ	يجب	2	0
FR-DSH-005	قراءة حمل النطاق	منفّذ	ينبغي	1	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-DSH-006	اتجاه آخر فصول	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-DSH-007	تحميل اللوحة وإثراؤها	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-DSH-008	بطاقة القرار والمؤشرات	منفّذ	ينبغي	1	0
IR-DSH-009	مسار محاضرات اليوم	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-DSH-010	الرحلة العامة	منفّذ	ينبغي	3	1
FR-DSH-011	البحث العام	منفّذ	ينبغي	2	1
FR-DSH-012	البحث بالجملة	منفّذ	يمكن	2	2
FR-DSH-013	قصة الفصل	منفّذ	ينبغي	2	0
FR-DSH-014	درجة جاهزية الفصل	منفّذ	يجب	1	1
IR-DSH-015	لوحة جاهزية الفصل	منفّذ	ينبغي	3	1
IR-DSH-016	رسم نسبة الفترتين	منفّذ	ينبغي	3	2
IR-DSH-017	الحلقة الصغيرة	منفّذ	يمكن	2	0
IR-DSH-018	الرسوم المساعدة	منفّذ	يمكن	3	0
FR-DSH-019	الجولة التعريفية بحسب الصفة	منفّذ	ينبغي	3	1
IR-DSH-020	تشغيل الجولة وإتاحتها	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-DSH-021	استرداد العرض من الأعطال	منفّذ	يجب	1	1
IR-DSH-022	قيود عرض اللوحة العامة	منفّذ	ينبغي	3	0
FR-DSH-023	حدود العرض التجريبي	منفّذ	يمكن	3	1
FR-OPS-001	ترتيب الإقلاع والمجلد الخاص وملف البيئة	منفّذ	يجب	6	2
FR-OPS-002	وضع Cloud Run الإنتاجي	منفّذ	يجب	1	1
FR-OPS-003	اختيار وجهة Firestore ورفض الضمنية	منفّذ	يجب	4	1
FR-OPS-004	لا خدمة دون قاعدة بيانات	منفّذ	يجب	2	1
FR-OPS-005	مصالحة الحسابات والمهام الدورية عند الإقلاع	منفّذ	ينبغي	1	2
IR-OPS-001	واجهة الصحة	منفّذ	يجب	2	2
IR-OPS-002	معرّف البناء وواجهة الإصدار	منفّذ	يجب	4	1
FR-OPS-006	ترويسات الأمان على كل استجابة	منفّذ	يجب	1	2
FR-OPS-007	الضغط وحدود أحجام الطلبات	منفّذ	يجب	1	1
FR-OPS-008	رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع	منفّذ	يجب	1	0
FR-OPS-009	حدود معدّل السطح العام وبطاقة الأستاذ	منفّذ	يجب	2	3
FR-OPS-010	حارس الأبواب المجهولة	منفّذ	يجب	3	1
FR-OPS-011	حدّ محاولات الدخول	منفّذ	يجب	1	0
FR-OPS-012	بوابة قراءة المستندات	منفّذ	يجب	2	1
FR-OPS-013	تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت	منفّذ	يجب	2	1
FR-OPS-014	عقد الأخطاء	منفّذ	يجب	2	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
FR-OPS-015	تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف	منفّذ	يجب	3	1
FR-OPS-016	معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع	منفّذ	يجب	2	2
FR-OPS-017	صندوق تجريبي معزول لكل زائر	منفّذ	يجب	5	3
FR-OPS-018	حدود الصندوق التجريبي وإدارته	منفّذ	يجب	4	2
FR-OPS-019	بذر البيانات التجريبية وقصص الصفات	منفّذ	ينبغي	6	2
FR-OPS-020	عامل الخدمة والعمل دون اتصال	منفّذ	يجب	3	2
FR-OPS-021	صفحة «نُحدّث البرنامج»	منفّذ	يجب	3	1
IR-OPS-003	بيان التطبيق المثبَّت	منفّذ	ينبغي	4	1
FR-OPS-022	سير التحقق المستمر (CI)	منفّذ	يجب	2	1
FR-OPS-023	حارس وجهة النشر وسير الإصدار	منفّذ	يجب	2	1
FR-OPS-024	حارس نظافة المستودع	منفّذ	ينبغي	1	1
FR-OPS-025	سياسة مشغّل الاختبارات	منفّذ	يجب	4	1
NFR-OPS-001	صورة تشغيل خفيفة وآمنة	منفّذ	يجب	4	0
FR-OPS-026	استرجاع زمني دوري لقاعدة الإنتاج	مخطط	ينبغي	1	0
NFR-NFR-001	إنتاجية رحلة الطالب	منفّذ	يجب	3	1
NFR-NFR-002	عدالة الحدود على شبكة مشتركة	منفّذ	يجب	3	2
NFR-NFR-003	فتح بطاقة الأستاذ وشاشة القسم	منفّذ	ينبغي	3	1
NFR-NFR-004	ميزانية أداء المرشد	منفّذ	ينبغي	3	1
NFR-NFR-005	اقتصاد القراءة من قاعدة البيانات	منفّذ	يجب	3	1
NFR-NFR-006	طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم	منفّذ	ينبغي	5	1
NFR-NFR-007	الصلاحية يفرضها الخادم	منفّذ	يجب	4	2
NFR-NFR-008	حماية كلمات السر	منفّذ	يجب	5	2
NFR-NFR-009	الجلسات وكوكياتها	منفّذ	يجب	4	1
NFR-NFR-010	قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر	منفّذ	يجب	3	0
NFR-NFR-011	التعامل مع الأسرار	قيد التطوير	يجب	4	2
NFR-NFR-012	رموز الروابط العامة	منفّذ	يجب	5	3
NFR-NFR-013	تهريب النص وسياسة المحتوى للصفحات العامة	منفّذ	يجب	2	2
NFR-NFR-014	تحقق المدخلات وحدودها	منفّذ	يجب	2	1
NFR-NFR-015	مقاومة الإساءة عبر النسخ	قيد التطوير	ينبغي	4	1
NFR-NFR-016	سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات	منفّذ	يجب	3	1
NFR-NFR-017	حدّ الخدمة الخارجية	منفّذ	يجب	2	1
NFR-NFR-018	سياسة الخصوصية العلنية	منفّذ	يجب	2	0
NFR-NFR-019	تقليل البيانات الشخصية	منفّذ	يجب	4	1
NFR-NFR-020	أهداف اللمس 44 بكسل	قيد التطوير	ينبغي	3	0

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
NFR-NFR-021	تباين الألوان بمعيار AA	قيد التطوير	ينبغي	4	1
NFR-NFR-022	حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي	قيد التطوير	ينبغي	3	0
NFR-NFR-023	احترام تقليل الحركة	منفّذ	ينبغي	3	1
NFR-NFR-024	التكبير ومؤشر التركيز	منفّذ	ينبغي	4	0
NFR-NFR-025	العربية أولاً واتجاه من اليمين إلى اليسار	منفّذ	يجب	4	1
NFR-NFR-026	خطوط مستضافة ذاتياً	منفّذ	ينبغي	4	1
NFR-NFR-027	الأرقام والأعداد بالعربية	منفّذ	يجب	3	2
NFR-NFR-028	عربية فصحى وسلامة الرسم	منفّذ	ينبغي	1	2
NFR-NFR-029	تخطيط يعمل من عرض 320 بكسل	منفّذ	يجب	4	2
NFR-NFR-030	الطباعة على A4 أفقياً بتصميم ثابت	منفّذ	يجب	3	2
NFR-NFR-031	محرك قرار حتمي	منفّذ	يجب	2	3
NFR-NFR-032	حماية الكتابة من البيانات القديمة	منفّذ	يجب	3	2
NFR-NFR-033	قابلية الرجوع عن التغيير	منفّذ	يجب	3	3
NFR-NFR-034	بقاء العملية عند خطأ طلب واحد	منفّذ	يجب	2	1
NFR-NFR-035	فحص الأنواع وحرّاس التكافؤ	قيد التطوير	يجب	4	2
NFR-NFR-036	ثبات المعرّفات بمعاملات	منفّذ	يجب	1	1
NFR-NFR-037	المتصفحات المدعومة	منفّذ	ينبغي	5	1
NFR-NFR-038	قابلية الرصد	منفّذ	ينبغي	5	1
NFR-NFR-039	إصدار قابل للتراجع ومحمي من الخطأ	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-001	مخزن واحد مغلق على العملاء	منفّذ	يجب	3	1
DR-DAT-002	الكيانات الأساسية ومعرّفاتها	منفّذ	يجب	2	1
FR-DAT-003	تخصيص المعرّفات بكتل	منفّذ	يجب	1	0
DR-DAT-004	التسلسل الهرمي: كلية ثم قسم ثم مقرر	منفّذ	يجب	2	1
FR-DAT-005	رفض الحذف ما دامت إشارة قائمة	منفّذ	يجب	3	1
DR-DAT-006	رمز المقرر فريد داخل القسم	منفّذ	يجب	1	0
DR-DAT-007	تفرّد رمز القسم واسم الفصل	منفّذ	ينبغي	2	1
DR-DAT-008	الرقم المدني للأستاذ	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-009	حقول الموعد الأساسية	منفّذ	يجب	1	1
FR-DAT-010	رقم المراجعة ورفض الكتابة فوق الأحدث	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-011	لقطة الهوية الأكاديمية للموعد	منفّذ	يجب	2	2
DR-DAT-012	مفتاح النطاق	منفّذ	يجب	1	1
DR-DAT-013	نسخ الجدول	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-014	المسودات	منفّذ	يجب	2	0
DR-DAT-015	روابط المشاركة في التخزين	منفّذ	يجب	3	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
DR-DAT-016	الحسابات وكلمات السر	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-017	الصلاحيات والنطاقات	منفّذ	يجب	2	2
DR-DAT-018	الجلسات	منفّذ	يجب	2	1
DR-DAT-019	نموذج المنتدبين	منفّذ	يجب	2	1
FR-DAT-020	قاعدة تحويل منتدب ⇄ معيّن	منفّذ	يجب	2	1
FR-DAT-021	استيراد البيانات القديمة بمعرّفاتها	منفّذ	يجب	3	2
DR-DAT-022	أرشيف الجداول التاريخية	منفّذ	ينبغي	2	1
NFR-DAT-023	ذاكرات القراءة المؤقتة	منفّذ	يجب	3	1
DR-DAT-024	عزل العالم التجريبي عن الحقيقي	منفّذ	يجب	3	2
FR-DAT-025	سلة المحذوفات	منفّذ	ينبغي	1	0
DR-DAT-026	الاحتفاظ والحذف التلقائي	منفّذ	ينبغي	2	0
DR-DAT-027	الفهارس	منفّذ	يجب	1	1
DR-DAT-028	النسخ الاحتياطي والاسترجاع	منفّذ	يجب	2	0
DR-DAT-029	خصوصية بيانات الطلبة	منفّذ	يجب	2	0
IR-EXT-001	Firestore بالخادم وحده	منفّذ	يجب	4	1
IR-EXT-002	اختيار مشروع Firestore وقاعدته	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-003	الاستضافة على Cloud Run	منفّذ	يجب	3	1
IR-EXT-004	النطاق والنشر الرسمي	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-005	نقطة الصحة	منفّذ	ينبغي	2	0
IR-EXT-006	عقد الاتصال بخدمة Gemini	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-007	مخرجات Gemini خلف المدققات والتأكيد	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-008	عند تعذّر Gemini	منفّذ	يجب	2	0
IR-EXT-009	حزمتا لغة القراءة الضوئية	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-010	ملف جدول هيئة التسجيل SWRSCHA كمدخل	منفّذ	يجب	3	2
IR-EXT-011	بروتوكول Web Push	منفّذ	يجب	1	1
IR-EXT-012	وجهات الدفع المسموحة وحذف المنتهية	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-013	حدّ التنبيهات لكل جهاز	منفّذ	ينبغي	2	1
IR-EXT-014	البريد الصادر للشركات	منفّذ	يمكن	1	1
IR-EXT-015	ملف تقويم ICS لجدول القسم	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-016	اشتراك التقويم الثابت للأستاذ	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-017	تنبيه تقويم ليوم واحد	منفّذ	يمكن	1	1
IR-EXT-018	تصدير Excel	منفّذ	يجب	2	1
IR-EXT-019	عامل الخدمة وعقد PWA	منفّذ	يجب	3	1
IR-EXT-020	عامل التنبيهات وبياناتنا الوصفية	منفّذ	يجب	4	1

ID	العنوان	الحالة	الأولوية	كود	اختبار
IR-EXT-021	مخطط الروابط العامة	منفّذ	يجب	6	1
IR-EXT-022	قواعد الرموز	منفّذ	يجب	4	2
IR-EXT-023	حماية الأبواب المجهولة	منفّذ	يجب	3	1
IR-EXT-024	عقد المتصفح: الأمان والرؤوس	منفّذ	يجب	1	0
IR-EXT-025	حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول	منفّذ	ينبغي	2	0
IR-EXT-026	متغيرات البيئة والأسرار	منفّذ	يجب	3	1
IR-EXT-027	إزالة اسم القاعدة من ملفات المصدر	مخطط	يمكن	2	0

B ⓘ المتطلبات المستنتجة للتأكيد

↑ المحتويات

استُخلصت هذه المتطلبات من سلوك الكود ولم يوجد اختبار مباشر يثبتها. تحتاج تأكيد المالك قبل اعتمادها نهائياً.

ID	العنوان	الوحدة
FR-ACC-003	انقضاء الجلسة بالخمول وتجديدها بالحضور	ACC
FR-ACC-017	شاشات الإدارة الرئيسية وحساب الجذر	ACC
FR-ACC-018	إدارة الصلاحيات والنطاقات	ACC
NFR-ACC-025	تعرّف واحد على الهوية لكل طلب مع ذاكرة قصيرة	ACC
FR-ACC-027	سجل التدقيق للدخول والرفض	ACC
FR-ACC-028	خزنة النسخ الاحتياطي لحساب الجذر	ACC
FR-ACD-011	تجميد هوية المقرر التاريخي	ACD
FR-ACD-012	منع حذف مقرر مرتبط	ACD
DR-ACD-017	هوية عضو هيئة التدريس: الرقم المدني	ACD
NFR-ACD-030	تحقق مدخلات البيانات المرجعية	ACD
FR-LOC-014	حرم البنين وحرم البنات منفصلان	LOC
FR-LOC-017	مهلة الطلب وعدّاد الوارد	LOC
FR-LOC-029	زمن التنقل بين مبنيين في الحرم	LOC
FR-SCH-012	قاعات الأقسام الأخرى واستعارة القاعات	SCH
FR-SCH-022	النقل الجماعي الذرّي	SCH
FR-SCH-025	استبدال أستاذ في الفصل كله	SCH
IR-SCH-001	معاينة السحب قبل الإفلات	SCH
IR-SCH-002	العروض المحفوظة والتراجع والعمل دون اتصال	SCH
FR-DRF-002	فحص المسودة قبل الحفظ وحدّ حجمها	DRF
FR-DRF-008	إصلاح تصادم الأوقات عند نشر بداية الفصل	DRF
FR-DRF-011	قائمة النسخ ومقارنة نسختين	DRF
FR-VIW-003	الفصل المنتهي للقراءة والتصدير فقط	VIW
NFR-VIW-009	قراءة الجدول الحيّ تُحسب مرة لا مرة لكل سائل	VIW
FR-VIW-010	آخر قراءة للمؤشرات الثلاثة	VIW
FR-VIW-011	ظلّ الفصل السابق فوق الجدول	VIW
FR-VIW-012	لوحة «قرار الآن»	VIW
NFR-VIW-013	قراءات التحليل مؤجَّلة وصامتة عند الفشل	VIW
FR-VIW-017	فتح الرابط وإيقافه	VIW
FR-VIW-021	العروض المحفوظة	VIW
FR-VIW-022	تحذير عرض محفوظ فقد نطاقه	VIW
DR-IMP-021	إيصال فحص الترويسة الموقَّع	IMP

ID	العنوان	الوحدة
IR-IMP-030	واجهة استدعاء Gemini وحدودها	IMP
FR-IMP-032	تصدير الجدول واستيراده بصيغة JSON	IMP
FR-REQ-028	إلغاء موعد وضعه القسم والتراجع عن التثبيت	REQ
DR-REQ-037	مقياس وقت إدخال المواعيد المجهول	REQ
FR-PLN-003	حفظ إحصاءات التسجيل	PLN
FR-PLN-005	تاريخ الموسم المماثل وسلف المقرر	PLN
DR-PLN-001	مخازن بيانات التخطيط	PLN
IR-STU-001	صفحة جدول الطلبة العامة	STU
FR-INT-003	قراءة القاعة	INT
FR-INT-004	قراءة الأستاذ	INT
FR-INT-005	قصة الموعد وسياقه	INT
FR-INT-006	الحركة المكانية وتبديل القاعات الآمن	INT
FR-INT-007	توقع أثر السحب قبل الإفلات	INT
FR-INT-010	تنفيذ الاستدعاءات بمنطق حتمي ضمن النطاق	INT
FR-INT-014	غرفة القرار والتحسين الآلي والمقترح التلقائي	INT
FR-INT-015	قواعد الجدولة المخصصة	INT
FR-INT-017	القرارات المفتوحة	INT
FR-INT-021	الطبقة الحية للجدول	INT
FR-INT-029	مواضع تعثر المرشد لمدير النظام الأعلى	INT
FR-INT-030	صحة تجربة الاستعمال	INT
IR-INT-002	واجهة خدمة Gemini: قيود الطلب والمهلة	INT
IR-INT-003	صفحة سجل الأثر الموثق	INT
FR-RPT-003	خيارات الوقت بنظام 24 ساعة	RPT
FR-RPT-005	قائمة العدسات بحسب الصفة	RPT
NFR-RPT-003	الطباعة من تطبيق iOS المثبّت	RPT
IR-NTF-006	واجهة الجرس	NTF
FR-NTF-011	الحضور على اللوح	NTF
IR-NTF-015	شارة وجوه الزملاء	NTF
FR-NTF-030	منبّه اليوم الواحد	NTF
FR-ENG-006	الرابط القديم للاستبيان	ENG
FR-ENG-026	صفحة الهبوط والعرض التقديمي	ENG
FR-DSH-004	محاضرات اليوم والعطلة	DSH
FR-DSH-008	بطاقة القرار والمؤشرات	DSH
IR-DSH-009	مسار محاضرات اليوم	DSH

ID	العنوان	الوحدة
FR-DSH-013	قصة الفصل	DSH
IR-DSH-017	الحلقة الصغيرة	DSH
IR-DSH-018	الرسوم المساعدة	DSH
IR-DSH-022	قيود عرض اللوحة العامة	DSH
FR-DSH-023	حدود العرض التجريبي	DSH
FR-OPS-006	ترويسات الأمان على كل استجابة	OPS
FR-OPS-007	الضغط وحدود أحجام الطلبات	OPS
FR-OPS-008	رفض الطلبات الكتابية عبر المواقع	OPS
FR-OPS-011	حدّ محاولات الدخول	OPS
FR-OPS-013	تقديم الملفات الثابتة وسياسة التخزين المؤقت	OPS
FR-OPS-015	تصدير النظام كاملاً بمهام قابلة للاستئناف	OPS
FR-OPS-016	معاينة النسخة واستيرادها وتصفير النظام والتراجع	OPS
NFR-OPS-001	صورة تشغيل خفيفة وآمنة	OPS
NFR-NFR-006	طبقات الذاكرة المؤقتة وخفة التسليم	NFR
NFR-NFR-009	الجلسات وكوكياتها	NFR
NFR-NFR-010	قاعدة Firestore تمنع كل اتصال مباشر	NFR
NFR-NFR-016	سجل التدقيق بلا محتوى الطلبات	NFR
NFR-NFR-018	سياسة الخصوصية العلنية	NFR
NFR-NFR-020	أهداف اللمس 44 بكسل	NFR
NFR-NFR-022	حقول وأزرار بأسماء مفهومة للقارئ الآلي	NFR
NFR-NFR-024	التكبير ومؤشر التركيز	NFR
NFR-NFR-034	بقاء العملية عند خطأ طلب واحد	NFR
NFR-NFR-037	المتصفحات المدعومة	NFR
NFR-NFR-038	قابلية الرصد	NFR
FR-DAT-003	تخصيص المعرّفات بكتل	DAT
DR-DAT-006	رمز المقرر فريد داخل القسم	DAT
DR-DAT-014	المسودات	DAT
FR-DAT-025	سلة المحذوفات	DAT
DR-DAT-026	الاحتفاظ والحذف التلقائي	DAT
DR-DAT-028	النسخ الاحتياطي والاسترجاع	DAT
DR-DAT-029	خصوصية بيانات الطلبة	DAT
IR-EXT-005	نقطة الصحة	EXT
IR-EXT-008	عند تعذّر Gemini	EXT
IR-EXT-024	عقد المتصفح: الأمان والرؤوس	EXT

ID	العنوان	الوحدة
IR-EXT-025	حدود الأجسام والتخزين المؤقت للأصول	EXT

C المصطلحات

↑ المحتويات

مختبر القرار الأكاديمي
`Academic decision lab`
حسابات «ماذا لو» محدودة للقراءة فقط على الصحائف المعتمدة ورغبات الطلبة.

بطاقة الدخول
`Access card`
بطاقة برمز QR ورابط شخصي تُرسل لمن يُدعى إلى النظام.

النطاق
`Access scope`
الكليات والأقسام التي يرى الحساب بياناتها؛ الصف بقسم صفر يعني الكلية كلها لصفات الكلية وكل الكليات.

الأثر
`Activity trail`
سجلّ للقراءة فقط بكل ما غيّر شيئاً: من فعل ماذا وعلى ماذا.

الموقع الإعلاني
`Ad slot`
مكان محدد المقاس والسعة في صفحة، مثل «مساري» أو الجدول العام.

رصيد مقاعد المرشد
`Advisor seat balance`
مقاعد إضافية يمنحها المسؤول للمرشدين فوق السعة الأساسية للشعبة.

مركز التحليلات
`Analytics Center`
الشاشة التي تقرأ منها الأقسام سجل حالات الطلبة نفسه الذي يقرؤه الكشف.

الحارس المجهول
`Anonymous guard`
حدّ يعدّ الأخطاء من العناوين غير المصادَقة ولا يحجب النجاح.

معيّن
`Appointed instructor`
الأستاذ الذي ليس منتدباً لقسم؛ التحويل إليه برفعه من الدليل والروستر.

موعد
`Appointment`
صف واحد في الجدول: شعبة بأيامها ووقتها وقاعتها وأستاذها (FSchedule).

الاعتماد
`Approval`
دورة مراجعة جدول القسم في فصل ومسارها من التوقيع إلى قبول التسجيل.

مانع اعتماد
`Approval blocker`
تعارض مادي يمنع اعتماد الجدول.

ملف الاعتماد
`Approval dossier`
ورقة A4 تجمع ما تغيّر والموانع والتواقيع وحال القسم.

القراءة الأدق
`Assisted reading`
قراءة اختيارية عبر خدمة Gemini لصفحات بقيت فيها خانات غير مقروءة، تقترح ولا تكتب.

وثيقة الجهة المعتمدة
`Authority document (SWRSCHA)`
ملف الجدول الرسمي الذي تصدره جهة التسجيل للقسم والفرع والفصل، ويحمل في ترويسته الفصل والفرع والقسم.

خط الأساس
`Baseline`
القراءة الأولى للوثيقة المحفوظة دون تغيير لمقارنتها بالجدول الحي.

الرصيد
Baseline
أرقام الجمهور منذ 2016 التي أقرّتها إدارة النظام ويُضاف إليها المقيس بعد 17-10-2026.

الجرس
Bell
أيقونة مركز الإشعارات وعليها رقم «المطلوب منك» غير المقروء.

معرّف البناء
Build identifier
الختم الذي يحمله الإصدار في الواجهة والخادم وعامل الخدمة ليُعرف أي نسخة تعمل.

المبنى
Building
وحدة في السجل الرسمي بكود من رمز الموقع ورقمين.

لوحة المبنى / شاشة الممر
Building board / Corridor screen
صفحة بلاطة لكل قاعة في المبنى، ووضعها الكامل للتلفاز.

اشتراك التقويم
Calendar subscription
ملف ICS يُشترك فيه فيتحدّث من نفسه.

الحملة
Campaign
إعلان لشركة في موقع واحد بتواريخ وصورة أو صورتين، وتكون مسودة أو معتمدة أو موقوفة.

الحركة المكانية
Campus movement
انتقال الأستاذ بين مبنيين بين محاضرتين، ويُقاس هامشها بالدقائق مقابل زمن الانتقال.

رقم الحالة
Case number
أول ٨ خانات كبيرة من معرّف السجل، يحملها الطالب.

المختار
Chosen count
عدد الشعب الذي يقرره القسم لمقرر في التخطيط، ويتقدم على المقترح.

الشعبة
Class section
فصل دراسي لمقرر في فصل معين، يُعرَّف برمز الشعبة (501 وما بعدها في جداول الهيئة).

شعبة
Class section
مجموعة طلبة بموعد وقاعة وأستاذ لمقرر في فصل؛ تُعدّ في الجدول بحسب رمز الشعبة المميز (SCode).

الكلية
College
وحدة أكاديمية عليا لها رمز واسم؛ قد يخزن الرمز رمز الفرع فتؤخذ منه الخانتان الأوليان لهوية الكلية الرسمية.

المرفق المرافق
Companion facility
استوديو أو مختبر يُحجز مع القاعة الأساسية للموعد نفسه.

التقرير الشامل
Comprehensive report
الوثيقة الرسمية الأم للجدول، تُقرأ بجانب ورقة التسجيل صفحة بصفحة.

الثقة
Confidence
درجة صريحة من أربعة مستويات تلازم كل رقم متنبأ به وتحكم تفعيل الإجراء.

المقرر
Course
مادة دراسية بوحدات وساعات وسعة؛ رقمه الرسمي سبع خانات: كلية (2) وقسم (2) ومقرر (3).

الاستثناء
Deadline exception
موعد تسليم خاص بقسم يتقدّم على موعد الفصل متى كان أبعد منه، ويُمنح بسبب مكتوب.

لوحة القرار
`Decision board`
عدسة تخطيط للقراءة فقط لرئيس القسم والعميد ومن فوقهما.

البيئة التجريبية
`Demo sandbox`
نسخة بيانات في ذاكرة الخادم لكل زائر، مدتها ساعة، لا تلمس البيانات الحقيقية.

القسم
`Department`
القسم العلمي (في الكود sectionId) الذي تتبعه المقررات؛ لا يعني الشعبة.

قسم
`Department`
القسم العلمي؛ يُخزَّن في الكود باسم AdSectionId ويتبع كلية.

ميزان الأقسام
`Department balance`
جدول بصف لكل قسم في الفصل: المواعيد والأساتذة والقاعات والعدالة والجودة والموانع وحال الاعتماد.

عائلة القسم
`Department family`
مجموعة أقسام بالرمز الأكاديمي نفسه في كليات ومواقع مختلفة (بنين، بنات، فروع).

نافذة القسم
`Department window`
استثناء أضيق من الدوام الشامل لقسم بعينه؛ لا يوسّعه أبداً.

مسودة
`Draft`
جدول مقترح لقسم وفصل يُراجَع ويُعدَّل ولا يغيّر الجدول الحيّ حتى يُنشر.

المسودة
`Draft`
نسخة قواعد الصحيفة قيد المراجعة قبل الاعتماد.

انحراف
`Drift`
صف يمسّه السيناريو حُذف أو تغيّر إصداره بعد بناء السيناريو.

الفصل المنتهي
`Ended term`
فصل أرشيفي لا يُكتب فيه ويُقرأ ويُصدَّر فقط.

بطاقة الأستاذ
`Faculty card`
صفحة عامة لأستاذ يفتح بها جدوله ويطلب تعديله، برابط القسم أو برابط شخصي.

عضو هيئة التدريس
`Faculty member`
الأستاذ في سجل الأساتذة بهويته (الرقم المدني والاسم) وحالته (نشط أو متقاعد أو متفرغ) وتصنيفه (أستاذ أو TA).

هيئة تدريسية
`Faculty placeholder`
سجل يملكه كل قسم ليس شخصاً: تُسنَد إليه الشعب بلا مدرّس ثابت ولا يقاس عليه الحجز المزدوج ولا ميزان العدالة.

المرشد
`Guide`
دليل داخل التطبيق يجيب عن أسئلة الاستعمال ويمشي بالمستخدم في جولة على الشاشة، ويعمل كله في المتصفح.

القاعة
`Hall`
غرفة تدريس أو مختبر داخل مبنى، معرّفة برمزها فيه.

استعارة القاعات
`Hall barter`
حجز رقمي لنافذة فارغة من قاعة قسم آخر لفصل واحد، بموافقة المضيف.

باب القاعة
`Hall door page`
صفحة عامة برمز QR تقول حال القاعة الآن.

الترويسة
`Header`
رأس الصفحة الأولى الذي يحسم الفصل والفرع والقسم قبل قراءة الصفوف.

حجز
`Hold`
إما حجز طلب أستاذ ينتظر القسم (يمنع ويُسأل عنه)، وإما حجز زميل استشاري لدقيقتين (لا يمنع).

الاستثناء الفردي
`Individual exception`
نافذة تعديل خاصة بأستاذ واحد بسبب مكتوب وموعد إغلاق خاص.

وارد الأساتذة
`Instructor inbox`
شاشة القسم التي تُراجع فيها طلبات الأساتذة وتُقرَّر بنداً بنداً.

بطاقة طلب الأستاذ
`Instructor request card`
الصفحة العامة (/r/) التي يفتحها عضو هيئة التدريس برابطه الشخصي لطلب تعديل جدوله.

المُعير / المستعير
`Lender / Borrower`
القسم المضيف صاحب القاعة، والقسم الطالب للنافذة.

القناة الحيّة
`Live channel`
بثّ خفيف من الخادم للشاشات المفتوحة يعلن أن شيئاً تغيّر دون حمل بيانات.

الطبقة الحيّة
`Living layer`
نافذة الجدول الحيّ بمشاهدها الستة.

حساب الإدارة الرئيسي
`Main administration account`
حساب IsAdminUser أو معرّف الجذر؛ هو الذي يوزّع الصفات وفوقها.

الصيغة التاريخية
`Historical form`
رمز قديم للقاعة أو المبنى يبقى معروفاً بعد تغيير رمزه.

لوحة البداية
`Home dashboard`
الشاشة الأولى بعد الدخول: النطاق والفصل وأرقامه وقراءة اليوم والأسبوع.

الكلمة الأولى
`Initial password`
كلمة يكتبها المسؤول لصاحب الحساب فيغيّرها عند أول دخول؛ الافتراضية منها تسقط بعد 7 أيام.

استبدال أستاذ
`Instructor replacement`
نقل كل مواعيد أستاذ في فصل إلى بديل أو تركها بلا أستاذ.

الرحلة
`Journey`
شاشة سردية بأعداد مجمّعة عن ذاكرة النظام.

العدسة
`Lens`
طريقة تجميع نتائج المرشحات نفسها لتجيب عن سؤال بعينه.

الطبقة الحية
`Live schedule layer`
ست مشاهد حيّة عن حال الجدول: نظرة عامة وضغط وصحة وملخص وبداية فصل وشبكة أمان.

عدالة الحمل
`Load fairness`
مؤشر تفاوت العبء الأسبوعي بين الأساتذة.

مساري
`Masari`
بابُ الطالب الدائم /me: ملفٌّ برمزٍ شخصي ورغباتٌ وخطةٌ وحالة طلب.

التعارض المادّي
`Material conflict`
حجز مزدوج لأستاذ أو قاعة في موعدين متداخلين، أو موعد مكرر لا يميّزه شيء؛ وهو المانع الوحيد للتوقيع والقبول بحسب القواعد العامة.

الاستعلام بلغة طبيعية
`Natural-language query`
جملة يكتبها المستخدم تُحوَّل إلى استدعاءات مسموحة تُنفَّذ حتمياً وتنتهي بمعاينة لا بكتابة.

نونس
`Nonce`
قيمة عشوائية تُولَّد لكل استجابة وتُسمح بها سكربتات الصفحة وحدها.

لم نصل بعد
`Not yet reached`
حكم على مقرر في فرع بأن طلبة الفرع لم يصلوا إلى مستواه أو متطلباته.

مركز الإشعارات
`Notification center`
لوحة تعرض ما بقي لصاحب الصفة، مشتقّاً من الحال لا مخزَّناً.

نسبة الإشغال
`Occupancy rate`
نسبة القاعات المشغولة من قاعات النطاق في كل يوم وساعة.

حالة الطرح
`Offering state`
قيد لكل مقرر في فصل وقسم: مطروح أو غير مطروح أو مستقبلي أو شعب محدودة.

الوجهة الرسمية
`Official target`
خدمة Cloud Run وقاعدة Firestore اللتان تخدمان نطاق schedule-kw.com وحدهما.

الفصل الجاري تشغيلياً
`Operationally current term`
الفصل الذي تعمل فيه المؤسسة الآن، وهو الحَكَم نفسه لبطاقة الأستاذ والجدول.

ملف الشراكة
`Partnership profile`
صفحة عامة برمز خاص تعرض لشركة مرتقبة أرقام الجمهور والمواقع والشروط.

مكتبة الأنماط
`Pattern library`
التوزيعات المعتمدة لأيام المقرر وأطوالها بحسب ساعاته (17 نمطاً).

بانتظار تثبيت القاعة
`Pending hall confirmation`
حالة موعد حُفظ قبل اختيار قاعة رسمية (PENDING_ROOM).

رابط شخصي
`Personal link`
بطاقة لا تُفتح إلا لأستاذ واحد، تعيش حتى نهاية الفصل.

الصحيفة
`Plan sheet`
الخطة الدراسية PDF التي تُقرأ طبقتها النصية وتُطابق بها مقررات القسم.

شارة الصحيفة
`Plan-sheet badge`
وسم يظهر بجانب اسم المقرر يبيّن صحيفته ونوع متطلبه.

الحضور
`Presence`
موضع الزميل الحالي على اللوح أو الشاشة؛ عمره ثوانٍ ولا يُخزَّن.

المعاينة
`Preview`
جدول المراجعة القابل للتعديل الذي تُعرض فيه الصفوف المقروءة وملاحظاتها قبل الحفظ.

الفصل السابق
`Previous term`
الأقدم زمنياً من الفصل الحالي بتسلسل الفصول الزمني لا بترتيب المعرّفات.

النبضة
`Pulse`
سؤال قصير يجيبه الخادم من الذاكرة: من معي، وهل تغيّر شيء، وهل في الجرس خبر.

النبض
`Pulse`
إشارة مجهولة تحسب زيارة واحدة في اليوم لكل نوع صفحة من كل متصفح.

تنبيهات الجوال
`Push notifications`
تنبيهات Web Push المشفّرة إلى جهاز اشترك بحسابه أو ببطاقته.

الاستعلامات
`Queries`
المداخل التي تبدأ بـ search، وهي للبحث؛ ومقابلها «التقارير» المداخل التي تبدأ بـ report.

الإيصال
`Receipt`
توقيع HMAC يثبت نطاق القراءة أو النواقص ويمنع تجاوز الفحوص من الواجهة.

حدّث ثم أعد
`Refresh and retry`
ردّ كتابة بختم أقدم لأن زميلاً حفظ قبلها.

ملاحظة التسجيل
`Registrar note`
ملاحظة بنقرة على خانة في صف، تحمل الصف والحقل والقيمة لحظة الكتابة والجولة.

رادار التسجيل
`Registration radar`
محاكاة تسجيل الطلبة على الشعب المطروحة بأعداد لا أسماء، تحمل كل رقم أساسه.

كشف التسجيل
`Registration sheet`
الشاشة الواحدة التي تقرر فيها لجنة القسم ثم التسجيل على طلبات الطلبة.

مسار الإصدار
`Release path`
السلسلة من طلب التغيير إلى النشر والتحقق على النطاق الرسمي.

المتبقي
`Remaining`
عدد الطلبة الذين لم يسجلوا المقرر بعد، من عمود «الذين لم يسجلوا» في كشف عمادة التسجيل.

بند الطلب
`Request item`
سطر واحد في الطلب: أبقِ أو عدّل أو احذف أو أضف، بقراره وحواره.

نافذة الطلبات
`Request window`
الفترة التي يقبل فيها الخادم إرسال الطلب، محكومة بموعد الإغلاق بتوقيت الكويت أو باستثناء فردي.

نقطة استعادة
`Restore point`
صور الصفوف قبل الاعتماد وإصداراتها بعده، تُكتب مع الاعتماد وتُستعمل في الاستعادة.

نقطة التراجع
`Restore point`
لقطة يأخذها الخادم قبل عملية نظامية كبيرة ليعود إليها المدير.

رقم المراجعة
`Revision number`
عدّاد يزيد مع كل كتابة على موعد ليكشف الكتابة المبنية على نسخة قديمة.

الصفة
`Role`
تحدد من هو صاحب الحساب في الكلية، ومنها يُشتق القراءة أو الكتابة والشاشات والنطاق.

القالب
`Role template`
الشاشات والنطاق الذين تكتبهما الصفة تلقائياً عند اختيارها.

الجولة
`Round`
مرحلة مرقّمة تبدأ عند كل إرسال إلى التسجيل أو عند أول تعديل بعد القبول (جولة تعديل).

شبكة الأمان
`Safety net`
النقاط التي تُلتقط قبل كل تغيير كبير ويُتراجع بها.

نقطة أمان
`Safety point`
نسخة محفوظة من الجدول قبل تغيير كبير يمكن الرجوع إليها مع بيان أثر الرجوع.

عرض محفوظ
`Saved view`
طريقة نظر شخصية إلى الجدول محفوظة باسم، لا نسخة منه.

سيناريو
`Scenario`
طبقة مرتبة من تغييرات (نقل، إسناد، حذف، إضافة) فوق الجدول الحيّ لا تُكتب فيه قبل الاعتماد.

الجدول
`Schedule`
مجموع مواعيد قسم في فصل.

نبض الجدول
`Schedule pulse`
جملة ورتبة بنود تستحق قرار المنسّق.

نطاق
`Scope`
تركيبة «كلية:قسم:فصل» التي تُحفظ بها النسخ والمسودات والروابط.

الشاشة (الصلاحية)
`Screen (permission)`
رقم من 1 إلى 17 في FormSecurity يمنح حامله ما في الشاشة.

الكرسي
`Seat (account chair)`
حسابٌ ثابتٌ بصفته ونطاقه يتبدّل شاغلُه ويبقى سجلُّه.

طلب شعبة
`Section request`
طلبٌ من الإرشاد بفتح شعبة لعددٍ من الطلبة، يمرّ باللجنة فالتسجيل.

محاكي الشعب
`Section simulator`
تبويب يجرّب حذف شعبة أو إضافتها أو دمجها أو تقسيمها بأثر فوري.

جاهزية الفصل
`Semester readiness`
درجة من 100 تجمع بلوغ الطلبة 12 وحدة ووجود مقعد للطلب؛ تقدير لا ضمان.

عامل الخدمة
`Service worker`
السكربت الذي يشغّل العمل دون اتصال ويخدم صفحة التحديث (public/sw.js).

الجلسة
`Session`
سجل مربوط بكوكي session_id يحدد الهوية، وينتهي بخمول 15 دقيقة.

رابط نشر
`Share link`
رمز عشوائي طويل بنوع (قسم، بطاقات أساتذة، استبيان، طلبة) يفتح قراءة محدودة بلا حساب.

رابط مشاركة
`Share link`
سجل برمز ونطاق ونوع وتاريخ انتهاء يفتح قراءة محددة دون حساب.

القاعة المشتركة
`Shared hall`
قاعة مرتبطة بأكثر من قسم واحد.

ختم الورقة
`Sheet stamp`
رمز QR ورمز من ثمانية محارف في ذيل التقرير المطبوع يُطابَق به الجدول الحي.

لقطة
`Snapshot`
نسخة مجمّدة من الهوية الأكاديمية للموعد أو من صفوف نطاق كاملة.

توأم الإملاء
`Spelling twin`
مقرران في قسم واحد باسم واحد كُتب بإملاءين مختلفين (همزة أو تاء مربوطة أو مسافة).

سُلّم البدايات
`Start ladder`
أوقات البداية النظامية: كل ساعة من 08:00 للأحد والثلاثاء والخميس، وكل 90 دقيقة للاثنين والأربعاء.

بداية الفصل
`Start of term`
مسودة تُبنى من جدول الفصل السابق لقسم، اسمها يبدأ بـ«بداية الفصل».

لاصق بمحاضرتي
`Stick to my lecture`
اقتراح موعد قبل محاضرة قائمة أو بعدها بفاصل اللائحة.

الاستبيان
`Student survey`
نموذج عام بلا حساب يعبّئه الطالب بالرقم المدني ليطلب مقرراً أو يبلّغ عن تعارض أو يقدّم طلب خريج.

التذكرة
`Student ticket`
ما تقدّره المحاكاة لطالبٍ بعينه: خططه الثلاث ونافذته، بلا اسم.

المقترح الدراسي
`Study proposal`
مسودة يعدها القسم لأستاذ، منفصلة عن الجدول الفعلي حتى يوافق الأستاذ ويثبّت القسم.

SWRSCHA
`SWRSCHA`
رمز تقرير جدول هيئة التسجيل الذي يُستورد منه الجدول.

خزنة النظام
`System vault`
شاشة الإدارة الرئيسية للتصدير والاستيراد والتصفير والتراجع الكاملة.

النصاب
`Teaching load`
الحد الأعلى لساعات الأستاذ في الفصل بحسب درجته أو استثنائه؛ يضاف إليه الإضافي ليكون السقف.

الفريق
`Team`
حساب واحد برئيسه وأعضائه ونائبه، وهو وحدة الرؤية في الأثر والحضور.

الحجز المؤقت
`Temporary hold`
حجز يخفي الوقت المختار عن الزملاء عشر دقائق أثناء التحرير، ويصير بلا مؤقّت بعد الإرسال.

الكلمة المؤقتة
`Temporary password`
كلمة عشوائية من 14 حرفاً لإعادة التعيين، تعمل 24 ساعة ولدخول واحد.

الفصل
`Term`
فصل دراسي له اسم مثل «الفصل الأول 2026/2027» وتاريخ بداية وعدد أسابيع وعلامة انتهاء.

التجميد
`Term freeze`
جعل الفصل السابق للعرض فقط: يُقرأ ولا يُكتب فيه، وتعلنه الواجهة بشريط «فصل سابق · للعرض فقط».

الروستر
`Term roster`
قائمة المنتدبين في قسم لفصل واحد.

قصة الفصل
`Term story`
بطاقة تلخص دورة اعتماد جدول قسم في أرقام وجولات وجملة قابلة للنسخ.

آلة الزمن
`Time machine`
شاشة السيناريوهات: طوارئ ومختبر وهدف.

رمز
`Token`
نص عشوائي في الرابط يمثل الصلاحية نفسها؛ لا يحمل بيانات شخصية.

هدف اللمس
`Touch target`
المساحة القابلة للضغط لعنصر تفاعلي، والحد الأدنى لها 44 بكسل.

تجربة بلا حفظ
`Trial run (no save)`
قراءة كاملة بالفحوص نفسها لفصل فيه جدول ورسم الفرق دون كتابة.

الفاصل
`Turnaround gap`
الدقائق بين نهاية محاضرة وبداية التالية في القاعة نفسها (10 دقائق).

الدوام الشامل
`University teaching day`
حدٌّ واحد لبداية اليوم الدراسي ونهايته للبرنامج كله (08:00–20:00 افتراضاً).

شعبة شاغرة
`Vacant section`
شعبة قائمة مسندة إلى «هيئة تدريسية» يمكن للأستاذ طلبها بدل إنشاء موعد جديد.

الاطّلاع (قراءة فقط)
`View-only (read-only)`
صفة يرفض الخادم كل طلب كتابة منها إلا الأبواب الضيقة لدورة الاعتماد.

الظهور المرئي
`Viewable impression`
ظهور يُحتسب بعد أن يبقى نصف الإعلان ظاهراً ثانية كاملة والصفحة مفتوحة.

منتدب
`Visiting instructor`
أستاذ مسمّى في دليل منتدبي قسم وفي روستر فصل؛ الصفة للقسم لا للشخص.

المنتدب
`Visiting instructor`
أستاذ مسجَّل في دليل منتدبي القسم للفصل.

الجولة التعريفية
`Welcome tour`
عرض ترحيبي بحسب الصفة يظهر مرة لكل حساب وصفة.

الرغبات
`Wishes`
وحداتُ الطالب ومقرراتُه وقيود وقته في مرحلة الرغبات.

D سجل الإصدارات

↑ المحتويات

الإصدار	التاريخ	التغييرات
1.0	2026-11-07	الإصدار الأول: الوثيقة الأساس بكل وحداتها، وربط المتطلبات بالكود والاختبارات، والصفحة التفاعلية.