

Aula 4 — Sessão de Usuário e Proteção das Páginas

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Transformar o login validado na Aula 3 em uma sessão de verdade, garantindo que só usuários logados consigam acessar as páginas dentro de produtos/, e criar a página de logout.

Pré-requisitos

- Tela de login funcionando e validando e-mail/senha no banco de dados (Aula 3)
- **cabecalho.php** e **rodape.php** reaproveitados via require __DIR__ (Aula 2)

Passo a passo

Passo 1 — Revisão rápida da aula anterior

Relembrar que o login já valida corretamente o e-mail e a senha no banco, mas hoje ele apenas mostra uma mensagem na tela — o sistema ainda não 'lembra' que o usuário está logado ao navegar para outra página. É isso que a sessão vai resolver.

Passo 2 — Iniciando a sessão (session_start)

Toda página que for usar sessão precisa chamar session_start() antes de qualquer outra coisa, inclusive antes do require do cabeçalho.

```
<?php
session_start();
require __DIR__ . '/conexao.php';
?>
```

Explicar que session_start() precisa ser a primeira linha do arquivo (antes de qualquer HTML ou espaço em branco), senão o PHP retorna um erro.

Passo 3 — Gravando o usuário logado na sessão (login.php)

No login.php, quando a consulta encontrar o usuário (mysqli_num_rows == 1), gravar os dados dele na variável \$_SESSION em vez de apenas montar uma mensagem de sucesso.

```
<?php
session_start();
require __DIR__ . '/conexao.php';
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {  
    $email = $_POST['email'];  
    $senha = $_POST['senha'];  
  
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email = '$email' AND senha =  
'$senha'";  
    $resultado = mysqli_query($conexao, $sql);  
  
    if (mysqli_num_rows($resultado) == 1) {  
        $usuario = mysqli_fetch_assoc($resultado);  
        $_SESSION['usuario_id'] = $usuario['id'];  
        $_SESSION['usuario_nome'] = $usuario['nome'];  
        header('Location: /projeto_php/produtos/listar.php');  
        exit;  
    } else {  
        $mensagem = 'E-mail ou senha inválidos.';  
    }  
}  
?>
```

```
<?php require __DIR__ . '/cabecalho.php'; ?>
```

```
<main>
```

```
    <h2>Login</h2>
```

```
    <?php if (isset($mensagem)) { ?>
```

```
        <p><?php echo $mensagem; ?></p>
```

```
    <?php } ?>
```

```
    <form action="/projeto_php/login.php" method="POST">
```

```
        <label>E-mail:</label>
```

```
        <input type="text" name="email"><br>
```

```
        <label>Senha:</label>
```

```

        <input type="password" name="senha"><br>

        <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
</main>

<?php require __DIR__ . '/rodape.php'; ?>

```

Destacar duas novidades: `mysqli_fetch_assoc` pega os dados do usuário encontrado, e `header('Location: ...')` redireciona automaticamente para a listagem de produtos assim que o login der certo. O `exit;` logo depois é importante para garantir que o restante do código pare de executar.

Reparar que esse `Location` usa o caminho absoluto `/projeto_php/produtos/listar.php` (começando com `/`), e não um caminho relativo como `produtos/listar.php`. Isso é proposital: `login.php` está na raiz do projeto, mas o destino (`produtos/listar.php`) está em outra pasta — usar o caminho absoluto evita qualquer ambiguidade sobre a partir de onde o navegador deve calcular o redirecionamento. O mesmo vale para o `action="/projeto_php/login.php"` do formulário.

Passo 4 — Criando o `produtos/verifica_login.php`

Criar um arquivo que verifica se existe um usuário na sessão. Diferente do que se poderia imaginar, esse arquivo fica dentro da própria pasta `produtos/`, e não na raiz — porque, neste projeto, são justamente as páginas de `produtos/` que precisam de proteção (`index.php` e `login.php` continuam públicas).

Arquivo	Função	Onde fica / é incluído
<code>produtos/verifica_login.php</code>	Verifica se existe usuário na sessão; se não, redireciona para o login	Dentro de <code>produtos/</code> — incluído no topo de <code>listar.php</code> , <code>cadastrar.php</code> , <code>atualizar.php</code> e <code>excluir.php</code>
<code>logout.php</code>	Encerra a sessão do usuário	Na raiz do projeto — acessado pelo link 'Sair' do menu

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header('Location: /projeto_php/login.php');
    exit;
}
?>
```

Explicar `isset($_SESSION['usuario_id'])`: se essa variável não existir, significa que ninguém fez login, então a página redireciona de volta para o login. Aqui também é usado o caminho absoluto `/projeto_php/login.php`, pelo mesmo motivo do Passo 3: o arquivo que inclui `verifica_login.php` pode estar em `produtos/`, então um caminho relativo como `login.php` (sem barra) apontaria, por engano, para dentro da própria pasta `produtos/`.

Passo 5 — Protegendo as páginas dentro de produtos/

Incluir o `verifica_login.php` como a primeira linha de toda página que só pode ser acessada por quem está logado. Por exemplo, em `produtos/listar.php`:

```
<?php
require __DIR__ . '/verifica_login.php';
require __DIR__ . '/../cabecalho.php';
?>

<main>
    <p>Bem-vindo(a), <?php echo $_SESSION['usuario_nome']; ?>!</p>
    <!-- conteúdo da página -->
</main>

<?php
require __DIR__ . '/../rodape.php';
?>
```

Como `verifica_login.php` está na mesma pasta que `listar.php` (`produtos/`), o `require` usa `__DIR__ . '/verifica_login.php'`, sem precisar subir pasta nenhuma. Já `cabecalho.php` e

rodape.php estão na raiz, uma pasta acima — por isso `__DIR__ . '/../cabecalho.php'` e `__DIR__ . '/../rodape.php'`.

1. Tentar acessar `http://localhost/projeto_php/produtos/listar.php` diretamente, sem estar logado
2. Confirmar que o sistema redireciona automaticamente para `login.php`
3. Fazer login com o usuário de teste e confirmar que agora o acesso é permitido
4. Confirmar que o nome do usuário logado aparece na página
5. Confirmar que o CSS e os links do menu (definidos com `$base_url` em `cabecalho.php`) aparecem corretamente também nessa página

Passo 6 — Criando o logout (logout.php)

Criar a página, na raiz do projeto, responsável por encerrar a sessão do usuário.

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    header("Location:                login.php");
    exit;
?>
```

Diferente dos Passos 3 e 4, aqui o `Location: login.php` pode ser relativo, porque `logout.php` e `login.php` estão os dois na raiz do projeto — não há troca de pasta nesse redirecionamento.

Passo 7 — Conferindo o link de logout no menu

O `cabecalho.php` já reaproveita a variável `$base_url` (criada na Aula 2) para montar o link de logout junto com os demais itens do menu:

```
<nav>
    <a href="<?php echo $base_url; ?>index.php">Início</a>
    <a href="<?php echo $base_url; ?>produtos/listar.php">Produtos</a>
    <a href="<?php echo $base_url; ?>login.php">Login</a>
    <a href="<?php echo $base_url; ?>logout.php">Sair</a>
</nav>
```

Como `$base_url` já vale `/projeto_php/`, esse link funciona igual em qualquer página do sistema, esteja ela na raiz ou dentro de `produtos/` — o mesmo raciocínio dos caminhos

absolutos usados nos Passos 3 e 4, só que aplicado dentro do HTML em vez de dentro de um header()).

Atividade prática

- Adicionar `session_start()` no `login.php` e gravar `usuario_id` e `usuario_nome` na sessão após o login
- Criar o arquivo `produtos/verifica_login.php` conforme apresentado
- Incluir o `verifica_login.php` no topo da página `produtos/listar.php`, usando `require __DIR__`
- Testar o acesso direto à página interna sem login, confirmando o redirecionamento
- Confirmar que CSS e menu funcionam corretamente também dentro de `produtos/`
- Criar o `logout.php` e testar se ele realmente encerra a sessão

Fechamento da aula

Ao final desta aula, o sistema já reconhece quem está logado durante toda a navegação, protege as páginas dentro de `produtos/` com `produtos/verifica_login.php` e permite encerrar a sessão pelo `logout` — usando caminhos absolutos (`/projeto_php/...`) sempre que o redirecionamento cruza de uma pasta para outra, e caminhos relativos quando origem e destino estão na mesma pasta. Com login, sessão e proteção prontos, a Aula 5 vai começar o CRUD de produtos propriamente dito, com a listagem de produtos vindos do banco de dados.