



CONFIGURAÇÃO DO INICIADOR DE ATIVIDADES

ActivityStarter é um componente de nível relativamente baixo em que você precisará definir algumas propriedades com informações que seriam familiares para um programador *Java Android SDK*, mas completamente estranhas aos outros 99,99% do mundo.

No Editor de Blocos, você definirá mais uma propriedade, *DataUri*, que permite fornecer uma *URL* para iniciar um mapa específico no Google Maps. Esta propriedade deve ser configurada no Editor de Blocos em vez do Component Designer porque precisa ser dinâmico: mudar com base no que o usuário escolhe.

CONFIGURAÇÃO DO INICIADOR DE ATIVIDADES

Propriedades

Iniciador De Atividades 1

Ação

android.intent.action.VIEW

ClasseDaAtividade

com.google.android.maps.N

PacoteDaAtividade

com.google.android.apps.ma

Ação:

android.intent.action.VIEW

Classe da Atividade:

com.google.android.maps.MapsActivity

Pacote da Atividade:

com.google.android.apps.maps

COMO ENCONTRAR ALGO NO GOOGLE MAPS?



https://www.google.com/maps?q=Ribeirão Pires

O "?" é comum a muitas URL e significa que um parâmetro está chegando. Um parâmetro é a informação que o site precisa para processar a solicitação. Neste caso, o nome do parâmetro é "q", abreviação de "query ou consulta em Português" e seu valor é "Ribeirão Pires". Ele instrui o Google Maps sobre qual mapa exibir.



