

FioVar

Software de código aberto para o processamento de dados sociolinguísticos

Emerson Souza

DEDU/PPGEL/UEFS

Versão v0.1.1-alpha · Experimental

Novembro de 2026

FioVar

Software de código aberto para o processamento de dados sociolinguísticos

Emerson Souza
DEDU/PPGEL/UEFS

Versão v0.1.1-alpha · Experimental

Edição de 8 de novembro de 2026.

Textos e códigos do pipeline reproduzidos do notebook da versão v0.1.1-alpha. Tutoriais de acesso reunidos separadamente na Parte I.

Sumário

Apresentação 1

PARTE I — Antes de desenrolar o fio 3

1 Acesso ao notebook no GitHub 4

2 Abertura do notebook no Google Colab 5

3 Acesso ao Hugging Face 6

4 Configuração do token no Colab 10

5 Criação da pasta FioVar no computador 12

PARTE II — Pipeline FioVar 13

1. Verificação e preparação do áudio 14
Cuidados com os dados antes de enviar o áudio . . . 14
1.1 Preciso converter meu arquivo? . . . 15
1.2 O que a conversão permite e quais são seus limites? . . . 15
1.3 Como organizar os arquivos de áudio por participante? . . . 16
1.4 Como executar a conversão? . . . 16
1.5 Como conferir o resultado? . . . 17

2. Identificação do participante e organização do áudio 19
2.1 Como definir os preditores sociais? . . . 19
2.2 Como acrescentar um novo preditor? . . . 20
2.3 Como preencher os dados do participante? . . . 20
2.4 Como a etiqueta é formada? . . . 21
2.5 Como essa etiqueta será utilizada depois? . . . 21
2.6 Como enviar e baixar o áudio etiquetado? . . . 22
2.7 O que conferir antes de continuar? . . . 28

3. Instalação das bibliotecas para transcrição, alinhamento e criação de arquivos EAF 28
3.1 O que será instalado? . . . 29
3.2 Por que a versão do NumPy está indicada no código? . . . 29
3.3 Como executar a instalação? . . . 29
3.4 Avisos de instalação . . . 30
3.5 O que fazer agora? . . . 30
3.6 Verificação do ambiente . . . 30
3.7 Como interpretar o resultado da verificação? . . . 31

4. Verificação do acesso ao modelo de diarização 31

4.1 Como executar? . . . 32
4.2 Qual resultado esperar? . . . 32
4.3 O que fazer se aparecer um erro? . . . 33

5. Transcrição automática do áudio **34**
5.1 Qual arquivo devo selecionar? . . . 34
5.2 Como executar a transcrição? . . . 34
5.3 Qual resultado esperar? . . . 36

6. Alinhamento temporal da transcrição **36**
6.1 O que precisa estar pronto? . . . 36
6.2 Como executar o alinhamento? . . . 36
6.3 Qual resultado esperar? . . . 37

7. Diarização **37**
7.1 O que precisa estar pronto? . . . 38
7.2 Como executar a diarização? . . . 38
7.3 Qual resultado esperar? . . . 39

8. Cópia de segurança dos resultados **40**
8.1 Como salvar e baixar? . . . 40
8.2 O que fica guardado? . . . 41

9. Recuperação dos resultados salvos **41**

10. Exportação para o ELAN **44**
10.1 O que precisa estar pronto? . . . 44
10.2 Como executar a exportação? . . . 44
10.3 Qual arquivo será produzido? . . . 47
10.4 Como abrir no ELAN? . . . 47

11. Revisão humana com base nos critérios de transcrição **47**
11.1 O que revisar? . . . 47
11.2 Como identificar os falantes? . . . 48
11.3 GPU e CPU podem produzir resultados diferentes? . . . 48
11.4 Registro de intercorrências linguísticas no ELAN . . . 48
11.5 Como salvar o EAF revisado? . . . 50

12. Preparação para anotação linguística **51**
12.1 Qual arquivo enviar? . . . 51
12.2 Como selecionar outra trilha? . . . 51
12.3 O que o código prepara? . . . 52
12.4 Qual resultado esperar? . . . 55

13. Etiquetagem morfológica e sintática **56**
13.1 Como preparar o Stanza? . . . 56
13.2 Aplicar a análise ao EAF preparado . . . 57
13.3 Quais trilhas serão criadas? . . . 66

13.4 Qual resultado esperar? . . . 66
13.5 O que precisa ser revisado? . . . 67

14. Etiquetagem fonológica-ortográfica com o SILAC **67**
14.1 Como instalar o R? . . . 67
14.2 Como preparar os recursos do SILAC? . . . 68
14.3 Como conferir a preparação? . . . 84
14.4 Qual arquivo enviar? . . . 84
14.5 Como selecionar a trilha e executar? . . . 85
14.6 O que será acrescentado ao EAF? . . . 93
14.7 Qual resultado esperar? . . . 93
14.8 O que conferir antes de continuar? . . . 94

15. Transcrição fonética automática **94**
15.1 Quais arquivos serão necessários? . . . 94
15.2 Qual trilha será analisada? . . . 94
15.3 Como executar? . . . 95
15.4 Como as palavras recebem tempos individuais? . . . 110
15.5 O que será alterado no EAF? . . . 110
15.6 Como interpretar as sugestões fonéticas? . . . 110
15.7 Qual resultado esperar? . . . 110
15.8 O que revisar antes de continuar? . . . 111

16. Identificação de contextos de variação de /r/ em coda **112**
16.1 Qual é o envelope de variação? . . . 112
16.2 Quais preditores linguísticos serão considerados? . . . 112
16.3 Como executar? . . . 113
16.4 Quais trilhas serão criadas? . . . 121
16.5 Qual resultado esperar? . . . 122
16.6 Como registrar a variante observada? . . . 122
16.7 O que revisar antes de continuar? . . . 122

17. Codificação e tabulação dos dados **124**
17.1 Quais arquivos enviar? . . . 124
17.2 O que conferir antes de executar? . . . 124
17.3 Como executar? . . . 124
17.4 O que a planilha reúne? . . . 161
17.5 O que conferir no resultado? . . . 161

Referências **170**

Licença de uso do FioVar **173**

Declaração de uso de inteligência artificial **173**

Sobre o autor **173**

Como citar o software **174**



Apresentação

O FioVar é um software de código aberto, em desenvolvimento, voltado à preparação e ao processamento de dados para pesquisas em Sociolinguística Variacionista (Labov, 1972). O projeto reúne, em um mesmo percurso de trabalho, a organização das gravações, a transcrição, a anotação linguística, a revisão dos resultados e a preparação das ocorrências para análise. Ao documentar essas etapas, o FioVar busca preservar os vínculos entre o áudio, as anotações e os dados tabulados, permitindo ao pesquisador retornar à gravação para conferir cada ocorrência.

O projeto surgiu a partir do convite da professora Leila Tesch (UFES) para ministrar uma oficina de ferramentas computacionais no IV Encontro Capixaba de Sociolinguistas, realizado de 3 a 5 de novembro de 2026. A preparação da oficina motivou a integração de ferramentas que exigem diferentes procedimentos de instalação, configuração e uso. Inspirado na imagem do fio que orienta o percurso por um labirinto, o FioVar organiza esse trabalho em etapas que podem ser retomadas conforme as necessidades da pesquisa.

O processamento reúne a transcrição automática e o alinhamento temporal com o WhisperX (Bain et al., 2023), a diarização com o pyannote.audio (Bredin et al., 2020) e a anotação morfossintática com o Stanza (Qi et al., 2020). Os resultados são organizados em arquivos EAF, que podem ser abertos no ELAN (Wittenburg et al., 2006) para inspeção e revisão em conjunto com o áudio. O percurso também inclui a representação fonológica derivada da escrita com o SILAC (Oushiro, 2018) e a geração de sugestões de transcrição fonética a partir da gravação com o modelo `wav2vec2-large-xlsr-53-phoneme-portuguese`, desenvolvido por Rocha (2024).

A **v0.1.1-alpha** é uma revisão corretiva da versão experimental apresentada na oficina. A atualização ajusta o recebimento dos arquivos WAV no Google Colab durante a etiquetagem e a transcrição, para preservar o nome do áudio quando ele é reenviado na mesma sessão. Nesta versão, as etapas finais se concentram no estudo da variação de /r/ em coda. O notebook auxilia na localização de contextos candidatos, que são revisados e codificados pelo pesquisador. Em seguida, rotinas adaptadas do `dmsocio` (Oushiro, 2018) reúnem as ocorrências codificadas e os preditores sociais e linguísticos em uma tabela para análise em R (R Core Team, 2026).

Os resultados automáticos desta versão têm caráter preliminar. A qualidade das transcrições, dos alinhamentos, da atribuição de falantes e das anotações pode variar conforme as condições de gravação e os perfis de fala. As sugestões de transcri-

ção fonética e as ocorrências candidatas devem ser conferidas pela escuta e avaliadas segundo os critérios da pesquisa antes da codificação das variantes.

Para a **versão 2.0, com publicação prevista para dezembro de 2026**, pretende-se ampliar a anotação linguística no ELAN com dois conjuntos de trilhas:

- **Trilhas discursivas** para sugerir tópicos da conversa e sinalizar possíveis mudanças temáticas ao longo da gravação.
- **Trilhas segmentais** para delimitar sílabas e segmentos fonéticos no áudio. A delimitação dos intervalos vocálicos servirá de base para a extração de formantes.

A versão 2.0 também prevê o desenvolvimento de protocolos para a análise de variáveis sociolinguísticas em dois níveis:

- **Fonético-fonológico:** vogais médias pretônicas /e/ e /o/, /t/ e /d/ diante de [i] e /S/ em coda silábica.
- **Morfossintático:** concordância nominal, formas imperativas e negação sentencial.

As novas trilhas deverão manter o vínculo com a gravação e com as anotações existentes, de modo que o pesquisador possa revisar os limites e os rótulos propostos. Essa ampliação deverá apoiar o desenvolvimento de protocolos para variáveis fonético-fonológicas, morfossintáticas, discursivo-pragmáticas e prosódicas, com critérios explícitos para delimitar o envelope de variação, selecionar ocorrências, codificá-las e validar os resultados.

A contribuição do FioVar para a Sociolinguística é reduzir parte do trabalho repetitivo de preparação dos dados e facilitar a conferência das decisões tomadas entre a gravação e a análise. A disponibilização do código-fonte e da documentação busca tornar os procedimentos examináveis, reproduzíveis e passíveis de aperfeiçoamento coletivo. O projeto se orienta pelos princípios da ciência aberta, com reconhecimento das autorias, respeito às licenças e proteção dos dados dos participantes.

Para começar, consulte os tutoriais da Parte I deste livro. Essa parte explica como acessar o notebook no GitHub, abri-lo no Google Colab, configurar o acesso ao modelo de diarização no Hugging Face e armazenar o token nos Segredos do Colab. Também orienta a organização das gravações e dos resultados em uma pasta de trabalho, o que facilita a retomada do processamento e a revisão no ELAN.

Emerson Souza
DEDU/PPGEL/UEFS
Versão **v0.1.1-alpha** · Atualização de 8 de novembro de 2026

PARTE I

Antes de desenrolar o fio

Tutoriais de acesso e preparação

1. Acesso ao notebook no GitHub

O GitHub é a plataforma em que o código e os arquivos do projeto são disponibilizados.

1. Abra o navegador e acesse o repositório:

   FioVar.

2. Na lista de arquivos, procure o notebook `FioVar_v0_1_1_alpha.ipynb`.
3. Clique no nome do notebook para visualizar a página do arquivo.
4. Clique no botão de download do arquivo (em algumas interfaces, *Download raw file*).
5. Salve o arquivo em uma pasta de fácil acesso no computador, por exemplo, `FioVar`.

Atenção: a extensão correta é `.ipynb`. Não é necessário instalar Python no computador para abrir esse arquivo no Colab.

2. Abertura do notebook no Google Colab

1. Abra `https://colab.research.google.com/`.
2. Entre com sua conta Google, caso seja solicitado.
3. Na janela **Abrir notebook**, selecione a aba **Upload** (ou **Fazer upload**).
4. Clique em **Procurar** / **Escolher arquivo** e selecione o notebook `.ipynb` baixado do GitHub.
5. Aguarde o carregamento do notebook do FioVar.

3. Acesso ao Hugging Face

Para utilizar a diarização no FioVar, isto é, separar os trechos de fala por falante, você precisará autorizar o acesso ao modelo no Hugging Face.

Esta preparação envolve criar uma conta, aceitar as condições do modelo, gerar um token e guardá-lo no Colab. Em geral, não é necessário repetir esse cadastro a cada gravação.

Crie uma conta ou entre na sua

Acesse a página de cadastro do Hugging Face.

Em Email Address, informe seu e-mail. Em Password, crie uma senha. Clique em Next e siga as instruções para concluir o cadastro. Confirme seu e-mail se a plataforma solicitar.

Se já possui uma conta, abra a página de entrada.

Em Username or Email address, informe seu nome de usuário ou e-mail. Digite sua senha em Password e clique em Login.




Figura 1 - Tela inicial de cadastro.




Figura 2 - Tela de entrada na conta.

Autorize o acesso ao modelo de diarização

Com sua conta conectada, abra a página do modelo Community-1.

Leia as condições de acesso, preencha os campos solicitados e confirme sua concordância se estiver de acordo. Confira na própria página quais informações serão compartilhadas e quais condições serão aceitas. A captura fornecida mostra o acesso já autorizado, e não o formulário de aceite.

Quando o acesso estiver autorizado, aparecerá a mensagem “You have been granted access to this model”, que significa “Seu acesso a este modelo foi autorizado”.

Se essa mensagem já aparecer, não é necessário solicitar acesso novamente. Continue utilizando essa mesma conta nas próximas etapas.




Figura 3 - Confirmação de acesso ao Community-1.

Abra a página de tokens

O token é uma chave pessoal que permite ao código acessar os modelos autorizados para sua conta. Ele deve ser mantido em sigilo.

Clique no ícone do seu perfil, no canto superior direito do Hugging Face, e entre em Settings. Depois, escolha Access Tokens no menu lateral.

Você também pode abrir diretamente a página Access Tokens.




Figura 4 - Configurações da conta: opção Access Tokens no menu lateral.

Crie um token de leitura

Na página Access Tokens, clique em + Create new token. A captura anterior mostra onde localizar Access Tokens; o formulário de criação do token não consta das imagens fornecidas.

1. Escolha o tipo Read, que significa “Leitura”.
2. Dê um nome ao token, como `FioVar-Colab`.
3. Confirme a criação.
4. Copie a sequência completa gerada pela plataforma.

A permissão de leitura permite baixar o modelo. Não é necessário conceder permissão de escrita.

O nome `FioVar-Colab` identifica a finalidade da credencial. O token é a sequência de caracteres geralmente iniciada por `hf_`.

Copie o token completo, sem espaços ou aspas. A versão abreviada exibida na lista de tokens não serve para configurar o acesso.

Na próxima etapa, você guardará essa chave nos Segredos do Colab.

4. Configuração do token no Colab

Volte ao notebook do FioVar e clique no ícone de chave, na barra lateral esquerda.

1. Clique em Adicionar novo secret.
2. No campo Nome, escreva exatamente `HF_TOKEN`.
3. No campo Valor, cole o token completo.
4. Ative a opção Acesso ao notebook, à esquerda do nome.



Figura 5 - Segredos do Colab: HF_TOKEN com valor oculto e acesso ao notebook ativado.

`HF_TOKEN` é o nome pelo qual o código procurará sua credencial. Preserve as letras maiúsculas e o sinal _.

Não cole o token nas células de código. Mantenha o valor oculto e autorize seu uso apenas em cadernos cujo código você conhece e revisou.

Quando verificar o acesso?

Depois de instalar as bibliotecas, execute a célula da seção “Verificação do acesso ao modelo de diarização”.

O resultado esperado contém as mensagens “Conta autenticada”, seguida do seu nome de usuário, e “Acesso ao modelo autorizado!”.

A primeira mensagem confirma que o token foi reconhecido. A segunda indica que o código conseguiu acessar o arquivo de configuração do Community-1. Esse teste ainda não realiza a diarização nem envia áudio.

Cuidados com o token

Cada pessoa deve utilizar sua própria conta e credencial. Não compartilhe o token em mensagens, imagens ou códigos.

Se ele for exposto, revogue-o em Access Tokens, crie outro e substitua o valor nos Segredos do Colab.

5. Criação da pasta FioVar no computador

Antes de começar, crie uma pasta chamada FioVar no seu computador, em um local fácil de encontrar, como Documentos. Ela servirá para guardar os áudios preparados e os resultados de cada etapa.

Sempre que o FioVar disponibilizar um arquivo para download, baixe-o e salve-o nessa pasta. Se o navegador o colocar automaticamente em Downloads, mova-o para a pasta FioVar.

Essa pasta não é sincronizada automaticamente com o Colab. Por isso, os resultados precisam ser baixados para permanecerem no seu computador. Preserve também os áudios originais, separados das versões produzidas durante o processamento.

PARTE II

Pipeline FioVar

Textos, imagens e códigos integrais do notebook



1. Verificação e preparação do áudio

Nesta etapa, vamos preparar uma versão do áudio para a transcrição e o alinhamento, procedimento que identifica em que momento as palavras são pronunciadas na gravação.

Antes de enviar qualquer arquivo, leia a seção “Cuidados com os dados antes de enviar o áudio”.

Cuidados com os dados antes de enviar o áudio

Antes de enviar uma gravação ao Colab, confira se o uso dos dados e desse serviço está de acordo com as condições da pesquisa e as orientações da instituição.

O áudio pode identificar uma pessoa?

Sim. A voz, os nomes mencionados e o conteúdo da conversa podem permitir identificar quem fala ou outras pessoas. A gravação também pode revelar informações sensíveis, como dados sobre saúde, religião ou opinião política. Essas informações recebem proteção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD.

Trocar o nome por um pseudônimo não torna o áudio anônimo, porque a pessoa ainda pode ser reconhecida pela voz ou pelo conteúdo.

Posso utilizar a gravação na pesquisa?

Antes de enviar o áudio, confirme qual é a base legal, isto é, a condição prevista na LGPD que permite utilizar esses dados. O consentimento é uma possibilidade, mas não é a única. Quando ele for utilizado, deve ser livre, informado e específico; autorizar uma gravação não significa autorizar qualquer uso posterior.

A finalidade acadêmica não dispensa essa avaliação. Siga as orientações da instituição e as exigências éticas aplicáveis, consultando o guia da ANPD sobre dados pessoais em pesquisas.

Para onde o áudio é enviado no Colab?

Neste procedimento, o áudio é enviado a um computador remoto do Google, que executa o código. Esse envio já ocorre na etapa de conversão, antes da transcrição.

O código apresentado não salva o áudio automaticamente no Google Drive. O ambiente de processamento é temporário e pode ser excluído após inatividade ou ao atingir seu tempo máximo de uso. Fechar a aba não garante exclusão imediata. Consulte as perguntas frequentes do Colab.

O Google guarda os dados ou os utiliza para treinar IA?

O armazenamento temporário do áudio não significa, por si só, que ele será utilizado para treinar modelos de IA. Também não permite garantir a exclusão imediata de todos os registros do serviço. Os prazos variam conforme o tipo de informação, segundo a política de retenção do Google.

Usar o assistente de IA do Colab é uma atividade diferente de executar o código apresentado e envolve regras específicas de coleta e uso de informações. Antes de fornecer dados ao assistente, consulte a seção sobre IA nas perguntas frequentes do Colab, os termos do serviço e a Política de Privacidade do Google.

1.1 Preciso converter meu arquivo?

O procedimento de conversão produz um arquivo no formato WAV, com o som armazenado sem compressão, em PCM de 16 bits. PCM é uma forma de representar o som por números, e os 16 bits indicam a precisão usada para registrar cada amostra do sinal sonoro.

O áudio terá um único canal, chamado mono. Se a gravação tiver dois canais, como ocorre em áudios estéreo, eles serão combinados. A frequência de amostragem será de 16.000 Hz, o que significa que cada segundo de áudio será representado por 16 mil amostras do sinal sonoro.

Se o áudio já tiver essas características, você pode seguir para a etapa de identificação do participante e organização do áudio. A extensão `.wav`, sozinha, não confirma todas essas condições.

Se o arquivo estiver em outro formato, tiver características diferentes ou você não souber verificá-las, utilize a conversão abaixo. O código cria uma versão preparada de qualquer áudio enviado, inclusive de um WAV.

1.2 O que a conversão permite e quais são seus limites?

A conversão padroniza arquivos como MP3, M4A, OGG e FLAC para o fluxo de processamento do FioVar.

Ela não melhora a gravação, não remove ruídos e não recupera informações perdidas. Transformar um MP3 em WAV, por exemplo, não restaura os detalhes descartados na compressão. O arquivo convertido também pode ocupar mais espaço.

Ao reunir os canais em mono, a conversão deixa de preservar sua separação. Se cada canal contiver uma pessoa diferente, avalie se é necessário mantê-los separados antes de prosseguir.

Preserve sempre o original. Para análises acústicas, a escolha do arquivo deve considerar o objetivo da pesquisa. Prefira gravações originalmente produzidas sem perdas e preserve suas características de gravação.

1.3 Como organizar os arquivos de áudio por participante?

Desde a catalogação, utilize o pseudônimo previamente atribuído a cada participante para nomear seus arquivos. Mantenha a mesma escrita em todas as etapas.

Altere apenas o nome e preserve a extensão original, isto é, a parte final que indica o formato, como `.mp3`, `.m4a` ou `.wav`. Por exemplo, se o pseudônimo for `CarlosC`, um arquivo chamado `gravacao.mp3` pode ser renomeado para `CarlosC.mp3`.

Não escreva `.wav` no lugar da extensão existente. Essa troca não converte o áudio e pode dificultar sua abertura. A conversão será feita pelo código. Um arquivo chamado `CarlosC.mp3` dará origem a `CarlosC_preparado.wav`.

Se o computador não mostrar a extensão, altere somente o nome visível, sem acrescentar `.wav` ou outra extensão.

Essa organização facilita a construção do `ID_PARTICIPANTE`, identificador que relaciona cada pessoa aos seus arquivos e resultados. Também ajuda a associar os preditores sociais, características consideradas na análise, como idade, gênero e escolaridade, aos respectivos códigos.

Se houver mais de uma gravação da mesma pessoa, acrescente uma numeração ao nome, preservando a extensão. Por exemplo, utilize `CarlosC_01.mp3` e `CarlosC_02.mp3`. Essa numeração identifica as gravações; o identificador da pessoa deve permanecer o mesmo.

1.4 Como executar a conversão?

Execute o código no Google Colab, pelo navegador. Ele utiliza o FFmpeg, programa responsável pela conversão, que precisa estar disponível no ambiente.

Você não precisa alterar o código nem digitar o nome do arquivo.

1. Clique no botão ▸, à esquerda da célula de código.
2. Selecione apenas um arquivo de áudio no computador.
3. Aguarde o envio e a conversão. O tempo depende do tamanho do arquivo e da conexão.

4. Confira se apareceu a mensagem “Áudio preparado”, seguida do nome do arquivo.
5. Autorize o download, se o navegador solicitar, e salve o resultado.

Ao selecionar o arquivo, uma cópia será enviada ao ambiente remoto do Colab para processamento.

1.5 Como conferir o resultado?

O arquivo manterá o nome original, com a extensão substituída por `_preparado.wav`. Por exemplo, `CarlosC.mp3` dará origem a `CarlosC_preparado.wav`.

Após o download, reproduza o arquivo para conferir se ele contém a gravação esperada. Essa escuta ajuda a identificar problemas evidentes, mas não garante a qualidade da futura transcrição.

Salve o resultado no computador, pois o armazenamento do Colab é temporário. Se você repetir a conversão, o código poderá substituir o arquivo preparado por outro de mesmo nome no ambiente do Colab.

Ao executar a célula de código a seguir, será aberta uma janela para selecionar o arquivo de áudio no computador. Essa janela aparecerá sempre que uma etapa do pipeline solicitar o envio de um arquivo.

CÓDIGO · CÉLULA 1

```
from google.colab import files
from pathlib import Path
import subprocess

# ============================================================
# 1. ENVIAR O ÁUDIO
# ============================================================

uploaded = files.upload()

if len(uploaded) != 1:
    raise ValueError("Envie apenas um arquivo por vez.")

audio_original = next(iter(uploaded))

# ============================================================
# 2. DEFINIR O NOME DO ARQUIVO PREPARADO
# ============================================================

# Usa um nome diferente para preservar o arquivo original.

audio_wav = str(
```

```
    Path(audio_original).with_name(
        Path(audio_original).stem + "_preparado.wav"
    )
)

# ============================================================
# 3. CONVERTER PARA WAV
# ============================================================

# Prepara o áudio com um canal (mono), 16.000 Hz e PCM de 16 bits.
# Se a conversão falhar, a execução será interrompida

subprocess.run(
    [
        "ffmpeg", "-y",
        "-i", audio_original,
        "-vn",
        "-ac", "1",
        "-ar", "16000",
        "-c:a", "pcm_s16le",
        audio_wav
    ],
    check=True
)

# ============================================================
# 4. CONFERIR E BAIXAR O ÁUDIO PREPARADO
# ============================================================

print("Áudio preparado:", audio_wav)
files.download(audio_wav)
```

2. Identificação do participante e organização do áudio

Nesta etapa, vamos definir os preditores sociais da pesquisa, preencher os dados do participante e criar uma etiqueta de identificação para o arquivo de áudio.

Essa etiqueta reunirá, em códigos, o pseudônimo do participante e suas características sociais. Ela será mantida nos nomes dos arquivos até a geração dos arquivos EAF. Nas etapas seguintes, esses códigos serão recuperados para associar os fatores sociais às ocorrências analisadas.

2.1 Como definir os preditores sociais?

Preditores sociais são características dos participantes consideradas na análise, como idade, gênero e escolaridade. Sua escolha deve seguir os objetivos e as hipóteses da pesquisa.

Antes de preencher os dados do participante, localize o bloco `PREDITORES` no código. Nele, você define quais características serão registradas, os valores aceitos e os códigos usados na etiqueta de identificação do áudio.

Veja o exemplo de configuração da escolaridade:

```
"escolaridade": {
    "codigo": "ESC",
    "tipo": "categorico",
    "categorias": {
        "fundamental": "FUND",
        "medio": "MED",
        "superior": "SUP",
        "nao_informado": "NI",
    },
},
```

Nesse bloco:

- `"codigo": "ESC"` define a sigla que identifica o preditor escolaridade.
- `"tipo": "categorico"` indica que o valor informado deve corresponder a uma das opções de `"categorias"`.
- `"categorias"` associa cada opção ao código que será incluído na etiqueta. Por exemplo, `"superior"` corresponde a `SUP`.

Assim, quando a escolaridade do participante for informada como `"superior"`, a etiqueta reunirá a sigla `ESC` e o código `SUP`, formando `ESCSUP`.

Antes de processar as gravações, ajuste os preditores e suas categorias ao planejamento da pesquisa. Depois, utilize as mesmas regras para todos os participantes, garantindo que os códigos tenham um significado consistente em todo o conjunto de dados.

2.2 Como acrescentar um novo preditor?

Primeiro, defina sua regra em `PREDITORES`. Depois, acrescente o valor ao cadastro do participante.

Vamos usar como exemplo o tempo de residência de um migrante na comunidade anfitriã.

Dentro de `PREDITORES`, após o bloco de escolaridade e antes da chave final, acrescente o trecho abaixo.

```
    "tempo_residencia": {
        "codigo": "TEMRES",
        "tipo": "inteiro",
        "obrigatorio": False,
    },
```

`TEMRES` é a sigla escolhida para tempo de residência. Ela reúne `TEM`, de tempo, e `RES`, de residência. O tipo `"inteiro"` indica um número sem casas decimais. Neste exemplo, serão registrados anos completos de residência.

`False` informa que o preenchimento não é obrigatório. Para torná-lo obrigatório, utilize `True`, sem aspas.

Defina o local de referência e mantenha a mesma unidade de tempo para todos os participantes.

2.3 Como preencher os dados do participante?

Depois de definir os preditores, localize o bloco `PARTICIPANTE`. Substitua os valores fictícios pelos dados da pessoa cuja gravação será enviada.

Se você incluiu o tempo de residência em `PREDITORES`, acrescente essa informação também dentro de `"fatores"`.

```
PARTICIPANTE = {
    "pseudonimo": "CarlosC",
    "fatores": {
        "idade": 62,
        "genero": "homem",
```

```
        "escolaridade": "superior",
        "tempo_residencia": 10,
    },
}
```

Em `"pseudonimo"`, substitua `CarlosC` pelo pseudônimo atribuído na catalogação. Mantenha as aspas e a mesma escrita nas diferentes etapas.

Em `"idade"`, substitua `62` pela idade do participante. Em `"tempo_residencia"`, substitua `10` pelo número de anos completos de residência. Digite esses números sem aspas.

Em `"genero"` e `"escolaridade"`, utilize exatamente uma das categorias definidas em `PREDITORES`. Por exemplo, ensino médio está representado por `"medio"`, sem acento.

Para uma informação opcional ausente, use `None`, sem aspas.

```
"tempo_residencia": None,
```

Nesse caso, a etiqueta receberá `TEMRESAUS`. A idade é obrigatória na configuração apresentada.

Preserve os nomes dos campos, as aspas, as vírgulas e as chaves. Se você não acrescentou tempo de residência em `PREDITORES`, não o inclua no cadastro.

2.4 Como a etiqueta é formada?

O código combina o pseudônimo com as siglas dos preditores e os valores codificados. Com os dados do exemplo, o nome será o seguinte.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_TEMRES10.wav
```

`CarlosC` identifica o pseudônimo; `IDA62` indica idade de 62 anos; `GENHOM` corresponde à categoria “homem”; `ESCSUP`, à escolaridade “superior”; e `TEMRES10`, a dez anos completos de residência.

Sem o preditor tempo de residência, o nome será formado desta maneira.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.wav
```

2.5 Como essa etiqueta será utilizada depois?

A etiqueta acompanhará os arquivos produzidos pelo FioVar até a geração dos arquivos EAF, que armazenam as anotações da gravação para uso no ELAN.

A identificação será mantida no nome, enquanto a extensão mudará conforme o tipo de arquivo. Posteriormente, os códigos da etiqueta serão recuperados para associar os fatores sociais a cada dado analisado.

A recuperação de um novo preditor, como `TEMRES`, também precisa estar prevista no código da etapa que organiza os resultados. Acrescentá-lo à etiqueta não cria automaticamente uma coluna na tabela final.

Não altere nem apague partes da etiqueta nas próximas etapas. Isso pode impedir a recuperação correta das informações.

2.6 Como enviar e baixar o áudio etiquetado?

Após conferir as regras e os dados do participante, clique em ▸ e selecione apenas um arquivo WAV, preparado conforme a etapa anterior.

O código confere a extensão e a estrutura inicial do arquivo. Ele não verifica se o áudio é mono, tem frequência de amostragem de 16.000 Hz ou utiliza PCM de 16 bits.

Ao concluir, aparecerá a mensagem "Etiquetagem concluída!", seguida do nome do áudio. O navegador solicitará o download. Salve o arquivo na pasta de trabalho criada no seu computador.

A etiquetagem cria uma cópia com o novo nome, sem modificar o som. Uma cópia ficará temporariamente no ambiente do Colab para uso nas próximas etapas.

Se já existir um áudio diferente com a mesma etiqueta nesse ambiente, a operação será interrompida. Confira o cadastro e a gravação antes de continuar.

CÓDIGO · CÉLULA 2

```
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
from google.colab import files
import math
import re

# ============================================================
# 1. DEFINIR OS PREDITORES E OS CÓDIGOS
# ============================================================

# Defina estas regras antes de preencher os dados do participante.
# Mantenha o mesmo padrão em todas as gravações da pesquisa.

PREDITORES = {
    "idade": {
        "codigo": "IDA",
        "tipo": "inteiro",
```

```
        "obrigatorio": True,
    },
    "genero": {
        "codigo": "GEN",
        "tipo": "categorico",
        "categorias": {
            "mulher": "MUL",
            "homem": "HOM",
            "outro": "OUT",
            "nao_informado": "NI",
        },
    },
    "escolaridade": {
        "codigo": "ESC",
        "tipo": "categorico",
        "categorias": {
            "fundamental": "FUND",
            "medio": "MED",
            "superior": "SUP",
            "nao_informado": "NI",
        },
    },

    # Para incluir o tempo de residência em anos completos,
    # descomente este bloco e preencha o valor em PARTICIPANTE.
    # "tempo_residencia": {
    #     "codigo": "TEMRES",
    #     "tipo": "inteiro",
    #     "obrigatorio": False,
    # },
}

# ============================================================
# 2. PREENCHER OS DADOS DO PARTICIPANTE
# ============================================================

# Substitua os dados fictícios pelos dados da gravação enviada.
# Textos ficam entre aspas. Números ficam sem aspas.
# Para uma informação opcional ausente, utilize None, sem aspas.

PARTICIPANTE = {
    "pseudonimo": "CarlosC",
    "fatores": {
        "idade": 62,
        "genero": "homem",
        "escolaridade": "superior",
        # "tempo_residencia": 10,
    },
}

# ============================================================
# 3. CONFERIR OS DADOS E CRIAR A ETIQUETA
# ============================================================

```

```
def codigo_valido(valor):
    """Confere se o código utiliza letras maiúsculas e números."""
    return (
        isinstance(valor, str)
        and re.fullmatch(r"[A-Z][A-Z0-9]*", valor) is not None
    )


def criar_etiqueta():
    pseudonimo = PARTICIPANTE.get("pseudonimo", "")

    if not isinstance(pseudonimo, str) or not pseudonimo.strip():
        raise ValueError("Informe o pseudônimo do participante.")

    pseudonimo = pseudonimo.strip()
    if (
        re.search(r'[<>:"/\\|?*\x00-\x1f]', pseudonimo)
        or pseudonimo.endswith(".")
        or pseudonimo in {".", ".."}
    ):
        raise ValueError(
            "O pseudônimo contém caracteres inválidos "
            "para nomes de arquivos."
        )

    fatores = PARTICIPANTE.get("fatores")

    if not isinstance(fatores, dict):
        raise ValueError(
            "Mantenha as informações sociais no bloco "
            "'fatores', entre chaves."
        )

    extras = set(fatores) - set(PREDITORES)
    if extras:
        raise ValueError(
            "Defina primeiro as regras destes fatores "
            "no bloco PREDITORES: "
            + ", ".join(sorted(extras))
        )

    partes = [pseudonimo]
    siglas = set()

    for fator, regra in PREDITORES.items():
        if (
            not isinstance(fator, str)
            or not re.fullmatch(r"[a-z][a-z0-9_]*", fator)
        ):
            raise ValueError(f"Nome de preditor inválido: {fator}")

        if not isinstance(regra, dict):
            raise ValueError(f"Confira as regras de {fator}.")

```

```
        sigla = regra.get("codigo")
        tipo = regra.get("tipo")

        if not codigo_valido(sigla) or sigla in siglas:
            raise ValueError(
                f"Sigla inválida ou repetida: {sigla}. "
                "Use uma sigla diferente para cada preditor."
            )

        siglas.add(sigla)

        if tipo not in {
            "inteiro", "numero", "categorico", "texto", "booleano"
        }:
            raise ValueError(
                f"Tipo inválido para {fator}. "
                "Use inteiro, numero, categorico, texto ou booleano."
            )

        mapa = {}

        if tipo in {"categorico", "texto"}:
            campo = (
                "categorias"
                if tipo == "categorico"
                else "codigos_valores"
            )

            mapa = regra.get(campo, {})

            if not isinstance(mapa, dict) or not mapa:
                raise ValueError(f"Defina {campo} para {fator}.")

            if any(
                not isinstance(valor, str) or not valor.strip()
                for valor in mapa
            ):
                raise ValueError(f"Categorias inválidas em {fator}.")

            codigos = list(mapa.values())

            if any(
                not codigo_valido(codigo) or codigo == "AUS"
                for codigo in codigos
            ):
                raise ValueError(
                    f"Confira os códigos de {fator}. "
                    "Use letras maiúsculas e números. "
                    "AUS é reservado para ausência de informação."
                )

            if len(codigos) != len(set(codigos)):
                raise ValueError(f"Há códigos repetidos em {fator}.")

```

```
        valor = fatores.get(fator)

        if valor is None:
            if regra.get("obrigatorio", False):
                raise ValueError(
                    f"Preencha o fator obrigatório: {fator}."
                )

            partes.append(sigla + "AUS")
            continue

        if tipo == "inteiro":
            valido = type(valor) is int
        elif tipo == "numero":
            valido = type(valor) in (int, float) and math.isfinite(valor)
        elif tipo == "booleano":
            valido = type(valor) is bool
        else:
            valido = isinstance(valor, str) and valor in mapa

        if not valido:
            raise ValueError(
                f"Valor inválido para {fator}: {valor!r}. "
                "Confira a escrita e as regras em PREDITORES."
            )

        if tipo in {"categorico", "texto"}:
            codigo = mapa[valor]
        elif tipo == "booleano":
            codigo = "SIM" if valor else "NAO"
        else:
            codigo = (
                str(valor)
                .upper()
                .replace("-", "NEG")
                .replace(".", "P")
                .replace("+", "POS")
            )

        partes.append(sigla + codigo)

    etiqueta = "_".join(partes)

    if len(etiqueta) > 150:
        raise ValueError(
            "A etiqueta ficou longa demais. "
            "Revise o tamanho do pseudônimo e dos códigos."
        )

    PARTICIPANTE["pseudonimo"] = pseudonimo
    return etiqueta


ETIQUETA = criar_etiqueta()
```

```

# ============================================================
# 4. ENVIAR O ÁUDIO WAV
# ============================================================

print("Participante:", PARTICIPANTE["pseudonimo"])
print("Etiqueta:", ETIQUETA)
print("Selecione apenas um arquivo WAV preparado.")

# Separa o envio dos arquivos já existentes na sessão do Colab.
with TemporaryDirectory(prefix="fiovar_etiquetagem_") as pasta_envio:
    enviados = files.upload(target_dir=pasta_envio)

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um arquivo WAV.")

nome_original, dados_wav = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome_original).suffix.lower() != ".wav":
    raise ValueError(
        "Selecione um arquivo WAV. "
        "Se necessário, execute a conversão da etapa anterior."
    )

# Confere a assinatura do WAV no cabeçalho.
if (
    len(dados_wav) < 12
    or dados_wav[:4] not in (b"RIFF", b"RF64")
    or dados_wav[8:12] != b"WAVE"
):
    raise ValueError(
        "A estrutura inicial do arquivo não foi reconhecida como WAV. "
        "Confira o arquivo ou refaça a conversão."
    )

# ============================================================
# 5. PREPARAR O ÁUDIO COM A ETIQUETA PADRÃO
# ============================================================

audio_path = Path.cwd() / f"{ETIQUETA}.wav"

# Reutiliza o WAV se ele for idêntico ao que já está na sessão.
if audio_path.exists():
    if audio_path.read_bytes() != dados_wav:
        raise FileExistsError(
            "Já existe um áudio diferente com essa etiqueta no Colab. "
            "Confira o cadastro e a gravação antes de continuar."
        )
else:
    with audio_path.open("xb") as arquivo:
        arquivo.write(dados_wav)

audio_wav = str(audio_path)

```

```
# ============================================================
# 6. PREPARAR AS FUNÇÕES PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS
# ============================================================

def rotulo_participante():
    """Retorna o pseudônimo para títulos, mensagens e gráficos."""
    return PARTICIPANTE["pseudonimo"]


def caminho_saida(etapa, nome_arquivo):
    """Indica um caminho na área temporária do Colab."""
    if (
        not isinstance(nome_arquivo, str)
        or not nome_arquivo.strip()
        or re.search(r'[<>:"/\\|?*\x00-\x1f]', nome_arquivo)
        or nome_arquivo.endswith((".", " "))
        or nome_arquivo in {".", ".."}
    ):
        raise ValueError("Informe um nome de arquivo válido.")

    return Path.cwd() / nome_arquivo

# ============================================================
# 7. CONFERIR E BAIXAR O ÁUDIO ETIQUETADO
# ============================================================

print("Etiquetagem concluída!")
print("Participante:", rotulo_participante())
print("Áudio:", audio_path.name)
print("Preserve a etiqueta nos arquivos das próximas etapas.")
print("Salve o áudio na pasta de trabalho do seu computador.")

files.download(audio_wav)
```

2.7 O que conferir antes de continuar?

Confira se o pseudônimo e os fatores sociais correspondem à pessoa da gravação. O código verifica regras de preenchimento, mas não confirma se você selecionou o áudio correto.

3. Instalação das bibliotecas para transcrição, alinhamento e criação de arquivos EAF

Nesta etapa, vamos instalar as bibliotecas utilizadas nessas tarefas. Bibliotecas são conjuntos de recursos prontos que o código utiliza, por exemplo, para transcrever áudios e criar arquivos.

A instalação acontece no ambiente do Colab, não no seu computador.

3.1 O que será instalado?

O WhisperX realiza a transcrição automática da fala e o alinhamento temporal, que identifica em que momento as palavras são pronunciadas.

O NumPy permite trabalhar com os dados numéricos que representam o áudio.

O pympi-ling permite criar e manipular arquivos EAF, utilizados pelo ELAN para relacionar as anotações aos trechos da gravação.

A instalação também inclui outras bibliotecas necessárias ao funcionamento dessas ferramentas, chamadas dependências. Você não precisa instalar cada uma delas separadamente.

3.2 Por que a versão do NumPy está indicada no código?

As versões das bibliotecas precisam funcionar em conjunto. Por isso, o comando solicita uma versão específica do NumPy.

```
"numpy==2.2.6"
```

O sinal == significa “exatamente esta versão”.

As versões do WhisperX, do pympi-ling e das dependências não estão fixadas nesse comando. Portanto, a instalação não garante, sozinha, a reprodução completa do ambiente testado. A célula de verificação ajudará a conferir as versões instaladas.

3.3 Como executar a instalação?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde a execução terminar. A instalação pode levar alguns minutos.

O comando utiliza `-q` para reduzir as mensagens exibidas. Por isso, podem aparecer poucas informações enquanto ele trabalha. Avisos e erros ainda podem ser apresentados.

Se ocorrer um erro, confira a mensagem antes de continuar. O fim da execução, sozinho, não confirma que todas as bibliotecas funcionam corretamente. Execute também a célula de verificação.

CÓDIGO · CÉLULA 3

```
%pip install -q whisperx pympi-ling "numpy==2.2.6"
```

3.4 Avisos de instalação

Durante a instalação, pode aparecer uma mensagem como esta.

```
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into
account all the packages that are installed.
```

Isso significa que o instalador identificou conflitos entre versões de bibliotecas. Uma ferramenta pode precisar de uma versão diferente daquela instalada no ambiente.

O exemplo abaixo apresenta um desses conflitos.

```
diffusers 0.42.1 requires huggingface-hub<3.0,>=1.32.0,
but you have huggingface-hub 0.36.2 which is incompatible.
```

Nesse caso, o Diffusers exige uma versão do Hugging Face Hub igual ou superior a 1.32.0 e inferior a 3.0, mas encontrou a versão 0.36.2. No aviso observado, também foram apontados conflitos envolvendo Gradio, Gradio Client e Google ADK.

A palavra `ERROR` não significa, necessariamente, que toda a instalação falhou. Será preciso executar a verificação do ambiente para conferir o carregamento dos componentes utilizados pelo FioVar.

3.5 O que fazer agora?

Não altere as versões apenas com base nesse aviso. Primeiro, reinicie a sessão pelo menu `Ambiente de execução`, escolhendo a opção de reiniciar a sessão, sem excluir o ambiente.

A reinicialização limpa as informações mantidas na memória. Se alguma etapa seguinte depender de dados definidos anteriormente, será necessário executar novamente as células correspondentes.

Depois, execute a célula “Verificação do ambiente”.

Se aparecer “Bibliotecas necessárias carregadas.”, os componentes verificados foram carregados e você poderá continuar. Isso não corrige os conflitos anteriores nem garante o funcionamento de todos os modelos e etapas.

Se a verificação apresentar erro, guarde a mensagem completa para identificar o ajuste necessário antes de prosseguir.

3.6 Verificação do ambiente

Após a instalação e a reinicialização da sessão, execute a célula abaixo. Ela confere as versões do NumPy e do Numba, o carregamento das bibliotecas necessárias e a disponibilidade de GPU.

CÓDIGO · CÉLULA 4

```
import numpy as np
import numba
import torch
import whisperx

from transformers import pipeline
from whisperx import load_align_model, align

print("NumPy:", np.__version__)
print("Numba:", numba.__version__)
print("GPU disponível:", torch.cuda.is_available())
print("Bibliotecas necessárias carregadas.")
```

3.7 Como interpretar o resultado da verificação?

No teste realizado, a verificação apresentou:

```
NumPy: 2.2.6
Numba: 0.61.2
GPU disponível: True
Bibliotecas necessárias carregadas.
```

As duas primeiras linhas mostram as versões carregadas do NumPy e do Numba. `GPU disponível: True` indica que o código conseguiu acessar a GPU, recurso que pode acelerar o processamento do áudio.

A mensagem "Bibliotecas necessárias carregadas." confirma que os componentes verificados foram disponibilizados para uso. Nesse teste, os avisos de instalação não impediram seu carregamento.

Com esse resultado, você pode seguir para a próxima etapa. A verificação não corrige os conflitos anteriores nem garante o funcionamento de todos os modelos.

Se aparecer `GPU disponível: False`, o código não conseguiu acessar uma GPU naquele momento. Isso, sozinho, não significa que a instalação falhou.

4. Verificação do acesso ao modelo de diarização

Nesta etapa, vamos conferir se o FioVar consegue utilizar sua credencial do Hugging Face e acessar o modelo Community-1, que será utilizado para separar os trechos de fala por falante.

Antes de executar, conclua o tutorial de preparação do acesso apresentado no início do notebook. O token deve estar armazenado nos Segredos do Colab com o nome `HF_TOKEN` e com o acesso ao notebook ativado.

4.1 Como executar?

Clique em ▸ na célula de código abaixo. O código recuperará o token, verificará a conta e tentará baixar um pequeno arquivo de configuração do modelo.

Não é necessário alterar o código nem colar sua credencial nele.

CÓDIGO · CÉLULA 5

```
from google.colab import userdata
from huggingface_hub import HfApi, hf_hub_download

# ============================================================
# 1. RECUPERAR O TOKEN DOS SEGREDOS DO COLAB
# ============================================================

HF_TOKEN = userdata.get("HF_TOKEN").strip()

# ============================================================
# 2. VERIFICAR A AUTENTICAÇÃO DA CONTA
# ============================================================

usuario = HfApi().whoami(token=HF_TOKEN)
print("Conta autenticada:", usuario["name"])

# ============================================================
# 3. TESTAR O ACESSO AO MODELO DE DIARIZAÇÃO
# ============================================================

hf_hub_download(
    repo_id="pyannote/speaker-diarization-community-1",
    filename="config.yaml",
    token=HF_TOKEN
)

# ============================================================
# 4. CONFIRMAR O RESULTADO DA VERIFICAÇÃO
# ============================================================

print("Acesso ao modelo autorizado!")
```

4.2 Qual resultado esperar?

Se a verificação for concluída, aparecerão mensagens semelhantes a estas.

```
Conta autenticada: seu_nome_de_usuario
Acesso ao modelo autorizado!
```

A primeira mensagem confirma que o token foi reconhecido. A segunda indica que o arquivo de configuração do modelo pôde ser acessado.

Essa verificação ainda não processa o áudio nem confirma o carregamento completo do modelo.

4.3 O que fazer se aparecer um erro?

Confira se o segredo está nomeado exatamente como `HF_TOKEN` e se o acesso ao notebook está ativado.

Verifique também se o token pertence à mesma conta que recebeu autorização para acessar o Community-1.

Se o problema continuar, guarde a mensagem de erro, sem compartilhar o token, para identificar o ajuste necessário.



5. Transcrição automática do áudio

Nesta etapa, o WhisperX transformará a fala da gravação em texto. O código utiliza o modelo `large-v2` e está configurado para transcrever áudios em português.

5.1 Qual arquivo devo selecionar?

Utilize o arquivo WAV preparado e etiquetado nas etapas anteriores. Preserve o nome que contém o pseudônimo e os códigos dos fatores sociais, pois essa identificação acompanhará os próximos arquivos.

Esta célula solicita o envio do áudio novamente. Você pode selecionar a versão que salvou no computador.

5.2 Como executar a transcrição?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e selecione **apenas um arquivo de áudio** no computador.

Após a seleção, o código verificará se há uma GPU disponível e informará qual recurso será utilizado:

- **"Processamento com: GPU"**: a transcrição utilizará a GPU para acelerar os cálculos.
- **"Processamento com: CPU"**: a transcrição utilizará o processador comum do computador remoto do Colab, o que pode levar mais tempo.

Em seguida, o código carregará o modelo e iniciará a transcrição. Se os arquivos do modelo ainda não estiverem disponíveis no ambiente do Colab, eles serão baixados nessa etapa.

Aguarde o término da execução antes de continuar.

CÓDIGO · CÉLULA 6

```
from pathlib import Path
from tempfile import mkdtemp
from google.colab import files
import torch
```

```
import whisperx

# ============================================================
# 1. ENVIAR O ÁUDIO WAV
# ============================================================

print("Selecione o arquivo WAV etiquetado na etapa anterior.")

# O WAV etiquetado pode já estar na sessão. Use uma pasta nova
# para manter o nome enviado. O WAV continua disponível para a diarização.
pasta_audio_transcricao = mkdtemp(prefix="fiovar_transcricao_")
uploaded = files.upload(target_dir=pasta_audio_transcricao)

if len(uploaded) != 1:
    raise ValueError("Envie apenas um arquivo de áudio por vez.")

audio_wav = next(iter(uploaded))

if Path(audio_wav).suffix.lower() != ".wav":
    raise ValueError("Selecione o arquivo WAV preparado e etiquetado.")

# ============================================================
# 2. VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE GPU
# ============================================================

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
compute_type = "float16" if device == "cuda" else "int8"

print("Arquivo selecionado:", Path(audio_wav).name)
print("Processamento com:", "GPU" if device == "cuda" else "CPU")

# ============================================================
# 3. CARREGAR O MODELO DE TRANSCRIÇÃO
# ============================================================

model = whisperx.load_model(
    "large-v2",
    device,
    compute_type=compute_type,
    language="pt",
)

# ============================================================
# 4. CARREGAR E TRANSCREVER O ÁUDIO
# ============================================================

audio = whisperx.load_audio(audio_wav)

result = model.transcribe(
    audio,
    batch_size=4,
)

# ============================================================
```

```
# 5. EXIBIR A TRANSCRIÇÃO
# ============================================================

print("Transcrição concluída!")

for segmento in result["segments"]:
    print(segmento["text"])
```

5.3 Qual resultado esperar?

Ao concluir, aparecerá a mensagem “Transcrição concluída!”, seguida do texto reconhecido, dividido em trechos.

O resultado também ficará guardado temporariamente na variável `result`, um nome utilizado pelo código para armazenar informações e retomá-las nas próximas etapas.

Esta célula exibe a transcrição, mas ainda não cria um arquivo para download. Se a sessão for reiniciada, o resultado mantido na memória será perdido.

6. Alinhamento temporal da transcrição

Nesta etapa, o WhisperX utiliza o áudio e a transcrição para estimar quando cada palavra começa e termina na gravação. Esse procedimento é chamado de alinhamento temporal.

6.1 O que precisa estar pronto?

Execute esta célula depois da transcrição, na mesma sessão do Colab. Ela utiliza o áudio, o resultado da transcrição e a configuração de processamento definidos na etapa anterior.

Não é necessário enviar o arquivo novamente. Se a sessão tiver sido reiniciada, será preciso executar novamente a transcrição antes de continuar.

6.2 Como executar o alinhamento?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde. O código carregará um modelo de alinhamento para português e relacionará as palavras transcritas aos momentos correspondentes no áudio.

A configuração apresentada solicita o alinhamento das palavras, sem produzir marcações individuais para cada letra ou caractere.

CÓDIGO · CÉLULA 7

```
# ============================================================
# 1. CARREGAR O MODELO DE ALINHAMENTO PARA PORTUGUÊS
# ============================================================

model_a, metadata = whisperx.load_align_model(
    language_code="pt",
    device=device
)

# ============================================================
# 2. ALINHAR AS PALAVRAS DA TRANSCRIÇÃO AO ÁUDIO
# ============================================================

result = whisperx.align(
    result["segments"],
    model_a,
    metadata,
    audio,
    device,
    return_char_alignments=False
)

# ============================================================
# 3. CONFIRMAR A CONCLUSÃO DO ALINHAMENTO
# ============================================================

print("Alinhamento concluído!")
```

6.3 Qual resultado esperar?

Ao terminar, aparecerá a mensagem “Alinhamento concluído!”.

O resultado ficará armazenado na variável `result`, agora com as informações de alinhamento disponíveis. Essas marcações serão utilizadas nas próximas etapas para relacionar a transcrição aos trechos da gravação.

Esta célula não exibe todas as marcações nem cria um arquivo para download. O resultado permanece temporariamente na memória da sessão.

7. Diarização

Nesta etapa, o código identifica os trechos atribuídos a diferentes falantes e associa essas identificações à transcrição alinhada. Esse procedimento é chamado de diarização.

O sistema utiliza rótulos como `SPEAKER_00` e `SPEAKER_01`. Eles distinguem as vozes encontradas, mas não informam os nomes nem os pseudônimos das pessoas.

7.1 O que precisa estar pronto?

Execute primeiro a transcrição e o alinhamento, sem reiniciar a sessão entre as etapas. O código precisa acessar o áudio e os resultados mantidos na memória do Colab.

Também é necessário ter acesso ao modelo Community-1 e um token válido armazenado como `HF_TOKEN` nos Segredos do Colab, conforme o tutorial inicial.

7.2 Como executar a diarização?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde. O código verificará os resultados anteriores, selecionará GPU ou CPU e recuperará o token de acesso.

Depois, carregará o modelo, identificará os trechos de fala e associará os rótulos dos falantes à transcrição. Se os arquivos do modelo ainda não estiverem no ambiente, será necessário baixá-los.

Nesta configuração, o número de falantes é estimado automaticamente. Você não precisa informá-lo.

CÓDIGO · CÉLULA 8

```
import torch
import whisperx
from google.colab import userdata
from whisperx.diarize import DiarizationPipeline

# ============================================================
# 1. CONFERIR A TRANSCRIÇÃO E O ALINHAMENTO
# ============================================================

if "audio" not in globals() or "result" not in globals():
    raise RuntimeError(
        "Execute primeiro a transcrição e o alinhamento, "
        "sem reiniciar a sessão entre as etapas."
    )

if not any(s.get("words") for s in result["segments"]):
    raise RuntimeError("Execute o alinhamento antes da diarização.")

# ============================================================
# 2. SELECIONAR GPU OU CPU
# ============================================================

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

# ============================================================
# 3. RECUPERAR O TOKEN DE ACESSO
# ============================================================

```

```
# Reutiliza o token disponível ou o recupera dos Segredos do Colab.
if not globals().get("HF_TOKEN"):
    HF_TOKEN = userdata.get("HF_TOKEN").strip()

if not HF_TOKEN:
    raise ValueError("Cadastre um token válido no segredo HF_TOKEN.")

# ============================================================
# 4. CARREGAR O MODELO DE DIARIZAÇÃO
# ============================================================

diarize_model = DiarizationPipeline(
    model_name="pyannote/speaker-diarization-community-1",
    token=HF_TOKEN,
    device=device
)

# ============================================================
# 5. IDENTIFICAR OS TRECHOS DE FALA DE CADA FALANTE
# ============================================================

diarize_segments = diarize_model(audio)

# ============================================================
# 6. ASSOCIAR OS FALANTES À TRANSCRIÇÃO ALINHADA
# ============================================================

result = whisperx.assign_word_speakers(
    diarize_segments,
    result
)

# ============================================================
# 7. EXIBIR A TRANSCRIÇÃO COM OS RÓTULOS DOS FALANTES
# ============================================================

print("Diarização concluída!")

for segmento in result["segments"]:
    print(
        segmento.get("speaker", "SEM_SPEAKER"),
        "->",
        segmento["text"]
    )
```

7.3 Qual resultado esperar?

Ao terminar, aparecerá “Diarização concluída!”, seguida de linhas semelhantes a estas.

```
SPEAKER_00 -> Bom dia, podemos começar?
SPEAKER_01 -> Sim, podemos.
```

Os rótulos indicam os falantes aos quais o sistema atribuiu cada trecho. Para descobrir qual pessoa corresponde a cada rótulo, será necessário ouvir a gravação.

Se aparecer `SEM_SPEAKER`, o trecho não recebeu uma identificação de falante no resultado apresentado.

A transcrição com essas informações ficará armazenada em `result`. Esta célula não cria um arquivo para download.

8. Cópia de segurança dos resultados

Nesta etapa, vamos salvar os resultados disponíveis da transcrição, do alinhamento e da diarização em um arquivo JSON. Esse formato armazena informações organizadas que podem ser recuperadas pelo código.

A cópia permite retomar os resultados salvos em outra sessão, sem repetir o processamento já concluído.

8.1 Como salvar e baixar?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde o download. Não é necessário enviar o áudio novamente nem alterar o código.

O arquivo terá a mesma etiqueta do áudio, com a extensão `.json`. O exemplo abaixo mostra os nomes correspondentes.

```
Áudio:      CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.wav
Resultados: CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.json
```

Salve o JSON na mesma pasta de trabalho do áudio.

CÓDIGO · CÉLULA 9

```
import json
from pathlib import Path
from google.colab import files

# ============================================================
# 1. CONFERIR OS RESULTADOS DISPONÍVEIS
# ============================================================

if "result" not in globals() or "audio_wav" not in globals():
    raise RuntimeError(
        "Execute o processamento do áudio antes de salvar os resultados."
    )

```

```
# ============================================================
# 2. REUNIR AS INFORMAÇÕES PARA RETOMADA
# ============================================================

wav = Path(audio_wav)

checkpoint = {
    "audio_nome": wav.name,
    "result": result,
}

# ============================================================
# 3. SALVAR COM A MESMA ETIQUETA DO ÁUDIO
# ============================================================

json_path = Path(wav.name).with_suffix(".json")

json_path.write_text(
    json.dumps(checkpoint, ensure_ascii=False, indent=2),
    encoding="utf-8"
)

# ============================================================
# 4. BAIXAR O ARQUIVO JSON
# ============================================================

print("Resultados salvos:", json_path.name)
files.download(str(json_path))
```

8.2 O que fica guardado?

O JSON reúne o nome do áudio e os resultados disponíveis, incluindo o texto transcrito, as marcações temporais e os rótulos de falantes produzidos nas etapas anteriores.

O som não fica incorporado ao JSON. Preserve também o arquivo WAV correspondente.

9. Recuperação dos resultados salvos

Execute esta etapa somente se precisar retomar os resultados de uma sessão anterior. Se acabou de concluir o processamento e os resultados continuam disponíveis na sessão atual, passe para a próxima etapa.

Para recuperar, clique em ▸ e selecione o arquivo `.json` baixado na cópia de segurança. Ele tem a mesma etiqueta do áudio.

Ao aparecer “Resultados recuperados!”, siga para a próxima etapa. O JSON recupera as informações salvas, mas não inclui o áudio. Mantenha o WAV correspondente no computador para abrir e revisar as anotações no ELAN.

CÓDIGO · CÉLULA 10

```
import json
from pathlib import Path
from google.colab import files

# ============================================================
# 1. ENVIAR O JSON DE RESULTADOS
# ============================================================

print("Selecione o arquivo JSON salvo na cópia de segurança.")

uploaded = files.upload()

if len(uploaded) != 1:
    raise ValueError("Selecione apenas um arquivo JSON.")

nome_json, conteudo = next(iter(uploaded.items()))

if Path(nome_json).suffix.lower() != ".json":
    raise ValueError("Selecione o arquivo com extensão .json.")

# ============================================================
# 2. LER E CONFERIR O CONTEÚDO
# ============================================================

try:
    checkpoint = json.loads(conteudo.decode("utf-8-sig"))
except (UnicodeDecodeError, json.JSONDecodeError) as erro:
    raise ValueError(
        "Não foi possível ler o JSON. "
        "Selecione o arquivo produzido pela cópia de segurança."
    ) from erro

if not isinstance(checkpoint, dict):
    raise ValueError("O JSON não apresenta a estrutura esperada.")

nome_audio = checkpoint.get("audio_nome")
resultado_salvo = checkpoint.get("result")

if (
    not isinstance(nome_audio, str)
    or not nome_audio
    or "/" in nome_audio
    or "\\" in nome_audio
    or Path(nome_audio).suffix.lower() != ".wav"
):
    raise ValueError("O JSON não contém um nome de áudio WAV válido.")

```

```
if (
    not isinstance(resultado_salvo, dict)
    or not isinstance(resultado_salvo.get("segments"), list)
    or not resultado_salvo["segments"]
    or any(
        not isinstance(segmento, dict)
        or not {"start", "end", "text"}.issubset(segmento)
        for segmento in resultado_salvo["segments"]
    )
):
    raise ValueError(
        "O JSON não contém os segmentos de transcrição esperados."
    )

# ============================================================
# 3. RECUPERAR OS RESULTADOS E A ETIQUETA
# ============================================================

result = resultado_salvo
ETIQUETA = Path(nome_audio).stem

# Registra o caminho esperado, mas não cria nem envia o WAV.
audio_path = Path.cwd() / nome_audio
audio_wav = str(audio_path)

# Remove um áudio anterior da memória para evitar sua reutilização.
globals().pop("audio", None)

# ============================================================
# 4. CONFIRMAR A RECUPERAÇÃO
# ============================================================

print("Resultados recuperados!")
print("Etiqueta:", ETIQUETA)
print("Áudio correspondente:", nome_audio)
print("Segmentos:", len(result["segments"]))

if audio_path.is_file():
    print("Há um arquivo com esse nome no ambiente.")
    print("Confira se ele corresponde à gravação recuperada.")
else:
    print("O WAV não está no ambiente. O JSON não inclui o áudio.")

print("A exportação deverá preservar a etiqueta recuperada.")
```

10. Exportação para o ELAN

Nesta etapa, vamos criar um arquivo EAF com a transcrição, os intervalos de tempo e os rótulos de falantes. Esse arquivo permitirá abrir e revisar as anotações no ELAN.

10.1 O que precisa estar pronto?

Conclua a transcrição, o alinhamento e a diarização na sessão atual ou utilize a etapa de recuperação para carregar o JSON salvo anteriormente.

Se os resultados foram recuperados do JSON, não é necessário reenviar o áudio para criar o EAF. Entretanto, o WAV será necessário para ouvir a gravação no ELAN.

10.2 Como executar a exportação?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde o download. O código organizará os trechos em camadas, chamadas de trilhas no ELAN, utilizando os rótulos dos falantes.

Cada segmento da transcrição será uma anotação com texto, tempo inicial e tempo final. Trechos sem identificação de falante ficarão na trilha `SEM_SPEAKER`.

Esta versão exporta os segmentos completos. Ela não cria uma anotação separada para cada palavra.

CÓDIGO · CÉLULA 11

```
from pathlib import Path
import math
import pympi
from google.colab import files

# ============================================================
# 1. CONFERIR OS RESULTADOS DISPONÍVEIS
# ============================================================

if "result" not in globals() or "audio_wav" not in globals():
    raise RuntimeError(
        "Conclua o processamento ou recupere o JSON de resultados "
        "antes de exportar para o ELAN."
    )

segmentos = result.get("segments")

if not isinstance(segmentos, list) or not segmentos:
    raise ValueError("Não há segmentos disponíveis para exportação.")

```

```
# Usa o nome do áudio para preservar a etiqueta.
nome_wav = Path(audio_wav).name

if Path(nome_wav).suffix.lower() != ".wav":
    raise ValueError("O nome do áudio deve ter extensão .wav.")

eaf_file = Path.cwd() / Path(nome_wav).with_suffix(".eaf")

# ============================================================
# 2. CRIAR O DOCUMENTO DO ELAN
# ============================================================

eaf = pympi.Elan.Eaf()

# Retira a camada vazia criada automaticamente pela biblioteca.
if "default" in eaf.get_tier_names():
    eaf.remove_tier("default")

# ============================================================
# 3. ORGANIZAR OS SEGMENTOS POR FALANTE
# ============================================================

total_anotacoes = 0
sem_falante = 0

for numero, segmento in enumerate(segmentos, start=1):
    if not isinstance(segmento, dict):
        raise ValueError(f"Confira a estrutura do segmento {numero}.")

    inicio_seg = segmento.get("start")
    fim_seg = segmento.get("end")
    texto = segmento.get("text")

    if (
        not isinstance(inicio_seg, (int, float))
        or not isinstance(fim_seg, (int, float))
        or not math.isfinite(inicio_seg)
        or not math.isfinite(fim_seg)
        or inicio_seg < 0
        or fim_seg <= inicio_seg
    ):
        raise ValueError(
            f"O segmento {numero} apresenta tempos inválidos. "
            "Revise os resultados antes de exportar."
        )

    if not isinstance(texto, str):
        raise ValueError(
            f"O segmento {numero} não apresenta um texto válido."
        )

    texto = texto.strip()

    # O ELAN utiliza tempos em milissegundos.
```

```
    inicio = round(inicio_seg * 1000)
    fim = round(fim_seg * 1000)

    if fim <= inicio:
        raise ValueError(
            f"O segmento {numero} tem duração inferior "
            "à precisão utilizada na exportação."
        )

    speaker = segmento.get("speaker")

    if not isinstance(speaker, str) or not speaker.strip():
        speaker = "SEM_SPEAKER"
        sem_falante += 1
    else:
        speaker = speaker.strip()

    if speaker not in eaf.get_tier_names():
        eaf.add_tier(speaker)

    eaf.add_annotation(
        speaker,
        inicio,
        fim,
        texto
    )

    total_anotacoes += 1

# ============================================================
# 4. VINCULAR O NOME DO ÁUDIO AO EAF
# ============================================================

# O WAV não é incorporado ao EAF.
# A referência relativa permite procurar o áudio na mesma pasta.
eaf.add_linked_file(
    file_path=nome_wav,
    relpath=f"./{nome_wav}",
    mimetype="audio/x-wav"
)

# ============================================================
# 5. SALVAR O EAF COM A MESMA ETIQUETA DO ÁUDIO
# ============================================================

eaf.to_file(str(eaf_file))

print("EAF criado:", eaf_file.name)
print("Anotações exportadas:", total_anotacoes)

if sem_falante:
    print("Trechos na camada SEM_SPEAKER:", sem_falante)

print("Guarde o EAF e o WAV etiquetado na mesma pasta.")
```

```
print("Revise a transcrição, os tempos e os falantes no ELAN.")

# ============================================================
# 6. BAIXAR O ARQUIVO EAF
# ============================================================

files.download(str(eaf_file))
```

10.3 Qual arquivo será produzido?

O EAF terá a mesma etiqueta do áudio, mudando apenas a extensão.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.wav
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.eaf
```

10.4 Como abrir no ELAN?

Guarde o EAF e o WAV etiquetado na mesma pasta, preservando seus nomes. Abra o EAF no ELAN.

O EAF contém as anotações, mas não incorpora o áudio. Se o programa não localizar a gravação, indique o WAV correspondente quando solicitado.

Confira se o áudio abre e se as anotações aparecem nas trilhas dos falantes.

11. Revisão humana com base nos critérios de transcrição

A transcrição, o alinhamento e a diarização produzem uma versão inicial. Antes da análise, revise o EAF no ELAN, comparando as anotações com o áudio e seguindo os critérios de transcrição da pesquisa.

11.1 O que revisar?

1. Abra o EAF e confira se o áudio associado é o correto.
2. Ouça cada trecho e corrija palavras reconhecidas incorretamente, omissões e acréscimos.
3. Confira os falantes. Reúna as falas de uma mesma pessoa na trilha correspondente e separe aquelas atribuídas incorretamente a ela.
4. Ajuste o início e o fim das anotações conforme a gravação.

5. Revise pausas, repetições, hesitações, palavras interrompidas, sobreposições e trechos ininteligíveis conforme as convenções adotadas.

Não adapte automaticamente a fala à norma escrita. Sua representação deve seguir os objetivos e os critérios da pesquisa.

11.2 Como identificar os falantes?

Após conferir as vozes pela escuta, substitua os rótulos automáticos das trilhas pelos identificadores adotados no FioVar.

Em entrevistas no modelo laboviano, utilize `D1` para o documentador, a pessoa que conduz a entrevista, e `S1` para o participante-alvo. Se houver outros participantes, utilize `S2`, `S3` e assim por diante.

Se não houver documentador, identifique os participantes como `S1`, `S2`, `S3` etc.

Não presuma que `SPEAKER_00` corresponde ao documentador ou ao participante-alvo. A numeração automática não informa o papel de cada pessoa.

11.3 GPU e CPU podem produzir resultados diferentes?

No código utilizado, GPU e CPU trabalham com configurações numéricas diferentes, `float16` e `int8`. Essas configurações podem contribuir para diferenças na transcrição do mesmo áudio. Não há garantia de resultados idênticos.

Registre o recurso utilizado e revise o texto pela escuta, independentemente de ter utilizado GPU ou CPU. A documentação do CTranslate2 explica essas configurações de cálculo.

11.4 Registro de intercorrências linguísticas no ELAN

Durante a revisão das saídas automáticas do FioVar, o pesquisador pode criar uma trilha no ELAN para marcar os trechos com inconsistências. Esse procedimento pode integrar a metodologia do trabalho, com a descrição do material revisado, das categorias usadas e da forma de contagem.

Como incluir a trilha

1. Abra o EAF com o áudio correspondente e salve uma cópia para revisão.
2. Em **Trilha** → **Adicionar nova trilha...** (*Tier* → *Add New Tier*...), dê à trilha o nome `REV_linguistica`. Selecione **Nenhuma** em **Trilha-pai**, escolha um tipo de trilha sem restrição e clique em **Adicionar**. Manual do ELAN — criação de trilhas

3. Ative a trilha, selecione o intervalo na linha do tempo e pressione **Alt+N** no Windows. Na anotação, indique a etapa, a unidade afetada, a intercorrência e a forma revisada. Manual do ELAN — anotações e trilhas

Exemplo de anotação

> Transcrição - marca de plural no substantivo - omissão
> Saída automática "os menino" → revisão "os meninos"

Registre essa omissão apenas se o plural for audível. Se o participante disse "os menino", preserve a forma como dado de concordância nominal. Se houver duas intercorrências no mesmo intervalo, registre uma por linha na anotação ou use trilhas separadas por etapa.

O que registrar e contar

- **Transcrição.** Omissões, inserções, substituições e repetições por classe de palavra, como substantivo, verbo ou clítico. Em palavras reconhecidas, conte à parte os morfemas omitidos ou alterados, como marcas de plural e pessoa.
- **Diarização.** Trechos atribuídos ao falante errado ou sem atribuição. Registre o contexto, como sobreposição, troca de turno ou resposta breve.
- **Alinhamento.** Palavras sem tempo ou com início ou fim deslocado. Indique a unidade afetada e, quando possível, o deslocamento em milissegundos.
- **Transcrição fonética.** Fones omitidos, inseridos ou substituídos. Indique o segmento e o contexto, como vogal pretônica, consoante em coda ou /t/ e /d/ diante de [i].
- **Etiquetagem e codificação.** Erros de classe, traço ou relação sintática. Conte separadamente candidatos indevidos e ocorrências elegíveis que ficaram de fora.

Para tabular, exporte as trilhas de revisão por **Arquivo** → **Exportar como** → **Texto delimitado por tabulações** e inclua os tempos inicial e final. Na planilha, use uma linha por intercorrência e registre também o total de unidades revisadas por categoria, incluindo os acertos. Manual do ELAN — exportação

Exemplo de relato na metodologia. "Durante a revisão, as inconsistências foram registradas em uma trilha no ELAN e classificadas por etapa do processamento, unidade linguística afetada e tipo de erro. Dos 20 clíticos identificados pela escuta, 5 foram omitidos na transcrição automática (25%)."

11.5 Como salvar o EAF revisado?

Ao concluir a revisão humana no ELAN, utilize Salvar como e acrescente `_REV` ao final da etiqueta, antes da extensão `.eaf`. A abreviação indica que o arquivo passou por revisão humana.

```
Antes da revisão
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP.eaf

Após a revisão
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV.eaf
```

Preserve o arquivo anterior para distinguir o resultado automático da versão revisada. Não altere o pseudônimo nem os códigos dos fatores sociais.



12. Preparação para anotação linguística

Nesta etapa, vamos carregar o EAF revisado e selecionar os textos de uma trilha para a anotação linguística. Nenhuma etiqueta linguística será acrescentada ao arquivo neste momento.

12.1 Qual arquivo enviar?

Utilize o EAF salvo após a revisão humana no ELAN, identificado pelo sufixo `_REV`.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV.eaf
```

`REV` indica que o arquivo passou por revisão humana. Preserve o EAF anterior e mantenha o pseudônimo e os códigos sociais sem alterações.

Ao executar o código, selecione apenas o EAF revisado. Por padrão, ele procura a trilha identificada exatamente como `S1`, com letra maiúscula e sem espaços.

12.2 Como selecionar outra trilha?

Para preparar outra trilha, como `S2`, localize a seção "2. LOCALIZAR A TRILHA S1" no código e encontre a linha abaixo.

```
if trilha.get("TIER_ID") == "S1"
```

Substitua apenas `"S1"` por `"S2"`.

```
if trilha.get("TIER_ID") == "S2"
```

O nome deve corresponder exatamente ao da trilha no ELAN. A seleção considera esse nome, não a posição da trilha na tela.

Na versão atual, as mensagens e a variável `registros_s1` continuarão mencionando `S1`, mesmo que você selecione outra trilha. Essa variável guardará os dados da trilha escolhida. Preserve seu nome no código.

Prepare e processe uma trilha por vez. Executar novamente esta célula substitui os dados preparados anteriormente na memória.

Nas próximas etapas, confira também a seleção das trilhas. A escolha realizada aqui não configura automaticamente as demais células.

12.3 O que o código prepara?

O código localiza a trilha selecionada, confere suas anotações e reúne o texto, o identificador e os tempos de cada trecho.

Essas informações ficam disponíveis na memória da sessão. A cópia do EAF preserva todas as trilhas e não registra, por si só, qual delas foi selecionada para a análise.

Clique em ▸ na célula de código abaixo e selecione o EAF revisado.

CÓDIGO · CÉLULA 12

```
from pathlib import Path
import xml.etree.ElementTree as ET
from google.colab import files

# ============================================================
# 1. ENVIAR O EAF REVISADO NO ELAN
# ============================================================

print("Envie o EAF revisado, com a trilha do participante chamada S1.")

enviados = files.upload()

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um arquivo EAF.")

nome, conteudo = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome).suffix.lower() != ".eaf":
    raise ValueError("O arquivo deve ter extensão .eaf.")

try:
    raiz = ET.fromstring(conteudo)
except ET.ParseError as erro:
    raise ValueError(
        "Não foi possível ler o EAF. Confira o arquivo enviado."
    ) from erro

if raiz.tag != "ANNOTATION_DOCUMENT":
    raise ValueError(
        "O arquivo não apresenta a estrutura esperada de um EAF."
    )

# ============================================================
# 2. LOCALIZAR A TRILHA S1
# ============================================================

trilhas = [
    trilha
    for trilha in raiz.findall("TIER")
    if trilha.get("TIER_ID") == "S1"
]
```

```
42
43  if len(trilhas) != 1:
44      raise ValueError(
45          "O arquivo deve conter exatamente uma trilha S1."
46      )
47
48  s1 = trilhas[0]
49
50  slots = {
51      slot.get("TIME_SLOT_ID"): slot.get("TIME_VALUE")
52      for slot in raiz.findall("./TIME_ORDER/TIME_SLOT")
53  }
54
55  # ============================================================
56  # 3. EXTRAIR TEXTOS E TEMPOS PARA A PRÓXIMA ETAPA
57  # ============================================================
58
59  registros = []
60  ids = set()
61
62  for ordem, anotacao in enumerate(
63      s1.findall("ANNOTATION"), start=1
64  ):
65      item = anotacao.find("ALIGNABLE_ANNOTATION")
66
67      if item is None:
68          raise ValueError(
69              "S1 contém anotação por referência. "
70              "Esta etapa exige anotações diretamente alinhadas ao tempo."
71          )
72
73      identificador = item.get("ANNOTATION_ID")
74
75      if not identificador or identificador in ids:
76          raise ValueError(
77              "Há um identificador ausente ou duplicado em S1."
78          )
79
80      ids.add(identificador)
81
82      ref_inicio = item.get("TIME_SLOT_REF1")
83      ref_fim = item.get("TIME_SLOT_REF2")
84
85      for referencia in (ref_inicio, ref_fim):
86          if referencia not in slots or slots[referencia] is None:
87              raise ValueError(
88                  f"Vínculo temporal ausente em {identificador}."
89              )
90
91      try:
92          inicio = int(slots[ref_inicio])
93          fim = int(slots[ref_fim])
94      except (TypeError, ValueError) as erro:
95          raise ValueError(
```

```
            f"Valor temporal inválido em {identificador}."
        ) from erro

    if inicio < 0 or fim <= inicio:
        raise ValueError(
            f"Intervalo inválido em {identificador}."
        )

    registros.append({
        "ordem_original": ordem,
        "id": identificador,
        "inicio_ms": inicio,
        "fim_ms": fim,
        "duracao_ms": fim - inicio,
        "texto": item.findtext(
            "ANNOTATION_VALUE", default=""
        ),
    })

if not registros:
    raise ValueError("S1 não contém anotações.")

registros.sort(
    key=lambda registro: (
        registro["inicio_ms"],
        registro["fim_ms"],
        registro["ordem_original"],
    )
)

# Mantém os dados disponíveis para a próxima célula.
registros_s1 = registros

# ============================================================
# 4. PREPARAR O EAF COM A ETIQUETA ORIGINAL
# ============================================================

# Preserva a etiqueta, incluindo o sufixo REV.
nome_base = Path(nome).stem

# Evita acrescentar PRE_ETIQ novamente.
if not nome_base.endswith("_PRE_ETIQ"):
    nome_base += "_PRE_ETIQ"

nome_saida = f"{nome_base}.eaf"

# Não cria uma pasta de trabalho.
# Salva apenas a cópia temporária necessária ao download.
caminho_eaf_saida = Path(nome_saida)

if caminho_eaf_saida.exists():
    if caminho_eaf_saida.read_bytes() != conteudo:
        raise FileExistsError(
            f"Já existe outro arquivo chamado {nome_saida} no Colab. "
```

```
            "Confira as versões antes de continuar."
        )
else:
    # Copia o conteúdo integral, sem alterar as trilhas.
    caminho_eaf_saida.write_bytes(conteudo)

# ============================================================
# 5. CONFERIR E BAIXAR DIRETAMENTE O EAF
# ============================================================

print("Preparação concluída!")
print("Arquivo:", nome_saida)
print("Anotações extraídas:", len(registros_s1))
print(
    "Textos vazios:",
    sum(
        not registro["texto"].strip()
        for registro in registros_s1
    ),
)
print("Todas as trilhas do EAF foram preservadas.")
print("O Stanza ainda não foi executado.")
print("Textos e tempos estão disponíveis em registros_s1.")
print("Salve o EAF na pasta de trabalho do seu computador.")

files.download(str(caminho_eaf_saida))
```

12.4 Qual resultado esperar?

Ao concluir, aparecerá “Preparação concluída!”, seguida da quantidade de anotações extraídas e de textos vazios encontrados.

O código também disponibilizará uma cópia integral do EAF com o sufixo `_PRE_ETIQ`.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ.eaf
```

`PRE_ETIQ` significa “preparado para a etiquetagem”. Ele sinaliza que a etapa de preparação foi realizada. Não significa que o arquivo já recebeu etiquetas linguísticas.

Salve o arquivo no computador para utilizá-lo na próxima etapa.

13. Etiquetagem morfológica e sintática

Nesta etapa, o Stanza realizará a anotação morfossintática das transcrições nas trilhas selecionadas. Os resultados serão acrescentados ao arquivo EAF em novas trilhas, preservando as anotações originais.

A etiquetagem morfológica atribuirá às palavras categorias gramaticais e traços morfológicos, como gênero, número, pessoa, tempo e modo, conforme a análise produzida pelo modelo. A análise sintática identificará relações de dependência entre as palavras, como as de sujeito, objeto e modificador em relação aos seus respectivos núcleos.

As anotações serão produzidas automaticamente e deverão ser revisadas, considerando as particularidades da fala transcrita e os objetivos da pesquisa.

13.1 Como preparar o Stanza?

Execute a célula de código a seguir para instalar o Stanza, baixar os modelos de português e carregar o analisador.

Aguarde a mensagem “Modelo de português carregado.” antes de executar a célula seguinte. O download dos modelos pode levar alguns minutos.

Essa configuração utiliza a CPU, mesmo que uma GPU esteja disponível.

CÓDIGO · CÉLULA 13

```
# ============================================================
# 1. INSTALAR O STANZA
# ============================================================

%pip install -q stanza

# ============================================================
# 2. IMPORTAR A BIBLIOTECA
# ============================================================

import stanza

# ============================================================
# 3. DEFINIR AS ETAPAS DA ANÁLISE LINGUÍSTICA
# ============================================================

# tokenize: separar o texto em sentenças e unidades de análise.
# mwt: expandir unidades que representam mais de uma palavra.
# pos: atribuir classes gramaticais e características morfológicas.
# lemma: identificar a forma de referência de cada palavra.
# depparse: identificar relações sintáticas entre as palavras.
```

```

PROCESSADORES = "tokenize,mwt,pos,lemma,depparse"

# ============================================================
# 4. BAIXAR OS MODELOS PARA PORTUGUÊS
# ============================================================

stanza.download(
    lang="pt",
    processors=PROCESSADORES
)

# ============================================================
# 5. CARREGAR O ANALISADOR LINGUÍSTICO
# ============================================================

# O analisador será utilizado pela próxima célula.
# use_gpu=False configura esta etapa para utilizar a CPU.

nlp = stanza.Pipeline(
    lang="pt",
    processors=PROCESSADORES,
    use_gpu=False
)

# ============================================================
# 6. CONFIRMAR O CARREGAMENTO
# ============================================================

print("Modelo de português carregado.")
```

13.2 Aplicar a análise ao EAF preparado

Antes de executar, confira se a célula anterior terminou com a mensagem “Modelo de português carregado.” Mantenha a mesma sessão do Colab.

No início do código, indique quais trilhas serão analisadas:

```
TRILHAS_ALVO = ["S1"]
```

Para analisar outra trilha, substitua `"S1"` pelo nome correspondente. Para incluir mais de uma, utilize, por exemplo, `["S1", "S2"]`. Os nomes devem ser exatamente iguais aos do ELAN.

Depois, clique em ▸ e envie o EAF gerado na etapa 12, com o final `_REV_PRE_ETIQ.eaf`.

CÓDIGO · CÉLULA 14

```
# ============================================================
# 1. IMPORTAR RECURSOS E ESCOLHER AS TRILHAS
```

```
# ============================================================

import io
import re
import xml.etree.ElementTree as ET
from pathlib import Path
from google.colab import files

# Informe os nomes exatos das trilhas que deseja analisar.
TRILHAS_ALVO = ["S1"]

if "nlp" not in globals():
    raise RuntimeError(
        "Execute primeiro a célula que carrega o Stanza."
    )

if (
    not TRILHAS_ALVO
    or any(
        not isinstance(t, str) or not t.strip()
        for t in TRILHAS_ALVO
    )
    or len(set(TRILHAS_ALVO)) != len(TRILHAS_ALVO)
):
    raise ValueError(
        "Informe uma lista de nomes de trilhas sem repetições."
    )

# ============================================================
# 2. ENVIAR E LER O EAF REVISADO
# ============================================================

print("Selecione um único EAF revisado, ainda sem análises do Stanza.")

enviados = files.upload()

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um arquivo EAF.")

nome, conteudo = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome).suffix.lower() != ".eaf":
    raise ValueError("O arquivo deve ter extensão .eaf.")

# Preservar comentários e instruções de processamento do XML.
parser = ET.XMLParser(
    target=ET.TreeBuilder(
        insert_comments=True,
        insert_pis=True,
    )
)

raiz = ET.parse(
    io.BytesIO(conteudo),
```

```
    parser=parser,
).getroot()

if raiz.tag != "ANNOTATION_DOCUMENT":
    raise ValueError("Estrutura de EAF não reconhecida.")

# ============================================================
# 3. CONFERIR TRILHAS, ANOTAÇÕES E TEMPOS
# ============================================================

trilhas = {}

for trilha in raiz.findall("TIER"):
    identificador = trilha.get("TIER_ID")

    if not identificador or identificador in trilhas:
        raise ValueError("Nome de trilha ausente ou repetido.")

    trilhas[identificador] = trilha

anotacoes = {}

for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/*"):
    identificador = item.get("ANNOTATION_ID")

    if not identificador or identificador in anotacoes:
        raise ValueError("ID de anotação ausente ou repetido.")

    anotacoes[identificador] = item

ids_usados = set(anotacoes)

slots = {
    item.get("TIME_SLOT_ID"): item.get("TIME_VALUE")
    for item in raiz.findall("./TIME_ORDER/TIME_SLOT")
}

# Guardar as trilhas originais para conferência.
originais = [
    ET.tostring(trilha)
    for trilha in raiz.findall("TIER")
]

for nome_trilha in TRILHAS_ALVO:
    if nome_trilha not in trilhas:
        raise ValueError(f"Trilha ausente: {nome_trilha}")

    for sufixo in ("palavras", "morfologia", "sintaxe", "lemas"):
        nome_nova_trilha = f"{nome_trilha}_{sufixo}"

        if nome_nova_trilha in trilhas:
            raise ValueError(
                f"A trilha {nome_nova_trilha} já existe. "
                "Envie o EAF anterior à inclusão das análises "
```

```
                "do Stanza."
            )

    for wrapper in trilhas[nome_trilha].findall("ANNOTATION"):
        itens = list(wrapper)

        if (
            len(itens) != 1
            or itens[0].tag != "ALIGNABLE_ANNOTATION"
        ):
            raise ValueError(
                f"{nome_trilha} deve conter apenas anotações "
                "diretamente alinhadas ao tempo."
            )

        item = itens[0]
        identificador = item.get("ANNOTATION_ID")

        try:
            inicio = int(slots[item.get("TIME_SLOT_REF1")])
            fim = int(slots[item.get("TIME_SLOT_REF2")])
        except (KeyError, TypeError, ValueError) as erro:
            raise ValueError(
                f"Tempo ausente ou inválido em {identificador}."
            ) from erro

        if inicio < 0 or fim <= inicio:
            raise ValueError(
                f"Intervalo inválido em {identificador}."
            )

if not raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE"):
    raise ValueError("O EAF não contém tipos linguísticos.")

# ============================================================
# 4. CRIAR IDENTIFICADORES SEM REPETIÇÕES
# ============================================================

contadores = {}


def novo_id(prefixo, usados):
    """Criar um ID numerado que ainda não exista."""
    numero = contadores.get(prefixo, 0) + 1

    while f"{prefixo}_{numero}" in usados:
        numero += 1

    contadores[prefixo] = numero
    identificador = f"{prefixo}_{numero}"
    usados.add(identificador)

    return identificador

```

```
165
166 tipos_usados = {
167     tipo.get("LINGUISTIC_TYPE_ID")
168     for tipo in raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE")
169 }
170
171 tipo_palavras = novo_id("stanza_palavras", tipos_usados)
172 tipo_atributos = novo_id("stanza_atributos", tipos_usados)
173
174 # ============================================================
175 # 5. DEFINIR OS VÍNCULOS DAS NOVAS TRILHAS
176 # ============================================================
177
178 # Palavras: subdivisões simbólicas do trecho original.
179 # Não são criados tempos individuais para as palavras.
180 novos_tipos = [
181     ET.Element(
182         "LINGUISTIC_TYPE",
183         LINGUISTIC_TYPE_ID=tipo_palavras,
184         TIME_ALIGNABLE="false",
185         GRAPHIC_REFERENCES="false",
186         CONSTRAINTS="Symbolic_Subdivision",
187     ),
188     ET.Element(
189         "LINGUISTIC_TYPE",
190         LINGUISTIC_TYPE_ID=tipo_atributos,
191         TIME_ALIGNABLE="false",
192         GRAPHIC_REFERENCES="false",
193         CONSTRAINTS="Symbolic_Association",
194     ),
195 ]
196
197
198 def adicionar_referencia(
199     trilha, identificador, pai, texto, anterior=None
200 ):
201     """Criar uma anotação vinculada a outra anotação."""
202     dados = {
203         "ANNOTATION_ID": identificador,
204         "ANNOTATION_REF": pai,
205     }
206
207     if anterior is not None:
208         dados["PREVIOUS_ANNOTATION"] = anterior
209
210     wrapper = ET.SubElement(trilha, "ANNOTATION")
211     item = ET.SubElement(wrapper, "REF_ANNOTATION", dados)
212
213     ET.SubElement(
214         item, "ANNOTATION_VALUE"
215     ).text = texto
216
217 # ============================================================
218 # 6. ANALISAR CADA TRILHA COM O STANZA
```

```
# ============================================================

novas_trilhas = []

for nome_trilha in TRILHAS_ALVO:
    palavras = ET.Element(
        "TIER",
        TIER_ID=f"{nome_trilha}_palavras",
        PARENT_REF=nome_trilha,
        LINGUISTIC_TYPE_REF=tipo_palavras,
    )

    atributos = {}

    for sufixo in ("morfologia", "sintaxe"):
        atributos[sufixo] = ET.Element(
            "TIER",
            TIER_ID=f"{nome_trilha}_{sufixo}",
            PARENT_REF=f"{nome_trilha}_palavras",
            LINGUISTIC_TYPE_REF=tipo_atributos,
        )

    total_palavras = 0
    trechos_vazios = 0

    for wrapper in trilhas[nome_trilha].findall("ANNOTATION"):
        trecho = wrapper.find("ALIGNABLE_ANNOTATION")
        id_trecho = trecho.get("ANNOTATION_ID")

        texto = trecho.findtext(
            "ANNOTATION_VALUE",
            default="",
        )

        if not texto.strip():
            trechos_vazios += 1
            continue

        documento = nlp(texto)
        anterior = None

        for numero_sentenca, sentenca in enumerate(
            documento.sentences,
            start=1,
        ):
            mapa_ids = {
                palavra.id: novo_id("stanza_p", ids_usados)
                for palavra in sentenca.words
            }

            mapa_textos = {
                palavra.id: palavra.text
                for palavra in sentenca.words
            }
```

```
            for palavra in sentenca.words:
                id_palavra = mapa_ids[palavra.id]

                adicionar_referencia(
                    palavras,
                    id_palavra,
                    id_trecho,
                    palavra.text,
                    anterior,
                )

                anterior = id_palavra

                morfologia = f"UPOS={palavra.upos or '_'}"

                if palavra.xpos:
                    morfologia += f" | XPOS={palavra.xpos}"

                if palavra.feats:
                    morfologia += f" | {palavra.feats}"

                if palavra.head == 0:
                    texto_nucleo = "ROOT"
                    id_nucleo = "ROOT"
                else:
                    texto_nucleo = mapa_textos[palavra.head]
                    id_nucleo = mapa_ids[palavra.head]

                sintaxe = (
                    f"rel={palavra.deprel or '_'}"
                    f" | nucleo={texto_nucleo}"
                    f" | id_nucleo={id_nucleo}"
                    f" | sentenca={numero_sentenca}"
                )

                valores = {
                    "morfologia": morfologia,
                    "sintaxe": sintaxe,
                }

                for sufixo, valor in valores.items():
                    adicionar_referencia(
                        atributos[sufixo],
                        novo_id("stanza_a", ids_usados),
                        id_palavra,
                        valor,
                    )

                total_palavras += 1

    novas_trilhas.extend([
        palavras,
        atributos["morfologia"],
```

```
        atributos["sintaxe"],
    ])

    print(f"\nTrilha: {nome_trilha}")
    print(f"Palavras analisadas: {total_palavras}")
    print(f"Trechos vazios ignorados: {trechos_vazios}")

# ============================================================
# 7. INSERIR AS NOVAS TRILHAS E OS TIPOS NO EAF
# ============================================================

posicao = max(
    i for i, elemento in enumerate(raiz)
    if elemento.tag == "TIER"
) + 1

for trilha in novas_trilhas:
    raiz.insert(posicao, trilha)
    posicao += 1

posicao = max(
    i for i, elemento in enumerate(raiz)
    if elemento.tag == "LINGUISTIC_TYPE"
) + 1

for tipo in novos_tipos:
    raiz.insert(posicao, tipo)
    posicao += 1

restricoes = {
    "Symbolic_Subdivision":
        "Ordered symbolic subdivision of a parent annotation",
    "Symbolic_Association":
        "One-to-one symbolic association with a parent annotation",
}

existentes = {
    item.get("STEREOTYPE")
    for item in raiz.findall("CONSTRAINT")
}

for nome_restricao, descricao in restricoes.items():
    if nome_restricao in existentes:
        continue

    posicao = next(
        (
            i for i, elemento in enumerate(raiz)
            if elemento.tag in {
                "CONTROLLED_VOCABULARY",
                "LEXICON_REF",
                "EXTERNAL_REF",
            }
        ),
```

```
        len(raiz),
    )

    raiz.insert(
        posicao,
        ET.Element(
            "CONSTRAINT",
            STEREOTYPE=nome_restricao,
            DESCRIPTION=descricao,
        ),
    )

# ============================================================
# 8. CONFERIR A PRESERVAÇÃO DAS TRILHAS ORIGINAIS
# ============================================================

quantidade_originais = len(originais)

depois = [
    ET.tostring(trilha)
    for trilha in raiz.findall("TIER")[:quantidade_originais]
]

if originais != depois:
    raise RuntimeError("Uma trilha original foi alterada.")

todos_ids = {
    item.get("ANNOTATION_ID")
    for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/*")
}

for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/REF_ANNOTATION"):
    if item.get("ANNOTATION_REF") not in todos_ids:
        raise RuntimeError("Referência de anotação inexistente.")

    anterior = item.get("PREVIOUS_ANNOTATION")

    if anterior is not None and anterior not in todos_ids:
        raise RuntimeError("Referência de sequência inexistente.")

# ============================================================
# 9. AJUSTAR O NOME, SALVAR E BAIXAR SOMENTE O EAF
# ============================================================

nome_base = Path(nome).stem

# Remover numerações de cópia: (1), (2), etc.
nome_base = re.sub(r"\s*\(\d+\)", "", nome_base).strip()

# Padronizar Rev/rev como REV.
nome_base = re.sub(
    r"(^|_)rev(?=_|$)",
    r"\1REV",
    nome_base,
```

```
    flags=re.IGNORECASE,
)

# Remover terminações antigas para não repetir STZ.
nome_base = re.sub(
    r"(?:_stanza_sem_lemas|_stanza|_STZ)+$",
    "",
    nome_base,
    flags=re.IGNORECASE,
)

destino = Path(f"{nome_base}_STZ.eaf")

ET.ElementTree(raiz).write(
    destino,
    encoding="utf-8",
    xml_declaration=True,
)

ET.parse(destino)

print("Arquivo gerado:", destino.name)
files.download(str(destino))
```

13.3 Quais trilhas serão criadas?

Para cada trilha selecionada, serão acrescentadas três novas trilhas. Para `S1`, serão criadas as seguintes.

- `S1_palavras`, com as unidades de palavra produzidas pelo analisador.
- `S1_morfologia`, com as classes gramaticais e características morfológicas de cada palavra.
- `S1_sintaxe`, com a relação sintática e a indicação da palavra à qual cada unidade se vincula.

As palavras ficam vinculadas aos segmentos originais. Nesta etapa, não são criados tempos individuais de início e fim para cada palavra.

13.4 Qual resultado esperar?

Durante a execução, serão exibidas a quantidade de palavras analisadas e a de trechos vazios ignorados em cada trilha.

Ao concluir, o navegador solicitará o download direto do EAF. O código manterá a etiqueta do arquivo e acrescentará `_STZ`, indicando a inclusão das análises do Stanza.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ_STZ.eaf
```

Salve o resultado na pasta de trabalho e preserve o arquivo da etapa anterior. Para ouvir a gravação no ELAN, mantenha o WAV correspondente disponível.

13.5 O que precisa ser revisado?

As etiquetas são sugestões automáticas e podem apresentar erros, especialmente em trechos com hesitações, interrupções, formas não convencionais ou pontuação ambígua.

Confira as classes gramaticais, as características morfológicas e as relações sintáticas conforme os critérios da pesquisa.

As unidades produzidas pelo analisador também podem diferir da escrita original, por exemplo, ao separar contrações.

14. Etiquetagem fonológica-ortográfica com o SILAC

Nesta etapa, utilizaremos o SILAC para produzir uma representação fonológica a partir da escrita das palavras.

O SILAC aplica regras de conversão ao texto, incluindo marcações de sílabas e sua tonicidade.

Essa representação é uma previsão baseada na escrita. Ela não resulta da escuta do áudio e não confirma como o participante pronunciou cada palavra.

14.1 Como instalar o R?

O SILAC foi desenvolvido em R, uma linguagem de programação. Por isso, precisamos instalar os recursos que permitem executar seus comandos no Colab.

Clique em ▸ na célula de código abaixo e aguarde a instalação terminar. Ela acontece no ambiente do Colab, não no seu computador.

Não é necessário conhecer R nem alterar os comandos.

CÓDIGO · CÉLULA 15

```
# ============================================================
# 1. INSTALAR O R PARA EXECUTAR O SILAC
# ============================================================

!apt-get -qq update
!apt-get -qq install -y r-base-core
```

14.2 Como preparar os recursos do SILAC?

Depois da instalação do R, execute a próxima célula de código.

Ela prepara as regras de conversão do SILAC e a função `executar_silac`, que será utilizada para analisar as palavras. Uma função é um conjunto de comandos reunidos para realizar uma tarefa.

As regras e os arquivos de apoio já estão incluídos na célula. Não é necessário copiá-los, editá-los ou enviá-los separadamente.

Esta célula ainda não solicita o EAF nem produz um arquivo de resultados para download.

CÓDIGO · CÉLULA 16

```
# ============================================================
# 1. IMPORTAR OS RECURSOS
# ============================================================

from pathlib import Path
import csv
import subprocess

# ============================================================
# 2. DEFINIR A FUNÇÃO QUE EXECUTA O SILAC
# ============================================================

def executar_silac(tokens, r_source, key_path, out):
    lexical = [t for t in tokens if t["lexical"]]

    source = Path(r_source).read_text(
        encoding="utf-8-sig"
    )

    url = (
        "https://raw.githubusercontent.com/oushiro/"
        "silac/master/chave_fonologica_utf8.csv"
    )

    if source.count(url) != 1:
        raise ValueError(
            "Versão SILAC diferente: conferir leitura "
            "da chave antes de executar."
        )

    local_key = str(
        Path(key_path).resolve()
    ).replace("\\", "/")

    source = source.replace(url, local_key)

```

```
    patched = out / "silac_local.R"

    patched.write_text(
        source,
        encoding="utf-8"
    )

    entrada = out / "silac_entrada.csv"

    with entrada.open(
        "w",
        encoding="utf-8",
        newline=""
    ) as arquivo:
        writer = csv.writer(arquivo)
        writer.writerow(["token"])

        writer.writerows(
            [[t["text"]] for t in lexical]
        )

    runner = out / "executar_silac.R"

    runner.write_text(
        '''args <- commandArgs(trailingOnly=TRUE)
source(args[1], encoding="UTF-8")
entrada <- read.csv(args[2], stringsAsFactors=FALSE, fileEncoding="UTF-8")
resultado <- silac(as.character(entrada$token))
if (length(resultado) != nrow(entrada)) stop("SILAC mudou a quantidade de registros")
write.csv(data.frame(fonologia=resultado), args[3], row.names=FALSE, fileEncoding="UTF-8",
na="")
''',
        encoding="utf-8"
    )

    result_path = out / "silac_saida.csv"

    subprocess.run(
        [
            "Rscript",
            str(runner),
            str(patched),
            str(entrada),
            str(result_path),
        ],
        check=True
    )

    with result_path.open(
        encoding="utf-8-sig",
        newline=""
    ) as arquivo:
        results = list(csv.DictReader(arquivo))

```

```
    if len(results) != len(lexical):
        raise ValueError(
            "Quantidade de resultados SILAC divergente."
        )

    for token, resultado in zip(lexical, results):
        token["phon"] = resultado["fonologia"]

        if not token["phon"].strip():
            raise ValueError(
                f"SILAC vazio para {token['text']!r}."
            )

        token["silac_review"] = (
            "rever_hifen_ou_expansao"
            if (
                "-" in token["text"]
                or " " in token["phon"].strip()
            )
            else ""
        )

# ============================================================
# 3. PREPARAR O CÓDIGO DO SILAC
# ============================================================

Path("silacShiny.R").write_text(
    r'''
silac <- function(data = data()){

  ###silac
  transc<-gsub("\\?|\\!|\\.|\\'|\"|\\{|\\}|\\(|\\)|\\/|\\[|\\]|\\,", "", data)#nao consegui
  colocar backslash
  transc<-gsub("-", " ", transc) #<---- novo
  transc<-gsub("  ", " ", transc) #<---- novo
  transc<-tolower(transc); head(transc,30)

  #marcacoes de silabas##
  #marcar - apos todas as vogais
  apagar<-gsub("(a|ã|á|â|à|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)", "\\1-", transc, ignore.case=T)

  #ajustar marcacoes
  #as regras abaixo valem para o corpus do SP2010;
  #outros corpora podem conter outras palavras em que
  #as regras abaixo precisam ser ajustadas

  #eliminar consoantes duplas
  apagar<-gsub("bb", "b", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("dd", "d", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("ff", "f", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("gg", "g", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("hh", "h", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("ll", "l", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("mm", "m", apagar, ignore.case=T)
```

```
143   apagar<-gsub("nn", "n", apagar, ignore.case=T)
144   apagar<-gsub("pp", "p", apagar, ignore.case=T)
145   apagar<-gsub("tt", "t", apagar, ignore.case=T)
146   apagar<-gsub("zz", "z", apagar, ignore.case=T)
147   apagar<-gsub("cc", "kI-s", apagar, ignore.case=T)
148
149   #ditongos decrescentes
150   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|o|õ|ó|ô|i|u)-(i|u|y|h)", "\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
151   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|o|õ|ó|ô|i|u)-(i|u|y|h)", "\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
152
153   #ditongos crescentes
154   apagar<-gsub("(u|ã|õ)-(a|ã|á|â|e|ê|é|o|õ|ó|ô|i|u|h)", "\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
155   apagar<-gsub("(i)-(a|o)", "\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
156
157   #silabas com coda
158   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)-(r|s|l|m|n|z|x)(b|c|ç|d|f|g|j|k|p|q|t|v|x|z|s|m|
      n|l|\\W|$)", "\\1\\2-\\3", apagar, ignore.case=T)
159   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)-([ns])(r)", "\\1\\2-\\3", apagar, ignore.case=T)
      #<----- novo
160   apagar<-gsub("i(a|o)(r|n|l)", "i-\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
161   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)-(r)(s)(b|c|ç|d|f|g|h|j|k|p|q|t|v|x|z|\\W)",
      "\\1\\2\\3-\\4", apagar, ignore.case=T)
162
163   #silabas com coda seguidas de consoante -s
164   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)-(r)(s)(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)",
      "\\1\\2-\\3\\4", apagar, ignore.case=T)
165   apagar<-gsub("(a|ã|á|â|e|ê|é|i|í|o|õ|ó|ô|u|ú)(n)-(s)(b|c|ç|d|f|g|h|j|k|l|m|p|q|t|v|x|z|\\W)",
      "\\1\\2\\3-\\4", apagar, ignore.case=T)
166
167   #encontro consonantal (mudar pra baixo com epentese?)
168   apagar<-gsub("-(b|c|ç|d|f|g|j|k|p|q|t|v|x|z)(b|c|ç|d|f|g|j|k|p|q|t|v|x|z)", "-\\1-\\2", apagar,
      ignore.case=T)
169
170   #juntar rr, ss, sc/ç, nh, lh
171   apagar<-gsub("(r)-(r)", "-\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
172   apagar<-gsub("(s)-(s)", "-\\1\\2", apagar, ignore.case=T)
173   apagar<-gsub("s-c(i|í|e|ê|é)", "-sc\\1", apagar, ignore.case=T)
174   apagar<-gsub("s-ç(o|a)", "-sç\\1", apagar, ignore.case=T)
175   apagar<-gsub("(n|l)-h", "-\\1h", apagar, ignore.case=T)
176
177   #eliminar hifen de fins de palavra
178   apagar<-gsub("-(\\W|$)", "\\1", apagar, ignore.case=T)
179
180   #excecoes (palavras estrangeiras)
181   apagar<-gsub("in-gs\\b", "ins", apagar, ignore.case=T)
182   apagar<-gsub("in-g\\b", "in", apagar, ignore.case=T)
183   apagar<-gsub("c-k", "k", apagar, ignore.case=T)
184
185   #coda complexa (mudar pra cima?)
186   apagar<-gsub("(u)(a|o)(r|n|l)", "\\1-\\2\\3", apagar, ignore.case=T)
187   apagar<-gsub("(q|g)u-a(r|n|l)", "\\1ua\\2", apagar, ignore.case=T)
188   apagar<-gsub("(i|u)ais\\b", "\\1-ais", apagar, ignore.case=T)
189   apagar<-gsub("uo-", "u-o", apagar, ignore.case=T)
190
```

```
  #tritongos e ditongos
  apagar<-gsub("([aeo])ia", "\\1i-a", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("oio", "oi-o", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("ain", "a-in", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("([qg])u-í", "\\1uí", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("i([ao])-", "i-\\1-", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("([bcçdfjklmnprstvxz])u([aeo])", "\\1u-\\2", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("([bcçdfjklmnprstvxz])ui([rnmuz])", "\\1u-i\\2", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("aiu", "a-iu", apagar, ignore.case=T)

  #itens lexicais especificos
  apagar<-gsub("mpb", "e-me-pe-bÊ", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("dvd", "de-ve-dÊ", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("cpe", "ci-pi-Í", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("bahia", "ba-hia", apagar, ignore.case=T)

  #epentese
  apagar<-gsub("(b|c|d|f|g|k|p|t)s\\b", "\\1Is", apagar)
  apagar<-gsub("bst", "bIs-t", apagar)
# apagar<-gsub("n-s-(m|b|c|f|g|l|p|t|v)", "ns-\\1", apagar)
  apagar<-gsub("\\bs([kmpt])", "Is-\\1", apagar, ignore.case=T)
  apagar<-gsub("(b|d|f|g|k|p|t)(b|c|d|f|g|j|k|m|n|p|q|s|t|v|x|z)", "\\1I-\\2", apagar)
  apagar<-gsub("c(b|c|d|f|g|j|k|m|n|p|q|s|t|v|x|z)", "kI-\\1", apagar)
  apagar<-gsub("-(b|d|f|g|k|p|t)\\b", "-\\1I", apagar)
  apagar<-gsub("-c-", "-kI-", apagar)
  apagar<-gsub("-(s|z)\\b", "\\1", apagar)
  apagar<-gsub("reu-", "re-u-", apagar)
  apagar<-gsub("iam\\b", "i-am", apagar)
  apagar<-gsub("ã-o", "ão", apagar)
  apagar<-gsub("a-o(s)?\b", "ao\\1", apagar)
  apagar<-gsub("quios-", "qui-os-", apagar)
  apagar<-gsub("([oae])i([mnr])", "\\1-i\\2", apagar)
  apagar<-gsub("iu([mnr])", "i-u\\1", apagar)
  apagar<-gsub("([oaeã])(i-nh)", "\\1-\\2", apagar)
  apagar<-gsub("([aeo])i([ao])", "\\1i-\\2", apagar)
  apagar<-gsub("i([oa])u", "i-\\1u", apagar)
  apagar<-gsub("([pash])u([áãâéêíóôú])", "\\1u-\\2", apagar)
  apagar<-gsub("proi-b", "pro-i-b", apagar)
  apagar<-gsub("nui-da-de", "nu-i-da-de", apagar)
  apagar<-gsub("jui-za-", "ju-i-za-", apagar)
  apagar<-gsub("e-gois-ti", "e-go-is-ti", apagar)
  apagar<-gsub("hai-ti", "ha-i-ti", apagar)
  apagar<-gsub("hai-ti", "ha-i-ti", apagar)
  apagar<-gsub("miu-de", "mi-u-de", apagar)
  apagar<-gsub("rui-nh", "ru-i-nh", apagar)
  apagar<-gsub("raiz", "ra-iz", apagar)
  apagar<-gsub("coha-b", "co-ha-b", apagar)
  apagar<-gsub("os([oa])(s)?\\b", "o-s\\1\\2", apagar)
  apagar<-gsub("per-Is-p", "pers-p", apagar)
  apagar<-gsub("(s-p)\\b", "\\1I", apagar)
  apagar<-gsub("u-ni-cam-p", "u-ni-cam-pI", apagar)
  apagar<-gsub("fa-a-p", "fa-a-pI", apagar)
  apagar<-gsub("in-ter-ne-t", "in-ter-ne-tI", apagar)
  apagar<-gsub("i-po-d", "i-po-dI", apagar)
```

```
apagar<-gsub("ner-d", "ner-dI", apagar)
apagar<-gsub("chi-p", "chi-pI", apagar)
apagar<-gsub("ca-tI-chu-p", "ca-tI-chu-pI", apagar)
apagar<-gsub("ci-ne-mar-k", "ci-ne-mar-kI", apagar)
apagar<-gsub("cul-t\\b", "cul-tI", apagar)
apagar<-gsub("me-c\\b", "me-kI", apagar)
apagar<-gsub("u-ni-ci-d", "u-ni-ci-dI", apagar)
apagar<-gsub("boyzi", "boy-zi", apagar)
apagar<-gsub("gaydar", "gay-dar", apagar)
apagar<-gsub("gayzi", "gay-zi", apagar)
apagar<-gsub("playboy", "play-boy", apagar)
apagar<-gsub("playground", "play-ground", apagar)
apagar<-gsub("toyo-", "toy-o", apagar)
apagar<-gsub("f(r)?ios\\b", "f\\1i-os", apagar)
apagar<-gsub("\\bfria(s)?", "fri-a\\1", apagar)
apagar<-gsub("\\bfria(s)?", "fri-a\\1", apagar)
apagar<-gsub("\\bju-di([ao])(s)?", "ju-di-\\1\\2", apagar)

###tokenizador###
tokens1<-gsub("(\\W)", "\\1", apagar)
tokens2<-unlist(strsplit(tokens1, " +"))
length(tokens2)

###SEPARAR PALAVRAS COM ACENTO GRAFICO###
palavras.AG<-grep("ã|á|â|ê|é|í|õ|ó|ô|ú", tokens2, value=T); head(palavras.AG)
loc.palavras.AG<-grep("ã|á|â|ê|é|í|õ|ó|ô|ú", tokens2, value=F); head(loc.palavras.AG)

palavras.H<-grep("-", tokens2, value=T); head(palavras.H)
loc.palavras.H<-grep("-", tokens2, value=F); head(loc.palavras.H)

overlap.AG.H<-which(palavras.AG %in% palavras.H == T)
overlap.tokens2.AG<-which(tokens2 %in% palavras.AG[overlap.AG.H] == T)
palavras.AG.polissilabos<-tokens2[overlap.tokens2.AG]

palavras.sem.H<-tokens2[-loc.palavras.H]; palavras.sem.H
loc.palavras.sem.H<-which(tokens2 %in% palavras.sem.H == T)

overlap.AG.sem.H<-which(palavras.AG %in% palavras.sem.H == T)
overlap.tokens2.AG2<-which(tokens2 %in% palavras.AG[overlap.AG.sem.H] == T)
palavras.AG.monossilabos<-tokens2[overlap.tokens2.AG2]

###PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO##
palavras.sem.AG<-tokens2[-loc.palavras.AG]; palavras.sem.AG
extensao.tokens2<-1:length(tokens2)
head(loc.palavras.AG)
loc.palavras.sem.AG<-which(extensao.tokens2 %in% loc.palavras.AG == F)

##PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > MONOSSILABOS##
overlap.semAG.semH<-which(palavras.sem.AG %in% palavras.sem.H == T)
head(overlap.semAG.semH)
overlap.tokens2.semAG2<-which(tokens2 %in% palavras.sem.AG[overlap.semAG.semH] == T)
monossilabos.sem.AG<-tokens2[overlap.tokens2.semAG2]

##PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > MONOSSILABOS > ATONOS##
```

```
monossilabos.atonos<-c(
  "o", "a", "e", "em", "n[ao]s?", "um", "[ao]s",
  "d[eao]s?", "pr[ao]s?", "que", "ou", "uns", "nuns",
  "[stm]e", "lhe", "mas", "com", "por", "[aoe]h",
  "num", "pra", "aos?"
)

monossilabos.atonos.sep<-paste(
  "^", monossilabos.atonos, "$", sep=""
)
monossilabos.atonos.sep

monossilabos.atonos.collapse<-paste(
  monossilabos.atonos.sep,
  collapse="|"
)
monossilabos.atonos.collapse

loc.monossilabos.atonos<-grep(
  monossilabos.atonos.collapse,
  tokens2
)
loc.monossilabos.atonos

monossilabos.atonos<-tokens2[loc.monossilabos.atonos]
head(monossilabos.atonos)

##PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > MONOSSILABOS > TONICOS##
monossilabos.tonicos<-which(
  monossilabos.sem.AG %in% monossilabos.atonos == F
)
head(monossilabos.tonicos)

overlap.mon.semAG.ton<-monossilabos.sem.AG[monossilabos.tonicos]
overlap.mon.semAG.ton

overlap.tokens2.semAG.ton<-which(
  tokens2 %in% overlap.mon.semAG.ton == T
)
monossilabos.tonicos<-tokens2[overlap.tokens2.semAG.ton]

###PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > POLISSILABOS##
palavras.sem.AG
palavras.H

overlap.semAG.comH<-which(
  palavras.sem.AG %in% palavras.H == T
)

overlap.palavras.semAG.comH<-palavras.sem.AG[overlap.semAG.comH]

loc.polissilabos.semAG<-which(
  tokens2 %in% overlap.palavras.semAG.comH == T
)
```

```
head(loc.polissilabos.semAG, 15)

polissilabos.sem.AG<-tokens2[loc.polissilabos.semAG]
head(polissilabos.sem.AG)

##PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > POLISSILABOS > OXITONOS##
pol.oxit1<-grep("[r|l|z]$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit1
pol.oxit2<-grep("[aeio]us?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit2
pol.oxit3<-grep("[aeou]is?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit3
pol.oxit4<-grep("i[aeou]s?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit4
pol.oxit5<-grep("u[aio]s?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit5
pol.oxit6<-grep("[ui][mn]s?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit6
pol.oxit7<-grep("[bçdfghjklmnprstvwxyz][iu]s?$", polissilabos.sem.AG, value=T); pol.oxit7

pol.oxitonas<-c(
  pol.oxit1, pol.oxit2, pol.oxit3, pol.oxit4,
  pol.oxit5, pol.oxit6, pol.oxit7
)
head(pol.oxitonas)

loc.pol.oxitonas<-which(tokens2 %in% pol.oxitonas == T)
palavras.pol.oxitonas<-tokens2[loc.pol.oxitonas]
head(palavras.pol.oxitonas)

##PALAVRAS SEM ACENTO GRAFICO > POLISSILABOS > PAROXITONOS##
overlap.pol.semAG.pol.paroxit<-which(
  polissilabos.sem.AG %in% pol.oxitonas == F
)

overlap.pal.pol.semAG.paroxit<-polissilabos.sem.AG[
  overlap.pol.semAG.pol.paroxit
]
head(overlap.pal.pol.semAG.paroxit)

loc.polissilabos.parox<-which(
  tokens2 %in% overlap.pal.pol.semAG.paroxit == T
)
palavras.pol.parox<-tokens2[loc.polissilabos.parox]
head(palavras.pol.parox)

###fim localizacoes grupos 1:6###
overlap.tokens2.AG2
overlap.tokens2.AG
loc.monossilabos.atonos
overlap.tokens2.semAG.ton
loc.pol.oxitonas
loc.polissilabos.parox

loc.todas.palavras<-c(
  overlap.tokens2.AG2,
  overlap.tokens2.AG,
  loc.monossilabos.atonos,
  overlap.tokens2.semAG.ton,
  loc.pol.oxitonas,
```

```
  loc.polissilabos.parox
)

######palavras###
palavras.AG.monossilabos
palavras.AG.polissilabos
monossilabos.atonos
monossilabos.tonicos
palavras.pol.oxitonas
palavras.pol.parox

todas.palavras<-c(
  palavras.AG.monossilabos,
  palavras.AG.polissilabos,
  monossilabos.atonos,
  monossilabos.tonicos,
  palavras.pol.oxitonas,
  palavras.pol.parox
)
palavras.unicas<-unique(todas.palavras)

transc.final<-apagar
transc.final<-gsub("$", " ", transc.final)
transc.final<-gsub("^", " ", transc.final)

for (l in 1:length(palavras.unicas)) {

  #grupo 1: monossilabos com AG
  if (palavras.unicas[l] %in% palavras.AG.monossilabos == T) {

    asubst<-paste(
      "( )", "(", palavras.unicas[l], ")", "( )",
      sep=""
    )
    subst<-"\\1\\'\\2\\3"
    transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
    transc.final<-gsub("-\\'", "-", transc.final)

  } else {

    #grupo 2: polissilabos com AG
    if (palavras.unicas[l] %in% palavras.AG.polissilabos == T) {

      loc.hifens<-gregexpr("-", palavras.unicas[l])
      loc.hifens

      num.hifens<-sapply(loc.hifens, length)
      num.hifens

      loc.acento<-gregexpr(
        "ã|á|â|ê|é|í|õ|ó|ô|ú",
        palavras.unicas[l]
      )
      loc.acento[[1]][1]
```

```
461
462         if (
463           length(
464             which(loc.acento[[1]][1] > min(loc.hifens[[1]]))
465           ) == 0
466         ) {
467
468           asubst<-paste(
469             "( )", "(", palavras.unicas[l], ")", "( )",
470             sep=""
471           )
472           subst<-"\\1\\'\\2\\3"
473           transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
474
475         } else {
476
477           asubst<-paste(
478             "( )",
479             "(",
480             substr(
481               palavras.unicas[l],
482               1,
483               loc.hifens[[1]][
484                 max(which(loc.hifens[[1]] < loc.acento[[1]]))
485               ]
486             ),
487             ")",
488             "(",
489             substr(
490               palavras.unicas[l],
491               loc.hifens[[1]][
492                 max(which(loc.hifens[[1]] < loc.acento[[1]]))
493               ] + 1,
494               nchar(palavras.unicas[l])
495             ),
496             ")",
497             "( )",
498             sep=""
499           )
500
501           subst<-"\\1\\2\\'\\3\\4"
502           transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
503         }
504
505       } else {
506
507         #grupo 3: monossilabos atonos sem AG
508         if (palavras.unicas[l] %in% monossilabos.atonos == T) {
509
510           next
511
512         } else {
513
514           #grupo 4: monossilabos tonicos sem AG
```

```
515           if (palavras.unicas[l] %in% monossilabos.tonicos == T) {
516
517             asubst<-paste(
518               "( )", "(", palavras.unicas[l], ")", "( )",
519               sep=""
520             )
521             subst<-"\\1\\'\\2\\3"
522             transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
523
524           } else {
525
526             #grupo 5: polissilabos oxitonos
527             if (palavras.unicas[l] %in% palavras.pol.oxitonas == T) {
528
529               loc.hifens<-gregexpr("-", palavras.unicas[l])
530               loc.hifens
531
532               num.hifens<-sapply(loc.hifens, length)
533               num.hifens
534
535               asubst<-paste(
536                 "( )",
537                 "(",
538                 substr(
539                   palavras.unicas[l],
540                   1,
541                   loc.hifens[[1]][num.hifens]
542                 ),
543                 ")",
544                 "(",
545                 substr(
546                   palavras.unicas[l],
547                   loc.hifens[[1]][num.hifens] + 1,
548                   nchar(palavras.unicas[l])
549                 ),
550                 ")",
551                 "( )",
552                 sep=""
553               )
554
555               subst<-"\\1\\2\\'\\3\\4"
556               transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
557
558             } else {
559
560               #grupo 6: polissilabos paroxitonos
561               if (palavras.unicas[l] %in% palavras.pol.parox == T) {
562
563                 loc.hifens<-gregexpr("-", palavras.unicas[l])
564                 loc.hifens
565
566                 num.hifens<-sapply(loc.hifens, length)
567                 num.hifens
568
```

```
                if (num.hifens == 1) {

                  asubst<-paste(
                    "( )", "(", palavras.unicas[l], ")", "( )",
                    sep=""
                  )
                  subst<-"\\1\\'\\2\\3"
                  transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)

                } else {

                  asubst<-paste(
                    "( )",
                    "(",
                    substr(
                      palavras.unicas[l],
                      1,
                      loc.hifens[[1]][num.hifens - 1]
                    ),
                    ")",
                    "(",
                    substr(
                      palavras.unicas[l],
                      loc.hifens[[1]][num.hifens - 1] + 1,
                      nchar(palavras.unicas[l])
                    ),
                    ")",
                    "( )",
                    sep=""
                  )

                  subst<-"\\1\\2\\'\\3\\4"
                  transc.final<-gsub(asubst, subst, transc.final)
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }

transc.final<-gsub(" $", "", transc.final)
transc.final<-gsub("^ ", "", transc.final)

###PARTE 3
chave<-read.csv(
  "https://raw.githubusercontent.com/oushiro/silac/master/chave_fonologica_utf8.csv",
  sep=";",
  encoding="UTF-8"
)

transc.fonologica<-transc.final

```

```
  for (m in 1:length(chave[,1])) {
    asubst<-paste(chave[m,1], sep="")
    subst<-paste(chave[m,2], sep="")

    transc.fonologica<-gsub(
      asubst,
      subst,
      transc.fonologica,
      ignore.case=F
    )
  }

  transc.fonologica2<-gsub("'por-ke", "por-'ke", transc.fonologica)
  transc.fonologica3<-gsub("R", "!", transc.fonologica2)
  transc.fonologica4<-gsub("r", "R", transc.fonologica3)
  transc.fonologica5<-gsub("\\!", "r", transc.fonologica4)

  transc.fonologica5
}
''',
    encoding="utf-8"
)

# ============================================================
# 4. PREPARAR A CHAVE FONOLÓGICA
# ============================================================

Path("chave_fonologica_utf8.csv").write_text(
    r"""grafema;fonema;pensar
xxx;XXX;ininteligiveis
[áâà];a;TIRAR ACENTOS GRAFICOS...
[éê];e;na
í;i;na
[óô];o;na
ú;u;na
ão;ãw;...exceto nasais
õe;õj;na
y;i;na
a-chi-ro-\'pi-ta;a-ki-ro-\'pi-ta;EXCECOES
am-Is-ter-\'dã;a-mis-ter-\'dã;PALAVRAS ESTRANGEIRAS
\'baha-mas;ba-\'rra-mas;na
\'brahma;brah-ma;na
ca-tu-\'pi-ri;ca-tu-pi-\'ri;na
\b\'gai(s)?;\'guei\1;na
gai-(\')dar;guei-\1dar;na
ce-(\')peus-pI;ce-\1pe-us-pI;na
gron-\'chi;gron-\'ki;na
hi-pi-e-;ri-pi-;na
hos-\'tel;ros-\'tel;na
i-(\')po-dI;ai-\1po-dI;na
\'re-vei-lon;re-vei-\'on;na
\'je-ans;\'dins;na
jun-g;i-un-g;na
ma-ken-\'zi-e;ma-\'ken-zi;na
```

```
ma-\'nha-tan;man-\'rra-tan;na
mer-co-\'sul;mer-co-'ssul;na
mo-\'to-boi;mo-to-\'boi;na
\'pan a-me-ri-\'ca-n([oa])(s)?;pa-na-me-ri-\'ca-n\1\2;na
pi-za;pi-tsa;(pizza)
\'ses-c;\'ses-kI;na
\'sidI-nei;\'si-dI-nei;na
ca-tI-\'chu-p;ke-tI-'xu-pI;na
(\')tI-chan;\ltSan;na
tI-(\')chau;\ltSau;na
tI-(\')che;\ltSe;na
tI-(\')chi;\ltSi;na
tI-(\')chum;\ltSum;na
ca-ra-(\')tI-cho;ca-\lra-tSo;na
te-le-ca-(\')tI-ch;te-le-\lke-tS;na
\'chi;\'ki;na
Is-ki-nhe-\'a-dIs;Is-kin-\'he-dIs;na
ge-\'e-kIs;\'gui-ks;na
ho-lywo-\'o-d;ro-li-\'u-dI;na
fa-ce-bo-\'o-k;fei-ssi-\'bu-kI;na
\'bo-om;\'bum;na
bro-o-\'klin;\'bru-klin;na
go-\'o-gle;\'gu-gou;na
su-\'per;\'su-per;na
hi-\'per;\'hi-per;na
mas-\'ter;\'mas-ter;na
clu-\'ber;\'clu-ber;na
mo-\'le-tom;mo-le-\'tom;na
ul-\'tra-ssom;ul-tra-\'ssom;na
fe-e-\'lin;\'fi-lin;Palavras estrangeiras menos frequentes (lista certamente incompleta)
fo-\'o-d;\'fu-dI;na
fre-\'e-dom;\'fri-dom;na
que-\'ens-town;\'kwins-town;na
we-\'e-k;\'wik;na
ben-\'çãw;\'ben-çãw;AUMENTATIVO - ACENTO
pre-di-\'ãw-zãw;pre-di-ãw-\'zãw;na
a-\'guen;a-\'gwen;gu-> gw
a-guen;a-gwen;na
en-xa-\'guei;en-xa-\'gwei;na
lin-(\')?guis-ti-ca;lin-\lgwis-ti-ca;na
lin-(\')?gua;lin-\lgwa;na
mo-no-\'lin-gues;mo-no-\'lin-gwes;na
bi-ri-\'gui;bi-ri-\'gwi;na
a-\'gui-nha;a-\'gwi-nha;na
gui-\'a-nas;gwi-\'a-nas;na
tran-(\')?qui-;tran-\lkwi-;qu -> kw
con-se-(\')?qu;con-se-\lkw;na
fre-(\')?qu;fre-\lkw;na
se-(\')?que([ns]);se-\lkwe\2;na
se-\'que-la;se-'kwe-la;na
qu-\'ais;\'kwais;na
qu-ais-\'quer;kwais-\'quer;na
\'quã-o;\'kwãw;na
i-gu-\'ais;i-\'gwais;na
```

```
gui-\'a-nas;gwi-\'a-nas;na
cin-(\')?quen;cin-\1kwen;na
pro-(\')?xi-(\')?m;pro-\1ssi-\2m;PALAVRAS COM X
au-(\')?xi-li;au-\1ssi-li;X -> SS
\'ma-xi-m([ao])(s)?;\'ma-ssi-m\1\2;na
trou-(\')?xe;trou-\1sse;na
\'a-lex;\'a-leks;X -> KS
\'bo-xe;\'bo-kse;na
com-\'ple-x([ao])(s)?;com-\'ple-ks\1\2;na
co-ne-\'xãw;co-ne-\'ksãw;na
\'fe-nix;\'fe-niks;na
\'fi-x([ao])(s)?;\'fi-ks\1\2;na
fle-(\')?x;fle-\1ks;na
flu-xo(s)?;flu-kso\1;na
\'fox;\'foks;na
se-x([aeiou]);se-ks\1;na
\'mar-x;\'mar-ks;na
\'mix;\'miks;na
\'xe-rox;\'Se-roks;na
do-x([ao])(s)?;do-ks\1\2;paradoxo ortodoxas
o-xi-(\')?g;o-ksi-\1g;oxigênio oxigenada
pra-\'fren-tex;pra-\'fren-teks;na
\'ro-lex;\'ro-leks;na
ta-(\')?xi;ta-\1ksi;na
\'xbox;\'e-kis-boks;na
(\')?le-xi;\1le-ksi;na
e-xa-(\')?ge;e-za-\1ge;X -> Z
e-(\')?xal-(\')?t;e-\1zal-\2t;na
\be-(\')?xa-([mt]);e-\1za-\2;exame exato
\b\'e-xa\b;\'e-za;na
e-xe-cu-;e-ze-cu-;na
\b(\')?e-(\')?xem;\1e-\2zem;na
e-(\')?xer-(\')?c;e-\1zer-\2c;na
\be-xi-(\')?b;e-zi-\1b;na
\be-(\')?xi-(\')?([gj]);e-\1zi-\2\3;na
\be-(\')?xis;e-\1zis;na
e-\'xi-mi([ao])(s)?;e-\'zi-mi\1\2;na
\be-xor-b;e-zor-b;na
\be-\'xo-t;e-\'zo-t;na
ex-(\')?c([ei]);e-\1ss\2;'X's'
x-;s-;na
x;S;o restante dos x são S
nh;N;REGRAS GERAIS
lh;L;na
ch;S;na
sh;S;na
ph;f;na
zh;z;na
h[aã];a;na
h[e];e;na
h[i];i;na
h[oõ];o;na
h[u];u;na
(\')aam;a-\1ham;excecao aa regra de hV
```

```
(\')uum;u-\1hum;na
uhn;un;na
([aãeioõu])-(\')?s([aãeioõu]);\1-\2z\3;s-> z entre vogais
([aãeioõu])-(\')?r([aãeioõu]);\1-\2R\3;R tepe entre vogais
([aãeioõu])-(\')?r([aãeioõu]);\1-\2R\3;R tepe entre vogais (2x na mesma palavra)
([aãeioõu])-(\')?r([aãeioõu]);\1-\2R\3;R tepe entre vogais (3x na mesma palavra)
([aãeioõu])-(\')?r([aãeioõu]);\1-\2R\3;R tepe entre vogais (4x na mesma palavra)
([bcdfgkptv])r([aãeioõu]);\1R\2;R tepe em ataque complexo
([bcdfgkptv])r([aãeioõu]);\1R\2;R tepe em ataque complexo (2x na mesma palavra)
([bcdfgkptv])r([aãeioõu]);\1R\2;R tepe em ataque complexo (3x na mesma palavra)
rr;h;R forte -> h
\br;h;R forte -> h
ss;s;na
s[cç];s;na
ç;s;na
ge;Ze;na
gi;Zi;na
j([aãeioõu]);Z\1;na
que;ke;na
qua;kwa;na
qui;ki;na
quo;kwo;na
gua;gwa;na
guã;gwã;na
gue;ge;na
gui;gi;na
guo;gwo;na
z\b;s;z seguido de espaço: final de palavra
ce;se;na
ci;si;na
c([aãoõu]);k\1;na
c([Rl])([aeiouã]);k\1\2;na
ah;a;interjeicoes
eh;e;na
oh;o;na
al$;aw;vocalizacao de /l/
al-;aw-;na
al ;aw ;seguido de espaço
el$;ew;na
el-;ew-;na
el ;ew ;na
il$;iw;na
il-;iw-;na
il ;iw ;na
ol$;ow;na
ol-;ow-;na
ol ;ow ;na
ul$;uw;na
ul-;uw-;na
ul ;uw ;na
([aeou])i;\1j;na
au;aw;na
eu;ew;na
iu;iw;na
```

```
ou;ow;na
(.{2}-)(\')(.{1}I);\2\1\3;EPENTESE - ACENTO
(.{1}-)(\')(.{1}I);\2\1\3;na
b\'li-tIs;\'bli-tIs;na
b(\')ur-gI-mA;\1bur-gI-mA;nao ta funfando nao sei pq!
u-(\')dI-sO;\1hu-dI-sO;nao ta funfando nao sei pq!
I;i;I epentético -> i
(\')(.)(ãw-)(zi-N)([oa])(s)?;\2\3\1\4\5\6;DIMINUTIVO ZINHO - ACENTO
ã;\~a;VOGAIS NASAIS
õ;\~o;ditongos nasais
a([mn]);\~a;na
e([mn]);\~e;na
i([mn]);\~i;na
o([mn]);\~o;na
u([mn]);\~u;na
ke-ti-(\')Su-pii;ke-ti-\1Su-pi;nao sei porque tá acontecendo ii mas isso resolve
(\')ses-kiis;\'ses-kis;na
""",
    encoding="utf-8"
)

# ============================================================
# 5. CONFIRMAR A PREPARAÇÃO
# ============================================================

print("Recursos do SILAC preparados.")
```

SAÍDA REGISTRADA NO NOTEBOOK

```
Recursos do SILAC preparados.
```

14.3 Como conferir a preparação?

Ao terminar, deverá aparecer a mensagem “Recursos do SILAC preparados.”.

Ela indica que a função foi definida e os arquivos de apoio foram gravados no ambiente. A execução do SILAC sobre as palavras será realizada na próxima célula.

Continue na mesma sessão do Colab. Se a sessão for reiniciada, execute novamente a célula de preparação dos recursos. Se o ambiente for excluído ou substituído, repita também a instalação do R.

14.4 Qual arquivo enviar?

Utilize o EAF produzido pelo Stanza na etapa 13, após conferir e revisar as palavras no ELAN. Preserve o final `_STZ.eaf`.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ_STZ.eaf
```

O arquivo deve conter a trilha de palavras do participante selecionado, como `S1_palavras`, e ainda não deve conter a trilha `S1_fonologia`.

Não é necessário enviar o áudio. O SILAC utiliza a escrita das palavras armazenadas no EAF.

14.5 Como selecionar a trilha e executar?

No início do código, confira a configuração `TRILHAS_ALVO`.

```
TRILHAS_ALVO = ["S1"]
```

Essa configuração indica que serão analisadas as palavras de `S1_palavras`. Para analisar outro participante, como `S2`, substitua `"S1"` por `"S2"`.

```
TRILHAS_ALVO = ["S2"]
```

A trilha de palavras correspondente precisa existir no EAF.

Clique em ▸ e selecione apenas um arquivo EAF. Aguarde o processamento e o download.

Execute esta célula na mesma sessão em que preparou os recursos do SILAC.

CÓDIGO · CÉLULA 17

```
# ============================================================
# 1. IMPORTAR RECURSOS E ESCOLHER AS TRILHAS
# ============================================================

import io
import re
import shutil
import tempfile
import xml.etree.ElementTree as ET

from pathlib import Path
from google.colab import files

TRILHAS_ALVO = ["S1"]

# ============================================================
# 2. CONFERIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS
# ============================================================

# Preparados pela célula 17.1.
if not callable(globals().get("executar_silac")):
    raise RuntimeError(
        "Execute primeiro a célula 17.1, que prepara "
```

```
        "a função e os recursos do SILAC."
    )

fonte_silac = Path("silacShiny.R")
chave_silac = Path("chave_fonologica_utf8.csv")

for recurso in (fonte_silac, chave_silac):
    if not recurso.is_file():
        raise FileNotFoundError(
            f"Recurso ausente: {recurso}. "
            "Execute novamente a célula 17.1."
        )

if shutil.which("Rscript") is None:
    raise RuntimeError(
        "O R não está instalado. Execute a instalação "
        "do r-base-core antes de continuar."
    )

if (
    not TRILHAS_ALVO
    or any(
        not isinstance(nome, str) or not nome.strip()
        for nome in TRILHAS_ALVO
    )
    or len(set(TRILHAS_ALVO)) != len(TRILHAS_ALVO)
):
    raise ValueError(
        "Informe nomes de trilhas válidos, sem repetições."
    )

# ============================================================
# 3. ENVIAR O EAF REVISADO
# ============================================================

print("Selecione o EAF com as palavras do Stanza revisadas.")

enviados = files.upload()

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um arquivo EAF.")

nome_arquivo, conteudo = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome_arquivo).suffix.lower() != ".eaf":
    raise ValueError("O arquivo deve ter extensão .eaf.")

parser = ET.XMLParser(
    target=ET.TreeBuilder(
        insert_comments=True,
        insert_pis=True,
    )
)

```

```
raiz = ET.parse(
    io.BytesIO(conteudo),
    parser=parser,
).getroot()

if raiz.tag != "ANNOTATION_DOCUMENT":
    raise ValueError("Estrutura de EAF não reconhecida.")

# ============================================================
# 4. CONFERIR TRILHAS E ANOTAÇÕES EXISTENTES
# ============================================================

trilhas = {}

for trilha in raiz.findall("TIER"):
    nome = trilha.get("TIER_ID")

    if not nome or nome in trilhas:
        raise ValueError("Nome de trilha ausente ou repetido.")

    trilhas[nome] = trilha

anotacoes = {}

for trilha in trilhas.values():
    for wrapper in trilha.findall("ANNOTATION"):
        itens = list(wrapper)

        if len(itens) != 1:
            raise ValueError("Estrutura de anotação inesperada.")

        item = itens[0]
        identificador = item.get("ANNOTATION_ID")

        if not identificador or identificador in anotacoes:
            raise ValueError("ID de anotação ausente ou repetido.")

        anotacoes[identificador] = item

originais = {
    nome: ET.tostring(trilha)
    for nome, trilha in trilhas.items()
}

tipos_existentes = raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE")

if not tipos_existentes:
    raise ValueError("O EAF não contém tipos linguísticos.")

for participante in TRILHAS_ALVO:
    nome_palavras = f"{participante}_palavras"
    nome_fonologia = f"{participante}_fonologia"
    nome_antigo = f"{participante}_SILAC"

```

```
    if nome_palavras not in trilhas:
        raise ValueError(f"Trilha ausente: {nome_palavras}")

    # Evitar duplicar uma análise já existente.
    for nome_existente in (nome_fonologia, nome_antigo):
        if nome_existente in trilhas:
            raise ValueError(
                f"A trilha {nome_existente} já existe. "
                "Envie o EAF anterior à inclusão do SILAC "
                "para preservar a análise e a revisão existentes."
            )

    if not trilhas[nome_palavras].findall("ANNOTATION"):
        raise ValueError(f"A trilha {nome_palavras} está vazia.")

# ============================================================
# 5. CRIAR IDENTIFICADORES SEM REPETIÇÕES
# ============================================================

def criar_id(prefixo, usados):
    numero = 1

    while f"{prefixo}_{numero}" in usados:
        numero += 1

    identificador = f"{prefixo}_{numero}"
    usados.add(identificador)

    return identificador


ids_usados = set(anotacoes)

tipos_usados = {
    tipo.get("LINGUISTIC_TYPE_ID")
    for tipo in tipos_existentes
}

tipo_silac = criar_id("silac_associacao", tipos_usados)

# Pasta temporária interna para executar o SILAC.
pasta_trabalho = Path(
    tempfile.mkdtemp(prefix="fiovar_silac_")
)

novas_trilhas = []

# ============================================================
# 6. EXECUTAR O SILAC E CRIAR AS TRILHAS DE FONOLOGIA
# ============================================================

for numero, participante in enumerate(TRILHAS_ALVO, start=1):
    nome_palavras = f"{participante}_palavras"
    nome_fonologia = f"{participante}_fonologia"
```

```
186
187     tokens = []
188
189     for wrapper in trilhas[nome_palavras].findall("ANNOTATION"):
190         item = list(wrapper)[0]
191
192         if item.tag not in {
193             "REF_ANNOTATION",
194             "ALIGNABLE_ANNOTATION",
195         }:
196             raise ValueError(
197                 f"Anotação de palavra não reconhecida "
198                 f"em {nome_palavras}."
199             )
200
201         texto = item.findtext(
202             "ANNOTATION_VALUE",
203             default="",
204         ).strip()
205
206         lexical = any(
207             caractere.isalnum()
208             for caractere in texto
209         )
210
211         if lexical and any(c.isspace() for c in texto):
212             raise ValueError(
213                 f"A anotação {item.get('ANNOTATION_ID')} "
214                 f"contém mais de uma palavra: {texto!r}. "
215                 "Revise sua segmentação no ELAN."
216             )
217
218         tokens.append({
219             "id_eaf": item.get("ANNOTATION_ID"),
220             "text": texto,
221             "lexical": lexical,
222         })
223
224     lexicais = [
225         token for token in tokens
226         if token["lexical"]
227     ]
228
229     if not lexicais:
230         raise ValueError(
231             f"Nenhuma palavra foi encontrada em {nome_palavras}."
232         )
233
234     pasta_participante = pasta_trabalho / f"trilha_{numero}"
235     pasta_participante.mkdir()
236
237     # A função acrescenta o resultado na chave "phon".
238     executar_silac(
239         tokens,
```

```
        fonte_silac,
        chave_silac,
        pasta_participante,
    )

    trilha_fonologia = ET.Element(
        "TIER",
        TIER_ID=nome_fonologia,
        PARENT_REF=nome_palavras,
        LINGUISTIC_TYPE_REF=tipo_silac,
    )

    pessoa = trilhas[nome_palavras].get("PARTICIPANT")

    if pessoa:
        trilha_fonologia.set("PARTICIPANT", pessoa)

    for token in lexicais:
        resultado = token.get("phon", "")

        if not resultado.strip():
            raise ValueError(
                "O SILAC não retornou resultado para "
                f"{token['text']!r}."
            )

        wrapper = ET.SubElement(
            trilha_fonologia,
            "ANNOTATION",
        )

        item = ET.SubElement(
            wrapper,
            "REF_ANNOTATION",
            ANNOTATION_ID=criar_id(
                "silac_a", ids_usados
            ),
            ANNOTATION_REF=token["id_eaf"],
        )

        ET.SubElement(
            item,
            "ANNOTATION_VALUE",
        ).text = resultado

    novas_trilhas.append(trilha_fonologia)

    revisar = sum(
        bool(token.get("silac_review"))
        for token in lexicais
    )

    print(f"\nTrilha criada: {nome_fonologia}")
    print(f"Palavras transcritas: {len(lexicais)}")
```

```
    print(
        "Anotações vazias ou de pontuação sem transcrição:",
        len(tokens) - len(lexicais),
    )
    print(
        "Palavras sinalizadas para conferir hífen ou expansão:",
        revisar,
    )

    for token in lexicais:
        if token.get("silac_review"):
            print(
                "  Conferir:",
                token["id_eaf"],
                repr(token["text"]),
                "→",
                token["phon"],
            )

# ============================================================
# 7. INSERIR FONOLOGIA APÓS CADA TRILHA DE PALAVRAS
# ============================================================

for trilha_fonologia in novas_trilhas:
    nome_pai = trilha_fonologia.get("PARENT_REF")
    trilha_pai = trilhas[nome_pai]

    posicao = list(raiz).index(trilha_pai) + 1
    raiz.insert(posicao, trilha_fonologia)

posicao = max(
    i for i, elemento in enumerate(raiz)
    if elemento.tag == "LINGUISTIC_TYPE"
) + 1

raiz.insert(
    posicao,
    ET.Element(
        "LINGUISTIC_TYPE",
        LINGUISTIC_TYPE_ID=tipo_silac,
        TIME_ALIGNABLE="false",
        GRAPHIC_REFERENCES="false",
        CONSTRAINTS="Symbolic_Association",
    ),
)

if not any(
    item.get("STEREOTYPE") == "Symbolic_Association"
    for item in raiz.findall("CONSTRAINT")
):
    posicao = next(
        (
            i for i, elemento in enumerate(raiz)
            if elemento.tag in {
```

```
                "CONTROLLED_VOCABULARY",
                "LEXICON_REF",
                "EXTERNAL_REF",
            }
        ),
        len(raiz),
    )

    raiz.insert(
        posicao,
        ET.Element(
            "CONSTRAINT",
            STEREOTYPE="Symbolic_Association",
            DESCRIPTION=(
                "One-to-one symbolic association "
                "with a parent annotation"
            ),
        ),
    )

# ============================================================
# 8. CONFERIR A PRESERVAÇÃO DAS TRILHAS E DOS VÍNCULOS
# ============================================================

for trilha in raiz.findall("TIER"):
    nome = trilha.get("TIER_ID")

    if nome in originais:
        if ET.tostring(trilha) != originais[nome]:
            raise RuntimeError(
                f"A trilha original {nome} foi alterada."
            )

for trilha_fonologia in novas_trilhas:
    nome_pai = trilha_fonologia.get("PARENT_REF")

    ids_palavras = {
        item.get("ANNOTATION_ID")
        for item in trilhas[nome_pai].findall("./ANNOTATION/*")
    }

    for item in trilha_fonologia.findall(
        "./ANNOTATION/REF_ANNOTATION"
    ):
        if item.get("ANNOTATION_REF") not in ids_palavras:
            raise RuntimeError(
                "Uma anotação de fonologia perdeu seu vínculo "
                "com a palavra original."
            )

# ============================================================
# 9. PADRONIZAR O NOME DO ARQUIVO
# ============================================================

```

```
nome_base = Path(nome_arquivo).stem

# Retirar a numeração acrescentada ao enviar arquivos repetidos.
# Exemplo: arquivo_STZ (1).eaf passa a arquivo_STZ.
nome_base = re.sub(r"\s*\(\d+\)$", "", nome_base)

if not nome_base.endswith("_STZ"):
    raise ValueError(
        "Selecione o EAF da etapa 16, com final _STZ.eaf."
    )

nome_saida = f"{nome_base}_SLC.eaf"
destino = Path(nome_saida)
# ============================================================
# 10. SALVAR E BAIXAR SOMENTE O EAF
# ============================================================

ET.ElementTree(raiz).write(
    destino,
    encoding="utf-8",
    xml_declaration=True,
)

ET.parse(destino)

print("\nArquivo gerado:", destino.name)
print("Palavras, morfologia e sintaxe foram preservadas.")
print("Nenhum tempo individual foi criado ou alterado.")
print("Abra no ELAN e revise a trilha S1_fonologia.")
print("O áudio não está incorporado ao EAF.")

files.download(str(destino))
```

14.6 O que será acrescentado ao EAF?

Para cada participante selecionado, será criada uma trilha de fonologia. Para `S1`, ela receberá o nome `S1_fonologia`.

Cada resultado ficará vinculado à palavra correspondente em `S1_palavras`. As trilhas anteriores, incluindo palavras, morfologia e sintaxe, serão preservadas.

Anotações vazias ou compostas somente por pontuação não receberão representação fonológica.

Esta etapa não cria nem altera os tempos individuais das palavras.

14.7 Qual resultado esperar?

Durante a execução, serão exibidos o nome da trilha criada, a quantidade de palavras analisadas e o número de anotações vazias ou de pontuação ignoradas.

Também poderão aparecer palavras sinalizadas para revisão por conterem hífen ou por produzirem mais de uma unidade no resultado.

Ao concluir, será iniciado o download direto do EAF. O nome receberá o sufixo `_SLC`, que identifica a inclusão dos resultados do SILAC.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ_STZ_SLC.eaf
```

Salve o arquivo na pasta de trabalho e preserve a versão anterior.

14.8 O que conferir antes de continuar?

Abra o resultado no ELAN e revise a trilha `S1_fonologia`, ou a trilha correspondente ao participante selecionado. Confira especialmente as palavras sinalizadas durante a execução.

15. Transcrição fonética automática

Nesta etapa, vamos produzir sugestões de transcrição fonética para todas as palavras da trilha selecionada, por padrão `S1`.

A transcrição fonética procura representar os sons da fala. Diferentemente do SILAC, que aplica regras à escrita, esta etapa utiliza recortes do áudio.

Os resultados são sugestões automáticas e precisam ser revisados pela escuta no ELAN.

15.1 Quais arquivos serão necessários?

Primeiro, envie o EAF produzido pelo SILAC na etapa 14, após revisar as análises anteriores.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ_STZ_SLC.eaf
```

Depois, quando solicitado, envie o WAV correspondente.

Utilize o mesmo áudio que serviu de referência para os tempos do EAF. Cortes ou silêncios acrescentados podem deslocar a correspondência entre as anotações e a gravação.

15.2 Qual trilha será analisada?

Por padrão, o código está configurado para analisar `S1`.

```
TRILHA_BASE = "S1"
```

Ele utilizará todas as palavras de `S1_palavras` e criará a trilha `S1_fonetica`. A análise não está restrita às palavras que contêm `/r/`.

Para analisar outro participante, como `S2`, substitua apenas `"S1"` por `"S2"`.

```
TRILHA_BASE = "S2"
```

O EAF precisa conter a trilha selecionada e sua trilha de palavras correspondente.

15.3 Como executar?

Confira se as bibliotecas das etapas anteriores já estão instaladas no ambiente.

1. Clique em ▸ na célula de código abaixo.
2. Selecione apenas o EAF da etapa anterior.
3. Quando solicitado, selecione apenas o WAV correspondente.
4. Aguarde o alinhamento das palavras e a transcrição fonética.
5. Salve o EAF disponibilizado para download.

O código utiliza GPU quando disponível e CPU quando não encontra esse recurso. Os modelos serão baixados se ainda não estiverem no ambiente.

Como todas as palavras serão processadas, a execução pode levar tempo. Aguarde a conclusão antes de continuar.

CÓDIGO · CÉLULA 18

```
# ============================================================
# 18. TRANSCRIÇÃO FONÉTICA v01
# ============================================================

# ============================================================
# 1. IMPORTAR RECURSOS E ESCOLHER A TRILHA
# ============================================================

import io
import re
import tempfile
import unicodedata
import xml.etree.ElementTree as ET

from pathlib import Path
from google.colab import files
```

```
17
18  import numpy as np
19  import torch
20  import whisperx
21
22  from transformers import pipeline
23
24  TRILHA_BASE = "S1"
25  TRILHA_PALAVRAS = f"{TRILHA_BASE}_palavras"
26  TRILHA_FONETICA = f"{TRILHA_BASE}_fonetica"
27
28  MODELO_FONETICO = (
29      "caiocrocha/wav2vec2-large-xlsr-53-phoneme-portuguese"
30  )
31
32  MODELO_ALINHAMENTO = (
33      "jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-portuguese"
34  )
35
36  # Esta etapa transcreve todas as palavras da trilha selecionada.
37  # Não identifica nem codifica ocorrências de /r/.
38
39  # ============================================================
40  # 2. DEFINIR FUNÇÕES AUXILIARES
41  # ============================================================
42
43  def normalizar(texto):
44      texto = unicodedata.normalize("NFC", texto).casefold()
45      return "".join(c for c in texto if c.isalnum())
46
47
48  def novo_id(prefixo, usados):
49      numero = 1
50
51      while f"{prefixo}_{numero}" in usados:
52          numero += 1
53
54      identificador = f"{prefixo}_{numero}"
55      usados.add(identificador)
56
57      return identificador
58
59
60  def inserir_antes(raiz, elemento, nomes):
61      posicao = next(
62          (
63              i for i, filho in enumerate(raiz)
64              if filho.tag in nomes
65          ),
66          len(raiz),
67      )
68      raiz.insert(posicao, elemento)
69
70
```

```
def adicionar_tipo(raiz, identificador, restricao, temporal):
    tipo = ET.Element(
        "LINGUISTIC_TYPE",
        LINGUISTIC_TYPE_ID=identificador,
        TIME_ALIGNABLE="true" if temporal else "false",
        GRAPHIC_REFERENCES="false",
        CONSTRAINTS=restricao,
    )

    posicao = max(
        i for i, filho in enumerate(raiz)
        if filho.tag == "LINGUISTIC_TYPE"
    ) + 1

    raiz.insert(posicao, tipo)


def garantir_restricao(raiz, nome, descricao):
    if any(
        item.get("STEREOTYPE") == nome
        for item in raiz.findall("CONSTRAINT")
    ):
        return

    inserir_antes(
        raiz,
        ET.Element(
            "CONSTRAINT",
            STEREOTYPE=nome,
            DESCRIPTION=descricao,
        ),
        {
            "CONTROLLED_VOCABULARY",
            "LEXICON_REF",
            "EXTERNAL_REF",
        },
    )


# ============================================================
# 3. RECEBER O EAF COM STANZA E SILAC
# ============================================================

print("Selecione o EAF com as palavras e análises revisadas.")
enviados = files.upload()

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um EAF.")

nome_arquivo, conteudo = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome_arquivo).suffix.lower() != ".eaf":
    raise ValueError("O arquivo deve ter extensão .eaf.")

```

```
parser = ET.XMLParser(
    target=ET.TreeBuilder(
        insert_comments=True,
        insert_pis=True,
    )
)

raiz = ET.parse(io.BytesIO(conteudo), parser=parser).getroot()

if raiz.tag != "ANNOTATION_DOCUMENT":
    raise ValueError("Estrutura de EAF não reconhecida.")

trilhas = {}

for trilha in raiz.findall("TIER"):
    nome = trilha.get("TIER_ID")

    if not nome or nome in trilhas:
        raise ValueError("Nome de trilha ausente ou repetido.")

    trilhas[nome] = trilha

for nome in (TRILHA_BASE, TRILHA_PALAVRAS):
    if nome not in trilhas:
        raise ValueError(f"Trilha ausente: {nome}")

if TRILHA_FONETICA in trilhas:
    raise ValueError(
        f"A trilha {TRILHA_FONETICA} já existe. "
        "Envie a versão anterior à transcrição fonética."
    )

if trilhas[TRILHA_PALAVRAS].get("PARENT_REF") != TRILHA_BASE:
    raise ValueError(
        f"{TRILHA_PALAVRAS} deve estar vinculada a {TRILHA_BASE}."
    )

time_order = raiz.find("TIME_ORDER")

if time_order is None or not raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE"):
    raise ValueError("Tempos ou tipos linguísticos ausentes.")

base_original = ET.tostring(trilhas[TRILHA_BASE])

anotacoes = {}
trilha_por_id = {}

for nome, trilha in trilhas.items():
    for wrapper in trilha.findall("ANNOTATION"):
        itens = list(wrapper)

        if len(itens) != 1:
            raise ValueError("Estrutura de anotação inválida.")

```

```
        item = itens[0]
        aid = item.get("ANNOTATION_ID")

        if not aid or aid in anotacoes:
            raise ValueError("ID de anotação ausente ou repetido.")

        anotacoes[aid] = item
        trilha_por_id[aid] = nome

slots = {
    item.get("TIME_SLOT_ID"): item.get("TIME_VALUE")
    for item in time_order.findall("TIME_SLOT")
}


def cadeia(aid):
    visitados = set()

    while aid:
        if aid in visitados or aid not in anotacoes:
            raise ValueError("Referência ausente ou circular.")

        visitados.add(aid)
        yield aid

        aid = anotacoes[aid].get("ANNOTATION_REF")


def obter_tempos(aid):
    for ancestral in cadeia(aid):
        item = anotacoes[ancestral]

        if item.tag == "ALIGNABLE_ANNOTATION":
            try:
                inicio = int(slots[item.get("TIME_SLOT_REF1")])
                fim = int(slots[item.get("TIME_SLOT_REF2")])
            except (KeyError, TypeError, ValueError) as erro:
                raise ValueError(
                    f"Tempo ausente ou inválido: {ancestral}"
                ) from erro

            if inicio < 0 or fim <= inicio:
                raise ValueError(f"Intervalo inválido: {ancestral}")

            return inicio, fim

    raise ValueError(f"Anotação sem tempo: {aid}")


# ============================================================
# 4. REUNIR AS PALAVRAS E SEUS SEGMENTOS
# ============================================================

trechos = {}
```

```
233
234 for wrapper in trilhas[TRILHA_BASE].findall("ANNOTATION"):
235     item = list(wrapper)[0]
236     aid = item.get("ANNOTATION_ID")
237
238     if item.tag != "ALIGNABLE_ANNOTATION":
239         raise ValueError(
240             f"A trilha {TRILHA_BASE} precisa ter tempos próprios."
241         )
242
243     trechos[aid] = obter_tempos(aid)
244
245 ordenados = sorted(trechos.items(), key=lambda registro: registro[1])
246
247 for (_, anterior), (_, seguinte) in zip(
248     ordenados, ordenados[1:]
249 ):
250     if anterior[1] > seguinte[0]:
251         raise ValueError(
252             f"Há segmentos sobrepostos em {TRILHA_BASE}. "
253             "Revise os limites no ELAN."
254         )
255
256 palavras = []
257 ids_remover = set()
258
259 for ordem, wrapper in enumerate(
260     trilhas[TRILHA_PALAVRAS].findall("ANNOTATION")
261 ):
262     item = list(wrapper)[0]
263     aid = item.get("ANNOTATION_ID")
264     texto = item.findtext("ANNOTATION_VALUE", default="").strip()
265
266     if not normalizar(texto):
267         ids_remover.add(aid)
268         continue
269
270     if any(c.isspace() for c in texto):
271         raise ValueError(
272             f"A anotação {aid} contém mais de uma palavra: {texto!r}."
273         )
274
275     inicio, fim = obter_tempos(aid)
276
277     pais = [
278         ancestral
279         for ancestral in cadeia(aid)
280         if trilha_por_id[ancestral] == TRILHA_BASE
281     ]
282
283     if not pais:
284         pais = [
285             identificador
286             for identificador, (a, b) in trechos.items()
```

```
            if a <= inicio and fim <= b
        ]

    if len(pais) != 1:
        raise ValueError(
            f"Não foi possível identificar o segmento de {texto!r}."
        )

    palavras.append({
        "id": aid,
        "texto": texto,
        "item": item,
        "wrapper": wrapper,
        "trecho": pais[0],
        "ordem": ordem,
        "inicio": inicio,
        "fim": fim,
    })

if not palavras:
    raise ValueError("Nenhuma palavra foi encontrada.")

# Retirar também anotações dependentes dos itens excluídos.
while True:
    adicionais = {
        aid
        for aid, item in anotacoes.items()
        if item.get("ANNOTATION_REF") in ids_remover
        and aid not in ids_remover
    }

    if not adicionais:
        break

    ids_remover.update(adicionais)

grupos = {}

for palavra in palavras:
    grupos.setdefault(palavra["trecho"], []).append(palavra)

for grupo in grupos.values():
    grupo.sort(
        key=lambda palavra: (
            palavra["inicio"],
            palavra["fim"],
            palavra["ordem"],
        )
    )

# ============================================================
# 5. RECEBER O WAV CORRESPONDENTE
# ============================================================

```

```
print("Selecione o WAV correspondente, sem cortes ou deslocamentos.")
enviados_audio = files.upload()

if len(enviados_audio) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um WAV.")

nome_audio, conteudo_audio = next(iter(enviados_audio.items()))

if Path(nome_audio).suffix.lower() != ".wav":
    raise ValueError("O áudio deve ter extensão .wav.")

pasta = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="fiovar_fonetica_"))
caminho_audio = pasta / Path(nome_audio).name
caminho_audio.write_bytes(conteudo_audio)

audio = whisperx.load_audio(str(caminho_audio))
frequencia = 16000
duracao_ms = len(audio) * 1000 / frequencia

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

print("Processamento com:", "GPU" if device == "cuda" else "CPU")

# ============================================================
# 6. ESTABELECER OS TEMPOS INDIVIDUAIS DAS PALAVRAS
# ============================================================

tempos = {}
pendentes = []

for id_trecho, grupo in grupos.items():
    inicio, fim = trechos[id_trecho]

    if fim > duracao_ms + 1:
        raise ValueError(
            "Um segmento ultrapassa a duração do WAV. "
            "Confira se o áudio corresponde ao EAF."
        )

    faltantes = []

    for palavra in grupo:
        if palavra["item"].tag == "ALIGNABLE_ANNOTATION":
            tempos[palavra["id"]] = (
                palavra["inicio"],
                palavra["fim"],
            )
        else:
            faltantes.append(palavra["id"])

    if faltantes:
        pendentes.append((id_trecho, grupo, set(faltantes)))

if pendentes:
```

```
    modelo, metadados = whisperx.load_align_model(
        language_code="pt",
        device=device,
        model_name=MODELO_ALINHAMENTO,
    )

    for numero, (id_trecho, grupo, faltantes) in enumerate(
        pendentes, start=1
    ):
        inicio, fim = trechos[id_trecho]

        alinhado = whisperx.align(
            [{
                "start": inicio / 1000,
                "end": fim / 1000,
                "text": " ".join(p["texto"] for p in grupo),
            }],
            modelo,
            metadados,
            audio,
            device,
            return_char_alignments=False,
        )

        obtidas = [
            palavra
            for segmento in alinhado["segments"]
            for palavra in segmento.get("words", [])
            if normalizar(palavra.get("word", ""))
        ]

        if (
            len(obtidas) != len(grupo)
            or any(
                normalizar(obtida.get("word", ""))
                != normalizar(esperada["texto"])
                for obtida, esperada in zip(obtidas, grupo)
            )
        ):
            raise ValueError(
                f"A correspondência das palavras se perdeu em {id_trecho}. "
                "Revise o texto e o alinhamento."
            )

        for palavra, obtida in zip(grupo, obtidas):
            if palavra["id"] not in faltantes:
                continue

            a = obtida.get("start")
            b = obtida.get("end")

            if (
                a is None or b is None
                or not np.isfinite(a)
```

```
                or not np.isfinite(b)
            ):
                raise ValueError(
                    f"Não foi possível alinhar {palavra['texto']!r}."
                )

            tempos[palavra["id"]] = (
                round(float(a) * 1000),
                round(float(b) * 1000),
            )

        print(f"Segmento alinhado: {numero}/{len(pendentes)}")

    del modelo

    if device == "cuda":
        torch.cuda.empty_cache()

for id_trecho, grupo in grupos.items():
    inicio_trecho, fim_trecho = trechos[id_trecho]
    fim_anterior = None

    for palavra in grupo:
        inicio, fim = tempos[palavra["id"]]

        if not inicio_trecho <= inicio < fim <= fim_trecho:
            raise ValueError(
                f"Intervalo inválido para {palavra['texto']!r}."
            )

        if fim_anterior is not None and inicio < fim_anterior:
            raise ValueError(
                f"Palavras sobrepostas no segmento {id_trecho}. "
                "Revise o alinhamento."
            )

        fim_anterior = fim

# ============================================================
# 7. TRANSCREVER FONETICAMENTE AS PALAVRAS
# ============================================================

transcritor = pipeline(
    task="automatic-speech-recognition",
    model=MODELO_FONETICO,
    device=0 if device == "cuda" else -1,
)

resultados = {}
sem_transcricao = 0

palavras_ordenadas = sorted(
    palavras,
    key=lambda palavra: (
```

```
        tempos[palavra["id"]][0],
        palavra["ordem"],
    ),
)

for numero, palavra in enumerate(palavras_ordenadas, start=1):
    inicio, fim = tempos[palavra["id"]]

    recorte = audio[
        round(inicio * frequencia / 1000):
        round(fim * frequencia / 1000)
    ].copy()

    transcricao = ""

    if len(recorte) >= 400:
        resposta = transcritor({
            "raw": recorte,
            "sampling_rate": frequencia,
        })
        transcricao = resposta.get("text", "").strip()

    if transcricao:
        transcricao = (
            "[" + transcricao.strip("[]").strip() + "]"
        )
    else:
        sem_transcricao += 1

    resultados[palavra["id"]] = transcricao

    print(
        f"{numero}/{len(palavras)} — "
        f"{palavra['texto']}: "
        f"{transcricao or '[sem transcrição; revisar]'}"
    )

# ============================================================
# 8. RETIRAR ITENS VAZIOS E DE PONTUAÇÃO
# ============================================================

anteriores = {
    aid: item.get("PREVIOUS_ANNOTATION")
    for aid, item in anotacoes.items()
}

for trilha in trilhas.values():
    for wrapper in list(trilha.findall("ANNOTATION")):
        item = list(wrapper)[0]

        if item.get("ANNOTATION_ID") in ids_remover:
            trilha.remove(wrapper)
            continue

```

```
        if item.tag == "REF_ANNOTATION":
            anterior = item.get("PREVIOUS_ANNOTATION")
            visitados = set()

            while anterior in ids_remover:
                if anterior in visitados:
                    raise ValueError("Sequência circular de anotações.")

                visitados.add(anterior)
                anterior = anteriores.get(anterior)

            if anterior:
                item.set("PREVIOUS_ANNOTATION", anterior)
            else:
                item.attrib.pop("PREVIOUS_ANNOTATION", None)

# ============================================================
# 9. ATRIBUIR TEMPOS PRÓPRIOS À TRILHA DE PALAVRAS
# ============================================================

ids_usados = set(anotacoes)
ids_slots = set(slots)

tipos_usados = {
    item.get("LINGUISTIC_TYPE_ID")
    for item in raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE")
}

tipo_palavras = novo_id("fiovar_palavras_alinhadas", tipos_usados)

adicionar_tipo(
    raiz, tipo_palavras, "Included_In", temporal=True
)

garantir_restricao(
    raiz,
    "Included_In",
    "Time alignable annotations within the parent interval",
)

slots_por_tempo = {
    int(valor): identificador
    for identificador, valor in slots.items()
    if valor is not None
}


def slot_para_tempo(valor):
    if valor not in slots_por_tempo:
        identificador = novo_id("fiovar_ts", ids_slots)

        ET.SubElement(
            time_order,
            "TIME_SLOT",
```

```
            TIME_SLOT_ID=identificador,
            TIME_VALUE=str(valor),
        )

        slots_por_tempo[valor] = identificador

    return slots_por_tempo[valor]


for palavra in palavras:
    inicio, fim = tempos[palavra["id"]]
    antigo = palavra["item"]

    novo = ET.Element(
        "ALIGNABLE_ANNOTATION",
        ANNOTATION_ID=palavra["id"],
        TIME_SLOT_REF1=slot_para_tempo(inicio),
        TIME_SLOT_REF2=slot_para_tempo(fim),
    )

    for atributo, valor in antigo.attrib.items():
        if atributo not in {
            "ANNOTATION_ID",
            "ANNOTATION_REF",
            "PREVIOUS_ANNOTATION",
            "TIME_SLOT_REF1",
            "TIME_SLOT_REF2",
        }:
            novo.set(atributo, valor)

    for filho in list(antigo):
        novo.append(filho)

    wrapper = palavra["wrapper"]
    wrapper.remove(antigo)
    wrapper.append(novo)

trilhas[TRILHA_PALAVRAS].set(
    "LINGUISTIC_TYPE_REF", tipo_palavras
)

# ============================================================
# 10. CRIAR A TRILHA DE TRANSCRIÇÃO FONÉTICA
# ============================================================

tipo_fonetica = novo_id("fiovar_fonetica", tipos_usados)

adicionar_tipo(
    raiz,
    tipo_fonetica,
    "Symbolic_Association",
    temporal=False,
)

```

```
garantir_restricao(
    raiz,
    "Symbolic_Association",
    "One-to-one symbolic association with a parent annotation",
)

nova_trilha = ET.Element(
    "TIER",
    TIER_ID=TRILHA_FONETICA,
    PARENT_REF=TRILHA_PALAVRAS,
    LINGUISTIC_TYPE_REF=tipo_fonetica,
    ANNOTATOR="Transcrição automática; revisão humana pendente",
)

participante = (
    trilhas[TRILHA_PALAVRAS].get("PARTICIPANT")
    or trilhas[TRILHA_BASE].get("PARTICIPANT")
)

if participante:
    nova_trilha.set("PARTICIPANT", participante)

for palavra in palavras_ordenadas:
    wrapper = ET.SubElement(nova_trilha, "ANNOTATION")

    item = ET.SubElement(
        wrapper,
        "REF_ANNOTATION",
        ANNOTATION_ID=novo_id("fiovar_fon", ids_usados),
        ANNOTATION_REF=palavra["id"],
    )

    ET.SubElement(
        item, "ANNOTATION_VALUE"
    ).text = resultados[palavra["id"]]

posicao = max(
    i for i, filho in enumerate(raiz)
    if filho.tag == "TIER"
) + 1

raiz.insert(posicao, nova_trilha)

# ============================================================
# 11. CONFERIR E BAIXAR O EAF
# ============================================================

if ET.tostring(trilhas[TRILHA_BASE]) != base_original:
    raise RuntimeError("A trilha original foi alterada.")

ids_finais = set()

for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/*"):
    aid = item.get("ANNOTATION_ID")
```

```
719
720     if not aid or aid in ids_finais:
721         raise RuntimeError("ID ausente ou duplicado na saída.")
722
723     ids_finais.add(aid)
724
725 for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/REF_ANNOTATION"):
726     if item.get("ANNOTATION_REF") not in ids_finais:
727         raise RuntimeError("Uma anotação perdeu sua referência.")
728
729 slots_ordenados = sorted(
730     time_order.findall("TIME_SLOT"),
731     key=lambda item: (
732         item.get("TIME_VALUE") is None,
733         int(item.get("TIME_VALUE") or 0),
734     ),
735 )
736
737 for item in list(time_order):
738     time_order.remove(item)
739
740 for item in slots_ordenados:
741     time_order.append(item)
742
743 nome_base = re.sub(
744     r"(?:\s*\(\d+\))+\s*$",
745     "",
746     Path(nome_arquivo).stem,
747 ).strip()
748
749 destino = pasta / f"{nome_base}_FON.eaf"
750
751 ET.ElementTree(raiz).write(
752     destino,
753     encoding="utf-8",
754     xml_declaration=True,
755 )
756
757 ET.parse(destino)
758
759 print("\nTranscrição fonética concluída!")
760 print("Trilha criada:", TRILHA_FONETICA)
761 print("Palavras com tempos individuais:", len(palavras))
762 print("Palavras sem transcrição:", sem_transcricao)
763 print("Anotações retiradas, incluindo dependentes:", len(ids_remover))
764 print("Arquivo gerado:", destino.name)
765 print("Revise os tempos e as sugestões fonéticas no ELAN.")
766 print(
767     "Uma transcrição vazia indica ausência de resultado automático. "
768     "Ouça o trecho e revise a anotação no ELAN."
769 )
770
771 files.download(str(destino))
```

15.4 Como as palavras recebem tempos individuais?

O código utiliza o áudio para estimar quando cada palavra começa e termina. Se uma palavra já possuir tempos próprios, eles serão preservados.

Esses intervalos permitem recortar o áudio de cada palavra e encaminhá-lo ao modelo de transcrição fonética.

Os tempos precisam ficar dentro do segmento correspondente e não podem se sobrepor aos da palavra anterior. Mesmo quando essas condições são atendidas, os limites ainda precisam ser conferidos pela escuta.

15.5 O que será alterado no EAF?

A trilha `S1_palavras` passará a ter tempos individuais. Será acrescentada a trilha `S1_fonetica`, com uma anotação vinculada a cada palavra mantida.

Anotações vazias ou compostas somente por pontuação serão retiradas da trilha de palavras, juntamente com as anotações que dependem delas.

Os textos dos segmentos originais de `S1`, incluindo sua pontuação, serão preservados. As palavras mantidas conservarão seus identificadores e os vínculos com as análises anteriores.

15.6 Como interpretar as sugestões fonéticas?

Cada resultado não vazio será apresentado entre um único par de colchetes, abrangendo a palavra inteira.

O código não acrescenta separação silábica nem marca de tonicidade. Os colchetes organizam a apresentação, mas não garantem que os símbolos representem corretamente a pronúncia.

Recortes muito curtos ou palavras para as quais o modelo não produza resultado ficarão com a anotação fonética vazia.

Uma anotação vazia indica ausência de resultado automático. Ouça o trecho e revise a transcrição no ELAN.

15.7 Qual resultado esperar?

Durante a execução, aparecerão informações sobre o alinhamento e as sugestões fonéticas de cada palavra.

Ao concluir, será exibida a mensagem “Transcrição fonética concluída!”, acompanhada das quantidades de palavras com tempos individuais, palavras sem transcrição e anotações retiradas.

O navegador iniciará o download direto do EAF. O nome receberá o sufixo `_FON`, indicando a inclusão da transcrição fonética automática.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_REV_PRE_ETIQ_STZ_SLC_FON.eaf
```

Salve o resultado na pasta de trabalho e preserve o arquivo anterior. O áudio não fica incorporado ao EAF.

15.8 O que revisar antes de continuar?

Abra o EAF no ELAN, com o WAV correspondente disponível. Confira os limites temporais das palavras e compare as sugestões fonéticas com o áudio.

Corrija os símbolos conforme os critérios de transcrição da pesquisa e preencha as anotações vazias quando a escuta permitir.

A qualidade da sugestão depende tanto do reconhecimento dos sons quanto da precisão do recorte. Se uma transcrição parecer inadequada, confira também o início e o fim da palavra.

Salve o EAF revisado antes de seguir para a identificação e codificação dos contextos da variável sociolinguística.





16. Identificação de contextos de variação de /r/ em coda

Nesta etapa, serão identificadas ocorrências candidatas de /r/ em coda silábica, nas posições medial, como em "porta", e final de palavra, como em "falar", para a análise da alternância entre realização e apagamento.

A busca parte da representação ortográfica e cria anotações vinculadas às palavras para posterior codificação. A inclusão dos candidatos no envelope de variação e a classificação como realizado ou não realizado dependem da revisão do contexto e da escuta do áudio.

16.1 Qual é o envelope de variação?

O envelope de variação reúne os contextos em que as variantes investigadas podem ocorrer. Sua definição permite comparar ocorrências de um mesmo fenômeno, seguindo critérios consistentes.

Devem ser codificadas as diferentes formas de realização do /R/ em coda silábica.

16.2 Quais preditores linguísticos serão considerados?

A análise considerará os grupos de fatores linguísticos abaixo, recuperados das anotações do EAF na etapa de tabulação.

Preditor	Fatores
Posição da coda na palavra	Medial e final.
Tonicidade da sílaba	Tônica e átona.
Classe morfológica	Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, verbo no infinitivo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.
Altura da vogal antecedente	Alta, média-alta, média-baixa e baixa.

Anterioridade da vogal antecedente	Anterior, central e posterior.
Nasalidade da vogal antecedente	Oral e nasalizada.
Ponto da consoante seguinte	Labial, coronal e dorsal, com pausa registrada como contexto adicional.
Modo da consoante seguinte	Oclusiva, africada, fricativa, nasal, tepe, vibrante, retroflexa e lateral.
Vozeamento da consoante seguinte	Vozeada e não vozeada.

16.3 Como executar?

1. Confira a trilha selecionada e as configurações de busca.
2. Clique em ▸ na célula de código abaixo.
3. Selecione apenas o EAF com a transcrição fonética revisada.
4. Aguarde a identificação dos candidatos e o download do resultado.

Esta etapa não utiliza modelos de transcrição nem solicita o WAV.

Se nenhum candidato for encontrado, aparecerá uma mensagem informando o resultado. Nesse caso, nenhum novo EAF será exportado.

CÓDIGO · CÉLULA 19

```
# ============================================================
# 19. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEXTOS E PREPARAÇÃO DA CODIFICAÇÃO DE /r/
# ============================================================

# ============================================================
# 1. IMPORTAR RECURSOS E DEFINIR A BUSCA
# ============================================================

import io
import json
import re
import tempfile
import xml.etree.ElementTree as ET

from pathlib import Path
from google.colab import files

TRILHA_BASE = "S1"
TRILHA_PALAVRAS = f"{TRILHA_BASE}_palavras"

# Substitua este valor no ELAN pela variante observada.
```

```
VALOR_INICIAL = "a_codificar"

# Palavras que não devem ser selecionadas como candidatas.
STOPLIST = []

CONFIGURACOES = {
    "interna": {
        "trilha": "/r/ em coda interna",
        "padrao": r"r(?=[bcçdfgjklmnpqstvxz])",
        "restricao": "Symbolic_Subdivision",
    },
    "final": {
        "trilha": "/r/ em coda final",
        "padrao": r"r$",
        "restricao": "Symbolic_Association",
    },
}

# A busca usa a escrita das palavras.
# A confirmação dos candidatos e a codificação das variantes
# devem ser feitas pela escuta e revisão humana no ELAN.

# ============================================================
# 2. RECEBER O EAF
# ============================================================

print("Selecione o EAF com a transcrição fonética revisada.")
enviados = files.upload()

if len(enviados) != 1:
    raise ValueError("Envie exatamente um EAF.")

nome_arquivo, conteudo = next(iter(enviados.items()))

if Path(nome_arquivo).suffix.lower() != ".eaf":
    raise ValueError("O arquivo deve ter extensão .eaf.")

parser = ET.XMLParser(
    target=ET.TreeBuilder(
        insert_comments=True,
        insert_pis=True,
    )
)

raiz = ET.parse(io.BytesIO(conteudo), parser=parser).getroot()

if raiz.tag != "ANNOTATION_DOCUMENT":
    raise ValueError("Estrutura de EAF não reconhecida.")

header = raiz.find("HEADER")

if header is None:
    raise ValueError("Cabeçalho do EAF ausente.")

```

```
# ============================================================
# 3. CONFERIR AS TRILHAS E OS IDENTIFICADORES
# ============================================================

trilhas = {}

for trilha in raiz.findall("TIER"):
    nome = trilha.get("TIER_ID")

    if not nome or nome in trilhas:
        raise ValueError("Nome de trilha ausente ou repetido.")

    trilhas[nome] = trilha

necessarias = (
    TRILHA_BASE,
    TRILHA_PALAVRAS,
    f"{TRILHA_BASE}_fonetica",
)

for nome in necessarias:
    if nome not in trilhas:
        raise ValueError(f"Trilha ausente: {nome}")

if not raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE"):
    raise ValueError("Tipos linguísticos ausentes.")

protegidas = {
    "/r/ em coda",
    "/r/ em coda interna",
    "/r/ em coda final",
    f"{TRILHA_BASE}_r_em_final_de_palavra",
}

if protegidas & set(trilhas):
    raise ValueError(
        "O arquivo já contém trilhas de /r/. "
        "Envie a versão anterior à codificação para "
        "preservar as anotações existentes."
    )

originais = {
    nome: ET.tostring(trilha)
    for nome, trilha in trilhas.items()
}

ids_usados = set()

for item in raiz.findall("./TIER/ANNOTATION/*"):
    aid = item.get("ANNOTATION_ID")

    if not aid or aid in ids_usados:
        raise ValueError("ID de anotação ausente ou repetido.")

```

```
    ids_usados.add(aid)

tipos_usados = {
    item.get("LINGUISTIC_TYPE_ID")
    for item in raiz.findall("LINGUISTIC_TYPE")
}


def novo_id(prefixo, usados):
    numero = 1

    while f"{prefixo}_{numero}" in usados:
        numero += 1

    identificador = f"{prefixo}_{numero}"
    usados.add(identificador)

    return identificador


# ============================================================
# 4. REUNIR AS PALAVRAS
# ============================================================

palavras = []

for wrapper in trilhas[TRILHA_PALAVRAS].findall("ANNOTATION"):
    itens = list(wrapper)

    if len(itens) != 1:
        raise ValueError("Estrutura de anotação inválida.")

    item = itens[0]

    if item.tag != "ALIGNABLE_ANNOTATION":
        raise ValueError(
            "As palavras ainda não possuem tempos individuais. "
            "Execute primeiro a etapa de transcrição fonética."
        )

    texto = item.findtext("ANNOTATION_VALUE", default="").strip()

    if not any(c.isalnum() for c in texto):
        continue

    if any(c.isspace() for c in texto):
        raise ValueError(
            f"Anotação com mais de uma palavra: {texto!r}."
        )

    palavras.append({
        "id": item.get("ANNOTATION_ID"),
        "texto": texto,
    })
```

```

if not palavras:
    raise ValueError("Nenhuma palavra foi encontrada.")

ignorar = {
    palavra.strip().casefold()
    for palavra in STOPLIST
}

participante = (
    trilhas[TRILHA_PALAVRAS].get("PARTICIPANT")
    or trilhas[TRILHA_BASE].get("PARTICIPANT")
)

# ============================================================
# 5. CRIAR AS TRILHAS DE CODIFICAÇÃO
# ============================================================

novas_trilhas = []
novos_tipos = []
mapa_alvos = []
contagens = {}

for contexto, configuracao in CONFIGURACOES.items():
    tipo_id = novo_id(
        f"fiovar_r_{contexto}", tipos_usados
    )

    nova = ET.Element(
        "TIER",
        TIER_ID=configuracao["trilha"],
        PARENT_REF=TRILHA_PALAVRAS,
        LINGUISTIC_TYPE_REF=tipo_id,
        ANNOTATOR="Busca automática; codificação humana pendente",
    )

    if participante:
        nova.set("PARTICIPANT", participante)

    padrao = re.compile(
        configuracao["padrao"],
        flags=re.IGNORECASE,
    )

    quantidade = 0

    for palavra in palavras:
        if palavra["texto"].casefold() in ignorar:
            continue

        anterior = None

        for ordem, ocorrencia in enumerate(
            padrao.finditer(palavra["texto"]),
```

```
            start=1,
        ):
            id_alvo = novo_id(
                f"fiovar_r_{contexto}", ids_usados
            )

            atributos = {
                "ANNOTATION_ID": id_alvo,
                "ANNOTATION_REF": palavra["id"],
            }

            if anterior:
                atributos["PREVIOUS_ANNOTATION"] = anterior

            wrapper = ET.SubElement(nova, "ANNOTATION")

            item = ET.SubElement(
                wrapper,
                "REF_ANNOTATION",
                atributos,
            )

            ET.SubElement(
                item, "ANNOTATION_VALUE"
            ).text = VALOR_INICIAL

            mapa_alvos.append({
                "id_alvo": id_alvo,
                "id_palavra": palavra["id"],
                "palavra": palavra["texto"],
                "contexto": contexto,
                "ordem_no_contexto": ordem,
                "posicao_na_escrita": ocorrencia.start() + 1,
            })

            anterior = id_alvo
            quantidade += 1

    contagens[contexto] = quantidade
    novas_trilhas.append(nova)

    novos_tipos.append(
        ET.Element(
            "LINGUISTIC_TYPE",
            LINGUISTIC_TYPE_ID=tipo_id,
            TIME_ALIGNABLE="false",
            GRAPHIC_REFERENCES="false",
            CONSTRAINTS=configuracao["restricao"],
        )
    )

# ============================================================
# 6. INSERIR AS TRILHAS E REGISTRAR OS CRITÉRIOS
# ============================================================
```

```
292
293 if not mapa_alvos:
294     print("Nenhum candidato encontrado.")
295     print("Nenhum EAF foi alterado ou exportado.")
296
297 else:
298     posicao = max(
299         i for i, filho in enumerate(raiz)
300         if filho.tag == "TIER"
301     ) + 1
302
303     for trilha in novas_trilhas:
304         raiz.insert(posicao, trilha)
305         posicao += 1
306
307     posicao = max(
308         i for i, filho in enumerate(raiz)
309         if filho.tag == "LINGUISTIC_TYPE"
310     ) + 1
311
312     for tipo in novos_tipos:
313         raiz.insert(posicao, tipo)
314         posicao += 1
315
316     descricoes = {
317         "Symbolic_Subdivision": (
318             "Ordered symbolic subdivision of a parent annotation"
319         ),
320         "Symbolic_Association": (
321             "One-to-one symbolic association with a parent annotation"
322         ),
323     }
324
325     for nome, descricao in descricoes.items():
326         if any(
327             item.get("STEREOTYPE") == nome
328             for item in raiz.findall("CONSTRAINT")
329         ):
330             continue
331
332         posicao = next(
333             (
334                 i for i, filho in enumerate(raiz)
335                 if filho.tag in {
336                     "CONTROLLED_VOCABULARY",
337                     "LEXICON_REF",
338                     "EXTERNAL_REF",
339                 }
340             ),
341             len(raiz),
342         )
343
344         raiz.insert(
345             posicao,
```

```
            ET.Element(
                "CONSTRAINT",
                STEREOTYPE=nome,
                DESCRIPTION=descricao,
            ),
        )

    ET.SubElement(
        header,
        "PROPERTY",
        NAME="fiovar_cod_r_alvos",
    ).text = json.dumps(
        {
            "valor_inicial": VALOR_INICIAL,
            "unidade": "uma anotação por alvo",
            "criterio": (
                "busca ortográfica; revisão humana necessária"
            ),
            "configuracoes": CONFIGURACOES,
            "stoplist": STOPLIST,
            "alvos": mapa_alvos,
        },
        ensure_ascii=False,
    )

    # ============================================================
    # 7. CONFERIR A PRESERVAÇÃO DOS DADOS
    # ============================================================

    for nome, original in originais.items():
        if ET.tostring(trilhas[nome]) != original:
            raise RuntimeError(
                f"A trilha original {nome} foi alterada."
            )

    ids_palavras = {palavra["id"] for palavra in palavras}

    for trilha in novas_trilhas:
        for item in trilha.findall(
            "./ANNOTATION/REF_ANNOTATION"
        ):
            if item.get("ANNOTATION_REF") not in ids_palavras:
                raise RuntimeError(
                    "Um alvo perdeu seu vínculo com a palavra."
                )

    # ============================================================
    # 8. PADRONIZAR O NOME E BAIXAR O EAF
    # ============================================================

    nome_base = re.sub(
        r"(?:\s*\(\d+\))+\s*$",
        "",
        Path(nome_arquivo).stem,
```

```
    ).strip()

    marcadores = (
        r"REV|PRE_ETIQ|PRE_STZ|PRE|ETIQ|"
        r"STZ|SLC|FON|com_SILAC|SILAC|"
        r"stanza_sem_lemas|stanza|CAND_RFIN|COD_R"
    )

    nome_base = re.sub(
        rf"(?:_(?:{marcadores}))+$",
        "",
        nome_base,
        flags=re.IGNORECASE,
    )

    pasta = Path(
        tempfile.mkdtemp(prefix="fiovar_codificacao_r_")
    )

    destino = pasta / f"{nome_base}_COD_R.eaf"

    ET.ElementTree(raiz).write(
        destino,
        encoding="utf-8",
        xml_declaration=True,
    )

    ET.parse(destino)

    print("\nPreparação da codificação concluída!")
    print("Candidatos internos:", contagens["interna"])
    print("Candidatos finais:", contagens["final"])
    print("Arquivo gerado:", destino.name)
    print("As trilhas anteriores e seus tempos foram preservados.")
    print(
        "Abra o EAF no ELAN, confira os candidatos e substitua "
        "'a_codificar' pela variante observada."
    )
    print(
        "O sufixo COD_R não confirma validação humana."
    )

    files.download(str(destino))
```

16.4 Quais trilhas serão criadas?

Serão acrescentadas duas trilhas vinculadas à trilha de palavras.

- `/r/ em coda interna`, com os candidatos encontrados no interior das palavras.
- `/r/ em coda final`, com os candidatos encontrados no final das palavras.

Cada alvo receberá uma anotação com o valor `a_codificar`. Se uma palavra apresentar mais de um alvo interno, cada ocorrência terá sua própria anotação.

As trilhas anteriores, incluindo a transcrição fonética, e seus tempos serão preservados.

16.5 Qual resultado esperar?

Ao concluir, aparecerá "Preparação da codificação concluída!", acompanhada das quantidades de candidatos internos e finais.

O navegador iniciará o download direto do EAF.

```
CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_COD_R.eaf
```

O código preserva o pseudônimo e os códigos sociais, retira os sufixos das etapas anteriores e acrescenta `_COD_R`.

Esse sufixo identifica a saída desta etapa. Ele não confirma revisão humana nem classificação das variantes.

Salve o arquivo na pasta de trabalho e preserve a versão anterior.

16.6 Como registrar a variante observada?

As ocorrências encontradas receberão inicialmente o valor `a_codificar`. Esse valor indica que a classificação ainda está pendente.

Após o processamento, abra o EAF no ELAN, ouça cada ocorrência e substitua `a_codificar` pela categoria correspondente à variante observada.

Essas categorias preencherão o campo `VD`, abreviação de variável dependente, na tabela de resultados. Defina os códigos antes de iniciar a classificação e mantenha a mesma escrita em todas as ocorrências.

A sugestão fonética serve como apoio à revisão. Uma anotação fonética vazia não comprova apagamento do /r/.

16.7 O que revisar antes de continuar?

Abra o EAF no ELAN e confira os candidatos pela escuta, aplicando o envelope de variação definido para a pesquisa.

Verifique se há ocorrências indevidamente identificadas ou que não foram detectadas. Confira especialmente os contextos entre palavras e não interprete automaticamente

o fim de um segmento como uma pausa na fala. Registre as ocorrências duvidosas para nova escuta ou discussão.

Salve o EAF após a revisão e a codificação, preservando o pseudônimo e os códigos sociais no nome do arquivo. Acrescente manualmente o sufixo `_VAL` antes da extensão `.eaf` para indicar que os dados foram validados.

Por exemplo, o arquivo `CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_COD_R.eaf` deverá ser salvo como `CarlosC_IDA62_GENHOM_ESCSUP_COD_R_VAL.eaf`.



17. Codificação e tabulação dos dados

Nesta etapa, utilizaremos uma rotina adaptada a partir do DMSocio para reunir a codificação das ocorrências e os preditores em uma planilha. As adaptações atendem à estrutura dos arquivos EAF e ao fluxo de processamento do FioVar.

17.1 Quais arquivos enviar?

Utilize os EAFs após conferir os candidatos e codificar a variável nas trilhas `/r/ em coda interna` e `/r/ em coda final`.

Preserve a etiqueta com o pseudônimo e os códigos sociais. Envie somente uma versão de cada arquivo, evitando duplicar ocorrências.

Não é necessário enviar o áudio. A célula utiliza as anotações e os vínculos armazenados nos EAFs.

17.2 O que conferir antes de executar?

Confira os nomes das trilhas nas configurações do código. Por padrão, a análise utiliza as palavras, a morfologia e a fonologia de `S1`.

O campo `VD` preservará o conteúdo das trilhas de codificação, sem impor categorias. Resolva as marcações pendentes, como `a_codificar`, antes da análise estatística.

Em `STATUS_REVISAO`, mantenha `pendente` ou informe `revisada` ou `duvidosa`, conforme a situação dos dados. Esse valor será aplicado a todas as ocorrências da execução; não há verificação automática da revisão.

17.3 Como executar?

Clique em ▸ na célula de código abaixo e selecione os EAFs na janela de envio. Para enviar vários arquivos, utilize Ctrl ou Shift durante a seleção.

Aguarde o processamento e o download de `Dados_FioVar_r_coda.xlsx`.

Se algum arquivo apresentar erro, a exportação será interrompida. Confira a mensagem, corrija o problema e execute novamente.

CÓDIGO · CÉLULA 20

```
# ============================================================
# 20. CODIFICAÇÃO E TABULAÇÃO — UM OU MÚLTIPLOS EAFs
# ============================================================

from google.colab import files
from pathlib import Path

import xml.etree.ElementTree as ET
import re
import unicodedata
import importlib.util
import subprocess
import sys

# ============================================================
# 1. CONFIGURAÇÕES
# ============================================================

TRILHA_PALAVRAS = "S1_palavras"
TRILHA_MORFOLOGIA = "S1_morfologia"
TRILHA_FONETICA = "S1_fonetica"

NOMES_TRILHA_FONOLOGIA = (
    "S1_FONOLOGIA",
    "S1_fonologia",
)

TRILHAS_VD = {
    "/r/ em coda interna": "medial",
    "/r/ em coda final": "final",
}

QUANTIDADE_CONTEXTO = 5

SIMBOLOS_R = {
    "R", "r", "ɾ", "ʁ", "ɹ", "ɻ", "ʀ", "ɽ"
}

MARCADORES_TONICIDADE = {"ˈ", "ˌ", "ˈˈ"}
SEPARADORES_SILABA = {"-", ".", "·"}
FRONTEIRAS_PALAVRA = {"#", "|", "‖", " "}
ENVOLTORIOS = [("[", "]"), ("/", "/")]

PADRAO_PAUSA = re.compile(r"\.{4,}")

# Para desambiguar palavras com mais de um candidato:
# (ID_PARTICIPANTE, ID da palavra, posição): índice do candidato.
# A contagem dos candidatos começa em zero.

INDICES_R = {}

GENEROS = {
    "HOM": "Homem",
}
```

```
55
56  ESCOLARIDADES = {
57      "SUP": "Superior",
58      "FUND": "Fundamental",
59  }
60
61  CLASSES_POR_NOTACAO = {}
62
63  MAPA_UPOS = {
64      "NOUN": "substantivo",
65      "PROPN": "substantivo",
66      "ADJ": "adjetivo",
67      "NUM": "numeral",
68      "PRON": "pronome",
69      "VERB": "verbo",
70      "AUX": "verbo",
71      "ADV": "advérbio",
72      "ADP": "preposição",
73      "CCONJ": "conjunção",
74      "SCONJ": "conjunção",
75      "INTJ": "interjeição",
76  }
77
78  ARTIGOS = {
79      "o", "a", "os", "as",
80      "um", "uma", "uns", "umas",
81  }
82
83  STATUS_REVISAO = "pendente"
84
85  # ============================================================
86  # 2. SÍMBOLOS E MAPAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
87  # ============================================================
88
89  ALIASES_SIMBOLOS = {
90      "S": "ʃ",
91      "Z": "ʒ",
92      "N": "ɲ",
93      "L": "ʎ",
94  }
95
96  MAPA_VOGAIS = {
97      "i": ("alta", "anterior"),
98      "e": ("media_alta", "anterior"),
99      "ɛ": ("media_baixa", "anterior"),
100     "a": ("baixa", "central"),
101     "ɔ": ("media_baixa", "posterior"),
102     "o": ("media_alta", "posterior"),
103     "u": ("alta", "posterior"),
104     "ɪ": ("alta", "anterior"),
105     "ʊ": ("alta", "posterior"),
106     "ɐ": ("baixa", "central"),
107     "ə": ("indeterminado", "central"),
108 }
```

```
109
110 VOGAIS = set(MAPA_VOGAIS) | set(
111     "áéíóúâêôãõà"
112 )
113
114 # Ordem dos valores:
115 # ponto fonético, modo, vozeamento, nasalidade e ponto amplo.
116
117 MAPA_CONSOANTES = {
118     "p": (
119         "bilabial", "oclusiva",
120         "surda", "oral", "labial"
121     ),
122     "b": (
123         "bilabial", "oclusiva",
124         "sonora", "oral", "labial"
125     ),
126     "t": (
127         "dental_alveolar", "oclusiva",
128         "surda", "oral", "coronal"
129     ),
130     "d": (
131         "dental_alveolar", "oclusiva",
132         "sonora", "oral", "coronal"
133     ),
134     "k": (
135         "velar", "oclusiva",
136         "surda", "oral", "dorsal"
137     ),
138     "g": (
139         "velar", "oclusiva",
140         "sonora", "oral", "dorsal"
141     ),
142     "g": (
143         "velar", "oclusiva",
144         "sonora", "oral", "dorsal"
145     ),
146     "f": (
147         "labiodental", "fricativa",
148         "surda", "oral", "labial"
149     ),
150     "v": (
151         "labiodental", "fricativa",
152         "sonora", "oral", "labial"
153     ),
154     "s": (
155         "alveolar", "fricativa",
156         "surda", "oral", "coronal"
157     ),
158     "z": (
159         "alveolar", "fricativa",
160         "sonora", "oral", "coronal"
161     ),
162     "ʃ": (
```

```
        "pos_alveolar", "fricativa",
        "surda", "oral", "coronal"
    ),
    "ʒ": (
        "pos_alveolar", "fricativa",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "m": (
        "bilabial", "nasal",
        "sonora", "nasal", "labial"
    ),
    "n": (
        "alveolar", "nasal",
        "sonora", "nasal", "coronal"
    ),
    "ɲ": (
        "palatal", "nasal",
        "sonora", "nasal", "coronal"
    ),
    "ɱ": (
        "labiodental", "nasal",
        "sonora", "nasal", "labial"
    ),
    "ŋ": (
        "velar", "nasal",
        "sonora", "nasal", "dorsal"
    ),
    "l": (
        "alveolar", "aproximante_lateral",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ɫ": (
        "alveolar", "aproximante_lateral",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ʎ": (
        "palatal", "aproximante_lateral",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "j": (
        "palatal", "aproximante",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "w": (
        "labiovelar", "aproximante",
        "sonora", "oral", "labial+dorsal"
    ),
    "tʃ": (
        "pos_alveolar", "africada",
        "surda", "oral", "coronal"
    ),
    "dʒ": (
        "pos_alveolar", "africada",
        "sonora", "oral", "coronal"
```

```
    ),
    "t͡ʃ": (
        "pos_alveolar", "africada",
        "surda", "oral", "coronal"
    ),
    "d͡ʒ": (
        "pos_alveolar", "africada",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ɾ": (
        "alveolar", "tepe",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "r": (
        "alveolar", "vibrante",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ɹ": (
        "alveolar", "aproximante",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ɻ": (
        "retroflexa", "aproximante",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "ɽ": (
        "retroflexa", "tepe",
        "sonora", "oral", "coronal"
    ),
    "x": (
        "velar", "fricativa",
        "surda", "oral", "dorsal"
    ),
    "ɣ": (
        "velar", "fricativa",
        "sonora", "oral", "dorsal"
    ),
    "χ": (
        "uvular", "fricativa",
        "surda", "oral", "dorsal"
    ),
    "ʁ": (
        "uvular", "fricativa",
        "sonora", "oral", "dorsal"
    ),
    "ʀ": (
        "uvular", "vibrante",
        "sonora", "oral", "dorsal"
    ),
    "h": (
        "glotal", "fricativa",
        "surda", "oral", "sem_ponto_oral"
    ),
    "ɦ": (
```

```
        "glotal", "fricativa",
        "sonora", "oral", "sem_ponto_oral"
    ),
}

# ============================================================
# 3. COLUNAS DA PLANILHA
# ============================================================

CABECALHO = [
    "ID_PARTICIPANTE",
    "PSEUDONIMO",
    "IDADE",
    "GENERO",
    "ESCOLARIDADE",
    "ITEM_LEXICAL",
    "TRANSCRICAO_FONETICA",
    "TRANSCRICAO_FONOLOGICA",
    "VD",
    "POSICAO_CODA",
    "TONICIDADE_SILABA",
    "CLASSE_MORFOLOGICA",
    "NOTACAO_MORFOLOGICA",
    "SEGMENTO_ANTECEDENTE",
    "ALTURA_VOGAL_ANT",
    "ANTERIORIDADE_VOGAL_ANT",
    "NASALIDADE_VOGAL_ANT",
    "SEGMENTO_SEGUINTE",
    "PONTO_CONS_SEG",
    "MODO_CONS_SEG",
    "VOZEAMENTO_CONS_SEG",
    "CONTEXTO_ANTERIOR_PALAVRA",
    "PALAVRA",
    "CONTEXTO_SEGUINTE_PALAVRA",
    "STATUS_REVISAO",
]

# ============================================================
# 4. IDENTIFICAÇÃO E FATORES SOCIAIS
# ============================================================

def identificar_participante(nome_arquivo):
    etiqueta = re.sub(
        r"(?:\s*\(\d+\))+\s*$",
        "",
        Path(nome_arquivo).stem,
    ).strip()

    if not etiqueta:
        raise ValueError(
            "Etiqueta do participante vazia."
        )

    return etiqueta
```

```
325
326
327 def extrair_pseudonimo(etiqueta):
328     return etiqueta.split("_", 1)[0].strip()
329
330
331 def fatores_sociais(etiqueta):
332     def extrair(padrao):
333         resultado = re.search(
334             padrao, etiqueta
335         )
336
337         return (
338             resultado.group(1)
339             if resultado else ""
340         )
341
342     idade = extrair(
343         r"(?:^|_)IDA(\d+)(?=_|$)"
344     )
345
346     genero = extrair(
347         r"(?:^|_)GEN([^_]+)(?=_|$)"
348     )
349
350     escolaridade = extrair(
351         r"(?:^|_)ESC([^_]+)(?=_|$)"
352     )
353
354     return {
355         "IDADE": idade,
356         "GENERO": GENEROS.get(
357             genero, genero
358         ),
359         "ESCOLARIDADE": ESCOLARIDADES.get(
360             escolaridade, escolaridade
361         ),
362     }
363
364
365 # ============================================================
366 # 5. CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA
367 # ============================================================
368
369 def classe_gramatical(notacao, palavra):
370     tag = notacao.strip()
371
372     if tag in CLASSES_POR_NOTACAO:
373         return CLASSES_POR_NOTACAO[tag]
374
375     declarados = re.findall(
376         r"(?<!\w)UPOS\s*[:=]\s*([A-Z]+)(?!\w)",
377         tag.upper(),
378     )
```

```
379
380     if declarados:
381         candidatos = set(declarados)
382
383     else:
384         reconhecidos = set(MAPA_UPOS) | {
385             "DET",
386             "PART",
387             "PUNCT",
388             "SYM",
389             "X",
390         }
391
392         candidatos = (
393             {tag.upper()}
394             if tag.upper() in reconhecidos
395             else set()
396         )
397
398     if len(candidatos) != 1:
399         return "indeterminado"
400
401     upos = next(iter(candidatos))
402
403     if upos in {"VERB", "AUX"}:
404         formas = {
405             forma.casefold()
406             for forma in re.findall(
407                 r"(?<!\w)VerbForm\s*=\s*([A-Za-z]+)(?!\w)",
408                 tag,
409                 flags=re.IGNORECASE,
410             )
411         }
412
413         if "inf" in formas:
414             return (
415                 "verbo.inf"
416                 if len(formas) == 1
417                 else "indeterminado"
418             )
419
420         return "verbo"
421
422     if upos == "DET":
423         return (
424             "artigo"
425             if palavra.strip().casefold() in ARTIGOS
426             else "indeterminado"
427         )
428
429     return MAPA_UPOS.get(
430         upos, "indeterminado"
431     )
432
```

```
433
434 # ============================================================
435 # 6. LEITURA DOS SÍMBOLOS E DIACRÍTICOS
436 # ============================================================
437
438 def normalizar_categoria(valor):
439     decomposto = unicodedata.normalize(
440         "NFD",
441         str(valor).strip().casefold(),
442     )
443
444     texto = "".join(
445         caractere
446         for caractere in decomposto
447         if not unicodedata.combining(caractere)
448     )
449
450     texto = re.sub(
451         r"\s+", "_", texto
452     )
453
454     return (
455         "verbo_infinitivo"
456         if texto == "verbo.inf"
457         else texto
458     )
459
460
461 def simbolo_base(simbolo):
462     valor = str(simbolo).strip()
463
464     valor = ALIASES_SIMBOLOS.get(
465         valor, valor
466     )
467
468     if valor.startswith("~"):
469         valor = valor[1:]
470
471     decomposto = unicodedata.normalize(
472         "NFD", valor
473     )
474
475     ignorados = {
476         "\u0303",
477         "\u0301",
478         "\u0302",
479         "\u0300",
480     }
481
482     return unicodedata.normalize(
483         "NFC",
484         "".join(
485             caractere
486             for caractere in decomposto
```

```
            if caractere not in ignorados
        ),
    )


def analisar_simbolo(simbolo):
    original = str(simbolo).strip()

    nfd = unicodedata.normalize(
        "NFD", original
    )

    nasal = (
        original.startswith("~")
        or "\u0303" in nfd
    )

    voz = (
        "nao_vozeada"
        if any(
            marca in nfd
            for marca in (
                "\u0325",
                "\u030a",
            )
        )
        else "vozeada"
        if "\u032c" in nfd
        else None
    )

    dental = "\u032a" in nfd

    consulta = "".join(
        caractere
        for caractere in nfd
        if caractere not in {
            "\u0303",
            "\u0325",
            "\u030a",
            "\u032c",
            "\u032a",
        }
    )

    base = simbolo_base(
        unicodedata.normalize(
            "NFC", consulta
        )
    )

    return base, nasal, voz, dental


```

```
def eh_rotico(unidade):
    return (
        unidade in SIMBOLOS_R
        or simbolo_base(unidade) in SIMBOLOS_R
    )


def eh_vogal(unidade):
    return (
        unidade in VOGAIS
        or simbolo_base(unidade) in MAPA_VOGAIS
    )


# ============================================================
# 7. LEITURA DA REPRESENTAÇÃO FONOLÓGICA
# ============================================================

def unidades_fonologicas(transcricao):
    texto = unicodedata.normalize(
        "NFC", transcricao.strip()
    )

    for abertura, fechamento in ENVOLTORIOS:
        if (
            texto.startswith(abertura)
            and texto.endswith(fechamento)
        ):
            texto = texto[
                len(abertura):-len(fechamento)
            ]
            break

    unidades = []
    i = 0

    compostos = (
        "t͡ʃ",
        "d͡ʒ",
        "tʃ",
        "dʒ",
    )

    while i < len(texto):
        composto = next(
            (
                simbolo
                for simbolo in compostos
                if texto.startswith(simbolo, i)
            ),
            None,
        )

        if composto:
```

```
            unidades.append(composto)
            i += len(composto)

        elif (
            texto[i] == "~"
            and i + 1 < len(texto)
            and eh_vogal(texto[i + 1])
        ):
            unidades.append(
                texto[i:i + 2]
            )
            i += 2

        elif (
            unicodedata.combining(texto[i])
            and unidades
        ):
            unidades[-1] += texto[i]
            i += 1

        else:
            unidades.append(texto[i])
            i += 1

    return unidades


def primeiro_segmento_fonologico(transcricao):
    unidades = unidades_fonologicas(
        transcricao
    )

    if not unidades:
        return "indeterminado"

    ignorados = (
        MARCADORES_TONICIDADE
        | SEPARADORES_SILABA
        | FRONTEIRAS_PALAVRA
    )

    i = 0

    while i < len(unidades):
        unidade = unidades[i]

        if (
            unidade in ignorados
            or unidade.isspace()
        ):
            i += 1
            continue

        if unidade == "~":
```

```
            if (
                i + 1 < len(unidades)
                and eh_vogal(unidades[i + 1])
            ):
                return "~" + unidades[i + 1]

            return "indeterminado"

        for quantidade in (3, 2):
            trecho = unidades[
                i:i + quantidade
            ]

            if len(trecho) != quantidade:
                continue

            if any(
                parte in ignorados
                or parte.isspace()
                for parte in trecho
            ):
                continue

            composto = "".join(trecho)

            if composto in MAPA_CONSOANTES:
                return composto

        if any(
            unicodedata.category(c).startswith("L")
            for c in unidade
        ):
            return unidade

        return "indeterminado"

    return "indeterminado"


# ============================================================
# 8. IDENTIFICAÇÃO DO ALVO E DOS CONTEXTOS
# ============================================================

def identificar_alvo(
    unidades,
    posicao,
    id_palavra,
    id_participante,
):
    marcas = (
        MARCADORES_TONICIDADE
        | SEPARADORES_SILABA
    )

```

```
    segmentos = [
        i
        for i, unidade in enumerate(unidades)
        if unidade not in marcas
    ]

    while segmentos:
        unidade = unidades[segmentos[-1]]

        if (
            unidade in FRONTEIRAS_PALAVRA
            or unidade.isspace()
        ):
            segmentos.pop()

        else:
            break

    if not segmentos:
        return None

    ultimo = segmentos[-1]

    candidatos = [
        i
        for i, unidade in enumerate(unidades)
        if eh_rotico(unidade)
        and (
            (
                posicao == "final"
                and i == ultimo
            )
            or (
                posicao == "medial"
                and i < ultimo
            )
        )
    ]

    chave = (
        id_participante,
        id_palavra,
        posicao,
    )

    if chave in INDICES_R:
        indice = INDICES_R[chave]

        if (
            not isinstance(indice, int)
            or not 0 <= indice < len(candidatos)
        ):
            raise ValueError(
                f"Índice de /r/ inválido para {chave}."
```

```
            )

        return candidatos[indice]

    return (
        candidatos[0]
        if len(candidatos) == 1
        else None
    )


def contexto_vizinho(
    unidades,
    alvo,
    direcao,
):
    indice = alvo + direcao

    while 0 <= indice < len(unidades):
        unidade = unidades[indice]

        if unidade in (
            MARCADORES_TONICIDADE
            | SEPARADORES_SILABA
        ):
            indice += direcao
            continue

        if (
            unidade in FRONTEIRAS_PALAVRA
            or unidade.isspace()
        ):
            return "fronteira de palavra"

        if any(
            unicodedata.category(c).startswith("L")
            for c in unidade
        ):
            return unidade

        return "indeterminado"

    return (
        "início de palavra"
        if direcao < 0
        else "fim de palavra"
    )


def completar_contexto_seguinte(
    contexto_fonologico,
    palavras_seguintes,
    referencias_fonologicas,
):
```

```
    if contexto_fonologico not in {
        "fim de palavra", ""
    }:
        return contexto_fonologico

    for palavra in palavras_seguintes:
        texto = palavra["texto"]

        primeira_letra = next(
            (
                indice
                for indice, caractere in enumerate(texto)
                if caractere.isalpha()
            ),
            None,
        )

        pausa = PADRAO_PAUSA.search(texto)

        if pausa is not None and (
            primeira_letra is None
            or pausa.start() < primeira_letra
        ):
            return "pausa"

        if primeira_letra is None:
            continue

        transcricao = referencias_fonologicas.get(
            palavra["id"], ""
        )

        if not transcricao.strip():
            return "indeterminado"

        return primeiro_segmento_fonologico(
            transcricao
        )

    return "indeterminado"


# ============================================================
# 9. TONICIDADE
# ============================================================

def tonicidade_silaba(
    unidades,
    alvo,
    palavra="",
    notacao="",
):
    if alvo is None:
        return "indeterminado"
```

```
865
866     silabas = []
867     atual = []
868
869     for i, unidade in enumerate(unidades):
870         if unidade in SEPARADORES_SILABA:
871             if atual:
872                 silabas.append(atual)
873
874             atual = []
875
876         else:
877             atual.append(i)
878
879     if atual:
880         silabas.append(atual)
881
882     silabas_com_vogal = [
883         silaba
884         for silaba in silabas
885         if any(
886             eh_vogal(unidades[i])
887             for i in silaba
888         )
889     ]
890
891     silaba_alvo = next(
892         (
893             silaba
894             for silaba in silabas_com_vogal
895             if alvo in silaba
896         ),
897         None,
898     )
899
900     if silaba_alvo is None:
901         return "indeterminado"
902
903     tem_separador = any(
904         unidade in SEPARADORES_SILABA
905         for unidade in unidades
906     )
907
908     nucleos = [
909         i
910         for i, unidade in enumerate(unidades)
911         if eh_vogal(unidade)
912     ]
913
914     marcadores = [
915         i
916         for i, unidade in enumerate(unidades)
917         if unidade in MARCADORES_TONICIDADE
918     ]
```

```
    monossilabo = (
        len(silabas_com_vogal) == 1
        and (
            tem_separador
            or len(nucleos) == 1
        )
    )

    if monossilabo:
        item = palavra.strip().casefold()

        classe = classe_gramatical(
            notacao, palavra
        )

        if len(marcadores) == 1:
            marcador = marcadores[0]

            if any(
                i > marcador
                and eh_vogal(unidades[i])
                for i in silaba_alvo
            ):
                return "tônica"

            return "indeterminado"

        if len(marcadores) > 1:
            return "indeterminado"

        if (
            item == "por"
            and classe == "preposição"
        ):
            return "átona"

        if classe in {
            "substantivo",
            "adjetivo",
            "verbo",
            "verbo.inf",
            "numeral",
        }:
            return "tônica"

        return "indeterminado"

    if len(marcadores) != 1:
        return "indeterminado"

    marcador = marcadores[0]

    if tem_separador:
```

```
        silaba_tonica = next(
            (
                silaba
                for silaba in silabas_com_vogal
                if marcador in silaba
            ),
            None,
        )

        if silaba_tonica is None:
            return "indeterminado"

        if not any(
            i > marcador
            and eh_vogal(unidades[i])
            for i in silaba_tonica
        ):
            return "indeterminado"

        return (
            "tônica"
            if silaba_alvo == silaba_tonica
            else "átona"
        )

    for anterior, seguinte in zip(
        nucleos, nucleos[1:]
    ):
        entre = unidades[
            anterior + 1:seguinte
        ]

        if all(
            unidade in MARCADORES_TONICIDADE
            for unidade in entre
        ):
            return "indeterminado"

    anteriores = [
        i for i in nucleos
        if i < alvo
    ]

    posteriores = [
        i for i in nucleos
        if i > marcador
    ]

    if not anteriores or not posteriores:
        return "indeterminado"

    nucleo_alvo = anteriores[-1]
    nucleo_tonico = posteriores[0]

```

```
    def intervalo_valido(inicio, fim):
        for unidade in unidades[inicio + 1:fim]:
            if unidade in MARCADORES_TONICIDADE:
                continue

            if (
                unidade in FRONTEIRAS_PALAVRA
                or unidade.isspace()
            ):
                return False

            if not any(
                unicodedata.category(c).startswith("L")
                for c in unidade
            ):
                return False

        return True

    if not intervalo_valido(
        nucleo_alvo, alvo
    ):
        return "indeterminado"

    if not intervalo_valido(
        marcador, nucleo_tonico
    ):
        return "indeterminado"

    return (
        "tônica"
        if nucleo_alvo == nucleo_tonico
        else "átona"
    )


def analisar_fonologia(
    transcricao,
    posicao,
    id_palavra,
    id_participante,
    palavra="",
    notacao="",
):
    unidades = unidades_fonologicas(
        transcricao
    )

    alvo = identificar_alvo(
        unidades,
        posicao,
        id_palavra,
        id_participante,
    )
```

```
    if alvo is None:
        return (
            "indeterminado",
            "indeterminado",
            "indeterminado",
        )

    return (
        contexto_vizinho(
            unidades, alvo, -1
        ),
        contexto_vizinho(
            unidades, alvo, 1
        ),
        tonicidade_silaba(
            unidades,
            alvo,
            palavra,
            notacao,
        ),
    )


# ============================================================
# 10. CLASSIFICAÇÃO DOS PREDITORES
# ============================================================

def classificar_contextos(
    antecedente,
    seguinte,
):
    dados = {
        coluna: "indeterminado"
        for coluna in (
            "ALTURA_VOGAL_ANT",
            "ANTERIORIDADE_VOGAL_ANT",
            "NASALIDADE_VOGAL_ANT",
            "PONTO_CONS_SEG",
            "MODO_CONS_SEG",
            "VOZEAMENTO_CONS_SEG",
        )
    }

    (
        base_ant,
        nasal_ant,
        _,
        _,
    ) = analisar_simbolo(antecedente)

    if base_ant in MAPA_VOGAIS:
        altura, anterioridade = MAPA_VOGAIS[
            base_ant
```

```
        ]

        dados.update({
            "ALTURA_VOGAL_ANT": altura,
            "ANTERIORIDADE_VOGAL_ANT": anterioridade,
            "NASALIDADE_VOGAL_ANT": (
                "nasalizada"
                if nasal_ant
                else "oral"
            ),
        })

    elif base_ant in MAPA_CONSOANTES:
        for coluna in (
            "ALTURA_VOGAL_ANT",
            "ANTERIORIDADE_VOGAL_ANT",
            "NASALIDADE_VOGAL_ANT",
        ):
            dados[coluna] = "nao_aplicavel"

    (
        base,
        _,
        voz_marcada,
        _,
    ) = analisar_simbolo(seguinte)

    if seguinte == "pausa":
        dados.update({
            "PONTO_CONS_SEG": "pausa",
            "MODO_CONS_SEG": "nao_aplicavel",
            "VOZEAMENTO_CONS_SEG": "nao_aplicavel",
        })

        return dados

    if base in MAPA_VOGAIS:
        for coluna in (
            "PONTO_CONS_SEG",
            "MODO_CONS_SEG",
            "VOZEAMENTO_CONS_SEG",
        ):
            dados[coluna] = "nao_aplicavel"

        return dados

    if base not in MAPA_CONSOANTES:
        return dados

    (
        _,
        modo,
        voz,
        _,
```

```
        ponto,
    ) = MAPA_CONSOANTES[base]

    dados["PONTO_CONS_SEG"] = (
        ponto
        if ponto in {
            "labial",
            "coronal",
            "dorsal",
        }
        else "indeterminado"
    )

    if base in {"ɻ", "ɽ"}:
        modo = "retroflexa"

    elif modo == "aproximante_lateral":
        modo = "lateral"

    if modo not in {
        "oclusiva",
        "africada",
        "fricativa",
        "nasal",
        "tepe",
        "vibrante",
        "retroflexa",
        "lateral",
    }:
        modo = "indeterminado"

    dados["MODO_CONS_SEG"] = modo

    dados["VOZEAMENTO_CONS_SEG"] = (
        voz_marcada
        or {
            "sonora": "vozeada",
            "surda": "nao_vozeada",
        }.get(
            voz, "indeterminado"
        )
    )

    return dados


# ============================================================
# 11. ORDEM DAS PALAVRAS
# ============================================================

def ordenar_grupo(grupo):
    ids = {
        palavra["id"]
        for palavra in grupo
```

```
    }

    anteriores = {}
    sucessores = {}

    for palavra in grupo:
        anterior = palavra["elemento"].get(
            "PREVIOUS_ANNOTATION"
        )

        if anterior:
            if anterior not in ids:
                raise ValueError(
                    "PREVIOUS_ANNOTATION fora do trecho: "
                    f"{palavra['id']}"
                )

            if anterior in sucessores:
                raise ValueError(
                    "Sequência de palavras com ramificação."
                )

            anteriores[
                palavra["id"]
            ] = anterior

            sucessores[
                anterior
            ] = palavra["id"]

    pendentes = {
        palavra["id"]: palavra
        for palavra in grupo
    }

    resultado = []

    while pendentes:
        disponiveis = [
            palavra
            for palavra in pendentes.values()
            if anteriores.get(
                palavra["id"]
            ) not in pendentes
        ]

        if not disponiveis:
            raise ValueError(
                "Ciclo na sequência das palavras."
            )

        escolhida = min(
            disponiveis,
            key=lambda palavra: (
```

```
                palavra["inicio"],
                palavra["fim"],
                palavra["ordem"],
            ),
        )

        resultado.append(escolhida)
        del pendentes[escolhida["id"]]

    return resultado


# ============================================================
# 12. PROCESSAMENTO DO EAF
# ============================================================

def processar_eaf(nome_arquivo, conteudo):
    participante = identificar_participante(
        nome_arquivo
    )

    pseudonimo = extrair_pseudonimo(
        participante
    )

    sociais = fatores_sociais(
        participante
    )

    raiz = ET.fromstring(conteudo)

    trilhas = {}
    anotacoes = {}
    por_trilha = {}

    for tier in raiz.findall("TIER"):
        nome = tier.get("TIER_ID")

        if not nome or nome in trilhas:
            raise ValueError(
                "Nome de trilha ausente ou duplicado: "
                f"{nome}"
            )

        trilhas[nome] = tier
        por_trilha[nome] = []

        for wrapper in tier.findall("ANNOTATION"):
            elementos = list(wrapper)

            if len(elementos) != 1:
                raise ValueError(
                    "Estrutura de anotação inválida "
                    f"em {nome}."
```

```
                )

            elemento = elementos[0]
            aid = elemento.get("ANNOTATION_ID")

            if not aid or aid in anotacoes:
                raise ValueError(
                    f"ID ausente ou duplicado: {aid}"
                )

            registro = {
                "id": aid,
                "trilha": nome,
                "elemento": elemento,
                "texto": elemento.findtext(
                    "ANNOTATION_VALUE",
                    default="",
                ),
                "ordem": len(
                    por_trilha[nome]
                ),
            }

            anotacoes[aid] = registro
            por_trilha[nome].append(registro)

    fonologias = [
        nome
        for nome in NOMES_TRILHA_FONOLOGIA
        if nome in trilhas
    ]

    if len(fonologias) != 1:
        raise ValueError(
            "É necessária uma única trilha de fonologia. "
            f"Encontradas: {fonologias}."
        )

    trilha_fonologia = fonologias[0]

    obrigatorias = {
        TRILHA_PALAVRAS,
        TRILHA_MORFOLOGIA,
        trilha_fonologia,
        *TRILHAS_VD,
    }

    faltantes = (
        obrigatorias - trilhas.keys()
    )

    if faltantes:
        raise ValueError(
            f"Trilhas ausentes: {sorted(faltantes)}."
```

```
        )

    slots = {
        slot.get("TIME_SLOT_ID"): slot.get("TIME_VALUE")
        for slot in raiz.findall(
            "./TIME_ORDER/TIME_SLOT"
        )
    }

    def cadeia(aid):
        visitados = set()

        while aid:
            if aid in visitados:
                raise ValueError(
                    "Ciclo nas referências de anotações."
                )

            if aid not in anotacoes:
                raise ValueError(
                    f"Referência inexistente: {aid}"
                )

            visitados.add(aid)

            registro = anotacoes[aid]
            yield registro

            aid = registro["elemento"].get(
                "ANNOTATION_REF"
            )

    def tempos(aid):
        for registro in cadeia(aid):
            elemento = registro["elemento"]

            if elemento.tag == "ALIGNABLE_ANNOTATION":
                try:
                    inicio = int(
                        slots[
                            elemento.get(
                                "TIME_SLOT_REF1"
                            )
                        ]
                    )

                    fim = int(
                        slots[
                            elemento.get(
                                "TIME_SLOT_REF2"
                            )
                        ]
                    )

```

```
                except (
                    KeyError,
                    TypeError,
                    ValueError,
                ) as erro:
                    raise ValueError(
                        "Tempo ausente ou inválido: "
                        f"{registro['id']}"
                    ) from erro

                if inicio < 0 or fim <= inicio:
                    raise ValueError(
                        "Intervalo inválido: "
                        f"{registro['id']}"
                    )

                return inicio, fim

        raise ValueError(
            "Anotação sem tempo resolvível: "
            f"{aid}"
        )

    palavras = por_trilha[
        TRILHA_PALAVRAS
    ]

    palavras_por_id = {
        palavra["id"]: palavra
        for palavra in palavras
    }

    for palavra in palavras:
        (
            palavra["inicio"],
            palavra["fim"],
        ) = tempos(palavra["id"])

        ancestrais = list(
            cadeia(palavra["id"])
        )[1:]

        palavra["grupo"] = (
            ancestrais[0]["id"]
            if ancestrais else None
        )

        if palavra["grupo"] is None:
            pai_tier = trilhas[
                TRILHA_PALAVRAS
            ].get("PARENT_REF")

            pais = []

```

```
            for pai in por_trilha.get(
                pai_tier, []
            ):
                inicio, fim = tempos(
                    pai["id"]
                )

                if (
                    inicio <= palavra["inicio"]
                    and palavra["fim"] <= fim
                ):
                    pais.append(pai["id"])

            if len(pais) != 1:
                raise ValueError(
                    "Trecho da palavra não identificado "
                    "de forma única: "
                    f"{palavra['id']}"
                )

            palavra["grupo"] = pais[0]

    def palavra_relacionada(registro):
        for ancestral in cadeia(
            registro["id"]
        ):
            if (
                ancestral["trilha"]
                == TRILHA_PALAVRAS
            ):
                return ancestral["id"]

        inicio, fim = tempos(
            registro["id"]
        )

        candidatos = [
            palavra["id"]
            for palavra in palavras
            if palavra["inicio"] <= inicio
            and fim <= palavra["fim"]
        ]

        if len(candidatos) != 1:
            raise ValueError(
                "Associação temporal ambígua ou ausente "
                f"para {registro['id']} "
                f"em {registro['trilha']}."
            )

        return candidatos[0]

    camadas = {}

```

```
    for nome in (
        TRILHA_MORFOLOGIA,
        trilha_fonologia,
        TRILHA_FONETICA,
    ):
        valores = {}

        for registro in por_trilha.get(
            nome, []
        ):
            id_palavra = palavra_relacionada(
                registro
            )

            if id_palavra in valores:
                raise ValueError(
                    f"Mais de uma anotação em {nome} "
                    f"para {id_palavra}."
                )

            valores[
                id_palavra
            ] = registro["texto"]

        camadas[nome] = valores

    grupos = {}

    for palavra in palavras:
        grupos.setdefault(
            palavra["grupo"], []
        ).append(palavra)

    contextos = {}
    palavras_seguintes_por_id = {}

    for grupo in grupos.values():
        grupo = ordenar_grupo(grupo)

        for indice, palavra in enumerate(grupo):
            anteriores = grupo[
                max(
                    0,
                    indice - QUANTIDADE_CONTEXTO,
                ):indice
            ]

            seguintes = grupo[
                indice + 1:
                indice + 1 + QUANTIDADE_CONTEXTO
            ]

            contextos[
                palavra["id"]
```

```
            ] = (
                " ".join(
                    p["texto"]
                    for p in anteriores
                ),
                " ".join(
                    p["texto"]
                    for p in seguintes
                ),
            )

            palavras_seguintes_por_id[
                palavra["id"]
            ] = seguintes

    ocorrencias = []

    for trilha_vd, posicao in TRILHAS_VD.items():
        for registro in por_trilha[trilha_vd]:
            vd = registro["texto"].strip()

            if not vd:
                continue

            id_palavra = palavra_relacionada(
                registro
            )

            palavra = palavras_por_id[
                id_palavra
            ]

            item = palavra["texto"]

            notacao = camadas[
                TRILHA_MORFOLOGIA
            ].get(id_palavra, "")

            fonetica = camadas[
                TRILHA_FONETICA
            ].get(id_palavra, "")

            fonologia = camadas[
                trilha_fonologia
            ].get(id_palavra, "")

            (
                antecedente,
                seguinte,
                tonicidade,
            ) = analisar_fonologia(
                fonologia,
                posicao,
                id_palavra,
```

```
                participante,
                palavra=item,
                notacao=notacao,
            )

            (
                contexto_anterior,
                contexto_seguinte,
            ) = contextos[id_palavra]

            seguinte = completar_contexto_seguinte(
                seguinte,
                palavras_seguintes_por_id[
                    id_palavra
                ],
                camadas[trilha_fonologia],
            )

            classificacao = classificar_contextos(
                antecedente,
                seguinte,
            )

            linha = {
                "ID_PARTICIPANTE": participante,
                "PSEUDONIMO": pseudonimo,
                **sociais,
                "ITEM_LEXICAL": item,
                "TRANSCRICAO_FONETICA": fonetica,
                "TRANSCRICAO_FONOLOGICA": fonologia,
                "VD": vd,
                "POSICAO_CODA": posicao,

                "TONICIDADE_SILABA": normalizar_categoria(
                    tonicidade
                ),

                "CLASSE_MORFOLOGICA": normalizar_categoria(
                    classe_gramatical(
                        notacao, item
                    )
                ),

                "NOTACAO_MORFOLOGICA": notacao,
                "SEGMENTO_ANTECEDENTE": antecedente,
                "SEGMENTO_SEGUINTE": seguinte,

                **classificacao,

                "CONTEXTO_ANTERIOR_PALAVRA": contexto_anterior,
                "PALAVRA": item,
                "CONTEXTO_SEGUINTE_PALAVRA": contexto_seguinte,
                "STATUS_REVISAO": STATUS_REVISAO,
            }
```

```
            ocorrencias.append((
                palavra["inicio"],
                palavra["fim"],
                palavra["ordem"],
                registro["ordem"],
                linha,
            ))

    ocorrencias.sort(
        key=lambda item: item[:4]
    )

    return [
        item[4]
        for item in ocorrencias
    ]


# ============================================================
# 13. VERIFICAÇÃO DAS ETIQUETAS
# ============================================================

def verificar_etiquetas(enviados):
    vistas = {}

    for nome in enviados:
        etiqueta = identificar_participante(
            nome
        )

        if etiqueta in vistas:
            raise ValueError(
                "Dois arquivos possuem a mesma etiqueta: "
                f"{vistas[etiqueta]} e {nome}. "
                "Envie apenas um por etiqueta."
            )

        vistas[etiqueta] = nome


# ============================================================
# 14. CONFERÊNCIA E ENVIO DOS ARQUIVOS
# ============================================================

if STATUS_REVISAO not in {
    "pendente",
    "revisada",
    "duvidosa",
}:
    raise ValueError(
        "STATUS_REVISAO inválido."
    )

```

```
if (
    not isinstance(QUANTIDADE_CONTEXTO, int)
    or QUANTIDADE_CONTEXTO < 1
):
    raise ValueError(
        "QUANTIDADE_CONTEXTO deve ser "
        "um inteiro positivo."
    )

print(
    "Selecione um ou vários EAFs "
    "com a variável codificada."
)

enviados = files.upload()

if not enviados:
    raise ValueError(
        "Nenhum arquivo enviado."
    )

if any(
    Path(nome).suffix.lower() != ".eaf"
    for nome in enviados
):
    raise ValueError(
        "Envie somente arquivos EAF."
    )

verificar_etiquetas(enviados)

# ============================================================
# 15. CONSOLIDAÇÃO
# ============================================================

linhas_finais = []
erros = []

for nome, conteudo in sorted(
    enviados.items(),
    key=lambda item: item[0].casefold(),
):
    try:
        linhas = processar_eaf(
            nome, conteudo
        )

        linhas_finais.extend(linhas)

        print(
            f"OK — {nome}: "
            f"{len(linhas)} ocorrência(s)."
        )

```

```
    except (ValueError, ET.ParseError) as erro:
        erros.append(
            f"{nome}: {erro}"
        )

if erros:
    raise ValueError(
        "A planilha não foi gerada.\n"
        + "\n".join(erros)
    )

# ============================================================
# 16. EXPORTAÇÃO E DOWNLOAD
# ============================================================

if importlib.util.find_spec("openpyxl") is None:
    subprocess.check_call([
        sys.executable,
        "-m",
        "pip",
        "install",
        "-q",
        "openpyxl",
    ])

from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font, Alignment
from openpyxl.utils import get_column_letter

if len(linhas_finais) > 1_048_575:
    raise ValueError(
        "O total ultrapassa o limite "
        "de uma aba do Excel."
    )

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "DADOS"

ws.append(CABECALHO)

for linha in linhas_finais:
    valores = []

    for coluna in CABECALHO:
        valor = linha.get(coluna, "")

        if coluna == "IDADE":
            texto = str(valor).strip()
            valor = int(texto) if texto else None
        else:
            valor = str(valor)

        valores.append(valor)
```

```
1891
1892        if any(
1893            isinstance(valor, str) and len(valor) > 32_767
1894            for valor in valores
1895        ):
1896            raise ValueError(
1897                "Um valor ultrapassa o limite "
1898                "de uma célula do Excel."
1899            )
1900
1901        ws.append(valores)
1902
1903        for coluna, celula in zip(
1904            CABECALHO, ws[ws.max_row]
1905        ):
1906            if coluna == "IDADE":
1907                celula.number_format = "0"
1908            else:
1909                celula.data_type = "s"
1910    for celula in ws[1]:
1911        celula.font = Font(
1912            bold=True
1913        )
1914
1915        celula.alignment = Alignment(
1916            vertical="center",
1917            wrap_text=True,
1918        )
1919
1920    ws.row_dimensions[1].height = 65
1921    ws.freeze_panes = "A2"
1922    ws.auto_filter.ref = ws.dimensions
1923
1924    for indice, coluna in enumerate(
1925        CABECALHO, start=1
1926    ):
1927        largura = 28
1928
1929        if (
1930            coluna.startswith("CONTEXTO_")
1931            or coluna == "NOTACAO_MORFOLOGICA"
1932        ):
1933            largura = 48
1934
1935        elif coluna == "ID_PARTICIPANTE":
1936            largura = 48
1937
1938        ws.column_dimensions[
1939            get_column_letter(indice)
1940        ].width = largura
1941
1942    destino = Path(
1943        "Dados_FioVar_r_coda.xlsx"
1944    )
```

```

wb.save(destino)

print()

print(
    "Ocorrências exportadas:",
    len(linhas_finais),
)

print(
    "Fim de segmento sem contexto seguinte "
    "não foi convertido em pausa."
)

print(
    "Confira os valores indeterminados "
    "antes da análise."
)

print(
    "Arquivo gerado:",
    destino.name,
)

files.download(str(destino))
```

17.4 O que a planilha reúne?

A planilha apresenta a identificação do participante, os fatores sociais, as transcrições, a VD e os preditores linguísticos.

As propriedades segmentais são classificadas a partir da trilha de fonologia. A transcrição fonética é incluída para consulta.

As colunas de contexto mostram até cinco palavras anteriores e seguintes dentro do mesmo segmento, com a palavra alvo entre elas. Essa janela auxilia a revisão e não constitui um preditor fonológico.

17.5 O que conferir no resultado?

Confira a quantidade de ocorrências, as categorias da VD e os fatores sociais. Revise também os valores `indeterminado`, que indicam informação insuficiente, e `nao_aplicavel`, que indica uma propriedade inaplicável ao contexto.

A tabulação não confirma o envelope de variação nem substitui a revisão das anotações. Verifique as classificações antes de selecionar e agrupar os fatores para a análise estatística.

Salve a planilha na pasta de trabalho e preserve os EAFs utilizados em sua geração.



Em construção.



Em construção.



Em construção.



Em construção.



FioVar
Software de código aberto para o processamento de dados sociolinguísticos
Variáveis Sociolinguísticas
Nível Morfossintático



Em construção.



Em construção.



Em construção.

Referências

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas**. Brasília, DF: ANPD, 2024. Disponível em: página oficial do guia. Acesso em: 1 nov. 2026.

BAIN, Max; HUH, Jaesung; HAN, Tengda; ZISSERMAN, Andrew. WhisperX: time-accurate speech transcription of long-form audio. In: INTERSPEECH, 24., 2023, Dublin. **Proceedings [...]**. [S. l.]: International Speech Communication Association, 2023. p. 4489–4493. Disponível em: texto integral. Acesso em: 1 nov. 2026.

BARBOSA, Plínio A.; ALBANO, Eleonora C. Brazilian Portuguese. **Journal of the International Phonetic Association**, v. 34, n. 2, p. 227–232, 2004. DOI: 10.1017/S0025100304001756. Disponível em: texto integral. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: texto atualizado da lei. Acesso em: 1 nov. 2026.

ROCHA, Caio C. **wav2vec2-large-xlsr-53-phoneme-portuguese**. [S. l.]: Hugging Face, [s. d.]. Modelo de reconhecimento de fala. Disponível em: página do modelo. Acesso em: 1 nov. 2026.

CLEMENTS, George N.; HUME, Elizabeth V. The internal organization of speech sounds. In: GOLDSMITH, John A. (ed.). **The handbook of phonological theory**. Oxford: Blackwell, 1995. p. 245–306. Disponível em: cópia digital do capítulo. Acesso em: 1 nov. 2026.

FFMPEG DEVELOPERS. **FFmpeg: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação oficial. Acesso em: 1 nov. 2026.

GOOGLE. **Colaboratory: frequently asked questions**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: perguntas frequentes do Colab. Acesso em: 1 nov. 2026.

GOOGLE. **Colaboratory: termos do serviço**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: termos do serviço. Acesso em: 1 nov. 2026.

GOOGLE. **Como o Google retém os dados que coletamos**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: política de retenção de dados. Acesso em: 1 nov. 2026.

GOOGLE. **Política de Privacidade**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: Política de Privacidade do Google. Acesso em: 1 nov. 2026.

GROSMAN, Jonatas. **wav2vec2-large-xlsr-53-portuguese**. [S. l.]: Hugging Face, [s. d.]. Modelo de reconhecimento de fala. Disponível em: página do modelo. Acesso em: 1 nov. 2026.

HUGGING FACE. **Hugging Face Hub: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do Hugging Face Hub. Acesso em: 1 nov. 2026.

HUGGING FACE. **Transformers: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do Transformers. Acesso em: 1 nov. 2026.

HUGGING FACE. **User access tokens**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação de tokens de acesso. Acesso em: 1 nov. 2026.

LABOV, William. **Sociolinguistic patterns**. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. Disponível em: registro bibliográfico da obra. Acesso em: 3 nov. 2026.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR PSYCHOLINGUISTICS. **ELAN: manual**. Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, [s. d.]. Disponível em: manual do ELAN. Acesso em: 1 nov. 2026.

NUMBA DEVELOPERS. **Numba: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do Numba. Acesso em: 1 nov. 2026.

NUMPY DEVELOPERS. **NumPy: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do NumPy. Acesso em: 1 nov. 2026.

OPENNMT. **CTranslate2: quantization**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação sobre quantização. Acesso em: 1 nov. 2026.

OPENPYXL DEVELOPERS. **openpyxl: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do openpyxl. Acesso em: 1 nov. 2026.

OUSHIRO, Lívia. **DMSocio: aplicativo para manipulação de dados sociolinguísticos**. [S. l.], [s. d.]. Software. Disponível em: DMSocio. Acesso em: 1 nov. 2026.

OUSHIRO, Livia. **Identidade na pluralidade: avaliação, produção e percepção linguística na cidade de São Paulo**. 2015. Tese (Doutorado em Semiótica e Linguística Geral) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Acesso em: 1 nov. 2026.

OUSHIRO, Livia. **SILAC: transcrição fonológica de textos transcritos ortograficamente**. [S. l.], [s. d.]. Software. Disponível em: repositório do SILAC. Acesso em: 1 nov. 2026.

PYANNOTE. **speaker-diarization-community-1**. [S. l.]: Hugging Face, [s. d.]. Modelo de diarização. Disponível em: página do modelo. Acesso em: 1 nov. 2026.

PYMPI. **pympi: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do pympi. Acesso em: 1 nov. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do Python. Acesso em: 1 nov. 2026.

PYTORCH CONTRIBUTORS. **PyTorch: documentation**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: documentação do PyTorch. Acesso em: 1 nov. 2026.

QI, Peng; ZHANG, Yuhao; ZHANG, Yuhui; BOLTON, Jason; MANNING, Christopher D. Stanza: a Python natural language processing toolkit for many human

languages. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 58., 2020, Online. **Proceedings [...]: system demonstrations**. [S. l.]: Association for Computational Linguistics, 2020. p. 101–108. DOI: 10.18653/v1/2020.acl-demos.14. Disponível em: texto integral. Acesso em: 1 nov. 2026.

R CORE TEAM. **R: a language and environment for statistical computing**. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, [s. d.]. Software. Disponível em: Projeto R. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOUZA, Emerson Santos de. **A plasticidade dialetal de migrantes baianos na Região Metropolitana de São Paulo**. 2023. Tese (Doutorado em Linguística) — Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2023. Disponível em: Repositório da Universidade Estadual de Campinas. Acesso em: 1 nov. 2026.

Licença de uso do FioVar

O código original do FioVar é disponibilizado sob a licença MIT. Bibliotecas, modelos, ferramentas e códigos de terceiros mantêm suas respectivas licenças e condições de utilização; a licença do FioVar não substitui essas condições nem autoriza seu relicenciamento.

A versão v0.1.1-alpha é experimental e fornecida sem garantia. Suas saídas requerem revisão humana e avaliação de adequação aos objetivos de cada pesquisa. A licença do software não concede autorização para divulgar gravações, dados pessoais ou outros materiais de pesquisa.

Declaração de uso de inteligência artificial

Na construção do FioVar, utilizei o ChatGPT e o Codex, da OpenAI, ferramentas baseadas em modelos de linguagem capazes de gerar textos e códigos a partir de instruções em linguagem natural. Essas ferramentas auxiliaram na elaboração e reorganização de código Python, na proposição de soluções para integrar ferramentas de processamento linguístico e na redação da documentação do software. Seu uso teve caráter de assistência ao desenvolvimento, sem substituir as decisões metodológicas, a revisão humana ou os testes necessários à validação do programa.

Sobre o autor

Emerson Santos de Souza é doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e graduado em Letras pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Em sua tese de doutorado, propôs o modelo teórico da Plasticidade Dialetal para explicar os efeitos do contato entre dialetos, como alternativa às abordagens da Acomodação a Longo Prazo e da Aquisição de Segundo Dialeto.

É professor do Departamento de Educação (DEDU) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da UEFS. Integra o Grupo de Trabalho de Sociolinguística da ANPOLL e a Comissão Científica de Sociolinguística da ABRALIN. É também professor de Língua Portuguesa na rede municipal de Araci (encontra-se em licença sem vencimentos).

É idealizador do FioVar, projeto voltado à preparação, à organização e ao processamento de dados sociolinguísticos.

Currículo Lattes

Como citar o software

SOUZA, Emerson Santos de. **FioVar: um software de código aberto para processamento de dados sociolinguísticos**. Versão v0.1.1-alpha. Zenodo, 2026. Software. DOI 10.5281/zenodo.24053657.