

HTML Capítulo 9

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información Curso 2019/2020

Los capítulos anteriores muestran las decenas de etiquetas XHTML disponibles para marcar y estructurar cada elemento individual de las páginas web: tablas, listas, enlaces, párrafos, imágenes, etc. Aunque combinando esas etiquetas es posible crear cualquier página web, no es posible hacer que las páginas muestren estructuras complejas.


La mayoría de páginas HTML disponen de estructuras complejas formadas por varias columnas de contenidos y otro tipo de divisiones. Utilizando exclusivamente HTML no es posible crear estas estructuras complejas, ya que es imprescindible emplear las hojas de estilos CSS.

No obstante, los estilos de CSS necesitan la ayuda de HTML/XHTML para crear los diseños más avanzados. En concreto, el código HTML se encarga de **agrupar los elementos de la página** en diferentes divisiones en función de su finalidad: la zona de la cabecera de la página, la zona de contenidos, una zona lateral para el menú y otras secciones menores, la zona del pie de página, etc...

La siguiente imagen muestra algunas de las zonas definidas anteriormente:

#### +

#### **CAP. 9: ESTRUCTURAY LAYOUT**



Para agrupar los elementos que forman cada zona o división de la página se utiliza la etiqueta <div>:

Etiqueta	<div></div>
Atributos comunes	<u>básicos</u> , <u>internacionalización</u> y <u>eventos</u>
Atributos propios	-
Tipo de elemento	Bloque
Descripción	Agrupa elementos de bloque

El nombre de la etiqueta div tiene su origen en la palabra división, ya que esta etiqueta define zonas o divisiones dentro de una página HTML.

Casi todos los diseñadores web utilizan la palabra "capa" para referirse a una "división". Aunque se trata de un error grave (las capas se crean mediante una propiedad de CSS llamada z-index) es preferible seguir llamando "capas" a las zonas definidas con la etiqueta <div> para poder entenderse con el resto de diseñadores.

Las páginas web complejas que están bien diseñadas utilizan decenas de etiquetas <div>. Con mucha diferencia, los atributos más utilizados con esta etiqueta son id (para identificar la capa de forma única) y class (para aplicar a la capa estilos CSS).

No se va a profundizar en el proceso de diseñar una página web mediante <div>, ya que no es posible diseñar una página web compleja utilizando elementos <div> sin utilizar hojas de estilos CSS.

La mayoría de códigos HTML de webs utilizan los mismos nombres para identificar sus divisiones.

- contenedor (wrapper): Suele encerrar la mayor parte de los contenidos de la página y se emplea para definir las características básicas de la página: su anchura, sus bordes, imágenes laterales, si se centra o no respecto de la ventana del navegador, etc.
- cabecera (header): Incluye todos los elementos invariantes de la parte superior de la página (logotipo, imagen o banner, cuadro de búsqueda superior, etc.).

- contenido (content): Engloba el contenido principal del sitio (la zona de noticias, la zona de artículos, la zona de productos, etc. dependiendo del tipo de sitio web).
- menu (menu): Se emplea para agrupar todos los elementos del menú lateral de navegación de la página.
- **pie** (*footer*): Incluye todos los elementos invariantes de la parte inferior de la página (aviso de copyright, política de privacidad, términos de uso, etc.).
- lateral (sidebar): Se emplea para agrupar los elementos de las columnas laterales y secundarias de la página.

<div id="contenedor"> <div id="cabecera"> </div> <div id="contenido"> <div id="menu"> . . </div> </div> <div id="pie"> </div> </div>