JSX

JavaScriptXML

권기웅

1. JSX

1.1 JSX

```
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <marquee>ㅋㅋㅋ</marquee>
  );
}

export default App;
```

2. 문법

2.1 DOM 객체 하나여야

2.1.1 에러

```
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <h1>ㄴ</h1>
    <h2>ㄴ</h2>
  );
}

export default App;
```

2.1.2 가능

```
import './App.css';

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>ㅇ</h1>
      <h2>ㅋ</h2>
    </div>
  );
}

export default App;
```

```
import { Fragment } from 'react';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <Fragment>
      <h1>ㅇ</h1>
      <h2>ㅋ</h2>
    </Fragment>
  );
}

export default App;
```

```
import './App.css';

function App() {
  return (
    <>
      <h1>ㅇ</h1>
      <h2>ㅋ</h2>
    </>
  );
}

export default App;
```

2.2 JavaScript

2.2.1 변수 활용

```
import './App.css';

function App() {
  var t = "var";
  const t2 = "const";
  let t3 = "let";
  return (
    <>
      <h1>{t}</h1>
      <h1>{t2}</h1>
      <h1>{t3}</h1>
    </>
  );
}

export default App;
```

2.2.2 3 항연산

```
import "./App.css";

function App() {
  let t = Math.random();
  return <>{t >= 0.5 ? <h1>{t}</h1> : <h3>{t}</h3>}</>;
}

export default App;
```

2.2.3 없을때

```
import "./App.css";

function App() {
  let t = Math.random();
  return (
    <>
      {t >= 0.5 ? <h1>{t}</h1> : null}
      {t >= 0.5 && <h1>{t}</h1>}
    </>
  );
}

export default App;
```

2.2.4 없는거

```
import "./App.css";

function App() {
  let t;
  return <>{t || <h1>없는데</h1>}</>;
}

export default App;
```

2.3 CSS

2.3.1 CSS

```
import "./App.css";

function App() {
  // background-color -> backgroundColor(낙타체로)
  let css = {
    backgroundColor: "black",
    color: "#43a047",
  };
  return (
    <>
      <h1 style={css}>ㅋ</h1>
      <h1 style={{ border: "red solid 3px" }}>ㅎ</h1>
    </>
  );
}

export default App;
```

2.3.2 class 활용

App.css

```
.hihi {
  text-shadow: 5px 5px 5px #1976d2;
  font-size: 30pt;
}
```

App.js

```
import "./App.css";

function App() {
  return (
    <>
      <div className="hihi">ㅎㅇㅎㅇ</div>
    </>
  );
}

export default App;
```

2.4 DOM

2.4.1 DOM 객체 풀세트로

에러

```
import "./App.css";

function App() {
  return (
    <>
      <input>
    </>
  );
}

export default App;
```

정상

```
import "./App.css";

function App() {
  return (
    <>
      <input></input>
    </>
  );
}

export default App;
```

2.5 주석

```
import "./App.css";

function App() {
  // JS쪽은 뭐...
  return (
    <>
      {/* 이걸로 주석(Ctrl + /) */}
      <input
        type="password" // 시작태그 여러줄이라면 이런식으로도
        placeholder="비번"
      ></input>
      // 이런거는 주석아님
    </>
  );
}

export default App;
```