이벤트

권기웅

1. 마우스 이벤트

1.1 mouseenter/mouseleave

jjh.js

```
import React, { Component } from "react";

export class JJH extends Component {
  state = { h1Text: "장준희" };
  render() {
    const { h1Text } = this.state;
    return (
      <>
        <h1
          onMouseEnter={() => {
            this.setState({ h1Text: "오햅니다" });
          }}
          onMouseLeave={() => {
            this.setState({ h1Text: "장준희" });
          }}
        >
          {h1Text}
        </h1>
      </>
    );
  }
}

export default JJH;
```

App.js

```
import "./App.css";
import JJH from "./jjh";

function App() {
  return <JJH />;
}

export default App;
```

1.2 mousemove

xy.js

```
import React, { useState } from "react";

const XY = () => {
  const [xy, setXy] = useState({ x: 0, y: 0 });
  const divCSS = {
    border: "black solid 3px",
    width: "300px",
    height: "300px",
  };
  return (
    <>
      <div
        onMouseMove={(e) => {
          setXy({ x: e.clientX, y: e.clientY });
        }}
        style={divCSS}
      ></div>
      <h1>
        {xy.x},{xy.y}
      </h1>
    </>
  );
};

export default XY;
```

App.js

```
import "./App.css";
import XY from "./xy";

function App() {
  return <XY />;
}

export default App;
```

2. 키보드 이벤트

2.1 key 뭐시기

kwonInput.js

```
import React, { useState } from "react";

const KwonInput = () => {
  const [msg, setMsg] = useState({ k: "?", v: "?" });
  return (
    <>
      <input
        onKeyUp={(e) => {
          setMsg({ k: e.key, v: e.target.value });
          if (e.key === "Enter") {
            alert("야");
          }
        }}
      ></input>
      <h1>
        {msg.k}, {msg.v}
      </h1>
    </>
  );
};

export default KwonInput;
```

App.js

```
import "./App.css";
import KwonInput from "./kwonInput";

function App() {
  return <KwonInput />;
}

export default App;
```

3. 한꺼번에

3.1 한꺼번에

nickname.js

```
import React, { useState } from "react";

const Nickname = () => {
  const [nnData, setNnData] = useState({
    who: "",
    why: "",
  });
  const setNN = (e) => {
    setNnData({
      ...nnData, // 나머지는 놔두고
      [e.target.name]: e.target.value // name에 맞춰서
    });
  };
  return (
    <>
      <input name="who" onKeyUp={setNN}></input>
      <input name="why" onKeyUp={setNN}></input>
      <h1>
        {nnData.who} : {nnData.why}
      </h1>
    </>
  );
};

export default Nickname;
```

App.js

```
import "./App.css";
import Nickname from "./nickname";

function App() {
  return <Nickname />;
}

export default App;
```