제스처

권기웅

1. 제스처

1.1 제스처 이벤트 낚아챌 수 있게

App.js

```
import React, {useRef} from 'react';
import {PanResponder, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const panResponder = useRef(
    PanResponder.create({
      // 시작
      onStartShouldSetPanResponder: (e, gs) => true,
      onStartShouldSetPanResponderCapture: (e, gs) => true,

      // 이동
      onMoveShouldSetPanResponder: (e, gs) => true,
      onMoveShouldSetPanResponderCapture: (e, gs) => true,

      // 끝
      onPanResponderTerminationRequest: (e, gs) => true,

      onShouldBlockNativeResponder: (e, gs) => {
        return true;
      },
    }),
  ).current;

  return <View style={{flex: 1}} {...panResponder.panHandlers}></View>;
};

export default App;
```

1.2 이벤트

App.js

```
import React, {useRef, useState} from 'react';
import {PanResponder, Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const [g, setG] = useState('');

  const show = gs => {
    setG(JSON.stringify(gs));
  };
```

```
  const panResponder = useRef(
    PanResponder.create({
      // 시작
      onStartShouldSetPanResponder: (e, gs) => true,
      onStartShouldSetPanResponderCapture: (e, gs) => true,
      onPanResponderGrant: (e, gs) => {
        show(gs);
      },
      // 이동
      onMoveShouldSetPanResponder: (e, gs) => true,
      onMoveShouldSetPanResponderCapture: (e, gs) => true,
      onPanResponderMove: (e, gs) => {
        show(gs);
      },
      // 끝
      onPanResponderTerminationRequest: (e, gs) => true,
      onPanResponderRelease: (e, gs) => {
        show(gs);
      },
      onPanResponderTerminate: (e, gs) => {},

      onShouldBlockNativeResponder: (e, gs) => {
        return true;
      },
    }),
  ).current;

  return (
    <View style={{flex: 1}} {...panResponder.panHandlers}>
      <Text>{g}</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.3 속성

App.js

```
import React, {useRef, useState} from 'react';
import {PanResponder, Text, View} from 'react-native';

const App = () => {
  const [g, setG] = useState('');
  const [from, setFrom] = useState('어디서 : ');
  const [to, setTo] = useState('어디까지 : ');
  const [d, setD] = useState('거리 : ');
  const [v, setV] = useState('속도 : ');
  const [f, setF] = useState('손가락 : ');

  const show = gs => {
    setG(JSON.stringify(gs));
    setFrom('어디서부터 : ' + gs.x0 + ', ' + gs.y0);
    setTo('어디까지 : ' + gs.moveX + ', ' + gs.moveY);
    setD('거리 : ' + gs.dx + ', ' + gs.dy);
    setV('속도 : ' + gs.vx + ', ' + gs.vx);
    setF('손가락 : ' + gs.numberActiveTouches);
  };

  const panResponder = useRef(…
  ).current;

  return (
    <View style={{flex: 1}} {...panResponder.panHandlers}>
      <Text>{from}</Text>
      <Text>{to}</Text>
      <Text>{d}</Text>
      <Text>{v}</Text>
      <Text>{f}</Text>
      <Text>{g}</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```

1.4 이벤트 활용

App.js

```
import React, { useRef, useState } from 'react';
import { PanResponder, Text, View } from 'react-native';

const App = () => {
  const [g, setG] = useState('');
  const [from, setFrom] = useState('어디서 : ');  const [to, setTo] = useState('어디까지 : ');
  const [d, setD] = useState('거리 : ');          const [v, setV] = useState('속도 : ');
  const [f, setF] = useState('손가락 : ');
  const [spd, setSpd] = useState(15);             const [spd2, setSpd2] = useState(15);

  const show = gs => {
    setG(JSON.stringify(gs));
    setFrom('어디서부터 : ' + gs.x0 + ', ' + gs.y0);    setTo('어디까지 : ' + gs.moveX + ', ' + gs.moveY);
    setD('거리 : ' + gs.dx + ', ' + gs.dy);             setV('속도 : ' + gs.vx + ', ' + gs.vx);
    setF('손가락 : ' + gs.numberActiveTouches);
    setSpd(gs.vx * 100);                                setSpd2(gs.dx / 10);
  };

  const panResponder = useRef(…
  ).current;

  return (
    <View style={{flex: 1}} {...panResponder.panHandlers}>
      <Text style={{fontSize: spd, backgroundColor: '#C62828', color: 'white'}}>사무실은 위험합니다, 여러분</Text>
      <Text style={{fontSize: spd2, backgroundColor: '#AD1457', color: 'white'}}>몽둥이 칠 생각만 가득해요</Text>
      <Text>{from}</Text>
      <Text>{to}</Text>
      <Text>{d}</Text>
      <Text>{v}</Text>
      <Text>{f}</Text>
      <Text>{g}</Text>
    </View>
  );
};

export default App;
```