Component

권기웅

1. Component

1.1 Component

sneeze.svelte

```
<h1>으엣</h1>
<h2>취</h2>
```

App.svelte

```
<script>
  import Sneeze from "./sneeze.svelte";
</script>

<Sneeze />
```

1.2 state

1.2.1 기본

hiccup.svelte

```
<script>
  let count = 1;
  let hiccup = "딸꾹";

  const fireHiccup = () => {
    count += 1;
    for (let index = 1; index < count; index++) {
      hiccup += "딸꾹";
    }
  };
</script>

<h1>{hiccup}</h1>
<button on:click={fireHiccup}>추가</button>
```

App.svelte

```
<script>
  import Hiccup from "./hiccup.svelte";
  import Sneeze from "./sneeze.svelte";
</script>

<Sneeze />
<Hiccup />
```

1.2.2 script 영역에서

oe.svelte

```
<script>
  let no = 1;
  $: oe = no % 2 === 0 ? "짝수" : "홀수";

  const nextNo = () => {
    no += 1;
  };
</script>

<h1>{no} : {oe}</h1>
<button on:click={nextNo}>다음</button>
```

App.svelte

```
<script>
  import Hiccup from "./hiccup.svelte";
  import Oe from "./oe.svelte";
  import Sneeze from "./sneeze.svelte";
</script>

<Sneeze />
<Hiccup />
<Oe />
```

1.3 이벤트

1.3.1 기본 이벤트

divv.svelte

```
<script>
  let where = { x: 0, y: 0 };
  let what = "안꾹";

  const gogo = (e) => {
    where.x = e.clientX;
    where.y = e.clientY;
  };
</script>

<div
  on:mousedown={(e) => {
    what = "꾹";
  }}
  on:mouseup={(e) => {
    what = "안꾹";
  }}
  on:mousemove={gogo}
/>
<h1>{what}</h1>
<h1>{where.x}, {where.y}</h1>

<style>
  div {
    width: 300px;
    height: 300px;
    border: ■black solid 3px;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Divvv from "./divvv.svelte";
</script>

<Divvv />
```

1.3.2 이벤트 객체 말고 다른 거 전달

inputt.svelte

```
<script>
  const kd = (txt) => {
    alert(txt);
  };
</script>

<input on:keyup={() => kd("뗌")} />
```

App.svelte

```
<script>
  import Divvv from "./divvv.svelte";
  import Inputt from "./inputt.svelte";
</script>

<Divvv />
<Inputt />
```

1.3.3 이벤트 modifier

aa.svelte

```
<a on:click|preventDefault href="https://www.naver.com">네이버로 가지마</a>
<button
  on:click|once={() => {
    alert("ㅋ");
  }}
  >1회용
</button>
```

App.svelte

```
<script>
  import Aa from "./aa.svelte";
  import Divvv from "./divvv.svelte";
  import Inputt from "./inputt.svelte";
</script>

<Divvv />
<Inputt />
<hr />
<Aa />
```

1.4 props

1.4.1 기본

say.svelte

```
<script>
  export let cmt;
</script>

<h1>{cmt}</h1>
```

App.svelte

```
<script>
  import Say from "./say.svelte";
</script>

<Say cmt={"정상인은 어디에"} />
```

1.4.2 변수 값 전달

App.svelte

```
<script>
  import Say from "./say.svelte";

  let cmtcmt = "에휴";
</script>

<Say cmt={"정상인은 어디에"} />
<Say cmt={cmtcmt} />
```

1.4.3 상위 Component 값 수정

sayBtn.svelte

```
<script>
  export let clickk;
</script>

<button on:click={clickk}>ㄱㄱ</button>
```

App.svelte

```
<script>
  import Say from "./say.svelte";
  import SayBtn from "./sayBtn.svelte";

  let cmtcmt = "에휴";
  const setCmtcmt = () => {
    cmtcmt += " 에휴";
  };
</script>

<Say cmt={"정상인은 어디에"} />
<Say cmt={cmtcmt} />
<SayBtn clickk={setCmtcmt} />
```

1.4.4 변수명, DOM 속성명 같을 때

drill.svelte

```
<script>
  export let drillSound;
</script>

<marquee>{drillSound}</marquee>
```

App.svelte

```
<script>
  import Drill from "./drill.svelte";
  import Say from "./say.svelte";
  import SayBtn from "./sayBtn.svelte";

  let cmtcmt = "에휴";
  const setCmtcmt = () => {
    cmtcmt += " 에휴";
  };

  let drillSound = "드르르르륵르르르르르";
</script>

<Say cmt={"정상인은 어디에"} />
<Say cmt={cmtcmt} />
<SayBtn clickk={setCmtcmt} />
<Drill drillSound={drillSound}/>
<Drill {drillSound} />
```