Component 제어

권기웅

1. 블록문법 시리즈

1.1 조건문

jjh.svelte

```
<script>
  const r = Math.random();
</script>

<!-- s-if-else-if-block -->
{#if r > 0.6}
  <h1>오햅니다</h1>
{:else if r > 0.3}
  <h2>뭔가 오해의 소지가 있는것 같은데</h2>
{:else}
  <h3>저는 그런 말을 한 적이 없습니다</h3>
{/if}
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
</script>

<Jjh />
```

1.2 반복문

1.2.1 기본

jjh2.svelte

```
<script>
  const ar = [
    { no: 1, what: "점심 버거킹", price: 150000 },
    { no: 2, what: "React교재", price: 1000000 },
    { no: 3, what: "ReactNative교재", price: 1000000 },
    { no: 4, what: "학생들 자격증 시험비", price: 7000000 },
  ];
</script>

<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">
      <h1>받아야 할 돈</h1>
    </th>
  </tr>
  <!-- s-each-block -->
  {#each ar as a}
    <tr>
      <td>{a.what}</td>
      <td>{a.price}</td>
    </tr>
  {/each}
</table>
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
  import Jjh2 from "./jjh2.svelte";
</script>

<Jjh />
<Jjh2 />
```

1.2.2 index 도

jjh2.svelte

```
<script>
  const ar = [
    { no: 1, what: "점심 버거킹", price: 150000 },
    { no: 2, what: "React교재", price: 1000000 },
    { no: 3, what: "ReactNative교재", price: 1000000 },
    { no: 4, what: "학생들 자격증 시험비", price: 7000000 },
  ];
</script>

<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="3">
      <h1>받아야 할 돈</h1>
    </th>
  </tr>
  <!-- s-each-index-block -->
  {#each ar as a, i}
    <tr>
      <td>{i + 1}</td>
      <td>{a.what}</td>
      <td>{a.price}</td>
    </tr>
  {/each}
</table>
```

1.2.3 key 도

jjh2.svelte

```
<script>
  const ar = [
    { no: 1, what: "점심 버거킹", price: 150000 },
    { no: 2, what: "React교재", price: 1000000 },
    { no: 3, what: "ReactNative교재", price: 1000000 },
    { no: 4, what: "학생들 자격증 시험비", price: 7000000 },
  ];
</script>

<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="3">
      <h1>받아야 할 돈</h1>
    </th>
  </tr>
  <!-- s-each-index-key-block -->
  {#each ar as a, i (a.no)}
    <tr>
      <td>{i + 1}</td>
      <td>{a.what}</td>
      <td>{a.price}</td>
    </tr>
  {/each}
</table>
```

2. Bind

2.1 input 시리즈

2.1.1 평범한 것들

join.svelte

```
<script>
  let name = "";
  let age = "";
  let addr = "서울";
  let cmt = "";
</script>

이름 : <input bind:value={name} /><br />
나이 : <input type="range" bind:value={age} min="1" max="150" /><br />
집 :
<select bind:value={addr}>
  <option>서울</option>
  <option>경기</option>
  <option>기타</option>
</select><br />
할 말 : <textarea bind:value={cmt} /><br />

<hr />

이름 : {name}<br />
나이 : {age}<br />
집 : {addr}<br />
할 말 : <br />
{@html cmt.replace("\n", "<br />")}<br />
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
  import Jjh2 from "./jjh2.svelte";
  import Join from "./join.svelte";
</script>

<Jjh />
<Jjh2 />
<hr />
<Join />
```

2.1.2 그룹시리즈

join.svelte

```
<script>
  let name = "";
  let age = "";
  let addr = "서울";
  let cmt = "";
  let hobby = "";
</script>

이름 : <input bind:value={name} /><br />
나이 : <input type="range" bind:value={age} min="1" max="150" /><br />
집 :
<input type="radio" value="서울" bind:group={addr} />서울 
<input type="radio" value="경기" bind:group={addr} />경기 
<input type="radio" value="기타" bind:group={addr} />기타<br />
취미 :
<input type="checkbox" value="여행" bind:group={hobby} />여행 
<input type="checkbox" value="잠" bind:group={hobby} />잠<br />
할 말 : <textarea bind:value={cmt} /><br />

<hr />

이름 : {name}<br />
나이 : {age}<br />
집 : {addr}<br />
취미 : {hobby}<br />
할 말 : <br />
{@html cmt.replace("\n", "<br />")}<br />
```

2.1.3 파일

join.svelte

```
<script>
  let name = "";      let age = "";
  let addr = "서울";  let cmt = "";
  let hobby = "";
  let photo;
  let photoInput;
</script>

이름 : <input bind:value={name} /><br />
나이 : <input type="range" bind:value={age} min="1" max="150" /><br />
집 :
<input type="radio" value="서울" bind:group={addr} />서울 
<input type="radio" value="경기" bind:group={addr} />경기 
<input type="radio" value="기타" bind:group={addr} />기타<br />
취미 :
<input type="checkbox" value="여행" bind:group={hobby} />여행 
<input type="checkbox" value="잠" bind:group={hobby} />잠<br />
할 말 : <textarea bind:value={cmt} /><br />
프사 : <input type="file" bind:files={photo} bind:this={photoInput} multiple /><br />
<button
  on:click={() => {
    photo = null;    photoInput.value = null;
  }}
  >ㄱㄱ
</button>
<hr />

이름 : {name}<br />
나이 : {age}<br />
집 : {addr}<br />
취미 : {hobby}<br />
할 말 : <br />
{@html cmt.replace("\n", "<br />")}<br />
프사 :
{#if photo != null}
  {photo}<br />
{/if}
```

2.2 쌩 HTML

join.svelte

```
<script>
  let name = "";    let age = "";   let addr = "서울";  let cmt = "";
  let hobby = "";   let photo;      let photoInput;
  let html;
</script>

이름 : <input bind:value={name} /><br />
나이 : <input type="range" bind:value={age} min="1" max="150" /><br />
집 :
<input type="radio" value="서울" bind:group={addr} />서울 
<input type="radio" value="경기" bind:group={addr} />경기 
<input type="radio" value="기타" bind:group={addr} />기타<br />
취미 :
<input type="checkbox" value="여행" bind:group={hobby} />여행 
<input type="checkbox" value="잠" bind:group={hobby} />잠<br />
할 말 : <textarea bind:value={cmt} /><br />
프사 : <input type="file" bind:files={photo} bind:this={photoInput} multiple /><br />
<button
  on:click={() => {
    photo = null;    photoInput.value = null;
  }}
  >ㄱㄱ
</button><br />
쌩HTML : <input bind:value={html} />
<hr />

이름 : {name}<br />
나이 : {age}<br />
집 : {addr}<br />
취미 : {hobby}<br />
할 말 : <br />
{@html cmt.replace("\n", "<br />")}<br />
프사 :
{#if photo != null}
  {photo}<br />
{/if}
<div contenteditable="true" bind:innerHTML={html}></div>
```

2.3 Component

jjh3.svelte

```
<script>
  export let cnt;
</script>

<button
  on:click={() => {
    cnt = Number(cnt) + 1;
  }}
  >오해라고 주장한 횟수 추가
</button>
```

jjh4.svelte

```
<script>
  import Jjh3 from "./jjh3.svelte";
  let v = 0;
</script>

오해라고 주장한 횟수 : <input bind:value={v} />
<br />
<Jjh3 bind:cnt={v} />
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
  import Jjh2 from "./jjh2.svelte";
  import Jjh4 from "./jjh4.svelte";
  import Join from "./join.svelte";
</script>

<Jjh />
<Jjh2 />
<hr />
<Join />
<Jjh4 />
```

3. Slot

3.1 기본

photo.svelte

```
<div class="photoCard">
  <slot />
</div>

<style>
  .photoCard {
    width: 300px;
    box-shadow: 3px 3px 3px black;
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    float: left;
  }
  .photoCard :global(img) {
    width: 280px;
    margin: 10px;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Photo from "./photo.svelte";
</script>

<Photo>
  <img src="../img/1.jpg" alt="" />
  <h1>왼손</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/2.jpg" alt="" />
  <h1>엎드려</h1>
</Photo>

<Photo>
  <h2>사진없고</h2>
  <h1>총으로 협박하던데</h1>
</Photo>
```

3.2 name 활용

photo.svelte

```
<div class="photoCard">
  <slot name="photo">사진 없음</slot>
  <hr />
  <slot name="title">제목 없음</slot>
</div>

<style>
  .photoCard {
    width: 300px;
    box-shadow: 3px 3px 3px ■black;
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    float: left;
  }
  .photoCard :global(img) {
    width: 280px;
    margin: 10px;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Photo from "./photo.svelte";
</script>

<Photo>
  <img src="../img/1.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">왼손</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/2.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">엎드려</h1>
</Photo>

<Photo>
  <h2>사진없고</h2>
  <h1 slot="title">총으로 협박하던데</h1>
</Photo>
```

3.3 있나 체크

photo.svelte

```
<div class="photoCard">
  <slot name="photo">사진 없음</slot>
  {#if $$slots.title}
    <hr />
  {/if}
  <slot name="title">제목 없음</slot>
</div>

<style>
  .photoCard {
    width: 300px;
    box-shadow: 3px 3px 3px black;
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    float: left;
  }
  .photoCard :global(img) {
    width: 280px;
    margin: 10px;
  }
</style>
```

App.svelte

```
<script>
  import Photo from "./photo.svelte";
</script>

<Photo>
  <img src="../img/1.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">왼손</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/2.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">엎드려</h1>
</Photo>

<Photo>
  <h2>사진없고</h2>
  <h1 slot="title">총으로 협박하던데</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/3.jpg" alt="" slot="photo" />
</Photo>
```

3.4 값 갖다쓰기

photo.svelte

```
<script>
  let hoverr = false;
</script>

<div
  class="photoCard"
  on:mouseenter={() => {
    hoverr = true;
  }}
  on:mouseleave={() => {
    hoverr = false;
  }}
>
  <slot name="photo">사진 없음</slot>
  {#if $$slots.title}
    <hr />
  {/if}
  <slot name="title" {hoverr}>제목 없음</slot>
</div>

<style>
  .photoCard {
    width: 300px;
    box-shadow: 3px 3px 3px ■black;
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    float: left;
  }
  .photoCard :global(img) {
    width: 280px;
    margin: 10px;
  }
</style>
```

App.svelte

```svelte
<script>
  import Photo from "./photo.svelte";
</script>

<Photo>
  <img src="../img/1.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">왼손</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/2.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">엎드려</h1>
</Photo>

<Photo>
  <h2>사진없고</h2>
  <h1 slot="title">총으로 협박하던데</h1>
</Photo>

<Photo>
  <img src="../img/3.jpg" alt="" slot="photo" />
</Photo>

<Photo let:hoverr>
  <img src="../img/4.jpg" alt="" slot="photo" />
  <h1 slot="title">
    {#if hoverr}
      눈물
    {:else}
      가짜
    {/if}
  </h1>
</Photo>
```

4. 라이프사이클

4.1 라이프사이클

jjh.svelte

```
<script>
  import { afterUpdate, beforeUpdate, onDestroy, onMount } from "svelte";

  let r = Math.random();
  setInterval(() => {
    r = Math.random();
  }, 5000);

  // s-lifecycle-before-update
  beforeUpdate(() => {
    alert("beforeUpdate");
  });

  // s-lifecycle-on-mount
  onMount(() => {
    alert("onMount");
  });

  // s-lifecycle-after-update
  afterUpdate(() => {
    alert("afterUpdate");
  });

  // s-lifecycle-destroy
  onDestroy(() => {
    alert("onDestroy");
  });
</script>

{#if r > 0.6}
  <h1>오햅니다</h1>
{:else if r > 0.3}
  <h2>뭔가 오해의 소지가 있는것 같은데</h2>
{:else}
  <h3>저는 그런 말을 한 적이 없습니다</h3>
{/if}
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh from "./jjh.svelte";
</script>

<Jjh />
```

4.2 tick

jjh2.svelte

```
<script>
  import { tick } from "svelte";

  const ar = [
    { no: 1, what: "점심 버거킹", price: 150000 },
    { no: 2, what: "React교재", price: 1000000 },
    { no: 3, what: "ReactNative교재", price: 1000000 },
    { no: 4, what: "학생들 자격증 시험비", price: 7000000 },
  ];
  let h2h2;
  let i = 0;
  let cmt;
  const remind = async () => {
    i = i === ar.length - 1 ? 0 : i + 1;
    await tick();
    cmt = h2h2.textContent;
  };
</script>

<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="3">
      <h1>받아야 할 돈</h1>
    </th>
  </tr>
  {#each ar as a, i (a.no)}
    <tr>
      <td>{i + 1}</td>
      <td>{a.what}</td>
      <td>{a.price}</td>
    </tr>
  {/each}
</table>

<button on:click={remind}>독촉하기</button>
<h2 bind:this={h2h2}>{ar[i].what} 값 {ar[i].price}원 왜 안줍니까</h2>
<h3>{cmt}</h3>
```

App.svelte

```
<script>
  import Jjh2 from "./jjh2.svelte";
</script>

<Jjh2 />
```