다른 페이지로

tinro

권기웅

1. 일단 준비

1.1 라이브러리 설치

```
npm install -D tinro
```

```
C:₩Windows₩System32₩cmd.exe
D:₩Kwon₩wsSvelte₩s07_page>npm install -D tinro

added 1 package, and audited 26 packages in 1s

4 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

2. 다른 페이지로

2.1 프레임

2.1.1 기본

first.svelte

```
<h2>야동보고</h2>
```

second.svelte

```
<h2>마인크래프트하고</h2>
```

third.svelte

```
<h2>맥주마시고</h2>
```

App.svelte

```
<script>
  import { Route } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/">학생1</a>  
<a href="/se.cond">학생2</a>  
<a href="/thir.d">학생3</a>

<Route path="/"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
```

2.1.2 redirect

App.svelte

```
<script>
  import { Route } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/fir.st">학생1</a>  
<a href="/se.cond">학생2</a>  
<a href="/thir.d">학생3</a>

<Route path="/" redirect="/fir.st" />
<Route path="/fir.st"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
```

2.1.3 활성 메뉴 디자인

a.css

```
.aaa {
  color: green;
  font-weight: 900;
}
```

App.svelte

```
<script>
  import { active, Route } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
  import "./a.css";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/fir.st" use:active active-class="aaa">학생1</a>  
<a href="/se.cond" use:active active-class="aaa">학생2</a>  
<a href="/thir.d" use:active active-class="aaa">학생3</a>

<Route path="/" redirect="/fir.st" />
<Route path="/fir.st"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
```

2.1.4 없는 주소

what.svelte

```
<h1>뭐요</h1>
```

App.svelte

```
<script>
  import { active, Route } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
  import "./a.css";
  import What from "./what.svelte";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/fir.st" use:active active-class="aaa">학생1</a>  
<a href="/se.cond" use:active active-class="aaa">학생2</a>  
<a href="/thir.d" use:active active-class="aaa">학생3</a>

<Route path="/" redirect="/fir.st" />
<Route path="/fir.st"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
<Route fallback><What /></Route>
```

2.2 값 전달

fourth.svelte

```
<script>
  import { meta } from "tinro";

  const m = meta();
  let n = m.params.who;
  n = decodeURIComponent(n);
</script>

<h2>{n} : 다른 학생 엉덩이 만지고</h2>
```

App.svelte

```
<script>
  import { active, Route } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
  import "./a.css";
  import What from "./what.svelte";
  import Fourth from "./fourth.svelte";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/fir.st" use:active active-class="aaa">학생1</a>  
<a href="/se.cond" use:active active-class="aaa">학생2</a>  
<a href="/thir.d" use:active active-class="aaa">학생3</a>  
<a href="/four.th/재현" use:active active-class="aaa">학생4</a>  

<Route path="/" redirect="/fir.st" />
<Route path="/fir.st"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
<Route fallback><What /></Route>
<Route path="/four.th/:who"><Fourth /></Route>
```

2.3 다른 이벤트로

App.svelte

```
<script>
  import { active, Route, router } from "tinro";
  import First from "./first.svelte";
  import Second from "./second.svelte";
  import Third from "./third.svelte";
  import "./a.css";
  import What from "./what.svelte";
  import Fourth from "./fourth.svelte";
</script>

<h1>강의실에서 학생들이</h1>

<a href="/fir.st" use:active active-class="aaa">학생1</a>  
<a href="/se.cond" use:active active-class="aaa">학생2</a>  
<a href="/thir.d" use:active active-class="aaa">학생3</a>  
<a href="/four.th/재현" use:active active-class="aaa">학생4</a>  
<button
  on:dblclick={() => {
    router.goto("/four.th/장메소");
  }}>학생4</button
>

<Route path="/" redirect="/fir.st" />
<Route path="/fir.st"><First /></Route>
<Route path="/se.cond"><Second /></Route>
<Route path="/thir.d"><Third /></Route>
<Route fallback><What /></Route>
<Route path="/four.th/:who"><Fourth /></Route>
```