데이터 전달

권기웅

1. context API

1.1 초기값 세팅용(1 회용)

student.svelte

```
<script>
  import { getContext } from "svelte";

  const stuResult = getContext("stu");
</script>

<h1>정상인 학생 : {stuResult}</h1>
```

App.svelte

```
<script>
  import { setContext } from "svelte";
  import Student from "./student.svelte";

  setContext("stu", "없음");
</script>

<Student />
```

2. eventDispatcher

2.1 이벤트 전달용

studentBtn.svelte

```
<script>
  import { createEventDispatcher } from "svelte";

  const ed = createEventDispatcher();
  const ar = ["없음", "절대 없음", "어딨으려나"];
  let i = 0;
  const think = () => {
    ed("reThink", {
      v: ar[i],
    });
    i = i === ar.length - 1 ? 0 : i + 1;
  };
</script>

<button on:click={think}>다시 생각</button>
```

studentBtnArea.svelte

```
<script>
  import StudentBtn from "./studentBtn.svelte";
</script>

<div>
  <StudentBtn on:reThink />
</div>
```

student.svelte

```
<script>
  import StudentBtnArea from "./studentBtnArea.svelte";

  let stuResult;
  const getReThinkResult = (e) => {
    stuResult = e.detail.v;
  };
</script>

<h1>정상인 학생 : {stuResult}</h1>
<StudentBtnArea on:reThink={getReThinkResult} />
```

3. store

3.1 readable/writable store

studentStore.js

```
import { readable, writable } from "svelte/store";

export const i = writable(0);
export const ar = readable(["없음", "절대 없음", "어딨으려나"]);
```

studentBtn.svelte

```
<script>
  import { ar, i } from "./studentStore";

  const think = () => {
    i.update((i) => (i === $ar.length - 1 ? 0 : i + 1));
  };
  const re = () => {
    i.set(0);
  };
</script>

<button on:click={think}>다시 생각</button>
<button on:click={re}>처음부터 다시 생각</button>
```

studentBtnArea.svelte

```
<script>
  import StudentBtn from "./studentBtn.svelte";
</script>

<div>
  <StudentBtn />
</div>
```

student.svelte

```
<script>
  import StudentBtnArea from "./studentBtnArea.svelte";
  import { ar, i } from "./studentStore";
</script>

<h1>정상인 학생 : {$ar[$i]}</h1>
<StudentBtnArea />
```

3.2 derived store

studentStore.js

```
import { derived, readable, writable } from "svelte/store";

export const i = writable(0);
export const ar = readable(["없음", "절대 없음", "어딨으려나"]);

export const ar2 = derived(ar, ($ar) => {
  let arr = [];
  $ar.forEach((v) => {
    arr = arr.concat("진짜 " + v);
  });
  return arr;
});
```

student.svelte

```
<script>
  import StudentBtnArea from "./studentBtnArea.svelte";
  import { ar, i, ar2 } from "./studentStore";
</script>

<h1>정상인 학생 : {$ar[$i]}</h1>
<h1>정상인 학생 : {$ar2[$i]}</h1>
<StudentBtnArea />
```