



Transformando o futuro das pessoas
e as pessoas para o futuro.

#Senacfaz75




Fundamentos de Banco de Dados



O que é um banco de dados?

Um banco de dados ou base de dados nada mais é do que uma coleção de dados inter-relacionados, com algum significado inerente, isto é, informações de interesse de uma ou mais organizações. Ele é projetado, construído e preenchido com dados para um propósito específico de uma ou mais organizações e destinado à utilização por grupo de usuários, diretamente ou por meio de aplicações pré-concebidas.

Podemos também ver um banco de dados como um conjunto de arquivos estruturados de forma a facilitar o acesso aos conjuntos de dados armazenados. Esses arquivos encontram-se, de alguma forma, relacionados. Por exemplo, em um banco de dados escolar podemos encontrar alguns arquivos, tais como: dados dos alunos (nome, endereço, CPF, sexo), dos cursos propriamente ditos (título, ano de lançamento, formato, etc.) e dados sobre as disciplinas (nome, ementa, código, etc.). Para obter informações sobre uma dada disciplina e os alunos que participam dela, como nome da disciplina e nome dos alunos, será necessário consultar os dois primeiros arquivos, que devem estar relacionados. Desta forma, o relacionamento entre os arquivos é uma das condições para que tenhamos um banco de dados, pois somente através destes relacionamentos, teremos a informação propriamente dita.



Entretanto, apenas com a utilização de arquivos relacionados ainda é muito difícil de se acessar estas informações. Dado o acréscimo do volume e dos tipos de dados nas empresas, há uma necessidade de se utilizar softwares especiais para gerenciar as informações, e esses softwares são denominados SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados).

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados são softwares que manipulam, com eficiência grandes coleções de informações estruturadas e armazenadas de uma forma consistente e integrada. Estes sistemas possuem módulos para consulta, atualização e as interfaces entre o sistema e o usuário. Podemos afirmar, então, que um SGBD é constituído por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesso a eles [SILBERSCHATZ, 2006].

Utilidade:

- Sistema acadêmico
- Agências Bancárias
- Rede Hoteleira
- Bibliotecas digitais
- Redes de supermercado etc


Exemplos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados



Para saber mais sobre cada um deles, faça uma pesquisa para conhecê-los mais a fundo.

Problemas com a não utilização de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Se não houvesse tais sistemas, nossas informações poderiam ficar armazenadas em um conjunto muito grande de arquivos e sem ligação entre si. Assim os dados de uma aplicação não estariam integrados com os dados de outra aplicação, poderia haver redundância, dados inconsistentes, ou seja, tem um valor em um arquivo e pode ter valor diferente em outro. Não teríamos uma integralidade de dados, veja a figura abaixo:



Problema 1: Redundância

Informações sendo repetidas em vários arquivos. Sendo assim poderíamos ter uma informação dentro de aluno com um valor e a mesma informação dentro de turma com um valor diferente, ou seja, gerando inconsistência em toda a estrutura.

Problema 2: Dificuldade de Acesso


Sistemas de arquivos não possuem ambiente de recuperação de dados armazenados.

Problema 3: Isolamento de dados

Como em cada um dos arquivos que armazenam dados de formas diferentes, fica difícil a construção de uma aplicação que converse com tantas informações guardadas sem uma regra de armazenamento.

Problema 4: Atomicidade

Em SGBDs essa é uma regra de ouro, uma coisa é ou não é! Não há espaço para o meio termo. Eu faço tudo quando estiver tudo certo ou não faço nada. Isso não existe em sistemas de arquivos, pois em seu armazenamento não há algum tipo de controle. Exemplo: transferência bancária.




Problema 5: Concorrência de acesso

Em sistemas de arquivos não temos controle de quem está acessando e o quê simultaneamente. veja exemplo:

Tomemos como exemplo que uma conta conjunta A de fundo de formatura- com saldo igual a R\$ 1000,00 - foi acessada de forma simultânea pelos alunos Carolina e Pedro. Carolina sacou R\$100,00 para pagar os convites e Pedro, R\$200,00 para comprar refrigerantes. Pergunta-se: qual o saldo da conta após os saques? Se ambos leram o valor do saldo igual a R\$1000,00, podemos ter como possíveis valores : R\$900,00, R\$800,00, levando-se em conta qual valor foi escrito por ultimo. Nesse caso, nenhum dos dois valores seria valido. O correto seria ter um saldo igual a R\$700,00 e o banco de dados garante isso, mas arquivos isolados podem não garantir. (BRAGA, 2013. P.11.

Problema 6: Segurança


Será que todos os usuários tem perfil para acessar a base de dados em sistemas de arquivos? Imaginemos um usuários tendo total acesso aos dados de um professor em um sistema acadêmico, com acesso a cpf, salários etc. Não seria no mínimo politicamente correto.



Problema 7: Integridade


Vejamos um caso peculiar:

Imaginem o seguinte problema, estamos cadastrando todos os alunos de uma dada turma e, alguns alunos não tem CPF próprio e usam o CPF da mãe. Imaginem agora que temos dois alunos gêmeos e eles vão ser cadastrados usando o mesmo CPF e estamos utilizando o CPF para identificação dos alunos. O que teríamos neste caso: INCONSISTÊNCIA, uma vez que dois alunos tem o mesmo CPF. Em um sistema de arquivos, isso poderia passar despercebido mas em um banco de dados, existe o controle de **integridade de chave primária** que não deixa isso acontecer. (BRAGA, 2013. p. 12)



Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (Estrutura)

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) em sua composição possui um conjunto de software para gerenciar um banco de dados. Veja na figura a seguir.




Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (Estrutura)

O Banco de Dados é em si um repositório de informações organizadas que se relacionam. Isso quer dizer que os dados serão armazenados nos arquivos relacionados ao SGBD e também ao esquema que será montado pelo SGBD.

O SGBD permite armazenamento e acesso multiusuário eficiente a uma grande quantidade de dados armazenados, além de garantir a integridade e segurança dos dados.


- Ao lado temos uma visão minimizada do que realmente um SGBD é em sua totalidade. Veremos mais adiante que ele é bem mais complexo do que isso.



Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (Estrutura)

Usando com ponto de partida uma aplicação, o manuseio de dados com o uso dos SGBDs se tornam simplificados, ou seja, as informações são integradas no Banco e o SGBD faz todo o controle de inconsistência e redundância.

Vejamos ao lado, como ficaria o exemplo dado no slide 5, quando começamos a falar sobre os problemas com base de dados em arquivos.




Instâncias e Esquemas

Estes termos, embora relacionados, não significam a mesma coisa. Um esquema de banco de dados é um esboço de um banco de dados planejado. Na verdade, ele não contém dados.

Uma instância de banco de dados, por outro lado, é um retrato de um banco de dados da forma como existia em um determinado momento. Sendo assim, instâncias de banco de dados podem mudar ao longo do tempo, enquanto um esquema de banco de dados é geralmente estático, já que é difícil mudar a estrutura de um banco de dados a partir do momento que estiver operacional.

Esquemas e instâncias de banco de dados podem se afetar mutuamente por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). O SGBD assegura que cada instância de banco de dados esteja em conformidade com as restrições impostas pelos designers do banco de dados no esquema de banco de dados.

Esquema



id	nome	numero	turma
1	Laura Dern	10	A
2	Amy Adams	5	B
3	Ana Kendrick	18	C
4	Antony Hopkins	15	D

Instância


Instâncias e Esquemas

Estes termos, embora relacionados, não significam a mesma coisa. Um esquema de banco de dados é um esboço de um banco de dados planejado. Na verdade, ele não contém dados.

Uma instância de banco de dados, por outro lado, é um retrato de um banco de dados da forma como existia em um determinado momento. Sendo assim, instâncias de banco de dados podem mudar ao longo do tempo, enquanto um esquema de banco de dados é geralmente estático, já que é difícil mudar a estrutura de um banco de dados a partir do momento que estiver operacional.

Esquemas e instâncias de banco de dados podem se afetar mutuamente por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). O SGBD assegura que cada instância de banco de dados esteja em conformidade com as restrições impostas pelos designers do banco de dados no esquema de banco de dados.

Esquema



id	nome	numero	turma
1	Laura Dern	10	A
2	Amy Adams	5	B
3	Ana Kendrick	18	C
4	Antony Hopkins	15	D

Instância

Independência de Dados

É a capacidade de fazer alterações na definição dos esquemas em determinado nível, sem afetar o esquema do nível superior.

Independência de dados física:

Faz uma modificação no esquema do BD sem que, com isso, qualquer programa aplicativo precise ser reescrito. Exemplificando essa teoria, nós poderíamos ter modificado a estrutura de dados utilizada para o armazenamento dos dados sem afetar os demais níveis. O que vocês acham disso? É claro que não vai afetar em nada os níveis acima pois a estrutura lógica ficará a mesma!

Independência de dados lógica:

Faz uma modificação no esquema do BD sem que, com isso, qualquer programa aplicativo precise ser reescrito. Um exemplo concreto seria: Vamos considerar os alunos do curso. Imaginemos que além dos dados como nome, data de nascimento, turma e disciplina, teríamos também que agora armazenar os endereços dos alunos, ou seja, teríamos que modificar a tabela alunos para incluir este novo campo! Qual o impacto disso? Com certeza um pouco maior que a mudança no nível físico, pois pelo menos na aplicação onde é feito o cadastramento dos alunos, teríamos que fazer mudanças!!!

Modelo de Dados

Descreve a estrutura conceitual dos dados armazenados no banco de dados, detalhando a organização dos dados internamente no banco.

Como exemplo, se criarmos um banco de dados para um sistema acadêmico. O modelo de dados a ser criado deverá descrever o que este banco de dados deve armazenar:

- Para **alunos**: Matrícula, nome, endereço, cidade, estado...
- Para as **notas**: Matrícula, turma, aluno...

O modo como as informações são organizadas no banco também pode mudar. Assim, um BD pode ser classificado em:

- **Relacional (nosso estudo)**
- Redes
- Hierárquico
- Orientado a objetos
- Objeto-relacional

Modelo Relacional


Este modelo é amplamente utilizado atualmente pelos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. A **simplicidade** e a uniformidade são suas características mais relevantes em conjunto com sua linguagem padronizada para consulta (SQL - Structured Query Language).

Um conjunto de tabelas é usado para representar tanto os dados quanto a relação entre eles. As ligações entre as tabelas e feita por meio dos valores dos atributos ou colunas, conforme descrito posteriormente. Veja exemplo a seguir:

id	nome	Endereço	Cidade	Estado	Cep
1	John Doe	Rua Roque Picorelli, 15 - Grajaú	Juiz de Fora	MG	36052-330
2	Jane Silva	Rua Adolfo Kirchmaier, 166 – São Pedro	Juiz de Fora	MG	36058-120
3	João Ferreira	Rua São Mateus, 1350 – São Mateus	Barbacena	MG	37055-330
4	Maria Pereira	Rua Halfeld, 72 - Centro	Juiz de Fora	MG	35100-220


Modelo de Redes

Uma coleção de registro que são concatenados uns aos outros por meio de ligações é considerada um banco de dados em rede. Não é um modelo de Banco de Dados mais utilizado pelos SGBSs, sendo mais ligado a forma de se acessar o dado fisicamente, ao contrário do modelo relacional, que permite uma visão mais lógica do banco de dados. Os registros dos Banco de Dados são organizados por um conjunto arbitrário de grafos. Veja exemplo:




Modelo Hierárquico

Este modelo de BD se assemelha bastante com o modelo de Rede pois os dados e suas relações são representados por registros e ligações. A diferença é que no modelo hierárquico os registros estão organizados em árvores ao invés de grafos aleatórios como modelo de redes. O modelo hierárquico também não é mais utilizado como modelo de BDs atuais mesmo tendo como grande vantagem o desempenho das consultas por utilizar uma estrutura em árvore.



Modelo Orientado a Objetos

Este modelo apareceu para suprir uma lacuna no armazenamento de dados providos a partir das linguagens de programação que utilizam a Orientação a Objetos. Se levarmos em consideração as aplicações onde trabalhamos a partir de objetos (como em Java), por que armazenar os dados dos objetos em tabelas e não em objetos? É nessa premissa que se baseou a construção de BDs orientados a objetos, pois conceitos como classes, herança, métodos, associações entre classes foram incorporados nos bancos de dados. Entretanto, mesmo de toda a flexibilidade do modelo, este tipo de banco de dados não foi bem aceito no mercado.



Conceitos de Manipulação de Banco de Dados

Linguagem de **Definição** de Dados (DDL - Data-Definition Language)

Para manipularmos a criação de uma Base de Dados precisamos esquematizar um Banco de Dados, ou seja, criação de tabelas, índices, etc., para isso utilizamos a Linguagem de Definição de Dados DDL com os seguintes comandos:

CREATE TABLE: para criar uma tabela

ALTER TABLE: alteração de tabelas

DROP TABLE: apagar uma tabela

CREATE INDEX: criação de índices

ALTER INDEX: alteração de índices

DROP INDEX: apagar um índice

Linguagem de **Manipulação** de Dados (DML - Data Manipulation Language)


A DML permite a manipulação de dados. Podemos realizar as seguintes operações a partir da LMD:

- SELECT - recuperar dados de um banco de dados
- INSERT - inserir dados em uma tabela
- UPDATE - atualiza os dados existentes em uma tabela
- DELETE - Exclui todos os registros de uma tabela de banco de dados

A DML viabiliza o acesso (manipulação) dos dados de forma compatível ao modelo de dados apropriado. Tanto a DDL quanto a LMD fazem parte da linguagem SQL (Structured Query Language), que veremos mais adiante.

Principais componentes de um SGBD


Um SGBD é dividido em módulos específicos, de modo a compreender a todas as suas funções, algumas delas advindas do sistema operacional. Os módulos podem ser organizados em dois grupos: o de processamentos de consultas e o de administração do armazenamento de dados.



Principais componentes de um SGBD


Processamento de Consultas: Constituído pelo **otimizador** e **processador de consultas**. Seu principal objetivo é receber uma requisição do usuário especificada em SQL e melhorar esta requisição em termos de desempenho (fazer com que a consulta seja executada o menor tempo possível) e acessar o e disponibilizar os dados requeridos pelo usuário;

Administração do armazenamento de dados: Garante o estado consistente do BD, não permitindo acesso não autorizado aos dados e nem o acesso simultâneo aos dados. Gerencia a alocação de espaço em disco e as estruturas de dados utilizadas para armazenar as informações. Outro componente importante é o gerenciamento das trocas de dados entre o disco e a memória, o que é feito pelo **gerente de memória**.




Arquitetura de um SGBD

Arquitetura Centralizada: O Sistema Gerenciador de Banco de Dados é executado e armazenado em uma máquina, podendo ser consultado através de outros computadores com acesso a este computador denominado servidor de SGBD. O acesso pode ser multiusuário, mas o SGBD está centralizado é uma máquina (o servidor).



Arquitetura de um SGBD

Arquitetura Distribuída: O Sistema Gerenciador de Banco de Dados é distribuído em várias máquinas e/ou aplicações/sites, sendo que o processamento de qualquer requisição é gerenciada de forma a acessar as "partes" onde estão armazenadas as informações relevantes.



Usuários de um banco de dados

Usuários leigos: Fazem acesso de alto nível ao BD por meio das telas de aplicativos que acessam o base de dados;

Usuários avançados: usuários que trabalham com os BDs por intermédio de telas específicas disponíveis no SGBD. Desenvolvem consultas SQL e executam sem a necessidade de escrever uma aplicação para esse fim;

Programadores aplicações: usuários com formação em computação que constroem aplicações, por meio de ferramentas (compiladores) destinadas para esse fim. Com essas ferramentas, desenvolvem interfaces para as aplicações, adicionando formulários e relatórios que acessam o bancos de dados;

Administrador de Banco de Dados (DBA – DataBase Administrator): tipo de usuário especializado. Cabe a ele a administração dos BDs, definir a melhor estrutura de armazenamento desses dados, definir aspectos de segurança, programação de cópias de segurança, dentre outros.

Atividade 1 BD

1. Cite quatro sistemas que você tenha usado/visualizado recentemente e que provavelmente tenha um SGBD para realizar a persistência dos dados.
2. Detalhe quais são as principais funções de um administrador de um banco de dados
3. Descreva pelos menos 3 tabelas que você acredita que precisariam ser usadas para armazenar informações em um sistema de redes sociais como o Facebook.
4. Liste os primeiros passos que você seguiria para a criação de um banco de dados para uma empresa e justifique.
5. Defina as principais categorias de modelos de dados.
6. Dê uma vantagem e uma desvantagem de se usar um SGBD em um sistema, justifique sua resposta.

Fundamentos de Banco de Dados e linguagem SQL



Introdução

Os bancos de dados relacionais foram beneficiados com a implementação da linguagem de consulta SQL que por sua vez fez com que ele se estabelecesse no mercado. Desde sua definição como padrão, em 1986, passou por diversas revisões, gerando publicações de novas versões. A linguagem SQL não é somente uma linguagem de consulta. Ela possui diversas outras funcionalidades, veja a lista a seguir :

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

Agrega comandos para definição de esquemas de relações, exclusão de relações, criação de índices e modificações do esquema de relações. Alguns exemplos de comandos:

CREATE TABLE - Cria uma nova tabela com seus campos e define as restrições de campo.

ALTER TABLE - Altera as definições de campos e de restrições.

CREATE INDEX - Cria um novo índice em uma tabela existente.

DROP - Exclui uma tabela existente de um banco de dados ou exclui um índice existente de uma tabela.

Linguagem de manipulação de dados (DML) - agrega comandos para inserção, exclusão e modificação de registros no banco de dados.

INSERT : inserção de registros.

DELETE : deleção de registros.

UPDATE : atualização de registros.

SELECT : seleção de registros.

Linguagem de Controle de Dados - DCL (Data Control Language) - agrega comandos para concessão/autorização de acessos as informações no banco de dados.

GRANT : concessão de privilégios a tabelas e visões

o REVOKE : revogação de privilégios a tabelas e visões

Linguagem para Controle de Transação - possibilita o controle do processamento das transações (ações executadas no banco de dados)

COMMIT : efetiva uma alteração no banco de dados

ROLLBACK : desfaz uma alteração antes de ser efetivada no banco

SAVEPOINT : permite uma subdivisão lógica de uma transação longa

Restrições de integridade: são usados para garantir a exatidão e a consistência dos dados em uma Banco de dados relacional. Ou seja, garantir que dados representem assertivamente a realidade modelada. A integridade dos dados é tratada nas bases de dados através do conceito de integridade relacional e é garantida pelo próprio SGBD.


STORED PROCEDURES (procedimentos armazenados no banco)

TRIGGERS (gatilhos)

Linguagem de Consulta SQL

Criando um banco de Dados

Com XAMPP devidamente instalado siga os passo:




- No painel de controle do XAMPP dê start nos módulos Apache e MySQL.
- No módulo SQL clique em Admin, você será levado a página do PHPMyAdmin, veja a seguir


Linguagem de Consulta SQL

Criando um banco de Dados

Com a janela do browser aberta vá até a aba SQL



- Clique na aba SQL
- Digite: `CREATE DATABASE primeiro_banco;`
- clique em executar




Tipos primitivos de um banco de dados

Numérico	Inteiro	TinyInt, SmallInt, Int, MediumInt, BigInt
	Real	Decimal, Float, Double, Real
	Lógico	Bit, Boolean
Data/Tempo		Date, DateTime, TimeStamp, Time, Year
Literal	Caractere	Char, VarChar
	Texto	TinyText, Text, MediumText, LongText
	Binário	TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob
	Coleção	Enum, Set
Espacial		Geometry, Point, Polygon, MultiPolygon

Linguagem de Consulta SQL

Criando uma tabela no banco de dados

Com a janela do browser aberta vá até a aba SQL




The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL is localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=test. The left sidebar shows a list of databases, with 'test' selected. The main panel is titled 'Executa comando(s) SQL na base de dados test:'. It contains a text area with the following SQL code:

```
1 /*ABRE UM BANCO DE DADOS*/  
2 USE primeiro_banco;  
3  
4 /*CRIA UMA TABELA NO BANCO DE DADOS ABERTO*/  
5 CREATE TABLE aluno(  
6     matricula INT(4),  
7     nome VARCHAR(256),  
8     idade TINYINT(3),  
9     turma CHAR(1),  
10    turno CHAR(6)  
11 );
```

Below the text area are buttons for 'Limpar', 'Formato', and 'Obter consulta auto-salva'. There is also a checkbox for 'Unir parâmetros' and a text input for 'Marcar esta query SQL:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Mostrar de novo aqui este comando', 'Refer a caixa da consulta (query)', and 'Rollback quando terminado', along with a checked checkbox for 'Ativa a verificação de chaves estrangeiras' and an 'Executar' button.

```
1 /*ABRE UM BANCO DE DADOS*/  
2 USE primeiro_banco;  
3  
4 /*CRIA UMA TABELA NO BANCO DE DADOS ABERTO*/  
5 CREATE TABLE aluno(  
6     matricula INT(4),  
7     nome VARCHAR(256),  
8     idade TINYINT(3),  
9     turma CHAR(1),  
10    turno CHAR(6)  
11 );
```



The screenshot shows the results of the SQL execution in the phpMyAdmin interface. The top bar includes tabs for 'Estrutura', 'SQL', 'Pesquisar', 'Pesquisa por formulário', and 'Exportar'. Below the tabs is a button 'Mostrar Caixa do query'. The results are displayed in two green boxes, each indicating that the MySQL query was successful and returned no records.

✓ MySQL não retornou nenhum registro. (A consulta demorou 0,0004 segundos.)

```
/*ABRE UM BANCO DE DADOS*/ USE primeiro_banco
```

[Editar em linha] [Edita] [Criar código PHP]

✓ MySQL não retornou nenhum registro. (A consulta demorou 0,3195 segundos.)

```
/*CRIA UMA TABELA NO BANCO DE DADOS ABERTO*/ CREATE TABLE aluno( matricula I  
CHAR(1), turno CHAR(6) )
```

[Editar em linha] [Edita] [Criar código PHP]

Linguagem de Consulta SQL

Criando uma tabela no banco de dados

No PHPMyAdmin, selecione a tabela criada e clique em estrutura.

The screenshot displays the 'Estrutura da tabela' (Table Structure) page in PHPMyAdmin. The top navigation bar includes tabs for 'Procurar', 'Estrutura', 'SQL', 'Pesquisar', 'Inserir', 'Exportar', 'Importar', 'Privilégios', and 'Operações'. The 'Estrutura da tabela' tab is active, and the 'Visão de relação(ões)' sub-tab is selected.

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Acções
<input type="checkbox"/>	1	matricula	int(4)		Sim	NULL			Muda Elimina Mais
<input type="checkbox"/>	2	nome	varchar(256) utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Elimina Mais
<input type="checkbox"/>	3	idade	tinyint(3)		Sim	NULL			Muda Elimina Mais
<input type="checkbox"/>	4	turma	char(1) utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Elimina Mais
<input type="checkbox"/>	5	turno	char(6) utf8mb4_general_ci		Sim	NULL			Muda Elimina Mais

Below the table, there are options to 'Marcar todos' (Mark all) and 'Com os seleccionados:' (With the selected ones:). The 'Com os seleccionados:' section includes icons for 'Procurar' (Search), 'Muda' (Edit), 'Elimina' (Delete), 'Primária' (Primary), 'Único' (Unique), and 'Índice' (Index).

At the bottom, there are buttons for 'Espacial', 'Texto Completo', 'Adicionar à(s) coluna(s) central(is)', and 'Remover da(s) coluna(s) central(is)'. Below these, there are links for 'Imprimir', 'Propor uma estrutura de tabela', 'Acompanhar tabela', 'Mover campo(s)', and 'Normalizar'.

At the bottom, there is a section for 'Índices' (Indices) with a dropdown menu showing '1' and a button 'Executar'.

Linguagem de Consulta SQL

Criando uma tabela no banco de dados

Também podemos ver a estrutura da tabela utilizando o comando DESCRIBE seguido do nome da tabela

Mostrar Caixa do query

⚠ A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis. ?

A sua consulta SQL foi executada com êxito.



`DESCRIBE aluno`

[Editar em linha] [Edita] [Criar código PHP]

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
matricula	int(4)	YES		NULL	
nome	varchar(256)	YES		NULL	
idade	tinyint(3)	YES		NULL	
turma	char(1)	YES		NULL	
turno	char(6)	YES		NULL	

Operações resultantes das consultas

 Imprimir  Copiar para área de transferência  Criar visualização



```
1 DESCRIBE aluno;
```

Linguagem de Consulta SQL

Apagando um banco de Dados

Para apagar um banco de dados basta utilizar o comando Drop Database.

Tenha **cuidado** antes de eliminar um banco de dados. A exclusão de um banco de dados resultará na perda de informações completas armazenadas no banco de dados!



Linguagem de Consulta SQL

Utilizando Constraints para resolver problemas de acentuação

Quando criamos nosso banco de dados é possível logo de início configurar a codificação do país para termos nossos caracteres apresentados da forma correta. O ponto e vírgula na última linha indica o fim do comando.

The screenshot shows a web-based SQL interface with a menu bar at the top containing: Base de Dados, SQL, Estado, Contas de utilizador, Exportar, Importar, and Mais. Below the menu is a button labeled "Executar consulta(s) SQL no servidor '127.0.0.1':". The main area is a text editor with the following SQL code:

```
1 /*RESOLVENDO PROBLEMA DE ACENTUAÇÃO JÁ NA CRIAÇÃO DO BD*/  
2 CREATE DATABASE aluno  
3 DEFAULT CHARACTER SET utf8  
4 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

Below the editor are buttons for "Limpar", "Formato", and "Obter consulta auto-salva". There is a checkbox for "Unir parâmetros" and a text input field labeled "Marcar esta query SQL:". At the bottom, there is a "Delimitador" dropdown set to ";", checkboxes for "Mostrar de novo aqui este comando" and "Reter a caixa da consulta (query)", and an "Executar" button.

```
1 /*RESOLVENDO PROBLEMA DE ACENTUAÇÃO JÁ NA CRIAÇÃO DO BD*/  
2 CREATE DATABASE aluno  
3 DEFAULT CHARACTER SET utf8  
4 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

Mostrar Caixa do query

✓ MySQL não retornou nenhum registro. (A consulta demorou 0,0043 segundos.)

`CREATE DATABASE primeiro_banco DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci`

[Editar em lir

Melhorando a criação de tabelas

Vamos melhorar a nossa estrutura de tabela incluindo tipos primitivos mais consistentes como date, enum e decimal.

Chaves primárias (em inglês, Primary keys ou "PK"): sob o ponto de vista de um banco de dados relacional, referem-se aos conjuntos de um ou mais campos, cujos valores, considerando a combinação de valores em caso de mais de uma chave primária, nunca se repetem na mesma tabela e, desta forma, podem ser usadas como um índice de referência para criar relacionamentos com as demais tabelas do banco de dados (daí vem o nome banco de dados relacional). Portanto, uma chave primária nunca pode ter valor nulo, nem repetição.

Simplificando, quando a chave primária é simples, ou seja, é formada por um único campo da tabela, esse campo não pode ter dois ou mais registros de mesmo valor e também não pode conter nenhum registro nulo. Se a chave primária é composta, ou seja, formada por mais de um campo, os valores de cada campo podem se repetir, mas nunca a combinação desses valores. Exemplo: a tabela 'Livros_Autores' tem como chave primária (cod_livro, cod_autor). Podem existir nessa tabela os registros:

Linguagem de Consulta SQL

Tipos melhorados e chave primária

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'primeiro_banco' database selected. The SQL execution window is open, displaying the following SQL command:

```
1 CREATE TABLE aluno(  
2     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     matricula INT(4),  
4     nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     data_nascimento DATE,  
6     turma CHAR(1) NOT NULL,  
7     turno CHAR(6) NOT NULL,  
8     altura DECIMAL(3,2),  
9     monitor ENUM('S', 'N'),  
10    cidade VARCHAR(45) DEFAULT 'Juiz de Fora',  
11    PRIMARY KEY(id)  
12 ) DEFAULT CHARSET = utf8;  
13
```

Below the SQL editor, there are buttons for 'Limpar', 'Formato', and 'Obter consulta auto-salva'. There is also a checkbox for 'Unir parâmetros' and a text input for 'Marcar esta query SQL:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Mostrar de novo aqui este comando' and 'Reter a caixa da consulta (query)', and a 'Executar' button.

```
1 CREATE TABLE aluno(  
2     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3     matricula INT(4),  
4     nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     data_nascimento DATE,  
6     turma CHAR(1) NOT NULL,  
7     turno CHAR(6) NOT NULL,  
8     altura DECIMAL(3,2),  
9     monitor ENUM('S', 'N'),  
10    cidade VARCHAR(45) DEFAULT 'Juiz de Fora',  
11    PRIMARY KEY(id)  
12 ) DEFAULT CHARSET = utf8;  
13
```

✓ MySQL não retornou nenhum registro. (A consulta demorou 0,1426 segundos.)

```
CREATE TABLE aluno( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, matricula INT(4), nome VARCHAR(50) NOT NULL, data_nascimento  
DATE, turma CHAR(1) NOT NULL, turno CHAR(6) NOT NULL, altura DECIMAL(3,2), monitor ENUM('S', 'N'), cidade VARCHAR(45)  
DEFAULT 'Juiz de Fora', PRIMARY KEY(id) ) DEFAULT CHARSET = utf8
```

[Editar em linha] [Edita] [Criar código PHP]

Executar

Linguagem de Consulta SQL

Usando Describe para ver a estrutura

Estrutura SQL Pesquisar Pesquisa por formulário Exportar Importar Operações Mais

[Editar em linha] [Edita] [Criar código PHP]

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
matricula	int(4)	YES		NULL	
nome	varchar(50)	NO		NULL	
data_nascimento	date	YES		NULL	
turma	char(1)	NO		NULL	
turno	char(6)	NO		NULL	
altura	decimal(3,2)	YES		NULL	
monitor	enum('S','N')	YES		NULL	
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora	

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para área de transferência Criar visualização

Marcar este comando SQL

Rótulo: ☐ Deixar todos os utilizadores acederem a este marcador

Marcar este comando SQL

Linguagem de Consulta SQL

Inserindo dados na tabela do banco de dados, siga os passos:

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL: `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=primeiro_banco&table=aluno`. The interface includes a sidebar with a database tree on the left, showing the 'primeiro_banco' database and its tables, including 'aluno'. The main area has a toolbar with buttons like 'Procurar', 'Estrutura', 'SQL', 'Pesquisar', 'Inserir', 'Exportar', 'Importar', 'Privilégios', and 'Mais'. Below the toolbar, a dropdown menu shows 'Executar consulta(s) SQL na tabela primeiro_banco.aluno:'. The central text area contains an SQL query:

```
1 INSERT INTO aluno (matricula,nome, data_nascimento, turma, turno, altura, monitor, cidade)
2 VALUES (1001, 'José da Silva Caetano', '1970-05-10', 'A', 'Noite', 1.77, 'N', 'Juiz de Fora');
```

Below the query, there are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', and 'INS'. There is also a checkbox for 'Unir parâmetros' and a text input for 'Marcar esta query SQL:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Delimitador', 'Mostrar de novo aqui este comando', 'Reter a caixa da consulta (query)', and 'Rollback quando terminado', along with a 'Executar' button.

Linguagem de Consulta SQL

Visualizando os dados: **SELECT * FROM** tabela;

Mostrar Caixa do query

✓ A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0011 segundos.)

`SELECT * FROM aluno`

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Edita](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos:

+ Opções

				id	matricula	nome	data_nascimento	turma	turno	altura	monitor	cidade
	Edita	Copiar	Apagar	1	1001	José da Silva Caetano	1970-05-10	A	Noite	1.77	N	Juiz de Fora

☐ Marcar todos Com os seleccionados: [Edita](#) [Copiar](#) [Apagar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos:

Operações resultantes das consultas

[Imprimir](#) [Copiar para área de transferência](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Criar visualização](#)

Linguagem de Consulta SQL

Atividade 2 Banco de Dados

Crie um banco de dados para uma escola utilizando todos os dados da tabela abaixo, fiquem a vontade para escolher os nomes:

Num	S	Data Enturmação	Código	Nome	Sexo	Cond. Matrícula	Data Nascimento	Etnia	Bolsa Família	Transporte Escolar	Tipo de Transporte Escolar
01		28/04/2021	140013		M	NOVATO	05/03/2009	Branca	Não	Não	-
02		05/05/2021	210014		M	NOVATO	25/09/2009	Parda	Não	Não	-
03		28/04/2021	140005		M	NOVATO	26/08/2009	Branca	Não	Não	-
04		28/04/2021	120006		M	NOVATO	06/06/2007	Branca	Não	Não	-
05		28/04/2021	140014		M	NOVATO	29/06/2009	Não declarada	Sim	Sim (Rural)	Ônibus
06		28/04/2021	140011		M	NOVATO	17/07/2009	Parda	Não	Não	-
07		28/04/2021	140008		M	NOVATO	20/08/2009	Branca	Não	Não	-
08		05/05/2021	210016		M	NOVATO	22/06/2010	Não declarada	Não	Não	-
09		28/04/2021	140019		M	NOVATO	07/02/2010	Não declarada	Não	Não	-
10		05/05/2021	210018		M	NOVATO	05/10/2009	Não declarada	Sim	Sim (Rural)	Vans/Kombis
11		28/04/2021	140012		F	NOVATO	07/08/2009	Não declarada	Não	Não	-
12		04/05/2021	210013		F	NOVATO	02/10/2009	Não declarada	Não	Sim (Rural)	Micro-ônibus
13		28/04/2021	140007		F	NOVATO	28/05/2010	Parda	Não	Não	-
14		10/05/2021	210020		F	NOVATO	30/10/2009	Parda	Sim	Sim (Rural)	Vans/Kombis
15		05/05/2021	210017		F	NOVATO	01/12/2009	Branca	Sim	Não	-
16		28/04/2021	130006		F	NOVATO	03/09/2008	Branca	Sim	Não	-
17		28/04/2021	130028		F	NOVATO	09/11/2007	Parda	Não	Não	-

Modificando o nome da Tabela

ALTER TABLE (DDL): permite alterar a estrutura de uma tabela existente. Por exemplo, você pode adicionar ou excluir colunas, criar ou destruir índices, alterar o tipo de colunas existentes, ou renomear colunas ou a mesma tabela.

DROP TABLE (DDL): O comando remove tabelas do banco de dados.

Novas Constraints

UNIQUE: Podemos usar as restrições UNIQUE para garantir que não há valores duplicados inseridos em colunas específicas que não participam de uma chave primária. Embora a restrição UNIQUE e a restrição PRIMARY KEY impõem exclusividade, use a restrição UNIQUE em vez da restrição PRIMARY KEY quando for impor a exclusividade de uma coluna, ou uma combinação de colunas, que não seja uma chave primária.

Linguagem de Consulta SQL

Alterando a estrutura de um banco de dados.

Para alterar a estrutura de um BD vamos utilizar dois comando:

ALTER TABLE (DDL): permite alterar a estrutura de uma tabela existente. Por exemplo, você pode adicionar ou excluir colunas, criar ou destruir índices, alterar o tipo de colunas existentes, ou renomear colunas ou a mesma tabela.

DROP TABLE (DDL): O comando remove tabelas do banco de dados.

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
altura	decimal(3,2)	YES		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora

Adicionar o campo CEP a nossa estrutura

```
1 /*Adicionando um campo*/  
2 ALTER TABLE aluno ADD COLUMN CEP VARCHAR(20);
```

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
altura	decimal(3,2)	YES		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

Alterando a estrutura de um banco de dados.

Para alterar a estrutura de um BD vamos utilizar dois comando:

ALTER TABLE (DDL): permite alterar a estrutura de uma tabela existente. Por exemplo, você pode adicionar ou excluir colunas, criar ou destruir índices, alterar o tipo de colunas existentes, ou renomear colunas ou a mesma tabela.

DROP TABLE (DDL): O comando remove tabelas do banco de dados.

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
altura	decimal(3,2)	YES		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

```
1 /*Apagando uma campo*/  
2 ALTER TABLE aluno DROP COLUMN altura;
```

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

Alterando a estrutura de um banco de dados.

Parâmetros do ADD TABLE

AFTER

Insere um campo após o campo indicado pelo comando AFTER.

FIRST

Insere um campo antes do primeiro campo

Observações: Não existe BEFORE e LAST. Se não colocar nada o campo será criado na última posição

Prática:

- Insira um campo teste antes do campo nome
- Visualize a estrutura
- Apague o campo teste

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

```
1 /*Adicionando um campo após o campo nome*/  
2 ALTER TABLE aluno ADD COLUMN especial enum('S','N') AFTER nome;
```

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

Alterando a estrutura de um banco de dados.

Parâmetros do ADD TABLE

AFTER

Insere um campo após o campo indicado pelo comando AFTER.

FIRST

Insere um campo antes do primeiro campo

Observações: Não existe BEFORE e LAST. Se não colocar nada o campo será criado na última posição

Prática:

- Insira um campo teste antes do campo matrícula
- Visualize a estrutura
- Apague o campo teste

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

```
1 /*Adicionando um campo na primeira posição*/  
2 ALTER TABLE aluno  
3 ADD COLUMN teste VARCHAR(30) FIRST;
```

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
teste	varchar(30)	YES		NULL
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

Linguagem de Consulta SQL

Alterando a estrutura de um banco de dados.

Resultado final

```
1 DESCRIBE aluno;
```

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

```
1 SELECT * FROM aluno;
```

+ Opções

				id	matricula	nome	especial	data_nascimento	turma	turno	monitor	cidade	CEP
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	1001	José da Silva Caetano	NULL	1970-05-10	A	Noite	N	Juiz de Fora	NULL
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	1001	João Pedro Ferreira	NULL	2000-11-28	A	Manhã	N	Juiz de Fora	NULL
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	550	Juca da Silva	NULL	2010-11-28	A	Noite	N	Juiz de Fora	NULL
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	1001	Kleber Pedro Nogueira	NULL	2015-11-28	A	Manhã	N	Juiz de Fora	NULL
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	1001	Maria Beatriz Oliveira	NULL	1984-11-28	B	Noite	N	Juiz de Fora	NULL
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	1001	Ana Beatriz Nogueira	NULL	1960-11-28	B	Noite	N	Juiz de Fora	NULL

Modificando a estrutura de um banco de dados.

MODIFY COLUMN

Este comando modifica a estrutura do tabela do BD, ou seja, trabalha diretamente com as propriedades de um campo. **Não podemos renomear o campo.**

Exemplo: Alterando o tamanho do campo CEP para 8 caracteres.

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(20)	YES		NULL

```
1 /*Aterando a Estrutura da tabela*/  
2 ALTER TABLE aluno MODIFY COLUMN CEP VARCHAR(8);
```

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(8)	YES		NULL

Modificando a estrutura de um banco de dados.

Modificando o campo CEP para tamanho 10 com um campo default.

Prática:

Modificando um campo NOT NULL com parâmetro DEFAULT.

- Modifique o tamanho do campo cidade para 50 e valor default para Barbacena;
- Volte com o padrão Juiz de Fora.

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(8)	YES		NULL

```
1 /*Modificando Campos e constraints*/
2 ALTER TABLE aluno
3 MODIFY COLUMN CEP VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '00.000-000';
```

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(10)	NO		00.000-000

Modificando o nome da Coluna/Campo

CHANGE

Altera o nome da coluna da seguinte maneira:

nome velho → nome novo

É preciso manter as Constraints para não perder a composição da sua estrutura.

Exemplo:

Mudar o nome da coluna data_nascimento para nascimento.

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
data_nascimento	date	YES		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	YES		Juiz de Fora
CEP	varchar(10)	NO		00.000-000

```
1 /*Mudando o nome da coluna data_nascimento*/  
2 ALTER TABLE aluno  
3 CHANGE COLUMN data_nascimento nascimento DATE NOT NULL;
```

+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id	int(11)	NO	PRI	NULL
matricula	int(4)	YES		NULL
nome	varchar(50)	NO		NULL
especial	enum('S','N')	YES		NULL
nascimento	date	NO		NULL
turma	char(1)	NO		NULL
turno	char(6)	NO		NULL
monitor	enum('S','N')	YES		NULL
cidade	varchar(45)	NO		Juiz de Fora
CEP	varchar(10)	NO		00.000-000

Modificando o nome da Tabela

RENAME TO

Altera o nome da Tabela.

```
1 /*Alterando o nome da Tabela*/  
2 ALTER TABLE aluno RENAME TO alunos;
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL server at 127.0.0.1. The left sidebar displays the database structure, with the 'alunos' table selected under the 'primeiro_banco' database. The main panel shows the SQL query editor with the following content:

```
Executar consulta(s) SQL no servidor "127.0.0.1":
```


```
1 /*Alterando o nome da Tabela*/  
2 ALTER TABLE aluno RENAME TO alunos;
```

Below the query editor, there are buttons for 'Limpar', 'Formato', and 'Obter consulta auto-salva'. There is also a checkbox for 'Unir parâmetros' and a text input for 'Marcar esta query SQL:'. At the bottom, there are options for 'Delimitador' (set to ';'), 'Mostrar de novo aqui este comando', 'Reter a caixa da consulta (query)', 'Rollback quando terminado', and 'Ativa a verificação de chaves estrangeiras' (checked).

Modificando...

Criando uma nova tabela (disciplinas).

```
1  /*Constrains novas
2  IF NOT EXISTS: Só cria se a tabela não existir
3  UNIQUE: Não é chave primária, mas não deixa duplicar o dado
4  UNSIGNED: Sem sinal
5  */
6  CREATE TABLE IF NOT EXISTS disciplinas (
7      nome VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
8      professor VARCHAR(25) NOT NULL,
9      turno VARCHAR(6) NOT NULL DEFAULT 'manhã'
10 ) DEFAULT charset=utf8;
```



+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
nome	varchar(25)	NO	PRI	NULL
professor	varchar(25)	NO		NULL
turno	varchar(6)	NO		manhã


Novas Constraints

Criando um campo para a primária na tabela disciplina

```
1 /*Criando um campo para a chave primária*/  
2 ALTER TABLE disciplinas ADD COLUMN id_disciplina int FIRST;
```

Configurando uma chave primária para a nova tabela (disciplinas).

```
1 /*Configurando a chave primária*/  
2 ALTER TABLE disciplinas ADD PRIMARY KEY (id_disciplina);
```



+ Opções				
Field	Type	Null	Key	Default
id_disciplina	int(11)	NO	PRI	NULL
nome	varchar(25)	NO	UNI	NULL
professor	varchar(25)	NO		NULL
turno	varchar(6)	NO		manhã

Apagando uma tabela

Usar a tabela disciplina com o nome disciplinas_drop


DROP TABLE

```
1 /*Tabela exemplo para utilização do comando DROP*/
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS disciplinas_drop (
3     nome VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
4     professor VARCHAR(25) NOT NULL,
5     turno VARCHAR(6) NOT NULL DEFAULT 'manhã'
6 ) DEFAULT charset=utf8;
```

```
1 /*Apagando a tabela
2 IF EXISTS: só vai apagar se a existir a tabela
3 */
4 DROP TABLE IF EXISTS disciplinas_drop;
```

Observação:

DROP não tem como voltar



Manipulando Tuplas (Registros)

Uso dos comando DELETE, UPDATE e TRUNCATE

Vamos apagar a tabela disciplinas e recriá-la da seguinte forma

```
1  /*
2  Passo 1: Apagar a tabela disciplina com Drop
3  Passo 2: Criar a tabela disciplinas:
4  */
5
6  CREATE TABLE IF NOT EXISTS disciplinas (
7      id_disciplina INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
8      nome VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
9      professor VARCHAR(25) NOT NULL,
10     turno VARCHAR(6) NOT NULL DEFAULT 'manhã',
11     PRIMARY KEY (id_disciplina)
12 ) DEFAULT charset=utf8;
```

Manipulando Tuplas (Registros)

Uso dos comando DELETE, UPDATE e TRUNCATE

Inserindo dados na nova tabela disciplinas

```
1  /*
2  Passo 3: Inserção de Dados
3  */
4
5  INSERT INTO disciplinas VALUES
6  (DEFAULT, 'Matemática I-II-II', 'Cláudio Rodrigues', 'Noite' ),
7  (DEFAULT, 'Análise de Sistemas', 'Carla Maria', 'Tarde' ),
8  (DEFAULT, 'Engenharia de Software', 'João Pedro', 'Manhã' ),
9  (DEFAULT, 'Banco de Dados', 'Cláudio Rodrigues', 'Noite' ),
10 (DEFAULT, 'Linguagem de Programação I-II', 'Érika Torres', 'Noite' ),
11 (DEFAULT, 'Pré-Cálculo', 'Fernanda Souza', 'Tarde' ),
12 (DEFAULT, 'Cálculo I-II', 'Louis Scyfer da Silva', 'Noite' ),
13 (DEFAULT, 'Física', 'Louis Scyfer da Silva', 'Noite' );
```

Linguagem de Consulta SQL

Manipulando Tuplas (Registros): Uso dos comando DELETE, UPDATE e TRUNCATE

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_disciplina	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(25)	NO	UNI	NULL	
professor	varchar(25)	NO		NULL	
turno	varchar(6)	NO		manhã	

```
1 DESCRIBE disciplinas;
```

+ Opções

				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas	Carla Maria	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I-II	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

```
1 SELECT * FROM disciplinas;
```

Alterando uma instância/linha/registro do Banco de Dados:

UPDATE

A instrução é usada para modificar os registros existentes em uma tabela.

Sintaxe:

UPDATE nome_tabela

SET Coluna1 = Valor1, Valor2 = valor3, ...

WHERE Condição;

Tenha cuidado ao atualizar os registros em uma tabela! Observe a cláusula **WHERE** na declaração **UPDATE**. A cláusula WHERE especifica quais registros devem ser atualizados. Se você omitir a cláusula **WHERE**, todos os registros na tabela serão atualizados!

Linguagem de Consulta SQL

Alterando uma instância/linha/registro do Banco de Dados:

Mudar na **linha 7** o nome da disciplina para Cálculo I, II e III.

+ Opções					id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		1	Matemática I-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		2	Análise de Sistemas	Carla Maria	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		7	Cálculo I-II	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

```
1 UPDATE disciplinas SET nome = 'Cálculo I-II-III'
2 WHERE id_disciplina = '7';
```

+ Opções					id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		1	Matemática I-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		2	Análise de Sistemas	Carla Maria	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		7	Cálculo I-II-III	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar		8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

Linguagem de Consulta SQL

Alterando uma instância/linha/registro do Banco de Dados:

Na **linha 2**, mudar o nome do professor(a) para **Maria Fernanda** e nome da disciplina para **Análise de Sistemas I**.

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-III	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas	Carla Maria	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I-II-III	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

```
1 UPDATE disciplinas
2 SET nome = 'Análise de Sistemas I', professor = 'Maria Fernanda'
3 WHERE id_disciplina = '2';
```

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-III	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

Linguagem de Consulta SQL

Alterando uma instância/linha/registro do Banco de Dados:

Na **linha 4**, mudar o **turno** para **Tarde** limitando a alteração somente nessa linha.

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-III	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

```
1 UPDATE disciplinas
2 /*Limite não deixa que outras linhas sejam afetadas*/
3 SET turno = 'Tarde' WHERE id_disciplina = '4' LIMIT 1;
```

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-III	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

Observação:

UPDATE disciplinas

SET turno = 'Tarde'

WHERE turno = 'Manhã';

Todos os turno inseridos como **Manhã**

se tornarão **Tarde**. Se usar o **LIMIT**,

somente a primeira ocorrência receberá o update.

O Workbench tem um safe update!

Linguagem de Consulta SQL

Apagando linhas do Banco de Dados:

Uso dos comando DELETE, UPDATE e TRUNCATE

DELETE

Esta instrução é usada para excluir registros existentes em uma tabela.

Sintaxe: **DELETE FROM** nome_tabela **WHERE** Condição;

Tenha cuidado ao excluir registros em uma tabela!

Observe a cláusula **WHERE** na declaração **DELETE**. A cláusula **WHERE** especifica quais registros devem ser excluídos. **Se você omitir a cláusula WHERE, todos os registros da tabela serão excluídos!**

Prática...

Crie mais 4 registros na tabela disciplinas

```
1 INSERT INTO disciplinas VALUES
2 (DEFAULT, 'História', 'Helena de Souza', 'Manhã' ),
3 (DEFAULT, 'Geografia', 'Fabiana Rodrigues', 'Tarde' ),
4 (DEFAULT, 'Inglês', 'Humberto Chaves', 'Manhã' ),
5 (DEFAULT, 'Português', 'Danilo de Assis', 'Noite' );
```

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-III	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	9	História	Helena de Souza	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	10	Geografia	Fabiana Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	11	Inglês	Humberto Chaves	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	12	Português	Danilo de Assis	Noite

Linguagem de Consulta SQL

Apagando linhas do Banco de Dados:

```
1 /*Apagando um registro
2 da tabela disciplinas
3 */
4 DELETE FROM disciplinas
5 WHERE id_disciplina = '12';
```

Observação:

DELETE FROM disciplinas

WHERE turno = 'Tarde' ;

Todos os turnos inseridos como **Tarde** serão apagados. Se usar o **LIMIT**, somente a primeira ocorrência receberá a ação do comando.

O Workbench tem um **safe update** que funciona para a Delete múltiplo!

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>				1	Matemática I-II-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>				2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>				3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>				4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>				5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>				6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>				7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>				8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>				9	História	Helena de Souza	Manhã
<input type="checkbox"/>				10	Geografia	Fabiana Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>				11	Inglês	Humberto Chaves	Manhã
<input type="checkbox"/>				12	Português	Danilo de Assis	Noite

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>				1	Matemática I-II-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>				2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>				3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>				4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>				5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>				6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>				7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>				8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>				9	História	Helena de Souza	Manhã
<input type="checkbox"/>				10	Geografia	Fabiana Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>				11	Inglês	Humberto Chaves	Manhã

Linguagem de Consulta SQL

























Apagando linhas do Banco de Dados:

Praticando:

- Remova os registro 9, 10 e 11
- Execute uma linha por vez

```
1 DELETE FROM disciplinas
2 WHERE id_disciplina = '9';
3
4 DELETE FROM disciplinas
5 WHERE nome = 'Geografia';
6
7 DELETE FROM disciplinas
8 WHERE professor = 'Humberto Chaves';
```

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	9	História	Helena de Souza	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	10	Geografia	Fabiana Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	11	Inglês	Humberto Chaves	Manhã

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

Limpendo uma tabela do Banco de Dados

TRUNCATE

O comando TRUNCATE TABLE exclui os dados de uma tabela, mas não a própria tabela.





















Sintaxe:


TRUNCATE TABLE nome_tabela;

```
1 /*Limpendo os registros da
2 tabela disciplinas */
3 TRUNCATE TABLE disciplinas;
```

Observação:

Esse comando também não tem volta!

+ Opções				id_disciplina	nome	professor	turno
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	1	Matemática I-II-II	Cláudio Rodrigues	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	2	Análise de Sistemas I	Maria Fernanda	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	3	Engenharia de Software	João Pedro	Manhã
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	4	Banco de Dados	Cláudio Rodrigues	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	5	Linguagem de Programação	Érika Torres	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	6	Pré-Cálculo	Fernanda Souza	Tarde
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	Cálculo I, II, III	Louis Scyfer	Noite
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	Física	Louis Scyfer da Silva	Noite

id_disciplina	nome	professor	turno
Operações resultantes das consultas			
 Criar visualização			

Backup de um Banco de Dados

Passos:

Entrar no PHPMyAdmin

Escolher o banco de dados

Aperte na aba Export (Exportar), que está localizada no topo da página.

Escolha Export Method (Método de Exportação). O phpMyAdmin oferece 2 métodos de exportação:

- 1) Rápido – Exibe o Mínimo de Opções
- 2) Personalizado – Exibe Todas as Opções Possíveis.

Para importar basta clicar no botão importar, escolher o arquivo .sql e executar.

Observação: É preciso ter um banco criado para ocorrer a importação das tabelas

The screenshot shows the 'Export' interface in PHPMyAdmin. At the top, there is a navigation bar with tabs: Procurar, Estrutura, SQL, Pesquisar, Inserir, Exportar, Importar, Privilegios, Operações, Rastreamento, and Mais. The 'Exportar' tab is active.

The main heading is 'Exportando as linhas da tabela "disciplinas"'. Below this, there are sections for 'Exportar modelos:', 'Método de exportação:', 'Formato:', and 'Linhas:'.

Exportar modelos:

Novo modelo: [Nome do modelo] [Criar] Modelos existentes: Modelo: [-- Selecionar o modelo --] [Atualizar] [Apagar]

Método de exportação:

☒ Rápido - exibe o mínimo de opções
☐ Personalizado - exibe todas as opções possíveis

Formato:

[SQL] [v]

Linhas:

☐ Eliminar alguma(s) linha(s)
Número de registros: [8]
Começar na linha: [0]

☒ Eliminar todas as linhas

[Executar]

Backup de um Banco de Dados

Passos:

Entrar no PHPMyAdmin

Escolher o banco de dados

Aperte na aba Export (Exportar), que está localizada no topo da página.

Escolha Export Method (Método de Exportação). O phpMyAdmin oferece 2 métodos de exportação:

- 1) Rápido – Exibe o Mínimo de Opções
- 2) Personalizado – Exibe Todas as Opções Possíveis.

Para importar basta clicar no botão importar escolha o arquivo .sql e execute.

Observação: É preciso ter um banco criado para ocorrer a importação das tabelas

The screenshot shows the 'Import' page in PHPMyAdmin. The top navigation bar includes tabs for 'Estrutura', 'SQL', 'Pesquisar', 'Pesquisa por formulário', 'Exportar', 'Importar', 'Operações', 'Privilégios', 'Rotinas', and 'Mais'. The main heading is 'Fazendo importação para a base de dados "a"'. The 'Ficheiro a importar:' section contains instructions on file formats (gzip, bzip2, zip) and a 'Procurar...' button. The 'Importação parcial:' section has a checked checkbox for interrupting the import and a spinner for skipping queries. The 'Outras opções:' section has a checked checkbox for foreign key checks. The 'Formato:' section has a dropdown set to 'SQL'. The 'Opções específicas do formato:' section has a 'Modo de compatibilidade SQL:' dropdown set to 'NONE' and a checked checkbox for 'Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados'. An 'Executar' button is at the bottom right.

Fazendo importação para a base de dados "a"

Ficheiro a importar:

O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido.
O nome de um ficheiro compactado deve terminar em **[formato].[compactação]**. Exemplo: **.sql.zip**

Procurar no seu computador: Nenhum arquivo selecionado. (Tamanho máximo: 40MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro:

Importação parcial:

☒ Permite a interrupção da importação caso o script detecte que está perto do tempo limite do PHP. (Isso pode ser uma boa forma de importar ficheiros grandes, mas pode interromper as transações.)

Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando da primeira:

Outras opções:

☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras

Formato:

Opções específicas do formato:

Modo de compatibilidade SQL:

☒ Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados

Fundamentos de Banco de Dados e linguagem SQL SELECT



SELECT

A instrução **SQL SELECT** retorna um conjunto de registros de resultados de uma ou mais tabelas.

Uma instrução **SELECT** recupera zero ou mais linhas de uma ou mais tabelas de banco de dados ou visualizações de banco de dados . Na maioria dos aplicativos, **SELECT** é o comando de linguagem de manipulação de dados (**DML**) mais comumente usado . Como SQL é uma linguagem de programação declarativa , as consultas **SELECT** especificam um conjunto de resultados, mas não especificam como calculá-lo. O banco de dados traduz a consulta em um " plano de consulta " que pode variar entre execuções, versões de banco de dados e software de banco de dados. Essa funcionalidade é chamada de " otimizador de consulta ", pois é responsável por encontrar o melhor plano de execução possível para a consulta, dentro das restrições aplicáveis.

A instrução **SELECT** tem muitas cláusulas opcionais:

SELECT: é a lista de colunas ou expressões SQL que devem ser retornadas pela consulta. Esta é aproximadamente a operação de projeção da álgebra relacional.

FROM: especifica de qual tabela obter os dados.

WHERE: especifica quais linhas recuperar. Esta é aproximadamente a operação de seleção de álgebra relacional .

ORDER BY: especifica como ordenar as linhas retornadas.

Banco de Dados e Tabela para utilização do SELECT

```
1 CREATE DATABASE escola
2 DEFAULT CHARACTER SET utf8
3 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS alunos(
2     num INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3     data_enumeracao DATE NOT NULL,
4     codigo INT(6) NOT NULL,
5     nome CHAR(45) NOT NULL,
6     sexo ENUM('M','F') NOT NULL,
7     cond_matricula CHAR(15) NOT NULL,
8     data_nascimento DATE NOT NULL,
9     Etnia CHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Não declarada',
10    bolsa_familia ENUM('Sim','Não') NOT NULL,
11    transporte_escolar ENUM('Sim(Rural)','Não') NOT NULL,
12    tipo_trans_escolar CHAR(15) NOT NULL DEFAULT '-',
13    PRIMARY KEY(num)
14 ) DEFAULT CHARSET = utf8;
```

Tabela para utilização do Select

```
1 INSERT INTO alunos VALUES
2   (DEFAULT, '2021-04-28', 140013, 'Alex André', 'M', 'NOVATO', '2009-03-05', 'Branca', 'Não', 'Não', DEFAULT),
3   (DEFAULT, '2021-05-05', 210014, 'Felipe Marcos', 'M', 'NOVATO', '2009-09-25', 'Parda', 'Não', 'Não', DEFAULT),
4   (DEFAULT, '2021-04-28', 140005, 'Bryan Cranston', 'M', 'NOVATO', '2009-08-26', 'Branca', 'Não', 'Não', DEFAULT),
5   (DEFAULT, '2021-04-28', 120006, 'Aaron Paul', 'M', 'NOVATO', '2007-06-06', 'Branca', 'Não', 'Não', DEFAULT),
6   (DEFAULT, '2021-04-28', 140014, 'Bob Odenkirk', 'M', 'NOVATO', '2009-06-29', 'Não Declarada', 'Não', 'Sim(Rural)', 'Ônibus'),
7   (DEFAULT, '2021-04-28', 140011, 'Steven Michael Quezada', 'M', 'NOVATO', '2009-07-17', 'Parda', 'Não', 'Não', DEFAULT),
8   (DEFAULT, '2021-04-28', 140008, 'Jonathan Banks', 'M', 'NOVATO', '2009-08-20', 'Branca', 'Não', 'Não', DEFAULT),
9   (DEFAULT, '2021-05-05', 210016, 'Giancarlo Esposito', 'M', 'NOVATO', '2010-06-22', 'Não Declarada', 'Sim', 'Não', DEFAULT),
10  (DEFAULT, '2021-04-28', 140019, 'Anna Gunn', 'F', 'NOVATO', '2010-02-07', 'Não Declarada', 'Não', 'Não', DEFAULT),
11  (DEFAULT, '2021-05-05', 210018, 'Betsy Brandt', 'F', 'NOVATO', '2009-10-05', 'Não Declarada', 'Não', 'Sim(Rural)', 'Vans/Kombis'),
12  (DEFAULT, '2021-04-28', 140012, 'Laura Fraser', 'F', 'NOVATO', '2009-08-07', 'Não Declarada', 'Não', 'Não', DEFAULT),
13  (DEFAULT, '2021-05-04', 210013, 'Krysten Ritter', 'F', 'NOVATO', '2009-10-02', 'Não Declarada', 'Sim', 'Sim(Rural)', 'Micro-ônibus'),
14  (DEFAULT, '2021-04-28', 140007, 'Carmen Serano', 'F', 'NOVATO', '2010-05-28', 'Parda', 'Sim', 'Não', DEFAULT),
15  (DEFAULT, '2021-05-10', 210020, 'Emily Rios', 'F', 'NOVATO', '2009-10-30', 'Parda', 'Sim', 'Sim(Rural)', 'Vans/Kombis'),
16  (DEFAULT, '2021-05-05', 210017, 'Tina Parker', 'F', 'NOVATO', '2009-12-01', 'Branca', 'Não', 'Não', DEFAULT),
17  (DEFAULT, '2021-04-28', 130006, 'RJ Mitte', 'M', 'NOVATO', '2008-09-03', 'Branca', 'Não', 'Sim (Rural)', DEFAULT),
18  (DEFAULT, '2021-04-28', 130028, 'Dean Norris', 'M', 'NOVATO', '2007-11-09', 'Parda', 'Não', 'Não', DEFAULT);
```

Linguagem de Consulta SQL

SELECT

Seleção de todos os campos

```
1 /*  
2 * Significa todos  
3 */  
4 SELECT * FROM alunos;
```

Result Set



num	data_enumeracao	codigo	nome	sexo	cond_matricula	data_nascimento	Etnia	bolsa_familia	transporte_escolar	tipo_trans_escolar
1	2021-04-28	140013	Alex André	M	NOVATO	2009-03-05	Branca	Não	Não	-
2	2021-05-05	210014	Felipe Marcos	M	NOVATO	2009-09-25	Parda	Não	Não	-
3	2021-04-28	140005	Bryan Cranston	M	NOVATO	2009-08-26	Branca	Não	Não	-
4	2021-04-28	120006	Aaron Paul	M	NOVATO	2007-06-06	Branca	Não	Não	-
5	2021-04-28	140014	Bob Odenkirk	M	NOVATO	2009-06-29	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Ônibus
6	2021-04-28	140011	Steven Michael Quezada	M	NOVATO	2009-07-17	Parda	Não	Não	-
7	2021-04-28	140008	Jonathan Banks	M	NOVATO	2009-08-20	Branca	Não	Não	-
8	2021-05-05	210016	Giancarlo Esposito	M	NOVATO	2010-06-22	Não Declarada	Sim	Não	-
9	2021-04-28	140019	Anna Gunn	F	NOVATO	2010-02-07	Não Declarada	Não	Não	-
10	2021-05-05	210018	Betsy Brandt	F	NOVATO	2009-10-05	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Vans/Kombis
11	2021-04-28	140012	Laura Fraser	F	NOVATO	2009-08-07	Não Declarada	Não	Não	-
12	2021-05-04	210013	Krysten Ritter	F	NOVATO	2009-10-02	Não Declarada	Sim	Sim(Rural)	Micro-ônibus
13	2021-04-28	140007	Carmen Serano	F	NOVATO	2010-05-28	Parda	Sim	Não	-
14	2021-05-10	210020	Emily Rios	F	NOVATO	2009-10-30	Parda	Sim	Sim(Rural)	Vans/Kombis
15	2021-05-05	210017	Tina Parker	F	NOVATO	2009-12-01	Branca	Não	Não	-
16	2021-04-28	130006	RJ Mitte	M	NOVATO	2008-09-03	Branca	Não	Não	-
17	2021-04-28	130028	Dean Norris	M	NOVATO	2007-11-09	Parda	Não	Não	-

Linguagem de Consulta SQL

SELECT

Seleção de todos os campos com ordenação feita pelo nome do aluno

```
1 SELECT * FROM alunos
2 ORDER BY nome;
```

num	data_enumeracao	codigo	nome	sexo	cond_matricula	data_nascimento	Etnia	bolsa_familia	transporte_escolar	tipo_trans_escolar
4	2021-04-28	120006	Aaron Paul	M	NOVATO	2007-06-06	Branca	Não	Não	-
1	2021-04-28	140013	Alex André	M	NOVATO	2009-03-05	Branca	Não	Não	-
9	2021-04-28	140019	Anna Gunn	F	NOVATO	2010-02-07	Não Declarada	Não	Não	-
10	2021-05-05	210018	Betsy Brandt	F	NOVATO	2009-10-05	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Vans/Kombis
5	2021-04-28	140014	Bob Odenkirk	M	NOVATO	2009-06-29	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Ônibus
3	2021-04-28	140005	Bryan Cranston	M	NOVATO	2009-08-26	Branca	Não	Não	-
13	2021-04-28	140007	Carmen Serano	F	NOVATO	2010-05-28	Parda	Sim	Não	-
17	2021-04-28	130028	Dean Norris	M	NOVATO	2007-11-09	Parda	Não	Não	-
14	2021-05-10	210020	Emily Rios	F	NOVATO	2009-10-30	Parda	Sim	Sim(Rural)	Vans/Kombis
2	2021-05-05	210014	Felipe Marcos	M	NOVATO	2009-09-25	Parda	Não	Não	-
8	2021-05-05	210016	Giancarlo Esposito	M	NOVATO	2010-06-22	Não Declarada	Sim	Não	-
7	2021-04-28	140008	Jonathan Banks	M	NOVATO	2009-08-20	Branca	Não	Não	-
12	2021-05-04	210013	Krysten Ritter	F	NOVATO	2009-10-02	Não Declarada	Sim	Sim(Rural)	Micro-ônibus
11	2021-04-28	140012	Laura Fraser	F	NOVATO	2009-08-07	Não Declarada	Não	Não	-
16	2021-04-28	130006	RJ Mitte	M	NOVATO	2008-09-03	Branca	Não	Não	-
6	2021-04-28	140011	Steven Michael Quezada	M	NOVATO	2009-07-17	Parda	Não	Não	-
15	2021-05-05	210017	Tina Parker	F	NOVATO	2009-12-01	Branca	Não	Não	-

Linguagem de Consulta SQL

SELECT

Seleção de todos os campos com ordenação feita pelo nome do aluno:

Ascendente (ASC ou nada) e Descendente (DESC)

```
1 SELECT * FROM alunos
2 ORDER BY nome DESC;
```

num	data_enumeracao	codigo	nome ▾ 1	sexo	cond_matricula	data_nascimento	Etnia	bolsa_familia	transporte_escolar	tipo_trans_escolar
15	2021-05-05	210017	Tina Parker	F	NOVATO	2009-12-01	Branca	Não	Não	-
6	2021-04-28	140011	Steven Michael Quezada	M	NOVATO	2009-07-17	Parda	Não	Não	-
16	2021-04-28	130006	RJ Mitte	M	NOVATO	2008-09-03	Branca	Não	Não	-
11	2021-04-28	140012	Laura Fraser	F	NOVATO	2009-08-07	Não Declarada	Não	Não	-
12	2021-05-04	210013	Krysten Ritter	F	NOVATO	2009-10-02	Não Declarada	Sim	Sim(Rural)	Micro-ônibus
7	2021-04-28	140008	Jonathan Banks	M	NOVATO	2009-08-20	Branca	Não	Não	-
8	2021-05-05	210016	Giancarlo Esposito	M	NOVATO	2010-06-22	Não Declarada	Sim	Não	-
2	2021-05-05	210014	Felipe Marcos	M	NOVATO	2009-09-25	Parda	Não	Não	-
14	2021-05-10	210020	Emily Rios	F	NOVATO	2009-10-30	Parda	Sim	Sim(Rural)	Vans/Kombis
17	2021-04-28	130028	Dean Norris	M	NOVATO	2007-11-09	Parda	Não	Não	-
13	2021-04-28	140007	Carmen Serano	F	NOVATO	2010-05-28	Parda	Sim	Não	-
3	2021-04-28	140005	Bryan Cranston	M	NOVATO	2009-08-26	Branca	Não	Não	-
5	2021-04-28	140014	Bob Odenkirk	M	NOVATO	2009-06-29	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Ônibus
10	2021-05-05	210018	Betsy Brandt	F	NOVATO	2009-10-05	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Vans/Kombis
9	2021-04-28	140019	Anna Gunn	F	NOVATO	2010-02-07	Não Declarada	Não	Não	-
1	2021-04-28	140013	Alex André	M	NOVATO	2009-03-05	Branca	Não	Não	-
4	2021-04-28	120006	Aaron Paul	M	NOVATO	2007-06-06	Branca	Não	Não	-

Linguagem de Consulta SQL

SELECT

Seleção por meio dos campos ou filtragem. A ordem das colunas pode ser alterada e o **ORDER BY** pode também ter mais de um campo.

```
1 /*
2 Selecionando pelo nome, codigo e data de enumeração em ordem alfabética pelo nome
3 */
4 SELECT nome, codigo, data_enumeraçao from alunos
5 ORDER BY nome;
```

nome	codigo	data_enumeraçao
Aaron Paul	120006	2021-04-28
Alex André	140013	2021-04-28
Anna Gunn	140019	2021-04-28
Betsy Brandt	210018	2021-05-05
Bob Odenkirk	140014	2021-04-28
Bryan Cranston	140005	2021-04-28
Carmen Serano	140007	2021-04-28
Dean Norris	130028	2021-04-28
Emily Rios	210020	2021-05-10
Felipe Marcos	210014	2021-05-05
Giancarlo Esposito	210016	2021-05-05
Jonathan Banks	140008	2021-04-28
Krysten Ritter	210013	2021-05-04
Laura Fraser	140012	2021-04-28
RJ Mitte	130006	2021-04-28
Steven Michael Quezada	140011	2021-04-28
Tina Parker	210017	2021-05-05

Linguagem de Consulta SQL

SELECT

Seleção por meio linhas utilizando a cláusula WHERE, ou seja, Selecione todos os campos da tabela alunos onde a data de enumeração seja igual a 28/04/2021.

```
1 SELECT * FROM alunos
2 WHERE data_enumeraçao = '2021-04-28'
3 ORDER BY nome;
```

num	data_enumeraçao	codigo	nome	sexo	cond_matricula	data_nascimento	Etnia	bolsa_familia	transporte_escolar	tipo_trans_escolar
4	2021-04-28	120006	Aaron Paul	M	NOVATO	2007-06-06	Branca	Não	Não	-
1	2021-04-28	140013	Alex André	M	NOVATO	2009-03-05	Branca	Não	Não	-
9	2021-04-28	140019	Anna Gunn	F	NOVATO	2010-02-07	Não Declarada	Não	Não	-
5	2021-04-28	140014	Bob Odenkirk	M	NOVATO	2009-06-29	Não Declarada	Não	Sim(Rural)	Ônibus
3	2021-04-28	140005	Bryan Cranston	M	NOVATO	2009-08-26	Branca	Não	Não	-
13	2021-04-28	140007	Carmen Serano	F	NOVATO	2010-05-28	Parda	Sim	Não	-
17	2021-04-28	130028	Dean Norris	M	NOVATO	2007-11-09	Parda	Não	Não	-
7	2021-04-28	140008	Jonathan Banks	M	NOVATO	2009-08-20	Branca	Não	Não	-
11	2021-04-28	140012	Laura Fraser	F	NOVATO	2009-08-07	Não Declarada	Não	Não	-
16	2021-04-28	130006	RJ Mitte	M	NOVATO	2008-09-03	Branca	Não	Não	-
6	2021-04-28	140011	Steven Michael Quezada	M	NOVATO	2009-07-17	Parda	Não	Não	-

SELECT

Selecione o código, o nome, a data de nascimento e o bolsa família onde, o bolsa família seja igual a Sim e ordene a busca pela data de nascimento do aluno.

```
1 SELECT codigo, nome, data_nascimento, bolsa_familia FROM alunos
2 WHERE bolsa_familia = 'Sim'
3 ORDER BY data_nascimento;
```

codigo	nome	data_nascimento	bolsa_familia
210013	Krysten Ritter	2009-10-02	Sim
210020	Emily Rios	2009-10-30	Sim
140007	Carmen Serano	2010-05-28	Sim
210016	Giancarlo Esposito	2010-06-22	Sim

Observação: o campo para o meu ORDER BY não precisa fazer parte do meu **result set**.

SELECT

Selecione o nome, a data de nascimento da tabela alunos onde, a data de nascimento do aluno seja maior ou igual a 20/08/2009 e ordene a busca pelo nome.

Os operadores lógicos são basicamente os mesmo da linguagem de programação.

```
1 SELECT nome, data_nascimento FROM alunos
2 WHERE data_nascimento >= '2009-08-20'
3 ORDER BY nome;
```

nome ▲ 1	data_nascimento
Anna Gunn	2010-02-07
Betsy Brandt	2009-10-05
Bryan Cranston	2009-08-26
Carmen Serano	2010-05-28
Emily Rios	2009-10-30
Felipe Marcos	2009-09-25
Giancarlo Esposito	2010-06-22
Jonathan Banks	2009-08-20
Krysten Ritter	2009-10-02
Tina Parker	2009-12-01

SELECT: busca com BETWEEN (dentro de uma intervalo de valores)

Selecione o código, o nome, a data de enumeração da tabela alunos onde, a data de enumeração esteja **entre** 28/04/2021 e 4/05/2021 e ordene a busca pelo código.

```
1 SELECT codigo, nome, data_enumeracao FROM alunos
2 WHERE data_enumeracao BETWEEN '21-04-28' AND '2021-05-04'
3 ORDER BY codigo;
```

codigo	nome	data_enumeracao
120006	Aaron Paul	2021-04-28
130006	RJ Mitte	2021-04-28
130028	Dean Norris	2021-04-28
140005	Bryan Cranston	2021-04-28
140007	Carmen Serano	2021-04-28
140008	Jonathan Banks	2021-04-28
140011	Steven Michael Quezada	2021-04-28
140012	Laura Fraser	2021-04-28
140013	Alex André	2021-04-28
140014	Bob Odenkirk	2021-04-28
140019	Anna Gunn	2021-04-28
210013	Krysten Ritter	2021-05-04

SELECT: busca com IN (especifico os valores)

Faz a busca pelos campos contendo somente as etnias pardas e brancas.

```
1 SELECT codigo, nome, data_nascimento, Etnia FROM alunos
2 WHERE Etnia IN ('parda', 'branca')
3 ORDER BY codigo;
```

codigo	nome	data_nascimento	Etnia
120006	Aaron Paul	2007-06-06	Branca
130006	RJ Mitte	2008-09-03	Branca
130028	Dean Norris	2007-11-09	Parda
140005	Bryan Cranston	2009-08-26	Branca
140007	Carmen Serano	2010-05-28	Parda
140008	Jonathan Banks	2009-08-20	Branca
140011	Steven Michael Quezada	2009-07-17	Parda
140013	Alex André	2009-03-05	Branca
210014	Felipe Marcos	2009-09-25	Parda
210017	Tina Parker	2009-12-01	Branca
210020	Emily Rios	2009-10-30	Parda

Linguagem de Consulta SQL

SELECT:

Podemos usar expressões lógicas juntamente com operadores relacionais para melhorar a filtragem de nossa busca.

AND e OU com =, >, <, >=, <=...

```
1 SELECT codigo, nome, sexo FROM alunos
2 WHERE sexo = 'F' AND bolsa_familia = 'Sim'
3 ORDER BY nome;
```

codigo	nome	sexo
140007	Carmen Serano	F
210020	Emily Rios	F
210013	Krysten Ritter	F

Linguagem de Consulta SQL

SELECT: LIKE

O operador **LIKE** é usado em uma cláusula **WHERE** para pesquisar um padrão especificado em uma coluna.

Existem dois curingas geralmente usados em conjunto com o esse operador:

% (porcentagem): representa zero, um ou vários caracteres

_ (Sublinhado): representa um único caractere

O exemplo ao lado nos retorna um **result set** com uma lista dos alunos cujo nome começa com o caractere 'a' (o operador **LIKE** é case sensitive).

Sintaxe:

```
SELECT campo1, campo2, ...
```

```
FROM nome_tabela
```

```
WHERE campo_N LIKE ' ';
```

Observação: Podemos negar o **LIKE** com **NOT LIKE**

```
1 SELECT codigo, nome, data_nascimento FROM alunos
2 WHERE nome LIKE 'A%';
```

codigo	nome	data_nascimento
140013	Alex André	2009-03-05
120006	Aaron Paul	2007-06-06
140019	Anna Gunn	2010-02-07

WHERE nome LIKE 'a%'

Encontra os valores que começam com a letra "a"

WHERE nome LIKE '%a'

Encontra os valores que terminam com a letra "a"

WHERE nome LIKE '%or%'

Encontra os valores que tenham "or" em alguma posição

WHERE nome LIKE '_r%'

Encontra os valores que tem "r" na segunda posição

WHERE nome LIKE 'a_%'

Encontra os valores que começam com "a" e têm pelo menos 2 caracteres de comprimento

WHERE nome LIKE 'a__%'

Encontra os valores que começam com "a" e têm pelo menos 3 caracteres de comprimento

WHERE nome LIKE 'a%o'

Encontra todos os valores que começam com "a" e terminam com "o"

Linguagem de Consulta SQL

SELECT: LIKE

```
1 SELECT codigo, nome, Etnia, bolsa_familia
2 FROM alunos
3 WHERE Etnia LIKE 'Não%';
```

codigo	nome	Etnia	bolsa_familia
140014	Bob Odenkirk	Não Declarada	Não
210016	Giancarlo Esposito	Não Declarada	Sim
140019	Anna Gunn	Não Declarada	Não
210018	Betsy Brandt	Não Declarada	Não
140012	Laura Fraser	Não Declarada	Não
210013	Krysten Ritter	Não Declarada	Sim

```
1 SELECT codigo, nome, data_nascimento
2 FROM alunos
3 WHERE nome NOT LIKE '%a%';
```

codigo	nome	data_nascimento
140014	Bob Odenkirk	2009-06-29
210013	Krysten Ritter	2009-10-02
210020	Emily Rios	2009-10-30
130006	RJ Mitte	2008-09-03

```
1 SELECT nome, bolsa_familia, transporte_escolar
2 FROM alunos
3 WHERE sexo LIKE 'F%';
```

nome	bolsa_familia	transporte_escolar
Anna Gunn	Não	Não
Betsy Brandt	Não	Sim(Rural)
Laura Fraser	Não	Não
Krysten Ritter	Sim	Sim(Rural)
Carmen Serano	Sim	Não
Emily Rios	Sim	Sim(Rural)
Tina Parker	Não	Não

SELECT: DISTICT

A instrução **SELECT DISTINCT** é usada para retornar apenas valores distintos (diferentes).

Dentro de uma tabela, uma coluna geralmente contém muitos valores duplicados; e às vezes você só deseja listar os valores diferentes (distintos).

Sintaxe:

```
SELECT DISTINCT campo1, campo2, ...  
FROM nome_tabela;
```

A = 20

A = 10

A = 10

B = 20

C = 30

C = 30

D = 30

DISTICT

B = 20

D = 30

```
1 SELECT DISTINCT data_enumeracao, Etnia  
2 FROM alunos;
```

data_enumeracao	Etnia
2021-04-28	Branca
2021-05-05	Parda
2021-04-28	Não Declarada
2021-04-28	Parda
2021-05-05	Não Declarada
2021-05-04	Não Declarada
2021-05-10	Parda
2021-05-05	Branca

Observação para a Distinção

A etnia branca com data 28/04/2021 só existe 1 na tabela do banco de dados. Assim como a parda e a não declarada com suas respectivas datas.

Linguagem de Consulta SQL

Novo Banco de Dados (Mercado)

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mercado
2 DEFAULT CHARACTER SET utf8
3 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos (
2   id_produto INT AUTO_INCREMENT,
3   nome VARCHAR(50) NOT NULL,
4   unidade CHAR(3) NOT NULL,
5   quantidade INT NOT NULL,
6   marca VARCHAR(20),
7   preço DECIMAL(7,2) NOT NULL,
8   estoque INT NOT NULL,
9   validade DATE NOT NULL,
10   PRIMARY KEY (id_produto)
11 ) DEFAULT CHARSET = utf8;
12
```

+ Opções

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nome	varchar(50)	NO		NULL	
unidade	char(3)	NO		NULL	
quantidade	int(11)	NO		NULL	
marca	varchar(20)	YES		NULL	
preço	decimal(7,2)	NO		NULL	
estoque	int(11)	NO		NULL	
validade	date	NO		NULL	

```
1 INSERT INTO produtos VALUES
2 (DEFAULT, 'Arroz', 'pct', 1, 'Sepé', 4.79, 100, '2022-10-15'),
3 (DEFAULT, 'Feijão', 'pct', 1, 'Fartura', 6.49, 70, '2022-10-06'),
4 (DEFAULT, 'Açúcar', 'pct', 1, 'União', 3.46, 120, '2022-11-12'),
5 (DEFAULT, 'Fubá', 'pct', 1, 'Yoky', 3.19, 40, '2023-10-10'),
6 (DEFAULT, 'Arroz', 'pct', 1, 'Prato Fino', 6.99, 100, '2022-07-12'),
7 (DEFAULT, 'Farinha de Trigo', 'pct', 1, 'Dona benta', 3.89, 70, '2022-10-04'),
8 (DEFAULT, 'Café', 'pct', 1, 'Toko', 9.98, 60, '2023-07-10'),
9 (DEFAULT, 'Macarrão', 'pct', 1, 'Santa Amália', 3.78, 200, '2022-05-05'),
10 (DEFAULT, 'café', 'pct', 1, 'Melita', 8.30, 120, '2023-05-23'),
11 (DEFAULT, 'Feijão', 'pct', 1, 'Canil', 7.25, 150, '2022-06-23'),
12 (DEFAULT, 'Leite em pó', 'pct', 1, 'Ninho', 13.66, 80, '2023-08-20');
```

id_produto	nome	unidade	quantidade	marca	preço	estoque	validade
1	Arroz	pct	1	Sepé	4.65	100	2022-10-10
2	Arroz	pct	1	Sepé	4.79	100	2022-10-15
3	Feijão	pct	1	Fartura	6.49	70	2022-10-06
4	Açúcar	pct	1	União	3.46	120	2022-11-12
5	Fubá	pct	1	Yoky	3.19	40	2023-10-10
6	Arroz	pct	1	Prato Fino	6.99	100	2022-07-12
7	Farinha de Trigo	pct	1	Dona benta	3.89	70	2022-10-04
8	Café	pct	1	Toko	9.98	60	2023-07-10
9	Macarrão	pct	1	Santa Amália	3.78	200	2022-05-05
10	café	pct	1	Melita	8.30	120	2023-05-23
11	Feijão	pct	1	Canil	7.25	150	2022-06-23
12	Leite em pó	pct	1	Ninho	13.66	80	2023-08-20

Linguagem de Consulta SQL

SELECT: COUNT()

A função **COUNT()** retorna o número de linhas que correspondem a um critério especificado.

Sintaxe:

SELECT COUNT(campo/coluna)

FROM nome_tabela

WHERE condição;

Veremos a seguir outras formas de utilizar a função **COUNT()**

id_produto	nome	unidade	quantidade	marca	preço	estoque	validade
1	Arroz	pct	1	Sepê	4.65	100	2022-10-10
2	Arroz	pct	1	Sepê	4.79	100	2022-10-15
3	Feijão	pct	1	Fartura	6.49	70	2022-10-06
4	Açúcar	pct	1	União	3.46	120	2022-11-12
5	Fubá	pct	1	Yoky	3.19	40	2023-10-10
6	Arroz	pct	1	Prato Fino	6.99	100	2022-07-12
7	Farinha de Trigo	pct	1	Dona benta	3.89	70	2022-10-04
8	Café	pct	1	Toko	9.98	60	2023-07-10
9	Macarrão	pct	1	Santa Amália	3.78	200	2022-05-05
10	café	pct	1	Melita	8.30	120	2023-05-23
11	Feijão	pct	1	Canil	7.25	150	2022-06-23
12	Leite em pó	pct	1	Ninho	13.66	80	2023-08-20

```
6 /*Retorna o cálculo da quantidade de todos os Registros*/  
7 SELECT COUNT(*) from produtos;
```

+ Opções

COUNT(*)

12

SELECT: COUNT()

Usando o COUNT() com DISTINCT

```
1 SELECT DISTINCT nome FROM produtos;
```

nome
Arroz
Feijão
Açúcar
Fubá
Farinha de Trigo
Café
Macarrão
Leite em pó

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT nome) FROM produtos;
```

COUNT(DISTINCT nome)
8

SELECT: COUNT() utilizando uma condição com o parâmetro WHERE

```
1 SELECT * from produtos
2 WHERE preco < 5.00;
```

id_produto	nome	unidade	quantidade	marca	preco	estoque	validade
1	Arroz	pct	1	Sepé	4.65	100	2022-10-10
2	Arroz	pct	1	Sepé	4.79	100	2022-10-15
4	Açúcar	pct	1	União	3.46	120	2022-11-12
5	Fubá	pct	1	Yoky	3.19	40	2023-10-10
7	Farinha de Trigo	pct	1	Dona benta	3.89	70	2022-10-04
9	Macarrão	pct	1	Santa Amália	3.78	200	2022-05-05

```
1 SELECT COUNT(*) from produtos
2 WHERE preco < 5.00;
```

COUNT(*)

6

SELECT: MIN() e MAX()

utilizando também o Where para estabelecer uma condição

MIN ()

Esta função retorna o menor valor da coluna selecionada.

MAX()

Esta função retorna o maior valor da coluna selecionada.

Sintaxe MIN ()

SELECT MIN(coluna)

FROM nome_tabela

WHERE Condição;

Sintaxe MAX ()

SELECT MAX(coluna)

FROM nome_tabela

WHERE Condição;

```
1 /*Mostrar os campos*/  
2 SELECT id_produto, nome, preco FROM produtos;
```

id_produto	nome	preco
1	Arroz	4.65
2	Arroz	4.79
3	Feijão	6.49
4	Açúcar	3.46
5	Fubá	3.19
6	Arroz	6.99
7	Farinha de Trigo	3.89
8	Café	9.98
9	Macarrão	3.78
10	café	8.30
11	Feijão	7.25
12	Leite em pó	13.66

```
1 /*Menor preço*/  
2 SELECT MIN(preco) FROM produtos  
3 WHERE nome = 'Fubá';
```

MIN(preco)

3.19

```
1 /*Maior preço*/  
2 SELECT MAX(preco) FROM produtos  
3 WHERE nome = 'Arroz';
```

MAX(preco)

6.99