

```
-- 1) Уникальные режиссеры (с DISTINCT)
SELECT DISTINCT p.FIRST_NAME as имя,
               p.LAST_NAME as фамилия
FROM movie m
     INNER JOIN movie_crew mc ON m.ID = mc.MOVIE_ID
     INNER JOIN person p ON mc.PERSON_ID = p.ID
     INNER JOIN role r ON mc.ROLE_ID = r.ID
WHERE r.NAME = 'Режиссер'
AND m.RATING > 8.0;
```

	имя	фамилия
1	Стивен	Спилберг
2	Кристофер	Нолан
3	Квентин	Тарантино
4	Питер	
5	Джеймс	Кэмерон

```
-- 2) Все режиссеры (без DISTINCT)
SELECT p.FIRST_NAME as имя,
       p.LAST_NAME as фамилия
FROM movie m
      INNER JOIN movie_crew mc ON m.ID = mc.MOVIE_ID
      INNER JOIN person p ON mc.PERSON_ID = p.ID
      INNER JOIN role r ON mc.ROLE_ID = r.ID
WHERE r.NAME = 'Режиссер'
AND m.RATING > 8.0;
```

	имя	фамилия
1	Стивен	Спилберг
2	Кристофер	Нолан
3	Квентин	Тарантино
4	Питер	
5	Питер	
6	Кристофер	Нолан
7	Кристофер	Нолан
8	Кристофер	Нолан
9	Стивен	Спилберг
10	Кристофер	Нолан
11	Стивен	Спилберг
12	Стивен	Спилберг
13	Стивен	Спилберг
14	Кристофер	Нолан
15	Квентин	Тарантино
16	Кристофер	Нолан
17	Кристофер	Нолан
18	Квентин	Тарантино
19	Стивен	Спилберг
20	Кристофер	Нолан
21	Джеймс	Кэмерон
22	Кристофер	Нолан
23	Квентин	Тарантино
24	Стивен	Спилберг
25	Стивен	Спилберг

-- 3) Статистика по актерам: количество фильмов и средний рейтинг

```
SELECT p.FIRST_NAME      as имя,  
       p.LAST_NAME       as фамилия,  
       COUNT(m.ID)       as количество_фильмов,  
       ROUND(AVG(m.RATING), 2) as средний_рейтинг  
FROM person p  
     LEFT JOIN movie_crew mc ON p.ID = mc.PERSON_ID  
     LEFT JOIN role r ON mc.ROLE_ID = r.ID  
     LEFT JOIN movie m ON mc.MOVIE_ID = m.ID  
WHERE r.NAME = 'Актер'  
GROUP BY p.ID, p.FIRST_NAME, p.LAST_NAME  
HAVING COUNT(m.ID) > 1  
ORDER BY количество_фильмов DESC;
```

	имя	фамилия	количество_фильмов	средний_рейтинг
1	Леонардо	ДиКаприо	10	8.37
2	Роберт	Дауни-младший	6	8.52
3	Скарлетт	Йоханссон	5	8.38
4	Николь	Кидман	4	8.50
5	Мэттью	Макконахи	4	8.38
6	Брэд	Питт	3	8.63
7	Дензел	Вашингтон	3	8.37
8	Киану	Ривз	3	8.57
9	Кейт		3	8.33
10	Джонни	Депп	2	8.80
11	Крис	Пратт	2	8.10

-- 4) Все жанры и их фильмы с обработкой названий

```
SELECT g.NAME                as жанр,
       UPPER(LEFT(mt.TITLE, 1)) as первая_буква,
       LOWER(SUBSTRING(mt.TITLE, 2)) as остальное_название,
       LENGTH(mt.TITLE)       as длина_названия
FROM movie_genre mg
     RIGHT JOIN genre g ON mg.GENRE_ID = g.ID
     LEFT JOIN movie_title mt ON mg.MOVIE_ID = mt.MOVIE_ID
WHERE mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
     AND LENGTH(mt.TITLE) > 5
ORDER BY g.NAME;
```

1	Боевик	Б	езумный макс: дорога ярости	52
2	Боевик	Т	емный рыцарь	25
3	Боевик	Б	этмен: начало	26
4	Боевик	Д	овод	10
5	Боевик	П	ервый мститель	29
6	Боевик	С	пасти рядового райана	42
7	Боевик	М	стители	16
8	Боевик	Г	ладиатор	18
9	Детектив	К	риминальное чтение	35
10	Детектив	П	оймай меня, если сможешь	46
11	Детектив	О	тступники	20
12	Драма	И	нтерстеллар	24
13	Драма	С	оциальная сеть	29
14	Драма	К	риминальное чтение	35
15	Драма	П	рибытие	16
16	Драма	О	держимость	22
17	Драма	О	ппенгеймер	22
18	Драма	Т	итаник	14
19	Драма	Д	юнкерк	14
20	Драма	П	рестиж	14
21	Драма	Д	жокер	12
22	Драма	П	оймай меня, если сможешь	46
23	Драма	З	еленая миля	23
24	Драма	П	обег из шоушенка	32
25	Драма	Д	юна	8
26	Драма	Г	ладиатор	18

58 rows ▾ ⋮

-- 5) Фильмы с вычислениями рейтинга

```
SELECT mt.TITLE      as название,
       m.RATING      as рейтинг,
       ROUND(m.RATING, 0) as округленный_рейтинг,
       POWER(m.RATING, 2) as рейтинг_в_квадрате,
       ABS(m.RATING - 8.0) as разница_от_восьми
FROM movie m
      INNER JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID
      INNER JOIN movie_genre mg ON m.ID = mg.MOVIE_ID
      INNER JOIN genre g ON mg.GENRE_ID = g.ID
WHERE mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
      AND m.RATING IS NOT NULL
      AND g.NAME = 'Драма'
ORDER BY m.RATING DESC;
```

	□ название √	÷ □ рейтинг √	÷ □ округленный_рейтинг √	÷ □ рейтинг_в_квадрате √	÷ □ разница_от_восьми √
1	Побег из Шоушенка	8.9	9	79.21000000000001	0.9
2	Гладиатор	8.8	9	77.44000000000001	0.8
3	Социальная сеть	8.8	9	77.44000000000001	0.8
4	Джокер	8.8	9	77.44000000000001	0.8
5	Зеленая миля	8.7	9	75.68999999999998	0.7
6	Оппенгеймер	8.7	9	75.68999999999998	0.7
7	Поймай меня, если сможешь	8.7	9	75.68999999999998	0.7
8	1917	8.6	9	73.96	0.6
9	Прибытие	8.5	9	72.25	0.5
10	Престиж	8.4	8	70.56	0.4
11	Дункерк	8.4	8	70.56	0.4
12	Дюна	8.3	8	68.89000000000001	0.3
13	Криминальное чтиво	8.3	8	68.89000000000001	0.3
14	Интерстеллар	8.2	8	67.24	0.2
15	Одержимость	8.1	8	65.61	0.1
16	Титаник	7.8	8	60.839999999999996	0.2

-- 6) Статистика по годам: фильмы и участники

```
SELECT m.RELEASE_YEAR      as год,
       COUNT(DISTINCT m.ID) as фильмы,
       COUNT(DISTINCT mc.PERSON_ID) as участники,
       MAX(m.RATING)        as лучший_рейтинг
FROM movie m
      INNER JOIN movie_crew mc ON m.ID = mc.MOVIE_ID
      INNER JOIN person p   ON mc.PERSON_ID = p.ID
WHERE m.RELEASE_YEAR BETWEEN 2000 AND 2020
GROUP BY m.RELEASE_YEAR
ORDER BY год DESC;
```

	год	фильмы	участники	лучший_рейтинг
1	2020	1	2	7.9
2	2019	1	2	8.6
3	2018	1	2	8.8
4	2017	1	3	8.4
5	2016	1	3	8.5
6	2015	1	3	8.0
7	2014	1	2	8.1
8	2013	1	4	8.2
9	2012	2	5	8.1
10	2011	1	3	8.1
11	2010	1	2	8.8
12	2009	1	3	7.9
13	2008	1	4	9.0
14	2007	1	3	8.1
15	2006	1	3	8.4
16	2005	1	3	8.2
17	2004	1	4	8.6
18	2003	1	3	8.9
19	2002	1	2	8.7
20	2001	1	3	8.8
21	2000	1	3	8.8

```
-- 7) Фильмы и их возраст с разными типами JOIN
SELECT DISTINCT mt.TITLE as название,
m.RELEASE_YEAR as год_выпуска,
(YEAR(NOW()) - m.RELEASE_YEAR) as возраст_лет,
CONCAT('Вышел ', (YEAR(NOW()) - m.RELEASE_YEAR), ' лет назад') as описание
FROM movie m
LEFT JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID AND mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
RIGHT JOIN movie_genre mg ON m.ID = mg.MOVIE_ID
WHERE (YEAR(NOW()) - m.RELEASE_YEAR) > 25
ORDER BY возраст_лет DESC;
```

	название	год_выпуска	возраст_лет	описание
1	Побег из Шоушенка	1994	31	Вышел 31 лет назад
2	Криминальное чтиво	1995	30	Вышел 30 лет назад
3	Титаник	1997	28	Вышел 28 лет назад
4	Спаси рядового Райана	1998	27	Вышел 27 лет назад
5	Зеленая миля	1999	26	Вышел 26 лет назад

```
-- 8) Топ фильмов с обработкой названий
SELECT REPLACE(mt.TITLE, ' ', '-') as название_с_дефисами,
REVERSE(mt.TITLE) as перевернутое_название,
m.RATING as рейтинг
FROM movie m
INNER JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID
INNER JOIN movie_genre mg ON m.ID = mg.MOVIE_ID
INNER JOIN genre g ON mg.GENRE_ID = g.ID
WHERE mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
AND m.RATING IS NOT NULL
AND g.NAME IN ('Фантастика', 'Боевик')
ORDER BY m.RATING DESC
LIMIT 10;
```

	название_с_дефисами	перевернутое_название	рейтинг
1	Темный - рыцарь	ьрацыр йннеТ	9.0
2	Спаси - рядового - Райана	анайаР оговодяр итсапС	8.8
3	Гладиатор	ротаидалГ	8.8
4	Начало	олачаН	8.6
5	Прибытие	еитыбирП	8.5
6	Аватар: - Путь - воды	ыдов ьтуП :ратаваА	8.4
7	Дюна	анюД	8.3
8	Бэтмен: - Начало	олачаН :немтэБ	8.2
9	Интерстеллар	раллетсретни	8.2
10	Первый - мститель	ьлетитсм йывреП	8.1

-- 9) Уникальные актеры, снимавшиеся у топ-режиссеров

```
SELECT DISTINCT pa.FIRST_NAME as имя_актера,  
               pa.LAST_NAME as фамилия_актера,  
               pr.FIRST_NAME as имя_режиссера,  
               pr.LAST_NAME as фамилия_режиссера  
FROM movie_crew mca  
  INNER JOIN role ra ON mca.ROLE_ID = ra.ID  
  INNER JOIN person pa ON mca.PERSON_ID = pa.ID  
  INNER JOIN movie m ON mca.MOVIE_ID = m.ID  
  INNER JOIN movie_crew mcr ON m.ID = mcr.MOVIE_ID  
  INNER JOIN role rr ON mcr.ROLE_ID = rr.ID  
  INNER JOIN person pr ON mcr.PERSON_ID = pr.ID  
WHERE ra.NAME = 'Актер'  
      AND rr.NAME = 'Режиссер'  
      AND m.RATING > 8.7  
      AND pa.ID != pr.ID;
```

	имя_актера	фамилия_актера	имя_режиссера	фамилия_режиссера
1	Роберт	Дауни-младший	Кристофер	Нолан
2	Скарлетт	Йоханссон	Кристофер	Нолан
3	Леонардо	ДиКаприо	Стивен	Спилберг
4	Джонни	Депп	Стивен	Спилберг
5	Киану	Ривз	Питер	
6	Николь	Кидман	Питер	
7	Брэд	Питт	Квентин	Тарантино
8	Дензел	Вашингтон	Квентин	Тарантино
9	Роберт	Дауни-младший	Стивен	Спилберг
10	Роберт	Дауни-младший	Квентин	Тарантино
11	Брэд	Питт	Стивен	Спилберг


```
-- 10) Фильмы со статистикой
SELECT mt.TITLE as название,
COUNT(DISTINCT mc2.PERSON_ID) as количество_участников,
ROUND(AVG(m.RATING), 2) as средний_рейтинг,
CONCAT(LEFT(p.FIRST_NAME, 1), '.', p.LAST_NAME) as режиссер
FROM movie m
JOIN movie_title mt ON m.ID = mt.MOVIE_ID
JOIN movie_crew mc2 ON m.ID = mc2.MOVIE_ID
JOIN movie_crew mc ON m.ID = mc.MOVIE_ID
JOIN person p ON mc.PERSON_ID = p.ID
JOIN role r ON mc.ROLE_ID = r.ID
WHERE mt.LANGUAGE_ID = 'ru'
AND r.NAME = 'Режиссер'
AND m.RELEASE_YEAR > 2005
AND LENGTH(mt.TITLE) > 5
GROUP BY m.ID, mt.TITLE, p.FIRST_NAME, p.LAST_NAME
ORDER BY средний_рейтинг DESC, количество_участников DESC;
```

	название ↕	количество_участников ↕	средний_рейтинг ↕	режиссер ↕
1	Темный рыцарь	4	9.00	К. Нолан
2	Социальная сеть	2	8.80	С. Спилберг
3	Джокер	2	8.80	К. Тарантино
4	Оппенгеймер	3	8.70	К. Нолан
5	Прибытие	3	8.50	К. Нолан
6	Престиж	3	8.40	К. Нолан
7	Денкерк	3	8.40	К. Нолан
8	Аватар: Путь воды	2	8.40	Д. Кэмерон
9	Дюна	3	8.30	К. Нолан
10	Интерстеллар	4	8.20	К. Нолан
11	Отступники	3	8.10	С. Спилберг
12	Первый мститель	3	8.10	С. Спилберг
13	Мстители	3	8.10	С. Спилберг
14	Одержимость	2	8.10	К. Тарантино
15	Безумный Макс: Дорога ярости	3	8.00	Д. Кэмерон
16	Аватар	3	7.90	Д. Кэмерон
17	Довод	2	7.90	К. Нолан
18	Охотники за привидениями	3	7.80	С. Спилберг