

Dobrodošli na Language-Fever wiki!

Programsko inženjerstvo ak.god 2024./2025.

Aplikacija za povezivanje učenika s učiteljima stranih jezika

Grupa: <G17.3>

Tim: LanguageFever

kao na Readme.md

Nastavnik: Vlado Sruk

Opis problema

U današnjem sve globaliziranijem svijetu, sposobnost govorenja više jezika vrijedna je vještina za osobni i profesionalni razvoj. Ljudi različitih pozadina žele naučiti nove jezike kako bi poboljšali svoje izgleda za karijeru, iskustva s putovanja ili kulturno razumijevanje.

Tradicionalne škole jezika mogu biti skupe, stroge u smislu rasporeda ili ograničene u ponudi jezika, dok pronalaženje pravog učitelja jezika može biti značajan izazov.

Ovaj projekt nudi rješenje koje je efikasno i pristupačno svima. Cilj je omogućiti spajanje učenika željnima za učenje pojedinog jezika s odgovarajućim učiteljem, preko web aplikacije. Na temelju detaljno definiranih funkcionalnosti, aplikacija će pružati niz mogućnosti za pretraživanje učitelja, pregled njihovih rasporeda, jednostavnu komunikaciju te priliku za obostrano ocjenjivanje, sve na jednom mjestu.

Ponudeno rješenje

Aplikacija je zamišljena tako da ovisno o vrsti profila: **učenik** ili **učitelj**, korisnik pri registraciji ispunji određene podatke.

Učenik:

- jezik koji želi učiti
- razina znanja
- preferirani stil podučavanja
- cilj učenja

Učitelj:

- jezici koje podučavaju
- godine iskustva
- kvalifikacije
- stil podučavanja
- slika
- kalendar dostupnosti

Na temelju tih podataka, učenik može pretraživati učitelje koji mu odgovaraju te ih filtrirati po nekim značajkama kao što su jezik, kvalifikacije, stil podučavanja, satnica i kalendar dostupnosti. Kada učenik odabere učitelja, šalje mu zahtjev za lekcijom, koju učitelj može, a i ne mora prihvatiti. U slučaju prihvaćanja, otvara im se chat putem kojeg mogu komunicirati.

S druge strane, korisnik koji se nije registrirao ima uvid u listu svih dostupnih učitelja i njihovih rasporeda, ali bilo koja druga funkcionalnost omogućena je samo registriranim korisnicima.

Naravno, **neregistrirani korisnik** se može u bilo kojem trenu registrirati navodeći osnovne podatke potrebne za korištenje aplikacije i vrstu profila. Autorizacija se provodi preko OAuth 2.0 protokola koristeći tokene.

Registrirani korisnici se uvijek mogu prijaviti u sustav putem korisničkog imena i lozinke. Ako je prijavljen u sustav, ima mogućnost odjave.

Osim učitelja i učenika, u sustavu postoje i sistemski administratori. **Administrator** je jedini koji održava platformu i ima najviše ovlasti. On može upravljati korisnicima te brisati i uređivati njihove profile. Također upravlja bazom podataka i nadzire rad sustava.


Korist projekta

Prednost web aplikacije je što može povezati bilo koga, bilo kada i bilo gdje. Aplikacija je namijenjena svima koji imaju želju naučiti novi jezik, ili nadograditi znanje postojećeg. Posebno je korisna za studente, ljubitelje putovanja i stranih kultura, ali i za stručnjake za jezike koji žele proširiti svoje znanje na učenike.

Aplikacija je dizajnirana s mogućnosti prilagodbe funkcionalnosti. Samim time moguće je lako dodavati nove jezike, stilove podučavanja te uređivanje postojećih profila proširivanjem dodatnim značajkama.


Postojeća slična rješenja

Na sličnu temu postoje već neka rješenja, a mi smo izdvojili dvije. Primjerice web stranica *iTalki* (<https://www.italki.com/>) korisnicima omogućuje povezivanje s vrhunskim učiteljima, a u bazi ima više od 150 jezika. Izgled njene početne stranice prikazan je na slici dolje.



Slika 1: Izgled početne stranice web stranice Italki

Druga stranica je *Preply* (<https://preply.com/>), a njen izgled prikazan je na slici dolje.



Slika 2: Izgled početne stranice web stranice Preply

Obje stranice su uspješne, ali korisnici naravno odabiru onu koja više odgovara njihovim preferencijama, bila to *Italki*, *Preply* ili neka treća.

Nadogradnja

Aplikacija ima osnovne funkcionalnosti koje je uvijek moguće nadograditi. Mogla bi se dodati mogućnost videopoziva između učenika i učitelja, uz postojeći chat. Također bi se moglo dodati automatski prijevod stranice na odabrani jezik. Iako je prvenstveno izrađena kao web aplikacija, tu se ostavlja prostor daljnjeg razvoja u mobilnu aplikaciju.

Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

1. Registrirani korisnik:

- Učitelj
- Učenik
- Administrator

2. Neregistrirani korisnik

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Učitelj može:

- Registrirati se putem imena, prezimena i e-maila
- Uređivati osobne podatke
- Poslati prijavu u sustav
 - Unosi sve jezike koje priča, godine iskustva, kvalifikacije, način podučavanja, sliku
 - Odabire koliko želi predavati i postavlja svoj kalendar
- Pregledati aktivnosti i povijest
 - Pregled povijesti svih obavljenih lekcija
 - Gleda nadolazeće prijavljene lekcije
 - Filtrirati lekcije po jezicima
- Registrirati novi jezik koji priča

2. Učenik može:

- Registrirati se putem imena, prezimena i e-maila
- Uređivati osobne podatke
- Poslati prijavu u sustav
 - Unose jezik koji priča i želi naučiti, razinu znanja, preferirani način podučavanja
 - Upisuje komentar učitelju zašto želi naučiti
- Pretražuje učitelje
 - Preference učenika
 - Filtrira po jeziku, kvalifikaciji, stil, satnici i kalendaru
- Pregledati aktivnosti i povijest
 - Pregled povijesti svih obavljenih lekcija
 - Gleda nadolazeće prijavljene lekcije
- Nakon lekcije ocijeniti i komentirati učitelja

3. Administrator može:

- Registrirati se putem imena, prezimena i e-maila
- Uređivati osobne podatke
- Upravlja korisnicima
 - Brisati profile

- Uređivati profile

4. Neregistrirani korisnik može:

- Registrirati se putem imena, prezimena i e-maila
- Uređivati osobne podatke

Nefunkcionalni zahtjevi

- Prilagođeno prikazivanje sučelja za različite uređaje (responzivnost).
- Višekorisnički sustav
- Obrazac prilikom registracije/prijave koji provjerava zadovoljavaju li uneseni podaci format i jesu li točni
- Zaštita korisničkih podataka kriptiranjem
- Korištenje https zbog sigurnosti i usklađivanja s normama
- Za implementaciju čavljanja bit će korišteno jedno od postojećih rješenja
- Korištenje gotovih predložaka za ugrađene kalendare - FullCalendar
- Korisnici će biti obaviješteni o stanju zahtjeva kroz sekciju "Lekcije" putem oznaka u boji ili tekstualne poruke
- Vođenje dokumentacije o svim većim promjenama, primjena UML-a

Obrasci uporabe

Opis obrazaca uporabe

UC 1 - Registracija korisnika

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Omogućiti korisnicima registraciju u sustav
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Pristup internetu
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara obrazac za registraciju
2. Korisnik unosi ime, prezime, e-mail i vrstu profila
3. Korisnik potvrđuje unos i šalje prijavu
4. Sustav prikazuje poruku o uspješnoj registraciji

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako korisnik ne unese sve potrebne podatke, sustav prikazuje poruku o grešci
2. Ako e-mail već postoji u sustavu javlja se greška o postojećem računu

UC 2 - Uređivanje osobnih podataka

- Glavni sudionik: Učitelj, Učenik
- Cilj: Omogućiti korisnicima ažuriranje osobnih podataka
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara stranicu za uređivanje osobnih podataka
2. Korisnik ažurira željene informacije (ime, prezime, e-mail itd.)
3. Korisnik potvrđuje izmjene
4. Sustav pohranjuje ažurirane podatke

UC 3 - Osobni podaci za učitelja

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju da pokaže osobne podatke i ako ima potrebu mijenjat
- Sudionici: Učitelj, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je uspješno registriran
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj otvara obrazac za prijavu (ime i lozinka)
2. Učitelj unosi jezike koje priča, godine iskustva, kvalifikacije, i stil podučavanja
3. Učitelj prilaže sliku i odabire kalendar dostupnosti
4. Sustav sprema podatke i potvrđuje prijavu

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako učitelj ne unese sve potrebne podatke, sustav prikazuje poruku o grešci.
2. Ako slika nije valjana, sustav prikazuje obavijest o grešci i traži novu sliku.

UC 4 - Osobni podaci za učenika

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti učeniku da pokaže osobne podatke i ako ima potrebu mijenjat
- Sudionici: Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učenik je uspješno registriran
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik otvara obrazac za prijavu (ime i lozinka)
2. Učenik unosi jezike koje priča, trenutnu razinu znanja, preferirani stil podučavanja i cilj
3. Sustav sprema podatke i potvrđuje prijavu

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako učenik ne unese sve potrebne podatke, sustav prikazuje poruku o grešci.

UC 5 - Pregledati povijest lekcija

- Glavni sudionik: Učenik, Učitelj
- Cilj: Omogućiti korisnicima pregled svih prijašnjih lekcija
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara stranicu s poviješću lekcija
2. Korisnik vidi popis svih obavljenih lekcija s datumima i detaljima
3. Korisnik može filtrirati lekcije po jezicima

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako povijest lekcija nije dostupna sustav javlja da prije nije bilo lekcija

UC 6 - Registrirati novi jezik

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju da registrira novi jezik koji podučava
- Sudionici: Učitelj, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj otvara stranicu za registraciju novog jezika
2. Učitelj unosi naziv jezika
3. Sustav sprema uneseni jezik kao dio profila učitelja

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako jezik već postoji u profilu, sustav prikazuje poruku o dupliciranom jeziku

UC 7 - Ocijeniti i komentirati učitelja nakon lekcije

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti učeniku da ocijeni i komentira učitelja nakon završene lekcije
- Sudionici: Učenik, Sustav
- Preduvjet: Lekcija je završena
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik otvara obrazac za ocjenjivanje
2. Učenik unosi ocjenu i komentira iskustvo s učiteljem
3. Sustav pohranjuje ocjenu i komentar

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako ocjena nije unesena, sustav prikazuje poruku da unese ocjenu ili komentar

UC 8 - Filtriranje učitelja po jezicima, kvalifikacijama, dostupnosti i stilu

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti učeniku pretraživanje učitelja prema jeziku, kvalifikacijama, dostupnosti i stilu
- Sudionici: Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učenik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik otvara pretraživač učitelja
2. Učenik odabire parametre za filtriranje (jezik, kvalifikacije, itd.)
3. Sustav prikazuje popis učitelja koji zadovoljavaju kriterije

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako nema učitelja koji zadovoljavaju kriterije, sustav prikazuje obavijest

UC 9 - Postavljanje kalendara učitelja

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju da postavi svoj kalendar dostupnosti
- Sudionici: Učitelj, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj otvara stranicu za postavljanje kalendara
2. Učitelj unosi termine kada je dostupan za podučavanje
3. Sustav sprema unose u kalendar učitelja

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako učitelj nije unio sve potrebne podatke, sustav prikazuje poruku o grešci

UC 10 - Slanje prijave za lekciju

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti učeniku prijavu za lekciju s odabranim učiteljem
- Sudionici: Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učenik je prijavljen u sustav i odabrao učitelja
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik otvara profil učitelja
2. Učenik odabire termin iz kalendara učitelja i šalje prijavu
3. Sustav potvrđuje prijavu i obavještava učitelja

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako termin nije dostupan, sustav prikazuje poruku o nedostupnosti termina

UC 11 - Brisanje korisničkog profila od strane administratora

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Omogućiti administratoru brisanje korisničkog profila
- Sudionici: Administrator, Sustav
- Preduvjet: Administrator je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Administrator otvara popis korisnika
2. Administrator odabire korisnika i potvrđuje brisanje 3.Sustav trajno briše profil korisnika

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako se korisnik koristi aktivno, sustav prikazuje obavijest o nemogućnosti brisanja

UC 12 - Pregled nadolazećih lekcija

- Glavni sudionik: Učenik, Učitelj
- Cilj: Omogućiti korisnicima pregled nadolazećih lekcija
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara kalendar lekcija
2. Korisnik vidi popis svih nadolazećih lekcija

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako nema nadolazećih lekcija, sustav prikazuje poruku o nepostojanju zakazanih lekcija

UC 13 - Pretraga učenika po jezicima

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju pretraživanje učenika prema jeziku
- Sudionici: Učitelj, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj otvara pretragu učenika
2. Učitelj odabire parametre jezika
3. Sustav prikazuje popis učenika koji zadovoljavaju kriterij

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako nema učenika koji zadovoljavaju kriterij, sustav prikazuje obavijest

UC 14 - Dodavanje učitelja u omiljene kontakte učenika

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti učeniku da doda učitelja u omiljene kontakte
- Sudionici: Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učenik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik otvara profil učitelja
2. Učenik odabire opciju za dodavanje u omiljene
3. Sustav sprema učitelja u omiljene kontakte učenika

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako je učitelj već u omiljenim kontaktima, sustav prikazuje obavijest o dupliciranju

UC 15 - Upravljanje korisničkim računima od strane administratora

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Omogućiti administratoru upravljanje korisničkim računima
- Sudionici: Administrator, Sustav
- Preduvjet: Administrator je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Administrator otvara popis korisničkih računa
2. Administrator može mijenjati, brisati i deaktivirati račune korisnika

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako korisnik ima aktivne sesije, sustav upozorava administratora

UC 16 - Slanje obavijesti korisnicima

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Omogućiti administratoru da pošalje obavijest korisnicima
- Sudionici: Administrator, Sustav
- Preduvjet: Administrator je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Administrator otvara modul za slanje obavijesti
2. Administrator upisuje obavijest i odabire ciljne korisnike
3. Slanje obavijesti

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako obavijest ne može biti poslana, sustav prikazuje poruku o grešci

UC 17 - Prikaz povijesti ocjena

- Glavni sudionik: Učenik
- Cilj: Omogućiti korisnicima pregled povijesti ocjena
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara stranicu s poviješću ocjena
2. Korisnik vidi povijest ocjena i komentara

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako nema zapisa ocjena, sustav prikazuje obavijest

UC 18 - Prijava problema korisničke podrške

- Glavni sudionik: Učenik, Učitelj
- Cilj: Omogućiti korisnicima prijavu problema korisničkoj podršci
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen u sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik otvara obrazac za prijavu problema
2. Korisnik unosi opis problema
3. Sustav sprema prijavu i šalje je podršci

- Opis mogućih odstupanja:

1. Ako je unos nevaljan, sustav prikazuje poruku o grešci

UC 19 - Komunikacija putem chata

- Glavni sudionik: Učenik, Učitelj
- Cilj: Omogućiti učniku i učitelju komunikaciju kroz chat
- Sudionici: Učenik, Učitelj
- Preduvjet: Učenik i učitelj su povezani kroz zakazanu lekciju
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učenik ili učitelj otvara chat vezan uz zakazanu lekciju.
2. Komuniciraju putem chata o detaljima lekcije (platforma, način plaćanja)
3. Chat ostaje dostupan dok su oboje prijavljeni u sustav

UC 20 - Prihvatanje zahtjeva za lekciju

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju da prihvati zahtjev za lekciju

- Sudionici: Učitelj, Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je prijavljen i primio je zahtjev za lekciju
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj pregleda zahtjev za lekciju
2. Zahtjev je prihvaćen, sustav obavještava učenika, ažurira kalendar i stvara se chat

UC 21 - Odbijanje zahtjeva za lekciju

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Omogućiti učitelju da odbije zahtjev za lekciju
- Sudionici: Učitelj, Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je prijavljen i primio je zahtjev za lekciju
- Opis osnovnog tijeka:

1. Učitelj pregleda zahtjev za lekciju
2. Zahtjev je odbijen, sustav obavještava učenika

UC 22 - Slanje obavijesti učeniku o prihvaćenom zahtjevu

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Obavijestiti učenika o statusu zahtjeva za lekciju
- Sudionici: Učitelj, Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je donio odluku
- Opis osnovnog tijeka:

1. Nakon prihvaćanja zahtjeva, učitelj potvrđuje akciju
2. Sustav šalje obavijest učeniku s odlukom učitelja
3. Učenik prima obavijest o statusu zahtjeva

UC 23 - Slanje obavijesti učeniku o odbijenom zahtjevu

- Glavni sudionik: Učitelj
- Cilj: Obavijestiti učenika o statusu zahtjeva za lekciju
- Sudionici: Učitelj, Učenik, Sustav
- Preduvjet: Učitelj je donio odluku
- Opis osnovnog tijeka:

1. Nakon odbijanja zahtjeva, učitelj potvrđuje akciju
2. Sustav šalje obavijest učeniku s odlukom učitelja
3. Učenik prima obavijest o statusu zahtjeva

UC 24 - Pregledavanje svih dostupnih učitelja

- Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik
- Cilj: Pregledati sve dostupne učitelje i njihove rasporede
- Sudionici: Sustav
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik ima opciju bez registriranja odabrati karticu pogledaj

2. Nakon pritiska na karticu pogledaj dobiva listu svih dostupnih učitelja i njihovih rasporeda

UC 25 - Odjava iz sustava

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Odjaviti se
- Sudionici: Sustav
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik bira Odjavi
2. Nakon pritiska sustav vraća korisnik na početak

UC 26 - Uređivanje korisničkih profila od strane administratora

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Urediti se
- Sudionici: Sustav
- Preduvjet: Administrator je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:

1. Administrator izabire profil
2. Nakon biranja profila ima opciju uredi gdje uređuje profil

UC 27 - Pregled lekcija

- Glavni sudionik: Učitelj, Učenik
- Cilj: Pregledati lekcije
- Sudionici: Sustav
- Preduvjet: Ima nadolazeće lekcije
- Opis osnovnog tijeka:

1. Korisnik bira Lekcije
2. Nakon odabira ima Nadolazeće lekcije ili arhivu

UC 28 - Prijava korisnika

- Glavni sudionik: Registrirani korisnik
- Cilj: Omogućiti korisnicima prijavu u sustav
- Sudionici: Korisnik, Sustav
- Preduvjet: Korisnik je registriran
- Opis osnovnog tijeka:


1. Korisnik otvara obrazac za prijavu
2. Korisnik unosi email, lozinku
3. Korisnik potvrđuje unos i šalje prijavu
4. Sustav prikazuje poruku o prijavi

- Opis mogućih odstupanja:


1. Ako korisnik ne unese sve potrebne podatke, sustav prikazuje poruku o grešci

2. Ako e-mail već postoji u sustavu javlja se greška o već postojećem računu


Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3: Dijagram prijave i registracije - prikazuje postupak kojim korisnik registrira račun i prijavljuje se u sustav.



Slika 4: Dijagram obrasca uporabe- Funkcionalnosti sustava za lekcije.




Slika 5: Dijagram obrasca uporabe- Funkcionalnosti administratora.



Slika 7: Sekvencijski dijagram-Registracija i prijava

Obrasci uporabe UC10, UC19, UC20, UC21, UC22, UC23- slanje zahtjeva za lekciju, odgovor učitelja na lekciju i stvaranja chat ako je odgovor prihvaćen


Učenik svaki put kada želi imati neku lekciju mora je poslati sustavu gdje je on bilježi i sprema u bazu. Sustav zahtjev prosljeđuje učitelju od kojeg treba saznati odgovor. Ukoliko učitelj prihvaća zahtjev za lekciju on mora obavijestiti sustav jer kasnije sustav šalje odgovor učeniku. Nakon što učenik dobije odgovor i ako je prihvaćen sustav stvara chat između učitelja i učenika. Druga stvar je ako učitelj odbije zahtjev za lekciju onda se to prosljeđuje sustav koji šalje učeniku da je odbijen i ne stvara se chat između njih.



Slika 8: Sekvencijski dijagram- Funkcionalnost za slanje prijave i odgovor

Obrasci uporabe UC11, UC26, UC15- upravljanje, uređivanje i brisanje računa od strane admina

Prilikom logiranja administrator mora prvo potvrditi da je administrator zbog privilegija. Nakon prijave administrator može upravljati računima koje zatraži u bazi podataka. Sustav nakon računa ga pita želi li urediti ili obrisati račun. Ako odabere brisanje računa, sustav daje do znanja bazi podataka da se obriše račun i proslijedi poruka kako bi znao da više nema računa. Druga opcija je uredi gdje sustav dostavlja osobne podatke i govori bazu promjenu podataka koje administrator unosi.



Slika 9: Sekvencijski dijagram - Funkcionalnost od računa Administrator

Opis arhitekture

Arhitektura ovog projekta će se temeljiti na korištenju višeslojnog arhitekturnog stila koji će nam omogućavati da si jasnije raspodijelimo odgovornosti među komponentama. Arhitektura nam je olakšala potrebu nad održavanjem, nadogradnjom općenito samog razvoja sustava jer imamo više slojeva od kojih svaki obavlja svoju funkciju. Također nam pomaže tako da članovima tima koji rade na različitim dijelovima bez ikakvog međusobnog utjecaja. Sustav je podijeljen na tri glavna podsustava:

- 1.Web aplikacija
- 2.Poslužiteljski dio
- 3.Baza podataka

Web preglednik omogućuje korisniku samu interakciju s web aplikacijom putem HTTPS zahtjeva. On interpretira generirani HTML kôd u oblik koji je razumljiv svim korisnicima.

Baza podataka je podsustav u kojem ćemo pohranjivati sve podatke o korisnicima, učenicima, učiteljima, rasporedima, lekcijama i ocjenama. On će komunicirati s back-endom kako bi imali sigurnije i brže pohranjivanje podataka.

Web poslužitelj nam obrađuje HTTPS zahtjeve i šalje odgovarajuće podatke ili HTML sadržaj web stranice. On komunicira s klijentom preko web aplikacije. Ona će nam se odvijati preko HTTPS protokola. Također je važan zbog back-enda jer izvršava funkcije, dohvaća podatke kada klijent to želi i obavještava ga o akcijama njegovim.

Aplikacija je podijeljena na:

- **Front-end** je dio aplikacije koji prikazuje korisničko sučelje u web pregledniku. Također nam omogućuje pregled, unos i interakciju s podacima. Napravljen je preko HTML, CSS, JavaScript, odnosno radnog okvira React.
- **Back-end** je dio aplikacija koji obrađuje logiku, obrađuje dobivene zahtjeve i vrši određene akcije, dok komunicira s bazom podataka. Pisan je u programskom jeziku Java, odnosno u okviru Spring Boot.

Mrežni protokoli

Komunikacija između klijenta i poslužitelja ostvarena je putem HTTPS protokola, gdje klijent šalje zahtjev poslužitelju i on mu na to vraća odgovor u obliku HTML ili JSON podataka. Interna komunikacija između backend sloja i baze podataka ostvaruje se korištenjem PostgreSQL komunikacijskog protokola. Ukratko sustav koristi REST API kako bi komunicirao između front-end i back-end, a za mrežnu se koristi HTTP protokol.

Globalni upravljački tok

1. Korisnik putem preglednika šalje zahtjev poslužitelju.
2. Poslužitelj prima zahtjev i obrađuje zahtjev.
3. On komunicira sa slojem repozitorija kako bi dohvatio sve potrebne podatke iz baze podataka.
4. Nakon obrade, vraća odgovor klijentu kroz koristeći HTTPS protokol.
5. Klijentski preglednik prikazuje dobivene podatke u obliku razumljivom korisniku.

Baza podataka

U ovom sustavu koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja će nam omogućavati jednostavno modeliranje stvarnog svijeta. Baza podataka je implementirana u PostgreSQL zbog jednostavnosti korištenja i zbog toga što je tim već imao iskustva raditi i upoznati se s mogućnostima i ograničenjima sustava. Entiteti stvarnog svijeta se nam prikazani kao zasebne tablice od kojih svaka ima svoje ime i skup drugih različitih atributa. Baza podataka nam pruža da možemo jednostavno pristupiti podacima, umetati, izmjenjivati i pohranjivati. U našoj bazi podataka koristim sljedeće atribute:

- **Korisnik**
- **Ucitelj**
- **Ucenik**
- **Raspored**
- **Lekcije**
- **Ocjene**

Opis tablica

Korisnik je entitet koji sadrži informacije o prijavi. Sastoji se od atributa: id, name i email. On je povezan preko veze 1:0..1 s tablicom Ucenik preko atributa id_korisnik. Također je povezan i s tablicom Ucitelj preko veze 1:0..1 s atributom id_korisnik.

Korisnik

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID korisnika
name	VARCHAR(255)	Ime i prezime korisnika
email	VARCHAR(255)	E-pošta korisnika (jedinstvena)
picture	VARCHAR(255)	Link do slike profila

Ucitelj je entitet koji sadrži osobne podatke o učiteljima te veze koje ih spajaju kao korisnicima. Entitet se sastoji od atributa: id, id_korisnik, jezici, godinelskustva, kvalifikacija, stilPoducavanja, satnica. On je preko veze 0..1:1 i atributa id_korisnik povezan s korisnikom. Tu je i veza 0..1:N s tablicom raspored preko atributa id_ucitelj, veza 1:N s tablicom Lekcije preko atributa id_ucitelj i zadnja veza 1:N s tablicom ocjene preko atributa id_ucitelj.

Ucitelj

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID profila ucitelja
id_korisnik	BIGINT(FK)	ID korisnika
godinelskustva	INT	Godine iskustva učitelja

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
kvalifikacija	Kvalifikacija	Kvalifikacije učitelja, ENUM('BACHELORS_DEGREE', 'POST_BACCALAUREATE_DIPLOMA', 'MASTERS_DEGREE', 'DOCTORATE')
stilPoducavanja	Stil	Stil podučavanja učitelja, ENUM
satnica	REAL	Satnica učitelja

Ucenik je entitet koji sadrži informacije specifične za učenike. Sastoji se od atributa: id, jezici, trenRazina, stilUcenja, ciljevi, id_korisnik. Ucenik je povezan s vezom 0..1:1 s tablicom korisnik preko atributa id_korisnik. Povezan je s vezom 1:N s tablicom Lekcije preko atributa id_ucenik. Na kraju je povezan vezom 1:N s tablicom Ocjene preko atributa id_ucenik.

Ucenik

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID profila učenika
id_korisnik	BIGINT(FK)	ID korisnika
razina	Razina	Razina znanja jezika, ENUM('početna', 'srednja', 'napredna')
stilUcenja	Stil	Preferirani stil podučavanja, ENUM
ciljevi	VARCHAR(255)	Ciljevi učenja jezika

Lekcija je entitet koji predstavlja raspored lekcije i općenito sve o lekcijama koje povezuju učenika i učitelja. Sastoji se od atributa: id, timestampPocetka, timestampZavrsetka, status, id_ucitelj, id_ucenik. Povezan je s tablicama Ucitelj i Ucenik. S tablicom Ucitelj je povezan s vezom N:1 preko atributa id_ucitelj, a s tablicom Ucenik je povezan s vezom N:1 preko atributa id_ucenik. Vremenske intervale za koje učitelj postavlja da je slobodan za podučavanje njihov je status AVAILABLE te kada učenik pošalje zahtjev za lekcijom status se mijenja na PENDING, ako učitelj tad prihvati onda je ACCEPTED, a FINISHED označava da je lekcija održana.

Lekcija

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID lekcije
id_ucitelj	BIGINT(FK)	ID profila učitelja iz učitelja
id_ucenik	BIGINT(FK)	ID profila učenika iz učenika
timestampPocetka	TIMESTAMP	Vrijeme početka lekcije
timestampZavrsetka	TIMESTAMP	Vrijeme završetka lekcije

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
status	ENUM('AVAILABLE', 'PENDING', 'DENIED', 'ACCEPTED', 'FINISHED')	Status lekcije

Ocjena je entitet koji predstavlja ocjene koje učenici daju učiteljima. Sastoji se od atributa: id, id_ucitelj, id_ucenik, ocjena, komentar. Ocjene su povezane s tablicom Ucitelj preko veze N:1 i atributa id_ucitelj. Također entitet je povezan s tablicom Ucenik preko veze N:1 i atributa id_ucenik

Ocjena

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID ocjene
id_ucitelj	BIGINT(FK)	ID profila učitelja iz učitelja
id_ucenik	BIGINT(FK)	ID profila učenika iz učenika
ocjena	INT	Ocjena učenika učitelju
komentar	VARCHAR(500)	Komentar učenika

Jezik je entitet koji predstavlja jezike koje se uče na platformi. Sastoji se od atributa: id, name. Jezik je povezana s tablicom UciteljJezici i preko veze 1:N i atributa jezik_id. Također entitet je povezan s tablicom UcenikJezici preko veze 1:N i atributa id_jezik.

Jezik

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID tablice Jezik
name	VARCHAR(255)	Ime jezika

UcenikJezik je entitet koji predstavlja koje jezike učenik želi naučiti. Sastoji se od atributa: id, id_jezik, id_ucenik. UcenikJezik su povezane s tablicom Ucenik preko veze N:1 i atributa id_ucenik. Također entitet je povezan s tablicom Jezik preko veze N:1 i atributa id_jezik.

UcenikJezik


Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID UcenikJezik
id_jezik	BIGINT(FK)	ID jezika iz tablice Jezik
id_ucenik	BIGINT(FK)	ID profila učenika iz tablice Ucenik

UciteljJezik je entitet koji predstavlja koje jezike učitelj podučava. Sastoji se od atributa: id, id_jezik, id_ucitelj. UciteljJezik su povezane s tablicom Ucitelj preko veze N:1 i atributa id_ucitelj. Također entitet je povezan s tablicom Jezik preko veze N:1 i atributa id_jezik.


UciteljJezik

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
id	BIGINT(PK)	Primarni ključ, ID UciteljJezik
id_jezik	BIGINT(FK)	ID jezika iz tablice Jezik
id_ucitelj	BIGINT(FK)	ID profila učitelja iz tablice Ucitelj

Dijagram baze podataka



Slika 10: ER dijagram baze podataka.




Slika 11: Relacijska shema baze podataka.


Dijagram razreda

Dijagram za Kontrolere

Slika prikazuje sloj kontrolera koji su odgovorni za obradu zahtjeva i komunikaciju s klijentima. Svaki kontroler ima odgovarajući Service koji koristi za izvršavanje poslovne logike. HomeController služi kao početni kontroler s osnovnim metodama za prikaz početne stranice i samog aktivnog korisnika. Također imamo i druge kontrolere sa svojim određenim metodama poput EnumController, JeziciController, KorisnikController, LekcijaController, OcjenaController, UcenikController, UciteljController. EnumController nam služi za dohvaćanje statusa, razina, jezika, kvalifikacija odnosno svih enumeracija. UcenikController i UciteljController su slični controlleri po metodama. Oni imaju metode za dohvaćanje trenutnog korisnika, ažuriranje, brisanje i dodavanje učitelja i učenika, ovisno o kontroleru. Osim toga imaju i metode za dodavanje po određenoj stavci, ažuriranje, brisanje, dodavanje po Id i brisanje. OcjenaController koristi metode vezane za ocjene, odnosno ažuriranje, davanje, brisanje i prikaz liste ocjena. LekcijaController je koristan za pregledavanje završenih lekcija, novih zahtjeva, budućih lekcija, odnosno općenito sve za lekcije. KorisnikController nam je zaslužan za dodavanje, brisanje, prikaz liste i ažuriranje korisnika bilo to učenika, učitelja, administratora i dr. Na kraju imamo i JeziciController za dodavanje novog jezika, brisanje i prikaz.




Slika 12: Dijagram kontrolera (1.dio)



Slika 13: Dijagram kontrolera (2.dio)

Dijagram za Service

Slika prikazuje sloj Service koji sadrži poslovnu logiku aplikacije. Svaki entitet ima svoj servis koji služi kao posrednik između kontrolera i repozitorija. JezikService, KorisnikService, UcenikService, UciteljService, LekcijaService, OcjenaService, UcenikJeziciService i Ucitelj_jeziciService implementiraju nam metode važne za manipulacija entitetima. Svaki Service koristi repozitorij za pristup bazi podataka. KorisnikService ima dodatnu metodu processOAuthPostLogin koja omogućava obradu podataka tijekom OAuth autentifikacije. Također svaki Service ima metode za brisanje, dohvat, mijenjanje i dodavanje objekata po ID-u.




Slika 14: Dijagram servisa.

Domain dio

Dijagram razreda prikazuje strukturu baze podataka za sustav upravljanja učenicima, učiteljima, lekcijama, ocjenama, porukama i drugih. Ovaj dijagram uključuje glavne entitete sustava i njihove međusobne odnose, kao i potrebne atribute. Svi razredi predstavljeni na dijagramu direktno preslikavaju entitete baze podataka i koriste se za interakciju s bazom. Razred **Korisnik** predstavlja osnovne informacije o svakom korisniku sustava, uključujući atribute kao što su id, name, email i picture. Svaki korisnik može biti povezan s Učenicom ili Učiteljem. **Učenik** je razred koji opisuje specifične karakteristike učenika, kao što su ciljevi učenja i preko enumeracije Razina možemo vidjeti koliko dobro poznaje jezik. Povezani su nam s razredom **UcenikJezici** (informacije o učeniku i jeziku), a taj je razred povezan s razredom **Jezik** koji sadrže name i id jezika. **Učitelj** je razred koji prikazuje specifične informacije o učiteljima, poput godina iskustva, kvalifikacija (enumeracija Kvalifikacija), satnice, stilu podučavanja (enumeracija Stil) i dr. Razred je povezan slično kao i kod učenika ima razred s **Ucitelj_jezici** koji je povezan s razredom **Jezik**. **Lekcija** predstavlja zakazan termin između učitelja i učenika. Svaka lekcija sadrži atribute timestampPocetka i timestampZavrsetka za označavanje vremena održavanja, status za praćenje statusa lekcije (enumeracija Status), te poveznicu na učitelja i učenika koji sudjeluju. **Ocjena** služi za evidentiranje povratnih informacija učenika o učiteljima. Sadrži atribute ocjena i


komentar. Svaka ocjena je povezana s određenim učiteljem i učenikom. **Poruka** nam služi općenito za obavijesti korisnika. Ima tko je sender, receiver, timestampPoruke i sadržaj.



Slika 14: Dijagram modela.

Dijagram stanja


Dijagrami stanja postoje da predoče stanja objekta, te prijelaze iz jednog stanja u drugo na poticaj nekakvog događaja. Na slici imamo prikazanu funkcionalnost i stanja kroz koje učitelj prolazi u slučaju lekcija. Nakon što se prijavi, učitelj može na svoj profil otići i vidjeti sve svoje osobne podatke. Ako odluči nešto promijeniti može samo odabrati "Uredi profil" i moći će unijeti promjene. Na početnoj stranici ukoliko odabere opciju "Arhiva" moći će vidjeti sve prethodne obavljene lekcije. Pritiskom na svoj profil pa na "Kalendar" može unijeti novu lekciju, tako što odabere datum i klikne "Spremi", čime će njegova lekcija biti zakazana. Također može zakazane lekcije pritiskom na gumb "Izbriši" izbrisati i više neće biti aktivne. Učitelj ima prikaz "Zahtjevi" gdje može "Prihvatiti" ili "Odbiti" učenikove zahtjeve za lekciju.



Slika 15: Dijagram stanja.

Dijagram aktivnosti

Na slici je prikazana funkcionalnost aktivnosti koja pokazuje proces slanja zahtjeva od učenika. Učenik se u sustav prijavljuje sa svojim podacima koje baza provjerava. Ukoliko su netočni onda traži ponovni upis, a ako su ispravno učitavamo početnu stranicu. Učenik odlazi na "Učitelji" gdje mu se prikazuju svi aktivni profesori. Odabirom "Prikaži profil" prikazuje se učiteljev kalendar gdje su vidljive sve lekcije. Učenik odabirom na jednu ili više lekcija može rezervirati, odnosno poslati zahtjev učitelju za tu lekciju. Također se zahtjev provjerava jer možda nije dobro poslan ili se nešto dogodilo prilikom slanja.



Slika 16: Dijagram aktivnosti.


Dijagram komponentata

Dijagram komponenti sustava ilustrira ključne funkcionalne dijelove aplikacije, njihovu međusobnu povezanost i način komunikacije. Sustav je podijeljen na tri glavne komponente: web poslužitelj, frontend dio i backend dio. Web poslužitelj služi kao ulazna točka za korisnike koji pristupaju aplikaciji putem preglednika. Kroz preglednik korisnici šalju zahtjeve koji se obrađuju u backendu, a rezultati se vraćaju kao odgovori koji se prikazuju u vizualnom obliku na korisničkom sučelju.

Frontend aplikacije odgovoran je za prikaz i interakciju s korisnicima. Ovaj dio aplikacije koristi View komponentu za prikaz podataka i Router za određivanje koje će se stranice prikazati na temelju korisničkih akcija. Komponenta index.jsx predstavlja početnu točku aplikacije koja povezuje sve ostale dijelove frontenda. Glavna uloga App.jsx je upravljanje prikazom grafičkog sučelja i organizacija specifičnih prikaza ovisno o akcijama korisnika. React JavaScript služi kao biblioteka koja omogućuje izgradnju dinamičkih i responzivnih komponenti frontenda. Komunikacija između frontenda i backenda ostvaruje se putem REST API-ja. View komponenta šalje zahtjeve REST API-ju i prima odgovore u JSON formatu, koji se potom prikazuju korisniku.

Backend dio sustava zadužen je za obradu zahtjeva, manipulaciju podacima i interakciju s bazom podataka. Controller komponenta prima zahtjeve iz frontenda, obrađuje ih i šalje odgovore. Service komponenta obrađuje poslovnu logiku aplikacije, proslijeđujući zahtjeve Repository komponenti koja omogućuje pristup podacima iz baze putem JPA sučelja. Podaci se dohvaćaju iz baze podataka PostgreSQL, obrađuju i vraćaju u obliku Data Transfer Object (DTO) objekata. DTO objekti omogućuju efikasnu i sigurnu razmjenu podataka između različitih slojeva aplikacije.

Ovaj dijagram komponenti jasno prikazuje kako sustav funkcionira kroz međusobno povezane komponente koje surađuju putem REST API-ja. Podjela na frontend i backend omogućuje jasnu raspodjelu odgovornosti i učinkovitu obradu podataka, dok korištenje suvremenih tehnologija poput React biblioteke i JPA osigurava pouzdanost i fleksibilnost sustava. Web preglednik korisnicima omogućuje jednostavan pristup sustavu, dok backend osigurava stabilnu i sigurnu obradu podataka te pouzdanu komunikaciju s bazom podataka.



Slika 17: Dijagram komponenti.

Dijagram razmjestaja


Dijagram razmjestaja prikazuje fizičku i virtualnu raspodjelu komponenata unutar infrastrukture sustava te način njihove međusobne komunikacije. Sustav se temelji na klijent-poslužitelj arhitekturi, gdje korisnici pristupaju aplikaciji putem web preglednika, a podaci se razmjenjuju između frontend i backend dijelova putem HTTP protokola. Ovaj dijagram omogućuje bolji pregled načina na koji su raspoređene ključne komponente aplikacije i kako komuniciraju unutar sustava.

U sustavu postoje četiri ključne komponente koje su raspoređene na različitim uređajima i poslužiteljima. Prva komponenta je korisničko računalo, na kojem se nalazi web preglednik koji omogućuje korisniku pristup aplikaciji. Korisnik putem web sučelja šalje zahtjeve prema frontend poslužitelju, koji obrađuje interakcije korisnika i prosljeđuje ih prema backend dijelu sustava.

Druga komponenta predstavlja frontend poslužiteljsko računalo, koje pokreće React aplikaciju. Ova aplikacija služi za prikaz korisničkog sučelja i omogućuje korisnicima interakciju sa sustavom. Frontend poslužitelj komunicira s korisničkim preglednikom putem HTTP protokola te prosljeđuje korisničke zahtjeve backend poslužitelju.

Treća komponenta je backend poslužiteljsko računalo, koje sadrži Spring Boot aplikaciju. Backend je odgovoran za poslovnu logiku sustava i upravljanje podacima. Ovdje se obrađuju zahtjevi koji dolaze s frontenda, provode se potrebne operacije nad podacima te se rezultati vraćaju prema korisniku putem REST API-ja. Backend poslužitelj također komunicira s bazom podataka kako bi dohvaćao, ažurirao ili brisao podatke prema potrebi.

Četvrta i posljednja komponenta je DB poslužiteljsko računalo, koje pokreće PostgreSQL bazu podataka. Ova komponenta služi za sigurno pohranjivanje podataka i omogućuje backend sustavu pristup podacima kroz definirane upite. Backend komunicira s bazom podataka direktno, osiguravajući da su podaci pohranjeni i dohvaćeni na siguran i efikasan način.



Slika 18: Dijagram razmjestaja.

Ispitivanje programskog rješenja

Ispitivanje komponenti

1. Uspješno dodavanje korisnika

Ulaz: Ime: "John Doe" Email: "John@example.com"

Očekivani rezultati: Korisnik je uspješno dodan u bazu podataka. Vraćeni korisnik ima ime "John Doe" i email "john@example.com"

Dobiveni rezultati: Prolaz

- **Koraci:**

1. Kreiramo objekt korisnik s navedenim imenom i emailom
2. Koristimo metodu save da vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu addKorisnik s kreiranim objektom
4. provjerim koliko je puta pozvana ta metoda
5. Provjerim vrateno ime i email

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```
package com.progici.languagefever;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import static org.mockito.Mockito.times;
import static org.mockito.Mockito.verify;
import static org.mockito.Mockito.when;
import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension;
import org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException;

import com.progici.languagefever.model.Korisnik;
import com.progici.languagefever.repository.KorisniciRepository;
import com.progici.languagefever.service.KorisnikService;

@ExtendWith(MockitoExtension.class)
public class test1 {

    @Mock
    private KorisniciRepository korisniciRepository;

    @InjectMocks
```

```

private KorisnikService korisnikService;

@Test
public void testAddKorisnik_success() {
    Korisnik korisnik = new Korisnik();
    korisnik.setName("John Doe");
    korisnik.setEmail("john@example.com");

    when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenReturn(korisnik); // Mock repository

    Korisnik savedKorisnik = korisnikService.addKorisnik1(korisnik);

    assertEquals("John Doe", savedKorisnik.getName());
    assertEquals("john@example.com", savedKorisnik.getEmail());
    verify(korisniciRepository, times(1)).save(korisnik);
}

```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

```

T E S T S
-----
Running com.progici.languagefever.test1
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically
(C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -
XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -
Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future
release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot
loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.372 s -- in
com.progici.languagefever.test1

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 12.032 s
Finished at: 2025-01-24T01:59:18+01:00

```

► PRIKAŽI SLIKU

```

src1 > test > java > com > progici > languagefever > J test1.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > test1 > testAddKorisnik_success()
17 import com.progici.languagefever.service.KorisnikService;
18
19 @ExtendWith(MockitoExtension.class)
20 public class test1 {
21
22     @Mock
23     private KorisniciRepository korisniciRepository;
24
25     @InjectMocks
26     private KorisnikService korisnikService;
27
28     @Test
29     public void testAddKorisnik_success() {
30         Korisnik korisnik = new Korisnik();
31         korisnik.setName(name:"John Doe");
32         korisnik.setEmail(email:"john@example.com");
33
34         when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenReturn(korisnik); // Mock repository
35
36         Korisnik savedKorisnik = korisnikService.addKorisnik1(korisnik);
37
38         assertEquals(expected:"John Doe", savedKorisnik.getName());
39         assertEquals(expected:"john@example.com", savedKorisnik.getEmail());
40         verify(korisniciRepository, times(wantedNumberOfInvocations:1)).save(korisnik);
41     }
42     @Test

```

Running com.progici.languagefever.test1

WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\Tomil.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)

WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning

WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information

WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.372 s -- in com.progici.languagefever.test1

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

Total time: 12.032 s

Finished at: 2025-01-24T01:59:18+01:00

ce jar from known Maven repositories for local repository file. Java Ready

Ln 30, Col 44 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java

2. Dodavanje korisnika s postojećim emailom

Ulaz: Ime: "Jane Doe" Email: "Jane@example.com"

Očekivani rezultati: Iznimka DataIntegrityViolationException je bačena s porukom "User already exists"

Dobiveni rezultati: Prolaz

• Koraci:

1. Kreiramo objekt korisnik s navedenim imenom i emailom
2. Koristimo metodu save da vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu addKorisnik s kreiranim objektom
4. provjerim koliko je puta pozvana ta metoda
5. Provjerim da je bačena iznimka

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```

@Test
public void testAddKorisnik_failure() {
    Korisnik korisnik = new Korisnik();
    korisnik.setName("Jane Doe");
    korisnik.setEmail("jane@example.com");

    when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenThrow(new

```

```
DataIntegrityViolationException("User already exists"));

    assertThrows(DataIntegrityViolationException.class, () -> {
        korisnikService.addKorisnik1(korisnik);
    });

    verify(korisniciRepository, times(1)).save(korisnik);
} verify(korisniciRepository, times(1)).save(korisnik);
}
```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

```
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -
XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -
Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future
release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot
loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.599 s -- in
com.progici.languagefever.test1
```

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

Total time: 11.862 s

Finished at: 2025-01-24T02:10:20+01:00

► PRIKAŽI SLIKU

```
41 }
42 @Test
43 public void testAddKorisnik_failure() {
44     Korisnik korisnik = new Korisnik();
45     korisnik.setName("Jane Doe");
46     korisnik.setEmail("jane@example.com");
47
48     when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenReturn(new DataIntegrityViolationException(msg:"User already exists"));
49
50     assertThatThrownBy(() -> {
51         korisnikService.addKorisnik1(korisnik);
52     })
53         .isInstanceOf(DataIntegrityViolationException.class);
54
55     verify(korisniciRepository, times(wantedNumberOfInvocations:1)).save(korisnik);
56 }
57 @Test
58 public void testAddKorisnik_failure_expected() {
59     // ...
60 }
```

Running com.progici.languagefever.test1

WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)

WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning

WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information

WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.599 s -- in com.progici.languagefever.test1

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

Total time: 11.862 s

Finished at: 2025-01-24T02:10:20+01:00

3. Dodavanje korisnika s očekivanim neuspjehom

Ulaz: Ime: "John Doe" Email: "John@example.com"

Očekivani rezultati: Test ne prolazi jer je namjerno postavljen da ne uspije.

Dobiveni rezultati: Ne prolazi (što je očekivano)

- **Koraci:**

1. Kreiramo objekt korisnik s navedenim imenom i emailom
2. Koristimo metodu save da vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu addKorisnik s kreiranim objektom
4. provjerim koliko je puta pozvana ta metoda
5. Provjerim vrateno ime i email (koje u ovom slucaju ne odgovara)

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```
@Test
public void testAddKorisnik_failure_expected() {
    Korisnik korisnik = new Korisnik();
    korisnik.setName("John Doe");
    korisnik.setEmail("john@example.com");

    when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenReturn(korisnik); // Mock repository

    Korisnik savedKorisnik = korisnikService.addKorisnik1(korisnik);

    assertEquals("Jane Doe", savedKorisnik.getName());
}
```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

```
at org.junit.jupiter.api.AssertEquals.assertEquals(AssertEquals.java:177)
at org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals(Assertions.java:1145)
at
com.progici.languagefever.test1.testAddKorisnik_failure_expected(test1.java:66)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:580)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1597)
```

Results:

Failures:

test1.testAddKorisnik_failure_expected:66 expected: <Jane Doe> but was: <John Doe>

Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD FAILURE

Total time: 14.778 s

Finished at: 2025-01-24T02:19:53+01:00

Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-cli) on project languagefever: There are test failures.

Please refer to C:\Users\Tomi\Documents\GitHub\LanguageMaster\target\surefire-reports for the individual test results.

Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream.

-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.

Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:

[Help 1] <http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException>

► PRIKAŽI SLIKU

```

55 }
56 @test
57 public void testAddKorisnik_failure_expected() {
58     Korisnik korisnik = new Korisnik();
59     korisnik.setName(name:"John Doe");
60     korisnik.setEmail(email:"John@example.com");
61
62     when(korisniciRepository.save(korisnik)).thenReturn(korisnik); // Mock repository
63
64     Korisnik savedKorisnik = korisnikService.addKorisnik(korisnik);
65     assertEquals(expected:"Jane Doe", savedKorisnik.getName());
66 }
67
68

```

Failures:

```

test1.testAddKorisnik_failure_expected:66 expected: <Jane Doe> but was: <John Doe>

```

Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD FAILURE

Total time: 14.778 s
Finished at: 2025-01-24T02:19:53+01:00

Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-cli) on project languagefever: There are test failures.

Please refer to C:\Users\Tom1\Documents\GitHub\LanguageMaster\target\surefire-reports for the individual test results.
Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream.
-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[Help 1] <http://wiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException>

4. Dohvaćanje svih korisnika s ulogom admin

Ulaz: Uloga: role.ROLE_ADMIN

Očekivani rezultati: Vraća se lista korisnika s ulogom ROLE_ADMIN. Lista sadrži dva korisnika.

Dobiveni rezultati: Prolaz

• Koraci:

1. Kreiramo objekt korisnik s imenima Admin One i Admin Two
2. Koristimo metodu findByRole da vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu getAllAdminRoles u korisnikservice
4. provjerim da lista sadrži dva korisnika
5. Provjerim da prvi korisnik ima ime "Admin One", a drugi "Admin Two".

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```

@Test
public void testGetAllAdminRoles() {
    Korisnik admin1 = new Korisnik();
    admin1.setName("Admin One");
    admin1.setEmail("admin1@example.com");
    admin1.setRole(Role.ROLE_ADMIN);

    Korisnik admin2 = new Korisnik();
    admin2.setName("Admin Two");
    admin2.setEmail("admin2@example.com");
    admin2.setRole(Role.ROLE_ADMIN);

    List<Korisnik> adminList = Arrays.asList(admin1, admin2);

    when(korisniciRepository.findByRole(Role.ROLE_ADMIN)).thenReturn(adminList);

```

```
List<Korisnik> result = korisnikService.getAllAdminRoles();

assertEquals(2, result.size());
assertEquals("Admin One", result.get(0).getName());
assertEquals("Admin Two", result.get(1).getName());
}
```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

```
Running com.progici.languagefever.test2
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically
(C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-
agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -
XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -
Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future
release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot
loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.234 s -- in
com.progici.languagefever.test2

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 3.845 s
Finished at: 2025-01-24T12:28:47+01:00
-----
```

► PRIKAŽI SLIKU

```

28  @Test
29  public void testGetAllAdminRoles() {
30      Korisnik admin1 = new Korisnik();
31      admin1.setName(name:"Admin One");
32      admin1.setEmail(email:"admin1@example.com");
33      admin1.setRole(Role.ROLE_ADMIN);
34
35      Korisnik admin2 = new Korisnik();
36      admin2.setName(name:"Admin Two");
37      admin2.setEmail(email:"admin2@example.com");
38      admin2.setRole(Role.ROLE_ADMIN);
39
40      List<Korisnik> adminList = Arrays.asList(admin1, admin2);
41
42      when(korisniciRepository.findByRole(Role.ROLE_ADMIN)).thenReturn(adminList);
43
44      List<Korisnik> result = korisnikService.getAllAdminRoles();
45
46      assertEquals(expected:2, result.size());
47      assertEquals(expected:"Admin One", result.get(index:0).getName());
48      assertEquals(expected:"Admin Two", result.get(index:1).getName());
49  }
50
51  @Test

```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS COMMENTS Filter (

```

WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.211 s -- in com.progici.languagefever.test2

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 3.861 s
Finished at: 2025-01-24T12:47:10+01:00
-----

```

5. Dohvaćanje svih korisnika s ulogom user

Ulaz: Uloga: role.ROLE_USER

Očekivani rezultati: Vraća se lista korisnika s ulogom ROLE_USER. Lista sadrži dva korisnika.

Dobiveni rezultati: Prolaz

• Koraci:

1. Kreiramo objekt korisnik s imenima User One i User Two
2. Koristimo metodu findByRole da vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu getAllUserRoles u korisnikservice
4. provjerim da lista sadrži dva korisnika
5. Provjerim da prvi korisnik ima ime "User One", a drugi "User Two".

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```

@Test
public void testGetAllUserRoles() {
    Korisnik user1 = new Korisnik();
    user1.setName("User One");
    user1.setEmail("user1@example.com");
    user1.setRole(Role.ROLE_USER);

```

```

Korisnik user2 = new Korisnik();
user2.setName("User Two");
user2.setEmail("user2@example.com");
user2.setRole(Role.ROLE_USER);

List<Korisnik> userList = Arrays.asList(user1, user2);

when(korisniciRepository.findByRole(Role.ROLE_USER)).thenReturn(userList);

List<Korisnik> result = korisnikService.getAllUserRoles();

assertEquals(2, result.size());
assertEquals("User One", result.get(0).getName());
assertEquals("User Two", result.get(1).getName());
}

```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

```

T E S T S
-----
Running com.progici.languagefever.test2
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically
(C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-
agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -
XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -
Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future
release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot
loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.215 s -- in
com.progici.languagefever.test2

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 3.688 s
Finished at: 2025-01-24T12:42:37+01:00
-----

```

► PRIKAŽI SLIKU

```

50
51 @Test
52 public void testGetAllUserRoles() {
53     Korisnik user1 = new Korisnik();
54     user1.setName(name:"User One");
55     user1.setEmail(email:"user1@example.com");
56     user1.setRole(Role.ROLE_USER);
57
58     Korisnik user2 = new Korisnik();
59     user2.setName(name:"User Two");
60     user2.setEmail(email:"user2@example.com");
61     user2.setRole(Role.ROLE_USER);
62
63     List<Korisnik> userList = Arrays.asList(user1, user2);
64
65     when(korisniciRepository.findByRole(Role.ROLE_USER)).thenReturn(userList);
66
67     List<Korisnik> result = korisnikService.getAllUserRoles();
68
69     assertEquals(expected:2, result.size());
70     assertEquals(expected:"User One", result.get(index:0).getName());
71     assertEquals(expected:"User Two", result.get(index:1).getName());
72 }
73 }

```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS COMMENTS Filter
 WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\Tomislav\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)
 WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
 WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
 WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
 Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.215 s -- in com.progici.languagefever.test2
 Results:
 Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
 BUILD SUCCESS
 Total time: 3.688 s
 Finished at: 2025-01-24T12:42:37+01:00

6. Uspješno dodavanje učenika

Ulaz: Ciljevi: Learn Spanish, Razina: Razina.Početnik, Stil učenja: Stil.Direktna_metoda

Očekivani rezultati: Učenik je uspješno dodan u bazu podataka.

Dobiveni rezultati: Prolaz

• Koraci:

1. Kreiramo objekt Ucenik s zadanim ciljevima, razinom i stilom učenja
2. Koristimo metodu save vrati kreirani objekt
3. Pozivam metodu addUcenik s kreiranim objektom ucenik
4. provjerim da je metoda save pozvana jednom

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```

@Test
public void testAddUcenik_success() {
    Ucenik ucenik = new Ucenik();
    ucenik.setCiljevi("Learn Spanish");
    ucenik.setRazina(Razina.Početnik);
    ucenik.setStilUcenja(Stil.Direktna_metoda);

    when(uceniciRepository.save(ucenik)).thenReturn(ucenik); // Mock repository

```

```
ucenikService.addUcenik(ucenik);

verify(uceniciRepository, times(1)).save(ucenik);
}
```

► PRIKAŽI CIJELI DEBUG CONSOLE

T E S T S

```
-----
Running com.progici.languagefever.test3
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically
(C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-
agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -
XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -
Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future
release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot
loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.206 s -- in
com.progici.languagefever.test3
```

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

Total time: 3.955 s
Finished at: 2025-01-24T12:56:11+01:00

► PRIKAŽI SLIKU

```

29
30 @Test
31 public void testAddUcenik_success() {
32     Ucenik ucenik = new Ucenik();
33     ucenik.setCiljevi(ciljevi:"Learn Spanish");
34     ucenik.setRazina(Razina.Pocetnik);
35     ucenik.setStilUcenja(Stil.Direktna_metoda);
36
37     when(uceniciRepository.save(ucenik)).thenReturn(ucenik); // Mock repository
38
39     ucenikService.addUcenik(ucenik);
40
41     verify(uceniciRepository, times(wantedNumberOfInvocations:1)).save(ucenik);
42 }
43

```

PROBLEMS 21 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS COMMENTS Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

```

--- surefire:3.2.5:test (default-cli) @ languagefever ---
Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider

-----
T E S T S
-----
Running com.progici.languagefever.test3
WARNING: A Java agent has been loaded dynamically (C:\Users\Tomi\.m2\repository\net\bytebuddy\byte-buddy-agent\1.14.19\byte-buddy-agent-1.14.19.jar)
WARNING: If a serviceability tool is in use, please run with -XX:+EnableDynamicAgentLoading to hide this warning
WARNING: If a serviceability tool is not in use, please run with -Djdk.instrument.traceUsage for more information
WARNING: Dynamic loading of agents will be disallowed by default in a future release
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.206 s -- in com.progici.languagefever.test3

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 3.955 s
Finished at: 2025-01-24T12:56:11+01:00
-----

```

Ispitivanje sustava

Primjeri ispitivanja sa Seleniumom:

1. Formular za prijavu:

Ulaz: Web Stranica: <https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com> , Email = "Vas email", Lozinka = "Dobra lozinka".

- **Koraci:**

1. Otvoriti aplikaciju na zadanoj adresi
2. Kliknuti gumb za prijavu
3. Odabrati prijavu preko google-a
4. Unijeti email i lozinku
5. Nastaviti dalje sa prijavom
6. Korisnik je preusmjeren na početnu stranicu

- **Očekivani izlaz:** "Prijava uspješna."

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```

package UI;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

```

```

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.logging.LogEntries;
import org.openqa.selenium.logging.LogEntry;
import java.time.Duration;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;

public class TryOut {
    public static void main(String[] args) {

        // Step 1: Set the path to the ChromeDriver executable
        System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\\\131.0.6778.69
chromedriver-win32\\\\chromedriver-win32\\\\chromedriver.exe"); // Update with the
actual path

        // Step 2: Initialize the WebDriver (ChromeDriver)
        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9222");
        ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

        driver.get("https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com/");
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofMillis(5000));
        driver.getTitle();

        //try out Login

        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/nav/div/div[2]/a/button")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //try out Login

        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div/div/div[3]/a[2]")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // Let's Login
        WebElement emailField =
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[2]/div/div/div[1]/form/span/section/div/div/div[1]/div/div[1]/div/div[
1]/input"));



        emailField.clear(); // Clear any pre-filled email
        emailField.click(); // Make sure the field is focused
        emailField.sendKeys("privatniemail"); // First part of the email
        //emailField.sendKeys(Keys.SHIFT); // Hold Shift for '@'
    }
}



```


```

        emailField.sendKeys("@"); // Type '@' symbol
        emailField.sendKeys("gmail.com"); // Rest of the email
        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace(); }
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[3]/div/div[1]/div/div/button/span")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //Lets Login
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[2]/div/div/div[1]/form/span/section[2]/div/div/div[1]/div[1]/div/div/d
iv/div/div[1]/div/div[1]/input")).sendKeys("privatnaZaporka");
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[3]/div/div[1]/div/div/button/span")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[3]/div/div/div[2]/div/div/button/span")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // Dobijanje logova iz browsera
        LogEntries logs = driver.manage().logs().get("browser");
        for (LogEntry entry : logs) {
            System.out.println(entry.getMessage());
        }
    }
}

```







2. Rubni uvjet – nevažeća lozinka:

Ulaz: Web Stranica: <https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com> , Email = "Vas email", Lozinka = "kriva lozinka".

- **Koraci:**

1. Otvoriti aplikaciju na zadanoj adresi
2. Kliknuti gumb za prijavu
3. Odabrati prijavu preko google-a
4. Unijeti email i lozinku
5. Kliknuti na "Prijava".
6. Provjeriti je li prikazana poruka o grešci.

- **Očekivani izlaz:** "Pogrešno korisničko ime ili lozinka."

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```
package UI;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;

import java.time.Duration;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
```

```

public class TryOutFalse {
    public static void main(String[] args) {

        // Step 1: Set the path to the ChromeDriver executable
        System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\131.0.6778.69
chromedriver-win32\\chromedriver-win32\\chromedriver.exe"); // Update with the
actual path

        // Step 2: Initialize the WebDriver (ChromeDriver)
        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9222");
        ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

        driver.get("https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com/");
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofMillis(5000));
        driver.getTitle();

        //try out Login

        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/nav/div/div[2]/a/button")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //try out Login

        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div/div/div[3]/a[2]")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        // Let's Login
        WebElement emailField =
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[2]/div/div/div[1]/form/span/section/div/div/div[1]/div/div[1]/div/div[
1]/input"));

        emailField.clear(); // Clear any pre-filled email
        emailField.click(); // Make sure the field is focused
        emailField.sendKeys("tomislavk4444"); // First part of the email
        //emailField.sendKeys(Keys.SHIFT); // Hold Shift for '@'
        emailField.sendKeys("@"); // Type '@' symbol
        emailField.sendKeys("gmail.com"); // Rest of the email
        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace(); }
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-



```



```
wiz/div/div[3]/div/div[1]/div/div/button/span")).click();
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    //Lets Login
    driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[2]/div/div/div[1]/form/span/section[2]/div/div/div[1]/div[1]/div/div/d
iv/div/div[1]/div/div[1]/input")).sendKeys("Kriva");
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[3]/div/div[1]/div/div/button/span")).click();
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    driver.findElement(By.xpath("/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-
wiz/div/div[3]/div/div/div[2]/div/div/button/span")).click();
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }

}

}
```

► PRIKAŽI SLIKE





► console

Exception in thread "main" org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-wiz/div/div[3]/div/div/div[2]/div/div/button/span"} (Session info: chrome=131.0.6778.86) For documentation on this error, please visit: <https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception> Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 11', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.11' Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver Command: [893aac06ccb3a401c616da98aa91d6f4, findElement {using=xpath, value=/html/body/div[1]/div[1]/div[2]/c-wiz/div/div[3]/div/div/div[2]/div/div/button/span}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 131.0.6778.86, chrome: {chromedriverVersion: 131.0.6778.69 (77e2244bbcd...), fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions:

```
{debuggerAddress: localhost:9222}, pageLoadStrategy: normal, platformName: any, proxy: Proxy(), se:cdp:
ws://localhost:9222/devtool..., se:cdpVersion: 131.0.6778.86, setWindowRect: false, strictFileInteractability:
false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify,
webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength:
true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID:
893aac06ccb3a401c616da98aa91d6f4 at
java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) at
java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:
77) at
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorI
mpl.java:45) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499) at
java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480) at
org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at
org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138)
at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)
at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at
org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:21
6) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174)
at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at
org.openqa.selenium.remote.ElementLocation$ElementFinder$2.findElement(ElementLocation.java:165) at
org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at
org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at
org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at
UI.TryOutFalse.main(TryOutFalse.java:77)
```

3. Uređivanje profila:

Ulaz: Web Stranica: <https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com> , Odabrani jezik: Španjolski

- **Koraci:**

1. Otvoriti aplikaciju na zadanoj adresi
2. Kliknuti na profil
3. Odabrati uredi profil
4. Kliknuti na polje za dodavanje jezika
5. Odabrati željeni jezik
6. Spremiti ažurirane podatke
7. Vratiti se na popis učitelja

- **Očekivani izlaz:** "Podatci uspješno ažurirani."

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```
package UI;

import java.time.Duration;
```

```
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
import org.openqa.selenium.interactions.Actions;

public class Profil3 {
    public static void main(String[] args) {

        // Step 1: Set the path to the ChromeDriver executable
        System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\\\131.0.6778.69
chromedriver-win32\\\\chromedriver-win32\\\\chromedriver.exe"); // Update with the
actual path

        // Step 2: Initialize the WebDriver (ChromeDriver)
        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9222");
        ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

        driver.get("https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com/");
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(5));

        try {
            // Navigate to FAQ

            driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/nav/div/div[2]/div[2]/ul/li[1]/a/butto
n")).click();
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds

            // Navigate to Language Fever

            driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div[2]/div/ul/li[2]")).click();
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds

            // Open the dropdown
            WebElement dropdown =
            driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div[2]/div/div[2]/div/form/div[1]/div[
1]/div/div[1]/div[1]/div[2]"));
            dropdown.click(); // Open the dropdown
            Thread.sleep(2000); // Wait for options to load

            // Select "Španjolski" option
            WebElement spanjolskiOption =
            driver.findElement(By.xpath("//div[text()='Španjolski']"));
            spanjolskiOption.click(); // Click on the option
            Thread.sleep(1000); // Allow selection to process

            // Try out Saving


            driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div[2]/div/div[2]/div/form/div[2]/butt
on")).click();
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
```



```
// Try out Ucitelji


driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/nav/div/div[1]/a[1]")).click();
Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    // Close the browser
}
}
```

► PRIKAŽI SLIKE







4. Sortiranje učitelja

Ulaz: Web Stranica: <https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com> , MinCijena = "6", MaxCijena = "17".

- **Koraci:**

1. Otvoriti aplikaciju na zadanoj adresi
2. Kliknuti popis svih ucitelja
3. Odabrati gumb za sortiranje
4. Unijeti min i max cijene
5. Kliknuti izvan prozora

6. Korisnik je dobio sortirani popis učitelja

- **Očekivani izlaz:** "Sortirani popis ucitelja."

► PRIKAŽI CIJELI KOD

```
package UI;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;

import java.time.Duration;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;

public class Sorting {
    public static void main(String[] args) {

        // Step 1: Set the path to the ChromeDriver executable
        System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\\\131.0.6778.69
chromedriver-win32\\\\chromedriver-win32\\\\chromedriver.exe"); // Update with the
actual path

        // Step 2: Initialize the WebDriver (ChromeDriver)
        ChromeOptions options = new ChromeOptions();
        options.setExperimentalOption("debuggerAddress", "localhost:9222");
        ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

        driver.get("https://progici2front-62a5e06d95e8.herokuapp.com/");
        driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofMillis(5000));
        driver.getTitle();
        //Try out Ucitelji


        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/nav/div/div[1]/a[1]")).click();
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //Try out Filter



        driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div/div[1]/div/div/button[1]")).click(
);
        try {
            Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        //Min price
```


```
driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div/div[1]/div/div[2]/label[2]/div/input[1]")).sendKeys("6");
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    // Max price

driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div/div[1]/div/div[2]/label[2]/div/input[2]")).sendKeys("17");
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    // Klikni izvan
driver.findElement(By.xpath("/html/body/div/div")).click();
    try {
        Thread.sleep(2000); // Wait for 2 seconds
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

► PRIKAŽI SLIKE







Prezentacija rezultata

Za oba tipa ispitivanja (komponenti i sustava) potrebno je:

- Jasno dokumentirati ulaze, korake, očekivane i dobivene rezultate.
- Priložiti slike ekrana, logove ili izvješća generirana alatima (npr. JUnit ili Selenium).
- Detaljno opisati ponašanje sustava, posebno u rubnim uvjetima.
- Navesti broj otkrivenih grešaka!

Korištene tehnologije i alati

Za razvoj i održavanje aplikacije, korišten je **Visual Studio Code (VSC)**, integrirano razvojno okruženje (IDE) koje je široko korišteno među programerima zbog svoje fleksibilnosti i bogatstva ekstenzija. Visual Studio Code omogućava rad s različitim tehnologijama kao što su JavaScript, TypeScript, Java i drugi programski jezici, te pruža alate poput debugiranja, IntelliSense-a za automatsko dovršavanje koda i podrške za verzioniranje putem Gita. VSC je korišten kako za razvoj frontend dijela aplikacije (ReactJS s JavaScript-om) tako i za backend (Spring Boot). Više o Visual Studio Code-u možete saznati i preuzeti na službenoj stranici Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>).

Udaljeni repozitorij je dostupan na platformi **GitHub** (<https://github.com/>), gdje je svaki član tima obilježavao svoje promjene na projektu.

Frontend

Frontend je napravljen putem **ReactJS-a**, JavaScript knjižnice koja omogućava izradu dinamičnih i interaktivnih korisničkih sučelja. ReactJS se temelji na komponentama koje omogućuju ponovnu upotrebu koda i bolju organizaciju aplikacije. Glavna prednost React-a je upotreba virtualnog DOM-a koji omogućava brzo ažuriranje korisničkog sučelja bez ponovnog učitavanja cijele stranice, što rezultira boljim performansama aplikacije. Ovaj framework je idealan za izradu složenih aplikacija koje zahtijevaju visoku interaktivnost i dinamičnost. Više o ReactJS-u možete saznati na stranici ReactJs (<https://reactjs.org/>).

Također su korišteni predlošci za React komponente, **Material UI** (<https://mui.com/>).

Backend

Za stvaranje backend-a korišten je **Spring Boot**, razvojni okvir za Javu koji olakšava izradu stand-alone aplikacija. Spring Boot automatizira mnoge aspekte konfiguracije i omogućuje brzu implementaciju server-side funkcionalnosti poput RESTful API-ja, upravljanja bazama podataka i drugih ključnih backend operacija. Korištenjem Spring Boot-a, aplikacija može biti brzo postavljena u proizvodnju bez potrebe za složenim konfiguracijama. Više o Spring Boot-u možete pročitati na Spring Boot (<https://spring.io/projects/spring-boot>).

Za testiranje je korišten **Postman** (<https://www.postman.com/>).

Baza podataka

Za pohranu podataka korištena je **PostgreSQL**, open-source sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka. PostgreSQL je poznat po svojoj stabilnosti, visokom stupnju pouzdanosti i podršci za napredne funkcionalnosti kao što su transakcije, ACID svojstva i rad s velikim količinama podataka. Koristi se u aplikacijama koje zahtijevaju visok stupanj integriteta podataka. Za rad s PostgreSQL-om korišten je alat **pgAdmin4**, grafičko sučelje za administraciju baze podataka. Za više informacija o PostgreSQL-u i preuzimanje, posjetite PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/>).

Deploy

Aplikacija je postavljena u produkciju putem **Heroku**, cloud platforme koja omogućava jednostavno hostanje i skaliranje aplikacija. Heroku uklanja potrebu za rukovanjem infrastrukturom i omogućuje brzu implementaciju

aplikacije u oblaku, što omogućava da aplikacija bude odmah dostupna korisnicima. Heroku podržava razne programske jezike, uključujući Java i JavaScript, što ga čini pogodnim za razne vrste aplikacija. Više o Heroku platformi možete saznati na Heroku (<https://www.heroku.com/>).

Ispitivanje

Uz testiranje pomoću Postmana za provjeru RESTful API-ja, za end-to-end testiranje korisničkog sučelja korišten je i Selenium. Selenium je open-source okvir za automatizirano testiranje web aplikacija koji omogućava simulaciju korisničkih akcija u različitim preglednicima. Primjenom Selenija moguće je pravovremeno otkriti i ispraviti potencijalne pogreške aplikacije, čime se osigurava bolja kvaliteta proizvoda i zadovoljstvo korisnika. Za ispitivanje komponenti korišten je JUnit, popularni Java okvir za pisanje i izvođenje automatiziranih testova. JUnit omogućava strukturirano testiranje pojedinačnih komponenti aplikacije, što doprinosi stabilnosti i pouzdanosti sustava. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Seleniuma (<https://www.selenium.dev/>) i JUnit (<https://junit.org/>)

Dokumentacija

Za izradu i održavanje dokumentacije korišten je **GitHub Wiki**, alat unutar GitHub-a koji omogućuje jednostavno kreiranje i uređivanje stranica s dokumentacijom za projekte. GitHub Wiki pruža pregledan način za pohranu tehničkih informacija, vodiča i drugih važnih podataka koji olakšavaju razvoj i održavanje aplikacije. Svi ključni detalji o arhitekturi sustava, uputama za implementaciju i drugim tehničkim informacijama pohranjeni su u GitHub Wiki-u, što omogućuje lako praćenje i zajednički rad na dokumentaciji. Više o GitHub Wiki-u možete saznati na [GitHub Wiki](#).

Komunikacija

Komunikacija između članova tima ostvarena je putem WhatsApp-a (<https://www.whatsapp.com/>) te Discord-a (<https://discord.com/>), a s asistentima putem Microsoft Teams-a (<https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-teams/group-chat-software>).

Lokalno pokretanje aplikacije

1. Preuvjeti

Prije početka, provjerite imate li instalirane sljedeće alate te su navedene verzije koje su provjerene da rade:

- **Node.js:** verzija 23
 - **Java:** verzija 17
 - **Git:** verzija 2.39.5
 - **PostgreSQL:** verzija 14
-

2. Preuzimanje izvornog koda

Za preuzimanje izvornog koda projekta, slijedite ove korake:

1. Klonirajte repozitorij:

```
git clone https://github.com/Progici/LanguageFever.git
```

2. Postavite **API_URL** u datoteku **ApiConfig**:

```
API_URL: "http://localhost:8080"
```

3. Uđite u direktorij projekta:

```
cd LanguageFever
```

3. Postavljanje baze podataka

1. Povežite se s PostgreSQL serverom i stvorite novu bazu podataka:

```
psql -h localhost -p 5433 -U postgres -d postgres
```

2. Unesite lozinku (po defaultu: 0000).

3. Stvorite novu bazu podataka:

```
CREATE DATABASE languagefever;
```

4. Ažurirajte **application.properties**:

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5433/languagefever  
spring.datasource.username=postgres  
spring.datasource.password=0000
```

5. Dodajte Google i GitHub klijentske tajne u **application.properties**:

```
google.client.secret=YOUR_GOOGLE_SECRET  
github.client.secret=YOUR_GITHUB_SECRET
```

4. Instalacija ovisnosti

Backend:

1. Instalirajte potrebne ovisnosti:

```
./mvnw clean install
```

2. Pokrenite aplikaciju:

```
./mvnw spring-boot:run
```

Frontend:

1. Instalirajte potrebne ovisnosti:

```
npm install
```

2. Pokrenite razvojni server:

```
npm run dev
```

Deploy aplikacije na Heroku

Projekt je pripremljen za deploy na Heroku s dvije aplikacije: **poslužiteljski dio (backend)** i **klijentski dio (frontend)**.

Postavljanje poslužiteljske aplikacije (Backend)

1. Postavite **Config Vars** na Heroku za backend aplikaciju:

- **Key:** `GITHUB_SECRET`
Value: `YOUR_GITHUB_CLIENT_SECRET`
- **Key:** `GCLIENT_SECRET`
Value: `YOUR_GOOGLE_CLIENT_SECRET`
- **Key:** `FRONTEND_URL`
Value: `YOUR_HEROKU_FRONTEND_URL`
- **Key:** `Procfile`
Value: `Procfile.backend`

2. Dodajte Heroku buildpack za Java.

3. Dodajte PostgreSQL add-on svom Heroku projektu.

4. Spojite se na GitHub, odaberite odgovarajući repozitorij i granu **master**, a zatim kliknite **Deploy**.

Postavljanje klijentske aplikacije (Frontend)

1. Postavite **Config Vars** na Heroku:

- **Key:** `Procfile`
Value: `Procfile.frontend`
- **Key:** `VITE_BACKEND_URL`
Value: `YOUR_HEROKU_BACKEND_URL`

2. Dodajte Heroku buildpack za Node.js.

3. Spojite se na GitHub, odaberite odgovarajući repozitorij i granu **master**, a zatim kliknite **Deploy**.

Zaključak

Cilj projekta bio je omogućiti spajanje učenika željnima za učenje pojedinog jezika s odgovarajućim učiteljem, preko web aplikacije. Sam po sebi projekt je bio dosta zahtjevan s obzirom na naša postojeća znanja, koja nisu bila sasvim dovoljna. Dosta vremena smo potrošili na proučavanje materijala i privikavanje na radno okruženje koje nam je bilo potrebno za izradu projekta.

Također nismo svi imali jednaka znanja u svim dijelovima te smo se rasporedili tako da je jedan dio radio frontend, a drugi dio backend. Smatramo da smo se na početku mogli malo bolje dogovoriti oko stvari jer je na kraju bilo popravljanja stvari definiranih na početku. S druge strane, znamo da je to u potpunosti normalan razvoj događaja jednog većeg tima, u kojem nemaju svi iste ideje pa se treba dogovoriti i prilagoditi.

Vrlo važna bila je uvijek prisutna komunikacija i svi članovi tima bili su spremni pomoći jedni drugima. Sastanci su bili česti, dogovori su postajali sve jasniji kako smo se više upoznavali i znali tko je u čemu dobar. S vremenom je bilo mnogo lakše i opuštenije, stoga smo i završili prije zadanog roka.

Na kraju je svatko pošteno odradio svoj dio, ali i pomogao drugome ako je bilo problema. Zato smatramo da nas je ovaj projekt naučio ne samo znanju koje će nam sigurno koristiti u daljnjem obrazovanju i našem radu, već kako istinski uspjeti kao tim i što idući put može biti bolje.

Budući rad

Implementirali smo sve zadane funkcionalnosti, uz malo naše kreativnosti kao što su brisanje i otkazivanje lekcija ili brisanje postojećih podataka za određeni profil. Naravno, aplikacija ima osnovne funkcionalnosti koje je uvijek moguće nadograditi. Mogla bi se dodati mogućnost videopoziva između učenika i učitelja, uz postojeći chat. Također bi se moglo dodati automatski prijevod stranice na odabrani jezik. Iako je prvenstveno izrađena kao web aplikacija, tu se ostavlja prostor daljnjeg razvoja u mobilnu aplikaciju.

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak	Lucija Bajza	24.10.2024
0.2	Dodan opis baze podataka	Josip Pavić	04.11.2024
0.3	Dodani aktori i njihovi funkcijski zahtjevi	Patrik Vranješ	02.11.2024
0.4	Dodani obrasci uporabe i dijagrami obrazaca uporabe	Patrik Vranješ	02.11.2024
0.5	Dodani sekvencijski dijagrami i ostali zahtjevi	Patrik Vranješ	03.11.2024
0.6	Dodan opis korištene arhitekture	Patrik Vranješ	10.11.2024
0.7	Dodan opis projektnog zadatka	Lucija Bajza	08.11.2024
0.8	Dodani dijagrami razreda	Patrik Vranješ	14.11.2024
0.9	Ažuriran predložak	Patrik Vranješ	10.1.2025
1.0	Završeni dijagrami razreda	Patrik Vranješ	23.1.2025
1.1	Dijagram stanja	Patrik Vranješ	14.1.2025
1.2	Dijagram aktivnosti	Patrik Vranješ	23.1.2025
1.3	Dijagram komponenti	Patrik Vranješ	14.1.2025
1.4	Dijagram razmještaja	Patrik Vranješ	16.1.2025
1.5	Dodan konačan opis korištene tehnologije	Patrik Vranješ	24.1.2025
1.6	Dodane upute za puštanje u pogon	Josip Pavić	15.1.2025
1.7	Dodan konačan opis ispitivanja programskog rješenja	Tomislav Kragujević	24.1.2025
1.8	Ažuriran zaključak	Lucija Bajza	24.1.2025

Kontinuirano osvježavanje Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>

Dnevnik sastajanja

Kontinuirano osvježavanje

U ovom dijelu potrebno je redovito osvježavati dnevnik sastajanja prema predlošku.

1. sastanak

- Datum: 18. listopada 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- upoznavanje s projektnim zadatkom
- postavljanje GitHub-a

2. sastanak

- Datum: 25. listopada 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- definiranje funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva
- dokumentacija

3. sastanak

- Datum: 30. listopada 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- dogovor oko dizajna aplikacije
- raspodjela posla

4. sastanak

- Datum: 8. studenog 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- spajanje front-enda i back-enda
- probni deployment s postojećim funkcionalnostima

5. sastanak

- Datum: 11. studenog 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- dogovor za eventualne promjene

6. sastanak

- Datum: 14. studenog 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- završni deployment

7. sastanak

- Datum: 15. studenog 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- prezentacija aplikacije
- predaja

8. sastanak

- Datum: 11. prosinca 2024.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- daljnji dogovori oko razvoja aplikacije

9. sastanak

- Datum: 6. siječnja 2025.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- testiranje dosadašnjeg rada
- dogovori za dalje

10. sastanak

- Datum: 13. siječnja 2025.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- završavanje implementiranja svih zahtjeva
- dogovor za ispitne slučajeve

11. sastanak

- Datum: 15. siječnja 2025.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- završno dorađivanje
- ispitivanje programskog rješenja
- puštanje u deploy

12. sastanak

- Datum: 17. siječnja 2025.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- demonstracija alfa-verzije

12. sastanak

- Datum: 21. siječnja 2025.
- Prisustvovali: L. Bajza, T. Kragujević, M. Kukina, M. Marić, J. Pavić, D. Sučevac, P. Vranješ
- Teme sastanka:

- manje dorade

Tablica aktivnosti

Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti. Potrebno je navesti koliko je sati koja osoba uložila u pojedinu komponentu, možete oblikovati tablicu ili ispisati za svaku osobu.


Aktivnost	Lucija Bajza	Mislav Kukina	Josip Pavić	Matej Marić	Dario Sučevac	Tomislav Kragujević	Patrik Vranješ
Grupni rad (front i back)	4	4	4	4	4	4	
Dnevnik sastajanja	/						
1. Upravljanje projektom	8			2	8		
1.1. Opis projektnog zadatka	1						
1.2. Funkcionalni zahtjevi			1				2
1.2.1. Opis ostalih zahtjeva							1
1.3. Specifikacija zahtjeva sustava							
1.3.1. Opis pojedinih obrazaca							7
1.3.2. Dijagram obrazaca uporabe							3
1.3.3. Sekvencijski dijagrami							4
1.4. Arhitektura i dizajn sustava							2

Aktivnost	Lucija Bajza	Mislav Kukina	Josip Pavić	Matej Marić	Dario Sučevac	Tomislav Kragujević	Patrik Vranješ
1.4.1. Dijagram razreda							5
1.4.2. Dijagram stanja							2
1.4.3. Dijagram aktivnosti							3
1.5. Arhitektura komponenata							5
1.5.1. Dijagram komponenti							4
1.5.2. Dijagram razmještaja							3
1.6. Ispitivanje						7	
1.6.1. Ispitivanje komponenti						3	
1.6.2. Ispitivanje sustava						6	
1.7. Opis tehnologije	0.5						1.5
1.8. Puštanje u pogon			20				
1.8.1. Upute za puštanje u pogon		2					
1.9. Zaključak i budući rad							
1.10. Popis literature							
2. Izrada baze podataka			15				
2.1. Opis baze podataka			3				
2.2. Spajanje s bazom podataka			4				
3. Izrada headera	2	8		4			
3.1. Izrada početne stranice		7					
3.2. Izrada komponente za profesore				8	1		
3.2.1. Prikaz profila za profesora	6			1	2		
3.3. Spajanje frontend i backend	5		4	6	15	1	

Aktivnost	Lucija Bajza	Mislav Kukina	Josip Pavić	Matej Marić	Dario Sučevac	Tomislav Kragujević	Patrik Vranješ
3.4. Komponenta za uređivanje profila	6	4		7	5		
3.5. Uređivanje logina	2	2		2		1	
3.6. Izrada komponente za FAQs		6					
3.7. Responzivnost	1	12		5			
3.8. Implementacija kalendara	8				1		
3.8.1. Dodavanje i brisanje lekcija	2			1	4		
3.8.2. Rezervacija lekcija	1	1			1	1	
3.9. Filtriranje				5		6	
3.10. Admin funkcionalnost	1				4		
4. backend-izrada kontrolera			3		8	2	
4.1. backend-izrada modela			6		4	4	
4.2. backend-izrada servisa					8		
4.3. backend-izrada repozitorija					2		
4.4. backend-izrada sigurnosne konfiguracije				6	8	3	
5. Implementacija Chat-a	0.5			2	2		

Dijagram pregleda promjena

Napomena: radili smo na odvojenim granama te zbog spajanja grana nisu se povukli svi commitovi. Odvojene grane bile su: frontendmaster i workbranch2.



Slika 19: Prikaz commitova na master branch

