

MIRAKT

Новостной портал с социальной системой — Документация проекта · 2026

~7 800

строк кода

69

файлов

15+

функций

6

внешних сервисов

Технологический стек

Фронтенд

Next.js 15

React 19

TypeScript

Tailwind CSS

Next.js с App Router обеспечивает серверный рендеринг (SSR) — это критично для SEO: поисковики видят контент сразу. TypeScript защищает от ошибок на этапе написания кода.

Бэкенд и база данных

Supabase (PostgreSQL)

Upstash Redis

Nodemailer

Supabase — это полноценная база данных PostgreSQL с авторизацией, хранилищем файлов и real-time подпиской. Redis кэширует новости чтобы не загружать внешние API при каждом запросе.

Инфраструктура

Vercel

GitHub

Supabase Storage

Mail.ru SMTP

Деплой автоматический — при каждом push в GitHub Vercel сам пересобирает и обновляет сайт за 1–2 минуты.

Полный функционал

Раздел	Что умеет
Новостная лента	Категории, фильтрация, поиск, кэширование на 10 минут через Redis
Крипто-тикер	Бегущая строка с курсами BTC, ETH, SOL, XRP в шапке сайта
Авторизация	Регистрация + вход + подтверждение email, JWT токены

Личный кабинет	Изменение ника, загрузка аватара, смена пароля, настройки приватности
Система друзей	Отправка/принятие/отклонение заявок, список друзей
Чат	Приватные сообщения между пользователями, отправка фото, real-time
Профили	Публичная страница каждого пользователя с аватаром, ником, статистикой
Поиск юзеров	Найти любого пользователя по нику
Присутствие	Онлайн-статус через Supabase Realtime (WebSockets)
Поддержка	Форма обращения, письмо приходит на email администратора
Верификация	Синяя галочка (как в Twitter) для избранных аккаунтов
Админ-панель	Управление контентом, защищена паролем

Архитектура (как это работает)

1. **Пользователь открывает сайт** → Next.js рендерит страницу на сервере → HTML сразу отдаётся браузеру (быстро + SEO)
2. **Запрос новостей** → сначала проверяется Redis кэш → если есть — отдаётся мгновенно → если нет — парсится из внешних источников и сохраняется в Redis на 10 минут
3. **Авторизация** → Supabase выдаёт JWT токен → токен хранится в браузере → при каждом API запросе передаётся в заголовке Authorization
4. **Чат** → сообщения сохраняются в Supabase → WebSocket канал рассылает их собеседнику в реальном времени
5. **Деплой** → push в GitHub → Vercel автоматически собирает и публикует новую версию

Нагрузка и масштабирование

Количество пользователей	Что нужно	Стоимость/мес
До 5 000 уников	Текущая инфраструктура	Бесплатно
5 000 – 50 000	Vercel Pro + Supabase Pro	~4 000 ₽
50 000 – 500 000	+ Upstash Pay-as-you-go + CDN	~10 000–15 000 ₽
500 000+	Dedicated сервер	~15 000–20 000 ₽

Лимиты текущего плана:

- Vercel Free — 100 ГБ трафика/мес, 6000 serverless функций/мин
- Supabase Free — 500 МБ база, 2 ГБ трафик, 50 000 активных юзеров/мес
- Upstash Free — 10 000 Redis команд/день

Оценка стоимости проекта

100–200к ₽

Продажа исходников

200–500к

₽

Код + домен + аудитория

500к–2М ₽

Работающий бизнес

Стоимость разработки с нуля у фрилансера/студии: 200 000 – 500 000 ₽

Для сравнения: средняя ставка fullstack разработчика в РФ — 150–250 ₽/час. На проект такого масштаба ушло бы 800–2000 часов работы.

Ответы на частые вопросы

Почему Next.js, а не обычный React?

Next.js рендерит страницы на сервере — поисковики (Google, Яндекс) видят полноценный HTML с контентом. У обычного React страница пустая при первой загрузке — это плохо для SEO новостного портала.

Почему Supabase, а не Firebase?

Supabase использует PostgreSQL — полноценную реляционную базу данных. Это даёт: сложные SQL-запросы, foreign keys, транзакции. Плюс есть real-time подписки и хранилище файлов — всё в одном месте.

Зачем Redis если есть база данных?

Redis — это кэш в оперативной памяти. Запрос к базе данных занимает 50–200 мс, запрос к Redis — 1–5 мс. Новости кэшируются на 10 минут: тысячи пользователей получают их мгновенно, не нагружая внешние новостные API.

Как работает авторизация?

При входе Supabase выдаёт JWT токен (зашифрованная строка с данными пользователя). Токен хранится в браузере. При каждом запросе к API он передаётся в заголовке — сервер проверяет его подпись и знает кто делает запрос.

Как работает чат в реальном времени?

Через WebSockets (протокол постоянного соединения). Supabase Realtime держит открытый канал между браузером и сервером. Когда приходит новое сообщение — сервер сразу пушит его собеседнику без перезагрузки страницы.

Насколько проект безопасен?

Используется JWT авторизация, Row Level Security в Supabase (каждый видит только своё), пароли не хранятся в открытом виде (bcrypt через Supabase Auth), HTTPS обязателен на Vercel. Это стандарт индустрии.

Можно ли добавить монетизацию?

Да. Варианты: рекламные баннеры (Google AdSense / Яндекс РСЯ), платная верификация аккаунта, премиум-подписка с расширенными функциями, нативная реклама в ленте новостей, партнёрские материалы.

Mirakt · Документ создан для внутреннего использования · 2026

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ АВТОРСТВО И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРОЕКТА

АВТОР И ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЕКТА

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ДАТА

«__» _____ 2026 г.