


- → Rechercher des unités archivistiques (recherche simple et avancée)
- → Consulter des unités archivistiques et télécharger des fichiers (objet associé)
- → Lancer des opérations sur des unités archivistiques (export DIP, élimination, mise à jour des métadonnées, reclassement, calcul d'héritage, transfert d'archives)

### Généralités



#### OBJET MÉTIER

#### RECHERCHE, CONSULTATION ET GESTION DES ARCHIVES

#### TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation Archiviste au sein de l'organisation Agent d'un service producteur au sein de l'organisation

#### FONCTIONS

- 1. Rechercher des unités archivistiques
- 2. Consulter des unités archivistiques
- 3. Télécharger des fichiers numériques
- 4. Mettre à jour unitairement les métadonnées descriptives essentielles d'une unité archivistique
- 5. Exporter un DIP
- 6. Mettre à jour des règles de gestion
- 7. Lancer une analyse d'élimination et éliminer des archives
- 8. Reclasser une unité archivistique
- 9. Lancer le calcul d'héritage
- 10. Réaliser un transfert d'archives (faire une demande de transfert et acquitter le transfert)

# DÉPENDANCES

#### APP Groupe de profils :

 L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Recherche et consultation des archives (choix d'un des 3 profils par défaut : archiviste administrateur, archiviste, consultation)

APP Profil APP Paramétrages externes et APP Paramétrages externes :


- L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques ou des seuils applicables aux traitements de masse différents des seuils de plateforme.
- Ces profils apparaissent suite à l'ajout de l'application APP Paramétrages externes au Groupe de profils.

### AUTRES INFORMATIONS

BONNES PRATIQUES Certaines fonctionnalités étant sensibles, il faut bien étudier, lors de l'attribution d'un groupe de profils à un utilisateur, les droits accordés par les profils par défaut :

- Archiviste administrateur : accès à la recherche, à l'export de DIP, à l'analyse d'élimination et à l'opération d'élimination, au reclassement et au calcul d'héritage des règles
- Archiviste : accès à la recherche et à l'export de DIP
- Consultation : accès à la recherche


### Ergonomie générale (avant recherche)




archive avec ou sans objet)

d'une valeur )

# Ergonomie générale (après recherche)



### Rechercher par filtres de recherche avancée



Une boîte de filtre blanche s'affiche pour chaque critère saisi. Il faut cliquer sur le bouton « Lancer une recherche » pour lancer la requête (les boîtes de filtre s'affichent alors en bleu)

#### Pour chaque champ de recherche:


- Si des éléments sont saisis simultanément dans un champ de recherche donné avant ajout du critère de filtre, ils sont traités logiquement avec un « ET » les uns par rapport aux autres
- Si des éléments sont saisis dans un champ de recherche donné, que le filtre est ajouté puis que de nouveaux éléments sont saisis dans ce même champ, ils sont traités avec un « OU » les uns par rapport aux autres.

Exem	പ	_	
EXCIII	νı	e	


•				
•	Descritpion : Direction régionale	×	Direction départementale	×

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Recherche simple	Title + Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé ou de description d'archives puis valider (coche verte)
Intitulé	Title	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé puis valider (coche verte)
Description	Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) de description puis valider (coche verte)
Identifiant technique d'unité archivistique	Alphanumérique	Saisir un ou plusieurs identifiant(s) technique(s) d'unité archivistique séparés par des virgules puis valider (coche verte)
Identifiant technique du versement	Alphanumérique	Saisir un identifiant technique de versement puis valider (coche verte)
Service producteur - Identifiant	Code associé à OriginatingAgencyl dentifier	Saisir un identifiant de service producteur puis valider (coche verte)
Service producteur - Nom	Libellé associé à OriginatingAgencyl dentifier	Saisir un ou plusieurs éléments de libellé de service producteur puis valider (coche verte)
Date de début et date de fin	StartDate EndDate	Sélectionner une date de début et / ou une date de fin
Autre critère	balise SEDA ou métadonnée externe	Sélectionner une métadonnée dans le menu puis saisir une valeur avant de valider NB: la liste affiche les métadonnée du SEDA et les métadonnées externes déclarées dans un fichier de configuration par l'exploitant
Type d'unités archivistiques	_unitType	Cocher un ou plusieurs type(s) d'unités archivistiques (par défaut les types "Archive avec objet" et "Archive sans objet" sont cochés)

### Ajouter des filtres de recherche par règle



### Rechercher par position sur les arbres et plans




Afficher l'arborescence au complet •

· Possibilité de réafficher l'arborescence intégrale

complet »

par clic sur le lien « Afficher l'arborescence au

### Consulter les résultats d'une recherche



Le clic sur la ligne d'une unité archivistique permet d'afficher l'onglet « Informations » du panneau latéral concernant l'unité archivistique (voir page suivante)

#### ACTION PRINCIPALE

Lancer une nouvelle recherche suite à l'ajout ou la suppression d'un filtre de recherche

#### FACETTES DE RECHERCHE PAR REGI E

Facettes s'affichant suite à une recherche par règle de gestion :

- 1/ Nombre d'unités archivistiques
- Avec règle non indexée : unités d'archives pour lesquelles le calcul d'héritage des règles n'est pas encore exécuté
- Avec règle indexée : le calcul d'héritage est exécuté
- Dont sans règle définie : ne porte ni n'hérite d'aucune règle
- 2/ Nombre de règles : nombre de règles distinctes dans les résultats de recherche
- 3/ Date d'échéance : statut de l'application de la règle par rapport à la date recherchée (date du jour par défaut)
- Echue : à la date recherchée
- · Non échue : à la date recherchée
- 4/ Sort final: facettes présentes que pour la DUC ou la DUA

### RESULTAT DE RECHERCHE

Nombre total d'unités archivistiques en résultat de recherche / Nombre d'unités archivistiques sélectionnées

NB : si +10 000 résultats, alors un lien cliquable permet d'obtenir le résultat exact

#### ACTIONS SECONDAIRES

Liste des actions possibles sur un lot d'unités archivistiques :

- Exporter un DIP
- Demander un transfert d'archives
- Mettre à jour des règles
- Lancer une analyse d'élimination
- Eliminer des archives
- Reclasser une unité archivistique
- Lancer le calcul d'héritage


#### **EXPORT CSV**

Exporter la sélection des résultats d'une recherche au format csv

#### TABLEAU DES RÉSULTATS

- 1. Case à cocher pour sélectionner l'unité d'archives
- 2. Type d'unités archivistiques : arbre de positionnement, plan de classement , archive sans objet ou archive avec objet
- 3. Intitulé de l'unité et début de description de l'unité archivistique (en dessous
- 4. Date de début et date de fin de l'unité archivistique
- 5. Service producteur

### Naviguer dans les arborescences d'archives



complet » affiche l'arborescence intégrale

Charger plus d'éléments

> Discours pronon@s devant le parlement

Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS	RÉGLES	OBJETS
. •	formations » du pann inées essentielles de l'	•
Discour	s prononcé lors de	• • •
		••••••
Informations	Règles Objets	•
Intitulé :		
Discours prononcé la de l'article 11	ors de la discussion général 	e du projet de loi
Identifiant technique du ve aeeaaaaaa2ecfebw	rsement:  agptoamkxwk4sriaaaaq	
Identifiant technique de l'u aeaqaaaaayecfebw	nité archivistique : ad6fwamkxwle4haaaaba	
et du projet de loi or	ors de la discussion général ganique portant sur l'applic sur le référendum d'initiati	ation de l'article
Service producteur :		
Identifiant: MICHEL_MERCIER	Nom: Mercier, Mich	nel
Chemin: (AFFICHER TOUT)  /Assemblée national prononcés devant le parlement/Communi de Michel Mercier/Ar postérieures à 1789	ication//lustice/Cabinet	ption :
Date de début :	Date de fin :	
•····		•
	ÉLÉCHARGER LE DOCUMEN	т ტ

	• • •		·
	CHAMPS	VALEURS	USAGES
	Intitulé	Title	Titre de l'unité archivistique
•	Actions secondaires	Bouton d'action	<ul> <li>Liste des actions possibles sur une unité archivistique :</li> <li>Mettre à jour les métadonnées descriptives : permet de passer en mode édition dans un panneau latéral élargi</li> <li>Afficher l'ensemble des métadonnées : permet d'afficher l'onglet « Règles » pour consulter les métadonnées de gestion</li> </ul>
•	Identifiant technique du versement	Alphanumérique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam au versement auquel l'unité archivistique est associée
	Identifiant technique de l'unité d'archive	Alphanumérique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam à l'unité archivistique
	Description	Description	Description de l'unité archivistique
	Service producteur	OriginatingAgency Identifie	Identifiant et nom (libellé) du service producteur associé à l'unité archivistique
•	Niveau de description	DescriptionLevel	Niveau de description : Fonds, Sous-fonds, Classe, Collection, Série, Sous-série, Groupe de dossiers, Sous- groupe de documents, Dossier, Pièce, Autre niveau.
•	Chemin	Alphanumérique	Positionnement de l'unité archivistique dans l'arborescence. Lorsque le chemin est supérieur à cinq niveaux, le chemin est tronqué.
•	Date de début / date de fin	StartDate / EndDate	Date de début et date de fin de l'unité archivistique
	Télécharger le document	Bouton d'action	Télécharger l'objet technique associé (Binary Master)

### Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

**VALEURS CHAMPS USAGES INFORMATIONS** RÉGLES **OBIETS** Le deuxième onglet «Règles » du panneau latéral permet de consulter les Consulter les règles portées ou métadonnées de gestion de l'unité archivistique dans le panneau latéral héritées par une unité archivistique en StorageRule cliquant sur le chevron de la catégorie élargi. AppraisalRule règles (DUC, DUA, Il est accessible en cliquant dans le bouton d'actions secondaires sur l'action HoldRule Catégorie Communicabilité. Diffusion. « Afficher l'ensemble des métadonnées » ou en cliquant directement sur AccessRule de règle Réutilisation, Classification) l'onglet. DisseminationRule ReuseRule NB : la catégorie de règle n'est pas ClassificationRule cliquable si elle ne déclare ou n'hérite Discours prononcé lors de ... d'aucune règle ou propriété de règle Identifiant RuleId associé à la Code de la règle de gestion de la règle catégorie de gestion → DUA Date de fin applicable correspondant à Identifiant Début la date de fin extrême si l'unité Date 03/01/2016 d'échéance MaxEndDate archivistique comprend plusieurs d'échéance règles à maximale des dates Propriétés → Propriétés différentes Propriété Statut Propriété Valeur Statut StartDate associée Date de Sort final Date de début d'application de la règle début à la règle Communicabilité EndDate associée ^ Propriétés Identifiant Date de fin Date d'échéance de la règle de gestion à la règle ACC-00001 → Diffusion Statut d'application de la règle : Classification • Portée en propre Portée, héritée ou Statut ↑ Propriétés • Héritée d'une unité archivistique bloquée parente • Règle ou catégorie de règle bloquée Consulter les propriétés (et leur statut) Les valeurs varient associées aux règles de gestion (DUA, **Propriétés** fonction de la DUC, Gel, Classification) en cliquant sur catégorie de règle

le chevron.


### Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS RÉC	GLES OF	BJETS	CHAMPS	VALEURS	USAGES
Le troisième onglet « Objet du groupe d'objets techniq	nsulter les métadonnées	Identifiant du groupe d'objets	Alphanumér ique	Identifiant technique attribué par le système lors de la création du groupe d'objets techniques	
informations sur les binair poids) .			Date de création	Date	Date de création du groupe d'objets techniques généré par le système
14-juillet-2003-defile-01		×	Date de dernière modification	Date	Date de dernière modification d'un élément du groupe d'objets techniques
_ 14 junice 2003 dellie 02			Usage de l'objet technique		Usage de l'objet : Original numérique, Copie de diffusion, Vignette, Contenu brut ou Original physique
Informations Règles Objets  GROUPE D'OBJETS TECHNIQUES			Version d'usage de l'objet	DataObject Version	Version de l'objet par rapport à son usage
Identifiant du groupe d'objets techniques  aebaaaaaaqhlo5x2aatqqamgxrbwieqaaaaq  Date de création	Date de dernière modification 2023-03-07T13:29:42.780  Date de dernière modification 2023-03-07T13:29:42.780  Despit technique Shlo5x2aatqqamgxrbwieqaaaba  Identifiant de l'opération aeeaaaaaashhzexiaaweqamgxrbu43yaaaaq  Version d'usage  INOM du format Exchangeable Image File Format (Compressed)	Identifiant de l'objet technique	Alphanumér ique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam	
2023-03-07T13:29:42.780  • Original numérique (1)		ldentifiant de l'opération	Alphanumér ique	Identifiant de l'opération qui a permis de générer l'objet technique	
ldentifiant de l'objet technique aebqaaaaashlo5x2aatqqamgxrbwieqaaaba		PUID	FormatID	PUID du format de l'objet, comme défini dans le référentiel PRONOM	
Usage BinaryMaster  FORMAT		Nom du format	FormatLitte ral	Nom format de l'objet, comme défini dans le référentiel PRONOM	
PUID du formation		Type MIME	MimeType	Type Multipurpose Internet Mail Extensions comme défini dans le référentiel PRONOM	
FICHIER  Nom du fichier d'orighe		Nom du fichier d'origine	Filename	Nom du fichier lors du versement de l'objet (non obligatoire)	
Toille en octat. 658973		URI	Uri	localisation de l'objet technique lors du versement	
Date de demière modification		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Empreinte	MessageDig est	Empreinte de l'objet calculé par le système en SHA 512 (un bouton permet de copier-coller la valeur)
Identifiant alla stratégie de stockage default	***************************************		Taille de l'objet	Size	Poids de l'objet binaire
è TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT	territoria de la compania de la comp		Date de dernière modification	LastModifie d	
> Copie de diffusion (1)	643.53 ko Exchangeable Ima	age File Format (Compressed)	Identifiant de la stratégie de stockage	Alphanumér ique	Identifiant de la stratégie de stockage définie pour l'objet technique

# Mettre à jour les métadonnées descriptives d'une unité archivistique

#### **INFORMATIONS**

Le clic sur le bouton d'actions secondaires « Mettre à jour les métadonnées descriptives » permet d'ouvrir l'onglet « Informations » en mode édition, dans le panneau latéral élargi, afin de mettre à jour les métadonnées descriptives




CHAMPS	VALEURS	USAGES
Intitulé	Title (Alphanumérique)	Saisir les mises à jour de l'intitulé de l'unité archivistique
mercare	( upnanamenque)	NB : l'intitulé est obligatoire. Il n'est pas possible de le supprimer
Description	Description (Alphanumérique)	Saisir les mises à jour de la description de l'unité archivistique
Niveau de description	DescriptionLevel	Sélectionner le niveau de description (Fonds, Sous-fonds, Classe, Collection, Série, Sous-série, Groupe de dossiers, Sous-groupe de documents, Dossier, Pièce, Autre niveau)
		obligatoire
Date de début / date de fin	StartDate / EndDate (JJ/MM/AA)	Mettre à jour la date de début et/ ou la date de fin de l'unité archivistique :  • Ajouter une date  • Supprimer une date  • Modifier une date
Enregistrer	Bouton d'action	Enregistrer les modifications apportées dans les champs précédents

### Lancer une action sur une sélection d'archives

Suite à l'exécution d'une recherche, il est possible de lancer des opérations de traitement de masse sur une sélection d'unités archivistiques

Nombre d'unités archivistiques sélectionnées dans la liste des résultats



Suite au lancement d'une opération, un message d'information s'affiche dans le bandeau de bas de page et propose un lien vers le journal des opérations au sein duquel :

- Le résultat de l'opération y est détaillé (avec pour certaines opérations la mise à disposition d'un rapport au format JSON téléchargeable)
- Le DIP de communication (ou de transfert d'archives) est téléchargeable. L'empreinte du fichier DIP, ainsi que l'algorithme utilisé, est disponible dans la dernière tâche du détail de l'opération

EXPORTER UN DIP Permet de réaliser un export de DIP sur une sélection d'archives :

- Les métadonnées du DIP sont renseignées dans l'assistant de création du DIP (voir pages suivantes).
- Le DIP est disponible dans le journal des opérations une fois l'opération d'export terminée.

DEMANDER UN TRANSFERT D'ARCHIVES Demander le transfert d'une sélection d'archives :

- Les métadonnées de la demande de transfert sont renseignées dans l'assistant de création du DIP de transfert (voir pages suivantes).
- Le DIP de transfert est disponible dans le journal des opérations une fois l'opération d'export terminée.

METTRE A JOUR DES RÈGLES

Donne accès à la page de mise à jour des règles de gestion (voir pages suivantes)

LANCER UNE ANALYSE D'ELIMINATION Lance une analyse d'élimination sur le lot d'unités archivistiques sélectionnées, afin de pouvoir identifier les unités archivistiques éliminables.

NB : le critère de filtre "Identifiant technique de l'opération d'analyse" (disponible dans les critères recherche par DUA) permet de retrouver les unités archivistiques éliminables taguées par l'analyse.

ELIMINER DES ARCHIVES Lancer une élimination sur un lot d'unités archivistiques sélectionnées.

NB : l'opération d'élimination n'est réalisée que sur les unités archivistiques éliminables.

LANCER LE CALCUL D'HÉRITAGE Lancer manuellement le calcul d'héritage et d'indexation des échéances des règles de gestion sur un lot d'unités archivistiques.

NB: le calcul d'héritage est exécuté dans le cas où la configuration de la plateforme du SAE le permet (dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche).

RECLASSER UNE UNITÉ ARCHIVISTIQUE Lancer l'assistant de reclassement permettant, pour une unité archivistique donnée de la :

- Déplacer vers un autre dossier
- Retirer d'un dossier
- Ajouter à un dossier

NB: l'opération de reclassement ne peut être réalisée que sur une seule unité archivistique et l'ensemble de sa descendance (voir pages suivantes)

# Exporter un DIP

L'assistant de création d'un export DIP permet de renseigner les paramètres attendus.

Lors de la génération du DIP, le système calcule l'empreinte du fichier généré et l'enregistre dans la dernière tâche de l'opération.



	CHAMPS	VALEURS	USAGES
•	Identifiant de la demande	ldentifiant technique de la demande	Identifiant de la demande généré automatiquement par Vitam UI sous forme de GUID
	Identifiant du demandeur	Requester	Champ obligatoire
	Identifiant du service d'archives	ArchivalAgency	Champ obligatoire
	Identifiant de la réponse à une demande d'autorisation	AuthorizationR equestReply	Champ facultatif
•	Identifiant du service versant	SubmissionAge ncyldentifier	Champ facultatif
•	Commentaire	Comment	Champ facultatif
•	Journaux	Toggle (Inclure / Exclure)	Permet d'inclure ou d'exclure les journaux de cycle de vie des unités archivistiques et des objets techniques (par défaut à «Exclure » )
•	Exporter un DIP	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de lancer la constitution et l'export de DIP.  NB: Le DIP est disponible dans le journal des opérations une fois

l'opération d'export terminée.

### Demander un transfert d'archives

L'assistant de création d'une demande de transfert permet de **CHAMPS VALEURS USAGES** renseigner les paramètres du DIP de transfert attendus pour la prise en charge dans la plate-forme de destination (autre tenant ou autre Contrat d'entrée référencé dans le SAE de ArchivalAgreem Contrat d'entrée SAE) destination (obligatoire) Demande de transfert d'archives Définir les paramètres du DIP de transfert Identifiant du Identifiant du service producteur référencé OriginatingAgen 1 élément sélectionné dans le SAE de destination (obligatoire) service cyldentifier producteur Contrat d'entrée \* Identifiant du service d'archives référencé Identifiant du ArchivalAgency Champ requis dans le SAE de destination (obligatoire) service d'archives Identifiant du service producteur ' Identifiant du Champ facultatif service Si ce champ n'est pas renseigné, alors la TransferringAge responsable du valeur « Vitam » sera auto-incrémenté Identifiant du service d'archives \* ncy transfert Champ facultatif Identifiant du SubmissionAge Identifiant du service responsable du transfert ncyldentifier service versant Champ facultatif RelatedTransfer Référence d'un Identifiant du service versant transfert associé Reference Identifiant de la Champ facultatif Référence d'un transfert associé réponse à une TransferRequest demande de ReplyIdentifier transfert Identifiant de la réponse à une demande de transfert Champ facultatif Commentaire Comment Commentaire(s) Permet d'inclure ou d'exclure les journaux de cycle de vie des unités archivistiques et Toggle (Inclure / Iournaux Journaux: des objets techniques (par défaut à Exclure) Exclure 4

Exporter un DIP de

transfert

EXPORTER UN DIP DE TRANSFERT ..... ANNULER .....

« Inclure » )

opérations.

Bouton d'action

Lance la génération du DIP de transfert,


calcule l'empreinte du fichier généré et les

met à disposition dans le journal des

# Mettre à jour les règles de gestion (1/2)

1


La première étape permet de sélectionner la catégorie de règle de gestion et l'action à réaliser



# Mettre à jour les règles de gestion (2/2)

1 2

La seconde étape permet de renseigner les métadonnées de gestion à modifier sur la sélection d'unités archivistiques (Exemple sur l'ajout d'une règle DUA)




CHAMPS	VALEURS	USAGES
Code	ldentifiant de la règle	Saisir l'identifiant de la règle à ajouter Un contrôle à la saisie vérifie l'existence de la règle dans le référentiel des règles de gestion pour la catégorie de règle sélectionnée
Libellé	Intitulé de la règle	Intitulé de la règle : automatiquement renseigné suite à la saisie du code de la règle
Date de début	StartDate	Saisir la date de début de l'application de la règle
Date de fin	EndDate	Date d'échéance de la règle : renseignée automatiquement suite à la saisie de la date de début
Sort final	FinalAction	Sélectionner le sort final à appliquer à l'échéance de la règle Le Bloc Propriété n'est présent que pour les règles de gestion DUA et DUC
Contrôler	Bouton d'action	<ul> <li>Lancer les contrôles d'application de la règle ou du sort final sur la sélection :</li> <li>Sur la règle : contrôle si des unités d'archivistiques de la sélection portent déjà la règle saisie et si, celles portant cette règle, déclarent la même date de début</li> <li>Sur la propriété : contrôle si le sort final sera appliqué à l'ensemble de la sélection</li> </ul>

# Reclasser une unité archivistique (1/2)

1

La première étape permet de sélectionner l'action de reclassement à réaliser.




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Unité archivistique sélectionnée	Alphanumérique	Nombre d'unités archivistiques sélectionnées (actuellement une seule unité archivistique est sélectionnable pour cette opération)  Nombre d'unités archivistiques qui lui sont rattachées (permet d'évaluer l'impact de l'opération de reclassement)
Sélectionner une action	Liste déroulante	<ul> <li>Sélectionner l'action de reclassement</li> <li>Déplacer vers un autre dossier : couper le lien de rattachement à une position et rattacher l'unité archivistique à une nouvelle position</li> <li>Retirer d'un dossier : couper le lien de rattachement à une position</li> <li>Ajouter à un dossier : rattacher l'unité archivistique à une nouvelle position</li> </ul>



# Reclasser une unité archivistique (2/2)

1 2

La seconde étape permet de renseigner les informations sur le nouveau positionnement de l'unité archivistique.




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Sélectionner la position source à retirer	Liste des unités archivistiques parentes	Décocher la ou les position(s) source(s) à retirer : unité(s) archivistique(s) qui ne doit(vent) plus être parente(s) de l'unité archivistique à reclasser
	Identifiant technique de la position cible	Alphanumérique	Saisir l'identifiant technique de la position cible : identifiant technique (GUID) de l'unité archivistique à laquelle l'unité archivistique à reclasser doit être rattachée
•	Intitulé de la position cible	Alphanumérique	Intitulé de la position cible : renseigné automatiquement suite à la saisie du GUID de la position cible



### Acquitter un transfert d'archives (1/4)



La première étape d'une demande d'acquittement de transfert permet de lancer l'ouverture de l'assistant de création de la demande d'acquittement.



ACQUIITTER UN TRANSFERT D'ARCHIVES Le bouton d'actions secondaires, présent en haut de l'APP Recherche et consultation d'archives, permet de réaliser une demande d'acquittement de transfert d'archives

Cette action lance l'assistant de création d'acquittement du transfert. Le processus d'acquittement du transfert est initié par la réception de l'accusé de réception (ATR) en provenance du SAE de destination.



# Acquitter un transfert d'archives (2/4)

1 2 3 4

La deuxième étape d'une demande d'acquittement permet de charger l'accusé de réception (ATR) en provenance du SAE de destination du transfert.



	CHAMPS	USAGES
•	Zone de chargement	L'assistant de création d'une demande d'acquittement de transfert permet de glisser-déposer ou de sélectionner depuis son poste l'accusé de réception (ATR au format xml) récupéré depuis le SAE où a été effectué le transfert. Le système vérifie le format attendu.
	Suivant	Bouton d'action permettant de lancer la lecture et le contrôle de l'ATR.



# Acquitter un transfert d'archives (3/4)

1 2 3 4

La troisième étape permet de vérifier les informations de l'opération de transfert et le statut de l'accusé de réception, avant de finaliser l'acquittement.


Étape 2 / 3	and the second s
Acquittement d'une	opération de transfert
ldentifiant de la demande de transf	fert d'origine
aeeaaaaabohkr2tfaaw7qamd6	ireph2qaaaaq •
Date de la réalisation du transfert	
20/10/2022	24444
Contrat d'entrée du transfert	
IC-000002	
Identifiant du service d'archives	
Vitam	
Identifiant du service responsable d	du transfert
Vitam	
Statut de l'opération de transfert	
OK •····	
SUIVANT	
	**************************************
< <u>RETOUR</u>	

	CHAMPS	VALEURS	USAGES
•	Identifiant de la demande de transfert d'origine	MessageRequest Identifier	Identifiant de l'opération de demande de transfert réalisée dans le SAE d'origine
	Date de réalisation du transfert	Date	Date à laquelle l'opération de transfert a été réalisée dans le SAE de destination
	Contrat d'entrée du transfert	ArchivalAgreeme nt	Contrat d'entrée, du SAE de destination, utilisé lors de l'opération de transfert
•	Identifiant du service d'archives	ArchivalAgency	Identifiant du service d'archives référencé dans le SAE de destination
(	Identifiant du service responsable du transfert	TransferringAge ncy	ldentifiant du service responsable du transfert (Vitam par défaut)
	Statut de l'opération	ReplyCode	Statut de l'opération de transfert (OK, WARNING ou KO) réalisée dans le SAE de destination
•••	Suivant	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de passer à l'étape de finalisation de l'acquittement

### Acquitter un transfert d'archives (4/4)

1 2 3 4

La dernière étape permet de lancer l'opération d'acquittement du transfert d'archives.



**CHAMPS USAGES** En fonction du statut de l'accusé de réception du transfert. Un message de confirmation s'affiche pour valider l'acquittement : • Le statut de l'accusé de réception du transfert est "OK". Voulez-vous confirmer le SUCCÈS du Contrôle de transfert? l'acquittement • Le statut de l'accusé de réception du transfert du transfert est "WARNING". Voulez-vous confirmer le SUCCÈS du transfert? • Le statut de l'accusé de réception du transfert est "KO". Voulez-vous confirmer l'ÉCHEC du transfert? Aucune élimination ne sera réalisée à ce stade. » Permet de lancer l'opération d'acquittement de transfert d'archives. • Si l'opération s'effectue avec succès, les unités archivistiques, groupes d'objets techniques et objets binaires (fichiers numériques) sont purgés du système et le registre des fonds est mis à jour en conséquence. Acquitter le • L'opération d'acquittement du transfert produit transfert

un rapport au format JSONL, disponible dans le journal des opérations, qui récapitule le contexte de l'opération et liste les unités archivistiques, les groupes d'objets techniques et les objets binaires (fichiers numériques)

ayant fait l'objet de l'opération.

