Record-Klassen

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation; Klasse Studi

```java
public class Studi {
    private final String name;
    private final int credits;

    public Studi(String name, int credits) {
        this.name = name;
        this.credits = credits;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getCredits() {
        return credits;
    }
}
```

Klasse Studi als Record

```
public record StudiR(String name, int credits) {}
```

Klasse Studi als Record

```
public record StudiR(String name, int credits) {}
```

- Immutable Klasse mit Feldern `String name` und `int credits`
  => "`(String name, int credits)`" werden "Komponenten" des Records genannt
- Standardkonstruktor setzt diese Felder ("Kanonischer Konstruktor")
- Getter für beide Felder:

```
public String name() { return this.name; }
public int credits() { return this.credits; }
```

Eigenschaften und Einschränkungen von Record-Klassen

- Records erweitern implizit die Klasse `java.lang.Record`:
  Keine andere Klassen mehr erweiterbar! (Interfaces kein Problem)
- Record-Klassen sind implizit final
- Keine weiteren (Instanz-) Attribute definierbar (nur die Komponenten)
- Keine Setter definierbar für die Komponenten: Attribute sind final
- Statische Attribute mit Initialisierung erlaubt

Records: Prüfungen im Konstruktor

```java
public record StudiS(String name, int credits) {
    public StudiS(String name, int credits) {
        if (name == null) { throw new IllegalArgumentException("Name cannot be null!"); }
        else { this.name = name; }

        if (credits < 0) { this.credits = 0; }
        else { this.credits = credits; }
    }
}
```

```java
public record StudiT(String name, int credits) {
    public StudiT {
        if (name == null) { throw new IllegalArgumentException("Name cannot be null!"); }

        if (credits < 0) { credits = 0; }
    }
}
```

Getter und Methoden

```java
public record StudiR(String name, int credits) {}

public static void main(String... args) {
    StudiR r = new StudiR("Sabine", 75);

    int x = r.credits();
    String y = r.name();
}
```

```java
public record StudiT(String name, int credits) {
    public int credits() { return credits + 42; }
    public void wuppie() { System.out.println("WUPPIE"); }
}
```

Wrap-Up

- Records sind immutable Klassen:
  - `final` Attribute (entsprechend den Komponenten)
  - Kanonischer Konstruktor
  - Automatische Getter (Namen wie Komponenten)
- Konstruktoren und Methoden können ergänzt/überschrieben werden
- Keine Vererbung von Klassen möglich (kein `extends`)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)*