Blatt 05: Torch Riddle & Katzen-Café (Streams, JUnit, Optional, Visitor)

Carsten Gips (HSBI)

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 DevDungeon: Fackeln im Sturm (Streams, Optional)

Klonen Sie das Projekt DevDungeon und laden Sie es in Ihrer IDE als Gradle-Projekt. Betrachten Sie das Sub-Projekt "devDungeon". Dies ist ein von einem Studierenden (@Flamtky) erstelltes Spiel mit mehreren Leveln, in denen Sie spielerisch verschiedene Aufgaben *in-game* und *ex-game* lösen müssen.

Starten Sie den DevDungeon mit `./gradlew devDungeon:runDevDungeon`. Spielen Sie sich für diese Aufgabe durch das **zweite Level** ("Torch Riddle")[1].

Sie befinden sich in einem Raum mit Fackeln, welche Sie per Interaktion an- und ausschalten können. Neben jeder Fackel ist ein Briefkasten, der der Fackel einen Zahlenwert zuordnet. Irgendwo führt eine Tür zu einem zunächst versteckten Raum mit einer Belohnung - aber diese Tür geht erst auf, wenn Sie (a) die richtigen Fackeln an- bzw. ausgeschaltet haben, und wenn Sie (b) die defekte Methode `TorchRiddleRiddleHandler#getSumOfLitTorches` (im Package `level.devlevel.riddleHandler`) korrekt implementiert haben. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Javadoc der Methode.

Das Tor zum nächsten Level geht unabhängig davon erst auf, wenn Sie den Boss-Gegner[2] in diesem Level besiegt haben … Hierzu ist *keine* Programmierung notwendig, lediglich geschicktes Spielen und gegebenenfalls rechtzeitiges Trinken von (dann hoffentlich vorhandenen) Heil-Tränken.

Hinweis: Aktuell ist das Projekt DevDungeon an einigen Stellen noch *Work-in-Progress*, beispielsweise fehlt häufig noch die Javadoc. Alle Gradle-Tasks, die von Checkstyle-Tasks abhängen (`checkstyleMain`, `check`, `build`, …) werden deshalb fehlschlagen. Sie können den DevDungeon aber wie oben beschrieben mit `./gradlew devDungeon:runDevDungeon` (bzw. über den Task `devDungeon:runDevDungeon` aus der IDE heraus) starten.

WICHTIG: Achten Sie bitte darauf, dass im Projektpfad **keine Leerzeichen** und keine Sonderzeichen (Umlaute o.ä.) vorkommen! Dies kann zu seltsamen Fehler führen. Bitte auch darauf achten, dass Sie als JDK ein **Java SE 21 (LTS)** verwenden.

2 Katzen-Café

Forken Sie das "Cat-Cafe"-Repo und erzeugen Sie sich eine lokale Arbeitskopie von Ihrem Fork.

Bearbeiten Sie die folgenden Teilaufgaben jeweils in einem eigenen Branch. Pushen Sie Ihre Änderungen in Ihren Fork zurück und erstellen Sie dort je einen Pull-Request auf **Ihren** eigenen `master`-Branch.

[1] Das zweite richtige Level, also das zweite Level *nach* dem Demo-Level. Oder eben das dritte Level, wenn man das Demo-Level mitzählt :-)
[2] … sieht aus wie eine wandelnde Kerze …

Bitte lassen Sie die Pull-Requests bis zur Vorstellung im Praktikum offen.

Achten Sie darauf, alle Schritte nachvollziehbar in Ihrer Arbeitskopie per Git-Commit festzuhalten. Demonstrieren Sie im Praktikum, wie Sie mit den Pull-Requests arbeiten.

2.1 Code-Analyse

Analysieren Sie die Modellierung des Binärbaums (`Tree`, `Empty`, `Node`) und erklären Sie die Funktionsweise:

- Was sind Vorteile, was sind Nachteile dieser Modellierung?
- Was musste getan werden, um die selbst implementierten Bäume in Schleifen (`Tree<X> mytree; for (Tree<X> t: mytree){...}`) und in Streams `Tree<X> mytree; mytree.stream().` `...` nutzen zu können?
- Wie funktioniert der `TreeIterator`?

2.2 Optional

Bauen Sie die beiden Methoden `CatCafe#getCatByName` und `CatCafe#getCatByWeight` so um, dass ein passendes `Optional` zurückgeliefert wird. Passen Sie die entsprechenden Methodenaufrufe in `Main#main` entsprechend an.

Tipp: Stellen Sie in den beiden Methoden auf die Java-Stream-API um, dann ergibt sich die Nutzung von `Optional` fast von selbst.

2.3 JUnit

Erstellen Sie mit JUnit 4 oder 5 mindestens 10 unterschiedliche Testfälle für die Klasse `CatCafe`.

Tipp: In der Gradle-Konfiguration der Vorgabe ist bereits JUnit5 konfiguriert, d.h. die entsprechenden Abhängigkeiten werden durch Gradle aufgelöst. Wenn Sie die Vorgaben als Gradle-Projekt in Ihrer IDE öffnen, dann steht Ihnen dort auch die JUnit5-Bibliothek automatisch zur Verfügung. Wenn Sie JUnit4 nutzen möchten, müssten Sie bitte die Gradle-Konfiguration entsprechend anpassen. Mit `./gradlew test` können Sie entsprechende Testfälle ausführen.

2.4 Visitor-Pattern

Die Klasse `CatCafe` hat eine Methode `CatCafe#accept`, die einen Visitor mit dem parametrischen Typ `TreeVisitor` an das intern genutzte Feld `Tree<FelineOverLord> clowder` weiterleitet.

Implementieren Sie das Visitor-Pattern für den Baum (`Tree`), indem Sie das Interface `TreeVisitor` implementieren:

1. Erstellen Sie einen konkreten Visitor `InOrderVisitor`, der den Baum **inorder** traversiert.
2. Erstellen Sie einen weiteren konkreten Visitor `PostOrderVisitor`, der den Baum **postorder** traversiert.

Beim Besuch eines Knotens soll jeweils die Methode `toString()` für den Datenanteil aufgerufen werden und passend mit den Ergebnissen der Traversierung der linken und rechten Teilbäume konkateniert werden und der resultierende String zurückgeben werden.

Fügen Sie passende Aufrufe der beiden Visitoren in `Main#main` hinzu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** c1867fd (tooling: remove numbering of homework tasks, 2025-04-23)