Einführung in Docker

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR

Container sind im Gegensatz zu herkömmlichen VMs eine schlanke Virtualisierungslösung. Dabei laufen die Prozesse direkt im Kernel des Host-Betriebssystems, aber abgeschottet von den anderen Prozessen durch Linux-Techniken wie `cgroups` und `namespaces` (unter Windows kommt dafür der WSL2 zum Einsatz, unter macOS wird eine kleine Virtualisierung genutzt).

Container sind sehr nützlich, wenn man an mehreren Stellen eine identische Arbeitsumgebung benötigt. Man kann dabei entweder die Images (fertige Dateien) oder die Dockerfiles (Anweisungen zum Erzeugen eines Images) im Projekt verteilen. Tatsächlich ist es nicht unüblich, ein Dockerfile in das Projekt-Repo mit einzuchecken.

Durch Container hat man allerdings im Gegensatz zu herkömmlichen VMs keinen Sicherheitsgewinn, da die im Container laufende Software ja direkt auf dem Host-Betriebssystem ausgeführt wird.

Es gibt auf DockerHub fertige Images, die man sich ziehen und starten kann. Ein solches gestartetes Image nennt sich dann Container und enthält beispielsweise Dateien, die in den Container gemountet oder kopiert werden. Man kann auch eigene Images bauen, indem man eine entsprechende Konfiguration (Dockerfile) schreibt. Jeder Befehl bei der Erstellung eines Images erzeugt einen neuen Layer, die sich dadurch mehrere Images teilen können.

In der Konfiguration einer Gitlab-CI-Pipeline kann man mit `image` ein Docker-Image angeben, welches dann in der Pipeline genutzt wird.

VSCode kann über das Remote-Plugin sich (u.a.) mit Containern verbinden und dann im Container arbeiten (editieren, compilieren, debuggen, testen, …).

In dieser kurzen Einheit kann ich Ihnen nur einen ersten Einstieg in das Thema geben. Wir haben uns beispielsweise nicht Docker Compose oder Kubernetes angeschaut, und auch die Themen Netzwerk (zwischen Containern oder zwischen Containern und anderen Rechnern) und Volumes habe ich außen vor gelassen. Dennoch kommt man in der Praxis bereits mit den hier vermittelten Basiskenntnissen erstaunlich weit …

Videos

- VL Einführung in Docker
- Demo Container in der Konsole
- Demo GitLab CI/CD und Docker
- Demo GitHub Actions und Docker
- Demo VSCode und Docker

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 Motivation CI/CD: WFM (*Works For Me*)



Auf dem CI-Server muss man eine Arbeitsumgebung konfigurieren und bereitstellen, für Java-basierte Projekte muss beispielsweise ein JDK existieren und man benötigt Tools wie Maven oder Gradle, um die Buildskripte auszuführen. Je nach Projekt braucht man dann noch weitere Tools und Bibliotheken. Diese Konfigurationen sind unabhängig vom CI-Server und werden üblicherweise nicht direkt installiert, sondern über eine Virtualisierung bereitgestellt.

Selbst wenn man keine CI-Pipelines einsetzt, hat man in Projekten mit mehreren beteiligten Personen häufig das Problem "*WFM*" ("works for me"). Jeder Entwickler hat sich auf ihrem Rechner eine Entwicklungsumgebung aufgesetzt und nutzt in der Regel seine bevorzugte IDE oder sogar unterschiedliche JDK-Versionen … Dadurch kann es schnell passieren, dass Probleme oder Fehler auftreten, die sich nicht von allen Beteiligten immer nachvollziehen lassen. Hier wäre eine einheitliche Entwicklungsumgebung sinnvoll, die in einer "schlanken" Virtualisierung bereitgestellt wird.

Als Entwickler kann man zeitgleich in verschiedenen Projekten beteiligt sein, die unterschiedliche Anforderungen an die Entwicklungstools mit sich bringen. Es könnte beispielsweise passieren, dass man zeitgleich drei bestimmte Python-Versionen benötigt. In den meisten Fällen schafft man es (mit ein wenig Aufwand), diese Tools nebeneinander zu installieren. Oft ist das in der Praxis aber schwierig und fehleranfällig.

In diesen Fällen kann eine Virtualisierung helfen.

2 Virtualisierung: Container vs. VM



Wenn man über Virtualisierung auf dem Desktop spricht, kann man grob zwei Varianten unterscheiden. In beiden Fällen ist die Basis die Hardware (Laptop, Desktop-Rechner) und das darauf laufende (Host-) Betriebssystem (Linux, FreeBSD, macOS, Windows, …). Darauf läuft dann wiederum die Virtualisierung.

Im rechten Bild wird eine herkömmliche Virtualisierung mit virtuellen Maschinen (*VM*) dargestellt. Dabei wird in der VM ein komplettes Betriebssystem (das "Gast-Betriebssystem") installiert und darin läuft dann die gewünschte Anwendung. Die Virtualisierung (VirtualBox, VMware, …) läuft dabei als Anwendung auf dem Host-Betriebssystem und stellt dem Gast-Betriebssystem in der VM einen Rechner mit CPU, RAM, … zur Verfügung und übersetzt die Systemaufrufe in der VM in die entsprechenden Aufrufe im Host-Betriebssystem. Dies benötigt in der Regel entsprechende Ressourcen: Durch das komplette Betriebssystem in der VM ist eine VM (die als Datei im Filesystem des Host-Betriebssystems liegt) oft mehrere 10GB groß. Für die Übersetzung werden zusätzlich Hardwareressourcen benötigt, d.h. hier gehen CPU-Zyklen und RAM "verloren" … Das Starten einer VM dauert entsprechend lange, da hier ein komplettes Betriebssystem hochgefahren werden muss. Dafür sind die Prozesse in einer VM relativ stark vom Host-Betriebssystem abgekapselt, so dass man hier von einer "Sandbox" sprechen kann: Viren o.ä. können nicht so leicht aus einer VM "ausbrechen" und auf das Host-Betriebssystem zugreifen (quasi nur über Lücken im Gast-Betriebssystem kombiniert mit Lücken in der Virtualisierungssoftware).

Im linken Bild ist eine schlanke Virtualisierung auf Containerbasis dargestellt. Die Anwendungen laufen direkt als Prozesse im Host-Betriebssystem, ein Gast-Betriebssystem ist nicht notwendig. Durch den geschickten Einsatz von `namespaces` und `cgroups` und anderen in Linux und FreeBSD verfügbaren Techniken werden die Prozesse abgeschottet, d.h. der im Container laufende Prozess "sieht" die anderen Prozesse des Hosts nicht. Die Erstellung und Steuerung der Container übernimmt hier beispielsweise Docker. Die Container sind dabei auch wieder Dateien im Host-Filesystem. Dadurch benötigen Container wesentlich weniger Platz als herkömmliche VMs, der Start einer Anwendung geht deutlich schneller und die Hardwareressourcen (CPU, RAM, …) werden effizient genutzt. Nachteilig ist, dass hier in der Regel ein Linux-Host benötigt wird (für Windows wird mittlerweile der Linux-Layer (*WSL*) genutzt; für macOS wurde bisher eine Linux-VM im Hintergrund hochgefahren, mittlerweile wird aber eine eigene schlanke Virtualisierung eingesetzt). Außerdem steht im Container üblicherweise kein graphisches Benutzerinterface zur Verfügung. Da die Prozesse direkt im Host-Betriebssystem laufen, stellen Container keine Sicherheitsschicht ("Sandboxen") dar!

In allen Fällen muss die Hardwarearchitektur beachtet werden: Auf einer Intel-Maschine können normalerweise keine VMs/Container basierend auf ARM-Architektur ausgeführt werden und umgekehrt.

3 Getting started

- DockerHub: fertige Images => hub.docker.com/search

- Image downloaden: `docker pull <IMAGE>`
- Image starten: `docker run <IMAGE>`

3.1 Begriffe

- **Docker-File**: Beschreibungsdatei, wie Docker ein Image erzeugen soll.
- **Image**: Enthält die Dinge, die lt. dem Docker-File in das Image gepackt werden sollen. Kann gestartet werden und erzeugt damit einen Container.
- **Container**: Ein laufendes Images (genauer: eine laufende Instanz eines Images). Kann dann auch zusätzliche Daten enthalten.

3.2 Beispiele

```
docker pull debian:stable-slim
docker run  --rm -it  debian:stable-slim  /bin/sh
```

`debian` ist ein fertiges Images, welches über DockerHub bereit gestellt wird. Mit dem Postfix `stable-slim` wird eine bestimmte Version angesprochen.

Mit `docker run debian:stable-slim` startet man das Image, es wird ein Container erzeugt. Dieser enthält den aktuellen Datenstand, d.h. wenn man im Image eine Datei anlegt, wäre diese dann im Container enthalten.

Mit der Option `--rm` wird der Container nach Beendigung automatisch wieder gelöscht. Da jeder Aufruf von `docker run <IMAGE>` einen neuen Container erzeugt, würden sich sonst recht schnell viele Container auf dem Dateisystem des Hosts ansammeln, die man dann manuell aufräumen müsste. Man kann aber einen beendeten Container auch erneut laufen lassen … (vgl. Dokumentation von `docker`). Mit der Option `--rm` sind aber auch im Container angelegte Daten wieder weg! Mit der Option `-it` wird der Container interaktiv gestartet und man landet in einer Shell.

Bei der Definition eines Images kann ein "*Entry Point*" definiert werden, d.h. ein Programm, welches automatisch beim Start des Container ausgeführt wird. Häufig erlauben Images aber auch, beim Start ein bestimmtes auszuführendes Programm anzugeben. Im obigen Beispiel ist das `/bin/sh`, also eine Shell …

```
docker pull openjdk:latest
docker run  --rm  -v "$PWD":/data -w /data  openjdk:latest  javac Hello.java
docker run  --rm  -v "$PWD":/data -w /data  openjdk:latest  java Hello
```

Auch für Java gibt es vordefinierte Images mit einem JDK. Das Tag "`latest`" zeigt dabei auf die letzte stabile Version des `openjdk`-Images. Üblicherweise wird "`latest`" von den Entwicklern immer wieder weiter geschoben, d.h. auch bei anderen Images gibt es ein "`latest`"-Tag. Gleichzeitig ist es die Default-Einstellung für die Docker-Befehle, d.h. es kann auch weggelassen werden: `docker run openjdk:latest` und `docker run openjdk` sind gleichwertig. Alternativ kann man hier auch hier wieder eine konkrete Version angeben.

Über die Option `-v` wird ein Ordner auf dem Host (hier durch `"$PWD"` dynamisch ermittelt) in den Container eingebunden ("gemountet"), hier auf den Ordner `/data`. Dort sind dann die Dateien sichtbar, die im Ordner `"$PWD"` enthalten sind. Über die Option `-w` kann ein Arbeitsverzeichnis definiert werden.

Mit `javac Hello.java` wird `javac` im Container aufgerufen auf der Datei `/data/Hello.java` im Container, d.h. die Datei `Hello.java`, die im aktuellen Ordner des Hosts liegt (und in den Container gemountet wurde). Das Ergebnis (`Hello.class`) wird ebenfalls in den Ordner `/data/` im Container geschrieben und erscheint dann im Arbeitsverzeichnis auf dem Host … Analog kann dann mit `java Hello` die Klasse ausgeführt werden.

Demo: Container in der Konsole

4 Images selbst definieren

```
FROM debian:stable-slim

ARG USERNAME=pandoc
ARG USER_UID=1000
ARG USER_GID=1000

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends            \
        apt-utils bash wget make graphviz biber                             \
        texlive-base texlive-plain-generic texlive-latex-base               \
    #
    && groupadd --gid $USER_GID $USERNAME                                   \
    && useradd -s /bin/bash --uid $USER_UID --gid $USER_GID -m $USERNAME    \
    #
    && apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /pandoc
USER $USERNAME
```

`docker build -t <NAME> -f <DOCKERFILE> .`

`FROM` gibt die Basis an, d.h. hier ein Image von Debian in der Variante `stable-slim`, d.h. das ist der Basis-Layer für das zu bauende Docker-Image.

Über `ARG` werden hier Variablen gesetzt.

`RUN` ist der Befehl, der im Image (hier Debian) ausgeführt wird und einen neuen Layer hinzufügt. In diesen Layer werden alle Dateien eingefügt, die bei der Ausführung des Befehls erzeugt oder angelegt werden. Hier im Beispiel wird das Debian-Tool `apt-get` gestartet und weitere Debian-Pakete installiert.

Da jeder `RUN`-Befehl einen neuen Layer anlegt, werden die restlichen Konfigurationen ebenfalls in diesem Lauf durchgeführt. Insbesondere wird ein nicht-Root-User angelegt, der von der UID und GID dem Default-User in Linux entspricht. Die gemounteten Dateien haben die selben Rechte wie auf dem Host, und durch die Übereinstimmung von UID/GID sind die Dateien problemlos zugreifbar und man muss nicht mit dem Root-User arbeiten (dies wird aus offensichtlichen Gründen als Anti-Pattern angesehen). Bevor der `RUN`-Lauf abgeschlossen wird, werden alle temporären und später nicht benötigten Dateien von `apt-get` entfernt, damit diese nicht Bestandteil des Layers werden.

Mit `WORKDIR` und `USER` wird das Arbeitsverzeichnis gesetzt und auf den angegebenen User umgeschaltet. Damit muss der User nicht mehr beim Aufruf von außen gesetzt werden.

Über `docker build -t <NAME> -f <DOCKERFILE> .` wird aus dem angegebenen Dockerfile und dem Inhalt des aktuellen Ordners (“`.`”) ein neues Image erzeugt und mit dem angegebenen Namen benannt.

Hinweis zum Umgang mit Containern und Updates: Bei der Erstellung eines Images sind bestimmte Softwareversionen Teil des Images geworden. Man kann prinzipiell in einem Container die Software aktualisieren, aber dies geht in dem Moment wieder verloren, wo der Container beendet und gelöscht wird. Außerdem widerspricht dies dem Gedanken, dass mehrere Personen mit dem selben Image/Container arbeiten und damit auch die selben Versionsstände haben. In der Praxis löscht man deshalb das alte Image einfach und erstellt ein neues, welches dann die aktualisierte Software enthält.

Beispiel: debian-latex.df

5 CI-Pipeline (GitLab)

```
default:
    image: openjdk:17

job1:
    stage: build
    script:
        - java -version
        - javac Hello.java
        - java Hello
        - ls -lags
```

In den Gitlab-CI-Pipelines (analog wie in den GitHub-Actions) kann man Docker-Container für die Ausführung der Pipeline nutzen.

Mit `image: openjdk:17` wird das Docker-Image `openjdk:17` vom DockerHub geladen und durch den Runner für die Stages als Container ausgeführt. Die Aktionen im `script`-Teil, wie beispielsweise `javac Hello.java` werden vom Runner an die Standard-Eingabe der Shell des Containers gesendet. Im Prinzip entspricht das dem Aufruf auf dem lokalen Rechner: `docker run openjdk:17 javac Hello.java`.

Demo: GitLab CI/CD und Docker

6 CI-Pipeline (GitHub)

```yaml
name: demo
on:
    push:
        branches: [master]
    workflow_dispatch:

jobs:
    job1:
        runs-on: ubuntu-latest
        container: docker://openjdk:17
        steps:
            - uses: actions/checkout@v4
            - run: java -version
            - run: javac Hello.java
            - run: java Hello
            - run: ls -lags
```

https://stackoverflow.com/questions/71283311/run-github-workflow-on-docker-image-with-a-dockerfile
https://docs.github.com/en/actions/using-jobs/running-jobs-in-a-container

In den GitHub-Actions kann man Docker-Container für die Ausführung der Pipeline nutzen.

Mit `docker://openjdk:17` wird das Docker-Image `openjdk:17` vom DockerHub geladen und auf dem Ubuntu-Runner als Container ausgeführt. Die Aktionen im `steps`-Teil, wie beispielsweise `javac Hello.java` werden vom Runner an die Standard-Eingabe der Shell des Containers gesendet. Im Prinzip entspricht das dem Aufruf auf dem lokalen Rechner: `docker run openjdk:17 javac Hello.java`.

Demo: GitHub Actions und Docker

7 VSCode und das Plugin “Remote - Containers”



1. VSCode (Host): Plugin “Remote - Containers” installieren
2. Docker (Host): Container starten mit Workspace gemountet
3. VSCode (Host): Attach to Container => neues Fenster (Container)
4. VSCode (Container): Plugin “Java Extension Pack” installieren
5. VSCode (Container): Dateien editieren, kompilieren, debuggen, …

Mit Visual Studio Code (VSC) kann man über SSH oder in einem Container arbeiten. Dazu installiert man sich VSC lokal auf dem Host und installiert dort das Plugin “Remote - Containers”. VSC kann darüber vordefinierte Docker-Images herunterladen und darin arbeiten oder man kann alternativ einen Container selbst starten und diesen mit VSC verbinden (“attachen”).

Beim Verbinden öffnet VSC ein neues Fenster, welches mit dem Container verbunden ist. Nun kann man in diesem neuen Fenster ganz normal arbeiten, allerdings werden alle Dinge in dem Container erledigt. Man öffnet also Dateien in diesem Container, editiert sie im Container, übersetzt und testet im Container und nutzt dabei die im Container installierten Tools. Sogar die entsprechenden VSC-Plugins kann man im Container installieren.

Damit benötigt man auf einem Host eigentlich nur noch VSC und Docker, aber keine Java-Tools o.ä. und kann diese über einen im Projekt definierten Container (über ein mit versioniertes Dockerfile) nutzen.

Anmerkung: IntelliJ kann remote nur debuggen, d.h. das Editieren, Übersetzen, Testen läuft lokal auf dem Host (und benötigt dort den entsprechenden Tool-Stack). Für das Debuggen kann Idea das übersetzte Projekt auf ein Remote (SSH, Docker) schieben und dort debuggen.

Noch einen Schritt weiter geht das Projekt code-server: Dieses stellt u.a. ein Docker-Image codercom/code-server bereit, welches einen Webserver startet und über diesen kann man ein im Container laufendes (angepasstes) VSC erreichen. Man braucht also nur noch Docker und das Image und kann dann über den Webbrowser programmieren. Der Projektordner wird dabei in den Container gemountet, so dass die Dateien entsprechend zur Verfügung stehen:

```
1  docker run -it --name code-server -p 127.0.0.1:8080:8080 -v "$HOME/.config:/
       home/coder/.config" -v "$PWD:/home/coder/project" codercom/code-server:
       latest
```

Auf diesem Konzept setzt auch der kommerzielle Service GitHub Codespaces von GitHub auf.

Demo: VSCode und Docker

8 Link-Sammlung

- Wikipedia: Docker
- Wikipedia: Virtuelle Maschinen
- Docker: Überblick, Container
- Docker: HowTo
- DockerHub: Suche nach fertigen Images
- Docker und Java
- Dockerfiles: Best Practices
- Gitlab, Docker

- VSCode: Entwickeln in Docker-Containern
- Nickoloff (2019) und Miell und Sayers (2019)

9 Wrap-Up

- Schlanke Virtualisierung mit Containern (kein eigenes OS)
- *Kein* Sandbox-Effekt

- Begriffe: Docker-File vs. Image vs. Container
- Ziehen von vordefinierten Images
- Definition eines eigenen Images
- Arbeiten mit Containern: lokal, CI/CD, VSCode …

10 Zum Nachlesen

- Ullenboom (2021)
- Inden (2013)

Lernziele

- k2: Ich kann zwischen Containern und VMs unterscheiden
- k1: Ich kenne typische Einsatzgebiete für Container
- k2: Ich verstehe, dass Container als abgeschottete Prozesse auf dem Host laufen - kein Sandbox-Effekt
- k3: Ich kann Container von DockerHub ziehen
- k3: Ich kann Container starten
- k3: Ich kann eigene Container definieren und bauen
- k3: Ich kann Container in GitLab CI/CD und/oder GitHub Actions einsetzen
- k3: Ich kann VSCode mit Containern einsetzen

Quellen

Inden, M. 2013. *Der Weg zum Java-Profi*. 2. Aufl. dpunkt.verlag.
Miell, I., und A. H. Sayers. 2019. *Docker in Practice*. Manning Publications.
Nickoloff, D. 2019. *Docker in Action*. Manning Publications.
Ullenboom, C. 2021. *Java ist auch eine Insel*. 16. Aufl. Rheinwerk-Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 33e9556 (lecture: fix typo (Docker), 2025-05-26)