

Záver semestra

- 15.5. 10:40 v čase cvičenia je Quadterm2 H3+H6, opäť vlastné notebooky, internet, bez testu
- jednoduchá simulácia/hra s interakciou od užívateľa (myš, klávesnica)
- Čo treba vedieť:
 - kresliť do Pane/Canvasu,
 - odchytať udalosti od myši/klávesnice
 - demo: jednoduchá HowTojavaFx aplikácia s Canvasom alebo Pane je tu
 - <https://github.com/Programovanie4/Kod/tree/main/HowToWithJavaFX>
- 28.5. 13:00 v H6 je prvý riadny termín skúšky, ale je tu jedinečná možnosť opraviť si-napísať jeden Quad-Mid-term - vtedy bez nutnosti hotového projektu, NEPRIHLASUJTE SA do AISu, aby vám nezarátal termín skúšky
- skúška nie je povinná, kto má body na známku a uznaný projekt v Liste, mi napíše (!-aby som vedel, že sa nechystá na skúšku...), a kedykoľvek do 23.6. mu zapíšem znamku do AISu
- minimum za projekt je 50%, teda 7.5 bodu. Ak vypracujete projekt nad rámec zadania (vyhráte sa s ním, lebo vás téma zaujala), v hodnotení môžete dostať aj jemne viac ako 15 bodov
- i tak máme radosť, ak sa študent snaží mať čo najlepšiu známku, a teda na skúšku príde, ale váha predmetu bola na práci cez semester
- ak počas semestra máte ≥ 100 bodov (a myslia sa všetky body DU, CV, Quads, Midt, Prémie, Projekt), máte automatické A do AISu. Aj tak mi prosím napíšte, že to mám dať do AISu, nech každé ráno nečítam výsledkovku Listu, aby som zistil, že už máte uznaný projekt.
- Výuka – náhradné cvičenie v pondelok 6.5. od 14:00 do 15:30 v H3.
- Skúšky v AISe 28.5. 13:00, potom 5.6., 12.6., 26.6. vždy 13:00, H6 resp. H3


JavaFX 3D

- Youtube, 7 videí, Lukáš Gajdošech
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLUtV5iyaCT5GKtStZiVfGb6JbN0cmQ0gJ>
- Zdrojáky (github) alebo <https://drive.google.com/file/d/1KNwE...>
- Trvanie: cca 60 min.
- a je to súčasťou prednášky, aj keď forma je mierne iná
- bude k tomu cvičenie, aj posledná DÚ

JavaFx



Dnes bude:

- základné komponenty JavaFx (Node a podtriedy)
- štýly (.css) a Scene Builder (.fxml)
- spracovanie udalostí (myš, klávesnica, ...)
- spôsoby návrhu jednoduchšej (pravouhlej) hry
- škálovateľnosť aplikácie 

Zdroj a literatúra:




- [What Is JavaFX](#)
- [JavaFX 2.0: Introduction by Example](#)
- [Introduction to Java Programming, !!!!Tenth Edition](#)

Cvičenia:

- jednoduchá pravouhla aplikácia s interakciou:
- maľovátka, euro-kalkulačka,
- logické (pravouhle) hry: pexeso, piškvorky, ...

JavaFx aplikácia

```
public class Main extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        try {
            Button btn = new Button("Press me !");
            Pane root = new Pane(btn);
            Scene scene = new Scene(root, 400, 400, Color.ORANGE);
            scene.getStylesheets().add(getClass().getResource("application.css").toExternalForm());
            primaryStage.setScene(scene);
            primaryStage.show();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        Launch(args);
    }
}
```



Súbor: SingleStageDemo.java

Node a štýl

Hint: Ak zobrazujete komponent, a nevidíte ho, dajte mu *žlté* pozadie. Ak ho nevidíte ani potom, asi má zlé rozmery.

Ako ho zafarbiť:

```
Pane root = new Pane(btn);
```

- 1.možnosť

```
root.setStyle("-fx-background-color: #" + "FFFF00");
```

- 2.možnosť (javafx...Color nemá int getRGB(), na rozdiel od java.awt.Color)

```
Color c = Color.YELLOW;
```


```
root.setStyle("-fx-background-color: #" +  
    Integer.toHexString((int)(256*256*255*c.getRed() +  
                                (255<<8)*c.getGreen() +  
                                (1<<8-1)*c.getBlue() )) );
```

- 3.možnosť

```
root.setBackground(  
    new Background(  
        new BackgroundFill(Color.YELLOW, null, null)  
        new Color(1,0.60,0.90, 1)  
    ));
```



Scene



Scéna predstavuje vrchný element stromovej štruktúry elementov typu Node, resp. Parent

Má konštruktory:

- **Scene**(Parent root)
`new Scene(root);`
- **Scene**(Parent root, double width, double height)
`new Scene(root, 400, 400);`
- **Scene**(Parent root, double w, double h, Paint fill)
`new Scene(root, 200, 200, Color.BLUE);`


Parent má deti typu Node, presnejšie poskytuje metódu `ObservableList<Node> getChildren()`

```
root.getChildren().clear()
root.getChildren().add(node)
root.getChildren().addAll(node1, node2, ...)
```

Parent

- Control,
- Group,
- Region,
 - Axis,
 - Chart,
 - Pane
 - BorderPane,
 - FlowPane,
 - GridPane,
 - HBox,
 - StackPane,
 - Vbox,
 - ...

Štruktúra tried



Node


- Canvas,
- ImageView,
- Parent,
- MediaView,
- Shape
 - Circle,
 - Ellipse,
 - Line,
 - Polygon,
 - Polyline,
 - Rectangle,
 - Text
 - ...

Control

- ChoiceBox,
- ComboBoxBase,
 - ComboBox
- Labeled,
 - ButtonBase,
 - Button,
 - CheckBox,
 - ToggleButton
 - Label,
- ListView,
- TextInputControl,
 - TextArea,
 - TextField

BorderPane


```
class MyButton extends Button {  
    public MyButton(String text) {  
        super(text);  
        setMaxWidth(Double.MAX_VALUE);  
        setMaxHeight(Double.MAX_VALUE);  
        setStyle("-fx-border-color: blue;  
                 -fx-font: 24px 'Arial'");  
    }  
}
```



```
BorderPane root = new BorderPane();  
root.setTop(new MyButton("Som na vrchu"));  
root.setBottom(new MyButton("I'm in the bottom"));  
root.setRight(new MyButton("Ich bin recht"));  
root.setLeft(new MyButton("Я в левом"));  
root.setCenter(new MyButton("Je suis au milieu"));  
Scene scene = new Scene(root, 600, 400);  
primaryStage.setScene(scene);  
primaryStage.setTitle("BorderPane");  
primaryStage.show();
```


FlowPane, GridPane

```
FlowPane root = new FlowPane(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));  
Scene scene = new Scene(root, 300, 400);  
Stage newStage = new Stage();  
newStage.setScene(scene);  
newStage.setTitle("FlowPane");  
newStage.show();
```



```
GridPane root = new GridPane();  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    for (int j = 0; j < 5; j++)  
        root.add(new MyButton(i + "x" + j), i, j);  
root.setHgap(10);  
root.setVgap(10);  
Scene scene = new Scene(root, 400, 400);  
Stage newStage = new Stage();  
newStage.setScene(scene);  
newStage.setTitle("GridPane");  
newStage.show(); }
```




HBox, VBox, StackPane

```
HBox root = new HBox(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));
```


```
VBox root = new VBox(  
    new MyButton("Som prvý"), new MyButton("Som druhý"), new MyButton("Som tretí"));
```

```
Button btn1 = new Button("naozaj som prvý");  
btn1.setPrefSize(150,150);  
btn1.setStyle("-fx-background-color: blue");
```



```
Button btn2 = new Button("som druhý");  
btn2.setPrefSize(100,100);  
btn2.setStyle("-fx-background-color: red");
```

```
Button btn3 = new Button("tretí");  
btn3.setPrefSize(50,50);  
btn3.setStyle("-fx-background-color: green");
```



```
StackPane root = new StackPane(btn1, btn2, btn3);
```

EventHandler

```
class MyButton extends Button {
    setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
        @Override
        public void handle(ActionEvent event) {
            System.out.println("stlačil si " + text);
        }
    });
    setOnAction(event -> {
        System.out.println("stlačil si " + text);
    });
    setOnMouseClicked(event -> {
        System.out.println("klikol si " + text + ", " +
            event.getX() + ", " + event.getY());
    });
    setOnKeyPressed(event -> {
        System.out.println("stlačil si " + text + ", " +
            event.getCode());
    });
};
```

Malá kalkulačka


The screenshot shows a Java Swing window titled "Hypotéka". It contains five text input fields arranged vertically, each with a label to its left and a value to its right. The labels and values are: "Úrok [%]:" with "5.5", "Délka [roky]:" with "20", "Suma:" with "100000", "Mesačne:" with "687,89", and "Spolu:" with "165092,95". Below these fields is a button labeled "Vyhodnot".

```
public class Hypoteka extends Application {
    TextField tfUrokovaMiera = new TextField(),
              tfPocetRokov = new TextField(),
              tfSuma = new TextField(),
              tfMesacneSplatky = new TextField(),
              tfSpolu = new TextField();
    Button btVypocet = new Button("Vyhodnot");
    GridPane gridPane = new GridPane();
    gridPane.setHgap(5);
    gridPane.setVgap(5);
    gridPane.add(new Label("Úrok [%]:"),0,0);
    gridPane.add(tfUrokovaMiera, 1, 0);
    gridPane.add(new Label("Délka [roky]:"),0,1);
    gridPane.add(tfPocetRokov, 1, 1);
    gridPane.add(new Label("Suma:"),0,2);
    gridPane.add(tfSuma, 1, 2);
    gridPane.add(new Label("Mesačne:"),0,3);
    gridPane.add(tfMesacneSplatky, 1,3);
    gridPane.add(new Label("Spolu:"),0,4);
    gridPane.add(tfSpolu, 1, 4);
    gridPane.add(btVypocet, 1, 5);



    tfUrokovaMiera.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfPocetRokov.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfSuma.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfMesacneSplatky.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfSpolu.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    tfMesacneSplatky.setEditable(false);
    tfSpolu.setEditable(false);

    btVypocet.setOnAction(e -> {
        rocnyUrok = Double.parseDouble(
            tfUrokovaMiera.getText());
        pocetRokov = Integer.parseInt(
            tfPocetRokov.getText());
        suma = Double.parseDouble(
            tfSuma.getText());
        tfMesacneSplatky.setText(
            String.format("%.2f",
                mesacneSplatky()));
        tfSpolu.setText(
            String.format("%.2f",
                getTotalPayment()));
    });
}
```

IDE IntelliJ




- ďalšia možnosť ako vytvoriť stand-alone/webstart/web aplikáciu
- podporuje tvorbu JavaFX aplikácií (New/JavaFX/JavaFX Application)
- aj FXML aplikácií (New/JavaFX/JavaFX FXML Application)
- podporuje Model-View-Controller (MVC) prostredníctvom FXML
 - View: prezentačná úroveň, vizuálne komponenty (Controls), layouts (Containers), útvary (Shapes), štýly...
 - Controller: logika, väzba medzi View a Modelom,
 - Model: data, reprezentácia



FXML

SceneBuilder – IntelliJ



FXML

SceneBuilder – IntelliJ, Eclipse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<GridPane alignment="center" hgap="10" vgap="10"
  xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.121"
  xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1"
  fx:controller="sample.Controller">
  <children>
    <Label text="Úrok (%):" />
    <Label text="Dĺžka (roky):" GridPane.rowIndex="1" />
    <Label text="Suma:" GridPane.rowIndex="2" />
    <Label text="Mesačne:" GridPane.rowIndex="3" />
    <Label text="Spolu:" GridPane.rowIndex="4" />
    <TextField fx:id="tfUrokovaMiera" GridPane.columnIndex="1" />
    <TextField fx:id="tfPocetRokov" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="1" />
    <TextField fx:id="tfSuma" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="2" />
    <TextField fx:id="tfMesacneSplatky" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="3" />
    <TextField fx:id="tfSpolu" GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="4" />
    <Button fx:id="btVypocet" onAction="#klikolSiNaVypocitaj" text="Vypočítaj"
      GridPane.columnIndex="1" GridPane.rowIndex="5" />
  </children>
</GridPane>
```


Controller

```
public class Controller {
    @FXML
    private TextField tfUrokovaMiera;
    @FXML
    private TextField tfPocetRokov;
    @FXML
    private TextField tfSuma;
    @FXML
    private TextField tfMesacneSplatky;
    @FXML
    private TextField tfSpolu;
    @FXML
    private Button btVypocet;

    public void klikolSiNaVypocitaj(ActionEvent event) {
        double rocnyUrok = Double.parseDouble(tfUrokovaMiera.getText());
        double pocetRokov = Integer.parseInt(tfPocetRokov.getText());
        double suma = Double.parseDouble(tfSuma.getText());
        double mesacnyUrok = rocnyUrok/12/100;
        double mesacneSplatky =
            suma*mesacnyUrok/(1-(1/Math.pow(1+mesacnyUrok, pocetRokov*12)));
        tfMesacneSplatky.setText(String.format("%.2f", mesacneSplatky));
        double getTotalPayment = mesacneSplatky * pocetRokov * 12;
        tfSpolu.setText(String.format("%.2f", getTotalPayment));
    }
}
```


MouseEvent, KeyEvent

```
Map<String, Node> h = new HashMap<>();
String[] event = { "keyPressed", "keyReleased", "keyTyped",
    "mouseClicked", "mouseEntered", "mouseExited", "mouseDragged"};
SmallPane bluePane = new SmallPane(this, Color.BLUE);
    redPane = new SmallPane(this, Color.RED);
GridPane gp = new GridPane();
for (int i = 0; i < event.length; i++) {
    TextField t = new TextField();
    t.setPrefWidth(300); t.setEditable(false);
    gp.add(new Label(event[i]), 0, i);
    gp.add(t, 1, i);
    h.put(event[i], t);
}
BorderPane bp = new BorderPane();
bp.setCenter(gp);
bp.setRight(bluePane);
bp.setLeft(redPane);
Scene scene = new Scene(bp, 600, 200);
```



Pokračovanie

```
class SmallPane extends Pane {
    SmallPane(AutoEvent parent, Color color) {
        this.parent = parent;
        this.color = color;
        setPrefWidth(100);
        setFocusTraversable(true);
        setOnKeyPressed(event -> {
            TextField t = (TextField) parent.h.get("keyPressed");
            t.setText(event.getEventType() + ", keyCode="+ event.getCode());
            paint();
            event.consume();
        });
        setOnMouseClicked(event -> {
            TextField t = (TextField) parent.h.get("mouseClicked");
            t.setText(event.getEventType() + ", X="+ event.getX() + ", Y="+ event.getY());
            paint();
            event.consume();
        });
    }
}
```

Event

- [ActionEvent](#),
- [InputEvent](#),
 - [DragEvent](#)
 - [KeyEvent](#),
 - [MouseEvent](#),
 - [TouchEvent](#)
 - ...
- [WindowEvent](#),
- ...

Polyline, Polygon


```
MousePane p = new MousePane();
Scene scene = new Scene(p, 400, 400, Color.BLACK);
scene.setOnMouseMoved(event -> {
    if (listOfPositions.size() >= 200) {
        listOfPositions.removeElementAt(0);
        listOfPositions.removeElementAt(1);
    }
    listOfPositions.addElement(
        event.getX());
    listOfPositions.addElement(
        event.getY());
    p.paint();
    event.consume();
} );
```

```
class MousePane extends Pane {
    public void paint() {
        getChildren().clear();
        Double[] d =
            listOfPositions.toArray(new Double[]{});
        Polyline p1 = new Polyline();
        p1.setStroke(Color.YELLOW);
        p1.setStrokeWidth(10);
        p1.getPoints().addAll(d);
        getChildren().add(p1);
    }
}
```




Pomocou šípiek

```
MousePane p = new MousePane();
Scene scene = new Scene(p, 400, 400, Color.BLACK);
scene.setOnKeyPressed(event -> {
    if (listOfPositions.size() >= 200) {
        listOfPositions.removeElementAt(0);
        listOfPositions.removeElementAt(0);
    }
    if (event.getCode() == KeyCode.UP) y -= 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.DOWN) y += 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.LEFT) x -= 5;
    if (event.getCode() == KeyCode.RIGHT) x += 5;
    listOfPositions.addElement(x);
    listOfPositions.addElement(y);
    p.paint();
    event.consume();
} );
```



Canvas

```
public void paintCanvas() {
    GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D();// kreslenie do canvasu
    gc.clearRect(0, 0, sizeX, sizeY);
    gc.setFill(Color.gray(0, 0.2));
    gc.fillOval(centerX - scale * moloSize, centerY - scale * moloSize,
                scale * 2 * moloSize, scale * 2 * moloSize);
    if (namornik.alive) { // ak sa este neutopil, nakresli obrazok namornika
        gc.drawImage(new Image("file:namornik.gif"), // namornik.img,
                    namornik.getXPixel(false),
                    namornik.getYPixel(false));
    } else { // ak je utopeny, nakresli vlny zobraz v strede vln pocet krokov
        gc.setStroke(Color.RED);
        gc.strokeText(Integer.toString(namornik.nsteps),
                    namornik.getXPixel(true) - 8,
                    namornik.getYPixel(true) + 7);
    }
}
```



Kreslenie do Canvas

```
Canvas canvas = new Canvas(700, 700);
GraphicsContext gc = canvas.getGraphicsContext2D();
gc.fillOval(350, 350, 5, 5);
gc.strokeText("STRED", 335, 370);

.setFill(Color.RED);
.setStroke(Color.BLUE);
.setLineWidth(3);
.strokeLine(x, y, x, y + 30);
.fillOval(x += 50, y, 30, 30);
.strokeOval(x += 50, y, 30, 30);
.fillRect(x += 50, y, 30, 30);
.strokeRect(x += 50, y, 30, 30);


.fillArc(x += 50, y, 30, 30, 45, 240, ArcType.OPEN);
.strokeArc(x += 50, y, 30, 30, 45, 240, ArcType.OPEN);
.drawImage(new Image("file:namornik.gif"), x += 50, y);
```



Afinné zobrazenia


Translate

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Scale


$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Rotate


$$\begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c = s = \sin(45^\circ)$$





Shear

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



neutrium.net


Afinné zobrazenia



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$$

t_x specifies the displacement along the x axis



t_y specifies the displacement along the y axis.



$$\begin{bmatrix} \cos(q) & \sin(q) & 0 \\ -\sin(q) & \cos(q) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

q specifies the angle of rotation.


Afinné zobrazenia



$$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

s_x specifies the scale factor along the x axis

s_y specifies the scale factor along the y axis.



$$\begin{bmatrix} 1 & sh_y & 0 \\ sh_x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


sh_x specifies the shear factor along the x axis

sh_y specifies the shear factor along the y axis.

Afinné zobrazenia

Z lineárnej algebry:

- otočenie o uhol α okolo stredu x,y ,
- posunutie dx,dy
- rovnoľahlosť/natiahnutie kx,ky podľa stredu x,y



```
Affine af = new Affine();
```

// afinné zobrazenie

```
for (int i = 0; i < 100; i++) {
```

```
    af.append(Affine.scale(0.9, 0.9, 350, 350)); // rovnoľahlosť
```




```
    af.append(Affine.rotate(60, 350, 350)); // otočenie
```


```
    af.append(Affine.translate(20, 20)); // posunutie
```

```
    gc.setTransform(af);
```

```
    paintShapes(gc);
```


```
}
```





- niektorí sedia chrbtom k stolu
- ktorá je ľavá a pravá vidlička ?
- synchronizácia cez vidličku nefunguje ?
- čo je Applet ?
- kde je deadlock ?

Večerajúci ešte raz



- otočíme je ich
`philPlace[i] = new Affine();`
 - ✓ `Affine.rotate(i*360/5, w/2, h/2);`
 - ✓ `Affine.translate(0, -radius);`
 - ✓ `Affine.translate(-philW/2, -philH/2);`
- i-ty filozóf má vidličku $(i-1)\%5$ a i
 - ✓ *boli vymenené* 😊
- ✓ synchronizácia cez vidličku funguje !
- ✓ prerobené do javafx
- ✓ kde je deadlock ?

Kreslenie Pane vs. Canvas

- Pane v HowToWithJavaFX

```
public void paint() {  
    System.out.println("paint");  
    // Aktualne rozmery  
    double w = getWidth();  
    double h = getHeight();  
    // Zmazanie - odstranime vsetky deti.  
    getChildren().clear();  
    // Kruh  
    Ellipse c = new Ellipse(w/2, h/2, w/4, h/4);  
    c.setStroke(Color.BLACK); // farba okraja  
    c.setFill(Color.RED); // farba vyplne  
    // (Zaobleny) stvorec  
    Rectangle r = new Rectangle(w/2, h/2, w/4, h/4);  
    r.setOnMouseClicked(ev->System.out.println("rectangle"));  
    r.setArcHeight(10); // zaoblenie rohov  
    r.setArcWidth(10); // zaoblenie rohov  
    // Ciara  
    Line l = new Line(-w/2, h/4, w/2, h/4);  
    l.setStrokeWidth(15);  
    l.setStroke(Color.YELLOWGREEN);  
    ImageView img = new ImageView("file:namornik.gif");  
    img.setX(w/8);  
    img.setY(h/8);  
    img.setFitWidth(w/8);  
    img.setFitHeight(h/8);  
    Text t = new Text(w/10, h/10, "Tick: " + tick);  
    getChildren().addAll(c, r, l, img, t);  
}
```

- Canvas HowToWithJavaFX

```
public void paint() {  
    System.out.println("paint");  
    GraphicsContext g = getGraphicsContext2D();  
    // Do tohoto budeme kreslit  
    // zisti fakt aktualne rozmery  
    double w = getWidth();  
    double h = getHeight();  
    // Zmazanie - nastavime bielu farbu a nakreslime obdlnik cez cely canvas  
    g.setFill(Color.WHITE);  
    g.fillRect(0,0,w,h);  
    // Kruh - nastavime farbu okraja, vyplne, a nakreslime kruh (argumenty =  
    x, y, width, height)  
    g.setStroke(Color.BLACK);  
    g.setFill(Color.RED);  
    g.fillOval(w/4, h/4, w/2, h/2);  
    // Zaobleny stvorec - obdobne  
    g.setFill(Color.BLACK);  
    g.fillRoundRect(w/2, h/2, w/4, h/4, 10, 10);  
    // Ciara - sirka, farba a kreslenie  
    g.setLineWidth(15);  
    g.setStroke(Color.YELLOWGREEN);  
    g.strokeLine(-w/2, h/4, w/2, h/4);  
    // Obrazok zo suboru - cesta, x, y, width, height  
    g.drawImage(new Image("file:namornik.gif"), w/8, h/8, w/8, h/8);  
    // Text  
    g.setFill(Color.BLACK);  
    g.fillText("Tick: " + tick, w/10, h/10);  
}
```

JavaFx

pokračovanie

Už vieme (quadterm2):

- kresliť do Canvas, vložiť Canvas->Pane->Scene->Stage,
- simulovať (Thread+Platform.runLater, Timeline, AnimationTimer) ,
- chytať ActionEvent, KeyEvent a MouseEvent,
- a že uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu ☺

Dnes:

- rôzne spôsoby návrhu jednoduchšej (pravouhlej) hry,
- aspekt škálovateľnosti,
- perzistencia,
- príklady ex-skúškových príkladov

Zdroj a literatúra:

- [Introduction to Java Programming, !!!!Tenth Edition](#)

Cvičenia: jednoduché aplikácie s GUI:

- euro-kalkulačka,
- logické hry: hra15, pexeso, ...




Hracia plocha

hracia plocha je často šachovnica rôznych rozmerov. Ako ju implementujeme:

1. jeden veľký canvas v Pane-li:

- musíme riešiť transformáciu pixelových súradníc do súradníc hracej plochy:




`[event.getX(),event.getY()]->[1,1]`

- a naopak, v metóde `paintMôjCanvas/paintMôjComponent [i,j] -> [pixelX, pixelY]`



2. grid canvasov/Pane-lov:

- každý canvas/panel má svoje súradnice od `[0,0]`
- každý canvas/panel má svoj mouse event handler
- každý canvas panel má svoju metódu `paint/paintMôjCanvas`
- veľkosť gridu upravíme podľa veľkosti obrázkov,
resp. veľkosť obrázku upravíme podľa veľkosti panelu



3. grid buttonov/Button-ov, Button môže mať obrázok ako ikonu

1. Riešenie Canvas



```
class Piskyground extends Canvas {  
    Image imageO = new Image("o.gif");           // čítanie obrázku  
    Image imageX = new Image("x.gif");  
    double cellSize = 2+Math.max( // 2+ znamená dva pixle pre orámovanie obrázku  
        Math.max(imageX.getWidth(), imageO.getWidth()), // zoberieme najväčší  
        Math.max(imageX.getHeight(), imageO.getHeight())); // z rozmerov obrázkov  
  
    public Piskyground() {  
        setWidth(SIZE * cellSize);                // veľkosť hracej plochy  
        setHeight(SIZE * cellSize);  
        setOnMouseClicked(event -> {              // mouse event handler pre celú plochu  
            int col = getCol(event.getX());         // transformácia z pixlov na riadok  
            int row = getRow(event.getY());         // stĺpec  
            if (ps.playground[col][row] != 0) return; // logika hry:niekto tam už...  
            ps.playground[col][row]=(ps.nextPlayerIsX) ? 1 : -1; // kto je na ťahu  
            paintCell(col, row);                    // prekresli len kliknuté políčko  
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;   // // logika hry:ďalší na ťahu  
        } );  
    }  
}
```

1. Riešenie Canvas



```
class Piskyground extends Canvas {
```

```
...
```

```
    public void paintCell(int col, int row) { // kreslenie políčka  
        double px = getPixelX(col);      // transformácia row, col  
        double py = getPixelY(row);      // na pixlové súradnice px, py  
        GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D(); // do gc kreslíme  
        gc.strokeRect(px, py, cellSize, cellSize); // kreslí rámček šírky 1px  
        if (ps.playground[col][row] == 1) gc.drawImage(imageX, px + 1, py + 1);  
        else  
            if (ps.playground[col][row] == -1) gc.drawImage(imageO, px + 1, py + 1);  
    }
```

Napriek tomu, že transformácie row, col do pixelových súradníc sú často jednoduché lineárne transformácie (* / niečo, +- niečo), doprajte si tú abstrakciu a vytiahnite ich do extra metód !!!

```
    private int getRow/Col(double pixel) {  
        return (int)(pixel/cellSize);  
    }  
    private double getPixelX/Y(int i) {  
        return i*cellSize;  
    }
```




2. Riešenie GridPane/Button

Aby ste vedeli uložiť a načítať konfiguráciu hry, reprezentujte ju extra triedou, ktorá je serializovateľná

```
class PiskyState implements Serializable {
    public int[][] playground = new int[SIZE][SIZE];
    public boolean nextPlayerIsX = false; // na ťahu
    public long elapsedTime = 0;          // čas...
                                         // ďalšie veci, čo predstavujú konfiguráciu
}

class Piskyground extends GridPane {
    public Piskyground() {
        for (int i = 0; i < SIZE; i++)
            for (int j = 0; j < SIZE; j++)
                add(new PiskyCell(i, j), i, j);
                                         // pridaj všetky políčka
    }
}
```



Výhody:

- nepotrebujeme transformácie pixel<->cell,
- nikdy si nepomýlite riadok, stĺpec, lebo každé políčko má svoj lokálny event-handler,
- pomerne ľahké riešenie, ak to grafika úlohy dovoľí

2. Riešenie

GridPane/Button


```
class PiskyCell extends Button {
    int i, j;          // políčko si pamätá svoje súradnice
    public PiskyCell(int i, int j) {
        this.i = i; this.j = j;          // odtiaľto ...
        setPreferredSize(50, 50); // vyexperimentovaná veľkosť
        setOnAction(event -> {
            if (ps.playground[i][j] != 0) return;
            if (ps.nextPlayerIsX) {
                ps.playground[i][j] = 1; // button.setGraphic
                setGraphic(new ImageView(new Image("x.gif")));
            } else {
                ps.playground[i][j] = -1; // ImageView, nie Image
                setGraphic(new ImageView(new Image("o.gif")));
            }
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;
        });
    }
}
```

Nevýhody:

- renderovanie gridu nemáte úplne pod kontrolou
- nevieme sa zbaviť škaredého lemu okolo obrázka



3. Riešenie Grid/Canvas




```
class PiskyCell extends Canvas {
    int i, j; // rovnako, políčko si pamätá svoje súradnice
    Image imageO = new Image("o.gif");
    Image imageX = new Image("x.gif");
    double cellSize = 2 + // veľkosť bunky aj s orámovaním
        Math.max(Math.max(imageX.getWidth(), imageO.getWidth()),
            Math.max(imageX.getHeight(), imageO.getHeight()));

    public PiskyCell(int i, int j) {
        this.i = i; this.j = j;
        setWidth(cellSize); setHeight(cellSize); // nastav veľkosť bunky
        setOnMouseClicked(event -> {
            if (ps.playground[i][j] != 0) return; // „logika“ hry
            ps.playground[i][j] = (ps.nextPlayerIsX)?1:-1;
            paintCell(); // treba ju prekresliť po zmene stavu
            ps.nextPlayerIsX = !ps.nextPlayerIsX;
        });
    }
}
```

3. Riešenie Grid/Canvas

```
class PiskyCell extends Canvas {  
    public void paintCell() { // prekreslenie políčka  
        GraphicsContext gc = getGraphicsContext2D();  
        gc.strokeRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); // rámček  
        if (ps.playground[i][j] == 1) gc.drawImage(imageX, 1, 1); // obrázok x,o  
        else if (ps.playground[i][j] == -1) gc.drawImage(imageO, 1,1);  
    } }  




```

















Vo všetkých troch riešenia sme použili vnorené triedy

```
public class PiskvorkyGridCanvas extends Application {  
    PiskyState ps = new PiskyState(); // konfigurácia hry, vidia všetci  
    public void start(Stage primaryStage) { ... }  
    public static void main(String[] args) { ... }  
    class Piskyground extends GridPane { ... } // vytvorí konfiguráciu  
    class PiskyCell extends Canvas { ... } // kreslí z konfigurácie  
    public PiskyCell(int i, int j) { ... }  
}  
  
// akurát PiskyState nie je vnorená, prečo ?  
public class PiskyState implements Serializable { ... }
```

Conway's Life




Stills



Life is Turing Complete

Paul Rendell



<https://www.ics.uci.edu/~welling/teaching/271fall09/Turing-Machine-Life.pdf>