

Contents

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 1 |
| 2 | Samenvatting | 3 |
| 2.1 | 1.Training van het AUGUSTUS-programma voor het ontdekken van nieuwe genmodellen en hun patronen. . . | 3 |
| 2.2 | 2.. De training van het AUGUSTUS-programma met proteïne van langere evolutionaire afstand | 3 |
| 3 | Alignment. Ruwe gegevens inspecteren | 4 |
| 4 | GenemarkET. Model opbouwen (protocol 1). mRNA pijplijn | 9 |
| 4.1 | Deel 1. Model opbouwen | 9 |
| 4.2 | Etrain (protocol7) | 12 |
| 5 | ProtHints en de eiwitpijplijn | 14 |
| 5.1 | ProtHints | 14 |
| 5.2 | Protocol 2. Het creëren van genstructuren voor training op basis van eiwitten. | 18 |
| 5.3 | GenomeThreader | 18 |
| 5.4 | Protocol 6.Verwijderen van Redundant Genstructuren (protocol 6) | 19 |
| 5.5 | Trainingsset van Proteins.Etrain | 28 |
| 6 | Identificatie en visualisatie | 33 |
| 6.1 | Gen-identificatie | 33 |
| 6.2 | Visualisatie | 42 |
| 6.3 | GenViz | 42 |
| 6.4 | JBrowse | 42 |
| 6.5 | Artemis | 43 |
| | References | 44 |

1 Inleiding

Dit onderwerp van onderzoek is heel belangrijk, omdat er in de experimentele wetenschap momenteel gezocht wordt naar alternatieven voor het gebruik van dieren in verschillende laboratoriumexperimenten. Aangezien verschillende wormsoorten een belangrijke rol spelen als modellen in medisch en biologisch onderzoek, is het cruciaal om hun genetisch materiaal te onderzoeken. Dit project richt zich specifiek op de analyse van het genoom van de soort *Lumbricida*. De soort *Lumbricus Terrestris* hoort tot de fylogenetische familie Annelida, Clitellata, Oligochaeta, Crassiclitellata, Lumbricina, Lumbricidae (Erxleben and Grüning 12:19:56 +0000). De soort ringwormen (Annelida) zijn de oudste evolutionaire groep. De musculatuur lijkt hier sterk op de dwarsgestrepte musculatuur van dieren.(Pilato n.d.). Daarom is deze soort een van de mensrelevante modellen voor laboratoriumonderzoek.

Genoomannotatie is het proces dat gericht is op het identificeren van functionele componenten binnen een DNA-sequentie. Dit proces van annotatie biedt inzicht in het genoom door de plaats en functie van genen te specificeren, waaronder genen die eiwitten coderen of andere functies vervullen, evenals de bijbehorende regulerende elementen. De assemblage is altijd gebaseerd op de reads die zijn gegenereerd tijdens het sequentieproces. Het proces van genoomassemblage houdt in dat het originele genoom wordt gereconstrueerd uit kleine stukjes DNA, verkregen door middel van sequencing (“De Novo Assembly Tutorial” n.d.). Deze reads zorgen ervoor dat het oorspronkelijke genoom meestal meerdere keren wordt gedekt. Bij het analyseren van genomische en metagenomische gegevens, is de gebruikelijke oplossing een verzameling contigs. Een contig is een aaneengeschakelde nucleotidesequentie. Deze contigs kunnen worden samengevoegd tot scaffolds, waarbij scaffolds bestaan uit een reeks contigs met een schatting van de afstanden tussen deze sequenties (“The NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline” n.d.) processen van genomassemblage en annotatie zijn geïntegreerd in een groter geheel dat zich richt op de identificatie van het genoom. Het annoteren van genoom is nog steeds een proces dat veel tijd kost en verschillende soorten sequentieanalyses samenbrengt. Gezien de grootte en complexiteit van genomen, is de eerste stap naar volledige genoomassemblage meestal het verkrijgen van sequencinggegevens om ruwe assemblage en voorspelling van genmodellen te verkrijgen.

Het hele annotatieproces bestaat over het algemeen uit de volgende stappen : 1) Het maskeren van sterk repetitieve elementen in de genoomsequentie 2) het gebruik van transcripten en eiwitten van dezelfde of verwante soorten om ab initio te voorspellen . De bekende transcripten en eiwitten zijn opgeslagen in genetische databases zoals NCBI en BLAST. 3) gebruik van genzoekalgoritmen om mogelijke genstructuren te identificeren; 4) het combineren van deze gegevens om een eerste reeks genmodellen te creëren; 5) filteren van de resultaten op kwaliteit om de meest waarschijnlijke genmodellen te identificeren die volledige eiwitcoderende regio's.(ncbi.nlm.nih.gov n.d.) . In eerste instantie wordt de kwaliteitsselectie uitgevoerd met behulp van een set positieve controles voor het programma. Na het voltooien van deze controles wordt het percentage fout-positieven resultaten duidelijk zichtbaar.

Een overzicht van publiek beschikbare genomen en annotaties in de soort *Lumbricus terrestris*.

Hoewel er in de bestaande literatuur slechts een beperkt aantal studies is dat de assemblage en annotatie van het genoom van *Lumbricus terrestris* behandelt, zijn er wel talrijke beschrijvingen van de genoomannotatie van andere organismen. Voor de soorten *C.Elegans* en *Lubricus Rubellis* is er bijvoorbeeld een volledige annotatie. Voor het eerst wordt een gedetailleerde genoomassemblage van de genen van een soort *Lumbricus terrestris* gepubliceerd op 30 oktober (Blaxter, Spurgeon, and Kille 2023a). Door de innovatieve long-read sequencing methoden van Pacific Biosciences hebben de wetenschappers het genoom gesequenced en gepubliceerd. Hoewel het gepubliceerde genoom compleet is op sequentieniveau, is de analyse van de annotaties erg fragmentarisch. Deze genoomassemblage is de eerste die voor het publiek beschikbaar is. Het project legt de

focus op het verder onderzoeken van de metadata van genoomassemblages. Tot nu toe zijn er in de literatuur geen uitgebreide en systematische studies gedaan over de annotatie van het *Lumbricus terrestris* genoom.

2 Samenvatting

2.1 1.Training van het AUGUSTUS-programma voor het ontdekken van nieuwe genmodellen en hun patronen.

De training van AUGUSTUS vond plaats in verschillende stappen. In het begin werd de predictor uitgevoerd met de standaardinstellingen voor *caenorhabditis*, wat leidde tot 11.000 voorlopige genmodellen voor één chromosoom, maar met een vrij lage nauwkeurigheid in de voorspellingen. Voor het opstellen van een eerste trainingsset van genen werden RNA-sequencingdata gebruikt. De transcriptomereads werden met TopHat op het genoom gemapt (zie documentatie protocol1, data_processing). Dit resulteerde in 9.953 voorspelde genmodellen per chromosoom op basis van het transcriptoom. Gemiddeld waren de genen ongeveer 5.146 baseparen lang, en elk gen had meestal rond de 3,2 exons (zie protocol1, data_processing, genemarkES, genemark.average_gene_length.out). De exons waren gemiddeld 1.719 baseparen, terwijl de introns gemiddeld 4.760 baseparen lang waren.

Daarna werden de genensets gefilterd met het Augustus-programma filterGenemark.pl. Na de filtratie bleven er 1.975 genen over op één chromosoom. Etrain werd uitgevoerd met genen die uit het transcriptoom kwamen. De uiteindelijke parameters werden gebruikt om de gff-annotatie te genereren. Een de novo-model met hoge specificiteit en sensitiviteitsscores van 8-9 voor de *Lumbricus Terrestris* werd verkregen via de mRNA-pijplijn.

2.2 2.. De training van het AUGUSTUS-programma met proteïne van langere evolutionaire afstand

Het AUGUSTUS-programma is getraind met proteïne die een langere evolutionaire afstand hebben. Hiervoor is een database uit Ortho DB, Arthropoda (“Bioinformatics Web Server - University of Greifswald” n.d.) gebruikt. Deze database is voorbereid met “ProtHints”, wat een onderdeel is van de Braker-pipeline(**GaiusAugustusBRAKER2024?**). Voor de BLAST-analyse werd de versie ncbi-blast-2.16.0+ toegepast (zie protocol 2 documentatie). De OrthoDB-database diende als referentie. Om redundantie te verminderen, zijn alle trainingsgen aminozuursequenties met elkaar vergeleken en zijn alleen die eiwitsequenties behouden die minder dan 80% redundant zijn met andere sequenties in de set (zie protocol 2, scripts en documenten). Hieruit is een model (species) afgeleid dat de annotatie heeft opgeleverd.

Na het verwijderen van redundante genstructuren in de proteïne-pijplijn, zijn de specificiteit en gevoeligheid gestegen van 0,01 naar 0,4-0,5 punten voor het de novo-model van de eiwitpijplijn.

3 Alignment. Ruwe gegevens inspecteren

Voor de Alignment zijn Bowtie en Tophat gebruikt. Het transcriptome ID49 is afkomstig van Project: PRJEB59399(“ENA Browser” n.d.), dat een verzameling genomische en transcriptomische data bevat voor *Lumbricus terrestris*, ook wel de gewone regenworm genoemd. Dit project is opgezet om de assemblage en annotatie van het genoom te ondersteunen. Je kunt de ruwe gegevens hier bekijken: <https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/PRJEB59399>. Reference genoom: https://ftp.ensembl.org/pub/rapid-release/species/Lumbricus_terrestris/GCA_949752735.1/ensembl/genome/

Eerst wordt de index opgebouwd met bowtie2. Daarna vindt de Alignmenet plaats met Tophat. Cufflinks voegt alle reads samen tot transcripties met: cufflinks accepted_hits.bam.

```
bowtie2-build -f Lumbricus_terrestris-GCA_949752735.1-softmasked.fa lumter --large-index
```

```
tophat lumter sample_1.fastq sample_2.fastq \  
--output-dir TopHAT \
```

```
cufflinks accepted_hits.bam
```

Cufflink zal transcripts.gtf genereren, terwijl TopHat accepted_hits.bam aanmaakt met de resultaten van de uitlijning en een lijst van uitlijningen in junctions.bed. Elke junction bestaat uit twee verbonden BED-blokken, waarbij elk blok zo lang is als de maximale overhang van een lees die de junction overspant. De score is het aantal uitlijningen dat de junction overspant. Het uitvoerbestand introns.gff bevat informatie over de strengen die gebruikt kan worden voor ET-training.

OX457036.1 TopHat2 intron 253060 254504 12 + . .

Ten eerste moeten we de ruwe gegevens bekijken die we hebben van de genoom-Alignment . Elke junction bestaat uit twee verbonden BED-blokken, waarbij elk blok zo lang is als de maximale overhang van een lees die de junction overspant. De score is het aantal uitlijningen dat de junction overspant. Junctions.bed (TopHat, protocol1, script2):

```
head(junctions)
```

```
##           V1      V2      V3           V4 V5 V6      V7      V8      V9 V10      V11
## 1 OX457036.1 135689 136300 JUNC000000001 16 - 135689 136300 255,0,0 2 143,22
## 2 OX457036.1 136278 139661 JUNC000000002 13 - 136278 139661 255,0,0 2 22,37
## 3 OX457036.1 139624 150988 JUNC000000003 9 - 139624 150988 255,0,0 2 37,70
## 4 OX457036.1 150918 153142 JUNC000000004 1 - 150918 153142 255,0,0 2 70,16
## 5 OX457036.1 150929 156647 JUNC000000005 1 - 150929 156647 255,0,0 2 59,92
## 6 OX457036.1 155453 155919 JUNC000000006 2 - 155453 155919 255,0,0 2 92,59

##           V12
## 1 0,589
## 2 0,3346
## 3 0,11294
## 4 0,2208
## 5 0,5626
## 6 0,407
```

Cufflink verwerkt de uitgelijnde RNA-Seq-reads die van Tophat komen en bouwt ze op in de transcripten en exonen.

```
transcripts <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/transcripts.gtf", sep="\t")

colnames(transcripts) <- c("chr", "versie", "feature", "start", "end", "score", "strain", "v8")

transcripts %>% select(1:5) %>% head()
```

```
##           chr      versie      feature      start      end
## 1 OX457036.1 Cufflinks transcript 109191 109546
## 2 OX457036.1 Cufflinks          exon 109191 109546
## 3 OX457036.1 Cufflinks transcript 124949 125423
## 4 OX457036.1 Cufflinks          exon 124949 125423
## 5 OX457036.1 Cufflinks transcript 135006 155436
## 6 OX457036.1 Cufflinks          exon 135006 135832
```

1. We gaan de outputbestanden van Tophat+Cufflink, namelijk accepted_hits.bam en junctions.bed, in IGV zetten, samen met het transcriptbestand van Cufflinks. Eerst hebben we een bed-bestand nodig.

```
awk 'if($3=="exon" ) {print $1,$4,$5, $7, $3 }{' transcripts.gtf > exon_ids.bed

awk 'if($3=="transcript" ) {print $1,$4,$5, $7, $3 }{' transcripts.gtf > tranasctips_ids.b
```

1. Bekijk de bed-bestanden voor de genoombrowser:

```
exons_ids <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/igv/exon_ids.bed", sep="\t")

transcript_ids <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/igv/transctipts_ids.bed", sep="\t")

head(exons_ids)
```

```
##                               V1
## 1 OX457036.1 109191 109546 . exon
## 2 OX457036.1 124949 125423 . exon
## 3 OX457036.1 135006 135832 - exon
## 4 OX457036.1 136279 136300 - exon
## 5 OX457036.1 139625 139661 - exon
## 6 OX457036.1 150919 150988 - exon
```

```
head(transcript_ids)
```

```
##                               V1
## 1 OX457036.1 109191 109546 . transcript
## 2 OX457036.1 124949 125423 . transcript
## 3 OX457036.1 135006 155436 - transcript
## 4 OX457036.1 135006 156649 - transcript
## 5 OX457036.1 135006 156649 - transcript
## 6 OX457036.1 135006 156649 - transcript
```

Bekijk de exonen (diepblauw) en transcripties (lichtblauw) in IGV:




Figure 1: exon-transcripts structure chr1:23kb

Vervolgens plaatsen we junctions.bed (rood) en geaccepteerde hits of reads (grijs) op dezelfde track om de exon-intronstructuur te visualiseren.

Voordat we GeneMarkET uitvoeren, verzamelen we enkele statistieken uit de primaire analyse. Eerst bekijken we de gemiddelde introns, exonen en lengtes.

```
introns <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/introns.gff", sep="\t")

colnames(introns) <- c("chr", "aligner", "structure", "start", "end", "score", "strand", "v8", "v9")

head(introns)
```

| ## | chr | aligner | structure | start | end | score | strand | v8 | v9 |
|------|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|----|----|
| ## 1 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 135833 | 136278 | 16 | - | . | . |
| ## 2 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 136301 | 139624 | 13 | - | . | . |
| ## 3 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 139662 | 150918 | 9 | - | . | . |
| ## 4 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 150989 | 153126 | 1 | - | . | . |
| ## 5 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 150989 | 156555 | 1 | - | . | . |
| ## 6 | OX457036.1 | TopHat2 | intron | 155546 | 155860 | 2 | - | . | . |




Figure 2: exon-intron structure chr1:23kb, reads in grey

```
introns_length <- introns %>% mutate(ilength=end-start)
```

```
max_intron <- max(introns_length$ilength) %>% round(digits = 1)
```

```
avr_intron <- mean(introns_length$ilength) %>% round(digits = 1)
```

```
exons <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/transcripts.gtf", sep="\t")
```

```
exons <- exons %>% select(1:5)
```

```
colnames(exons) <- c("chr", "aligner", "structure", "start", "end")
```

```
exons_length <- exons %>% mutate(elength=end-start)
```

```
max_exon <- max(exons_length$elength) %>% round(digits = 1)
```

```
max_exon
```

```
## [1] 255549
```



```
avr_exon <- mean(exons_length$length) %>% round(digits = 1)
```


maximale lengte van intron : 2.91919×10^5

gemiddelde intronlengte 4760.9

maximale lengte van exon : 2.55549×10^5

gemiddelde lengte exon 1719.6

plot



4 GenemarkET. Model opbouwen (protocol 1). mRNA pijplijnne

4.1 Deel 1. Model opbouwen

Het script `bed_to_gff.pl` van GeneMarkES maakt `introns.gff` aan vanuit de `TopHat junctions.bed`. Dit bestand bevat informatie over de strengen en kan direct gebruikt worden met GeneMarkET (protocol 1, script 2).

```
introns <- read.table("lumbricus/protocol1/data_processing/TOPHAT/introns.gff", sep="\t")

colnames(introns) <- c("chr", "aligner", "structure", "start", "end", "score", "strand", "v8", "v9")

head(introns)
```

```
##      chr aligner structure  start      end score strand v8 v9
```

```
## 1 OX457036.1 TopHat2    intron 135833 136278    16    -    .    .
## 2 OX457036.1 TopHat2    intron 136301 139624    13    -    .    .
## 3 OX457036.1 TopHat2    intron 139662 150918     9    -    .    .
## 4 OX457036.1 TopHat2    intron 150989 153126     1    -    .    .
## 5 OX457036.1 TopHat2    intron 150989 156555     1    -    .    .
## 6 OX457036.1 TopHat2    intron 155546 155860     2    -    .    .
```

Om genemark met introns.gff uit te voeren:

```
../../gmes_petap.pl    --verbose --sequence    genome.fa    --ET    introns.gff
```

2. GeneMarkET gaat een ghmm-model en genemark.gtf produceren. Dit bestand(gtf) bevat informatie over de start- en eindcoördinaten van genen, die in de daaropvolgende stap gebruikt zal worden.

```
cut -f 2,3,4,5 lumbricus/protocol1\
/data_processing/GeneMarkES/genemark.gtf | head
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
## bash: no job control in this shell
## cut: lumbricus/protocol1: Is a directory
## cut: /data_processing/GeneMarkES/genemark.gtf: No such file or directory
```

1. Genemark maakt gebruik van filterGenemark.pl voor kwaliteitscontrole. Dit zorgt ervoor dat alleen de genmodellen die geregistreerd zijn in de exon-intronstructuur behouden blijven. (protocol1, script3) Na het filteren van de primaire resultaten wordt er een set van 1.975 genmodellen voor één chromosoom opgeslagen in genemark.f.good.gtf.

```
cut -f 2,3,4,5 lumbricus/protocol1/data_processing/GeneMarkES/genemark.f.good.gtf | head
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
## bash: no job control in this shell
## GeneMark.hmm3    stop_codon  51009    51011
## GeneMark.hmm3    CDS 51009    54860
```

```
## GeneMark.hmm3      exon      51009    54860

## GeneMark.hmm3      start_codon 54858    54860

## GeneMark.hmm3      stop_codon  82883    82885

## GeneMark.hmm3      CDS 82883    86734

## GeneMark.hmm3      exon      82883    86734

## GeneMark.hmm3      start_codon 86732    86734

## GeneMark.hmm3      stop_codon  116110   116112

## GeneMark.hmm3      CDS 116110   117048

## bash: [192285: 2 (255)] tcsetattr: Inappropriate ioctl for device
```

1. Genemark.f.good.gtf is nu klaar om een trainingsset te maken van (protocol1, stap 4 en 5). Eerst wordt gtf omgezet naar gb. Zie protocol1, data_processing, Bonafide.

```
gff2gbSmallDNA.pl bonafide.gtf genome.fa 450 tmp.gb
filterGenesIn_mRNAname.pl bonafide.gtf tmp.gb > bonafide.gb
```

```
cat lumbricus/protocol1/data_processing/bonafide/bonafide.gb | head
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device

## bash: no job control in this shell

## LOCUS      OX457036.1 Lumbricus terrestris genome assembly, chromosome: 1_50559-55310    4752 bp    DNA

## FEATURES              Location/Qualifiers

##     source              1..4752

##     mRNA                complement(451..4302)

##                        /gene="1_t"

##     CDS                 complement(451..4302)

##                        /gene="1_t"

## BASE COUNT      1219 a    994 c    853 g    1655 t    31 n

## ORIGIN

##           1 catccgtctt tttggaatcg atttttatcg tattctgaaa tgttcttatc aatcttacac

## bash: [192301: 2 (255)] tcsetattr: Inappropriate ioctl for device
```

4.2 Etrain (protocol7)

Op basis van de genen die we hebben verkregen via mRNA-alignment, gaan we een trainingsset opstellen om een nieuw model te trainen. In de vorige sectie hebben we bonafide.gb aangemaakt, waarin 1.975 geverifieerde genen voor een specifiek chromosoom zijn opgenomen. We zijn nu klaar om de ontwikkeling van een nieuwe species te starten.

```
conda activate c
new_species.pl --species=lumter
```

```
etraining --species=lumter bonafide.gb &> bonafide.out
```

Check for Stop Codonds:

```
grep -c "Variable stopCodonExcludedFromCDS set right" bonafide.out
```

0

We hoeven geen bad lijst op te stellen, omdat er geen stopcodons in de CDS aanwezig zijn.

```
grep -c LOCUS bonafide.gb
```

1975

Het randomSplit.pl-script splitst de data op in twee segmenten: een kleinere sectie genaamd test.gb voor trainingsdoeleinden, en een grotere sectie die train.gb wordt genoemd voor de evaluatie van het trainingsproces.

```
randomSplit.pl bonafide.gb 200
mv bonafide.gb.test test.gb
mv bonafide.gb.train train.gb
```

```
etraining --species=lumter train.gb &> etrain.out
```

Deze configuratie kan worden aangepast in het configuratiebestand (map config, species, lumter_parameters.cfg).

tag: 511 (0.259) taa: 700 (0.354) tga: 764 (0.387)

Evaluatie van de voorspelling:

```
augustus --species=lumter test.gb > test.out
```

***** Evaluation of gene prediction *****

```
-----\
      | sensitivity | specificity |
-----|
nucleotide level |      0.963 |      0.972 |
-----/

-----\
      | #pred | #anno |      | FP = false pos. | FN = false neg. |      |
      | total/ | total/ | TP |-----|-----| sensitivity | specificity |
      | unique | unique |    | part | ovlp | wrng | part | ovlp | wrng |      |
-----|
      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
exon level |   389 |   398 | 311 |-----|-----|      0.781 |      0.799 |
      |   389 |   398 |    | 56 | 6 | 16 | 56 | 6 | 25 |      |
-----/

-----\
transcript | #pred | #anno | TP | FP | FN | sensitivity | specificity |
-----|
gene level |   389 |   398 | 311 | 78 | 87 |      0.781 |      0.799 |
-----/
```

```
# total time: 31.2
# command line:
# augustus --species=wormETO test.gb
```

See also: lumbricus/protocol1/test/test.out

Hier eindigt onze mRNA-pijplijn, waarbij we een hoge specificiteitsscore hebben bereikt voor het model dat we hebben gemaakt voor Lumbricus Terrestris. Dit model zal dienen voor visualisatie.

5 ProtHints en de eiwitpijplijn

5.1 ProtHints

Er zijn veel genen in verschillende genoom die door hun evolutionaire oorsprong met elkaar verbonden zijn. De gelijkenis tussen eiwitsequenties is goed zichtbaar. OrthoDB is een belangrijke bron voor eiwitten en dient als een database die eiwitten met een uitgebreider evolutionair verleden omvat. Zie protocol 2.

```
../bin/prothint.py ../OX457036.1.fasta ../Arthropoda.fa
```

```
grep ">" seed_proteins.faa | wc -l
```

14733

Prothint heeft een database met eiwitten voorbereid voor startAlign.pl. Het resultaat was 14.733 eiwitten in het bestand seed_proteins.faa. Dit seed-bestand kan worden gebruikt met startAlign.pl om een gth.concat.alg-object te verkrijgen, dat vervolgens wordt gebruikt om bonafide.gb te genereren.

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/ProtHints/seed_proteins.faa
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell
```

```
## >6249_g
```

```
## MPSVSGLIEMMMMTATITVMMTVTVRIVERLGWGSYDTGDDGDDDDDDDDDDDDDDDDDDSSNNNSSNPPQVTAE LCRRELRRCRHRFRSTSSEMTAPPAASA
```

```
##
```

```
## >10626_g
```

```
## MLGRGDCERKKQGNGILETAIHEHAWLQYLEGTDERNKGKSKAGNLKAKREKLQKMRKGDIEEIGLLRGFAERKEKQGETEGLTGQVEEMEIDGPTTEKARHCLVAK
```

```
##
```

```
## >2633_g
```

```
## MSSAAHVNASRRQQRQTINVRQRKDGEGRRLKRGVLVGNSDLTVNWWKATRCRPVPLRYQGVSNETLRMNCNSTSGEGRFGTAIAIGVRRQKKGAKRQQDEKL
```

```
##
```

```
## >1749_g
```

Naast het seed_proteins.faa genereert protHints een prothint_augustus.gff hintsbestand dat je direct kunt gebruiken met augustus.

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/\
ProtHints/prothint_augustus.gff
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell
```

```
## OX457036.1 ProtHint stop 51009 51011 2 - 0 src=P;mult=9;pri=4;al_score=0.163636;
## OX457036.1 ProtHint start 52806 52808 2 - 0 src=P;mult=2;pri=4;al_score=0.2;
## OX457036.1 ProtHint intron 53104 53221 2 - . src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.361685;
## OX457036.1 ProtHint intron 53515 53655 0 - . src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.108387;
## OX457036.1 ProtHint start 55225 55227 0 - 0 src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.104132;
## OX457036.1 ProtHint stop 82883 82885 2 - 0 src=P;mult=11;pri=4;al_score=0.163636;
## OX457036.1 ProtHint intron 84978 85095 2 - . src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.361685;
## OX457036.1 ProtHint intron 85389 85529 0 - . src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.108387;
## OX457036.1 ProtHint start 87099 87101 0 - 0 src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.104132;
## OX457036.1 ProtHint intron 144544 144597 0 + . src=P;mult=1;pri=4;al_score=0.13595;
```

2. We kunnen augustus meteen draaien met de prothint_augustus.gff die door de eiwitten zijn gemaakt, voordat we de trainingsset aanpakken.

```

augustus --species=lumter\

--predictionStart=2000000 --predictionEnd=3000000\

OX457036.1.fasta\

--extrinsicCfgFile=extrinsic.cfg\

--hintsfile=prothint_augustus.gff \

> augustus.hints.prots.orthodb.arthropoda.2-3mb.gff

```

Hierdoor ontstaat een annotatie voor 2mb-3mb van het chromosoom, gebaseerd op de eiwitindicaties van eiwitten die een lange evolutionaire afstand hebben.

```

cat lumbricus/protocol2/data_processing\

/ProtHints/augustus.hints.prots.orthodb.arthropoda.2-3mb.gff | \

tail -n 50

```

```

## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device

## bash: no job control in this shell

## # 3'UTR exons and introns: 0/0

## # hint groups fully obeyed: 0

## # incompatible hint groups: 2

## #      P:   2 (407821_0:000ad4_584_g)

## # end gene g81

## ###

## # start gene g82

## OX457036.1  AUGUSTUS    gene      2981898 2982863 1   -   .   g82

## OX457036.1  AUGUSTUS    transcript 2981898 2982863 1   -   .   g82.t1

## OX457036.1  AUGUSTUS    stop_codon 2981898 2981900 .   -   0   transcript_id "g82.t1"; gene_id "g82";

## OX457036.1  AUGUSTUS    CDS 2981898 2982863 1   -   0   transcript_id "g82.t1"; gene_id "g82";

## OX457036.1  AUGUSTUS    start_codon 2982861 2982863 .   -   0   transcript_id "g82.t1"; gene_id "g82";

## # protein sequence = [MDDEETVPYSLPRTTSTPATKGAAEASAFGQSRAEAYRTFEDPEYQFLDLPKKDRKKVLISETTVSDSKRWEDASHLM

## # GPRKIQMKPGKFDGTSSLESFLTQFEVCARHNRWDDSDKVDFLRCAKDKAATQLLWDFGARADVTDQLVGRLRQRYGVEGQAETYRAQLYRRQRAD

## # ESLSDLLHDIRRLVVLAYPVPSNETTEIVARDSFLEAIRDRELSLKVREREPKSIDEAYRVALRLSAYQQMTDVEDRRRPPNVRVQTQEADAGNQLQT

```



```

## # QLDGFLAAQRKWQRDFEDRISLQLNELRNQSQTHPDVAPATRNPAASP]

## # Evidence for and against this transcript:

## # % of transcript supported by hints (any source): 100

## # CDS exons: 1/1

## #      P:      1

## # CDS introns: 0/0

## # 5'UTR exons and introns: 0/0

## # 3'UTR exons and introns: 0/0

## # hint groups fully obeyed: 0

## # incompatible hint groups: 1

## #      P:      1 (407821_0:000ad4_584_g)

## # end gene g82

## ###

## # start gene g83

## OX457036.1  AUGUSTUS      gene      2983320 2984174 0.91      -      .      g83

## OX457036.1  AUGUSTUS      transcript 2983320 2984174 0.91      -      .      g83.t1

## OX457036.1  AUGUSTUS      stop_codon 2983320 2983322 .      -      0      transcript_id "g83.t1"; gene_id "g83";

## OX457036.1  AUGUSTUS      CDS 2983320 2984174 0.91      -      0      transcript_id "g83.t1"; gene_id "g83";

## OX457036.1  AUGUSTUS      start_codon 2984172 2984174 .      -      0      transcript_id "g83.t1"; gene_id "g83";

## # protein sequence = [MEKAGLYFNLKKTCLMTTENWTSFEVDGEEMKVVTCTCFGAMIENDGGCERYCGSLAGGINFFAVCVFFACERTCL

## # SEPLVASSSCPLEPAPSSRLFARSNLPLRAARCLFELPDRTCPSEPPVRCSSRTCPSEPLAASSSCPLEPAPPSRLSACSGRLRPLRAASSLFELLAR

## # TSLFRFTAESNLFVRAACLLLRGTGLETYKRRKKKKPSFAVGIEVGESQSLRVNPSGVSQRNEKGSSSSVVRSPSPRKVISSIRQSEVSSSFKLRLKL

## # RLNSGQFVVE]

## # Evidence for and against this transcript:

## # % of transcript supported by hints (any source): 0

## # CDS exons: 0/1

## # CDS introns: 0/0

## # 5'UTR exons and introns: 0/0

## # 3'UTR exons and introns: 0/0

## # hint groups fully obeyed: 0

```

```
## # incompatible hint groups: 0

## # end gene g83

## ###

## # command line:

## # augustus --species=lumter --predictionStart=2000000 --predictionEnd=3000000 OX457036.1.fasta --extrinsicC
```

5.2 Protocol 2. Het creëren van genstructuren voor training op basis van eiwitten.

5.3 GenomeThreader

We hebben 14.733 eiwitten verzameld uit de eerdere secties. Nu gaan we een trainingsset opzetten met deze eiwitten. Uit de oorspronkelijke 14.733 eiwitten hebben we een klein deel gekozen om de trainingsset te vormen.

```
startAlign.pl --genome OX457036.1.fasta \
--prot seed_proteins.faa \
--pos OX457036.1:1-10000000 \
--prg gth
```

2. Hierdoor ontstaat het object `gth.concat.aln`, dat vervolgens kan worden geconverteerd naar het gtf-formaat (protocol2, `data_processing`, `protHints`).

```
gth.concat.aln bonafide.gtf
```

Controleer het gtf-bestand :

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Bonafid/bonafide.gtf
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device

## bash: no job control in this shell

## OX457036.1   gth CDS 51009   54860   .   -   0   gene_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"; transcript_id "OX45703
## OX457036.1   gth exon    51009   54860   .   -   0   gene_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"; transcript_id "OX4
## OX457036.1   gth CDS 82883   86734   .   -   0   gene_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"; transcript_id "OX45703
## OX457036.1   gth exon    82883   86734   .   -   0   gene_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"; transcript_id "OX4
```

```
## OX457036.1   gth CDS 104626 104645 . - 2   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX45703
## OX457036.1   gth exon    104626 104645 . - 2   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX4
## OX457036.1   gth CDS 104696 104750 . - 0   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX45703
## OX457036.1   gth exon    104696 104750 . - 0   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX4
## OX457036.1   gth CDS 104904 105745 . - 2   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX45703
## OX457036.1   gth exon    104904 105745 . - 2   gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX4
```

```
computeFlankingRegion.pl bonafide.gtf
```

Output van computeFlankingRegion.pl:

Total length gene length (including introns): 5412279. Number of genes: 1090. Average Length: 4965.39357798165 The flanking_DNA value is: 2482 (the Minimum of 10 000 and 2482)

```
gff2gbSmallDNA.pl bonafide.gtf genome.fa 2482 bonafide.gb
```

Bonafide.gb wordt in de volgende pipeline gebruikt om redundantie te verwijderen.

5.4 Protocol 6.Verwijderen van Redundant Genstructuren (protocol 6)

Voor NCBI Blast, controleer de link en stel het Path in naar de Blast uitvoerbare bestanden.

```
wget ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/
```

```
export PATH=$PATH:HOME/ncbi-blast-2.16.0+
```

Maak gebruik van de opgegeven commandoregel om het GTF-bestand van de trainingsgenstructuur te transformeren naar een FASTA-bestand dat de eiwitsequentie omvat.

```
gtf2aa.pl genome.fa bonafide.f.gtf prot.aa
```

Inspecteer prot.aa :

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/prot.aa
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell

## >OX457036.1_t_gene395_mRNA512

## ESLLPRCCPAGRGGGSQDSIAHARCFDRRITFSMMTLVGLKKEGLKRRKGGMDGERDLNWLEGGMGGEVQNRVIGIERRY*

## >OX457036.1_t_gene508_mRNA640

## MEESRPVTPAQPSRPPSSMEVLLEAIQTNAKSTHDAMTSIQSSLQLNARDTQEAIATVELNVLAVQSNVREEISSVKS YVRDTQDAISSVQSNVSDAISSVQLNVRE

## >OX457036.1_t_gene532_mRNA668

## MTCLRRIEGVTRRERIRNTEIHNRLKIQRDIVDRIQIRRMRYFGHVVRMQSGRYPKVALQGYVHGKRRRGRPRKRWMDVAEEDCLRMGLTVGEATTRAQDRDDWRLS

## >OX457036.1_t_gene891_mRNA1213

## GKGRVNGCCFWIRIRSGKLVREISTFCDIEFCEFCFKGRDSFEVSCRGGKMASLEEELIPEFGDVRDIPSDTLRLVSETYGEEVEDVSRSQVRRMAMKPLSPKLGSA

## >OX457036.1_t_gene296_mRNA397

## WSEEP EEGDGVWLMIVEELQKIGIHEADHSMVDHIRNEEVKLKLAGSRLEYIIMGRGRLAGHILRLPKERIARTAIKWVPEGKRRRGRPRNTWRRTFKGDLERM
```

Voer een Blast uit van alle eiwitsequenties uit de vorige stap met elkaar en toon alleen de eiwitsequenties die minder dan 80% identiek zijn aan een andere sequentie in de groep.

```
aa2nonred.pl prot.aa prot.nr.aa
```

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/prot.nr.aa
```

```
grep ">" lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/prot.nr.aa | wc -l
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device

## bash: no job control in this shell

## >OX457036.1_t_gene753_mRNA930

## SIVGAATEVYNRMSSDFLPTPTKSHYIFNLRDLSKCIQESKQVFRLFCEALRVFHDRLTTSEDKMSFYAILAEIAPKFFNENADAQSFLKHPIIFGDFIKVAAPRE

## >OX457036.1_t_gene803_mRNA1030

## SQKSRASATIVVCDLDHMMIRLPHFTAKRSVEPFQSTEEQVLGRIRSFPQGSSGGPDGLRPQHLSDLVNCVEIGSELIFAITGLVNLLLKGCEPEDIRPVLFGGTLM

## >OX457036.1_t_gene103_mRNA135

## MSINFAQRIQMPGIERVHGVTKVRNEFNILGYSVSFRYVISVFEDRIPYRLRKEIRLTGIRNAVDIGSSENANCLYVSDYEEKCVRKITRERDGGHKIIKWLITAYR

## >OX457036.1_t_gene500_mRNA632

## IMRAEIQGRNLNRGRQKKSWMDMIQQDMEFLGLRKEEVRDRTTWRQRIRINGLKYYVYVYGHVSVNMKDIIIEHRLTVAELHFLKRAEILDRREKPLDVERKRQTETET
```

```
## >OX457036.1_t_gene503_mRNA635
```

```
## MCEVAEYFENGELVIFDDSDPAPSYADEMESDEMDDSKSDFPEAECAMALLELAQSFGLVSSLNSFGHINETGLRNAATEPSNVPLNNTAENLASTADARQHFSAF
```

```
## 602
```

Daarna hebben we 602 niet-redundante eiwitten om mee verder te gaan:

```
grep ">" lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/prot.nr.aa | wc -l
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell
```

```
## 602
```

```
cat bonafide.gb | perl -ne 'if(m/\s+/gene="\s+\/"){\s+ \s+
print "\".$1.\"\\n";}' | sort -u > traingenel.lst
```

regel 1: syntaxisfout bij onverwacht token '('

Dit leverde een syntaxisfout op, waarna alle perl -ne regex werden vervangen door Python regex, die werden uitgevoerd in de IDE.

```
import re

import subprocess

# Read from the file 'bonafide.gb'
with open('bonafide.gb', 'r') as file:
    content = file.read()

# Find all unique gene names
gene_names = set(re.findall(r'/gene="(\\S+)"', content))

# Writing unique gene names to a file
with open('traingenel.lst', 'w') as f:
```

```
for gene in sorted(gene_names):
    f.write(f'"{gene}"\n')
```

De uitvoer bevat de strings die als transcriptnamen worden gebruikt in het bonafide.gtf-bestand, waaruit bonafide.gb oorspronkelijk is gemaakt, met aanhalingstekens.

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/traingen.es.lst
```

```
## "OX457036.1_t_gene1000_mRNA1441"
## "OX457036.1_t_gene1001_mRNA1448"
## "OX457036.1_t_gene1002_mRNA1452"
## "OX457036.1_t_gene1003_mRNA1454"
## "OX457036.1_t_gene1004_mRNA1455"
## "OX457036.1_t_gene1006_mRNA1462"
## "OX457036.1_t_gene1007_mRNA1463"
## "OX457036.1_t_gene1008_mRNA1464"
## "OX457036.1_t_gene1009_mRNA1468"
## "OX457036.1_t_gene100_mRNA132"
```

Hierna volgt een reeks scripts/opdrachten die alleen bedoeld zijn om een lijst te verkrijgen van niet-redundante genen en hun bijbehorende loci in GeneBank. Dit is voornamelijk een bewerking voor tekstbestanden

```
grep -oE '(OX457036[A-Za-z1-9._]{1,})\w+' prot.nr.aa > nonred.lst
```

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/nonred.lst
```

```
## OX457036.1_t_gene753_mRNA930
## OX457036.1_t_gene803_mRNA1030
## OX457036.1_t_gene103_mRNA135
## OX457036.1_t_gene500_mRNA632
## OX457036.1_t_gene503_mRNA635
```

```
## OX457036.1_t_gene504_mRNA636
## OX457036.1_t_gene573_mRNA720
## OX457036.1_t_gene618_mRNA766
## OX457036.1_t_gene384_mRNA500
## OX457036.1_t_gene496_mRNA628
```

Isoleer de genen in traingen.es.lst van bonafide.gtf:

```
grep -f traingen.es.lst -F bonafide.gtf > bonafide.f.gtf
```

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/bonafide.f.gtf
```

```
## OX457036.1 gth CDS 51009 54860 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"; transcript_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"
## OX457036.1 gth exon 51009 54860 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"; transcript_id "OX457036.1_g_gene1_mRNA1"
## OX457036.1 gth CDS 82883 86734 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"; transcript_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"
## OX457036.1 gth exon 82883 86734 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"; transcript_id "OX457036.1_g_gene2_mRNA2"
## OX457036.1 gth CDS 104626 104645 . - 2 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
## OX457036.1 gth exon 104626 104645 . - 2 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
## OX457036.1 gth CDS 104696 104750 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
## OX457036.1 gth exon 104696 104750 . - 0 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
## OX457036.1 gth CDS 104904 105745 . - 2 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
## OX457036.1 gth exon 104904 105745 . - 2 gene_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"; transcript_id "OX457036.1_g_gene3_mRNA3"
```

```
grep -oE '(OX457036[A-Za-z1-9._]{1,})\w+' prot.nr.aa > nonred.lst
```

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/nonred.lst
```

```
## OX457036.1_t_gene753_mRNA930
## OX457036.1_t_gene803_mRNA1030
## OX457036.1_t_gene103_mRNA135
## OX457036.1_t_gene500_mRNA632
## OX457036.1_t_gene503_mRNA635
```

```
## OX457036.1_t_gene504_mRNA636
## OX457036.1_t_gene573_mRNA720
## OX457036.1_t_gene618_mRNA766
## OX457036.1_t_gene384_mRNA500
## OX457036.1_t_gene496_mRNA628
```

In nonred.lst gaan we nu een niet-redundante subset van genen vinden.

Voor het filteren van het bestand bonafide.gb hebben we een lijst met loci-namen nodig in plaats van genenamen.

```
cat bonafide.gb | perl -ne '
if ( $_ =~ m/LOCUS\s+(\S+)\s/ ) {
    $txLocus = $1;
} elsif ( $_ =~ m/\s/gene="\s+(\S+)\s"/ ) {
    $txInGb3{$1} = $txLocus
}
if( eof() ) {
    foreach ( keys %txInGb3 ) {
        print "$_\t$txInGb3{$_}\n";
    }
}' > loci.lst
```

Unrecognized character `\xE2`; marked by `<-- HERE` after `<-- HERE` near column 1 at `-e` line 1.

cat: write error: Broken pipe

./test.sh: line 2: syntax error near unexpected token `('

./test.sh: line 2: `if (\$_ =~ m/LOCUS\s+(\S+)\s/) {'

Deze commando van het protocol veroorzaakte een fout en is vervangen. Het is nu locilist.py (scripts, protocol2).

```
import re

txInGb3 = {}

txLocus = ""
```



```

with open("bonafideOrtho.gb.db") as file:

    for line in file:

        if re.search(r'LOCUS\s+(\S+)\s', line):

            txLocus = re.search(r'LOCUS\s+(\S+)\s', line).group(1)

        elif re.search(r'/gene="(\S+)"', line):

            gene = re.search(r'/gene="(\S+)"', line).group(1)

            txInGb3[gene] = txLocus

with open("loci.lst", "w") as output_file:

    for key in txInGb3.keys():

        output_file.write(f"{key}\t{txInGb3[key]}\n")

```

en nonred.loci.py (scripts, protocol2)):

```

import subprocess

with open('nonred.lst', 'r') as f:

    patterns = f.read().splitlines()

with open('loci.lst', 'r') as f:

    loci = f.read().splitlines()

matched_loci = [locus.split('\t')[1] for locus in loci if any(pattern in locus for pattern in patterns)]

with open('nonred.loci.lst', 'w') as f:

    f.write('\n'.join(matched_loci))

```

wat nonred.loci.lst en loci.lst (met 2 kolommen) produceert:

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/nonred.loci.lst
```

```
## OX457036.1_102144-115856
## OX457036.1_161655-167728
## OX457036.1_180282-185623
## OX457036.1_225887-235418
## OX457036.1_345964-351295
## OX457036.1_411769-417637
## OX457036.1_418604-428585
## OX457036.1_428586-437296
## OX457036.1_468333-473965
## OX457036.1_488481-495418
```

```
head lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/loci.lst
```

```
## OX457036.1_t_gene1_mRNA1 OX457036.1_48527-57342
## OX457036.1_t_gene2_mRNA2 OX457036.1_80401-89216
## OX457036.1_t_gene3_mRNA3 OX457036.1_102144-115856
## OX457036.1_t_gene4_mRNA4 OX457036.1_138781-147529
## OX457036.1_t_gene5_mRNA5 OX457036.1_161655-167728
## OX457036.1_t_gene6_mRNA6 OX457036.1_180282-185623
## OX457036.1_t_gene7_mRNA7 OX457036.1_225887-235418
## OX457036.1_t_gene8_mRNA8 OX457036.1_321850-327440
## OX457036.1_t_gene9_mRNA9 OX457036.1_345964-351295
## OX457036.1_t_gene10_mRNA10 OX457036.1_389861-394620
```

```
filterGenesIn.pl nonred.loci.lst bonafide.gb > bonafide.f.gb
```

Deze commando haalt enkel de laatste locus uit de bonafide.gb. Het doel is om alle unieke loci uit de bonafide.gb te verzamelen, niet alleen de laatste.

Om alle unieke loci te krijgen, moeten we dit in een loop zetten (protocol2, scripts, bonafide.nonred.f.py).

```

import re

origfilename ="bonafideRED.gb"

goodfilename ="nonred.loci.lst"


goodlist = {}

with open(goodfilename, 'r') as goodfile:

    for line in goodfile:

        goodlist[line.strip()] = 1


with open(origfilename, 'r') as origfile:

    content = origfile.read().split('\n//\n')

    for gendaten in content:

        match = re.match(r'^LOCUS +(\S+) .*', gendaten)

        if match:

            genname = match.group(1)

            if genname in goodlist:

                with open('bonafide.filtered.nonred.gb', 'a') as f2:

                    f2.write( gendaten+ '\n'+ '//'+ '\n')

                    f2.close()

```

```

grep -c LOCUS lumbricus/protocol2/data_processing/Redundancy/bonafide.f.nonred.gb

```

```

## 602

```

Na deze fase zijn er 602 verschillende loci in Bonafide.

5.5 Trainingsset van Proteins.Etrain

We hebben in de vorige sectie 602 niet-redundante genstructuren ontdekt die kunnen dienen om een nieuwe soort te ontwikkelen.

Creëer een nieuwe species

```
new_species.pl --species=wormNonredEP
```

```
etraining --species=wormNonredEP bonafide.gb &> bonafide.out
```

Check for stop-codons:

```
grep -c "Variable stopCodonExcludedFromCDS set right" bonafide.out
```

49

We moeten 49 stopcodons uitfilteren.Bad List:

```
etraining --species=wormNonredEP bonafide.gb 2>&1\  
  
| grep "in sequence" \  
  
| sed -E 's/.*n sequence (\\S+):.*\\/\\1/' \  
  
| sort -u > bad.pre.list  
  
grep -oE "in sequence.*(OX457036.[1-9A-Za-z_0-]{1,})\\w+" \  
bad.pre.list\  
  
| grep -oE "(OX457036.[1-9A-Za-z_0-]{1,})\\w+"> bad.list
```

```
head ~/lumbricus/protocol2/data_processing/bad-list/bad.list
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell
```

```
## OX457036.1_80264327-80269533
```

```
## OX457036.1_3169142-3174603
```

```
## OX457036.1_3169142-3174603
```

```
## OX457036.1_82306032-82311964
## OX457036.1_83519819-83526493
## OX457036.1_85356189-85367403
## OX457036.1_3254876-3258078
## OX457036.1_87513969-87519492
## OX457036.1_3258079-3261568
## OX457036.1_92067632-92073579
```

Vervolgens filter bad.list uit bonafide.gb:

```
perl filterGenes.pl bad.list bonafide.filtered.nonred.gb \
> bonafide.filtered.gb
```

```
grep -c LOCUS bonafide.gb bonafide.filtered.gb
```

bonafide.gb:602 bonafide.filtered.gb:373

```
ln -s bonafide.filtered.gb bonafide.gb
```

test.gb is een klein bestand dat dient voor training. Train.gb is een groot bestand dat gebruikt wordt om de training te evalueren.

```
randomSplit.pl bonafide.gb 200
mv bonafide.gb.test test.gb
mv bonafide.gb.train train.gb
```

```
etraining --species=wormNonredEP train.gb &> etrain.out
```

```
cat lumbricus/protocol2/data_processing/Bonafid/etrain.out
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
```

```
## bash: no job control in this shell
```

```
## # Read in 373 genbank sequences.
```

```
## Quantiles of the GC contents in the training set:
```

```
## 0%    0.351
```

```
## 5%    0.385    10% 0.388
```

```
## 15%   0.393    20% 0.397
```

```
## 25%   0.4    30% 0.403
```

```
## 35%   0.405    40% 0.407
```

```
## 45%   0.412    50% 0.415
```

```
## 55%   0.417    60% 0.419
```

```
## 65%   0.425    70% 0.429
```

```
## 75%   0.432    80% 0.438
```

```
## 85%   0.446    90% 0.456
```

```
## 95%   0.478   100%   0.596
```

```
## HMM-training the parameters...
```

```
## i= 0 bc= (0.237, 0.263, 0.263, 0.237)
```

```
## ** building model for exons *EXON*
```

```
## gene OX457036.1_t_gene1093_mRNA1640 transcr. 1 in sequence OX457036.1_98424851-98432363: Initial exon does
```

```
## start codon frequencies: ATG(372)
```

```
## # admissible start codons and their probabilities: ATG(1), CTG(0), TTG(0)
```

```
## number of bases in the reading frames: 160917 161284 161285
```

```
## --- frame = 0 ---      minPatSum = 233
```

```
## --- frame = 1 ---      minPatSum = 233
```

```
## --- frame = 2 ---      minPatSum = 233
```

```
## --- initial frame = 0 ---      minPatSum = 233
```

```
## --- initial frame = 1 ---      minPatSum = 233
```

```
## --- initial frame = 2 ---      minPatSum = 233
```

```

## --- internal exon terminal frame = 0 ---      minPatSum = 233
## --- internal exon terminal frame = 1 ---      minPatSum = 233
## --- internal exon terminal frame = 2 ---      minPatSum = 233

## single, initial, internal, terminal mean exon lengths :

## 934  275 199 246

## single exon : 66

## initial exon 0 : 134

## initial exon 1 : 79

## initial exon 2 : 93

## internal exon 0 : 511

## internal exon 1 : 196

## internal exon 2 : 193

## terminal exon : 307

## Frequency of stop codons:

## tag:   97 (0.26)

## taa:  102 (0.273)

## tga:  174 (0.466)

## end *EXON*

## Storing parameters to file...

## Writing exon model parameters [1] to file /home/alena/anaconda3/envs/c/config/species/wormNonredEP/wormNonr

```

```
tail -6 etrain.out | head -3
```

```
tag: 97 (0.26) taa: 102 (0.273) tga: 174 (0.466)
```

Je moet deze waarden corrigeren in je wormNonredEP_parameters.cfg in config map

```
augustus --species=wormNonredEP test.gb > test.out
```

Eerst werd er een test gedaan op het model voordat het geoptimaliseerd werd, waarbij redundante structuren werden verwijderd.

Deze test gaf een gevoeligheid en specificiteit van 0.01.

Na het toepassen van het protocol voor het verwijderen van redundante genstructuren, nam de specificiteit toe met 0,3 tot 0,5 punten.

```
*****      Evaluation of gene prediction      *****

-----\
      | sensitivity | specificity |
-----|
nucleotide level |      0.942 |      0.762 |
-----/

-----\
      | #pred | #anno |      | FP = false pos. | FN = false neg. |      |
      | total/ | total/ | TP |-----|-----| sensitivity | specificity |
      | unique | unique |   | part | ovlp | wrng | part | ovlp | wrng |      |
-----|

      |      |      |      |      1071 |      767 |      |
exon level | 1884 | 1580 | 813 | ----- | ----- | 0.515 | 0.432 |
      | 1884 | 1580 |   | 436 | 104 | 531 | 456 | 145 | 166 |      |
-----/

-----\
transcript | #pred | #anno | TP | FP | FN | sensitivity | specificity |
-----|
gene level | 454 | 373 | 88 | 366 | 285 | 0.236 | 0.194 |
-----/
```

Zie lumbricus/protocol2/test/test.out voor meer informatie.

6 Identificatie en visualisatie

6.1 Gen-identificatie

Alle voorspellingen zijn gebaseerd op een DNA-fragment van 1 mb, wat overeenkomt met 1% van chromosoom. De exacte locatie is aangeduid als 2000000-3000000. (2-3 mb) van chr1. De predictor is toegepast op het nieuwe lumtermodel (zie, protocol 1, model) dat in deel 1 is ontwikkeld. Alle stappen voor identificatie zijn vastgelegd in prediction.xlsx (map identification).

```
augustus --species=lumter lumter.fasta --predictionStart=2000000 --predictionEnd=3000000 --gff3=on
```

Voor het identificeren van genen hebben we de qblast() functie gebruikt uit de Bio.Blast.NCBIWWW module van Biopython. De qblast functie heeft verschillende opties die vergelijkbaar zijn met de parameters die je kunt instellen op de BLAST webpagina. Wij hebben nucleotide blast ("blastn", "nt") gebruikt. Deze functie is bedoeld om nucleotidesequenties te vinden die vergelijkbaar zijn met die van andere organismen, en deze gegevens zijn beschikbaar in de NCBI-database. Hulp voor de qblast functie:

```
from Bio.Blast import NCBIWWW
help(NCBIWWW.qblast)
```

Some useful parameters:

- program blastn, blastp, blastx, tblastn, or tblastx (lower case)
- database Which database to search against (e.g. "nr").
- sequence The sequence to search.
- ncbi_gi TRUE/FALSE whether to give 'gi' identifier.
- descriptions Number of descriptions to show. Def 500.
- alignments Number of alignments to show. Def 500.
- expect An expect value cutoff. Def 10.0.
- matrix_name Specify an alt. matrix (PAM30, PAM70, BLOSUM80, BLOSUM45).
- filter "none" turns off filtering. Default no filtering
- format_type "HTML", "Text", "ASN.1", or "XML". Def. "XML".
- entrez_query Entrez query to limit Blast search
- hitlist_size Number of hits to return. Default 50

- megablast TRUE/FALSE whether to use MEga BLAST algorithm (blastn only)
- short_query TRUE/FALSE whether to adjust the search parameters for a short query sequence. Note that this will override manually set parameters like word size and e value. Turns off when sequence length is > 30 residues. Default: None.
- service plain, psi, phi, rpsblast, megablast (lower case)

This function does no checking of the validity of the parameters and passes the values to the server as is. More help is available at:

<https://ncbi.github.io/blast-cloud/dev/api.html>

</p>

Eerst hebben we het ruwe GFF-bestand voorbereid voor de Blast API door alle spaties en het '#' symbool te verwijderen. Om de gencoördinaten te krijgen, maakten we gebruik van een regex-patroon.

```
pattern_a = r'gene.*\s+(OX457036.*AUGUSTUS\sgene.*g\d+)'
```

Voor het ophalen van de coderingssequentie uit het GFF-bestand maakten we gebruik van een andere regex.

```
pattern_b = r"coding sequence =.*[actg\s\]]{1,}".
```

Nadat je het GFF-bestand hebt geparsed, is het klaar voor gebruik met de Blast API. Elke coderingssequentie heeft een unieke identificatie die de start- en eindcoördinaten bevat: genomisch OX457036.1:2000789-2003917

Voor meer details kun je de scripts bekijken, vooral parsegtf.py, deel identification.

```
head lumbricus/identification/prediciton/genome.fa.gff
```

```
## bash: cannot set terminal process group (192225): Inappropriate ioctl for device
## bash: no job control in this shell
## >genomic OX457036.1:2000789-2003917
## atggaggagtctaggccagtcactcccgctcagccttctaggcccccttcttctatggagatattgctcgaggcaatac
## aaactaatgctaggtccactcatgaagcaatacagactaacgctaagtccttcacaaggaggctatgcaagcgcatgctaagtcaactcatgatgctatg
```

```
## acttctatacagtcgtctttgcaactgaatgccagagagacgcaagaggcgattgccacggtggagtttaatgtcctggcagtgcaatcaaagttag
## cgaagctatctcctcagtgcaatcaaagtgaagaggagataagagaagagatctcggtgtaagagataatgtcagggagcgctgacggaaatgg
## tatcacgattggaaaggctagaggcgctgccgggtacccaagcctgctgtggattcgaaacctgggttacctcacgctattacctctcgcgacgcgcca
## taccactcgaccatcggcctgggggaaactttgggtgctaggcctaaagatttcacgcaacctgggtatattcgggagaagtgatagattggctggtag
## gccgccaatttcatataggagtagcggtagtcgaaaagactggccgcctttcctgggttgggattcgaaccagaagtcacctcctcctgtcctccct
## ctatctctagagctcgtccacagcagcacgcgggtcccatcaggcgaggatccggaagtggcgactccggggatgccgatagggcgggcggttacaatt
## ggtcccagccagtggggtcaaattagttctagagattttggtgatgataggttagaagaggaaactgactatgctagaacaggcgaaatggcaatttc
```

De blast-query's via Bio.Blast.NCBIWWW.qblast zijn uitgevoerd en de resultaten zijn teruggegeven in XML-formaat (voor meer informatie, zie: `blast.py`).

```
from Bio.Blast import NCBIWWW
from Bio.Blast import NCBIXML

genomic="genome.fa"

sequence_data = open(genomic).read()

sequence_data

result_handle = NCBIWWW.qblast("blastn", "nt", sequence_data, hitlist_size=5, alignments=50)

with open('results.xml', 'w') as save_file:
    blast_results = result_handle.read()
    save_file.write(blast_results)
```

Voor de blast-analyse is het bestand `genome.fa` opgedeeld in drie verschillende fracties, wat resulteerde in 3 xml-bestanden (identificatie->xml). Elke DNA-sequentie die je invoert in nucleotide BLAST krijgt een bepaald aantal hits, en het geeft ook wat statistieken over die hits.

Een voorbeeld van een hit: .

```
<Iteration_hits>

<Hit>

  <Hit_num>1</Hit_num>

  <Hit_id>gi|11071239|emb|AJ299434.1|</Hit_id>

  <Hit_def>Lumbricus rubellus mt2A gene for metallothionein 2A, exons 1-4</Hit_def>

  <Hit_accession>AJ299434</Hit_accession>

  <Hit_len>7302</Hit_len>

  <Hit_hsps>

    <Hsp>

      <Hsp_num>1</Hsp_num>

      <Hsp_bit-score>85.143</Hsp_bit-score>

      <Hsp_score>93</Hsp_score>

      <Hsp_evalue>7.19655e-12</Hsp_evalue>

      <Hsp_query-from>70</Hsp_query-from>

      <Hsp_query-to>246</Hsp_query-to>

      <Hsp_hit-from>306</Hsp_hit-from>

      <Hsp_hit-to>490</Hsp_hit-to>

      <Hsp_query-frame>1</Hsp_query-frame>

      <Hsp_hit-frame>1</Hsp_hit-frame>

      <Hsp_identity>131</Hsp_identity>

      <Hsp_positive>131</Hsp_positive>

      <Hsp_gaps>8</Hsp_gaps>

      <Hsp_align-len>185</Hsp_align-len>

      <Hsp_qseq>AGATTGAACATCAAACAGGATATAGTTGACAAAGTGC GGAATAGAAGAATGCGATACTTTGGACATGTGA-----CAAGAATGGGGAACGAAA

      <Hsp_hseq>AGACTGAATATTCAACATGATATAATACACAAGATCCAAAGTAAACGACTACGCTACTTTGGCCACGTATATATATCCAGAATGAGGGATGAGA

      <Hsp_midline>||| ||| || ||| ||||| | ||| | | | | | | ||||| | | | ||||| || |

    </Hsp>

  </Hit_hsps>

</Hit>
```

De XML-resultaten van de blast-uitvoer laten zien hoe goed de Alignment overeenkomt, samen met de eval-waarde. De gevonden Hits worden bewaard met het NCBI-referentienummer, zoals “ref XM_003731435.1”, of het Ensemble-referentienummer, zoals “emb OE003277.1”. Zodra je de XML-resultaten hebt, is de eerste stap om ze te parseren. De XML-resultaten zijn geparsed en gesorteerd op coördinaten en e-waarde (sort-blast-by-coords.py, sort-blast-by-pval.py).

```
import os

cwd = os.getcwd()

print(cwd)

import sys

from Bio.Blast import NCBIXML

OUT = open("sorted_by_coordinates.fraction3.txt", 'w')

OUT.write("Query Name\tQuery Length\tAlignment ID NCBI\teValue\n")

result_handle = open("blast.results.fraction3.xml")

blast_records = NCBIXML.parse(result_handle)

for rec in blast_records:

    for alignment in rec.alignments:

        for hsp in alignment.hsps:

            fields = [rec.query_id, rec.query[:100], str(rec.query_length), alignment.hit_id,

                      alignment.accession, str(hsp.expect)]

            OUT.write("\t".join(fields) + "\n")

OUT.close()

print('Done')
```

```
sorted_by_coordinate <- read_excel("lumbricus/identification/prediction.xlsx", sheet = 6 )

sorted_by_p <- read_excel("lumbricus/identification/prediction.xlsx", sheet = 5 )

# sorted by coordinates

head(sorted_by_coordinate )

## # A tibble: 6 x 6
```

```
## `Query Name` `Query Length` `Alignment ID NCBI` eValue Column1 `_1`
## <chr> <chr> <dbl> <chr> <chr> <dbl>
## 1 Query_1234140 genomic OX457036.1:2~ 459 gi|26~ XM_063~ 6.18e-5
## 2 Query_1234140 genomic OX457036.1:2~ 459 gi|26~ XM_063~ 3.20e-2
## 3 Query_1234140 genomic OX457036.1:2~ 459 gi|26~ XM_062~ 4.75e-1
## 4 Query_1234140 genomic OX457036.1:2~ 459 gi|26~ XM_062~ 4.75e-1
## 5 Query_1234140 genomic OX457036.1:2~ 459 gi|26~ XM_062~ 4.75e-1
## 6 Query_1234141 genomic OX457036.1:2~ 408 gi|28~ OZ0783~ 4.46e-6
```

```
# sorted by p-val
```

```
head(sorted_by_p)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
## Column1 Column2
## <chr> <chr>
## 1 <NA> <NA>
## 2 query: genomic OX457036.1:2108840-2109808
## 3 match: gi|2739567124|gb|CP157508.1| Candidozyma auris strain BA03 chromosome~
## 4 query: genomic OX457036.1:2108840-2109808
## 5 match: gi|2739567124|gb|CP157508.1| Candidozyma auris strain BA03 chromosome~
## 6 query: genomic OX457036.1:2108840-2109808
```

Eerst moeten we naar alle voorspellingen kijken, ook naar de voorspellingen met ongunstige eval-waarden (vergelijkbaar met p-waarden). Alle voorspellingen: .

```
all_predictions <- read_excel("lumbricus/identification/prediction.xlsx", sheet = 1 )
```

```
all_predictions
```

```
## # A tibble: 89 x 5
## `OX457036.1:2000789-2003917` AUGUSTUS gene predicted:not satisfac~1 `185403`
## <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
```

```
## 1 OX457036.1:2007959-2008723 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 1852
## 2 OX457036.1:2039309-2039692 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 881419
## 3 OX457036.1:2062296-2062562 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 0
## 4 OX457036.1:2087020-2087265 AUGUSTUS gene predicted: Lumbricus ru~ 7.38114~
## 5 OX457036.1:2089471-2089899 AUGUSTUS gene predicted:Lampetra plan~ 8.69409~
## 6 OX457036.1:2090721-2091137 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 965729
## 7 OX457036.1:2106048-210639 AUGUSTUS gene predicted:Mus musculus ~ 6.12276~
## 8 OX457036.1:2106538-2106948 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 640374
## 9 OX457036.1:2107471-2108487 AUGUSTUS gene predicted:not satisfact~ 3.24628~
## 10 OX457036.1:2108840-2109808 AUGUSTUS gene predicted: Candidozyma ~ 1.27857~

## # i 79 more rows

## # i abbreviated name: 1: `predicted:not satisfactory p-value`
```

In deze fase hadden we voorspellingen(Hits) voor 92 genen op een 1mb chromosoom (tussen 2mb en 3mb), zelfs met enkele genen die niet zo'n goede eval-waarden hadden.

```
colnames(all_predictions ) <- c("id","source","feature", "predicted", "eval")
```

```
all_predictions $eval <- parse_number(all_predictions $eval)
```

```
df.f.pavlue <- all_predictions %>% filter(eval<= 1e-4) %>% filter(eval!=0)
```

```
head(df.f.pavlue)
```

```
## # A tibble: 6 x 5
```

| ## | id | source | feature | predicted | eval |
|------|----------------------------|----------|---------|---------------------------|----------|
| ## | <chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> |
| ## 1 | OX457036.1:2087020-2087265 | AUGUSTUS | gene | predicted: Lumbricus rub~ | 7.38e- 7 |
| ## 2 | OX457036.1:2089471-2089899 | AUGUSTUS | gene | predicted:Lampetra plane~ | 8.69e-99 |
| ## 3 | OX457036.1:2106048-210639 | AUGUSTUS | gene | predicted:Mus musculus c~ | 6.12e-10 |
| ## 4 | OX457036.1:2108840-2109808 | AUGUSTUS | gene | predicted: Candidozyma a~ | 1.28e-22 |
| ## 5 | OX457036.1:2108840-2109808 | AUGUSTUS | gene | predictied: Phaeodactylu~ | 2.82e-13 |
| ## 6 | OX457036.1:2112894-2113442 | AUGUSTUS | gene | predicted: Ixodes scapu~ | 1.27e-14 |

```
write.table( df.f.pavlu, +
             "lumbricus/identification/prediction/df.filtered.txt",sep="\t")
```

```
predictions <-read.table("lumbricus/identification/predicition/df.filtered.txt")
```

In de daaropvolgende fase hebben we een eval, evaluatiedrempel van $1e-4$ ingesteld, wat redelijk mild is. Na het filteren van de voorspellingen met ongunstige eval-waarden, hebben we 32 voorspellingen gevonden die betrekking hebben op 32 genen voor een 1 Mb segment van het eerste chromosoom, wat 1% van het totale chromosoom is. De uiteindelijke voorspelling voor het fragment dat we onderzoeken, is als volgt.

prediction:

```
table7 <- predictions %>% select(V7)
table7 %>%
  kable("html") %>%
  kable_styling(font_size = 7)
```

V7

predicted: Lumbricus rubellus mt2A gene for metallothionein 2A, exons 1-4;AJ299434.1;

predicted:Lampetra planeri genome assembly, chromosome: 62; emb OZ078387.2

predicted:Mus musculus chromosome 8, clone RP23-339I14, complete sequence;AC121136.11

predicted: Candidozyma auris strain BA03 chromosome; 1 eval; CP157508.1

predicted: Phaeodactylum tricornutum CCAP 1055/1 predicted protein partial mRN;XM_002176960.1

predicted: Ixodes scapularis G-protein coupled receptor dmsr; XM_029969893.4

predicted :Melanogrammus aeglefinus genome assembly, chromosome: 10; emb OZ180142.1

predicted : Earthworm (L.terrestris) extracellular globin chain c gene, complete cds; gb J05161.1 LUMHBC

predicted:Zymobacter palmae IAM14233 DNA, complete genome;dbj|AP018933.1

predicted: Hylaeus volcanicus uncharacterized LOC128877144 (LOC128877144), transcript variant X5, mRNA;XM_054124195.1

predicted:Mus musculus BAC clone RP23-95F15 from chromosome 1, complete sequence;AC165443.5

predicted:4_Tte_b3v08;emb|OE003277.1

predicted:Earthworm (*L.terrestris*) extracellular globin chain c gene, complete cds;J05161.1 LUMHBC

predicted: XM_009033761.1| *Helobdella robusta* hypothetical protein mRNA

predicted:XM_069820523.1| PREDICTED: *Periplaneta americana* carbonic anhydrase beta (CAHbeta), transcript variant X3, mRNA

predicted:Loxodonta africana zinc finger protein 252-like (LOC100666328), transcript variant X4, mRNA

predicted:gb|KX592814.1| *Bos taurus* isolate Dominette_000065F genomic sequence

predicted: gb|J05161.1|LUMHBC Earthworm (*L.terrestris*) extracellular globin chain c gene, complete cds

predicted:ref|XM_637462.1| *Dictyostelium discoideum* AX4 hypothetical protein (DDB_G0277655) mRNA, complete cds

predicted:*Rattus norvegicus* uncharacterized LOC134482949 (LOC134482949), ncRNA

Melanogrammus aeglefinus genome assembly, chromosome: 13

predicted:PREDICTED: *Portunus trituberculatus* putative uncharacterized protein DDB_G0271982 (LOC123514901), partial mRNA

predicted:emb|LN021320.1| *Spirometra erinaceieuropaei* genome assembly S_erinaceieuropaei ,scaffold SPER_scaffold0020968

predicted: gb|L12688.1|LUMBT Earthworm DNA sequence

prediction:emb|OZ078459.1| *Lampetra fluviatilis* genome assembly, chromosome: 56

emb|OZ180149.1| *Melanogrammus aeglefinus* genome assembly, chromosome: 17

predicted: ef|NC_043824.1|;*Passiflora obovata* chloroplast, complete genome;gb|MK694931.1|

predicted:ref|XM_005559078.4;Macaca fascicularis piggyBac transposable element derived 4 (PGBD4), mRNA

predicted:emb|OE179951.1| 2_Tcm_b3v08

predicted:emb;BX544872.8;Zebrafish DNA sequence from clone DKEY-58L12 in linkage group 3, complete sequence

predicted:XM_023356947.1;Centruroides sculpturatus uncharacterized LOC111615539 (LOC111615539), mRNA

predicted:XM_066083420.1| PREDICTED: *Magallana gigas* retrovirus-related Pol polyprotein from transposon 412 (LOC105343682), mRNA

For more details,see Voor meer informatie, kijk in de map identification, prediction.xlsx, sheet “df_filtered”.

6.2 Visualisatie

6.3 GenViz

Voor het voorbereiden van de data kun je de volgende bestanden bekijken: `genviz-features.py`, map visualisatie en GenomeViz.

De genen die zijn gevonden, worden weergegeven in grafieken, met speciale aandacht voor de eerste 2-3 megabases van chromosoom 1 (coördinaten 2000000-3000000).

Om te scrollen door de features, kun je de webversie gebruiken:

<https://alenagrrr3.github.io/2-3mb-terrsetris/>


De totale representatie van het chromosoom /OX457036.1.

<https://alenagrrr3.github.io/OX457036.1.html/>

6.4 JBrowse

Het gen met de coördinaten OX457036.1:2,087,020 - 2,090,258 is geïdentificeerd als het mt2A-gen voor metallothioneïne 2A van *Lumbricus rubellus*, inclusief exons 1-4; AJ299434.1. is onderzocht in de in Jbrowser (“JBrowse | JBrowse” n.d.)

Gene 5, with intron, Cds, and transcript:



The screenshot shows the JBrowse genome browser interface. The main window displays a genomic track for GCA_945859605.1. A zoomed-in view of the OX457036.1 gene is shown, with exons represented by yellow bars and introns by lines with arrows. The right sidebar provides 'Feature details' for the gene, including its position (OX457036.1:2,087,020..2,090,258), length (3,239), and type (gene). Below this, the 'Genomic' track shows the raw genomic sequence in green text.


To

zoom in, you can use the link:

<https://raw.githubusercontent.com/alenaagrrr3/OX457036.1.html/refs/heads/main/lumterAM182481.1-gene5.svg>

6.5 Artemis

gen "g5" (OX457036.1:2,087,020 - 2,090,258) in Artemis Browser met startcodon en CDS (minus streng):



To

zoom in, you can use the link:

<https://raw.githubusercontent.com/alenaagrrr3/OX457036.1.html/refs/heads/main/artemis-g5-startcodon.webp>

References

- “Augustus.” n.d. Bioinformatics Notebook. Accessed November 25, 2024. <https://rnnh.github.io/bioinfo-notebook/docs/augustus.html>.
- “Augustus/Docs/RUNNING-AUGUSTUS.md at Master · Gaius-Augustus/Augustus.” n.d. GitHub. Accessed November 25, 2024. <https://github.com/Gaius-Augustus/Augustus/blob/master/docs/RUNNING-AUGUSTUS.md>.
- Baum, Dr Julia. n.d. “Ever Thought about Earthworms?” African Wildlife Economy Institute. Accessed November 25, 2024. <https://www0.sun.ac.za/awei/articles/ever-thought-about-earthworms>.
- “Bioinformatics and Other Bits - Creating a Local RefSeq Protein Blast Database.” n.d. Accessed November 28, 2024. <https://dmnfarrell.github.io/bioinformatics/local-refseq-db>.
- “Bioinformatics Web Server - University of Greifswald.” n.d. Accessed December 18, 2024. https://bioinf.uni-greifswald.de/bioinf/partitioned_odb11/.
- Blaxter, Mark L., David Spurgeon, and Peter Kille. 2023a. “The Genome Sequence of the Common Earthworm, Lumbricus Terrestris (Linnaeus, 1758).” *Wellcome Open Research* 8 (October): 500. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.20178>.

- . 2023b. “The Genome Sequence of the Common Earthworm, *Lumbricus Terrestris* (Linnaeus, 1758).” *Wellcome Open Research* 8 (October): 500. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.20178.1>.
- Brůna, Tomáš, Katharina J Hoff, Alexandre Lomsadze, Mario Stanke, and Mark Borodovsky. 2021. “BRAKER2: Automatic Eukaryotic Genome Annotation with GeneMark-EP+ and AUGUSTUS Supported by a Protein Database.” *NAR Genomics and Bioinformatics* 3 (1): lqaa108. <https://doi.org/10.1093/nargab/lqaa108>.
- Buchfink, Benjamin, Chao Xie, and Daniel H Huson. 2015. “Fast and Sensitive Protein Alignment Using DIAMOND.” *Nature Methods* 12 (1): 59–60. <https://doi.org/10.1038/nmeth.3176>.
- colauttilab.github.io/. n.d. “De Novo Assembly Tutorial.” Accessed November 30, 2024. <https://colauttilab.github.io/NGS/deNovoTutorial.html>.
- “De Novo Assembly Tutorial.” n.d. Accessed December 29, 2024. <https://colauttilab.github.io/NGS/deNovoTutorial.html>.
- ebi.ac.uk. n.d. “ENA Browser.” Accessed November 25, 2024. <https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/PRJEB59400>.
- “ENA Browser.” n.d. Accessed December 18, 2024. <https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/view/ERR10851549>.
- Erxleben, Anika, and Björn Grüning. 12:19:56 +0000. “Genome Annotation.” Text. Galaxy Training Network; Galaxy Training Network. 12:19:56 +0000. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dd5ab9ec-67446c58-5ab2c0cb-74722d776562/https/training.galaxyproject.org/training-material/topics/genome-annotation/tutorials/genome-annotation/tutorial.html.
- “Gaius-Augustus/BRAKER.” (2018) 2024. Gaius-Augustus. <https://github.com/Gaius-Augustus/BRAKER>.
- “Gene Cluster Visualizations in R.” n.d. Accessed November 27, 2024. <https://nvelden.github.io/geneviewer/>.
- “Genome Annotation / Tutorial List.” 13:32:22 +0000. Text. Galaxy Training Network; Galaxy Training Network. 13:32:22 +0000. <https://training.galaxyproject.org/training-material/topics/genome-annotation/>.
- “Home · TransDecoder/TransDecoder Wiki.” n.d. Accessed November 28, 2024. <https://github.com/TransDecoder/TransDecoder/wiki>.
- “Index of /Genomes.” n.d. Accessed November 28, 2024. <https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/>.
- “Index of /Genomes/MapView.” n.d. Accessed November 28, 2024. <https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/MapView/>.
- “Index of /Releases/Dfam_3.8/Families/FamDB/.” n.d. Accessed December 18, 2024. https://www.dfam.org/releases/Dfam_3.8/families/FamDB/.
- “JBrowse | JBrowse.” n.d. Accessed November 26, 2024. <https://jbrowse.org/jb2/>.
- Leung, Maxwell C. K., Phillip L. Williams, Alexandre Benedetto, Catherine Au, Kirsten J. Helmcke, Michael Aschner, and Joel N. Meyer. 2008. “Caenorhabditis Elegans: An Emerging Model in Biomedical and Environmental Toxicology.”

Toxicological Sciences 106 (1): 5–28. <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfn121>.

“LumbriBASE.” n.d. Accessed November 30, 2024. http://xyala2.bio.ed.ac.uk/Lumbribase/lumbribase_php/lumbribase.shtml.

ncbi.nlm.nih.gov. n.d. “The NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline.” Accessed November 25, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/annotation_euk/process/.

Pilato, Giovanni. n.d. “The significance of musculature in the origin of the Annelida.” Accessed November 30, 2024. <http://ouci.dntb.gov.ua/en/works/ldperODI/>.

“Sanger-Pathogens/Artemis.” (2009) 2024. Pathogen Informatics, Wellcome Sanger Institute. <https://github.com/sanger-pathogens/Artemis>.

Short, Stephen, Amaia Green Etxabe, Alex Robinson, David Spurgeon, and Peter Kille. 2023. “The Genome Sequence of the Red Compost Earthworm, *Lumbricus Rubellus* (Hoffmeister, 1843).” *Wellcome Open Research* 8 (August): 354. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.19834.1>.

Stanke, Mario. 2005. “Augustus Online.” Service. Institute for Mathematics and Computer Science, University of Greifswald. February 4, 2005. <https://bioinf.uni-greifswald.de/augustus/submission.php>.

“The Genome Sequence of the Common ... | Wellcome Open Research.” n.d. Accessed December 19, 2024. <https://wellcomeopenresearch.org/articles/8-500>.

“The NCBI Eukaryotic Genome Annotation Pipeline.” n.d. Accessed December 29, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/annotation_euk/process/.

University of Greifswald. n.d. “Bioinformatics Web Server - University of Greifswald.” Accessed December 28, 2024. https://bioinf.uni-greifswald.de/bioinf/partitioned__odb11/.